



Sutaupykite iki 95 % rašalo išlaidų / iki 63 rašalo kasečių viename buteliukų rinkinyje

Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu rašalinių spausdintuvų kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliukus „101“, „102“, „103“ ir „104“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ rašalo buteliukų „101“, „102“, „103“ ir „104“ serijos vidutinė išeiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 24712 tikrinimo šabloną) ir originalios eksploatacinės medžiagos („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2024 m. siuntos, paskelbtos 2025 m. 1-ąjį ketvirtį), naudojamos 40 geriausiai parduodamuose plataus vartojimo A4 spalvotų rašalinių kasečių įrenginiuose Europoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2024 m. siuntos, paskelbtos 2025 m. 1-ąjį ketvirtį). Vieno puslapio savikaina apskaičiuojama atitinkamo buteliuko / kasetės vidutinę pardavimo kainą, kurią stebi IDC, dalijant iš išeigos.

Išspausdinkite iki XXX puslapių

Nurodytos išeigos vertės nustatytos originaliu „Epson“ metodu imituojuojant ISO/IEC 24712 arba 29103 tikrinimo šablonų spausdinimą. Nurodytos išeigos vertės NĖRA pagrįstos ISO/IEC 24711 arba 29102. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų nuotraukų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Pradinės spausdintuvo sąrankos metu spausdinimo galvutės purkštukams užpildyti naudojamas tam tikras rašalo kiekis, todėl pradinio komplekto išeiga bus mažesnė.

Spausdinimas iki XXX nuotraukų*

Nustatyta rašalo buteliukų išeiga spausdinant nuotraukas yra ekstrapoliuojama remiantis ISO/IEC 29103 modeliu, pagal „Epson“ metodiką spausdinant 10 x 15 cm formato nuotraukas, tačiau NĖRA remiamasi ISO/IEC 29102. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų nuotraukų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams pripildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridedamo rinkinio išeiga gali būti mažesnė. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

Kartu tiekiamo rašalo jums užteks ilgai – jokių papildymų iki 3 metų.

Atsižvelgta į mėnesinę 100 A4 puslapių spausdinimo apimtį ir į mažiausią kartu pateikto rašalo rinkinio išeigą. Neapima nuotraukų ir verslo modelių.

Visame pasaulyje parduota daugiau kaip 100 mln. „EcoTank“ spausdintuvų

2024 m. rugsėjo 30 d. duomenys. Bendras „Epson“ spausdintuvų su rašalo talpyklomis pardavimas nuo jų pateikimo rinkai 2010 m., remiantis „Epson“ vidiniais siuntų duomenimis.

Spausdintuvų su rašalo talpykla prekės ženklas Nr. 1 visame pasaulyje – X iš 10 Lietuvoje parduodamų spausdintuvų yra „Epson“

Nuo 2024 m. birželio 30 d. IDC ketvirtinė ataskaita; 2023 m. III ketv. – 2024 m. II ketv.; paskelbta 2024 m. II ketvirtį.

Spausdinkite daugiau nei 480 / 230 nespalvotų / spalvotų puslapių už 1€

Išspausdintų puslapių skaičius nurodytas remiantis didžiausia „Epson“ puslapio savikaina (cost per page, CPP) panaudojus 101, 103, 112 ir 664 rašalo buteliukus. Puslapio savikaina (CPP) apskaičiuojama pagal bendrą žydros, purpurinės ir geltonos spalvos rašalo buteliukų RRP kainą, spausdinant ant spalvotų puslapių, arba juodo rašalo buteliukų RRP kainą, spausdinant ant nespalvotų puslapių, padalinus iš paskelbtos puslapių išeigos. Rekomenduojamos mažmeninės kainos yra pateikiamos teisingai nuo 2023 m. balandžio mėn.

Iki 90 % mažesnės rašalo sąnaudos – vienspalvis

Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis mažesnės puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu rašalinių spausdintuvų kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliukus „110“ ir „111“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ rašalo buteliukų „110“ ir „111“ vidutinė išeiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 24712 tikrinimo šabloną) ir originalios eksploatacinės medžiagos („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2023 m. siuntos, paskelbtos 2024 m. 1-ąjį ketvirtį), naudojamos 10 geriausiai parduodamuose plataus vartojimo A4 bespalviuose lazeriniuose spausdintuvuose Europoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2023 m. siuntos, paskelbtos 2024 m. 1-ąjį ketvirtį). Vieno puslapio savikaina apskaičiuojama atitinkamo buteliuko / kasetės vidutinę pardavimo kainą, kurią stebi IDC, dalijant iš išeigos.

Sutaupykite iki 95 % elektros sąnaudų / sumažinkite energijos suvartojimą 95 %

Remiantis „Epson“ skaičiavimais ir vidutinėmis „Epson EcoTank“ vienspalvių spaudinių spausdintuvų energijos sąnaudomis, palyginti su 20 geriausiai parduodamų 1–20 ppm kasečių pagrindu veikiančių vienspalvių spaudinių lazerinių spausdintuvų Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. 1-ąjį ketvirtį). Palyginimas pagrįstas vidutiniu elektros naudojimu spausdinant / kopijuojant. Elektros naudojimo duomenys paimti iš oficialių gamintojų specifikacijų.

Pridedama rašalo, kad būtų galima spausdinti iki 5 000 / 11 000 puslapių

Nurodytos išeigos vertės nustatytos originaliu „Epson“ metodu imituojančios ISO/IEC 19752 bandomųjų šablonų spausdinimą. Nurodytos išeigos vertės NĖRA pagrįstos ISO/IEC 24711. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams pripildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio priedamo rinkinio išeiga gali būti mažesnė.

Spausdinkite mobiliai su „Epson Smart Panel“

Mobiliojo spausdinimo sprendimams reikalingas belaidis ir (arba) interneto ryšys su spausdintuvu. Spausdintuvų, kuriuose veikia „Epson Connect“, suderinamų įrenginių, programėlių ir prijungimo būdų sąrašą rasite svetainėje www.epson.lt/connect

Pagaminta iš ne mažiau kaip 30 % perdirbto plastiko, tai atitinka 250 plastikinių šaukštelių (tik L3550, L3560 ir L5590)

L3550, L3560 ir L5590 modeliuose perdirbto plastiko masės santykis su bendru plastiko komponentų svoriu. Perdirbto turinio ir perdirbtų medžiagų kiekis skiriasi priklausomai nuo modelio, gamybos laiko ir vietos.

Nurodytas kiekis atitinka perdirbto plastiko dalį (30 % viso plastiko kiekio, 750 g), naudojamą gaminant L3550, L3560 ir L5590 modelius. Perdirbto turinio ir perdirbtų medžiagų kiekis skiriasi priklausomai nuo modelio, gamybos laiko ir vietos. 250 HIPS plastikiniai šaukštai, sveriantys 3 g, atitinka perdirbto plastiko santykį. „Epson“ pripažįsta, kad plastikiniai šaukštai parduodami ne visuose regionuose, jie naudojami tik kaip pavyzdys, tokiu būdu perdirbti šaukštai naudojami nebūtinai.

Naudokite mažiau energijos/taupykite energiją / pereikite nuo lazerinės prie „EcoTank” spausdinimo be karščio technologijos

Remiantis „Epson” skaičiavimais, „Epson EcoTank” namų ir namų biuro spausdintuvai sunaudoja mažiau energijos, palyginti su 5 geriausiai parduodamų Europoje A4 formato 1-20 psl. spalvotų daugiafunkcinių lazerinių spausdintuvų energijos vidurkiu („IDC”, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker”, 2022 m. siuntos, paskelbta 2023 m. II ketvirtį). Gamintojų oficialiose specifikacijose paskelbtos energijos suvartojimo vertės.

A4 ISO nespaltvota / spalvota spausdinimo sparta

Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytuoju vienpusio spausdinimo režimu.

Nuotraukos, atspausdintos „Claria ET Premium” rašalu, albume išliks iki 300 metų

Spaudinio nekintamumo vertinimas yra paremtas paspartintais bandymais su spaudiniais, išspausdintais ant specialių laikmenų ir laikomų archyvinėse įmaitėse albume. Faktinis spaudinio stabilumas gali skirtis dėl laikmenos, išspausdinto vaizdo, rodymo sąlygų, šviesos intensyvumo, drėgnumo ir atmosferos sąlygų. „Epson” negarantuoja spaudinių ilgaamžiškumo.

Pratęstos garantijos pasiūlymas

*Tik atrinktiems spausdintuvams; aktyvinti internetu. Taikomos nuostatos ir sąlygos. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.epson.eu/extended-warranty

Visą prietaiso gyvavimo laikotarpį tarnaujančios spausdinimo galvutės

Dėl unikalios „Micro Piezo” technologijos, „Epson” spausdinimo galvutės yra ilgalaikės, todėl jų nereikia reguliariai keisti, kad palaikyti darbų našumą ir efektyvumą. Tačiau tai papildomų garantijų nesuteikia; taikoma standartinė „Epson” garantija.

Bent 25 % mažesnis nei konkurentų modeliai

Palyginimas atliktas remiantis 20 konkurentų geriausiai parduodamų lygiaverčių A4 formato spalvotų spausdintuvų su rašalo talpyklomis Europoje, kurių spausdinimo greitis nespaltvoto spausdinimo režimu yra 10–12 psl./min. (ISO 24734) mažiausiais matmenimis (plotis × gylis × aukštis), išskyrus modelius su automatiniais dokumentų tiektuvais (IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2025 m. 1 ketv.–2025 m. 4 ketv., paskelbta 2026 m. 1 ketv.). Palyginimui naudojamos oficialios gamintojų specifikacijos.

„Inkie” simboliai ir išsireiškimai yra saugomi JK registruotojo dizaino 6456689 iki 6456697 ir ES registruotojo dizaino 015110199-0001 iki -0009