

Projektoren für die Bereiche Installation, Rental und Veranstaltungen



Modell	EB-L530U	EB-L630SU EB-L635SU	EB-L630U* EB-L730U EB-L735U	EB-PU1006W	EB-PU1007W EB-PU1007B	EB-PU1008W EB-PU1008B	EB-PU2010W EB-PU2010B	EB-PU2113W EB-PU2213B	EB-PU2116W EB-PU2216B	EB-PU2120W EB-PU2220B	EB-L30002U EB-L30000U
Weiß-/Farbhelligkeit (Lumen) Standard/Eco	5.200/3.640	6.000/4.200	6.200/4.340* 7.000/4.900	6.000/4.200	7.000/4.900	8.500/5.950	10.000/7.000	13.000/9.100	16.000/11.200	20.000/14.000	30.000/20.000
Auflösung	WUXGA	WUXGA	WUXGA	WUXGA / 4K-Enhancement	WUXGA / 4K-Enhancement	WUXGA / 4K-Enhancement	WUXGA / 4K-Enhancement	WUXGA / 4K-Enhancement	WUXGA / 4K-Enhancement	WUXGA / 4K-Enhancement	WUXGA / 4K-Enhancement
Geräuschpegel (dB) Standard-/Economy-Modus	31/23	38/27	38/27	30/28	33/29	35/30	37/30	34/29	38/34	45/37	49/41
Projektionsabstand in nativem Bildformat	1,35–2,20:1	0,8:1	1,35–2,20:1	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,74–2,35:1 ³
Abmessungen (B x T x H mm)	440 x 339 x 136	440 x 334 x 136	440 x 339 x 136	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299
Gewicht (kg)	8,2	8,4	8,4	15,4	16,3	16,3	16,8	23,8 23,7	24,3 24,2	24,4	70,3 69,9
Leistungsaufnahme (W) Standard-/Economy-Modus	293/223	345/258	345/258	367/310	431/366	535/452	535/452	864/633	1.083/773	1.301/899	2.325/1.511



¹ Mit ELPLM08 – nicht im Lieferumfang enthalten. ² Mit ELPLM15 – nicht im Lieferumfang enthalten. ³ Mit ELPLM12 – nicht im Lieferumfang enthalten.
⁴ 2001 bis 2021, 500 Lumen und mehr, mit Ausnahme von Screenless TV-Projektoren, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY21Q4.
⁵ Nur bei Sonderbestellung.

Optionale Objektive für die Bereiche Installation, Rental und Veranstaltungen



Modell	ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
EB-L30000U	Projektionsfaktor: 0,35:1	Projektionsfaktor: 0,63:1	Projektionsfaktor: 0,90–1,09:1	Projektionsfaktor: 1,29–1,76:1	Projektionsfaktor: 1,74–2,35:1	Projektionsfaktor: 2,28–3,46:1	Projektionsfaktor: 3,41–5,12:1	Projektionsfaktor: 4,79–7,20:1	Projektionsfaktor: 6,96–10,45:1
Lens-Shift-Funktion (V/H)	+25 %/±15 %	±15 %/±5 %	±55 %/±25 %	±65 %/±30 %	±65 %/±30 %	±65 %/±30 %	±65 %/±30 %	±55 %/±25 %	±55 %/±25 %



Modell	ELPLX01WS ELPLX01S	ELPLX02WS ELPLX02S	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05*	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
EB-PU1006 bis EB-PU1008	Projektionsfaktor: 0,35:1	–	Projektionsfaktor: 0,65–0,78:1	Projektionsfaktor: 0,87–1,05:1	Projektionsfaktor: 1,04–1,46:1	Projektionsfaktor: 1,18–1,66:1	–	Projektionsfaktor: 1,44–2,32:1	Projektionsfaktor: 2,16–3,48:1	Projektionsfaktor: 3,32–5,06:1	Projektionsfaktor: 4,85–7,38:1	Projektionsfaktor: 7,21–10,11:1
Lens-Shift-Funktion (V/H)	+17 %/±10 %	–	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	–	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %
EB-PU2010 bis EB-PU2220	–	Projektionsfaktor: 0,35:1	Projektionsfaktor: 0,48–0,57:1	Projektionsfaktor: 0,64–0,77:1	Projektionsfaktor: 0,77–1,07:1	Projektionsfaktor: 0,86–1,2:1	Projektionsfaktor: 1,19–1,62:1	–	Projektionsfaktor: 1,57–2,56:1	Projektionsfaktor: 2,42–3,71:1	Projektionsfaktor: 3,54–5,41:1	Projektionsfaktor: 5,27–7,41:1
Lens-Shift-Funktion (V/H)	–	+25 %/±15 %	+24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	–	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %

* ELPLW05: Helligkeit auf höchstens 12.000 Lumen begrenzt.

Alle Marken und eingetragenen Marken sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Produktinformationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.