

# Wirkungsvolle Beleuchtungs- und Signage-Lösungen



Modell	EB-U50	EV-110 EV-115	EB-L260F EB-L265F	EB-770F EB-775F	EB-800F EB-805F
Lichtquelle	Lampe	Laser	Laser	Laser	Laser
Auflösung	WUXGA (1.920 x 1.200)	WXGA (1.280 x 800)	Natives Full HD (1.920 x 1.080)	Natives Full HD (1.920 x 1.080)	Full HD (1.366 x 768 x 2 Pixelverschiebung)
Weiß-/Farbhelligkeit (Standard-/Eco-Modus)	3.700 Lumen / 2.400 Lumen	2.200 Lumen / 1.100 Lumen	4.600 Lumen / 3.200 Lumen	4.100 Lumen / 2.800 Lumen	5.000 Lumen / 3.500 Lumen
Dynamisches Kontrastverhältnis	16.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Skalierbare Bildgröße (diagonal)	30–300 Zoll (0,76–7,62 m)	30–150 Zoll (0,76–3,81 m)	31–310 Zoll (0,78–7,87 m)	60–150 Zoll (1,52–3,81 m)	65–130 Zoll (1,65 m–3,30 m)
Bildformat	16:10	16:10	16:9	16:9	16:9
Stromverbrauch (Standard-/Eco-Modus)	285 W / 218 W	149 W / 112 W	260 W / 191 W	263 W / 199 W	366 W / 262 W
Lebensdauer der Lichtquelle (Standard-/Eco-Modus)	10.000.000 Stunden / 17.000 Stunden	20.000 Stunden / 30.000 Stunden	20.000 Stunden / 30.000 Stunden	20.000 Stunden / 30.000 Stunden	20.000 Stunden / 30.000 Stunden
Abmessungen (B x T x H mm)	364 x 248 x 87 mm	Projektionseinheit 175 x 260 x 175 mm Stromversorgung 361 x 110 x 65 mm	325 x 299 x 90 mm	356 x 395 x 133 mm	458 x 210 x 375 mm

# Kabellose Präsentationssysteme zum einfachen Teilen von Inhalten



## Kabellose Präsentationssysteme



Modell	ELPWP10	ELPWP20
Kompatibilität	Für ausgewählte Präsentationslösungen von Epson	Für jedes beliebige Anzeigemedium mit HDMI
Auflösung	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)
Eingang	Miracast (vom Projektor abhängig), ELPWT01-Sender, iProjection	2 x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, ELPWT01-Sender, iProjection
Bildwiederholfrequenz	max. 18 fps	max. 18 fps
Gleichzeitig angezeigte Quellen	1 bis 4	1 bis 4
Max. gleichzeitig angeschlossene Quellen	6	6
Mitgelieferte Sender	2	2
Max. Reichweite	10 m	10 m
Betriebssystem des Quellgeräts	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook,	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook,

## Funksender



Modell	ELPWT01
Auflösung	WUXGA (1.920 x 1.200)
Kompatible Betriebssysteme	Windows 8.1 oder höher, MacOS 10.13 bis 11.0
Anschlüsse des Quellgeräts	USB-A, USB-C
Bandbreitenoptionen	Hohe Qualität (25 Mbps), Standardqualität (15 Mbps), geringe Qualität (7 Mbps)
Epson Wireless Presentation-App	Integriert (nur Windows und Mac, keine Installation erforderlich)
Kopplungsmethoden	Über Computer mit Konfigurationstool oder durch Verbinden des Senders mit dem Empfänger