Qualità che dura nel tempo

Versatile e affidabile, SureColor SC-P5000 è una stampante fotografica e per applicazioni artistiche che consente di eseguire prove colore di elevata qualità e precisione, garantendo una riproduzione fedele fino al 99% dei colori Pantone® su carta patinata.¹



#### Perfetta resa dei colori

Riproduci perfettamente fino al 99% dei colori Pantone® su carta patinata¹, per stampe con colori fedeli all'originale.

- In seguito alla riproduzione altamente fedele dei colori spot Pantone®¹ nell'ambito di prove colore, lo stesso profilo colore può essere utilizzato in produzione
- Nel campo della fotografia professionale, la stampante produce stampe di eccezionale qualità
- Per le stampe artistiche, è possibile riprodurre nel dettaglio opere con determinati colori, anche su supporti speciali



### Alta qualità di stampa

Le innovative tecnologie alla base della testina di stampa e degli inchiostri assicurano un posizionamento preciso delle gocce di inchiostro.

- Le gocce di inchiostro di soli 3,5 pl e la risoluzione fino a 2880×1440 dpi consentono di produrre stampe con colori brillanti fedeli all'originale
- Il set di inchiostri UltraChrome HDX
  a 11 colori include un inchiostro nero
  caratterizzato da una maggiore densità
  ottica grazie all'elevato numero di pigmenti
  presenti al suo interno
- La nuova formulazione dell'inchiostro giallo garantisce una maggiore resistenza alla luce e un'elevata uniformità tra le stampe



# Elevata affidabilità e lunga durata degli inchiostri

Le funzionalità nuove e migliorate di SureColor SC-P5000 assicurano un funzionamento senza problemi, con interventi di manutenzione ridotti al minimo.

- Cartucce di inchiostro ad alta capacità (200 ml) per stampare a costi convenienti, senza che siano necessari interventi di manutenzione
- Controllo automatico degli ugelli ad alta velocità per evitarne l'occlusione, blocco antipolvere, prevenzione antistatica e funzione di pulizia con timer



# Facilità di configurazione e di utilizzo

Estremamente facile da configurare e da utilizzare, SureColor SC-P5000 stampa ad alta velocità e assicura un'elevata affidabilità.

- Grazie alle istruzioni dettagliate visualizzate sul pannello LCD intuitivo, è possibile ridurre al minimo gli interventi da parte dell'utente, la formazione o i tempi di configurazione
- Il sensore interno per la calibrazione dei colori e lo SpectroProofer opzionale assicurano una riproduzione accurata dei colori su qualsiasi supporto



### SureColor SC-P5000

|  | Modello con nero Light Light (LLK)   | Modello con inchiostro viola  |
|--|--|---|
| Dimensioni massime di stampa                               | Formato carta: 203 mm (8")-432 mm (17") sia per la carta in rotolo sia per fogli singoli   |   |
| Capacità inchiostro  | 200 ml/80 ml (starter kit)   |   |
| Tecnologia di stampa                                       | Testina di stampa PrecisionCore TFP/tecnologia Epson Variable-Sized Droplet  |   |
| Colori   | Tutti gli inchiostri a pigmenti Epson UltraChrome HDX: ciano, nero<br>Photo, nero Matte, Vivid Magenta, giallo, arancione, verde, ciano chiaro,<br>Vivid Light Magenta, nero Light, nero Light Light | Tutti gli inchiostri a pigmenti Epson UltraChrome HDX: ciano, nero<br>Photo, nero Matte, Vivid Magenta, giallo, arancione, verde, ciano chiaro,<br>Vivid Light Magenta, nero Light, viola |
| Configurazione ugelli                                      | Nero: l'inchiostro nero Light Light utilizza 360 ugelli per ciascun colore (x3)  | Nero: l'inchiostro viola utilizza 360 ugelli per ciascun colore (x2)  |
|  | Colori: l'inchiostro nero Light Light utilizza 360 ugelli per ciascun colore (x7)  | Colori: l'inchiostro viola utilizza 360 ugelli per ciascun colore (x8)  |
| Dimensioni min. delle gocce/<br>risoluzione di stampa max. | 3,5 pl/2880×1440 dpi   |   |
| Margini di stampa foglio singolo                           | Senza margini: 10/14/16/17 pollici, A4/A3/A3+, 300 mm: foglio singolo/8/10/11/14/16/17 pollici, A4/A3/A3+/A2, 300 mm: carta in rotolo  |   |
| Spessore carta supportato                                  | 0,08-0,50 mm per carta in rotolo, 0,08-1,50 mm per fogli singoli   |   |
| Gestione della carta                                       | Percorso carta: alimentazione a frizione (passaggio automatico da foglio singolo a carta in rotolo)  |   |
|  | Dimensioni rotolo: 203-432 mm, nucleo da 2"/3"; nucleo da 2" Μαχφ 103 mm/nucleo da 3" Μαχφ 150 mm  |   |
|  | Vassoio alimentatore automatico di documenti: carta comune, 250 fogli (A4-A2/US-C)   |   |
|  | La quantità rimanente viene gestita mediante la stampa di codici a barre su carta in rotolo.   |   |
| Interfacce   | USB Hi-Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T   |   |
| Pannello di controllo                                      | LCD a colori da 2,7"/960×240 pixel   |   |
| Dimensioni (L × P × A in mm)                               | Da riposta: 863 × 766 × 405 mm   |   |
| Peso   | Circa 52 kg  |   |
| Consumo energetico   | In funzione ca. 52 W, in stato "pronto" ca. 20 W, in modalità Sleep ca. 5 W, in standby (spegnimento) meno di 0,5 W  |   |
| Stampa   | Stampa bidirezionale e unidirezionale, allineamento automatico delle testine di stampa, controllo automatico degli ugelli, passaggio automatico tra nero Photo e nero Matte                          |   |
| Tensione di alimentazione                                  | 100-240 V AC a 50-60 Hz  |   |

#### <sup>1</sup> Riproduzione fedele del 99% dei colori Pantone®

Se utilizzata insieme alla carta Epson Proofing Paper White Semi-matte e agli inchiostri originali Epson, la stampante SureColor SC-P5000 con inchiostro viola e con inchiostro nero Light Light (LLK) consente di riprodurre in modo accurato rispettivamente il 99% e il 98,8% dei colori PANTONE® su carta patinata.

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia o visitare il sito www.epson.it Epson Italia s.p.a. Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 Tel.: 02-660321 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502 Hot Line prodotti Business: 06-60521503

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

