

# PP MATTE LABEL

Weißes Polypropylen mit matter Oberflächenbeschichtung. Permanent haftender Acrylatklebstoff mit exzellenter Beständigkeit gegen Wasser und Wärmeeinwirkung. Extrem haltbar und zuverlässig – beständig gegen die meisten Chemikalien. Speziell für bedarfsgerechte industrielle Anwendungen entwickelt.


## Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten

- Chemische Etiketten
- Arzneimitteletiketten
- Laboretiketten

MATERIAL	
Obermaterial	73 g/m <sup>2</sup> (105 µm) synthetisches Material für hohe Beanspruchung mit matter Oberfläche
Klebstoff	Acrylatklebstoff auf Wasserbasis für permanente Haftung
Trägermaterial	59 g/m <sup>2</sup> (52 µm) weißes Kraftpapier
Gesamtstärke	172 µm
TEMPERATURBEREICH	
Drucktemperatur	10 bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 % (ohne Kondensation)
Mindest-Anwendungstemperatur	5 °C
Wartungstemperatur	-20 bis 100 °C
Lagerung (in Originalverpackung)	Bis zu einem Jahr unter trockenen Bedingungen, bei konstanter Temperatur (20 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit) und ohne Lichteinwirkung
EMPFOHLENE TREIBEREINSTELLUNGEN	
	Medientyp: Synthetic Label (Synthetisches Etikett)
	Medienlayout: Ganzseitiges Etikett/gestanztes Etikett
	Druckqualität: Geschwindigkeit/Qualität
	Tintenprofil (Druckeinstellungen → Erweitert): BkCMY = -6

Da sich alle Farbstoffe, Pigmente und Papiere mit der Zeit verändern, gibt Epson bei diesem Produkt keine Garantie in Bezug auf Farbänderungen und Verblassen. Epson haftet ausschließlich für Mängel bei Herstellung und Verpackung und erstattet hierbei lediglich den Preis des Produkts.

Optimale Druckergebnisse erzielen Sie unter Standardbedingungen von 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

VERFÜGBARE MEDIEN							DRUCKERKOMPATIBILITÄT							
Typ	Artikelnummer	EAN	Breite (mm)	Länge (mm)	Etiketten pro Rolle	Rollen pro Paket	ColorWorks							
							C3400	ColorWorks C3500	C831	C6000 AE 4 Zoll (10,2 cm)	C6000 PE 4 Zoll (10,2 cm)	C6500 AE 8 Zoll (20,3 cm)	C6500 PE 8 Zoll (20,3 cm)	C7500
 Rolle, Endlosetikett	C33S045742	8715946688893	210	297	184	4		✓						
	C33S045743	8715946689609	203	55	1	4		✓						
	C33S045744	8715946689616	105	210	259	8		✓						
Rolle, Endlosetikett	C33S045745	8715946689623	102	55	1	8		✓	✓	✓	✓			✓