

HIGH GLOSS LABEL

Diese weiße Hochglanzetiketten liefern dank der stark absorbierenden, mikroporösen Oberfläche Ausdrücke in höchster Qualität mit Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinten. Die Tinte trocknet sofort und liefert dank ihrer hervorragenden Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, hohe Temperaturen und Wasser strapazierfähige, haltbare Etiketten. Permanent haftender Acrylatklebstoff sorgt für exzellente Haftung auf den verschiedensten Oberflächen.

Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten

- Produktetiketten
- Etiketten für Barcodes
- Verpackungsetiketten

MATERIAL	
Obermaterial	87 g/m ² (104 µm) beschichtetes Tintenstrahlpapier mit Hochglanzoberfläche
Klebstoff	Permanent haftender Acrylatklebstoff
Trägermaterial	66 g/m ² (68 µm) weißes Kraftpapier
Gesamtstärke	189 µm
TEMPERATURBEREICH	
Drucktemperatur	10 bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 % (ohne Kondensation)
Mindest-Anwendungstemperatur	5 °C
Wartungstemperatur	-20 bis 80 °C
Lagerung (in Originalverpackung)	Bis zu einem Jahr unter trockenen Bedingungen, bei konstanter Temperatur (20 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit) und ohne Lichteinwirkung
EMPFOHLENE TREIBEREINSTELLUNGEN	
	Medientyp: Glossy Label
	Medienlayout: Ganzseitiges Etikett/gestanztes Etikett
	Druckqualität: Geschwindigkeit/Qualität

Da sich alle Farbstoffe, Pigmente und Papiere mit der Zeit verändern, gibt Epson bei diesem Produkt keine Garantie in Bezug auf Farbänderungen und Verblassen. Epson haftet ausschließlich für Mängel bei Herstellung und Verpackung und erstattet hierbei lediglich den Preis des Produkts.

Optimale Druckergebnisse erzielen Sie unter Standardbedingungen von 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

VERFÜGBARE MEDIEN							DRUCKERKOMPATIBILITÄT								
Typ	Artikelnummer	EAN	Breite (mm)	Länge (mm)	Etiketten pro Rolle	Rollen pro Paket	ColorWorks								
							C3400	ColorWorks C3500	C831	C6000 AE 4 Zoll (10,2 cm)	C6000 PE 4 Zoll (10,2 cm)	C6500 AE 8 Zoll (20,3 cm)	C6500 PE 8 Zoll (20,3 cm)	C7500	
 Rolle, Endlosetikett	C33S045536	8715946537252	51	33.000	1	24		✓							
	C33S045537	8715946537245	76	33.000	1	18		✓							
	C33S045538	8715946537238	102	33.000	1	18		✓							
	C33S045729	8715946688312	203	58	1	4					✓				
	C33S045731	8715946688336	102	58	1	8				✓		✓			✓
 Rolle, gestanztes Etikett	C33S045539	8715946537269	102	51	610	18		✓							
	C33S045540	8715946537276	102	76	415	18		✓							
	C33S045541	8715946537283	102	152	210	18		✓							
	C33S045542	8715946537290	76	51	610	18		✓							
	C33S045543	8715946537306	76	127	250	18		✓							
	C33S045717	8715946547336	102	51	2310	4				✓	✓				✓
	C33S045718	8715946547343	102	76	1570	4				✓	✓				✓
	C33S045719	8715946547350	102	152	800	4				✓	✓				✓
	C33S045720	8715946547367	76	51	2310	6				✓	✓				✓
	C33S045721	8715946547374	76	127	960	6				✓	✓				✓
	C33S045728	8715946688305	210	297	194	4						✓	✓		
	C33S045730	8715946688329	105	210	273	8				✓	✓	✓	✓		✓
Rolle, Endlosetikett	C33S045529	8715946537313	220	750 lm	1	1		✓	✓	✓	✓				✓