

PE MATTE LABEL

Weiß-matte synthetische Tintenstrahletiketten, entsprechend dem BS5609-Standard für chemische GHS-Etiketten. Diese Etiketten auf PE-Basis sind beständig gegen Wasser, hohe Temperaturen und die meisten Chemikalien und können für wischfeste, präzise und scanbare Vollfarbdrucke verwendet werden. Ein Acrylatklebstoff auf Wasserbasis bietet hervorragende Haftung und UV-Stabilität für dauerhafte, zuverlässige Ergebnisse nach Bedarf.


Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten

- GHS-Etiketten
- Arzneimitteletiketten
- Laboretiketten

MATERIAL	
Obermaterial	109 g/m ² (120 µm) synthetisches Material für hohe Beanspruchung mit matter Oberfläche
Klebstoff	Acrylatklebstoff auf Wasserbasis für permanente Haftung
Trägermaterial	87 g/m ² (82 µm) weißes Kraftpapier
Gesamtstärke	217 µm
TEMPERATURBEREICH	
Drucktemperatur	10 bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 % (ohne Kondensation)
Mindest-Anwendungstemperatur	5 °C
Wartungstemperatur	-20 bis 80 °C
Lagerung (in Originalverpackung)	Bis zu einem Jahr unter trockenen Bedingungen, bei konstanter Temperatur (20 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit) und ohne Lichteinwirkung
EMPFOHLENE TREIBEREINSTELLUNGEN	
	Medientyp: Synthetic Label (Synthetisches Etikett)
	Medienlayout: Ganzseitiges Etikett/gestanztes Etikett
	Druckqualität: Geschwindigkeit/Qualität
	Tintenprofil (Druckeinstellungen → Erweitert): BkCMY = -6

Da sich alle Farbstoffe, Pigmente und Papiere mit der Zeit verändern, gibt Epson bei diesem Produkt keine Garantie in Bezug auf Farbänderungen und Verblassen. Epson haftet ausschließlich für Mängel bei Herstellung und Verpackung und erstattet hierbei lediglich den Preis des Produkts.

Optimale Druckergebnisse erzielen Sie unter Standardbedingungen von 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

VERFÜGBARE MEDIEN							DRUCKERKOMPATIBILITÄT							
Typ	Artikelnummer	EAN	Breite (mm)	Länge (mm)	Etiketten pro Rolle	Rollen pro Paket	ColorWorks							
							C3400	ColorWorks C3500	C831	C6000 AE 4 Zoll (10,2 cm)	C6000 PE 4 Zoll (10,2 cm)	C6500 AE 8 Zoll (20,3 cm)	C6500 PE 8 Zoll (20,3 cm)	C7500
 Rolle, Endlosetikett	C33S045733	8715946688350	203	55	1	4						✓		
	C33S045735	8715946688374	102	55	1	8				✓		✓		✓
 Rolle, gestanztes Etikett	C33S045547	8715946537351	102	51	535	18		✓						
	C33S045548	8715946537368	102	76	365	18		✓						
	C33S045549	8715946537375	102	152	185	18		✓						
	C33S045550	8715946537382	76	51	535	18		✓						
	C33S045551	8715946537399	76	127	220	18		✓						
	C33S045552	8715946539041	203	305	500	/			✓					
	C33S045553	8715946539058	203	152	1.000	/			✓					
	C33S045712	8715946547237	102	51	2310	4				✓	✓			✓
	C33S045713	8715946547244	102	76	1570	4				✓	✓			✓
	C33S045714	8715946547251	102	152	800	4				✓	✓			✓
	C33S045715	8715946547275	76	51	2310	6				✓	✓			✓
	C33S045716	8715946547268	76	127	960	6				✓	✓			✓
	C33S045732	8715946688343	210	297	184	4						✓	✓	
	C33S045734	8715946688367	105	210	259	8				✓	✓	✓	✓	✓