

# ETIQUETA PP MATTE

Polipropileno blanco con revestimiento de acabado mate. Adhesivo acrílico permanente con excelente resistencia al agua y al calor. Extremadamente duraderas y fiables, resistentes a la mayoría de los productos químicos. Especialmente diseñadas para aplicaciones industriales bajo demanda.

## Aplicaciones sugeridas

- Etiquetas para productos químicos
- Etiquetas para farmacia
- Etiquetas para laboratorio

MATERIAL	
Lámina frontal	Papel sintético de 73 g/m <sup>2</sup> (105 µm) con acabado mate para etiquetas de alta resistencia
Adhesivo	Adhesivo acrílico permanente con base de agua
Revestimiento	Papel kraft blanco de 59 g/m <sup>2</sup> (52 µm)
Calibre total	172 µm
RANGO DE TEMPERATURA	
Temperatura de impresión	De 10 a 35 °C
Humedad de impresión	Humedad relativa del 20 al 80% (sin condensación)
Temperatura de aplicación mínima	5 °C
Temperatura de funcionamiento	De -20 a +100 °C
Almacenaje (en el embalaje original)	Hasta 1 año en un lugar oscuro y seco, a temperatura estable (20 °C, humedad relativa del 50%)
AJUSTES DE DRIVER RECOMENDADOS	
	Tipo de papel: etiqueta sintética
	Diseño de papel: papel de etiquetas a página completa/etiquetas precortadas
	Calidad de impresión: velocidad/calidad
	Perfil de tinta (configuración de impresión → Avanzada): BkCMY = -6

Dado que todos los colorantes, pigmentos y papeles cambian con el tiempo, Epson no garantiza que este producto no sufra cambios de color ni resista a la decoloración. La responsabilidad de Epson por cualquier defecto de fabricación o envasado se limita al coste de sustitución de este producto.

Los mejores resultados de impresión se obtuvieron en una temperatura estándar de 23 °C con una humedad relativa del 50%

# Ficha técnica de consumibles de etiquetas de EPSON

SKU DISPONIBLES							IMPRESORAS COMPATIBLES							
Tipo	SKU	EAN	Ancho (mm)	Largo (mm)	Etiquetas por rollo	Rollos por caja	ColorWorks							
							C3400	C3500	C831	C6000 AE 4 pulgadas	C6000 PE 4 pulgadas	C6500 AE 8 pulgadas	C6500 PE 8 pulgadas	C7500
 Rollo, papel de etiqueta continuo	C33S045742	8715946688893	210	297	184	4		✓						
	C33S045743	8715946689609	203	55	1	4		✓						
	C33S045744	8715946689616	105	210	259	8		✓						
Bobina, papel de etiqueta continuo	C33S045745	8715946689623	102	55	1	8		✓	✓	✓	✓			✓