

# SUPPORTO LUCIDO PER ETICHETTE

Supporto lucido per etichette bianco patinato che assicura una stampa di alta qualità grazie agli inchiostri a pigmenti Epson DURABrite Ultra e alla sua superficie a micropori altamente assorbente. Gli inchiostri si asciugano rapidamente e sono resistenti all'umidità, al calore e all'acqua, per etichette che durano nel tempo. L'adesivo acrilico permanente assicura un'adesione ottimale su vari tipi di superficie.

## Applicazioni consigliate



- Etichette per prodotti
- Etichette con codice a barre
- Etichette per confezioni di prodotti di largo consumo

MATERIALE	
Superficie stampabile	Carta inkjet patinata da 87 g/m <sup>2</sup> (104 µm) con finitura lucida di qualità
Adesivo	Adesivo acrilico permanente
Rivestimento	Carta Kraft bianca da 66 g/m <sup>2</sup> (68 µm)
Calibro totale	189 µm
INTERVALLO DI TEMPERATURA	
Temperatura di stampa	10 - 35° C
Umidità di stampa	Umidità relativa 20-80% (senza formazione di condensa)
Temperatura minima per l'applicazione	5° C
Temperatura di servizio	da -20 a 80° C
Conservazione (nella confezione originale)	Fino a un anno in ambienti asciutti al riparo dalla luce a una temperatura costante (20° C, umidità relativa al 50%)
IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE PER IL DRIVER	
	Tipo di supporto: supporto lucido
	Layout del supporto: etichetta a pagina intera/fustellata
	Qualità di stampa: velocità/qualità

Poiché gli inchiostri a base acqua, gli inchiostri a pigmenti e la carta sono soggetti ad alterazioni naturali nel tempo, Epson non garantisce questo prodotto contro le variazioni di colore e lo scolorimento. La responsabilità di Epson per eventuali difetti nella produzione e nel packaging si limita al costo per la sostituzione del prodotto.

I risultati di stampa migliori si ottengono in un clima standard di 23° C con umidità relativa del 50%.

# Scheda tecnica dei supporti per etichette EPSON

CODICI PRODOTTO SKU DISPONIBILI							STAMPANTI SUPPORTATE									
Tipo	SKU	EAN	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Etichette per rotolo	Rotoli per confezione	ColorWorks									
							C3400	C3500	C831	C6000 AE 4 pollici	C6000 PE 4 pollici	C6500 AE 8 pollici	C6500 PE 8 pollici	C7500		
 Rotolo, etichetta su modulo continuo	C33S045536	8715946537252	51	33.000	1	24		✓								
	C33S045537	8715946537245	76	33.000	1	18		✓								
	C33S045538	8715946537238	102	33.000	1	18		✓								
	C33S045729	8715946688312	203	58	1	4						✓				
	C33S045731	8715946688336	102	58	1	8				✓		✓				✓
 Rotolo, etichetta fustellata	C33S045539	8715946537269	102	51	610	18		✓								
	C33S045540	8715946537276	102	76	415	18		✓								
	C33S045541	8715946537283	102	152	210	18		✓								
	C33S045542	8715946537290	76	51	610	18		✓								
	C33S045543	8715946537306	76	127	250	18		✓								
	C33S045717	8715946547336	102	51	2310	4				✓	✓					✓
	C33S045718	8715946547343	102	76	1570	4				✓	✓					✓
	C33S045719	8715946547350	102	152	800	4				✓	✓					✓
	C33S045720	8715946547367	76	51	2310	6				✓	✓					✓
	C33S045721	8715946547374	76	127	960	6				✓	✓					✓
	C33S045728	8715946688305	210	297	194	4						✓	✓			
	C33S045730	8715946688329	105	210	273	8				✓	✓	✓	✓			✓
Bobina, modulo continuo	C33S045529	8715946537313	220	750 lm	1	1		✓	✓	✓	✓					✓