Serie ProSix C

Eficiencia y precisión en la que puedes confiar



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Un robot para cada aplicación

Presentamos la Serie ProSix C de Epson: robots de seis ejes con alcance y capacidad de carga para cualquier aplicación, y precisión garantizada. La amplia gama te permite encontrar el dispositivo perfecto sean cuales sean tus necesidades.

Independientemente del sector, los robots de la Serie ProSix C estarán a la altura de los desafíos. Destacan por su diseño estrecho y compacto, y pueden trabajar con la máxima precisión incluso a altas velocidades, gracias a la tecnología de sensores QMEMS®.

Serie ProSix C4: con una carga útil de 4 kg



ProSix C4 de Epson

Rango: 600 mm
Entre las aplicaciones, se incluyen: identificación, montaje, soldadura, medición, pruebas e inspección.



ProSix C4L de Epson

Rango: 900 mm
Sus aplicaciones incluyen: carga y descarga de máquinas, empaquetado y preparación de pedidos, montaje, soldadura y organización en palés.

Serie ProSix C8: con una carga útil de 8 kg




ProSix C8 de Epson

Rango: 710 mm
Entre las aplicaciones, se incluyen: identificación, empaquetado y preparación de pedidos, montaje, soldadura, medición, pruebas e inspección.

ProSix C-Series de Epson

La serie, con una gran variedad de capacidad de carga y alcances diferentes, es excepcionalmente versátil. Los robots pueden emplearse en toda clase de sectores, como la automoción, la electrónica, las herramientas de mecanizado, los dispositivos médicos, los semiconductores, la alimentación, los plásticos y el metal.

ProSix C12: con una carga útil de 12 kg



ProSix C8L de Epson

Rango: 900 mm
Entre las aplicaciones, se incluyen: carga y descarga de la máquina, identificación, empaquetado y preparación de pedidos, montaje, soldadura y organización en palés.

ProSix C8XL de Epson

Rango: 1400 mm
Sus aplicaciones incluyen: carga y descarga de la máquina, selección de piezas, empaquetado y preparación de pedidos, soldadura y organización en palés.

ProSix C12XL de Epson

Rango: 1400 mm
Sus aplicaciones, se incluyen: carga y descarga de la máquina, selección de piezas, empaquetado y preparación de pedidos, soldadura y organización en palés.

Funcionamiento rápido, ágil y preciso

Si estás buscando un robot que pueda trabajar en espacios limitados, junto con otros robots, y que sea preciso, incluso cuando no hay mucho tiempo, lo estás buscando en el lugar idóneo.

La Serie C de Epson puede ayudar a tu sistema a alcanzar todo su potencial. Las máquinas de seis ejes funcionan a altas velocidades y con una gran precisión, y todo ello con una estructura ultraligera. Con su variedad de opciones de montaje, dispondrás de toda la flexibilidad que necesitas.

Un colaborador impresionante

Puedes combinar con facilidad el robot de seis ejes de Epson con otros miembros de la familia, como los robots SCARA, el Epson Spider y otros dispositivos periféricos. Aunque llevan a cabo tareas diferentes, los robots hablan el mismo idioma mediante el sistema de control Epson RC700-A: Epson RC+.

Resistente y silencioso


Cuenta con la tecnología del sensor QMEMS® y la gestión de motores Smart Motion.

Estos robots rápidos y potentes de seis ejes, cuentan con la revolucionaria Gestión de motores de Epson y, por primera vez, la tecnología QMEMS®, que utiliza sensores de movimiento de alta precisión.

Los robots equipados con la tecnología QMEMS® permiten un desplazamiento sin vibraciones y excepcionalmente silencioso, incluso cuando están cargados y funcionan a altas velocidades. La ventaja es que se obtiene un mejor rendimiento de producción y una calidad estable en todas las tareas de montaje.

Uno para todo: sistema de control Epson RC700-A

El sistema de control Epson RC700-A, extremadamente compacto, increíblemente económico y potente, puede comunicarse con los sistemas de bus de campo y también se puede utilizar para conectarse con las cintas transportadoras, los actuadores y los sensores de robots adicionales.





Ahorra espacio y reduce los tiempos de ciclo gracias a que los ejes 2 y 3 se pueden invertir.



Mayor libertad de movimiento gracias a su especial geometría de las articulaciones, que permite que el eje cinco gire un ángulo de ± 135°. Menos interferencias, diseño ligero, líneas de suministro internas para obtener una máxima fiabilidad del sistema, puesta en marcha sencilla y costes de mantenimiento reducidos.

Concepto integrado, conexión en red simple


El Controlador RC700-A de Epson es compacto, económico y potente. Se comunica con sistemas de bus de campo y también puede conectarse a sensores, actuadores y transportadores de robots adicionales.

Funcionamiento suave en operaciones guiadas por la fuerza con el sensor de fuerza opcional de Epson




Consola de aprendizaje TP3





Tarjetas de entradas y salidas opcionales

Bus de campo y tarjetas de entrada y salida digitales y analógica opcionales.




Euromap67 opcional

Para proporcionar intercambiabilidad entre la máquina de moldeo por inyección y el robot de manipulación.



EtherNet/IP EtherCAT PROFINET PROFIBUS DeviceNet CC-Link



Desarrollo de interfaz gráfica de usuario

Entorno de programación RC+ de Epson

Simulador RC+ integrado.





Procesamiento de imagen integrado con el sistema de visión compacto de Epson para

Medición
Inspección de calidad
Detección de errores
Posicionamiento de piezas
Seguimiento de transportadores



El alimentador de visión


Para separar o individualizar las piezas para que el robot las recoja.



Seguimiento del transportador de gran velocidad

Permite una sincronización de alta precisión con los objetos en movimiento.

ProSix C4 de Epson



	C4-A601S
Diseño	Brazo vertical articulado
Capacidad de carga	4/5* kg
Gama	Punto P** 600 mm máx. 665 mm
Repetibilidad	+/- 0,02 mm
Momento de inercia admisible	J4 0,15 kg* m^2 J5 0,15 kg* m^2 J6 0,10 kg* m^2
Cableado eléctrico	**Sistema eléctrico** Conexión para un conector D-Sub de 9 clavijas **Sistema neumático** 4 conectores para suministro de aire comprimido de Ø 4 mm
Peso	27 kg
Sistemas de control	RC700-A, RC700DU-A
Instalación	En el suelo y el techo, además de la instalación empotrada
Condiciones ambientales	**Clase de sala blanca (opcional)** ISO3 y ESD **Clase de protección** IP4O

J1 = Eje 1
J2 = Eje 2
J3 = Eje 3
J4 = Eje 4
J5 = Eje 5
J6 = Eje 6

*** Posible bajo condiciones específicas** (véase el manual)

**** Punto P:** punto de intersección de los centros de rotación de los ejes 4, 5 y 6

Paquete

Robots y sistema de control de Epson

Epson RC+ CD del programa, incluido el software de simulación

2 juegos de escuadras para el sistema de control del robot

Cable eléctrico y de señal de 3 m

Cable eléctrico de 3 m para el sistema de control del robot

Conector de parada de emergencia

Conector para entradas y salidas estándar

Juego de clavijas para el cableado

2 conjuntos de conexión de aire (cada uno con 4 conexiones rectas y 4 con un ángulo de 90°)

Manuales en CD

Manual de instalación y seguridad

Opciones del manipulador

Cable de alimentación y de señal más extensos (5 m / 10 m / 20 m)

Unidad de liberación del freno


Soporte para montaje

Instalación


Los robots de seis ejes ProSix C4 y ProSix C4L de Epson disponen de opciones de instalación flexibles que funcionan en una amplia gama de aplicaciones.

Además de la instalación en el suelo o el techo, también es posible la instalación empotrada. En este caso, no se necesita la base del robot y el conducto del cable está oculto, lo que permite reducir la altura de la línea de producción.


Vista lateral




Brida




Vista frontal



Vista desde arriba



ProSix C4L de Epson



	C4-A901S
Diseño	Brazo vertical articulado
Capacidad de carga	4/5* kg
Gama	Punto P** 900 mm máx. 965 mm
Repetibilidad	+/- 0,03 mm
Momento de inercia admisible	J4 0,15 kg* m^2 J5 0,15 kg* m^2 J6 0,10 kg* m^2
Cableado eléctrico	**Sistema eléctrico** Conexión para un conector D-Sub de 9 clavijas **Sistema neumático** 4 conectores para suministro de aire comprimido de Ø 4 mm
Peso	29 kg
Sistemas de control	RC700-A, RC700DU-A
Instalación	En el suelo y el techo, además de la instalación empotrada
Condiciones ambientales	**Clase de sala blanca (opcional)** ISO3 y ESD **Clase de protección** IP40

J1 = Eje 1
J2 = Eje 2
J3 = Eje 3
J4 = Eje 4
J5 = Eje 5
J6 = Eje 6

*** Posible bajo condiciones específicas** (véase el manual)

**** Punto P:** punto de intersección de los centros de rotación de los ejes 4, 5 y 6

Paquete

Robots y sistema de control de Epson

Epson RC+ CD del programa, incluido el software de simulación

2 juegos de escuadras para el sistema de control del robot

Cable de señal y del motor de 3 m

Cable del motor de 3 m para el sistema de control del robot

Conector de parada de emergencia

Conector para entradas y salidas estándar

Juego de clavijas para el cableado

2 conjuntos de conexión de aire (cada uno con 4 conexiones rectas y 4 con un ángulo de 90°)

Manuales en el CD

Manual de instalación y seguridad

Opciones del manipulador

Cable de alimentación y de señal más extensos (5 m / 10 m / 20 m)

Unidad de liberación del freno


Soporte para montaje

Instalación

Los robots de seis ejes ProSix C4 y ProSix C4L de Epson disponen de opciones de instalación flexibles que funcionan en una amplia gama de aplicaciones.


Además de la instalación en el suelo o el techo, también es posible la instalación empotrada. En este caso, no se necesita la base del robot y el conducto del cable está oculto, lo que permite reducir la altura de la línea de producción.

Vista lateral




Brida


Vista frontal



Vista desde arriba



ProSix C8 de Epson



	C8-A701S
Diseño	Brazo vertical articulado
Capacidad de carga	8 kg
Gama	Punto P* 710 mm máx. 790 mm
Repetibilidad	+/- 0,02 mm
Momento de inercia admisible	J4 0,47 kg* m^2 J5 0,47 kg* m^2 J6 0,15 kg* m^2
Cableado eléctrico	**Sistema eléctrico** Conexión para un conector D-Sub de 15 clavijas Conexión para un conector RJ45 de 8 clavijas (Ethernet) Conexión para un conector de 8 clavijas (sensor de fuerza) **Sistema neumático** 2 conectores para el suministro de aire comprimido de Ø 6 mm
Peso	49 kg (IP67: 53 kg)
Sistemas de control	RC700-A, RC700DU-A
Instalación	Suelo/Techo
Condiciones ambientales	**Clase de sala blanca (opcional)** ISO3 y ESD **Clase de protección** IP 40 (estándar)/IP67 (opcional)

J1 = Eje 1
J2 = Eje 2
J3 = Eje 3
J4 = Eje 4
J5 = Eje 5
J6 = Eje 6

*** Punto P:** punto de intersección de los centros de rotación de los ejes 4, 5 y 6

Paquete

Robots y sistema de control de Epson

Epson RC+ CD del programa, incluido el software de simulación

2 juegos de escuadras para el sistema de control del robot

Cable eléctrico y de señal de 3 m

Cable eléctrico de 3 m para el sistema de control del robot

Conector de parada de emergencia

Conector para entradas y salidas estándar

Juego de clavijas para el cableado

2 conjuntos de conexión de aire (cada uno con 2 conexiones rectas y 2 con un ángulo de 90°)

Manuales en CD

Manual de instalación y seguridad

Opciones del manipulador


Cable de alimentación y de señal más extensos (5 m / 10 m / 20 m)

Unidad de liberación del freno


Instalación

Los robots de seis ejes ProSix C8, ProSix C8L y ProSix C8XL de Epson disponen de opciones de instalación flexibles, incluida la instalación en el suelo y en el techo, con una amplia gama de aplicaciones.


Vista lateral




Brida




Vista frontal



Vista desde arriba



ProSix C8L de Epson



	C8-A901S
Diseño	Brazo vertical articulado
Capacidad de carga	8 kg
Gama	Punto P* 900mm máx. 980mm
Repetibilidad	+/- 0,03 mm
Momento de inercia admisible	J4 0,47 kg* m^2 J5 0,47 kg* m^2 J6 0,15 kg* m^2
Cableado eléctrico	**Sistema eléctrico** Conexión para un conector D-Sub de 15 clavijas Conexión para un conector RJ45 de 8 clavijas (Ethernet) Conexión para un conector de 8 clavijas (sensor de fuerza) **Sistema neumático** 2 conectores para el suministro de aire comprimido de Ø 6 mm
Peso	52 kg (IP67: 56 kg)
Sistemas de control	RC700-A, RC700DU-A
Instalación	Suelo/Techo
Condiciones ambientales	**Clase de sala blanca (opcional)** ISO3 y ESD **Clase de protección** IP40 (estándar)/IP67 (opcional)

J1 = Eje 1
J2 = Eje 2
J3 = Eje 3
J4 = Eje 4
J5 = Eje 5
J6 = Eje 6

*** Punto P:** punto de intersección de los centros de rotación de los ejes 4, 5 y 6

Paquete

Robots y sistema de control de Epson

Epson RC+ CD del programa, incluido el software de simulación

2 juegos de escuadras para el sistema de control del robot

Cable de señal y del motor de 3 m

Cable del motor de 3 m para el sistema de control del robot

Conector de parada de emergencia

Conector para entradas y salidas estándar

Juego de clavijas para el cableado

2 conjuntos de conexión de aire (cada uno con 2 conexiones rectas y 2 con un ángulo de 90°)

Manuales en CD

Opciones del manipulador


Cable de alimentación y de señal más extensos (5 m / 10 m / 20 m)

Unidad de liberación del freno


Instalación

Los robots de seis ejes ProSix C8, ProSix C8L y ProSix C8XL de Epson disponen de opciones de instalación flexibles, incluida la instalación en el suelo y en el techo, con una amplia gama de aplicaciones.


Vista lateral




Brida




Vista frontal



Vista desde arriba



ProSix C8XL de Epson



	C8-A1401S
Diseño	Brazo vertical articulado
Capacidad de carga	8 kg
Gama	Punto P* 1400 mm máx. 1480 mm
Repetibilidad	+/- 0,05 mm
Momento de inercia admisible	J4 0,47 kg* m^2 J5 0,47 kg* m^2 J6 0,15 kg* m^2
Cableado eléctrico	**Sistema eléctrico** Conexión para un conector D-Sub de 15 clavijas Conexión para un conector RJ45 de 8 clavijas (Ethernet) Conexión para un conector de 8 clavijas (sensor de fuerza) **Sistema neumático** 2 conectores para el suministro de aire comprimido de Ø 6 mm
Peso	62 kg (IP67: 66 kg)
Sistemas de control	RC700-A, RC700DU-A
Instalación	Suelo/Techo
Condiciones ambientales	**Clase de sala blanca (opcional)** ISO3 y ESD **Clase de protección** IP40 (estándar)/IP67 (opcional)

J1 = Eje 1
J2 = Eje 2
J3 = Eje 3
J4 = Eje 4
J5 = Eje 5
J6 = Eje 6

*** Punto P:** punto de intersección de los centros de rotación de los ejes 4, 5 y 6

Paquete

Robots y sistema de control de Epson

Epson RC+ CD del programa, incluido el software de simulación

2 juegos de escuadras para el sistema de control del robot

Cable eléctrico y de señal de 3 m

Cable eléctrico de 3 m para el sistema de control del robot

Conector de parada de emergencia

Conector para entradas y salidas estándar

Juego de clavijas para el cableado

2 conjuntos de conexión de aire (cada uno con 2 conexiones rectas y 2 con ángulo de 90°)

Manuales en CD

Manual de instalación y seguridad

Opciones del manipulador


Cable de alimentación y de señal más extensos (5 m / 10 m / 20 m)

Unidad de liberación del freno


Instalación

Los robots de seis ejes ProSix C8, ProSix C8L y ProSix C8XL de Epson disponen de opciones de instalación flexibles, incluida la instalación en el suelo y en el techo, con una amplia gama de aplicaciones.


Brida




Vista lateral




Vista frontal



Vista desde arriba



ProSix C12XL de Epson



	C12-A1401**
Diseño	Brazo vertical articulado
Capacidad de carga	12 kg
Gama	Punto P* 1400 mm máx. 1480 mm
Repetibilidad	+/- 0,05 mm
Momento de inercia admisible	J4 0,70 kg* m^2 J5 0,70 kg* m^2 J6 0,20 kg* m^2
Cableado eléctrico	**Sistema eléctrico** Conexión para un conector D-Sub de 15 clavijas Conexión para un conector RJ45 de 8 clavijas (Ethernet) **Sistema neumático** 2 conectores para el suministro de aire comprimido de Ø 6 mm
Peso	63 kg
Sistemas de control	RC700-A, RC700DU-A
Instalación	Suelo
Condiciones ambientales	**Clase de sala blanca (opcional)** ISO4 y ESD **Clase de protección** IP40 (estándar)

J1 = Eje 1
J2 = Eje 2
J3 = Eje 3
J4 = Eje 4
J5 = Eje 5
J6 = Eje 6

*** Punto P:** punto de intersección de los centros de rotación de los ejes 4, 5 y 6

Paquete

Robots y sistema de control de Epson

CD con el programa RC+ de Epson que incluye un software de simulación

2 juegos de escuadras para el sistema de control del robot

Cable eléctrico y de señal de 3 m

Cable eléctrico de 3 m para el sistema de control del robot

Conector de parada de emergencia

Conector para entradas y salidas estándar

Juego de clavijas para el cableado

2 conjuntos de conexión de aire (cada uno con 2 conexiones rectas y 2 con ángulo de 90°)

Manuales en CD

Manual de instalación y seguridad

Opciones del manipulador


Cable de alimentación y de señal más extensos (5 m / 10 m / 20 m)

Unidad de liberación del freno


Instalación

Los robots ProSix C12 de Epson están diseñados para su instalación en suelo.


Brida




Vista lateral



Vista frontal



Vista desde arriba



Gestiona y controla fácilmente toda tu flota de robots

Robot Management System (RMS) de Epson te ayuda a configurar y supervisar hasta 200 controladores de robots desde una ubicación central. Ya sea mediante red local o intranet, puedes supervisar y guardar el estado de funcionamiento, realizar actualizaciones de firmware simultáneas en todos los controladores y mostrar los valores históricos del motor, de los engranajes y de la correa de distribución de los robots.

RMS permite controlar toda tu flota de robots Epson y aumentar la productividad en los procesos de fabricación e inspección de calidad.

Información útil: Puedes utilizar el sistema de administración sin coste alguno para hasta tres controladores de robots Epson.

Serie LS-B de SCARA de Epson
Carga útil de 3 a 20 kg
Alcance de 400 a 1000 mm


Serie G de SCARA de Epson
Carga útil de 1 a 20 kg
Alcance de 175 a 1000 mm

Serie RS de SCARA de Epson
Carga útil de 3 a 4 kg
Alcance de 350/550 mm

Serie ProSix-C de Epson
Carga útil de 4 a 12 kg
Alcance de 600 a 1400 mm

Serie ProSix N de Epson
Carga útil: 2,5 a 6 kg
Alcance de 450 a 1.000 mm





Supervisión del estado de los robots

El análisis de los valores de vida útil de diversos componentes de los robots conectados a la red permite crear un sólido plan de mantenimiento que evite tiempos de inactividad no planificados.

Predicción de la vida útil para:

- Motor
- Correa de distribución
- Engranaje reductor

Supervisión de los controladores

Consulta el estado de funcionamiento general o el estado de componentes individuales de varios robots Epson, como por ejemplo:

- Pantalla de estado agregada para cada grupo
- Errores de protocolo o advertencias en el controlador
- Vista clara de las copias de seguridad programadas, con control de versiones

Reduce costes y ahorra tiempo

- Casi el 100 % de disponibilidad de tu flota de robots, sin mantenimientos ni tiempos de inactividad no planificados
- Ahorro de tiempo con la supervisión centralizada (mediante PC o tableta) para hasta 200 controladores de robots
- Copias de seguridad regulares para aumentar la solidez del sistema
- Un sólido y preciso programa de mantenimiento gracias a la Predicción de la vida útil

Configuración. Gestión. Supervisión.


Tanto con PC como con tableta, mediante el panel gráfico o una visualización de listas, la gestión de tu flota de robots Epson resulta muy sencilla.



Serie T de SCARA de Epson
Carga útil de 3 a 6 kg
Alcance de 400/600 mm

Serie ProSix-VT6 de Epson
Carga útil de 6 kg
Alcance de 920 mm





Conmutador Ethernet

Configuración del controlador

Si tienes varios controladores en la red, puedes configurar los ajustes, la sincronización, los programas y parámetros de funcionamiento, las actualizaciones de firmware, etc.



- Descarga fácil y rápida de las actualizaciones de firmware
- Restablecimiento fácil de los datos de programación y ajustes de los robots desde copias de seguridad
- Comparación de versiones para análisis de errores

Simulación de celdas del robot

Una buena preparación lo es todo. Planifica y visualiza todos los procedimientos de tu producción, valida previamente tu programa fuera de línea y lleva a cabo una resolución de problemas y un trabajo de edición desde tu despacho de manera sencilla. Con el simulador RC+ de Epson (incluido en el paquete del software) ahorrarás tiempo y dinero en todas las fases del proyecto.

Fase 1
Diseño

Planifica la celda de tu robot en tamaño completo por adelantado y programa el tiempo de ciclo esperado para que tu aplicación compruebe la viabilidad antes de realizar cualquier pieza del sistema. Planifica las futuras expansiones del sistema en el sistema de simulación para mantener los tiempos de inactividad al mínimo.

Fase 2
Integración


Al completar el proceso de validación del programa, antes de que se entreguen los robots podrás crear programas simultáneamente; el sistema tendrá la capacidad de mostrar y evaluar incluso los movimientos más complejos. Se identifican los riesgos de colisión y se evitan daños al equipo.


Fase 3
Funcionamiento y mantenimiento

Soluciona los problemas y modifica los programas desde tu despacho. Utiliza el diseño 3D para visualizar la detección de colisión, las comprobaciones de accesibilidad y los movimientos del robot.

Diseños aún más simples que utilizan la función del conversor de CAD a puntos

La función del conversor de CAD a puntos permite que los datos de CAD se conviertan en puntos robóticos.





Innovadoras soluciones robóticas en todo el mundo para la automatización inteligente

Epson Robotic Solutions es uno de los principales proveedores de sistemas robóticos de última tecnología, conocidos en todo el mundo por su fiabilidad. La gama de productos incluye robots de seis ejes, robots SCARA, los modelos SCARA LS y T de gama de entrada, los tipos de robot Spider y N2 desarrollados especialmente por Epson, y el pionero robot de doble brazo. Así mismo, también existen controles de procesamiento de imágenes y el Epson Force Sensor para aplicaciones controladas por fuerza.

Esto da a Epson Robotic Solutions una de las gamas de robots industriales de alta precisión más completas del mundo, lo que los convierte en innovadores para procesos de automatización controlados de forma inteligente.

Innovación tecnológica

1982
Por primera vez, los robots SCARA de Epson están disponibles en el mercado japonés

1986
Robot de sala blanca de primera clase

1997
Primer controlador basado en PC

2008
Invención del robot G3 SCARA optimizado para el derecho o izquierdo

2009
Invención del Spider, un robot SCARA único sin zonas muertas

2013
Primera aplicación de los sensores Epson QMEMS® en robótica, lo que supuso la reducción de las vibraciones cinemáticas de seis ejes.

2014
Sistema de visión compacto de Epson CV2: equipo propio de procesamiento de imágenes ultrarrápido de Epson

2016
Serie N2 de Epson: el primer robot de 6 ejes del mundo con brazo plegable; un robot extremadamente compacto y que ahorra espacio

2017
Robot Dual Arm de Epson con una geometría de brazo inspirada en la fisiología humana, así como sensores integrados como cámaras, sensores de fuerza y acelerómetros

2019
Lanzamiento al mercado de las series T y VT de modelos de robots básicos con controlador integrado

Soporte preventa y posventa

Estudios de viabilidad para permitir una máxima planificación y seguridad del proyecto

Soporte para planificación e implementación

Seminarios de introducción, cursos de mantenimiento y programación, formación de operadores

Conceptos de mantenimiento individual e inspección

Servicio de línea directa, servicio de reparación in situ

Almacenamiento de piezas de repuesto central

Centro de soluciones industriales de Epson: encuentra tu solución

Epson
Industrial
Solutions
Center







Prueba todos los robots de Epson en funcionamiento. Crea, simula y mejora tu aplicación de automatización en una celda de taller con la ayuda de nuestros expertos. La celda puede controlarse y conectarse mediante sistemas de bus de campo convencionales. Además, podemos proporcionarte periféricos modernos como un sistema de rastreador de transportador y visión.

Concertar una cita

Llámanos
+49 (0) 2159 538 1800

o envía un correo electrónico a
info.rs@epson.de

Epson Deutschland GmbH
Robotics Solutions Division
Otto-Hahn-Strasse 4
40670 Meerbusch

Teléfono: **+49 2159 5381800**
Fax: **+49 2159 5383170**
Correo electrónico: **info.rs@epson.de**
www.epson.de/robots

Epson America Inc.
www.epsonrobots.com

Seiko Epson Corp
http://global.epson.com/products/robots/

Epson China Co, Ltd.
www.epson.com.cn/robots/

A12192_ProSix series_ES-ES_05/21

Para obtener más información, ponte en contacto con la oficina local de Epson o visita www.epson.es/contactus

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es/contactus

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

Epson.ES
@Epson_ES
@epsonspain
epson-iberica

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®