

SureLab SL-D1000(A) tootesari

Kompaktne Kahepoolne printimine



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



Pakkuge enamat koos kompaktse kahepoolse fotoprinteriga

SureLab SL-D1000 on kompaktne fotoprinter kahepoolse printimisega paindlikuks kaubanduslikuks tootmiseks. Loodud fotostuudiotele, profifotograafidele ja ettevõtetele kvaliteetsete fotode printimiseks ja laia tootevaliku pakkumiseks, mis hõlmab isikupärastatud fotoraamatuid ja kaarte.

Isikupärastatud ja väärtuslikud tooted

Tänu kahepoolsele printimisele on SL-D1000 kohapealse fotootmise turul tõeline suunamuutja. See võimaldab luua isikupärastatud ja väärtuslikke tooteid lühiperioodilise tootmise käigus, et teenida rohkem tulu üha populaarsemas valdkonnas.

SL-D1000 toetab automaatset kahepoolset printimist 65 m rullkandja kõrval. Automaatseks kahepoolseks printimiseks on SL-D1000A-I kahepoolne etteanne, millel on A4 kassett (kuni 100 lehte).

Laiendage oma tootevalikut kahepoolse printimisega: alates fotodest niisuguste erivõimalusteni nagu isikupärastatud fotoraamatud, kalendrid ja kaardid. See on valdkond, mille nõudlus ja populaarsus aina kasvab. Tänu kohapealsele tootmisele säilitavad jaemüüjad ja koopiatootjad kontrolli protsessi üle ega kaota teenitud tulu.

Tänu lisatud LAN-i ja Wi-Fi toele, väiksemale jalajäljele ja mürale saab printereid kasutada kohapeal ja poes.

Tootlikkuse ja skaleeritavuse jaoks

Suurem tootlikkus, vähem seisakuid

SL-D1000 pakub printimiskiirust kuni 460 lehte tunnis (15 × 10 cm) ja kiiremat printimise algust ilma järeleandmisteta kvaliteedis. Printeri tööiga on kahekordistatud – 400 000 10 × 15 printi suurema mahu ja äripotentsiaali jaoks. Kassetid on asendatud Epsoni vahetatava tindipakisüsteemiga, mis on 25% suurema tindimahuga, vähendades tindivahetuste vajadust ja tööseisakuid. Tindipakkidega kaasneb ka vähem jäätmeid kui kassetidega.

SL-D1000A-ga saab tootlikkust veelgi suurendada, kuna see ühendab 65 m rullkandja 100 lehekassetiga. Nii saate ühest printerist printida eri pikkuse ja laiusega paberile, ilma et peaksite masina juures midagi muutma. Kasutage ühe printeriga eri suuruses paberit, et printida nii A4 kui ka 10 × 15 cm formaadis.

Paindlik ja töökindel printimine

SL-D1000(A) on välja töötatud paindlikkust silmas pidades. Seade on kerge, hõlpsasti transporditav ja väikese jalajäljega, sobides suurepäraselt ettevõtetele, kes vajavad printerit kaupluses ja üritustel kohapeal. Wi-Fi/LAN-i ühenduvus ja tugi võimaldavad SL-D1000(A) paigaldada peaaegu igale poole ning uus kuumutussüsteem tagab väiksema müra ja energiatarbe öko- ja kliendisõbralikumaks printimiseks.

SL-D1000 väike paigaldusruum, suur tootlikkus ja pikem tööiga võimaldavad jaemüüjatel saavutada tipptundidel keskmise kuni suure prindimahu, pakkudes samal ajal kiiret materjalivahetust ilma kasutaja sekkumiseta. Isegi kui lisada täiendavaid ühikuid, on süsteemi jalajälg ja investeerimiskulud endiselt väiksemad kui tavapärase minilabori (kuiv või märg) puhul.

Täiustatud ühenduvus, lihtne hooldus

Lisaks USB ühenduvusele on SL-D1000(A) laiendatud ühenduvusvõimalustega LAN-i ja Wi-Fi-ühenduse jaoks. See annab palju suurema paindlikkuse printeri asukoha valimisel ja hõlbustab integreerimist olemasolevasse IT-taristusse.

Uus pihustite tuvastamise tehnoloogia tuvastab puuduvad ja valesti joondatud pihustid. Defektsed pihustid on võimalik tuvastada ja kasutada nende kompenseerimiseks teisi pihusteid, et vältida seisakuid, jätkata tootmist ja kontrollida prindikvaliteeti paremini.

Printerit on lihtsam kasutada tänu LCD-ekraanile töö paremaks käsitlemiseks ning kasutaja saab (valikuliselt) paigaldada kahepoolse etteande ja rull-koostekomplekti.



Parandage tootevalikut

Kahepoolsus, väiksem jalajälg ja Wi-Fi/LAN-i ühenduvus teevad SL-D1000(A)-st ideaalse fotoprinteri paljudele erisugustele ettevõtetele.

Fotograafia jaekauplused

SL-D1000(A) on ideaalne fotoprinter äritänava fotopoodidele, fototootmisega tegelevatele jaekettidele, fotograafidele ja fotostuudiotele. Lisaks kvaliteetsele prinditulemusele ja kiirusele võimaldab kahepoolne printimine pakkuda lisateenuseid, mis tuleb praegu suunata kesksesse hulgimüügilaborisse. Ka ühe sellise printeriga saate pakkuda uusi, isikupärastatud lisaväärtusega tooteid, nagu fotoraamatud, kaardid ja kalendrid, mis võivad suurendada kasumit. Printereid saab kasutada ka iseteenindusterminalides.





Üritustele ja fotoboksidele

SL-D1000(A) transpordiks sobilik suurus ja kaal, suurem algne printimiskiirus koos Wi-Fi ja rakenduste toega teevad sellest printerist väga sobiva valiku, et kasutada seda pulmades, festivalidel ja üritustel.



Kirjatarvete kauplused

Tänu kahepoolsele printimisele sobib SL-D1000(A) ideaalselt kirjatarvete poodidesse, kaardivalmistamiseks ja meisterdamiseks. Võimalus pakkuda lühiperoodilise tootmise käigus isikupärastatud ja väärtuslikke tooteid tagab klientidele parema teenuse ja toob uusi tuluvõimalusi.



Kohvikud, baarid, restod

Turismimagnetites asuvad kohvikud, baarid ja restoranid saavad sellega printida klientidele isikupärastatud postkaarte, kui külalised einet või jooki naudivad. Sobib ka hooajaliste menüüde printimiseks.



Hotellid

Väike jalajälg ja täiustatud ühenduvus teevad SL-D1000(A) paigutamise lihtsaks isegi hotelli vastuvõtulauda. Kliendid saavad nutitelefoni rakenduse kaudu hõlpsalt postkaarte valmistada ning samuti saab sellega luua isikupärastatud tervitussõnumeid ärikülalistele ja ametiüritusteks.

Terviklik printimislahendus kaubanduses

Epson on usaldusväärne ja suurte saavutustega printimispartner, kes pakub täislahendust. Pakume mitmesuguseid tinte, pabereid, tarkvara ning kõik see on loodud töötama koos, et saaksite SL-D1000(A) printerist maksimumi võtta.



Töökindla ja ühtlase kvaliteedi jaoks soovime alati kasutada 65 m paberit SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250 ja SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster, samuti kahepoolse valikuga SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190/225 tootesarja.

UltraChrome D6-S integreeritud tindipakisüsteem tagab suurepärase pildikvaliteedi printeri täppishäälestamiseks ja kasutusea pikendamiseks. Lai värvigamma tagab üksikasjalikud kujutised ja realistlikud nahatoonid sujuvate üleminekute, sügavate ja loomulike mustade toonidega ning värvipõhistele printeritele omase suurepärase läikega. Kvaliteetne tint on välja töötatud kestva tulemuse jaoks, et kaitsta prinditud materjali värvikao eest.

Optimeerige oma töövoogu paindliku tarkvaraga

Ettevõtte printimisvajadused ühe printeriga

Epsoni tarkvara OrderController pakub suurepäraselt printidipaindlikkust ja -tootlikkust ning võimsaid optimeerimis- ja parandustööriistu veelgi parema tulemuse saavutamiseks.

Lihtsasti kasutatav, ent võimas tellimuste haldamise tarkvara pakub automaatset ja manuaalset üleslaadimis-, redigeerimis-, haldus- ja juhtimisteenust. See pakub teie vajadustele kohandatud skaleeritavat süsteemi, et saaksite ettevõtte kasvades printivõimsust suurendada.

Tarkvara ja valikuliste lisaseadmetega saab ühendada mitu SL-D1000(A) printerit. Uusim tarkvaraväljalase võimaldab teil optimeerida töövoogu ja suurendada tootlikkust, tehes samal ajal mitut tööd.

Tootmistaseme jälgimine reaajajas

Epson Cloud Solution PORT-i rakendusega saate nutitefonis ja tahvelarvutis kontrollida printeripargi olekut ning seda igal ajal ja igal pool hallata. Nutitelefoni jaoks optimeeritud rakendusega saate tootmismonitori kaudu ülevaatliku graafikakujutise printerite tööoleku kohta.

Tänu kättesaadavatele üksikasjalikele andmetele saate hõlpsasti analüüsida ühes asukohas või eri kohtades paikneva printeripargi tootlikkust ja saada iga päev selget tegevusteavet, mis toetab suurt tootlikkust ja tõhusust.



Mudel		SL-D1000	SL-D1000A
Prinditehnoloogia	Printimismeetod	Epsoni Micro Piezo vajaduspõhine tindiprinteritehnoloogia, suure jõudlusega trükipea-tehnoloogia tugevate prindikeskkondade jaoks, reguleeritav piisatehnoloogia	
	Max eraldusvõime	1440 x 720 dpi	
	Min piisa suurus	2,5 pl	
	Ühepoolne printimiskiirus – kiire / standard / kvaliteetne	460/385/200 – 15 x 10 cm (6 x 4") printi/h	
	Ühepoolne printimiskiirus – üks print kiirprintimisega	18,5 s – 15 x 10 cm (6 x 4") printi	
	Kahepoolne kiirus – standard	pole saadaval	28 – A4 printi/h
Tint	Tindikmpl ja värvid	6 värvi, tindipakisüsteem, T46K tindipere, must, sinine, helesinine, helepunane, purpurpunane, kollane	
	Värvi tindi maht	250 ml	
	Tinditehn.	UltraChrome® D6r-S	
Kandja	Kandja kanne	65 m rull (ühep.); manuaalne etteanne (ühe- ja kahepoolne)	65 m rull (ühep.); manuaalne etteanne (ühe- ja kahepoolne); 100 A4-lehekassett (ühe- ja kahepoolne)
	Toetatud rulli	89 mm (3,5"), 102 mm (4"), 127 mm (5"), 152 mm (6"), 203 mm (8"), 210 mm (A4) / Prinditav pikkus: 50 mm ~ 1000 mm	
	Toetatud lehe suurus (manuaalne ühepoolne)	Laius: 89 mm~210 mm Pikkus:148 mm~1000 mm	
	Toetatud lehe suurus (kassett/kahepoolne)	Laius: 89 mm~210 mm Pikkus:148 mm~297 mm	
	Paberi paksus (rull)	0,22 mm~0,25 mm	
	Paberi paksus (manuaalne ühepoolne)	0,20 mm~0,50 mm	
	Paberi paksus (kassett/kahepoolne)	0,20 mm~0,265 mm	
	Ühenduvus	Liidesed	Kiire USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi)
Printeri keel		ESC/P-R	
Mälu		1 GB	
Keskonnatingimused		Temperatuur (töötades)	10...35 °C
	Niiskus (töötades)	20~80%	
	Temperatuur (hoiu)	-20...40 °C	
	Niiskus (hoiu)	5~85%	
Mõõtmed – LxPxK [mm ³]	Printimine (alus)	460x676x359	460x676x441
	Printimine (alus + etteande kaas avatud)	460x726x393	460x747x475
	Hoid / suurus korpuses	460x374x343	460x438x423
		17,6 kg	23,1 kg
Kaal [kg]			
Turvalisus		Kensingtoni lukustusühendus, lukustatav(ad) tindipesa(d), paroolikrüptimine (LCD)	
Juhtpaneel		Värv / 1,44 tolli	
Elektrilised andmed	Pinge, nimivool	AC 100~120 V, 220~240 V, 50/60 Hz; 1,4 A	
Võimsustarbimine	Tööd/valmis/uni/toide välja lülitatud (ootel)	U 80W / u 14W / u 1,2W / u 0,2W	
Akustiline helitase -> (töös)	Helirõhu tase <db(A)>	U 50dB(A) või vähem	
Lisaseadmed		Kahepoolne, spindel; EPSON SureLab OrderController; EPSON SureLab OrderController LE	Spindel; EPSON SureLab OrderController; EPSON SureLab OrderController LE
Tarvikud		Hoolduskarp, rull-koostekmpl.; T46K tindikmpl.; SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster sari; SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190; SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 225; SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250	
Süsteem	Toetatud OS	OS: Windows®10, Windows®8.1 igale 32bit/64bit-le OS: Macintosh Mac OS X (10.9 või uuem), macOS 11 11.0.x Linux	
Teised	Toote kasutusiga	Printeri tööea varuosade vahetamine: pärast 400 000 lehe printimist või 5 kasutusaastat	
Mis on karbis?		Printer, spindelseade, hoolduskast, seadistusjuhend. Paberi juhend, CD, AC juhe	Printer, kahepoolne etteanne (k.a 100 > = A4 lehekassett; spindel, hoolduskarp, seadistusjuhend) Paberi juhend, CD, AC juhe