


ELPWP-sarja

Langattomat esitysjärjestelmät



Epsonin uudet langattomat esitysjärjestelmät helpottavat näytön jakamista ja parantavat tuottavuutta.



1 Liitä
tietokoneeseen



2 Klikkaa
painiketta



3 Jaa sisältö
suurella näytöllä

Valitse langaton kokoustila




EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

1 Liitä kannettavaan tietokoneeseen

Liitä lähetin tietokoneeseen

Muodosta yhteys liittämällä lähetin USB-porttiin. Langattoman yhteyden asetuksista tai kaapeleista ei tarvitse murehtia. Ei erityisten ohjelmistojen asennusta. Ei valmistelua etukäteen. Niin helppoa se on.



Automaattinen käynnistyminen

Epsonin näyttöratkaisut käynnistyvät automaattisesti, kun lähetin liitetään kannettavaan tietokoneeseen.




Vastaanotintoiminto

Vastaanotintoiminto on integroitu Epsonin näyttöratkaisuihin*, mikä vähentää aloituskustannuksia (vain ELPWP10).

2 Klikkaa painiketta

Klikkaa ja jaa – niin helppoa se on

Yksi klikkaus sovelluksessa riittää tuomaan esityksen suurelle näytölle.



Intuiitiivinen suunnittelu

Yksinkertaisen käytön ansiosta kuka tahansa voi käyttää sitä ilman erityiskoulutusta. Usean näytön jakaminen ja näyttöjen piilottaminen onnistuvat myös helposti.

3 Tee yhteistyötä suurella näytöllä

Jaa enimmillään neljä näyttöä yhdellä suurella näytöllä

Paranna tuottavuuttasi vertailemalla useita asiakirjoja helposti suurella näytöllä.



Sujuva näyttöjen vaihto

Seuraavan esittäjän näyttöön vaihtaminen on helppoa. Kokouksiin ei tule enää keskeytyksiä kaapeleiden liittämistä tai paikkojen vaihtamisesta, jotta kaapelit ulottuvat toiseen laitteeseen.

ELPWP10

Epsonin näyttöratkaisuille*



2 lähetintä



Langaton lähiverkkosovitin



Lähetinteline

ELPWP20

Minkä tahansa merkin näytölle



2 lähetintä



Vastaanotin (tukiasema)



Lähetinteline

ELPWT01

Lisälähetin



Lähetin

*Vain valitut Epson-laserprojektorit, vaihtoehtoisesti kaikissa muissa näytöissä voidaan käyttää ELPWP20-mallia.

ELPWP-sarja

Malli	ELPWP10	ELPWP20
Yhteensopivat näytöt	EB-1480Fi, EB-1485Fi, EB-L200F, EB-L200W, EB-L200SW, EB-L200SX, EB-L250F, EB-L255F, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U ja EB-L735U	Kaikki HDMI-näytöt
Vastaanotin		
Tuloliitännät	2 x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (riippuen näytöstä), USB-A, Mini-USB-B (huoltokäyttöön), iProjection	2 x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (huoltokäyttöön), iProjection
Yhteensopiva Epsonin dokumenttikameroiden kanssa	Kyllä	Kyllä
Yhdistetään verkkoinfrastruktuuriin kautta	Riippuen näytöstä	Kyllä (RJ45)
Kuvataajuus (enintään)	18 kuvaa sekunnissa	18 kuvaa sekunnissa
Samanaikaisesti näytettävien lähteiden määrä	1–4	1–4
Samanaikaisesti liitettynä olevien lähteiden enimmäismäärä (lähettimet mukaan lukien)	6	6
Mukana tulevien lähettimien määrä	2	2
Näytön jakaminen (Miracast R2)	Kyllä – riippuen näytöstä	Kyllä
Näytön automaattinen käynnistys	Kyllä (CEC)	Kyllä (CEC)
Videolähtö	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Äänilähtö	Stereo-mini	Stereo-mini
Melutaso	Ei tuuletinta	Ei tuuletinta
Mukana lähetinteline	Kyllä (kapasiteetti: 6)	Kyllä (kapasiteetti: 6)
Takuu	3 vuotta	3 vuotta
Lähettimet		
Korkein tuettu resoluutio	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 8.1 tai uudempi, MacOS 10.13–11.0	Windows 8.1 tai uudempi, MacOS 10.13–11.0
Lähdelaiteportit	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Epson Wireless Presentation -sovellus (Windows ja Mac)	Sisäänrakennettu lähettimiin	Sisäänrakennettu lähettimiin
Liitäntätyyppi – lähetin	Vertaisverkko-Wi-Fi	Vertaisverkko-Wi-Fi
Toimintaetäisyys	10 m	10 m
Langattoman tiedonsiirron protokollat	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Wi-Fi-kanava käyttäjän valittavissa	Kyllä	Kyllä
Lähettimen kaistanleveysvaihtoehdot käyttäjän valittavissa	Korkea laatu (25 Mbps), vakiolaatu (15 Mbps), matala laatu (7 Mbps)	Korkea laatu (25 Mbps), vakiolaatu (15 Mbps), matala laatu (7 Mbps)
Laiteparin muodostus	Tietokoneen kautta määrittämisellä tai liittämällä lähetin vastaanottimeen noin 3 sekunnin ajaksi	Tietokoneen kautta määrittämisellä tai liittämällä lähetin vastaanottimeen noin 3 sekunnin ajaksi
Lähettimien helppo desinfiointi	Kyllä	Kyllä
Takuu	3 vuotta	3 vuotta
Suojaus		
Todennus	Simple AP: WPA2-Personal Infrastruktuuri: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise	Simple AP: WPA2-Personal Infrastruktuuri: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise
Tiedonsiirron salaus	128-bittinen RSA AES ja istuntokohtaisesti uusittava julkinen avain	128-bittinen RSA AES ja istuntokohtaisesti uusittava julkinen avain
Lähettimien sovellusvaatimukset – asennus	Ei ole (sovellus toimii suoraan lähettimeltä)	Ei ole (sovellus toimii suoraan lähettimeltä)
Lähettimien sovellusvaatimukset – järjestelmänvalvojan oikeudet	Ei ole	Ei ole
Lähettimien suojaus	Lähettimien tallennustila on vain luettavissa	Lähettimien tallennustila on vain luettavissa

ELPWP-sarja

Malli	ELPWP10	ELPWP20
iProjection		
Yhteystyyppi	Infrastruktuuriverkon kautta tai yksinkertaisella yhteydellä (suora Wi-Fi-yhteys)	Infrastruktuuriverkon kautta tai yksinkertaisella yhteydellä (suora Wi-Fi-yhteys)
Lähdelaitteiden (iProjection) käyttöjärjestelmät	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Yhteensopiva ohjaajatoiminnon kanssa	Kyllä	Kyllä
Ohjelmistot		
iProjection	Ladataan Epsonin verkkosivustolta (Windows/Mac) tai sovelluskaupasta (iOS, Android ja Chromebook)	Ladataan Epsonin verkkosivustolta (Windows/Mac) tai sovelluskaupasta (iOS, Android ja Chromebook)
Epson Wireless Presentation -sovellus (Windows ja Mac)	Sisäänrakennettu lähettimiin	Sisäänrakennettu lähettimiin
Lisävarusteet		
Lisälähetimet	ELPWT01 – langaton lähetin	ELPWT01 – langaton lähetin
Pakkauksen sisältö		
	2 langatonta lähetintä (ELPWT01), lähetinteline, langattoman lähiverkon yksikkö (ELPAP11), käyttöopas, turvallisuus- ja tukiopas, pikaopas, vaatimustenmukaisuustiedot	2 langatonta lähetintä (ELPWT01), lähetinteline, HDMI-kaapeli (1,8 m), käyttöopas, turvallisuus- ja tukiopas, pikaopas, vaatimustenmukaisuustiedot, langaton vastaanotin (ELPBU01), langattoman vastaanottimen verkkovirtalähde, langattoman vastaanottimen virtajohto, langattoman vastaanottimen kaukosäädin, kaukosäätimen paristot, verkkovirtalähteen pidike, langattoman vastaanottimen seinäkiinnike

Lue lisää osoitteessa www.epson.fi

Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus



Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®