



Εξασφαλίστε μεγαλύτερους χώρους συνεργασίας



Κορυφαίοι βιντεοπροβολείς στην αγορά

Η Epson, ο ηγέτης της αγοράς των βιντεοπροβολέων από το 2001¹, προσφέρει λύσεις προβολής με άριστη εμπειρία θέασης συγκριτικά με τις επίπεδες οθόνες, οι οποίες αυξάνουν τη συμμετοχή του κοινού.

Προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα καινοτόμων χαρακτηριστικών για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας, αξιοπιστία και ευελιξία, οι λύσεις της Epson είναι η ξεκάθαρη επιλογή.

Μεγάλες, κλιμακούμενες προβολές για τη δημιουργία ευέλικτων εργασιακών περιβαλλόντων σε μια ποικιλία χώρων. Εξασφαλίστε εύκολη συνδεσιμότητα για τους χρήστες και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα στις υπάρχουσες υποδομές IT.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹**





Οι απόλυτες προβολές για υβριδική εργασία

Οι μεγάλες προβολές παρέχουν περισσότερο χώρο για τους απομακρυσμένους συμμετέχοντες ή εκπαιδευόμενους, ώστε να συνεργάζονται πραγματικά με τους συναδέλφους ή τους συμμαθητές σε πραγματικό χρόνο. Όλοι αισθάνονται ότι συμμετέχουν και αντιπροσωπεύονται είτε βρίσκονται στο σπίτι είτε βρίσκονται στο γραφείο ή την τάξη.



Εξαιρετικό περιεχόμενο στο κατάλληλο μέγεθος

Το σωστό μέγεθος προβολής για τον χώρο σας μεγιστοποιεί τη συμμετοχή του κοινού. Σε αντίθεση με τις σταθερές επίπεδες οθόνες, οι κλιμακούμενες λύσεις της Epson προσφέρουν προβολές απίστευτης ποιότητας έως 500". Προβάλετε εικόνες με ανάλυση έως Full HD με πλούσια χρώματα και φωτεινότητα έως τριπλάσια από αυτή των βιντεοπροβολέων DLP 1 chip³.



Εμπειρία προβολής χωρίς περιορισμούς

Ένα χαλαρό περιβάλλον προβολής βοηθάει το κοινό να συγκεντρωθεί στις πληροφορίες που παρουσιάζονται. Οι λύσεις προβολής της Epson αποφεύγουν τις αντανάκλασεις, τα τυφλά σημεία και τις δαχτυλιές που συνδέονται με τις οθόνες και μπορούν να προβληθούν χωρίς εμπόδια από οπουδήποτε στον χώρο, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και συμμετοχή για όλους.



Εύκολη συνδεσιμότητα

Οι λύσεις προβολής της Epson προσφέρουν ενσύρματη και ασύρματη συνδεσιμότητα, ενώ η εφαρμογή iProjection διευκολύνει τους χρήστες να μεταδίδουν περιεχόμενο μέσω ροής και να το μοιράζονται από τις δικές τους συσκευές².



Τέλος στους κύκλους συντήρησης

Οι λύσεις προβολής χωρίς απαιτήσεις συντήρησης της Epson συνδυάζουν την απόδοση με την αξιοπιστία, κάτι που σημαίνει χαμηλότερα κόστη, μεγαλύτερους κύκλους ζωής και εντυπωσιακή εγγύηση έως 5 έτη. Μπορείτε να βασιστείτε στις 17.000 ώρες ζωής για τις λάμπες και στις έως 30.000 ώρες για τις πηγές φωτός Laser.



Μια βιώσιμη επιλογή IT με πιστοποίηση TCO Certified

Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες, πολλοί από τους επαγγελματικούς βιντεοπροβολείς μας έχουν πιστοποίηση TCO Certified⁴. Είναι μια ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι η Epson κάνει υπεύθυνες επιλογές και πληροί πρότυπα βιωσιμότητας που έχουν αναγνωριστεί ανά τον κόσμο.

Γιατί να επιλέξετε έναν βιντεοπροβολέα Epson;

Όταν θα επιλέγετε την κατάλληλη λύση προβολής για την επιχείρησή σας, θα ανακαλύψετε γρήγορα ότι οι βιντεοπροβολείς Epson έχουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των επίπεδων οθονών.

Δεν κουράζουν τα μάτια

Οι εικόνες στις επίπεδες οθόνες μπορεί να φαίνονται με ρικελ όταν τις κοιτάτε από κοντά για πολλή ώρα, με αποτέλεσμα να κουράζονται τα μάτια. Οι εικόνες των βιντεοπροβολέων Epson φαίνονται λιγότερο να είναι με ρικελ, ενώ επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν αυτόματη προσαρμογή φωτός, προσφέροντας μια ξεκούραστη εμπειρία.

Προβολή χωρίς περιορισμούς

Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες, οι βιντεοπροβολείς Epson δεν έχουν τυφλά σημεία ή περιορισμένες γωνίες θέασης, με αποτέλεσμα το περιεχόμενο να φαίνεται πιο εύκολα ακόμη και από το πλάι του χώρου. Δεν μένουν ορατές δαχτυλιές στην οθόνη, ενώ όταν χρησιμοποιούνται βιντεοπροβολείς Epson με αντιβακτηριακές επιφάνειες πίνακα, εξαλείφεται κάθε πρόσφορο έδαφος για βακτήρια και ιούς.

Κλιμακούμενες προβολές

Χάρη στη δυνατότητα κλιμάκωσης και την ευελιξία, οι βιντεοπροβολείς Epson ταιριάζουν σε κάθε μέγεθος χώρου και κοινού. Η ικανότητά τους να παρέχουν περιεχόμενο μεγάλης κλίμακας με πολλά δεδομένα καθιστά τη θέαση πιο ξεκούραστη και ενδιαφέρουσα για το κοινό. Με τους βιντεοπροβολείς Epson, έχετε την ευελιξία να κλιμακώσετε μια προβολή σε μέγεθος έως 500", σε διάφορους λόγους διαστάσεων. Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε πολλούς βιντεοπροβολείς για να δημιουργήσετε μία μεγάλη ομαλή προβολή.

Κινητές παρουσιάσεις

Με τους περισσότερους βιντεοπροβολείς μας, δεν περιορίζεστε σε ένα δωμάτιο, έναν χώρο ή μια περίπτωση. Έχουν μικρό βάρος, είναι φορητοί και έχουν εύκολη εγκατάσταση.

Εύκολη και οικονομική εγκατάσταση

Οι επίπεδες οθόνες είναι βαριές και για να εγκατασταθούν χρειάζονται γερούς τοίχους και πολύ μεγαλύτερη σωματική προσπάθεια. Η σύνδεση βιντεοπροβολέων Epson στην επιχείρησή σας είναι πανεύκολη. Η εγκατάστασή τους είναι απλή, ενώ είναι πλήρως συμβατοί με τις περισσότερες καθιερωμένες εφαρμογές λογισμικού εικόνας και εργαλεία συνεργασίας.

Εταιρική ασφάλεια με σιγουριά

Χάρη στην εταιρική ασφάλεια Epson, οι βιντεοπροβολείς μας λειτουργούν σε ένα δίκτυο στο οποίο δεν είναι δυνατή η ασύρματη πρόσβαση χωρίς κωδικό πρόσβασης. Ακόμη, τυχόν αποθηκευμένα δεδομένα και τα σχόλια που γίνονται στις διαδραστικές προβολές μας μπορούν να κρυπτογραφηθούν και να ασφαλιστούν με κωδικό πρόσβασης.

Κάντε τη βιώσιμη επιλογή

Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες, πολλοί επαγγελματικοί βιντεοπροβολείς της Epson έχουν πιστοποίηση TCO⁴ και πληρούν τις απαιτήσεις για την πιο ολοκληρωμένη διεθνή πιστοποίηση βιωσιμότητας για προϊόντα IT. Για να γίνει αυτό εφικτό, εφαρμόσαμε τα υψηλότερα πρότυπα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στα εργοστάσιά μας και προσφέρουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνα προγράμματα επιστροφής και ανακύκλωσης. Αυτό βοηθάει τον οργανισμό σας να επιτύχει τους στόχους κοινωνικής ευθύνης που έχετε θέσει.



Πραγματικά χρώματα, υπέροχες λεπτομέρειες

Η τεχνολογία 3LCD της Epson προσφέρει εικόνες υψηλής ανάλυσης με πλούσια, ρεαλιστικά χρώματα σε επίπεδα φωτεινότητας που κάνουν τις παρουσιάσεις ξεκάθαρες και ευχάριστες, ακόμη και σε χώρους με έντονο φωτισμό.


Οι εικόνες είναι έως τρεις φορές φωτεινότερες σε σχέση με τους βιντεοπροβολείς DLP 1 chip³ και το επίπεδο της ποιότητας, της ευελιξίας και της δημιουργικής ελευθερίας είναι υψηλότερο από αυτό των επίπεδων οθονών.





Υψηλή φωτεινότητα

Εμπνεύστε και συναρπάστε το κοινό ζωντανεύοντας τα θέματά σας με τις πιο φωτεινές και πολύχρωμες εικόνες. Με εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού, όποιο και αν είναι το θέμα, μπορείτε να βασίζεστε σε αυτό το επίπεδο φωτεινότητας για όλο το περιεχόμενό σας σε ολόκληρη την οθόνη.



Υψηλότερος λόγος αντίθεσης, εκπληκτική ευκρίνεια

Προβάλετε κάθε λεπτομέρεια ακόμη και στις μεγαλύτερες οθόνες, με υψηλούς λόγους αντίθεσης έως 2.500.000:1. Αυτό σημαίνει ότι το φωτεινότερο λευκό είναι 2.500.000 φορές πιο φωτεινό από το πιο σκούρο μαύρο, με αποτέλεσμα να ζωντανεύει το περιεχόμενο.



Full HD για απόλυτη ευκρίνεια

Αναπαραγάγετε κάθε λεπτομέρεια για να προσθέσετε ευκρίνεια σε οποιοδήποτε σενάριο με αναλύσεις έως Full HD. Δημιουργήστε πιο ευκρινές κείμενο και εικόνες υψηλής ανάλυσης που δεν κουράζουν τα μάτια και μεταδίδουν το μήνυμά σας πιο αποτελεσματικά.



Ευέλικτοι χώροι συνεργασίας

Μεταμορφώστε τον χώρο εργασίας σας με μεγάλες, κλιμακούμενες προβολές. Οι εύχρηστες λύσεις προβολής της Epson είναι σχεδιασμένες για να εμπλουτίζουν τα συνεργατικά και ευέλικτα εργασιακά περιβάλλοντα. Ενισχύουν τη συμμετοχή και προάγουν την ανταλλαγή γνώσης με μαθητές, συναδέλφους, πελάτες και συνέδρους χρησιμοποιώντας τις τελευταίες και πιο ευέλικτες επιλογές συνδεσιμότητας.



Ευέλικτες επιλογές και μεγέθη προβολής

Κάντε αποτελεσματικές συνεδρίες με μια ποικιλία επιλογών και μεγεθών* προβολής με ενιαίο, σταθερό κόστος:

Έως 100" (16:10 αυτόνομα)

Έως 100" (16:9 αυτόνομα)

Έως 120" (16:6 αυτόνομα)

Έως 155" Αλληλεπίδραση DuoLink (μόνο στο μοντέλο EB-1485Fi), που συνδυάζει δύο διαδραστικές προβολές με ανάμειξη ακμών.

Συνεργαστείτε και συνδεθείτε

Δημιουργήστε ευέλικτα εργασιακά περιβάλλοντα και μοιραστείτε περιεχόμενο γρήγορα και εύκολα με εύχρηστο περιβάλλον εργασίας στην οθόνη και προαιρετική πένα ή δυνατότητα αφής στα διαδραστικά μοντέλα.

Συνδέστε ασύρματα οποιαδήποτε φορητή συσκευή με την εφαρμογή Epson iProjection ή με τη λειτουργικότητα αντικατοπτρισμού οθόνης (Miracast)*. Η εφαρμογή iProjection είναι συμβατή με Windows, MacOS, iOS, Android και υπολογιστές Chromebook, διατίθεται για λήψη δωρεάν και σας επιτρέπει να προβάλλετε περιεχόμενο από πολλές συσκευές και πλατφόρμες, διατηρώντας τον έλεγχο του τι προβάλλεται και πότε.

Βελτιστοποιήστε τις αλληλεπιδράσεις συσκευών

Συνδυάστε έως τέσσερις πηγές, όπως συστήματα διάσκεψης βίντεο από πολλαπλές πηγές βίντεο και παρουσιάσεις, δημιουργώντας μια συρόμενη διαιρούμενη οθόνη*.

Τεχνολογία χωρίς απαιτήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για έως 30.000 ώρες (οικονομική λειτουργία) χωρίς συντήρηση, με την πρόσθετη σιγουριά που παρέχει η εγγύηση πέντε ετών.

Διαδραστικές προβολές

Laser: EB-725Wi, EB-735Fi, EB-1485Fi

Λάμπα: EB-685Wi, EB-695Wi

Μη διαδραστικές προβολές

Laser: EB-L200SX, EB-L200SW, EB-720, EB-725W, EB-735F

Λάμπα: EB-530, EB-535W, EB-685W

Τα παραπάνω μοντέλα laser είναι συμβατά με το ELPWP10



EB-1485Fi

Πολλές επιλογές και μεγέθη προβολής έως 155" (με αλληλεπίδραση DuoLink)

5.000 lm, ανάλυση Full HD (1366 x 768 x 2), Ευρεία προβολή 16:6

Διαδραστικότητα με αφή και διπλούς μαρκαδόρους

Ενσωματωμένος ψηφιακός πίνακας

Πολλαπλές επιλογές συνδεσιμότητας, όπως HDMI και HDBaseT

Ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)

Αλληλεπίδραση διαιρούμενης οθόνης

Ενσωματωμένη υποδοχή OPS για mini PC

Εγγύηση πέντε ετών

* Δεν διατίθεται σε όλα τα προϊόντα, δείτε τις προδιαγραφές προϊόντος για λεπτομέρειες.

Ευέλικτες, κλιμακούμενες λύσεις προβολής

Δώστε ζωή στις παρουσιάσεις για ακροατήρια κάθε μεγέθους με τους επαγγελματικούς βιντεοπροβολείς μας. Χάρη στις ευέλικτες επιλογές συνδεσιμότητας και εγκατάστασης, υπάρχει ένας βιντεοπροβολέας που θα καλύψει τις ανάγκες σας, όποιος κι αν είναι ο προϋπολογισμός σας.

Φωτεινός, κλιμακούμενος και προσιτός

EB-992F

Ανάλυση Full HD – 1080p

Ευέλικτη εγκατάσταση ή μετακίνηση μεταξύ των χώρων

Κλιμακούμενη προβολή έως 300"

Ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)

Έως 17.000 ώρες διάρκεια ζωής λάμπας (στην οικονομική λειτουργία)

Άλλα μοντέλα στη σειρά: EB-E20, EB-X49, EB-W49, EB-982W, EB-FH52



Φορητός, λεπτός και ελαφρύς για παρουσιάσεις παντού

EB-1795F

1,8kg

Ανάλυση Full HD – 1080p

Κλιμακούμενη προβολή έως 300"

Ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)

Έως 7.000 ώρες διάρκεια ζωής λάμπας (στην οικονομική λειτουργία)

Άλλα μοντέλα στη σειρά: EB-1780W





Βιντεοπροβολείς μικρού μεγέθους με ευέλικτη συνδεσιμότητα, στερεωμένοι ή φορητοί

EB-2250U

Ανάλυση Full HD – WUXGA

Κλιμακούμενη προβολή έως 300"

Προαιρετική ασύρματη σύνδεση

Έως 10.000 ώρες διάρκεια ζωής λάμπας (στην οικονομική λειτουργία)



Έξυπνες και δημιουργικές λύσεις laser χωρίς απαιτήσεις

EB-L730U

Ανάλυση Full HD – WUXGA

Κλιμακούμενη προβολή έως 500"

Ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)

Έως 30.000 ώρες διάρκεια ζωής πηγής φωτός (στην οικονομική λειτουργία)

Άλλα μοντέλα στη σειρά: EB-L200F, EB-L200W, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L735U



Συμβατός με το ELPWP10





Δημιουργήστε τη σωστή εντύπωση

Κάντε τον χώρο εργασίας σας πιο ελκυστικό για τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους με τις λύσεις φωτισμού και σήμανσης της Erpson. Προβάλετε ενημερωμένες πληροφορίες, καθώς και προωθητικά και εποχικά μηνύματα.

Χάρη στις ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης, οι βιντεοπροβολείς μπορούν να τοποθετηθούν εκτός οπτικού πεδίου και προσέγγισης σε οροφές, τοίχους και ράγες φωτισμού για δυναμική, αποτελεσματική σήμανση που δεν φορτώνει το περιβάλλον σας. Ακόμη, με διάρκεια ζωής έως 20.000 ώρες χωρίς συντήρηση, αυτά τα προϊόντα με πηγή φωτός laser είναι η ιδανική λύση για την προβολή ελκυστικών μηνυμάτων.



Σειρά EB-800

EB-800F, EB-805F



5.000 lm με ανάλυση Full HD 1080p

Εξαιρετικά κοντινή απόσταση προβολής
με υποστήριξη ανάμειξης ακμών

Κλιμακούμενη και προσιτή λύση προβολής
πληροφοριακής σήμανσης

Άλλα μοντέλα στη σειρά: EB-750F, EB-755F

Σειρά EV-110

EV-110, EV-115



2.200 lm

Μεταμορφώστε τους χώρους εργασίας με βιωματική
προβολή φωτισμού και σήμανσης

Προσθέστε πληροφορίες και ψυχαγωγικά μηνύματα
σε αντικείμενα και επιφάνειες, ακόμη και σε γυαλί

Άλλα μοντέλα στη σειρά: EB-W70, EB-W75,
EB-U50, EB-L250F, EB-L255F

Κορυφαίες λύσεις για μεγάλα ακροατήρια

Απογειώστε την οπτική δημιουργικότητά σας με τους συναρπαστικούς βιντεοπροβολείς εγκατάστασης laser.

Δημιουργήστε κορυφαίες προβολές με τη σειρά βιντεοπροβολέων εγκατάστασης της Epson με φωτεινότητα έως 30.000 lm. Μεταμορφώστε μεγαλύτερους χώρους, αμφιθέατρα αλλά και κτίρια με δημιουργικές λύσεις προβολής και χαρτογράφησης χρησιμοποιώντας τους βιντεοπροβολείς εγκατάστασης laser της Epson.



Άριστη ποιότητα εικόνας

Απολαύστε τη βελτιωμένη υφή και την εξαιρετική ευκρίνεια, καθαρότητα και λεπτομέρεια των βιντεοπροβολέων laser με τεχνολογία βελτίωσης 4K.

Ευελιξία

Χάρη στη μεγάλη γκάμα φακών με δυνατότητα εναλλαγής, μπορείτε εύκολα να βρείτε την τέλεια λύση για μια νέα ή αναβαθμισμένη εγκατάσταση προβολής. Μπορούν να επιτευχθούν ακόμη και κοντινές αποστάσεις προβολής με τους προαιρετικούς φακούς εξαιρετικά κοντινής απόστασης προβολής και μηδενικής μετατόπισης. Τα μηχανοκίνητα οπτικά μέρη, η προηγμένη γεωμετρική διόρθωση και η προβολή 360 μοιρών διευκολύνουν τη γρήγορη και ευέλικτη εγκατάσταση, ενώ η κατακόρυφη προβολή και η ανάμειξη ακμών προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες για τη δημιουργία εντυπωσιακών, ομαλών προβολών σε μεγάλα περιβάλλοντα.

Καλύτερες συνδέσεις

Εξασφαλίστε εύκολη ενσωμάτωση σε οποιαδήποτε σχεδόν διαμόρφωση IT με προηγμένα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας. Χάρη στην υποστήριξη HDMI, HDBaseT και RJ45 σε όλη τη σειρά, μπορείτε εύκολα να συνδέετε και να ελέγχετε τον βιντεοπροβολέα σας. Τα προηγμένα μοντέλα της σειράς υποστηρίζουν είσοδο SDI και πλακέτες διασυνδέσεων με δυνατότητα εναλλαγής.

Υψηλή αξιοπιστία

Ο τροχός ανόργανου φωσφόρου προσφέρει κορυφαία αντοχή στο φως και τη θερμότητα και εξαιρετική αξιοπιστία, με αποτέλεσμα μια πηγή φωτός που δεν απαιτεί συντήρηση για έως 20.000 ώρες.

Σειρά EB-PU1000

EB-PU1006W, EB-PU1007W,
EB-PU1007B, EB-PU1008W,
EB-PU1008B, EB-PU2010W,
EB-PU2010B



Σειρά EB-L1000

EB-L1500UH, EB-L1505UH,
EB-L1715S, EB-L1750U,
EB-L1755U



EB-L20000U



EB-L30000U



Ασύρματες παρουσιάσεις



Με τα νέα συστήματα ασύρματης παρουσίασης της Epson μοιράζεστε την οθόνη σας και αυξάνετε την παραγωγικότητά σας εύκολα.

Αυτόματη έναρξη

Οι λύσεις προβολής Epson ανοίγουν αυτόματα όταν ο αναμεταδότης συνδεθεί σε έναν φορητό υπολογιστή.

Λειτουργικότητα δέκτη

Η λειτουργικότητα δέκτη είναι ενσωματωμένη με τις λύσεις προβολής* Epson, μειώνοντας τα αρχικά σας έξοδα (μόνο για ELPWP10)



Διαισθητική σχεδίαση

Είναι τόσο απλό που δεν χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για να το χρησιμοποιήσετε. Η προβολή σε πολλές οθόνες και η εξαφάνιση οθόνης είναι εξίσου εύκολες.

Ομαλή εναλλαγή οθόνης

Η εναλλαγή στην οθόνη του επόμενου παρουσιαστή είναι πανεύκολη. Δεν χρειάζεται πλέον να διακόπτετε τις συσκευές για να ψάχνετε καλώδια ή να μετακινείτε σε μια θέση που φτάνει το καλώδιο.

Εργαστείτε σε μια αίθουσα συσκέψεων χωρίς καλώδια



Απλώς συνδέστε τον αναμεταδότη στο λάπτοπ σας.

Για να συνδεθείτε, συνδέστε τον αναμεταδότη σε μια θύρα USB. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για ασύρματες ρυθμίσεις ή καλώδια. Δεν απαιτείται εγκατάσταση ειδικού λογισμικού ή προετοιμασία.



Κάντε κλικ και μοιραστείτε, είναι τόσο εύκολο

Με ένα κλικ στο κουμπί της εφαρμογής προβάλλετε σε μια μεγάλη οθόνη.



Μοιραστείτε έως τέσσερις οθόνες σε μία οθόνη

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας συγκρίνοντας πολλαπλά αρχεία σε μια μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση.




ELPWP10

Για λύσεις προβολής Epson*



Αναμεταδότης x2



Προσαρμογέας ασύρματου LAN



Δίσκος για αναμεταδότες

ELPWP20

Για κάθε προβολή HDMI



Αναμεταδότης x2



Δέκτης (βασική μονάδα)



Δίσκος για αναμεταδότες

ELPWT01

Πρόσθετος αναμεταδότης



Δώστε ζωή στο περιεχόμενο

Δώστε μια νέα διάσταση στο περιεχόμενο καταγράφοντας αντικείμενα 3D και προβάλλοντάς τα στη μεγάλη οθόνη. Αυτές οι κάμερες βίντεο υψηλής ανάλυσης και μικρού μεγέθους συνδέονται εύκολα στον βιντεοπροβολέα σας, είτε είστε στο σπίτι είτε στο γραφείο.

Λεπτομέρειες υψηλής ευκρίνειας

Καταγράψτε εικόνες και αντικείμενα σε Full HD χρησιμοποιώντας την κάμερα υψηλής ανάλυσης 2 megapixel. Το οπτικό και ψηφιακό ζουμ εξασφαλίζει ευκρινέστατες λεπτομέρειες και μεγέθυνση. Βασιστείτε σε ομαλά βίντεο χωρίς το θάμπωμα που προκαλείται από την κίνηση, χάρη στον υψηλό ρυθμό καρέ που ισοδυναμεί με 30 καρέ το δευτερόλεπτο.

Αποτύπωση μεγάλων, ρεαλιστικών εικόνων

Απολαύστε πλήρη ευελιξία από οποιαδήποτε γωνία περιστρέφοντας την κάμερα και ενισχύοντας το περιεχόμενο. Αποτυπώστε με ευκολία μεγαλύτερα υλικά μεγέθους έως A3, από πλήρη δισέλιδα βιβλίων A4 έως μεγάλα αντικείμενα 3D, χωρίς να πρέπει να αλλάξετε τη θέση τους.



Εύκολη λειτουργία, απλός έλεγχος

Χάρη στην εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου της κάμερας στην οθόνη, κάνετε παρουσιάσεις χωρίς κόπο χωρίς να πρέπει να μετακινείστε από τον υπολογιστή στον βιντεοπροβολέα και την κάμερα.



Ευέλικτος συνεργάτης παρουσιάσεων

Είναι δυνατή η αποθήκευση καταγραφών εικόνων, κλιπ, στιγμιότυπων οθόνης και σχολίων από άλλη συσκευή και η προβολή τους με την υποδοχή και τη συσκευή ανάγνωσης καρτών SD.



Περιλαμβάνεται προσαρμογέας μικροσκοπίου

Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των ELPDC13 και ELPDC21.



Οπτικοποιητές

ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21
Παρέχεται με θήκη μεταφοράς.




Δημιουργήστε την τέλεια λύση

Κάθε περιβάλλον και κάθε παρουσίαση είναι διαφορετικά, γι' αυτό προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα λύσεων για να δημιουργήσετε το τέλειο πακέτο βιντεοπροβολέα, που περιλαμβάνει λάμπες, βάσεις οροφής, οθόνες και φακούς.




Αυθεντικές λάμπες Epson

Εξασφαλίστε τις καλύτερες, φωτεινότερες και πιο σταθερές εικόνες για μεγαλύτερο διάστημα με τις αυθεντικές λάμπες Epson. Εγγυώνται την καλύτερη ποιότητα εικόνας, μεγιστοποιούν την αξιοπιστία, ελαχιστοποιούν τη συντήρηση και προσφέρουν συνεχή ολοκληρωμένη κάλυψη εγγύησης.



Βάσεις οροφής

Προσαρμόστε τον βιντεοπροβολέα σας τέλεια στον χώρο σας και εξασφαλίστε ευελιξία και ασφάλεια με βάσεις κατά παραγγελία.



Προσαρμογέας ασύρματου LAN 2,4 GHz ELPAP10

Προσαρμογέας ασύρματου LAN 2,4/5 GHz ELPAP11

Κάντε γρήγορες, ασφαλείς, ασύρματες παρουσιάσεις με αυτόν τον προσαρμογέα USB. Συμβατότητα με επιλεγμένα προϊόντα.



Ενεργά ηχεία ELPSP02

Προσθέστε δυνατό ήχο σε οποιαδήποτε λύση για χώρους συσκέψεων με ηχεία μικρού μεγέθους.



Κουτί ελέγχου και συνδέσεων ELPCB03

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη συνδεσιμότητα συσκευών, ευκολία χρήσης και πρακτική διαχείριση καλωδίων. Αυτό το πρακτικό κουτί που τοποθετείται σε τοίχο διαθέτει κουμπί απευθείας πηγής για συνδεσιμότητα HDMI x3 και υποστήριξη διαιρούμενης οθόνης.



Ασύρματο σύστημα παρουσίασης ELPWP10

Έξυπνο, ασύρματο σύστημα παρουσίασης χαμηλού κόστους που βελτιώνει τη συνεργασία προβάλλοντας περιεχόμενο από έως τέσσερις συσκευές σε μεγάλη οθόνη.

Διευρύνετε τις δυνατότητες

Έχουμε διαμορφώσει πρωτοποριακές σχέσεις με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας για να βελτιώσουμε την εμπειρία των παρουσιάσεων ακόμη περισσότερο. Από τις ασύρματες παρουσιάσεις και τις απομακρυσμένες διασκέψεις έως το λογισμικό για πίνακες, το ψηφιακό περιεχόμενο και τον έλεγχο των συσκευών, φροντίζουμε κάθε στοιχείο να προσθέτει αξία και να έχει εγγυημένη συμβατότητα. Αυτό εξασφαλίζει ότι έχετε τα πιο σύγχρονα συστήματα, τώρα και στο μέλλον.



Crestron

Οι λύσεις αυτοματισμού και ελέγχου της Crestron σας επιτρέπουν να ελέγχετε ολόκληρα περιβάλλοντα με το πάτημα ενός κουμπιού, ενοποιώντας το οπτικοακουστικό σύστημα, τον φωτισμό, τη σκίαση, την ασφάλεια, το σύστημα διαχείρισης κτιρίου και το σύστημα θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού. Παρακολουθήστε, διαχειριστείτε και ελέγξτε τα πάντα από μία πλατφόρμα.



Extron

Η Extron σχεδιάζει προηγμένες τεχνολογίες που δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες, ήχο υψηλής ποιότητας και συστήματα που ελέγχονται εύκολα και λειτουργούν αξιόπιστα. Τα εργαλεία διαχείρισης εξοπλισμού της Extron βοηθούν τους επαγγελματίες στους τεχνολογικούς κλάδους να διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό οπτικοακουστικών συστημάτων.



Smit Visual

Η Smit Visual είναι μια κορυφαία ολλανδική εταιρεία που κατασκευάζει είδη για εφαρμογές προβολής, όπως λευκοπίνακες και πίνακες προβολής.



Mozaik Education

Η Mozaik προσφέρει κορυφαίο διαδραστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σκηνές 3D, βίντεο, εφαρμογές, παιχνίδια κλπ.) για όλα τα μαθήματα με ενσωματωμένες λειτουργίες πίνακα, σύστημα διαχείρισης μάθησης, εργασίες για το σπίτι και χαρακτηριστικά διαχείρισης αίθουσας διδασκαλίας.




TeamMate

Η TeamMate είναι μια κορυφαία εταιρεία που κατασκευάζει σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις επίπλων για οπτικοακουστικά συστήματα και συνεργασία, τα οποία προορίζονται για εκπαιδευτικούς, εταιρικούς και εμπορικούς χώρους.

Ενισχύστε τις δυνατότητες του βιντεοπροβολέα σας

Οι εντυπωσιακές παρουσιάσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη χρήση πρωτοποριακών λύσεων. Γι' αυτό έχουμε αναπτύξει μια δυναμική σειρά προηγμένων εργαλείων για βιντεοπροβολείς. Οι λύσεις της Epson θα βελτιστοποιήσουν την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας και θα σας δώσουν μια πλατφόρμα για την παρουσίαση των καλύτερων εργασιών και ιδεών σας.

Ως ο κορυφαίος κατασκευαστής βιντεοπροβολέων στον κόσμο¹, σας δίνουμε τη δυνατότητα να κάνετε παρουσιάσεις όπως θέλετε, όπου θέλετε, εύκολα και αποτελεσματικά. Για να ανακαλύψετε πόσο πιο ευέλικτη μπορεί να γίνει η λύση προβολής Epson που διαθέτετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/epson-projector-software.



Μετάδοση μέσω ροής, κοινή χρήση και συνεργασία

Ασύρματη μετάδοση μέσω ροής και κοινή χρήση

iProjection για PC / Mac

Λύση ασύρματου αντικατοπτρισμού οθόνης που αξιοποιεί την ενσωματωμένη σύνδεση Wi-Fi της συσκευής του παρουσιαστή για μετάδοση μέσω ροής και κοινή χρήση περιεχομένου στον βιντεοπροβολέα. Έως 50 συσκευές μπορούν να συνδεθούν στον ίδιο βιντεοπροβολέα και έως τέσσερις μπορούν να παρουσιάσουν ταυτόχρονα το περιεχόμενό τους. Η ενσωματωμένη λειτουργία επόπτη επιτρέπει μόνο σε έναν χρήστη να αναλάβει τον έλεγχο του εισερχόμενου περιεχομένου από τις συνδεδεμένες συσκευές.

Εφαρμογή iProjection για iOS / Android

Λύση BYOD με πλήθος δυνατοτήτων για smartphone και tablet που επιτρέπει στους χρήστες να μοιραστούν περιεχόμενο και να το μεταδώσουν μέσω ροής, καθώς και να ελέγξουν τον βιντεοπροβολέα, απευθείας από τις συσκευές τους. Επίσης, υπάρχει μια λειτουργία πολλών συσκευών για ομαδική συνεργασία. Η ενσωματωμένη λειτουργία επόπτη επιτρέπει μόνο σε έναν χρήστη να αναλάβει τον έλεγχο του εισερχόμενου περιεχομένου από τις συνδεδεμένες συσκευές.

Εφαρμογή iProjection για υπολογιστές Chromebook

Υποστηρίζει τον πλήρη αντικατοπτρισμό οθόνης για όλο το περιεχόμενο Chromebook, συμπεριλαμβανομένων των Εγγράφων Google, Παρουσιάσεων Google, Υπολογιστικών φύλλων Google και του προγράμματος περιήγησης Chrome.

Αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)

Γενικό πρότυπο του κλάδου που επιτρέπει τον ααντικατοπτρισμό οθόνης από συμβατά smartphone, tablet και υπολογιστές, βελτιώνοντας την ευελιξία BYOD και προσφέροντας την ελευθερία της ασύρματης συνδεσιμότητας.

Διαδραστικότητα και συνεργασία

Εκπαιδευτικό λογισμικό GoBoard Education

Η νέα μας λύση προσφέρει έναν απομακρυσμένο πίνακα με ενσωματωμένη online λειτουργικότητα, ενοποίηση με πολλές κοινές εφαρμογές VC και ασύρματη συνδεσιμότητα με πολλούς τύπους συσκευών.

www.epson.gr/goboard

Easy Interactive Tools

Σας δίνει τη δυνατότητα σχολιασμού και σχεδιασμού σε προβαλλόμενες εικόνες ή σε πίνακα. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιείτε απλό έλεγχο της κάμερας εγγράφων και του βιντεοπροβολέα σας.

Ορισμένες λύσεις λογισμικού μπορεί να περιορίζονται σε επιλεγμένα μοντέλα μόνο. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές προϊόντος.

Λύσεις διαχείρισης βιντεοπροβολέα

Παρακολούθηση και έλεγχος

Epson Projector Management

Το βοηθητικό πρόγραμμα κεντρικής διαχείρισης με δωρεάν λήψη επιτρέπει στους διαχειριστές IT, εγκαταστάσεων και δικτύου να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το σύνολο των λύσεων προβολής τους. Το λογισμικό είναι, επίσης, συμβατό με πιστοποιημένες συσκευές PJLink.

Στις λειτουργίες περιλαμβάνονται η κατάσταση λειτουργίας, η αναφορά σφαλμάτων και η εναλλαγή πηγής εισόδου. Η δυνατότητα προγραμματισμού μπορεί να απενεργοποιήσει όλους τους βιντεοπροβολείς σε ένα κτίριο, ενώ η παρακολούθηση σφαλμάτων συμβάλλει στην αποφυγή καθυστερήσεων και διακοπής λειτουργίας.


Epson Professional Projector Tool

Απλοποιήστε την εγκατάσταση πολλών βιντεοπροβολέων με έξυπνες διορθώσεις γεωμετρίας, όπως ανάμειξη ακμών και προσαρμογή για καμπύλες επιφάνειες, καθώς και στοιχεία ελέγχου αντιστοίχισης χρωμάτων και φωτεινότητας.

Epson Projector Configuration Tool

Αυτή η δωρεάν εφαρμογή για έξυπνες συσκευές διευκολύνει τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση πολλών βιντεοπροβολέων. Απλώς καταχωρήστε τα δεδομένα του βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας τη συνδεσιμότητα NFC, διαβάστε και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή και κατόπιν ανεβάστε τις ρυθμίσεις σε ένα σύνολο βιντεοπροβολέων χωρίς να χρειάζεται να τους ενεργοποιήσετε.

Ορισμένες λύσεις λογισμικού μπορεί να περιορίζονται σε επιλεγμένα μοντέλα μόνο. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές προϊόντος.



Διαχείριση περιεχομένου

Λογισμικό διαχείρισης βιντεοπροβολών Epson

Προσθέστε εικόνες και βίντεο σε λίστες αναπαραγωγής και αποθηκεύστε τις σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (κάρτα SD ή μονάδα USB). Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης στον βιντεοπροβολέα για να προβάλετε εύκολα το περιεχόμενο από τη λίστα αναπαραγωγής χωρίς σύνδεση με καλώδιο.

Προσθέστε φίλτρα προσαρμοσμένου σχήματος, εφέ επικάλυψης και προγραμματισμό.

Epson Creative Projection

Δημιουργήστε εύκολα προσαρμοσμένο περιεχόμενο στο smartphone ή στο tablet σας. Δώστε ζωή σε χώρους και σε οθόνες προϊόντων, συνδυάζοντας τις φωτογραφίες και τις ταινίες σας με τα ενσωματωμένα πρότυπα και τις σφραγίδες της εφαρμογής.

Βοηθητικά προγράμματα

Εργαλείο υπολογισμού μεγέθους προβολής

Βρείτε το ιδανικό μέγεθος προβολής για τον χώρο σας με βάση τις διαστάσεις της αίθουσας, τη διάταξη και τον αριθμό των θέσεων.







www.epson.gr/display-size-matters







Υπολογιστής απόστασης προβολής







Ρυθμίστε εύκολα το κατάλληλο μέγεθος οθόνης και τις διαστάσεις της απόστασης προβολής στην ευρεία γκάμα βιντεοπροβολών που διαθέτουμε. Απλώς επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος οθόνης ή την απόσταση προβολής και το έξυπνο online εργαλείο θα υπολογίζει αυτόματα όλες τις απαραίτητες διαστάσεις εγκατάστασης.








www.epson.eu/distancecalculator









Μοντέλο	EB-1780W	EB-1795F	EB-FH52	EB-E20	EB-X49	EB-W49
						
Ανάλυση	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:9	16:9	4:3	4:3	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.000 / 1.900	3.200 / 1.900	4.000 / 2.400	3.400 / 2.200	3.600 / 2.400	3.800 / 2.600
Λόγος αντίθεσης	10.000:1	10.000:1	16.000:1	15.000:1	16.000:1	16.000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικολογική λειτουργία	4.000 / 7.000	4.000 / 7.000	5.500 / 12.000	6.000 / 12.000	6.000 / 12.000	8.000 / 17.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,04 - 1,26:1	1,02 - 1,23:1	1,32 - 2,14:1	1,44 - 1,95:1	1,48 - 1,77:1	1,30 - 1,56:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	30 - 300"	30 - 300"	30 - 300"	30 - 350"	30 - 300"	33 - 320"
Zoom	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,6	Ψηφιακό x1,35	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,2
Κατακόρυφη διόρθωση keystone	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±20°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Οριζόντια διόρθωση keystone						
Μετατόπιση φακού	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Έξοδος ηχείων	1 W	1 W	16 W	5W	5W	5W
Συνδεσιμότητα	Είσοδος VGA, Composite RCA, USB τύπου B, USB τύπου A, HDMI	Είσοδος VGA, Composite RCA, USB τύπου B, USB τύπου A, HDMI, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, ασύρματο LAN, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου B, RS-232C	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN (προαιρετικά)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN (προαιρετικά)
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini	Είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (x2), Είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (x2), Είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (x2), Είσοδος ζεύγους RCA
Δικτύωση	Ασύρματο LAN	Ασύρματο LAN	Μονάδα ασύρματου LAN	Δ/Δ	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Δ/Δ	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Άλλα χαρακτηριστικά	Προβολή μέσω USB 3 σε 1, ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, διαιρούμενη οθόνη, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά Kensington, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης θήκη μεταφοράς	Προβολή μέσω USB 3 σε 1, ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, διαιρούμενη οθόνη, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, αυτόματη προσαρμογή οθόνης και αυτόματη εστίαση, διόρθωση keystone σε πραγματικό χρόνο, παρουσίαση με κινήσεις χεριών, NFC, κλειδαριά Kensington, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	39 / 30	39 / 30	37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
Βάρος (κ.)	1,8	1,8	3,1	2,7	2,7	2,7
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	309 x 282 x 90	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	277 W / 200 W	295 W / 208W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,34 W	0,34 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Με πιστοποίηση TCO	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Εγγύηση	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 3 έτη Λάμπα - 3 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 3 έτη Λάμπα - 3 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 3 έτη Λάμπα - 3 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 3 έτη Λάμπα - 3 έτη / 1.000 ώρες

EB-982W	EB-992F	EB-530	EB-L200SX	EB-535W	EB-L200SW
					
WXGA (1280 x 800) 16:10	Full HD (1920 x 1080) 16:9	XGA (1024 x 768) 4:3	XGA (1024 x 768) 4:3	WXGA (1280 x 800) 16:10	WXGA (1280 x 800) 16:10
4.200 / 2.600	4.000 / 2.400	3.200 / 1.800	3.600 / 2.520	3.400 / 1.900	3.800 / 2.660
16.000:1	16.000:1	16.000:1	2.500.000:1	16.000:1	2.500.000:1
Λάμπα 6.500 / 17.000	Λάμπα 6.500 / 17.000	Λάμπα 5.000 / 10.000	Laser 20.000 / 30.000	Λάμπα 5.000 / 10.000	Laser 20.000 / 30.000
1,38 - 2,24:1	1,32 - 2,14:1	0,55:1	0,55 - 0,74:1	0,48:1	0,48 - 0,65:1
29 - 280°	30 - 300°	50 - 108°	50 - 112°	53 - 116°	53 - 120°
Οπτικό x1,6 Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Οπτικό x1,6 Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Ψηφιακό x1,35 Μη αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°	Ψηφιακό x1,35 Μη αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°	Ψηφιακό x1,35 Μη αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°	Ψηφιακό x1,35 Μη αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°
Δ/Δ 16 W	Δ/Δ 16 W	Δ/Δ 16 W	Δ/Δ 16 W	Δ/Δ 16 W	Δ/Δ 16 W
Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN (προαιρετικά)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, ασύρματο LAN, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, Composite RCA, S-Video, USB τύπου B, USB τύπου A, HDMI, RS-232C	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x2, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, Composite RCA, S-Video, USB τύπου B, USB τύπου A, HDMI, RS-232C	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x2, USB τύπου A, USB τύπου B, Composite RCA, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN
Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (x2), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (x2), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (x2), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini, είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (x2), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini, είσοδος ζεύγους RCA
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και Μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, σπλή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, σπλή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, Παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, σπλή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, σίγαση ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, σπλή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, μονάδα ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση ή τοποθέτηση στον οροφή	Προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά Kensington, σπλή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, σίγαση ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, σπλή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση ή τοποθέτηση στον οροφή
37 / 28	37 / 28	37 / 29	37 / 28	37 / 29	36 / 26
3,1	3,1	3,7	4,5	3,7	4,5
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90
327 W / 225 W	327 W / 225 W	298W / 221W	254 W / 193 W	298W / 221W	254 W / 193 W
0,3 W	0,3 W	0,28 W	0,5 W	0,28 W	0,5 W
Όχι	Όχι	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι
Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες

Μοντέλο	EB-685W	EB-720	EB-725W	EB-735F	EB-685Wi	EB-695Wi
						
Ανάλυση	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	4:3	16:10	16:9	16:10	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.500 / 2.900	3.800 / 2.660	4.000 / 2.800	3.600 / 2.500	3.500 / 2.900	3.500 / 2.900
Λόγος αντίθεσης	14.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	14.000:1	14.000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Laser	Laser	Laser	Λάμπα	Λάμπα
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικολογική λειτουργία / eco / eco2	5.000 / 10.000 / 9.000	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	5.000 / 10.000 / 9.000	5.000 / 10.000 / 9.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	0,28:1	0,32 - 0,43:1	0,28-0,37:1	0,26 - 0,36:1	0,28:1	0,28:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	60 - 100"	65 - 110"	65 - 120"	65 - 120" – λόγος διάστασης 16:9 60 - 110" – λόγος διάστασης 16:6	60 - 100"	60 - 100"
Ζoom	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Μετατόπιση φακού	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Έξοδος ηχείων	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Συνδεσιμότητα	Είσοδος VGA, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), HDMI x3, Composite RCA, S-Video, USB τύπου A x2, USB τύπου B, MHL (μέσω HDMI 1), RS-232C	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), HDMI x3, Composite RCA, S-Video, USB τύπου A, USB τύπου B, MHL (μέσω HDMI 1), RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), HDMI x3, Composite RCA, S-Video, USB τύπου A, USB τύπου B, MHL (μέσω HDMI 1), RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management
Άλλα χαρακτηριστικά	Αρχική οθόνη, αλληλεπίδραση πολλών οθονών, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, διαιρούμενη οθόνη σε έως 2 πηγές, προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφής ρυθμίσεων OSD, αυτόματη μείωση φωτεινότητας λάμπας, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington	Προαιρετική τοποθέτηση, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), σίγαση ήχου/εικόνας, αντιγραφής ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδί μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης	Προαιρετική τοποθέτηση, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), σίγαση ήχου/εικόνας, αντιγραφής ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδί μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης	Προαιρετική τοποθέτηση, προβολή 16:6, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), σίγαση ήχου/εικόνας, αντιγραφής ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδί μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης	Αρχική οθόνη, αλληλεπίδραση πολλών οθονών, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, διαιρούμενη οθόνη, προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφής ρυθμίσεων OSD, αυτόματη μείωση φωτεινότητας λάμπας, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington	Αρχική οθόνη, αλληλεπίδραση πολλών οθονών, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, διαιρούμενη οθόνη, προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφής ρυθμίσεων OSD, αυτόματη μείωση φωτεινότητας λάμπας, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington
Επίπεδο θορύβου (dB) κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	35 / 30 / 29	36 / 26 / Δ/Ι	36 / 26 / Δ/Ι	36 / 26 / Δ/Ι	35 / 30 / 29	35 / 30 / 29
Βάρος (κ.)	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ γλ.)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149
Κατανάλωση ενέργειας κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	354 W / 309 W / 309 W	255 W / 197 W / Δ/Ι	255 W / 197 W / Δ/Ι	255 W / 197 W / Δ/Ι	354 W / 309 W / 309 W	354 W / 309 W / 309 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,37 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,37 W
Με πιστοποίηση TCO	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Εγγύηση	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες

EB-725Wi	EB-735Fi	EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L200W	EB-L200F	EB-L520U
						
WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:9	16:9	16:10	16:10	16:9	16:10
4.000 / 2.800	3.600 / 2.500	5.000 / 3.500	5.000 / 3.800	4.200 / 2.940	4.500 / 3.150	5.200 / 3.640
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	15.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	Πάνω από 2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Λάμπα	Laser	Laser	Laser
20.000 / 30.000 / Δ/λ	20.000 / 30.000 / Δ/λ	20.000 / 30.000 / Δ/λ	5.000 / 10.000 / Δ/λ	20.000 / 30.000 / Δ/λ	20.000 / 30.000 / Δ/λ	20.000 / 30.000 / Δ/λ
0,28 - 0,37:1	0,26 - 0,36:1	0,27 - 0,37:1	1,38 - 2,28:1	1,38 - 2,24:1	1,33 - 2,16:1	1,35 - 2,20:1
65 - 100"	65 - 100" – λόγος διάστασης 16/9 60 - 110" – λόγος διάστασης 16/6	65 - 100" – λόγος διάστασης 16/9 61 - 120" – λόγος διάστασης 16/6	50 - 300"	29 - 282"	40 - 500"	50 - 500"
Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,62	Οπτικό x1,62	Οπτικό x1,6
Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±20°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
16 W	16 W	2 x 8 W	16 W	16 W	16 W	10 W
Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2, USB τύπου B x2, RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού, μονάδα ελέγχου αφής, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2, USB τύπου B x2, RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού, μονάδα ελέγχου αφής, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA, έξοδος VGA, HDMI x3, USB τύπου A x2, USB τύπου B, έξοδος HDMI, RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού, μονάδα ελέγχου αφής, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN, HDBaseT	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x2, Composite RCA, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, MHL (μέσω HDMI 1)	Είσοδος VGA (x2), έξοδος VGA, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, HDBaseT, Miracast (κατά τη χρήση ELPA11), USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, Ethernet, ασύρματο LAN a/n (5 GHz) (προαιρετικά)
Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x)
LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
Αλληλεπίδραση με γραφίδα και προαιρετική αφή, προαιρετική τοποθέτηση, διαδραστικό αρχικό menu, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), λειτουργία πίνακα με υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων, συρόμενη διαρούμενη οθόνη, διαρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, σίγαση ήχου/εικόνας, αντηραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης	Αλληλεπίδραση με γραφίδα και προαιρετική αφή, προαιρετική τοποθέτηση, προβολή 16/6, διαδραστικό αρχικό menu, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), λειτουργία πίνακα με υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων, συρόμενη διαρούμενη οθόνη, διαρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, σίγαση ήχου/εικόνας, αντηραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης	Λειτουργία σταθερής φωτεινότητας, προβολή 16/6, διαδραστικό αρχικό menu, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, αλληλεπίδραση DualLink, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (διακομιστής/πελάτης), λειτουργία πίνακα με υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων, πολλαπλή προβολή μέσω αλυσειδούς διόρθωσης, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, συρόμενη διαρούμενη οθόνη, διαρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αντηραφή ρυθμίσεων OSD, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, εξωτερικός πίνακας ελέγχου HDBaseT, οδηγός εγκατάστασης	Αρχική οθόνη, παρουσίαση με κινήσεις χειριών, σίγαση εικόνας/ήχου, προσαρμογή οθόνης, διαρούμενη οθόνη, αυτόματη ενεργοποίηση, λειτουργία χρωμάτων DICOM, Fairudja DCDi, λειτουργία προγραμματισμού, βοήθεια εστίασης, διόρθωση keystone σε πραγματικό χρόνο, Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, προβολή μέσω USB 3 σε 1, κλειδαριά, μπάρα ασφαλείας, κλειδαριά Kensington	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, χωρίς υπολογιστή, διαρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, χωρίς υπολογιστή, διαρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Σίγαση ήχου/εικόνας, διόρθωση τόξου, ανάμειξη ακμών, χωρίς υπολογιστή, Quick corner, κοινή χρήση οθόνης, λειτουργία πηγής, εξαιρετικά ευρεία προβολή (16/6), αρχικό menu, σίγαση ήχου/εικόνας, διαρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, γρήγορη εκκίνηση, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN
36 / 26 / Δ/λ	36 / 26 / Δ/λ	36 / 27 / Δ/λ	39 / 29 / Δ/λ	37 / 28 / Δ/λ	37 / 28 / Δ/λ	31 / 23 / Δ/λ
5,8	5,8	9,5	4,6	4,1	4,1	7,7
356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	440 x 304 x 122
255W / 197W / Δ/λ	255W / 197W / Δ/λ	366W / 262W / Δ/λ	405W / 323W / Δ/λ	254 W / 193 W / Δ/λ	254 W / 193 W / Δ/λ	293W / 233W / Δ/λ
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι
Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	3 έτη

Μοντέλο	EB-L720U	EB-L530U	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U	EB-L630SU
						
Ανάλυση	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	7.000 / 4.900	5.200 / 3.640	6.200 / 4.340	7.000 / 4.900	7.000 / 4.900	6.000 / 4.200
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικολογική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	0,8:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	50 - 500"	50 - 500"	50 - 500"	50 - 500"	50 - 500"	50 - 200"
Zoom	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Ψηφιακό x1,35
Κατακρύφηση διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Δ/Δ	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια
Έξοδος ηχείων	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
Συνδεσιμότητα	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, HDBaseT, Miracast (κατά τη χρήση ELPA11), USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, Ethernet, ασύρματο LAN a/n (5 GHz) (προαιρετικά)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Άλλα χαρακτηριστικά	Σίγαση ήχου/εικόνας, διόρθωση τόξου, ανάμειξη ακμών, χωρίς υπολογιστή, Quick corner, κοινή χρήση οθόνης, λειτουργία πηγής, εξαιρετικά ευρεία προβολή (16:6), αρχικό menu, σίγαση ήχου/εικόνας, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, γρήγορη εκκίνηση, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλείδωμα μονάδας ασύρματου LAN	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	39 / 27	31 / 23	38 / 27	38 / 27	38 / 27	38 / 27
Βάρος (κ.)	7,8	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Διαστάσεις χωρίς τα στηρίγματα (Π x Β x Υ σε χιλ.)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	345 W / 258 W	293 W / 223 W	345 W / 258 W	345 W / 258 W	345 W / 258 W	345 W / 258 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Με πιστοποίηση TCO	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη

EB-L635SU**EB-PU1006W****EB-PU1007W****EB-PU1007B****EB-PU1008W****EB-PU1008B****EB-PU2010W**

WUXGA (1920 x 1200)

16:10

6.000 / 4.200

2.500.000:1

Laser

20.000 / 30.000

0,8:1

50 - 200°

Ψηφιακό x1,35

Μη αυτόματη ±30°
Μη αυτόματη ±30°± 50% κατακόρυφα
±20% οριζόντια

10 W

Είσοδος HDMI x2, έξοδος
HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA
x2, έξοδος VGA, RS-232C,
USB τύπου A x2, USB τύπου
B, αντικατοπτρισμός οθόνης,
(Miracast)Στερεοφωνική είσοδος mini
x2, Στερεοφωνική έξοδος miniLAN (RJ45), ενσωματωμένη
ασύρματη συνδεσιμότητα
και προαιρετική μονάδα
ασύρματου LANEpson iProjection (Windows/
Mac), εφαρμογή Epson
iProjection για iOS, Android
και Chromebook, Epson
Projector Professional
Tool, Epson Projector
Management, Epson
Projector Content Manager,
Epson Creative ProjectionΣίγαση ήχου/εικόνας,
αναπαραγωγή περιεχομένου
USB για επιγραφές χωρίς
πηγή, ανάμειξη ακμών,
πολλαπλή προβολή
αλυσσοειδούς διάρθρωσης,
διόρθωση σημείου και τόξου,
λειτουργία προγραμματισμού,
διαίρουμένη οθόνη,
αυτόματη αναζήτηση πηγής,
αντιγραφή ρυθμίσεων OSD,
κλειδαριά, οπή για καλώδιο
ασφαλείας, κλειδαριά
Kensington, εγκατάσταση
360°, περιλαμβάνεται
κάλυμμα καλωδίου

38 / 27

8,4

440 x 304 x 122

345 W / 258 W

0,3 W

Όχι

Δ/Δ

3 έτη

WUXGA (1920 x 1200)

16:10

6.000 / 4.200

2.500.000:1

Laser

20.000 / 30.000

1,44 - 2,32:1

50 - 1.000°

Οπτικό x1,6

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°± 67% κατακόρυφα
±30% οριζόντια

Δ/Δ

Είσοδος HDMI (HDCP 2.3),
είσοδος DVI, HDBaseT,
είσοδος VGA, RS-232C, USB
τύπου A, USB τύπου B (μόνο
για υπηρεσία), Remote, NFC

Στερεοφωνική έξοδος mini

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LANEpson iProjection (Windows/
Mac), εφαρμογή Epson
iProjection για iOS, Android
και Chromebook, Epson
Projector Professional
Tool, Epson Projector
Management, Epson
Projector Content Manager,
Epson Creative Projection,
Epson Projector Config ToolΒελτίωση 4K, υποστήριξη
HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση
και μετατόπιση φακού, μνήμη
φακού, επιλογές φακού
με δυνατότητα εναλλαγής
που περιλαμβάνουν
φακό UST μηδενικής
μετατόπισης, προαιρετική
κάμερα, κατακόρυφη
προβολή, σίγαση ήχου/
εικόνας, αναπαραγωγή
περιεχομένου USB για
επιγραφές χωρίς πηγή,
ανάμειξη ακμών, διόρθωση
σημείου, διόρθωση καμπύλης
επιφάνειας και γωνίας
τοίχου, εγκατάσταση 360°,
περιλαμβάνεται κάλυμμα
καλωδίου

30 / 28

15,4

545 x 436 x 164

367 W / 310 W

0,5 W

Όχι

Δ/Δ

3 έτη

WUXGA (1920 x 1200)

16:10

7.000 / 4.900

2.500.000:1

Laser

20.000 / 30.000

1,44 - 2,32:1

50 - 1.000°

Οπτικό x1,6

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°± 67% κατακόρυφα
±30% οριζόντια

Δ/Δ

Είσοδος HDMI (HDCP 2.3),
είσοδος DVI, HDBaseT,
είσοδος VGA, RS-232C, USB
τύπου A, USB τύπου B (μόνο
για υπηρεσία), Remote, NFC

Στερεοφωνική έξοδος mini

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LANEpson iProjection (Windows/
Mac), εφαρμογή Epson
iProjection για iOS, Android
και Chromebook, Epson
Projector Professional
Tool, Epson Projector
Management, Epson
Projector Content Manager,
Epson Creative Projection,
Epson Projector Config ToolΒελτίωση 4K, υποστήριξη
HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση
και μετατόπιση φακού, μνήμη
φακού, επιλογές φακού
με δυνατότητα εναλλαγής
που περιλαμβάνουν
φακό UST μηδενικής
μετατόπισης, προαιρετική
κάμερα, κατακόρυφη
προβολή, σίγαση ήχου/
εικόνας, αναπαραγωγή
περιεχομένου USB για
επιγραφές χωρίς πηγή,
ανάμειξη ακμών, διόρθωση
σημείου, διόρθωση καμπύλης
επιφάνειας και γωνίας
τοίχου, εγκατάσταση 360°,
περιλαμβάνεται κάλυμμα
καλωδίου

33 / 29

16,3

545 x 436 x 164

431 W / 366 W

0,5 W

Όχι

Δ/Δ

3 έτη

WUXGA (1920 x 1200)

16:10

7.000 / 4.900

2.500.000:1

Laser

20.000 / 30.000

1,44 - 2,32:1

50 - 1.000°

Οπτικό x1,6

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°± 67% κατακόρυφα
±30% οριζόντια

Δ/Δ

Είσοδος HDMI (HDCP 2.3),
είσοδος DVI, HDBaseT,
είσοδος VGA, RS-232C, USB
τύπου A, USB τύπου B (μόνο
για υπηρεσία), Remote, NFC

Στερεοφωνική έξοδος mini

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LANEpson iProjection (Windows/
Mac), εφαρμογή Epson
iProjection για iOS, Android
και Chromebook, Epson
Projector Professional
Tool, Epson Projector
Management, Epson
Projector Content Manager,
Epson Creative Projection,
Epson Projector Config ToolΒελτίωση 4K, υποστήριξη
HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση
και μετατόπιση φακού, μνήμη
φακού, επιλογές φακού
με δυνατότητα εναλλαγής
που περιλαμβάνουν
φακό UST μηδενικής
μετατόπισης, προαιρετική
κάμερα, κατακόρυφη
προβολή, σίγαση ήχου/
εικόνας, αναπαραγωγή
περιεχομένου USB για
επιγραφές χωρίς πηγή,
ανάμειξη ακμών, διόρθωση
σημείου, διόρθωση καμπύλης
επιφάνειας και γωνίας
τοίχου, εγκατάσταση 360°,
περιλαμβάνεται κάλυμμα
καλωδίου

33 / 29

16,3

545 x 436 x 164

431 W / 366 W

0,5 W

Όχι

Δ/Δ

3 έτη

WUXGA (1920 x 1200)

16:10

8.500 / 5.950

2.500.000:1

Laser

20.000 / 30.000

1,44 - 2,32:1

50 - 1.000°

Οπτικό x1,6

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°± 67% κατακόρυφα
±30% οριζόντια

Δ/Δ

Είσοδος HDMI (HDCP 2.3),
είσοδος DVI, HDBaseT,
είσοδος VGA, RS-232C, USB
τύπου A, USB τύπου B (μόνο
για υπηρεσία), Remote, NFC

Στερεοφωνική έξοδος mini

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LANEpson iProjection (Windows/
Mac), εφαρμογή Epson
iProjection για iOS, Android
και Chromebook, Epson
Projector Professional
Tool, Epson Projector
Management, Epson
Projector Content Manager,
Epson Creative Projection,
Epson Projector Config ToolΒελτίωση 4K, υποστήριξη
HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση
και μετατόπιση φακού, μνήμη
φακού, επιλογές φακού
με δυνατότητα εναλλαγής
που περιλαμβάνουν
φακό UST μηδενικής
μετατόπισης, προαιρετική
κάμερα, κατακόρυφη
προβολή, σίγαση ήχου/
εικόνας, αναπαραγωγή
περιεχομένου USB για
επιγραφές χωρίς πηγή,
ανάμειξη ακμών, διόρθωση
σημείου, διόρθωση καμπύλης
επιφάνειας και γωνίας
τοίχου, εγκατάσταση 360°,
περιλαμβάνεται κάλυμμα
καλωδίου

35 / 30

16,3

545 x 436 x 164

535 W / 452 W

0,5 W

Όχι

Δ/Δ

3 έτη

WUXGA (1920 x 1200)

16:10

8.500 / 5.950

2.500.000:1

Laser

20.000 / 30.000

1,44 - 2,32:1

50 - 1.000°

Οπτικό x1,6

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°± 67% κατακόρυφα
±30% οριζόντια

Δ/Δ

Είσοδος HDMI (HDCP 2.3),
είσοδος DVI, HDBaseT,
είσοδος VGA, RS-232C, USB
τύπου A, USB τύπου B (μόνο
για υπηρεσία), Remote, NFC

Στερεοφωνική έξοδος mini

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LANEpson iProjection (Windows/
Mac), εφαρμογή Epson
iProjection για iOS, Android
και Chromebook, Epson
Projector Professional
Tool, Epson Projector
Management, Epson
Projector Content Manager,
Epson Creative Projection,
Epson Projector Config ToolΒελτίωση 4K, υποστήριξη
HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση
και μετατόπιση φακού, μνήμη
φακού, επιλογές φακού
με δυνατότητα εναλλαγής
που περιλαμβάνουν
φακό UST μηδενικής
μετατόπισης, προαιρετική
κάμερα, κατακόρυφη
προβολή, σίγαση ήχου/
εικόνας, αναπαραγωγή
περιεχομένου USB για
επιγραφές χωρίς πηγή,
ανάμειξη ακμών, διόρθωση
σημείου, διόρθωση καμπύλης
επιφάνειας και γωνίας
τοίχου, εγκατάσταση 360°,
περιλαμβάνεται κάλυμμα
καλωδίου

35 / 30

16,3

545 x 436 x 164

535 W / 452 W

0,5 W

Όχι

Δ/Δ

3 έτη

WUXGA (1920 x 1200)

16:10

10.000 / 7.000

2.500.000:1

Laser

20.000 / 30.000

1,57 - 2,56:1

60 - 1.000°

Οπτικό x1,6

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°± 60% κατακόρυφα
±18% οριζόντια

Δ/Δ

Είσοδος HDMI (HDCP 2.3),
είσοδος DVI, HDBaseT,
είσοδος SDI, έξοδος SDI,
είσοδος VGA, RS-232C, USB
τύπου A, USB τύπου B (μόνο
για υπηρεσία), Remote, NFC

Στερεοφωνική έξοδος mini

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LANEpson iProjection (Windows/
Mac), εφαρμογή Epson
iProjection για iOS, Android
και Chromebook, Epson
Projector Professional
Tool, Epson Projector
Management, Epson
Projector Content Manager,
Epson Creative Projection,
Epson Projector Config ToolΒελτίωση 4K, υποστήριξη
HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση
και μετατόπιση φακού, μνήμη
φακού, επιλογές φακού
με δυνατότητα εναλλαγής
που περιλαμβάνουν
φακό UST μηδενικής
μετατόπισης, προαιρετική
κάμερα, κατακόρυφη
προβολή αλυσσοειδούς
διάρθρωσης, κατακόρυφη
προβολή, σίγαση ήχου/
εικόνας, αναπαραγωγή
περιεχομένου USB για
επιγραφές χωρίς πηγή,
ανάμειξη ακμών, διόρθωση
σημείου, διόρθωση καμπύλης
επιφάνειας και γωνίας
τοίχου, εγκατάσταση 360°,
περιλαμβάνεται κάλυμμα
καλωδίου

37 / 30

16,8

545 x 436 x 164







535 W / 452 W








0,5 W







Όχι

Δ/Δ

3 έτη

Μοντέλο	EB-PU2010B	EB-L1500UH	EB-L1505UH	EB-L1715S	EB-L1750U	EB-L1755U
						
Ανάλυση	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	SXGA+ (1400 x 1050)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:10	4:3	16:10	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (Lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	10.000 / 7.000	12.000 / 8.400	12.000 / 8.400	15.000 / 10.500	15.000 / 10.500	15.000 / 10.500
Λόγος αντίθεσης	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	Πάνω από 2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,35 - 2,20:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	60 - 1.000"	60 - 500"	60 - 500"	50 - 500"	60 - 500"	60 - 500"
Zoom	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6
Κατακάρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 55% κατακόρυφα ±19% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια
Έξοδος ηχείων	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	10 W	Δ/Δ	Δ/Δ
Συνδεσιμότητα	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	HDBaseT, είσοδος BNC, είσοδος HDMI, είσοδος DVI, έξοδος VGA, είσοδος VGA, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, είσοδος BNC, είσοδος HDMI, είσοδος DVI, έξοδος VGA, είσοδος VGA, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, είσοδος BNC, είσοδος HDMI, είσοδος DVI, έξοδος VGA, είσοδος VGA, RS-232C	HDBaseT, είσοδος BNC, είσοδος HDMI, είσοδος DVI, έξοδος VGA, είσοδος VGA, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, είσοδος BNC, είσοδος HDMI, είσοδος DVI, έξοδος VGA, είσοδος VGA, RS-232C, HD-SDI
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, έλεγχος μέσω web, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, έλεγχος μέσω web, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, έλεγχος μέσω web, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, έλεγχος μέσω web, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, έλεγχος μέσω web, Epson Projector Professional Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φάκο UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάθρωσης, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής, μηχανικό ζουμ, μετατόπιση εστίασης και φακού, διαριούμενη οθόνη, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, μνήμη φακού, ενσωματωμένη κάμερα για βαθμονόμηση χρωμάτων, βελτίωση 4K, εγκατάσταση 360°, ανάμειξη ακμών, κατακόρυφη προβολή	Επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής, μηχανικό ζουμ, μετατόπιση εστίασης και φακού, διαριούμενη οθόνη, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, μνήμη φακού, ενσωματωμένη κάμερα για βαθμονόμηση χρωμάτων, βελτίωση 4K, εγκατάσταση 360°, ανάμειξη ακμών, κατακόρυφη προβολή	Επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής συμπεριλαμβανομένου φακού UST μηδενικής μετατόπισης, μηχανικό ζουμ, μετατόπιση εστίασης και φακού, διαριούμενη οθόνη, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, μνήμη φακού, ενσωματωμένη κάμερα για βαθμονόμηση χρωμάτων και διαγλωσσική λήψη εικόνας, εγκατάσταση 360°, ανάμειξη ακμών, κατακόρυφη προβολή	Επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής συμπεριλαμβανομένου φακού UST μηδενικής μετατόπισης, μηχανικό ζουμ, μετατόπιση εστίασης και φακού, διαριούμενη οθόνη, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, μνήμη φακού, ενσωματωμένη κάμερα για βαθμονόμηση χρωμάτων και διαγλωσσική λήψη εικόνας, εγκατάσταση 360°, ανάμειξη ακμών, κατακόρυφη προβολή	Επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής συμπεριλαμβανομένου φακού UST μηδενικής μετατόπισης, μηχανικό ζουμ, μετατόπιση εστίασης και φακού, διαριούμενη οθόνη, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, μνήμη φακού, ενσωματωμένη κάμερα για βαθμονόμηση χρωμάτων και διαγλωσσική λήψη εικόνας, εγκατάσταση 360°, ανάμειξη ακμών, κατακόρυφη προβολή
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	37 / 30	37 / 30	37 / 30	40 / 32	40 / 32	40 / 32
Βάρος (κ.)	16,8	23,7	23,7	24,0	24,1	24,1
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	545 x 436 x 164	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	535 W / 452 W	908 W / 597 W	908 W / 597 W	1024 W / 647 W	1024 W / 647 W	1024 W / 647 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Με πιστοποίηση TCO	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Δ	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15
Εγγύηση	3 έτη	5 έτη / 20.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	5 έτη / 20.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	5 έτη / 20.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	5 έτη / 20.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	5 έτη / 20.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη

EB-L20000U	EB-L30000U	EB-U50	EB-W70	EB-W75	EV-110	EV-115
						
WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
20.000 / 14.000	30.000 / 21.000	3.700 / 2.400	2.000 / 1.000	2.000 / 1.000	2.200 / 1.100	2.200 / 1.100
2.500.000:1	2.500.000:1	16.000:1	2.000.000:1	2.000.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Λάμπα	Laser	Laser	Laser	Laser
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	10.000 / 17.000	12.000 / 20.000	12.000 / 20.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
1,57 - 2,56:1	1,74 - 2,35:1	1,38 - 1,68:1	1,04 - 1,4:1	1,04 - 1,4:1	1,38 - 2,19:1	1,38 - 2,19:1
60 - 1.000"	100 - 1.000"	30 - 300"	30 - 150"	30 - 150"	30 - 150"	30 - 150"
Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,4	Οπτικό x1,2	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6
Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±40°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±40°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±40°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±40°
± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 65% κατακόρυφα ±30% οριζόντια	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Δ/Δ	Δ/Δ	5W	5W	5W	Δ/Δ	Δ/Δ
Είσοδος VGA, έξοδος VGA, είσοδος DVI, είσοδος BNC, HDBaseT, 3G-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	Είσοδος VGA, έξοδος VGA, είσοδος DVI, είσοδος BNC, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	Είσοδος VGA, έξοδος VGA, HDMI x 2, USB τύπου A (για τροφοδοτικό 1.200 mA), USB τύπου B (για ενημερώσεις υλικολογισμικού), RS-232C	Είσοδος HDMI, USB τύπου A (τροφοδοτικό 2A)	Είσοδος HDMI, USB τύπου A (τροφοδοτικό 2A)	Κάρτα SD, είσοδος HDMI, USB τύπου A (για λειτουργία GPI ή τροφοδοτικό 5 V / 2 A), USB τύπου B (για ενημερώσεις υλικολογισμικού)	Κάρτα SD, είσοδος HDMI, USB τύπου A (για λειτουργία GPI ή τροφοδοτικό 5 V / 2 A), USB τύπου B (για ενημερώσεις υλικολογισμικού)
Δ/Δ	Δ/Δ	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini, Bluetooth	Στερεοφωνική έξοδος mini, Bluetooth
LAN (RJ45) και ασύρματο LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN	Δ/Δ	Δ/Δ	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Δ/Δ	Δ/Δ	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Πλήρως σφραγισμένο σύστημα οπτικών, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής, μηχανικό ζουμ, μετατόπιση εστίασης και φακού, μνήμη φακού, ενσωματωμένη κάμερα για βαθμονόμηση χρωμάτων, εγκατάσταση 360°, ανάμειξη ακμών, κατακόρυφη προβολή, πλακέτα εισόδου Dual link DisplayPort, έξοδος DC 900 mA. Διαθέσιμος και σε λευκό χρώμα (EB-L20002U)	Πλήρως σφραγισμένο σύστημα οπτικών, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής, μηχανικό ζουμ, μετατόπιση εστίασης και φακού, μνήμη φακού, ενσωματωμένη κάμερα για βαθμονόμηση χρωμάτων, βελτίωση 4K, εγκατάσταση 360°, ανάμειξη ακμών, κατακόρυφη προβολή, Epson Projector Professional Tool. Διαθέσιμος και σε λευκό χρώμα (EB-L30002U)	Αρχική οθόνη, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή USB για επιγραφές χωρίς πηγή, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση για εγκατάσταση σε δάπεδο/οροφή	Εγκατάσταση 360°, σίγαση ήχου/εικόνας, κλειδαριά Kensington, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση για εγκατάσταση σε δάπεδο/οροφή	Εγκατάσταση 360°, σίγαση ήχου/εικόνας, κλειδαριά Kensington, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση για εγκατάσταση σε δάπεδο/οροφή	Λειτουργία σταθερής φωτεινότητας, αρχικό menu, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή κάρτας SD για επιγραφές χωρίς πηγή, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση δαπέδου, ανάμειξη ακμών, εγκατάσταση 360°, ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μέσω, λειτουργία GPI	Λειτουργία σταθερής φωτεινότητας, αρχικό menu, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή κάρτας SD για επιγραφές χωρίς πηγή, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση δαπέδου, ανάμειξη ακμών, εγκατάσταση 360°, ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μέσω, λειτουργία GPI
45 / 38	49 / 41	37 / 28	29 / 26	29 / 26	34 / 22	34 / 22
49,6	63,8	3,1	2,7	2,7	5,0	5,0
620 x 790 x 359	790 x 710 x 299	364 x 248 x 95	210 x 227 x 88	210 x 227 x 88	Μονάδα προβολής 175 x 260 x 175 Τροφοδοτικό 361 x 110 x 65	Μονάδα προβολής 175 x 260 x 175 Τροφοδοτικό 361 x 110 x 65
1860 W / 1123 W	2325 W / 1511 W	285 W / 218 W	172 W / 115 W	172 W / 115 W	149 W / 122 W	149 W / 122 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
5 έτη / 20.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	5 έτη / 20.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	Βιντεοπροβολέας - 3 έτη Λάμπα - 1 έτος / 1.000 ώρες	2 έτη / 7.500 ώρες	2 έτη / 7.500 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες

Μοντέλο	EB-L250F	EB-L255F	EB-750F	EB-755F	EB-800F	EB-805F
						
Ανάλυση	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1366 x 768 x 2)	Full HD (1366 x 768 x 2)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	4.500 / 3.150	4.500 / 3.150	3.600 / 2.500	3.600 / 2.500	5.000 / 3.500	5.000 / 3.500
Λόγος αντίθεσης	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,33 - 2,16:1	1,33 - 2,16:1	0,26 - 0,36:1	0,26 - 0,36:1	0,27 - 0,37:1	0,27 - 0,37:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	40 - 500"	40 - 500"	65 - 120" – λόγος διάστασης 16:9 60 - 110" – λόγος διάστασης 16:6	65 - 120" – λόγος διάστασης 16:9 60 - 110" – λόγος διάστασης 16:6	65 - 130" – λόγος διάστασης 16:9 61 - 120" – λόγος διάστασης 16:6	65 - 130" – λόγος διάστασης 16:9 61 - 120" – λόγος διάστασης 16:6
Zoom	Οπτικό x1,62	Οπτικό x1,62	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Μετατόπιση φακού	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Έξοδος ηχείων	16 W	16 W	16 W	16 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Συνδεσιμότητα	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x3, είσοδος Composite, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x3, είσοδος Composite, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x3, έξοδος HDMI, είσοδος Composite, HDBaseT, RS-232, USB τύπου A x2, USB τύπου B	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x3, έξοδος HDMI, είσοδος Composite, HDBaseT, RS-232, USB τύπου A x2, USB τύπου B
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Άλλα χαρακτηριστικά	Σίγαση ήχου/εικόνας αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση για εγκατάσταση σε δάπεδο/οροφή	Σίγαση ήχου/εικόνας αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση για εγκατάσταση σε δάπεδο/οροφή	Προβολή 16:6, σίγαση ήχου/εικόνας αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, λειτουργία χρωμάτων DICOM, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση	Προβολή 16:6, σίγαση ήχου/εικόνας αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, λειτουργία χρωμάτων DICOM, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση	Προβολή 16:6, πολλαπλή προβολή μέσω αλυσοειδούς διάρθρωσης, σίγαση ήχου/εικόνας αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, λειτουργία χρωμάτων DICOM, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση	Προβολή 16:6, πολλαπλή προβολή μέσω αλυσοειδούς διάρθρωσης, σίγαση ήχου/εικόνας αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, λειτουργία χρωμάτων DICOM, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	37 / 28	37 / 28	36 / 26	36 / 26	36 / 27	36 / 27
Βάρος (κ.)	4,3	4,3	5,7	5,7	9,2	9,2
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	254 W / 193 W	254 W / 193 W	255 W / 197 W	255 W / 197 W	366 W / 262 W	366 W / 262 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Με πιστοποίηση TCO	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Εγγύηση	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες

Μοντέλο	ELPWP10	ELPWP20
Συμβατές προβολές	EB-1480Fi, EB-1485Fi, EB-L200F, EB-L200W, EB-L200SW, EB-L200SX, EB-L250F, EB-L255F, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U και EB-L735U	Όλες οι προβολές HDMI
Δέκτης		
Είσοδοι	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (ανάλογα με την προβολή), USB-A, Mini-USB-B (για τεχνική χρήση), iProjection	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (για τεχνική χρήση), iProjection
Συμβατό με τις κάμερες εγγράφων Epson.	Ναι	Ναι
Συνδεθείτε μέσω υποδομής δικτύου	Ανάλογα με την προβολή	Ναι (RJ45)
Ρυθμός ανανέωσης καρτέ (μέγ.)	18 fps	18 fps
Αριθμός πηγών που προβάλλονται ταυτόχρονα	1 με 4	1 με 4
Μέγ. αριθμός πηγών που έχουν συνδεθεί ταυτόχρονα (συμπεριλαμβανομένων των αναμεταδοτών)	6	6
Αριθμός αναμεταδοτών που περιλαμβάνονται	2	2
Κοινή χρήση οθόνης (Miracast R2)	Ναι - Ανάλογα με την προβολή	Ναι
Αυτόματη ενεργοποίηση στην προβολή	Ναι (CEC)	Ναι (CEC)
Έξοδος βίντεο	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Έξοδος ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Επίπεδο θορύβου	Χωρίς ανεμιστήρα	Χωρίς ανεμιστήρα
Περιλαμβάνεται η βάση του αναμεταδότη	Ναι (χωρητικότητα: 6)	Ναι (χωρητικότητα: 6)
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη
Αναμεταδότες		
Μέγ. υποστηριζόμενη ανάλυση	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 8.1 ή νεότερη έκδοση, MacOS 10.13-11.0	Windows 8.1 ή νεότερη έκδοση, MacOS 10.13-11.0
Θύρες συσκευής πηγής	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Εφαρμογή ασύρματης παρουσίασης Epson (Windows και Mac)	Ενσωματωμένη στους αναμεταδότες	Ενσωματωμένη στους αναμεταδότες
Τύπος σύνδεσης - αναμεταδότης	Ομότιμη σύνδεση WiFi	Ομότιμη σύνδεση WiFi
Μέγιστο εύρος	10 μ.	10 μ.
Πρωτόκολλα ασύρματης μετάδοσης	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Κανάλι WiFi επιλεγόμενο από τον χρήστη	Ναι	Ναι
Ρυθμίσεις εύρους ζώνης αναμεταδότη επιλεγόμενες από τον χρήστη	Υψηλή ποιότητα (25 Mbps), Τυπική ποιότητα (15 Mbps), Χαμηλή ποιότητα (7 Mbps)	Υψηλή ποιότητα (25 Mbps), Τυπική ποιότητα (15 Mbps), Χαμηλή ποιότητα (7 Mbps)
Μέθοδοι σύζευξης	Μέσω του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Διαμόρφωσης ή συνδέοντας τον αναμεταδότη στον δέκτη για περίπου 3 δευτερόλεπτα	Μέσω του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Διαμόρφωσης ή συνδέοντας τον αναμεταδότη στον δέκτη για περίπου 3 δευτερόλεπτα
Οι αναμεταδότες απολυμαίνονται εύκολα	Ναι	Ναι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη
Ασφάλεια		
Έλεγχος ταυτότητας	Απλό σημείο πρόσβασης WPA2-Ατομικό Υποδομή: WPA2/WPA3-Ατομικό, WPA2/WPA3-Επιχείρηση	Απλό σημείο πρόσβασης WPA2-Ατομικό Υποδομή: WPA2/WPA3-Ατομικό, WPA2/WPA3-Επιχείρηση
Κρυπτογράφηση μετάδοσης	RSA AES-128-bit με νέο δημόσιο κλειδί για κάθε περίοδο λειτουργίας	RSA AES-128-bit με νέο δημόσιο κλειδί για κάθε περίοδο λειτουργίας
Απαιτήσεις εγκατάστασης αναμεταδότη - Εγκατάσταση	Όχι (η εφαρμογή τρέχει απευθείας από τον αναμεταδότη)	Όχι (η εφαρμογή τρέχει απευθείας από τον αναμεταδότη)
Απαιτήσεις εγκατάστασης αναμεταδότη - Δικαιώματα διαχειριστή	Όχι	Όχι
Ασφάλεια αναμεταδότη	Ο αποθηκευτικός χώρος αναμεταδότη είναι μόνο για ανάγνωση	Ο αποθηκευτικός χώρος αναμεταδότη είναι μόνο για ανάγνωση
iProjection		
Τύπος σύνδεσης	Είτε μέσω υποδομής δικτύου είτε μέσω απλής σύνδεσης (απευθείας με το WiFi)	Είτε μέσω υποδομής δικτύου είτε μέσω απλής σύνδεσης (απευθείας με το WiFi)
Λειτουργικά συστήματα συσκευής πηγής (iProjection)	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Συμβατό με λειτουργία επόπτη	Ναι	Ναι
Λογισμικό		
iProjection	Κατεβάστε το από τον ιστότοπο της Epson (Windows / Mac) ή το αντίστοιχο app store (iOS, Android και Chromebook)	Κατεβάστε το από τον ιστότοπο της Epson (Windows / Mac) ή το αντίστοιχο app store (iOS, Android και Chromebook)
Εφαρμογή ασύρματης παρουσίασης Epson (Windows και Mac)	Ενσωματωμένη στους αναμεταδότες	Ενσωματωμένη στους αναμεταδότες
Επιλογές		
Επιπλέον αναμεταδότες	ELPWT01 - Ασύρματος αναμεταδότης	ELPWT01 - Ασύρματος αναμεταδότης
Τυπείνει το κουτί		
	Ασύρματος αναμεταδότης (ELPWT01) x2, Δίσκος ασύρματου αναμεταδότη, Μονάδα ασύρματου LAN (ELPAP11), οδηγός χρήσης, οδηγός ασφάλειας και υποστήριξης, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης	Ασύρματος αναμεταδότης (ELPWT01) x2, Δίσκος ασύρματου αναμεταδότη, καλώδιο HDMI (1,8 μ), οδηγός χρήσης, οδηγός ασφάλειας και υποστήριξης, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης, ασύρματος δέκτης (ELPBU01), τροφοδοτικό AC Ασύρματου Δέκτη, καλώδιο τροφοδοσίας Ασύρματου Δέκτη, τηλεχειριστήριο Ασύρματου Δέκτη, μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο, θήκη τροφοδοτικού AC, μονάδα βάσης τήχους Ασύρματου Δέκτη

Better Products for a Better Future™



1. 2001 έως 2020, 500 lumen και άνω, εξαιρουμένων των τηλεοράσεων χωρίς οθόνη, Futuresource Consulting – Τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία για την αγορά βιντεοπροβολέων – Worldwide Analyzer CY20Q4.

2. Η δικτύωση δεν διατίθεται σε όλα τα προϊόντα, δείτε τις προδιαγραφές προϊόντος για λεπτομέρειες.

3. Η φωτεινότητα των χρωμάτων (απόδοση έγχρωμου φωτισμού) στην πιο φωτεινή λειτουργία, όπως υπολογίστηκε από ανεξάρτητο εργαστήριο σύμφωνα με το πρότυπο IDMS 15.4. Η φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Κορυφαίοι σε πωλήσεις βιντεοπροβολείς Epson 3LCD έναντι κορυφαίων σε πωλήσεις βιντεοπροβολέων DLP με 1 chip βάσει των δεδομένων πωλήσεων της NPD για το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Σεπτεμβρίου 2020.

4. Η Epson απέκτησε πιστοποίηση TCO Certified για επιλεγμένες οικογένειες βιντεοπροβολέων. Η πιστοποίηση TCO Certified είναι η πιο ολοκληρωμένη διεθνής πιστοποίηση βιωσιμότητας για προϊόντα IT και για να τη λάβει ένα προϊόν πρέπει να πληροί τα κριτήρια κύκλου ζωής για την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://tcocertified.com>

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr/contactus



Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

EPSON®