



Preklopite na večje sodelovalne površine



Vodilni projektorji na trgu

Epson je že od leta 2001 vodilni ponudnik projektorjev na trgu¹ in ponuja prikazovalne rešitve z boljšimi izkušnjami gledanja kot pri televizorjih, kar pomaga izboljšati udeležnost občinstva.

Epsonove rešitve uvajajo široko izbiro inovativnih funkcij za izboljšano kakovost slike, višjo zanesljivost delovanja in prilagodljivost, zato so očitna izbira.

Velike in razširljive projekcije za ustvarjanje vsestranskih delovnih okolij v raznolikih prostorih. Zagotovite si preproste možnosti povezovanja za uporabnike in celovito povezljivost z obstoječimi okolji IT.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹**





Ultimativni projektorji za hibridno delo

Velike projekcije zagotavljajo večji prostor, na katerem lahko oddaljeni udeleženci resnično v živo sodelujejo s sodelavci ali sošolci. Vsi se počutijo vključeni in zastopani, pa naj bodo doma, v pisarni ali učilnici.



Vrhunska vsebina v pravi velikosti

Ustrezna velikost projekcije za vaš prostor zagotovi največjo možno sodelovanje občinstva. Epsonovi razširljivi projektorji v nasprotju s televizorji projicirajo slike neverjetne kakovosti do velikosti 500 ". Projicirajte slike do polne visoke ločljivosti s sijajnimi barvami in svetlostjo, ki je do trikrat večja od projektorjev DLP z enim barvnim kolesom³.



Neomejene izkušnje gledanja

Sproščeno okolje gledanja občinstvu pomaga, da se osredotoči na predstavljene informacije. Epsonovi projektorji odpravljajo bleščanje, mrtve točke in prstne odtise, ki jih povezujemo z zasloni; projekcijo je brez ovir mogoče gledati od povsod v prostoru, kar vsem udeležencem ponuja enake priložnosti in možnosti sodelovanja.



Povezljivost brez zapletov

Epsonovi projektorji ponujajo tako žično kot tudi brezžično povezljivost. Naša aplikacija iProjection gledalcem poenostavlja pretakanje in deljenje vsebin iz njihovih naprav².



Konec ciklov vzdrževanja

Epsonovi projektorji temeljijo na načelu »namesti in pozabi« ter združujejo zmogljivost in zanesljivost, kar pomeni manjše stroške, daljše življenjske dobe in do 5 let garancije. Zanesete se lahko na do 17.000 ur delovanja za žarnice in do 30.000 ur za laserske vire svetlobe.



Trajnostna izbira informacijske tehnologije s certifikatom TCO

V nasprotju s televizorji imajo številni naši poslovni projektorji certifikat TCO⁴. To je neodvisno zagotovilo, da Epson ravna odgovorno in dosega trajnostne standarde, priznane po vsem svetu.

Zakaj izbrati projektor Epson?

Pri izbiri prave prikazovalne rešitve za svoje podjetje boste kmalu odkrili, da imajo Epsonovi projektorji številne prednosti pred televizorji.

Prijaznejše do oči

Slike na televizorjih so lahko videti zrnate, če jih dalj časa gledate od blizu, kar povzroča utrujenost oči. Epsonovi projektorji prikazujejo manj zrnato sliko, izbrani modeli imajo samodejno prilagajanje svetlobe, kar zagotavlja prijetno izkušnjo gledanja.

Neomejen pogled

Ker Epsonovi projektorji v nasprotju s televizorji nimajo mrtvih točk ali omejenih kotov gledanja, je vsebino lažje videti tudi ob straneh prostora. Ob uporabi Epsonovih projektorjev na platnu ne ostanejo nobeni vidni madeži od prstov; če jih uporabite z antibakterijskimi površinami belih tabel, pa to odpravi morebitna gojišča bakterij in virusov.

Razširljiv prikaz slike

Epsonovi projektorji so zaradi svoje razširljivosti in prilagodljivosti primerni za prostore in občinstva vseh velikosti. Ker omogočajo predstavitev obsežnih gradiv z veliko vsebine, je ogled za občinstvo udobnejši in privlačnejši. Zaradi prilagodljivosti Epsonovih projektorjev lahko prikaz razširite do velikosti 500 " in z več različnimi razmerji stranic. Povežete lahko tudi več projektorjev in ustvarite en velik neprekinjen prikaz.

Mobilno predstavljanje

Večina naših projektorjev vas ne omejuje na en prostor, eno lokacijo ali eno prizorišče, saj so lahki, prenosni in enostavni za namestitev.

Preprosta in cenovno ugodna namestitev

Televizorji so težki, zahtevajo močne stene in precej več fizičnega napora za namestitev. Priklop Epsonovih projektorjev v vašem podjetju ne bi mogel biti lažji. Namestitev je preprosta in v celoti so združljivi z večino slikovne programske opreme in orodij za sodelovanje, ki so standard v panogi.

Brezskrbna uporaba z varnostjo na ravni velikih podjetij

Epsonova podpora za varnost na ravni velikih podjetij pomeni, da naši projektorji delujejo v omrežju, do katerega brezžični dostop ni mogoč brez gesla. Poleg tega je mogoče vse podatke in pripise, narejene z našimi interaktivnimi prikazovalniki, šifrirati in zaščititi z geslom.



Izberite trajnostno

V nasprotju s televizorji imajo številni Epsonovi poslovni projektorji certifikat TCO⁴, kar pomeni, da izpolnjujejo zahteve za najbolj temeljito certificiranje trajnosti za izdelke IT na svetu. Da bi to dosegli, v svojih verigah dobave in tovarnah postavljamo visoke standarde ter ponujamo okoljsko odgovorne programe prevzema obrabljenih izdelkov in recikliranja. To tudi vaši organizaciji pomaga doseči cilje na področju družbene odgovornosti.



Resnične barve, čudovite podrobnosti

Epsonova tehnologija 3LCD ustvarja visokoločljivostne slike s sijajnimi resničnimi barvami pri ravneh svetlosti, ki zagotavljajo jasne in privlačne predstavitve tudi v dobro osvetljenih okoljih.


Slike so do trikrat svetlejše kot pri projektorjih DLP z enim barvnim kolesom³ ter dosegajo bistveno večje ravni kakovosti, vsestranskosti in ustvarjalne svobode kot pri televizorjih.





Visoka svetilnost

Navdihnite in pritegnite občinstva: oživite motive z najsvetlejšimi in najbolj barvitimi slikami. Ker sta bela in barvna svetilnost enako intenzivni ne glede na motiv, se lahko zanesete, da bo ta raven svetlosti enaka za vso vsebino po celotnem prikazu.



Visoko razmerje kontrasta, osupljiva jasnost

Projicirajte vsako podrobnost tudi na največjih platnih z visokimi razmerji kontrasta do 2.500.000 : 1. To pomeni, da je najsvetlejša bela 2.500.000-krat svetlejša od najtemnejše črne – vsebina kar oživi.



Polna visoka ločljivost za popolno jasnost

Z ločljivostmi do polne visoke ločljivosti boste lahko prikazali sleherno podrobnost in izboljšali jasnost v vseh okoliščinah. Zagotovite si bolj ostro besedilo in slike visoke razločljivosti, ki so manj naporne za oko in učinkoviteje posredujejo vaše sporočilo.

Agilni sodelovalni prostori

Preoblikujte svoj delovni prostor z velikimi in razširljivimi projektorji. Epsonovi projektorji, ki jih je preprosto uporabljati, so zasnovani tako, da obogatijo sodelovalna in agilna delovna okolja. Ker uporabljajo najnovejše in najbolj vsestranske možnosti povezovanja, izboljšujejo udeležnost sodelujočih ter spodbujajo večje deljenje znanja s študenti, sodelavci, strankami in udeleženci konference.



Prilagodljive možnosti in velikosti prikaza

Zagotovite si predstavitve, ki bodo pustile zares močan vtis, s paleto možnosti prikazovanja in velikosti* z enotnim fiksnim stroškom:

Do 100" (16 : 10 samostojno)

Do 100" (16 : 9 samostojno)

Do 120" (16 : 6 samostojno)

Do 155" – interaktivnost DuoLink (samo EB-1485Fi), ki z zlivanjem robov združi sliko dveh interaktivnih projektorjev

Sodelujte in se povežite

Z intuitivnimi zaslonimi vmesniki, ki jih je preprosto uporabljati, in izbirnimi možnostmi uporabe dotika ali peres pri interaktivnih modelih lahko ustvarite agilna delovna okolja ter vsebino hitro in zlahka delite z drugimi.

Prek aplikacije Epson iProjection ali funkcionalnosti zrcaljenja zaslona (Miracast)* brezžično povežite poljubno mobilno napravo. Aplikacijo iProjection lahko brezplačno prenesete in je združljiva s sistemi Windows, MacOS, iOS in Android ter Chromebooki. Omogoča prikazovanje vsebine iz več naprav in platform, pri čemer ohranite nadzor nad tem, kaj je prikazano in kdaj.

Optimizirajte interakcije med srečanji

Združite do štiri vire slike, na primer sisteme za videokonference iz več videovirov in predstavitve, z ustvarjanjem drsnega deljivega zaslona*.

Laserska tehnologija tipa »namesti in pozabi«

Po namestitvi je možna uporaba do 30.000 ur (varčni način) brez vzdrževanja, petletna garancija pa poskrbi, da ste brez skrbi.

Interaktivni projektorji

Laserski: EB-725Wi, EB-735Fi, EB-1485Fi

Z žarnico: EB-685Wi, EB-695Wi

Neinteraktivni projektorji

Laserski: EB-L200SX, EB-L200SW, EB-720, EB-725W, EB-735F

Z žarnico: EB-530, EB-535W, EB-685W

Zgornji laserski modeli so združljivi z modelom ELPWP10



EB-1485Fi

Več možnosti prikaza in velikosti do 155" (z interaktivnostjo DuoLink)

5.000 lm, polna visoka ločljivost (1366 x 768 x 2)
Prikaz širine 16 : 6

Možnost interakcije z dotikom in dvema pisaloma
Vgrajena digitalna tabla

Več možnosti povezovanja, vključno z izhodom HDMI in vmesnikom HDBaseT

Vgrajena brezžična povezljivost in zrcaljenje zaslona

Interakcija na razdeljenem prikazu

Vgrajena reža OPS za mini računalnik

Petletna garancija

* Ni na voljo v vseh napravah – podrobnosti preverite v tehničnih podatkih.

Vsestranski in razširljivi projektorji

Z našo glavno serijo poslovnih projektorjev oživite predstavitve za poljubno velika občinstva. Vsestranska povezljivost in možnosti namestitve pomenijo, da je ne glede na vaš proračun na voljo projektor, prilagojen vašim potrebam.

Svetilnost, razširljivost in dostopna cena

EB-992F

Polna visoka ločljivost – 1080p

Prilagodljiva namestitev ali selitev med prostori

Prikaz, razširljiv do 300 "

Vgrajena brezžična povezljivost in zrcaljenje zaslona

Življenjska doba žarnice do 17.000 ur (v varčnem načinu)

Drugi modeli v seriji EB-E20, EB-X49, EB-W49, EB-982W, EB-FH52



Prenosen, majhen in lahek za zares mobilne predstavitve

EB-1795F

1,8 kg

Polna visoka ločljivost – 1080p

Prikaz, razširljiv do 300 "

Vgrajena brezžična povezljivost in zrcaljenje zaslona (Miracast)

Življenjska doba žarnice do 7.000 ur (v varčnem načinu)

Drugi modeli v seriji EB-1780W





Kompaktni projektorji s prilagodljivo povezljivostjo – montažni ali mobilni

EB-2250U

Polna visoka ločljivost – WUXGA

Prikaz, razširljiv do 300 "

Izbirna brezžična povezava

Življenjska doba žarnice do 10.000 ur (v varčnem načinu)



Pametni in ustvarjalni laserski projektorji tipa »namesti in pozabi«

EB-L730U

Polna visoka ločljivost – WUXGA

Prikaz, razširljiv do 500 "

Vgrajena brezžična povezljivost in zrcaljenje zaslona

Življenjska doba vira svetlobe do 30.000 ur (v varčnem načinu)

Drugi modeli v seriji EB-L200F, EB-L200W, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L735U



Združljivo z ELPWP10





Ustvarite pravi vtis

Naj bo vaš poslovni prostor bolj vabljen za obiskovalce in zaposlene – z Epsonovimi rešitvami za osvetlitev in napise. Prikažite najnovejše informacije, ki odražajo promocijsko in sezonsko sporočanje.

S prilagodljivimi možnostmi monataže lahko projektorje namestite zunaj vidnega polja in dosega na strop, stene in nosilce za razsvetljavo, kar omogoča dinamičen in vpadljiv prikaz napisov brez zasedanja prostora. Ker projektorji z laserskimi viri svetlobe ponujajo življenjske dobe do 20.000 ur brez vzdrževanja, so idealna rešitev za prikazovanje privlačnih sporočil.



Seriya EB-800

EB-800F, EB-805F



5.000 lm s polno visoko ločljivostjo in 1080p

Ultrakratka projekcijska razdalja s podporo za zlivanje robov

Razširljiva in cenovno dostopna rešitev za prikaz informativnih vsebin

Drugi modeli v seriji EB-750F, EB-755F

Seriya EV-110

EV-110, EV-115



2.200 lm

Preobrazite poslovne prostore z osvetlitvijo in projiciranjem napisov, ki ustvarjata nove izkušnje

Dodajte informativno in zabavno vsebino predmetom in površinam, celo steklu

Drugi modeli v seriji EB-W70, EB-W75, EB-U50, EB-L250F, EB-L255F

Premijske rešitve za velika občinstva

Popeljite svoje vizualne predstavitve na naslednjo raven z našimi osupljivimi laserskimi montažnimi projektorji.

Ustvarite izjemne projekcije z Epsonovo serijo montažnih projektorjev, ki ponujajo svetilnost do 30.000 lm. Prenovite večje prostore, dvorane in celo zgradbe z ustvarjalnimi rešitvami za prikaz in zlivanje slike, ki uporabljajo Epsonove laserske montažne projektorje.



Vrhunska kakovost slike

Uživajte v izboljšanih teksturah z izjemno ostrino, jasnostjo in podrobnostmi laserskih projektorjev s tehnologijo izboljšanja 4K.

Prilagodljivost

Z veliko izbiro izmenljivih objektivov boste zlahka našli popolno rešitev za novo ali nadgrajeno projekcijsko postavitvev. Z izbirnimi objektivmi z ultrakratko projekcijsko razdaljo brez odmika boste kos tudi kratkim projekcijskim razdaljam. Motorizirani optični sistemi, napredni popravki geometrije in 360-stopinjska projekcija omogočajo hitro in prilagodljivo namestitvev, portretno projiciranje in zlivanje robov pa ponujata še širši razpon ustvarjanja osupljivih neprekinjenih prikazov slike v velikih prostorih.

Boljše povezave

Z naprednimi funkcijami povezljivosti je vključitev v skoraj vsako okolje IT preprosta. Celotna serija ponuja podporo za vmesnike HDMI, HDBaseT in RJ45, zato je te projektorje preprosto priključiti in upravljati. Napredni modeli v seriji ponujajo podporo za vhod SDI in izmenljive vmesnike.

Visoka zanesljivost delovanja

Neorgansko fosforno kolo ponuja boljše svetlobno in toplotno odpornost ter odlično zanesljivost vira svetlobe, ki brez vzdrževanja deluje tudi do 20.000 ur.

Serija EB-PU1000

EB-PU1006W, EB-PU1007W,
EB-PU1007B, EB-PU1008W,
EB-PU1008B, EB-PU2010W,
EB-PU2010B



Serija EB-L1000

EB-L1500UH, EB-L1505UH,
EB-L1715S, EB-L1750U,
EB-L1755U



EB-L20000U



EB-L30000U



Brezžične predstavitve



Epsonovi novi brezžični predstavitveni sistemi vam poenostavljajo deljenje zaslona z drugimi in povečajo storilnost.

Samodejni zagon

Epsonovi projektorji se samodejno vklopijo, ko oddajnik priključite v prenosnik.

Funkcionalnost sprejemnika

Funkcionalnost sprejemnika je vključena v Epsonove projektorje*, kar zmanjšuje začetne stroške namestitve (samo ELPWP10).

Intuitivna zasnova

Tako preprost, da ga lahko uporablja vsakdo brez posebnega usposabljanja. Prikazovanje z več zasloni in skrivanje zaslonov sta prav tako enostavna.

Gladko preklapljanje med zasloni

Preklop na zaslon naslednjega predavatelja je povsem preprost. Nič več prekinitev sestankov zaradi preklapljanja kablov ali premikanja sedeža na mesto, kamor doseže kabel.

Zagotovite si sobo za sestanke brez žic




Oddajnik preprosto priključite v prenosnik

Za vzpostavitev povezave oddajnik priključite v vrata USB. Lahko ste brez skrbi glede nastavitve brezžičnega omrežja ali kablov. Brez posebne programske opreme, ki bi jo bilo treba namestiti, brez prejšnjih priprav.



Kliknite in delite z drugimi – tako preprosto je

En klik na gumb aplikacije in že prikazujete na velikem platnu.



Skupna raba do štirih zaslonov na enem prikazu

Izboljšajte storilnost s primerjanjem več dokumentov na veliki projekciji, ki jo je enostavno gledati.




ELPWP10

Za Epsonove projektorje*



Oddajnik x2



Vmesnik za brezžično omrežno povezavo



Pladenj za oddajnike

ELPWP20

Za vse projektorje z vmesnikom HDMI



Oddajnik x2



Sprejemnik (osnovna enota)



Pladenj za oddajnike

ELPWT01

Dodaten oddajnik



* Samo izbrani Epsonovi laserski projektorji; za vse druge projektorje z vmesnikom HDMI lahko uporabite ELPWP20.

Naj vsebine oživijo

Odprite nove razsežnosti vsebine z zajemom in snemanjem 3D-predmetov in njihovim prikazovanjem na velikem platnu. Te kompaktne visokoločljivostne videokamere zlahka priključite na projektor – doma ali v službi.

Ostre podrobnosti

Z visokoločljivostno (2 milijona slikovnih pik) kamero zajemite in posnemite slike in predmete v polni visoki ločljivosti. Optična in digitalna povečava omogočata izjemno ostre podrobnosti in povečavo. Zaradi velike hitrosti sličic (30 sličic/s) so videoposnetki tekoči in brez zametnosti gibanja.

Zajem velikih slik iz resničnega življenja

Izkoristite popolno prilagodljivost s poljubnega kota z zasukom kamere in ojačenjem vsebine. Zlahka zajemite večja gradiva velikosti do A3, pa naj gre za obe strani zvezkov velikosti A4 ali velike 3D-predmete, ne da bi jih morali predstavljati.



Preprosto upravljanje, enostaven nadzor

Kontrolniki kamere so dosegljivi na zaslonu, kar omogoča preprosto predstavljanje, ne da bi se morali seliti med računalnikom, projektorjem in kamero.



Vsestranski partner za predstavitve

Posnetke slik, izrezkov, slik zaslona in pripisov iz druge naprave je mogoče shraniti in si ogledati z režo in bralnikom za kartice SD.



Nastavek za mikroskop je vključen

Standardno vključeno pri modelih ELPDC13 in ELPDC21.



Prikazovalniki

ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21
Priložena je torba za prenašanje.




Ustvarite popolno rešitev

Vsako okolje in vsaka predstavitev sta drugačna, zato ponujamo veliko izbiro rešitev, s katerimi boste lahko ustvarili popolni projekcijski paket, vključno z žarnicami, stropnimi nosilci, platni in objektivami.



Originalne Epsonove žarnice

Z originalnimi Epsonovimi žarnicami si zagotovite najboljšo, najsvetlejšo in najdoslednejšo sliko za dlje časa. Zagotavljajo najboljšo kakovost slike, največjo zanesljivost in nezahtevno vzdrževanje ter ponujajo stalno in celovito garancijsko kritje.



Stropni nosilci

Z našimi stropnimi nosilci po meri projektor optimalno prilagodite prizorišču ter si zagotovite prilagodljivost, zaščito in varnost.



2,4-GHz brezžični omrežni vmesnik ELPAP10

2,4/5-GHz brezžični omrežni vmesnik ELPAP11

S tem vmesnikom USB bodo brezžične predstavitve varne in hitre. Združljivost izbranih izdelkov.



Aktivni zvočniki ELPSP02

S kompaktnimi zvočniki lahko vsakemu prostoru za srečanja dodate zmogljiv zvok.



Vmesnik za upravljanje in povezovanje ELPCB03

Izkoristite boljšo povezljivost naprav, preprostost uporabe in lično upravljanje kablov. Ta priročna škatla za stensko montažo ponuja gumb za neposredno izbiro vira za 3 povezave HDMI in podporo za razdeljen prikaz.



Brezžični predstavitveni sistem ELPWP10

Intuitivni, cenovno ugodni brezžični predstavitveni sistem, ki izboljša sodelovanje s prikazovanjem vsebin iz največ štirih naprav na velikem prikazu.

Razširite možnosti

Imamo inovativne odnose z vodilnimi tehnološkimi podjetji, ki zagotavljajo še boljše predstavitveno izkušnjo. Od brezžičnega predstavljanja in oddaljenih konferenc do programske opreme za bele table, digitalne vsebine in nadzora naprav – poskrbimo, da vsak posamezen element dodaja vrednost in je zajamčeno združljiv. To je zagotovilo, da boste imeli najnovejše sisteme – zdaj in v prihodnosti.



Crestron

Rešitve družbe Crestron za avtomatizacijo in upravljanje vam omogočajo nadzor nad celotnimi okolji s preprostim pritiskom gumba, pri čemer povezujejo sisteme, kot so avdiovizualni sistemi, sistemi razsvetljave in zatemnjevanja, varnostni sistemi, sistemi za upravljanje stavb ter sistemi ogrevanja, prezračevanja in ventilacije. Spremljate, upravljate in nadzorujete z ene platforme.



Extron

Extron razvija napredne tehnologije, ki zagotavljajo izjemne slike, visokokakovosten zvok ter sisteme, ki jih je preprosto upravljati in zanesljivo delujejo. Extronova orodja za upravljanje sredstev tehnološkim strokovnjakom pomagajo pri učinkovitem upravljanju velikega števila avdiovizualnih sistemov.



Smit Visual

Smit Visual je vodilni nizozemski proizvajalec vizualnih pripomočkov, kot so bele in projekcijske table.



Mozaik Education

Mozaik ponuja vodilno interaktivno vsebino na trgu za ciljne skupine od vrtca do konca srednje šole (3D-prizore, videoposnetke, aplikacije, igre ipd.) za vse predmete z vgrajenimi funkcijami za bele table, sisteme za upravljanje učenja, domače naloge in upravljanje učilnic.




TeamMate

TeamMate je vodilni proizvajalec sodobnih in inovativnih avdiovizualnih ter sodelovalnih pohištvenih rešitev za izobraževalne, poslovne in maloprodajne prostore.

Izboljšajte zmožnosti svojega projektorja

Navdihujoče predstavitve in inovativne rešitve gredo z roko v roki. Zato smo razvili dinamičen nabor naprednih prikazovalnih orodij. Epsonove rešitve omogočajo optimizacijo poslovne storilnosti ter ponujajo platformo za zagotavljanje najboljših delovnih dosežkov in zamisli.

Kot vodilni proizvajalec projektorjev na svetu¹ vam ponujamo preprost in učinkovit način predstavljanja povsod, kjer želite, in tako, kakor želite. Če vas zanima, koliko bolj prilagodljiv bi lahko še bil vaš obstoječi projektor Epson, obiščite www.epson.si/epson-projector-software.



Pretakajte, delite z drugimi, sodelujte

Brezžično pretakanje in skupna raba

iProjection za Windows/Mac

Rešitev za brezžično zrcaljenje zaslona, ki vgrajeno povezavo Wi-Fi predavateljeve naprave uporablja za pretakanje in skupno rabo vsebine v projektor. Z enim projektorjem je mogoče povezati do 50 naprav, štiri pa lahko hkrati predstavljajo svojo vsebino. Vgrajeni način moderatorja omogoča, da en uporabnik prevzame nadzor nad dohodno vsebino iz povezanih naprav.

Aplikacija iProjection za iOS/Android

Rešitev »prinesi svojo napravo« z mnogimi funkcijami za pametne telefone in tablične računalnike uporabnikom omogoča pretakanje in skupno rabo vsebine, dodajanje pripomb in celo upravljanje projektorja – vse to neposredno iz njihovih naprav. Na voljo je tudi način za več naprav za skupinsko sodelovanje. Vgrajeni način moderatorja omogoča, da en uporabnik prevzame nadzor nad dohodno vsebino iz povezanih naprav.

Aplikacija iProjection za Chromebooke

Podpira v celoti zrcaljen zaslon vse vaše vsebine v Chromebooku, vključno s storitvami Google Dokumenti, Predstavitve in Preglednice ter brskalnikom Chrome.

Zrcaljenje zaslona Miracast

Panožni standard, ki omogoča zrcaljenje zaslona iz združljivih pametnih telefonov ter tabličnih in osebnih računalnikov za večjo prilagodljivost uporabe lastnih naprav uporabnikov in ponuja svobodo brezžične povezljivosti.

Interaktivnost in sodelovanje

Programska oprema GoBoard Education

Naša nova rešitev ponuja napredno belo tablo z vgrajeno internetno funkcionalnostjo, integracijo s številnimi aplikacijami VC in brezžično povezljivostjo z mnogimi vrstami naprav.

www.epson.si/goboard

Preprosta interaktivna orodja

Omogočajo dodajanje pripisov in risanje na projiciranih slikah na beli tabli. S kamero in projektorjem lahko tudi preprosto upravljate dokument.

Nekatere programske rešitve so lahko omejene samo na izbrane modele. Oglejte si tehnične podatke izdelka.

Rešitve za upravljanje projektorjev

Upravljanje in nadzor

Epson Projector Management

To orodje za centralizirano upravljanje, ki ga lahko brezplačno prenesete, omogoča upraviteljem IT, objektov in omrežja učinkovit nadzor, spremljanje in upravljanje vseh projektorjev. Programska oprema je združljiva tudi z napravami s certifikatom PJLink.

Funkcije med drugim vključujejo prikaz stanja delovanja, poročanje o napakah in preklapljanje med vhodnimi viri. Funkcija za načrtovanje lahko izklopi vse projektorje v zgradbi, z nadzorom napak pa se boste izognili zakasnitvam in prekinitvam delovanja.


Epson Professional Projector Tool

Poenostavite večprojektorske namestitve z intuitivnimi popravki geometrije, kot so zlivanje robov in prilagajanje ukrivljenim površinam ter kontrolniki za ujemanje barv in nadzor svetlosti.

Epson Projector Configuration Tool

Ta brezplačna aplikacija za pametne naprave poenostavlja nastavitve in konfiguriranje več projektorjev. Podatke projektorja preprosto registrirajte z njegovo povezavo NFC, nastavitve preberite in urejajte v aplikaciji, nato pa jih naložite v večje število projektorjev, ne da bi vam jih bilo sploh treba vklopiti.

Nekatere programske rešitve so lahko omejene samo na izbrane modele. Oglejte si tehnične podatke izdelka.



Upravljanje vsebine

Epson Projector Content Manager

Na sezname predvajanja dodajte slike in videoposnetke ter jih shranite v zunanji shranjevalni napravi (kartica SD ali pogon USB). Shranjevalno napravo vstavite v projektor in brez žične povezave preprosto projicirajte vsebino in seznama predvajanja. Dodajte filtre oblik po meri, prekrivne učinke in načrte predvajanja vsebin.

Epson Creative Projection

V pametnem telefonu ali tabličnem računalniku preprosto ustvarite vsebino po meri. Z vgrajenimi predlogami in oznakami v aplikaciji poživate vsak prostor in predstavitev izdelkov s kombinacijo fotografij in videoposnetkov.

Pripomočki

Izračun velikosti projekcije

Izračunajte optimalno velikost projekcije za svoj prostor na podlagi mer prostora, postavitve in števila sedežev.







www.epson.si/velikost-slike-je-pomembna







Izračun projicirne razdalje







Preprosto izračunajte mere velikosti projekcije in projicirne razdalje za vse naše projektorje. Preprosto izberite želeno velikost prikaza ali razdaljo projekcije, pametno spletno orodje pa bo samodejno izračunalo vse potrebne mere za namestitvev.








www.epson.eu/distancecalculator
















Model	EB-1780W	EB-1795F	EB-FH52	EB-E20	EB-X49	EB-W49
						
Ločljivost	WXGA (1280 x 800)	Polna visoka ločljivost (1920 x 1080)	Polna visoka ločljivost (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Izvorno gledišče	16 : 10	16 : 9	16 : 9	4 : 3	4 : 3	16 : 10
Barvna svetilnost (lumni) – običajni/varčni način	3.000/1.900	3.200/1.900	4.000/2.400	3.400/2.200	3.600/2.400	3.800/2.600
Razmerje kontrasta	10.000 : 1	10.000 : 1	16.000 : 1	15.000 : 1	16.000 : 1	16.000 : 1
Vir svetlobe	Žarnica	Žarnica	Žarnica	Žarnica	Žarnica	Žarnica
Življenjska doba vira svetlobe (ure) – običajni/varčni način	4.000/7.000	4.000/7.000	5.500/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000	8.000/17.000
Projekcijsko razmerje v izvornem gledišču	1,0–1,26 : 1	1,02–1,23 : 1	1,32–2,14 : 1	1,44–1,95 : 1	1,48–1,77 : 1	1,30–1,56 : 1
Razširljiva velikost slike (diagonala slike)	30–300 "	30–300 "	30–300 "	30–350 "	30–300 "	33–320 "
Povečava	Optična x1,2	Optična x1,2	Optična x1,6	Digitalna x1,35	Optična x1,2	Optična x1,2
Navpični trapezni popravek Vodoravni trapezni popravek	Samodejno ±30° Ročno ±30°	Samodejno ±30° Samodejno ±20°	Samodejno ±30° Ročno ±30°	Ročno ±30° Ročno ±30°	Samodejno ±30° Ročno ±30°	Samodejno ±30° Ročno ±30°
Pomik objektiva	/	/	/	/	/	/
Izhod za zvočnike	1 W	1 W	16 W	5 W	5 W	5 W
Povezljivost	Vhod VGA, kompozitni RCA, USB Type B, USB Type A, HDMI	Vhod VGA, kompozitni RCA, USB Type B, USB Type A, HDMI, zrcaljenje zaslona (Miracast)	Vhod VGA, vhod HDMI x2, kompozitni vhod, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, brezžični omrežni vmesnik, zrcaljenje zaslona (Miracast)	Vhod VGA x2, izhod VGA, vhod HDMI, kompozitni vhod, USB 2.0 Type B, RS-232C	Vhod VGA x2, izhod VGA, vhod HDMI, kompozitni vhod, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, RJ45, brezžični omrežni vmesnik (izbirno)	Vhod VGA x2, izhod VGA, vhod HDMI x2, kompozitni vhod, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, RJ45, brezžično krajevno omrežje (izbirno)
Zvočna povezljivost	Vhod stereo mini	Vhod stereo mini	Vhodni par RCA	Izhod stereo mini, vhod stereo mini (2x), vhodni par RCA	Izhod stereo mini, vhod stereo mini (2x), vhodni par RCA	Izhod stereo mini, vhod stereo mini (2x), vhodni par RCA
Omrežja	Brezžično krajevno omrežje	Brezžično krajevno omrežje	Brezžični omrežni vmesnik	/	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik
Epsonove programske rešitve	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management	/	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management
Druge funkcije	Prikazovalnik USB 3-v-1, drsnik za izklop zvoka za A/V, barvni način DICOM SIM, razdeljeni prikaz, predstavitev brez računalnika, ključavnica Kensington, varnost brezžičnega omrežja, zaščita z geslom, torba za prenašanje	Prikazovalnik USB 3-v-1, drsnik za izklop zvoka za A/V, barvni način DICOM SIM, razdeljeni prikaz, predstavitev brez računalnika, samodejna prilagoditev prikaza in samodejno ostrenje, sproti trapezni popravek, funkcija »Gesture Presenter«, NFC, ključavnica Kensington, varnost brezžičnega omrežja, zaščita z geslom, torba za prenašanje	Drsnik za izklop zvoka za A/V, drsnik za vodoravni trapezni popravek, hitri popravek vogalov, razdeljeni zaslon, samodejno iskanje virov, funkcija kode QR, ključavnica Kensington, ključavnica, luknja za varnostni kabel, funkcije pretakanja in skupne rabe, zaščita z geslom, torba za prenašanje	Drsnik za izklop zvoka za A/V, drsnik za vodoravni trapezni popravek, hitri popravek vogalov, razdeljeni zaslon, samodejno iskanje virov, ključavnica Kensington, ključavnica, luknja za varnostni kabel, zaščita z geslom, torba za prenašanje za doplačilo	Drsnik za izklop zvoka za A/V, drsnik za vodoravni trapezni popravek, hitri popravek vogalov, razdeljeni zaslon, samodejno iskanje virov, funkcija kode QR, ključavnica Kensington, ključavnica, luknja za varnostni kabel, zaščita z geslom, torba za prenašanje za doplačilo	Drsnik za izklop zvoka za A/V, drsnik za vodoravni trapezni popravek, hitri popravek vogalov, razdeljeni zaslon, samodejno iskanje virov, funkcija kode QR, ključavnica Kensington, ključavnica, luknja za varnostni kabel, zaščita z geslom, torba za prenašanje za doplačilo
Hrup (dB) običajni/varčni način	39/30	39/30	37/28	37/28	37/28	37/28
Teža (kg)	1,8	1,8	3,1	2,7	2,7	2,7
Mere brez nožic (Š x G x V, mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	309 x 282 x 90	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87
Poraba energije običajni/varčni način	277 W/200 W	295 W/208 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti), kom. izklopljena	0,34 W	0,34 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Certifikat TCO	Da	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
Vključen je standardni izmenljivi objektiv	/	/	/	/	/	/
Garancija	Projektor – 5 let Žarnica – 5 let/1.000 h	Projektor – 5 let Žarnica – 5 let/1.000 h	Projektor – 3 leta Žarnica – 3 leta/1.000 h	Projektor – 3 leta Žarnica – 3 leta/1.000 h	Projektor – 3 leta Žarnica – 3 leta/1.000 h	Projektor – 3 leta Žarnica – 3 leta/1.000 h







EB-982W	EB-992F	EB-530	EB-L200SX	EB-535W	EB-L200SW
					
WXGA (1280 x 800)	Polna visoka ločljivost (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
16 : 10	16 : 9	4 : 3	4 : 3	16 : 10	16 : 10
4.200/2.600	4.000/2.400	3.200/1.800	3.600/2.520	3.400/1.900	3.800/2.660
16.000 : 1	16.000 : 1	16.000 : 1	2.500.000 : 1	16.000 : 1	2.500.000 : 1
Žarnica	Žarnica	Žarnica	Laser	Žarnica	Laser
6.500/17.000	6.500/17.000	5.000/10.000	20.000/30.000	5.000/10.000	20.000/30.000
1,38–2,24 : 1	1,32–2,14 : 1	0,55 : 1	0,55–0,74 : 1	0,48 : 1	0,48–0,65 : 1
29–280 "	30–300 "	50–108 "	50–112 "	53–116 "	53–120 "
Optična x1,6	Optična x1,6	Digitalna x1,35	Digitalna x1,35	Digitalna x1,35	Digitalna x1,35
Samodejno ±30° Ročno ±30°	Samodejno ±30° Ročno ±30°	Ročno ±15° Ročno ±15°	Ročno ±15° Ročno ±15°	Ročno ±15° Ročno ±15°	Ročno ±15° Ročno ±15°
/	/	/	/	/	/
16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Vhod VGA x2, izhod VGA, vhod HDMI x2, kompozitni vhod, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, RJ45, brezžično krajevno omrežje (izbirno)	Vhod VGA x2, izhod VGA, vhod HDMI x2, kompozitni vhod, brezžični omrežni vmesnik, zrcaljenje zaslon (Miracast), USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, RJ45	Vhod VGA x2, izhod VGA, kompozitni RCA, S-Video, USB Type B, USB Type A, HDMI, RS-232C	Vhod VGA x2, izhod VGA, HDMI x2, USB Type A, USB Type B, RS-232C, zrcaljenje zaslon (Miracast), brezžično krajevno omrežje	Vhod VGA x2, izhod VGA, kompozitni RCA, S-Video, USB Type B, USB Type A, HDMI, RS-232C	Vhod VGA, HDMI x2, USB Type A, USB Type B, kompozitni RCA, RS-232C, zrcaljenje zaslon (Miracast), brezžični omrežni vmesnik
Izhod stereo mini, vhod stereo mini (2x), vhodni par RCA, vhod za mikrofon	Izhod stereo mini, vhod stereo mini (2x), vhodni par RCA, vhod za mikrofon	Izhod stereo mini, vhod stereo mini (2x), vhodni par RCA, vhod za mikrofon	Vhod stereo mini x2, vhod za mikrofon stereo mini, izhod stereo mini, vhodni par RCA	Izhod stereo mini, vhod stereo mini (2x), vhodni par RCA, vhod za mikrofon	Vhod stereo mini x2, vhod za mikrofon stereo mini, izhod stereo mini, vhodni par RCA
Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management
Drsnik za izklop zvoka za A/V, drsnik za vodoravni trapezni popravek, hitri popravek vogalov, razdeljeni zaslon, samodejno iskanje virov, funkcija kode QR, ključavnica Kensington, ključavnica, luknja za varnostni kabel, zaščita z geslom, torba za prenašanje za doplačilo	Drsnik za izklop zvoka za A/V, drsnik za vodoravni trapezni popravek, hitri popravek vogalov, razdeljeni zaslon, samodejno iskanje virov, funkcija kode QR, ključavnica Kensington, ključavnica, luknja za varnostni kabel, funkcije pretakanja in skupne rabe, zaščita z geslom, torba za prenašanje za doplačilo	Prikazovalnik USB 3-v-1, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, predstavitve brez računalnika, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, torba za prenašanje za doplačilo	Funkcije pretakanja in skupne rabe, izklop zvoka za A/V, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, hitri popravek vogalov, predstavitve brez računalnika, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, zaščita z geslom, torba za prenašanje za doplačilo, izbirna stenska ali stropna namestitvev	Prikazovalnik USB 3-v-1, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, predstavitve brez računalnika, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, torba za prenašanje za doplačilo	Funkcije pretakanja in skupne rabe, izklop zvoka za A/V, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, hitri popravek vogalov, predstavitve brez računalnika, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, zaščita z geslom, torba za prenašanje za doplačilo, izbirna stenska ali stropna namestitvev
37/28	37/28	37/29	37/28	37/29	37/28
3,1	3,1	3,7	4,5	3,7	4,5
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90
327 W/225 W	327 W/225 W	298 W/221 W	254 W/193 W	298 W/221 W	254 W/193 W
0,3 W	0,3 W	0,28 W	0,5 W	0,28 W	0,5 W
Ne	Ne	Ne	Da	Ne	Da
/	/	/	/	/	/
Projektor – 5 let Žarnica – 5 let/1.000 h	Projektor – 5 let Žarnica – 5 let/1.000 h	Projektor – 5 let Žarnica – 5 let/1.000 h	5 let/12.000 h	Projektor – 5 let Žarnica – 5 let/1.000 h	5 let/12.000 h








Model	EB-685W	EB-720	EB-725W	EB-735F	EB-685Wi	EB-695Wi
						
Ločljivost	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	Polna visoka ločljivost (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Izvorno gledišče	16 : 10	4 : 3	16 : 10	16 : 9	16 : 10	16 : 10
Barvna svetlinost (lumni) – običajni/varčni način	3.500/2.900	3.800/2.660	4.000/2.800	3.600/2.500	3.500/2.900	3.500/2.900
Razmerje kontrasta	14.000 : 1	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	14.000 : 1	14.000 : 1
Vir svetlobe	Žarnica	Laser	Laser	Laser	Žarnica	Žarnica
Življenjska doba vira svetlobe (ure) – običajni/varčni/varčni 2 način	5.000/10.000/9.000	20.000/30.000/ni relevantno	20.000/30.000/ni relevantno	20.000/30.000/ni relevantno	5.000/10.000/9.000	5.000/10.000/9.000
Projekcijsko razmerje v izvornem gledišču	0,28 : 1	0,32–0,43 : 1	0,28–0,37 : 1	0,26–0,36 : 1	0,28 : 1	0,28 : 1
Razširljiva velikost slike (diagonala slike)	60–100 "	65–110 "	65–120 "	65–120 ", razmerje stranic 16 : 9 60–110 ", razmerje stranic 16 : 6	60–100 "	60–100 "
Povečava	Digitalna x1,35	Digitalna x1,35	Digitalna x1,35	Digitalna x1,35	Digitalna x1,35	Digitalna x1,35
Navpični trapezni popravek	Ročno ±3° Ročno ±3°	Ročno ±3° Ročno ±3°	Ročno ±3° Ročno ±3°	Ročno ±3° Ročno ±3°	Ročno ±3° Ročno ±3°	Ročno ±3° Ročno ±3°
Vodoravni trapezni popravek	/	/	/	/	/	/
Pomik objektiva	/	/	/	/	/	/
Izhod za zvočnike	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Povezljivost	Vhod VGA, izhod VGA (preklopni), HDMI x3, kompozitni RCA, S-Video, USB Type A x2, USB Type B, MHL (prek HDMI 1), RS-232C	Vhod VGA x2, izhod VGA, HDMI x3, kompozitni, USB Type A x2, USB Type B, RS-232C, zrcaljenje zaslona (Miracast), brezžično krajevno omrežje	Vhod VGA x2, izhod VGA, HDMI x3, kompozitni, USB Type A x2, USB Type B, RS-232C, zrcaljenje zaslona (Miracast), brezžično krajevno omrežje	Vhod VGA x2, izhod VGA, HDMI x3, kompozitni, USB Type A x2, USB Type B, RS-232C, zrcaljenje zaslona (Miracast), brezžično krajevno omrežje	Vhod VGA x2, izhod VGA (preklopni), HDMI x3, kompozitni RCA, S-Video, USB Type A, USB Type B, MHL (prek HDMI 1), RS-232C, sinh. vhod, sinh. izhod	Vhod VGA x2, izhod VGA (preklopni), HDMI x3, kompozitni RCA, S-Video, USB Type A, USB Type B, MHL (prek HDMI 1), RS-232C, sinh. vhod, sinh. izhod
Zvočna povezljivost	Vhod stereo mini x3, vhod za mikrofon stereo mini, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x3, vhod za mikrofon stereo mini, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x3, vhod za mikrofon stereo mini, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x3, vhod za mikrofon stereo mini, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x3, vhod za mikrofon stereo mini, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x3, vhod za mikrofon stereo mini, izhod stereo mini
Omrežja	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik
Epsonove programske rešitve	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, različna programska orodja za sodelovanje, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, različna programska orodja za sodelovanje, Epson Projector Management
Druge funkcije	Začetni zaslon, interaktivnost na več zaslonih, samodejno iskanje virov, izklop zvoka za A/V, razdeljeni prikaz do 2 virov, 3-v-1 Prikazovalnik USB, kopiranje nastavitev zaslonskega menija, hitri popravek zaslonskega menija, samodejno zmanjšanje svetlosti žarnice, predstavitev brez računalnika, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington	Izbirni nosilec, funkcije pretakanja in skupne rabe, funkcija skupne rabe zaslona (odjemalec), izklop zvoka za A/V, kopiranje nastavitev zaslonskega menija, hitri popravek vogalov, predstavitev brez računalnika, razdeljeni prikaz za največ 4 virov, samodejno iskanje virov, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, zaščita z geslom	Izbirni nosilec, funkcije pretakanja in skupne rabe, funkcija skupne rabe zaslona (odjemalec), izklop zvoka za A/V, kopiranje nastavitev zaslonskega menija, hitri popravek vogalov, predstavitev brez računalnika, razdeljeni prikaz za največ 4 virov, samodejno iskanje virov, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, zaščita z geslom	Izbirni nosilec, prikaz 16 : 6, funkcije pretakanja in skupne rabe, funkcija skupne rabe zaslona (odjemalec), izklop zvoka za A/V, kopiranje nastavitev zaslonskega menija, hitri popravek vogalov, predstavitev brez računalnika, razdeljeni prikaz za največ 4 virov, samodejno iskanje virov, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, zaščita z geslom	Začetni zaslon, interaktivnost na več zaslonih, samodejno iskanje virov, izklop zvoka za A/V, razdeljeni prikaz, prikazovalnik USB 3-v-1, kopiranje nastavitev zaslonskega menija, hitri popravek vogalov, predstavitev brez računalnika, ključavnica, luknja za varnostni kabel, predstavitev brez računalnika, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington	Začetni zaslon, interaktivnost na več zaslonih, samodejno iskanje virov, izklop zvoka za A/V, razdeljeni prikaz, prikazovalnik USB 3-v-1, kopiranje nastavitev zaslonskega menija, samodejno zmanjšanje svetlosti žarnice, interakcija s peresom in dotikom, samodejno umerjanje, predstavitev brez računalnika, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington
Hrup (dB) običajni/varčni/varčni 2 način	35/30/29	36/26/ni relevantno	36/26/ni relevantno	36/26/ni relevantno	35/30/29	35/30/29
Teža (kg)	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8
Mere brez nožic (Š x G x V, mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149
Poraba energije običajni/varčni/varčni 2 način	354 W/309 W/309 W	255 W/197 W/ni relevantno	255 W/197 W/ni relevantno	255 W/197 W/ni relevantno	354 W/309 W/309 W	354 W/309 W/309 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti), kom. izklopljena	0,37 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,37 W
Certifikat TCO	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Vključen je standardni izmenljivi objektiv	/	/	/	/	/	/
Garancija	Projektor – 5 let Žarnica – 5 let/1.000 h	5 let/12.000 h	5 let/12.000 h	5 let/12.000 h	Projektor – 5 let Žarnica – 5 let/1.000 h	Projektor – 5 let Žarnica – 5 let/1.000 h







EB-725Wi	EB-735Fi	EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L200W	EB-L200F	EB-L520U
						
WXGA (1280 x 800)	Polna visoka ločljivost (1920 x 1080)	Polna visoka ločljivost (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	Polna visoka ločljivost (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)
16 : 10	16 : 9	16 : 9	16 : 10	16 : 10	16 : 9	16 : 10
4.000/2.800	3.600/2.500	5.000/3.500	5.000/3.800	4.200/2.940	4.500/3.150	5.200/3.640
2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	15.000 : 1	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	Več kot 2.500.000 : 1
Laser	Laser	Laser	Žarnica	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000/ni relevantno	20.000/30.000/ni relevantno	20.000/30.000/ni relevantno	5.000/10.000/ni relevantno	20.000/30.000/ni relevantno	20.000/30.000/ni relevantno	20.000/30.000/ni relevantno
0,28–0,37 : 1	0,26–0,36 : 1	0,27 : 1	1,38–2,28 : 1	1,38–2,24 : 1	1,33–2,16 : 1	1,35–2,20 : 1
65–100 "	65–100 ", razmerje stranic 16 : 9 60–110 ", razmerje stranic 16 : 6	65–100 ", razmerje stranic 16 : 9 61–120 ", razmerje stranic 16 : 6	50–300 "	29–282 "	40–500 "	50–500 "
Digitalna x1,35	Digitalna x1,35	Digitalna x1,35	Optična x1,6	Optična x1,62	Optična x1,62	Optična x1,6
Ročno ±3° Ročno ±3°	Ročno ±3° Ročno ±3°	Ročno ±3° Ročno ±3°	Samodejno ±30° Samodejno ±20°	Samodejno ±30° Ročno ±30°	Samodejno ±30° Ročno ±30°	Ročno ±30° Ročno ±30°
/	/	/	/	/	/	/
16 W	16 W	2 x 8 W	16 W	16 W	16 W	10 W
Vhod VGA x2, izhod VGA, HDMI x3, kompozitni, USB Type A x2, USB Type B x2, RS-232C, sinh. vhod, sinh. izhod, upravljanje z dotikom, zrcaljenje zaslona (Miracast), brezžični omrežni vmesnik	Vhod VGA x2, izhod VGA, HDMI x3, kompozitni, USB Type A x2, USB Type B x2, RS-232C, sinh. vhod, sinh. izhod, upravljanje z dotikom, zrcaljenje zaslona (Miracast), brezžični omrežni vmesnik	Vhod VGA, izhod VGA, HDMI x3, USB Type A x2, USB Type B, izhod HDMI, RS-232C, sinh. vhod, sinh. izhod, upravljanje z dotikom, zrcaljenje zaslona (Miracast), brezžični omrežni vmesnik, HDBaseT	Vhod VGA x2, izhod VGA, HDMI x2, kompozitni RCA, USB Type A, USB Type B, RS-232C, MHL (prek HDMI 1)	Vhod VGA x2, izhod VGA, kompozitni vhod, vhod HDMI x2, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, RJ45, brezžično krajevno omrežje, zrcaljenje zaslona (Miracast)	Vhod VGA x2, izhod VGA, vhod HDMI x2, kompozitni vhod, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, RJ45, brezžično krajevno omrežje, zrcaljenje zaslona (Miracast)	Vhod VGA x2, izhod VGA, vhod HDMI x2, HDBaseT, Miracast (če uporabljate ELPAP11), USB Type A, USB Type B, RS-232C, ethernet, brezžično krajevno omrežje a/n (5 GHz) (izbirno)
Vhod stereo mini x3, vhod za mikrofonski stereo mini, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x3, vhod za mikrofonski stereo mini, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x3, vhod za mikrofonski stereo mini, izhod stereo mini	Izhod stereo mini, vhod stereo mini (x2), vhodni par RCA	Izhod stereo mini, vhod stereo mini (x2), vhodni par RCA, vhod za mikrofonski stereo mini	Izhod stereo mini, vhod stereo mini (x2), vhodni par RCA, vhod za mikrofonski stereo mini	Izhod stereo mini, vhod stereo mini (x2)
Omrežni vmesnik (RJ45) in brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in brezžični omrežni vmesnik je vključen	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, različna programska orodja za sodelovanje, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, različna programska orodja za sodelovanje, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, različna programska orodja za sodelovanje, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
Interaktivnost s pisalom, izbirni nosilec, interaktivni začetni zaslon, funkcije pretakanja in skupne rabe, funkcija skupne rabe zaslona (odjemalec), način bele table s podporo za izvoz dokumentov, drsni razdeljeni prikaz, razdeljeni prikaz za največ 4 vire, izklop zvoka za A/V, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, hitri popravek vogalov, predstavitev brez računalnika, samodejno iskanje virov, ključavnica, luknja za varnostni kabel, zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, zaščita z geslom	Interaktivnost s pisalom, izbirni nosilec, prikaz 16 : 6, interaktivni začetni zaslon, funkcije pretakanja in skupne rabe, funkcija skupne rabe zaslona (odjemalec), način bele table s podporo za izvoz dokumentov, drsni razdeljeni prikaz, razdeljeni prikaz za največ 4 vire, izklop zvoka za A/V, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, hitri popravek vogalov, predstavitev brez računalnika, samodejno iskanje virov, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, zaščita z geslom	Način stalne svetlosti, prikaz 16 : 6, interaktivni začetni zaslon, funkcije pretakanja in skupne rabe, interaktivnost DuoLink, funkcija skupne rabe zaslona (strežnik/odjemalec), način bele table s podporo za izvoz dokumentov, več prikazov prek marjetične verige, samodejni vklop, samodejno iskanje virov, izklop zvoka za A/V, drsni razdeljeni prikaz, razdeljeni prikaz za največ 4 vire, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, interakcija s peresom in dotikom, samodejno umerjanje, barvni način DICOM SIM, zunanja upravljalna plošča HDBaseT, čarovnik za nastavitve	Začetni zaslon, funkcija »Gesture Presenter«, izklop zvoka za A/V, prilagoditev prikaza, razdeljeni prikaz, samodejni vklop, barvni način DICOM, DCDI by Faroudja, funkcija načrtovanja, pomoč za ostrenje, sproti trapezni popravek, hitra kotna funkcija, predstavitev brez računalnika, prikaz USB 3-v-1, ključavnica, varnostna prečka, ključavnica Kensington	Drsnik za izklop zvoka za A/V, drsnik za vodoravni trapezni popravek, hitri popravek vogalov, uporaba brez računalnika, razdeljeni prikaz za največ 4 vire, samodejno iskanje virov, funkcija kode QR, ključavnica Kensington, ključavnica, luknja za varnostni kabel, varnost brezžičnega omrežja, zaščita z geslom, torba za prenašanje za doplačilo	Drsnik za izklop zvoka za A/V, drsnik za vodoravni trapezni popravek, hitri popravek vogalov, uporaba brez računalnika, razdeljeni prikaz za največ 4 vire, samodejno iskanje virov, funkcija kode QR, ključavnica Kensington, ključavnica, luknja za varnostni kabel, varnost brezžičnega omrežja, zaščita z geslom, torba za prenašanje za doplačilo	Izklop zvoka za A/V, popravek loka, zlivanje robov, uporaba brez računalnika, hitri popravek vogalov, skupna raba zaslona, funkcija vira, ultraširok prikaz (16 : 6), začetni zaslon, izklop zvoka za A/V, razdeljeni prikaz za največ 4 vire, samodejni vklop, samodejno iskanje virov, hitri zagon, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, 360-stopinjska namestitve, zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika
36/26/ni relevantno	36/26/ni relevantno	36/27/ni relevantno	39/29/ni relevantno	37/28/ni relevantno	37/28/ni relevantno	31/23/ni relevantno
5,8	5,8	9,7	4,6	4,1	4,1	7,7
356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	440 x 122 x 304
255 W/197 W/ni relevantno	255 W/197 W/ni relevantno	366 W/262 W/ni relevantno	405 W/323 W/ni relevantno	254 W/193 W/ni relevantno	254 W/193 W/ni relevantno	293 W/233 W/ni relevantno
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
Da	Da	Da	Ne	Da	Da	Da
/	/	/	/	/	/	/
5 let/12.000 h	5 let/12.000 h	5 let/12.000 h	Projektor – 5 let Žarnica – 5 let/1.000 h	5 let/12.000 h	5 let/12.000 h	3 leta



Model	EB-L720U	EB-L530U	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U	EB-L630SU
						
Ločljivost	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Izvorno gledišče	16 : 10	16 : 10	16 : 10	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Barvna svetilnost (lumni) – običajni/varčni	7.000/4.900	5.200/3.640	6.200/4.340	7.000/4.900	7.000/4.900	6.000/4.200
Razmerje kontrasta	Več kot 2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1
Vir svetlobe	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Življenjska doba vira svetlobe (ure) – običajni/varčni način	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projekcijsko razmerje v izvornem gledišču	1,35–2,20 : 1	1,35–2,20 : 1	1,35–2,20 : 1	1,35–2,20 : 1	1,35–2,20 : 1	0,8 : 1
Razširljiva velikost slike (diagonala slike)	50–500 "	50–500 "	50–500 "	50–500 "	50–500 "	50–200 "
Povečava	Optična x1,6	Optična x1,6	Optična x1,6	Optična x1,6	Optična x1,6	Digitalna x1,35
Navpični trapezni popravek	Ročno ±30°	Ročno ±30°	Ročno ±30°	Ročno ±30°	Ročno ±30°	Ročno ±30°
Vodoravni trapezni popravek	Ročno ±30°	Ročno ±30°	Ročno ±30°	Ročno ±30°	Ročno ±30°	Ročno ±30°
Pomik objektiva	/	±50 % navpično ±20 % vodoravno	±50 % navpično ±20 % vodoravno	±50 % navpično ±20 % vodoravno	±50 % navpično ±20 % vodoravno	±50 % navpično ±20 % vodoravno
Izhod za zvočnike	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
Povezljivost	Vhod VGA x2, izhod VGA, vhod HDMI x2, HDBaseT, Miracast (če uporabljate ELPAP11), USB Type A, USB Type B, RS-232C, ethernet, brezžično krajevno omrežje a/n (5 GHz) (izbirno)	Vhod HDMI x2, izhod HDMI, HDBaseT, vhod VGA x2, izhod VGA, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, zrcaljenje zaslona (Miracast)	Vhod HDMI x2, izhod HDMI, HDBaseT, vhod VGA x2, izhod VGA, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, zrcaljenje zaslona (Miracast)	Vhod HDMI x2, izhod HDMI, HDBaseT, vhod VGA x2, izhod VGA, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, zrcaljenje zaslona (Miracast)	Vhod HDMI x2, izhod HDMI, HDBaseT, vhod VGA x2, izhod VGA, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, zrcaljenje zaslona (Miracast)	Vhod HDMI x2, izhod HDMI, HDBaseT, vhod VGA x2, izhod VGA, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, zrcaljenje zaslona (Miracast)
Zvočna povezljivost	Vhod stereo mini x2, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x2, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x2, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x2, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x2, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x2, izhod stereo mini
Omrežja	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45), vgrajen brezžični in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45), vgrajen brezžični in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45), vgrajen brezžični in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45), vgrajen brezžični in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45), vgrajen brezžični in izbirni brezžični omrežni vmesnik
Epsonove programske rešitve	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Druge funkcije	Izklop zvoka za A/V, popravek loka, zlivanje robov, uporaba brez računalnika, hitri popravek vogalov, skupna raba zaslona, funkcija vira, ultraširok prikaz (16 : 6), začetni zaslon, izklop zvoka za A/V, razdeljeni prikaz za največ 4 vire, samodejni vklop, samodejno iskanje virov, hitri zagon, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, 360-stopinjska namestitvev, zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika	Izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, multiprojeciranje v marjetični verigi, točkovni popravek in popravek loka, funkcija načrtovanja, razdeljeni prikaz, samodejno iskanje virov, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, 360-stopinjska namestitvev, vključen pokrov za kable	Izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, multiprojeciranje v marjetični verigi, točkovni popravek in popravek loka, funkcija načrtovanja, razdeljeni prikaz, samodejno iskanje virov, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, 360-stopinjska namestitvev, vključen pokrov za kable	Izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, multiprojeciranje v marjetični verigi, točkovni popravek in popravek loka, funkcija načrtovanja, razdeljeni prikaz, samodejno iskanje virov, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, 360-stopinjska namestitvev, vključen pokrov za kable	Izklop A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, multiprojeciranje v marjetični verigi, točkovni popravek in popravek loka, funkcija načrtovanja, razdeljeni prikaz, samodejno iskanje virov, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, 360-stopinjska namestitvev, vključen pokrov za kable	Izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, multiprojeciranje v marjetični verigi, točkovni popravek in popravek loka, funkcija načrtovanja, razdeljeni prikaz, samodejno iskanje virov, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, 360-stopinjska namestitvev, vključen pokrov za kable
Hrup (dB) običajni/varčni način	39/27	31/23	38/27	38/27	38/27	38/27
Teža (kg)	7,8	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Mere brez nožic (Š x G x V, mm)	440 x 122 x 304	440 x 339 x 136	440 x 339 x 136	440 x 339 x 136	440 x 339 x 136	440 x 334 x 136
Poraba energije običajni/varčni način	345 W/258 W	293 W/223 W	345 W/258 W	345 W/258 W	345 W/258 W	345 W/258 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti), kom. izklopljena	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Certifikat TCO	Da	Da	Da	Da	Da	Ne
Vključen je standardni izmenljivi objektiv	/	/	/	/	/	/
Garancija	3 leta	3 leta	3 leta	3 leta	3 leta	3 leta

EB-L635SU	EB-PU1006W	EB-PU1007W	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PU2010W
						
WUXGA (1920 x 1200) 16 : 10 6.000/4.200 2.500.000 : 1 Laser 20.000/30.000 0,8 : 1 50–200 "	WUXGA (1920 x 1200) 16 : 10 6.000/4.200 2.500.000 : 1 Laser 20.000/30.000 1,44–2,32 : 1 50–1.000 "	WUXGA (1920 x 1200) 16 : 10 7.000/4.900 2.500.000 : 1 Laser 20.000/30.000 1,44–2,32 : 1 50–1.000 "	WUXGA (1920 x 1200) 16 : 10 7.000/4.900 2.500.000 : 1 Laser 20.000/30.000 1,44–2,32 : 1 50–1.000 "	WUXGA (1920 x 1200) 16 : 10 8.500/5.950 2.500.000 : 1 Laser 20.000/30.000 1,44–2,32 : 1 50–1.000 "	WUXGA (1920 x 1200) 16 : 10 8.500/5.950 2.500.000 : 1 Laser 20.000/30.000 1,44–2,32 : 1 50–1.000 "	WUXGA (1920 x 1200) 16 : 10 10.000/7.000 2.500.000 : 1 Laser 20.000/30.000 1,57–2,56 : 1 60–1.000 "
Digitalna x1,35 Ročno ±30° Ročno ±30°	Optična x1,6 Ročno ±45° Ročno ±30°	Optična x1,6 Ročno ±45° Ročno ±30°	Optična x1,6 Ročno ±45° Ročno ±30°	Optična x1,6 Ročno ±45° Ročno ±30°	Optična x1,6 Ročno ±45° Ročno ±30°	Optična x1,6 Ročno ±45° Ročno ±30°
±50 % navpično ±20 % vodoravno 10 W	±67 % navpično ±30 % vodoravno /	±67 % navpično ±30 % vodoravno /	±67 % navpično ±30 % vodoravno /	±67 % navpično ±30 % vodoravno /	±67 % navpično ±30 % vodoravno /	±60 % navpično ±18 % vodoravno /
Vhod HDMI x2, izhod HDMI, HDBaseT, vhod VGA x2, izhod VGA, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, zrcaljenje zaslona (Miracast)	Vhod HDMI (HDCP 2.3), vhod DVI, HDBaseT, vhod VGA, RS-232C, USB Type A, USB Type B (samo servisni), oddaljeno, NFC	Vhod HDMI (HDCP 2.3), vhod DVI, HDBaseT, vhod VGA, RS-232C, USB Type A, USB Type B (samo servisni), oddaljeno, NFC	Vhod HDMI (HDCP 2.3), vhod DVI, HDBaseT, vhod VGA, RS-232C, USB Type A, USB Type B (samo servisni), oddaljeno, NFC	Vhod HDMI (HDCP 2.3), vhod DVI, HDBaseT, vhod VGA, RS-232C, USB Type A, USB Type B (samo servisni), oddaljeno, NFC	Vhod HDMI (HDCP 2.3), vhod DVI, HDBaseT, vhod VGA, RS-232C, USB Type A, USB Type B (samo servisni), oddaljeno, NFC	Vhod HDMI (HDCP 2.3), vhod DVI, HDBaseT, vhod SDI, izhod SDI, vhod VGA, RS-232C, USB Type A, USB Type B (samo servisni), oddaljeno, NFC
Vhod stereo mini x2, izhod stereo mini	Izhod stereo mini	Izhod stereo mini	Izhod stereo mini	Izhod stereo mini	Izhod stereo mini	Izhod stereo mini
Omrežni vmesnik (RJ45), vgrajen brezžični in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, multiprojeciranje v marjetični verigi, točkovni popravek in popravek loka, funkcija načrtovanja, razdeljeni prikaz, samodejno iskanje virov, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, 360-stopinjska namestitve, vključen pokrov za kable	Izboljšava 4K, podpora za HDR, motorizirana povečava, izostritev in pomik objektiv, pomnilnik objektiv, možnosti izmenljivih objektivov, vključno z objektivom UST brez odmika, izbirna kamera, portretno projiciranje, izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, točkovni popravek, popravek za ukrivljene površine in vogale sten, 360-stopinjska namestitve, vključen pokrov za kable	Izboljšava 4K, podpora za HDR, motorizirana povečava, izostritev in pomik objektiv, pomnilnik objektiv, možnosti izmenljivih objektivov, vključno z objektivom UST brez odmika, izbirna kamera, portretno projiciranje, izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, točkovni popravek, popravek za ukrivljene površine in vogale sten, 360-stopinjska namestitve, vključen pokrov za kable	Izboljšava 4K, podpora za HDR, motorizirana povečava, izostritev in pomik objektiv, pomnilnik objektiv, možnosti izmenljivih objektivov, vključno z objektivom UST brez odmika, izbirna kamera, portretno projiciranje, izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, točkovni popravek, popravek za ukrivljene površine in vogale sten, 360-stopinjska namestitve, vključen pokrov za kable	Izboljšava 4K, podpora za HDR, motorizirana povečava, izostritev in pomik objektiv, pomnilnik objektiv, možnosti izmenljivih objektivov, vključno z objektivom UST brez odmika, izbirna kamera, portretno projiciranje, izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, točkovni popravek, popravek za ukrivljene površine in vogale sten, 360-stopinjska namestitve, vključen pokrov za kable	Izboljšava 4K, podpora za HDR, motorizirana povečava, izostritev in pomik objektiv, pomnilnik objektiv, možnosti izmenljivih objektivov, vključno z objektivom UST brez odmika, izbirna kamera, portretno projiciranje, izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, točkovni popravek, popravek za ukrivljene površine in vogale sten, 360-stopinjska namestitve, vključen pokrov za kable	Izboljšava 4K, podpora za HDR, motorizirana povečava, izostritev in pomik objektiv, pomnilnik objektiv, možnosti izmenljivih objektivov, vključno z objektivom UST brez odmika, izbirna kamera, portretno projiciranje, izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, točkovni popravek, popravek za ukrivljene površine in vogale sten, 360-stopinjska namestitve, vključen pokrov za kable
38/27	30/28	33/29	33/29	35/30	35/30	37/30
8,4	15,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,8
440 x 334 x 136	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
345 W/258 W	367 W/310 W	431 W/366 W	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W	535 W/452 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Ne /	Ne /	Ne /	Ne /	Ne /	Ne /	Ne /
3 leta	3 leta	3 leta	3 leta	3 leta	3 leta	3 leta

Model	EB-PU2010B	EB-L1500UH	EB-L1505UH	EB-L1715S	EB-L1750U	EB-L1755U
						
Ločljivost	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	SXGA+ (1400 x 1050)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Izvorno gledišče	16 : 10	16 : 10	16 : 10	4 : 3	16 : 10	16 : 10
Barvna svetilnost (lumni) – običajni/varčni način	10.000/7.000	12.000/8.400	12.000/8.400	15.000/10.500	15.000/10.500	15.000/10.500
Razmerje kontrasta	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	Več kot 2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1
Vir svetlobe	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Življenjska doba vira svetlobe (ure) – običajni/varčni način	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projekcijsko razmerje v izvornem gledišču	1,57–2,56 : 1	1,57–2,56 : 1	1,57–2,56 : 1	1,35–2,20 : 1	1,57–2,56 : 1	1,57–2,56 : 1
Razširljiva velikost slike (diagonala slike)	60–1.000 "	60–500 "	60–500 "	50–500 "	60–500 "	60–500 "
Povečava	Optična x1,6	Optična x1,6	Optična x1,6	Optična x1,6	Optična x1,6	Optična x1,6
Navpični trapezni popravek Vodoravni trapezni popravek	Ročno ±45° Ročno ±30°	Ročno ±45° Ročno ±30°	Ročno ±45° Ročno ±30°	Ročno ±45° Ročno ±30°	Ročno ±45° Ročno ±30°	Ročno ±45° Ročno ±30°
Pomik objektiv	±60 % navpično ±18 % vodoravno	±60 % navpično ±18 % vodoravno	±60 % navpično ±18 % vodoravno	±55 % navpično ±19 % vodoravno	±60 % navpično ±18 % vodoravno	±60 % navpično ±18 % vodoravno
Izhod za zvočnike	/	/	/	10 W	/	/
Povezljivost	Vhod HDMI (HDCP 2.3), vhod DVI, HDBaseT, vhod SDI, izhod SDI, vhod VGA, RS-232C, USB Type A, USB Type B (samo servisni), oddaljeno, NFC	HDBaseT, vhod BNC, vhod HDMI in, vhod DVI, izhod VGA, vhod VGA, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, vhod BNC, vhod HDMI in, vhod DVI, izhod VGA, vhod VGA, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, vhod BNC, vhod HDMI in, vhod DVI, izhod VGA, vhod VGA, RS-232C	HDBaseT, vhod BNC, vhod HDMI in, vhod DVI, izhod VGA, vhod VGA, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, vhod BNC, vhod HDMI in, vhod DVI, izhod VGA, vhod VGA, RS-232C, HD-SDI
Zvočna povezljivost	Izhod stereo mini	Vhod stereo mini x3, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x3, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x3, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x3, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x3, izhod stereo mini
Omrežja	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik
Epsonove programske rešitve	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS in Android, spletni nadzor, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS in Android, spletni nadzor, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS in Android, spletni nadzor, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS in Android, spletni nadzor, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS in Android, spletni nadzor, Epson Projector Professional Tool
Druge funkcije	Izboljšava 4K, podpora za HDR, motorizirana povečava, izostritev in pomik objektiv, pomnilnik objektiv, možnosti izmenljivih objektiv, vključno z objektivom UST brez odmika, izbirna kamera, multiprojeciranje v marjetični verigi, portretno projiciranje, izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, točkovni popravek, popravek za ukrivljene površine in vogale sten, 360-stopinjska namestitvev, vključen pokrov za kable	Možnosti izmenljivih objektiv, motorizirana povečava, izostritev in pomik objektiv, razdeljeni prikaz, točkovni popravek, popravek za ukrivljene površine in vogale sten, pomnilnik objektiv, vgrajena kamera za umerjanje barv, izboljšanje 4K, 360-stopinjska namestitvev, zlivanje robov, portretno projiciranje	Možnosti izmenljivih objektiv, motorizirana povečava, izostritev in pomik objektiv, razdeljeni prikaz, točkovni popravek, popravek za ukrivljene površine in vogale sten, pomnilnik objektiv, vgrajena kamera za umerjanje barv, izboljšanje 4K, 360-stopinjska namestitvev, zlivanje robov, portretno projiciranje	Možnosti izmenljivih objektiv, vključno z objektivom UST brez odmika, motorizirana povečava, izostritev in pomik objektiv, razdeljeni prikaz, točkovni popravek, popravek za ukrivljene površine in vogale sten, pomnilnik objektiv, vgrajena kamera za umerjanje barv in zajem diagnostičnih slik, 360-stopinjska namestitvev, zlivanje robov, portretno projiciranje	Možnosti izmenljivih objektiv, vključno z objektivom UST brez odmika, motorizirana povečava, izostritev in pomik objektiv, razdeljeni prikaz, točkovni popravek, popravek za ukrivljene površine in vogale sten, pomnilnik objektiv, vgrajena kamera za umerjanje barv in zajem diagnostičnih slik, izboljšanje 4K, 360-stopinjska namestitvev, zlivanje robov, portretno projiciranje	Možnosti izmenljivih objektiv, vključno z objektivom UST brez odmika, motorizirana povečava, izostritev in pomik objektiv, razdeljeni prikaz, točkovni popravek, popravek za ukrivljene površine in vogale sten, pomnilnik objektiv, vgrajena kamera za umerjanje barv in zajem diagnostičnih slik, izboljšanje 4K, 360-stopinjska namestitvev, zlivanje robov, portretno projiciranje
Hrup (dB) običajni/varčni način	37/30	37/30	37/30	40/32	40/32	40/32
Teža (kg)	16,8	23,7	23,7	24,0	24,1	24,1
Mere brez nožic (Š x G x V, mm)	545 x 436 x 164	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211
Poraba energije običajni/varčni način	535 W/452 W	908 W/597 W	908 W/597 W	1.024 W/647 W	1.024 W/647 W	1.024 W/647 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti), kom. izklopljena	0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Certifikat TCO	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Vključen je standardni izmenljivi objektiv	/	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15
Garancija	3 leta	5 let/20.000 h, popravilo v servisnem centru	5 let/20.000 h, popravilo v servisnem centru	5 let/20.000 h, popravilo v servisnem centru	5 let/20.000 h, popravilo v servisnem centru	5 let/20.000 h, popravilo v servisnem centru

EB-L20000U	EB-L30000U	EB-U50	EB-W70	EB-W75	EV-110	EV-115
						
WUXGA (1920 x 1200) 16 : 10 20.000/14.000	WUXGA (1920 x 1200) 16 : 10 30.000/21.000	WUXGA (1920 x 1200) 16 : 10 3.700/2.400	WXGA (1280 x 800) 16 : 10 2.000/1.000	WXGA (1280 x 800) 16 : 10 2.000/1.000	WXGA (1280 x 800) 16 : 10 2.200/1.100	WXGA (1280 x 800) 16 : 10 2.200/1.100
2.500.000 : 1 Laser 20.000/30.000	2.500.000 : 1 Laser 20.000/30.000	16.000 : 1 Žarnica 10.000/17.000	2.000.000 : 1 Laser 12.000/20.000	2.000.000 : 1 Laser 12.000/20.000	2.500.000 : 1 Laser 20.000/30.000	2.500.000 : 1 Laser 20.000/30.000
1,57–2,56 : 1	1,74–2,35 : 1	1,38–1,68 : 1	1,04–1,4 : 1	1,04–1,4 : 1	1,38–2,19 : 1	1,38–2,19 : 1
60–1.000 "	100–1.000 "	30–300 "	30–150 "	30–150 "	30–150 "	30–150 "
Optična x1,6 Ročno ±45° Ročno ±30°	Optično x1,4 Ročno ±45° Ročno ±30°	Optično x1,2 Samodejno ±30° Ročno ±30°	Digitalna x1,35 Ročno ±45° Ročno ±40°	Digitalna x1,35 Ročno ±45° Ročno ±40°	Optična x1,6 Ročno ±45° Ročno ±40°	Optična x1,6 Ročno ±45° Ročno ±40°
±60 % navpično ±18 % vodoravno /	±65 % navpično ±30 % vodoravno /	/	/	/	/	/
Vhod VGA, izhod VGA, vhod DVI, vhod BNC, HDBaseT, 3G-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	Vhod VGA, izhod VGA, vhod DVI, vhod BNC, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	Vhod VGA, izhod VGA, HDMI x2, USB Type A (za 1.200-mA napajanje), USB Type B (za posodobitev vdelane programske opreme), RS-232C	Vhod HDMI, USB Type A (2-A napajalnik)	Vhod HDMI, USB Type A (2-A napajalnik)	Kartica SD, vhod HDMI, USB Type A (za funkcijo GPI ali 5-V/2-A napajanje), USB Type B (za posodobitev vdelane programske opreme)	Kartica SD, vhod HDMI, USB Type A (za funkcijo GPI ali 5-V/2-A napajanje), USB Type B (za posodobitev vdelane programske opreme)
/	/	Vhod stereo mini x2, izhod stereo mini	Izhod stereo mini	Izhod stereo mini	Izhod stereo mini, Bluetooth	Izhod stereo mini, Bluetooth
Omrežni vmesnik (RJ45) in brezžično krajevno omrežje	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brezžični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in brezžično krajevno omrežje	/	/	Omrežni vmesnik (RJ45) in brezžično krajevno omrežje	Omrežni vmesnik (RJ45) in brezžično krajevno omrežje
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS in Android, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS in Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS in Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	/	/	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson Aplikacija iProjection za iOS in Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson Aplikacija iProjection za iOS in Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
V celoti zatesnjen optični sistem, možnosti izmenljivih objektivov, motorizirana povečava, izostritev in pomik objektiva, pomnilnik objektiva, vgrajena kamera za umerjanje barv, 360-stopinjska namestitvev, zlivanje robov, portretno projiciranje, vhodna plošča Dual link DisplayPort, 900-mA enosmerni izhod. Na voljo tudi v beli barvi (EB- L20002U)	V celoti zatesnjen optični sistem, možnosti izmenljivih objektivov, motorizirana povečava, izostritev in pomik objektiva, pomnilnik objektiva, vgrajena kamera za umerjanje barv, izboljšanje 4K, 360-stopinjska namestitvev, zlivanje robov, portretno projiciranje, Epson Projector Professional Tool. Na voljo tudi v beli barvi (EB-L30002U)	Začetni zaslon, funkcija načrtovanja, samodejno iskanje virov, izklop zvoka za AV, predvajanje USB za napise brez vira, izbirna namestitvev na nosilcu za osvetlitev in stropno/talno stojalo	360-stopinjska namestitvev, izklop zvoka za AV, ključavnica Kensington, izbirna namestitvev na nosilcu za osvetlitev in stropno/talno stojalo	360-stopinjska namestitvev, izklop zvoka za AV, ključavnica Kensington, izbirna namestitvev na nosilcu za osvetlitev in stropno/talno stojalo	Način stalne svetlosti, začetni zaslon, funkcija načrtovanja, samodejno iskanje virov, izklop zvoka za AV, predvajanje s kartice SD za napise brez vira, izbirna namestitvev na nosilcu za osvetlitev in talno stojalo, zlivanje robov, 360-stopinjska namestitvev, vgrajen predvajalnik predstavnosti, funkcija GPI	Način stalne svetlosti, začetni zaslon, funkcija načrtovanja, samodejno iskanje virov, izklop zvoka za AV, predvajanje s kartice SD za napise brez vira, izbirna namestitvev na nosilcu za osvetlitev in talno stojalo, zlivanje robov, 360-stopinjska namestitvev, vgrajen predvajalnik predstavnosti, funkcija GPI
45/38	49/41	37/28	29/26	29/26	34/22	34/22
49,6	63,8	3,1	2,7	2,7	5,0	5,0
620 x 790 x 359	790 x 710 x 299	364 x 248 x 95	210 x 227 x 88	210 x 227 x 88	Projekcijska enota 175 x 260 x 175 Napajanje 361 x 110 x 65	Projekcijska enota 175 x 260 x 175 Napajanje 361 x 110 x 65
1.860 W/1.123 W	2.325 W/1.511 W	285 W/218 W	172 W/115 W	172 W/115 W	149 W/122 W	149 W/122 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
/	/	/	/	/	/	/
5 let/20.000 h, popravilo v servisnem centru	5 let/20.000 h, popravilo v servisnem centru	Projektor – 3 leta Žarnica – 1 leto/1.000 h	2 leti/7.500 h	2 leti/7.500 h	5 let/12.000 h	5 let/12.000 h

Model	EB-L250F	EB-L255F	EB-750F	EB-755F	EB-800F	EB-805F
						
Ločljivost	Polna visoka ločljivost (1920 x 1080)	Polna visoka ločljivost (1920 x 1080)	Polna visoka ločljivost (1920 x 1080)	Polna visoka ločljivost (1920 x 1080)	Polna visoka ločljivost (1366 x 768 x 2)	Polna visoka ločljivost (1366 x 768 x 2)
Izvorno gledišče	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
Barvna svetilnost (lumni) – običajni/varčni način	4.500/3.150	4.500/3.150	3.600/2.500	3.600/2.500	5.000/3.500	5.000/3.500
Razmerje kontrasta	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1	2.500.000 : 1
Vir svetlobe	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Življenjska doba vira svetlobe (ure) običajni/varčni način	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projekcijsko razmerje v izvornem gledišču	1,33–2,16 : 1	1,33–2,16 : 1	0,26–0,36 : 1	0,26–0,36 : 1	0,27–0,37 : 1	0,27–0,37 : 1
Razširljiva velikost slike (diagonala slike)	40–500 "	40–500 "	65–120 ", razmerje stranic 16 : 9 60–110 ", razmerje stranic 16 : 6	65–120 ", razmerje stranic 16 : 9 60–110 ", razmerje stranic 16 : 6	65–130 ", razmerje stranic 16 : 9 61–120 ", razmerje stranic 16 : 6	65–130 ", razmerje stranic 16 : 9 61–120 ", razmerje stranic 16 : 6
Povečava	Optična x1,62	Optična x1,62	Digitalna x1,35	Digitalna x1,35	Digitalna x1,35	Digitalna x1,35
Navpični trapezni popravek Vodoravni trapezni popravek	Ročno ±30° Ročno ±30°	Ročno ±30° Ročno ±30°	Ročno ±3° Ročno ±3°	Ročno ±3° Ročno ±3°	Ročno ±3° Ročno ±3°	Ročno ±3° Ročno ±3°
Pomik objektiva	/	/	/	/	/	/
Izhod za zvočnike	16 W	16 W	16 W	16 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Povezljivost	Vhod VGA x2, izhod VGA, vhod HDMI x2, kompozitni vhod, RS-232C, USB Type A, USB Type B, zrcaljenje zaslona (Miracast)	Vhod VGA x2, izhod VGA, vhod HDMI x2, kompozitni vhod, RS-232C, USB Type A, USB Type B, zrcaljenje zaslona (Miracast)	Vhod VGA x2, izhod VGA, vhod HDMI x3, kompozitni vhod, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, zrcaljenje zaslona (Miracast)	Vhod VGA x2, izhod VGA, vhod HDMI x3, kompozitni vhod, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, zrcaljenje zaslona (Miracast)	Vhod HDMI x2, izhod VGA, vhod HDMI x3, izhod HDMI, kompozitni vhod, HDBaseT, RS-232, USB Type A x2, USB Type B	Vhod HDMI x2, izhod VGA, vhod HDMI x3, izhod HDMI, kompozitni vhod, HDBaseT, RS-232, USB Type A x2, USB Type B
Zvočna povezljivost	Vhod stereo mini x2, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x2, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x3, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x3, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x2, izhod stereo mini	Vhod stereo mini x2, izhod stereo mini
Omrežja	Omrežni vmesnik (RJ45), vgrajen brežični in izbirni brežični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45), vgrajen brežični in izbirni brežični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45), vgrajen brežični in izbirni brežični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45), vgrajen brežični in izbirni brežični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brežični omrežni vmesnik	Omrežni vmesnik (RJ45) in izbirni brežični omrežni vmesnik
Epsonove programske rešitve	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikacija Epson iProjection za iOS, Android in Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Druge funkcije	Izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, točkovni popravek in popravek loka, funkcija načrtovanja, samodejno iskanje virov, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, 360-stopinjska namestitvev, izbirna namestitvev na nosilcu za osvetlitev in stropno/talno stojalo	Izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, točkovni popravek in popravek loka, funkcija načrtovanja, samodejno iskanje virov, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, 360-stopinjska namestitvev, izbirna namestitvev na nosilcu za osvetlitev in stropno/talno stojalo	Prikaz z razmerjem 16 : 6, izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, točkovni popravek in popravek loka, funkcija načrtovanja, samodejno iskanje virov, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, barvni način DICOM, 360-stopinjska namestitvev, izbirni stenski nosilec	Prikaz z razmerjem 16 : 6, izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, točkovni popravek in popravek loka, funkcija načrtovanja, samodejno iskanje virov, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, barvni način DICOM, 360-stopinjska namestitvev, izbirni stenski nosilec	Prikaz 16 : 6, multiprojeciranje prek marjetične verige, izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, točkovni popravek in popravek loka, funkcija načrtovanja, samodejno iskanje virov, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, barvni način DICOM, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, 360-stopinjska namestitvev, izbirni stenski nosilec	Prikaz 16 : 6, multiprojeciranje prek marjetične verige, izklop zvoka za A/V, predvajanje vsebine USB za napise brez vira, zlivanje robov, točkovni popravek in popravek loka, funkcija načrtovanja, samodejno iskanje virov, kopiranje nastavitve zaslonskega menija, barvni način DICOM, ključavnica, luknja za varnostni kabel, ključavnica Kensington, 360-stopinjska namestitvev, izbirni stenski nosilec
Hrup (dB) običajni/varčni način	37/28	37/28	36/26	36/26	36/27	36/27
Teža (kg)	4,3	4,3	5,7	5,7	9,2	9,2
Mere brez nožic (Š x G x V, mm)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375
Poraba energije običajni/varčni način	254 W/193 W	254 W/193 W	255 W/197 W	255 W/197 W	366 W/262 W	366 W/262 W
Poraba energije (stanje pripravljeno), kom. izklopljena	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Certifikat TCO	Ne	Ne	Ne	Ne	Da	Da
Vključen je standardni izmenljivi objektiv	/	/	/	/	/	/
Garancija	5 let/12.000 h	5 let/12.000 h	5 let/12.000 h	5 let/12.000 h	5 let/12.000 h	5 let/12.000 h

Model	ELPWP10	ELPWP20
		
Združljivi projektorji	EB-1480Fi, EB-1485Fi, EB-L200F, EB-L200W, EB-L200SW, EB-L200SX, EB-L250F, EB-L255F, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U in EB-L735U	Vsi projektorji z vmesnikom HDMI
Sprejemnik		
Vhodi	2x HDMI (HDCP 2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (odvisno od prikazovalnika), USB-A, Mini-USB-B (za servisno uporabo), iProjection	2x HDMI (HDCP 2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (za servisno uporabo), iProjection
Združljiv z Epsonovimi dokumentnimi kamerami	Da	Da
Povezava prek omrežne infrastrukture	Odvisno od projektorja	Da (RJ45)
Hitrost sličic (maks.)	18 sličic/s	18 sličic/s
Število hkrati prikazanih virov	1–4	1–4
Največje število hkrati povezanih virov (vključno z oddajniki)	6	6
Število vključenih oddajnikov	2	2
Skupna raba zaslona (Miracast R2)	Da – odvisno od projektorja	Da
Samodejni vklop projektorja	Da (CEC)	Da (CEC)
Video izhod	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Zvočni izhod	Stereo mini	Stereo mini
Stopnja glasnosti	Brez ventilatorja	Brez ventilatorja
Nosilec oddajnika je priložen	Da (zmogljivost: 6)	Da (zmogljivost: 6)
Garancija	3 leta	3 leta
Oddajniki		
Največja podprta ločljivost	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Združljivi operacijski sistemi	Windows 8.1 ali novejši, MacOS 10.13–11.0	Windows 8.1 ali novejši, MacOS 10.13–11.0
Vrata izvornih naprav	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Aplikacija Epson Wireless Presentation (Windows in Mac)	Vgrajena v oddajnike	Vgrajena v oddajnike
Vrsta povezave – oddajnik	Enakovredna povezava Wi-Fi	Enakovredna povezava Wi-Fi
Največji dolet	10 m	10 m
Protokoli za brezžični prenos	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Kanal Wi-Fi po izbiri uporabnika	Da	Da
Možnosti pasovne širine oddajnika po izbiri uporabnika	Visoka kakovost (25 Mb/s), standardna kakovost (15 Mb/s), nizka kakovost (7 Mb/s)	Visoka kakovost (25 Mb/s), standardna kakovost (15 Mb/s), nizka kakovost (7 Mb/s)
Načini povezovanja	Prek računalnika z orodjem za konfiguracijo ali s povezavo oddajnika in sprejemnika za približno 3 s	Prek računalnika z orodjem za konfiguracijo ali s povezavo oddajnika in sprejemnika za približno 3 s
Oddajniki, ki jih je enostavno razkužiti	Da	Da
Garancija	3 leta	3 leta
Varnost		
Preverjanje pristnosti	Preprosta dostopna točka: WPA2-Personal Infrastrukturno omrežje: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise	Preprosta dostopna točka: WPA2-Personal Infrastrukturno omrežje: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise
Šifriranje prenosa	128-bitno RSA AES z novim javnim ključem za vsako sejo	128-bitno RSA AES z novim javnim ključem za vsako sejo
Zahteve za aplikacijo oddajnika – namestitvev	Ne (aplikacija deluje neposredno v oddajniku)	Ne (aplikacija deluje neposredno v oddajniku)
Zahteve za aplikacijo oddajnika – skrbniške pravice	Ne	Ne
Varnost oddajnika	Pomnilnik oddajnika je samo za branje	Pomnilnik oddajnika je samo za branje
iProjection		
Vrsta povezave	Prek infrastrukturnega omrežja ali s preprosto povezavo (neposredni Wi-Fi)	Prek infrastrukturnega omrežja ali s preprosto povezavo (neposredni Wi-Fi)
Operacijski sistemi izvorne naprave (iProjection)	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Združljivost s funkcijo moderatorja	Da	Da
Programska oprema		
iProjection	Prenos s spletnega mesta Epson (Windows/Mac) ali iz ustrezne trgovine z aplikacijami (iOS, Android in Chromebook)	Prenos s spletnega mesta Epson (Windows/Mac) ali iz ustrezne trgovine z aplikacijami (iOS, Android in Chromebook)
Aplikacija Epson Wireless Presentation (Windows in Mac)	Vgrajena v oddajnike	Vgrajena v oddajnike
Možnosti		
Dodatni oddajniki	ELPWT01 – brezžični oddajnik	ELPWT01 – brezžični oddajnik
Vsebina kompleta		
	Brezžični oddajnik (ELPWT01) x2, pladenj brezžičnega oddajnika, brezžični omrežni vmesnik (ELPAP11), uporabniški priročnik, priročnik za varnost in podporo, vodnik za hitri začetek, informacije o skladnosti s predpisi	Brezžični oddajnik (ELPWT01) x2, pladenj brezžičnega oddajnika, kabel HDMI (1,8 m), uporabniški priročnik, priročnik za varnost in podporo, vodnik za hitri začetek, informacije o skladnosti s predpisi, brezžični sprejemnik (ELPBU01), napajalnik za brezžični sprejemnik, napajalni kabel za brezžični sprejemnik, daljinski upravljalnik za brezžični sprejemnik, baterije za daljinski upravljalnik, držalo napajalnika, enota za stensko namestitvev brezžičnega sprejemnika

Better Products for a Better Future™



1 2001–2020, 500 in več lumnov, ne vključuje TV-jev brez zaslona, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

2 Omrežni vmesniki niso na voljo v vseh napravah – podrobnosti preverite v tehničnih podatkih.

3 Svetlost barv (barvna svetilnost) v najsvetlejšem načinu je izmerjena v skladu s standardom IDMS 15.4 v neodvisnem laboratoriju. Barvna svetilnost je odvisna od pogojev uporabe naprave. Najbolje prodajani Epsonovi projektorji 3LCD v primerjavi z najbolje prodajanimi projektorji DLP z enim barvnim kolesom na podlagi podatkov o prodaji podjetja NPD za obdobje od oktobra 2019 do septembra 2020.

4 Epson je za izbrane družine projektorjev pridobil certifikat TCO. TCO je najbolj temeljito svetovno certificiranje trajnostnosti za izdelke IT, ki morajo izpolnjevati merila življenjskega cikla za družbeno in okoljsko trajnost. Za več informacij obiščite <https://tcocertified.com>.

Avtera d.o.o.
Litijska cesta 259, p.p. 5801
1261 Ljubljana – Dobrunje
Tel.: +386 1 58 53 610
Faks: +386 1 58 53 455
Splet: www.avtera.si, www.epson.si
E-pošta: epson@avtera.si

Also Technology Ljubljana d.o.o.
Ukrmarjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 4205 506
Fax.: +386 1 4205 562
E-mail: info.si@also.com
Web: www.diss.si



Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EPSON®