

مجموعة SureColor SC-Px500 أحادية الوظيفة

ذات 6 ألوان

# طابعات صور وملصقات صغيرة وأنيقة للاستخدام التجاري



**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

# استمتع بمطبوعات عالية الجودة

مجموعة SureColor SC-Px500 ذات 6 ألوان من إبسون هي طابعات عالية الإنتاجية تضمن لك جودة صورة رائعة لإنتاج الصور والملصقات. وتجمع المجموعة بين التصميم العصري الصغير الذي يجعلها مثالية لاستوديوهات الصور ومنافذ البيع بالتجزئة ومعامل طباعة الصور، والإدارة الآمنة للأجهزة التي تضمن لك التحكم الكامل في أماكن العمل التي يتوفر فيها اتصال شبكي.

أما مجموعة الأحبار التي تضم 6 ألوان فتوفر لك جودة طباعة فائقة تعادل الطابعات الأخرى في السوق من فئة 8 ألوان. ويوفر التصميم المبتكر تنوعًا مميّزًا في الاستخدامات، بينما تسهل الميزات الذكية تشغيل الطابعات حتى للمبتدئين. وأخيرًا، فإن سرعات الطباعة العالية مع قلة الحاجة للصيانة ترفع من الإنتاجية وتقلل التكلفة الإجمالية للاقتناء.

نقدم لكم الطرازات SC-P6500E و SC-P6500D و SC-P6500DE و SC-P8500DL التي ستتنضم إلى طراز SC-P8500D ضمن طابعات مجموعة SC-Px500 ذات 6 ألوان بتنسيقات 24 بوصة و44 بوصة.



## تأمين إدارة ومراقبة طباعة المواد السرية

تمتع بالأمان التام ولو كنت تطبع مستندات وصور سرية في مكان مزدحم، مثل مراكز النسخ أو أماكن البيع بالتجزئة، وذلك بفضل ميزات تكنولوجيا المعلومات والأمان المتطورة، حيث زدنا الطباعة بخاصية الاتصال بالمجال القريب (NFC) وخاصية إدخال رمز PIN وكلمة مرور مشفرين لاستخدام الطباعة.



## سهولة التشغيل باستخدام عناصر التحكم سهلة الاستخدام



تتضمن هذه الطابعات، المصممة لتسهيل استخدامها، شاشة لمس مقاس 4.3 بوصة يمكنك تخصيصها وموجودة في مكان يسهل التعامل معها لضبط وظائف الطباعة، كما يمكنك تغيير المواد المستهلكة من الأمام، وكل ذلك سيسهل عليك صيانة الطباعة. ولتحميل وإخراج بكرات الورق، ما عليك إلا إسقاط البكرة وستتولى آلية التحميل التلقائي تحميلها. ولأن الطباعة تأتي جاهزة ولا تحتاج إلى تجميع، فيمكنك استخدام الطابعات بمجرد إخراجها من صندوقها.

استخدم Cloud Solution Port من إبسون للتحقق من حالة الطباعة عن بُعد في أي وقت، سواء من هاتف ذكي أو جهاز لوحي. أما إذا كنت تحتاج إلى تحليل ومراقبة إنتاجية الطباعة، فيمكنك متابعة ذلك باستخدام Production Monitor والذي يتم تحديث بياناته لحظة بلحظة لضمان إنتاجية عالية وحل أي مشكلات في الصيانة بسرعة.

## قلل من تكاليف التشغيل



رأس الطباعة محمي من الغبار وأي جسيمات، مما يقلل من التلف، ويقلل بالتالي من تكاليف الصيانة. أما مجموعة الحبر ذات 6 ألوان فتقلل من تكاليف التشغيل باستخدام حبر أقل من الطرازات ذات 8 ألوان، وذلك مع عدم المساس بالجودة.

## تصميم صغير الحجم وأنيق



صُممت مجموعة SureColour SC-Px500 صغيرة الحجم (6 ألوان) للتوفير في المساحة، ولذلك يمكن تركيبها بسهولة حتى في الأماكن الصغيرة. فجوانبها المسطحة من كل الاتجاهات تسمح بتركيبها في أي مكان تريده، بما في ذلك تركيبها ملاصقة للجدران أو الخزائن أو في الأماكن التي لها عمق قليل. أما سطح الطباعة المسطح فيمكن استخدامه كطاولة لمراجعة المطبوعات من أجل سرعة إنجاز العمل. والأهم أن إمكانية اتصال عبر Wi-Fi تضمن لك تشغيل الطابعات في أي مكان.

## مطبوعات بألوان نابضة بالحياة



صُممت هذه الطابعات لاستخدام أحبار UltraChrome Pro6 الصبغية ذات 6 ألوان، والتي تضم حبرًا رماديًا جديدًا لتوسيع نطاق الألوان وتقديم الجودة نفسها التي تقدمها الطابعات الأخرى ذات 8 ألوان بالأسواق. ومع ميزات رأس الطباعة PrecisionCore MicroTFP وتقنية القطرات المتغيرة الحجم وتقنية التحقق من الفوهات، ستحصل دائمًا على صور نابضة بالحياة وعالية الجودة.

## طباعة أسرع وبدقة أكبر



اطبع الصور والملصقات بجودة صورة عالية وبسرعة تصل إلى 18 م<sup>2</sup> في الساعة باستخدام رأس الطباعة PrecisionCore MicroTFP مقاس 2.64 بوصة. ويمكن للطرازات المزودة ببيكرتين تحميل نوعين أو حجمين مختلفين من الوسائط ثم التبديل بينهما تلقائيًا بدون أي جهد من جانبك. أما إمكانية التحميل من الأمام، فتسهل على المستخدمين المبتدئين تحميل الورق المُقطع وورق ملصقات الإعلانات.



# اختر الطباعة المرنة المناسبة لمكان عملك

تتميز الطابعات بتصميم صغير يجعلها مناسبة لمراكز الطباعة للأفراد واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي الاحترافية وشركات طباعة الرسومات الفنية، وحتى معامل الطباعة وإنتاج الملصقات. كما تجمع مجموعة SC-Px500 بين المرونة وسهولة الاستخدام مع إمكانية الطباعة على وسائط متنوعة، بما في ذلك أوراق طباعة الملصقات.

## طباعة الصور والملصقات الكبيرة بسرعات عالية

الطابعتان SC-P8500D و SC-P8500DL مناسبتان تمامًا لمعامل الطباعة وإنتاج الملصقات ومراكز النسخ التي تحتاج إلى طباعة صور وملصقات بمقاسات كبيرة مع ضمان السرعة العالية والجودة الفائقة. ومع إمكانية طباعة مطبوعات تصل إلى 44 بوصة، فإن الطابعتين توفران حلاً مرناً مع تميزهما بحجم صغير لا يشغل إلا أقل مساحة مقارنة بالطابعات الأخرى في هذه الفئة.

## جودة طباعة عالية حتى في المساحات المحدودة

عند الحاجة إلى مطبوعات يصل عرضها إلى 24 بوصة، فإن طرازات SC-P6500DE و SC-P6500D و SC-P6500DE مثالية لطباعة الصور الفوتوغرافية في مكان العمل، وكذلك في مراكز طباعة وبيع الصور للأفراد واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي الصغيرة وشركات الرسومات الفنية.







## مواصفات المنتج

الطراز	
SC-P8500D	
تقنية القطرات متغيرة الحجم (VSDT) <sup>1</sup>	التقنية
PrecisionCore MicroTFP	رأس الطباعة
9600 فوهة (400 فوهة × 24 قناة × رأس واحدة)	تكوين الفوهات
2400 × 1200 نقطة في البوصة	الحد الأقصى من الدقة
3.5 بيكولتر	الحد الأدنى لحجم قطرة الحبر
ورق صور فائق اللمعان مفاص B0 ووزن 170 جم/متر مربع 152 ثانية (وضع Speed أو الطباعة السريعة) 281 ثانية (وضع Quality أو الجودة) 614 ثانية (وضع Max Quality أو أفضل جودة) ورق عادي 35 ثانية (وضع Draft أو طباعة المسودة) 46 ثانية (Speed أو الطباعة السريعة) 258 ثانية (وضع High Quality أو الجودة العالية)	سرعة الطباعة
من الأعلى: الحد الأدنى 3 مم ومن الأسفل: الحد الأدنى 12.7 مم ومن اليمين واليسار: الحد الأدنى 0 مم <sup>2</sup>	الهامش (بكرة الورق)
من الأعلى: الحد الأدنى 3 مم ومن الأسفل: الحد الأدنى 12.7 مم ومن اليمين واليسار: الحد الأدنى 0 مم <sup>2</sup>	الهامش (ورق مُقَطَّع)
حبر ULTRACHROME PRO 6	اسم العلامة التجارية للحبر
سماوي، أرجواني، أصفر، رمادي، أسود فوتوغرافي، أسود غير لامع (أحبار صبغية بالكامل)	الألوان
350 مل / 700 مل	سعة الحبر
بكرة مزدوجة (طرازات D فقط)، ورق مُقَطَّع (تغذية يدوية)، ورق ملصقات الإعلانات (تغذية يدوية)	مسار الورق
الحد الأقصى 170 مم / 12.5 كجم	الحد الأقصى لقطر/وزن البكرة
254 مم إلى 1.118 مم	عرض الورق (بكرة)
203 مم إلى 1.118 مم	عرض الورق (ورق مُقَطَّع)
ورق مُقَطَّع: 0.07 مم إلى 0.8 مم ورق ملصقات الإعلانات: من 0.8 مم إلى 1.5 مم	سمك الورق
91 م <sup>3</sup> *	أقصى طول يمكن طباعته
1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	مقاسات الطباعة بلا هوامش (بالمليمتر)
شاشة LCD ألوان تعمل باللمس بمستشعرات ضوئية مقاس 4.3 بوصات.	اللون/الحجم
SuperSpeed USB 4، 100BASE-TX / 1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac، وحدة ذاكرة USB <sup>5</sup>	الواجهات
ESC/P raster، HP-GL/2 <sup>6</sup> ، HP RTL <sup>6</sup> ، Adobe PostScript، Adobe PDF 1.7 <sup>8</sup>	لغة الطباعة
SSD 960 جيجابايت	HDD (اختياري)
(عرض) 1848 مم، (عمق) 829 مم، (ارتفاع) 975 مم	أبعاد الطباعة (عرض) في أثناء الطباعة
(عرض) 1848 مم، (عمق) 499 مم، (ارتفاع) 975 مم	أبعاد الطباعة (عرض) عند طي وحدة تكديس المطبوعات
155 [كجم] <sup>7</sup>	الوزن
تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز	الجهد الكهربائي
70 واط	وضع التشغيل
32 واط	وضع الاستعداد
2.0 واط	وضع السكون
0.3 واط	إيقاف التشغيل (الاستعداد)
46	مستوى ضغط الصوت <ديسيبل>
6.4	مستوى قوة الصوت <ديسيبل>
Windows - برنامج تشغيل الطباعة EpsonNet Config SE - EpsonNet Print - EpsonNet Setup - أداة Windows إيسون - برنامج تشغيل دليل الاستخدام - مكون طباعة LFP الإضافي لـ Office - برنامج تشغيل PS - مجلد PS	برامج الأدوات المساعدة (مجمع في قرص مضغوط)
Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print Order Controller - Epson Print Admin (اختياري) - Mac (اختياري) - برنامج تشغيل الطباعة - EpsonNet - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - أداة إيسون - Config SE - برنامج تشغيل PS iOS/Android - Epson Smart Panel	برامج الأدوات المساعدة (تسليم عبر الويب)
محور دوران تغذية البكرات، وحدة SSD، وحدة تكديس المطبوعات	الخيارات
خرطوشة حبر، صندوق صيانة، صندوق صيانة بلا حواف، شفرة قاطعة الطباعة، عصا تنظيف	المواد المستهلكة
Windows®10، Windows®8.1، Windows®8، Windows®7، Windows®Vista، Windows®XP، Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2	أنظمة تشغيل Windows المدعومة
Mac OS X 10.6.8 أو أحدث، macOS 11 أو أحدث	أنظمة تشغيل Mac المدعومة

### الملاحظات

1. يمكن أن تنتج تقنية القطرات متغيرة الحجم ما يصل إلى ثلاثة أحجام مختلفة لكل بكسل.
2. تختلف حسب التطبيقات/الوسائط.
3. الطول القابل للطباعة يتحدد وفقاً لقيود أنظمة التشغيل أو التطبيقات.
4. متوافق مع مواصفات USB 3.0.

5. غير متوافق مع ذاكرة USB باستخدام التشغيل أو وظيفة الأمان. قد لا تعمل إذا تم توصيلها من خلال قارئ/كاتب ذاكرة USB أو كابل تمديد.
6. يوصى بإجراء اختبار قبل شراء الطباعة في حالة استخدام طباعة HP-GL/2 أو HP RTL المباشرة، وذلك نظراً لأن الدعم من عدمه يتوقف على التطبيق أو البيانات.
7. متضمن أيضاً: صندوق صيانة بلا حواف 2x، صندوق صيانة 1x، ومحور دوران 2x
8. لا تتوافر Adobe PostScript و Adobe PDF 1.7 على SC-P6500DE و SC-P6500E.



SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E

SC-P8500DL

تقنية الفطرات متغيرة الحجم (VSDT)<sup>\*1</sup>

PrecisionCore MicroTFP

9600 فوهة (400 فوهة × 24 قناة × رأس واحدة)

2400 × 1200 نقطة في البوصة

3.5 بيكولتر

في انتظار المواصفات النهائية

ورق صور فائق اللامعان مقاس B0 ووزن 170 جم/متر مربع 152 ثانية (وضع Speed أو الطباعة السريعة) 281 ثانية (وضع Quality أو الجودة) 614 ثانية (وضع Max Quality أو أفضل جودة) ورق عادي 35 ثانية (وضع Draft أو طباعة المسودة) 46 ثانية (وضع Speed أو الطباعة السريعة) 258 ثانية (وضع High Quality أو الجودة العالية)

من الأعلى: الحد الأدنى 3 مم ومن الأسفل: الحد الأدنى 12.7 مم ومن اليمين واليسار: الحد الأدنى 0 مم<sup>\*2</sup>

من الأعلى: الحد الأدنى 3 مم ومن الأسفل: الحد الأدنى 12.7 مم ومن اليمين واليسار: الحد الأدنى 0 مم<sup>\*2</sup>

حبر ULTRACHROME PRO 6

سماوي، أرجواني، أصفر، رمادي، أسود فوتوغرافي، أسود غير لامع (لكلها أحبار صبغية)

350 مل / 700 مل

عبوات حبر 1600 مل

بكرة مزدوجة (طرازات D فقط)، ورق مُقَطَّع (تغذية يدوية)، ورق ملصقات الإعلانات (تغذية يدوية)

الحد الأقصى 170 مم / 12.5 كجم

254 مم إلى 610 مم

254 مم إلى 1.118 مم

203 مم إلى 610 مم

203 مم إلى 1.118 مم

ورق مُقَطَّع: 0.07 مم إلى 0.8 مم وورق ملصقات الإعلانات: من 0.8 مم إلى 1.5 مم

91 م<sup>\*3</sup>

610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254

1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254

شاشة LCD ألوان تعمل باللمس بمستشعرات ضوئية مقاس 4.3 بوصات.

SuperSpeed USB<sup>®</sup> 4, 100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB وحدة ذاكرة<sup>®</sup>

ESC/P raster, HP-GL/2<sup>®</sup>, HP RTL<sup>®</sup>, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7<sup>®</sup>

SSD 960 جيجابايت

(عرض) 1365 مم، (عمق) 829 مم، (ارتفاع) 975 مم

(عرض) 1848 مم، (عمق) 829 مم، (ارتفاع) 975 مم

(عرض) 1365 مم، (عمق) 499 مم، (ارتفاع) 975 مم

(عرض) 1848 مم، (عمق) 499 مم، (ارتفاع) 975 مم

يُحدد لاحقًا

يُحدد لاحقًا

تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز

يُحدد لاحقًا

70 واط

يُحدد لاحقًا

32 واط

يُحدد لاحقًا

2.0 واط

يُحدد لاحقًا

0.3 واط

يُحدد لاحقًا

46

يُحدد لاحقًا

6.4

Windows - برنامج تشغيل الطابعة EpsonNet Config SE - EpsonNet Print - EpsonNet Setup - أدلة إيسون - برنامج تشغيل دليل الاستخدام - مكون طباعة LFP الإضافي لـ Office - برنامج تشغيل PS - مجلد PS

Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (اختياري) - Epson Print Admin (اختياري) - Order Controller (اختياري) Mac - برنامج تشغيل الطابعة - EpsonNet Config SE - أدلة PS iOS/Android - Epson Smart Panel - برنامج تشغيل Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - إيسون

محور دوران تغذية البكرات، وحدة SSD، وحدة تكديس المطبوعات

خرطوشة حبر، صندوق صيانة، صندوق صيانة بلا حواف، شفرة قاطعة الطابعة، عصا تنظيف

Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 أو أحدث

Mac OS X 10.6.8 أو أحدث، macOS 11 أو أحدث

## الخيارات

C12C937711	محور دوران 24 بوصة
C12C936171	محور دوران 44 بوصة
متوفر من بائعين خارجيين	بطاقات إتصال في المجال القريب (NFC) وأجهزة قرائتها

## محتويات العبوة

طابعة من الفئة SureColor SC-P
خرطوشة الحبر الأولية
كابل طاقة التيار المتردد
دليل الإعداد
القرص المضغوط الخاص بالبرامج
صندوق صيانة
(قد يختلف من منطقة لأخرى)

## الحبر والمواد المستهلكة

حراطيش الحبر	350 مل
أزرق	C13T48U200
أرجواني	C13T48U300
أصفر	C13T48U400
أسود غير لامع	C13T48U800
أسود للصور	C13T48U100
رمادي	C13T48UE00

حراطيش الحبر	700 مل
أزرق	C13T48M200
أرجواني	C13T48M300
أصفر	C13T48M400
أسود غير لامع	C13T48M800
أسود للصور	C13T48M100
رمادي	C13T48ME00

عبوات الحبر لطراز SC-P8500DL فقط	1600 مل
أزرق	C13T53F200
أرجواني	C13T53F300
أصفر	C13T53F400
أسود غير لامع	C13T53F800
أسود للصور	C13T53F100
رمادي	C13T53F700

C13S210117	قاطع آلي
C13S210115	خزان الصيانة (الرئيسي)
C13S210116	خزان الصيانة (بلا حواف)

CoverPlus

ULTRACHROME  
PRO 6 INK

Adobe® PostScript® 3

Works with  
Apple AirPrint

PRECISION CORE  
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution  
PORT

EPSON®

f EpsonMiddleEast  
in EpsonMiddleEast  
EpsonMiddleEast

Epson Middle East  
P.O. Box 371567, Dubai  
United Arab Emirates  
Telephone: +9714 2677638  
www.epson.eu/contact-us

العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة مملوكة لشركة Seiko Epson Corporation أو مالكيها المعنيين. معلومات المنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.