

SureColor SC-Px500 6-farve-serien med enkeltfunktion

Kompakt og stilfuld foto- og plakatprinter



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Oplev produktionsudskrivning i høj kvalitet

Epson SureColor SC-Px500 6-farve-serien er højproduktive produktionsprintere, der leverer enestående billedkvalitet til foto- og plakatproduktion. De fem modeller kompakte, moderne design gør dem ideelle til fotostudier, detailbutikker og fotolaboratorier, mens sikker enhedsstyring sikrer total kontrol i forbundne arbejdsmiljøer.

Enestående udskrivningskvalitet leveres med et 6-farve blæksæt, der svarer til andre 8-farveprintere på markedet. Innovativt design giver enestående alsidighed, mens smarte funktioner gør printerne enkle at betjene for ikke-eksperter. Høje udskrivningshastigheder kombineret med lav vedligeholdelse forbedrer produktiviteten og reducerer de samlede ejeromkostninger.

Vi præsenterer SC-P6500E, SC-P6500D, SC-P6500DE og SC-P8500DL, der bliver en del af SC-P8500D for at udgøre SC-Px500 6-farvesortimentet af 24-tommers og 44-tommers formatprintere.



Kompakt og stilfuldt design

Den kompakte SureColour SC-Px500-serie (6-farve) er designet med et lille fodaftryk, så den passer komfortabelt, selv hvor pladsen er begrænset. Med flade sider hele vejen rundt kan du installere printerne, hvor du vil, også mod vægge, skabe eller i områder med lav dybde. Printerens flade overflade tilbyder en praktisk prøvetryksbænk, der sætter fart i produktiviteten. Wi-Fi-tilslutning sikrer, at printerne fungerer overalt.



Fremstil livlige farver

Disse printere er fremstillet med 6-farve UltraChrome Pro6-pigmentbaseret blæk. Dette omfatter en ny grå blækpatron, der udvider farvesortimentet og giver samme kvalitet som andre tilsvarende 8-farveprintere på markedet. PrecisionCore MicroTFP-printhovedet, dråbeformet teknologi med variabel størrelse og dyseverifikationsteknologi giver tilsammen konsistente, livagtige billeder i høj kvalitet.



Udskriv hurtigere med større præcision

Fremstil hurtigt udskrifter i fotokvalitet med op til 18 m²/t. med 2,64" PrecisionCore MicroTFP-printhovedet. Dobbelttrulleversionerne kan indlæse to forskellige medietyper eller -størrelser og skifter derefter ubesværet automatisk mellem dem. Brugere, der ikke er oplært heri, kan nemt indlæse enkeltark og plakatar fra forsiden.



Administrer og overvåg fortrolig udskrivning sikkert

Udskriv fortrolige dokumenter og billeder sikkert i travle kopibutiks- og detailmiljøer med forbedrede IT- og sikkerhedsfunktioner. Printerne er udstyret med NFC-sikkerhedsbeskyttelse samt krypteret pinkode og adgangskodestyret printeradgang.



Nem betjening med brugervenlige knapper

Disse printere er designet med henblik på brugervenlighed og tilbyder et brugerdefinerbart 4,3" touchpanel, der er bekvemt placeret, så det er nemt at få adgang til printerfunktionerne. I kombination med fuld frontadgang til forbrugsmaterialerne gør dette vedligeholdelse af printerne nem. Det er nemt at isætte og udtage papirruller takket være den automatiske indsætningsmekanisme. Printerne er klar til brug og skal ikke samles.

Brug Epson Cloud Solution PORT til at kontrollere printerstatus via fjernadgang, når du har brug for det, fra en smartphone eller tablet. Analysér og overvåg printerproduktiviteten på produktions-skærmen med opdateringer i realtid for at sikre høj produktivitet og en hurtig løsning på vedligeholdelsesproblemer.



Hold løbende omkostninger nede

Printhovedet er beskyttet mod støv og partikler, hvilket betyder mindre slid, og det reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. 6-farve blæksættet reducerer også driftsomkostningerne ved at bruge mindre blæk sammenlignet med andre 8-farve modeller uden at gå på kompromis med kvaliteten.



Vælg fleksibel udskrivning til dit arbejdsmiljø

Prinernes kompakte design gør dem velegnede til detailudskriftsbutikker, professionelle fotostudier, kunstgrafikvirksomheder, helt op til udskrivnings- og plakatproduktionslaboratorier. SC-Px500-serien tilbyder fleksibilitet og bekvemmelighed med muligheden for at udskrive på en lang række medietyper, herunder plakattavler.

Praktisk udskrivning i høj kvalitet, hvor pladsen er begrænset

Til udskrivningsbehov på op til 24 tommer er SC-P6500DE, SC-P6500D og SC-P6500DE ideelle til fotoproduktion, der udføres på stedet, samt i detailfotobutikker, mindre fotostudier og kunstgrafikvirksomheder.

Højhastighedsproduktion af store fotos og plakater

SC-P8500D og SC-P8500DL er velegnede til udskrivning og plakatproduktion i laboratorier og kopibutikker, der har brug for udskrivning i storformat ved høj hastighed og i høj kvalitet. Med udskrivningsoutput på op til 44 tommer er disse printere en fleksibel løsning i et kompakt design med det mindste pladsbehov i sin klasse.



Produktspecifikationer



Model		SC-P8500D	SC-P8500DL	SC-P6500D/SC-P6500DE/SC-P6500E	
Udskriv	Teknologi	VSDT (Variable-Sized Droplet Technology) ¹¹		VSDT (Variable-Sized Droplet Technology) ¹¹	
	Printhoved	PrecisionCore MicroTFP-printhoved		PrecisionCore MicroTFP-printhoved	
	Dysekonfiguration	9.600 dyser (400 dyser x 24 kanaler x 1 hoved)		9.600 dyser (400 dyser x 24 kanaler x 1 hoved)	
	Maksimal opløsning	2400 x 1200 dpi		2400 x 1200 dpi	
	Minimumantal for blækdråber	3,5 pl		3,5 pl	
	Udskrivningshastighed	B0-størrelse Premium Glossy Photo Paper 170 g/m ² sek. (hastighed) 281 sek., (kvalitet) 614 sek. (maks. kvalitet). Almindelig papir 35 sek. (udkast) 46 sek. (hastighed) 258 sek. (høj kvalitet)	B0-størrelse Premium Glossy Photo Paper 170 g/m ² sek. (hastighed) 281 sek. (kvalitet) 614 sek. (maks. kvalitet). Almindelig papir 35 sek. (udkast) 46 sek. (hastighed) 258 sek. (høj kvalitet)	Afventer endelige specifikationer	
	Margen (papirrulle)	Top: Min. 3 mm bund: Min. 12,7 mm til højre, venstre: Mindst 0 mm ¹²		Top: Min. 3 mm bund: Min. 12,7 mm til højre, venstre: Mindst 0 mm ¹²	
	Margen (skæreplade)	Top: Min. 3 mm bund: Min. 12,7 mm til højre, venstre: Mindst 0 mm ¹²		Top: Min. 3 mm bund: Min. 12,7 mm til højre, venstre: Mindst 0 mm ¹²	
Blæk	Blækmærke	ULTRACHROME PRO 6 INK		ULTRACHROME PRO 6 INK	
	Farver	Cyan, magenta, gul, grå, fotosort, mat sort (alle pigmentbaseret blæk)		Cyan, magenta, gul, grå, fotosort, mat sort (alle pigmentbaseret blæk)	
	Blækkapacitet	350 ml/700 ml	1600 ml blækpakke	350 ml/700 ml	
Mediehåndtering	Papirgang	Dobbeltrulle (kun D-modeller), skæreplade (manuel ifyldning), plakatpapir (manuel fremføring)		Dobbeltrulle (kun D-modeller), skæreplade (manuel ifyldning), plakatpapir (manuel fremføring)	
	Maksimal rulle diameter/vægt	Maks. 170 mm/12,5 kg		Maks. 170 mm/12,5 kg	
	Papirbredde (rulle)	254 mm til 1.118 mm	254 mm til 1.118 mm	254 mm til 610 mm	
	Papirbredde (skæreplade)	203 mm til 1.118 mm	203 mm til 1.118 mm	203 mm til 610 mm	
	Papirtykkelse	Skæreplade: 0,07 mm til 0,8 mm. Poster: 0,8 mm til 1,5 mm		Skæreplade: 0,07 mm til 0,8 mm. Poster: 0,8 mm til 1,5 mm	
	Maksimal udskriftslængde	91 m ¹³		91 m ¹³	
	Størrelser uden kanter (i mm)	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	
Kontrolpanel	Farve/størrelse 4,3 tommer Optical Touch Colour LCD		4,3 tommer Optical Touch Colour LCD		
Tilslutning	Interfaces	SuperSpeed USB ¹⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB memory stick ¹⁵		SuperSpeed USB ¹⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB memory stick ¹⁵	
	Printersprog	ESC/P raster, HP-GL/2 ¹⁶ , HP RTL ¹⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ¹⁸		ESC/P raster, HP-GL/2 ¹⁶ , HP RTL ¹⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ¹⁸	
	HDD (tilvalg)	SSD 960 GB		SSD 960 GB	
Mål og vægt	Printerdimension (B) udskrivning	(B) 1.848 mm, (D) 829 mm, (H) 975 mm	(B) 1.848 mm, (D) 829 mm, (H) 975 mm	(W) 1.365 mm, (D) 829 mm, (H) 975 mm	
	Printerdimension (B) - opbevaret	(B) 1.848 mm, (D) 499 mm, (H) 975 mm	(B) 1.848 mm, (D) 499 mm, (H) 975 mm	(W) 1.365 mm, (D) 499 mm, (H) 975 mm	
	Vægt	155 [kg] ¹⁷	TBD	TBD	
Elektriske specifikationer	Spænding 100-240 V vekselstrøm 50/60 Hz		100-240 V vekselstrøm 50/60 Hz		
Strømforbrug	I brug	70 W	70 W	TBD	
	Klar	32 W	32 W	TBD	
	Sleep	2,0 W	2,0 W	TBD	
	Slukket (standby)	0,3 W	0,3 W	TBD	
Akustisk støjniveau	Støjniveau (dB)	46	46	TBD	
	Støjniveau (dB):	6,4	6,4	TBD	
Hjælpeprogrammer	Anvendelig software (bundtet på CD)	Windows - Printerdriver - EpsonNet opsætning - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - Epson vejledninger - Manuel starter - LFP Print Plug-in til kontoret - PS-driver - PS-mappe	Windows - Printerdriver - EpsonNet opsætning - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - Epson vejledninger - Manuel lancering - Plug-in til udskrivning af storformatprintere til kontoret - PS-driver - PS-mappe	Windows - Printerdriver - EpsonNet opsætning - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - Epson vejledninger - Manuel lancering - Plug-in til udskrivning af storformatprintere til kontoret - PS-driver - PS-mappe	
	Forbrugssoftware (weblevering)	Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (valgfri) - Epson Print Admin (valgfri) - Epson Print Admin (valgfri) - Bestillingsansvarlig (valgfri) Mac - Printerdriver - EpsonNet Config SE - Epson vejledninger - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS DriveriOS/Android - Epson Smart Panel	Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (valgfri) - Epson Print Admin (valgfri) - Bestillingsansvarlig (valgfri) Mac - Printerdriver - EpsonNet Config SE - Epson vejledninger - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS DriveriOS/Android - Epson Smart Panel	Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (valgfri) - Epson Print Admin (valgfri) - Bestillingsansvarlig (valgfri) Mac - Printerdriver - EpsonNet Config SE - Epson vejledninger - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS DriveriOS/Android - Epson Smart Panel	
Muligheder	Spindel med rullefremføring, SSD-enhed, produktionsstabler		Spindel med rullefremføring, SSD-enhed, produktionsstabler		
Forbrugsmateriale	Blækpatron, vedligeholdelsesboks, vedligeholdelsesboks uden kant, printerskæreblad, rengøringspind		Blækpatron, vedligeholdelsesboks, vedligeholdelsesboks uden kant, printerskæreblad, rengøringspind		
System	Windows-understøttet OS	Windows [®] 10, Windows [®] 8.1, Windows [®] 8, Windows [®] 7, Windows [®] Vista, Windows [®] XP, Windows [®] Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 eller nyere		Windows [®] 10, Windows [®] 8.1, Windows [®] 8, Windows [®] 7, Windows [®] Vista, Windows [®] XP, Windows [®] Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 eller senere	
	Mac-understøttet OS	Mac OS X 10.6.8 eller nyere, MacOS 11 eller nyere		Mac OS X 10.6.8 eller nyere, MacOS 11 eller nyere	

Fodnoter

1. Variable-sized Droplet-teknologi kan producere op til tre forskellige størrelser pr. pixel.
2. Det varierer afhængig af applikationer/medier.
3. Længden, der kan udskrives, er begrænset afhængig af begrænsninger i OS eller applikationer.
4. Kompatibel med USB 3.0-specifikationen.

5. Ikke kompatibel med USB-hukommelse med kryptering eller en sikkerhedsfunktion. Fungerer muligvis ikke, hvis den er tilsluttet via USB-hukommelse/læser/-brænder eller forlænger-kabel.
6. Det anbefales at udføre en test, før printeren købes, hvis der bruges HP-GL/2 eller HP RTL direkte print fordi, hvorvidt det understøttes eller ej, afhænger af applikation eller data.
7. Inkluderet i vægt: MBox uden kant x2, vedligeholdelsesboks x1, spindel x2
8. Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ikke tilgængelig på SC-P6500DE og SC-P6500E

SC-P8500D, SC-P8500DL, SC-P6500D/SC-P6500DE /SC-P6500E

Blæk- og forbrugsartikler

Blækpatroner	350 ml
Cyan	C13T48U200
Magenta	C13T48U300
Gul	C13T48U400
Mat sort	C13T48U800
Fotosort	C13T48U100
Grå	C13T48UE00

	700 ml
Cyan	C13T48M200
Magenta	C13T48M300
Gul	C13T48M400
Mat sort	C13T48M800
Fotosort	C13T48M100
Grå	C13T48ME00

Kun blækpakker SC-P8500DL	1.600 ml
Cyan	C13T53F200
Magenta	C13T53F300
Gul	C13T53F400
Mat sort	C13T53F800
Fotosort	C13T53F100
Grå	C13T53F700

Autobeskæring	C13S210117
Vedligeholdelsesbeholder (primær)	C13S210115
Vedligeholdelsesbeholder (uden kant)	C13S210116

Muligheder

24-tommers spindel	C12C937711
44-tommers spindel	C12C936171
NFC-kortlæser og kort	Tilgængelig fra tredjepartsleverandører

Kassens indhold

SureColor SC-P printer
Første blækpatron
Vekselstrømskabel
Opsætningsvejledning
CD-ROM med software
Vedligeholdelsesboks
(kan variere efter region)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT