

SureColor SC-Px500 6-värviline ühefunktsiooniline seeria

Kompaktne ja stiilne foto- ja plakatiprinter ärikasutajale



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Nautige kvaliteetsed printimist tootmisel

Epson SureColor SC-Px500 6-värviline seeria on suure tootlikkusega printer, mis pakub foto- ja plakatitootmiseks silmapaistvat pildikvaliteeti. Viie mudeli kompaktne ja kaasaegne disain teeb sellest ideaalseks fotostuudiote, kaupluste ja fotolaborite jaoks ning turvaline seadmehaldus tagab täieliku kontrolli ühendustega töökeskkonnas.

Silmapaistva printimiskvaliteedi tagab 6-värviline tindikomplekt, mis on võrdne teiste turul saadaolevate 8-värviliste printeritega. Uuenduslik disain pakub silmapaistvat mitmekülgset ja nutikad funktsioonid teevad printerite kasutamise lihtsaks ka neile, kes pole eksperdid. Suur printimiskiirus koos madalate hoolduskuludega suurendab tootlikkust ja vähendab ülalpidamiskulusid.

Tutvustame mudelid SC-P6500E, SC-P6500D, SC-P6500DE ja SC-P8500DL, mis ühinevad SC-P8500D mudeliga SC-Px500 seerias 6-värviliste 24- ja 44-tolliste printeritega.



Kompaktne ja stiilne disain

Väikese jalajäljega kompaktne SureColor SC-Px500 (6-värviline) seeria mahub mugavalt ka paikadesse, kus ruumi on vähe. Lamedate külgedega printerid on võimalik paigaldada kuhu iganes soovite, sh seinte ja kappide vastu või vähese sügavusega kohtadele. Printeri lamedal pinnal on mugav tööpind, mis kiirendab tootlikkust. Wi-Fi-ühendus tagab printerite töö kõikjal.



Looge erksaid värve

Nende printerite väljatootamisel on kasutatud 6-värvilisi UltraChrome Pro6 pigmenttinte. Komplektis on ka uus hall tint, mis laiendab värvivalikut ja annab sama kvaliteedi, mis teised samaväärsed 8-värvilised printerid turul. PrecisionCore MicroTFP printipea, reguleeritava suurusega piisatehnoloogia ja pihusti kontrollimise tehnoloogia tagavad erksavärvilised ja kvaliteetsed pildid.



Prindi kiiremini ja täpsemalt

2,64-tollise PrecisionCore MicroTFP printipeaga saate printide kvaliteetselt ja kiirelt kuni 18 m²/tunnis. Kahe rulliga versioonid suudavad laadida kahte eri tüüpi meediumitüüpe ja -suurusi ning lülituda seejärel nende vahel automaatselt ümber. Prindimaterjali laadimine eestpoolt on ka väljaõppeta kasutajale lihtne.



Konfidentsiaalse printimise turvaline haldamine ja jälgimine

Täiustatud IT- ja turvafunktsioonide abil saate konfidentsiaalseid dokumente ja pilte turvaliselt printida toimekates koopiatoökodades ja jaemüügikeskkondades. Printeritel on NFC turvalisuse kaitse, samuti krüptitud PIN-koodi ja parooliga juurdepääs printerile.



Lihtne kasutada kasutajasõbralike juhtnuppudega

Need mugavaks kasutamiseks mõeldud printerid pakuvad kohandatavat 4,3-tollist puutepaneeli, mis on mugavalt paigutatud nii, et printeri funktsioonidele pääseks hõlpsasti ligi. Kuna kulutarvikutele pääseb täielikult eest ligi, on printeri hooldamine lihtne. Paberirullide sisse- ja väljalaadimine on tänu automaatsele laadimismehhanismile lihtne. Printerid on kasutusvalmis ja ei vaja kokkupanekut.

Kasutage Epsoni pilvelahendust PORTi, et printeri olekut vajadusel nutitelefonist või tahvelarvutist eemalt kontrollida. Analüüsige ja jälgige printerite tootlikkust tootmismonitoris reaalajas uuendustega, et tagada suur tootlikkus ja kiire hooldusprobleemide lahendamine.



Madalad kasutuskulud

Printipea on tolmuga ja tahkete osakeste eest kaitstud, mis tähendab väiksemat kulumist ja vähendab hoolduskulusid. 6-värvilised tindikomplektid vähendavad ka jooksvaid kulusid, kasutades võrreldes teiste 8-värviliste mudelitega vähem tinti ilma kvaliteedis järeleandmisi tegemata.



Valige oma töökeskkonnale sobiv paindlik printimine

Printerite kompaktne disain teeb need sobivaks jaemüügipoodidesse, profifotograafia stuudiotesse, graafilise kunstiga tegelevatesse ettevõtetesse ja isegi printimistöökodadesse ning plakatite tootmislaboritesse. SC-Px500 seeria pakub paindlikkust ja mugavust ning võimaldab printida erinevat tüüpi meediume, sh plakateid.

Mugav kvaliteetprintimine ka kitsastes oludes

Printimisvajaduste jaoks lausega kuni 24 tolli on SC-P6500DE, SC-P6500D ja SC-P6500DE ideaalsed nii kohapeal printimiseks, kui ka jaemüügi fotopoodides, väiksemates fotograafiastuudiotest ja graafilise kunstiga tegelevates ettevõtetes.

Suuremõtmeliste fotode ja plakatite kiire tootmine

SC-P8500D ja SC-P8500DL sobivad hästi kasutamiseks suurel kiirusel ja kõrge kvaliteediga suureformaadilist printimist vajavates plakatite tootmislaborites ja kooptöökodades. Kuni 44-tollise printimisväljundiga printerid on paindlik lahendus kompaktse disainiga ja oma klassi väikseima jalajäljega.



Toote tehnilised andmed



Mudel		SC-P8500D	SC-P8500DL	SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E
Printimine	Tehnoloogia	VSDT (reguleeritava suurusega piisatehnoloogia) ¹		VSDT (reguleeritava suurusega piisatehnoloogia) ¹
	Prindipea	PrecisionCore MicroTFP prindipea		PrecisionCore MicroTFP prindipea
	Pihusti konfigureerimine	9600 pihustit (400 pihustit x 24 kanalit x 1 otsik)		9600 pihustit (400 pihustit x 24 kanalit x 1 otsik)
	Maksimaalne eraldusvõime	2400 x 1200 dpi		2400 x 1200 dpi
	Minimaalne tindipiisa maht	3,5 pl		3,5 pl
	Printimiskiirus	BO-suuruses esmaklassiline läikiv fotopaber 170 gsm 152 s (kiirus) 281 s (kvaliteet) 614 s (maksimaalne kvaliteet) Tavapaber 35 s (mustand) 46 s (kiirus) 258 s (Ülihea kvaliteet)	BO-suuruses esmaklassiline läikiv fotopaber 170 gsm 152 s (kiirus) 281 s (kvaliteet) 614 s (maksimaalne kvaliteet) Tavapaber 35 s (mustand) 46 s (kiirus) 258 s (Ülihea kvaliteet)	Lõplike andmete ootel
	Ääris (rullpaber)	Ülemine: Min 3 mm alumine: Min 12,7 mm paremal, vasakul: Min 0 mm ²		Ülemine: Min 3 mm alumine: Min 12,7 mm paremal, vasakul: Min 0 mm ²
	Ääris (löikeleht)	Ülemine: Min 3 mm alumine: Min 12,7 mm paremal, vasakul: Min 0 mm ²		Ülemine: Min 3 mm alumine: Min 12,7 mm paremal, vasakul: Min 0 mm ²
Tint	Tinditootemargi nimi	ULTRACHROME PRO 6 INK		ULTRACHROME PRO 6 INK
	Värvid	Sinine, magenta, kollane, hall, fotomust, mattmust (kõik pigmenttindid)		Sinine, magenta, kollane, hall, fotomust, mattmust (kõik pigmenttindid)
	Tindi mahutavus	350 ml / 700 ml	1600 ml tindipakid	350 ml / 700 ml
Prindimaterjal	Paberitee	Topeltrull (ainult D mudelitel), löikeleht (käsitsi söötmine), plakatimaterjal (käsitsi söötmine)		Topeltrull (ainult D mudelitel), löikeleht (käsitsi söötmine), plakatimaterjal (käsitsi söötmine)
	Rulli maksimumlääbimoot/kaal	Max 170 mm / 12,5 kg		Max 170 mm / 12,5 kg
	Paberi laius (rull)	254 mm kuni 1118 mm	254 mm kuni 1118 mm	254 mm kuni 610 mm
	Paberi laius (löikeleht)	203 mm kuni 1118 mm	203 mm kuni 1118 mm	203 mm kuni 610 mm
	Paberi paksus	Löikeleht: 0,07 mm kuni 0,8 mm Plakatimaterjal: 0,8 mm kuni 1,5 mm		Löikeleht: 0,07 mm kuni 0,8 mm Plakatimaterjal: 0,8 mm kuni 1,5 mm
	Maksimaalne prinditav pikkus	91 m ³		91 m ³
	Piirideta mõõdud (millimeetrites)	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
Juhtpaneel	Värv/suurus		4,3-tolline optiline värviline LCD-puutekraan	
Ühenduvus	Liidesed	SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB mäluseade ⁵		SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB mäluseade ⁵
	Printeri keel	ESC/P raster, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ⁸		ESC/P raster, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ⁸
	HDD (lisavarustus)	SSS 960 GB		SSS 960 GB
Mõõtmed ja kaal	Printeri mõõtmed (L) printimisel	(L) 1848 mm, (S) 829 mm, (K) 975 mm	(L) 1848 mm, (S) 829 mm, (K) 975 mm	(L) 1365 mm, (S) 829 mm, (K) 975 mm
	Printeri mõõtmed (L) kokkupanud	(L) 1848 mm, (S) 499 mm, (K) 975 mm	(L) 1848 mm, (S) 499 mm, (K) 975 mm	(L) 1365 mm, (S) 499 mm, (K) 975 mm
	Kaal	155 [kg] ⁷	TBD	TBD
Elektrilised andmed	Pinge	100–240 V (AC) 50/60 Hz		100–240 V (AC) 50/60 Hz
	Voolutarve	Töötamisel	70 W	70 W
Ootel		32 W	32 W	TBD
Puhkerežiim		2,0 W	2,0 W	TBD
Toide väljas (ooterežiim)		0,3 W	0,3 W	TBD
Akustilise müra tase	Helirõhu tase <db(A)>	46	46	TBD
	Helivõimsuse tase <B(A)>	6.4	6.4	TBD
Abitarkvara	Abitarkvara (tarnitud CD-l)	Windows – Printeridraiver – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – EPSONi juhendid – Käsitsikäiviti – LFP-printimise pistikprogramm Office'ile – PSi draiver – PSi kaust		Windows – Printeridraiver – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – EPSONi juhendid – Käsitsikäiviti – LFP-printimise pistikprogramm Office'ile – PSi draiver – PSi kaust
	Abitarkvara (veebi kaudu)	Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Admin (lisavarustus) – Epson Print Admin (lisavarustus) – Order Controller (lisavarustus)Mac – Printeridraiver – EpsonNet Config SE – EPSONi juhendid – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – PS Driver iOS/Android – Epson Smart Panel		Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Admin (lisavarustus) – Epson Print Admin (lisavarustus) – Order Controller (lisavarustus)Mac – Printeridraiver – EpsonNet Config SE – EPSONi juhendid – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – PS Driver iOS/Android – Epson Smart Panel
Lisaseadmed	Rulli söötevõll, SSD seade, tootmisvirmastaja		Rulli söötevõll, SSD seade, tootmisvirmastaja	
Kulumaterjal	Tindikassett, hoolduskarp, piireteta hoolduskarp, printeri lõiketera, puhastuspulk		Tindikassett, hoolduskarp, piireteta hoolduskarp, printeri lõiketera, puhastuspulk	
Süsteem	Windowsi toetatud operatsioonisüsteem	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 või uuem		Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 või uuem
	Maci toetatud operatsioonisüsteem	Mac OS X 10.6.8 või uuem, macOS 11 või uuem		Mac OS X 10.6.8 või uuem, macOS 11 või uuem

Allmärkused

1. Reguleeritava suurusega piisatehnoloogia suudab piksi kohta toota kuni kolm eri suurust.
2. See erineb rakenduste/materjali kaupa.
3. Prinditav pikkus on piiratud olenevalt OSide või rakenduste piirangutest.
4. Ühildub USB 3.0 spetsifikatsiooniga.

5. Ei ühildu USB-mäluga, mis kasutab krüptimist või turvafunktsioone. Võib mitte töötada, kui ühendatud on USB-mälulugeja/kirjutaja või pikenduskaabel.
6. Kui kasutatakse HP-GL/2 või HP RTL otseprintimist, on soovitatav enne printeri ostmist proovida, sest nende toetus sõltub rakendusest või andmetest.
7. Sisaldub kaalus: Piirideta MBox x 2, hoolduskarp x 1, spindel x 2.
8. Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 pole SC-P6500DE ja SC-P6500E puhul saadaval.

SC-P8500D, SC-P8500DL, SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E

Tint ja tarvikud

Tindikassetid	350 ml
Sinine	C13T48U200
Magenta	C13T48U300
Kollane	C13T48U400
Mattmust	C13T48U800
Fotomust	C13T48U100
Hall	C13T48UE00

	700 ml
Sinine	C13T48M200
Magenta	C13T48M300
Kollane	C13T48M400
Mattmust	C13T48M800
Fotomust	C13T48M100
Hall	C13T48ME00

Ainult tindipakid SC-P8500DL	1600 ml
Sinine	C13T53F200
Magenta	C13T53F300
Kollane	C13T53F400
Mattmust	C13T53F800
Fotomust	C13T53F100
Hall	C13T53F700

Automaatlõikur	C13S210117
Hoolduspaak (põhi)	C13S210115
Hoolduspaak (piirideta)	C13S210116

Lisaseadmed

24-tolline spindel	C12C937711
44-tolline spindel	C12C936171
NFC-kaardilugejad ja kaardid	Saadaval kolmandatelt osapooltelt

Karbi sisu

SureColor SC-P printer
Esialgne tindikasset
AC voolujuhe
Seadistusjuhend
Tarkvara CD-ROM
Hoolduskarp
(võib piirkonniti erineda)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT