

„SureColor SC-Px500“ 6 spalvų vienos funkcijos serija

Kompaktiškas, stilingas komercinis nuotraukų ir plakatų spausdintuvas



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Mėgaukitės aukštos kokybės spausdinimu

„Epson SureColor SC-Px500“ 6 spalvų serijos spausdintuvai yra našūs ir užtikrina išskirtinę nuotraukų ir plakatų spausdinimo vaizdo kokybę. Dėl kompaktiško, šiuolaikiško penkių modelių dizaino jie puikiai tinka fotostudijoms, mažmeninės prekybos kanalams ir fotolaboratorijoms, o saugus įrenginių valdymas užtikrina visišką valdymą susietoje darbo aplinkoje.

Išskirtinę spausdinimo kokybę užtikrina 6 spalvų rašalo rinkinys, kuris prilygsta kitiems rinkoje esantiems 8 spalvų spausdintuvams. Naujoviškas dizainas užtikrina išskirtinį universalumą, o dėl išmaniųjų funkcijų spausdintuvus paprasta valdyti ir ne specialistams. Didelis spausdinimo greitis ir maža priežiūra didina produktyvumą ir mažina bendras eksploatacines išlaidas.

Pristatome „SC-P6500E“, „SC-P6500D“, „SC-P6500DE“ ir „SC-P8500DL“, kurie kartu su „SC-P8500D“ sudaro 6 spalvų 24 ir 44 colių formato spausdintuvų seriją „SC-Px500“.



Kompaktiškas ir stilingas dizainas

Kompaktiška, mažai užimanti „SureColor SC-Px500“ (6 spalvų) serija puikiai tinka ten, kur mažai vietos. Plokščias šonas leidžia įrengti spausdintuvus ten, kur norite, pvz., prie sienų, spintelėlių ar nedidelio gylio nišose. Plokščias spausdintuvo paviršius turi patogią bandomųjų spaudinių lentelę, padidinančią produktyvumą. „Wi-Fi“ ryšys užtikrina, kad spausdintuvai veiktų bet kur.



Sukuria ryškias spalvas

Šie spausdintuvai sukurti naudojant 6 spalvų „UltraChrome Pro6“ pigmentinį rašalą. Jis apima ir naują pilką rašalą, kuris praplečia spalvų diapazoną ir užtikrina tokią pačią kokybę, kaip ir kiti lygiaverčiai 8 spalvų spausdintuvai rinkoje. Visuomet ryškūs ir aukštos kokybės vaizdai gaunami naudojant „PrecisionCore MicroTFP“ spausdinimo galvutę, kintamo dydžio lašelių technologiją ir purkštukų tikrinimo technologiją.



Spausdinkite greičiau ir tiksliau

Su 2,64 colio „PrecisionCore MicroTFP“ spausdinimo galvute greitai spausdinkite nuotraukų kokybės spaudinius iki 18 m²/val. Dviejų ritinių versijose galima įkelti dviejų skirtingų tipų ar dydžių laikmenas ir be vargo automatiškai jas perjungti. Neįgudę naudotojai gali lengvai įkelti pjaustytą lapą ir plakatą iš priekio.



Saugiai tvarkykite ir stebėkite konfidencialų spausdinimą

Patikimai spausdinkite konfidencialius dokumentus ir vaizdus intensyviose kopijavimo dirbtuvėse ir mažmeninės prekybos aplinkose, kuriose įdiegtos patobulintos IT ir saugos funkcijos. Spausdintuvai turi NFC apsaugą, taip pat šifruotą PIN ir slaptažodžiu valdomą prieigą prie spausdintuvo.



Lengvai valdykite naudodami patogius valdiklius

Šie lengvai naudojami spausdintuvai turi pritaikomą 4,3 colio jutiklinį skydelį, kuris yra patogiai išdėstytas, kad būtų galima lengvai pasiekti spausdintuvo funkcijas. Kartu su prieiga prie eksploatacinių medžiagų iš priekio spausdintuvo techninė priežiūra tampa paprasta. Popierinių ritinių sudėjimas ir išėmimas yra lengvas dėl automatinio įdėjimo mechanizmo. Spausdintuvai yra paruošti naudoti ir jų nereikia surinkti.

Naudodami „Epson Cloud Solution PORT“ galite nuotoliniu būdu patikrinti spausdintuvo būseną, kai tik reikia, iš išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio. Išanalizuokite ir stebėkite spausdintuvo produktyvumą gamybos monitoriuje, naudodami realiojo laiko naujinius, kad užtikrintumėte didelį produktyvumą ir greitą techninės priežiūros problemų sprendimą.



Sumažina einamąsias išlaidas

Spausdinimo galvutė yra apsaugota nuo dulkių ir dalelių, todėl mažiau nusidėvės ir sumažės priežiūros sąnaudos. 6 spalvų rašalo rinkinys taip pat sumažina einamąsias išlaidas, nes naudoja mažiau rašalo, palyginti su kitais 8 spalvų modeliais, tačiau nenukenčia kokybė.



Pasirinkite lankstų spausdinimą savo darbo aplinkai

Dėl kompaktiško spausdintuvo dizaino jis tinka mažmeninės prekybos spausdinimo parduotuvėms, profesionalioms fotografijos studijoms, meninės fotografijos grafikos įmonėms, tiesiai iki spausdinimo ir plakatų gamybos laboratorijų. „SC-Px500“ serijos spausdintuvai yra lankstūs ir patogūs, nes jais galima spausdinti ant įvairių tipų laikmenų, įskaitant plakatus.

Patogus ir kokybiškas spausdinimas ribotos erdvės vietose

Jei reikia spausdinti iki 24 colių pločio spaudinius, „SC-P6500DE“, „SC-P6500D“ ir „SC-P6500DE“ idealiai tinka vietoje atliekamai fotografijai, mažmeninėse nuotraukų parduotuvėse, mažesnėse fotografijos ir meninės fotografijos srityse.

Spartus didelio masto nuotraukų ir plakatų kūrimas

„SC-P8500D“ ir „SC-P8500DL“ puikiai tinka spausdinimo ir plakatų gamybos laboratorijoms ir kopijavimo dirbtuvėms, kurioms reikia didelio formato spausdinimo dideliu greičiu ir aukšta kokybe. Šie spausdintuvai, kurių spausdiniai gali būti iki 44 colių, yra lankstus kompaktiško dizaino ir mažiausio ploto savo klasėje sprendimas.



Gaminio specifikacijos



Modelis		„SC-P8500D“	„SC-P8500DL“	„SC-P6500D“ / „SC-P6500DE“ / „SC-P6500E“	
Spausdinimas	Technologija	Kintamo dydžio lašelių technologija ¹		Kintamo dydžio lašelių technologija ¹	
	Spausdinimo galvutė	„PrecisionCore Micro TFP“ spausdinimo galvutė		„PrecisionCore Micro TFP“ spausdinimo galvutė	
	Purkštukų konfigūracija	9 600 purkštukų (400 purkštukų x 24 kanalai x 1 galvutė)		9 600 purkštukų (400 purkštukų x 24 kanalai x 1 galvutė)	
	Didžiausia galima skiriamoji geba	2400 x 1200 dpi		2400 x 1200 dpi	
	Mažiausias rašalo lašelių tūris	3,5 pl		3,5 pl	
	Spausdinimo greitis	B0 dydis „Premium Glossy Photo Paper“ fotopopierius 170 gsm 152 sek. (greitis) 281 sek. (kokybė) 614 sek. (maks. kokybė) paprastas popierius 35 sek. (juodraštis) 46 sek. (greitis) 258 sek. (aukšta kokybė)	B0 dydis „Premium Glossy Photo Paper“ fotopopierius 170 gsm 152 sek. (greitis) 281 sek. (kokybė) 614 sek. (maks. kokybė) paprastas popierius 35 sek. (juodraštis) 46 sek. (greitis) 258 sek. (aukšta kokybė)	Laukiama galutinių specifikacijų	
	Paraštė (ritininis popierius)	Viršus: Min. 3 mm apačia: Min. 12,7 mm dešinėje, kairėje: Min. 0 mm ²		Viršus: Min. 3 mm apačia: Min. 12,7 mm dešinėje, kairėje: Min. 0 mm ²	
	Paraštė (išpjautas lakštas)	Viršus: Min. 3 mm apačia: Min. 12,7 mm dešinėje, kairėje: Min. 0 mm ²		Viršus: Min. 3 mm apačia: Min. 12,7 mm dešinėje, kairėje: Min. 0 mm ²	
Rašalas	Rašalo prekinio ženklo pavadinimas	„ULTRACHROME PRO 6“ RAŠALAS		„ULTRACHROME PRO 6“ RAŠALAS	
	Spalvos	Žydra, purpurinė, geltona, pilka, juoda nuotraukoms, matinė juoda (pigmentinis rašalas)		Žydra, purpurinė, geltona, pilka, juoda nuotraukoms, matinė juoda (pigmentinis rašalas)	
	Rašalo talpa	350 ml / 700 ml	1 600 ml rašalo pakuotės	350 ml / 700 ml	
Laikmenų apdorojimo sistema	Popieriaus kelias	Dvigubas ritinėlis (tik D modeliams), išpjautas lakštas (rankinis padavimas), plakatas (rankinis padavimas)		Dvigubas ritinėlis (tik D modeliams), išpjautas lakštas (rankinis padavimas), plakatas (rankinis padavimas)	
	Didžiausias ritinėlio skersmuo / svoris	Maks. 170 mm / 12,5 kg		Maks. 170 mm / 12,5 kg	
	Popieriaus plotis (ritinėlis)	Nuo 254 mm iki 1 118 mm	Nuo 254 mm iki 1 118 mm	Nuo 254 mm iki 610 mm	
	Popieriaus plotis (išpjautas lakštas)	Nuo 203 mm iki 1 118 mm	Nuo 203 mm iki 1 118 mm	Nuo 203 mm iki 610 mm	
	Popieriaus storis	Išpjautas lakštas: nuo 0,07 mm iki 0,8 mm; plakatas: nuo 0,8 mm iki 1,5 mm		Išpjautas lakštas: nuo 0,07 mm iki 0,8 mm; plakatas: nuo 0,8 mm iki 1,5 mm	
	Didžiausias spausdinamas ilgis	91 m ³		91 m ³	
Valdymo pultas	Spalva / dydis	4,3 colio spalvotas optinis jutiklinis LCD ekranas		4,3 colio spalvotas optinis jutiklinis LCD ekranas	
	Sąsajos	SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX / 1000BASE-T / IEEE802.11b/g/n/ac, USB atmintinė ⁵		SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX / 1000BASE-T / IEEE802.11b/g/n/ac, USB atmintinė ⁵	
Prisijungimo galimybės	Spausdintuvo kalba	ESC/P rastras, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ⁸		ESC/P rastras, HP-GL/2 ⁶ , HP RTL ⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ⁸	
	HDD (pasirenkamasis)	SSD 960GB		SSD 960GB	
	Matmenys ir svoris	(W) 1 848 mm, (D) 829 mm, (H) 975 mm	(W) 1 848 mm, (D) 829 mm, (H) 975 mm	(W) 1 365 mm, (D) 829 mm, (H) 975 mm	
Su elektra susijusios specifikacijos	Spausdintuvo matmenys (W) neatlenkus	(W) 1 848 mm, (D) 499 mm, (H) 975 mm	(W) 1 848 mm, (D) 499 mm, (H) 975 mm	(W) 1 365 mm, (D) 499 mm, (H) 975 mm	
	Svoris	155 [kg] ⁷	TBD	TBD	
	Įtampa	Kintamoji srovė 100–240 V, 50 / 60 Hz		Kintamoji srovė 100–240 V, 50 / 60 Hz	
Elektros naudojimas	Dirbant	70 W	70 W	TBD	
	Budėjimo režimas	32 W	32 W	TBD	
	Miego režimas	2,0 W	2,0 W	TBD	
	Išjungtas (Laukimas)	0,3 W	0,3 W	TBD	
Akustinio triukšmo lygis	Garso slėgio lygis <db(A)>	46	46	TBD	
	Garso galios lygis <B(A)>	6,4	6,4	TBD	
Paslaugų programinė įranga	Paslaugų programinė įranga (komplektuojama kompaktiniame diske)	„Windows“ – spausdintuvo tvarkyklė – „EpsonNet Setup“ – „EpsonNet Print“ – „EpsonNet Config SE“ – EPSON vadovai – rankinis paleidiklis – „Office“ skirtas LFP spausdinimo papildinys – PS tvarkyklė – PS aplankas		„Windows“ – spausdintuvo tvarkyklė – „EpsonNet Setup“ – „EpsonNet Print“ – „EpsonNet Config SE“ – EPSON vadovai – Rankinis paleidiklis – „Office“ skirtas LFP spausdinimo papildinys – PS tvarkyklė – PS aplankas	
	Paslaugų programinė įranga (pasiekama internete)	„Epson“ medijos diegimo programa – „EpsonNet SetupManager“ – „Epson“ įrenginių administratorius – „Epson Edge Dashboard“ – „Epson Print Layout“ – „Epson Print Automate“ – „Epson Edge Print“ (pasirenkamasis) – „Epson Print Admin“ (pasirenkamasis) – Užsakymų valdiklis (pasirenkamasis) „Mac“ – spausdintuvo tvarkyklė – „EpsonNet Config SE“ – EPSON vadovai – „Epson Media Installer“ – „Epson Edge Dashboard“ – „Epson Print Layout“ – PS tvarkyklė „iOS“ / „Android“ – „Epson Smart Panel“		„Epson“ medijos diegimo programa – „EpsonNet SetupManager“ – „Epson“ įrenginių administratorius – „Epson Edge Dashboard“ – „Epson Print Layout“ – „Epson Print Automate“ – „Epson Edge Print“ (pasirenkamasis) – „Epson Print Admin“ (pasirenkamasis) – Užsakymų valdiklis (pasirenkamasis) „Mac“ – spausdintuvo tvarkyklė – „EpsonNet Config SE“ – EPSON vadovai – „Epson Media Installer“ – „Epson Edge Dashboard“ – „Epson Print Layout“ – PS tvarkyklė „iOS“ / „Android“ – „Epson Smart Panel“	
Parinktys	Ritininio padavimo velenas, SSD įrenginys, spausdinių krautuvas		Ritininio padavimo velenas, SSD įrenginys, spausdinių krautuvas		
Eksploatacinės medžiagos	Rašalo kasetė, priežiūros dėžutė, priežiūros dėžė be rėmelių, spausdintuvo pjoviklio geležtė, valymo lazdelė		Rašalo kasetė, priežiūros dėžutė, priežiūros dėžė be rėmelių, spausdintuvo pjoviklio geležtė, valymo lazdelė		
Sistema	„Windows“ palaikoma OS	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 arba vėlesnis		Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 arba vėlesnis	
	„Mac“ palaikoma OS	„Mac OS X 10.6.8“ arba naujesnė versija, „MacOS 11“ arba naujesnė versija		„Mac OS X 10.6.8“ arba naujesnė versija, „MacOS 11“ arba naujesnė versija	

Išnašos

1. Kintamo dydžio lašelių technologija gali pagaminti iki trijų skirtingų dydžių lašelius vienam pikseliui.
2. Jis skiriasi priklausomai nuo programų / laikmenų.
3. Spausdinimo trukmė ribojama atsižvelgiant į OS arba programų apribojimus.
4. Suderinamas su USB 3.0 specifikacija.

5. Neatitinka USB atminties skaitytuvo, naudojant šifravimo arba saugos funkciją. Gali neveikti, jei prijungtas per USB atminties skaitytuvą / rašytuvą arba ilginamąjį kabelį.
6. Jei naudojamas tiesioginis HP-GL/2 arba HP RTL spausdinimas, rekomenduojama atlikti testą prieš įsijungiant spausdintuvą, nes palaikomumas priklauso nuo programos ir duomenų ryšio.
7. Įtraukta į svorį: Berėmis „MBox“ x2, techninės priežiūros dėžutė x1, sukutvas x2
8. „Adobe PostScript“, „Adobe PDF 1.7“ nėra modeliuose „SC-P6500DE“ ir „SC-P6500E“

„SC-P8500D“, „SC-P8500DL“, „SC-P6500D“ / „SC-P6500DE“ / „SC-P6500E“

Rašalas ir eksploatacinės medžiagos

Rašalo kasetės	350 ml
Žydra	C13T48U200
Purpurinė	C13T48U300
Geltona	C13T48U400
Matinė juoda	C13T48U800
Juoda nuotraukoms	C13T48U100
Pilka	C13T48UE00

	700 ml
Žydra	C13T48M200
Purpurinė	C13T48M300
Geltona	C13T48M400
Matinė juoda	C13T48M800
Juoda nuotraukoms	C13T48M100
Pilka	C13T48ME00

Tik „SC-P8500DL“ rašalo pakuotės	1 600 ml
Žydra	C13T53F200
Purpurinė	C13T53F300
Geltona	C13T53F400
Matinė juoda	C13T53F800
Juoda nuotraukoms	C13T53F100
Pilka	C13T53F700

Automatinė pjaustyklė	C13S210117
Priežiūros rezervuaras (pagrindinis)	C13S210115
Priežiūros rezervuaras (be rėmelių)	C13S210116

Parinktys

24 colių velenas	C12C937711
44 colių velenas	C12C936171
NFC kortelių skaitytuvai ir kortelės	Galima įsigyti iš 3-jų šalių pardavėjų

Pakuotės turinys

„SureColor SC-P“ spausdintuvas
Pradinė rašalo kasetė
Kintamosios srovės maitinimo kabelis
Sąrankos vadovas
Programinės įrangos CD-ROM
Techninės priežiūros dėžutė (galį skirtis priklausomai nuo regiono)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT