

SureColor SC-Px500 6 krāsu vienas funkcijas sērija

Kompakts un gaumīgs komerciālais foto un plakātu printeris



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Izbaudiet augstas kvalitātes drukāšanu

Epson SureColor SC-Px500 6 krāsu sērija ir augstas produktivitātes ražošanas printeris, kas nodrošina izcilu attēla kvalitāti fotoattēlu un plakātu izgatavošanai. Piecu modeļu kompaktais un mūsdienīgais dizains padara tos lieliski piemērotus fotostudijām, mazumtirdzniecības veikaliem un fotolaboratorijām, savukārt droša ierīču pārvaldība nodrošina pilnīgu kontroli savienotā darba vidē.

Printera SC-P8500D drukas kvalitāte ir līdzvērtīga tirgū pieejamajiem 8 krāsu printeriem. Novatorisks dizains nodrošina izcilu daudzveidību, savukārt viedās funkcijas ļauj printeriem darboties bez ekspertiem pavisam vienkārši. Liels drukas ātrums apvienojumā ar minimālām apkopes prasībām uzlabo produktivitāti un samazina kopējās uzturēšanas izmaksas.

Iepazīstinām ar SC-P6500E, SC-P6500D, SC-P6500DE un SC-P8500DL, kad tie pievienojas SC-P8500D, lai printerim SC-Px500 izveidotu 6 krāsu diapazonu no 24 collu līdz 44 collu formāta printeriem.



Kompakts un moderns dizains

Kompaktā SureColor SC-Px500 (6 krāsu) sērija ir izstrādāta, ņemot vērā nelielus izmērus, un tā ērti iederas pat ierobežotas vietas apstākļos. Printeri var uzstādīt, kur vien vēlaties, tostarp pie sienām, skapišiem vai vietām ar mazu dziļumu, neadudz dziļām malām. Printera plakanā virsma piedāvā parocīgu korektūras soli, lai paātrinātu produktivitāti. Wi-Fi savienojums nodrošina printeru darbību jebkurā vietā.



Košu krāsu nodrošina

Šie printeri ir izstrādāti, izmantojot 6 krāsu pigmenta tintes UltraChrome Pro6. Tās ietver jaunu pelēko tinti, kas paplašina krāsu diapazonu un nodrošina tādu pašu kvalitāti kā citi tirgū pieejamie 8 krāsu printeri. PrecisionCore MicroTFP drukas galviņas, mainīgas krāsas pilni tehnoloģijas un sprauslu pārbaudes tehnoloģijas nodrošina pastāvīgi, augstas kvalitātes attēlus.



Ātrāka drukāšana ar lielāku precizitāti

Ātri iegūstiet fotoattēlu kvalitātes izdrukas ar ātrumu līdz pat 18 m²/h, izmantojot 2,64 collu PrecisionCore MicroTFP drukas galviņu. Divu ruļļu versijās var ievietot divus dažādus apdrukājamo materiālu veidus vai izmērus, pēc tam tos var automātiski pārslēgt no vienas ierīces uz otru bez piepūles. Neapmācītiem lietotājiem noderīga ir arī griezto lokšņu un plakātu ielāde no priekšpusēs.



Droši pārvaldiet un uzraugiet konfidenciālu drukāšanu

Droši drukājiet konfidenciālus dokumentus un attēlus darbīgā kopēšanas veikalā un mazumtirdzniecības vidē, izmantojot uzlabotas IT un drošības funkcijas. Printeriem ir NFC drošības aizsardzība, kā arī piekļuve šifrētam PIN kodam un ar paroli kontrolētam printerim.



Ērta lietošana, izmantojot lietotājam draudzīgus vadības elementus

Šie printeri ir izstrādāti ērtai lietošanai un piedāvā pielāgojamu 4,3 collu skārienpaneli, kas ir ērti izvietots, lai tiem būtu ērti piekļūt printera funkcijām. Apvienojumā ar pilnu priekšējo piekļuvi izejmateriāliem printera apkope ir vienkārša. Papīra ruļļu piepildīšana un izņemšana ir vienkārša, pateicoties automātiskajam ievietošanas mehānismam. Printeri ir gatavi lietošanai, un tiem nav nepieciešama montāža.

Izmantojiet Epson Cloud Solution PORT, lai no viedtālruna vai planšetdatora attālināti pārbaudītu printera statusu, kad vien tas nepieciešams. Analizējiet un uzraugiet printera produktivitāti ražošanas monitorā, izmantojot reāllaika atjauninājumus, lai nodrošinātu augstu produktivitāti un ātru uzturēšanas problēmu risinājumu.



Ekspluatācijas izmaksu samazināšana

Drukas galviņa ir pasargāta no putekļiem un daļiņām, kas nozīmē mazāku nolietojanos, tādējādi samazinot apkopes izmaksas. 6 krāsu tintes kasetņu komplekts arī samazina ekspluatācijas izmaksas, izmantojot mazāk tintes, salīdzinot ar citiem 8 krāsu modeļiem, nezaudējot kvalitāti.



Izvēlieties elastīgas drukāšanas iespēju savai darba videi

Printeru kompaktais dizains padara tos piemērotus mazumtirdzniecības veikaliem, profesionālām fotostudijām, mākslas darbu grafikas uzņēmumiem, līdz pat drukas un plakātu ražošanas laboratorijām. SC-Px500 sērija piedāvā elastību un ērtības, kā arī iespēju drukāt uz dažādiem apdrukājamo materiālu veidiem, tostarp plakātu dēļiem.

Ērta un kvalitatīva drukāšana ierobežotā vietā

Atbilstoši drukāšanas prasībām, kas nepārsniedz 24 collu platumu, printeri SC-P6500DE, SC-P6500D un SC-P6500DE ir ideāli piemēroti fotoattēlu ražošanai uz vietas, kā arī mazumtirdzniecības foto veikaliem, nelielām fotostudijām un mākslas darbu grafiskajiem uzņēmumiem.

Liela ātruma liela mēroga fotogrāfiju un plakātu uzņemšana

Printeris SC-P8500D un SC-P8500DL ir labi piemērots drukas un plakātu drukāšanas laboratoriju un kopēšanas veikalu vajadzībām, un tiem ir nepieciešama liela formāta drukāšana lielā ātrumā un augstā kvalitātē. Ar drukas izvadi līdz 44 collām šie printeri nodrošina elastīgu risinājumu kompaktā dizainā ar mazāko izmēru savā klasē.



Produkta specifikācijas



Modelis		SC-P8500D	SC-P8500DL	SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E	
Drukāšana	Tehnoloģija	VSD (Variable Sized Droplet Technology – Dažādu lielumu tintes pilienu uzklāšanas tehnoloģija) ¹¹		VSD (Variable Sized Droplet Technology – Dažādu lielumu tintes pilienu uzklāšanas tehnoloģija) ¹¹	
	Drukas galviņa	PrecisionCore MicroTFP drukas galviņa		PrecisionCore MicroTFP drukas galviņa	
	Sprauslu konfigurācija	9600 sprauslas (400 sprauslas x 24 kanāli x 1 galviņa)		9600 sprauslas (400 sprauslas x 24 kanāli x 1 galviņa)	
	Maksimālā izšķirtspēja	2400 x 1200 dpi		2400 x 1200 dpi	
	Minimālais tintes pilienu tilpums	3,5 pl		3,5 pl	
	Drukas ātrums	B0 Premium glancēts fotopapīrs 170gsm 152 s (ātrums) 281 s (kvalitāte) 614 s (maksimālā kvalitāte) parasts papīrs 35 s (melnraksts) 46 s (Ātrs) 258 sek. (Augsta kvalitāte)	B0 Premium glancēts fotopapīrs 170gsm 152 s (ātrums) 281 s (kvalitāte) 614 s (maksimālā kvalitāte) parasts papīrs 35 s (melnraksts) 46 s (ātrums) 258 s (augsta kvalitāte)	Gaida galīgās specifikācijas	
	Mala (ruļļu papīrs)	Augšējā: min. 3 mm. Apakšējā: min. 12,7 mm. Labā, kreisā: min. 0 mm ¹²		Augšējā: min. 3 mm. Apakšējā: min. 12,7 mm. Labā, kreisā: min. 0 mm ¹²	
	Mala (griezta loksne)	Augšējā: min. 3 mm. Apakšējā: min. 12,7 mm. Labā, kreisā: min. 0 mm ¹²		Augšējā: min. 3 mm. Apakšējā: min. 12,7 mm. Labā, kreisā: min. 0 mm ¹²	
Tinte	Tintes zīmola nosaukums	ULTRACHROME PRO 6 INK		ULTRACHROME PRO 6 INK	
	Krāsas	Ciāna, fuksinsarkana, dzeltēna, pelēka, foto melna, matēta melna (visas pigmenta tintes)		Ciāna, fuksinsarkana, dzeltēna, pelēka, foto melna, matēta melna (visas pigmenta tintes)	
	Tintes ietilpība	350ml / 700ml		1600 ml tintes pakotnes 350ml / 700ml	
Drukas materiālu apstrāde	Papīra ceļš	Dubultais rulliss (tikai D modeļi), griezta loksne (manuālā padeve), plakāts (manuālā padeve)		Dubultais rulliss (tikai D modeļi), griezta loksne (manuālā padeve), plakāts (manuālā padeve)	
	Maksimālais ruļļa diametrs/svars	Maks. 170 mm / 12,5 kg		Maks. 170 mm / 12,5 kg	
	Papīra platums (rullis)	254–1118 mm		254–1118 mm 254 mm - 610 mm	
	Papīra platums (griezta loksne)	203–1118 mm		203–1118 mm 203 mm - 610 mm	
	Papīra biezums	Griezta loksne: no 0,07 mm līdz 0,8 mm. Plakāts; no 0,8 mm līdz 1,5 mm.		Griezta loksne: no 0,07 mm līdz 0,8 mm. Plakāts; no 0,8 mm līdz 1,5 mm.	
	Maksimālais drukājama garums	91 m ¹³		91 m ¹³	
	Bezapmales izmēri (mm)	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	
Vadības panelis	Krāsa/ izmērs 4,3 collu optiskais krāsu LCD displejs		4,3 collu optiskais krāsu LCD displejs		
Savienojamība	Saskarnes	SuperSpeed USB [®] 4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB atmiņas karte ¹⁵		SuperSpeed USB [®] 4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB atmiņas karte ¹⁵	
	Printera valoda	ESC/P rastrs, HP-GL/2 [®] , HP RTL [®] , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ¹⁸		ESC/P rastrs, HP-GL/2 [®] , HP RTL [®] , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 ¹⁸	
	HDD (opcija)	SSD 960 GB		SSD 960 GB	
Izmēri un svars	Printera izmēri (Plat.) Drukāšana	(Plat.) 1848 mm, (Dzīl.) 829 mm, (Augst.) 975 mm	(Plat.) 1848 mm, (Dzīl.) 829 mm, (Augst.) 975 mm	(Plat.) 1365 mm, (Dzīl.) 829 mm, (Augst.) 975 mm	
	Printera izmēri (Plat.) Saliktā stāvoklī	(Plat.) 1848 mm, (Dzīl.) 499 mm, (Augst.) 975 mm	(Plat.) 1848 mm, (Dzīl.) 499 mm, (Augst.) 975 mm	(Plat.) 1365 mm, (Dzīl.) 499 mm, (Augst.) 975 mm	
	Svars	155 [kg] ¹⁷	TBD	TBD	
Elektriskā specifikācija	Spriegums	AC 100–240 V 50/60 Hz		AC 100–240 V 50/60 Hz	
	Darbība	70 W		70 W TBD	
Energijas patēriņš	Gatavība	32 W		32 W TBD	
	Miega režīms	2,0 W		2,0 W TBD	
	Izslēgts (gaidstāve)	0,3 W		0,3 W TBD	
	Skaņas spiediena līmenis <db(A)>	46		46 TBD	
Akustiskā trokšņa līmenis	Skaņas jaudas līmenis <B(A)>	6.4		6.4 TBD	
	Utiļtas programmatūra (iekļauta CD)	Windows - Printera draiveris - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - EPSON rokasgrāmatas - Manuālais palaidējs - LFP Office drukas spraudnis - PS Driver - PS Folder		Windows - printera draiveris - EpsonNet iestatišana - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - EPSON rokasgrāmatas Manuālais palaidējs - LFP Office drukas spraudnis - PS Driver - PS Folder	
Utiļtas programmatūra	Utiļtas programmatūra (piegāde internetā)	Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (opcija) - Epson Print Admin (opcija) - Order Controller (opcija) Mac - Printer draiveris - EpsonNet Config SE - EPSON rokasgrāmatas - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS Driver/OS/Android - Epson Smart Panel		Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (opcija) - Epson Print Admin (opcija) - Order Controller (opcija) Mac - Printer draiveris - EpsonNet Config SE - EPSON rokasgrāmatas - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS Driver/OS/Android - Epson Smart Panel	
	Papildu iespējas	Ruļļu padeves vārpsta, SSD ierīce, ražošanas krautņotājs		Ruļļu padeves vārpsta, SSD ierīce, ražošanas krautņotājs	
Izejmateriāli	Tintes kasetne, apkopes kaste, bezapmaļu apkopes kaste, printera griezēja asmens, tīršanas statīvs		Tintes kasetne, apkopes kaste, bezapmaļu apkopes kaste, printera griezēja asmens, tīršanas statīvs		
Sistēma	Windows, atbalstītās OS	Windows [®] 10, Windows [®] 8.1, Windows [®] 8, Windows [®] 7, Windows [®] Vista, Windows [®] XP, Windows [®] Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 vai jaunāka versija		Windows [®] 10, Windows [®] 8.1, Windows [®] 8, Windows [®] 7, Windows [®] Vista, Windows [®] XP, Windows [®] Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 vai jaunāka versija	
	Mac, atbalstītās OS	Mac OS X 10.6.8 vai jaunāka versija, macOS 11 vai jaunāka versija		Mac OS X 10.6.8 vai jaunāka versija, macOS 11 vai jaunāka versija	

Zemsvītras piezīmes

1. Dažādu lielumu tintes pilienu uzklāšanas tehnoloģija var nodrošināt līdz pat trim dažādiem izmēriem pikselī.
2. Dažādās lietojumprogrammās/ materiālos tas atšķiras.
3. Drukājama garums ir ierobežots atkarībā no OS un lietojumprogrammu ierobežojumiem.
4. Saderīgs ar USB 3.0 specifikāciju.

5. Nav lietojams ar USB atmiņu, kas izmanto šifrēšanu vai drošības funkciju. Var nedarboties, ja ir izveidots savienojums, izmantojot USB atmiņas lasītāju/rakstītāju vai pagarinātājkabeļi.
6. Pirms printera iegādes ieteicams veikt pārbaudi, ja tiek izmantota HP-GL/2 vai HP RTL tiešās drukāšanas iespēja, jo tās atbalstīšana ir atkarīga no lietotnes vai datiem.
7. Svarā ietilpst: Bezapmaļu MBox x2, apkopes bloks x1, vārpsta x2.
8. Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 nav pieejams SC-P6500DE un SC-P6500E.

SC-P8500D, SC-P8500DL, SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E

Tinte un izejmateriāli

Tintes kasetnes	350 ml
Ciāna	C13T48U200
Fuksīna	C13T48U300
Dzeltena	C13T48U400
Matēta melnā tinte	C13T48U800
Melnbalta fotogrāfija	C13T48U100
Pelēka	C13T48UE00
700 ml	
Ciāna	C13T48M200
Fuksīna	C13T48M300
Dzeltena	C13T48M400
Matēta melnā tinte	C13T48M800
Melnbalta fotogrāfija	C13T48M100
Pelēka	C13T48ME00
Tikai tintes komplekti SC-P8500DL	1600 ml
Ciāna	C13T53F200
Fuksīna	C13T53F300
Dzeltena	C13T53F400
Matēta melnā tinte	C13T53F800
Melnbalta fotogrāfija	C13T53F100
Pelēka	C13T53F700
Automātisks papīra griezējs	C13S210117
Apkopes tvertne (galvenā)	C13S210115
Apkopes tvertne (bez apmales)	C13S210116

Papildu iespējas

24 collu vārpsta	C12C937711
44 collu vārpsta	C12C936171
NFC karšu lasītāji un kartes	Pieejams no trešās puses izplatītājiem

Komplektācija

SureColor SC-P printeris
Sākotnējā tintes kasetne
Maiņstrāvas vads
Iestatīšanas rokasgrāmata
Programmatūras atbalsts
Apkopes kaste
(var atšķirties dažādos reģionos)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT