

מדריך מוצרים

2023

למרחב שדורש עבודה
אינטראקטיבית גמישה/משותפת

חדרי ישיבות גדולים

תאורה ושילוט

התקנה

לבית

אולטרה ניידים/חדר התכנסות

ניידים

חדרי ישיבות

למרחב שדורש עבודה גמישה/
משותפת (הקרנה ממרחק קצר)

למרחב שדורש עבודה
גמישה/משותפת

הוספה של יכולות שיתוף פעולה וקישוריות לחדרי פגישות

המפתח להצלחה בעסקים הוא עבודה פרודוקטיבית ויעילה. פתרונות התצוגה של Epson מגדירים מחדש את אופן ההצגה במקום העבודה, ומבטיחים פגישות יעילות ופרודוקטיביות בכל סביבת עבודה.

הבחירה ברורה



גודל התצוגה הנכון לחדר מעודד את מעורבות הקהל. שלא כמו לוחות תצוגה קבועים, בעזרת הפתרונות הניתנים להרחבה של Epson תוכלו להקרין תצוגות באיכות מדהימה של עד 500 אינץ' ביחסי גובה-רוחב שונים. בנוסף, ניתן לחבר מקרנים מרובים כדי ליצור תמונה אחת גדולה וחלקה. רוב המקרנים הניידים שלנו לא מוגבלים לחדר אחד, לאתר אחד או להגדרה אחת.

צפייה ללא מגבלות



סביבת צפייה רגועה עוזרת לקהל להתרכז במידע המוצג. פתרונות התצוגה של Epson מציגים תמונות פחות מפוקסלות ומונעים השתקפות, שטחים מתים וטביעות אצבעות המזוהים עם לוחות תצוגה. אפשר לצפות בהם בבירור מכל מקום בחדר.

איכות יוצאת מהכלל



באמצעות טכנולוגיית 3LCD של Epson ניתן להקרין תמונות מלאות חיים ומרתקות באיכות של רזולוציה גבוהה, אפילו בחדרים מוארים היטב. המנוע האופטי של משטח ה-3LCD שנמצא בבסיס של כל מקרן Epson משלב רזולוציה גבוהה ויחס ניגודיות גבוה המספקים צבעים עשירים ובהירות עד פי שלושה בהשוואה למקרני DLP בעלי שבב יחיד².

קישוריות חלקה

פתרונות התצוגה של Epson מספקים תמיכה מקיפה וקישוריות שנותנות מענה לכל סביבה או סיטואציה. האפליקציות הייעודיות והתוכנות שלנו הן רב-תכליתיות במיוחד ומאפשרות לנוכחים להשתתף ולתרום מהמכשירים האישיים שלהם.



ביטול הצורך בתחזוקה תקופתית

פתרונות התצוגה מסוג "להתאים ולשכוח" של Epson משלבים ביצועים עם אמינות, שמתבטאים בעלויות נמוכות יותר, מחזורי חיים ארוכים יותר ואחריות מרשימה של עד חמש שנים. ניתן לקבל עד 17,000 שעות חיי מנורה ועד 30,000 שעות של מקור אור לייזר³.



בחירה שמעודדת קיימות

בניגוד ללוחות תצוגה, מקרנים עסקיים רבים של Epson נושאים אישור TCO⁴, והם עומדים באישור הקיימות המקיף ביותר בעולם למוצרי IT. כדי להשיג את האיכות הזאת, אנחנו קובעים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר בכל רשת האספקה ובמפעלים. פעולות אלה עוזרות לארגונים שלכם לעמוד ביעדי האחריות החברתית שהציבו לעצמם.



4

מובילים את הדרך במצוינות טכנולוגית ויזואלית

ההצלחה שלכם בעולם התקשורת החזותית היא החופש להקרין תמונות בהירות יותר, נועזות יותר ויצירתיות יותר, בכל סביבה. זו הסיבה לכך שאנו עובדים קשה כל כך על פיתוח פתרונות חדשניים ורב-תכליתיים שלוקחים את התמונות המוקרנות לממדים חדשים.

איכות יוצאת דופן


כל המקרנים של Epson הם תוצר ישיר של המחויבות שלנו למחקר ופיתוח. אנחנו מעצבים את המוצרים שלנו מתוך מחשבה על איכות תמונה מעולה, תפעול קל ואמינות מוחלטת. הפתרונות שלנו משלבים בהירות גבוהה, טקסטורה משופרת וחדות יוצאת דופן כדי להפיק תמונות עוצמתיות ומלאות חיים שיכולות לבלוט גם על רקע תאורה היקפית חזקה, אפילו בחללים גדולים.

טכנולוגיה חדשנית

המקרנים שלנו מוסיפים גמישות, איכות ויצירתיות לרוב סביבות ההקרנה. הודות לאפשרויות רב-תכליתיות להגדרה ולקישוריות, לרבות התקנת 360° ועבודה קלה ברשת, ניתן להשיג יכולת הקרנה נהדרת בקלות ובפשטות. טכנולוגיית ה-3LCD שלנו מפיקה תמונות בהירות פי שלושה לעומת מקרני DLP סטנדרטיים בעלי שבב יחיד². יצרנו את מקרן הלייזר הראשון בעולם עם טכנולוגיית 3LCD ו-30,000 לומן, דגם EB-L30000U, שפועל באמצעות מנגנון האור האי-אורגני שמותקן במקרני הלייזר שלנו.

מגוון עדשות רחב

באפשרותכם לבחור מבין אפשרויות נרחבות של עדשות עוצמתיות וגמישות שמסוגלות לשפר כל אובייקט. הן כוללות התאמה ממונעת ופונקציית זיכרון, ואת העדשה עם ההיסט האפסי וההקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד שמקרינה תמונה בגודל 200 אינץ' ממרחק 1.5 מ' בלבד.





תמיכה מקיפה

בנוסף לבניית מוצרים עמידים המחזיקים מעמד לאורך זמן, אנו מציעים מגוון רחב של אפשרויות שירות ותמיכה למקרנים שלנו, המאפשר לכם להתמקד בעבודה היצרית עבור הלקוחות והקהלים שלכם. החל בייעוץ לפני המכירה ועד לסיוע רצוף וגישה למומחים שלנו, האחריות הסטנדרטית והאחריות מסוג CoverPlus 365 שאנו מציעים מעניקות לכם גיבוי שוטף שנכנס לפעולה כשיש בו צורך.

להתעלות על כל הציפיות

לקהל המודרני יש ציפיות גבוהות. לכן מומלץ לספק מסכי תצוגה יצרתיים באטרקציות ובאירועים גדולים באמצעות תכונות הכוללות הקרנה לאורך ומסכים מפוצלים, התקנת 360° והקרנה על רצפות, תקרות, פינות ומשטחים מקומרים. החל מהתחום הלימודי או האומנותי ועד לשילוט דיגיטלי ואירועים לחברות, מבעלות על מערך מקרנים ועד לשוק ההשכרה – המקרנים של Epson הם הפתרון החכם והיעיל.

תחזוקה קלה

הפחתה דרמטית בעלויות התפעול באמצעות מקרנים אמינים במיוחד ועמידים בחום. המקרנים הנייחים של Epson בנויים עם מקורות אור ומסננים העמידים לאורך זמן, אשר מציעים עד 20,000 שעות של ביצועים ללא תחזוקה ואף יותר במצבים המורחבים שלנו.

טכנולוגיות עיקריות

תפוקה זהה של אור לבן (WLO) ואור צבעוני (CLO)

בהירות של צבע לבן כשלעצמה אינה יכולה להציג את הצבעים שרואים במציאות. לכן, טכנולוגיית 3LCD של מקרני Epson מספקת תפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה במידה שווה.

תפוקת האור הצבעוני היא מדד שמשקף את איכות הקרנת הצבעים של המקרן. תפוקת האור הצבעוני פותחה על-ידי מדעני צבעים באמצעות אותה גישה של מדידת תפוקת אור לבן (בהירות), והיא מהווה דרך פשוטה, מדויקת וקלה להערכה של ביצועי הצבע של מקרן.

מקרני Epson מספקים בצורה עקבית תמונות נאמנות למציאות וצבעים עשירים הבהירים עד פי שלושה לעומת מקרני DLP בעלי שבב יחיד².

מקור אור לייזר

תוכלו לחוות איכות ואמינות מדהימות באמצעות המקרנים החדשים של Epson, המצוידים במקור אור לייזר. גלגל הזרחה החדש ומשטחי ה-LCD שפיתחנו עשויים מחומרים אי-אורגניים עם יכולת התנגדות מעולה לאור ולחום, במטרה לספק אמינות מצוינת בזכות שילוב של גלגל זרחה אי-אורגני עם משטחי LCD אי-אורגניים במקרני הלייזר, מתקבלות תמונות בהירות ומלאות חיים למשך פרקי זמן ארוכים במיוחד.

4K PRO-UHD

מקרן 4K PRO-UHD⁵ מספק תמונה נאמנה למקור, חדה להפליא ובהירה באמצעות שילוב הטכנולוגיות המתקדמות של Epson עם היכולת לקבל תוכן 4K מקומי ולשדרג תוכן שאינו 4K ברזולוציה שעולה על Full HD.

Sound by YAMAHA

שפרו את חוויית הצפייה בבית עם סאונד איכותי, כולל טכנולוגיית עיבוד ה-DSP הייחודית והעוצמתית של Yamaha, AudioEngine™, שמספקת צליל היקפי תלת-ממדי שמתאים לגודל הסוחרף של המסך.

* בדגמים EF-12 ו-EH-LS300 בלבד



sound by YAMAHA

הזרמה, שיתוף ועבודה משותפת

הזרמה ושיתוף תוכן באופן אלחוטי

iProjection עבור מחשבי Mac / PC

פתרון שיקוף מסך אלחוטי המשתמש בחיבור Wi-Fi מובנה במכשיר של המציגים כדי להזרים תוכן למקרן ולשתף אותו. ניתן לחבר עד 50 מכשירים לאותו מקרן ועד ארבעה מכשירים יכולים להציג את התוכן שלהם בו-זמנית. מצב הנחיה מובנה מאפשר למשתמש אחד לשלוט בתוכן הנכנס מהמכשירים המחוברים.

אפליקציית iProjection למכשירי Android / iOS

פתרון BYOD עשיר בתכונות לסמארטפונים ולטאבלטים ומאפשר למשתמשים להזרים תוכן ולשתף אותו, להוסיף הערות ואפילו לשלוט במקרן, ישירות מהמכשירים שלהם. קיים גם מצב מכשירים מרובים לשיתוף פעולה קבוצתי. מצב הנחיה מובנה מאפשר למשתמש אחד לשלוט בתוכן הנכנס מהמכשירים המחוברים.

אפליקציית iProjection עבור Chromebooks

תומכת בתצוגת מראה מלאה של כל תוכן מ-Chromebook, כולל Google Docs, Sheets, Slides ודפדפן Chrome.

שיקוף מסך (Miracast)

סטנדרט כלל-תעשייתי המאפשר שיקוף מסך מסמארטפונים, טאבלטים ומחשבים תואמים לשיפור גמישות ה-BYOD ושימוש מיטבי בקישוריות אלחוטית.

אינטראקטיביות ושיתוף פעולה

GoBoard Education

תוכנת GoBoard Education מאפשרת למשתמשים להתחבר, ליצור ולשתף פעולה באמצעות "בד ציור" של לוח וירטואלי עם תכונות משולבות רבות שמקורן בתוכנת Hub. קישוריות אלחוטית משולבת מאפשרת לכל התלמידים בשיעור לצפות בלוח הווירטואלי ולשתף את המסך שלהם.

Easy Interactive Tools

יכולת הוספה של הערות וציורים על תמונות מוקרנות או על לוח וירטואלי. בנוסף, ניתן גם לשלוט בקלות במצלמת המסמכים ובמקרן.

פתרונות לניהול מקרנים

ניטור ושליטה

Epson Projector Management

כלי השירות לניהול ממורכז ניתן להורדה בחינם ומאפשר למנהלי IT, למנהלי מתקנים ולמנהלי רשתות לנטר, לשלוט ולנהל ביעילות את מערך פתרונות התצוגה של Epson. התוכנה תואמת גם למכשירים המאושרים על ידי PLink. הפונקציות כוללות מצב פעולה, דיווח על שגיאות והחלפת מקור קלט. תכונת התזמון יכולה לכבות את כל המקרנים בבניין וניטור השגיאות מסייע במניעת עיכובים והשבתות.

Epson Projector Professional Tool

באמצעות Epson Projector Professional Tool ניתן ליצור במהירות ובקלות תמונות שמיושרות בצורה מושלמת. תוכנית השירות שלנו, הניתנת להורדה בחינם, משפרת את מהירות ההתקנה של מקרנים מרובים. היא גם מאפשרת גישה לטכניקות מתקדמות יותר ללא צורך בהתקנות נוספות.

Epson Projector Configuration Tool

האפליקציה החינמית למכשירים ניידים עוזרת להתקין ולהגדיר מקרנים מרובים בקלות. אפשר לרשום את הנתונים של המקרן באמצעות קישוריות NFC, לקרוא ולערוך את ההגדרות באפליקציה ולהעלות את ההגדרות למערך המקרנים ללא צורך בהפעלת המקרנים עצמם.

ניהול תוכן

Epson Projector Content Manager

ליצירה של רשימות השמעה באמצעות תמונות, סרטונים, מסנני צורה ואפקטים שניתן לתזמן ולשמור בהתקן אחסון חיצוני לצורך הפעלת תוכן ללא כבלים ישירות במקרן.




Epson Creative Projection

צרו תוכן מותאם אישית בסמארטפון או בטאבלט בקלות רבה. עוררו לחיים תצוגות מוצר וחללים באמצעות שילוב תבניות וחותמות מובנות של האפליקציה בתמונות ובסרטונים.

ל-Epson יש כלים שיכולים לעזור לכם לבחור את המקרן המושלם עבור השימוש שלכם, כולל מחשבונים שיעזרו לכם להבין איזה גודל של מסך תצוגה מתאים לכם ולבחור את פתרון התצוגה של Epson שמתאים לסביבה שלכם.

מחשבון מרחק הקרנה

באמצעות מחשבון מרחק ההקרנה, ניתן לחשב בקלות את ממדי גודל התמונה ומרחק ההקרנה בכל מגוון המקרנים שלנו. ניתן לבחור בקלות את גודל המסך או את מרחק ההקרנה הרצויים, והכלי המקוון והחכם יחשב אוטומטית את כל מידות ההתקנה הנדרשות.

ניידים		אולטרה ניידים/חדר התכנסות		
	CO-W01	EB-1795F	EB-1780W	דגם
				
	WXGA	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	רזולוציה
	16:10	16:9	16:10	יחס גובה-רוחב מובנה
	2,000 / 3,000	1,900 / 3,200	1,900 / 3,000	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
	-	10,000:1	10,000:1	יחס ניגודיות
	מנרה	מנרה	מנרה	מקור אור
	12,000 / 6,000	7,000 / 4,000	7,000 / 4,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
	1.71:1 – 1.27	1.23:1 – 1.02	1.26:1 – 1.0	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
	25 – 378 אינץ'	30 – 300 אינץ'	30 – 300 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
	דיגיטלי x 1.35	אופטי x 1.2	אופטי x 1.2	זום
	דיני ±30° דיני ±30°	אוטומטי ±30° אוטומטי ±20°	אוטומטי ±30° ידי ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	היסט עדשה
	5 ואט Mono	1 ואט	1 ואט	יציאת רמקול
	USB 2.0 Type B (שירות בלבד), HDMI, USB 2.0 Type A	כניסת Composite RCA, VGA, USB Type A, USB Type B (Miracast), שיקוף מסך (HDMI)	כניסת Composite RCA, VGA, USB Type A, USB Type B HDMI	קישוריות
	לא רלוונטי	כניסת Stereo mini	כניסת Stereo mini	קישוריות אודיו
	מתאם LAN אלחוטי – מנכר בנפרד	LAN אלחוטי	LAN אלחוטי	עבודה ברשת
	לא רלוונטי	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook	פתרונות התוכנה של Epson
	השתקת A/V, רמקול מובנה, תיקון עיוות טרפז אנכי ואופקי, ממשק שמע/וידאו MHL, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington	תצוגת USB 3 ב-1, מחוון החלקה להשתקת A/V, מצב צבע DICOM SIM, מסך מפוצל, מצגת ללא צורך במחשב, התאמה אוטומטית למסך ומיקוד אוטומטי, תיקון עיוות טרפז בזמן אמת, מחוות מציג, NFC, מנעול Kensington, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, תיק לנשיאה	תצוגת USB 3 ב-1, מחוון החלקה להשתקת A/V, מצב צבע DICOM SIM, מסך מפוצל, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול Kensington, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, תיק לנשיאה	תכונות נוספות
	29 / 38	30 / 39	30 / 39	רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / חסכוני
	2.4	1.8	1.8	משקל (ק"ג)
	87 x 211 x 295	44 x 213 x 292	44 x 213 x 292	מידות ללא רגליות (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
	270 ואט / 214 ואט	295 ואט / 208 ואט	277 ואט / 200 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
	0.5 ואט	0.34 ואט	0.34 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
	לא רלוונטי	ק	ק	מאושר על ידי TCO
	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שיניתנות להחלפה
	מקרן – שנתיים	מקרן – 5 שנים מנרה – 5 שנים / 1,000 שעות	מקרן – 5 שנים מנרה – 5 שנים / 1,000 שעות	אחריות

EB-FH52




EB-W51

EB-FH06

EB-W06



Full HD (1920 x 1080)	WXGA	Full HD	WXGA
16:9	16:10	16:9	16:10
2,400 / 4,000	2,600 / 4,000	2,300 / 3,500	2,400 / 3,700
16,000:1	16,000:1	16,000:1	16,000:1
מנורה	מנורה	מנורה	מנורה
6,000 / 12,000	6,000 / 12,000	6,000 / 12,000	6,000 / 12,000
2.14:1 – 1.32	1.30 – 1.56:1	1.47:1 – 1.22	1.56:1 – 1.30
30 – 300 אינץ'	30 – 320 אינץ'	34 – 332 אינץ'	33 – 320 אינץ'
אופטי x 1.6	אופטי x 1.2	אופטי x 1.2	אופטי x 1.2
אוטומטי ± 30° ידיני ± 30°	אוטומטי ± 30° ידיני ± 30°	אוטומטי ± 30° ידיני ± 30°	אוטומטי ± 30° ידיני ± 30°
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
16 וואט	2 וואט Mono	2 וואט Mono	2 וואט Mono
כניסת VGA, x2 כניסת HDMI, כניסת USB 2.0, Composite LAN, USB 2.0 Type A, Type B אלחוטי (אופציונלי), שיקוף מסך (Miracast)	כניסת HDMI, כניסת VGA, USB 2.0, USB 2.0 Type A Type B	כניסת HDMI x2, כניסת VGA, USB 2.0, USB 2.0 Type A Type B	כניסת HDMI, כניסת VGA, USB 2.0, USB 2.0 Type A Type B
כניסת RCA זוגי	כניסת RCA זוגי	כניסת RCA זוגי	כניסת RCA זוגי
יחידת LAN אלחוטי	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android, Epson Projector Management
מחונן החלקה להשתקת A/V, מחונן החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, תיק לנשיאה	מחונן החלקה להשתקת A/V, תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, תיק לנשיאה	מחונן החלקה להשתקת A/V, תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, תיק נשיאה אופציונלי	מחונן החלקה להשתקת A/V, תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, תיק נשיאה אופציונלי
28 / 37	28 / 37	28 / 37	28 / 37
3.1	2.5	2.7	2.5
90 x 282 x 309	82 x 237 x 302	92 x 252 x 302	82 x 237 x 302
327 וואט / 225 וואט	327 וואט / 225 וואט	327 וואט / 225 וואט	327 וואט / 225 וואט
0.3 וואט	0.3 וואט	0.3 וואט	0.3 וואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
מקרן – 3 שנים מנורה – 3 שנים / 1,000 שעות	מקרן – 3 שנים מנורה – שנה אחת / 1,000 שעות	מקרן – 3 שנים מנורה – שנה אחת / 1,000 שעות	מקרן – 3 שנים מנורה – שנה אחת / 1,000 שעות

ניידים			דגם
EB-E20	CO-FH02	CO-FH01	
			
XGA (1024 x 768)	Full HD	Full HD	רזולוציה
4:3	16:9	16:9	יחס גובה-רוחב מובנה
2,200 / 3,400	2,000 / 3,000	2,000 / 3,000	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
15,000:1	-	-	יחס ניגודיות
מנורה	מנורה	מנורה	מקור אור
12,000 / 6,000	12,000 / 6,000	12,000 / 6,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
1.95:1 – 1.44	1.61:1 – 1.19	1.61:1 – 1.19	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
30 – 350 אינץ'	26 – 391 אינץ'	26 – 391 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35	זום
ידיני ±30° ידיני ±30°	אוטומטי ±30° ידיני ±30°	ידיני ±30° ידיני ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	היסט עדשה
5 וואט	Mono 5 וואט	Mono 5 וואט	יציאת רמקול
x2 כניסת VGA, יציאת כניסת HDMI, כניסת USB 2.0 Type B, Composite RS-232C	USB 2.0 Type A, HDMI USB 2.0 Type B (שירות בלבד)	USB 2.0 Type A, HDMI USB 2.0 Type B (שירות בלבד)	קישוריות
יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (x2), כניסת RCA זוגי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	קישוריות אודיו
לא רלוונטי	דרך מכשיר Android TV	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	עבודה ברשת
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	פתרונות התוכנה של Epson
מחונן החלקה להשתקת A/V, מחונן החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	A/V, השתקת Android TV, תיקון עיוות טרפז אוטומטי, רמקול מובנה, תיקון עיוות טרפז אנכי ואופקי, ממשק שמע/וידאו MHL, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington	השתקת A/V, רמקול מובנה, תיקון עיוות טרפז אנכי ואופקי, ממשק שמע/וידאו MHL, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington	תכונות נוספות
28 / 37	29 / 37	29 / 38	רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / חסכוני
2.7	2.6	2.4	משקל (ק"ג)
87 x 249 x 302	87 x 211 x 320	87 x 211 x 295	מידות ללא רגליות (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
327 וואט / 225 וואט	270 וואט / 214 וואט	270 וואט / 214 וואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.3 וואט	0.5 וואט	0.5 וואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מאושר על ידי TCO
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שיניתנות להחלפה
מקור – 3 שנים מנורה – 3 שנים / שעות 1,000	מקור – שנתיים	מקור – שנתיים	אחריות

EB-992F



EB-982W






EB-W49



EB-X49



Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)
16:9	16:10	16:10	4:3
2,400 / 4,000	2,600 / 4,200	2,600 / 3,800	2,400 / 3,600
16,000:1	16,000:1	16,000:1	16,000:1
מנורה	מנורה	מנורה	מנורה
לא רלוונטי / 17,000 / 6,500	17,000 / 6,500	17,000 / 8,000	12,000 / 6,000
2.14:1 – 1.32	2.24:1 – 1.38	1.56:1 – 1.30	1.77:1 – 1.48
300 – אינץ'	280 – אינץ'	320 – אינץ'	300 – אינץ'
אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	אופטי x 1.2	אופטי x 1.2
אוטומטי ± 30° ידי ± 30°	אוטומטי ± 30° ידי ± 30°	אוטומטי ± 30° ידי ± 30°	אוטומטי ± 30° ידי ± 30°
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
16 ואט	16 ואט	5 ואט	5 ואט
x2 כניסת VGA, יציאת VGA, x2 כניסת HDMI, כניסת Composite LAN, USB 2.0 Type A, (אופציונלי), שיקוף מסך (Miracast), USB 2.0 Type A, RS-232C, USB 2.0 Type B RJ45	x2 כניסת VGA, יציאת VGA, x2 כניסת HDMI, כניסת Composite, USB 2.0 Type A, RS-232C, USB 2.0 Type B LAN, RJ45 (אופציונלי)	x2 כניסת VGA, יציאת VGA, x2 כניסת HDMI, כניסת Composite, USB 2.0 Type A, RS-232C, USB 2.0 Type B LAN, RJ45 (אופציונלי)	x2 כניסת VGA, יציאת Composite, USB 2.0 Type A, RS-232C, USB 2.0 Type B LAN, RJ45 (אופציונלי)
יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (2x), כניסת RCA זוגי, כניסת מיקרופון	יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (2x), כניסת RCA זוגי, כניסת מיקרופון	יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (2x), כניסת RCA זוגי	יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (2x), כניסת RCA זוגי
LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson iProjection עבור Android, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson iProjection עבור Android, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson iProjection עבור Android, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson iProjection עבור Android, Epson Projector Management
מחונן החלקה להשתקת A/V, מחונן החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, ולשיתוף, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	מחונן החלקה להשתקת A/V, מחונן החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	מחונן החלקה להשתקת A/V, מחונן החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	מחונן החלקה להשתקת A/V, מחונן החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה
28 / 37 / לא רלוונטי	28 / 37	28 / 37	28 / 37
3.1	3.1	2.7	2.7
90 x 282 x 309	90 x 282 x 309	87 x 249 x 302	87 x 249 x 302
327 ואט / 225 ואט / לא רלוונטי	327 ואט / 225 ואט	327 ואט / 225 ואט	327 ואט / 225 ואט
0.3 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
מקרן – 5 שנים מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	מקרן – 5 שנים מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	מקרן – 3 שנים מנורה – 3 שנים / 1,000 שעות	מקרן – 3 שנים מנורה – 3 שנים / 1,000 שעות

למרחב שדורש עבודה גמישה/משותפת	למרחב שדורש עבודה גמישה/משותפת (הקרנה ממרחק קצר)		דגם
EB-685W	EB-L210SF	EB-L210SW	
			
WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	רזולוציה
16:10	16:9	16:10	יחס גובה-רוחב מובנה
2,900 / 3,500	2,800 / 4,000	2,800 / 4,000	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
14,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	יחס ניגודיות
מנורה	לייזר	לייזר	מקור אור
9,000 / 10,000 / 5,000	לא רלוונטי / 30,000 / 20,000	לא רלוונטי / 30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני / eco2
0.28:1	0.61:1 – 0.45	0.65:1 – 0.48	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
60 – 100 אינץ'	55 – 125 אינץ'	53 – 120 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35	זום
דיני ±3°	דיני ±15°	דיני ±15°	תיקון עיוות טרפז אנכי
דיני ±3°	דיני ±15°	דיני ±15°	תיקון עיוות טרפז אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	היסט עדשה
16 ואט	16 ואט	16 ואט	יציאת רמקול
כניסת VGA, יציאת VGA, (ניתן להעביר), HDMI x3, S-Video, Composite RCA, USB Type A x2, MHL, USB Type B RS-232C, (HDMI 1 דרך)	x2 כניסת VGA, יציאת VGA, HDMI x2, USB Type A (5v/2A), Composite RCA, USB Type B, RS-232C, שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי	x2 כניסת VGA, יציאת VGA, USB Type A, HDMI x2, USB Type B (5v/2A), RS-232C, Composite RCA, שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי	קישוריות
x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini, כניסת RCA זוגי	x2 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini, כניסת RCA זוגי	קישוריות אודיו
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management	פתרונות התוכנה של Epson
מסך בית, אינטראקטיביות של מסכים מרובים, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, מסך מפוצל של עד שני מקורות, תצוגת USB ב-1, הגדרות ההתקת OSD, עמנום מנורה אוטומטי, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה, התקנה אופציונלית על הקיר או על התקרה	תכונות להזרמה ולשיתוף, הצגה של 21:9, השתקת A/V, הגדרות ההתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה, התקנה אופציונלית על הקיר או על התקרה	אפשרויות להזרמה ולשיתוף, השתקת A/V, הגדרות ההתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה, התקנה אופציונלית על הקיר או על התקרה	תכונות נוספות
29 / 30 / 35	27 / 37 לא רלוונטי	27 / 37 לא רלוונטי	רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / חסכוני / eco2
5.7	4.6	4.6	משקל (ק"ג)
149 x 400 x 367	90 x 337 x 325	90 x 337 x 325	מידות ללא רגליות (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
354 ואט / 309 ואט / 309 ואט	260 ואט / 191 ואט לא רלוונטי	260 ואט / 191 ואט לא רלוונטי	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני / eco2
0.37 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כביה
ק	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מאושר על ידי TCO
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
מקן – 5 שנים / מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	אחריות

EB-810E




EB-770F

EB-760W



4KE (1080p)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)
16:9	16:9	16:10
3,500 / 5,000	2,800 / 4,100	2,800 / 4,100
2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1
לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000 / לא רלוונטי	30,000 / 20,000 / לא רלוונטי	30,000 / 20,000 / לא רלוונטי
0.16:1	0.35:1 – 0.25	0.37:1 – 0.27
80 – 150 אינץ', הרכבה על קיר 80 – 160 אינץ', הרכבה על שולחן	71 – 143 אינץ', 16:9, הרכבה על קיר 60 – 150 אינץ', 16:9, הרכבה על שולחן	68 – 138 אינץ', 16:10, הרכבה על קיר 60 – 150 אינץ', 16:10, הרכבה על שולחן
	דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35
לא רלוונטי	ידיני ±3°	ידיני ±3°
לא רלוונטי	ידיני ±3°	ידיני ±3°
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
8 x2 ואט	16 ואט	16 ואט
x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI (HDCP2.3), HDBaseT RS-232C, (HDCP2.3), x2 USB Type-A, x1 עבור נתונים (ELPAP11), x1 עבור נתונים ומתח (2A), USB Type B, שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי	x2 כניסת VGA, יציאת VGA, USB Type A x2, Composite, HDMI x3 RS-232C, USB Type B, (5v/2A x1) שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי	x2 כניסת VGA, יציאת VGA, USB Type A x2, Composite, HDMI x3 RS-232C, USB Type B, (5v/2A x1) שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי
לא רלוונטי	x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini
LAN (RJ45) וכן אלחוטי	LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson Projector, Chromebook-I Android Epson Projector Content Management Epson (Windows/macOS) Manager Epson Creative Projection עבור iOS, Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson Projector, Chromebook-I Android Epson Projector Content Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson Projector, Chromebook-I Android Epson Projector Content Management
התקנה אופטימלית על הקיר והתקרה, פלט אופטימלי של 21:9, תא שמע משופר עבור בס משופר ואיכות קול כוללת משופרת. תיקון עיוות מסך אוטומטי דרך אפליקציה ותכונות לשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת AV, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 2 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	התקנה אופטימלית על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תצוגה של 21:9, תכונות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת AV, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	התקנה אופטימלית על הקיר, תכונות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת AV, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה
27 / 38 / לא רלוונטי	27 / 37 / לא רלוונטי	27 / 37 / לא רלוונטי
12.2	5.9	5.9
145 x 341 x 695	133 x 395 x 356	133 x 395 x 356
440 ואט / לא רלוונטי	263 ואט / 199 ואט / לא רלוונטי	263 ואט / 199 ואט / לא רלוונטי
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות

למרחב שדורש עבודה אינטראקטיבית גמישה/משותפת

EB-760Wi	EB-695Wi	EB-685Wi	דגם
			
WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	רזולוציה
16:10	16:10	16:10	יחס גובה-רוחב מובנה
2,800 / 4,100	2,900 / 3,500	2,900 / 3,500	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
2,500,000:1	14,000:1	14,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	מנורה	מנורה	מקור אור
30,000 / 20,000 / לא רלוונטי	9,000 / 10,000 / 5,000	9,000 / 10,000 / 5,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני / eco2
0.37:1 – 0.27:1	0.28:1	0.28:1	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
65 – 100 אינץ'	60 – 100 אינץ'	60 – 100 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
דגיטלי x1.35	דגיטלי x1.35	דגיטלי x1.35	זום
דינמי ±3° דינמי ±3°	דינמי ±3° דינמי ±3°	דינמי ±3° דינמי ±3°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	היסט עדשה
16 ואט	16 ואט	16 ואט	יציאת רמקול
x2 כניסת VGA, יציאת VGA, x3 HDMI, Composite, x1 USB Type A x2 (5v/2A), x2 RS-232C, USB Type B, כניסת Sync, יציאת Sync, בקר יחידת מגע, שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי	x2 כניסת VGA, יציאת VGA, (ניתנת להעברה), x3 HDMI, S-Video, Composite RCA, USB Type B, USB Type A, MHL (דרך HDMI 1), RS-232C, כניסת Sync, יציאת Sync	x2 כניסת VGA, יציאת VGA, (ניתנת להעברה), x3 HDMI, S-Video, Composite RCA, USB Type B, USB Type A, MHL (דרך HDMI 1), RS-232C, כניסת Sync, יציאת Sync	קישוריות
x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	קישוריות אודיו
LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, כלי תוכנה שונים לעבודה בשיתוף פעולה, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, כלי תוכנה שונים לעבודה בשיתוף פעולה, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, כלי תוכנה שונים לעבודה בשיתוף פעולה, Epson Projector Management	פתרונות התוכנה של Epson
אינטראקטיביות של עט ומגע אופציונלי, התקנה אופציונלית על הקיר, מסך בית אינטראקטיבי, אפשרויות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), מצב לוח וירטואלי עם תמיכה בייצוא מסמכים, מסך מפוצל עם מעבר בהחלקה, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, חיפוש מקור אוטומטי, מעגל חור לכבל אבטחה, מעגל LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	מסך בית, אינטראקטיביות של מסכים מרובים, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, מסך מפוצל, תצוגת USB 3 ב-1, הגדרות העתקת OSD, עמעום מנורה אוטומטי, אינטראקטיביות של עט ומגע, כיוול אוטומטי, מצגת ללא צורך במחשב, מעגל, חור לכבל אבטחה, מעגל Kensington	מסך בית, אינטראקטיביות של מסכים מרובים, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, מסך מפוצל, תצוגת USB 3 ב-1, הגדרות העתקת OSD, עמעום מנורה אוטומטי, אינטראקטיביות של עט ומגע, כיוול אוטומטי, מצגת ללא צורך במחשב, מעגל, חור לכבל אבטחה, מעגל Kensington	תכונות נוספות
27 / 37 / לא רלוונטי	29 / 30 / 35	29 / 30 / 35	רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / חסכוני / eco2
6.0	5.8	5.8	משקל (ק"ג)
133 x 395 x 356	149 x 400 x 367	149 x 400 x 367	מידות ללא רגליות (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
263 ואט / 199 ואט / לא רלוונטי	354 ואט / 309 ואט / 309 ואט	354 ואט / 309 ואט / 309 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני / eco2
0.5 ואט	0.37 ואט	0.37 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
לא רלוונטי	כן	כן	מאושר על ידי TCO
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
5 שנים / 12,000 שעות	מקרה – 5 שנים מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	מקרה – 5 שנים מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	אחריות

למרחב שדורש עבודה אינטראקטיבית גמישה/משותפת

EB-1485FI



EB-780FI SMART






EB-770FI



Full HD (1366 x 768 x 2)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)
16:9	16:9	16:9
3,500 / 5,000	2,800 / 4,100	2,800 / 4,100
2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1
לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000 / לא רלוונטי
0.27:1	0.35:1 – 0.25:1	0.35:1 – 0.25:1
65 – 100 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:9 61 – 120 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:6	65 – 100 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:9 60 – 110 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:6	65 – 100 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:9 60 – 110 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:6
דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35
ידיני ±3° ידיני ±3°	ידיני ±3° ידיני ±3°	ידיני ±3° ידיני ±3°
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
8 x2 ואט	16 ואט	16 ואט
כניסת VGA, יציאת VGA, USB Type A x2, HDMI x3, USB Type B, RS-232C, Sync, יציאת מסך (Miracast), בקרת יחידת מגע, שיקוף מסך (Miracast), אלחוטי, HDBaseT LAN	2x כניסת VGA, יציאת VGA, HDMI x3, USB Type A x2 (5v/2A x1), Composite, USB Type B x2, RS-232C, Sync, יציאת מסך (Miracast), בקרת יחידת מגע, שיקוף מסך אלחוטי LAN	2x כניסת VGA, יציאת VGA, HDMI x3, USB Type A x2 (5v/2A x1), Composite, USB Type B x2, RS-232C, Sync, יציאת מסך (Miracast), בקרת יחידת מגע, שיקוף מסך אלחוטי LAN
3x כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	3x כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	3x כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini
LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android, Epson Projector לעבודה בשיתוף פעולה, Management	מערכת הפעלה חכמה חדשה לגמרי מבוססת בלק, המאפשרת גישה בזמן אמת לתוכן ולמערכות מקוונים ומבוססת ענן ישירות מהתצוגה האינטראקטיבית – ללא צורך במחשב. Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android, Epson Projector שונים לעבודה בשיתוף פעולה, Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android, Epson Projector לעבודה בשיתוף פעולה, Management
מצב בהירות קבוע, תצוגה של 16:6, מסך בית אינטראקטיבי, תכונות להזרמה ולשיתוף, אינטראקטיביות DuoLink, פונקציית לשיתוף מסך (שרת/לקוח), מצב לוח וירטואלי עם תמיכה בייצוא מסמכים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, מסך מפוצל עם מעבר בהחלקה, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, הגדרות העתקת OSD, מצגת ללא צורך במחשב, חיפוש מקור אוטומטי, מעול, חור לכבל אבטחה, מעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	אינטראקטיביות של עט ומגע אופציונלי, אפשרות התקנה על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תצוגה של 21:9, מסך בית אינטראקטיבי, תכונות להזרמה ולשיתוף, פונקציית לשיתוף מסך (לקוח), מצב לוח וירטואלי עם תמיכה בייצוא מסמכים, מסך מפוצל עם מעבר בהחלקה, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, חיפוש מקור אוטומטי, מעול, חור לכבל אבטחה, מעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	אינטראקטיביות של עט ומגע אופציונלי, אפשרות התקנה על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תצוגה של 21:9, מסך בית אינטראקטיבי, תכונות להזרמה ולשיתוף, פונקציית לשיתוף מסך (לקוח), מצב לוח וירטואלי עם תמיכה בייצוא מסמכים, מסך מפוצל עם מעבר בהחלקה, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, חיפוש מקור אוטומטי, מעול, חור לכבל אבטחה, מעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה
27 / 36 / לא רלוונטי	27 / 37 / לא רלוונטי	27 / 37 / לא רלוונטי
9.7	6.3	6.0
375 x 209.5 x 458	191.5 x 425 x 357	133 x 395 x 356
366 ואט / 262 ואט	263 ואט / 199 ואט / לא רלוונטי	263 ואט / 199 ואט / לא רלוונטי
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט
ק	לא רלוונטי	לא רלוונטי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות

חדרי ישיבות גדולים

EB-L260F	EB-L210W	EB-2250U	דגם
			
Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WUXGA (1920 x 1200)	רזולוציה
16:9 (תומך בתצוגות של 16:6 ושל 21:9)	16:10	16:10	יחס גובה-רוחב מובנה
3,200 / 4,600	3,100 / 4,500	3,800 / 5,000	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
2,500,000:1	2,500,000:1	15,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	ממרה	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	10,000 / 5,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
2.12:1 – 1.32	2.26:1 – 1.41	2.28:1 – 1.38	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
31 – 310 אינץ'	30 – 300 אינץ'	50 – 300 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
אופטי x1.62	אופטי x1.62	אופטי x1.6	זום
אוטומטי ±30° אוטומטי ±30°	אוטומטי ±30° אוטומטי ±30°	אוטומטי ±30° אוטומטי ±20°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	היסט עדישה
16 ואט	16 ואט	16 ואט	יציאת רמקול
x2 כניסת VGA, יציאת VGA, כניסת Composite x2, USB Type A, HDMI (2A), RS-232C, USB Type B, LAN אלחוטי, שיקוף מסך (Miracast)	כניסת VGA (2x), יציאת VGA, כניסת Composite x2, USB Type A, HDMI (2A), RS-232C, USB Type B, LAN אלחוטי, שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסת VGA, יציאת VGA, Composite RCA, HDMI x2, USB Type B, USB Type A, RS-232C (דרך HDMI 1)	קישוריות
יציאת Stereo mini, כניסת RCA זוגי, כניסת מיקרופון	יציאת Stereo mini, כניסת RCA זוגי, כניסת מיקרופון	כניסת RCA זוגי, x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	קישוריות אודיו
LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	עבודה ברשת
Epson Projector Management (Windows/Mac), Epson iProjection (Windows/Mac/Android/iOS), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Creative Projection (iOS)	Epson Projector iProjection, Management (Windows/Mac/Android/iOS), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac)	Epson iProjection (Windows/Mac/Android/iOS), Epson Projector Management	פתרונות התוכנה של Epson
מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תצוגה של 21:9, מצגת ללא צורך במחשב, מחוון החלקה להשתקת A/V, מחוון החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, Quick Corner, ללא צורך במחשב, מיקור, חפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, אבטחה, הגנת סיסמה, VESA, אפשרות לתיק לנשיאה	מחוון החלקה להשתקת A/V, מחוון החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, Quick Corner, ללא צורך במחשב, מיקור, חפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, אבטחה, הגנת סיסמה, VESA, אפשרות לתיק לנשיאה	מסך בית, מחוות מציג, השתקת A/V, התאמה למסך, מסך מפוצל, הפעלה אוטומטית, מצב צבע DICOM, DCi מבית Faroudja, פונקציית תזמון, עזרה למיקוד, תיקון עיוות טרפז בזמן אמת, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, תצוגת USB 3-1, מנעול, בריח אבטחה, מנעול Kensington	תכונות נוספות
27 / 37	27 / 37	29 / 39	רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / חסכוני
4.2	4.5	4.6	משקל (ק"ג)
90 x 299 x 325	90 x 299 x 325	110 x 291.5 x 377	מידות ללא רגליות (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
191 ואט / 260 ואט	191 ואט / 260 ואט	323 ואט / 405 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.5 ואט	0.5 ואט	0.31 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא	מאושר על ידי TCO
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	מקן – 5 שנים / ממרה – 5 שנים / 1,000 שעות	אחריות

חדרי ישיבות גדולים

EB-L630U

EB-L530U

EB-L720U




EB-L520U



WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10
4,340 / 6,200	3,640 / 5,200	4,900 / 7,000	3,640 / 5,200
2,500,000:1	2,500,000:1	מעל 2,500,000:1	מעל 2,500,000:1
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
2.20:1 – 1.35	2.20:1 – 1.35	2.20:1 – 1.35	2.20:1 – 1.35
50 – 500 אינץ'	50 – 500 אינץ'	50 – 500 אינץ'	50 – 500 אינץ'
אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x
ידין $\pm 30^\circ$ ידין $\pm 30^\circ$	ידין $\pm 30^\circ$ ידין $\pm 30^\circ$	ידין $\pm 30^\circ$ ידין $\pm 30^\circ$	ידין $\pm 30^\circ$ ידין $\pm 30^\circ$
$\pm 50\%$ אנכי $\pm 20\%$ אופקי	$\pm 50\%$ אנכי $\pm 20\%$ אופקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
10 ואט	10 ואט	10 ואט	10 ואט
x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, x2 כניסת HDBaseT, x2 כניסת VGA, יציאת USB x2, RS-232C, USB Type A, Type B, שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, x2 כניסת HDBaseT, x2 כניסת VGA, יציאת USB x2, RS-232C, USB Type A, Type B, שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסת VGA, יציאת VGA, x2 כניסת HDMI, HDBaseT, Miracast (בשימוש ב-ELPAP11), USB Type A, USB Type B, Ethernet, RS-232C, LAN אלחוטי a/n (5GHz) (אופציונלי)	x2 כניסת VGA, יציאת VGA, x2 כניסת HDMI, HDBaseT, Miracast (בשימוש ב-ELPAP11), USB Type A, USB Type B, Ethernet, RS-232C, LAN אלחוטי a/n (5GHz) (אופציונלי)
x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini (2x), כניסת Stereo mini	יציאת Stereo mini (2x), כניסת Stereo mini
LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטית אופציונלית	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטית אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטית אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטית אופציונלית
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Professional Management Tool, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Professional Management Tool, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management Manager
השתקת A/V, תיקון Arc, מיזוג עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy-Chain, תיקון עיוות Point-Arc, פונקציית תזמון מסך מפועל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	השתקת A/V, תיקון Arc, מיזוג עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy-Chain, תיקון עיוות Point-Arc, פונקציית תזמון מסך מפועל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	השתקת A/V, תיקון Arc, מיזוג שוליים, ללא צורך במחשב, תיקון Quick Corner, שיתוף מסך, פונקציית מקור, תצוגה רחבה מאוד (16:6), מסך בית, מסך מפועל של עד 4 מקורות, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, התחלה מהירה, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, נעילת יחידת LAN אלחוטית	השתקת A/V, תיקון Arc, מיזוג שוליים, ללא צורך במחשב, תיקון Quick Corner, שיתוף מסך, פונקציית מקור, תצוגה רחבה מאוד (16:6), מסך בית, מסך מפועל של עד 4 מקורות, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, התחלה מהירה, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, נעילת יחידת LAN אלחוטית
27 / 38	23 / 31	27 / 39	23 / 31
8.4	8.2	7.8	7.7
122 x 304 x 440	122 x 304 x 440	122 x 304 x 440	122 x 304 x 440
345 ואט / 258 ואט	293 ואט / 223 ואט	345 ואט / 258 ואט	293 ואט / 223 ואט
0.3 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט
כן	כן	כן	כן
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים

המפרט משתנה לפי העדשות, יש ליעין במפרט של העדשות.

חדרי ישיבות גדולים

EB-L630SU	EB-L735U	EB-L730U	דגם
			
WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	רזולוציה
16:10	16:10	16:10	יחס גובה-רוחב מובנה
4,200 / 6,000	4,900 / 7,000	4,900 / 7,000	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
0.8:1	2.20:1 – 1.35	2.20:1 – 1.35	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
50 – 200 אינץ'	500 – 50 אינץ'	500 – 50 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
דגיטלי x 1.35	אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	זום
ידין ±30° ידין ±30°	ידין ±30° ידין ±30°	ידין ±30° ידין ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
±50% אנכי ±20% אופקי	±50% אנכי ±20% אופקי	±50% אנכי ±20% אופקי	היסט עדשה
10 ואט	10 ואט	10 ואט	יציאת רמקול
x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, VGA, HDBaseT, RS-232C, x2 כניסת VGA, יציאת RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, VGA, HDBaseT, RS-232C, x2 כניסת VGA, יציאת RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, VGA, HDBaseT, RS-232C, x2 כניסת VGA, יציאת RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, שיקוף מסך (Miracast)	קישוריות
x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	קישוריות אודיו
LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטית אופציונלית	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטית אופציונלית	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטית אופציונלית	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android, Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management, Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android, Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management, Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android, Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management, Projector Content Manager, Epson Creative Projection	פתרונות התוכנה של Epson
השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תיקון עיוות Point-i Arc, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תיקון עיוות Point-i Arc, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תיקון עיוות Point-i Arc, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	תכונות נוספות
27 / 38	27 / 38	27 / 38	רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / חסכוני
8.4	8.4	8.4	משקל (ק"ג)
122 x 304 x 440	122 x 304 x 440	122 x 304 x 440	מידות ללא רגליות (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
345 ואט / 258 ואט	345 ואט / 258 ואט	345 ואט / 258 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.3 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבירה
לא רלוונטי	כן	כן	מאושר על ידי TCO
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
3 שנים	3 שנים	3 שנים	אחריות

EB-L770U






EB-L570U



EB-L635SU



4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10
4,900 / 7,000	3,640 / 5,200	4,200 / 6,000
2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1
לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
2.20:1 – 1.35	2.20:1 – 1.35	0.8:1
50 – 500 אינץ'	50 – 500 אינץ'	50 – 200 אינץ'
אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	דיגיטלי x 1.35
ידין ±30°	ידין ±30°	ידין ±30°
ידין ±30°	ידין ±30°	ידין ±30°
±50% אנכי	±50% אנכי	±50% אנכי
±20% אופקי	±20% אופקי	±20% אופקי
10 ואט	10 ואט	10 ואט
x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, HDBaseT, USB Type B, (2A) USB Type A, RS-232C, חיבור אלחוטי אופציונלי (ELPAP11)	x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, HDBaseT, USB Type B, (2A) USB Type A, RS-232C, חיבור אלחוטי אופציונלי (ELPAP11)	x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, HDBaseT, x2 כניסת VGA, יציאת VGA, RS-232C, x2 USB Type B, USB Type A (Miracast)
יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini
LAN (RJ45), יחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45), יחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45), יחידה אלחוטי מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית
Epson Projector Management Epson iProjection, (Windows) ,(Windows/Mac/iOS/Android/Chrome) Epson Projector Professional Tool Epson Projector, (Windows/Mac) ,(Windows/Mac) Content Manager (iOS) Epson Creative Projection	Epson Projector Management Epson iProjection, (Windows) ,(Windows/Mac/iOS/Android/Chrome) Epson Projector Professional Tool Epson Projector, (Windows/Mac) ,(Windows/Mac) Content Manager (iOS) Epson Creative Projection	Epson iProjection Epson iProjection עבור iOS, Android, (Windows/Mac) Epson Projector, Chromebook-1 Epson Projector, Professional Tool Epson Projector Content, Management Epson Creative Projection, Manager
השתקת AV, מיוזג שוליים, תיקון Point, תיקון Quick Corner, תיקון משטחים מקומרים, תיקון קירות פינתיים, זיכרון תיקון גיאומטרי, הגדרת תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור, מנעול וחור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, ללא צורך במחשב (תמונת סטילס/וידאו), הגדרות העתקת OSD, בקרת וניהול מקרן, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל, מצלמה אופציונלית להערמה ולמיזוג באופן פשוט	השתקת AV, מיוזג שוליים, תיקון Point, תיקון Quick Corner, תיקון משטחים מקומרים, תיקון קירות פינתיים, זיכרון תיקון גיאומטרי, הגדרת תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור, מנעול וחור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, ללא צורך במחשב (תמונת סטילס/וידאו), הגדרות העתקת OSD, בקרת וניהול מקרן, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל, מצלמה אופציונלית להערמה ולמיזוג באופן פשוט	השתקת AV, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיוזג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תיקון עיוות Arc Point-i, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל
27 / 38	23 / 31	27 / 38
8.5	8.3	8.4
122 x 304 x 440	122 x 304 x 440	122 x 304 x 440
366 ואט / 268 ואט	312 ואט / 234 ואט	345 ואט / 258 ואט
0.5 ואט	0.5 ואט	0.3 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
3 שנים	3 שנים	3 שנים

תאורה ושילוט		חדרי ישיבות גדולים		דגם
EV-110	EB-U50	EB-L775U		
				
WXGA (1280 x 800)	WUXGA (1920 x 1200)	4KE (WUXGA)		רזולוציה
16:10	16:10	16:10		יחס גובה-רוחב מובנה
1,100 / 2,200	2,400 / 3,700	4,900 / 7,000		תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
2,500,000:1	16,000:1	2,500,000:1		יחס ניגודיות
לייזר	מנורה	לייזר		מקור אור
30,000 / 20,000	17,000 / 10,000	30,000 / 20,000		חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
2.19:1 – 1.38	1.68:1 – 1.38	2.20:1 – 1.35		יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
30 – 150 אינץ'	30 – 300 אינץ'	50 – 500 אינץ'		גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
אופטי x 1.6	אופטי x 1.2	אופטי x 1.6		זום
ידיני ±45° ידיני ±40°	אוטומטי ±30° ידיני ±30°	ידיני ±30° ידיני ±30°		תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	±50% אנכי ±20% אופקי		היסט עדשה
לא רלוונטי	5 ואט	10 ואט		יציאת רמקול
כרטיס SD, כניסת HDMI, USB Type A (עבור פונקציית GPI או ספקי כוח של 2A/5V), USB Type B (לצורך עדכוני קושחה)	כניסת VGA, יציאת VGA, USB Type A, HDMI x2 (עבור ספקי כוח של USB Type B, 1,200mA (לצורך עדכוני קושחה), RS-232C	x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, RS-232C, HDBaseT, USB Type A (2A), USB Type B, חיבור אלחוטי (ELPAP11) אופציונלי		קישוריות
יציאת Bluetooth, Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini		קישוריות אודיו
LAN (RJ45) LAN-י אלחוטי	LAN (RJ45) וקן אלחוטי LAN	LAN (RJ45), יחידת LAN אלחוטי אופציונלי		עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS ו-Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS ו-Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson Projector Management (Windows), Epson iProjection (Mac/iOS/Android/Chrome), Epson Projector Professional (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)		פתרונות התוכנה של Epson
מצב בהירות קבוע, מסך בית, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, הפעלה מכרטיס SD עבור שילוט ללא מקור, לתושבת למסילת תאורה ומעמד לרצפה, מיזוג שוליים, התקנת 360°, נגן מדיה מובנה, פונקציית GPI	מסך בית, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, הפעלה מ-USB עבור שילוט ללא מקור, תושבת אופציונלית למסילת תאורה ומעמד רצפה/התקנה על התקרה	השתקת A/V, מיזוג שוליים, תיקון Point, תיקון Quick Corner, תיקון משטחים מקומרים, תיקון קירות פינתיים, זיכרון תיקון גיאומטרי, הגדרת תזמון, מסך מפועל, חיפוש מקור, מנעול וחור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, ללא צורך במחשב (תמונת טיטילס/ידיאון), הגדרות העתקת OSD, בקרת וניהול מקרן, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל, מצלמה אופציונלית להערמה ולמיזוג באופן פשוט		תכונות נוספות
22 / 34	28 / 37	27 / 38		רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / חסכוני
5.0	3.1	8.5		משקל (ק"ג)
יחידת הקרנה 175 x 260 x 175 ספק כוח 65 x 110 x 361	95 x 248 x 364	122 x 304 x 440		מידות ללא רגליות (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
149 ואט / 122 ואט	285 ואט / 218 ואט	366 ואט / 268 ואט		צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.4 ואט	0.3 ואט	0.5 ואט		צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי		מאושר על ידי TCO
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי		כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
5 שנים / 12,000 שעות	מקרן – 3 שנים מנורה – שנה אחת / 1,000 שעות	3 שנים		אחריות

תאורה ושילוט

EB-770F



EB-L265F



EB-L260F



EV-115



Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)
16:9	16:9	16:9 (תומך בתצוגות של 21:9 ושל 16:6)	16:10
2,800 / 4,100	3,200 / 4,600	3,200 / 4,600	1,100 / 2,200
2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
0.35:1 – 0.25	2.12 – 1.32	2.12 – 1.32	2.19:1 – 1.38
60 – 150 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:9	31 – 310 אינץ'	31 – 310 אינץ'	30 – 150 אינץ'
56 – 140 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:6			
דיגיטלי x 1.35	אופטי x 1.62	אופטי x 1.62	אופטי x 1.6
ידיני ±3° ידיני ±3°	ידיני ±30° ידיני ±30°	ידיני ±30° ידיני ±30°	ידיני ±45° ידיני ±40°
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
16 ואט	16 ואט	16 ואט	לא רלוונטי
x2 כניסת VGA, יציאת VGA, USB Composite, HDMI x3 USB, Type A x2 (5v/2A x1)	כניסת VGA, יציאת VGA, USB Composite, HDMI x2 USB, Type B, Type A x1	כניסת VGA, יציאת VGA, USB Composite, HDMI x2 USB, Type B, Type A x1	כניסת SD, כניסת HDMI, USB Type A (עבור פונקציית GPI או ספקי כוח של 2A/5V), USB Type B (לצורך עיכובי קישוח)
RS-232C, Type B שיקוף מסך LAN אלחוטי (Miracast)	RS-232C, Type B שיקוף מסך LAN אלחוטי (Miracast)	RS-232C, Type B שיקוף מסך LAN אלחוטי (Miracast)	USB Type B (לצורך עיכובי קישוח)
x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini, כניסת RCA (2x), כניסת זוגי, כניסת מיקרופון	Bluetooth, Stereo mini
LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ו-LAN אלחוטי
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, Epson Chromebook-i, Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection עבור iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i, Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Manager, Projection עבור iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson Chromebook-i, Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection עבור iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson Projector, Android-i, Epson, Management, Projector Content Manager, Epson Creative Projection
התקנה אופציונלית על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תכונות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת AV, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, הפעלת תוכן, התקנה על הרצפה ועל התקרה, התקנת מסילת תאורה	התקנה אופציונלית על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תכונות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת AV, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, הגנת סיסמה, הפעלת תוכן, התקנה על הרצפה ועל התקרה, התקנת מסילת תאורה	התקנה אופציונלית על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תכונות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת AV, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, הגנת סיסמה, הפעלת תוכן, התקנה על הרצפה ועל התקרה, התקנת מסילת תאורה	מצב בהירות קבוע, מסך בית, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת AV, הפעלה מכרטיס SD עבור שילוט ללא מקור, אפשרות לתושבת למסילת תאורה ומעמד לרצפה, מיזוג שוליים, התקנת 360°, נגן מדיה מבנה, פונקציית GPI
27 / 37	27 / 37	27 / 37	22 / 34
5.9	4.2	4.2	5.0
133 x 395 x 356	90 x 299 x 325	90 x 299 x 325	יחידת הקרנה 175 x 260 x 175 ספק כוח 65 x 110 x 361
263 ואט / 199 ואט	260 ואט / 191 ואט	260 ואט / 191 ואט	149 ואט / 122 ואט
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.4 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות

תאורה ושילוט

EB-805F

EB-800F

EB-775F



תאורה ושילוט			דגם
Full HD (1366 x 768 x 2)	Full HD (1366 x 768 x 2)	Full HD (1920 x 1080)	רזולוציה
16:9	16:9	16:9	יחס גובה-רוחב מובנה
3,500 / 5,000	3,500 / 5,000	2,800 / 4,100	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
0.37:1 – 0.27	0.37:1 – 0.27	0.35:1 – 0.25	יחס התקנה ביחס גובה-רוחב מובנה
65 – 130 אינץ' ביחס גובה-רוחב של 16:9 61 – 120 אינץ' ביחס גובה-רוחב של 16:6	65 – 130 אינץ' ביחס גובה-רוחב של 16:9 61 – 120 אינץ' ביחס גובה-רוחב של 16:6	60 – 150 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:9 56 – 140 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:6	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35	זום
ידיני ±3° ידיני ±3°	ידיני ±3° ידיני ±3°	ידיני ±3° ידיני ±3°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	היסט עדשה
2 x 8 ואט	2 x 8 ואט	16 ואט	יציאת רמקול
2 x כניסת VGA, יציאת VGA, 3 x כניסת HDMI, יציאת HDMI, כניסת Composite, HDBaseT, USB Type A x2, RS-232 USB Type B	2 x כניסת VGA, יציאת VGA, 3 x כניסת HDMI, יציאת HDMI, כניסת Composite, HDBaseT, USB Type A x2, RS-232 USB Type B	2 x כניסת VGA, יציאת VGA, 3 x Composite, HDMI x3, USB Type A x2 (5v/2A x1) USB Type B, RS-232C, שיקוף משך (Miracast), LAN אלחוטי	קישוריות
2 x כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	2 x כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	3 x כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	קישוריות אודיו
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) וכן יחידת LAN אלחוטי	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook-1 Epson Projector Epson Management Projector Content Manager Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook-1 Epson Projector Epson Management Projector Content Manager Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook-1 Epson Projector Epson Management Projector Content Manager Epson Creative Projection עבור iOS	פתרונות התוכנה של Epson
תצוגה של 16:6, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Arc-Point, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מצב צבע DICOM, מנועל, חור לכבל אבטחה, מנועל Kensington, התקנת 360°, התקנה אופציונלית על הקיר	תצוגה של 16:6, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Arc-Point, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מצב צבע DICOM, מנועל, חור לכבל אבטחה, מנועל Kensington, התקנת 360°, התקנה אופציונלית על הקיר	התקנה אופציונלית על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תכונות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף משך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, משך מפוצל של עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנועל, חור לכבל אבטחה, מנועל Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, הפעלת תוכן, התקנה על התקרה	תכונות נוספות
27 / 36	27 / 36	27 / 37	רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / חסכוני
9.2	9.2	5.9	משקל (ק"ג)
375 x 210 x 458	375 x 210 x 458	133 x 395 x 356	מידות ללא רגליות (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
366 ואט / 262 ואט	366 ואט / 262 ואט	263 ואט / 199 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבירה
כן	כן	לא רלוונטי	מאושר על ידי TCO
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	אחריות

התקנה

EB-PU1008W



EB-PU1007B



EB-PU1007W






EB-PU1006W



WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10
5,950 / 8,500	4,900 / 7,000	4,900 / 7,000	4,200 / 6,000
2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
2.32:1 – 1.44	2.32:1 – 1.44	2.32:1 – 1.44	2.32:1 – 1.44
50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'
אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	אופטי x 1.6
ידין ±45° ידין ±30°	ידין ±45° ידין ±30°	ידין ±45° ידין ±30°	ידין ±45° ידין ±30°
±67% אנכי ±30% אופקי	±67% אנכי ±30% אופקי	±67% אנכי ±30% אופקי	±67% אנכי ±30% אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, USB Type A, RS-232C, VGA, USB Type B (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, USB Type A, RS-232C, VGA, USB Type B (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, USB Type A, RS-232C, VGA, USB Type B (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, USB Type A, RS-232C, VGA, USB Type B (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC
יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופטיבלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופטיבלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופטיבלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופטיבלית
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management ,Projector Content Manager ,Epson Creative Projection Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management ,Projector Content Manager ,Epson Creative Projection Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management ,Projector Content Manager ,Epson Creative Projection Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management ,Projector Content Manager ,Epson Creative Projection Epson Projector Config Tool
שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360° כולל כיסוי לכבל	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360° כולל כיסוי לכבל	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360° כולל כיסוי לכבל	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360° כולל כיסוי לכבל
30 / 35	29 / 33	29 / 33	28 / 30
16.3	16.3	16.3	15.4
164 x 436 x 545	164 x 436 x 545	164 x 436 x 545	164 x 436 x 545
535 ואט / 452 ואט	431 ואט / 366 ואט	431 ואט / 366 ואט	367 ואט / 310 ואט
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים

התקנה

EB-PU2010B	EB-PU2010W	EB-PU1008B	דגם
			
WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	רזולוציה
16:10	16:10	16:10	יחס גובה-רוחב מובנה
7,000 / 10,000	7,000 / 10,000	5,950 / 8,500	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
2.56:1 – 1.57	2.56:1 – 1.57	2.32:1 – 1.44	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
60 – 1,000 אינץ'	60 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	זום
ידני ±45° ידני ±30°	ידני ±45° ידני ±30°	ידני ±45° ידני ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
±60% אנכי ±18% אופקי	±60% אנכי ±18% אופקי	±67% אנכי ±30% אופקי	היסט עדשה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	יציאת רמקול
כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת SDI, יציאת SDI, כניסת VGA, USB Type A, RS-232C USB, USB Type B (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת SDI, יציאת SDI, כניסת VGA, USB Type A, RS-232C USB, USB Type B (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת USB Type A, RS-232C, USB Type B (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC	קישוריות
יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	קישוריות אודיו
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management ,Projector Content Manager ,Epson Creative Projection Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management ,Projector Content Manager ,Epson Creative Projection Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management ,Projector Content Manager ,Epson Creative Projection Epson Projector Config Tool	פתרונות התוכנה של Epson
שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, רביבי מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, רביבי מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360° כיסוי לכבל	תכונות נוספות
30 / 37	30 / 37	30 / 35	רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / חסכוני
16.8	16.8	16.3	משקל (ק"ג)
164 x 436 x 545	164 x 436 x 545	164 x 436 x 545	מידות ללא רגליות (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
535 ואט / 452 ואט	535 ואט / 452 ואט	535 ואט / 452 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבירה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מאושר על ידי TCO
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
3 שנים	3 שנים	3 שנים	אחריות

התקנה

EB-PU2216B



EB-PU2116W



EB-PU2213B






EB-PU2113W



WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10
11,200 / 16,000	11,200 / 16,000	9,100 / 13,000	9,100 / 13,000
2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
2.56:1 – 1.57	2.56:1 – 1.57	2.56:1 – 1.57	2.56:1 – 1.57
60 – 1,000 אינץ'	60 – 1,000 אינץ'	60 – 1,000 אינץ'	60 – 1,000 אינץ'
אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	אופטי x 1.6
ידין ±45° ידין ±30°	ידין ±45° ידין ±30°	ידין ±45° ידין ±30°	ידין ±45° ידין ±30°
±60% אנכי ±18% אופקי	±60% אנכי ±18% אופקי	±60% אנכי ±18% אופקי	±60% אנכי ±18% אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת SDI, יציאת SDI, כניסת VGA, RS-232C, USB Type A x2, RS-232C, USB Type B (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת RS-232C, VGA, USB Type B, USB Type A x2 (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת SDI, יציאת SDI, כניסת VGA, RS-232C, USB Type A x2, RS-232C, USB Type B (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת RS-232C, VGA, USB Type B, USB Type A x2 (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC
יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופטיבלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופטיבלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופטיבלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופטיבלית
Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android Epson, Chromebook-ו Epson Projector Professional Tool Epson Projector Management Epson Projector Content Epson Creative, Manager Epson Projector, Projection Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android Epson, Chromebook-ו Epson Projector Professional Tool Epson Projector Management Epson Projector Content Epson Creative, Manager Epson Projector, Projection Config Tool Epson Projector	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android Epson, Chromebook-ו Epson Projector Professional Tool Epson Projector Management Epson Projector Content Epson Creative, Manager Epson Projector, Projection Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android Epson, Chromebook-ו Epson Projector Professional Tool Epson Projector Management Epson Projector Content Epson Creative, Manager Epson Projector, Projection Config Tool
שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשות UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Chain Daisy, תריס מכני, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, סיווג IP5X ¹	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשות UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, סיווג IP5X ¹	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשות UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Chain Daisy, תריס מכני, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, סיווג IP5X ¹	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשות UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, סיווג IP5X ¹
34 / 38	34 / 38	29 / 34	29 / 34
24.2	24.3	23.7	23.8
185 x 492 x 586	185 x 492 x 586	185 x 492 x 586	185 x 492 x 586
1,083 ואט / 773 ואט	1,083 ואט / 773 ואט	864 ואט / 633 ואט	864 ואט / 633 ואט
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים

¹ סיווג IP5X לפי תקן JEC 60529. סיווג ה-IP5X מתייחס למנוע האופטי ולמודול מקור האור. המפרט משתנה לפי העדשות. יש לעיין במפרט של העדשות.

התקנה

התקנה			דגם
EB-L30000U	EB-PU2220B	EB-PU2120W	
			
WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	רזולוציה
16:10	16:10	16:10	יחס גובה-רוחב מובנה
21,000 / 30,000	14,000 / 20,000	14,000 / 20,000	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
2.35:1 – 1.74	2.56:1 – 1.57	2.56:1 – 1.57	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
100 – 1,000 אינץ'	60 – 1,000 אינץ'	60 – 1,000 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
אופטי x 1.4	אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	זום
ידיני ±45° ידיני ±30°	ידיני ±45° ידיני ±30°	ידיני ±45° ידיני ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
±65% אנכי ±30% אופקי	±60% אנכי ±18% אופקי	±60% אנכי ±18% אופקי	היסט עדשה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	יציאת רמקול
כניסת VGA, יציאת VGA, כניסת DVI, כניסת BNC, HDMI, HD-SDI, HDBaseT (HDCP 2.2)	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת SDI, יציאת SDI, כניסת VGA, USB Type A x2, RS-232C, USB Type B (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת USB x2, RS-232C, VGA, USB Type B, Type A (שירות בלבד), שלט רחוק, NFC	קישוריות
לא רלוונטי	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	קישוריות אודיו
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	עבודה ברשת
Epson Projector Management (Windows) / Epson iProjection (Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS-Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, Epson, Chromebook-ו-Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content, Epson Creative Manager, Epson Projector Projection Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, Epson, Chromebook-ו-Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content, Epson Creative Manager, Epson Projector Projection Config Tool	פתרונות התוכנה של Epson
מערכת אופטית אטומה לחלוטין, אפשרויות מתחלפות לעדשות, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, מצלמה משולבת לכיול צבעים, שיפור ל-4K, התקנת 360°, מיזוג שוליים, הקרנה לאורך, Epson Projector Professional Tool. זמין גם בצבע לבן (EB-L30002U)	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשות UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, תריס מכני, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, סיווג IP5X ¹	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשות UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, סיווג IP5X ¹	תכונות נוספות
41 / 49	37 / 45	37 / 45	רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / חסכוני
63.8	24.4	24.4	משקל (ק"ג)
299 x 710 x 790	185 x 492 x 586	185 x 492 x 586	מידות ללא רגליות (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
2,325 ואט / 1,511 ואט	1,301 ואט / 899 ואט	1,301 ואט / 899 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מאושר על ידי TCO
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
5 שנים / 20,000 שעות	3 שנים	3 שנים	אחריות

EH-TW7000

EH-TW6250

EH-TW6150

EH-TW750



4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	Full HD
16:9	16:9	16:9	16:9
2,000 / 3,000	1,900 / 2,800	1,900 / 2,800	2,200 / 3,400
40,000:1	35,000:1	35,000:1	16,000:1
מנורה	מנורה	מנורה	מנורה
5,000 / 3,500	7,500 / 4,500	7,500 / 4,500	6,000 / 12,000
2.15:1 – 1.32	2.15:1 – 1.32	2.15:1 – 1.32	1.23:1 – 1.02
אינץ' 500 – 40	אינץ' 500 – 40	אינץ' 500 – 40	אינץ' 300 – 30
אופטי x 1.6	אופטי x 1.62	אופטי x 1.62	אופטי x 1.2
ידיני ±30° ידיני ±30°	אוטומטי ±30° ידיני ±30°	אוטומטי ±30° ידיני ±30°	ידיני ±30° ידיני ±30°
±60% אנכי ±24% אופקי	±60% אנכי	±60% אנכי	לא רלוונטי
לא רלוונטי	10 וואט Mono	10 וואט Mono	2 וואט Mono
כניסת HDMI (2x), USB 2.0 Type A x2, USB 2.0 Type Mini-B	USB 2.0 Type Mini-B (שירות בלבד), LAN אלחוטי IEEE 802.11a/b/g/n/ac, יציאת כבל HDMI (HDCP 2.3), Jack	USB 2.0 Type Mini-B (שירות בלבד), יציאת כבל Jack, HDMI USB 2.0-A, (HDCP 2.3) (2x)	כניסת HDMI (2x), כניסת VGA, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type Mini-B
Stereo mini jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereo mini jack	Stereo mini jack	Stereo mini jack
מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	דרך מכשיר Android TV	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	לא רלוונטי
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית iProjection עבור iOS ו-Android	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
התאמת עומק תלת-ממד, אינטרפולציה של פריימים, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington	Android TV, תיקון עיוות טרפז אוטומטי, רמקול מובנה, מצב משחק, תיקון עיוות טרפז אופקי ואנכי, חיי מנורה ארוכים, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington	תיקון עיוות טרפז אוטומטי, רמקול מובנה, מצב משחק, תיקון עיוות טרפז אופקי ואנכי, חיי מנורה ארוכים, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington	Miracast, מחון החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, מסך מפוצל, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington
24 / 32	28 / 36	28 / 36	28 / 37
6.6	4.1	4.1	2.8
157 x 310 x 410	131 x 275 x 333	131 x 275 x 333	92 x 252 x 302
280 וואט / 368 וואט	231 וואט / 301 וואט	231 וואט / 301 וואט	225 וואט / 327 וואט
0.5 וואט	0.4 וואט	0.4 וואט	0.3 וואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
מקרן – 2 שנים מנורה – 3 שנים / 3,000 שעות	מקרן – שנתיים מנורה – 3 שנים / 3,000 שעות	מקרן – שנתיים מנורה – 3 שנים / 3,000 שעות	מקרן – שנתיים מנורה – 3 שנים / 3,000 שעות

לביט

EH-LS300W

EH-LS300B

EH-TW7100

דגם



Full HD 1080p	Full HD 1080p	4K PRO-UHD	רזולוציה
16:9	16:9	16:9	יחס גובה-רוחב מובנה
1,800 / 3,600	1,800 / 3,600	2,000 / 3,000	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
2,500,000:1	2,500,000:1	100,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	מנורה	מקור אור
20,000 / 20,000	20,000 / 20,000	5,000 / 3,500	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
0.26:1	0.26:1	2.15:1 – 1.32	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
אינץ' 120 – 61	אינץ' 120 – 61	אינץ' 500 – 40	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
קבוע	קבוע	אופטי x1.62	זום
לא רלוונטי	לא רלוונטי	ידי ±30° ידי ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	±60% אנכי ±24% אופקי	היסט עדשה
Sound by 2x רמקולים YAMAHA, 1x וופר, סך הכול 20 וואט	Sound by 2x רמקולים YAMAHA, 1x וופר, סך הכול 20 וואט	10 וואט	יציאת רמקול
2 x HDMI (1 x ARC), 2.0 Type Mini-B, 1.1 Type A	2 x HDMI (1 x ARC), 2.0 Type Mini-B, 1.1 Type A	כניסת HDMI (2x), USB 2.0 Type A x2 USB 2.0 Type Mini-B	קישוריות
AtpX Bluetooth (SCMS-T) דרך מכשיר Android TV	AtpX Bluetooth (SCMS-T) דרך מכשיר Android TV	Stereo mini jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	קישוריות אודיו
דרך מכשיר Android TV	דרך מכשיר Android TV	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	עבודה ברשת
לא רלוונטי	לא רלוונטי	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציות Android-i עבור iOS	פתרונות התוכנה של Epson
Chromecast, Android TV מובנה דרך מכשיר Android Google Assistant, TV דרך מכשיר Android TV, התאמת Corner, תמיכה בקלט 4K, הפעלה/כיבוי ישירים, מסך בית	Chromecast, Android TV מובנה דרך מכשיר Android Google Assistant, TV דרך מכשיר Android TV, התאמת Corner, תמיכה בקלט 4K, הפעלה/כיבוי ישירים, מסך בית	התאמת עומק תלת-ממד, אינטרפולציה של פריימים, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington	תכונות נוספות
23 / 37	23 / 37	24 / 32	רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / חסכוני
7.2	7.2	6.9	משקל (ק"ג)
149 x 400 x 467	149 x 400 x 467	157 x 310 x 410	מידות ללא רגליות (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
278 וואט / 179 וואט	278 וואט / 179 וואט	387 וואט / 297 וואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
2 וואט	2 וואט	0.5 וואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מאושר על ידי TCO
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
60 חודשים / 12,000 שעות, שירות אצל הספק	60 חודשים / 12,000 שעות, שירות אצל הספק	מקרן – 2 שנים מנורה – 3 שנים / 3,000 שעות	אחריות

EH-LS11000W

EH-TW9400

EH-LS800B

EH-LS800W



4K (3840*2160)	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD
16:9	16:9	16:9	16:9
1,000 / 2,500	2,600 במצב רגיל	2,000 / 4,000	2,000 / 4,000
2,500,000:1	1,200,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1
לייזר	מנורה	לייזר	לייזר
20,000 / 20,000	2,400 / לא רלוונטי	20,000 / 20,000	20,000 / 20,000
2.84:1 – 1.35	2.84:1 – 1.35	0.40:1 – 0.16	0.40:1 – 0.16
50 – 300 אינץ'	30 – 300 אינץ'	80 – 150 אינץ'	80 – 150 אינץ'
אופטי ממונע x 2.1	אופטי ממונע x 2.1	דיגיטלי x 2.5	דיגיטלי x 2.5
ידיני ±30° ידיני ±30°	ידיני ±30° לא רלוונטי	תיקון 4 נקודות, תיקון 8 נקודות, תיקון 33 x 33 נקודות	תיקון 4 נקודות, תיקון 8 נקודות, תיקון 33 x 33 נקודות
±96.3% אנכי ממונע ±47.1% אופקי ממונע	±96.3% אנכי ממונע ±47.1% אופקי ממונע	לא רלוונטי	לא רלוונטי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	2.1ch, Sound by YAMAHA ואט 20	2.1ch, Sound by YAMAHA ואט 20
USB 2.0, (2x) USB 1.1 Type A ממשק RS-232C, Type Mini-B 10 / 100 Base-TX) Ethernet HDMI, Trigger (Base-T (2x) (HDCP 2.3) HDMI, ARC	כניסת x2, VGA (HDMI – HDCP2.2-1.4), USB Type A, RS-232C, USB Type B Trigger יציאת	USB (3x), USB 2.0-A Type Mini-B (שירות בלבד), אלחוטי LAN, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI ARC, Bluetooth, Jack (3x) (HDCP 2.3) HDMI	USB (3x), USB 2.0-A Type Mini-B (שירות בלבד), אלחוטי LAN, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI ARC, Bluetooth, Jack (3x) (HDCP 2.3) HDMI
לא רלוונטי	לא רלוונטי	Stereo mini jack, HDMI ARC Android TV דרך Bluetooth	Stereo mini jack, HDMI ARC Android TV דרך Bluetooth
מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	דרך מכשיר Android TV	דרך מכשיר Android TV
לא רלוונטי	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור Android-iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור Android-iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור Android-iOS
שיפור ל-4K, השתקת A/V, זום דיגיטלי, אינטרפולציה של פריימים, תיקון עיוות טרפז אופקי ואנכי, הפעלה/ כיבוי מיידיים, זיכרון מיקום עדשה, חיי מקור אור ארוכים, סופר-רזולוציה	כיוול ISF, זום / מיקוד / היסט עדשה ממונעים, שיפור ל-4K, תמיכת HDR ו-UHD BD-10x) זיכרון מיקום עדשה (10x) לתלת-מימד אקטיבי, תמונה בתוך תמונה אינטרפולציה של פריימים, סופר-רזולוציה, שיפור פרטים, המרת דו-ממד לתלת-ממד, נגעול Kensington, אבטחת LAN אלחוטי	שיפור ל-4K, טלוויזיית Android, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, זום דיגיטלי, Chromecast אינטרפולציה של פריימים, חיי מקור אור ארוכים, תיקון Quick Cormer, מנגעול Kensington, Sound by Yamaha	שיפור ל-4K, טלוויזיית Android, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, זום דיגיטלי, Chromecast אינטרפולציה של פריימים, חיי מקור אור ארוכים, תיקון Quick Cormer, מנגעול Kensington, Sound by Yamaha
22 / 30	20 / 31	19 / 32	19 / 32
12.7	11.2	12.3	12.3
447 x 192.70 x 520	193 x 450 x 520	156 x 341 x 695	156 x 341 x 695
302 ואט / 198 ואט	355 ואט / 271 ואט	350 ואט / 217 ואט	350 ואט / 217 ואט
0.4 ואט	0.35 ואט	2 ואט	2 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
60 חודשים / 12,000 שעות, שירות אצל הספק	24 חודשים / 3,000 שעות, שירות אצל הספק	60 חודשים / 12,000 שעות, שירות אצל הספק	60 חודשים / 12,000 שעות, שירות אצל הספק

ל בית	
EH-LS12000B	דגם
	
4K (2160*3840)	רזולוציה
16:9	יחס גובה-רוחב מובנה
1,000 / 2,700	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
2,500,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	מקור אור
20,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
2.84:1 – 1.35	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
50 – 300 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
אופטי ממונע 2.1x	זום
ידי ±30° ידי ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
±96.3% אנכי ממונע ±47.1% אופקי ממונע	היסט עדשה
לא רלוונטי	יציאת רמקול
USB 2.0, (2x) USB 1.1 Type A, RS-232C, Type Mini-B, ממשק Ethernet (100 Base-TX) /100 Base-T, יציאת Trigger, HDMI (HDCP), HDMI ARC (2x) 2.3	קישוריות
לא רלוונטי	קישוריות אודיו
מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	עבודה ברשת
לא רלוונטי	פתרונות התוכנה של Epson
שיפור ל-4K, השתקת AV, זום דיגיטלי, אינטרפולציה של פריימים, תיקון עיוות טרפז אופקי ואנכי, תעודת ISF, הפעלה/כיבוי מיידיים, זיכרון מיקום עדשה, חיי מקור אור ארוכים, תיקון Quick Corner, סופר-רזולוציה	תכונות נוספות
22 / 30	רמת רעש (דציבלים) במצב רגיל / חסכוני
12.7	משקל (ק"ג)
447 x 192.70 x 520	מידות ללא רגליות (גובה x עומק x רוחב במ"מ)
302 ואט / 198 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.4 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
לא רלוונטי	מאושר על ידי TCO
לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
60 חודשים / 12,000 שעות שירות באתר הלקוח	אחריות



טלוויזיה חכמה בהקרנת לייזר EF-11



EpiqVision Mini

EF-12/EF-11

EF-12



עם מקרני הלייזר הקטנים ביותר של Epson, תוכלו להקרין לכל כיוון וכמעט על כל משטח. למקרני הלייזר הקטנים יש עיצוב חלק ומתוחכם ואפשר להשתמש בהם בקלות עם מגוון פתרונות קישוריות.

שלט-רחוק שמתאים למראה המסוגנן

בידור ביתי חכם²

רמקול מובנה

סאונד איכותי של YAMAHA (EF-12 בלבד)

5 שנות אחריות³

סדרת המקרנים הקטנים של Epson לשימוש פרטי

עיצוב מודרני ומסוגנן

תפוקה גבוהה של אור צבעוני עד 1,000 לומן

מקור אור לייזר מספק עד 10 שנים של הנאה מהתכנים¹

הקרנה לכל כיוון

¹ מבוסס על צפייה בתוכן במשך חמש שעות מדי יום כשהמקרן במצב חיסכון. ייתכן שיידרשו מניינים לספקי תוכן מסוימים. © 2023 Epson America, Inc. All rights reserved.

² Miracast מובנה (EF-11); Android TV, Google Assistant, Chromecast-1 מובנה (EF-12).
³ 5 שנים או 12,000 שעות, הראשון מבניהם.

אפשרויות ספציפיות לדגם

הרכבה על הקיר להקרנה ממרחק קצר ואולטרה קצר במיוחד

ELPMB62 עבור EB-1485Fi ,EB-760W ,EB-775F ,EB-770Fi ,EB-770F ,EB-760Wi ,EB-805F-I EB-800F.

ELPMB64 או ELPMB45 עבור EB-L210SW EB-L210SF-I



יחידת מגע אצבע

ELPFT01 עבור EB-1485Fi ,EB-760Wi EB-770Fi -I



יחידת מגע אצבע לתלייה

יחידת ELPMB63 לחיבור ELPFT01 ישירות לקיר – שימוש אופציונלי בהתאם להתקנה.



ELPMB52 ,ELPMB59 – מסגרות להערמה

מסגרות מיוחדות שתוכננו על-ידי LANG AG עבור המוצרים EB-PU עד EB-L30000U ומיועדות לצורך הקרנה לאורך ולהערמת מקרנים.



ELPEC01 – יחידת מצלמה

אפשרות למודול של מצלמה חיצונית שעוצב עבור עדשות להקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד מסדרת EB-PU ומסדרת ELPLX.



ELPAF63 – מסנן אוויר חיצוני

אפשרות למסנן אוויר חיצוני שעוצב עבור סדרת EB-PU1000. המסנן מאפשר עמידות גבוהה יותר מפני אבק ומצמצם את תדירות פעולות התחזוקה, גם כאשר משתמשים במסנן בסביבה עם הרבה אבק.




פתרונות משלימים

מערכות תצוגה אלחוטיות



ELPWP20 / ELPWP10

מערכות התצוגה האלחוטיות החדשות של Epson מאפשרות לשתף את המסך ולשפר את הפרודוקטיביות בקלות.



1 להתחבר למחשב הנייד



2 ללחוץ על הלחצן



3 לשתף פעולה על גבי המסך הגדול

התחלה אוטומטית

פתרונות התצוגה של Epson מופעלים באופן אוטומטי ברגע שמחברים את המשדר למחשב הנייד.

פונקציונליות של המקלט

אפשר לשלב את הפונקציונליות של המקלט בפתרונות התצוגה של Epson* וכך לצמצם את העלות ההתחלתית של המכשיר (בדגם ELPWP10 בלבד).

עיצוב אינטואיטיבי

פשוט מספיק כדי לאפשר לכולם להשתמש במכשיר ללא הכשרה מיוחדת. אפשר לשתף את המסך, להחליף בין מכשירים או לשתף עד ארבעה מכשירים במקביל – הכול בפעולה קלה של לחיצה על כפתור.

מצלמת מסמכים שולחנית – ELPDC30

מצלמת 13 מגה-פיקסל (4k)
עד 60 פריימים לשנייה
אזור צילום בגודל A3
תמונות באיכות 4K UHD דרך Miracast/HDMI
זום אופטי של 10x / זום דיגיטלי של 23x
אבטחת מנעול Kensington
ידית נשיאה מובנית וקלה לשימוש



מצלמת מסמכים שולחנית – ELPDC21

מצלמת 2 מגה-פיקסל (1920 x 1080)
עד 30 פריימים לשנייה
אזור צילום בגודל A3
תאורת LED מובנית
תמיכה ביציאת וידאו מקבילית ובפונקציונליות של מסך מפוצל
תמונות באיכות 1080p דרך יציאות VGA, HDMI, USB
זום אופטי של 12x / זום דיגיטלי של 10x
אבטחה משופרת באמצעות מנעול Kensington
ובריח אבטחה



מצלמת מסמכים שולחנית – ELPDC13

מצלמת 2 מגה-פיקסל (1920 x 1080)
עד 30 פריימים לשנייה
אזור צילום בגודל A3
תאורת LED מובנית
תמיכה ביציאת וידאו מקבילית ובפונקציונליות של מסך מפוצל
תמונות באיכות 1080p דרך יציאות VGA, HDMI, USB
זום דיגיטלי של 16x
אבטחה משופרת באמצעות מנעול Kensington
ובריח אבטחה



מצלמת מסמכים ניידת – ELPDC07

מצלמת 2 מגה-פיקסל (1920 x 1080)
עד 30 פריימים לשנייה
אזור צילום בגודל A3
תאורת LED מובנית
הפעלה באמצעות USB
זום דיגיטלי של 8x



מתאם LAN אלחוטי עבור ELPAP11/ELPAP10

ניתן לשדרג את הקישוריות של פתרון התצוגה התואם של Epson עם מתאם LAN אלחוטי פשוט להתקנה (אפשר לבדוק את התאימות למכשירים במפרט של המוצר).



ELPCB03 – תיבת בקרה וחיבורים

תיבת בקרה וחיבורים שבבנתה במיוחד על ידי Epson ומיועדת לדרישות של משתמשים מתחום החינוך. היא מציעה פתרון נקי ונוח לסידור כבלים, ותואמת למקרני Epson עבור כיתות לימוד שכוללים עד שלוש כניסות HDMI וחיבור RS232C. שימוש קל ונוח מובטח באמצעות לחצנים גדולים שמסומנים בצורה ברורה ושמתיימרים ללחצנים הנמצאים על המקרן, כדי לאפשר למשתמשים הפעלה והתאמה מהירה של המקור ועוצמת הקול. הודות לתאימות עם תצוגת USB 3 ב-1 של Epson, אות ה-USB מועצם כדי להגיע למרחק של עד 10 מטרים.



ELPSP02 – רמקולים חיצוניים

הרמקולים מדגם ELPSP02 הם תוספת אופציונלית עם תאימות מלאה לתיבת הבקרה והחיבורים של Epson, והם כוללים אודיו עם תמיכת סטריאו עוצמתית של 15x2 ואט, לקבלת צלילות מושלמת אפילו בחדרים גדולים.



ELPSC21 – מסך נייד בגודל

80 אינץ' בתצוגת 16:9

מסך נייד בגודל 80 אינץ'

יחס גובה-רוחב של 16:9, מושלם
למשחקים וסרטים באיכות 1080p

שוקל פחות מ-4 ק"ג וכולל
תיק לנשיאה

התקנה קלה ופשוטה



ELPSC32 – מסך שולחני בגודל

50 אינץ' בתצוגת 4:3

מסך נגלל בגודל 50 אינץ'

יחס גובה-רוחב של 4:3 למצגות –
מומלץ למקרנים ברזולוציית SVGA
ו-XGA

הגדרה מהירה לשימוש שולחני

מומלץ למציגים בנסיעות – שוקל
רק 3 ק"ג



אפשרויות לעדשות עבור סדרת Epson EB-P10000

סוג עדשה	הקדנה ממוחזקת אולטררה קצרה במיוחד	הקדנה ממוחזקת קצר	הקדנה רחבה	הקדנה ממוחזקת בינוני	הקדנה ממוחזקת בינוני	הקדנה ממוחזקת בינוני	הקדנה ממוחזקת בינוני	הקדנה ממוחזקת בינוני	הקדנה ממוחזקת בינוני	הקדנה ממוחזקת בינוני	הקדנה ממוחזקת בינוני	הקדנה ממוחזקת בינוני	הקדנה ממוחזקת בינוני
שם הדגם	EPLP100S		EPLP05	EPLM08	EPLM10	EPLM15	EPLM10B	EPLM10A	EPLM10B	EPLM10A	EPLM15	EPLM10B	EPLM10A
	EPLP03S		EPLP05A3	EPLM08	EPLM10	EPLM15	EPLM10B	EPLM10A	EPLM10B	EPLM10A	EPLM15	EPLM10B	EPLM10A
קוד חילוף	V12H004U3		V12H004W05	V12H004M08	V12H004M10	V12H004M15	V12H004M08	V12H004M10	V12H004M08	V12H004M10	V12H004M15	V12H004M08	V12H004M10
סוג מיקוד/זום	ממונע		ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע
יחס זום (אופטי)	1.2x		1.4x	1.8x	1.5x	1.8x	1.5x	1.8x	1.5x	1.8x	1.5x	1.8x	1.5x
יחס גובה/רוחב	0.78:1 – 0.65		1.4:1 – 1.04	2.32:1 – 1.44	5.06:1 – 3.32	3.48:1 – 2.16	2.4:1 – 1.81	2.4:1 – 1.84	2.4:1 – 1.84	2.4:1 – 1.84	2.4:1 – 1.84	2.4:1 – 1.84	2.4:1 – 1.84
דגמי AGAUX	0.35:1		1.05:1 – 0.87	1.46:1 – 1.04	2.32:1 – 1.44	3.48:1 – 2.16	2.45 – 1.8	2.4 – 1.84	2.4 – 1.84	2.4 – 1.84	2.4 – 1.84	2.4 – 1.84	2.4 – 1.84
מספר F	2.26 – 2.0		2.22 – 2.0	2.27 – 1.65	2.4 – 1.84	2.51 – 1.8	2.45 – 1.8	2.4 – 1.84	2.4 – 1.84	2.4 – 1.84	2.4 – 1.84	2.4 – 1.84	2.4 – 1.84
אורך מוקד	11.1 מ"מ – 13.1 מ"מ		17.6 מ"מ – 24.3 מ"מ	24.0 מ"מ – 38.2 מ"מ	55.4 מ"מ – 83.3 מ"מ	36 מ"מ – 57.4 מ"מ	119 מ"מ – 165.4 מ"מ	80.6 מ"מ – 121.1 מ"מ	80.6 מ"מ – 121.1 מ"מ	80.6 מ"מ – 121.1 מ"מ	80.6 מ"מ – 121.1 מ"מ	80.6 מ"מ – 121.1 מ"מ	80.6 מ"מ – 121.1 מ"מ
טווח מודל מסך	100 – 1,000 אינץ'		50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'
כיל חדכמים	80 – 1,000 אינץ'		50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'
היסט עדישה ממונע	+17% / ±30% מרב		±30% מרב	±30% מרב	±30% מרב / ±67%	±30% מרב / ±67%	±30% מרב / ±67%	±30% מרב / ±67%	±30% מרב / ±67%	±30% מרב / ±67%	±30% מרב / ±67%	±30% מרב / ±67%	±30% מרב / ±67%
דגמי AGAUX	3.5 ק"ג		2.3 ק"ג	1.45 ק"ג	1.2 ק"ג	1.9 ק"ג	2.2 ק"ג	2.2 ק"ג	2.2 ק"ג	2.2 ק"ג	2.2 ק"ג	2.2 ק"ג	2.2 ק"ג
משקל	3.1 ק"ג		1.45 ק"ג	1.2 ק"ג	1.2 ק"ג	1.9 ק"ג	2.2 ק"ג	2.2 ק"ג	2.2 ק"ג	2.2 ק"ג	2.2 ק"ג	2.2 ק"ג	2.2 ק"ג

סימולטור מרחק ההקדנה של Epson יכול לעזור לכם לקבוע את מרחק המקור ואת גודל המסך האופטימליים, בקרו בכתובת support.epson-europe.com/DS

אפשרויות לעדשות עבור סדרת EB-PU2000

סוג עדשה	הקרנה מרחק אולטרה קצר במיוחד	הקרנה מרחק קצר	הקרנה מרחק קצר	הקרנה רחבה	הקרנה רחבה	הקרנה רחבה	הקרנה מרחק בינוני	הקרנה מרחק בינוני	הקרנה מרחק בינוני	הקרנה מרחק גדול
שם הדגם	ELPU20S/LX20WS	ELPU03S	ELPU04	ELPU05	ELPU08	ELPU06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
קוד חלק	V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004U43	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
סוג מיקרו/זיזים	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע
יחס זום (אופטי)	לא רלוונטי	1.2x	1.2x	1.4x	1.4x	1.37x	1.6x	1.5x	1.5x	1.4x
יחס הקרנה										
יחס גובה/רוחב										
דגמי אפאטאט	0.35:1	0.57:1 – 0.48	0.77:1 – 0.64	1.07:1 – 0.77	1.2:1 – 0.86	1.62:1 – 1.19	2.56:1 – 1.57	3.7:1 – 2.42	5.4:1 – 3.54	7.4:1 – 5.27
מספר F	1.9	2.26 – 2.0	2.1 – 2.0	2.22 – 2.0	2.22 – 2.0	2.26 – 1.8	2.35 – 1.8	2.4 – 1.81	2.34 – 1.81	2.45 – 1.8
אורך מוקד	8.0 מ"מ	11.1 מ"מ – 13.1 מ"מ	14.8 מ"מ – 17.7 מ"מ	17.6 מ"מ – 24.3 מ"מ	19.7 מ"מ – 27.5 מ"מ	27.3 מ"מ – 37.0 מ"מ	36 מ"מ – 57.4 מ"מ	55.4 מ"מ – 83.3 מ"מ	80.6 מ"מ – 121.1 מ"מ	119 מ"מ – 165.4 מ"מ
טווח גודל חסך										
כל הדממים	1,000 – 100 אינץ'	1,000 – 80 אינץ'	1,000 – 60 אינץ'	1,000 – 60 אינץ'	1,000 – 60 אינץ'	1,000 – 60 אינץ'	1,000 – 60 אינץ'	1,000 – 60 אינץ'	1,000 – 60 אינץ'	1,000 – 60 אינץ'
היסט עדישה										
דגמי אפאטאט	15%± / 25%+	10%± / 24%±	18%± / 60%±	10%± / 24%±	18%± / 60%±	18%± / 60%±	18%± / 60%±	18%± / 60%±	18%± / 60%±	18%± / 60%±
משתל	5.0 ק"ג	2.3 ק"ג	3.1 ק"ג	1.45 ק"ג	3.1 ק"ג	2.95 ק"ג	1.9 ק"ג	2.2 ק"ג	2.2 ק"ג	2.2 ק"ג

סימולטור מרחק ההקרנה של Epson יכול לעזור לכם לקבוע את מרחק המקור ואת גודל המסך האופטימליים. בקרו בכתובת support.epson-europe.com/TDS בהירות דגם ELPW05 מוגבלת ל-12,000 לומן לכל היחיד.

אפשרויות לעדשות עבור ט00000L30-BE

סוג עדשה	הקדנה ממוחזקת אלטרה קצר במיוחד	הקדנה אטורית	הקדנה רחבה	הקדנה רחבה	הקדנה רחבה	הקדנה בינוני	הקדנה ממוחזקת בינוני	הקדנה ממוחזקת גדול	הקדנה ממוחזקת גדול
שם הדגם	ELPLX03	ELPLR05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10	
קוד חלק	V12H004X03	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A	
סוג מיקוד/זום	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	
יתם זום (אופטי)	לא רלוונטי	1.21x	1.37x	1.35x	1.52x	1.50x	1.50x	1.50x	
יתם הקדנה									
יתם גובה/רחב									
WxGA	0.35:1	1.09:1 – 0.90	1.76:1 – 1.29	2.35:1 – 1.74	3.46:1 – 2.28	5.12:1 – 3.41	7.20:1 – 4.79	10.45:1 – 6.96	
מספר F	2.2	2.6 – 2.4	2.5 – 2.2	2.1 – 1.9	2.4 – 1.9	2.4 – 1.9	2.5 – 2.1	2.6 – 2.2	
אורך מוקד	11.16 מ"מ	34.0 – 28.4 מ"מ	40.6 מלמ – 55.2 מ"מ	73.0 מ"מ	71.6 מ"מ – 107.3 מ"מ	104.8 מ"מ – 156.9 מ"מ	149.7 מ"מ – 225.0 מ"מ	216.6 מ"מ – 326.8 מ"מ	
טווח מודל מסך									
כל הדמיום	אינץ' 1,000 – 120	אינץ' 1,000 – 100	אינץ' 1,000 – 100	אינץ' 1,000 – 100	אינץ' 1,000 – 100	אינץ' 1,000 – 100	אינץ' 1,000 – 100	אינץ' 1,000 – 100	
היסט ערישה									
WxGA	±25% / 15% מרב	±25% / 55% מרב	±65% / 30% מרב	±65% / 30% מרב	±65% / 30% מרב	±65% / 30% מרב	±55% / 25% מרב	±55% / 25% מרב	
מספר	13 ק"ג	9.7 ק"ג	9.4 ק"ג	7.2 ק"ג	9.5 ק"ג	9.5 ק"ג	9.2 ק"ג	10.5 ק"ג	

סימולטור מרחק ההקדנה של Epson יכול לעזור לכם לקבוע את מרחק המקור ואת גודל המסך האופטימליים, בקרו בכתובת support.epson-europe.com/TDS

מילון מונחים ותכונות

קיימות תכונות נוספות המעשירות עוד יותר את חוויית המשתמש. התכונות ספציפיות לדגמים מסוימים – לקבלת פרטים נוספים, יש לבדוק את המפרטים של כל מוצר בנפרד.

כיוול אוטומטי

המקרנים האינטראקטיביים של Epson מאפשרים כיוול אוטומטי של אזור המשתח האינטראקטיבי. בשתי לחיצות אפשר לכייל מרחב עבודה אינטראקטיבי ללא צורך בתהליכים ידניים ממושכים.

מעוים מנורה אוטומטי

תכונה זו מתאימה אוטומטית את בהירות המקרן בהתאם לתנאי האור ההיקפי או לתוכן של התמונה המוקרנת.

התאמה אוטומטית למסך

תכונה זו מאפשרת להגדיר את המקרן בצורה כוללנית מול מסגרת המסך, ועל-ידי לחיצה פשוטה על הלחצן "Screen Fit" (התאמה למסך) התמונה מיושרת עם גבולות המסך לקבלת הגדרה מהירה וקלה.

כיוול צבעים

מאפשר שמירה על עקביות התמונות ומסייע בתחזוקה ברמה מינימלית באמצעות המצלמה המובנית או האופציונלית. המצלמה מזהה את צבעי התמונות שהפכו לא אחידים במשך הזמן, מזהה חוסר עקביות עדין בין מקרנים ומאפשרת תיקון צבעים אוטומטי.

מצב בהירות קבוע

מצב הבהירות הקבוע שומר את בהירות המקרן ברמה שצוינה למשך עד 97,000 שעות, ומסייע להבטיח את אורך חיי מקור האור.

יחס ניגודיות

רמת ההבדל בין האזורים הבהירים ביותר לכהים ביותר של התמונה המוקרנת. יחס ניגודיות גבוה חשוב במיוחד למקרני קולנוע ביתי.

הגדרות העתקת OSD

תכונה המאפשרת שכפול הגדרות OSD של המקרן דוגמת לוגו המשתמש ומצב צבע, באמצעות דיסק-און-קי או כבל USB-B, כדי להעבירן למקרנים תואמים אחרים בסביבה.

תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים

יכולת משופרת לתיקונים גיאומטריים המאפשרת גלישת תמונות גדולות סביב משטחים עם עיקולים או פינות, ויצירת תצוגות מרתקות בחללים חדשניים.

שיפור פרטים

חידוד פרטים נראים לעין, לשיפור ניגודיות ומרקם התוכן.

סימולציית DICOM

מצב צבע ייעודי להצגת הטווח הטוב ביותר של גווני אפור – מומלץ להצגת תמונות דוגמת צילומי רנטגן (לא לשימוש למטרות אבחנה רפואית).

מיזוג שוליים

יכולת מובנית לשימוש במקרנים מרובים בצורה אופקית או אנכית לקבלת תמונה ענקית אחת. מיזוג השוליים מטפל בחפיפות בין מקרנים כדי להפיק תמונות חלקות בקנה מידה גדול.

עזרה למיקוד

תבנית בדיקה מובנית וקלה לשימוש, כדי לאפשר התאמה מושלמת של המיקוד תוך שניות.

אינטרפולציה של פריימים

טכנולוגיית עיבוד וידאו המוסיפה פריימים נוספים בין הפריימים המקוריים כדי להפיק תצוגה חלקה וחדה יותר – אפשרות חשובה במיוחד לקטעי אקשן מהירים בתכנים של סרטי HD.

טווח דינמי גבוה (HDR)

טווח דינמי גבוה מייצג חוויית צפייה אופטימלית על-ידי הגדלת יחס הניגודיות, כדי לספק טווח גדול יותר בצורה משמעותית בין האזורים הכהים ביותר לאזורים הבהירים ביותר על המסך. התמונה המתקבלת עמוקה יותר ומאפשרת להבחין בפרטים בחדות מדהימה שלא הייתה מתאפשרת קודם לכן. HDR מעשיר צבעים ונותן תחושה שהתמונות טבעיות יותר ועם זאת אינטנסיביות יותר, ובסופו של דבר מרתקות יותר.

תיקון עיוות טרפז

התאמת תמונה דיגיטלית המשמשת ליישור התמונה כשהיא מוקרנת בזווית למסך כדי להפיק תמונה מלבנית במקום צורת "טרפז". בחלק מהדגמים אפשרות זו זמינה הן לתיקון אופקי והן לתיקון אנכי, ואילו בדגמים מתקדמים יותר יכולת תיקון זו היא אוטומטית.

זיכרון מיקום עדשה

ניתן לאחסן מיקומי עדשה ספציפיים בזיכרון המקרן, לרבות מיקומים של היסט עדשה, מיקוד וגודל ההקרנה, וכך להתאים במהירות את המקרן בהתאם ליחס גובה-רוחב של התוכן.

היסט עדשה

תכונה המצויה במקרנים מתקדמים. זוהי התאמה פיזית של מיקום העדשה, המאפשרת להסיט את התמונה אופקית או אנכית ללא אובדן האיכות התמונה, ומושלמת להתקנה קלה.

טכנולוגיית קישוריות (Mobile High-Definition Link) המאפשרת לשתף בקלות תוכן ממכשירי סמארטפון או טאבלט תואמים וכן מסוגלת במקביל להטעין את המכשירים.

תכונה זו מאפשרת חיבור של עד ארבעה מקרנים באמצעות iProjection למחשבים, עם שיתוף תוכן ואינטראקטיביות בין כל המשתמשים. כלומר, אנשים במיקומים שונים יכולים לשתף פעולה מרחוק על אותו התוכן.

הצגת קבצים מדיסק-און-קי ללא צורך במחשב נייד או בכבלים. פורמטים של קבצים תואמים משתנים בהתאם לדגם המקרן.

הצגת מקור אחד במסך מלא לצד הצגת מקור משני בתור תמונה נוספת קטנה יותר.

תיקון גיאומטרי המאפשר ביצוע תיקונים קטנים עבור מסכים שאינם אחידים בכל המקומות או מעט מקומרים – אפשרות מומלצת להתקנות בקנה מידה גדול.

מאפשרת הקרנת תמונות בכיוון לאורך על-ידי הנחת המקרן על צידו (יש לשים לב כי ייתכן שתידרש ערכת מנורה שונה עבור תכונה זו).

הצגת קוד QR על המסך לשם חיבור אלחוטי קל דרך iProjection.

שומר על התמונה מיושרת בצורה מושלמת על-ידי ניטור רצוף של מיקום המקרן בזמן אמת ושמירה על תמונה מלבנית.

הרזולוציה המובנית היא מספר הפיקסלים הבודדים בכל ממד אשר ניתנים להצגה. הנתון מבוטא במספר העמודות והשורות של הפיקסלים שיוצרים את התצוגה, למשל 1920 x 1080 (1080p). ככל שהרזולוציה גדולה יותר, הפרטים והחדות של התמונה המוקרנת טובים יותר. היחס של השורות האופקיות והאנכיות נותן גם את יחס הגובה-רוחב המובנה. בדוגמה זו, 1920 x 1080 שווה ליחס גובה-רוחב מובנה של 16:9. מומלץ להתאים ככל שאפשר את הרזולוציה של כניסת האות לאות היציאה של המקרן כדי לקבל את התמונה הטובה ביותר.

אינטראקטיביות של מיקומים מרובים

מצגת ללא צורך במחשב

תמונה בתוך תמונה

תיקון עיוות Point-I Arc

הקרנה לאורך

פונקציית קוד QR

תיקון עיוות טרפז בזמן אמת

רזולוציה ויחס גובה-רוחב

פונקציית תזמון

ניהול תזמון מובנה המאפשר הגדרת טיימר של פונקציות מקרן רבות, ללא צורך בחיבור למחשב או לרשת – אפשרות מומלצת לאירועים או לבימוי.

שיקוף מסך (Miracast)

שידור אלחוטי בקלות של וידאו Full HD (1080p) ואודיו מסמארטפונים, מטאבלטים וממחשבי PC תואמים.

אפשר לשתף תוכן בין תצוגות באותה הרשת כדי לעודד מעורבות ושיתוף פעולה ללא צורך בתוכנות נוספות.

שיתוף מסך

ניתן לחבר עד ארבעה מקרנים וכולם יכולים לצפות בתוכן באותו הזמן במסכי תצוגה אחרים של Epson (בדגמים נבחרים בלבד).

מסך מפוצל

תכונה זו מאפשרת להציג תוכן ממקורות שונים בו-זמנית, כאשר תמונה אחת גדולה מהשנייה או ששתיהן באותו הגודל.

סופר-רזולוציה

עיבוד תמונה אשר משפר תוכן ברזולוציה רגילה כדי להפיק תמונה חדה ומפורטת יותר.

יחס הקרנה

מרחק ההקרנה מחולק ברוחב התמונה המוקרנת. יחס הקרנה קטן יותר יאפשר גודלי הקרנה גדולים יותר ממרחק קצר יותר. טווח יחס ההקרנה עבור כל מקרן נתון תלוי גם ביכולת טווח הזום שלו.

תצוגת USB

תצוגת USB 3 ב-1 מאפשרת יכולות פשוטות של "הכנסה והפעלה". כבל USB אחד משמש עבור תמונה, אודיו ושליטה. יכולת זו חוסכת זמן לביצוע חיבורים, כיוון שניתן להציג אוטומטית תמונה ממחשב ואין צורך בכבלים מרובים.

אחריות

כדי להבטיח את שביעות הרצון והשקט הנפשי של הלקוחות, Epson מתגאה על היותה הארגון המוביל בעולם במתן שירות. כל המקרנים העסקיים והביתיים במדריך זה מכוסים באחריות מינימלית של שנתיים לחומרה ושל שנה אחת למנורה. פרטים מדויקים לגבי כל דגם ואפשרויות להרחבת האחריות, ניתן לראות בכתובת <http://www.epson.co.il/warranty>

בקרה מבוססת אינטרנט (עם תמיכת מכשיר חכם)

שימוש בדפדפן של מחשב או מכשיר חכם כדי להתאים את הגדרות המקרן. פונקציית משטח בקרה OSD מחדשת מאפשרת שליטה בתפריט OSD ומראה תצוגה של טווח היסטי העדשה הזמינים.

לקבלת מידע נוסף נא לפנות למשרד המקומי של Epson או לבקר בכתובת www.epson.co.il

 Epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

Epson
אפסון ישראל
תמיכה:
leveloneil@epson.eu
מספר טלפון "קו חם": 03-6144300
www.epson.co.il/contactus

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת Seiko Epson Corporation או לבעליהם בהתאמה. פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.



הסימנים המסחריים והסימנים המסחריים הרשומים הם קניינה של Seiko Epson Corporation או של בעליהם השונים. פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

¹ 2001 עד 2020, 500 לומן ומעלה, לא כולל טלוויזיות ללא מסך, לפי Quarterly Projector Market Insights – Futuresource Consulting – Worldwide Analyzer – לרבעון הרביעי לשנת 2020.

² בהירות הצבע (תפוקת אור צבעוני) במצב הבהיר ביותר, כפי שנמדדה על-ידי מעבדת צד שלישי לפי IDMS 15.4. בהירות הצבעים תשתנה בהתאם לאופן השימוש. מקרני 3LCD של Epson הנמכרים ביותר מול מקרני DLP בעלי שבב יחיד הנמכרים ביותר, מבוסס על מחקר נתוני מכירות של NPQ לתקופה מאוקטובר 2019 עד ספטמבר 2020.

³ יש לבדוק את המפרטים בעמודים 10-33, בהתאם למוצר.

⁴ Epson קיבלה אישור TCO למכשירים נבחרים ממשפחת המקרנים שלה. TCO Certified הוא אישור הקיימות המקיף ביותר בעולם עבור מוצרי IT, אשר חייבים לעמוד באמות מידה למחזור חיים עבור קיימות חברתית וסביבתית. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <https://tcocertified.com>.

⁵ טכנולוגיית שיפור ל-4K מסיטה כל פיקסל אלכסונית כדי להכפיל את רזולוציית Full HD. הרזולוציה היא Full HD במצב תלת-ממד.

⁶ פונקציית החיפוש של Google זמינה בכל העולם. חיפוש Google אינו יכול לקשר את פתרון Smart עם Google Home. שירות Google Assistant לא זמין בשפות ובארצות מסוימות.

⁷ שידור אלחוטי ממוטב עבור שירותים נבחרים בלבד. איכות ההזרמה של תכנים אחרים עשויה להשתנות. תמיכה במערכות הפעלה ובמכשירים: Android 2.3 ומעלה, iOS 7 ומעלה, Windows 7 ומעלה, Mac OS 7 ומעלה וכן Chrome OS (גרסה 38 ומעלה).

EPSON®