

# طباعة الصور عند الطلب لأعمال البيع بالتجزئة وقطاع الضيافة والفعاليات



# طابعة سهلة الحمل لطباعة الصور والبطاقات والتقويمات

استفد من مزايا الطابعة القابلة للحمل والمرنة للصور والبطاقات في نشاطك التجاري من خلال SureLab SL-D500.

تتميز طابعة SL-D500 بالإنتاجية وصغر الحجم وخفة الوزن وقابلية التكديس، لذلك فهي الخيار المثالي لطباعة الصور والبطاقات والتقويمات على الوجهين مقاسي 10x15 سم و 9x13 سم.

## حجم صغير وإنتاج في الموقع

تتولى طابعة SL-D500 تنفيذ الطلبات الصغيرة، مما يتيح لتجار بيع الصور بالتجزئة ومكتبات تصوير المستندات تخصيص الطلبات ذات القيمة الأعلى للطلبات الأكبر.

سيُقدّر المصممون والفنانون وصانعو البطاقات قيمة حجم طابعة SL-D500 الصغير وسهولة استخدامها، بينما سيستفيد مستخدمو قطاع الضيافة والفعاليات من تصميمها القابل للحمل وخفيف الوزن الذي يجعل نقلها من مكان لآخر أو ملاءمتها على المكتب أو طاولة البيع أو مكتب الاستقبال أمرًا سهلاً.

## طابعة سهلة للصور العالية الجودة

على الرغم من أن SL-D500 هي طابعة SureLab الأصغر حجمًا والأخف وزناً من إيسون، تظل جودة الصور تتساوى وتتطابق مع جودة طابعة SureLab SL-D1000(A)؛ الإصدار الأكبر منها.

تتميز الطابعة SL-D500 بالموثوقية العالية وسهولة استخدامها كطابعة منزلية، مع وحدة تغذية تلقائية بالورق ونظام خزان حبر CISS مستمر مما يتيح طباعة ما يصل إلى 100 ورقة دون تدخل المستخدم.

## حل مستدام

تساهم طابعة SL-D500 في خفض التأثير البيئي. إذ تتميز الطابعة بتقنية الطباعة الخالية من الحرارة وانخفاض استهلاك الطاقة، لذلك فهي تقدم طريقة موفرة للطاقة وصديقة للبيئة لإنتاج مطبوعات أصغر. تم تصميمها لتقليل التأثير البيئي، فطابعة SL-D500 سهلة الشحن ببصمة مخفضة لثاني أكسيد الكربون وتتطلب طاقة أقل مقارنة بالطرازات السابقة. في الواقع، منذ إطلاق أول طابعة SureLab منذ أكثر من 10 سنوات، خفضت إيسون من استهلاك طاقة التشغيل من 500 واط إلى 18 واط فقط. وحسنت أيضاً الاستدامة البيئية من خلال صنع علبة الكرتون الخاصة بعبوات الحبر من مادة قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪. كما أنها مصممة لتكون قابلة للتطوير ويمكن تشغيلها عبر التيار الكهربائي أو البطاريات.

4 بوصات x 6 بوصات  
(101,6 مم x 152,4 مم)

3,5 بوصات x 5 بوصات  
(89 مم x 127 مم)



إنتاج طباعة عالي الجودة وموثوق

قابلية التكديس والتطوير

صديقة للبيئة مع استهلاك منخفض للطاقة

إمكانية الاتصال عبر Wi-Fi و USB والشبكة المحلية





# طباعة تجمع بين الراحة والجودة العالية وانخفاض المصاريف الإجمالية

## إمكانات اتصال شاملة

توفر طابعات SL-D500 مجموعة من خيارات الاتصال. تحكم بها باستخدام أحد التطبيقات، أو عبر USB والشبكة المحلية وWi-Fi. تدعم الطابعة أيضاً خدمات Cloud Solution PORT وOrderController من إبسون.



## التكامل السلس

يفضل تصميم طابعة SL-D500 القوي مع هيكل معدني يحيط بها من ٤ جوانب، يمكن تكديس ما يصل إلى ثلاث طابعات لتشكّل برج إنتاج لتحسين الإنتاجية. وبتنحج حجمها الصغير إمكانية التوافق بسلاسة مع معظم البيئات ويمكنها العمل جنباً إلى جنب مع طابعات إبسون الأخرى.



SureLab  
OrderController  
من إبسون

صغيرة الحجم، وخفيفة، ويسهل حملها

طباعة على الوجهين وطباعة على وجه واحد مقاس ١٥x١٠ سم



١ تدعم التشغيل بالبطارية. تُباع البطاريات بشكل منفصل. لا تضمن التوافق مع جميع البطاريات. ولمزيد من التفاصيل، يُرجى الاتصال بمكتب إبسون المحلي في بلدك.

الطرز	SureLab SL-D500
تقنية الطباعة	تقنية نفث الحبر عند الطلب Micro Piezo من إبسون، تقنية رأس الطباعة عالية الأداء المصممة لبينات الطباعة القوية، وتقنية القطرات متغيرة الحجم
	الحد الأقصى للدقة ١٤٤٠ × ٧٢٠ نقطة في البوصة
	الحد الأدنى لحجم القطرة ٢,٥ بيكو لتر
	سرعة الطباعة على وجه واحد - سرعة عالية / قياسية / جودة عالية
	سرعة الطباعة على وجه واحد
	سرعة الطباعة على وجهين - القياسية
الحبر	٦ ألوان، عبوة حبر، عائلة الحبر T54C
	أسود، سماوي، سماوي فاتح، أرجواني فاتح، أرجواني، أصفر
	كمية الحبر لكل لون ٧٠ مل
	تقنية الحبر UltracChrome® D6r-S
الوسائط	درج ورق سعة ١٠٠ ورقة مقاس ١٥×١٠ سم (وجه واحد، وجهان تلقائيًا)
	حجم الورقة المدعوم (الدرج/على الوجهين)
	سُمك الورق (الدرج/على الوجهين)
التوصيل	التوصيل USB عالي السرعة، ١00BASE-TX/10BASE-T، IEEE802.11b/g/n (WiFi)
	لغة الطباعة ESC/P-R
	الذاكرة ٠,٥ جيجابايت
الظروف البيئية	درجة الحرارة (التشغيل) من ١٠ إلى ٣٥ درجة مئوية
	الرطوبة (التشغيل) من ٢٠ إلى ٨٠٪ (بلا تكثيف)
	درجة الحرارة (التخزين) التخزين (قبل إخراج الجهاز من العبوة): -٢٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية، شهر واحد عند ٤٠ درجة مئوية، ١٢٠ ساعة عند ٦٠ درجة مئوية
	الرطوبة (التخزين) التخزين (بعد إخراج الجهاز من العبوة): -٢٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية، شهر واحد عند ٤٠ درجة مئوية
	الرطوبة (التخزين) من ٥ إلى ٨٥٪ (بلا تكثيف)
الأبعاد العرض × العمق × الارتفاع (مم <sup>3</sup> )	٢٩٩ × ٤٠٠ × ١٥٤
	التخزين ٢٩٩ × ٣٥٠ × ١٥٤
الوزن (كجم)	٧
إمكانية وضع أكثر من طباعة فوق بعض	نعم، حتى ٣ وحدات
أمان الجهاز	توصيل قفل كينسنجتون والتشفير بكلمة مرور (شاشة LCD)
لوحة التحكم	اللون/١,٤٤ بوصة
المواصفات الكهربائية	تيار متردد ١٠٠ إلى ١٢٠ فولت؛ ٠,٩ أمبير، ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز؛ ١,٤ أمبير
استهلاك الطاقة	التشغيل/الاستعداد/السكون/إيقاف التشغيل (الاستعداد) تقريباً ١٨ واط/تقريباً ٣,٨ واط/تقريباً ١,٤ واط/تقريباً ٠,٣٥ واط (تيار متردد ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت)
مستوى الضوضاء الصوتية	مستوى ضغط الصوت <db(A)> تقريباً ٤٦ ديسيبل (أمبير) أو أقل
المكونات الاختيارية	المكونات الاختيارية SureLab OrderController من إبسون؛ SureLab OrderController LE من إبسون
المواد المستهلكة	صندوق الصيانة، مجموعة تركيب البكرة؛ مجموعة الحبر T54C؛ مجموعة نطاق الورق Surelab Photo Paper DS؛ Surelab Photo Paper DS Glossy/Luster 190؛ Surelab Photo Paper Glossy/Luster 250؛ Glossy/Luster 225
النظام	نظام التشغيل: Windows®10؛ Windows®8.1، لكل ٣٢ بايت/٦٤ بايت نظام التشغيل: Macintosh Mac OS X (10.9.5 أو أحدث)؛ macOS 11x
غير ذلك	توقيت استبدال قطع الغيار ذات العمر الافتراضي: طباعة ١٠٠٠٠٠ ورقة أو ٥ سنوات استخدام
محتويات العبوة	محتويات العبوة الطباعة، صندوق الصيانة، دليل الإعداد، أسطوانة CD، كابل تيار متردد

للمحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب إبسون المحلي أو تفضل بزيارة [www.epson-middleeast.com/](http://www.epson-middleeast.com/)



EpsonMiddleEast  
EpsonMiddleEast  
EpsonMiddleEast

**Epson Middle East**  
P.O. Box 371567, Dubai  
United Arab Emirates  
Telephone: +9714 2677638  
[www.epson.eu/contact-us](http://www.epson.eu/contact-us)

تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المملوكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

**EPSON®**