



Malli	CW-C6000AE	CW-C6000PE	CW-C6500AE	CW-C6500PE
Tulostuspää	µTFP4	µTFP4	µTFP4	µTFP4
Tarkkuus (dpi)	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi
Mustevärit	4 väriä	4 väriä	4 väriä	4 väriä
Mustekapasiteetti	80 ml	80 ml	80 ml	80 ml
Tuetut tulostusmateriaalit	Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra	Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra	Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra	Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä tarra
I/O-portti	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Tulostussuunta	Kaksi- tai yksisuuntainen	Kaksi- tai yksisuuntainen	Kaksi- tai yksisuuntainen	Kaksi- tai yksisuuntainen
Tarran pituus	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm
Koko (L x S x K)	340 x 565 x 326 mm	340 x 565 x 326 mm	444 x 512 x 326 mm	444 x 512 x 326 mm
Tulostusnopeus (koko leveys)	119 mm/s (Enimmäisnopeus 300 x 600 dpi)	119 mm/s (Enimmäisnopeus 300 x 600 dpi)	85 mm/s (Enimmäisnopeus 300 x 600 dpi)	85 mm/s (Enimmäisnopeus 300 x 600 dpi)
	75 mm/s (Nopeus 600 x 600 dpi)	75 mm/s (Nopeus 600 x 600 dpi)	49 mm/s (Nopeus 600 x 600 dpi)	49 mm/s (Nopeus 600 x 600 dpi)
	48 mm/s (Normaali 600 x 600 dpi)	48 mm/s (Normaali 600 x 600 dpi)	34 mm/s (Normaali 600 x 600 dpi)	34 mm/s (Normaali 600 x 600 dpi)
	18 mm/s (Laatu 600 x 1 200 dpi)	18 mm/s (Laatu 600 x 1 200 dpi)	13 mm/s (Laatu 600 x 1 200 dpi)	13 mm/s (Laatu 600 x 1 200 dpi)
	8 mm/s (Enimmäislaatu 1 200 x 1 200 dpi)	8 mm/s (Enimmäislaatu 1 200 x 1 200 dpi)	6 mm/s (Enimmäislaatu 1 200 x 1 200 dpi)	6 mm/s (Enimmäislaatu 1 200 x 1 200 dpi)
Paperirullan halkaisija	203,2 mm / 8"	203,2 mm / 8"	152,4 mm / 6"	152,4 mm / 6"
Paperin leveys	25,4–112 mm	50–112 mm	25,4–215,9 mm	50–215,9 mm
Tulostusleveys	Enintään 108 mm	Enintään 108 mm	Enintään 211,9 mm	Enintään 211,9 mm
Peeler / automaattileikkuri	Automaattileikkuri	Peeler	Automaattileikkuri	Peeler


C6000-sarjan väritarratulostin

Inspiroivia etikettejä, jotka nostavat liiketoimintasi uudelle tasolle



AI6034_C6000_series_brochure_1FI_05/23

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
 Epson Suomi
 Puhelin: 09-3158 3267
 Palvelumme arkisin klo 09.00-18.00
 E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus



@epsosuomi
 epson-suomi

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®



EPSON®

Väritarratulostusta tarpeen mukaan jopa 8 tuuman levyisenä

Asiakkaiden suoran palautteen pohjalta kehitetty ColorWorks C6000 -sarja tarjoaa nopeutta, hallittavuutta, tehokkuutta ja joustavuutta, ja siihen kuuluvilla laitteilla voit tuottaa laadukkaita ja mukautettuja tarroja kerta toisensa jälkeen.

C6000-sarjan mallien tulostusleveys on 4 tai 8 tuumaa, ja kaikkiin malleihin on saatavilla myös valinnainen, sisäänrakennettu peeler työnkulkujen optimoimiseksi.



Monipuoliset materiaalit

Kiiltävien, mattapintaisten ja kuvioitujen materiaalien tuki
Koot 25–215 mm
Ainutlaatuinen siirrettävä tunnistin mahdollistaa tulostamisen kaiken muotoisille materiaaleille ilman toista yksittäisetikettiä

Laadukkaat tulosteet

1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuus
Sovita eheät värit ICC-profiileihin ja brändin spottiväreihin

Ohjelmisto-ohjaimet

Yhteensopiva Windowsin, Linuxin ja Macin/iOS:n kanssa
Integroituu SAP:hen

Alkuperäiset ESC/Label-, BarTender-, CodeSoft- ja NiceLabel-ohjaimet

Etämääritys ja -ylläpito

Älykäs verkkoliittymä tulostinkantojen hallintaan
Työkalu muutosten siirtämiseksi tulostinkantoihin

Kestävät musteet

Muuttuvan pisarakoon tekniikka takaa pehmeät väriliu'ut ja hienot viivat
Kestäviä tarroja Ultrachrome DL -pigmenttimusteilla
BS 5609 -sertifioitu mattapintaiselle PE-materiaalille tulostettaessa

Helppokäyttöinen

Lisää materiaalia kahdelta puolelta
Poista paperitukokset helposti etu- ja takaluukkujen kautta
Yksivaiheinen muuttujatietojen käsittely
Suuri (2,7") helppokäyttöinen LCD-näyttö

Huolto ja tuki

Täydellistä mielenrauhaa
Ei yllätyksiä – kaikki kuuluu takuun piiriin, jopa tulostuspää
Valinnainen CoverPlus-lisäpalvelu takaa tuen tulostimen koko käyttöajan ajan

Käyttökohteet



Ruoka ja juoma



Muut kuin ruokatuotteet

Pakkausmerkinnät



Kemikaalit

Logistiikka



Puutarhanhoito

Print & Apply

Ainutlaatuinen sisäänrakennettu peeler

Erityinen ominaisuus mustesuihkutulostimien joukossa
Toiminto, jolla tarran taustapaperi poistetaan automaattisesti
Yksinkertainen integrointi Print & Apply -sovelluksiin



SAP® Member Gold
Printer Vendor Program

ESC/Label

