

Inspireret mærkning til at udvikle din virksomhed endnu mere





Farvemærkning efter behov med en bredde på op til 8 tommer

ColorWorks C6000-serien er udviklet som et resultat af direkte feedback fra kunder og tilbyder hastighed, kontrol, effektivitet og fleksibilitet, hvilket giver dig mulighed for at fremstille tilpassede mærkater i høj kvalitet igen og igen.

C6000-serien leveres enten med 4" eller 8" udskrivningsbredder, og hver størrelsesmodel er også tilgængelig med en indbygget peeler (tilkøb) til optimering af workflows.





Mediefleksibilitet

Understøtter blank, mat og teksturmedier

Størrelser fra 25-215 mm

Unik, flytbar sensor giver mulighed for udskrivning på enhver form - uden yderligere udstansning

Fjernkonfiguration og vedligeholdelse

Intelligent webinterface til administration af printerflåder

Værktøj til at overføre ændringer til en printerflåde

Nem at betjene

Ilæg medier fra to forskellige sider

Fjern nemt papirstop ved at åbne dækslet foran eller bagpå

Variabel databehandling i et trin

Stor (2,7") intuitiv LCD-skærm

Udskrifter i høj kvalitet

Opløsning på 1200 x 1200 dpi

Match dækkende farver med ICC-profiler og staffagefarver

Holdbart blæk

Opnå glidende overgange og fine streger med Variable-sized Droplet teknologi

UltraChrome DL pigmentbaseret blæk til holdbare mærkater

BS 5609-certificeret til udskrivning på PE Matte-medier

Service og support

Ultimativ tryghed

Ingen forbehold – alt er dækket af garantien, selv printhovedet

CoverPlus kan købes som ekstra service til dækning i hele printerens levetid

Software drivere

Kompatibel med Windows, Linux og Mac/iOS

Integreres med SAP

ESC/Label, BarTender, CodeSoft, NiceLabel originale drivere





Anvendelse



Mad og
drikkevarer



Non-food-
produkter



Kemikalier



Havebrug



Dyrefoder



Pakkeetikettering



Logistik



Udskriv
og anvend

Ekklusiv, indbygget peeler

En-til-en-funktionalitet, unik blandt
inkjetprintere

Tidsbesparende funktion, der
automatisk fjerner bagbeklædning
på mærkaten

Enkel integration med
Print & Apply-anvendelser



Model	CW-C6000AE	CW-C6000PE	CW-C6500AE	CW-C6500PE
Printhoved	µTFP4	µTFP4	µTFP4	µTFP4
Oplosning (dpi)	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Blækfarver	4 farver	4 farver	4 farver	4 farver
Blækkapacitet	80 ml	80 ml	80 ml	80 ml
Understøttede medier	Mat mærkat, mat filmmærkat, blank mærkat, blank filmmærkat, stor blank mærkat	Mat mærkat, mat filmmærkat, blank mærkat, blank filmmærkat, stor blank mærkat	Mat mærkat, mat filmmærkat, blank mærkat, blank filmmærkat, stor blank mærkat	Mat mærkat, mat filmmærkat, blank mærkat, blank filmmærkat, stor blank mærkat
IO-port	Standard	Standard	Standard	Standard
Udskriftsretning	Tovejs eller envejs	Tovejs eller envejs	Tovejs eller envejs	Tovejs eller envejs
Mærkatlængde	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm
Mål (B x D x H)	340 x 565 x 326 mm	340 x 565 x 326 mm	444 x 512 x 326 mm	444 x 512 x 326 mm
Udskrivningshastighed (i fuld bredde)	119 mm/s (maks. hastighed 300 x 600 dpi)	119 mm/s (maks. hastighed 300 x 600 dpi)	85 mm/s (maks. hastighed 300 x 600 dpi)	85 mm/s (maks. hastighed 300 x 600 dpi)
	75 mm/s (hastighed 600 x 600 dpi)	75 mm/s (hastighed 600 x 600 dpi)	49 mm/s (hastighed 600 x 600 dpi)	49 mm/s (hastighed 600 x 600 dpi)
	48 mm/s (normal 600 x 600 dpi)	48 mm/s (normal 600 x 600 dpi)	34 mm/s (normal 600 x 600 dpi)	34 mm/s (normal 600 x 600 dpi)
	18 mm/s (kvalitet 600 x 1200 dpi)	18 mm/s (kvalitet 600 x 1200 dpi)	13 mm/s (kvalitet 600 x 1200 dpi)	13 mm/s (kvalitet 600 x 1200 dpi)
Rullepapirdiameter	8 mm/s (maks. kvalitet 1200 x 1200 dpi)	8 mm/s (maks. kvalitet 1200 x 1200 dpi)	6 mm/s (maks. kvalitet 1200 x 1200 dpi)	6 mm/s (maks. kvalitet 1200 x 1200 dpi)
	203,2 mm/8"	203,2 mm/8"	152,4 mm/6"	152,4 mm/6"
Papirbredde	25,4 til 112 mm	50 til 112 mm	25,4 til 215,9 mm	50 til 215,9 mm
Udskrivningsbredde	Op til 108 mm	Op til 108 mm	Op til 211,9 mm	Op til 211,9 mm
Peeler/automatisk skærefunktion	Automatisk skærefunktion	Peeler	Automatisk skærefunktion	Peeler