

# Étiquetage créatif pour développer votre entreprise





# Impression couleur à la demande sur des étiquettes pouvant atteindre 8 " (20,32 cm) de large

Développée à partir des suggestions émises directement par nos clients, la série ColorWorks C6000 offre vitesse, contrôle, efficacité et flexibilité, pour vous permettre de produire des étiquettes personnalisées de haute qualité, jour après jour.

La série offre deux largeurs d'impression, 4 " (10,16 cm) ou 8 " (20,32 cm), et un Peeler intégré est disponible en option sur tous les modèles pour optimiser les flux de travaux.





## Flexibilité des médias

Prise en charge des médias brillants, mats et texturés

Formats allant de 25 mm à 215 mm

Capteur mobile exclusif permettant d'imprimer sur n'importe quelle forme, sans avoir besoin d'un second pré-découpage

## Impression de haute qualité

Résolution de 1200 × 1200 dpi

Couleurs brillantes et consistantes avec l'utilisation des profils ICC et reproduction précise des couleurs de marques

## Pilotes logiciels

Compatible avec Windows, Linux et Mac/iOS

Intégration à SAP

Pilotes natifs ESC/Label, BarTender, CodeSoft et NiceLabel

## Configuration et maintenance à distance

Interface Web intelligente pour la gestion des parcs d'imprimantes

Outil permettant de diffuser les modifications sur un parc d'imprimantes

## Encres durables

Réalisez des dégradés subtils et des lignes fines nettes grâce à la technologie à taille de gouttes variable

Encres pigmentaires UltraChrome DL pour des étiquettes durables

Certifiées BS 5609 lors de l'impression sur des médias PE mats

## Facile d'utilisation

Chargement des médias possible de deux côtés différents

Traitement facile des bourrages papier grâce aux capots avant et arrière

Traitement en une étape des données variables

Grand écran LCD intuitif de 2,7 " (6,85 cm)

## Service et support

Sérénité totale

Aucune réserve : tout est couvert par la garantie, même la tête d'impression

CoverPlus est disponible en option avec différents paquets pour couvrir la durée de vie de l'imprimante





## Applications



Alimentation  
et boissons



Produits non  
alimentaires



Produits  
chimiques



Horticulture



Alimentation  
animale



Étiquetage  
d'emballage



Logistique



Imprimer  
et déposer

## Peeler intégré exclusif

Fonction de décollement des étiquettes  
une à une, une première sur les  
imprimantes jet d'encre

Fonction permettant de gagner du  
temps en ôtant automatiquement le  
papier de support des étiquettes

Intégration facile avec les applications  
d'impression et de dépose



Modèle	CW-C6000AE	CW-C6000PE	CW-C6500AE	CW-C6500PE
Tête d'impression	µTFP4	µTFP4	µTFP4	µTFP4
Résolution (dpi)	1200 × 1200 dpi	1200 × 1200 dpi	1200 × 1200 dpi	1200 × 1200 dpi
Encres couleur	4 couleurs	4 couleurs	4 couleurs	4 couleurs
Capacité de l'encre	80 ml	80 ml	80 ml	80 ml
Médias pris en charge	Étiquette mate, étiquette film mat, étiquette papier glacé, étiquette film glacé, étiquette haute brillance	Étiquette mate, étiquette film mat, étiquette papier glacé, étiquette film glacé, étiquette haute brillance	Étiquette mate, étiquette film mat, étiquette papier glacé, étiquette film glacé, étiquette haute brillance	Étiquette mate, étiquette film mat, étiquette papier glacé, étiquette film glacé, étiquette haute brillance
Port d'E/S	Standard	Standard	Standard	Standard
Sens d'impression	Bidirectionnel ou unidirectionnel	Bidirectionnel ou unidirectionnel	Bidirectionnel ou unidirectionnel	Bidirectionnel ou unidirectionnel
Longueur d'étiquette	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm
Taille (l × P × H)	340 × 565 × 326 mm	340 × 565 × 326 mm	444 × 512 × 326 mm	444 × 512 × 326 mm
Vitesse d'impression (en pleine largeur)	119 mm/s (vitesse max. en 300 × 600 dpi)	119 mm/s (vitesse max. en 300 × 600 dpi)	85 mm/s (vitesse max. en 300 × 600 dpi)	85 mm/s (vitesse max. en 300 × 600 dpi)
	75 mm/s (rapide en 600 × 600 dpi)	75 mm/s (rapide en 600 × 600 dpi)	49 mm/s (rapide en 600 × 600 dpi)	49 mm/s (rapide en 600 × 600 dpi)
	48 mm/s (normale en 600 × 600 dpi)	48 mm/s (normale en 600 × 600 dpi)	34 mm/s (normale en 600 × 600 dpi)	34 mm/s (normale en 600 × 600 dpi)
	18 mm/s (qualité 600 × 1200 dpi)	18 mm/s (qualité 600 × 1200 dpi)	13 mm/s (qualité 600 × 1200 dpi)	13 mm/s (qualité 600 × 1200 dpi)
Diamètre du papier rouleau	8 mm/s (qualité max. 1200 × 1200 dpi)	8 mm/s (qualité max. 1200 × 1200 dpi)	6 mm/s (qualité max. 1200 × 1200 dpi)	6 mm/s (qualité max. 1200 × 1200 dpi)
	203,2 mm/8 "	203,2 mm/8 "	152,4 mm/6 "	152,4 mm/6 "
Largeur de papier	25,4 à 112 mm	50 à 112 mm	25,4 à 215,9 mm	50 à 215,9 mm
Largeur d'impression	Jusqu'à 108 mm	Jusqu'à 108 mm	Jusqu'à 211,9 mm	Jusqu'à 211,9 mm
Peeler/Cutter automatique	Cutter automatique	Peeler	Cutter automatique	Peeler