

# Etichette a colori di qualità per far crescere il tuo business





# Etichette a colori on demand con larghezza fino a 8"

Progettata in base al feedback fornito direttamente dai clienti, la serie ColorWorks C6000 offre velocità, controllo, efficienza e flessibilità per stampare etichette personalizzate di alta qualità.

Per quanto riguarda la larghezza delle stampe, la serie ColorWorks C6000 è offerta in due versioni, una da 4" e una da 8". Come optional è anche disponibile un peeler integrato per ottimizzare il flusso di lavoro.





### Flessibilità dei supporti

Possibilità di utilizzare substrati lucidi, opachi e texturizzati

Dimensioni da 25 mm a 215 mm

Esclusivo sensore facilmente posizionabile per stampare su supporti di qualsiasi forma, senza che sia necessaria una seconda fustellatura

### Stampa di qualità elevata

Risoluzione di 1200x1200 dpi

Fedele resa dei colori grazie all'utilizzo di profili colore ICC

### Configurazione e manutenzione in remoto

Interfaccia web intelligente per la gestione del parco stampanti

Strumento per l'applicazione di eventuali modifiche all'intero parco stampanti

### Inchiostri di lunga durata

Gradazioni uniformi e linee sottili grazie alla tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Inchiostri a pigmenti UltraChrome DL per etichette durevoli nel tempo

Certificazione BS 5609 in caso di stampa su supporti opachi in PE

### Facilità di utilizzo

Caricamento dei supporti da due lati diversi

Coperchio anteriore e posteriore per rimuovere facilmente gli inceppamenti della carta

Elaborazione di dati variabili in un unico passaggio

Display LCD ampio (2,7") e intuitivo

### Assistenza e supporto

Tranquillità totale

Nessuna sorpresa: tutti i componenti sono coperti dalla garanzia, inclusa la testina di stampa

Possibilità di estendere la garanzia per l'intera vita utile della stampante con i contratti CoverPlus opzionali

### Driver e software

Compatibile con Windows, Linux e Mac/iOS

Integrazione con SAP

Supporto di driver nativi quali ESC/Label, BarTender, CodeSoft e NiceLabel





## Applicazioni



Food & Beverage



Prodotti non alimentari



Sostanze chimiche



Prodotti ortofrutticoli



Pet Food



Etichettatura di scatole e imballaggi



Logistica



Stampa e applicazione

## Peeler integrato

Stampa dell'etichetta che viene spellicolata tramite lo spellicolatore integrato (funzionalità unica nel suo genere tra le stampanti inkjet)

Stampa di un'etichetta alla volta grazie al sensore di presenza etichetta integrato nello spellicolatore

Integrazione con le applicazioni di tipo Print & Apply



Modello	CW-C6000AE	CW-C6000PE	CW-C6500AE	CW-C6500PE
Testina di stampa	μTFP4	μTFP4	μTFP4	μTFP4
Risoluzione (dpi)	1200×1200 dpi	1200×1200 dpi	1200×1200 dpi	1200×1200 dpi
Numero di colori	4 colori	4 colori	4 colori	4 colori
Capacità inchiostro	80 ml	80 ml	80 ml	80 ml
Supporti utilizzabili	Etichette Matte/Glossy/ High Glossy e pellicola Matte/Glossy	Etichette Matte/Glossy/ High Glossy e pellicola Matte/Glossy	Etichette Matte/Glossy/ High Glossy e pellicola Matte/Glossy	Etichette Matte/Glossy/ High Glossy e pellicola Matte/Glossy
Porta I/O	Standard	Standard	Standard	Standard
Direzione di stampa	Bidirezionale o unidirezionale	Bidirezionale o unidirezionale	Bidirezionale o unidirezionale	Bidirezionale o unidirezionale
Lunghezza etichette	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm
Dimensioni (L×P×A)	340×565×326 mm	340×565×326 mm	444×512×326 mm	444×512×326 mm
Velocità di stampa (intera larghezza)	119 mm/s (velocità max 300×600 dpi)	119 mm/s (velocità max 300×600 dpi)	85 mm/s (velocità max 300×600 dpi)	85 mm/s (velocità max 300×600 dpi)
	75 mm/s (velocità 600×600 dpi)	75 mm/s (velocità 600×600 dpi)	49 mm/s (velocità 600×600 dpi)	49 mm/s (velocità 600×600 dpi)
	48 mm/s (normale 600×600 dpi)	48 mm/s (normale 600×600 dpi)	34 mm/s (normale 600×600 dpi)	34 mm/s (normale 600×600 dpi)
	18 mm/s (qualità 600×1200 dpi)	18 mm/s (qualità 600×1200 dpi)	13 mm/s (qualità 600×1200 dpi)	13 mm/s (qualità 600×1200 dpi)
	8 mm/s (qualità max 1200×1200 dpi)	8 mm/s (qualità max 1200×1200 dpi)	6 mm/s (qualità max 1200×1200 dpi)	6 mm/s (qualità max 1200×1200 dpi)
Diametro rotolo	203,2 mm/8"	203,2 mm/8"	152,4 mm/6"	152,4 mm/6"
Larghezza carta	Da 25,4 a 112 mm	Da 50 a 112 mm	Da 25,4 a 215,9 mm	Da 50 a 215,9 mm
Larghezza di stampa	Fino a 108 mm	Fino a 108 mm	Fino a 211,9 mm	Fino a 211,9 mm
Peeler/taglierina automatica	Taglierina automatica	Peeler	Taglierina automatica	Peeler

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito [www.epson.it](http://www.epson.it)

Epson Italia s.p.a.  
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel.: 02-660321

Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340  
Hot Line prodotti Business: 02-30578341

[www.epson.it/contactus](http://www.epson.it/contactus)



Epson.Italia



@EpsonItalia



@EpsonItalia



epson-italia