

Inspirerende labels die uw bedrijf nog beter presenteren





On-demand productie kleurenlabels van maximaal 8-inch breed

De ColorWorks C6000-serie is ontwikkeld op basis van directe feedback van klanten en biedt snelheid, controle, efficiëntie en flexibiliteit, zodat u steeds opnieuw hoogwaardige en op maat gemaakte labels kunt produceren.

De C6000-serie wordt geleverd met een afdrukbreedte van 4-inch of 8-inch en beide modellen zijn beschikbaar met een optionele, ingebouwde peeler om de workflow te optimaliseren.





Mediaflexibiliteit

Ondersteuning van glanzende, matte en getextureerde substraten

Formaten van 25 mm - 215 mm

De unieke beweegbare sensor maakt het mogelijk om op elke vorm te printen, zonder een tweede keer te stansen

Hoogwaardige printkwaliteit

Resolutie 1200 x 1200 dpi

Matchen van effen kleuren met ICC-profielen en steunkleuren van het merk / de huisstijl

Softwaredrivers

Compatibel met Windows, Linux en Mac/iOS

Integratie met SAP

Standaarddrivers voor ESC/Label, BarTender, CodeSoft, NiceLabel

Configuratie en onderhoud op afstand

Intelligente webinterface voor het beheer van printerparken

Tool om wijzigingen naar een groot aantal printers tegelijk te pushen

Duurzame inkt

Produceer vloeiende gradaties en fijne lijnen dankzij de Variable-Sized Droplet Technology

UltraChrome DL-pigmentinkten voor duurzame labels

BS5609-gecertificeerd in combinatie met PE Matte-media

Eenvoudige bediening

Media-invoer van twee verschillende kanten

Eenvoudig verhelpen van papierstoringen dankzij de voor- en achterkleppen

Verwerking van variabele gegevens in één stap

Groot (2,7-inch) intuïtief LCD-scherm

Serviceondersteuning

Volledige gemoedsrust

Geen uitzondering - alles is gedekt onder garantie, zelfs de printkop

CoverPlus is beschikbaar als extra optie voor dekking gedurende de hele levensduur van de printer





Toepassingen



Levensmiddelen
en dranken



Non-food
producten



Chemische
industrie



Tuinbouwsector



Dierenvoer



Dooslabels



Logistiek



Print & apply

Exclusieve ingebouwde peeler

Eén-voor-één functionaliteit, uniek
voor inkjetprinters

Tijdbesparende functie waarmee het
rugpapier van de labels automatisch
wordt verwijderd

Eenvoudige integratie met
Print & Apply-toepassingen



Model	CW-C6000AE	CW-C6000PE	CW-C6500AE	CW-C6500PE
Printkop	µTFP4	µTFP4	µTFP4	µTFP4
Resolutie (dpi)	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Inktkleuren	4 kleuren	4 kleuren	4 kleuren	4 kleuren
Inktcapaciteit	80 ml	80 ml	80 ml	80 ml
Ondersteunde media	Matte label, Matte Film label, Glossy label, Glossy Film label, High Glossy label	Matte label, Matte Film label, Glossy label, Glossy Film label, High Glossy label	Matte label, Matte Film label, Glossy label, Glossy Film label, High Glossy label	Matte label, Matte Film label, Glossy label, Glossy Film label, High Glossy label
I/O-poort	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Printrichting	Bidirectioneel of unidirectioneel	Bidirectioneel of unidirectioneel	Bidirectioneel of unidirectioneel	Bidirectioneel of unidirectioneel
Labellengte	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm
Afmetingen (B x D x H)	340 x 565 x 326 mm	340 x 565 x 326 mm	444 x 512 x 326 mm	444 x 512 x 326 mm
Printsnelheid (op volledige breedte)	119 mm/sec. (max. snelheid 300 x 600 dpi)	119 mm/sec. (max. snelheid 300 x 600 dpi)	85 mm/sec. (max. snelheid 300 x 600 dpi)	85 mm/sec. (max. snelheid 300 x 600 dpi)
	75 mm/sec. (snelheid 600 x 600 dpi)	75 mm/sec. (snelheid 600 x 600 dpi)	49 mm/sec. (snelheid 600 x 600 dpi)	49 mm/sec. (snelheid 600 x 600 dpi)
	48 mm/sec. (normaal 600 x 600 dpi)	48 mm/sec. (normaal 600 x 600 dpi)	34 mm/sec. (normaal 600 x 600 dpi)	34 mm/sec. (normaal 600 x 600 dpi)
	18 mm/sec. (kwaliteit 600 x 1200 dpi)	18 mm/sec. (kwaliteit 600 x 1200 dpi)	13 mm/sec. (kwaliteit 600 x 1200 dpi)	13 mm/sec. (kwaliteit 600 x 1200 dpi)
	8 mm/sec. (max. kwaliteit 1200 x 1200 dpi)	8 mm/sec. (max. kwaliteit 1200 x 1200 dpi)	6 mm/sec. (max. kwaliteit 1200 x 1200 dpi)	6 mm/sec. (max. kwaliteit 1200 x 1200 dpi)
Diameter van papierrol	203,2 mm (8 inch)	203,2 mm (8 inch)	152,4 mm (6 inch)	152,4 mm (6 inch)
Papierbreedte	25,4 tot 112 mm	50 tot 112 mm	25,4 tot 215,9 mm	50 tot 215,9 mm
Afdrukbreedte	Tot 108 mm	Tot 108 mm	Tot 211,9 mm	Tot 211,9 mm
Peeler/Automatische papiersnijder	Automatische papiersnijder	Peeler	Automatische papiersnijder	Peeler

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be/contactus

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl/contactus



@EpsonNederland
epson-nederland



@EpsonBelgium
epson-belgium

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®