

Impresión de pósteres,
reproducciones artísticas
y cartelera para interiores





Impresora fotográfica profesional de 64 pulgadas

La SureColor-P20500 combina calidad y alto rendimiento con impresionantes velocidades de impresión. Está pensada para empresas de producción fotográfica que exigen un rendimiento excepcional y fiabilidad constante. Esta impresora es idónea para reproducciones artísticas, pósteres o cartelería para interiores, gracias a su impresión precisa, a la amplia gama cromática y al modo Black Enhance Overcoat con el que se obtienen negros más profundos y un mejor contraste.

Resultados de alta calidad

Esta impresora profesional incluye una serie de mejoras, como el juego de tintas UltraChrome PRO 12 con tecnología de recubrimiento mejorado en color naranja, verde y violeta, y la tecnología de recubrimiento mejorado en negro (Black Enhance Overcoat, BEO) que proporciona negros más intensos, contraste mejorado y mejor tonalidad y bronceado en áreas oscuras en soportes brillantes.

Tecnología de recubrimiento mejorado en negro

Modo Black Enhanced Overcoat desactivado:

La luz se dispersa y difumina, haciendo que los negros aparezcan planos / grises en soportes brillantes



Modo Black Enhanced Overcoat activado:

La tinta gris claro crea una suave capa superior, permitiendo que la luz se refleje para conseguir negros más intensos



Creada para la productividad

A pesar de la añadidura de colores adicionales, la SC-P20500 ofrece una velocidad de impresión de 8 pasos (19,2 m²/h) y un procesamiento de datos más rápido.

La solución de tinta a granel (paquetes de tinta de 1,6 litros) implica menos intervenciones del usuario y reduce el uso de plástico por litro en comparación con el uso de cartuchos¹.

Incluye el mismo cabezal de impresión (PrecisionCore MicroTFP de Epson) que la SC-P9500 y consigue una alta eficiencia en funcionamiento con plazos de procesamiento rápidos que no merman la calidad de imagen.

La SC-P20500 también cumple con EnergyStar v3.1 y se fabrica de forma más sostenible utilizando más de un 30 % de plástico reciclado².



Fiabilidad garantizada

La tecnología de verificación de inyectores (NVT) proporciona una reproducción fiable al ajustar automáticamente los inyectores para evitar obstrucciones.

Otras características que facilitan el automantenimiento: una tapa de fácil apertura, una luz interior cerca del cabezal de impresión, un fácil acceso a la tapa antiseccado y una cubierta antipolvo que ayuda a proteger el cabezal de impresión y el papel.

Facilidad de uso

La SC-P20500 dispone de una pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas que facilita un manejo altamente intuitivo. Incluso la carga de los rollos más pesados es una tarea sencilla gracias al adaptador especial para rollos.



Especificaciones

Modelo		SC-P20500
Tecnología	Método de impresión	Cabezal de impresión MicroTFP PrecisionCore con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
	Tecnología de tinta	Tinta UltraChrome PRO 12
	Capacidad de tinta	1600 ml
Impresión	Colores	Cian, magenta vivo, amarillo, cian claro, magenta claro vivo, naranja, verde, violeta, negro fotográfico, negro mate, gris, gris claro
	Tamaño mínimo de gota	3,5 pl
	Configuración de inyectores	9600 inyectores (800 inyectores × 12 colores) Negro: 3200 (PK: 800, MK: 800, GY: 800, LGY:800) Color: 6400 (Y: 800, VM: 800, C: 800, VLM: 800, LC: 800, O: 800, GR:800, V: 800)
	Resolución de impresión	2400 × 1200 ppp
Uso de papel y otros soportes	Tratamiento de papel	Compatibilidad con rollos de papel, hojas sueltas y papel grueso
	Formatos de papel	Rollo de papel: 254 mm (10") - 1626 mm (64") Hoja de corte: 210 mm (A4) - 1118 mm (44")
	Papel compatible grosor	Grosor del papel: de 0,08 a 1,5 mm (compatible con papel rígido)
	Tamaños sin bordes (en mm)	1626, 1524, 1372, 1270, 1118, 1030, 914, 841, 728, 610, 594, 515, 508, 432, 406, 330, 300, 254
	Velocidad de impresión	Borrador de papel liso aprox. 122 m²/h
General	Consumo energético	Funcionamiento: aprox. 95 W; Modo operativo: aprox. 40 W Hibernación: 2,2 W aprox.; En espera: aprox. 0,3 W
	Voltaje de suministro	100-240 VCA 50/60 Hz
	Dimensiones del producto	Almacenado: 2740 × 760 × 1145 mm (anchura × profundidad × altura) Impresión: 2740 × 976 × 1145 mm (anchura × profundidad × altura)
	Peso del producto	224 kg
	Nivel de ruido	Nivel de presión de sonido: inferior a aprox. 55 dB (A) Nivel de potencia de sonido: inferior a aprox. 7 dB (A)
	Interfaces	Opción de USB de alta velocidad*, 100BASE-TX / 1000BASE-T *Compatible con la especificación USB 3.0.
Opciones		SSD de 960 GB (equipada con función de encriptación)
		Unidad de ampliación de Adobe® PostScript® 3™
		Rodillo de recogida automática

ULTRACHROME
PRO12 INK



Co✓erPlus

Para obtener más información, visita www.epson.es

1. Basado en análisis propios de Epson. La cifra varía en función del uso.

2. Proporción de peso de plástico reciclado y el peso total de los componentes de plástico del hardware de la impresora SureColor P20500. La cantidad de contenido reciclado y material reciclado varía según el modelo, el momento y la planta de fabricación.



Recicla de forma responsable

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 935 821 500
www.epson.es/contactus

Central: Sant Cugat del Vallès
Camí ca n'Armetler,
22. Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

Delegación: Madrid
Vía de los Poblados, 1.
Edificio A (Hortaleza)
28033 Madrid

Epson.ES
 @Epson_es

@EpsonSpain
 Epson-Ibérica

EPSON®

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.