

Stampa poster di grande
impatto, immagini artistiche
o cartellonistica per interni





Stampe fotografiche professionali da 64 pollici

SureColor P20500 offre alta qualità e velocità di stampa straordinaria. È progettata per le aziende che stampano fotografie, per consentire loro di avere sempre risultati di impatto e affidabili. Per stampare immagini artistiche, poster o cartellonistica per interni, mette a disposizione il sistema esterno di caricamento degli inchiostri di Epson, un esteso spazio colore e la soluzione Black Enhance Overcoat per neri più profondi e un contrasto migliore.

Qualità elevata

Questa stampante professionale offre una serie di miglioramenti, come il set di inchiostri UltraChrome PRO 12 con inchiostri arancione, verde e viola, tecnologia BeO (Black Enhance Overcoat) per neri più profondi, contrasto migliore e miglioramenti della tonalità e dell'effetto bronzing nelle aree scure su supporti lucidi.

Tecnologia Black Enhance Overcoat

Black Enhanced Overcoat OFF:

La luce si disperde e si diffonde, facendo apparire i neri piatti o grigi sulle stampe lucide



Black Enhanced Overcoat ON:

L'inchiostro grigio chiaro crea uno strato superiore omogeneo che consente la riflessione delle luce per neri più profondi



Costruita per la massima produttività

Nonostante l'aggiunta di colori supplementari, SC-P20500 offre una maggiore velocità di stampa a 8 passaggi (19,2 m²/h) e un'elaborazione dei dati più rapida.

La soluzione con inchiostro in confezioni da 1,6 litri) riduce gli interventi dell'utente e l'uso di plastica per litro rispetto all'utilizzo delle cartucce¹.

Utilizza la stessa testina di stampa (Epson PrecisionCore MicroTFP) della SC-P9500 e ha un funzionamento molto efficiente, per tempi di lavorazione brevi e senza compromettere la qualità delle immagini.

SC-P20500 è inoltre conforme a EnergyStar v3.1 ed è prodotta in modo più sostenibile, con oltre il 30% di plastica riciclata².



Affidabilità rassicurante

La tecnologia di verifica degli ugelli (NVT, Nozzle Verification Technology) consente una stampa affidabile grazie alla regolazione delle condizioni dell'ugello. Rileva e regola automaticamente le gocce di inchiostro per evitare l'ostruzione degli ugelli.

Tra le altre funzioni che facilitano l'automanutenzione: un coperchio facile da aprire, una luce interna vicino alla testina di stampa, un facile accesso al cappuccio anti-asciugatura e una copertura antipolvere che protegge la testina di stampa e i supporti.

Semplicità di utilizzo

Il modello SC-P20500 è dotato di un touchscreen LCD da 4,3 pollici per un funzionamento estremamente intuitivo. Anche il caricamento di pesanti supporti in rotolo è un compito semplice, grazie all'adattatore per rotolo.



Specifiche

Modello		SC-P20500
Tecnologia	Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore MicroTFP con tecnologia Variable-Sized Droplet
	Tecnologia inchiostri	INCHIOSTRO UltraChrome PRO 12
	Capacità sacche	1.600 ml
Stampa	Colori	Ciano, magenta vivido, giallo, ciano chiaro, magenta vivido chiaro, arancione, verde, viola, nero fotografico, nero opaco, grigio, grigio chiaro
	Dimensione minima goccia	3,5 pl
	Configurazione ugelli	9.600 ugelli (800 ugelli x 12 colori) Bianco e nero: 3.200 (PK: 800, MK: 800, GY: 800, LGY:800) Colore: 6.400 (Y: 800, VM: 800, C: 800, VLM: 800, LC: 800, OPURE: 800, GR:800, V: 800)
	Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi
Gestione carta/ supporti	Supporti	Carta in rotolo, foglio singolo e supporto ad alto spessore
	Formati carta	Carta in rotolo: 254 mm (10") - 1.626 mm (64") Foglio singolo: 210 mm (A4) - 1.118 mm (44")
	Spessore compatibile della carta	Spessore della carta: 0,08-1,50 mm (supporto rigido compatibile)
	Dimensioni senza margini (mm)	1.626, 1.524, 1.372, 1.270, 1.118, 1.030, 914, 841, 728, 610, 594, 515, 508, 432, 406, 330, 300, 254
	Velocità di stampa	Carta semplice per bozze circa 122 m ² /h
Generale	Consumo energetico	Operativa: Circa 95 W; in stato "pronto": Circa 40 W In modalità Sleep: Circa 2,2 W; in stand-by: Circa 0,3 W
	Tensione di alimentazione	100-240 V CA a 50/60 Hz
	Dimensioni	Chiusa: (L) 2.740 mm × (P) 760 mm × (A) 1.145 mm Stampa: (L) 2.740 mm × (P) 976 mm × (A) 1.145 mm
	Peso	224 kg
	Silenziosità	Livello di pressione sonora: inferiore a circa 55 dB(A) Livello di potenza sonora: inferiore a circa 7 dB(A)
	Interfacce	USB SuperSpeed*, 100BASE-TX /1000BASE-T, opzione * Compatibile con le specifiche USB 3.0.
Opzioni		SSD da 960 GB (con funzione di crittografia)
		Unità di espansione Adobe® PostScript® 3™
		Unità di avvolgimento automatico

ULTRACHROME
PRO12 INK



Co✓erPlus

Per maggiori informazioni visita il sito www.epson.it

1. In base a una valutazione di Epson. La percentuale varia a seconda dell'utilizzo.
2. Rapporto tra il peso della plastica riciclata e il peso complessivo dei componenti di plastica dell'hardware nella SureColor P20500.
La quantità di contenuto e materiale riciclato varia a seconda del modello, del periodo di produzione e dello stabilimento.




**Riciclare
responsabilmente**

Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341

www.epson.it/contactus



Epson.Italia
@EpsonItalia



@EpsonItalia
epson-italia

EPSON®

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.