

Drukowanie efektownych
plakatów, dzieł sztuki
i oznakowania wewnętrznego





Profesjonalna 64-calowa drukarka do zdjęć

Drukarka SureColor-P20500 łączy wysoką jakość wydruków z imponującą szybkością drukowania. Została stworzona z myślą o stosowaniu w firmach oferujących produkcję zdjęć, które wymagają doskonałej wydajności i niezawodności przy każdym zadaniu. Użytkownicy mogą otrzymując rozwiązanie systemu zasilania w atrament o dużej pojemności, szeroką przestrzeń kolorów oraz technologię Black Enhance Overcoat, która zapewnia głębsze odcienie czerni oraz lepszy kontrast – zarówno w przypadku drukowania dzieł sztuki, plakatów, jak i oznakowania wewnętrznego.

Wysoka jakość druku

Ta profesjonalna drukarka zawiera szereg ulepszeń, takich jak zestaw atramentów UltraChrome PRO 12 z kolorem pomarańczowym, zielonym i fioletowym oraz technologię Black Enhance Overcoat (BEO), która zapewnia głębszą czerni, lepszy kontrast oraz lepszą tonalność i brązowienie w ciemnych obszarach na błyszczących podłożach.

Technologia Black Enhance Overcoat

Technologia Black Enhanced Overcoat WYŁ.:

Rozproszone światło powoduje, że czerni na błyszczących wydrukach wygląda płasko/szaro



Technologia Black Enhanced Overcoat WŁ.:

Jasnoszary atrament tworzy gładką warstwę wierzchnią, umożliwiając odbijanie światła w celu uzyskania głębszych odcieni czerni



Stworzona z myślą o wysokiej produktywności

Mimo dodatkowych kolorów drukarka SC-P20500 oferuje wysoką szybkość drukowania 8-przebiegowego (19,2 m²/h) oraz szybsze przetwarzanie danych.

Rozwiązanie systemu zasilania w atrament o dużej pojemności (1,6-litrowe wkłady z atramentem) pozwala ograniczyć konieczność ingerencji użytkownika oraz redukuje zużycie plastiku na litr w porównaniu z kartridżami¹.

Jest wyposażona w tę samą głowicę drukującą (PrecisionCore MicroTFP od Epson) co model SC-P9500 oraz zapewnia wysoką wydajność i krótki czas realizacji bez obniżania jakości obrazu.

Drukarka SC-P20500 jest również zgodna z wymogami EnergyStar v3.1 oraz produkowana w bardziej zrównoważony sposób dzięki zawartości 30% plastiku z recyklingu².



Pewność i niezawodność

Technologia Nozzle Verification Technology (NVT) zapewnia niezawodną reprodukcję dzięki regulacji stanu dyszy. Automatycznie wykrywa zatkanie dyszy i reguluje pracę urządzenia, aby go uniknąć.

Inne funkcje, które pomagają w samodzielnym serwisowaniu, to: łatwa do otwarcia pokrywa, wewnętrzne oświetlenie w pobliżu głowicy drukującej, łatwy dostęp do nasadki zapobiegającej wysuszeniu oraz osłona przeciwpylowa, która pomaga chronić głowicę drukującą i podłoże.

Prosta obsługa

Model SC-P20500 jest wyposażony w 4,3-calowy ekran dotykowy LCD, który gwarantuje wysoce intuicyjną pracę. Dzięki adapterowi rolki nawet ładowanie ciężkich podłoży w rolce jest proste.



Dane techniczne

Model		SC-P20500
druku	Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore MicroTFP z technologią kropli o zmiennej wielkości
	Technologia atramentowa	ATRAMENT UltraChrome PRO 12
	Pojemność atramentu	1600 ml
Technologia	Kolory	Cyan, Vivid Magenta, Yellow, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Orange, Green, Violet, Photo Black, Matte Black, Gray, Light Gray
	Minimalna wielkość kropli	3,5 pl
	Konfiguracja dysz	9600 dysz (800 dysz x 12 kolorów) Czerń: 3200 (PK: 800, MK: 800, GY: 800, LGY: 800) Kolor: 6400 (Y: 800, VM: 800, C: 800, VLM: 800, LC: 800, LUB: 800, GR: 800, V: 800)
	Rozdzielczość druku	2400 × 1200 dpi
Obsługa papieru/ podłoży	Obróbka podłoży	Papier w rolce, pojedyncze arkusze, obsługiwane grubości podłoży
	Formaty papieru	Papier w rolce: 254 mm (10") – 1626 mm (64") Pojedyncze arkusze: 210 mm (A4) – 1118 mm (44")
	Obsługiwane grubości papieru	Grubość papieru: 0,08–1,50 mm (sztywne podłoża obsługiwane)
	Rozmiary bez obramowania (w mm)	1626, 1524, 1372, 1270, 1118, 1030, 914, 841, 728, 610, 594, 515, 508, 432, 406, 330, 300, 254
	Szybkość drukowania	Papier zwykły, wersja robocza ok. 122 m ² /h
Ogólne	Zużycie energii	W trakcie pracy: ok. 95 W, w trybie gotowości: ok. 40 W W stanie uśpienia: ok. 2,2 W, w trybie czuwania: około 0,3 W
	Napięcie zasilania	AC 100–240 V 50/60 Hz
	Wymiary produktu	Przechowywanie: 2740 mm (szer.) × 760 mm (gł.) × 1145 mm (wys.) Drukowanie: 2740 mm (szer.) × 976 mm (gł.) × 1145 mm (wys.)
	Waga produktu	224 kg
	Poziom hałasu	Poziom ciśnienia akustycznego: poniżej około 55 dB (A) Poziom mocy akustycznej: poniżej około 7 dB (A)
	Interfejsy	SuperSpeed USB*, 100BASE-TX/1000BASE-T, opcja * Zgodność ze specyfikacją USB 3.0.
Opcje		Dysk SSD 960GB (wyposażony w funkcję szyfrowania)
		Moduł rozszerzenia Adobe® PostScript® 3™
		Zespół automatycznej nawijarki

ULTRACHROME
PRO12 INK



Co✓erPlus

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.pl


1. Na podstawie obliczeń firmy Epson. Wartości różnią się w zależności od sposobu użytkowania.
2. Stosunek ilości tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu do całkowitej masy komponentów sprzętu w modelu SureColor P20500. Ilość materiałów pochodzących z recyklingu różni się w zależności od modelu, czasu produkcji i miejsca.



Pamiętaj o odpowiedzialnym
recyklingu

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
The Park Warsaw
ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa
Tel.: +48 22 375 75 00
Fax.: +48 22 375 75 01

Infolinia: +48 22 295 37 25
www.epson.pl



PolskaEpson

@epson_polska

epson-polska

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®