

Skriv ut iögonenfallande
posters, fine art och
inomhusskyltar





64-tums professionell fotoutskrift

SureColor P20500 kombinerar utskrift i hög kvalitet med imponerande utskriftshastigheter. Den har konstruerats för fotoproduktionsföretag som kräver imponerande och tillförlitlig produktion gång på gång. Oavsett om de skriver ut fine-art, posters eller inomhusskyltar kan användare dra fördel av Epsons bulkbläcklösning, en bred färgskala och Black Enhance Overcoat för djupare svärta och bättre kontrast.

Kvalitetsutskrifter

Denna professionella skrivare omfattar ett antal förbättringar, t.ex. bläckuppsättningen UltraChrome PRO 12 med orange, grönt och violett och Black Enhance Overcoat-teknik (BEO) som producerar djupare svärta, förbättrad kontrast och bättre tonalitet och bronsering i mörka områden på glansiga media.

Black Enhance Overcoat-teknik

Svart förbättrad täckfärg AV:

Ljusspridning leder till att svarta färger får ett platt/grått utseende på blanka utskriftsmedia



Svart förbättrad täckfärg PÅ:

Ljusgrått bläck skapar ett jämnt överst skikt, så att ljuset kan återspeglas för djupare svärta



Konstruerad för produktivitet

Trots de extra färgerna erbjuder SC-P20500 en utskriftshastighet med åtta pass (19,2 m²/tim) och snabbare databehandling.

Bulkbläcklösningen (1,6 l bläckförpackningar) innebär färre användaringrepp och minskar plastförbrukningen per liter jämfört med patroner¹.

Den omfattar samma typ av skrivarhuvud (Epsons PrecisionCore MicroTFP) som SC-P9500 och erbjuder mycket effektiv drift med korta produktionstider utan att kompromissa med bildkvalitet.

SC-P20500 är dessutom kompatibel med EnergyStar v3.1 och tillverkas mer hållbart med mer än 30 % återvunnen plast².



Tryggt tillförlitlig

Nozzle Verification Technology (NVT) producerar tillförlitlig återgivning genom att justera munstyckets skick. Den detekterar och justerar automatiskt för att undvika att munstycket blir tilltäppt.

Andra funktioner som hjälper till med självunderhåll omfattar: ett lock som är lätt att öppna, invändig belysning nära skrivarhuvudet, enkel åtkomst till torkförhindrande locket och ett dammskydd som hjälper till att skydda skrivarhuvudet och media.

Lätt att använda

SC-P20500 har en 4,3-tums LCD-pekskärm för mycket intuitiv användning. Även laddning av tunga rullmedia är en enkel uppgift tack vare rulladaptern.



Specifikationer

Modell		SC-P20500
Teknik	Utskriftsmetod	PrecisionCore TFP-skrivarhuvud med Variable Sized Droplet-teknik
	Bläckteknik	UltraChrome PRO 12-bläck
	Bläckkapacitet	1 600 ml
Utskrift	Färger	Cyan, intensiv magenta, gul, ljus cyan, intensiv ljus magenta, orange, grön, violett, fotosvart, mattsvart, grå, ljusgrå
	Minsta droppstorlek	3,5 pl
	Konfiguration av munstycken	9 600 munstycken (800 munstycken x 12 färger) Svart: 3 200 (PK: 800, MK: 800, GY: 800, LGY:800) Färg: 6 400 (Y: 800, VM: 800, C: 800, VLM: 800, LC: 800, ELLER: 800, GR: 800, V: 800)
	Utskriftsupplösning	2400 x 1200 dpi
Pappers-/media-hantering	Mediabehandling	Bana för pappersrulle, lösa ark, stöd för tjocka media
	Pappersformat	Rullpapper: 254 mm (10 tum) – 1 626 mm (64 tum) Ark: 210 mm (A4) – 1 118 mm (44 tum)
	Kompatibel papperstjocklek	Papperstjocklek: 0,08–1,50 mm (styva media stöds)
	Kantlösa storlekar (mm)	1 626, 1 524, 1 372, 1 270, 1 118, 1 030, 914, 841, 728, 610, 594, 515, 508, 432, 406, 330, 300, 254
	Utskriftshastighet	Vanligt papper i utkastläge ca 122 m ² /tim
Allmänt	Energiförbrukning	Vid drift: Cirka 95 W, beredskap: cirka 40 W Viloläge: Cirka 2,2 W, standby: cirka 0,3 W
	Spänning	100–240 VAC, 50/60 Hz
	Produktmått	Under förvaring: (B) 2 740 mm x (D) 760 mm x (H) 1 145 mm Utskrift: (B) 2 740 mm x (D) 976 mm x (H) 1 145 mm
	Produktvikt	224 kg
	Ljudnivå	Ljudtrycksnivå: mindre än ca 55 dB (A) Ljudeffektnivå: mindre än ca 7 B (A)
	Gränssnitt	SuperSpeed USB*, 100BASE-TX/1000BASE-T, tillval *Kompatibel med USB 3.0-specifikationen.
Tillval		960 GB SSD (utrustad med krypteringsfunktion)
		Adobe® PostScript® 3™-expansionsenhet
		Automatisk upptagningsrulle



Mer information finns på www.epson.se

1. Baserat på en Epson-utvärdering. Siffran varierar beroende på användning.

2. Förhållandet mellan vikten på återvunnen plast och den totala vikten på maskinvarans plastkomponenter i SureColor P20500. Mängden återvunnet innehåll och återvunnet material varierar beroende på modell, tillverkningstid och plats.



Återvinn ansvarsfullt

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8 5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se/contactus

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

@epsonsverige
epson-sweden

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON®