

Produktveiledning for projektor 2026

- | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|
|  | Hjemme/kontor |  | Interaktiv ekstra kort
projeksjonsavstand |
|  | Portabel |  | Installering |
|  | Bedrift/utdanning |  | Profesjonell |
|  | Kort projeksjonsavstand |  | Profesjonelt for hjemmet |
|  | Ekstra kort
projeksjonsavstand | | |

EPSON®

Hvorfor Epson?

Fra utdanningsinstitusjoner og kunstgallerier til digital skilting og bedriftsarrangementer, fra interne projektorflåter til leie og iscenesettelsesmarkedet er projektorene våre den smarte, avanserte løsningen.



Oppdag over 20 års lederskap innen projeksjon

Epson feirer to tiår som den globale lederen innen projeksjonsteknologi, drevet av kontinuerlig innovasjon, kundefokus og bransjeledende 3LCD-teknologi. Epson har, fra kompakte LCD-gjennombrudd til laserprojektorer med høy lysstyrke, kontinuerlig tilpasset seg markedets utviklede behov – og muliggjort levende, fleksible og immersive opplevelser innenfor forretnings-, utdannings- og underholdningsrom.

Opplev banebrytende teknologi

3LCD-teknologien vår er det som skiller oss ut, og den er kjernen i alle Epson-projektorer. Denne faststoffbaserte, optiske teknologien produserer fantastiske, klare, naturlige farger. I tillegg produserer ikke den optiske 3LCD-motoren vår en regnbueeffekt. Derfor er den mer behagelig for øynene og ser like perfekt ut som i kameraet.



Velg bærekraftige løsninger

Når det gjelder avfall, utslipp og miljøpåvirkning, er mindre alltid mer.

Vi gjør det enkelt å forstå miljøutslippene til projektorene våre og forpliktelsen vår til bærekraft.

Med vår online CO₂e-utslippskalkulator kan du oppdage CO₂e-utslippene til projektorene våre med bare noen få klikk. Og med kalkulatoren vår for sammenligning av displaydynamikk kan du sammenligne energibesparelser og driftskostnader over hele utvalget vårt av projektorer. www.epson.no/sustainability-projectors

Vi har oppnådd sertifisering fra TCO Certified² for utvalgte serier av projektorer. TCO Certified er verdens mest omfattende bærekraftssertifisering for IT-produkter, som må oppfylle livssyklusriterier for sosial og miljømessig bærekraft.



Likeverdig hvit (WLO) og lysstyrke for farget lys (CLO)

Bare lysstyrke for hvitt kan ikke gjøre fargene du ser til daglig, levende. Derfor gir 3LCD-teknologien som finnes i Epson-projektorer, en like høy lysstyrke for hvitt og farget lys.

CLO (lysstyrke for farget lys) er en måleenhet som angir projektorens evne til å gjengi farger. CLO er utviklet av fargeforskere med den samme tilnærmingen som ved måling av lysstyrke for hvitt lys (WLO), og gir oss en enkel, nøyaktig og lettfattelig måte å vurdere en projektors fargeytelse på.

Epson-projektorer leverer konsekvent virkelighetsnære bilder og dype farger som er opptil tre ganger lysere enn DLP-projektorer med 1 brikke³.

Laserlyskilde

Opplev forbløffende kvalitet og pålitelighet med Epsons projektorer med laserlyskilde. Med den kontinuerlige utviklingen av laserlyskilden vår, fosforkomponenter og LCD-paneler kan Epson presse grensene for lysstyrke, effektivitet og bildekvalitet som kan oppnås med projeksjon. Leverer konsekvent, langvarig ytelse og opptil 20 000 timer uten vedlikehold, eller enda lenger i utvidede moduser.

4K Crystal Motion

For første gang i verden har 3LCD- og dual-akse-skiftende teknologier blitt kombinert for å oppnå et innebygd pikselantall på 4K 3840 x 2160 med fantastisk klarhet. E-skifteheten fungerer med utrolig presisjon for å sikre maksimal bildeklarhet. Kombinert med ultrarask 240 Hz-bildebehandling er 4K-videoavspillingen jevn og støtter opptil 120 Hz-bildeinnngang og -utgang.

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD⁴ leverer et lyst, utrolig skarpt og naturtro bilde ved å kombinere avanserte Epson-teknologier med muligheten til å benytte innebygd 4K-innhold og oppskalere innhold som ikke er i 4K, men som overstiger Full HD-oppløsning.

Strøm og del trådløst

Prosjektorene våre har omfattende støtte og tilkobling for å matche alle installasjonskrav. Våre dedikerte apper og programvare sikrer sømløs tilkobling, inkludert trådløs tilkobling for enkel skjermseiling, innholdsdeling og samarbeid med flere enheter.

Apple AirPlay 2⁵



Speil eller cast enkelt iPhone, iPad eller Mac trådløst med støtte for flere tilkoblinger, strømming med lav forsinkelse og rask oppsett – perfekt for klasserom.

Miracast

Trådløs skjermseiling fra støttede Windows- og Android-enheter. Ingen kabler eller Internett kreves. Ideelt for streaming av HD-video og lyd.

iProjection-app (PC / Mac / iOS / Android / ChromeOS)

Trådløs løsning for skjermseiling som bruker den innebygde Wi-Fi-tilkoblingen til presentasjonsenheten for å strøme og dele innhold til projektoren. Opptil 50 enheter kan kobles til samme projektor, og opptil fire kan presentere innholdet sitt samtidig. Den innebygde moderator-modusen (unntatt Chromebook) lar én bruker ta kontroll over innkommende innhold fra de tilkoblede enhetene.



Interaktivitet og samarbeid

Classroom Connect (PC / Mac / iOS / ChromeOS)

En intuitiv app som gjør det enkelt for lærere å levere leksjonene sine ved bruk av en Epson-projektor.

Start leksjonen på sekunder med en strømlinjeformet prosess for å finne og koble til projektoren, og begynn deretter å spille skjermen. Når den brukes med en interaktiv projektor, kan du annotere innholdet ditt og lagre disse anmerkningene i PowerPoint-format for senere gjenbruk.

Innhold fra opptil fire enheter kan vises samtidig – læreren kan bestemme hvilke enheter som kan vises via den innebygde moderatorfunksjonen.

Bildebehandling

Epson Setting Assistant

Denne appen korrigerer automatisk formen på et projisert bilde ved å ta bilder med kameraet på smarttelefonen. Dersom du tar et bilde av det projiserte mønsteret, korrigerer appen automatisk forvrengningen i det projiserte bildet og justerer formen for å passe til skjermen.

Innholdsadministrasjon

Epson Projector Content Manager

Opprett spillelister ved hjelp av fotografier, videoer, formfiltre og effekter som kan planlegges og lagres på en ekstern lagringsenhet for avspilling uten kabel direkte på projektoren.

Epson Creative Projection

Opprett tilpasset innhold på smarttelefonen eller nettbrettet uten problemer. Få liv i rom eller produktutstillinger ved å kombinere bilder og filmer med appens innebygde maler og stempeler.

Epsons Projector Professional Tool

Dette kraftige programvareverktøyet er utviklet i samarbeid med de profesjonelle brukerne våre, og støtter rask og effektiv oppsett og kontroll av komplekse multi-projektorinstallasjoner på flate, buede og irregulære overflater. Kombiner med ELPEC01-kameraet for assistert stabling, blanding, bildekalibrering og mye mer.

Epson Projector Configuration Tool

Denne appen for smartenheter gjør det enkelt å sette opp og konfigurere flere projektorer. Bare registrer projektorens data ved hjelp av NFC-tilkobling, les og rediger innstillingene i appen og last deretter opp innstillingene til en flåte av projektorer uten engang å måtte slå på projektorene.

Overvåking og kontroll

Epson Projector Management

Det sentraliserte administrasjonsverktøyet lar IT-, anleggs- og nettverksansvarlige effektivt overvåke, kontrollere og administrere Epsons flåte av displayløsninger. Programvaren er også kompatibel med PJLink-sertifiserte enheter. Funksjoner inkluderer driftsstatus, feilrapportering og veksling av inngangskilde. Planleggingsfunksjonen kan slå av alle projektorene i en bygning, mens feilovervåking bidrar til å unngå forsinkelser og nedetid.

Epson Projector Management tilkoblet

Epson Projector Management Connected tilbyr lignende funksjonalitet som Epson Projector Management-app, men med den ekstra bekvemmeligheten av å få tilgang til og administrere alle projektorene dine via en nettleser – noe som gjør funksjonalitet tilgjengelig eksternt og fra hvor som helst. EPMC Pro er en premium-, betalt løsning for avansert overvåking og vedlikehold av projektorflåte.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

	Hjemme/kontor		
Modell	CO-W01	EB-W53	EB-W55
			
Oppøsning	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3000/2000	4000/2600	4000/2600
Kontrastforhold	–	16000:1	16000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	6000/12 000	6000/12 000	6000/12 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,27–1,71:1	1,27–2,54:1	1,30–1,56:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	25–378"	33–375"	33–320"
Zoom	Digital x1,35	Digital x 2,0	Optisk x1,2
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	5 W	2 W	2 W
Kommunikasjon	HDMI inn, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service)	HDMI inn, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service)	HDMI inn, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	N/A	N/A	N/A
Nettverk	Valgfri trådløs lokalnett-enhet	N/A	Valgfri trådløs lokalnett-enhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	N/A	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funksjoner	A/V-demping, Quick Corner, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hengelås, valgfri bæreeske	A/V mute-funksjon, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreeske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, strømning og deling, passordbeskyttelse, bæreeske
Støy (dB) normal/eco	38/29	37/28	37/28
Vekt (kg)	2,4	2,5	2,5
Mål uten føtter (B × D × H mm)	295 × 211 × 82	302 × 234 × 77	302 × 237 × 87
Strømforbruk normal/eco	270 W/214 W	332 W/241 W	332 W/241 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Garanti	Projektor – 2 år	Projektor – 2 år Lampe – 1 år/1000 timer	Projektor – 2 år Lampe – 1 år/1000 timer
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

Hjemme/kontor

CO-FH01



Full HD (1 920 × 1 080)
16:9
3000/2000
–
Lampe
6000/12 000
1,19–1,61:1
26–391"
Digital x1,35
Manuell ± 30° Manuell ± 30°
N/A
5 W
HDMI inn, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service)
N/A
Valgfri trådløs lokalnett-enhet
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
A/V-demping, Quick Corner, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hengelås, valgfri bæreevne
38/29
2,4
295 × 211 × 82
270 W/214 W
0,5 W
Projektor – 2 år
Nei

CO-FH02



Full HD (1 920 × 1 080)
16:9
3000/2000
–
Lampe
6000/12 000
1,19–1,61:1
26–391"
Digital x1,35
Automatisk ± 30° Manuell ± 30°
N/A
5 W
HDMI inn, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service)
N/A
Via Android TV-enhet
N/A
A/V mute-funksjon, innebygd høytaler, horisontal og vertikal keystonekorrigering, Quick Corner, Kensington-lås
37/29
2,6
320 × 211 × 87
270 W/214 W
0,5 W
Projektor – 2 år
Nei

EB-FH08



Full HD (1 920 × 1 080)
16:9
3600/2200
16000:1
Lampe
6000/12 000
1,21–1,45:1
34–337"
Optisk x1,2
Automatisk ± 30° Manuell ± 30
N/A
2 W
HDMI inn x2, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service)
Stereo mini ut
Valgfri trådløs lokalnett-enhet
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigerer, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreevne
37/28
2,7
302 × 249 × 87
332 W/231 W
0,3 W
Projektor – 2 år Lampe – 1 år/1000 timer
Nei

EB-FH18



Full HD (1 920 × 1 080)
16:9
4100/2300
16000:1
Lampe
5500/12 000
1,30–2,09:1
31–304"
Optisk x1,62
Automatisk ± 30° Manuell ± 30°
N/A
16 W
HDMI inn x2, USB 2.0 type A, USB type B (kun service), Miracast-skjermsspeiling, Apple AirPlay 2, WiFi 6E
Stereo mini ut
Trådløst lokalnett
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
A/V mute-glider, horisontal keystone-glidebryter, Quick corner, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hengelås, hull for sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreevne
37/28
3,1
309 × 282 × 90
332 W/231 W
0,3 W
Projektor – 2 år Lampe – 1 år/1000 timer
Nei

	Portabel		Bedrift/utdanning
Modell	EB-1780W	EB-1795F	EB-E24
			
Opplysning	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	XGA (1 024 × 768)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:9	4:3
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3000/1900	3200/1900	3600/2100
Kontrastforhold	10000:1	10000:1	15000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	4000/7000	4000/7000	6000/12 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,0–1,26:1	1,02–1,23:1	1,44–2,88:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	30–300"	30–300"	30–350"
Zoom	Optisk x1,2	Optisk x1,2	Digital x1,2
Vertikal keystone Horizontal keystone	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 20°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høyttalereffekt	1 W	1 W	5 W
Kommunikasjon	HDMI inn, VGA inn, kompositt RCA, USB-type A, USB-type B (kun service)	HDMI inn, VGA inn, kompositt RCA, USB-type B (service kun), USB-type A, Miracast-skjermspilling	HDMI inn, VGA inn x2, VGA ut, kompositt inn, USB-type B (kun service), RS-232C
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn	Stereo mini inn	Stereo mini ut, stereo mini inn x2, RCA-par inn
Nettverk	Innebygd trådløst lokalnettet	Innebygd trådløst lokalnettet	N/A
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook	N/A
Andre funksjoner	3-i-1-USB-display, A/V mute-funksjon, DICOM SIM-fargemodus, delt skjerm, presentasjon uavhengig av PC, Kensington-lås, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, bæreeske	3-i-1-USB-display, A/V mute-funksjon, DICOM SIM-fargemodus, delt skjerm, presentasjon uavhengig av PC, automatisk tilpasning til lerret og autofokus, keystonekorrigering i sanntid, bevegelsesstyrt presentasjon, NFC, Kensington-lås, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, bæreeske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreeske
Støy (dB) normal/eco	39/30	39/30	37/28
Vekt (kg)	1,8	1,8	2,7
Mål uten foter (B × D × H mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	302 × 249 × 87
Strømforbruk normal/eco	277 W/200 W	295 W/208 W	332 W/231 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,34 W	0,34 W	0,3 W
Garanti	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 år/1000 timer
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

EB-X49

EB-W49

EB-982W

EB-FH54


XGA (1 024 × 768)

WXGA (1 280 × 800)

WXGA (1 280 × 800)

Full HD (1 920 × 1 080)

4:3

16:10

16:10

16:9

3600/2400

3800/2600

4200/2600

4100/2300

16000:1

16000:1

16000:1

16000:1

Lampe

Lampe

Lampe

Lampe

6000/12 000

8000/17 000

6500/17 000

5500/12 000

1,48–1,77:1

1,30–1,56:1

1,38–2,24:1

1,30–2,09:1

30–300"

33–320"

29–280"

31–304"

Optisk x1,2

Optisk x1,2

Optisk x1,6

Optisk x1,62

Automatisk ± 30°
Manuell ± 30°

Automatisk ± 30°
Manuell ± 30

Automatisk ± 30°
Manuell ± 30°

Automatisk ± 30°
Manuell ± 30

N/A

N/A

N/A

N/A

5 W

5 W

16 W

16 W

HDMI inn, VGA inn x2, VGA ut,
kompositt inn, USB 2.0 type
A, USB-type B (kun service),
RS-232C

HDMI inn x2, VGA inn x2, VGA
ut, kompositt inn, USB 2.0 type
A, USB-type B (kun service),
RS-232C

HDMI inn x2, VGA inn x2,
VGA ut, kompositt inn, USB
2.0 type A, USB-type B (kun
service), RS-232C

HDMI inn x2, USB 2.0 type
A, USB-type B (kun service),
Miracast-skjermspilling, Apple
AirPlay 2

Stereo mini ut, stereo mini inn
x2, RCA-par inn

Stereo mini ut, stereo mini inn
x2, RCA-par inn

Stereo mini ut, stereo
mini inn x2, RCA-par inn,
mikrofoninngang

Stereo mini ut

Lokalnett (RJ45) og trådløst
lokalnett-enhet

Lokalnett (RJ45) og trådløst
lokalnett-enhet

Lokalnett (RJ45) og trådløst
lokalnett-enhet

Innebygd trådløst
lokalnettenhet

Epson iProjection (Windows/
Mac), Epson iProjection-app for
iOS, Android og Chromebook,
Epson Projector Management

Epson iProjection (Windows/
Mac), Epson iProjection-app for
iOS, Android og Chromebook,
Epson Projector Management

Epson iProjection (Windows/
Mac), Epson iProjection-
app for iOS, Android og
Chromebook, Epson Projector
Management

Epson iProjection (Windows/
Mac), Epson iProjection-app for
iOS, Android og Chromebook,
Epson Projector Management

A/V mute-funksjon, horisontal
keystoneglidebryter,
Quick corner-korrigerer,
delt skjerm, automatisk
kildesøk, QR-kodefunksjon,
Kensington-lås, hull for
hengelås og sikkerhetskabel,
passordbeskyttelse, valgfri
bæreeske

A/V mute-funksjon, horisontal
keystoneglidebryter,
Quick corner-korrigerer,
delt skjerm, automatisk
kildesøk, QR-kodefunksjon,
Kensington-lås, hull for
hengelås og sikkerhetskabel,
passordbeskyttelse, valgfri
bæreeske

A/V mute-funksjon, horisontal
keystoneglidebryter,
Quick corner-korrigerer,
delt skjerm, automatisk
kildesøk, QR-kodefunksjon,
Kensington-lås, hull for
hengelås og sikkerhetskabel,
passordbeskyttelse,
valgfri bæreeske

A/V mute-funksjon, horisontal
keystone-glidebryter,
Quick corner, automatisk
kildesøk, QR-kodefunksjon,
Kensington-lås, hengelås,
hull for sikkerhetskabel,
passordbeskyttelse,
valgfri bæreeske

37/28

37/28

37/28

37/28

2,7

2,7

3,1

3,1

302 × 249 × 87

302 × 249 × 87

309 × 282 × 90

309 × 282 × 90

327 W/225 W

327 W/225 W

327 W/225 W

332 W/231 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

Projektor – 3 år
Lampe – 3 år/1000 timer

Projektor – 3 år
Lampe – 3 år/1000 timer

Projektor – 5 år
Lampe – 5 år/1000 timer

Projektor – 3 år
Lampe – 3 år/1000 timer

Nei

Nei

Nei

Nei

	Bedrift/utdanning	Kort projeksjonsavstand	
Modell	EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW
			
Opplysning	Full HD (1 920 × 1 080)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	4100/2300	3700/2000	4000/2800
Kontrastforhold	16000:1	16000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal / eco / eco2	6500 / 17 000 / N/A	6500 / 17 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,30–2,09:1	0,6–0,81:1	0,48–0,65:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	31–304"	50–300"	53–120"
Zoom	Optisk x1,62	Digital x1,35	Digital x1,35
Vertikal keystone Horisontal keystone	Automatisk ± 30° Manuelt ± 30°	Automatisk ± 15° Manuelt ± 15°	Manuelt ± 15° Manuelt ± 15°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	16 W	16 W	16 W
Kommunikasjon	HDMI inn x2, VGA inn x2, VGA ut, kompositt inn, Miracast-skjermspilling, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service), RS-232C, Apple AirPlay 2	HDMI in x2, VGA inn x2, VGA ut x1, kompositt RCA, RS-232, USB-type A og B	HDMI x2, VGA inn x2, VGA ut, USB-type A(5 v/2 A), USB-type B (kun service), kompositt RCA, RS-232C, Miracast-skjermspilling
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut, stereo mini inn x2, RCA-par inn, mikrofoninnngang	Stereo mini inn x2, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut, RCA-par inn	Stereo mini inn x2, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut, RCA-par inn
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet, valgfritt ytterligere trådløst tilgangspunkt tilgjengelig
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funksjoner	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreseske	A/V mute-, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreseske, valgfri takmontering	Strømming og deling, A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreseske, valgfri vegg- eller takmontering
Støy (dB) normal / eco / eco2	37 / 28 / N/A	38 / 28 / N/A	37 / 27 / N/A
Vekt (kg)	3,1	3,1	4,6
Mål uten foter (B × D × H mm)	309 × 282 × 90	309 × 282 × 90	325 × 337 × 90
Strømforbruk normal / eco / eco2	332 W / 231 W / N/A	332 W / 231 W / N/A	260 W / 191 W / N/A
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,3 W	0,5 W	0,5 W
Garanti	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer	5 år/12 000 timer
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Ja

Kort projeksjonsavstand	Ekstra kort projeksjonsavstand		
EB-L210SF	EB-685W	EB-760W	EB-770F
			
Full HD (1 920 × 1 080)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
16:9	16:10	16:10	16:9
4000/2800	3500/2900	4100/2800	4100/2800
Over 5000000:1	14000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Laser	Lampe	Laser	Laser
20 000 / 30 000 / N/A	5000 / 10 000 / 9000	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A
0,45–0,61:1	0,28:1	0,27–0,37:1	0,25–0,35:1
55–125"	60–100"	68–138" 16:10 veggmontering 60–150" 16:10 bordmontering	71–143" 16:9 veggmontering 60–150" 16:9 bordmontering
Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Manuell ± 15° Manuell ± 15°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°
N/A	N/A	N/A	N/A
16 W	16 W	16 W	16 W
HDMI x2, VGA inn x2, VGA ut, USB-type A (5 v/2 A), USB-type B (kun service), kompositt RCA, RS-232C, Miracast- skjermspilling	HDMI x3, VGA inn, VGA ut (kan veksles), kompositt RCA, S-Video, USB-type A x2, USB- type B (kun service), MHL (via HDMI 1), RS-232C	HDMI x3, VGA inn x2, VGA ut, kompositt, USB-type A x2 (5 v/2 A), USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast- skjermspilling	HDMI x3, VGA inn x2, VGA ut, kompositt, USB-type A x2 (5 v/2 A), USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast- skjermspilling
Stereo mini inn x2, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut, RCA-par inn	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet, valgfritt ytterligere trådløst tilgangspunkt tilgjengelig	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Funksjoner for strømning og deling, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korrigerer, presentasjon uavhengig av PC, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreseske, valgfri vegg- eller takmontering	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, delt skjerm for opptil to kilder, 3-i-1-USB-display, kopiering av OSD-innstillinger, automatisk lampedimming, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, inkludert veggmontering	Valgfri montasje, strømning og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korrigerer, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Valgfri montasje, kantblanding, 16:6-display, 21:9-display, funksjoner for strømning og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korrigerer, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse
37 / 27 / N/A	35 / 30 / 29	37 / 27 / N/A	37 / 27 / N/A
4,6	5,7	5,9	5,9
325 × 337 × 90	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
260 W / 191 W / N/A	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / N/A	263 W / 199 W / N/A
0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
5 år/12 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer	5 år/12 000 timer	5 år/12 000 timer
Ja	Nei	Ja	Ja

	Ekstra kort projeksjonsavstand		
Modell	EB-775F	EB-800F	EB-805F
			
Oppløsning	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 366 × 768 × 2)	Full HD (1 366 × 768 × 2)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	4100/2800	5000/3500	5000/3500
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal / eco / eco2	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	0,25–0,35:1	0,27–0,37:1	0,27–0,37:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–150"/16:9-sideforhold 56–140"/16:6-sideforhold	65–130"/16:9-sideforhold 61–120"/16:6-sideforhold	65–130"/16:9-sideforhold 61–120"/16:6-sideforhold
Zoom	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Vertikal keystone Horizontal keystone	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	16 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Kommunikasjon	HDMI x3, VGA inn x2, VGA ut, kompositt, USB-type A x2 (5 v/2 A), USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspilling, trådløst lokalnett	HDMI inn x3, HDMI ut, VGA inn x2, VGA ut, kompositt inn, HDBaseT, RS-232, USB-type A x2, USB-type B (kun service)	HDMI inn x3, HDMI ut, VGA inn x2, VGA ut, kompositt inn, HDBaseT, RS-232, USB-type A x2, USB-type B (kun service)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn x3, stereo mini ut	Stereo mini inn x2, stereo mini ut	Stereo mini inn x2, stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection for iOS	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Andre funksjoner	Valgfri montasje, kantblanding, 16:6-display, strømning og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, tilbakespilling av innhold, takmontering	16:6-display, multiproeksjon via kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, kopiering av OSD-innstillinger, DICOM-fargemodus, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, valgfri veggmontering	16:6-display, multiproeksjon via kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, kopiering av OSD-innstillinger, DICOM-fargemodus, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, valgfri veggmontering
Støy (dB) normal / eco / eco2	37 / 27 / N/A	36 / 27 / N/A	36 / 27 / N/A
Vekt (kg)	5,9	9,2	9,2
Mål uten føtter (B × D × H mm)	356 × 395 × 133	458 × 210 × 375	458 × 210 × 375
Strømforbruk normal / eco / eco2	263 W / 199 W / N/A	366 W / 262 W / N/A	366 W / 262 W / N/A
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Garanti	5 år/12 000 timer	5 år/12 000 timer	5 år/12 000 timer
TCO Gen 9.0	Ja	Nei	Nei

Ekstra kort projeksjonsavstand		Interaktiv ekstra kort projeksjonsavstand	
EB-810E	EB-815E	EB-685Wi	EB-695Wi
			
4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)
16:9	16:9	16:10	16:10
5000/3500	5000/3500	3500/2900	3500/2900
Over 5000000:1	Over 5000000:1	14000:1	14000:1
Laser	Laser	Lampe	Lampe
20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	5000 / 10 000 / 9000	5000 / 10 000 / 9000
0,16:1	0,16:1	0,28:1	0,28:1
100–160" veggmontering 80–160" bordmontering	100–160" veggmontering 80–160" bordmontering	60–100"	60–100"
Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
N/A N/A	N/A Digital x1,35	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°
N/A	N/A	N/A	N/A
2 x 8 W	2 x 8 W	16 W	16 W
HDMI inn x2, ut x1 (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, USB-type A x2 (1x for data og 2 A strøm), USB-type B x1, Miracast-skjermspilling	HDMI inn x2, ut x1 (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, USB-type A x2 (1x for data og ELPAP11, 1x for data og 2 A strøm), USB-type B x1, Miracast- skjermspilling	HDMI x3, VGA inn x2, VGA ut (kan veksles), kompositt RCA, S-video, USB-type A, USB-type B (kun service), MHL (via HDMI 1), RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut	HDMI x3, VGA inn x2, VGA ut (kan veksles), kompositt RCA, S-video, USB-type A, USB- type B (kun service), MHL (via HDMI 1), RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut
Digital ved hjelp av HDMI	Digital ved hjelp av HDMI	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet, valgfritt ytterligere trådløst tilgangspunkt tilgjengelig	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet, valgfritt ytterligere trådløst tilgangspunkt tilgjengelig	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management
Valgfrie vegg- og takfester, 21:9 valgfri utgang, forbedret lydkammer for imponerende bass og generell lydkvalitet. Automatisk skjermforstyrrelseskorreksjon via app og stream- og delingsfunksjoner, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil to kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Valgfrie vegg- og takfester, 21:9 valgfri utgang, forbedret lydkammer for imponerende bass og generell lydkvalitet. Automatisk skjermforstyrrelseskorreksjon via app og stream- og delingsfunksjoner, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil to kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, delt skjerm, 3-i-1-USB-display, kopiering av OSD-innstillinger, automatisk lampedimming, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, delt skjerm, 3-i-1-USB-display, kopiering av OSD-innstillinger, automatisk lampedimming, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington- lås, inkludert veggmontering
35 / 26 / N/A	35 / 26 / N/A	35 / 30 / 29	35 / 30 / 29
12,5	12,5	5,8	5,8
695 x 341 x 145	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149
380 W / 286 W / N/A	380 W / 286 W / N/A	354 W / 309 W / 309 W	354 W / 309 W / 309 W
0,4 W	0,4 W	0,37 W	0,37 W
5 år/12 000 timer	5 år/12 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer
Ja	Ja	Nei	Nei

	Interaktiv ekstra kort projeksjonsavstand		
Modell	EB-760Wi	EB-770Fi	EB-1485Fi
			
Oppøsning	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 366 × 768 × 2)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:9	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	4100/2800	4100/2800	5000/3500
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal / eco / eco2	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	0,27–0,37:1	0,25–0,35:1	0,27:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–100"	65–100"/16:9-sideforhold 60–110"/16:6-sideforhold"	65–100"/16:9-sideforhold 61–120"/16:6-sideforhold
Zoom	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høyttalereffekt	16 W	16 W	2 x 8 W
Kommunikasjon	HDMI x3, VGA inn x2, VGA ut, kompositt, USB-type Ax2 (5 V/2 A x1), USB-type B x2, RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringsenhet for styring, Miracast-skjermspilling	HDMI x3, VGA inn x2, VGA ut, kompositt, USB-type Ax2 (5 V/2 A x1), USB-type B x2, RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringsenhet for styring, Miracast-skjermspilling	HDMI x3, VGA inn, VGA ut, USB-type A x2, USB-type B (kun service), RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringsenhet for styring, Miracast-skjermspilling, HDBaseT-tilkobling (kun til kontrollboks)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn x3, stereomini kontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereomini kontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereomini kontakt for mikrofon, stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet, valgfritt ytterligere trådløst tilgangspunkt tilgjengelig	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet, valgfritt ytterligere trådløst tilgangspunkt tilgjengelig	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet, valgfritt ytterligere trådløst tilgangspunkt tilgjengelig
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management
Andre funksjoner	Interaktivitet med penn og berøring, valgfri montasje, interaktiv startskjerm, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), tavlemodus med støtte for dokumenteksport, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, automatisk kildesøk, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Interaktivitet med penn og valgfri berøring, valgfri montasje, kantblanding, 16:6-display, 21:9-display, interaktiv startskjerm, funksjoner for strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), tavlemodus med støtte for dokumenteksport, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, automatisk kildesøk, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Modus for konstant lysstyrke, 16:6-display, interaktiv startskjerm, strømming og deling, DuoLink-interaktivitet, skjermdelingsfunksjon (server/klient) tavlemodus med støtte for dokumenteksport, flere displayer via kjedekobling, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, kopiering av OSD-innstillinger, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, DICOM SIM-fargemodus, HDBaseT ekstern kontrollpute, oppsettsveiviser
Støy (dB) normal / eco / eco2	37 / 27 / N/A	37 / 27 / N/A	36 / 27 / N/A
Vekt (kg)	6	6	9,7
Mål uten føtter (B × D × H mm)	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133	458 × 209,5 × 375
Strømforbruk normal / eco / eco2	263 W / 199 W / N/A	263 W / 199 W / N/A	366 W / 262 W / N/A
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Garanti	5 år/12 000 timer	5 år/12 000 timer	5 år/12 000 timer
TCO Gen 9.0	Ja	Ja	Nei

Installing

EB-2250U



EB-L210W



EB-L260F



EB-L265F



WUXGA (1 920 × 1 200)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)
16:10	16:10	16:9	16:9
5000/3800	4500/3100	4600/3200	4600/3200
15000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lampe	Laser	Laser	Laser
5 000 / 10 000 / N/A	20 000 / 20 000 / 30 000	20 000 / 20 000 / 30 000	20 000 / 30 000 / N/A
1,38–2,28:1	1,41–2,26:1	1,32–2,12:1	1,32–2,12:1
50–300"	30–300"	31–310"	31–310"
Optisk x1,6	Optisk x1,62	Optisk x1,62	Optisk x1,62
Automatisk ± 30° Automatisk ± 20°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 30°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 30°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 30°
N/A	N/A	N/A	N/A
16 W	16 W	16 W	16 W
HDMI x2, VGA inn x2, VGA ut, kompositt RCA, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C, MHL (via HDMI 1)	HDMI inn x2, VGA inn x2, VGA ut, kompositt inn, USB-type A (2 A), USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspilling	HDMI inn x2, VGA inn x2, VGA ut, kompositt inn, USB-type A (2 A), USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspilling	HDMI x2, VGA inn, VGA ut, kompositt, USB-type A x 1, USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspilling
RCA-par inn, stereo mini inn x2, stereo mini ut	Stereo mini ut, stereo mini inn x2, RCA-par inn, mikrofoninnang	Stereo mini ut, stereo mini inn x2, RCA-par inn, mikrofoninnang	Stereo mini inn x2, RCA-par inn, stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac / Chrome / iOS / Android), USB-display (Windows/Mac)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac / Chrome / iOS / Android), USB-display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection for iOS
Startskjerm, bevegelsesstyrt presentasjon, A/V mute-funksjon, skjermtilpasning, delt skjerm, automatisk påslåing, DICOM-fargemodus, DCDi fra Faroudja, planleggingsfunksjon, fokushjelp, keystonekorrigering i sanntid, Quick Corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, 3-i-1-USB-display, hengelås, sikkerhetsstang, Kensington-lås	A/V mute-funksjon, horisontal keystone-glidebryter, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm – opptil fire kilder, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hengelås, hull for sikkerhetskabel, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, VESA-montering, valgfri bæreeske	Kantblanding, 16:6-skjerm, 21:9-skjerm, PC-fri, A/V mute-funksjon, horisontal keystone-glidebryter, Quick Corner-korreksjon, PC-fri, delt skjerm – opptil fire kilder, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hengelås, hull for sikkerhetskabel, trådløs LAN-sikkerhet, innholdsavspilling, passordbeskyttelse, DICOM-SIM, inkludert kabeldeksel, VESA-montering, valgfri bæreeske	Valgfri montasje, kantblanding, 16:6-display, strømming og deling, skjermdelingfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, passordbeskyttelse, tilbakespilling av innhold, gulv- og takmontering, lyssporingsinstallasjon
39 / 29 / N/A	37 / N/A / 27	37 / N/A / 27	37/27
4,6	4,2	4,2	4,2
377 × 291,5 × 110	325 × 299 × 90	325 × 299 × 90	325 × 299 × 90
405 W / 323 W / N/A	260 W / 199 W / 191 W	260 W / 199 W / 191 W	260 W / 191 W / N/A
0,31 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer	5 år/12 000 timer	5 år/12 000 timer	5 år/12 000 timer
Nei	Nei	Ja	Ja

	Installering		
Modell	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U
			
Oppøsling	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	5200/3640	5200/3640	6500/4550
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	50–500"	50–500"	50–500"
Zoom	Optisk x1,6	Optisk x1,6	Optisk x1,6
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuelt ± 30° Manuelt ± 30°	Manuelt ± 30° Manuelt ± 30°	Manuelt ± 30° Manuelt ± 30°
Linseforskyvning	N/A	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt
Høyttalereffekt	10 W	10 W	10 W
Kommunikasjon	HDMI in x2, VGA inn x2, VGA ut, HDBaseT, Miracast (ved bruk av ELPAP11), USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun service), Miracast-skjermspilling	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspilling, Apple AirPlay 2
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn, stereo mini ut x2	Stereo mini inn, stereo mini ut x2	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	A/V mute-funksjon, buekorrigering, kantblanding, presentasjon uavhengig av PC, Quick corner-korrigerende, skjermdeling, kildefunksjon, ultrabredt display (16:6), startskjerm, A/V-demping, delt skjerm – opptil fire kilder, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, Quick startup, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signale, kantblanding, flere projeksjoner med kjedekobling, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, kopiering av OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, kabeldeksel inkludert	Quick Corner, buet overflatekorreksjon, punktkorrigerende, hjørnevegg, geometriskorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtaker, flislegging, geometriskorrigerende, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett
Støy (dB) normal/eco	31/23	31/23	32/25
Vekt (kg)	7,7	8,2	8,2
Mål uten foter (B × D × H mm)	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122
Strømforbruk normal/eco	293 W/223 W	293 W/223 W	399 W/295 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,3 W	0,3 W	0,4 W
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Ja	Ja	Ja

Installing

EB-L790U



EB-L890U/ EB-L895U



EB-L890E



EB-L690SU



WUXGA (1 920 × 1 200)

16:10

7300/5110

Over 5000000:1

Laser

20 000/30 000

1,35–2,20:1

50–500"

Optisk x1,6

Manuell ± 30°
Manuell ± 30°

± 50 % vertikalt
± 20 % horisontalt

10 W

HDMI inn x2, HDMI ut,
HDBaseT, USB-type A, USB-
type B (kun service), RS-232C,
Miracast-skjermspilling, Apple
AirPlay 2

Stereo mini ut

Lokalnett (RJ45) og innebygd
trådløst lokalnettenhet

Epson Projector Management,
Epson iProjection (Windows/
Mac), Epson iProjection-app for
iOS, Android og Chromebook,
Epson Projector Professional
Tool, Epson Projector Content
Manager, Epson Creative
Projection, Epson Projector
Config Tool

Quick Corner, buet
overflatekorleksjon,
punktjustering, hjørnevegg,
geometriskorrigeringsminne,
delt skjerm, kontrollpanellås,
innholdsavspilling, brukerens
logo, automatisk påslåing,
automatisk kildesøk, A/V
mute-tidtager, flislegging,
geometriskorriger,
kantblanding, enkel stabling,
enkel blanding, hengelås,
hull for sikkerhetskabel,
Kensington-lås,
360°-installasjon, enhetslås for
trådløst lokalnett

34/25

8,2

440 × 304 × 122

399 W/295 W

0,4 W

3 år

Ja

WUXGA (1 920 × 1 200)

16:10

8000/5600

Over 5000000:1

Laser

20 000/30 000

1,35–2,20:1

50–500"

Optisk x1,6

Manuell ± 30°
Manuell ± 30°

± 50 % vertikalt
± 20 % horisontalt

10 W

HDMI inn x2, HDMI ut,
HDBaseT, USB-type A, USB-
type B (kun service), RS-232C,
Miracast-skjermspilling, Apple
AirPlay 2

Stereo mini ut

Lokalnett (RJ45) og innebygd
trådløst lokalnettenhet

Epson Projector Management,
Epson iProjection (Windows/
Mac), Epson iProjection-app for
iOS, Android og Chromebook,
Epson Projector Professional
Tool, Epson Projector Content
Manager, Epson Creative
Projection, Epson Projector
Config Tool

Quick Corner, buet
overflatekorleksjon,
punktjustering, hjørnevegg,
geometriskorrigeringsminne,
delt skjerm, kontrollpanellås,
innholdsavspilling, brukerens
logo, automatisk påslåing,
automatisk kildesøk, A/V
mute-tidtager, flislegging,
geometriskorriger,
kantblanding, enkel stabling,
enkel blanding, hengelås,
hull for sikkerhetskabel,
Kensington-lås,
360°-installasjon, enhetslås for
trådløst lokalnett

36/26

8,5

440 × 304 × 122

450 W/330 W

0,4 W

3 år

Ja

4KE (WUXGA)

16:10

8000/5600

Over 5000000:1

Laser

20 000/30 000

1,35–2,20:1

50–500"

Optisk x1,6

Manuell ± 30°
Manuell ± 30°

± 50 % vertikalt
± 20 % horisontalt

10 W

HDMI inn x2, HDMI ut,
HDBaseT, USB-type A, USB-
type B (kun service), RS-232C,
Miracast-skjermspilling, Apple
AirPlay 2

Stereo mini ut

Lokalnett (RJ45) og innebygd
trådløst lokalnettenhet

Epson Projector Management,
Epson iProjection (Windows/
Mac), Epson iProjection-app for
iOS, Android og Chromebook,
Epson Projector Professional
Tool, Epson Projector Content
Manager, Epson Creative
Projection, Epson Projector
Config Tool

4K enhancement,
Quick Corner, buet
overflatekorleksjon,
punktjustering, hjørnevegg,
geometriskorrigeringsminne,
delt skjerm, kontrollpanellås,
innholdsavspilling, brukerens
logo, automatisk påslåing,
automatisk kildesøk, A/V
mute-tidtager, flislegging,
geometriskorriger,
kantblanding, enkel stabling,
enkel blanding, hengelås,
hull for sikkerhetskabel,
Kensington-lås,
360°-installasjon, enhetslås for
trådløst lokalnett

36/26

8,5

440 × 304 × 122

450 W/330 W

0,4 W

3 år

Ja

WUXGA (1 920 × 1 200)

16:10

6200/4340

Over 5000000:1

Laser

20 000/30 000

0,79–1,36:1

60–400"

Optisk x1,7

Manuell ± 30°
Manuell ± 30°

± 50 % vertikalt
± 20 % horisontalt

10 W

HDMI inn x2, HDMI ut,
HDBaseT, USB-type A, USB-
type B (kun service), RS-232C,
Miracast-skjermspilling, Apple
AirPlay 2

Stereo mini ut

Lokalnett (RJ45) og innebygd
trådløst lokalnettenhet

Epson Projector Management,
Epson iProjection (Windows/
Mac), Epson iProjection-app for
iOS, Android og Chromebook,
Epson Projector Professional
Tool, Epson Projector Content
Manager, Epson Creative
Projection, Epson Projector
Config Tool

Quick Corner, buet
overflatekorleksjon,
punktjustering, hjørnevegg,
geometriskorrigeringsminne,
delt skjerm, kontrollpanellås,
innholdsavspilling, brukerens
logo, automatisk påslåing,
automatisk kildesøk, A/V
mute-tidtager, flislegging,
geometriskorriger,
kantblanding, enkel stabling,
enkel blanding, hengelås, hull
for sikkerhetskabel, Kensington-
lås, 360°-installasjon, enhetslås
for trådløst lokalnett

34/25

8,9

440 × 304 × 122

399 W/295 W

0,4 W

3 år

Ja

	Installering		
Modell	EB-L695SU	EB-L790SU	EB-L690SE
			
Oppløsning	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	4KE (WUXGA)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	6200/4340	7000/4900	6000/4200
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	0,79–1,36:1	0,79–1,36:1	0,5–0,7:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–400"	60–400"	100–500"
Zoom	Optisk x1,7	Optisk x1,7	Optisk x1,4
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuelt ± 30° Manuelt ± 30°	Manuelt ± 30° Manuelt ± 30°	Manuelt ± 30° Manuelt ± 30°
Linseforskyvning	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt
Høytalereffekt	10 W	10 W	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspilling, Apple AirPlay 2	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspilling, Apple AirPlay 2	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og valgfritt trådløst lokalnett
Programvareløsninger	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	Quick Corner, buet overflatekorleksjon, punkttilkorriger, hjørnevegg, geometrikkorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtager, flislegging, geometrikkorriger, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	Quick Corner, buet overflatekorleksjon, punkttilkorriger, hjørnevegg, geometrikkorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtager, flislegging, geometrikkorriger, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	4K enhancement, Quick Corner, buet overflatekorleksjon, punkttilkorriger, hjørnevegg, geometrikkorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtager, flislegging, geometrikkorriger, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett
Støy (dB) normal/eco	34/25	36/26	36/26
Vekt (kg)	8,9	9,2	9,3
Mål uten foter (B × D × H mm)	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122
Strømforbruk normal/eco	399 W/295 W	450 W/330 W	415 W/303 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Ja	Ja	Ja

Installing		Profesjonell	
EB-L695SE	EB-L795SE	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16:10	16:10	16:10	16:10
6000/4200	7000/4900	6000/4200	7000/4900
Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,5–0,7:1	0,79–1,36:1	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹
100–500*	60–400*	50–1000**	50–1000**
Optisk x1,4	Optisk x1,7	Motordrevet optisk x1,6 ¹	Motordrevet optisk x1,6 ¹
Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	Strømdrevet ± 67 % vertikal Strømdrevet ± 30 % horisontal ¹	Strømdrevet ± 67 % vertikal Strømdrevet ± 30 % horisontal ¹
N/A	10 W	N/A	N/A
HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspilling, Apple AirPlay 2	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og valgfritt trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet
Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, Quick Corner, buet overflatekorreksjon, punktkorrigerig, hjørnevegg, geometrikkorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtager, flislegging, geometrikkorrigerig, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	4K enhancement, Quick Corner, buet overflatekorreksjon, punktkorrigerig, hjørnevegg, geometrikkorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtager, flislegging, geometrikkorrigerig, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforyskyning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforyskyning, valgfritt kamera, portrettvinsing, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigerig, korrigerig av buede flater og hjørner, 360°-installasjon	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforyskyning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforyskyning, valgfritt kamera, portrettvinsing, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigerig, korrigerig av buede flater og hjørner, 360°-installasjon
36/26	36/26	30/28	33/29
9,3	9,3	15,4	16,3
440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
415 W/303 W	450 W/330 W	367 W/310 W	431 W/366 W
0,4 W	0,4 W	0,5 W	0,5 W
N/A	N/A	Nei	Nei
3 år	3 år	3 år	3 år
Ja	Ja	Nei	Nei

¹ Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.

	Profesjonell		
Modell	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Oppløsning	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	7000/4900	8500/5950	8500/5950
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	50–1000 ¹	50–1000 ¹	50–1000 ¹
Zoom	Motordrevet optisk x1,6 ¹	Motordrevet optisk x1,6 ¹	Motordrevet optisk x1,6 ¹
Vertikal keystone	Manuelt ± 45°	Manuelt ± 45°	Manuelt ± 45°
Horizontal keystone	Manuelt ± 30°	Manuelt ± 30°	Manuelt ± 30°
Linseforskyvning	Strømdrevet ± 67 % vertikal Strømdrevet ± 30 % horisontal ¹	Strømdrevet ± 67 % vertikal Strømdrevet ± 30 % horisontal ¹	Strømdrevet ± 67 % vertikal Strømdrevet ± 30 % horisontal ¹
Høyttalereffekt	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt-korriger, korriger av buede flater og hjørner, 360°-installasjon	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt-korriger, korriger av buede flater og hjørner, 360°-installasjon	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt-korriger, korriger av buede flater og hjørner, 360°-installasjon
Støy (dB) normal/eco	33/29	35/30	35/30
Vekt (kg)	16,3	16,3	16,3
Mål uten føtter (B × D × H mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
Strømforbruk normal/eco	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standard utskiftbar linse inkludert	Nei	Nei	Nei
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

¹ Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.

EB-PQ2008W	EB-PQ2008B	EB-PU2010W	EB-PU2010B
			
4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16:9	16:9	16:10	16:10
8000/5600	8000/5600	10 000/7000	10 000/7000
Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²
60–1000 ^{°2}	60–1000 ^{°2}	60–1000 ^{°2}	60–1000 ^{°2}
Motordrevet optisk x1,6 ²	Motordrevet optisk x1,6 ²	Motordrevet optisk x1,6 ²	Motordrevet optisk x1,6 ²
Manuellt ± 45° Manuellt ± 30°	Manuellt ± 45° Manuellt ± 30°	Manuellt ± 45° Manuellt ± 30°	Manuellt ± 45° Manuellt ± 30°
Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal ²	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal ²	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontal ²	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontal ²
N/A	N/A	N/A	N/A
HDMI inn (HDCP 2.3) x2, HDMI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x 2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, HDMI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x 2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforyskyning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforyskyning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB- innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilpassing, tilpassing av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforyskyning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforyskyning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute- funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilpassing, tilpassing av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforyskyning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforyskyning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB- innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilpassing, tilpassing av buede flater og hjørner, 360°-installasjon	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforyskyning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforyskyning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilpassing, tilpassing av buede flater og hjørner, 360°-installasjon
35/29	35/29	37/30	37/30
18,6	18,6	16,8	16,8
545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
502 W/410 W	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nei	Nei	Nei	Nei
3 år	3 år	3 år	3 år
Nei	Nei	Nei	Nei

¹ Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi.
² Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.

	Profesjonell		
Modell	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W
			
Oppløsning	4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	10 000/7000	10 000/7000	13 000/9100
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Skalerbar bildestørrelse (diagonal)	60–1000 ²	60–1000 ²	60–1000 ²
Zoom	Motordrevet optisk x1,6 ²	Motordrevet optisk x1,6 ²	Motordrevet optisk x1,6 ²
Vertikal keystone	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°
Horizontal keystone	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°
Linseforskyvning	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal ²	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal ²	Strømdrevet ± 60 % vertikal Strømdrevet ± 18 % horisontal ²
Høyttalereffekt	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³
Støy (dB) normal/eco	39/29	39/29	34/29
Vekt (kg)	18,8	18,8	23,8
Mål uten føtter (B × D × H mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	586 × 492 × 185
Strømforbruk normal/eco	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standard utskiftbar linse inkludert	Nei	Nei	Nei
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

¹ Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi.
² Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.
³ IP5X-sertifisert i henhold til IEC-standard 60529. IP5X-sertifiseringen brukes på den optiske motoren og lyskildemodulen.

Profesjonell

EB-PU2213B	EB-PQ2213B	EB-PU2116W	EB-PU2216B
			
WUXGA (1 920 × 1 200)	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16:10	16:9	16:10	16:10
13 000/9100	13 000/9100	16 000/11 200	16 000/11 200
Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,57–2,56:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²
60–1000 ^{o2}	60–1000 ^{o2}	60–1000 ^{o2}	60–1000 ^{o2}
Motordrevet optisk x1,6 ²	Motordrevet optisk x1,6 ²	Motordrevet optisk x1,6 ²	Motordrevet optisk x1,6 ²
Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
Strømdrevet ± 60 % vertikal Strømdrevet ± 18 % horisontal ²	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal ²	Strømdrevet ± 60 % vertikal Strømdrevet ± 18 % horisontal ²	Strømdrevet ± 60 % vertikal Strømdrevet ± 18 % horisontal ²
N/A	N/A	N/A	N/A
HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB-type Ax 2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type Ax2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforykning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforykning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, mekanisk lukker, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforykning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforykning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³ , sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforykning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforykning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforykning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforykning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, mekanisk lukker, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³
34/29	37/34	38/34	38/34
23,7	28,8	24,3	24,2
586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
864 W/633 W	925 W/666 W	1083 W/773 W	1083 W/773 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nei	Nei	Nei	Nei
3 år	3 år	3 år	3 år
Nei	Nei	Nei	Nei

¹ Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi.
² Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.
³ IP5X-sertifisert i henhold til IEC-standarden 60529. IP5X-sertifiseringen brukes på den optiske motoren og lyskildemodulen.

	Profesjonell		
Modell	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W
			
Opplysning	4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	16 000/11 200	16 000/11 200	20 000/14 000
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–1000 ²	60–1000 ²	60–1000 ²
Zoom	Motordrevet optisk x1,6 ²	Motordrevet optisk x1,6 ²	Motordrevet optisk x1,6 ²
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal ²	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal ²	Strømdrevet ± 60 % vertikal Strømdrevet ± 18 % horisontal ²
Høytalereffekt	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn (HDCP 2,3) x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC	HDMI inn (HDCP 2,3) x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC	HDMI inn (HDCP 2,3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A x 2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilpassing, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³ , sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilpassing, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³ , sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilpassing, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³
Støy (dB) normal/eco	44/36	44/36	45/37
Vekt (kg)	29,2	29,2	24,4
Mål uten føtter (B × D × H mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Strømforbruk normal/eco	1114 W/784 W	1114 W/784 W	1301 W/899 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standard utskiftbar linse inkludert	Nei	Nei	Nei
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

¹ Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi.
² Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.
³ IP5X-sertifisert i henhold til IEC-standard 60529. IP5X-sertifiseringen brukes på den optiske motoren og lyskildemodulen.

Profesjonell

EB-PU2220B	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EB-XQ2030B
			
WUXGA (1 920 × 1 200)	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	4K (3 840 × 2 160) ¹
16:10	16:9	16:10	16:9
20 000/14 000	20 000/14 000	30 000/21 000	30 000/21 000
Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5 000 000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,57–2,56:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,74–2,35:1 ²	1,52–2,47:1 ²
60–1000 ^{°2}	60–1000 ^{°2}	100–1000 ^{°2}	60–1000 ^{°2}
Motordrevet optisk x1,6 ²	Motordrevet optisk x1,6 ²	Motordrevet optisk x1,4 ²	Motordrevet optisk x1,6 ²
Manuellt ± 45° Manuellt ± 30°	Manuellt ± 45° Manuellt ± 30°	Manuellt ± 45° Manuellt ± 30°	Manuellt ± 45° Manuellt ± 30°
Strømdrevet ± 60 % vertikal Strømdrevet ± 18 % horisontal ²	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal ²	Strømdrevet ± 65 % vertikal Strømdrevet ± 30 % horisontal ²	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal ²
N/A	N/A	N/A	N/A
HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC	HDMI in (HDCP 2.2) VGA inn, VGA ut, DVI inn, BNC inn, HDBaseT, HD-SDI, USB-type B (kun service)	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC, SDM-spor
Stereo mini ut	Stereo mini ut	N/A	Stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforykning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforykning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt-korriger, korriger av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforykning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforykning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt-korriger, korriger av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³ , sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	Fullstendig forseglet optisk system, utbyttbare linsealternativer, motorisert zoom, fokus- og linseforykning, linseminne, integrert kamera for fargekalibrering, 4K enhancement, 360° installasjon, kantblanding, portrettvisning	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforykning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforykning, innebygget kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt-korriger, korriger av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP6X-sertifisert ³ , sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz
45/37	48/39	49/41	TBC
24,4	29,2	63,8	36,8
586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	790 × 710 × 299	620 × 580 × 220
1301 W/899 W	1431 W/975 W	2325 W/1511 W	TBC
0,5 W	0,5 W	0,5 W	TBC
Nei	Nei	Nei	Nei
3 år	3 år	5 år/20 000 timer	3 år
Nei	Nei	Nei	Nei

¹ Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi. / ² Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner. / ³ IP5X-sertifisert i henhold til IEC-standard 60529. IP5X-sertifiseringen brukes på den optiske motoren og lyskildemodulen. IP6X-sertifisering venter på godkjenning. / EB-XQ2030B-modellspesifikasjoner er foreløpige og kan bli endret.

	Profesjonelt for hjemmet		
Modell	EH-QS100W/ EH-QS100B	EH-LS9000W/ EH-LS9000B	EH-LS11000W
			
Oppøsning	4K PRO-UHD	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	4500/2250	2200/1000	2500/1000
Kontrastforhold	Over 5000000:1	2500000:1	2500000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	0,16–0,40:1	1,35–2,84:1	1,35–2,84:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	80–160"	50–300"	50–300"
Zoom	Digital x1,35	Motordrevet optisk x2,1	Motordrevet optisk x2,1
Vertikal keystone Horisontal keystone	N/A	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	Strømdrevet ± 96,3 % vertikalt Strømdrevet ± 24 % horisontal	Strømdrevet ± 96,3 % vertikalt Strømdrevet ± 47,1 % horisontalt
Høyttalereffekt	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A, 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45, utløser ut	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 Type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45, utløser ut
Tilkoblingsmuligheter for lyd	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARwC
Nettverk	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Programvareløsninger	Epson Projector Content Manager, Epsons innstillingsassistent	N/A	N/A
Andre funksjoner	4K enhancement, automatisk påst�ling, automatisk kilde�k, digital zoom, bildeinterpolering, lang lyskilde, hurtigh�rne, HDR10, dynamisk tonekartlegging, ALLM, IP-kontroll	4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, �yeblikkelig p�/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, h�y oppl�sning, HDR10+, IP-kontroll	4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, �yeblikkelig p�/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, h�y oppl�sning, HDR10+ dynamisk tonekartlegging, ALLM, IP-kontroll
St�y (dB) normal/eco	34/20	30/22	32/22
Vekt (kg)	12	12,7	12,7
M�l uten f�tter (B × D × H mm)	695 × 341 × 156	520 × 447 × 193	520 × 447 × 192,7
Str�mforbruk normal/eco	333 W/212 W	302 W/198 W	302 W/198 W
Str�mforbruk i hvilemodus, komm. av	2 W	2 W	2 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	60 m�neder/12 000 timer – ta med til reparat�r	60 m�neder/12 000 timer – ta med til reparat�r	60 m�neder/12 000 timer – ta med til reparat�r
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

Profesjonelt for hjemmet			
EH-LS12000B	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)
16:9	16:9	16:9	16:9
2700/1000	3300/1200	6 000/NA	10 000/NA
2500000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
1,35–2,84:1	1,35–2,84:1	1,52–2,47:1 ¹	1,52–2,47:1 ¹
50–300°	50–300°	60–1000°	60–1000°
Motordrevet optisk x2,1	Motordrevet optisk x2,1	Motordrevet optisk x1,6 ¹	Motordrevet optisk x1,6 ¹
Manuellt ± 30° Manuellt ± 30°	Manuellt ± 30° Manuellt ± 30°	Manuellt ± 45° Manuellt ± 30°	Manuellt ± 45° Manuellt ± 30°
Strømdrevet ± 96,3 % vertikalt Strømdrevet ± 47,1 % horisontalt	Strømdrevet ± 96,3 % vertikalt Strømdrevet ± 47,1 % horisontalt	Strømdrevet ± 64 % vertikalt Strømdrevet ± 16 % horisontalt	Strømdrevet ± 64 % vertikalt Strømdrevet ± 16 % horisontalt
N/A	N/A	N/A	N/A
HDMI inn (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type Mini-B, RS-232C, RJ45, utløser ut	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45, utløser ut	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45
HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	Stereo mini ut	Stereo mini ut
LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
N/A	N/A	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, øyeblikkelig på/ av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, høy oppløsning, HDR10+ dynamisk tonekartlegging, ALLM, IP-kontroll	4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, øyeblikkelig på/ av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, høy oppløsning, HDR10+ dynamisk tonekartlegging, ALLM, IP-kontroll	4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, øyeblikkelig på/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, høy oppløsning, HDR10 dynamisk tonekartlegging, ALLM, IP-kontroll	4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, øyeblikkelig på/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, høy oppløsning, HDR10 dynamisk tonekartlegging, ALLM, IP-kontroll
32/22	32/22	28/26	33/26
12,7	12,8	21,1	21,1
520 × 447 × 192,7	520 × 447 × 193	568 × 568 × 192	568 × 568 × 192
328 W/200 W	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
2 W	2 W	2 W	2 W
N/A	N/A	Nei	Nei
60 måneder/12 000 timer – ta med til reparatur	60 måneder/12 000 timer – ta med til reparatur	60 måneder/12 000 timer – ta med til reparatur	60 måneder/12 000 timer – ta med til reparatur
Nei	Nei	Nei	Nei

¹ Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.

Modellspesifikt tilleggsutstyr



Mobilt A/V-kabinett

ELPCS01 er en elegant løsning designet og bygget av Epson spesifikt for EB-810E og EB-815E (kjøpt separat), som tilbyr bekvemmeligheten og fleksibiliteten til et mobilt display av høy kvalitet på opptil 160", som er enkel å flytte og konfigurere der det trengs.



Veggmontasjer med svært kort og kort projeksjonsavstand

ELPMB75 for EB-810E.

ELPMB87 for EB-815E.

ELPMB62 for EB-1485Fi, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-800F og EB-805F.

ELPMB64 for EB-L210SW og EB-L210SF.



Fingerberøringsenhet

ELPFT01 for EB-760Wi og EB-770Fi.



Brakett for fingerberøringsenhet

ELPMB63 for å feste ELPFT01 direkte til veggen – valgfri bruk avhengig av installasjon.



Stabling og rigging av rammer

ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84

Spesialistrammer designet av EB-PU- og EB-PQ-serien for portrettvisning, projektorstabling og rigging.

En rekke støttealternativer er også tilgjengelige.



ELPEC01-kameraenhet

Valgfri ekstern kameramodul designet for linser i EB-PU-, EB-PQ- og ELPLX-seriene med ekstra kort projeksjonsavstand.

Avdekk avanserte funksjoner som fargekalibrering, enkel stabling, enkel blanding og kamerahjelpfunksjonen for buede overflater.



ELPAF63 Eksternt luftfilter

Valgfritt eksternt luftfilter designet for EB-PU1000-serien og utvalgte modeller i EB-PQ2000-serien. Dette filteret utvider støvmotstanden og minimerer vedlikeholdsintervaller, selv når det brukes i miljøer med mye støv.



Alternativer i EH-QL-serien

Vanity-tavle – champagne ELPVB05.



UST-linsedeksel – hvit ELPVB02W;
svart ELPVB03B; champagne ELPVB04C.

Dokumentkameraer



ELPDC30 dokumentkamera for skrivebord

13 M pikselkamera (4K)
Opptil 60 bilder per sekund
A3-opptaksområde
4K UHD-bilder via HDMI/Miracast
10 x optisk/23 x digital zoom
Sikkerhet med Kensington-lås
Innebygd, brukervennlig bærehåndtak



ELPDC21-dokumentkamera for skrivebord

2M-pikselkamera (1 920 × 1 080)
Opptil 30 bilder per sekund
A3-opptaksområde
Innebygd LED-lampe
Støtter parallell videoutgang og delt skjerm-funksjonalitet
Bilder i 1080p via VGA-, HDMI-, USB-utganger
12 x optisk/10 x digital zoom
Forbedret sikkerhet med Kensington-lås og sikkerhetsstang



ELPDC13-dokumentkamera for skrivebord

2M-pikselkamera (1 920 × 1 080)
Opptil 30 bilder per sekund
A3-opptaksområde
Innebygd LED-lampe
Støtter parallell videoutgang og delt skjerm-funksjonalitet
Bilder i 1080p via VGA-, HDMI-, USB-utganger
16 x digital zoom
Forbedret sikkerhet med Kensington-lås og sikkerhetsstang



ELPDC07-bærbart dokumentkamera

2M-pikselkamera (1 920 × 1 080)
Opptil 30 bilder per sekund
A3-opptaksområde
Innebygd LED-lampe
USB-drevet
8 x digital zoom

Valg



ELPAP10/ELPAP11-adapter for trådløst lokalnett

Oppgrader tilkoblingen til den compatible Epson-projektorløsningen med denne adapteren for trådløst lokalnett som er enkel å installere (Sjekk produktspesifikasjonene for kompatibilitet).



ELPCB03N styrings- og tilkoblingsboks

Epsons skreddersydde styrings- og tilkoblingsboks er utformet for å møte behovene til undervisningsbrukere. Det tilbyr en ryddig kabelhåndteringsløsning, og er kompatibel med Epsons klasseromprojektorer med opptil 3 x HDMI-innganger og en RS232C-tilkobling. Med de store, tydelig merkede knappene som står i stil til knappene på Epsons-projektorer, sikres brukervennlighet, slik at foredragsholdere raskt kan slå på enheten og justere kilde og volum. Boksen er kompatibel med Epsons 3-i-1-USB-display, mens USB-signalet forsterkes i tillegg, slik at det får en rekkevidde på opptil 10 m.



ELPSP02-eksterne høyttalere

ELPSP02-høyttalerne (ekstrautstyr) er fullt compatible med Epsons styrings- og tilkoblingsboks, og gir kraftig 2 x 15 W stereolydstøtte for perfekt klarhet selv i større rom.



ELPSC35

100" statisk ALR-skjerm

ELPSC36

120" statisk ALR-skjerm

Projeksjonslerreter som avviser omgivelseslys (ALR–ambient light reflecting) har høy kontrast som reflekterer og retter alt projisert lys mot den som ser på mens de absorberer omgivelseslys

100"- eller 120"-skjerm for fast installasjon

16:9-sideforhold perfekt for moderne og hybride arbeidsmiljøer

Utformet for veggmontering i møterom

Linsealternativer i EB-PU1000-serien

Linse type	Ekstra kort prosjeksjonsavstand	Kort prosjeksjonsavstand	Kort prosjeksjonsavstand	Lang prosjeksjonsavstand	Middels lang prosjeksjonsavstand	Middels lang prosjeksjonsavstand	Middels lang prosjeksjonsavstand	Middels lang prosjeksjonsavstand	Lang prosjeksjonsavstand
Modelnavn	ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Delkode	V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Type fokusering/zoom	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)	N/A	x1,2	x1,2	x1,4	x1,6	x1,6	x1,5	x1,5	x1,4
Projeksjonsforhold									
WUXGA-modeller	16:10, 16:9	0,35:1	0,65–0,78:1	1,04–1,46:1	1,44–2,32:1	2,16–3,48:1	3,32–5,06:1	4,85–7,38:1	7,21–10,11:1
F-nummer		1,9	2,0–2,26	2,0–2,22	1,65–2,27	1,8–2,51	1,84–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Brennvidde		5,8 mm	11,1–13,1 mm	17,6–24,3 mm	24,0–38,2 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Lerretsstørrelser									
Alle modeller	100–1000 tommer	80–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer
Motorisert linseforskyvning									
WUXGA-modeller	+ 17 %/± 10 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.
Vekt	3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Epsons simulator for projeksjonsavstand kan hjelpe deg med å fastslå optimal projektoravstand og lerretsstørrelse. Gå til support.epson-europe.com/TDS

Linsealternativer for EB-PU2000- og EB-PQ2000-seriene

Linsestype	Ekstra kort prosjeksjonsavstand	Kort prosjeksjonsavstand	Kort prosjeksjonsavstand	Lang prosjeksjonsavstand	Lang prosjeksjonsavstand	Middels lang prosjeksjonsavstand	Middels lang prosjeksjonsavstand	Middels lang prosjeksjonsavstand	Middels lang prosjeksjonsavstand	Lang prosjeksjonsavstand
Modellnavn	ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Delkode	V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Type fokusering/zoom	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)	N/A	x1,2	x1,2	x1,4	x1,4	x1,37	x1,6	x1,5	x1,5	x1,4
Prosjeksjonsforhold										
WUXGA-modeller	16:10, 16:9	0,35:1	0,64–0,77:1	0,77–1,07:1	0,86–1,2:1	1,19–1,62:1	1,57–2,56:1	2,42–3,71:1	3,54–5,41:1	5,27–7,41:1
	16:9	0,34:1	0,62–0,75:1	0,74–1,04:1	0,83–1,17:1	1,15–1,57:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1	3,42–5,23:1	5,09–7,16:1
F-nummer	1,9	2,0–2,26	2,0–2,1	2,0–2,22	2,0–2,22	1,8–2,26	1,8–2,35	1,81–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Brennvidde	8,0 mm	11,1–13,1 mm	14,8–17,7 mm	17,6–24,3 mm	19,7–27,5 mm	27,3–37,0 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Lerretstørrelser										
Alle modeller	100–1000 tommer	80–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer
Linseforskyvning										
WUXGA-modeller	Vertikal/horizontal	+ 25 %/± 15 %	± 24 %/± 10 %	± 24 %/± 10 %	± 60 %/± 18 %	± 60 %/± 18 %	± 60 %/± 18 %	± 60 %/± 18 %	± 60 %/± 18 %	± 60 %/± 18 %
	Vertikal/horizontal	+ 30 %/± 13 %	± 25 %/± 8 %	± 25 %/± 8 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %
Vekt	5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Epsons simulator for prosjeksjonsavstand kan hjelpe deg med å fastslå optimal projektoravstand og lerretstørrelse. Gå til support.epson-europe.com/7DS
ELPLW05-lysstyrken er begrenset til maksimalt 12 000 lumen.

EB-XQ2030B linsealternativer

Linse type	Ekstra kort projeksjons-avstand	Kort projeksjons-avstand	Kort projeksjons-avstand	Lang projeksjons-avstand	Lang projeksjons-avstand	Middels lang projeksjons-avstand	Middels lang projeksjons-avstand	Middels lang projeksjons-avstand	Middels lang projeksjons-avstand	Lang projeksjons-avstand	Lang projeksjons-avstand
Modelnavn	ELPLX02S	ELPLX04H	ELPLU06H	ELPLU07H	ELPLW08H	ELPLW06H	ELPLM15H	ELPLM10H	ELPLM11H	ELPLL08	ELPLL11H
Delkode	V12H004X0B	V12H004X04	V12H004U08	V12H004U09	V12H004W0A	V12H004W09	V12H004M0J	V12H004M0G	V12H004M0H	V12H004L08	V12H004L0B
Type fokusering/zoom	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)	N/A	1,25x	1,25x	x1,35	x1,4	x1,37	x1,6	x1,5	x1,5	x1,4	1,57x
Projeksjonsforhold											
4K	16:9	0,34:1	0,39-0,49:1	0,46-0,62:1	0,83-1,17:1	1,15-1,57:1	1,52-2,47:1	2,34-3,59:1	3,42-5,23:1	5,09-7,16:1	7,0-11,0:1
Lerretstørrelser											
Alle modeller	100-1000 tommer	60-1000 tommer	60-1000 tommer	60-1000 tommer	60-1000 tommer	60-1000 tommer	60-1000 tommer	60-1000 tommer	60-1000 tommer	60-1000 tommer	60-1000 tommer
Linsefokusering											
4K	Vertikal/horisontal	+ 30 %/± 13 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %

Spesifikasjoner er foreløpige og kan bli endret.

Epsons simulator for projeksjonsavstand kan hjelpe deg med å fastslå optimal projektoravstand og lerretstørrelse. Gå til support.epson-europe.com/7DS

EB-L30000U-linsealternativer

Linsetype	Ekstra kort projeksjonsavstand	Projeksjon bak	Lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand
Modellnavn	ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Delkode	V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A
Type fokusering/zoom	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)	N/A	N/A	x1,21	x1,37	x1,35	x1,52	x1,50	x1,50	x1,50
Projeksjonsforhold									
WUXGA	16:10, 16:9	0,63:1	0,90–1,09:1	1,29–1,76:1	1,74–2,35:1	2,28–3,46:1	3,41–5,12:1	4,79–7,20:1	6,96–10,45:1
F-nummer		2,2	2,4–2,6	2,2–2,5	1,9–2,1	1,9–2,4	2,1–2,4	2,1–2,5	2,2–2,6
Brennvidde		19,1 mm	28,4–34,0 mm	40,6–55,2 mm	54,7–73,0 mm	71,6–107,3 mm	106,8–160,9 mm	149,7–225,0 mm	216,6–326,8 mm
Lerretstørrelser									
Alle modeller		100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer
Linseforskyvning									
WUXGA	Vertikal/horizontal	+ 25 %/± 15 % maks.	± 55 %/± 25 % maks.	± 65 %/± 30 % maks.	± 65 %/± 30 % maks.	± 65 %/± 30 % maks.	± 65 %/± 30 % maks.	± 55 %/± 25 % maks.	± 55 %/± 25 % maks.
Vekt		13 kg	9,4 kg	9,5 kg	7,7 kg	8 kg	8,7 kg	9,7 kg	10,9 kg

Epsons simulator for projeksjonsavstand kan hjelpe deg med å fastslå optimal projektoravstand og lerretstørrelse. Gå til support.epson-europe.com/TDS

Linsealternativer i EH-QL-serien

Linsetype	Ekstra kort projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand
Modellnavn	ELPLX02S/LX02WS	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10
Delkode	V12H004X0B/V12H004Y0B	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A
Type fokusering/zoom	Motorisert (kun fokus)	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)	N/A	x1,4	x1,6	x1,6	x1,5
Projeksjonsforhold					
16:9	0,34:1	1,15–1,57:1	1,02–1,64:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1
F-nummer	1,9	1,8–2,3	1,7–2,3	1,8–2,3	1,8–2,4
Linseforskyvning					
Vertikal/horisontal	+45 %–75 %/± 13 % maks.	± 64 %/± 16 %	± 25 %/± 8 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %
Vekt	5,0 kg	2,95 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg
Maks. lysstyrke					
EH-QL3000	5000 lm	5700 lm	5700 lm	6000 lm	5900 lm
EH-QL7000	8400 lm	9500 lm	9600 lm	10 000 lm	9900 lm

Epsons simulator for projeksjonsavstand kan hjelpe deg med å fastslå optimal projektoravstand og læreretsstørrelse. Gå til support.epson-europe.com/7TDS

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Høvik



@epsonnorge
epson-norge

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.



Resirkuler på en ansvarlig måte



Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Google, YouTube, Android TV, Chromecast innebygd og andre merker er varemerker for Google LLC.

¹2001–2024, 500 lumen og mer, eksklusive, skjermlose TV-er, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY25Q1.

²Epson ble tildelt sertifisering fra TCO Certified for utvalgte serier av projektorer. TCO Certified er verdens mest omfattende bærekraftssertifisering for IT-produkter, som må oppfylle livssyklusriterier for sosial og miljømessig bærekraft. Du kan lese mer på <https://tcocertified.com> (Siden er på engelsk).

³Fargelysstyrke (lysstyrke for farget lys) i den mest lyssterke modusen, målt av et uavhengig laboratorium i henhold til IDMS 15.4. Fargelysstyrken kan variere, avhengig av bruksforholdene. Mest solgte Epson 3LCD-projektorer mot bestselgende DLP-projektorer med 1 brikke basert på NPD-salgdata for januar 2022 til desember 2022.

⁴4K enhancement-teknologi forskyver alle piksler diagonalt for å fordoble oppløsningen i Full HD. Oppløsningen er Full HD i 3D-modus.

⁵Apple og AirPlay er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.

EPSON®