

Guia de produtos 2026 – projetores

- | | |
|---|---|
|  Casa/Escritório |  Ultracurta distância interativa |
|  Portátil |  Instalação |
|  Empresa/Educação |  Profissional |
|  Curta distância |  Profissional doméstico |
|  Ultracurta distância | |

EPSON®

Porquê a Epson?

Desde o setor do ensino e galerias de arte à sinalética digital e aos eventos empresariais, dos parques de projetores internos ao mercado de aluguer e encenação, os projetores Epson são a solução inteligente e avançada.



Descubra mais de 20 anos de liderança em projeção

A Epson celebra duas décadas enquanto líder global em tecnologia de projeção, impulsionada pela inovação contínua, foco no cliente e tecnologia 3LCD líder no setor. Desde inovações compactas no LCD a projetores laser de alta luminosidade, a Epson adaptou-se consistentemente às necessidades em evolução do mercado, permitindo experiências vívidas, flexíveis e imersivas em espaços empresariais, educativos e de entretenimento.



Experimente tecnologia de ponta

A nossa tecnologia 3LCD é o que nos distingue e está no centro de todos os projetores Epson. Esta tecnologia ótica de estado sólido produz cores soberbas, brilhantes e realistas. Além disso, o nosso motor ótico 3LCD não produz um efeito de arco-íris, pelo que é menos agressivo para os olhos e tem um aspeto igualmente perfeito em câmara.



Escolha soluções sustentáveis

Quando se trata de resíduos, emissões e impacto ambiental, menos é sempre mais.

Tornamos simples compreender as emissões ambientais dos nossos projetores e o nosso compromisso para com a sustentabilidade.

Com a nossa calculadora de emissões de CO₂ e online, pode descobrir as emissões de CO₂ e dos nossos projetores com apenas alguns cliques. E com a nossa calculadora de comparação de potência de visualização pode comparar as poupanças energéticas e os custos operacionais na nossa gama de projetores. www.epson.pt/sustainability-projectors

Obtivemos a certificação TCO Certified² para famílias de projetores selecionadas. A TCO Certified é a certificação de sustentabilidade mais abrangente do mundo para produtos de TI, que têm de cumprir critérios de sustentabilidade social e ambiental ao longo do seu ciclo de vida.



Níveis iguais de White (WLO) e Colour Light Output (CLO)

Por si só, a luminosidade branca não consegue dar vida às cores que vemos todos os dias. Por isso, a tecnologia 3LCD nos projetores Epson projeta WLO e CLO igualmente elevados.

O CLO é uma métrica que determina a capacidade de reprodução de cores de um projetor. Desenvolvida por especialistas em cor através da mesma abordagem que a medição do WLO (Luminosidade), o CLO fornece uma forma simples, exata e fácil de compreender e avaliar o desempenho cromático de um projetor.

Os projetores Epson projetam imagens consistentemente realistas e cores intensas que são até três vezes mais luminosas do que nos projetores DLP de 1 chip³.



Fonte de luz laser

Desfrute de qualidade e fiabilidade surpreendentes com os projetores de fonte de luz laser da Epson. Com o desenvolvimento contínuo da nossa fonte de luz laser, componentes de fósforo e painéis LCD, a Epson consegue superar os limites da luminosidade, eficiência e qualidade de imagem alcançáveis com a projeção. Proporciona um desempenho consistente e duradouro e até 20.000 horas sem manutenção ou ainda mais tempo em modos alargados.



4K Crystal Motion

Numa estreia mundial, as tecnologias de mudança de eixo duplo e 3LCD foram combinadas para obter uma resolução 4K 3840 × 2160 nativa com uma nitidez impressionante. O dispositivo e-shift funciona com incrível precisão para garantir a máxima nitidez da imagem. Combinada com o processamento ultrarrápido de 240Hz, a reprodução de vídeo 4K é suave e suporta entrada e saída de imagem até 120Hz.



4K PRO-UHD

O 4K PRO-UHD⁴ produz uma imagem luminosa com uma nitidez ultrarrealista ao combinar as tecnologias Epson avançadas com a capacidade de aceitar conteúdo 4K nativo e melhorar o conteúdo que não seja 4K para ultrapassar a resolução Full HD.

Partilha e transmissão sem fios

Os nossos projetores têm suporte e conectividade abrangentes para satisfazer quaisquer requisitos de instalação. As nossas aplicações e software dedicados garantem uma conectividade perfeita, incluindo conectividade sem fios para um fácil espelhamento de ecrã, partilha de conteúdo e colaboração entre vários dispositivos.

Apple AirPlay 2⁵



Espelhe ou transmita sem fios facilmente do seu iPhone, iPad ou Mac com suporte para várias ligações, transmissão de baixa latência e configuração rápida—perfeito para salas de aula.

Miracast

Espelhamento de ecrã sem fios a partir de dispositivos Windows e Android suportados, sem necessidade de cabos ou Internet. Ideal para transmissão de vídeo e áudio em HD.

Aplicação iProjection (PC/Mac/iOS/Android/ChromeOS)

Solução de espelhamento de ecrã sem fios que utiliza a ligação Wi-Fi incorporada no dispositivo do apresentador para transmitir e partilhar conteúdos com o projetor. Podem ser ligados até 50 dispositivos ao mesmo projetor e podem ser apresentados até quatro conteúdos em simultâneo. O modo de moderador incorporado (excl. Chromebook) permite que um utilizador assuma o controlo dos conteúdos recebidos dos dispositivos ligados.



Interatividade e colaboração

Classroom Connect (PC/Mac/iOS/ChromeOS)

Uma aplicação intuitiva que facilita aos professores a apresentação das aulas com um projetor Epson.

Inicie a aula em segundos com um processo simplificado para localizar e ligar ao projetor e, em seguida, comece a espelhar o ecrã. Quando utilizado com um projetor interativo, pode anotar o conteúdo e guardar essas anotações em formato PowerPoint para reutilização posterior.

É possível apresentar em simultâneo conteúdos de até quatro dispositivos, sendo que o professor pode decidir quais os dispositivos que podem ser apresentados através da função de moderador incorporada.

Gestão de imagens

Epson Setting Assistant

Esta aplicação corrige automaticamente a forma da imagem projetada, fotografando com a câmara do seu smartphone. Ao fotografar o padrão projetado, a aplicação corrige automaticamente a distorção da imagem projetada e ajusta a forma ao ecrã.

Gestão de conteúdos

Epson Projector Content Manager

Crie listas de reprodução utilizando fotografias, vídeos, filtros de formas e efeitos que podem ser programados e guardados num dispositivo de armazenamento externo, permitindo a reprodução de conteúdo sem fios diretamente no projetor.

Epson Creative Projection

Crie conteúdos personalizados no seu telemóvel ou tablet, com toda a facilidade. Anime qualquer sala ou espaço, combinando as suas fotografias e filmagens com os modelos e selos incorporados da aplicação.

Epson Projector Professional Tool

Desenvolvida em colaboração com os nossos utilizadores profissionais, esta poderosa ferramenta de software suporta a configuração e o controlo rápidos e eficientes de instalações complexas de vários projetores em superfícies planas, curvas e irregulares. Combine com a câmara ELPEC01 para empilhamento assistido, combinação, calibração de imagem e muito mais.

Epson Projector Configuration Tool

Esta aplicação para dispositivos inteligentes facilita a instalação e configuração de vários projetores. Basta registar os dados do projetor através da conectividade NFC, ler e editar as definições na aplicação e, em seguida, carregar as definições para um parque de projetores, sem necessidade de os ligar.

Monitorização e controlo

Epson Projector Management

Esta ferramenta de gestão centralizada permite aos gestores de TI, instalações e redes monitorizar, controlar e gerir eficazmente o seu parque de soluções de apresentação Epson. O software também é compatível com dispositivos com certificação PJLink. As funções incluem estado das operações, comunicação de erros e mudança de origens de entrada. A função de agendamento pode desligar todos os projetores num edifício, enquanto a monitorização de erros ajuda a evitar atrasos e tempo de inatividade.

Epson Projector Management Connected

O Epson Projector Management Connected oferece funcionalidades semelhantes às da aplicação Epson Projector Management, mas com a conveniência adicional de aceder e gerir todos os seus projetores através de um navegador, tornando as funcionalidades acessíveis de forma remota. O EPMC Pro é uma solução premium paga para a monitorização e manutenção avançadas do parque de projetores.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

	Casa/Escritório		
Modelo	CO-W01	EB-W53	EB-W55
			
Resolução	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Relação de aspeto nativa	16:10	16:10	16:10
Colour Light Output (lumens) normal/eco	3000/2000	4000/2600	4000/2600
Relação de contraste	–	16000:1	16000:1
Fonte de luz	Lâmpada	Lâmpada	Lâmpada
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	6000/12.000	6000/12.000	6000/12.000
Relação de projecção em relação de aspeto nativa	1,27–1,71:1	1,27–2,54:1	1,30–1,56:1
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	25–378"	33–375"	33–320"
Zoom	Digital 1,35x	Digital 2,0x	Ótico 1,2x
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Manual ±30°
Rotação da lente	N/A	N/A	N/A
Saída de altifalante	5 W	2 W	2 W
Conectividade	Entrada HDMI, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção)	Entrada HDMI, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção)	Entrada HDMI, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção)
Conectividade de áudio	N/A	N/A	N/A
Funcionamento em rede	Unidade LAN sem fios opcional	N/A	Unidade LAN sem fios opcional
Soluções de software	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	N/A	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management
Outras funcionalidades	Função de silêncio A/V, Quick Corner, Pesquisa automática de origens, Cadeado Kensington, Cadeado, Mala de transporte opcional	Função de silêncio A/V, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional	Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Funcionalidades de transmissão e partilha, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte
Ruído (dB) normal/Eco	38/29	37/28	37/28
Peso (kg)	2,4	2,5	2,5
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	295 x 211 x 82	302 x 234 x 77	302 x 237 x 87
Consumo energético normal/Eco	270 W/214 W	332 W/241 W	332 W/241 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Garantia	Projektor – 2 anos	Projektor – 2 anos Lâmpada – 1 ano/ 1.000 horas	Projektor – 2 anos Lâmpada – 1 ano/ 1.000 horas
TCO Gen 9.0	Não	Não	Não

CO-FH01



CO-FH02



EB-FH08



EB-FH18



Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)
16:9	16:9	16:9	16:9
3000/2000	3000/2000	3600/2200	4100/2300
–	–	16000:1	16000:1
Lâmpada	Lâmpada	Lâmpada	Lâmpada
6000/12.000	6000/12.000	6000/12.000	5500/12.000
1,19–1,61:1	1,19–1,61:1	1,21–1,45:1	1,30–2,09:1
26–391"	26–391"	34–337"	31–304"
Digital 1,35x	Digital 1,35x	Ótico 1,2x	Ótico 1,62x
Manual ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Manual ±30°
N/A	N/A	N/A	N/A
5 W	5 W	2 W	16 W
Entrada HDMI, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção)	Entrada HDMI, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção)	Entrada HDMI x2, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção)	Entrada HDMI x2, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), espelhamento de ecrã (Miracast), Apple AirPlay 2, WIFI 6E
N/A	N/A	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
Unidade LAN sem fios opcional	Via dispositivo Android TV	Unidade LAN sem fios opcional	LAN sem fios
Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	N/A	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management
Função de silêncio A/V, Quick Corner, Pesquisa automática de origens, Cadeado Kensington, Cadeado, Mala de transporte opcional	Função de silêncio A/V, Altifalante incorporado, Correção Keystone horizontal e vertical, Quick Corner, Cadeado Kensington	Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional	Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Quick Corner, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional
38/29	37/29	37/28	37/28
2,4	2,6	2,7	3,1
295 x 211 x 82	320 x 211 x 87	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90
270 W/214 W	270 W/214 W	332 W/231 W	332 W/231 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Projektor – 2 anos	Projektor – 2 anos	Projektor – 2 anos Lâmpada – 1 ano/ 1.000 horas	Projektor – 2 anos Lâmpada – 1 ano/ 1.000 horas
Não	Não	Não	Não

	Portátil		Empresa/Educação
Modelo	EB-1780W	EB-1795F	EB-E24
			
Resolução	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)
Relação de aspeto nativa	16:10	16:9	4:3
Colour Light Output (lumens) normal/eco	3000/1900	3200/1900	3600/2100
Relação de contraste	10000:1	10000:1	15000:1
Fonte de luz	Lâmpada	Lâmpada	Lâmpada
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	4000/7000	4000/7000	6000/12.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,0–1,26:1	1,02–1,23:1	1,44–2,88:1
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	30–300"	30–300"	30–350"
Zoom	Ótico 1,2x	Ótico 1,2x	Digital 1,2x
Keystone vertical Keystone horizontal	Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Automática ±20°	Manual ±30° Manual ±30°
Rotação da lente	N/A	N/A	N/A
Saída de altifalante	1 W	1 W	5 W
Conectividade	Entrada HDMI, entrada VGA, RCA composto, USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção)	Entrada HDMI, entrada VGA, RCA composto, USB Tipo B (apenas manutenção), USB Tipo A, espelhamento de ecrã (Miracast)	Entrada HDMI, entrada VGA x2, saída VGA, entrada composta, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C
Conectividade de áudio	Mini-entrada estéreo	Mini-entrada estéreo	Mini-saída estéreo, mini-entrada estéreo x2, entrada de par RCA
Funcionamento em rede	Unidade LAN sem fios incorporada	Unidade LAN sem fios incorporada	N/A
Soluções de software	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook	N/A
Outras funcionalidades	Ecrã USB 3 em 1, Função de silêncio A/V, Modo de cor DICOM SIM, Ecrã dividido, Apresentação sem PC, Cadeado Kensington, Segurança LAN sem fios, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte	Ecrã USB 3 em 1, Função de silêncio A/V, Modo de cor DICOM SIM, Ecrã dividido, Apresentação sem PC, Ajuste automático de ecrã e Focagem automática, Correção Keystone em tempo real, Apresentador por gestos, NFC, Cadeado Kensington, Segurança LAN sem fios, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte	Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional
Ruído (dB) normal/Eco	39/30	39/30	37/28
Peso (kg)	1,8	1,8	2,7
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	302 x 249 x 87
Consumo energético normal/Eco	277 W/200 W	295 W/208 W	332 W/231 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,34 W	0,34 W	0,3 W
Garantia	Projektor – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas	Projektor – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas	Projektor – 3 anos Lâmpada – 3 anos/ 1.000 horas
TCO Gen 9.0	Não	Não	Não

EB-X49



XGA (1024 x 768)
4:3
3600/2400
16000:1
Lâmpada
6000/12.000
1,48–1,77:1
30–300"
Ótico 1,2x
Automática ±30° Manual ±30°
N/A
5 W
Entrada HDMI, entrada VGA x2, saída VGA, entrada composta, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C
Minissaiída estéreo, mini-entrada estéreo x2, entrada de par RCA
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management
Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional
37/28
2,7
302 x 249 x 87
327 W/225 W
0,3 W
Projeto – 3 anos Lâmpada – 3 anos/ 1.000 horas
Não

EB-W49



WXGA (1280 x 800)
16:10
3800/2600
16000:1
Lâmpada
8000/17.000
1,30–1,56:1
33–320"
Ótico 1,2x
Automática ±30° Manual ±30
N/A
5 W
Entrada HDMI x2, entrada VGA x2, saída VGA, entrada composta, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C
Mini-saiída estéreo, mini-entrada estéreo x2, entrada de par RCA
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management
Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional
37/28
2,7
302 x 249 x 87
327 W/225 W
0,3 W
Projeto – 3 anos Lâmpada – 3 anos/ 1.000 horas
Não

EB-982W



WXGA (1280 x 800)
16:10
4200/2600
16000:1
Lâmpada
6500/17.000
1,38–2,24:1
29–280"
Ótico 1,6x
Automática ±30° Manual ±30°
N/A
16 W
Entrada HDMI x2, entrada VGA x2, saída VGA, entrada composta, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C
Mini-saiída estéreo, mini-entrada estéreo x2, entrada de par RCA, entrada de microfone
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management
Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional
37/28
3,1
309 x 282 x 90
327 W/225 W
0,3 W
Projeto – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas
Não

EB-FH54



Full HD (1920 x 1080)
16:9
4100/2300
16000:1
Lâmpada
5500/12.000
1,30–2,09:1
31–304"
Ótico 1,62x
Automática ±30° Manual ±30
N/A
16 W
Entrada HDMI x2, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), espelhamento de ecrã (Miracast), Apple AirPlay 2
Mini-saiída estéreo
Unidade LAN sem fios incorporada
Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management
Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Quick Corner, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional
37/28
3,1
309 x 282 x 90
332 W/231 W
0,3 W
Projeto – 3 anos Lâmpada – 3 anos/ 1.000 horas
Não

	Empresa/Educação	Curta distância	
Modelo	EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW
			
Resolução	Full HD (1920 × 1080)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)
Relação de aspeto nativa	16:9	16:10	16:10
Colour Light Output (lumens) normal/eco	4100/2300	3700/2000	4000/2800
Relação de contraste	16000:1	16000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Lâmpada	Lâmpada	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/eco/eco2	6500/17 000/N/A	6500/17.000/N/A	20.000/30.000/N/A
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,30–2,09:1	0,6–0,81:1	0,48–0,65:1
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	31–304"	50–300"	53–120"
Zoom	Ótico 1,62x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Keystone vertical Keystone horizontal	Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±15° Manual ±15°	Manual ±15° Manual ±15°
Rotação da lente	N/A	N/A	N/A
Saída de altifalante	16 W	16 W	16 W
Conectividade	Entrada HDMI x2, entrada VGA x2, saída VGA, entrada composta, espelhamento de ecrã (Miracast), USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, Apple AirPlay 2	Entrada HDMI x2, entrada VGA x2, saída VGA x1, RCA composto, RS-232, USB Tipo A e B	Entrada HDMI x2, entrada VGA x2, saída VGA, USB Tipo A (5 V/2 A), USB Tipo B (apenas manutenção), RCA composto, RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast)
Conectividade de áudio	Mini-saída estéreo, mini-entrada estéreo x2, entrada de par RCA, entrada de microfone	2x Mini-entrada estéreo, mini-entrada de microfone estéreo, mini-saída estéreo, entrada par RCA	2x Mini-entrada estéreo, mini-entrada de microfone estéreo, mini-saída estéreo, entrada par RCA
Funcionamento em rede	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada, ponto de acesso opcional adicional sem fios disponível
Soluções de software	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management
Outras funcionalidades	Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional	Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional, Montagem de teto opcional	Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional, Montagem de parede ou de teto opcional
Ruído (dB) normal/eco/eco2	37/28/N/A	38/28/N/A	37/27/N/A
Peso (kg)	3,1	3,1	4,6
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90
Consumo energético normal/eco/eco2	332 W/231 W/N/A	332 W/231 W/N/A	260 W/191 W/N/A
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,3 W	0,5 W	0,5 W
Garantia	Projektor – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas	Projektor – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas	5 anos/12.000 horas
TCO Gen 9.0	Não	Não	Sim

Curta distância		Ultracurta distância	
EB-L210SF	EB-685W	EB-760W	EB-770F
			
Full HD (1920 × 1080)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)
16:9	16:10	16:10	16:9
4000/2800	3500/2900	4100/2800	4100/2800
Mais de 5000000:1	14000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Laser	Lâmpada	Laser	Laser
20.000/30.000/N/A	5000/10.000/9000	20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A
0,45–0,61:1	0,28:1	0,27–0,37:1	0,25–0,35:1
55–125"	60–100"	68–138" 16:10 montagem na parede 60–150" 16:10 montagem em mesa	71–143" 16:9 montagem na parede 60–150" 16:9 montagem em mesa
Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Manual ±15° Manual ±15°	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°
N/A	N/A	N/A	N/A
16 W	16 W	16 W	16 W
Entrada HDMI x2, entrada VGA x2, saída VGA, USB Tipo A (5 V/2 A), USB Tipo B (apenas manutenção), RCA composto, RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast)	Entrada HDMI 3x, entrada VGA, saída VGA (comutável), RCA composto, S-Video, x2 USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), MHL (via HDMI 1), RS-232C	Entrada HDMI x3, entrada VGA x2, saída VGA, composto, USB Tipo A x2 (5 V/2 A x1), USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast)	Entrada HDMI x3, entrada VGA x2, saída VGA, composto, USB Tipo A x2 (5 V/2 A x1), USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast)
2x mini-entrada estéreo, mini-entrada de microfone estéreo, mini-saída estéreo, entrada par RCA	3x mini-entrada estéreo, mini-entrada de microfone estéreo, mini-saída estéreo	3x mini-entrada estéreo, mini-entrada de microfone estéreo, mini-saída estéreo	3x mini-entrada estéreo, mini-entrada de microfone estéreo, mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada, ponto de acesso opcional adicional sem fios disponível	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios
Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management
Funcionalidades de transmissão e partilha, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional, Montagem de parede ou de teto opcional	Ecrã inicial, Interatividade multiecrã, Pesquisa automática de origens, Função de silêncio A/V, Ecrã dividido até 2 origens, Ecrã USB 3 em 1, Cópia das definições OSD, Regulação automática da lâmpada, Apresentação sem PC, Cadeado, Orifício de cabo de segurança, Cadeado Kensington, suporte para parede incorporado	Montagem opcional, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã dividido até 4 origens, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício de cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe	Montagem opcional, combinação de margens, Ecrã 16:6, Ecrã 21:9, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã dividido até 4 origens, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe
37/27/N/A	35/30/29	37/27/N/A	37/27/N/A
4,6	5,7	5,9	5,9
325 x 337 x 90	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
260 W/191 W/N/A	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/N/A	263 W/199 W/N/A
0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
5 anos/12.000 horas	Projector – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas	5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas
Sim	Não	Sim	Sim

	Ultracurta distância		
Modelo	EB-775F	EB-800F	EB-805F
			
Resolução	Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1366 × 768 × 2)	Full HD (1366 × 768 × 2)
Relação de aspeto nativa	16:9	16:9	16:9
Colour Light Output (lumens) normal/eco	4100/2800	5000/3500	5000/3500
Relação de contraste	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Laser	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/eco/eco2	20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	0,25–0,35:1	0,27–0,37:1	0,27–0,37:1
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	60–150"/relação de aspeto 16:9 56–140"/relação de aspeto 16:6	65–130"/relação de aspeto 16:9 61–120"/relação de aspeto 16:6	65–130"/relação de aspeto 16:9 61–120"/relação de aspeto 16:6
Zoom	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°
Rotação da lente	N/A	N/A	N/A
Saída de altifalante	16 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Conectividade	Entrada HDMI x3, entrada VGA x2, saída VGA, composto, USB Tipo A x2 (5 V/2 A x1), USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast), LAN sem fios	Entrada HDMI 3x, saída HDMI, entrada VGA x2, saída VGA, entrada de composto, HDBaseT, RS-232, USB Tipo A x2, USB Tipo B (apenas manutenção)	Entrada HDMI 3x, saída HDMI, entrada VGA x2, saída VGA, entrada de composto, HDBaseT, RS-232, USB Tipo A x2, USB Tipo B (apenas manutenção)
Conectividade de áudio	3x mini-entrada estéreo, mini-saída estéreo	2x mini-entrada estéreo, mini-saída estéreo	2x mini-entrada estéreo, mini-saída estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Soluções de software	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection para iOS	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Outras funcionalidades	Montagem opcional, Combinação de margens, Ecrã 16:6, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã dividido até 4 origens, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe, Reprodução de conteúdo, Instalação no teto	Ecrã 16:6, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de ponto e arco, Função de programação, Pesquisa automática de origens, Cópia das definições OSD, Modo de cor DICOM, Cadeado, Orifício de cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Montagem na parede opcional	Ecrã 16:6, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de ponto e arco, Função de programação, Pesquisa automática de origens, Cópia das definições OSD, Modo de cor DICOM, Cadeado, Orifício de cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Montagem na parede opcional
Ruído (dB) normal/eco/eco2	37/27/N/A	36/27/N/A	36/27/N/A
Peso (kg)	5,9	9,2	9,2
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	356 x 395 x 133	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375
Consumo energético normal/eco/eco2	263 W/199 W/N/A	366 W/262 W/N/A	366 W/262 W/N/A
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Garantia	5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas
TCO Gen 9.0	Sim	Não	Não

Ultracurta distância		Ultracurta distância interativa	
EB-810E	EB-815E	EB-685Wi	EB-695Wi
			
4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
16:9	16:9	16:10	16:10
5000/3500	5000/3500	3500/2900	3500/2900
Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	14000:1	14000:1
Laser	Laser	Lâmpada	Lâmpada
20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A	5000/10.000/9000	5000/10.000/9000
0,16:1	0,16:1	0,28:1	0,28:1
100–160" montagem na parede 80–160" montagem em mesa	100–160" montagem na parede 80–160" montagem em mesa	60–100"	60–100"
Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
N/A N/A	N/A N/A	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°
N/A	N/A	N/A	N/A
2 x 8 W	2 x 8 W	16 W	16 W
Entrada HDMI x2, saída x1 (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, USB Tipo A x2 (x1 para dados e ELPAP11, x1 para dados e alimentação de 2 A), USB Tipo B x1, espelhamento de ecrã (Miracast)	Entrada HDMI x2, saída x1 (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, USB Tipo A x2 (x1 para dados e ELPAP11, x1 para dados e alimentação de 2 A), USB Tipo B x1, espelhamento de ecrã (Miracast)	Entrada HDMI 3x, entrada VGA x2, saída VGA (comutável), RCA composto, S-Video, USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), MHL (via HDMI 1), RS-232C, entrada de sincronização, saída de sincronização	Entrada HDMI 3x, entrada VGA x2, saída VGA (comutável), RCA composto, S-Video, USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), MHL (via HDMI 1), RS-232C, entrada de sincronização, saída de sincronização
Digital usando HDMI	Digital usando HDMI	3x mini-entrada estéreo, mini-entrada de microfone estéreo, mini-saída estéreo	3x mini-entrada estéreo, mini-entrada de microfone estéreo, mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada, ponto de acesso opcional adicional sem fios disponível	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada, ponto de acesso opcional adicional sem fios disponível	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/MacOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/MacOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, diversas ferramentas de software de colaboração, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, diversas ferramentas de software de colaboração, Epson Projector Management
Suportes de parede e teto opcionais, saída opcional 21:9, câmara de áudio melhorada para graves com relevo e qualidade de som geral. Correção automática via aplicação de distorção de ecrã e função de partilha e transmissão de ecrã (cliente), Silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã dividido até 2 fontes, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe	Suportes de parede e teto opcionais, saída opcional 21:9, câmara de áudio melhorada para graves com relevo e qualidade de som geral. Correção automática via aplicação de distorção de ecrã e função de partilha e transmissão de ecrã (cliente), Silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã dividido até 2 fontes, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe	Ecrã inicial, Interatividade multicrã, Pesquisa automática de origens, Função de silêncio A/V, Ecrã dividido, Ecrã USB 3 em 1, Cópia das definições OSD, Regulação automática da lâmpada, Interatividade tátil e com caneta, Calibração automática, Apresentação sem PC, Cadeado, Orifício de cabo de segurança, Cadeado Kensington	Ecrã inicial, Interatividade multicrã, Pesquisa automática de origens, Função de silêncio A/V, Ecrã dividido, Ecrã USB 3 em 1, Cópia das definições OSD, Regulação automática da lâmpada, Interatividade tátil e com caneta, Calibração automática, Apresentação sem PC, Cadeado, Orifício de cabo de segurança, Cadeado Kensington, suporte para parede incluído
35/26/N/A	35/26/N/A	35/30/29	35/30/29
12,5	12,5	5,8	5,8
695 x 341 x 145	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149
380 W/286 W/N/A	380 W/286 W/N/A	354 W/309 W/309 W	354 W/309 W/309 W
0,4 W	0,4 W	0,37 W	0,37 W
5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas	Projektor – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas	Projektor – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas
Sim	Sim	Não	Não

	Ultracurta distância interativa		
Modelo	EB-760Wi	EB-770Fi	EB-1485Fi
			
Resolução	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1366 x 768 x 2)
Relação de aspeto nativa	16:10	16:9	16:9
Colour Light Output (lumens) normal/eco	4100/2800	4100/2800	5000/3500
Relação de contraste	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Laser	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/eco/eco2	20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	0,27–0,37:1	0,25–0,35:1	0,27:1
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	60–100"	65–100"/relação de aspeto 16:9 60–110"/relação de aspeto 16:6	65–100"/relação de aspeto 16:9 61–120"/relação de aspeto 16:6
Zoom	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°
Rotação da lente	N/A	N/A	N/A
Saída de altifalante	16 W	16 W	2 x 8 W
Conectividade	Entrada HDMI 3x, entrada VGA x2, saída VGA, composto, x2 USB Tipo A (5 V/2 A x1), USB Tipo B x2, RS-232C, entrada de sincronização, saída de sincronização, controlo da unidade tátil, espelhamento de ecrã (Miracast)	Entrada HDMI 3x, entrada VGA x2, saída VGA, composto, x2 USB Tipo A (5 V/2 A x1), USB Tipo B x2, RS-232C, entrada de sincronização, saída de sincronização, controlo da unidade tátil, espelhamento de ecrã (Miracast)	Entrada HDMI 3x, saída HDMI, entrada VGA, saída VGA, USB Tipo A x2, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, entrada de sincronização, saída de sincronização, controlo da unidade tátil, espelhamento de ecrã (Miracast), conectividade HDBase-T (apenas para a caixa de controlo)
Conectividade de áudio	3x mini-entrada estéreo, mini-entrada de microfone estéreo, mini-saída estéreo	3x mini-entrada estéreo, mini-entrada de microfone estéreo, mini-saída estéreo	3x mini-entrada estéreo, mini-entrada de microfone estéreo, mini-saída estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada, ponto de acesso opcional adicional sem fios disponível	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada, ponto de acesso opcional adicional sem fios disponível	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada, ponto de acesso opcional adicional sem fios disponível
Soluções de software	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, diversas ferramentas de software de colaboração, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, diversas ferramentas de software de colaboração, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, diversas ferramentas de software de colaboração, Epson Projector Management
Outras funcionalidades	Interatividade tátil e com caneta opcional, Montagem opcional, Ecrã inicial interativo, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Modo de quadro branco com suporte de exportação de documentos, Ecrã dividido ajustável, Ecrã dividido até 4 origens, Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe	Interatividade tátil e com caneta opcional, Montagem opcional, combinação de margens, Ecrã 16:6, Ecrã 21:9, Ecrã inicial interativo, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Modo de quadro branco com suporte de exportação de documentos, Ecrã dividido ajustável, Ecrã dividido até 4 origens, Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe	Modo de luminosidade constante, Ecrã de 16:6, Ecrã inicial interativo, Funcionalidades de transmissão e partilha, Interatividade DuoLink, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Modo de quadro branco com suporte de exportação de documentos, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Função de ligar automática, Pesquisa automática de origens, Função de silêncio A/V, Ecrã dividido ajustável, Ecrã dividido até 4 origens, Cópia das definições OSD, Interatividade tátil e com caneta, Calibração automática, Modo de cor DICOM SIM, Painel de controlo externo HDBaseT, Assistente de configuração
Ruído (dB) normal/eco/eco2	37/27/N/A	37/27/N/A	36/27/N/A
Peso (kg)	6	6	9,7
Dimensões sem pés (LxPxX mm)	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 209,5 x 375
Consumo energético normal/eco/eco2	263 W/199 W/N/A	263 W/199 W/N/A	366 W/262 W/N/A
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Garantia	5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas
TCO Gen 9.0	Sim	Sim	Não

Instalação

EB-2250U



EB-L210W



EB-L260F



EB-L265F



WUXGA (1920 × 1200)	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1080)
16:10	16:10	16:9	16:9
5000/3800	4500/3100	4600/3200	4600/3200
15000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Lâmpada	Laser	Laser	Laser
5000/10.000/N/A	20.000/20.000/30.000	20.000/20.000/30.000	20.000/30.000/N/A
1,38–2,28:1	1,41–2,26:1	1,32–2,12:1	1,32–2,12:1
50–300"	30–300"	31–310"	31–310"
Ótico 1,6x	Ótico 1,62x	Ótico 1,62x	Ótico 1,62x
Automática ±30° Automática ±20°	Automática ±30° Automática ±30°	Automática ±30° Automática ±30°	Automática ±30° Automática ±30°
N/A	N/A	N/A	N/A
16 W	16 W	16 W	16 W
Entrada HDMI x2, entrada VGA x2, saída VGA, RCA composto, USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, MHL (via HDMI 1)	Entrada HDMI x2, entrada VGA x2, saída VGA, entrada composta, USB Tipo A (2A), USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast)	Entrada HDMI x2, entrada VGA x2, saída VGA, entrada composta, USB Tipo A (2A), USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast)	Entrada HDMI x2, entrada VGA, saída VGA, entrada composta, USB Tipo A x1, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast)
Entrada de par RCA, mini-entrada estéreo x2, mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo, mini-entrada estéreo x2, entrada de par RCA, entrada de microfone	Mini-saída estéreo, mini-entrada estéreo x2, entrada de par RCA, entrada de microfone	2x mini-entrada estéreo, entrada par RCA, mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada
Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), ecrã USB (Windows/Mac)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), ecrã USB (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection para iOS
Ecrã inicial, Apresentador por gestos, Função de silêncio A/V, Ajuste de ecrã, Ecrã dividido, Função de ligar automática, Modo de cor DICOM, DCDi por Faroudja, Função de programação, Ajuda de focagem, Correção Keystone em tempo real, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã USB 3 em 1, Cadeado, Barra de segurança, Cadeado Kensington	Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Sem PC, Ecrã dividido—até 4 origens, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Segurança LAN sem fios, Proteção por palavra-passe, Suporte VESA, Mala de transporte opcional	Combinação de margens, Ecrã 16:6, Ecrã 21:9, Sem necessidade de PC, Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Sem PC, Ecrã dividido—até 4 origens, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Segurança LAN sem fios, reprodução de conteúdo, Proteção por palavra-passe, DICOM SIM, inclui cobertura do cabo, Suporte VESA, Mala de transporte opcional	Montagem opcional, Combinação de margens, Ecrã 16:6, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã dividido até 4 fontes, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, proteção por palavra-passe, Reprodução de conteúdo, Instalação no chão e teto, Instalação na calha de iluminação
39/29/N/A	37/N/A/27	37/N/A/27	37/27
4,6	4,2	4,2	4,2
377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90
405 W/323 W/N/A	260 W/199 W/191 W	260 W/199 W/191 W	260 W/191 W/N/A
0,31 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Projektor – 5 anos Lâmpada – 5 anos/1.000 horas	5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas
Não	Não	Sim	Sim

	Instalação		
Modelo	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U
			
Resolução	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Relação de aspeto nativa	16:10	16:10	16:10
Colour Light Output (lumens) normal/eco	5200/3640	5200/3640	6500/4550
Relação de contraste	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Laser	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	50–500"	50–500"	50–500"
Zoom	Ótico 1,6x	Ótico 1,6x	Ótico 1,6x
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°
Rotação da lente	N/A	±50% Vertical ±20% Horizontal	±50% Vertical ±20% Horizontal
Saída de altifalante	10 W	10 W	10 W
Conectividade	Entrada HDMI x2, entrada VGA x2, saída VGA, HDBaseT, Miracast (quando se utiliza ELPAP11), USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C	Entrada HDMI x2, saída HDMI, HDBaseT, entrada VGA x2, saída VGA, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (apenas manutenção), espelhamento de ecrã (Miracast)	Entrada HDMI x2, saída HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast), Apple AirPlay 2
Conectividade de áudio	mini-entrada estéreo x2, mini-saída estéreo	mini-entrada estéreo x2, mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada
Soluções de software	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Outras funcionalidades	Função de silêncio A/V, Correção de arco, Combinação de margens, Sem PC, Quick corner, Partilha de ecrã, Função de origem, Ecrã ultralargo (16:6), Ecrã inicial, Função de silêncio A/V, Ecrã dividido—até 4 fontes, Função de ligar automática, Pesquisa automática de origens, Arranque rápido, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio de unidade LAN sem fios	Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Correção de ponto e arco, Função de programação, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Cópia das definições OSD, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Proteção do cabo incluída	Quick Corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade Lan sem fios
Ruído (dB) normal/Eco	31/23	31/23	32/25
Peso (kg)	7,7	8,2	8,2
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Consumo energético normal/Eco	293 W/223 W	293 W/223 W	399 W/295 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,3 W	0,3 W	0,4 W
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos
TCO Gen 9.0	Sim	Sim	Sim

Instalação

EB-L790U



EB-L890U/ EB-L895U



EB-L890E



EB-L690SU



WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10
7300/5110	8000/5600	8000/5600	6200/4340
Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	0,79–1,36:1
50–500"	50–500"	50–500"	60–400"
Ótico 1,6x	Ótico 1,6x	Ótico 1,6x	Ótico 1,7x
Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°
±50% Vertical ±20% Horizontal	±50% Vertical ±20% Horizontal	±50% Vertical ±20% Horizontal	±50% Vertical ±20% Horizontal
10 W	10 W	10 W	10 W
Entrada HDMI x2, saída HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast), Apple AirPlay 2	Entrada HDMI x2, saída HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast), Apple AirPlay 2	Entrada HDMI x2, saída HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast), Apple AirPlay 2	Entrada HDMI x2, saída HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast), Apple AirPlay 2
Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada
Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Quick Corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade Lan sem fios	Quick Corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade Lan sem fios	Melhoramento 4K, Quick corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade LAN sem fios	Quick Corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade Lan sem fios
34/25	36/26	36/26	34/25
8,2	8,5	8,5	8,9
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
399 W/295 W	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Sim	Sim	Sim	Sim

	Instalação		
Modelo	EB-L695SU	EB-L790SU	EB-L690SE
			
Resolução	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	4KE (WUXGA)
Relação de aspeto nativa	16:10	16:10	16:10
Colour Light Output (lumens) normal/eco	6200/4340	7000/4900	6000/4200
Relação de contraste	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Laser	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	0,79–1,36:1	0,79–1,36:1	0,5–0,7:1
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	60–400"	60–400"	100–500"
Zoom	Ótico 1,7x	Ótico 1,7x	Ótico 1,4x
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°
Rotação da lente	±50% Vertical ±20% Horizontal	±50% Vertical ±20% Horizontal	±50% Vertical ±20% Horizontal
Saída de altifalante	10 W	10 W	N/A
Conectividade	Entrada HDMI x2, saída HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast), Apple AirPlay 2	Entrada HDMI x2, saída HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast), Apple AirPlay 2	Entrada HDMI x2, saída HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C
Conectividade de áudio	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada	LAN (RJ45) e LAN sem fios opcional
Soluções de software	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Ferramenta Profissional do Projetor Epson, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Ferramenta Profissional do Projetor Epson, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Ferramenta Profissional do Projetor Epson, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Outras funcionalidades	Quick Corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade Lan sem fios	Quick Corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade Lan sem fios	Melhoramento 4K, Quick corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade LAN sem fios
Ruído (dB) normal/Eco	34/25	36/26	36/26
Peso (kg)	8,9	9,2	9,3
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Consumo energético normal/Eco	399 W/295 W	450 W/330 W	415 W/303 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	N/A	N/A	N/A
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos
TCO Gen 9.0	Sim	Sim	Sim

Instalação		Profissional	
EB-L695SE	EB-L795SE	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10
6000/4200	7000/4900	6000/4200	7000/4900
Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
0,5–0,7:1	0,79–1,36:1	1,44 - 2,32:1 ¹	1,44 - 2,32:1 ¹
100–500"	60–400"	50–1000" ¹	50–1000" ¹
Ótico 1,4x	Ótico 1,7x	Ótico motorizado 1,6x ¹	Ótico motorizado 1,6x ¹
Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
±50% Vertical ±20% Horizontal	±50% Vertical ±20% Horizontal	Elétrico ±67% vertical Elétrico ±30% horizontal ¹	Elétrico ±67% vertical Elétrico ±30% horizontal ¹
N/A	10 W	N/A	N/A
Entrada HDMI x2, saída HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C	Entrada HDMI x2, saída HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (apenas manutenção), RS-232C, espelhamento de ecrã (Miracast), Apple AirPlay 2	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC
Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Melhoramento 4K, Quick corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade LAN sem fios	Melhoramento 4K, Quick corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade LAN sem fios	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projeção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projeção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°
36/26	36/26	30/28	33/29
9,3	9,3	15,4	16,3
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
415 W/303 W	450 W/330 W	367 W/310 W	431 W/366 W
0,4 W	0,4 W	0,5 W	0,5 W
N/A	N/A	Não	Não
3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Sim	Sim	Não	Não

¹ Objetiva não incluída. As especificações variam consoante a objetiva. Consulte as especificações do produto.

	Profissional		
Modelo	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Resolução	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Relação de aspeto nativa	16:10	16:10	16:10
Colour Light Output (lumens) normal/eco	7000/4900	8500/5950	8500/5950
Relação de contraste	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Laser	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,44 - 2,32:1 ¹	1,44 - 2,32:1 ¹	1,44 - 2,32:1 ¹
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	50–1000"¹	50–1000"¹	50–1000"¹
Zoom	Ótico motorizado 1,6x¹	Ótico motorizado 1,6x¹	Ótico motorizado 1,6x¹
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
Rotação da lente	Elétrico ± 67% vertical Elétrico ± 30% horizontal¹	Elétrico ±67% vertical Elétrico ±30% horizontal¹	Elétrico ±67% vertical Elétrico ±30% horizontal¹
Saída de altifalante	N/A	N/A	N/A
Conectividade	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC
Conectividade de áudio	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Soluções de software	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Outras funcionalidades	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projeção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projeção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projeção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°
Ruído (dB) normal/Eco	33/29	35/30	35/30
Peso (kg)	16,3	16,3	16,3
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Consumo energético normal/Eco	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	Não	Não	Não
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos
TCO Gen 9.0	Não	Não	Não

¹ Objetiva não incluída. As especificações variam consoante a objetiva. Consulte as especificações do produto.

EB-PQ2008W



EB-PQ2008B



EB-PU2010 W



EB-PU2010B



4K (3840 × 2160) ¹
16:9
8000/5600
Mais de 5000000:1
Laser
20.000/30.000
1,52–2,47:1 ²
60–1000 ^{º2}
Ótico motorizado 1,6x ²
Manual ±45° Manual ±30°
Elétrico ±64% vertical Elétrico ±16% horizontal ²
N/A
Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, saída HDMI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (apenas manutenção), Comando remoto, NFC
Mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projecção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Função de fonte de apoio, Suporte 120 Hz
35/29
18,6
545 x 436 x 164
502 W/410 W
0,5 W
Não
3 anos
Não

4K (3840 × 2160) ¹
16:9
8000/5600
Mais de 5000000:1
Laser
20.000/30.000
1,52–2,47:1 ²
60–1000 ^{º2}
Ótico motorizado 1,6x ²
Manual ±45° Manual ±30°
Elétrico ±64% vertical Elétrico ±16% horizontal ²
N/A
Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, saída HDMI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (apenas manutenção), Comando remoto, NFC
Mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Ferramenta Professional do Projetor Epson, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projecção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Função de fonte de apoio, Suporte 120 Hz
35/29
18,6
545 x 436 x 164
502 W/410 W
0,5 W
Não
3 anos
Não

WUXGA (1920 × 1200)
16:10
10.000/7000
Mais de 5000000:1
Laser
20.000/30.000
1,57–2,56:1 ²
60–1000 ^{º2}
Ótico motorizado 1,6x ²
Manual ±45° Manual ±30°
±60% Vertical ±18% Horizontal ²
N/A
Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada SDI, saída SDI, entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC
Mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projecção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°
37/30
16,8
545 x 436 x 164
535 W/452 W
0,5 W
Não
3 anos
Não

WUXGA (1920 × 1200)
16:10
10.000/7000
Mais de 5000000:1
Laser
20.000/30.000
1,57–2,56:1 ²
60–1000 ^{º2}
Ótico motorizado 1,6x ²
Manual ±45° Manual ±30°
±60% Vertical ±18% Horizontal ²
N/A
Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, Entrada SDI, saída SDI, entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC
Mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projecção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°
37/30
16,8
545 x 436 x 164
535 W/452 W
0,5 W
Não
3 anos
Não

¹ Resolução física máxima utilizando a tecnologia 4K Crystal Motion.
² Objetiva não incluída. As especificações variam consoante a objetiva. Consulte as especificações do produto.

	Profissional		
Modelo	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W
			
Resolução	4K (3840 × 2160) ¹	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)
Relação de aspeto nativa	16:9	16:9	16:10
Colour Light Output (lumens) normal/eco	10.000/7000	10.000/7000	13.000/9100
Relação de contraste	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Laser	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	60–1000 ³	60–1000 ³	60–1000 ³
Zoom	Ótico motorizado 1,6x ²	Ótico motorizado 1,6x ²	Ótico motorizado 1,6x ²
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
Rotação da lente	Elétrico ±64% vertical Elétrico ±16% horizontal ²	Elétrico ±64% vertical Elétrico ±16% horizontal ²	Elétrico ±60% vertical Elétrico ±18% horizontal ²
Saída de altifalante	N/A	N/A	N/A
Conectividade	Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, saída HDMI, entrada 12G-SDI, saída 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (apenas manutenção), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, saída HDMI, entrada 12G-SDI, saída 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (apenas manutenção), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC
Conectividade de áudio	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Soluções de software	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Outras funcionalidades	4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projeção vertical, Obturador mecânico, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360° Função de fonte de apoio, Suporte 120 Hz	4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projeção vertical, Obturador mecânico, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Função de fonte de apoio, Suporte 120 Hz	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projeção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³
Ruído (dB) normal/Eco	39/29	39/29	34/29
Peso (kg)	18,8	18,8	23,8
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185
Consumo energético normal/Eco	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	Não	Não	Não
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos
TCO Gen 9.0	Não	Não	Não

¹ Resolução física máxima utilizando a tecnologia 4K Crystal Motion.

² Objetiva não incluída. As especificações variam consoante a objetiva. Consulte as especificações do produto.

³ Certificação IP5X em conformidade com a norma IEC 60529. A certificação IP5X é aplicada ao módulo de fonte de luz e motor ótico.

Professional			
EB-PU2213B	EB-PQ2213B	EB-PU2116W	EB-PU2216B
			
WUXGA (1920 x 1200)	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:9	16:10	16:10
13.000/9100	13.000/9100	16.000/11.200	16.000/11.200
Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,57–2,56:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²
60–1000 ^{o2}	60–1000 ^{o2}	60–1000 ^{o2}	60–1000 ^{o2}
Ótico motorizado 1,6x ²	Ótico motorizado 1,6x ²	Ótico motorizado 1,6x ²	Ótico motorizado 1,6x ²
Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
Elétrico ±60% vertical Elétrico ±18% horizontal ²	Elétrico ±64% vertical Elétrico ±16% horizontal ²	Elétrico ±60% vertical Elétrico ±18% horizontal ²	Elétrico ±60% vertical Elétrico ±18% horizontal ²
N/A	N/A	N/A	N/A
Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada SDI, saída SDI, entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, saída HDMI, entrada 12G-SDI, saída 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (apenas manutenção), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada SDI, saída SDI, entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, Entrada SDI, saída SDI, entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC
Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Projector Management Epson, Epson Epson Projector Management, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Projector Management Epson, Epson Epson Projector Management, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Projector Management Epson, Epson Epson Projector Management, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Projector Management Epson, Epson Epson Projector Management, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Obturador mecânico, Projeção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³	4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Obturador mecânico, Projeção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³ , Função de fonte de apoio, Suporte 120 Hz	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projeção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Obturador mecânico, Projeção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³
34/29	37/34	38/34	38/34
23,7	28,8	24,3	24,2
586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
864 W/633 W	925 W/666 W	1083 W/773 W	1083 W/773 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Não	Não	Não	Não
3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Não	Não	Não	Não

¹ Resolução física máxima utilizando a tecnologia 4K Crystal Motion.

² Objetiva não incluída. As especificações variam consoante a objetiva. Consulte as especificações do produto.

³ Certificação IP5X em conformidade com a norma IEC 60529. A certificação IP5X é aplicada ao módulo de fonte de luz e motor ótico.

25

	Profissional		
Modelo	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W
			
Resolução	4K (3840 × 2160) ¹	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)
Relação de aspeto nativa	16:9	16:9	16:10
Colour Light Output (lumens) normal/eco	16.000/11.200	16.000/11.200	20.000/14.000
Relação de contraste	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Laser	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	60–1000 ³	60–1000 ³	60–1000 ³
Zoom	Ótico motorizado 1,6x ²	Ótico motorizado 1,6x ²	Ótico motorizado 1,6x ²
Keystone vertical	Manual ±45°	Manual ±45°	Manual ±45°
Keystone horizontal	Manual ±30°	Manual ±30°	Manual ±30°
Rotação da lente	Elétrico ±64% vertical Elétrico ±16% horizontal ²	Elétrico ±64% vertical Elétrico ±16% horizontal ²	Elétrico ±60% vertical Elétrico ±18% horizontal ²
Saída de altifalante	N/A	N/A	N/A
Conectividade	Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, saída HDMI, entrada 12G-SDI, saída 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (apenas manutenção), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, saída HDMI, entrada 12G-SDI, saída 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (apenas manutenção), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC
Conectividade de áudio	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Soluções de software	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Outras funcionalidades	4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projeção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Função de fonte de apoio, Suporte 120 Hz	4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projeção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Função de fonte de apoio, Suporte 120 Hz	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projeção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³
Ruído (dB) normal/Eco	44/36	44/36	45/37
Peso (kg)	29,2	29,2	24,4
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Consumo energético normal/Eco	1114 W/784 W	1114 W/784 W	1301 W/899 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	Não	Não	Não
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos
TCO Gen 9.0	Não	Não	Não

¹ Resolução física máxima utilizando a tecnologia 4K Crystal Motion.

² Objetiva não incluída. As especificações variam consoante a objetiva. Consulte as especificações do produto.

³ Certificação IP5X em conformidade com a norma IEC 60529. A certificação IP5X é aplicada ao módulo de fonte de luz e motor ótico.

Professional

EB-PU2220B	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EB-XQ2030B
			
WUXGA (1920 x 1200)	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)	4K (3840 x 2160) ¹
16:10	16:9	16:10	16:9
20.000/14.000	20.000/14.000	30.000/21.000	30.000/21.000
Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,57–2,56:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,74–2,35:1 ²	1,52–2,47:1 ²
60–1000 ^{o2}	60–1000 ^{o2}	100–1000 ^{o2}	60–1000 ^{o2}
Ótico motorizado 1,6x ²	Ótico motorizado 1,6x ²	Ótico motorizado 1,4x ²	Ótico motorizado 1,6x ²
Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
Elétrico ±60% vertical Elétrico ±18% horizontal ²	Elétrico ±64% vertical Elétrico ±16% horizontal ²	Elétrico ±65% vertical Elétrico ±30% horizontal ²	Elétrico ±64% vertical Elétrico ±16% horizontal ²
N/A	N/A	N/A	N/A
Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada SDI, saída SDI, entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, saída HDMI, entrada 12G-SDI, saída 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (apenas manutenção), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.2), entrada VGA, saída VGA, entrada DVI, entrada BNC, HDBaseT, HD-SDI, USB Tipo B (apenas manutenção)	Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, saída HDMI, entrada 12G-SDI, saída 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (apenas manutenção), Comando remoto, NFC, ranhura SDM
Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	N/A	Mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios incorporada
Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS e Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação Epson iProjection para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projeção vertical, Obturador mecânico, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³	4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projeção vertical, Obturador mecânico, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X3, Função de fonte de apoio, Suporte 120 Hz	Sistema ótico totalmente selado, Opções de lentes permutáveis, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Câmara integrada para calibração de cores, Melhoramento 4K, Instalação 360°, Combinação de margens, Projeção vertical	4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara incorporada, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projeção vertical, Obturador mecânico, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP6X3, Função de fonte de apoio, Suporte 120 Hz
45/37	48/39	49/41	A confirmar
24,4	29,2	63,8	36,8
586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	620 x 580 x 220
1301 W/899 W	1431 W/975 W	2325 W/1511 W	A confirmar
0,5 W	0,5 W	0,5 W	A confirmar
Não	Não	Não	Não
3 anos	3 anos	5 anos/20.000 horas	3 anos
Não	Não	Não	Não

¹ Resolução física máxima utilizando a tecnologia 4K Crystal Motion. / ² Objetiva não incluída. As especificações variam consoante a objetiva. Consulte as especificações do produto. / ³ Certificação IP5X em conformidade com a norma IEC 60529. A certificação IP5X é aplicada ao módulo de fonte de luz e motor ótico. Certificação IP6X pendente de aprovação. / As especificações do modelo EB-XQ2030B são preliminares e estão sujeitas a alteração.

	Profissional doméstico		
Modelo	EH-QS100W/ EH-QS100B	EH-LS9000W/ EH-LS9000B	EH-LS11000W
			
Resolução	4K PRO-UHD	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)
Relação de aspeto nativa	16:9	16:9	16:9
Colour Light Output (lumens) normal/eco	4500/2250	2200/1000	2500/1000
Relação de contraste	Mais de 5000000:1	2500000:1	2500000:1
Fonte de luz	Laser	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	20.000/20.000	20.000/20.000	20.000/20.000
Relação de projecção em relação de aspeto nativa	0,16–0,40:1	1,35–2,84:1	1,35–2,84:1
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	80–160"	50–300"	50–300"
Zoom	Digital 1,35x	Ótico motorizado 2,1x	Ótico motorizado 2,1x
Keystone vertical Keystone horizontal	N/A	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°
Rotação da lente	N/A	Elétrico ±96,3% vertical Elétrico ±24% horizontal	Elétrico ±96,3% vertical Elétrico ±47,1% horizontal
Saída de altifalante	N/A	N/A	N/A
Conectividade	Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 Tipo A, 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45	Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 Tipo A (x2), USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45, ligação imediata	Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 Tipo A (x2), USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45, ligação imediata
Conectividade de áudio	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARCwC
Funcionamento em rede	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Soluções de software	Epson Projector Content Manager, Epson Setting Assistant	N/A	N/A
Outras funcionalidades	Melhoramento 4K, Auto Power On, Pesquisa automática de origens, Zoom digital, Interpolação de fotogramas, fonte de luz longa, Quick Corner, HDR10, Mapeamento dinâmico de tons, ALLM, Controlo IP	Melhoramento 4K, Silêncio A/V, Zoom digital, Interpolação de fotogramas, Correção Keystone horizontal e vertical, Certificação ISF, Ligar/desligar instantâneo, Memória de posição da lente, Longa duração da fonte de luz, Quick Corner, Superresolução, HDR10+, Controlo IP	Melhoramento 4K, Silêncio A/V, Zoom digital, Interpolação de fotogramas, Correção Keystone horizontal e vertical, Certificação ISF, Ligar/desligar instantâneo, Memória de posição da lente, Longa duração da fonte de luz, Quick Corner, Superresolução, Mapeamento de tom dinâmico HDR10+, ALLM, Controlo IP
Ruído (dB) normal/Eco	34/20	30/22	32/22
Peso (kg)	12	12,7	12,7
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	695 x 341 x 156	520 x 447 x 193	520 x 447 x 192,70
Consumo energético normal/Eco	333 W/212 W	302 W/198 W	302 W/198 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	2 W	2 W	2 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	N/A	N/A	N/A
Garantia	60 meses/12.000 horas (Entrega por parte do adquirente)	60 meses/12.000 horas (Entrega por parte do adquirente)	60 meses/12.000 horas (Entrega por parte do adquirente)
TCO Gen 9.0	Não	Não	Não

Profissional doméstico			
EH-LS12000B	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)
16:9	16:9	16:9	16:9
2700/1000	3300/1200	6000/NA	10.000/NA
2500000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/20.000	20.000/20.000	20.000/20.000	20.000/20.000
1,35–2,84:1	1,35–2,84:1	1,52–2,47:1 ¹	1,52–2,47:1 ¹
50–300"	50–300"	60–1000"	60–1000"
Ótico motorizado 2,1x	Ótico motorizado 2,1x	Ótico motorizado 1,6x ¹	Ótico motorizado 1,6x ¹
Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
Elétrico ±96,3% vertical Elétrico ±47,1% horizontal	Elétrico ±96,3% vertical Elétrico ±47,1% horizontal	Elétrico ±64% vertical Elétrico ±16% horizontal ¹	Elétrico ±64% vertical Elétrico ±16% horizontal ¹
N/A	N/A	N/A	N/A
Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 Tipo A (x2), USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45, ligação imediata	Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 Tipo A (x2), USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45, ligação imediata	Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 Tipo A (x2), USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45	Entrada HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 Tipo A (x2), USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45
HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
N/A	N/A	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Melhoramento 4K, Silêncio A/V, Zoom digital, Interpolação de fotogramas, Correção Keystone horizontal e vertical, Certificação ISF, Ligar/desligar instantâneo, Memória de posição da lente, Longa duração da fonte de luz, Quick Corner, Superresolução, Mapeamento de tom dinâmico HDR10+, ALLM, Controle IP	Melhoramento 4K, Silêncio A/V, Zoom digital, Interpolação de fotogramas, Correção Keystone horizontal e vertical, Certificação ISF, Ligar/desligar instantâneo, Memória de posição da lente, Longa duração da fonte de luz, Quick Corner, Superresolução, Mapeamento de tom dinâmico HDR10+, ALLM, Controle IP	Melhoramento 4K, Silêncio A/V, Zoom digital, Interpolação de fotogramas, correção Keystone horizontal e vertical, Certificação ISF, Ligar/desligar instantâneo, Memória de posição da lente, Longa duração da fonte de luz, Quick Corner, Superresolução, Mapeamento de tom dinâmico HDR10, ALLM, Controle IP	Melhoramento 4K, Silêncio A/V, Zoom digital, Interpolação de fotogramas, correção Keystone horizontal e vertical, Certificação ISF, Ligar/desligar instantâneo, Memória de posição da lente, Longa duração da fonte de luz, Quick Corner, Superresolução, Mapeamento de tom dinâmico HDR10, ALLM, Controle IP
32/22	32/22	28/26	33/26
12,7	12,8	21,1	21,1
520 × 447 × 192,70	520 × 447 × 193	568 × 568 × 192	568 × 568 × 192
328 W/200 W	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
2 W	2 W	2 W	2 W
N/A	N/A	Não	Não
60 meses/12.000 horas (Entrega por parte do adquirente)	60 meses/12.000 horas (Entrega por parte do adquirente)	60 meses/12.000 horas (Entrega por parte do adquirente)	60 meses/12.000 horas (Entrega por parte do adquirente)
Não	Não	Não	Não

¹ Objetiva não incluída. As especificações variam consoante a objetiva. Consulte as especificações do produto.

Opções específicas do modelo



Armário A/V móvel

O ELPCS01 apresenta-se como uma solução elegante concebida e produzida pela Epson especificamente para os modelos EB-810E e EB-815E (comprados em separado), oferecendo a comodidade e a flexibilidade de um ecrã móvel de alta qualidade até 160 polegadas, fácil de mover e configurar onde for necessário.



Montagens na parede de curta distância e ultracurta distância

ELPMB75 para o EB-810E.

ELPMB87 para o EB-815E.

ELPMB62 para o EB-1485Fi, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-800F e EB-805F.

ELPMB64 para o EB-L210SW e EB-L210SF.



Unidade tátil

ELPFT01 para o EB-760Wi e EB-770Fi.



Suporte para unidade tátil

ELPMB63 para fixar o ELPFT01 diretamente à parede. Utilização opcional dependendo da instalação.



Estruturas de empilhamento e fixação

ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84

Estruturas especializadas concebidas para os projetores EB-PU e EB-PQ para projeção vertical, empilhamento e fixação de projetores.

Estão também disponíveis várias opções de suporte.



Unidade de câmara ELPEC01

Módulo de câmara externa opcional concebido para a Série EB-PU, EB-PQ e lentes de ultracurta distância da Série ELPLX.

Desbloqueie funcionalidades avançadas, como calibração de cores, empilhamento simples, mistura simples e a função de assistência da câmara para superfícies curvas.



Filtro de ar externo ELPAF63

Filtro de ar externo opcional concebido para a Série EB-PU1000 e alguns modelos da Série PQ2000. Este filtro aumenta a resistência ao pó e minimiza os intervalos de manutenção, mesmo quando utilizado em ambientes com muita poeira.



Opções da série EH-QL

Painel personalizado – champagne ELPVB05.



Tampa da lente UST – Branco ELPVB02W; ELPVB03B preto; ELPVB04C champagne.

Câmaras de documentos



Visualizador de secretária ELPDC30

Câmara de 13M píxeis (4K)
Até 60 fotogramas por segundo
Área de captação A3
Imagens UHD 4K via HDMI/Miracast
Zoom ótico de 10x/digital de 23x
Cadeado Kensington
Pega de transporte integrada e fácil de utilizar



Visualizador de secretária ELPDC21

Câmara de 2M píxeis (1920 × 1080)
Até 30 fotogramas por segundo
Área de captação A3
Luzes LED incorporadas
Suporta a saída de vídeo paralela e a funcionalidade de Ecrã dividido
Imagens a 1080p via saídas VGA, HDMI, USB
Zoom ótico de 12x/digital de 10x
Segurança avançada com barra de segurança e cadeado Kensington



Visualizador de secretária ELPDC13

Câmara de 2M píxeis (1920 × 1080)
Até 30 fotogramas por segundo
Área de captação A3
Luzes LED incorporadas
Suporta a saída de vídeo paralela e a funcionalidade de Ecrã dividido
Imagens a 1080p via saídas VGA, HDMI, USB
Zoom digital de 16x
Segurança avançada com barra de segurança e cadeado Kensington



Visualizador portátil ELPDC07

Câmara de 2M píxeis (1920 × 1080)
Até 30 fotogramas por segundo
Área de captação A3
Luzes LED incorporadas
Alimentação USB
Zoom digital de 8x

Opções



Adaptador LAN sem fios ELPAP10/ELPAP11

Atualize a conectividade da sua solução de ecrã Epson compatível, com este adaptador LAN sem fios de instalação fácil (a compatibilidade deve ser verificada nas especificações do produto).



Caixa de controlo e ligações ELPCB03N

A Caixa de controlo e ligações personalizada da Epson foi concebida para responder às necessidades dos utilizadores da área da educação. Oferece uma solução de gestão de cabos prática e organizada, e é compatível com os projetores Epson de sala de aula para a área da educação, que incluem até 3 entradas HDMI e uma ligação RS232C. Com botões de grande dimensão bem assinalados para corresponderem aos dos projetores Epson, está garantida a facilidade de utilização para os apresentadores ligarem e ajustarem rapidamente a fonte e o volume. Compatível com o Ecrã USB 3 em 1 Epson, o sinal USB também é reforçado para percorrer distâncias até 10 m.



Altifalantes externos ELPSP02

Um extra opcional totalmente compatível com a Caixa de controlo e ligações Epson, os Altifalantes ELPSP02 suportam um poderoso áudio estéreo de 2 x 15 W para uma nitidez perfeita, mesmo em salas de grande dimensão.



ELPSC35

Ecrã ALR estático de 100"

ELPSC36

Ecrã ALR estático de 120"

Os ecrãs ALR (rejeição de luz ambiente) refletem e direcionam toda a luz projetada para o visualizador ao mesmo tempo que absorvem a luz ambiente, melhorando os níveis de preto e contraste

Ecrã de 100" ou 120" para instalação fixa

Relação de aspeto 16:9 perfeita para ambientes de trabalho híbridos modernos

Concebido para ser montado na parede em salas de reuniões

Opções de lentes da Série EB-PU1000

Tipo de lente		Ultracurta distância	Curta distância	Curta distância	Panorâmico	Média distância	Média distância	Média distância	Média distância	Longa distância
Nome do modelo		ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Código de referência		V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Focagem/Tipo de zoom		Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado
Relação de zoom (ótico)		N/A	1,2x	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Relação de projeção										
Modelos WUXGA		0,35:1	0,65–0,78:1	0,87–1,05:1	1,04–1,46:1	1,44–2,32:1	2,16–3,48:1	3,32–5,06:1	4,85–7,38:1	7,21–10,11:1
Número F		1,9	2,0–2,26	2,0–2,1	2,0–2,22	1,65–2,27	1,8–2,51	1,84–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Distância de focagem		5,8 mm	11,1–13,1 mm	14,8–17,7 mm	17,6–24,3 mm	24,0–38,2 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Intervalo de tamanhos de ecrã										
Todos os modelos		100–1000 polegadas	80–1000 polegadas	50–1000 polegadas	50–1000 polegadas	50–1000 polegadas	50–1000 polegadas	50–1000 polegadas	50–1000 polegadas	50–1000 polegadas
Rotação da lente elétrica										
Modelos WUXGA		+17%/±10% máx.	±67%/±30% máx.	±67%/±30% máx.	±67%/±30% máx.	±67%/±30% máx.	±67%/±30% máx.	±67%/±30% máx.	±67%/±30% máx.	±67%/±30% máx.
Peso		3,5 Kg	2,3 Kg	3,1 Kg	1,45 Kg	1,2 Kg	1,9 Kg	2,2 Kg	2,2 Kg	2,2 Kg

O simulador de distância de projeção da Epson pode ajudá-lo a determinar a distância ideal do projetor e o tamanho do ecrã. Visite support.epson-europe.com/TDS

Opções de lentes da Série EB-PU2000 e EB-PQ2000

Tipo de lente		Ultracurta distância	Curta distância	Curta distância	Panorâmico	Panorâmico	Panorâmico	Média distância	Média distância	Média distância	Longa distância	
Nome do modelo		ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08	
Código de referência		V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004U03	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08	
Focagem/Tipo de zoom		Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	
Relação de zoom (ótico)		N/A	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x	
Relação de projeção												
Modelos WUXGA		16:10, 16:9	0,35:1	0,48–0,57:1	0,64–0,77:1	0,77–1,07:1	0,86–1,2:1	1,19–1,62:1	1,57–2,56:1	2,42–3,71:1	3,54–5,41:1	5,27–7,41:1
Modelos 4K		16:9	0,34:1	0,46–0,56:1	0,62–0,75:1	0,74–1,04:1	0,83–1,17:1	1,15–1,57:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1	3,42–5,23:1	5,09–7,16:1
Número F			1,9	2,0–2,26	2,0–2,22	2,0–2,22	2,0–2,22	1,8–2,26	1,8–2,35	1,81–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Distância de focagem			8,0 mm	11,1–13,1 mm	14,8–17,7 mm	17,6–24,3 mm	19,7–27,5 mm	27,3–37,0 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Intervalo de tamanhos de ecrã												
Todos os modelos		100–1000 polegadas	80–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas
Rotação da lente												
Modelos WUXGA		Vertical/Horizontal	+25%/±15%	±24%/±10%	±60%/±18%	±24%/±10%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%
Modelos 4K		Vertical/Horizontal	+30%/±13%	±25%/±8%	±64%/±16%	±25%/±8%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%
Peso			5,0 Kg	2,3 Kg	3,1 Kg	1,45 Kg	3,1 Kg	2,95 Kg	1,9 Kg	2,2 Kg	2,2 Kg	2,2 Kg

O simulador de distância de projeção da Epson pode ajudá-lo a determinar a distância ideal do projetor e o tamanho do ecrã. Visite support.epson-europe.com/TDS

*A luminosidade do ELPLW05 está limitada a um máximo de 12000 lumens.

Opções de lentes EB-XQ2030B

Tipo de lente		Ultracurta distância	Curta distância	Curta distância	Panorâmico	Panorâmico	Panorâmico	Média distância	Média distância	Média distância	Média distância	Média distância	Longa distância	Longa distância
Nome do modelo		ELPLX02S	ELPLX04H	ELPLU06H	ELPLU07H	ELPLU04H	ELPLW08H	ELPLW06H	ELPLM15H	ELPLM10H	ELPLM11H	ELPLL08	ELPLL11H	
Código de referência		V12H004X0B	V12H004X04	V12H004U08	V12H004U09	V12H004U07	V12H004W0A	V12H004W09	V12H004M0J	V12H004M0G	V12H004M0H	V12H004L08	V12H004L0B	
Focagem/Tipo de zoom		Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	
Relação de zoom (ótico)		N/A	1,25x	1,25x	1,35x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x	1,57x	
Relação de projeção														
4K	16:9	0,34:1	0,39–0,49:1	0,39–0,49:1	0,46–0,62:1	0,61–0,85:1	0,83–1,17:1	1,15–1,57:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1	3,42–5,23:1	5,09–7,16:1	7,0–11,0:1	
Intervalo de tamanhos de ecrã														
Todos os modelos		100–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	60–1000 polegadas	
Rotação da lente														
4K	Vertical/Horizontal	+30%/±13%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	

As especificações são preliminares e estão sujeitas a alteração.

O simulador de distância de projeção da Epson pode ajudá-lo a determinar a distância ideal do projetor e o tamanho do ecrã. Visite support.epson-europe.com/TDS

Opções de lentes da Série EB-L30000U

Tipo de lente		Ultracurta distância	Retroprojeção	Panorâmico	Panorâmico	Média distância	Média distância	Média distância	Longa distância	Longa distância
Nome do modelo		ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Código de referência		V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A
Focagem/Tipo de zoom		Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado
Relação de zoom (ótico)		N/A	N/A	1,21x	1,37x	1,35x	1,52x	1,50x	1,50x	1,50x
Relação de projeção										
WUXGA		0,35:1	0,63:1	0,90–1,09:1	1,29–1,76:1	1,74–2,35:1	2,28–3,46:1	3,41–5,12:1	4,79–7,20:1	6,96–10,45:1
Número F		2,2	2,2	2,4–2,6	2,2–2,5	1,9–2,1	1,9–2,4	2,1–2,4	2,1–2,5	2,2–2,6
Distância de focagem		11,16 mm	19,1 mm	28,4–34,0 mm	40,6–55,2 mm	54,7–73,0 mm	71,6–107,3 mm	106,8–160,9 mm	149,7–225,0 mm	216,6–326,8 mm
Intervalo de tamanhos de ecrã										
Todos os modelos		120–1000 polegadas	100–1000 polegadas	100–1000 polegadas	100–1000 polegadas	100–1000 polegadas	100–1000 polegadas	100–1000 polegadas	100–1000 polegadas	100–1000 polegadas
Rotação da lente										
WUXGA		±25%/±15% máx.	±15%/±5% máx.	±55%/±25% máx.	±65%/±30% máx.	±65%/±30% máx.	±65%/±30% máx.	±65%/±30% máx.	±55%/±25% máx.	±55%/±25% máx.
Peso		13 Kg	9,6 Kg	9,4 Kg	9,5 Kg	7,7 Kg	8 Kg	8,7 Kg	9,7 Kg	10,9 Kg

O simulador de distância de projeção da Epson pode ajudá-lo a determinar a distância ideal do projetor e o tamanho do ecrã. Visite support.epson-europe.com/TDS

Opções da série EH-QL

Tipo de lente		Ultracurta distância		Panorâmico		Média distância		Média distância		Média distância	
Nome do modelo		ELPLX02S/LX02WS		ELPLW06		ELPLM08		ELPLM15		ELPLM10	
Código de referência		V12H004X0B/V12H004Y0B		V12H004W06		V12H004M08		V12H004M0F		V12H004M0A	
Focagem/Tipo de zoom		Motorizado (apenas foco)		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado	
Relação de zoom (ótico)		N/A		1,4x		1,6x		1,6x		1,5x	
Relação de projeção				1,15–1,57:1		1,02 - 1,64:1		1,52–2,47:1		2,34–3,59:1	
16:9											
Número F				1,8–2,3		1,7 - 2,3		1,8–2,3		1,8–2,4	
Rotação da lente											
Vertical/Horizontal				±64%/±16%		±25%/±8%		±64%/±16%		±64%/±16%	
Peso				2,95 Kg		1,2 Kg		1,9 Kg		2,2 Kg	
Luminosidade máxima											
EH-QL3000				5700 lm		5700 lm		6000 lm		5900 lm	
EH-QL7000				8400 lm		9500 lm		10 000 lm		9900 lm	

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt/contactus

Serviço Pós-Venda: 707
222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)



Epson.PT



@Epson_PT



@EpsonPortugal



Epson Portugal

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respetivos detentores.

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Recicle de forma responsável



As marcas comerciais e as marcas registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respetivos detentores. As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Google, YouTube, Android TV, Chromecast incorporado e outras marcas são marcas registadas da Google LLC.

¹2001 a 2024, 500 lumens e superior, excluindo TV sem ecrã, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY25Q1.

²A Epson obteve a certificação TCO Certified para famílias de projetores selecionadas. A TCO Certified é a certificação de sustentabilidade mais abrangente do mundo para produtos de TI, que têm de cumprir critérios de sustentabilidade social e ambiental ao longo do seu ciclo de vida. Para obter mais informações, visite <https://tcocertified.com>.

³Luminosidade cromática (Colour Light Output) no modo mais luminoso, medido por um laboratório independente em conformidade com a norma IDMS 15.4. A luminosidade cromática varia consoante as condições de utilização. Projetores 3LCD da Epson mais vendidos versus projetores DLP de 1 chip mais vendidos baseados nos dados de vendas NPD de janeiro de 2022 a dezembro de 2022.

⁴A tecnologia de melhoramento 4K desloca cada pixel 0,5 pixels na diagonal para duplicar a resolução Full HD. A resolução é Full HD no modo 3D.

⁵Apple e AirPlay são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países e regiões.

EPSON®