

Ghid proiectoare 2026

- | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|
|  | Acasă/Birou |  | Proiecție interactivă pe distanțe ultracurte |
|  | Dispozitive portabile |  | Dispozitive instalabile |
|  | Sector corporativ/Educație |  | Mediu profesional |
|  | Proiecție pe distanțe scurte |  | Mediu profesional implementat acasă |
|  | Proiecție pe distanțe ultracurte | | |

EPSON®

De ce Epson?

De la educație și galerii de artă la semnalistică digitală și evenimente corporative, de la flota de proiectoare interne la piața de închirieri și montare, proiectoarele noastre reprezintă soluția inteligentă și avansată.



Descoperiți peste 20 de ani de leadership în domeniul proiecției

Compania Epson sărbătorește două decenii în calitate de lider global în tehnologia de proiecție, fiind impulsionată de inovația continuă, orientarea către clienți și tehnologia 3LCD de top în industrie. De la avansul tehnologic în domeniul echipamentelor compacte LCD și până la proiectoare laser cu luminozitate ridicată, Epson s-a adaptat constant nevoilor pieței în evoluție, facilitând experiențe vibrante, flexibile și captivante în spațiile de afaceri, educație și divertisment.



Experimentați tehnologia de ultimă oră

Tehnologia 3LCD pe care o propunem este factorul care ne diferențiază și se află în centrul fiecărui projector Epson. Această tehnologie optică pe bază de semiconductoare produce culori superbe, strălucitoare și realiste. În plus, motorul nostru optic 3LCD nu produce un efect de curcubeu, deci este mai odihnitor pentru ochi și arată la fel de perfect pe cameră.



Alegeți soluții sustenabile

În ceea ce privește deșeurile, emisiile și impactul asupra mediului înconjurător, mai puțin înseamnă întotdeauna mai mult.

Punem la dispoziție modalități simple de a înțelege emisiile proiectoarelor noastre și angajamentul nostru față de sustenabilitate cu privire la mediul înconjurător.

Cu ajutorul calculatorului nostru online pentru emisiile de CO₂e, puteți descoperi emisiile de CO₂e ale proiectoarelor noastre în doar câteva clicuri. Iar, cu ajutorul calculatorului nostru pentru compararea puterii de afișare, puteți compara economiile de energie și costurile de operare pe parcursul întregii noastre game de proiectoare. www.epson.ro/sustainability-projectors

Am obținut certificarea TCO Certified² pentru anumite familii de proiectoare. Certificarea TCO este cea mai completă certificare internațională de sustenabilitate pentru produsele IT, care trebuie să respecte criteriile de sustenabilitate socială și ecologică pe toată durata lor de viață.



Niveluri egale de luminozitate pe alb (WLO) și luminozitate pe culoare (CLO)

Doar luminozitatea pe alb nu poate oferi culorile realiste pe care le vedeți în viața de zi cu zi. De aceea, tehnologia 3LCD utilizată de proiectoarele Epson oferă o luminozitate la fel de ridicată pe alb (WLO) și pe culoare (CLO).

CLO este un indicator al capacității proiectorului de a reda culorile. Dezvoltat de cercetătorii care studiază culorile folosind aceeași strategie ca în cazul măsurării (luminozității) WLO, CLO oferă o modalitate simplă, exactă și ușor de înțeles pentru a evalua performanțele cromatice ale unui proiector.

Proiectoarele Epson oferă în permanență imagini realiste și culori bogate, care sunt de până la trei ori mai luminoase decât în cazul proiectoarelor DLP cu 1 cip³.



Sursă de lumină laser

Beneficiați de calitate și fiabilitate fără egal, datorită proiectoarelor Epson cu sursă de lumină laser. Prin dezvoltarea continuă a sursei de lumină laser, a componentelor cu fosfor și a panourilor LCD pe care le produce, Epson reușește să depășească limitele luminozității, eficienței și calității imaginii realizabile prin proiecție. Oferind o performanță constantă, de lungă durată și până la 20.000 de ore fără întreținere sau chiar mai mult, în modurile extinse.



4K Crystal Motion

Ca premieră mondială, tehnologiile 3LCD și cele de deplasare pe două axe au fost combinate pentru a obține un număr de pixeli nativ 4K de 3.840 x 2.160 pe ecran, alături de o claritate uluitoare. Dispozitivul e-shift funcționează cu o precizie incredibilă pentru a asigura o claritate maximă a imaginii. În combinație cu procesarea cadrelor ultra-rapidă de 240 Hz, redarea video 4K este fluidă și suportă intrare și ieșire de imagine de până la 120 Hz.



4K PRO-UHD

4K PRO-UHD⁴ oferă o imagine realistă luminoasă, extraordinar de bine definită, prin combinarea tehnologiilor Epson avansate cu capacitatea de a accepta conținut 4K nativ și prin amplificarea conținutului non-4K pentru a depăși rezoluția Full HD.

Redați și partajați wireless

Proiectoarele noastre beneficiază de asistență cuprinzătoare și de conectivitatea necesară pentru a corespunde oricăror cerințe de instalare. Aplicațiile noastre dedicate și programul nostru software asigură o conectivitate impecabilă, inclusiv conectivitate wireless pentru duplicarea ușoară a ecranului, partajarea conținutului și colaborarea între mai multe dispozitive.

Apple AirPlay 2⁵



Duplicați sau proiectați cu ușurință dispozitivele iPhone, iPad sau Mac prin conexiune wireless, beneficiind de suport pentru conexiuni multiple, streaming cu latență scăzută și configurare rapidă - caracteristici perfecte pentru sălile de clasă.

Miracast

Duplicarea wireless a ecranului de pe dispozitivele Windows și Android compatibile se realizează fără a necesita conexiuni prin cabluri sau internet. Ideal pentru streaming video și audio HD.

Aplicația iProjection (PC/Mac/iOS/Android/ChromeOS)

Soluție wireless de duplicare a ecranului, care utilizează conexiunea Wi-Fi integrată a dispozitivului prezentatorului, pentru a transmite și a partaja conținut către proiector. Până la 50 de dispozitive pot fi conectate la același proiector și până la patru își pot prezenta conținutul în același timp. Modul moderator integrat (cu excepția Chromebook) permite unui utilizator să preia controlul asupra conținutului primit de la dispozitivele conectate.



Interactivitate și colaborare

Classroom Connect (PC/Mac/iOS/ChromeOS)

O aplicație intuitivă care facilitează predarea lecțiilor de către profesori folosind un proiector Epson.

Începeți lecția în câteva secunde printr-un proces simplificat de găsire și conectare la proiector, apoi începeți duplicarea ecranului. Atunci când este utilizat cu un proiector interactiv, puteți adnota conținutul și puteți salva acele adnotări în format PowerPoint pentru reutilizare ulterioară.

Se poate afișa simultan conținut provenind de la maximum patru dispozitive - profesorul poate decide care dispozitive pot fi afișate prin intermediul funcției moderator integrate.

Gestionarea imaginilor

Epson Setting Assistant

Această aplicație corectează automat forma unei imagini proiectate, realizând fotografii cu camera smartphone-ului dvs. Prin realizarea unei fotografii a modelului proiectat, aplicația corectează automat distorsiunile din imaginea proiectată și îi ajustează forma pentru a se potrivi cu ecranul.

Administrare conținut

Epson Projector Content Manager

Permite crearea listelor de redare utilizând fotografii, videoclipuri, filtre de formă și efecte, care pot fi programate și salvate pe un dispozitiv de stocare extern pentru redarea conținutului fără cablu, direct pe proiector.

Epson Creative Projection

Creați cu ușurință conținut personalizat pe smartphone sau tabletă. Decorați orice cameră sau spațiu combinând fotografiile și filmele cu șabloanele și ștampilele integrate ale aplicației.

Epson Projector Professional Tool

Dezvoltată în colaborare cu utilizatorii noștri profesioniști, această unealtă software puternică susține configurarea și controlul rapid și eficient al instalațiilor complexe cu proiectoare multiple pe suprafețe plane, curbate și neregulate. Combinați cu camera ELPEC01 pentru suprapunere asistată, îmbinare, calibrarea imaginii și multe altele.

Epson Projector Configuration Tool

Cu ajutorul acestei aplicații pentru dispozitive inteligente, instalarea și configurarea mai multor proiectoare este foarte simplă. Trebuie doar să înregistrați datele proiectorului utilizând conectivitatea NFC, să citiți și să editați setările din aplicație și apoi să încărcați setările în flota de proiectoare, pe care nici nu este nevoie să le porniți.

Monitorizare și control

Epson Projector Management

Utilitarul de gestionare centralizată le permite administratorilor IT, din unitățile de producție și de rețea să monitorizeze, să își controleze și să gestioneze eficient flota de soluții de afișare Epson. De asemenea, software-ul este compatibil cu dispozitivele certificate PJLink. Funcțiile includ starea echipamentului, raportarea erorilor și comutarea între surse de intrare. Funcția de programare poate opri toate proiectoarele dintr-o clădire, în timp ce monitorizarea erorilor ajută la evitarea întârzierilor și a timpilor de nefuncționare.

Epson Projector Management Connected

Epson Projector Management Connected oferă o funcționalitate similară cu aplicația Epson Projector Management, dar având avantajul suplimentar al accesării și gestionării tuturor proiectoarelor dvs. prin intermediul unui browser, mai degrabă decât printr-o aplicație. EPMC Pro este o soluție premium, contra cost, pentru monitorizarea și întreținerea avansată a flotelor de proiectoare.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

	Acasă/Birou		
Model	CO-W01	EB-W53	EB-W55
			
Rezoluție	WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)
Aspect nativ	16:10	16:10	16:10
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	3.000/2.000	4.000/2.600	4.000/2.600
Raport de contrast	–	16.000:1	16.000:1
Sursă de lumină	Lampă	Lampă	Lampă
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	6.000/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	1,27 - 1,71:1	1,27 - 2,54:1	1,30 - 1,56:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	25 - 378"	33 - 375"	33 - 320"
Zoom	Digital 1,35x	Digital 2,0x	Optic 1,2x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Automată ± 30° Manuală ± 30°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Putere difuzor	5 W	2 W	2 W
Conectivitate	Intrare HDMI, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service)	Intrare HDMI, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service)	Intrare HDMI, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service)
Conectivitate audio	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Rețea	Unitate LAN wireless opțională	Nu se aplică	Unitate LAN wireless opțională
Soluții software	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Nu se aplică	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Alte caracteristici	Dezactivare A/V, corecție rapidă în colțuri, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, lacăt, geantă de transport opțională	Cursor dezactivare A/V, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, funcții de redare în flux și partajare, protecție prin parolă, geantă de transport
Zgomot (dB) normal/eco	38/29	37/28	37/28
Greutate (kg)	2,4	2,5	2,5
Dimensiuni fără picioare (L x A x Î mm)	295 x 211 x 82	302 x 234 x 77	302 x 237 x 87
Consum de energie normal/eco	270 W/214 W	332 W/241 W	332 W/241 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Garanție	Proiector - 2 ani	Proiector - 2 ani Lampă - 1 an/1.000 de ore	Proiector - 2 ani Lampă - 1 an/1.000 de ore
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Nu	Nu

CO-FH01



CO-FH02



EB-FH08



EB-FH18



Full HD (1.920 × 1.080)	Full HD (1.920 × 1.080)	Full HD (1.920 × 1.080)	Full HD (1.920 × 1.080)
16:9	16:9	16:9	16:9
3.000/2.000	3.000/2.000	3.600/2.200	4.100/2.300
–	–	16.000:1	16.000:1
Lampă	Lampă	Lampă	Lampă
6.000/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000	5.500/12.000
1,19 - 1,61:1	1,19 - 1,61:1	1,21 - 1,45:1	1,30 - 2,09:1
26 - 391°	26 - 391°	34 - 337°	31 - 304°
Digital 1,35x	Digital 1,35x	Optic 1,2x	Optic 1,62x
Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Automată ± 30° Manuală ± 30°	Automată ± 30° Manual ± 30°	Automată ± 30° Manuală ± 30°
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
5 W	5 W	2 W	16 W
Intrare HDMI, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service)	Intrare HDMI, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service)	Intrare HDMI x2, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service)	Intrare HDMI x2, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), Miracast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2, WiFi 6E
Nu se aplică	Nu se aplică	Îșire stereo mini	Îșire stereo mini
Unitate LAN wireless opțională	Printr-un dispozitiv Android TV	Unitate LAN wireless opțională	Adaptor
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Nu se aplică	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Dezactivare A/V, corecție rapidă în colțuri, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, lacăt, geantă de transport opțională	Dezactivare A/V, difuzor integrat, corecție trapez pe verticală și pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, sistem de securitate Kensington	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională
38/29	37/29	37/28	37/28
2,4	2,6	2,7	3,1
295 x 211 x 82	320 x 211 x 87	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90
270 W/214 W	270 W/214 W	332 W/231 W	332 W/231 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Proiector - 2 ani	Proiector - 2 ani	Proiector - 2 ani Lampă - 1 an/1.000 de ore	Proiector - 2 ani Lampă - 1 an/1.000 de ore
Nu	Nu	Nu	Nu

	Dispozitive portabile		Sector corporativ/ Educație
Model	EB-1780W	EB-1795F	EB-E24
			
Rezoluție	WXGA (1.280 x 800)	Full HD (1.920 x 1.080)	XGA (1.024 x 768)
Aspect nativ	16:10	16:9	4:3
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	3.000/1.900	3.200/1.900	3.600/2.100
Raport de contrast	10.000:1	10.000:1	15.000:1
Sursă de lumină	Lampă	Lampă	Lampă
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	4.000/7.000	4.000/7.000	6.000/12.000
Raport distanță de proiectie la aspectul nativ	1,0 - 1,26:1	1,02 - 1,23:1	1,44 - 2,88:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	30 - 300"	30 - 300"	30 - 350"
Zoom	Optic 1,2x	Optic 1,2x	Digital 1,2x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Automată ± 30° Manuală ± 30°	Automată ± 30° Automată ± 20°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Putere difuzor	1 W	1 W	5 W
Conectivitate	Intrare HDMI, intrare VGA, RCA compozit, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service)	Intrare HDMI, intrare VGA, RCA compozit, USB tip B (exclusiv pentru service), USB tip A, Miracast cu duplicarea ecranului	Intrare HDMI, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C
Conectivitate audio	Intrare stereo mini	Intrare stereo mini	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2, intrare RCA pereche
Rețea	Unitate LAN wireless integrată	Unitate LAN wireless integrată	Nu se aplică
Soluții software	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook	Nu se aplică
Alte caracteristici	Afișaj USB 3-in-1, cursor dezactivare A/V, mod culoare SIM Dicom, ecran împărțit, prezentare fără PC, sistem de securitate Kensington, LAN wireless securizat, protecție prin parolă, geantă de transport	Afișaj USB 3-in-1, cursor dezactivare A/V, mod culoare SIM Dicom, ecran împărțit, prezentare fără PC, încădrare automată pe ecran și focalizare automată, corecție trapez în timp real, Gesture Presenter, NFC, sistem de securitate Kensington, LAN wireless securizat, protecție prin parolă, geantă de transport	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională
Zgomot (dB) normal/eco	39/30	39/30	37/28
Greutate (kg)	1,8	1,8	2,7
Dimensiuni fără picioare (L x A x l mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	302 x 249 x 87
Consum de energie normal/eco	277 W/200 W	295 W/208 W	332 W/231 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,34 W	0,34 W	0,3 W
Garanție	Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore	Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore	Proiector - 3 ani Lampă - 3 ani/1.000 de ore
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Nu	Nu

EB-X49



XGA (1.024 × 768)
4:3
3.600/2.400
16.000:1
Lampă
6.000/12.000
1,48 - 1,77:1
30 - 300"
Optic 1,2x
Automată ± 30° Manuală ± 30°
Nu se aplică
5 W
Intrare HDMI, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C
Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2, intrare RCA pereche
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională
37/28
2,7
302 x 249 x 87
327 W/225 W
0,3 W
Proiector - 3 ani Lampă - 3 ani/1.000 de ore
Nu

EB-W49



WXGA (1.280 × 800)
16:10
3.800/2.600
16.000:1
Lampă
8.000/17.000
1,30 - 1,56:1
33 - 320"
Optic 1,2x
Automată ± 30° Manual ± 30
Nu se aplică
5 W
Intrare HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C
Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2, intrare RCA pereche
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională
37/28
2,7
302 x 249 x 87
327 W/225 W
0,3 W
Proiector - 3 ani Lampă - 3 ani/1.000 de ore
Nu

EB-982W



WXGA (1.280 × 800)
16:10
4.200/2.600
16.000:1
Lampă
6.500/17.000
1,38 - 2,24:1
29 - 280"
Optic 1,6x
Automată ± 30° Manuală ± 30°
Nu se aplică
16 W
Intrare HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C
Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2, intrare pereche RCA, intrare microfon
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională
37/28
3,1
309 x 282 x 90
327 W/225 W
0,3 W
Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore
Nu

EB-FH54



Full HD (1.920 × 1.080)
16:9
4.100/2.300
16.000:1
Lampă
5.500/12.000
1,30 - 2,09:1
31 - 304"
Optic 1,62x
Automată ± 30° Manual ± 30
Nu se aplică
16 W
Intrare HDMI x2, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), Miracast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2
Ieșire stereo mini
Unitate LAN wireless integrată
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională
37/28
3,1
309 x 282 x 90
332 W/231 W
0,3 W
Proiector - 3 ani Lampă - 3 ani/1.000 de ore
Nu

	Sector corporativ/ Educație	Proiecție pe distanțe scurte	
Model	EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW
			
Rezoluție	Full HD (1.920 × 1.080)	WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)
Aspect nativ	16:9	16:10	16:10
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	4.100/2.300	3.700/2.000	4.000/2.800
Raport de contrast	16.000:1	16.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Lampă	Lampă	Laser
Durată de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco/eco2	6.500/17.000/Nu se aplică	6.500/17.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	1,30 - 2,09:1	0,6 - 0,81:1	0,48 - 0,65:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	31 - 304"	50 - 300"	53 - 120"
Zoom	Optic 1,62x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Automată ± 30° Manuală ± 30°	Automată ± 15° Manuală ± 15°	Manuală ± 15° Manuală ± 15°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Putere difuzor	16 W	16 W	16 W
Conectivitate	Intrare HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, Miracast cu duplicarea ecranului, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Apple AirPlay 2	Intrare HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA x1, RCA compozit, RS-232, USB tip A și B	HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, USB tip A (5v/2A), USB tip B (exclusiv pentru service), RCA compozit, RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului
Conectivitate audio	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2, intrare pereche RCA, intrare microfon	Intrare stereo mini x2, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini, intrare pereche RCA	Intrare stereo mini x2, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini, intrare pereche RCA
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată, punct de acces wireless suplimentar disponibil opțional
Soluții software	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Alte caracteristici	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă, geantă de transport opțională, sistem opțional de montare pe perete sau pe tavan	Funcții de redare în flux și partajare, dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă, geantă de transport opțională, sistem opțional de montare pe perete sau pe tavan
Zgomot (dB) normal/eco/eco2	37/28/Nu se aplică	38/28/Nu se aplică	37/27/Nu se aplică
Greutate (kg)	3,1	3,1	4,6
Dimensiuni fără picioare (L x A x l mm)	309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90
Consum de energie normal/eco/eco2	332 W/231 W/Nu se aplică	332 W/231 W/Nu se aplică	260 W/191 W/Nu se aplică
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,3 W	0,5 W	0,5 W
Garanție	Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore	Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore	5 ani/12.000 de ore
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Nu	Da

Proiecție pe distanțe scurte		Proiecție pe distanțe ultracurte	
EB-L210SF	EB-685W	EB-760W	EB-770F
			
Full HD (1.920 × 1.080)	WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)	Full HD (1.920 × 1.080)
16:9	16:10	16:10	16:9
4.000/2.800	3.500/2.900	4.100/2.800	4.100/2.800
Peste 5.000.000:1	14.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Laser	Lampă	Laser	Laser
20.000/30.000/Nu se aplică	5.000/10.000/9.000	20.000/30.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică
0,45 - 0,61:1	0,28:1	0,27 - 0,37:1	0,25 - 0,35:1
55 - 125°	60 - 100°	Montare pe perete 68 - 138° 16:10 Montare pe masă 60 - 150° 16:10	Montare pe perete 71 - 143° 16:9 Montare pe masă 60 - 150° 16:9
Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Manuală ± 15° Manuală ± 15°	Manuală ± 3° Manuală ± 3°	Manuală ± 3° Manuală ± 3°	Manuală ± 3° Manuală ± 3°
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
16 W	16 W	16 W	16 W
HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, USB tip A (5v/2A), USB tip B (exclusiv pentru service), RCA compozit, RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului	HDMI x3, intrare VGA, ieșire VGA (comutabilă), RCA compozit, S-Video, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), MHL (prin HDMI 1), RS-232C	HDMI x3, intrare VGA x2, ieșire VGA, compozit, USB tip A x2 (5v/2A x1), USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului	HDMI x3, intrare VGA x2, ieșire VGA, compozit, USB tip A x2 (5v/2A x1), USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului
Intrare stereo mini x2, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini, intrare pereche RCA	Intrare stereo mini x3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată, punct de acces wireless suplimentar disponibil opțional	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless
Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Funcții de redare în flux și partajare, afișaj 21:9, dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă, geantă de transport opțională, sistem opțional de montare pe perete sau pe tavan	Ecran de pornire, interactivitate pe ecrane multiple, căutare automată a sursei, cursor dezactivare A/V, ecran împărțit - până la 2 surse, afișaj USB 3-in-1, copiere setări OSD, diminuare automată a luminozității lămpii, prezentare fără PC, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, suport de montare pe perete inclus	Montare opțională, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (client), dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, ecran împărțit - până la 4 surse, căutare automată a sursei, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă	Montare opțională, îmbinare margini, afișaj 16:6, afișaj 21:9, funcții de redare în flux și de partajare, funcție de partajare a ecranului (client), dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, ecran împărțit - până la 4 surse, căutare automată a sursei, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă
37/27/Nu se aplică	35/30/29	37/27/Nu se aplică	37/27/Nu se aplică
4,6	5,7	5,9	5,9
325 x 337 x 90	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
260 W/191 W/Nu se aplică	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/Nu se aplică	263 W/199 W/Nu se aplică
0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
5 ani/12.000 de ore	Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore
Da	Nu	Da	Da

	Proiecție pe distanțe ultracurte		
Model	EB-775F	EB-800F	EB-805F
			
Rezoluție	Full HD (1.920 × 1.080)	Full HD (1.366 × 768 x 2)	Full HD (1.366 × 768 x 2)
Aspect nativ	16:9	16:9	16:9
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	4.100/2.800	5.000/3.500	5.000/3.500
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco/eco2	20.000/30.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	0,25 - 0,35:1	0,27 - 0,37:1	0,27 - 0,37:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	60 - 150°/aspect 16:9 56 - 140°/aspect 16:6	65 - 130°/aspect 16:9 61 - 120°/aspect 16:6	65 - 130°/aspect 16:9 61 - 120°/aspect 16:6
Zoom	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Corecție trapez pe verticală	Manuală ± 3°	Manuală ± 3°	Manuală ± 3°
Corecție trapez pe orizontală	Manuală ± 3°	Manuală ± 3°	Manuală ± 3°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Putere difuzor	16 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Conectivitate	HDMI x3, intrare VGA x2, ieșire VGA, compozit, USB tip A x2 (5v/2A x1), USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului, LAN wireless	Intrare HDMI x3, ieșire HDMI, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, HDBaseT, RS-232, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service)	Intrare HDMI x3, ieșire HDMI, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, HDBaseT, RS-232, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service)
Conectivitate audio	Intrare stereo mini x3, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x2, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x2, ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Soluții software	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicație iProjection de la Epson pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection pentru iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Alte caracteristici	Montare opțională, îmbinare margini, afișaj 16:6, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (client), dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, ecran împărțit - până la 4 surse, căutare automată a sursei, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, blocare unitate LAN wireless, protecție prin parolă, redare conținut, instalare plafon	Afișaj 16:6, proiectare multiplă prin conectare în serie, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct și arc, funcție de programare, căutare automată a sursei, copiere setări OSD, mod culoare DICOM, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, suport opțional pentru montare pe perete	Afișaj 16:6, proiectare multiplă prin conectare în serie, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct și arc, funcție de programare, căutare automată a sursei, copiere setări OSD, mod culoare DICOM, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, suport opțional pentru montare pe perete
Zgomot (dB) normal/eco/eco2	37/27/Nu se aplică	36/27/Nu se aplică	36/27/Nu se aplică
Greutate (kg)	5,9	9,2	9,2
Dimensiuni fără picioare (L x A x Î mm)	356 x 395 x 133	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375
Consum de energie normal/eco/eco2	263 W/199 W/Nu se aplică	366 W/262 W/Nu se aplică	366 W/262 W/Nu se aplică
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Garanție	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore
Cost total de proprietate Gen 9.0	Da	Nu	Nu

Proiecție pe distanțe ultracurte

Proiecție interactivă pe distanțe ultracurte

EB-810E



EB-815E



EB-685Wi



EB-695Wi



4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)
16:9	16:9	16:10	16:10
5.000/3.500	5.000/3.500	3.500/2.900	3.500/2.900
Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	14.000:1	14.000:1
Laser	Laser	Lampă	Lampă
20.000/30.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică	5.000/10.000/9.000	5.000/10.000/9.000
0,16:1	0,16:1	0,28:1	0,28:1
Montare pe perete 100 - 160" Montare pe masă 80 - 160"	Montare pe perete 100 - 160" Montare pe masă 80 - 160"	60 - 100"	60 - 100"
Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Nu se aplică Nu se aplică	Nu se aplică Nu se aplică	Manuală ± 3° Manuală ± 3°	Manuală ± 3° Manuală ± 3°
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
2 x 8 W	2 x 8 W	16 W	16 W
Intrare HDMI x2, ieșire x1 (HDCP 2.3), HDBaseT (HDCP 2.3), RS-232C, USB tip A x2 (1x pentru date și ELPAP11, 1x pentru date și alimentare 2A), USB tip B x1, Miracast cu duplicarea ecranului	Intrare HDMI x2, ieșire x1 (HDCP 2.3), HDBaseT (HDCP 2.3), RS-232C, USB tip A x2 (1x pentru date și ELPAP11, 1x pentru date și alimentare 2A), USB tip B x1, Miracast cu duplicarea ecranului	HDMI x3, intrare VGA x2, ieșire VGA (comutabilă), RCA compozit, S-Video, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), MHL (prin HDMI 1), RS-232C, sincronizare intrare, sincronizare ieșire	HDMI x3, intrare VGA x2, ieșire VGA (comutabilă), RCA compozit, S-Video, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), MHL (prin HDMI 1), RS-232C, sincronizare intrare, sincronizare ieșire
Digital utilizând HDMI	Digital utilizând HDMI	Intrare stereo mini x3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată, punct de acces wireless suplimentar disponibil opțional	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată, punct de acces wireless suplimentar disponibil opțional	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/Mac), aplicație iProjection de la Epson pentru iOS, Android și dispozitive Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/MacOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicație iProjection de la Epson pentru iOS, Android și dispozitive Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/MacOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, diverse instrumente software de colaborare, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, diverse instrumente software de colaborare, Epson Projector Management
Suporturi opționale pentru perete și tavan, ieșire opțională 21:9, cameră audio superioară pentru un bas îmbunătățit și o calitate generală a sunetului. Corecție automată a distorsiunii ecranului prin intermediul aplicației și funcții de redare în flux și de partajare, funcție de partajare a ecranului (client), dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, ecran împărțit - până la 2 surse, căutare automată a sursei, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă	Suporturi opționale pentru perete și tavan, ieșire opțională 21:9, cameră audio superioară pentru un bas îmbunătățit și o calitate generală a sunetului. Corecție automată a distorsiunii ecranului prin intermediul aplicației și funcții de redare în flux și de partajare, funcție de partajare a ecranului (client), dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, ecran împărțit - până la 2 surse, căutare automată a sursei, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă	Ecran de pornire, interactivitate pe ecrane multiple, căutare automată a sursei, dezactivare A/V, ecran împărțit, panou USB 3-in-1, copiere setări OSD, diminuare automată a luminozității lămpii, interactivitate prin creion și tactilă, calibrare automată, prezentare fără PC, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington	Ecran de pornire, interactivitate pe ecrane multiple, căutare automată a sursei, dezactivare A/V, ecran împărțit, afișaj USB 3-in-1, copiere setări OSD, diminuare automată a luminozității lămpii, interactivitate prin creion și tactilă, calibrare automată, prezentare fără PC, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, suport de montare pe perete inclus
35/26/Nu se aplică	35/26 /Nu se aplică	35/30/29	35/30/29
12,5	12,5	5,8	5,8
695 x 341 x 145	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149
380 W/286 W/Nu se aplică	380 W/286 W/Nu se aplică	354 W/309 W/309 W	354 W/309 W/309 W
0,4 W	0,4 W	0,37 W	0,37 W
5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore	Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore
Da	Da	Nu	Nu

Proiecție interactivă pe distanțe ultrascurte

Model	EB-760Wi	EB-770Fi	EB-1485Fi
			
Rezoluție	WXGA (1.280 x 800)	Full HD (1.920 x 1.080)	Full HD (1.366 x 768 x 2)
Aspect nativ	16:10	16:9	16:9
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	4.100/2.800	4.100/2.800	5.000/3.500
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco/eco2	20.000/30.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	0,27 - 0,37:1	0,25 - 0,35:1	0,27:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	60 - 100"	65 - 100"/aspect 16:9 60 - 110"/aspect 16:6	65 - 100"/aspect 16:9 61 - 120"/aspect 16:6
Zoom	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ± 3° Manuală ± 3°	Manuală ± 3° Manuală ± 3°	Manuală ± 3° Manuală ± 3°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Putere difuzor	16 W	16 W	2 x 8 W
Conectivitate	HDMI x3, intrare VGA x2, ieșire VGA, compozit, USB tip A x2 (5v/2A x1), USB tip B x2, RS-232C, sincronizare intrare, sincronizare ieșire, control unitate tactilă, Miracast cu duplicarea ecranului	HDMI x3, intrare VGA x2, ieșire VGA, compozit, USB tip A x2 (5v/2A x1), USB tip B x2, RS-232C, sincronizare intrare, sincronizare ieșire, control unitate tactilă, Miracast cu duplicarea ecranului	HDMI x3, ieșire HDMI, intrare VGA, ieșire VGA, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, sincronizare intrare, sincronizare ieșire, control unitate tactilă, Miracast cu duplicarea ecranului, conectivitate HDBase-T (exclusiv pentru controlul cutiei)
Conectivitate audio	Intrare stereo mini x3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată, punct de acces wireless suplimentar disponibil opțional	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată, punct de acces wireless suplimentar disponibil opțional	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată, punct de acces wireless suplimentar disponibil opțional
Soluții software	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, diverse instrumente software de colaborare, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, diverse instrumente software de colaborare, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, diverse instrumente software de colaborare, Epson Projector Management
Alte caracteristici	Creion interactiv și interactivitate tactilă opțională, montare opțională, ecran de pornire interactiv, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (client), mod tablă interactivă cu asistență pentru exportarea documentelor, ecran împărțit glisant, ecran împărțit - până la 4 surse, dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, căutare automată a sursei, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă	Creion interactiv și interactivitate tactilă opțională, montare opțională, îmbinare margini, afișaj 16:6, afișaj 21:9, ecran de pornire interactiv, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (client), mod tablă interactivă cu asistență pentru exportarea documentelor, ecran împărțit glisant, ecran împărțit - până la 4 surse, dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, căutare automată a sursei, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă	Mod luminozitate constantă, afișaj 16:6, ecran de pornire interactiv, funcții de redare în flux și partajare, interactivitate DuoLink, funcție de partajare a ecranului (server/client), mod tablă interactivă cu asistență pentru exportul documentelor, afisare multiplă prin conectare în serie, pornire automată, căutare automată a sursei, dezactivare A/V, ecran împărțit glisant, ecran împărțit - până la patru surse, copiere setări OSD, interactivitate prin creion și tactilă, calibrare automată, mod culoare DICOM SIM, dispozitiv de comandă extern HDBaseT, expert de instalare
Zgomot (dB) normal/eco/eco2	37/27/Nu se aplică	37/27/Nu se aplică	36/27/Nu se aplică
Greutate (kg)	6	6	9,7
Dimensiuni fără picioare (L x A x I mm)	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 209,5 x 375
Consum de energie normal/eco/eco2	263 W/199 W/Nu se aplică	263 W/199 W/Nu se aplică	366 W/262 W/Nu se aplică
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Garanție	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore
Cost total de proprietate Gen 9.0	Da	Da	Nu

Instalabile

EB-2250U	EB-L210W	EB-L260F	EB-L265F
			
WUXGA (1.920 × 1.200)	WXGA (1.280 × 800)	Full HD (1.920 × 1.080)	Full HD (1.920 × 1.080)
16:10	16:10	16:9	16:9
5.000/3.800	4.500/3.100	4.600/3.200	4.600/3.200
15.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Lampă	Laser	Laser	Laser
5.000/10.000/Nu se aplică	20.000/20.000/30.000	20.000/20.000/30.000	20.000/30.000/Nu se aplică
1,38 - 2,28:1	1,41 - 2,26:1	1,32 - 2,12:1	1,32 - 2,12:1
50 - 300*	30 - 300*	31 - 310"	31 - 310"
Optic 1,6x	Optic 1,62x	Optic 1,62x	Optic 1,62x
Automată ± 30° Automată ± 20°	Automată ± 30° Automată ± 30°	Automată ± 30° Automată ± 30°	Automată ± 30° Automată ± 30°
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
16 W	16 W	16 W	16 W
HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, RCA compozit, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, MHL (prin HDMI 1)	Intrare HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, USB tip A (2A), USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului	Intrare HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, USB tip A (2A), USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului	HDMI x2, intrare VGA, ieșire VGA, compozit, USB tip A x1, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului
Intrare RCA pereche, intrare stereo mini x2, ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2, intrare pereche RCA, intrare microfon	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2, intrare pereche RCA, intrare microfon	Intrare stereo mini x2, intrare RCA pereche, ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată
Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), Afișaj USB (Windows/Mac)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), Afișaj USB (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection pentru iOS
Ecran de pornire, Gesture Presenter, dezactivare A/V, încadrare pe ecran, ecran împărțit, pornire automată, mod culoare DICOM, DCDi by Faroudja, funcție de programare, focalizare asistată, corecție trapez în timp real, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, afișaj USB 3-in-1, lacăt și bară de securitate, sistem de securitate Kensington	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, fără PC, ecran împărțit - până la 4 surse, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate pentru LAN wireless, protecție prin parolă, montaj VESA, geantă de transport opțională,	Îmbinare margini, display 16:6, display 21:9, fără PC, cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, fără PC, ecran împărțit - până la 4 surse, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate pentru LAN wireless, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Montare opțională, îmbinare margini, afișaj 16:6, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (client), dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, ecran împărțit - până la 4 surse, căutare automată a sursei, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, protecție prin parolă, redare conținut, instalare pardoseală și tavan, instalare șină de iluminat
39/29/Nu se aplică	37/Nu se aplică/27	37/Nu se aplică/27	37/27
4,6	4,2	4,2	4,2
377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90
405 W/323 W/Nu se aplică	260 W/199 W/191 W	260 W/199 W/191 W	260 W/191 W/Nu se aplică
0,31 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore
Nu	Nu	Da	Da

	Instalabile		
Model	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U
			
Rezoluție	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
Aspect nativ	16:10	16:10	16:10
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	5.200/3.640	5.200/3.640	6.500/4.550
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	50 - 500"	50 - 500"	50 - 500"
Zoom	Optic 1,6x	Optic 1,6x	Optic 1,6x
Corecție trapez pe verticală	Manuală ± 30°	Manuală ± 30°	Manuală ± 30°
Corecție trapez pe orizontală	Manuală ± 30°	Manuală ± 30°	Manuală ± 30°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	± 50% verticală ± 20% orizontală	± 50% verticală ± 20% orizontală
Putere difuzor	10 W	10 W	10 W
Conectivitate	Intrare HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, HDBaseT, Miracast (când se utilizează ELPAP11), USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, intrare VGA x2, ieșire VGA, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), Miracast cu duplicarea ecranului	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2
Conectivitate audio	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2	Ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată
Soluții software	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Alte caracteristici	Dezactivare A/V, corecție arc, îmbinare margini, fără PC, corecție rapidă în colțuri, partajare ecran, funcție sursă, display ultra-wide (16:6), ecran de pornire, dezactivare A/V, ecran împărțit - până la 4 surse, pornire automată, căutare automată a sursei, pornire rapidă, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, proiectare multiplă prin conectare în serie, corecție de punct și arc, funcție de programare, ecran împărțit, căutare automată a sursei, copiere setări OSD, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, protecție cablu inclusă	Corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbe, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, îmbinare margini, stivuire simplă, îmbinare simplă, lacăt, orificiu pentru cablu de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless
Zgomot (dB) normal/eco	31/23	31/23	32/25
Greutate (kg)	7,7	8,2	8,2
Dimensiuni fără picioare (L x A x Î mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Consum de energie normal/eco	293 W/223 W	293 W/223 W	399 W/295 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,3 W	0,3 W	0,4 W
Garanție	3 ani	3 ani	3 ani
Cost total de proprietate Gen 9.0	Da	Da	Da

EB-L790U

**EB-L890U/
EB-L895U**

EB-L890E

EB-L690SU


WUXGA (1.920 × 1.200)

16:10

7.300/5.110

Peste 5.000.000:1

Laser

20.000/30.000

1,35 - 2,20:1

50 - 500°

Optic 1,6x

Manuală ± 30°

Manuală ± 30°

± 50% verticală
± 20% orizontală

10 W

Intrare HDMI x2, ieșire HDMI,
HDBaseT, USB tip A, USB tip
B (exclusiv pentru service), RS-
232C, Miracast cu duplicarea
ecranului, Apple AirPlay 2

Ieșire stereo mini

LAN (RJ45) și unitate LAN
wireless integrată

Epson Projector Management,
Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicația Epson
iProjection pentru iOS, Android
și Chromebook, Epson
Projector Professional Tool,
Epson Projector Content
Manager, Epson Creative
Projection, Epson Projector
Config Tool

Corecție rapidă în colțuri,
corecție suprafețe curbe,
corecție geometrică puncte,
colțuri de perete, memorie de
corecție a geometriei, ecran
împărțit, blocare panou de
control, redare conținut, siglă
utilizator, pornire automată,
căutare automată a sursei,
temporizator oprire A/V,
funcție de alăturare, corecție
geometrică, îmbinare margini,
stivuire simplă, îmbinare simplă,
lacăt, orificiu pentru cablu de
securitate, sistem de securitate
Kensington, instalare 360°,
sistem de securitate pentru
unitatea LAN wireless

34/25

8,2

440 x 304 x 122

399 W/295 W

0,4 W

3 ani

Da

WUXGA (1.920 × 1.200)

16:10

8.000/5.600

Peste 5.000.000:1

Laser

20.000/30.000

1,35 - 2,20:1

50 - 500°

Optic 1,6x

Manuală ± 30°

Manuală ± 30°

± 50% verticală
± 20% orizontală

10 W

Intrare HDMI x2, ieșire HDMI,
HDBaseT, USB tip A, USB tip
B (exclusiv pentru service), RS-
232C, Miracast cu duplicarea
ecranului, Apple AirPlay 2

Ieșire stereo mini

LAN (RJ45) și unitate LAN
wireless integrată

Epson Projector Management,
Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicația Epson
iProjection pentru iOS, Android
și Chromebook, Epson
Projector Professional Tool,
Epson Projector Content
Manager, Epson Creative
Projection, Epson Projector
Config Tool

Corecție rapidă în colțuri,
corecție suprafețe curbe,
corecție geometrică puncte,
colțuri de perete, memorie de
corecție a geometriei, ecran
împărțit, blocare panou de
control, redare conținut, siglă
utilizator, pornire automată,
căutare automată a sursei,
temporizator oprire A/V,
funcție de alăturare, corecție
geometrică, îmbinare margini,
stivuire simplă, îmbinare simplă,
lacăt, orificiu pentru cablu de
securitate, sistem de securitate
Kensington, instalare 360°,
sistem de securitate pentru
unitatea LAN wireless

36/26

8,5

440 x 304 x 122

450 W/330 W

0,4 W

3 ani

Da

4KE (WUXGA)

16:10

8.000/5.600

Peste 5.000.000:1

Laser

20.000/30.000

1,35 - 2,20:1

50 - 500°

Optic 1,6x

Manuală ± 30°

Manuală ± 30°

± 50% verticală
± 20% orizontală

10 W

Intrare HDMI x2, ieșire HDMI,
HDBaseT, USB tip A, USB tip
B (exclusiv pentru service), RS-
232C, Miracast cu duplicarea
ecranului, Apple AirPlay 2

Ieșire stereo mini

LAN (RJ45) și unitate LAN
wireless integrată

Epson Projector Management,
Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicația Epson
iProjection pentru iOS, Android
și Chromebook, Epson
Projector Professional Tool,
Epson Projector Content
Manager, Epson Creative
Projection, Epson Projector
Config Tool

Amplificare 4K, corecție
rapidă în colțuri, corecție
suprafețe curbe, corecție
geometrică puncte, colțuri de
perete, memorie de corecție
a geometriei, ecran împărțit,
blocare panou de control,
redare conținut, siglă utilizator,
pornire automată, căutare
automată a sursei, temporizator
oprire A/V, funcție de alăturare,
corecție geometrică, îmbinare
margini, stivuire simplă, îmbinare
simplă, lacăt, orificiu pentru
cablu de securitate, sistem de
securitate Kensington, instalare
360°, sistem de securitate
pentru unitatea LAN wireless

36/26

8,5

440 x 304 x 122

450 W/330 W

0,4 W

3 ani

Da

WUXGA (1.920 × 1.200)

16:10

6.200/4.340

Peste 5.000.000:1

Laser

20.000/30.000

0,79 - 1,36:1

60 - 400°

Optic 1,7x

Manuală ± 30°

Manuală ± 30°

± 50% verticală
± 20% orizontală

10 W

Intrare HDMI x2, ieșire HDMI,
HDBaseT, USB tip A, USB tip
B (exclusiv pentru service), RS-
232C, Miracast cu duplicarea
ecranului, Apple AirPlay 2

Ieșire stereo mini

LAN (RJ45) și unitate LAN
wireless integrată

Epson Projector Management,
Epson iProjection (Windows/
Mac), aplicația Epson
iProjection pentru iOS, Android
și Chromebook, Epson
Projector Professional Tool,
Epson Projector Content
Manager, Epson Creative
Projection, Epson Projector
Config Tool

Corecție rapidă în colțuri,
corecție suprafețe curbe,
corecție geometrică puncte,
colțuri de perete, memorie de
corecție a geometriei, ecran
împărțit, blocare panou de
control, redare conținut, siglă
utilizator, pornire automată,
căutare automată a sursei,
temporizator oprire A/V,
funcție de alăturare, corecție
geometrică, îmbinare margini,
stivuire simplă, îmbinare simplă,
lacăt, orificiu pentru cablu de
securitate, sistem de securitate
Kensington, instalare 360°,
sistem de securitate pentru
unitatea LAN wireless

34/25

8,9

440 x 304 x 122

399 W/295 W

0,4 W

3 ani

Da

	Instalabile		
Model	EB-L695SU	EB-L790SU	EB-L690SE
			
Rezoluție	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	4KE (WUXGA)
Aspect nativ	16:10	16:10	16:10
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	6.200/4.340	7.000/4.900	6.000/4.200
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	0,79 - 1,36:1	0,79 - 1,36:1	0,5 - 0,7:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	60 - 400"	60 - 400"	100 - 500"
Zoom	Optic 1,7x	Optic 1,7x	Optic 1,4x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°
Deplasare lentilă	± 50% verticală ± 20% orizontală	± 50% verticală ± 20% orizontală	± 50% verticală ± 20% orizontală
Putere difuzor	10 W	10 W	Nu se aplică
Conectivitate	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C
Conectivitate audio	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și LAN wireless opțional
Soluții software	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Alte caracteristici	Corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbe, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, îmbinare margini, stivuire simplă, îmbinare simplă, lacăt, orificiu pentru cablu de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbe, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, îmbinare margini, stivuire simplă, îmbinare simplă, lacăt, orificiu pentru cablu de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Amplificare 4K, corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbe, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, îmbinare margini, stivuire simplă, îmbinare simplă, lacăt, orificiu pentru cablu de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless
Zgomot (dB) normal/eco	34/25	36/26	36/26
Greutate (kg)	8,9	9,2	9,3
Dimensiuni fără picioare (L x A x Î mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Consum de energie normal/eco	399 W/295 W	450 W/330 W	415 W/303 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Lentile standard interschimbabile incluse	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Garanție	3 ani	3 ani	3 ani
Cost total de proprietate Gen 9.0	Da	Da	Da

Instalabile		Mediu profesional	
EB-L695SE	EB-L795SE	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
16:10	16:10	16:10	16:10
6.000/4.200	7.000/4.900	6.000/4.200	7.000/4.900
Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
0,5 - 0,7:1	0,79 - 1,36:1	1,44 - 2,32:1 ¹	1,44 - 2,32:1 ¹
100 - 500"	60 - 400"	50 - 1.000" ¹	50 - 1.000" ¹
Optic 1,4x	Optic 1,7x	Motorizat, optic 1,6x ¹	Motorizat, optic 1,6x ¹
Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°
± 50% verticală ± 20% orizontală	± 50% verticală ± 20% orizontală	Deplasare verticală ± 67% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 30% (acționare electrică) ¹	Deplasare verticală ± 67% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 30% (acționare electrică) ¹
Nu se aplică	10 W	Nu se aplică	Nu se aplică
Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC
Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și LAN wireless opțional	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Amplificare 4K, corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbe, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, îmbinare margini, stivuire simplă, îmbinare simplă, lacăt, orificiu pentru cablu de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Amplificare 4K, corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbe, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, îmbinare margini, stivuire simplă, îmbinare simplă, lacăt, orificiu pentru cablu de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°
36/26	36/26	30/28	33/29
9,3	9,3	15,4	16,3
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
415 W/303 W	450 W/330 W	367 W/310 W	431 W/366 W
0,4 W	0,4 W	0,5 W	0,5 W
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu	Nu
3 ani	3 ani	3 ani	3 ani
Da	Da	Nu	Nu

¹ Lentila nu este inclusă. Specificațiile variază în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile lentilelor.

	Mediu profesional		
Model	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Rezoluție	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
Aspect nativ	16:10	16:10	16:10
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	7.000/4.900	8.500/5.950	8.500/5.950
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	1,44 - 2,32:1 ¹	1,44 - 2,32:1 ¹	1,44 - 2,32:1 ¹
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	50 - 1.000 ^{*1}	50 - 1.000 ^{*1}	50 - 1.000 ^{*1}
Zoom	Motorizat, optic 1,6x ¹	Motorizat, optic 1,6x ¹	Motorizat, optic 1,6x ¹
Corecție trapez pe verticală	Manuală ± 45°	Manuală ± 45°	Manuală ± 45°
Corecție trapez pe orizontală	Manuală ± 30°	Manuală ± 30°	Manuală ± 30°
Deplasare lentilă	Deplasare verticală ± 67% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 30% (acționare electrică) ¹	Deplasare verticală ± 67% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 30% (acționare electrică) ¹	Deplasare verticală ± 67% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 30% (acționare electrică) ¹
Putere difuzor	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Conectivitate	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC
Conectivitate audio	leșire stereo mini	leșire stereo mini	leșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Soluții software	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Alte caracteristici	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°
Zgomot (dB) normal/eco	33/29	35/30	35/30
Greutate (kg)	16,3	16,3	16,3
Dimensiuni fără picioare (L x A x l mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Consum de energie normal/eco	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Lentile standard interschimbabile incluse	Nu	Nu	Nu
Garanție	3 ani	3 ani	3 ani
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Nu	Nu

¹ Lentila nu este inclusă. Specificațiile variază în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile lentilelor.

Mediu profesional

EB-PQ2008W



EB-PQ2008B



EB-PU2010W



EB-PU2010B



4K (3.840 × 2.160) ¹	4K (3.840 × 2.160) ¹	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
16:9	16:9	16:10	16:10
8.000/5.600	8.000/5.600	10.000/7.000	10.000/7.000
Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,52 - 2,47:1 ²	1,52 - 2,47:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²
60 - 1.000* ²	60 - 1.000* ²	60 - 1.000* ²	60 - 1.000* ²
Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²
Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°
Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ²	± 60% verticală ± 18% orizontală ²	± 60% verticală ± 18% orizontală ²
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, ieșire HDMI, HDBaseT, RS- 232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), acces de la distanță, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, ieșire HDMI, HDBaseT, RS- 232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), acces de la distanță, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare SDI, ieșire SDI, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare SDI, ieșire SDI, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC
Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Crystal Motion 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°, funcție de rezervă a sursei, suport de 120 Hz	Crystal Motion 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°, funcție de rezervă a sursei, suport de 120 Hz	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°
35/29	35/29	37/30	37/30
18,6	18,6	16,8	16,8
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
502 W/410 W	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nu	Nu	Nu	Nu
3 ani	3 ani	3 ani	3 ani
Nu	Nu	Nu	Nu

¹ Rezoluție fizică maximă cu ajutorul tehnologiei Crystal Motion 4K.

² Lentila nu este inclusă. Specificațiile variază în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile lentilelor.

	Mediu profesional		
Model	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W
			
Rezoluție	4K (3.840 × 2.160) ¹	4K (3.840 × 2.160) ¹	WUXGA (1.920 × 1.200)
Aspect nativ	16:9	16:9	16:10
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	10.000/7.000	10.000/7.000	13.000/9.100
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	1,52 - 2,47:1 ²	1,52 - 2,47:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	60 - 1.000* ²	60 - 1.000* ²	60 - 1.000* ²
Zoom	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°
Deplasare lentilă	Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 60% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 18% (acționare electrică) ²
Putere difuzor	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Conectivitate	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, ieșire HDMI, intrare 12G-SDI, ieșire 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, ieșire HDMI, intrare 12G-SDI, ieșire 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC
Conectivitate audio	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Soluții software	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Alte caracteristici	Crystal Motion 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, funcție de rezervă a sursei, suport de 120 Hz	Crystal Motion 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, funcție de rezervă a sursei, suport de 120 Hz	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, display 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5X ³
Zgomot (dB) normal/eco	39/29	39/29	34/29
Greutate (kg)	18,8	18,8	23,8
Dimensiuni fără picioare (L x A x Î mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185
Consum de energie normal/eco	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Lentile standard interschimbabile incluse	Nu	Nu	Nu
Garanție	3 ani	3 ani	3 ani
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Nu	Nu

¹ Rezoluție fizică maximă cu ajutorul tehnologiei Crystal Motion 4K.

² Lentila nu este inclusă. Specificațiile variază în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile lentilelor.

³ Certificare IP5X în conformitate cu standardul IEC 60529. Certificarea IP5X este valabilă pentru motorul optic și modulul sursei de lumină.

EB-PU2213B



EB-PQ2213B



EB-PU2116W



EB-PU2216B



WUXGA (1.920 × 1.200)	4K (3.840 × 2.160) ¹	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
16:10	16:9	16:10	16:10
13.000/9.100	13.000/9.100	16.000/11.200	16.000/11.200
Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,57 - 2,56:1 ²	1,52 - 2,47:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²
60 - 1.000 ^o 2	60 - 1.000 ^o 2	60 - 1.000 ^o 2	60 - 1.000 ^o 2
Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²
Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°
Deplasare verticală ± 60% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 18% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 60% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 18% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 60% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 18% (acționare electrică) ²
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare SDI, ieșire SDI, intrare VGA, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, ieșire HDMI, intrare 12G-SDI, ieșire 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare SDI, ieșire SDI, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare SDI, ieșire SDI, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC
Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, obturator mecanic, display 21:9, proiecție în modul portret dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5X ³	Crystal Motion 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, obturator mecanic, display 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5X ³ , funcție de rezervă a sursei, suport de 120 Hz	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, display 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5X ³	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, obturator mecanic, display 21:9, proiecție în modul portret dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5X ³
34/29	37/34	38/34	38/34
23,7	28,8	24,3	24,2
586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
864 W/633 W	925 W/666 W	1.083 W/773 W	1.083 W/773 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nu	Nu	Nu	Nu
3 ani	3 ani	3 ani	3 ani
Nu	Nu	Nu	Nu

¹ Rezoluție fizică maximă cu ajutorul tehnologiei Crystal Motion 4K.

² Lentila nu este inclusă. Specificațiile variază în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile lentilelor.

³ Certificare IP5X în conformitate cu standardul IEC 60529. Certificarea IP5X este valabilă pentru motorul optic și modulul sursei de lumină.

	Mediu profesional		
Model	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W
			
Rezoluție	4K (3.840 × 2.160) ¹	4K (3.840 × 2.160) ¹	WUXGA (1.920 × 1.200)
Aspect nativ	16:9	16:9	16:10
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	16.000/11.200	16.000/11.200	20.000/14.000
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	1,52 - 2,47:1 ²	1,52 - 2,47:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	60 - 1.000 ³	60 - 1.000 ³	60 - 1.000 ³
Zoom	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²
Corecție trapez pe verticală	Manuală ± 45°	Manuală ± 45°	Manuală ± 45°
Corecție trapez pe orizontală	Manuală ± 30°	Manuală ± 30°	Manuală ± 30°
Deplasare lentilă	Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 60% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 18% (acționare electrică) ²
Putere difuzor	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Conectivitate	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, ieșire HDMI, intrare 12G-SDI, ieșire 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, ieșire HDMI, intrare 12G-SDI, ieșire 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC
Conectivitate audio	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Soluții software	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Alte caracteristici	Crystal Motion 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, obturator mecanic, display 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5X ³ , funcție de rezervă a sursei, suport de 120 Hz	Crystal Motion 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, obturator mecanic, display 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5X ³ , funcție de rezervă a sursei, suport de 120 Hz	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, display 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5X ³
Zgomot (dB) normal/eco	44/36	44/36	45/37
Greutate (kg)	29,2	29,2	24,4
Dimensiuni fără picioare (L x A x Î mm)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Consum de energie normal/eco	1.114 W/784 W	1.114 W/784 W	1.301 W/899 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Lentile standard interschimbabile incluse	Nu	Nu	Nu
Garanție	3 ani	3 ani	3 ani
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Nu	Nu

¹ Rezoluție fizică maximă cu ajutorul tehnologiei Crystal Motion 4K.

² Lentila nu este inclusă. Specificațiile variază în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile lentilelor.

³ Certificare IP5X în conformitate cu standardul IEC 60529. Certificarea IP5X este valabilă pentru motorul optic și modulul sursei de lumină.

Mediu profesional

EB-PU2220B



WUXGA (1.920 × 1.200)
16:10
20.000/14.000
Peste 5.000.000:1
Laser
20.000/30.000
1,57 - 2,56:1 ²
60 - 1.000 ^{*2}
Motorizat, optic 1,6x ²
Manuală ± 45° Manuală ± 30°
Deplasare verticală ± 60% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 18% (acționare electrică) ²
Nu se aplică
Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare SDI, ieșire SDI, intrare VGA, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC
Ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, obturator mecanic, display 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri de perete, instalare la 360°, certificare IP5X ³
45/37
24,4
586 x 492 x 185
1.301 W/899 W
0,5 W
Nu
3 ani
Nu

EB-PQ2220B



4K (3.840 × 2.160) ¹
16:9
20.000/14.000
Peste 5.000.000:1
Laser
20.000/30.000
1,52 - 2,47:1 ²
60 - 1.000 ^{*2}
Motorizat, optic 1,6x ²
Manuală ± 45° Manuală ± 30°
Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ²
Nu se aplică
Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, ieșire HDMI, intrare 12G-SDI, ieșire 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC
Ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Crystal Motion 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, obturator mecanic, display 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5X ³ , funcție de rezervă a sursei, suport de 120 Hz
48/39
29,2
586 x 492 x 185
1.431 W/975 W
0,5 W
Nu
3 ani
Nu

EB-L30000U



WUXGA (1.920 × 1.200)
16:10
30.000/21.000
Peste 5.000.000:1
Laser
20.000/30.000
1,74 - 2,35:1 ²
100 - 1.000 ^{*2}
Motorizat, optic 1,4x ²
Manuală ± 45° Manuală ± 30°
Deplasare verticală ± 65% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 30% (acționare electrică) ²
Nu se aplică
Intrare HDMI (HDCP 2.2), intrare VGA, ieșire VGA, intrare DVI, intrare BNC, HDBaseT, HD-SDI, USB tip B (exclusiv pentru service)
Nu se aplică
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS și Android, Epson Projector Professional Tool
Sistem optic complet etans, opțiuni de lentile interschimbabile, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, cameră integrată pentru calibrarea culorilor, amplificare 4K, instalare la 360°, îmbinare margini, proiecție în modul portret
49/41
63,8
790 x 710 x 299
2.325 W/1.511 W
0,5 W
Nu
5 ani/20.000 de ore
Nu

EB-XQ2030B



4K (3.840 × 2.160) ¹
16:9
30.000/21.000
Peste 5.000.000:1
Laser
20.000/30.000
1,52 - 2,47:1 ²
60 - 1.000 ^{*2}
Motorizat, optic 1,6x ²
Manuală ± 45° Manuală ± 30°
Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ²
Nu se aplică
Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, ieșire HDMI, intrare 12G-SDI, ieșire 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC, slot SDM
Ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Crystal Motion 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră integrată, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, obturator mecanic, display 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP6X ³ , funcție rezervă sursă, suport de 120 Hz
De confirmat
36,8
620 x 580 x 220
De confirmat
De confirmat
Nu
3 ani
Nu

¹ Rezoluție fizică maximă cu ajutorul tehnologiei Crystal Motion 4K. / ² Lentila nu este inclusă. Specificațiile variază în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile lentilelor. / ³ Certificare IP5X în conformitate cu standardul IEC 60529. Certificarea IP5X este valabilă pentru motorul optic și modulul sursei de lumină. Certificare IP6X în așteptarea aprobării. / Specificațiile modelului EB-XQ2030B sunt preliminare și se pot modifica.

Mediu profesional implementat acasă

Model	EH-QS100W/ EH-QS100B	EH-LS9000W/ EH-LS9000B	EH-LS11000W
			
Rezoluție	4K PRO-UHD	4K (3.840 × 2.160)	4K (3.840 × 2.160)
Aspect nativ	16:9	16:9	16:9
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	4.500/2.250	2.200/1.000	2.500/1.000
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	20.000/20.000	20.000/20.000	20.000/20.000
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	0,16 - 0,40:1	1,35 - 2,84:1	1,35 - 2,84:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	80 - 160"	50 - 300"	50 - 300"
Zoom	Digital 1,35x	Motorizat, optic 2,1x	Motorizat, optic 2,1x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Nu se aplică	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	± 96,3% verticală (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 24% (acționare electrică)	± 96,3% verticală (acționare electrică) ± 47,1% orizontală (acționare electrică)
Putere difuzor	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Conectivitate	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tip A, USB 2.0 tip Mini-B, RS-232C, RJ45	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tip A (2x), USB 2.0 tip Mini-B, RS-232C, RJ45, ieșire de comandă	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tip A (2x), USB 2.0 tip Mini-B, RS-232C, RJ45, ieșire de comandă
Conectivitate audio	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
Rețea	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Soluții software	Epson Projector Content Manager, Epson Setting Assistant	Nu se aplică	Nu se aplică
Alte caracteristici	Amplificare 4K, pornire automată, căutare automată a sursei, zoom digital, interpolare cadre, durată de viață îndelungată a sursei de lumină, reglare geometrică rapidă, HDR10, mapare dinamică a tonurilor (Dynamic Tone Mapping), ALLM, control IP	Amplificare 4K, dezactivare A/V, zoom digital, interpolare cadre, corecție trapez pe verticală și orizontală, certificare ISF, pornire/oprire instantanee, memorie poziție lentilă, sursă de lumină cu durată lungă de viață, reglare geometrică rapidă, rezoluție foarte mare, HDR10+, control IP	Amplificare 4K, dezactivare A/V, zoom digital, interpolare cadre, corecție trapez pe verticală și orizontală, certificare ISF, pornire/oprire instantanee, memorie poziție lentilă, sursă de lumină cu durată lungă de viață, reglare geometrică rapidă, rezoluție foarte mare, mapare dinamică a tonurilor (Dynamic Tone Mapping) HDR10+, ALLM, control IP
Zgomot (dB) normal/eco	34/20	30/22	32/22
Greutate (kg)	12	12,7	12,7
Dimensiuni fără picioare (L x A x I mm)	695 x 341 x 156	520 x 447 x 193	520 x 447 x 192,7
Consum de energie normal/eco	333 W/212 W	302 W/198 W	302 W/198 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	2 W	2 W	2 W
Lentile standard interschimbabile incluse	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Garanție	60 de luni/12.000 de ore retur în service	60 de luni/12.000 de ore retur în service	60 de luni/12.000 de ore retur în service
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Nu	Nu

Mediu profesional implementat acasă

EH-LS12000B



4K (3.840 × 2.160)
16:9
2.700/1.000
2.500.000:1
Laser
20.000/20.000
1,35 - 2,84:1
50 - 300"
Motorizat, optic 2,1x
Manuală ± 30° Manuală ± 30°
± 96,3% verticală (acționare electrică) ± 47,1% orizontală (acționare electrică)
Nu se aplică
Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tip A (2x), USB 2.0 tip Mini-B, RS-232C, RJ45, ieșire de comandă
HDMI ARC, eARC
LAN (RJ45)
Nu se aplică
Amplificare 4K, dezactivare A/V, zoom digital, interpolare cadre, corecție trapez pe verticală și orizontală, certificare ISF, pornire/oprire instantanee, memorie poziție lentilă, sursă de lumină cu durată lungă de viață, reglare geometrică rapidă, rezoluție foarte mare, mapare dinamică a tonurilor (Dynamic Tone Mapping) HDR10+, ALLM, control IP
32/22
12,7
520 x 447 x 192,7
328 W/200 W
2 W
Nu se aplică
60 de luni/12.000 de ore retur în service
Nu

EH-QB1000W/ EH-QB1000B



4K (3.840 × 2.160)
16:9
3.300/1.200
Peste 5.000.000:1
Laser
20.000/20.000
1,35 - 2,84:1
50 - 300"
Motorizat, optic 2,1x
Manual ± 30° Manual ± 30°
± 96,3% verticală (acționare electrică) ± 47,1% orizontală (acționare electrică)
Nu se aplică
Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tip A (2x), USB 2.0 tip Mini-B, RS-232C, RJ45, ieșire de comandă
HDMI ARC, eARC
LAN (RJ45)
Nu se aplică
Amplificare 4K, dezactivare A/V, zoom digital, interpolare cadre, corecție trapez pe verticală și orizontală, certificare ISF, pornire/oprire instantanee, memorie poziție lentilă, sursă de lumină cu durată lungă de viață, reglare geometrică rapidă, rezoluție foarte mare, mapare dinamică a tonurilor (Dynamic Tone Mapping) HDR10+, ALLM, control IP
32/22
12,8
520 x 447 x 193
328 W/200 W
2 W
Nu se aplică
60 de luni/12.000 de ore retur în service
Nu

EH-QL3000W/ EH-QL3000B



4K (3.840 × 2.160)
16:9
6.000/Nu se aplică
Peste 5.000.000:1
Laser
20.000/20.000
1,52 - 2,47:1 ¹
60 - 1.000"
Motorizat optic 1,6x ¹
Manual ± 45° Manual ± 30°
Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ¹
Nu se aplică
Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tip A (2x), USB 2.0 tip Mini-B, RS-232C, RJ45
Ieșire stereo mini
LAN (RJ45)
Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Amplificare 4K, dezactivare A/V, zoom digital, interpolare cadre, corecție trapez pe verticală și orizontală, certificare ISF, pornire/oprire instantanee, memorie poziție lentilă, sursă de lumină cu durată lungă de viață, reglare geometrică rapidă, rezoluție foarte mare, mapare dinamică a tonurilor (Dynamic Tone Mapping) HDR10, ALLM, control IP
28/26
21,1
568 x 568 x 192
437 W/346 W
2 W
Nu
60 de luni/12.000 de ore retur în service
Nu

EH-QL7000W/ EH-QL7000B



4K (3.840 × 2.160)
16:9
10.000/Nu se aplică
Peste 5.000.000:1
Laser
20.000/20.000
1,52 - 2,47:1 ¹
60 - 1.000"
Motorizat optic 1,6x ¹
Manual ± 45° Manual ± 30°
Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ¹
Nu se aplică
Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tip A (2x), USB 2.0 tip Mini-B, RS-232C, RJ45
Ieșire stereo mini
LAN (RJ45)
Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Amplificare 4K, dezactivare A/V, zoom digital, interpolare cadre, corecție trapez pe verticală și orizontală, certificare ISF, pornire/oprire instantanee, memorie poziție lentilă, sursă de lumină cu durată lungă de viață, reglare geometrică rapidă, rezoluție foarte mare, mapare dinamică a tonurilor (Dynamic Tone Mapping) HDR10, ALLM, control IP
33/26
21,1
568 x 568 x 192
612 W/318 W
2 W
Nu
60 de luni/12.000 de ore retur în service
Nu

¹ Lentila nu este inclusă. Specificațiile variază în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile lentilelor.

Opțiuni specifice modelului



Cabinet mobil A/V

ELPCS01 este o soluție elegantă, concepută și construită de Epson special pentru modelele EB-810E și EB-815E (achiziționate separat), oferind confortul și flexibilitatea unui display mobil de înaltă calitate de până la 160", care este ușor de mutat și de instalat oriunde este necesar.



Suporturi de perete pentru proiecție pe distanțe ultrascurte și pe distanțe scurte

ELPMB75 pentru EB-810E.

ELPMB87 pentru EB-815E.

ELPMB62 pentru EB-1485Fi, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-800F și EB-805F.

ELPMB64 pentru EB-L210SW și EB-L210SF.



Unitate tactilă

ELPFT01 pentru EB-760Wi și EB-770Fi.



Suport unitate tactilă

ELPMB63 pentru fixarea ELPFT01 direct pe perete - utilizare opțională în funcție de instalare.



Suprapunerea și montarea cadrelor

ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84

Rame specializate concepute pentru gamele EB-PU și EB-PQ pentru proiecție în modul portret, stivuire și montare a cadrelor proiectoarelor.

De asemenea, sunt disponibile o serie de opțiuni de suport.



Unitate cameră ELPEC01

Cameră externă opțională destinată lentilelor pe distanțe ultrascurte ale gamelor EB-PU și EB-PQ și gamei ELPLX.

Deblocați funcțiile avansate, cum ar fi cele de calibrare culoare, stivuire simplă, amestec simplu și funcția de asistență a camerei pentru suprafețe curbe.



Filtru de aer extern ELPAF63

Filtru de aer extern opțional destinat gamei EB-PU1000 și modelelor selectate din gama EB-PQ2000. Acest filtru amplifică rezistența la praf și minimizează intervalele de întreținere, chiar și atunci când este utilizat în medii cu foarte mult praf.



Opțiuni pentru gama EH-QL

Placă Vanity - ELPVB05 de culoarea șampaniei.



Capac lentilă UST - ELPVB02W de culoare albă; ELPVB03B de culoare neagră; ELPVB04C de culoarea șampaniei.

Camere pentru documente



Dispozitiv de vizualizare desktop ELPDC30

Cameră de 13 megapixeli (4K)
Până la 60 de cadre pe secundă
Suprafață de captare A3
Imagini 4K UHD prin HDMI/Miracast
Zoom optic 10x/zoom digital 23x
Securitate - sistem de securitate Kensington
Mâner de transport integrat, ușor de utilizat



Dispozitiv de vizualizare desktop ELPDC21

Cameră de 2 megapixeli (1.920 × 1.080)
Până la 30 de cadre pe secundă
Suprafață de captare A3
Lumini LED integrate
Acceptă redare video în paralel și are funcția de ecran împărțit
Imagini 1080p prin ieșiri VGA, HDMI, USB
Zoom optic 12x/zoom digital 10x
Securitate îmbunătățită prin intermediul sistemului de securitate Kensington și al barei de securitate



Dispozitiv de vizualizare desktop ELPDC13

Cameră de 2 megapixeli (1.920 × 1.080)
Până la 30 de cadre pe secundă
Suprafață de captare A3
Lumini LED integrate
Acceptă redare video în paralel și are funcția de ecran împărțit
Imagini 1080p prin ieșiri VGA, HDMI, USB
Zoom digital de 16x
Securitate îmbunătățită prin intermediul sistemului de securitate Kensington și al barei de securitate



Dispozitiv de vizualizare portabil ELPDC07

Cameră de 2 megapixeli (1.920 × 1.080)
Până la 30 de cadre pe secundă
Suprafață de captare A3
Lumini LED integrate
Alimentare prin USB
Zoom digital de 8x

Opțiuni



Adaptor LAN wireless ELPAP10/ELPAP11

Îmbunătățiți conectivitatea soluției dvs. de afișare Epson compatibile cu acest adaptor LAN wireless ușor de instalat (verificați compatibilitatea consultând specificațiile produsului).



Cutie de control și de conexiuni ELPCB03N

Cutie de control și de conexiuni Epson personalizată este proiectată pentru a satisface necesitățile utilizatorilor din domeniul educației. Aceasta oferă o soluție de gestionare a cablurilor îngrijită și ordonată și este compatibilă cu proiectoarele Epson pentru săli de clasă, având până la trei intrări HDMI și o conexiune RS-232C. Datorită butoanelor mari, marcate clar, similare cu cele ale proiectoarelor Epson, este asigurată utilizarea ușoară, permițându-le prezentatorilor să pornească rapid alimentarea și să regleze sursa și volumul. Fiind compatibil cu afișajul USB 3-în-1 de la Epson, semnalul USB este, de asemenea, amplificat pentru a putea fi transmis pe o distanță de până la 10 m.



Difuzoare externe ELPSP02

Echipamente opționale suplimentare complet compatibile cu Caseta de control și conexiuni Epson, difuzoarele active ELPSP02 oferă o compatibilitate audio stereo de 2 x 15 W, pentru o claritate maximă chiar și în încăperi mai mari.



ELPSC35

Ecran static ALR de 100"

ELPSC36

Ecran static ALR de 120"

Ecranele ALR (care resping lumina ambientală) reflectă și direcționează toată lumina proiectată către privitor, absorbind în același timp lumina ambientală și îmbunătățind nivelurile de negru și contrastul

Ecran de 120" sau 100" pentru instalare fixă

Raport de aspect 16:9 perfect pentru mediile de lucru hibride moderne

Proiectat pentru montarea pe perete în săli de conferință

Lentile opționale pentru gama EB-PU1000

Tipul de lentilă		Proiecție pe distanțe ultrascurte	Proiecție pe distanțe scurte	Proiecție pe distanțe scurte	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță mare
Nume model		ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11
Cod componentă		V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B
Tip de focalizare/zoom		Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat
Raport de zoom (optic)		Nu se aplică	1,2x	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	1,4x
Raport distanță de proiecție									
Modele WUXGA		16:10, 16:9	0,35:1	0,87 - 1,05:1	1,04 - 1,46:1	1,44 - 2,32:1	2,16 - 3,48:1	3,32 - 5,06:1	4,85 - 7,38:1
Apertură			1,9	2,0 - 2,1	2,0 - 2,22	1,65 - 2,27	1,8 - 2,51	1,84 - 2,4	1,81 - 2,34
Distanță focală			5,8 mm	14,8 - 17,7 mm	17,6 - 24,3 mm	24,0 - 38,2 mm	36 - 57,4 mm	55,4 - 83,3 mm	80,6 - 121,1 mm
Interval dimensiuni ecran									
Toate modelele		100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci
Deplasare automată a lentilei									
Modele WUXGA		Verticală/Orizontală	Max. ± 17%/± 10%	Max ± 67%/± 30%	Max ± 67%/± 30%	Max ± 67%/± 30%	Max ± 67%/± 30%	Max. ± 67%/± 30%	Max. ± 67%/± 30%
Greutate			3,5 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg
									Max. ± 67%/± 30%
									2,2 kg

Simulatorul Epson pentru distanța de proiecție vă poate ajuta să determinați distanța optimă a proiectorului și dimensiunea optimă a ecranului, vizitați support.epson-europe.com/TDS

Opțiuni pentru lentilele aferente gamelor EB-PU2000 și EB-PQ2000

Tipul de lentilă		Proiecție pe distanțe ultracurte	Proiecție pe distanțe scurte	Proiecție pe distanțe scurte	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță mare	Proiecție pe distanță mare
Nume model		ELPLX02SLX02WS	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Cod componentă		V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004LU4	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Tip de focalizare/zoom		Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat
Raport de zoom (optic)		Nu se aplică	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Raport distanță de proiecție											
Modele WUXGA		16:10, 16:9	0,48 - 0,57:1	0,64 - 0,77:1	0,76 - 1,07:1	0,86 - 1,12:1	1,19 - 1,62:1	1,57 - 2,56:1	2,42 - 3,71:1	3,54 - 5,41:1	5,27 - 7,41:1
Modele 4K		16:9	0,46 - 0,56:1	0,62 - 0,75:1	0,74 - 1,04:1	0,83 - 1,17:1	1,15 - 1,57:1	1,52 - 2,47:1	2,34 - 3,59:1	3,42 - 5,23:1	5,09 - 7,16:1
Apertură		1,9	2,0 - 2,26	2,0 - 2,1	2,0 - 2,22	2,0 - 2,22	1,8 - 2,26	1,8 - 2,35	1,81 - 2,4	1,81 - 2,34	1,8 - 2,45
Distanță focală		8,0 mm	11,1 - 13,1 mm	14,8 - 17,7 mm	17,6 - 24,3 mm	19,7 - 27,5 mm	27,3 - 37,0 mm	36 - 57,4 mm	55,4 - 83,3 mm	80,6 - 121,1 mm	119 - 165,4 mm
Interval dimensiuni ecran											
Toate modelele			100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci
Deplasare lentilă											
Modele WUXGA		Verticală/Orizontală	+ 25%/± 15%	± 60%/± 18%	± 24%/± 10%	± 60%/± 18%	± 60%/± 18%	± 60%/± 18%	± 60%/± 18%	± 60%/± 18%	± 60%/± 18%
Modele 4K		Verticală/Orizontală	+ 30%/± 13%	± 64%/± 16%	± 25%/± 8%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%
Greutate			5,0 kg	3,1 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Simulatorul Epson pentru distanța de proiecție vă poate ajuta să determinați distanța optimă a proiectorului și dimensiunea optimă a ecranului, vizitați support.epson-europe.com/TDS

Luminozitatea ELPLW05 este limitată la maximum 12.000 de lumini.

Opțiuni de lentile pentru EB-XQ2030B

Tipul de lentilă	Proiecție pe distanțe ultracurte	Proiecție pe distanțe scurte	Proiecție pe distanțe scurte	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță mare	Proiecție pe distanță mare
Nume model	ELPLX02S	ELPLX04H	ELPLU06H	ELPLU07H	ELPLU04H	ELPLW06H	ELPLM15H	ELPLM10H	ELPLM11H	ELPLL08
Cod componentă	V12H004X0B	V12H004X04	V12H004U08	V12H004U09	V12H004U07	V12H004W09	V12H004M0J	V12H004M0G	V12H004M0H	V12H004L0B
Tip de focalizare/zoom	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat
Raport de zoom (optic)	Nu se aplică	1,25x	1,25x	1,35x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,4x	1,57x
Raport distanță de proiecție										
4K	16:9	0,34:1	0,39 - 0,49:1	0,46 - 0,62:1	0,61 - 0,85:1	1,15 - 1,57:1	1,52 - 2,47:1	2,34 - 3,59:1	3,42 - 5,23:1	5,09 - 7,16:1
Interval dimensiuni ecran										
Toate modelele	100 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci
Deplasare lentilă										
4K	Verticală/ Orizontală	+ 30%/± 13%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%

Specificațiile sunt preliminare și se pot modifica.

Simulatorul Epson pentru distanța de proiecție vă poate ajuta să determinați distanța optimă a proiectorului și dimensiunea optimă a ecranului, vizitați support.epson-europe.com/TDS

Opțiuni de lentile pentru EB-L30000U


Tipul de lentilă		Proiecție pe distanțe ultrascurte	Retroproiecție	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță mare	Proiecție pe distanță mare
Nume model		ELPIX03	ELPLR05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Cod componentă		V12H004X03	V12H004R05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A
Tip de focalizare/zoom		Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat
Raport de zoom (optic)		Nu se aplică	Nu se aplică	1,37x	1,35x	1,52x	1,50x	1,50x	1,50x
Raport distanță de proiecție									
WUXGA		0,35:1	0,63:1	1,29 - 1,76:1	1,74 - 2,35:1	2,28 - 3,46:1	3,41 - 5,12:1	4,79 - 7,20:1	6,96 - 10,45:1
Apertură		2,2	2,2	2,2 - 2,5	1,9 - 2,1	1,9 - 2,4	2,1 - 2,4	2,1 - 2,5	2,2 - 2,6
Distanță focală		11,16 mm	19,1 mm	40,6 - 55,2 mm	54,7 - 73,0 mm	71,6 - 107,3 mm	106,8 - 160,9 mm	149,7 - 225,0 mm	216,6 - 326,8 mm
Interval dimensiuni ecran									
Toate modelele		120 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci
Deplasare lentilă									
WUXGA		Max. + 25%/± 15%	Max. ± 15%/± 5%	Max ± 65%/± 30%	Max ± 65%/± 30%	Max. ± 65%/± 30%	Max. ± 65%/± 30%	Max. ± 55%/± 25%	Max. ± 55%/± 25%
Greutate		13 kg	9,6 kg	9,4 kg	7,7 kg	8 kg	8,7 kg	9,7 kg	10,9 kg

Opțiuni de lentile pentru gama EH-QL

Tipul de lentilă	Proiecție pe distanțe ultrascurte	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie
Nume model	ELPLX02S/LX02WS	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10
Cod componentă	V12H004X0BXV12H004Y0B	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A
Tip de focalizare/zoom	Motorizat (exclusiv pentru focalizare)	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat
Raport de zoom (optic)	Nu se aplică	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x
Raport distanță de proiecție					
16:9	0,34:1	1,15 - 1,57:1	1,02 - 1,64:1	1,52 - 2,47:1	2,34 - 3,59:1
Apertură	1,9	1,8 - 2,3	1,7 - 2,3	1,8 - 2,3	1,8 - 2,4
Deplasare lentilă					
Verticală/Orizontală	+ 45%~max. 75%/± 13%	± 64%/± 16%	± 25%/± 8%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%
Greutate	5,0 kg	2,95 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg
Luminozitate maximă					
EH-QL3000	5.000 lm	5.700 lm	5.700 lm	6.000 lm	5.900 lm
EH-QL7000	8.400 lm	9.500 lm	9.600 lm	10.000 lm	9.900 lm

EPSON Europe BV, Sucursala România
AFI TECH PARK 1
Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 29A, etaj 4
Sector 5, 050881, București
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Call Center Epson
Telefon: +40 21 794 0809
Luni – Vineri, 09:00 – 18:00



Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi.
Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.



Reciclați în mod responsabil



Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără nicio notificare prealabilă.

Mărcile Google, YouTube, Android TV, Chromecast built-in sunt mărci comerciale ale Google LLC.

¹În perioada 2001 - 2024, pentru cel puțin 500 de lumeni, cu excepția televizoarelor fără ecran, Futuresource Consulting - Quarterly Projector Market Insights - Worldwide Analyzer CY25Q1.

²Epson a obținut certificarea TCO Certified pentru anumite familii de proiectoare. Certificarea TCO este cea mai completă certificare internațională de sustenabilitate pentru produsele IT, care trebuie să respecte criteriile de sustenabilitate socială și ecologică pe toată durata lor de viață. Pentru mai multe informații, vizitați <https://tcocertified.com>.

³Luminozitate pe culoare în cel mai luminos mod, măsurată de un laborator terț, în conformitate cu IDMS 15.4. Luminozitatea pe culoare variază în funcție de condițiile de utilizare. Proiectoarele Epson 3LCD cele mai bine vândute în comparație cu proiectoarele DLP cu 1 cip cele mai bine vândute în baza datelor NPD privind vânzările pentru perioada ianuarie 2022 - decembrie 2022.

⁴Tehnologia de amplificare 4K mută fiecare pixel pe diagonală pentru a dubla rezoluția Full HD. Rezoluția este Full HD în modul 3D.

⁵Apple și AirPlay sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări și regiuni.

EPSON®