

Spríevodca projektormi pre rok 2026

- Domáce/Firemné
- Prenosné projektory
- Firemné/Školské
- Krátka projekčná vzdialenosť
- Veľmi krátka projekčná vzdialenosť
- Veľmi krátka projekčná vzdialenosť s interaktivitou
- Projektory na pevnú inštaláciu
- Profesionálne
- Profesionálne domáce kino

EPSON®

Prečo Epson?

Od vzdelávania a galérií umenia po digitálne pútače a firemné podujatia, od firemných projektorových flotíl až po prenájom a javiskové riešenia – projektory Epson predstavujú inteligentné a pokročilé riešenie.



Objavte viac ako 20 rokov vedúcej pozície v oblasti projekcie

Spoločnosť Epson oslavuje dve desaťročia ako svetový líder v oblasti projekčnej technológie, poháňané neustálymi inováciami, zameraním na zákazníka a špičkovou technológiou 3LCD. Od kompaktných prelomových projektorov LCD až po laserové projektory s vysokým jasom – spoločnosť Epson sa neustále prispôbuje vyvíjajúcim sa trhovým potrebám, čo umožňuje prinášať živé, flexibilné a pôsobivé zážitky v obchodných, vzdelávacích a zábavných priestoroch.



Vyskúšajte špičkovú technológiu

Naša technológia 3LCD je to, čo nás odlišuje, a je srdcom každého projektoru Epson. Stabilný laserový zdroj svetla produkuje vynikajúce, jasné a verné farby. Okrem toho náš optický systém 3LCD nevytvára dúhový efekt, takže je príjemnejší pre zrak a vyzerá rovnako dokonale aj pri snímaní fotoaparátom.



Vyberte si udržateľné riešenia

Pokiaľ ide o odpad, emisie a vplyv na životné prostredie, menej je vždy viac.

Spoločnosť Epson umožňuje ľahko porozumieť environmentálnym emisiám svojich projektorov a svojmu záväzku k udržateľnosti.

S našou online kalkulačkou emisií CO₂ môžete zistiť emisie CO₂ našich projektorov len niekoľkými kliknutiami. A s našou kalkulačkou na porovnanie výkonu projektorov môžete porovnať úsporu energie a prevádzkové náklady celého radu našich projektorov. www.epson.sk/sustainability-projectors

Spoločnosť Epson získala pre vybraté rady projektorov certifikáciu TCO². TCO je svetovo najuznávanejšia certifikácia udržateľnosti pre produkty IT, ktorých životný cyklus musí splniť kritériá pre sociálnu a environmentálnu udržateľnosť.



Rovnaká úroveň bieleho (WLO) a farebného (CLO) svetelného výkonu

Samotný biely jas nedokáže verne reprodukovat' farby, ktoré poznáme z každodenného života. Technológia 3LCD v projektoroch Epson preto zaisťuje rovnako vysoký biely (WLO) aj farebný (CLO) svetelný výkon.

Farebný svetelný výkon je veličina, ktorá vyjadruje schopnosť projektoru vyžarovať farby. Táto veličina bola vyvinutá vedcami skúmajúcimi farby rovnakým postupom ako pri meraní bieleho svetelného výkonu (jasu). Predstavuje jednoduchý, presný a zrozumiteľný spôsob hodnotenia výkonu projektorov z hľadiska farebnej projekcie.

Projektory Epson produkujú trvale verný obraz a sýte farby, ktoré sú až trikrát jasnejšie než pri 1-čipových projektoroch DLP³.



Laserový zdroj svetla

Vyskúšajte ohromujúcu kvalitu a spoľahlivosť projektorov Epson s laserovým zdrojom svetla. Vďaka neustálemu vývoju nášho laserového zdroja svetla, fosforových komponentov a panelov LCD dokáže spoločnosť Epson posúvať hranice jasú, účinnosti a kvality obrazu, ktoré možno dosiahnuť projekciou. Prináša konzistentný, dlhotrvajúci výkon a až 20 000 hodín bez údržby, či dokonca dlhšie v rozšírených režimoch.



4K Crystal Motion

Ako prví na svete sme skombinovali technológie 3LCD a posunu v dvoch osiach, aby sme dosiahli obraz s natívnym počtom pixelov 3 840 × 2 160 rozlíšenia 4K a ohromujúcim jasom. Technológia 4K Crystal Motion pracuje s neuveriteľnou presnosťou na zaistenie maximálnej ostrosti obrazu. V kombinácii s ultrarýchlym spracovaním snímok s frekvenciou 240 Hz je prehrávanie videa v rozlíšení 4K plynulé a podporuje vstup a výstup snímok až do obrazovej frekvencie 120 Hz.



4K PRO-UHD

Rozlíšenie 4K PRO-UHD⁴ znamená jasný, neuveriteľne ostrý a verný obraz. Tento obraz vzniká spojením pokročilých technológií spoločnosti Epson s možnosťou prijímať obsah v natívnom rozlíšení 4K a zvýšiť kvalitu obsahu s nižším rozlíšením než 4K na úroveň, ktorá prekračuje kvalitu rozlíšenia Full HD.

Bezdrôtové streamovanie a zdieľanie

Naše projektory majú komplexnú podporu a možnosti pripojenia, ktoré vyhovujú akýmkoľvek požiadavkám na inštaláciu. Naše špecializované aplikácie a softvér zabezpečujú bezproblémové pripojenie vrátane bezdrôtového pripojenia na jednoduché zrkadlenie obrazovky, zdieľanie obsahu a spoluprácu prostredníctvom rôznych zariadení.

Apple AirPlay 2⁵



Jednoducho zrkadlite alebo prenášajte obraz zo svojho zariadenia iPhone, iPad alebo Mac bezdrôtovo s podporou viacerých pripojení, streamovaním s nízkou latenciou a rýchlym nastavením – ideálne pre učebne.

Miracast

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky z podporovaných zariadení so systémom Windows a Android, nie sú potrebné sa žiadne káble ani internet. Ideálne na streamovanie videa a zvuku v HD kvalite.

Aplikácia iProjection (PC/Mac/iOS/Android/ChromeOS)

Riešenie bezdrôtového zrkadlenia obrazovky, ktoré využíva zabudované Wi-Fi pripojenie prezentujúceho zariadenia na streamovanie a zdieľanie obsahu do projektoru. K jednému projektoru možno pripojiť až 50 zariadení a až štyri zariadenia naraz môžu prezentovať svoj obsah. Zabudovaný režim moderátora (okrem Chromebook) umožňuje jednému používateľovi ovládať obsah prichádzajúci z pripojených zariadení.



Interaktivita a spolupráca

Classroom Connect (PC/Mac/iOS/ChromeOS)

Intuitívna aplikácia, ktorá uľahčuje učiteľom poskytovať výučbu pomocou projektora Epson.

Začnite lekciu v priebehu niekoľkých sekúnd vďaka zjednodušenému procesu nájdenia projektora a pripojenia sa k nemu, a potom začnite zrkadliť obrazovku. Pri použití s interaktívnym projektorom môžete pridávať poznámky k obsahu a ukladať ich vo formáte PowerPoint na neskoršie opätovné použitie.

Súčasne možno zobraziť obsah až zo štyroch zariadení – vyučujúci môže prostredníctvom zabudovanej funkcie moderátora rozhodnúť, ktoré zariadenia možno zobraziť.

Správa obrazu

Epson Setting Assistant

Táto aplikácia automaticky koriguje tvar premietaného obrazu pomocou snímok z fotoaparátu smartfónu. Odfotením premietaného vzoru aplikácia automaticky opraví skreslenie premietaného obrazu a upraví jeho tvar tak, aby zodpovedal projekčnej ploche.

Správa obsahu

Epson Projector Content Manager

Tento softvér umožňuje vytvárať zoznamy na prezentovanie fotografií, videí, tvarových filtrov a efektov. Prehratie zoznamov je možné naplánovať a zoznamy je možné uložiť na externé úložné zariadenie, odkiaľ ich je možné bezdrôtovo prehrať priamo na projektore.

Epson Creative Projection

Jednoduchá tvorba vlastného obsahu na smartfóne alebo tablete. Môžete si vyzdobiť miestnosti alebo regály s produktmi spojením vlastných fotografií a videí so šablónami a grafikou v aplikácii.

Epson Projector Professional Tool

Tento výkonný softvérový nástroj vyvinutý v spolupráci s našimi profesionálnymi používateľmi podporuje rýchle a efektívne nastavenie a riadenie komplexných inštalácií viacerých projektorov na plochých, zakrivených a nepravidelných povrchoch. V kombinácii s kamerou ELPEC01 umožňuje asistované stohovanie, zmiešavanie, kalibráciu obrazu a oveľa viac.

Epson Projector Configuration Tool

Táto aplikácia pre inteligentné zariadenia uľahčuje nastavenie a konfiguráciu viacerých projektorov. Stačí uložiť údaje z projektoru pomocou funkcie NFC, potom prečítať a upraviť nastavenia v aplikácii a nakoniec nahráť nastavenia do portfólia projektorov bez nutnosti ich zapíňať.

Monitorovanie a ovládanie




Epson Projector Management

Tento softvérový nástroj centralizovanej správy umožňuje pracovníkom IT, technického úseku a správcovi siete efektívne monitorovať, riadiť a spravovať flotilu zobrazovacích riešení Epson. Softvér je tiež kompatibilný so zariadeniami s certifikáciou PJLink. Medzi jeho funkcie patrí zobrazenie stavu prevádzky, hlásenie chýb a prepínanie vstupných zariadení. Pomocou funkcie harmonogramu je možné vypnúť všetky projektory v budove a funkcia monitorovania chýb pomáha prechádzať vzniku omeškaní a prestojov.

Epson Projector Management Connected

Funkcia Epson Projector Management Connected ponúka podobnú funkcionálnosť ako Epson Projector Management, navyše však s pridaným komfortom v podobe prístupu a správy všetkých vašich projektorov prostredníctvom prehliadača namiesto aplikácie – vďaka čomu možno funkciu ovládať na diaľku a odkiaľkoľvek. EPMC Pro je prémiové riešenie s možnosťou spolplatnenia na pokročilé monitorovanie a údržbu flotily projektorov.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

	Domáce/Firemné		
Model	CO-W01	EB-W53	EB-W55
			
Rozlíšenie	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)
Základný pomer strán	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	3 000/2 000	4 000/2 600	4 000/2 600
Kontrastný pomer	–	16 000 : 1	16 000 : 1
Zdroj svetla	Lampa	Lampa	Lampa
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	6 000/12 000	6 000/12 000	6 000/12 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,27 – 1,71 : 1	1,27 – 2,54 : 1	1,30 – 1,56 : 1
Škálovaťelná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	25 – 378"	33 – 375"	33 – 320"
Zoom	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny, 2,0-násobný	Optický 1,2-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Manuálna ±30°
Posun objektívu	–	–	–
Výkon reproduktorov	5 W	2 W	2 W
Možnosti pripojenia	Vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis)	Vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis)	Vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis)
Pripojenie zvuku	–	–	–
Sieťové pripojenie	Voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	–	Voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	–	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Ďalšie funkcie	Stlmenie zvuku a obrazu, Quick Corner, automatické vyhľadanie zdroja, zámok Kensington, visiaci zámok, voľiteľné prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stlmenie zvuku a obrazu, rýchla korekcia rohov, rozdelená obrazovka, automatické vyhľadanie zdroja, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stlmenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, funkcia streamovania a zdieľania, ochrana heslom, prepravné puzdro
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	38/29	37/28	37/28
Hmotnosť (kg)	2,4	2,5	2,5
Rozmery bez nožičiek (Š x H x V mm)	295 x 211 x 82	302 x 234 x 77	302 x 237 x 87
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	270 W/214 W	332 W/241 W	332 W/241 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Záruka	Projektor: 2 roky	Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok alebo 1 000 hodín	Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok alebo 1 000 hodín
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Nie

CO-FH01



Full HD (1 920 x 1 080)
16 : 9
3 000/2 000
–
Lampa
6 000/12 000
1,19 – 1,61 : 1
26 – 391"
Digitálny 1,35-násobný
Manuálna ±30° Manuálna ±30°
–
5 W
Vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis)
–
Voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Stínenie zvuku a obrazu, Quick Corner, automatické vyhľadanie zdroja, zámok Kensington, visiaci zámok, voľiteľné prepravné puzdro
38/29
2,4
295 x 211 x 82
270 W/214 W
0,5 W
Projektor: 2 roky
Nie

CO-FH02



Full HD (1 920 x 1 080)
16 : 9
3 000/2 000
–
Lampa
6 000/12 000
1,19 – 1,61 : 1
26 – 391"
Digitálny 1,35-násobný
Automatická ±30° Manuálna ±30°
–
5 W
Vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis)
–
Prostredníctvom zariadenia Android TV
–
Stínenie zvuku a obrazu, zabudovaný reproduktor, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia, funkcia Quick Corner, zámok Kensington
37/29
2,6
320 x 211 x 87
270 W/214 W
0,5 W
Projektor: 2 roky
Nie

EB-FH08






Full HD (1 920 x 1 080)
16 : 9
3 600/2 200
16 000 : 1
Lampa
6 000/12 000
1,21 – 1,45 : 1
34 – 337"
Optický 1,2-násobný
Automatická ±30° Manuálna ±30°
–
2 W
2x vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis)
–
Voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Posuvný ovládací prvok na stínenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro
37/28
2,7
302 x 249 x 87
332 W/231 W
0,3 W
Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok alebo 1 000 hodín
Nie

EB-FH18



Full HD (1 920 x 1 080)
16 : 9
4 100/2 300
16 000 : 1
Lampa
5 500/12 000
1,30 – 2,09 : 1
31 – 304"
Optický 1,62-násobný
Automatická ±30° Manuálna ±30°
–
16 W
2x vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis), zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2, WiFi 6E
–
Bezdrôtová sieť LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Posuvný ovládací prvok na stínenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro
37/28
3,1
309 x 282 x 90
332 W/231 W
0,3 W
Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok alebo 1 000 hodín
Nie

	Prenosné projektory		Firemné/Školské
Model	EB-1780W	EB-1795F	EB-E24
			
Rozlíšenie	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	XGA (1 024 × 768)
Základný pomer strán	16 : 10	16 : 9	4 : 3
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	3 000/1 900	3 200/1 900	3 600/2 100
Kontrastný pomer	10 000 : 1	10 000 : 1	15 000 : 1
Zdroj svetla	Lampa	Lampa	Lampa
Životnosť zdroja svetla (hodiny štandardný/úsporný režim)	4 000/7 000	4 000/7 000	6 000/12 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,0 – 1,26 : 1	1,02 – 1,23 : 1	1,44 – 2,88 : 1
Škálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	30 – 300°	30 – 300°	30 – 350°
Zoom	Optický 1,2-násobný	Optický 1,2-násobný	Digitálny 1,2-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Automatická ±20°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°
Posuv objektívu	–	–	–
Výkon reproduktorov	1 W	1 W	5 W
Možnosti pripojenia	Vstup HDMI, vstup VGA, kompozitný RCA, USB typu A, USB typu B (len servis)	Vstup HDMI, vstup VGA, kompozitné RCA, USB typu B (len servis), USB typu A, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	Vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, USB typu B (len servis), RS-232C
Pripojenie zvuku	Minikonektor vstupu stereo	Minikonektor vstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA
Sieťové pripojenie	Zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN	Zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN	–
Softvérové riešenia	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook	–
Ďalšie funkcie	Zobrazenie USB 3 v 1, posuvný ovládací prvok na stínenie zvuku a obrazu, farebný režim DICOM SIM, rozdelená projekčná plocha, prezentácia bez počítača, zámok Kensington, zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, prepravné puzdro	Zobrazenie USB 3 v 1, posuvný ovládací prvok na stínenie zvuku a obrazu, farebný režim DICOM SIM, rozdelená projekčná plocha, prezentácia bez počítača, automatické vyrovnávanie obrazu a automatické zaostrenie, korekcia lichobežníkového skreslenia v reálnom čase, ovládanie prezentácia gestami, NFC, zámok Kensington, zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stínenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchlá korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voliteľné prepravné puzdro
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	39/30	39/30	37/28
Hmotnosť (kg)	1,8	1,8	2,7
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	302 × 249 × 87
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	277 W/200 W	295 W/208 W	332 W/231 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,34 W	0,34 W	0,3 W
Záruka	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín	Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky alebo 1 000 hodín
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Nie

EB-X49




EB-W49

EB-982W

EB-FH54



XGA (1 024 × 768)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
4 : 3	16 : 10	16 : 10	16 : 9
3 600/2 400	3 800/2 600	4 200/2 600	4 100/2 300
16 000 : 1	16 000 : 1	16 000 : 1	16 000 : 1
Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
6 000/12 000	8 000/17 000	6 500/17 000	5 500/12 000
1,48 – 1,77 : 1	1,30 – 1,56 : 1	1,38 – 2,24 : 1	1,30 – 2,09 : 1
30 – 300°	33 – 320°	29 – 280°	31 – 304°
Optický 1,2-násobný	Optický 1,2-násobný	Optický 1,6-násobný	Optický 1,62-násobný
Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Manuálna ±30°
–	–	–	–
5 W	5 W	16 W	16 W
Vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis), RS-232C	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis), RS-232C	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis), RS-232C	2x vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis), zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2
Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA, vstup mikrofónu	Minikonektor výstupu stereo
LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	Zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Posuvný ovládací prvok na stmernenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voliteľné prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stmernenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voliteľné prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stmernenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voliteľné prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stmernenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voliteľné prepravné puzdro
37/28	37/28	37/28	37/28
2,7	2,7	3,1	3,1
302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90	309 × 282 × 90
327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	332 W/231 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky alebo 1 000 hodín	Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky alebo 1 000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín	Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky alebo 1 000 hodín
Nie	Nie	Nie	Nie

	Firemné/Školské	Krátka projekčná vzdialenosť	
Model	EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW
			
Rozlíšenie	Full HD (1 920 x 1 080)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)
Základný pomer strán	16 : 9	16 : 10	16 : 10
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	4 100/2 300	3 700/2 000	4 000/2 800
Kontrastný pomer	16 000 : 1	16 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Lampa	Lampa	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	6 500/17 000/-	6 500/17 000/-	20 000/30 000/-
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,30 – 2,09 : 1	0,6 – 0,81 : 1	0,48 – 0,65 : 1
Škálovaťelná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	31 – 304"	50 – 300"	53 – 120"
Zoom	Optický 1,62-násobný	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±15° Manuálna ±15°	Manuálna ±15° Manuálna ±15°
Posun objektívu	–	–	–
Výkon reproduktorov	16 W	16 W	16 W
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, zrkadlenie obrazovky (Miracast), USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, Apple AirPlay 2	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, 1 výstup VGA, kompozitné RCA, RS-232C, USB typu A a B	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, USB typu A (5 V/2 A), USB typu B (len servis), kompozitné RCA, RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast)
Pripojenie zvuku	Minikonktor výstupu stereo, 2x minikonktor vstupu stereo, vstup dvojice RCA, vstup mikrofónu	2x minikonktor vstupu stereo, minikonktor stereo vstupu mikrofónu, minikonktor výstupu stereo, vstup dvojice RCA	2x minikonktor vstupu stereo, minikonktor stereo vstupu mikrofónu, minikonktor výstupu stereo, vstup dvojice RCA
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN, voľiteľne k dispozícii doplnkový prístupový bod bezdrôtovej siete
Softvérové riešenia	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Ďalšie funkcie	Posuvný ovládací prvok na stímenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro	Stímenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro, voľiteľný držiak na strop	Funkcia streamovania a zdieľania, stímenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro, voľiteľný držiak na stenu alebo na strop
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	37/28/-	38/28/-	37/27/-
Hmotnosť (kg)	3,1	3,1	4,6
Rozmery bez nožičiek (Š x H x V mm)	309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90
Spotreba energie štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	332 W/231 W/-	332 W/231 W/-	260 W/191 W/-
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,3 W	0,5 W	0,5 W
Záruka	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Áno

Krátka projekčná vzdialenosť
Veľmi krátka projekčná vzdialenosť
EB-L210SF




EB-685W

EB-760W

EB-770F


Full HD (1 920 x 1 080)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)
16 : 9	16 : 10	16 : 10	16 : 9
4 000/2 800	3 500/2 900	4 100/2 800	4 100/2 800
Viac než 5 000 000 : 1	14 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Laser	Lampa	Laser	Laser
20 000/30 000/-	5 000/10 000/9 000	20 000/30 000/-	20 000/30 000/-
0,45 – 0,61 : 1	0,28 : 1	0,27 – 0,37 : 1	0,25 – 0,35 : 1
55 – 125°	60 – 100°	68 – 138° držiak na stenu 16 : 10 60 – 150° stojan na stôl 16 : 10	71 – 143° držiak na stenu 16 : 9 60 – 150° stojan na stôl 16 : 9
Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný
Manuálna ±15° Manuálna ±15°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°
–	–	–	–
16 W	16 W	16 W	16 W
2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, USB typu A (5 V/2 A), USB typu B (len servis), kompozitné RCA, RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	3x vstup HDMI, vstup VGA, výstup VGA (prepínateľný), kompozitné RCA, S-Video, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), MHL (cez HDMI 1), RS-232C	3x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, 2x USB typu A (1x 5 V/2 A), USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	3x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, 2x USB typu A (1x 5 V/2 A), USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast)
2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo, vstup dvojice RCA	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo
LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN, voľiteľne k dispozícii doplnkový prístupový bod bezdrôtovej siete	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Funkcia streamovania a zdieľania, zobrazenie s pomerom strán 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro, voľiteľný držiak na stenu alebo na strop	Domovská obrazovka, interaktivita viacerých obrazoviek, automatické vyhľadanie zdroja, stímenie zvuku a obrazu, rozdelená obrazovka (až 2 zdroje), zobrazenie USB 3 v 1, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, automatické tlmenie lampy, prezentácia bez počítača, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, súčasťou balenia je držiak na upevnenie na stenu	Voľiteľný držiak, funkcia streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), stímenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená projekčná plocha (až 4 zdroje), automatické vyhľadania zdroja, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete, ochrana heslom	Voľiteľný držiak, Edge Blending (splyvanie okrajov), zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, zobrazenie s pomerom strán 21 : 9, funkcia streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), stímenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená obrazovka (až 4 zdroje), automatické vyhľadanie zdroja, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom
37/27/-	35/30/29	37/27/-	37/27/-
4,6	5,7	5,9	5,9
325 x 337 x 90	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
260 W/191 W/-	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/-	263 W/199 W/-
0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
5 rokov alebo 12 000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín
Áno	Nie	Áno	Áno

Veľmi krátka projekčná vzdialenosť

Model	EB-775F	EB-800F	EB-805F
			
Rozlíšenie	Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 366 x 768 x 2)	Full HD (1 366 x 768 x 2)
Základný pomer strán	16 : 9	16 : 9	16 : 9
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	4 100/2 800	5 000/3 500	5 000/3 500
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2)	20 000/30 000/~	20 000/30 000/~	20 000/30 000/~
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	0,25 – 0,35 : 1	0,27 – 0,37 : 1	0,27 – 0,37 : 1
Skálovaťelná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	60 – 150°/pomer strán 16 : 9 56 – 140°/pomer strán 16 : 6	65 – 130°/pomer strán 16 : 9 61 – 120°/pomer strán 16 : 6	65 – 130°/pomer strán 16 : 9 61 – 120°/pomer strán 16 : 6
Zoom	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktorov	16 W	2x 8 W	2x 8 W
Možnosti pripojenia	3x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, 2x USB typu A (1 x 5 V/2 A), USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), bezdrôtová sieť LAN	3x vstup HDMI, výstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, HDBaseT, RS-232, 2x USB typu A, USB typu B (len servis)	3x vstup HDMI, výstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, HDBaseT, RS-232, 2x USB typu A, USB typu B (len servis)
Pripojenie zvuku	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection pre systém iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Ďalšie funkcie	Voliteľný držiak, Edge Blending (splyvanie okrajov) zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, funkcia streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), stílenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená projekčná plocha až na 4 zdroje, automatické vyhľadanie zdroja, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, Edge Blending (splyvanie okrajov), prehrávanie obsahu, montáž na strop	Zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, sériové zapojenie viacerých projektorov, stílenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, farebný režim DICOM, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, voliteľný držiak na stenu	Zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, sériové zapojenie viacerých projektorov, stílenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, farebný režim DICOM, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, voliteľný držiak na stenu
Hluk (dB) štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	37/27/~	36/27/~	36/27/~
Hmotnosť (kg)	5,9	9,2	9,2
Rozmery bez nožičiek (Š x H x V mm)	356 x 395 x 133	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375
Spotreba energie štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	263 W/199 W/~	366 W/262 W/~	366 W/262 W/~
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Záruka	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín
TCO generácie 9.0	Áno	Nie	Nie

Veľmi krátka projekčná vzdialenosť
Veľmi krátka projekčná vzdialenosť s interaktivitou
EB-810E
EB-815E
EB-685Wi
EB-695Wi



4KE (1080p)
16 : 9
5 000/3 500
Viac než 5 000 000 : 1
Laser
20 000/30 000/-
0,16 : 1
100 – 160° držiak na stenu 80 – 160° stojan na stôl
Digitálny 1,35-násobný
-
-
-
2x 8 W
2x vstup HDMI, 1x výstup HDMI (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, 2x USB typu A (1x pre dáta a ELPA11, 1x pre dáta a napájanie 2 A), 1x USB typu B, zrkadlenie obrazovky (Miracast)
Digitálne pomocou rozhrania HDMI
LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN, voľiteľne k dispozícii doplnkový prístupový bod beždrôtovej siete
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection /iOS), Epson Setting Assistant
Voľiteľné držiaky na stenu a strop, voľiteľný výstup v pomere 21 : 9, vylepšená zvuková komora na dosiahnutie optimálnych basov a celkovej kvality zvuku. Automatická korekcia skreslenia obrazu pomocou aplikácie a funkcie streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), stínenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená obrazovka (až 2 zdroje), automatické vyhľadanie zdroja, vísací zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN, ochrana heslom
35/26/-
12,5
695 x 341 x 145
380 W/286 W/-
0,4 W
5 rokov alebo 12 000 hodín
Áno

4KE (1080p)
16 : 9
5 000/3 500
Viac než 5 000 000 : 1
Laser
20 000/30 000/-
0,16 : 1
100 – 160° držiak na stenu 80 – 160° stojan na stôl
Digitálny 1,35-násobný
-
-
-
2x 8 W
2x vstup HDMI, 1x výstup HDMI (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, 2x USB typu A (1x pre dáta a ELPA11, 1x pre dáta a napájanie 2 A), 1x USB typu B, zrkadlenie obrazovky (Miracast)
Digitálne pomocou rozhrania HDMI
LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN, voľiteľne k dispozícii doplnkový prístupový bod beždrôtovej siete
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection /iOS), Epson Setting Assistant
Voľiteľné držiaky na stenu a strop, voľiteľný výstup v pomere 21 : 9, vylepšená zvuková komora na dosiahnutie optimálnych basov a celkovej kvality zvuku. Automatická korekcia skreslenia obrazu pomocou aplikácie a funkcie streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), stínenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená obrazovka (až 2 zdroje), automatické vyhľadanie zdroja, vísací zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN, ochrana heslom
35/26/-
12,5
695 x 341 x 145
380 W/286 W/-
0,4 W
5 rokov alebo 12 000 hodín
Áno

WXGA (1 280 x 800)
16 : 10
3 500/2 900
14 000 : 1
Lampa
5 000/10 000/9 000
0,28 : 1
60 – 100°
Digitálny 1,35-násobný
Manuálna ±3° Manuálna ±3°
-
16 W
3x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA (prepnateľný), kompozitné RCA, S-Video, USB typu A, USB typu B (len servis), MHL (cez HDMI 1), RS-232C, vstup synchronizácie, výstup synchronizácie
3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo
LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka beždrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, rôzne softvérové nástroje na spoluprácu, Epson Projector Management
Domovská obrazovka, interaktivita viacerých obrazoviek, automatické vyhľadanie zdroja, stínenie zvuku a obrazu, rozdelená projekčná plocha, zobrazenie USB 3 v 1, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, automatické tínenie lampy, interaktívne ovládanie dvomi perami a dotykom, automatická kalibrácia, prezentácia bez počítača, vísací zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington
35/30/29
5,8
367 x 400 x 149
354 W/309 W/309 W
0,37 W
Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín
Nie

WXGA (1 280 x 800)
16 : 10
3 500/2 900
14 000 : 1
Lampa
5 000/10 000/9 000
0,28 : 1
60 – 100°
Digitálny 1,35-násobný
Manuálna ±3° Manuálna ±3°
-
16 W
3x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA (prepnateľný), kompozitné RCA, S-Video, USB typu A, USB typu B (len servis), MHL (cez HDMI 1), RS-232C, vstup synchronizácie, výstup synchronizácie
3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo
LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka beždrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, rôzne softvérové nástroje na spoluprácu, Epson Projector Management
Domovská obrazovka, interaktivita viacerých obrazoviek, automatické vyhľadanie zdroja, stínenie zvuku a obrazu, rozdelená obrazovka, zobrazenie USB 3 v 1, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, automatické tínenie lampy, interaktívne ovládanie dvomi perami a dotykom, automatická kalibrácia, prezentácia bez počítača, vísací zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, súčasťou balenia je držiak na upevnenie na stenu
35/30/29
5,8
367 x 400 x 149
354 W/309 W/309 W
0,37 W
Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín
Nie

Veľmi krátka projekčná vzdialenosť s interaktivitou

Model	EB-760Wi	EB-770Fi	EB-1485Fi
			
Rozlíšenie	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 366 × 768 × 2)
Základný pomer strán	16 : 10	16 : 9	16 : 9
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	4 100/2 800	4 100/2 800	5 000/3 500
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	20 000/30 000/–	20 000/30 000/–	20 000/30 000/–
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	0,27 – 0,37 : 1	0,25 – 0,35 : 1	0,27 : 1
Škálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	60 – 100"	65 – 100"/pomer strán 16 : 9 60 – 110"/pomer strán 16 : 6	65 – 100"/pomer strán 16 : 9 61 – 120"/pomer strán 16 : 6
Zoom	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°
Posun objektívu	–	–	–
Výkon reproduktorov	16 W	16 W	2x 8 W
Možnosti pripojenia	3x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, 2x USB typu A (1 × 5 V/2 A), 2x USB typu B, RS-232C, vstup synchronizácie, výstup synchronizácie, dotyková ovládací jednotka, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	3x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, 2x USB typu A (1 × 5 V/2 A), 2x USB typu B, RS-232C, vstup synchronizácie, výstup synchronizácie, dotyková ovládací jednotka, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	3x HDMI, výstup HDMI, vstup VGA, výstup VGA, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, vstup synchronizácie, výstup synchronizácie, dotyková ovládací jednotka, zrkadlenie obrazovky (Miracast), pripojenie HDBaseT (oba k ovládacímu boxu)
Pripojenie zvuku	3x minikonktor vstupu stereo, minikonktor stereo vstupu mikrofónu, minikonktor výstupu stereo	3x minikonktor vstupu stereo, minikonktor stereo vstupu mikrofónu, minikonktor výstupu stereo	3x minikonktor vstupu stereo, minikonktor stereo vstupu mikrofónu, minikonktor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrótovej siete LAN, voľiteľne k dispozícii doplnkový prístupový bod beždrótovej siete	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrótovej siete LAN, voľiteľne k dispozícii doplnkový prístupový bod beždrótovej siete	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrótovej siete LAN, voľiteľne k dispozícii doplnkový prístupový bod beždrótovej siete
Softvérové riešenia	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, rôzne softvérové nástroje na spoluprácu, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, rôzne softvérové nástroje na spoluprácu, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, rôzne softvérové nástroje na spoluprácu, Epson Projector Management
Ďalšie funkcie	Interaktívne ovládanie perom a voľiteľne dotykom, voľiteľný držiak, interaktívna domovská obrazovka, funkcia streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), režim bielej tabule s podporou exportu dokumentov, prispôsobenie rozdelenej projekčnej plochy, rozdelená projekčná plocha (až 4 zdroje), stímenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, automatické vyhľadanie zdroja, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky beždrótovej siete, ochrana heslom	Interaktívne ovládanie perom a voľiteľne dotykom, voľiteľný držiak, spĺňanie okrajov, zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, zobrazenie s pomerom strán 21 : 9, interaktívna domovská obrazovka, funkcia streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), režim bielej tabule s podporou exportu dokumentov, prispôsobenie rozdelenej projekčnej plochy, rozdelená projekčná plocha (až 4 zdroje), stímenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, automatické vyhľadanie zdroja, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky beždrótovej siete LAN, ochrana heslom	Režim konštantného jas, zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, interaktívna domovská obrazovka, funkcia streamovania a zdieľania, interaktívny režim DuoLink, funkcia zdieľania obrazovky (server/klient), režim bielej tabule s podporou exportu dokumentov, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, stímenie zvuku a obrazu, prispôsobenie rozdelenej projekčnej plochy, rozdelená projekčná plocha (až 4 zdroje), kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, interaktívne ovládanie perom a dotykom, automatické kalibrácia, farebný režim DICOM SIM, HDBaseT, externá ovládací podložka, sprievodca nastavením
Hlučnosť (dB) štandardný režim/úsporný režim/úsporný režim 2	37/27/–	37/27/–	36/27/–
Hmotnosť (kg)	6	6	9,7
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V mm)	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133	458 × 209,5 × 375
Spotreba energie štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	263 W/199 W/–	263 W/199 W/–	366 W/262 W/–
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Záruka	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín
TCO generácie 9.0	Áno	Áno	Nie

Projektory na pevnú inštaláciu

EB-2250U




EB-L210W

EB-L260F

EB-L265F


WXGA (1 920 x 1 200)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 920 x 1 080)
16 : 10	16 : 10	16 : 9	16 : 9
5 000/3 800	4 500/3 100	4 600/3 200	4 600/3 200
15 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Lampa	Laser	Laser	Laser
5 000/10 000/-	20 000/20 000/30 000	20 000/20 000/30 000	20 000/30 000/-
1,38 – 2,26 : 1	1,41 – 2,26 : 1	1,32 – 2,12 : 1	1,32 – 2,12 : 1
50 – 300°	30 – 300°	31 – 310°	31 – 310°
Optický 1,6-násobný	Optický 1,62-násobný	Optický 1,62-násobný	Optický 1,62-násobný
Automatická ±30° Automatická ±20°	Automatická ±30° Automatická ±30°	Automatická ±30° Automatická ±30°	Automatická ±30° Automatická ±30°
-	-	-	-
16 W	16 W	16 W	16 W
2x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný RCA, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, MHL (cez HDMI 1)	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, USB typu A (2 A), USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, USB typu A (2 A), USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x HDMI, vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, 1x USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast)
Vstup páru RCA, 2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA, vstup mikrofónu	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA, vstup mikrofónu	2x minikonektor vstupu stereo, vstup páru RCA, minikonektor výstupu stereo
LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), USB Display (Windows/Mac)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), USB Display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection pre iOS
Domovská obrazovka, ovládanie prezentácia gestami, stlmenie zvuku a obrazu, automatické vyrovnávanie obrazu, rozdelená obrazovka, automatické zapnutie, farebný režim DICOM, DCDI od spoločnosti Faroudja, funkcia harmonogramu, pomocné zaostrenie, korekcia lichobežníkového skreslenia v reálnom čase, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, zobrazenie USB 3 v 1, visiaci zámok, bezpečnostná lišta, zámok Kensington	Stlmenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, funkcia Quick Correction, prezentácia bez počítača, rozdelená obrazovka až zo 4 zdrojov, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, voliteľné prepravné puzdro,	Edge Blending (splyvanie okrajov), projektor s pomerom strán 16 : 6, projektor s pomerom strán 21 : 9, posuvný ovládací prvok na stlmenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená obrazovka až zo 4 zdrojov, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, prehrávanie obsahu, ochrana heslom, DICOM SIM, obsahuje kryt na kábel, držiak VESA, voliteľné prepravné puzdro	Voliteľný držiak, Edge Blending (splyvanie okrajov) zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, funkcia streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), stlmenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená projekčná plocha až na 4 zdroje, automatické vyhľadanie zdroja, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, ochrana heslom, prehrávanie obsahu, montáž na podlahu alebo strop, montáž na osvetľovaciu konštrukciu
39/29/-	37/-/27	37/-/27	37/27
4,6	4,2	4,2	4,2
377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90
405 W/323 W/-	260 W/199 W/191 W	260 W/199 W/191 W	260 W/191 W/-
0,31 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín
Nie	Nie	Áno	Áno

Projektory na pevnú inštaláciu

Model	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U
			
Rozlíšenie	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Základný pomer strán	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	5 200/3 640	5 200/3 640	6 500/4 550
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,35 – 2,20 : 1	1,35 – 2,20 : 1	1,35 – 2,20 : 1
Škálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"
Zoom	Optický 1,6-násobný	Optický 1,6-násobný	Optický 1,6-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°
Posun objektívu	–	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne
Výkon reproduktorov	10 W	10 W	10 W
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, HDBaseT, Miracast (pri použití ELPAP11), USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2
Pripojenie zvuku	Minikonector výstupu stereo, 2x minikonector vstupu stereo	Minikonector výstupu stereo, 2x minikonector vstupu stereo	Minikonector výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool
Ďalšie funkcie	Stínenie zvuku a obrazu, technológia Arc Correction, splyvanie okrajov, možnosť používania bez počítača, rýchla korekcia rohov, zdieľanie obrazovky, funkcia voľby zdroja, mimoriadne širokouhlý obraz (16 : 6), domovská obrazovka, rozdelená obrazovka – až 4 zdroje, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, rýchly štart, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN	Stínenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, dodaný kryt kábla	Quick Corner, korekcia zakriveného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, časovač stínenia obrazu a zvuku, diaľkové ovládanie, korekcia geometrie, splyvanie okrajov, jednoduché stohovanie, jednoduché splyvanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	31/23	31/23	32/25
Hmotnosť (kg)	7,7	8,2	8,2
Rozmery bez nožičiek (Š x H x V mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Spotreba/úsporný režim	293 W/223 W	293 W/223 W	399 W/295 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,3 W	0,3 W	0,4 W
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO generácie 9.0	Áno	Áno	Áno

Projektory na pevnú inštaláciu

EB-L790U



EB-L890U/ EB-L895U



EB-L890E






EB-L690SU



WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 x 1 200)
16 : 10	16 : 10	16 : 10	16 : 10
7 300/5 110	8 000/5 600	8 000/5 600	6 200/4 340
Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,35 – 2,20 : 1	1,35 – 2,20 : 1	1,35 – 2,20 : 1	0,79 – 1,36 : 1
50 – 500°	50 – 500°	50 – 500°	60 – 400°
Optický 1,6-násobný	Optický 1,6-násobný	Optický 1,6-násobný	Optický 1,7-násobný
Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°
±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne
10 W	10 W	10 W	10 W
2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2
Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo
LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN
Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool
Quick Corner, korekcia zakriveného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, časovač stmienia obrazu a zvuku, diaľdiovanie, korekcia geometrie, splyvanie okrajov, jednoduché stohovanie, jednoduché splyvanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	Quick Corner, korekcia zakriveného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, časovač stmienia obrazu a zvuku, diaľdiovanie, korekcia geometrie, splyvanie okrajov, jednoduché stohovanie, jednoduché splyvanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	4K enhancement, Quick Corner, korekcia zakriveného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, časovač stmienia obrazu a zvuku, diaľdiovanie, korekcia geometrie, splyvanie okrajov, jednoduché stohovanie, jednoduché splyvanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	Quick Corner, korekcia zakriveného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, časovač stmienia obrazu a zvuku, diaľdiovanie, korekcia geometrie, splyvanie okrajov, jednoduché stohovanie, jednoduché splyvanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN
34/25	36/26	36/26	34/25
8,2	8,5	8,5	8,9
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
399 W/295 W	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
Áno	Áno	Áno	Áno

Projektory na pevnú inštaláciu

Model	EB-L695SU	EB-L790SU	EB-L690SE
			
Rozlíšenie	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	4KE (WUXGA)
Základný pomer strán	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	6 200/4 340	7 000/4 900	6 000/4 200
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny štandardný/úsporný režim)	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	0,79 – 1,36 : 1	0,79 – 1,36 : 1	0,5 – 0,7 : 1
Škálovaťelná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	60 – 400"	60 – 400"	100 – 500"
Zoom	Optický 1,7-násobný	Optický 1,7-násobný	Optický 1,4-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°
Posun objektívu	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne
Výkon reproduktorov	10 W	10 W	–
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C
Pripojenie zvuku	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka beždrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool
Ďalšie funkcie	Quick Corner, korekcia zakriveného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, časovač stlmenia obrazu a zvuku, diaľdiovacie, korekcia geometrie, splyvanie okrajov, jednoduché stohovanie, zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	Quick Corner, korekcia zakriveného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, časovač stlmenia obrazu a zvuku, diaľdiovacie, korekcia geometrie, splyvanie okrajov, jednoduché stohovanie, zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	4K enhancement, Quick Corner, korekcia zakriveného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, časovač stlmenia obrazu a zvuku, diaľdiovacie, korekcia geometrie, splyvanie okrajov, jednoduché stohovanie, zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	34/25	36/26	36/26
Hmotnosť (kg)	8,9	9,2	9,3
Rozmery bez nožičiek (Š x H x V mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Spotreby energie štandardný/úsporný režim	399 W/295 W	450 W/330 W	415 W/303 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Štandardný výmenný objektív vo výbave	–	–	–
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO generácie 9.0	Áno	Áno	Áno

Projektory na pevnú inštaláciu

Profesionálne

EB-L695SE



EB-L795SE



EB-PU1006W






EB-PU1007W



4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16 : 10	16 : 10	16 : 10	16 : 10
6 000/4 200	7 000/4 900	6 000/4 200	7 000/4 900
Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,5 – 0,7 : 1	0,79 – 1,36 : 1	1,44 – 2,32 : 1 ¹	1,44 – 2,32 : 1 ¹
100 – 500°	60 – 400°	50 – 1 000° ¹	50 – 1 000° ¹
Optický 1,4-násobný	Optický 1,7-násobný	Optický 1,6-násobný, motorický ¹	Optický 1,6-násobný, motorický ¹
Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°
±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±67 % vertikálne, motorické ±30 % horizontálne, motorické ¹	±67 % vertikálne, motorické ±30 % horizontálne, motorické ¹
–	10 W	–	–
2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC
Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo
LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrtóvej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrtóvej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrtóvej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrtóvej siete LAN
Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, Quick Corner, korekcia zakriveného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, časovač stlmenia obrazu a zvuku, dlaždicovanie, korekcia geometrie, spĺňanie okrajov, jednoduché stohovanie, jednoduché spĺňanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky bezdrtóvej siete LAN	4K enhancement, Quick Corner, korekcia zakriveného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, časovač stlmenia obrazu a zvuku, dlaždicovanie, korekcia geometrie, spĺňanie okrajov, jednoduché stohovanie, jednoduché spĺňanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky bezdrtóvej siete LAN	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, spĺňanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, spĺňanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia
36/26	36/26	30/28	33/29
9,3	9,3	15,4	16,3
440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
415 W/303 W	450 W/330 W	367 W/310 W	431 W/366 W
0,4 W	0,4 W	0,5 W	0,5 W
–	–	Nie	Nie
3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
Áno	Áno	Nie	Nie

¹ Objektív nie je súčasťou balenia. Špecifikácie sa líšia v závislosti od objektívu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektívu.

Profesionálne

Model	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Rozlíšenie	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Základný pomer strán	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	7 000/4 900	8 500/5 950	8 500/5 950
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,44 – 2,32 : 1 ¹	1,44 – 2,32 : 1 ¹	1,44 – 2,32 : 1 ¹
Škálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	50 – 1 000 ¹	50 – 1 000 ¹	50 – 1 000 ¹
Zoom	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°
Posun objektívu	±67 % vertikálne, motorické ±30 % horizontálne, motorické ¹	±67 % vertikálne, motorické ±30 % horizontálne, motorické ¹	±67 % vertikálne, motorické ±30 % horizontálne, motorické ¹
Výkon reproduktorov	–	–	–
Možnosti pripojenia	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC
Pripojenie zvuku	Minikonector výstupu stereo	Minikonector výstupu stereo	Minikonector výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Ďalšie funkcie	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	33/29	35/30	35/30
Hmotnosť (kg)	16,3	16,3	16,3
Rozmery bez nožičiek (Š x H x V mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Štandardný výmenný objektív vo výbave	Nie	Nie	Nie
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Nie

¹ Objektív nie je súčasťou balenia. Špecifikácie sa líšia v závislosti od objektívu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektívu.

EB-PQ2008W

EB-PQ2008B

EB-PU2010W


EB-PU2010B



4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16 : 9	16 : 9	16 : 10	16 : 10
8 000/5 600	8 000/5 600	10 000/7 000	10 000/7 000
Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,52 – 2,47 : 1 ²	1,52 – 2,47 : 1 ²	1,57 – 2,56 : 1 ²	1,57 – 2,56 : 1 ²
60 – 1 000 ^{o2}	60 – 1 000 ^{o2}	60 – 1 000 ^{o2}	60 – 1 000 ^{o2}
Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²
Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°
±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±60 % vertikálne ±18 % horizontálne ²	±60 % vertikálne ±18 % horizontálne ²
–	–	–	–
2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC
Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo
LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia
35/29	35/29	37/30	37/30
18,6	18,6	16,8	16,8
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
502 W/410 W	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nie	Nie	Nie	Nie
3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
Nie	Nie	Nie	Nie

¹ Maximálne fyzické rozlíšenie pri použití technológie 4K Crystal Motion.

² Objektív nie je súčasťou balenia. Špecifikácie sa líšia v závislosti od objektívu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektívu.

	Profesionálne		
Model	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W
			
Rozlíšenie	4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)
Základný pomer strán	16 : 9	16 : 9	16 : 10
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	10 000/7 000	10 000/7 000	13 000/9 100
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,52 – 2,47 : 1 ²	1,52 – 2,47 : 1 ²	1,57 – 2,56 : 1 ²
Škálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	60 – 1 000 ²	60 – 1 000 ²	60 – 1 000 ²
Zoom	Optický 1,6-násobný, motorický ³	Optický 1,6-násobný, motorický ³	Optický 1,6-násobný, motorický ³
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°
Posun objektivu	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±60 % vertikálne, motorické ±18 % horizontálne, motorické ²
Výkon reproduktorov	–	–	–
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC
Pripojenie zvuku	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Ďalšie funkcie	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektivu, pamäť objektivu, ponuka výmenných objektivov vrátane objektivu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveneho povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektivu, pamäť objektivu, ponuka výmenných objektivov vrátane objektivu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveneho povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektivu, pamäť objektivu, ponuka výmenných objektivov vrátane objektivu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, projekcia na výšku, projektor 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveneho povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X ³
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	39/29	39/29	34/29
Hmotnosť (kg)	18,8	18,8	23,8
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	586 × 492 × 185
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Štandardný výmenný objektiv vo výbave	Nie	Nie	Nie
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Nie

¹ Maximálne fyzické rozlíšenie pri použití technológie 4K Crystal Motion.

² Objektiv nie je súčasťou balenia. Špecifikácie sa líšia v závislosti od objektivu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektivu.

³ Certifikácia IP5X v súlade s normou IEC 60529. Certifikácia IP5X sa uplatňuje na optický modul a modul zdroja svetla.

EB-PU2213B



EB-PQ2213B



EB-PU2116W



EB-PU2216B






WUXGA (1 920 × 1 200)	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16 : 10	16 : 9	16 : 10	16 : 10
13 000/9 100	13 000/9 100	16 000/11 200	16 000/11 200
Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,57 – 2,56 : 1 ²	1,52 – 2,47 : 1 ²	1,57 – 2,56 : 1 ²	1,57 – 2,56 : 1 ²
60 – 1 000 ²	60 – 1 000 ²	60 – 1 000 ²	60 – 1 000 ²
Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²
Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°
±60 % vertikálne, motorické ±18 % horizontálne, motorické ²	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±60 % vertikálne, motorické ±18 % horizontálne, motorické ²	±60 % vertikálne, motorické ±18 % horizontálne, motorické ²
–	–	–	–
Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC
Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo
LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektivu, pamäť objektivu, ponuka výmenných objektivov vrátane objektivu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, mechanická uzávierka, projekcia na výšku, projektor 21 : 9, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikát IP5X ³	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektivu, pamäť objektivu, ponuka výmenných objektivov vrátane objektivu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, mechanická uzávierka, projektor 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X ³ , funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektivu, pamäť objektivu, ponuka výmenných objektivov vrátane objektivu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, projekcia na výšku, projektor 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X ³	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektivu, pamäť objektivu, ponuka výmenných objektivov vrátane objektivu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, mechanická uzávierka, projekcia na výšku, projektor 21 : 9, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikát IP5X ³
34/29	37/34	38/34	38/34
23,7	28,8	24,3	24,2
586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
864 W/633 W	925 W/666 W	1 083 W/773 W	1 083 W/773 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nie	Nie	Nie	Nie
3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
Nie	Nie	Nie	Nie

¹ Maximálne fyzické rozlíšenie pri použití technológie 4K Crystal Motion.

² Objektiv nie je súčasťou balenia. Špecifikácie sa líšia v závislosti od objektivu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektivu.

³ Certifikácia IP5X v súlade s normou IEC 60529. Certifikácia IP5X sa uplatňuje na optický modul a modul zdroja svetla.

	Profesionálne		
Model	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W
			
Rozlíšenie	4K (3 840 x 2 160) ¹	4K (3 840 x 2 160) ¹	WXGA (1 920 x 1 200)
Základný pomer strán	16 : 9	16 : 9	16 : 10
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	16 000/11 200	16 000/11 200	20 000/14 000
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny štandardný/úsporný režim)	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,52 – 2,47 : 1 ²	1,52 – 2,47 : 1 ²	1,57 – 2,56 : 1 ²
Škálovaťelná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	60 – 1 000 ^{o2}	60 – 1 000 ^{o2}	60 – 1 000 ^{o2}
Zoom	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°
Posun objektívu	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±60 % vertikálne, motorické ±18 % horizontálne, motorické ²
Výkon reproduktorov	–	–	–
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC
Pripojenie zvuku	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Ďalšie funkcie	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, viacsobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, mechanická uzávierka, projektor 21 : 9, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveneho povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X ³ , funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, viacsobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, mechanická uzávierka, projektor 21 : 9, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveneho povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X ³ , funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, projekcia na výšku, projektor 21 : 9, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveneho povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X ³
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	44/36	44/36	45/37
Hmotnosť (kg)	29,2	29,2	24,4
Rozmery bez nožičiek (Š x H x V mm)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	1 114 W/784 W	1 114 W/784 W	1 301 W/899 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Štandardný výmenný objektív vo výbave	Nie	Nie	Nie
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Nie

¹ Maximálne fyzické rozlíšenie pri použití technológie 4K Crystal Motion.

² Objektív nie je súčasťou balenia. Špecifikácie sa líšia v závislosti od objektívu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektívu.

³ Certifikácia IP5X v súlade s normou IEC 60529. Certifikácia IP5X sa uplatní na optický modul a modul zdroja svetla.

EB-PU2220B



EB-PQ2220B



EB-L30000U






EB-XQ2030B



WUXGA (1 920 x 1 200)	4K (3 840 x 2 160) ¹	WUXGA (1 920 x 1 200)	4K (3 840 x 2 160) ¹
16 : 10	16 : 9	16 : 10	16 : 9
20 000/14 000	20 000/14 000	30 000/21 000	30 000/21 000
Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,57 – 2,56 : 1 ²	1,52 – 2,47 : 1 ²	1,74 – 2,35 : 1 ²	1,52 – 2,47 : 1 ²
60 – 1 000 ^{o2}	60 – 1 000 ^{o2}	100 – 1 000 ^{o2}	60 – 1 000 ^{o2}
Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,4-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²
Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°
±60 % vertikálne, motorické ±18 % horizontálne, motorické ²	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±65 % vertikálne, motorické ±30 % horizontálne, motorické ²	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²
–	–	–	–
Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.2), vstup VGA, výstup VGA, vstup DVI, vstup BNC, HDBaseT, HD-SDI, USB typu B (len per servis)	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC, slot SDM
Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	–	Minikonektor výstupu stereo
LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS a Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, mechanická uzávierka, projektor 21 : 9, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikát IP5X ³	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, mechanická uzávierka, projektor 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X ³ , funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	Úplne uzavretá optická sústava, ponuka výmenných objektívov, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, zabudovaná kamera na kalibráciu farieb, 4K enhancement, 360° inštalácia, splyvanie okrajov, projekcia na výšku	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, zabudovaná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, mechanická uzávierka, projektor 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP6X ³ , funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz
45/37	48/39	49/41	Bude potvrdené
24,4	29,2	63,8	36,8
586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	620 x 580 x 220
1 301 W/899 W	1 431 W/975 W	2 325 W/1 511 W	Bude potvrdené
0,5 W	0,5 W	0,5 W	Bude potvrdené
Nie	Nie	Nie	Nie
3 roky	3 roky	5 rokov alebo 20 000 hodín	3 roky
Nie	Nie	Nie	Nie

¹ Maximálne fyzické rozlíšenie pri použití technológie 4K Crystal Motion. / ² Objektív nie je súčasťou balenia. / ³ Špecifikácie sa líšia v závislosti od objektívu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektívu. / ³ Certifikácia IP5X v súlade s normou IEC 60529. Certifikácia IP5X sa uplatní na optický modul a modul zdroja svetla. Certifikácia IP6X čaká na schválenie. / Špecifikácie modelu EB-XQ2030B sú predbežné a môžu sa zmeniť.

Profesionálne domáce kino

Model	EH-QS100W/ EH-QS100B	EH-LS9000W/ EH-LS9000B	EH-LS11000W
			
Rozlíšenie	4K PRO-UHD	4K (3 840 x 2 160)	4K (3 840 x 2 160)
Základný pomer strán	16 : 9	16 : 9	16 : 9
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	4 500/2 250	2 200/1 000	2 500/1 000
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	0,16 – 0,40 : 1	1,35 – 2,84 : 1	1,35 – 2,84 : 1
Škálovateľná veľkosť obrazu (úhlopriečka)	80 – 160"	50 – 300"	50 – 300"
Zoom	Digitálny 1,35-násobný	Optický 2,1-násobný, motorický	Optický 2,1-násobný, motorický
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	–	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°
Posun objektívu	–	±96,3 % vertikálne, motorické ±24 % horizontálne, motorické	±96,3 % vertikálne, motorické ±47,1 % horizontálne, motorické
Výkon reproduktorov	–	–	–
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), USB 1.1 typu A, 2.0 typu Mini-B, RS-232C, RJ45	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), USB 1.1 typu A (2x), USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, RJ45, výstup vypínača	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), USB 1.1 typu A (2x), USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, RJ45, výstup vypínača
Pripojenie zvuku	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Softvérové riešenia	Projector Content Manager, Setting Assistant	–	–
Ďalšie funkcie	4K enhancement, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, digitálne priblíženie, interpolácia snímok, dlhá životnosť zdroja svetla, Quick Corner, HDR10, dynamické mapovanie odtieňov, ALLM, ovládanie cez IP	4K enhancement, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, digitálne priblíženie, interpolácia snímok, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia, certifikácia ISF, okamžité zapnutie a vypnutie, pamäť pozície objektívu, dlhá životnosť zdroja svetla, korekcia Quick Corner, technológia Super Resolution, HDR10+, ovládanie cez IP	4K enhancement, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, digitálne priblíženie, interpolácia snímok, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia, certifikácia ISF, okamžité zapnutie a vypnutie, pamäť pozície objektívu, dlhá životnosť zdroja svetla, korekcia Quick Corner, technológia Super Resolution, HDR10+, dynamické mapovanie odtieňov, ALLM, ovládanie cez IP
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	34/20	30/22	32/22
Hmotnosť (kg)	12	12,7	12,7
Rozmery bez nožičiek (Š x H x V mm)	695 x 341 x 156	520 x 447 x 193	520 x 447 x 192,70
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	333 W/212 W	302 W/198 W	302 W/198 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	2 W	2 W	2 W
Štandardný výmenný objektív vo výbave	–	–	–
Záruka	60 mesiacov alebo 12 000 hodín (vyžaduje odovzdanie produktu do servisu)	60 mesiacov alebo 12 000 hodín (vyžaduje odovzdanie produktu do servisu)	60 mesiacov alebo 12 000 hodín (vyžaduje odovzdanie produktu do servisu)
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Nie

Profesionálne domáce kino

EH-LS12000B



EH-QB1000W/ EH-QB1000B



EH-QL3000W/ EH-QL3000B



EH-QL7000W/ EH-QL7000B



4K (3 840 x 2 160)	4K (3 840 x 2 160)	4K (3 840 x 2 160)	4K (3 840 x 2 160)
16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
2 700/1 000	3 300/1 200	6 000/-	10 000/-
2 500 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
1,35 – 2,84 : 1	1,35 – 2,84 : 1	1,52 – 2,47 : 1 ¹	1,52 – 2,47 : 1 ¹
50 – 300°	50 – 300°	60 – 1 000°	60 – 1 000°
Optický 2,1-násobný, motorický	Optický 2,1-násobný, motorický	Optický 1,6-násobný, motorický ¹	Optický 1,6-násobný, motorický ¹
Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°
±96,3 % vertikálne, motorické ±47,1 % horizontálne, motorické	±96,3 % vertikálne, motorické ±47,1 % horizontálne, motorické	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ¹	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ¹
–	–	–	–
2x vstup HDMI (HDCP 2.3), USB 1.1 typu A (2x), USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, RJ45, výstup vypínača	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), USB 1.1 typu A (2x), USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, RJ45, výstup vypínača	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), USB 1.1 typu A (2x), USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, RJ45	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), USB 1.1 typu A (2x), USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, RJ45
HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	Minikonector výstupu stereo	Minikonector výstupu stereo
LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
–	–	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
4K enhancement, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, digitálne priblíženie, interpolácia snímok, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia, certifikácia ISF, okamžité zapnutie a vypnutie, pamäť pozície objektívu, dlhá životnosť zdroja svetla, korekcia Quick Corner, technológia Super Resolution, HDR10+, dynamické mapovanie odtieňov, ALLM, ovládanie cez IP	4K enhancement, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, digitálne priblíženie, interpolácia snímok, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia, certifikácia ISF, okamžité zapnutie a vypnutie, pamäť pozície objektívu, dlhá životnosť zdroja svetla, korekcia Quick Corner, technológia Super Resolution, HDR10+, dynamické mapovanie odtieňov, ALLM, ovládanie cez IP	4K enhancement, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, digitálne priblíženie, interpolácia snímok, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia, certifikácia ISF, okamžité zapnutie a vypnutie, pamäť pozície objektívu, dlhá životnosť zdroja svetla, korekcia Quick Corner, technológia Super Resolution, HDR10, dynamické mapovanie odtieňov, ALLM, ovládanie cez IP	4K enhancement, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, digitálne priblíženie, interpolácia snímok, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia, certifikácia ISF, okamžité zapnutie a vypnutie, pamäť pozície objektívu, dlhá životnosť zdroja svetla, korekcia Quick Corner, technológia Super Resolution, HDR10, dynamické mapovanie odtieňov, ALLM, ovládanie cez IP
32/22	32/22	28/26	33/26
12,7	12,8	21,1	21,1
520 x 447 x 192,70	520 x 447 x 193	568 x 568 x 192	568 x 568 x 192
328 W/200 W	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
2 W	2 W	2 W	2 W
–	–	Nie	Nie
60 mesiacov alebo 12 000 hodín (vyžaduje odovzdanie produktu do servisu)	60 mesiacov alebo 12 000 hodín (vyžaduje odovzdanie produktu do servisu)	60 mesiacov alebo 12 000 hodín (vyžaduje odovzdanie produktu do servisu)	60 mesiacov alebo 12 000 hodín (vyžaduje odovzdanie produktu do servisu)
Nie	Nie	Nie	Nie

¹ Objektív nie je súčasťou balenia. Špecifikácie sa líšia v závislosti od objektívu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektívu.

Voliteľné možnosti jednotlivých modelov



Mobilný A/V kabinet

ELPCS01 je elegantné riešenie navrhnuté a vyrobené spoločnosťou Epson špeciálne pre projektory EB-810E a EB-815E (predávajú sa samostatne), ktoré ponúka pohodlie a flexibilitu mobilného vysokokvalitného obrazu až do veľkosti 160", ktorý sa ľahko premiestňuje a zostavuje kdekoľvek, kde je potrebný.



Držiaky na stenu pre inštaláciu s veľmi krátkou a krátkou projekčnou vzdialenosťou

ELPMB75 pre zariadenie EB-810E.
ELPMB87 pre zariadenie EB-815E.

ELPMB62 pre EB-1485Fi, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-800F a EB-805F.

ELPMB64 pre projektory EB-L210SW a EB-L210SF.



Jednotka ovládania dotykom prsta

ELPFT01 pre EB-760Wi a EB-770Fi.



Držiak jednotky ovládania dotykom prsta

ELPMB63 na montáž zariadenia ELPFT01 priamo na stenu – voliteľné použitie v závislosti od inštalácie.



Rámy na stohovanie a integráciu

ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84

Špeciálne rámy pre produkty radov EB-PU a EB-PQ na projekciu na výšku, stohovanie a integráciu projektorov.

K dispozícii je aj celý rad podporných možností.



Modul kamery ELPEC01

Voliteľný modul externej kamery určený pre produkty radov EB-PU a EB-PQ a objektívy s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou ELPLX.

Odomknite pokročilé funkcie, ako je kalibrácia farieb, jednoduché stohovanie, jednoduché splývanie obrazu a kamerová asistencia pre zakrivené povrchy.



Externý vzduchový filter ELPAF63

Voliteľný externý vzduchový filter navrhnutý pre rad EB-PU1000 a vybrané modely radu EB-PQ2000.

Tento filter zvyšuje odolnosť voči prachu a predlžuje intervaly údržby, aj pri používaní vo vysoko prašných prostrediach.



Možnosti pre rad EH-QL

Podstavec – zlatý ELPVB05.



Kryt objektívu UST – biely ELPVB02W;
čierny ELPVB03B; zlatý ELPVB04C.

Kamery na dokumenty



Stolný vizualizér ELPDC30

13-megapixelová kamera (4K)
Až 60 snímok za sekundu
Oblasť záberu A3
s rozlíšením 4K UHD cez HDMI/Miracast
10-násobné optické a 23x digitálne priblíženie
Zabezpečenie zámkom Kensington
Vstavaná, ľahko použiteľná rukoväť na prenášanie



Stolný vizualizér ELPDC21

2-megapixelová kamera (1 920 × 1 080)
Až 30 snímok za sekundu
Oblasť záberu A3
Zabudované svetlá LED
Podporuje paralelný výstup videa a funkciu rozdelenia projekčnej plochy
Obrázky s rozlíšením 1080p cez výstupy VGA, HDMI a USB
12-násobné optické a 10x digitálne priblíženie
Zvýšená bezpečnosť vďaka bezpečnostnému zámku Kensington a bezpečnostnej lište



Stolný vizualizér ELPDC13

2-megapixelová kamera (1 920 × 1 080)
Až 30 snímok za sekundu
Oblasť záberu A3
Zabudované svetlá LED
Podporuje paralelný výstup videa a funkciu rozdelenia projekčnej plochy
Obrázky s rozlíšením 1080p cez výstupy VGA, HDMI a USB
16-násobné digitálne priblíženie
Zvýšená bezpečnosť vďaka bezpečnostnému zámku Kensington a bezpečnostnej lište



Prenosný vizualizér ELPDC07

2-megapixelová kamera (1 920 × 1 080)
Až 30 snímok za sekundu
Oblasť záberu A3
Zabudované svetlá LED
Napájanie cez rozhranie USB
8-násobné digitálne priblíženie

Možnosti



Adaptér bezdrôtovej siete LAN ELPAP10/ ELPAP11

Tento bezdrôtový adaptér LAN, ktorý sa jednoducho inštaluje, rozširuje možnosti pripojenia kompatibilného zobrazovacieho riešenia Epson (kompatibilitu skontrolujte podľa špecifikácií produktu).



Ovládací a pripájací box ELPCB03N

Na mieru vytvorený ovládací a pripájací box spoločnosti Epson je navrhnutý tak, aby vyhovel potrebám používateľom v školských zariadeniach. Umožňuje praktické a úhľadné usporiadanie káblov a je kompatibilný s projektormi Epson pre učebne, ktoré sú vybavené až 3 vstupnými portami HDMI a konektorom RS232C. Jednoduché používanie je zabezpečené vďaka veľkým, jasne označeným tlačidlám, ktoré sú rovnaké ako na projektoroch Epson. Umožňuje prezentujúcim rýchle zapnutie a prispôbenie zdroja a hlasitosti. Vďaka kompatibilitě so zobrazením USB 3 v 1 od spoločnosti Epson je signál USB zosilnený až do vzdialenosti 10 m.



Externé reproduktory ELPSP02

Reproduktory ELPSP02 sú voliteľným doplnkom, ktorý je plne kompatibilný s ovládacím a pripájacím boxom Epson. Vďaka podpore dvoch výkonných 15 W stereofónnych zvukových kanálov zaisťujú dokonale čistý zvuk aj vo veľkých miestnostiach.



ELPSC35

**100" statické premietacie
plátno ALR**

ELPSC36

**120" statické premietacie
plátno ALR**

Projekčné plátna ALR (neodrážajúce okolité svetlo) odrážajú a sústreďujú všetko premietané svetlo smerom k divákovi pri súčasnom pohlcovaní okolitého svetla, vďaka čomu zlepšujú úroveň čiernej a kontrast

100" alebo 120" premietacie plátno na pevnú inštaláciu

Pomer strán 16 : 9, ideálny pre moderné hybridné pracovné prostredia

Navrhnuté na montáž na stenu v zasadacích miestnostiach

Objektívy radu EB-PU1000

Typ objektívu	Veľmi krátká projekčná vzdialenosť	Krátka projekčná vzdialenosť	Krátka projekčná vzdialenosť	Širokouhľový	Stredná projekčná vzdialenosť	Stredná projekčná vzdialenosť	Stredná projekčná vzdialenosť	Stredná projekčná vzdialenosť	Dlhá projekčná vzdialenosť
Názov modelu	ELPLX01S/LX01WS	ELPLX03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Kód tovaru	V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004U03	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Typ zaostrenia/priblíženia	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické
Pomer priblíženia (optického)	-	1,2-násobné	1,2-násobné	1,4-násobné	1,6-násobné	1,6-násobné	1,5-násobné	1,5-násobné	1,4-násobné
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti									
Modely WUXGA	0,35 : 1	0,65 – 0,78 : 1	0,87 – 1,05 : 1	1,04 – 1,46 : 1	1,44 – 2,32 : 1	2,16 – 3,48 : 1	3,32 – 5,06 : 1	4,85 – 7,39 : 1	7,21 – 10,11 : 1
Číselné číslo	1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	1,65 – 2,27	1,8 – 2,51	1,84 – 2,4	1,81 – 2,34	1,8 – 2,45
Ohraničujúca vzdialenosť	5,8 mm	11,1 – 13,1 mm	14,8 – 17,7 mm	17,6 – 24,3 mm	24,0 – 38,2 mm	36 – 57,4 mm	55,4 – 83,3 mm	80,6 – 121,1 mm	119 – 165,4 mm
Rozsah veľkosti projekčnej plochy									
Všetky modely	100 – 1 000 palcov	80 – 1 000 palcov	50 – 1 000 palcov	50 – 1 000 palcov	50 – 1 000 palcov	50 – 1 000 palcov	50 – 1 000 palcov	50 – 1 000 palcov	50 – 1 000 palcov
Motoricky ovládaný posun objektívu									
Modely WUXGA	Max. +17 %/± 10 %	Max. ±67 %/±30 %	Max. ±67 %/±30 %	Max. ±67 %/±30 %	Max. ±67 %/±30 %	Max. ±67 %/±30 %	Max. ±67 %/±30 %	Max. ±67 %/±30 %	Max. ±67 %/±30 %
Hmotnosť	3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Simulátor projekčnej vzdialenosti od spoločnosti Epson vám pomôže určiť optimálnu vzdialenosť projektoru a veľkosť plátna. Navštívte stránku support.epson-europe.com/TDS

Objektívy pre rad EB-PU2000 a EB-PQ2000

Typ objektívu	Veľmi krátká projekčná vzdialenosť	Krátka projekčná vzdialenosť	Krátka projekčná vzdialenosť	Širokouhľý	Širokouhľý	Širokouhľý	Širokouhľý	Stredná projekčná vzdialenosť	Stredná projekčná vzdialenosť	Stredná projekčná vzdialenosť	Dlhá projekčná vzdialenosť
Názov modelu	ELPX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM10	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Kód tovaru	V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UJ3	V12H004LU4	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0A	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Typ zaoštrienia/priblíženia	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické
Pomer priblíženia (optickúho)	-	1,2-násobné	1,2-násobné	1,4-násobné	1,4-násobné	1,37-násobné	1,5-násobné	1,6-násobné	1,5-násobné	1,5-násobné	1,4-násobné
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti											
Modely WUXGA	16 : 10, 16 : 9	0,35 : 1	0,64 – 0,77 : 1	0,77 – 1,07 : 1	0,86 – 1,2 : 1	1,19 – 1,62 : 1	2,42 – 3,71 : 1	1,57 – 2,56 : 1	2,42 – 3,71 : 1	3,54 – 5,41 : 1	5,27 – 7,41 : 1
Modely 4K	16 : 9	0,34 : 1	0,62 – 0,75 : 1	0,74 – 1,04 : 1	0,83 – 1,17 : 1	1,15 – 1,57 : 1	2,34 – 3,59 : 1	1,52 – 2,47 : 1	2,34 – 3,59 : 1	3,42 – 5,23 : 1	5,09 – 7,16 : 1
Číselné číslo	1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	2,0 – 2,22	1,8 – 2,26	1,81 – 2,4	1,8 – 2,35	1,81 – 2,4	1,81 – 2,34	1,8 – 2,45
Ohnisková vzdialenosť	8,0 mm	11,1 – 13,1 mm	14,8 – 17,7 mm	17,6 – 24,3 mm	19,7 – 27,5 mm	27,3 – 37,0 mm	55,4 – 83,3 mm	36 – 57,4 mm	55,4 – 83,3 mm	80,6 – 121,1 mm	119 – 165,4 mm
Rozsah veľkosti projekčnej plochy											
Všetky modely	100 – 1 000 palcov	80 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov
Posun objektívu											
Modely WUXGA	+25 %/±15 %	±24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %
Modely 4K	+30 %/±13 %	±25 %/±8 %	±64 %/±16 %	±25 %/±8 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %
Hmotnosť	5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,95 kg	2,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Simulátor projekčnej vzdialenosti od spoločnosti Epson vám pomôže určiť optimálnu vzdialenosť projektoru a veľkosť plátna. Navštívte stránku support.epson-europe.com/TDS
 Jas ELPLW05 je obmedzený na maximálne 12 000 lúmenov.

Objektívy EB-XQ2030B

Typ objektívu	Veľmi krátká projekčná vzdialenosť	Krátka projekčná vzdialenosť	Krátka projekčná vzdialenosť	Širokokuhý	Širokokuhý	Širokokuhý	Širokokuhý	Širokokuhý	Stredná projekčná vzdialenosť	Stredná projekčná vzdialenosť	Stredná projekčná vzdialenosť	Stredná projekčná vzdialenosť	Dlhá projekčná vzdialenosť	Dlhá projekčná vzdialenosť
Názov modelu	ELPLX02S	ELPLX04H	ELPLU06H	ELPLU07H	ELPLU04H	ELPLW08H	ELPLW06H	ELPLM15H	ELPLM10H	ELPLM11H	ELPLL08	ELPLL11H		
Kód tovaru	V12H004X0B	V12H004X04	V12H004U08	V12H004U09	V12H004U07	V12H004W0A	V12H004W09	V12H004M0J	V12H004M0G	V12H004M0H	V12H004L08	V12H004L0B		
Typ zaoštrenia/príbliženia	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické		
Pomer približenia (optického)	-	1,25-násobné	1,25-násobné	1,35-násobné	1,4-násobné	1,4-násobné	1,37-násobné	1,6-násobné	1,5-násobné	1,5-násobné	1,4-násobné	1,57-násobné		
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti														
4K	0,34 : 1	0,39 – 0,49 : 1	0,39 – 0,49 : 1	0,46 – 0,62 : 1	0,61 – 0,85 : 1	0,83 – 1,17 : 1	1,15 – 1,57 : 1	1,52 – 2,47 : 1	2,34 – 3,59 : 1	3,42 – 5,23 : 1	5,09 – 7,16 : 1	7,0 – 11,0 : 1		
Rozsah veľkosti projekčnej plochy														
Všetky modely	100 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov	60 – 1 000 palcov
Posun objektívu														
4K	+30 %/±13 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %

Špecifikácie sú predbežné a môžu sa zmeniť.

Simulátor projekčnej vzdialenosti od spoločnosti Epson vám pomôže určiť optimálnu vzdialenosť projektoru a veľkosť plátna. Navštívte stránku support.epson-europe.com/TDS

Objektívy radu EB-L30000U

Typ objektívu	Veľmi krátká projekčná vzdialenosť	Zadná projekcia	Širokúhľový	Širokúhľový	Širokúhľový	Stredná projekčná vzdialenosť	Stredná projekčná vzdialenosť	Stredná projekčná vzdialenosť	Dlhá projekčná vzdialenosť	Dlhá projekčná vzdialenosť
Názov modelu	ELPLX03	ELPLR05	ELPLW07	ELPLU05	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10	
Kód tovaru	V12H004X03	V12H004R05	V12H004W07	V12H004U05	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A	
Typ zaoštrošenia/príbliženia	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	
Pomer príbliženia (optického)	-	-	1,37-násobné	1,21-násobné	1,35-násobné	1,52-násobné	1,50-násobné	1,50-násobné	1,50-násobné	
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti										
WUXGA	0,35 : 1	0,63 : 1	1,29 – 1,76 : 1	0,90 – 1,09 : 1	1,74 – 2,35 : 1	2,28 – 3,46 : 1	3,41 – 5,12 : 1	4,79 – 7,20 : 1	6,96 – 10,45 : 1	
Clonové číslo	2,2	2,2	2,2 – 2,5	2,4 – 2,6	1,9 – 2,1	1,9 – 2,4	2,1 – 2,4	2,1 – 2,5	2,2 – 2,6	
Ohrnisková vzdialenosť	11,16 mm	19,1 mm	40,6 – 55,2 mm	28,4 – 34,0 mm	54,7 – 73,0 mm	71,6 – 107,3 mm	106,8 – 160,9 mm	149,7 – 225,0 mm	216,6 – 326,8 mm	
Rozsah veľkosti projekčnej plochy										
Všetky modely	120 – 1 000 palcov	100 – 1 000 palcov	100 – 1 000 palcov	100 – 1 000 palcov	100 – 1 000 palcov	100 – 1 000 palcov	100 – 1 000 palcov	100 – 1 000 palcov	100 – 1 000 palcov	
Pôsobenie objektívu										
WUXGA	Max. +25 %/±15 %	Max. ±15 %/±5 %	Max. ±65 %/±30 %	Max. ±55 %/±25 %	Max. ±65 %/±30 %	Max. ±65 %/±30 %	Max. ±65 %/±30 %	Max. ±55 %/±25 %	Max. ±55 %/±25 %	
Hmotnosť	13 kg	9,6 kg	9,5 kg	9,4 kg	7,7 kg	8 kg	8,7 kg	9,7 kg	10,9 kg	

Simulátor projekčnej vzdialenosti od spoločnosti Epson vám pomôže určiť optimálnu vzdialenosť projektoru a veľkosť plátna. Navštívte stránku support.epson-europe.com/TDS

Dostupné objektívy pre rad EH-QL

Typ objektívu	Veľmi krátká projekčná vzdialenosť	Širokotypý	Stredná projekčná vzdialenosť	Stredná projekčná vzdialenosť	Stredná projekčná vzdialenosť
Názov modelu	ELPLX02SLX02WS	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10
Kód tovaru	V12H004X08V12H004Y0B	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A
Typ zaoštrovania/príbliženia	Motorizované (len zaoštrovanie)	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické
Pomer priblíženia (optické)	-	1,4-násobné	1,6-násobné	1,6-násobné	1,5-násobné
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti					
16 : 9	0,34 : 1	1,15 – 1,57 : 1	1,02 – 1,64 : 1	1,52 – 2,47 : 1	2,34 – 3,59 : 1
Clonové číslo	1,9	1,8 – 2,3	1,7 – 2,3	1,8 – 2,3	1,8 – 2,4
Posun objektívu					
vertikálne/horizontálne	max. +45 % - 75 %/±13 %	±64 %/±16 %	±25 %/±8 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %
Hmotnosť	5,0 kg	2,95 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg
Max. jas					
EH-QL3000	5 000 lúmenov	5 700 lúmenov	5 700 lúmenov	6 000 lúmenov	5 900 lúmenov
EH-QL7000	8 400 lúmenov	9 500 lúmenov	9 600 lúmenov	10 000 lúmenov	9 900 lúmenov

Simulátor projekčnej vzdialenosti od spoločnosti Epson vám pomôže určiť optimálnu vzdialenosť projektoru a veľkosť plátna. Navštívte stránku support.epson-europe.com/TDS

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk



@epsonczsk



epson-cesko-a-slovensko

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.

Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.



Recyklujte zodpovedne.



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹



3^{Az} JASNEJŠIE
FARBY
s projektormi Epson³



A24731_Projector product guide_SIK-SK_02/26

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov. Informácie o produktoch sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Google, Android, YouTube, Android TV, zabudované zariadenie Chromecast a ďalšie označenia sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

¹2001 až 2024, 500 a viac lúmenov, okrem TV bez obrazovky, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY25Q1.

²Spoločnosť Epson získala pre vybrané rady projektorov certifikáciu TCO. TCO je svetovo najuznávanejšia certifikácia udržateľnosti pre produkty IT, ktorých životný cyklus musí splniť kritériá pre sociálnu a environmentálnu udržateľnosť. Viac informácií nájdete na stránke <https://tcocertified.com>.

³Jas farieb (farebný svetelný výkon) v najjasnejšom režime meraný laboratóriom tretej strany v súlade s normou IDMS 15.4. Jas farieb sa bude líšiť v závislosti od podmienok používania. Najpredávanejšie 3LCD projektory Epson v porovnaní s najpredávanejšími 1-čipovými DLP projektormi na základe údajov o predaji NPD od januára 2022 až december 2022.

⁴Obrazová technológia 4K enhancement zdvojnásobuje rozlíšenie Full HD tým, že uhlopriečne posunie každý pixel. V režime 3D je rozlíšenie Full HD.

⁵Apple a AirPlay sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a iných krajinách a regiónoch.

EPSON®