

Průvodce projektor pro rok 2026

- 
- Domácí/firemní
 - Přenosné projektory
 - Firemní/školní
 - Krátká projekční vzdálenost
 - Velmi krátká projekční vzdálenost
 - Interaktivní velmi krátká projekční vzdálenost
 - Projektory pro pevnou instalaci
 - Profesionální
 - Profesionální domácí kino

EPSON®

Proč Epson?

Naše projektory představují inteligentní a vyspělá řešení vhodná jak pro vzdělávání a umělecké galerie, tak pro digitální signage, firemní akce, vlastní flotily projektorů i segment pronájmu projekční techniky a pódiové produkce.



Zjistěte, proč už více než 20 let stojíme v čele projekčních technologií

Společnost Epson oslavuje dvě desetiletí jako světový lídr v oblasti projekčních technologií, která jsou protnuta neustálými inovacemi, zaměřením na zákazníky a špičkovou technologií 3LCD. Společnost Epson se neustále přizpůsobuje měnícím se potřebám trhu – od kompaktních průlomových 3LCD projektorů až po laserové projektory s vysokým jasem – a umožňuje tak živé, flexibilní a pohlcující zážitky v obchodních, vzdělávacích i zábavních prostorech.



Vyzkoušejte nejmodernější technologie

Naše technologie 3LCD nám dává náskok před ostatními a je srdcem každého projektoru Epson. Stabilní laserový zdroj světla produkuje vynikající, jasné a věrné barvy. Naše technologie 3LCD navíc nevytváří duhový efekt, takže je pro oko snazší a vypadá stejně skvěle i na kameře.



Zvolte udržitelná řešení

Usnadňujeme porozumění environmentálním emisím našich projektorů a našeho závazku k udržitelnosti.

S naší online kalkulačkou emisí CO₂ můžete zjistit emise CO₂ našich projektorů pouhými několika kliknutími. A s naší kalkulačkou pro porovnání výkonu projektorů můžete porovnávat úspory energie a provozní náklady celé naší řady projektorů. www.epson.cz/sustainability-projectors

Pro vybrané řady projektorů jsme získali certifikaci TCO². TCO je nejkomplexnější světová certifikace udržitelnosti pro IT produkty, které splňují kritéria životního cyklu v oblasti společenské a ekologické udržitelnosti.



Certifikace se vztahuje pouze na vybrané modely. Hodnocení hvězdičkami se může lišit podle produktové řady.

Vizuální komfort s nezávislou certifikací

Vybrané projektory Epson mají certifikaci TÜV Rheinland Eye Comfort Certified a splňují komplexní kritéria vizuálního komfortu včetně viditelnosti, kvality obrazu a stability zobrazení. Technologie s nízkým podílem modrého světla a bez blikání pomáhají snižovat namáhání a únavu očí a podporují příjemné a šetrné sledování i v jasné osvětlených místnostech.



Stejná úroveň bílého (WLO) i barevného (CLO) světelného výstupu

Samotný bílý jas nezaručí reálné barvy v promítaném obrazu. Proto technologie 3LCD, kterou se mohou pochlubit projektory Epson, zaručuje stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup.

Barevný světelný výstup je veličina, která udává schopnost projektoru vyzařovat barvy. Byla vyvinuta stejnou metodou jako měření bílého světelného výstupu (jasu) a představuje snadný, přesný a srozumitelný způsob, jak vyhodnotit barevný výkon projektoru.

Projektory Epson promítají stoprocentně realistický obraz a syté barvy, které jsou až třikrát jasnější než u jednočipových DLP projektorů³.

Laserový zdroj světla

Vychutnejte si úchvatnou kvalitu a spolehlivost díky projektorům Epson s laserovým zdrojem světla. Díky neustálému vývoji laserového zdroje světla, fosforových komponent a LCD panelů dokáže společnost Epson posouvat hranice jasu, účinnosti a kvality obrazu dosažitelné projekcí. Přináší konzistentní, dlouhodobý výkon a až 20 000 hodin bez údržby nebo i déle v rozšířených režimech.

4K Crystal Motion

Jako první na světě byly zkombinovány technologie 3LCD a posunu ve dvou směrech k dosažení rozlišení 4K s 3 840 × 2 160 pixely na projekční ploše a ohromující ostrosti. Patentované zařízení e-shift společnosti Epson pracuje s neuvěřitelnou přesností pro zajištění maximální ostrosti obrazu. V kombinaci s extrémně rychlým zpracováním snímků frekvencí 240 Hz je zajištěno plynulé přehrávání videa v rozlišení 4K a podpora obrazového vstupu a výstupu při frekvenci až 120 Hz.

4K PRO-UHD


Technologie 4K PRO-UHD⁴ poskytuje jasný, neuvěřitelně ostrý a věrný obraz díky kombinaci pokročilých technologií Epson, možnosti přijímat obsah v nativním rozlišení 4K a vylepšení obsahu v nižším rozlišení než 4K tak, aby měl lepší vlastnosti než v rozlišení Full HD.



Bezdrátové streamování a sdílení

Naše projektory nabízí komplexní podporu a konektivitu, která splňuje všechny požadavky na instalaci. Naše specializované aplikace a software zajišťují bezproblémové připojení, včetně bezdrátového připojení pro snadné zrcadlení obrazovky, sdílení obsahu a spolupráci s více zařízeními.

Apple AirPlay 2⁵



Snadné zrcadlení nebo přenášení iPhoneu, iPadu nebo Macu bezdrátově díky podpoře více připojení, streamování s nízkou latencí a rychlém nastavení – ideální pro učebny.

Miracast

Bezdrátový screen mirroring z podporovaných zařízení se systémem Windows a Android – nejsou vyžadovány žádné kabely ani internet. Ideální pro streamování HD videa a zvuku.

Aplikace iProjection (PC/Mac/iOS/Android/ChromeOS)

Řešení pro bezdrátové zrcadlení obrazovky, které využívá vestavěné připojení Wi-Fi prezentujícího zařízení ke streamování a sdílení obsahu do projektoru. Ke stejnému projektoru lze připojit až 50 zařízení a současně zobrazit obsah až čtyř. Vestavěný moderátorský režim (kromě Chromebook) umožňuje jednomu uživateli převzít kontrolu nad přichozím obsahem z připojených zařízení.



Interaktivita a spolupráce

Classroom Connect (PC/Mac/iOS/ChromeOS)

Intuitivní aplikace, která učitelům usnadňuje výuku pomocí projektoru Epson.

Začněte lekci během několika sekund pomocí zjednodušeného procesu vyhledávání a připojení k projektoru a poté začněte zrcadlit obrazovku. Při použití s interaktivním projektorom můžete obsah opatřit poznámkami a uložit je ve formátu PowerPoint pro pozdější použití.

Obsah z až čtyř zařízení lze zobrazit současně – učitel může rozhodnout, která zařízení lze zobrazit pomocí vestavěné moderátorské funkce.

Epson Projector Professional Tool

Tento výkonný softwarový nástroj byl vyvinut ve spolupráci s našimi profesionálními uživateli a podporuje rychlé a efektivní nastavení a řízení složitých instalací více projektorů na plochých, zakřivených a nepravidelných površích. Kombinujte s kamerou ELPEC01 pro asistované skládání, mixování, kalibraci obrazu a mnoho dalšího.

Epson Projector Configuration Tool

Tato aplikace pro chytrá zařízení usnadňuje nastavení a konfiguraci více projektorů. Stačí uložit údaje z projektoru pomocí funkce NFC, pak přecházet a upravit nastavení v aplikaci a nakonec nahrát nastavení do portfolia projektorů bez nutnosti je zapínat.

Správa obrazu

Epson Setting Assistant

Tato aplikace automaticky koriguje tvar promítaného obrazu pomocí snímků z fotoaparátu smartphonu. Pořízením fotografie promítaného vzoru aplikace automaticky opraví zkreslení promítaného obrazu a upraví jeho tvar tak, aby odpovídal projekční ploše.

Monitorování a ovládání

Epson Projector Management

Tento softwarový nástroj centralizované správy umožňuje pracovníkům IT, technickému úseku a správcům sítě efektivně monitorovat, řídit a spravovat portfolio zobrazovacích řešení Epson. Software je také kompatibilní se zařízeními s certifikací PjLink. Mezi jeho funkce patří zobrazení stavu provozu, hlášení chyb a přepínání vstupních zařízení. Pomocí funkce plánování lze vypnout všechny projektory v budově a monitorování chyb pomáhá předcházet vzniku prodlení a prostojů.

Epson Projector Management Connected

Řešení Epson Projector Management Connected nabízí podobné funkce jako Epson Projector Management, ale navíc umožňuje přístup ke všem projektorům a jejich správu prostřednictvím prohlížeče, nikoli aplikace – díky tomu je funkce dostupná vzdáleně a odkudkoli. EPMC Pro je prémiové, placené řešení pro pokročilé monitorování a údržbu flotily projektorů.

www.projection-service.epson.com/epm-connected

Správa obsahu

Software Epson Projector Content Manager

Software umožňuje vytvářet seznamy pro přehrávání pomocí fotografií, videí, filtrů tvarů a efektů, které lze naplánovat a uložit do externího paměťového zařízení. Odtud je lze bezdrátově přehrávat přímo na projektoru.

Aplikace Epson Creative Projection

Snadná tvorba vlastního obsahu na smartphonu nebo tabletu. Ozvláštněte každou místnost či regály s produkty pomocí svých fotografií a videí v kombinaci se šablonami a grafikou v aplikaci.

	Domáci / Firemní		
Model	CO-W01	EB-W53	EB-W55
			
Rozlišení	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)
Nativní poměr stran	16:10	16:10	16:10
Barevný světelný výstup (v lumenech) v normálním/úsporném režimu	3 000/2 000	4 000/2 600	4 000/2 600
Kontrastní poměr	–	16 000:1	16 000:1
Zdroj světla	Lampa	Lampa	Lampa
Životnost zdroje světla (hodiny) v normálním/úsporném režimu	6 000/12 000	6 000/12 000	6 000/12 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,27–1,71:1	1,27 – 2,54:1	1,30–1,56:1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčné)	25–378"	33–375"	33–320"
Zoom	Digitální 1,35x	Digitální 2,0x	Optický 1,2x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
Posuv objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	5 W	2 W	2 W
Možnosti připojení	Vstup HDMI, USB 2.0 typ A, USB typ B (pouze pro servis)	Vstup HDMI, USB 2.0 typ A, USB typ B (pouze pro servis)	Vstup HDMI, USB 2.0 typ A, USB typ B (pouze pro servis)
Připojení zvuku	–	–	–
Sítové připojení	Volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	–	Jednotka vestavěné bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	–	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Další funkce	Ztlumení zvuku a obrazu, Quick Corner, automatické vyhledávání zdroje, zámek Kensington, visací zámek, volitelné přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, rychlá korekce rohů Quick Corner, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů Quick Corner, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, funkce streamování a sdílení, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro
Hlučnost (dB) v normálním/úsporném režimu	38/29	37/28	37/28
Hmotnost (kg)	2,4	2,5	2,6
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	295 × 211 × 82	302 × 234 × 77	302 × 237 × 87
Příkon v normálním/úsporném režimu	270 W/214 W	332 W / 231 W	332 W / 231 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikací)	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Záruka	Projektor – 2 roky	Projektor – 2 roky Lampa – 1 rok nebo 1 000 hodin	Projektor – 2 roky Lampa – 1 rok nebo 1 000 hodin
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne

	Domáci / Firemní			
Model	CO-FH01	CO-FH02	EB-FH08	EB-FH18
				
Rozlišení	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)
Nativní poměr stran	16:9	16:9	16:9	16:9
Barevný světelný výstup (v lumenech) v normálním/úsporném režimu	3 000/2 000	3 000/2 000	3 600/2 200	4 100/2 300
Kontrastní poměr	–	–	16 000:1	16 000:1
Zdroj světla	Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
Životnost zdroje světla (hodiny) v normálním/úsporném režimu	6 000/12 000	6 000/12 000	6 000/12 000	5 500/12 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,19–1,61:1	1,19–1,61:1	1,21 – 1,45:1	1,30–2,09:1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčné)	26–391"	26–391"	34–337"	31–304"
Zoom	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Optický 1,2x	Optický 1,62x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
Posuv objektivu	–	–	–	–
Výkon reproduktoru	5 W	5 W	2 W	16 W
Možnosti připojení	Vstup HDMI, USB 2.0 typ A, USB typ B (pouze pro servis)	Vstup HDMI, USB 2.0 typ A, USB typ B (pouze pro servis)	2x vstup HDMI, USB 2.0 typ A, USB typ B (pouze pro servis)	2x vstup HDMI, USB 2.0 typ A, USB typ B (pouze pro servis), Miracast zrcadlení obrazovky, Apple AirPlay 2, Wi-Fi 6E
Připojení zvuku	–	–	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
Sítové připojení	Volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	Prostřednictvím zařízení Android TV	Volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	Jednotka vestavěné bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	–	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Další funkce	Ztlumení zvuku a obrazu, Quick Corner, automatické vyhledávání zdroje, zámek Kensington, visací zámek, volitelné přepravní pouzdro	Ztlumení zvuku a obrazu, vestavěný reproduktor, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Quick Corner, zámek Kensington	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů Quick Corner, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů Quick Corner, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro
Hlučnost (dB) v normálním/úsporném režimu	38/29	37/29	37/28	37/28
Hmotnost (kg)	2,4	2,6	2,7	3,1
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	295 × 211 × 82	320 × 211 × 82	302 × 282 × 87	309 × 282 × 90
Příkon v normálním/úsporném režimu	270 W/214 W	270 W/214 W	332 W/231 W	332 W/231 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikací)	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Záruka	Projektor – 2 roky	Projektor – 2 roky	Projektor – 2 roky Lampa – 1 rok nebo 1 000 hodin	Projektor – 3 roky Lampa – 3 roky / 1 000 hodin
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne	Ne

	Přenosné projektory		Firemní / Školní
Model	EB-1780W	EB-1795F	EB-E24
			
Rozlišení	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	XGA (1 024 × 768)
Nativní poměr stran	16:10	16:9	4:3
Barevný světelný výstup (v laminech) – normální/úsporný režim	3 000/1 900	3 200/1 900	3 600/2 100
Kontrastní poměr	10 000:1	10 000:1	15 000:1
Zdroj světla	Lampa	Lampa	Lampa
Životnost zdroje světla (hodiny) normální/úsporný režim	4 000/7 000	4 000/7 000	6 000/12 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,0–1,26:1	1,02–1,23:1	1,44–2,88:1
Škalovatelná velikost obrazu (úhlopříčná)	30–300"	30–300"	30–350"
Zoom	Optický 1,2x	Optický 1,2x	Digitální 1,2x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±20°	Ruční ±30° Ruční ±30°
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	1 W	1 W	5 W
Možnosti připojení	Vstup HDMI, vstup VGA, kompozitní RCA, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis)	Vstup HDMI, vstup VGA, kompozitní RCA, USB typ B (pouze pro servis), USB typ A, Miracast zrcadlení obrazovky	Vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní vstup, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C
Připojení zvuku	Vstupní stereořízní minikonektor	Vstupní stereořízní minikonektor	Stereořízní minivstup, 2x vstupní stereořízní minikonektor, vstupní dvojice RCA
Sítové připojení	Jednotka vestavěné bezdrátové sítě LAN	Jednotka vestavěné bezdrátové sítě LAN	–
Softwarová řešení	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook	–
Další funkce	Zobrazení USB 3v1, posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, barevný simuláční režim DICOM, rozdělení projekční plochy, prezentace bez použití počítače, zámek Kensington, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, přepravní pouzdro	Zobrazení USB 3v1, posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, barevný simuláční režim DICOM, rozdělení projekční plochy, prezentace bez použití počítače, automatické přizpůsobení obrazu a automatické zaostřování, korekce lichoběžníkového zkreslení v reálném čase, ovládací prostředky gesty, NFC, zámek Kensington, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů Quick Corner, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro
Hlučnost (dB) normální/úsporný režim	39/30	39/30	37/28
Hmotnost (kg)	1,8	1,8	2,7
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	302 × 249 × 87
Přikon normální/úsporný režim	277 W/200 W	295 W/208 W	332 W/231 W
Přikon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,34 W	0,34 W	0,3 W
Záruka	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin	Projektor – 3 roky Lampa – 3 roky nebo 1 000 hodin
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne

Firemní / Školní			
EB-X49	EB-W49	EB-982W	EB-FH54
			
XGA (1 024 × 768)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
4:3	16:10	16:10	16:9
3 600/2 400	3 800/2 600	4 200/2 600	4 100/2 300
16 000:1	16 000:1	16 000:1	16 000:1
Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
6 000/12 000	8 000/17 000	6 500/17 000	5 500/12 000
1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,38–2,24:1	1,30–2,09:1
30–300"	33–320"	29–280"	31–304"
Optický 1,2x	Optický 1,2x	Optický 1,6x	Optický 1,62x
Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30
–	–	–	–
5 W	5 W	16 W	16 W
Vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní vstup, USB 2.0 typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní vstup, USB 2.0 typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní vstup, USB 2.0 typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C	2x vstup HDMI, USB 2.0 typ A, výstup VGA, kompozitní vstup, USB 2.0 typ A, USB typ B (pouze pro servis), Miracast zrcadlení obrazovky, Apple AirPlay 2
Stereořízní minivstup, 2x vstupní stereořízní minikonektor, vstupní dvojice RCA	Stereořízní minivstup, 2x vstupní stereořízní minikonektor, vstupní dvojice RCA	Vstupní stereořízní minikonektor, 2x vstupní stereořízní minikonektor, vstupní dvojice RCA, vstup mikrofonu	Vstupní stereořízní minikonektor
LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	Jednotka vestavěné bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů Quick Corner, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů Quick Corner, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů Quick Corner, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů Quick Corner, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro
37/28	37/28	37/28	37/28
2,7	2,7	3,1	3,1
302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90	309 × 282 × 90
327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	332 W/231 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Projektor – 3 roky Lampa – 3 roky nebo 1 000 hodin	Projektor – 3 roky Lampa – 3 roky nebo 1 000 hodin	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin	Projektor – 3 roky Lampa – 3 roky nebo 1 000 hodin
Ne	Ne	Ne	Ne

	Firemní / Školní	Krátká projekční vzdálenost		Krátká projekční vzdálenost	Velmi krátká projekční vzdálenost		
Model	EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF	EB-685W	EB-760W	EB-770F
							
Rozlišení	Full HD (1 920 × 1 080)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
Nativní poměr stran	16:9	16:10	16:10	16:9	16:10	16:10	16:9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální/úsporný režim	4 100/2 300	3 700/2 000	4 000/2 800	4 000/2 800	3 500/2 900	4 100/2 800	4 100/2 800
Kontrastní poměr	16 000:1	16 000:1	Více než 5 500 000:1	Více než 5 500 000:1	14 000:1	Více než 5 500 000:1	Více než 5 500 000:1
Zdroj světla	Lampa	Lampa	Laser	Laser	Lampa	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) v normálním/úsporném/eco 2 režimu	6 500/17 000/—	6 500/17 000/—	20 000/30 000/ —	20 000/30 000/ —	5 000/10 000/9 000	20 000/30 000/ —	20 000/30 000/ —
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,30–2,09:1	0,6–0,81:1	0,48–0,65:1	0,45–0,61:1	0,28–0,37:1	0,27–0,37:1	0,25–0,35:1
Šířková velikost obrazu (úhlopříčná)	31–304"	50–300"	53–120"	55–125"	60–100"	Držák na stěnu 68–138" 16:10 Držák na stůl 60–150" 16:10	Držák na stěnu 71–143" 16:9 Držák na stůl 60–150" 16:9
Zoom	Optický 1,62x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Automatický ±15° Ruční ±15°	Ruční ±15° Ruční ±15°	Ruční ±15° Ruční ±15°	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°
Posun objektivu	–	–	–	–	–	–	–
Výkon reproduktoru	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Možnosti připojení	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní vstup, Miracast zrcadlení obrazovky, USB 2.0 typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, Apple AirPlay 2	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní RCA, RS-232, USB typ A a B	2x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, USB typ A (5v/2A), USB typ B (pouze pro servis), kompozitní RCA, RS-232C, Miracast zrcadlení obrazovky	2x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, USB typ A (5v/2A), USB typ B (pouze pro servis), kompozitní RCA, RS-232C, Miracast zrcadlení obrazovky	3x HDMI, vstup VGA, výstup VGA (zaměřitelný), kompozitní RCA, S-Video, 2x USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), MHL (přes HDMI 1), RS-232C	3x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní, USB typ A x2 (5v/2A x1), USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, Miracast zrcadlení obrazovky	3x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní, USB typ A x2 (5v/2A x1), USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, Miracast zrcadlení obrazovky
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor, 2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA, vstup mikrofonu	2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, stereofonní minivstup, vstupní dvojice RCA	2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, stereofonní minivstup, vstupní dvojice RCA	2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, stereofonní minivstup, vstupní dvojice RCA	3x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, vstupní stereofonní minikonektor	3x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, vstupní stereofonní minikonektor	3x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, vstupní stereofonní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45) a vestavná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a vestavná bezdrátová síť LAN, k dispozici volitelný doplňkový bezdrátový přístupový bod	LAN (RJ45) a vestavná bezdrátová síť LAN, k dispozici volitelný doplňkový bezdrátový přístupový bod	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Další funkce	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů Quick Corner, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámeček Kensington, visací zámeček, ovlivňující bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepnutí poudrzo	Ztlumení zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, visací zámeček, ovlivňující bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, volitelné přepnutí poudrzo, volitelný držák na zad nebo stop	Funkce streamování a sdílení, ztlumení zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, visací zámeček, ovlivňující bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, volitelné přepnutí poudrzo, volitelný držák na zad nebo stop	Funkce streamování a sdílení, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumení zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, visací zámeček, ovlivňující bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, volitelné přepnutí poudrzo, volitelný držák na zad nebo stop	Domovská obrazovka, interaktivita na více projekčních plochách, automatické vyhledávání zdroje, ztlumení zvuku a obrazu, rozdělení projekční plochy (až 2 zdroje), zobrazení USB 3v1, kopírování nastavení OSD, automatické stírání lampy, prezentace bez použití počítače, visací zámeček, ovlivňující bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, včetně držáku na stěnu	Volitelný držák, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), ztlumení zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), automatické vyhledávání zdroje, visací zámeček, ovlivňující bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem	Volitelný držák, technologie Edge Blending, obraz s poměrem stran 16:9, obraz s poměrem stran 21:9, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), ztlumení zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy – až 4 zdroje, automatické vyhledávání zdroje, visací zámeček, ovlivňující bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Hlučnost (dB) v normálním/úsporném/eco 2 režimu	37/28/—	38/28/—	37/27/—	37/27/—	35/30/29	37/27/—	37/27/—
Hmotnost (kg)	3,1	3,1	4,6	4,6	5,7	5,9	5,9
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	309 × 282 × 90	309 × 282 × 90	325 × 337 × 90	325 × 337 × 90	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Přiklon v normálním/úsporném/eco 2 režimu	332 W/231 W/—	332 W/231 W/—	260 W/191 W/—	260 W/191 W/—	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/—	263 W/199 W/—
Přiklon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,39 W	0,5 W	0,5 W
Záruka	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano

	Velmi krátká projekční vzdálenost		
Model	EB-775F	EB-780E (iíž brzy)	EB-870E (iíž brzy)
			
Rozlišení	Full HD (1 920 x 1 080)	4KE (1 080p)	4KE (1 080p)
Natívní poměr stran	16:9	16:9	16:9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální/úsporný režim	4 100/2 800	4 200/2 800	5 000/3 600
Kontrastní poměr	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) v normálním/úsporném/eco 2 režimu	20 000/30 000/–	20 000/30 000/–	20 000/30 000/–
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při natívním poměru stran	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčné)	60–150", poměr stran 16:9 56–140", poměr stran 16:6	60–180"	60–180"
Zoom	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°
Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení			
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	16 W	16 W	16 W
Možnosti připojení	3x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní, USB typ A x2 (5v/2A x1), USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, Miracast zrcadlení obrazovky, bezdrátová síť LAN	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-Tx), HDMI (3x HDCP 2.3), 1x výstup HDMI, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/v/ac	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-Tx), HDMI (3x HDCP 2.3), výstup HDMI, 1x HDMI Base-T, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/v/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2
Připojení zvuku	3x vstupní stereofooní minikonektor, stereofooní minivýstup	Vstup/výstup 3,5 mm, vstup pro mikrofon	Vstup/výstup 3,5 mm, vstup pro mikrofon
Síťové připojení	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a bezdrátová síť LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) a bezdrátová síť LAN (WiFi6E)
Softwarová řešení	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection pro iOS	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected
Další funkce	Volitelný držák, technologie Edge Blending, obraz z poměrem stran 16:6, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), ztlumení zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozložení projekční plochy (až 4 zdroje), automatické vyhledávání zdroje, kopírování nastavení OSD, barevný režim DICOM, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, přehrávání obsahu, instalace na strop	Zobrazení s poměrem stran 16 : 6, dodané vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na použitých bez přípojného zdroje, technologie Edge Blending, bodová a obouoková korekce, funkce plánování, automatické vyhledávání zdroje, kopírování nastavení OSD, barevný režim DICOM, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, instalace 360°, volitelný držák na zed a externí ovládací panel	Zobrazení s poměrem stran 16 : 6, dodané vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na použitých bez přípojného zdroje, technologie Edge Blending, bodová a obouoková korekce, funkce plánování, automatické vyhledávání zdroje, kopírování nastavení OSD, barevný režim DICOM, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, instalace 360°, volitelný držák na zed a externí ovládací panel
Hlučnost (dB) v normálním/úsporném/eco 2 režimu	37/27/–	31/28/–	33/26/–
Hmotnost (kg)	5,9	7,1	7,1
Rozměry bez nožek (Š x V x H mm)	356 x 395 x 133	376 x 139 x 395	376 x 139 x 395
Přiklon v normálním/úsporném/eco 2 režimu	263 W/199 W/–	320 W/247 W/–	320 W/247 W/–
Přiklon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Záruka	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin
TCO Gen 9.0	Ano	Ne	Ne

	Velmi krátká projekční vzdálenost			Interaktivní velmi krátká projekční vzdálenost
Model	EB-875E (iíž brzy)	EB-810E	EB-815E	EB-685Wi
				
Rozlišení	4KE (1 080p)	4KE (1 080p)	4KE (1 080p)	WXGA (1 280 x 800)
Natívní poměr stran	16:9	16:9	16:9	16:10
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální/úsporný režim	5 000/3 600	5 000/3 500	5 000/3 500	3 500/2 900
Kontrastní poměr	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	14 000:1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser	Lampa
Životnost zdroje světla (hodiny) v normálním/úsporném/eco 2 režimu	20 000/30 000/–	20 000/30 000/–	20 000/30 000/–	5 000/10 000/9 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při natívním poměru stran	0,25–0,35:1	0,16:1	0,16:1	0,28–0,37:1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčné)	60–180"	Držák na stěnu 100–160" Držák na stůl 80–160"	Držák na stěnu 100–160" Držák na stůl 80–160"	60–100"
Zoom	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±3° Ruční ±3°	–	–	Ruční ±3° Ruční ±3°
Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení				
Posun objektivu	–	–	–	–
Výkon reproduktoru	16 W	16 W (stereo)	16 W (stereo)	16 W
Možnosti připojení	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-Tx), HDMI (3x HDCP 2.3), výstup HDMI, 1x HDMI Base-T, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/v/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	2x vstup HDMI, 1x výstup (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, 2x USB typ A (1x pro data a ELAPAP11, 1x pro data a napájení 2 A), 1x USB typ B, Miracast zrcadlení obrazovky	2x vstup HDMI, 1x výstup (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, 2x USB typ A (1x pro data a ELAPAP11, 1x pro data a napájení 2 A), 1x USB typ B, Miracast zrcadlení obrazovky	3x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA (zaměnitelný), kompozitní RCA, S-Video, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), MHL (přes HDMI 1), RS-232C, vstup synchronizace, výstup synchronizace
Připojení zvuku	Vstup/výstup 3,5 mm, vstup pro mikrofon	Digitální pomocí HDMI	Digitální pomocí HDMI	3x vstupní stereofooní minikonektor, vstupní stereofooní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofooní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45) a bezdrátová síť LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) a vestavěná bezdrátová síť LAN, k dispozici volitelný doplňkový bezdrátový přístupový bod	LAN (RJ45) a vestavěná bezdrátová síť LAN, k dispozici volitelný doplňkový bezdrátový přístupový bod	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/ macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/ macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, různé softwarové nástroje pro spolupráci, Epson Projector Management
Další funkce	Zobrazení s poměrem stran 16 : 6, dodané vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na použitých bez přípojného zdroje, technologie Edge Blending, bodová a obouoková korekce, funkce plánování, automatické vyhledávání zdroje, kopírování nastavení OSD, barevný režim DICOM, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, instalace 360°, volitelný držák na zed a externí ovládací panel	Volitelný nástěnný a stropní držák, volitelný výstup 21:9, vyplešlá audio komora pro lepší basy a celkovou kvalitu zvuku. Automatická korekce zkreslení obrazovky prostřednictvím aplikace a funkci vysílání a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), ztlumení zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozložení projekční plochy – až 2 zdroje, automatické vyhledávání zdroje, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem	Volitelný nástěnný a stropní držák, volitelný výstup 21:9, vyplešlá audio komora pro lepší basy a celkovou kvalitu zvuku. Automatická korekce zkreslení obrazovky prostřednictvím aplikace a funkci vysílání a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), ztlumení zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozložení projekční plochy – až 2 zdroje, automatické vyhledávání zdroje, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem	Domovská obrazovka, interaktivita na vis projekčních plochách, automatické vyhledávání zdroje, ztlumení zvuku a obrazu, rozložení projekční plochy z obrazu, rozložení projekční plochy z obrazu, ztlumení zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, automatická stmívací lampy, ovládací perem, automatická kalibrace, prezentace bez použití počítače, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington
Hlučnost (dB) v normálním/úsporném/eco 2 režimu	33/26/–	35/26/–	35/26/–	35/30/29
Hmotnost (kg)	7,1	12,5	12,5	5,8
Rozměry bez nožek (Š x V x H mm)	376 x 139 x 395	376 x 139 x 395	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149
Přiklon v normálním/úsporném/eco 2 režimu	320 W/247 W/–	380 W/286 W/–	380 W/286 W/–	354 W/309 W/309 W
Přiklon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,5 W	0,4 W	0,4 W	0,39 W
Záruka	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin
TCO Gen 9.0	Ne	Ano	Ano	Ne

	Interaktivní velmi krátká projekční vzdálenost		
Model	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
			
Rozlišení	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
Nativní poměr stran	16:10	16:10	16:9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální/úsporný režim	3 500/2 900	4 100/2 800	4 100/2 800
Kontrastní poměr	14 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1
Zdroj světla	Lampa	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální/úsporný/úsporný 2 (eco2)	5 000/10 000/9 000	20 000/30 000/–	20 000/30 000/–
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	0,28–0,37:1	0,27–0,37:1	0,25–0,35:1
Skaloatelná velikost obrazu	60–100"	60–100"	65–100", poměr stran 16:9 60–110", poměr stran 16:6
Zoom	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°
Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	–	–	–
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	16 W	16 W	16 W
Možnosti přípojení	3x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA (zaměnitelný), kompozitní RCA, S-Video, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), MHL (přes HDMI 1), RS-232C, vstup synchronizace, výstup synchronizace	3x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní vstup, 2x USB typ A (1x 5 V/2 A), 2x USB typ B, RS-232C, vstup synchronizace, výstup synchronizace, dotykové ovládání jednotky, Miracast zrcadlení obrazovky	3x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní vstup, 2x USB typ A (1x 5 V/2 A), 2x USB typ B, RS-232C, vstup synchronizace, výstup synchronizace, dotykové ovládání jednotky, Miracast zrcadlení obrazovky
Připojení zvuku	3x vstupní stereofooní minikonektor, vstupní stereofooní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofooní minikonektor	3x vstupní stereofooní minikonektor, vstupní stereofooní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofooní minikonektor	3x vstupní stereofooní minikonektor, vstupní stereofooní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofooní minikonektor
Sítové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN, k dispozici volitelný doplňkový bezdrátový přístupový bod	LAN (RJ45) a vestavěná bezdrátová síť LAN, k dispozici volitelný doplňkový bezdrátový přístupový bod
Softwarová řešení	Epson Projection (Windows/Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, různé softwarové nástroje pro spolupráci, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, různé softwarové nástroje pro spolupráci, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, různé softwarové nástroje pro spolupráci, Epson Projector Management
Další funkce	Domovská obrazovka, interaktivita na více projekčních plochách, automatické vyhledávání zdroje, ztlumění zvuku a obrazu, rozdělení projekční plochy, zobrazení USB 3v1, kopírování nastavení OSD, automatické střímní lampy, ovládání perem, automatická kalibrace, prezentace bez použití počítače, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, volně nastanného drážku	Interaktivní ovládání perem a volitelný dotyken, volitelný drážk, interaktivní domovská obrazovka, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), režim tabule s podporou exportu dokumentů, přizpůsobení rozdělení projekční plochy, ztlumění zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámk jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem	Interaktivní ovládání perem a volitelný dotyken, volitelný drážk, technologie Edge Blending, obraz s poměrem stran 16 : 6, obraz s poměrem stran 21 : 9, interaktivní domovská obrazovka, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), režim tabule s podporou exportu dokumentů, přizpůsobení rozdělení obrazovky, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámk jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Hlučnost (dB) v normálním/úsporném/eco 2 režimu	35/30/29	37/27/–	37/27/–
Hmotnost (kg)	5,8	6	6
Rozměry bez nožek (S × V × H mm)	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Příkon v normálním/úsporném/eco 2 režimu	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/–	263 W/199 W/–
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikací)	0,39 W	0,5 W	0,5 W
Záruka	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin
TCO Gen 9.0	Ne	Ano	Ano

		Projektory pro pevnou instalaci	
EB-780Ei (již brzy)	EB-870Ei (již brzy)	EB-2250U	EB-L210W
			
4KE (1 080p)	4KE (1 080p)	WXGA (1 920 × 1 200)	WXGA (1 280 × 800)
16:9	16:9	16:10	16:10
4 200/2 800	5 000/3 600	5 000/3 800	4 500/3 100
Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	15 000:1	Více než 5 000 000:1
Laser	Laser	Lampa	Laser
20 000/30 000/—	20 000/30 000/—	5 000/10 000/—	20 000/20 000/30 000
0,25–0,35:1	0,25–0,35:1	1,38–2,28:1	1,41–2,26:1
60–130"	60–130"	50–300"	30–300"
Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Optický 1,6x	Optický 1,62x
Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±30° Ruční ±20°	Ruční ±30° Ruční ±30°
—	—	—	—
16 W	16 W	16 W	16 W
USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), 1x výstup HDMI, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), 1x výstup HDMI, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	2x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní RCA, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, MHL (přes HDMI 1)	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní vstup, USB typ A (2A), USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, Miracast zrcadlení obrazovky
Vstup/výstup 3,5 mm, vstup pro mikrofon	Vstup/výstup 3,5 mm, vstup pro mikrofon	Dvojice vstupních konektorů RCA, 2x stereofooní minivstup, stereofooní minivýstup	Výstupní stereofooní minikonektor, 2x vstupní stereofooní minikonektor, vstupní dvojice RCA, vstup mikrofonu
LAN (RJ45) a bezdrátová síť LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) a bezdrátová síť LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson Classroom Connect, Epson Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson Projector (Win/Mac/ Chrome/OS/Android), zobrazení USB (Windows/Mac)
Zobrazení s poměrem stran 16 : 6, interaktivní domovská obrazovka, funkce streamování a sdílení, interaktivní funkce DuoLink, režim tabule s možností exportu dokumentů, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přizpůsobení rozdělení obrazovky, rozdělení projekční plochy, kopírování nastavení OSD, interaktivní ovládání perem a dotyken, automatická kalibrace, barevný simuláční režim DICOM, HiDBeast, volitelná montáž na stěnu, externí ovládací panel a jednotka pro dotykové ovládání	Zobrazení s poměrem stran 16 : 6, interaktivní domovská obrazovka, funkce streamování a sdílení, interaktivní funkce DuoLink, režim tabule s možností exportu dokumentů, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přizpůsobení rozdělení obrazovky, rozdělení projekční plochy, kopírování nastavení OSD, interaktivní ovládání perem a dotyken, automatická kalibrace, barevný simuláční režim DICOM, HiDBeast, volitelná montáž na stěnu, externí ovládací panel a jednotka pro dotykové ovládání	Domovská obrazovka, ovládání prezentací gesty, ztlumění zvuku a obrazu, přizpůsobení obrazu, rozdělení projekční plochy, automatické zapnutí, barevný režim DICOM, DDCI processor společnosti Faroudja, funkce pilonový, asistent zastištění, korekce lichoběžníkového zkreslení v reálném čase, Quick Corner, prezentace bez použití počítače, zobrazení USB 3v1, visací zámek, lišta na bezpečnostní kabel, zámk Kensington	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy – až 4 zdroje, automatické vyhledávání zdrojů, funkce QR kódů, zámk Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, držák VESA, volitelné přepravní pouzdro,
31/28/—	33/26/—	39/29/—	37/27/—
7,2	7,2	4,6	4,2
376 × 139 × 395	376 × 139 × 395	377 × 291 × 110	325 × 299 × 90
270 W/213 W/—	270 W/213 W/—	405 W/323 W/—	260 W/199 W/191 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin
Ne	Ne	Ne	Ne

	Projektory pro pevnou instalaci		
Model	EB-L260F	EB-L270F	EB-L265F
			
Rozlišení	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)
Nativní poměr stran	16:9	16:9	16:9
Barevný světelný výstup (v laminech) – normální/úsporný režim	4 600/3 200	5 200/3 600	4 600/3 200
Kontrastní poměr	Více než 5 000 000:1	2 500 000:1	Více než 5 000 000:1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (v hodinách) v normálním/úsporném/eco 2 režimu	20 000/20 000/30 000	20 000/30 000/—	20 000/30 000/—
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,32–2,12:1	1,32–2,14:1	1,32–2,12:1
Škalovatelná velikost obrazu (úhlopříčné)	31–310"	31–310"	31–310"
Zoom	Optický 1,62x	Ruční 1,62x	Optický 1,62x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Automatický ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	16 W	16 W	16 W
Možnosti připojení	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní vstup, USB typ A (2A), USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, Miracast zrcadlení obrazovky	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), vstup VGA, kompozitní vstup, HDMI (2x HDCP 2.3), volitelně Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/v/ac	2x HDMI, vstup VGA, výstup VGA, kompozitní vstup, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, Miracast zrcadlení obrazovky
Připojení zvuku	Výstupní stereoofonní minikonektor, 2x vstupní stereoofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA, vstup mikrofónu	Výstupní stereoofonní minikonektor, 2x vstupní stereoofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA, vstup mikrofónu	2x vstupní stereoofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA, vstupní minivstup
Sítové připojení	LAN (RJ45) a vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN	Volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac/ Chrome/IOS/Android), zobrazení USB (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (IOS)	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac/ Chrome/IOS/Android), zobrazení USB (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (IOS)	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy IOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection pro IOS
Další funkce	Technologie Edge Blending, obraz s poměrem stran 16 : 9, obraz s poměrem stran 21 : 9, bez PC, posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku z obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy – až 4 zdroje, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámeček Kensington, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, přehrávání obsahu, ochrana heslem, DICOM SIM, včetně krytu kabelu, držák VESA, volitelné přepínací pouzdro	Posuvník vypnutí zvuku z obrazu, technologie Arc Correction, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, kompatibilita s OEC, přizpůsobitelné logo uživatele, funkce přímého zapnutí/vypnutí, kompatibilita s vizualizérem, technologie Edge Blending, domovská obrazovka, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení	Volitelný držák, technologie Edge Blending, obraz s poměrem stran 16:6, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), ztlumení zvuku z obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, rychlé nastavení, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, ochrana heslem, přehrávání obsahu, instalace na podlahu a strop, instalace osvětlovacích lůst
Hlučnost (dB) v normálním/úsporném režimu	37/27/—	38/28/—	37/27/—
Hmotnost (kg)	4,2	4,1	4,2
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	325 × 299 × 90	325 × 299 × 90	325 × 299 × 90
Přikon v normálním/úsporném/eco 2 režimu	260 W/199 W/191 W	278 W/217 W/209 W	260 W/199 W/191 W
Přikon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Záruka	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin
TCO Gen 9.0	Ano	Ne	Ano

	Projektory pro pevnou instalaci			
Model	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U	EB-L790U
				
Rozlišení	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Nativní poměr stran	16:10	16:10	16:10	16:10
Barevný světelný výstup (v laminech) – normální/úsporný režim	5 200/3 640	5 200/3 640	6 500/4 550	7 300/5 110
Kontrastní poměr	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (v hodinách) v normálním/úsporném/eco 2 režimu	20 000/30 000/—	20 000/30 000/—	20 000/30 000/—	20 000/30 000/—
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
Škalovatelná velikost obrazu (úhlopříčné)	50–500"	50–500"	50–500"	50–500"
Zoom	Optický 1,6x	Optický 1,6x	Optický 1,6x	Optický 1,6x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
Posun objektivu	–	±50 % svisle ±20 % vodorovně	±50 % svisle ±20 % vodorovně	±50 % svisle ±20 % vodorovně
Výkon reproduktoru	10 W	10 W	10 W	10 W
Možnosti připojení	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, HDBaseT, Miracast (při použití adaptéru ELPA11), USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), Miracast zrcadlení obrazovky	Vstup HDMI x2, výstup HDMI, HDBaseT, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, Miracast zrcadlení obrazovky, Apple AirPlay 2	Vstup HDMI x2, výstup HDMI, HDBaseT, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, Miracast zrcadlení obrazovky, Apple AirPlay 2
Připojení zvuku	Stereoofonní minivstup, 2x vstupní stereoofonní minikonektor	Stereoofonní minivstup, 2x vstupní stereoofonní minikonektor	Výstupní stereoofonní minikonektor	Výstupní stereoofonní minikonektor
Sítové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy IOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy IOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy IOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy IOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Další funkce	Ztlumení zvuku z obrazu, obloková korekce, technologie Edge Blending, prezentace bez použití počítače, Quick Corner, sdílení obrazovky, funkce volby zdroje, ultra širokouhlé zobrazení (16:6), domovská obrazovka, ztlumení zvuku z obrazu, rozdělení projekční plochy – až 4 zdroje, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, rychlé nastavení, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, instalace 360°, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN	Ztlumení zvuku z obrazu, obloková korekce, technologie Edge Blending, prezentace bez použití počítače, Quick Corner, sdílení obrazovky, funkce volby zdroje, ultra širokouhlé zobrazení (16:6), domovská obrazovka, ztlumení zvuku z obrazu, rozdělení projekční plochy – až 4 zdroje, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, rychlé nastavení, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, instalace 360°, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN	Ztlumení zvuku z obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na počítačích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, sítové ztížené zapojení více projektorů, bodová a obloková korekce, funkce plánování, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku z obrazu, tisk diščík, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché sušování obrazu, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, instalace 360°, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN	Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámeček ovládacího panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku z obrazu, tisk diščík, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché sušování obrazu, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, instalace 360°, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN
Hlučnost (dB) v normálním/úsporném režimu	31/23	31/23	32/25	34/25
Hmotnost (kg)	7,7	8,2	8,2	8,2
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122
Přikon v normálním/úsporném/eco 2 režimu	293 W/223 W/—	293 W/223 W/—	399 W/295 W/—	399 W/295 W/—
Přikon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,3 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
TCO Gen 9.0	Ano	Ano	Ano	Ano

	Projektory pro pevnou instalaci		
Model	EB-L890U/ EB-L895U	EB-L890E	EB-L690SU
			
Rozlišení	WUXGA (1 920 × 1 200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Nativní poměr stran	16:10	16:10	16:10
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální/ úsporný režim	8 000/5 600	8 000/5 600	6 200/4 340
Kontrastní poměr	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) v normálním/úsporném režimu	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	0,79–1,36:1
Škalovatelná velikost obrazu (úhlopříčné)	50–500"	50–500"	60–400"
Zoom	Optický 1,6x	Optický 1,6x	Optický 1,7x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
Posun objektivu	±50 % vlevo ±20 % vodorovně	±50 % vlevo ±20 % vodorovně	±50 % vlevo ±20 % vodorovně
Výkon reproduktoru	10 W	10 W	10 W
Možnosti připojení	Vstup HDMI x2, výstup HDMI, HDCiBaseT, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, Miracast zrcadlení obrazovky, Apple AirPlay 2	Vstup HDMI x2, výstup HDMI, HDCiBaseT, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, Miracast zrcadlení obrazovky, Apple AirPlay 2	Vstup HDMI x2, výstup HDMI, HDCiBaseT, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, Miracast zrcadlení obrazovky, Apple AirPlay 2
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
Sítové připojení	LAN (RJ45) a vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Další funkce	Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládacího panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk diačdic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN	4K enhancement, Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládacího panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk diačdic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN	Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládacího panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk diačdic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN
Hlučnost (dB) v normálním/ úsporném režimu	36/26	36/26	34/25
Hmotnost (kg)	8,5	8,5	8,9
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122
Přikon normální/úsporný režim	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W
Přikon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikací)	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO Gen 9.0	Ano	Ano	Ano

	Projektory pro pevnou instalaci			
	EB-L695SU	EB-L790SU	EB-L690SE	EB-L695SE
				
	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)
	16:10	16:10	16:10	16:10
	6 200/4 340	7 000/4 900	6 000/4 200	6 000/4 200
	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1
	Laser	Laser	Laser	Laser
	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
	0,79–1,36:1	0,79–1,36:1	0,5 – 0,7:1	0,5 – 0,7:1
	60–400"	60–400"	100–500"	100–500"
	Optický 1,7x	Optický 1,7x	Optický 1,4x	Optický 1,4x
	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
	±50 % vlevo ±20 % vodorovně	±50 % vlevo ±20 % vodorovně	±50 % vlevo ±20 % vodorovně	±50 % vlevo ±20 % vodorovně
	10 W	10 W	–	–
	Vstup HDMI x2, výstup HDMI, HDCiBaseT, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, Miracast zrcadlení obrazovky, Apple AirPlay 2	Vstup HDMI x2, výstup HDMI, HDCiBaseT, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, Miracast zrcadlení obrazovky, Apple AirPlay 2	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDCiBaseT, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDCiBaseT, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C
	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
	LAN (RJ45) a vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná bezdrátová síť LAN	LAN (RJ45) a volitelná bezdrátová síť LAN
	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
	Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládacího panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk diačdic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN	Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládacího panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk diačdic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN	4K enhancement, Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládacího panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk diačdic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN	4K enhancement, Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládacího panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk diačdic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN
	34/25	36/26	36/26	36/26
	8,9	9,2	9,3	9,3
	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122
	399 W/295 W	450 W/330 W	415 W/303 W	415 W/303 W
	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
	–	–	–	–
	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
	Ano	Ano	Ano	Ano

* Objektiv není součástí balení. Specifikace se u každého objektivu liší, viz jejich technické údaje.

	Projektory pro pevnou instalaci	Profesionální	
Model	EB-L795SE	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
Rozšíření	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Natívní poměr stran	16:10	16:10	16:10
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální/úsporný režim	7 000/4 900	6 000/4 200	7 000/4 900
Kontrastní poměr	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	0,79–1,36:1	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹
Školovací velikost obrazu (úhlopříčně)	60–400 ²	50 – 1 000 ² *	50 – 1 000 ² *
Zoom	Optický 1,7x	Motorizovaný optický 1,6x ¹	Motorizovaný optický 1,6x ¹
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30° ²	Ruční ±45° Ruční ±30° ²	Ruční ±45° Ruční ±30° ²
Posun objektivu	±50 % vísle ±20 % vodorovně	Motorizovaný ±67 % vísle Motorizovaný ±30 % vodorovně ²	Motorizovaný ±67 % vísle Motorizovaný ±30 % vodorovně ²
Výkon reproduktoru	10 W	–	–
Možnosti připojení	Vstup HDMI v2, výstup HDMI, HDBaseT, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), RS-232C, Minicast, rozdílení obrazovky, Apple AirPlay 2	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45) a vestavná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson Projector Management, Epson Projector (Windows/Mac), aplikace Epson Projector pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson Projector pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson Projector pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Další funkce	4K enhancement, Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rovná stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládacího panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk diačič, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché sklovení obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumení zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na použitých bezpříponného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, instalace 360°	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumení zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na použitých bezpříponného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, instalace 360°
Hlučnost (dB) normální/úsporný režim	36/26	30/29	33/29
Hmotnost (kg)	9,3	15,4	16,3
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	440 × 304 × 122	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
Příkon normální/úsporný režim	450 W/330 W	367 W/310 W	431 W/366 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,4 W	0,5 W	0,5 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	Ne	Ne
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO Gen 9.0	Ano	Ne	Ne

¹ Objektiv není součástí balení. Specifikace se u jednotlivých objektivů liší. Více informací naleznete v technických údajích objektivů.

Profesionální			
EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PQ2008W
			
WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	4K (3 840 x 2 160) ¹
16:10	16:10	16:10	16:9
7 000/4 900	8 500/5 950	8 500/5 950	8 000/5 600
Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,44–2,32:1 ²	1,44–2,32:1 ²	1,44–2,32:1 ²	1,52–2,47:1 ²
50 – 1 000 ² *	50 – 1 000 ² *	50 – 1 000 ² *	60–1 000 ² *
Motorizovaný optický 1,6x ²	Motorizovaný optický 1,6x ²	Motorizovaný optický 1,6x ²	Motorizovaný optický 1,6x ²
Ruční ±45° Ruční ±30° ²	Ruční ±45° Ruční ±30° ²	Ruční ±45° Ruční ±30° ²	Ruční ±45° Ruční ±30° ²
Motorizovaný ±67 % vísle Motorizovaný ±30 % vodorovně ²	Motorizovaný ±67 % vísle Motorizovaný ±30 % vodorovně ²	Motorizovaný ±67 % vísle Motorizovaný ±30 % vodorovně ²	Motorizovaný ±64 % vísle Motorizovaný ±16 % vodorovně ²
–	–	–	–
Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), dálkové ovládání, NFC
Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson Projector pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson Projector pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson Projector pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson Projector pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumení zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na použitých bezpříponného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, instalace 360°	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumení zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na použitých bezpříponného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, instalace 360°	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumení zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na použitých bezpříponného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, instalace 360°	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetřazené zapojení více projektorů, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na použitých bezpříponného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, instalace 360°, funkce záložního zdroje, podpora při 120 Hz
33/29	35/30	35/30	35/29
16,3	16,3	16,3	18,6
545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W	502 W/410 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Ne	Ne	Ne	Ne
3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
Ne	Ne	Ne	Ne

¹ Maximální fyzické rozšíření pomocí technologie 4K Crystal Motion.

² Objektiv není součástí balení. Specifikace se u jednotlivých objektivů liší. Více informací naleznete v technických údajích objektivů.

	Profesionální		
Model	EB-PQ2008B	EB-PU2010W	EB-PU2010B
			
Rozlišení	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Natívní poměr stran	16:9	16:10	16:10
Barvný světelný výstup (v lumenech) – normální/úsporný režim	8 000/5 600	10 000/7 000	10 000/7 000
Kontrastní poměr	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Škalovatelná velikost obrazu (úhlopříčná)	60–1 000 ³	60–1 000 ³	60–1 000 ³
Zoom	Motorizovaný optický 1,6x ²	Motorizovaný optický 1,6x ²	Motorizovaný optický 1,6x ²
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení			
Posun objektivu	Motorizovaný ±64 % svíse Motorizovaný ±16 % vodorovně ²	±60 % svíse ±18 % vodorovně ²	±60 % svíse ±18 % vodorovně ²
Výkon reproduktoru	–	–	–
Možnosti připojení	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
Sítové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson Projection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Další funkce	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy vnitřní objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumení zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na pouzdech bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, instalace 360°, funkce záložního zdroje, podpora při 120 Hz	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy vnitřní objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumení zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na pouzdech bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, instalace 360°	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy vnitřní objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumení zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na pouzdech bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, instalace 360°
Hlučnost (dB) normální/úsporný režim	35/29	37/30	37/30
Hmotnost (kg)	18,6	16,8	16,8
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
Přikon normální/úsporný režim	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Přikon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Dodává se standardním výměnným objektivem	Ne	Ne	Ne
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne

¹ Maximální fyzické rozlišení pomocí technologie 4K Crystal Motion.

² Objektiv není součástí balení. Specifikace se u jednotlivých objektivů liší. Více informací naleznete v technických údajích objektivů.

	Profesionální			
Model	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W	EB-PU2213B
				
Rozlišení	4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Natívní poměr stran	16:9	16:9	16:10	16:10
Barvný světelný výstup (v lumenech) – normální/úsporný režim	10 000/7 000	10 000/7 000	13 000/9 100	13 000/9 100
Kontrastní poměr	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Škalovatelná velikost obrazu (úhlopříčná)	60–1 000 ³	60–1 000 ³	60–1 000 ³	60–1 000 ³
Zoom	Motorizovaný optický 1,6x ²	Motorizovaný optický 1,6x ²	Motorizovaný optický 1,6x ²	Motorizovaný optický 1,6x ²
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení				
Posun objektivu	Motorizovaný ±64 % svíse Motorizovaný ±16 % vodorovně ²	Motorizovaný ±64 % svíse Motorizovaný ±16 % vodorovně ²	Motorizovaný ±60 % svíse Motorizovaný ±18 % vodorovně ²	Motorizovaný ±60 % svíse Motorizovaný ±18 % vodorovně ²
Výkon reproduktoru	–	–	–	–
Možnosti připojení	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, výstup 12G-SDI, výstup SDI, vstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), dálkové ovládání, NFC	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, výstup 12G-SDI, výstup SDI, vstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), dálkové ovládání, NFC	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, výstup 12G-SDI, výstup SDI, vstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
Sítové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson Projection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Další funkce	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy vnitřní objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumení zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na pouzdech bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, instalace 360°, funkce záložního zdroje, podpora při 120 Hz	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy vnitřní objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumení zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na pouzdech bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, instalace 360°, funkce záložního zdroje, podpora při 120 Hz	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy vnitřní objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumení zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na pouzdech bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, instalace 360°, certifikace IP5x ³	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun obrazu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy vnitřní objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, mechanická závěska, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumení zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na pouzdech bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, instalace 360°, certifikace IP5x ³
Hlučnost (dB) normální/úsporný režim	39/29	39/29	34/29	34/29
Hmotnost (kg)	18,8	18,8	23,8	23,7
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Přikon normální/úsporný režim	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W	864 W/633 W
Přikon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Dodává se standardním výměnným objektivem	Ne	Ne	Ne	Ne
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne	Ne

¹ Maximální fyzické rozlišení pomocí technologie 4K Crystal Motion.

² Objektiv není součástí balení. Specifikace se u jednotlivých objektivů liší. Více informací naleznete v technických údajích objektivů.

³ Certifikace IP5x v souladu s normou IEC 60529. Certifikace IP5x se uplatní na optickou soustavu a modul zdroje světla.

	Profesionální		
Model	EB-PQ2213B	EB-PU2116W	EB-PU2216B
			
Rozlišení	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Nativní poměr stran	16:9	16:10	16:10
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální/úsporný režim	13 000/9 100	16 000/11 200	16 000/11 200
Kontrastní poměr	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Škalovatelná velikost obrazu (uhlopříčné)	60–1 000 ³	60–1 000 ³	60–1 000 ³
Zoom	Motorizovaný optický 1,6x ²	Motorizovaný optický 1,6x ²	Motorizovaný optický 1,6x ²
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
Posun objektivu	Motorizovaný ±64 % svíse Motorizovaný ±16 % vodorovně ²	Motorizovaný ±60 % svíse Motorizovaný ±18 % vodorovně ²	Motorizovaný ±60 % svíse Motorizovaný ±18 % vodorovně ²
Výkon reproduktoru	–	–	–
Možnosti připojení	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, vstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), dálkové ovládání, NFC
Připojení zvuku	Výstupní stereoofoní minikonektor	Výstupní stereoofoní minikonektor	Výstupní stereoofoní minikonektor
Sítové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Další funkce	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun obrazu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivky včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, mechanická závěrka, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumění zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poucatích bez přípojného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených povrchích a rozcích zdí, instalace 360°, certifikace IP5X ³	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivky včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumění zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poucatích bez přípojného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených povrchích a rozcích zdí, instalace 360°, certifikace IP5X ³	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivky včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, mechanická závěrka, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumění zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poucatích bez přípojného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených povrchích a rozcích zdí, instalace 360°, certifikace IP5X ³
Hlučnost (dB) normální/úsporný režim	37/34	38/34	38/34
Hmotnost (kg)	28,8	24,3	24,2
Rozměry bez nožek (S × V × H mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Příkon normální/úsporný režim	925 W/666 W	1 083 W/773 W	1 083 W/773 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	Ne	Ne	Ne
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne

¹ Maximální fyzické rozlišení pomocí technologie 4K Crystal Motion.

² Objektiv není součástí balení. Specifikace se u jednotlivých objektivů liší. Více informací naleznete v technických údajích objektivů.

³ Certifikace IP5X v souladu s normou IEC 60529. Certifikace IP5X se uplatní na optickou soustavu a modul zdroje světla.

	Profesionální			
Model	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W	EB-PU2220B
				
Rozlišení	4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Nativní poměr stran	16:9	16:9	16:10	16:10
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální/úsporný režim	16 000/11 200	16 000/11 200	20 000/14 000	20 000/14 000
Kontrastní poměr	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Škalovatelná velikost obrazu (uhlopříčné)	60–1 000 ³	60–1 000 ³	60–1 000 ³	60–1 000 ³
Zoom	Motorizovaný optický 1,6x ²	Motorizovaný optický 1,6x ²	Motorizovaný optický 1,6x ²	Motorizovaný optický 1,6x ²
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
Posun objektivu	Motorizovaný ±64 % svíse Motorizovaný ±16 % vodorovně ²	Motorizovaný ±64 % svíse Motorizovaný ±16 % vodorovně ²	Motorizovaný ±60 % svíse Motorizovaný ±18 % vodorovně ²	Motorizovaný ±60 % svíse Motorizovaný ±18 % vodorovně ²
Výkon reproduktoru	–	–	–	–
Možnosti připojení	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), dálkové ovládání, NFC	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, vstup SDI, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), dálkové ovládání, NFC
Připojení zvuku	Výstupní stereoofoní minikonektor	Výstupní stereoofoní minikonektor	Výstupní stereoofoní minikonektor	Výstupní stereoofoní minikonektor
Sítové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikace Epson Projection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Další funkce	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun obrazu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivky včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, mechanická závěrka, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumění zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poucatích bez přípojného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených povrchích a rozcích zdí, instalace 360°, certifikace IP5X ³ , funkce ztláhlého zdroje, podpora pH 120 Hz	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun obrazu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivky včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, mechanická závěrka, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumění zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poucatích bez přípojného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených povrchích a rozcích zdí, instalace 360°, certifikace IP5X ³ , funkce ztláhlého zdroje, podpora pH 120 Hz	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivky včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumění zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poucatích bez přípojného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených povrchích a rozcích zdí, instalace 360°, certifikace IP5X ³	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivky včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumění zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poucatích bez přípojného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených povrchích a rozcích zdí, instalace 360°, certifikace IP5X ³
Hlučnost (dB) normální/úsporný režim	44/36	44/36	45/37	45/37
Hmotnost (kg)	29,2	29,2	24,4	24,4
Rozměry bez nožek (S × V × H mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Příkon normální/úsporný režim	1 114 W/784 W	1 114 W/784 W	1 301 W/899 W	1 301 W/899 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	Ne	Ne	Ne	Ne
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne	Ne

¹ Maximální fyzické rozlišení využívající technologii 4K Crystal Motion. ² Objektiv není součástí balení. Specifikace se u každého objektivu liší, viz jejich technické údaje. ³ Certifikace IP5X v souladu s normou IEC 60529. Certifikace IP5X se vztahuje na optickou soustavu a modul zdroje světla.

	Profesionální		
Model	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EB-XQ2030B
			
Rozlišení	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	4K (3 840 × 2 160) ¹
Natíhí poměr stran	16:9	16:10	16:9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální/úsporný režim	20 000/14 000	30 000/21 000	30 000/21 000
Kontrastní poměr	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při natíhí poměru stran	1,52–2,47:1 ²	1,74–2,35:1 ²	1,52–2,47:1 ²
Štálovaletná velikost obrazu (úhlopříčná)	60–1 000 ³	100–1 000 ³	60–1 000 ³
Zoom	Motorizovaný optický 1,6x ²	Motorizovaný optický 1,4x ²	Motorizovaný optický 1,6x ²
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení			
Posun objektivu	Motorizovaný ±64 % svíse Motorizovaný ±16 % vodorovně ²	Motorizovaný ±66 % svíse Motorizovaný ±30 % vodorovně ²	Motorizovaný ±64 % svíse Motorizovaný ±16 % vodorovně ²
Možnosti připojení	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDC-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze pro servis), dálkové ovládní, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.2), vstup VGA, výstup VGA, vstup DVI, vstup BNC, HDBaseT, HD-SDI, USB typ B (pouze pro servis)	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup Base-TX/10 Base-T, výpnáč, vstup HDMI, HDMI (ARC/eARC), výstup na sluchátka, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E, slot SDM
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor	–	Výstupní stereofonní minikonektor
Sítové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson Projector App pro systémy iOS a Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Další funkce	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun obrazu, paměťová funkce objektivu, volitelná výměnná objektivu včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, mechanická závěska, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumení zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zřetěžených povších a rožích zdi, instalace 360°, certifikace IP6X ⁴ , funkce záložního zdroje, podpora při 120 Hz	Zešlá uzavřený optický systém, možnost výměny objektivu, motorizovaný zoom, ostření a posun obrazu, paměťová funkce objektivu, integrovaná kamera pro kalibraci barev, 4K enhancement, instalace 360°, technologie Edge Blending, projekce na výšku	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, vestavěná výměnná objektivu včetně objektivu UST s nulovým odsazením, vestavěná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, mechanická závěska, obraz s poměrem stran 21:9, ztlumení zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zřetěžených povších a rožích zdi, instalace 360°, certifikace IP6X ⁴ , funkce záložního zdroje, podpora při 120 Hz
Hlučnost (dB) normální/úsporný režim	48/39	49/41	47/37
Hmotnost (kg)	29,2	63,8	34,4
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	586 × 492 × 185	790 × 710 × 299	620 × 530 × 205
Přikon normální/úsporný režim	1 431 W/975 W	2 325 W/1 511 W	2 073 W/1 324 W
Přikon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,5 W	0,5 W	1 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	Ne	Ne	Ne
Záruka	3 roky	5 let nebo 20 000 hodin	3 roky
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne

	Profesionální domácí			
Model	EH-LS7000	EH-LS7500	EH-LS9000W/ EH-LS9000B	EH-LS12000B
				
Rozlišení	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)
Natíhí poměr stran	16:9	16:9	16:9	16:9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální/úsporný režim	3 500/1 800	3 500/1 750	2 200/1 000	2 700/1 000
Kontrastní poměr	Více než 5 000 000 : 1	Více než 5 000 000 : 1	2 500 000:1	2 500 000:1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální/úsporný režim	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při natíhí poměru stran	1,32–2,15:1	1,00–1,31:1	1,35–2,84:1	1,35–2,84:1
Štálovaletná velikost obrazu (úhlopříčná)	40–600 ³	40–300 ³	50–300 ³	50–300 ³
Zoom	Ruční 1,6x	Ruční 1,3x	Motorizovaný optický 2,1x	Motorizovaný optický 2,1x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení	–	–	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení				
Posun objektivu	Ruční ±59 % svíse Ruční ±21 % vodorovně	Ruční ±59 % svíse Ruční ±21 % vodorovně	Motorizovaný ±96,3 % svíse Motorizovaný ±24 % vodorovně	Motorizovaný ±96,3 % svíse Motorizovaný ±47,1 % vodorovně
Možnosti připojení	USB 2.0 Mini-B, napájení přes USB, RS-232C, ethernetové rozhraní (100 Base-TX/10 Base-T), výpnáč, vstup HDMI, HDMI (ARC/eARC), výstup na sluchátka, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E	USB 2.0 Mini-B, napájení přes USB, RS-232C, ethernetové rozhraní (100 Base-TX/10 Base-T), výpnáč, vstup HDMI, HDMI (ARC/eARC), výstup na sluchátka, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E	Vstup HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ Mini-B, RS-232C, RJ45, spínací výstup	Vstup HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ Mini-B, RS-232C, RJ45, spínací výstup
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
Sítové připojení	LAN (RJ45) a bezdrátová síť LAN (Wi-Fi6E)	LAN (RJ45) a bezdrátová síť LAN (Wi-Fi6E)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Softwarová řešení	–	–	–	–
Další funkce	Dočasné vypnutí zvuku a obrazu, APO (optimalizace kvality obrazu pomocí AI), AISR (technologie Super Resolution s AI), škála barev DCI, odstranění obrysů, dynamický zeslovač barev, interpolace snímků, certifikace ISF, okamžité zapnutí/vypnutí, paměť polohy objektivu, dlouhá životnost zdroje světla, Quick Corner, funkce Zdroj	Dočasné vypnutí zvuku a obrazu, APO (optimalizace kvality obrazu pomocí AI), AISR (technologie Super Resolution s AI), škála barev DCI, odstranění obrysů, dynamický zeslovač barev, interpolace snímků, certifikace ISF, okamžité zapnutí/vypnutí, paměť polohy objektivu, dlouhá životnost zdroje světla, Quick Corner, funkce Zdroj	4K enhancement, ztlumení zvuku a obrazu, digitální zoom, interpolace snímků, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, certifikace ISF, okamžité zapnutí/vypnutí, paměť polohy objektivu, zdroj světla s dlouhou životností, Quick Corner, technologie Super Resolution, HDR10+, řízení IP	4K enhancement, ztlumení zvuku a obrazu, digitální zoom, interpolace snímků, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, certifikace ISF, okamžité zapnutí/vypnutí, paměť polohy objektivu, zdroj světla s dlouhou životností, Quick Corner, technologie Super Resolution, HDR10+, dynamické mapování odstínů, ALLM, řízení IP
Hlučnost (dB) normální/úsporný režim	25/22	25/22	30/22	32/22
Hmotnost (kg)	8,0	8,2	12,7	12,7
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	440 × 315 × 160	440 × 332 × 160	520 × 447 × 193	520 × 447 × 192,7
Přikon normální/úsporný režim	260 W/169 W	260 W/169 W	302 W/198 W	328 W/200 W
Přikon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,5 W	0,5 W	2 W	2 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–	–
Záruka	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	60 měsíců/12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	60 měsíců/12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne	Ne

¹ Maximální fyzické rozlišení využíající technologii 4K Crystal Motion.

² Objektiv není součástí balení. Specifikace se u každého objektivu liší, viz jejich technické údaje.

³ Certifikace IP6X podle normy IEC 60529. Certifikace IP6X se vztahuje na optickou soustavu a modul zdroje světla. Certifikace IP6X čeká na schválení / specifikace modelu EB-XQ2030B jsou předložena a mohou se změnit.

	Profesionální domácí		
Model	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
Rozlišení	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)
Nativní poměr stran	16:9	16:9	16:9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální/ úsporný režim	3 300/1 200	6 000/—	10 000/—
Kontrastní poměr	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1	Více než 5 000 000:1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální/ úsporný režim	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,35–2,84:1	1,52–2,47:1 ¹	1,52–2,47:1 ¹
Skalovatelná velikost obrazu (úhlopříčka)	50–300"	60–1 000"	60–1 000"
Zoom	Motorizovaný optický 2,1x	Motorizovaný optický 1,6x ¹	Motorizovaný optický 1,6x ¹
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
Posun objektivu	Motorizovaný ±96,3 % svisle Motorizovaný ±47,1 % vodorovně	Motorizovaný ±64 % svisle Motorizovaný ±16 % vodorovně ¹	Motorizovaný ±64 % svisle Motorizovaný ±16 % vodorovně ¹
Výkon reproduktoru	–	–	–
Možnosti připojení	Vstup HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ Mini-B, RS-232C, RJ45, spínaný výstup	Vstup HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ Mini-B, RS-232C, RJ45	Vstup HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ Mini-B, RS-232C, RJ45
Připojení zvuku	HDMI ARC, eARC	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Softwarová řešení	–	Epson iProjection, software Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, software Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Další funkce	4K enhancement, ztlumení zvuku a obrazu, digitální zoom, interpolace snímků, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, certifikace ISF, okamžitě zapnutí/ vypnutí, paměť polohy objektivu, zdroj světla s dlouhou životností, Quick Corner, technologie Super Resolution, HDR10+ dynamické mapování odstínů, ALLM, řízení IP	4K enhancement, ztlumení zvuku a obrazu, digitální zoom, interpolace snímků, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, certifikace ISF, okamžitě zapnutí/ vypnutí, paměť polohy objektivu, zdroj světla s dlouhou životností, Quick Corner, technologie Super Resolution, HDR10 dynamické mapování odstínů, ALLM, řízení IP	4K enhancement, ztlumení zvuku a obrazu, digitální zoom, interpolace snímků, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, certifikace ISF, okamžitě zapnutí/ vypnutí, paměť polohy objektivu, zdroj světla s dlouhou životností, Quick Corner, technologie Super Resolution, HDR10 dynamické mapování odstínů, ALLM, řízení IP
Hlučnost (dB) normální/ úsporný režim	32/22	28/26	33/26
Hmotnost (kg)	12,8	21,1	21,1
Rozměry bez nožek (S × V × H mm)	520 × 447 × 193	568 × 568 × 192	568 × 568 × 192
Přikon normální/úsporný režim	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
Přikon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	2 W	2 W	2 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	Ne	Ne
Záruka	60 měsíců/12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	60 měsíců/12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	60 měsíců/12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne

¹ Objektiv není součástí balení. Specifikace se u každého objektivu liší, viz jejich technické údaje.

Příslušenství pro konkrétní modely



Mobilní A/V kabinet

ELPCS01 je elegantní řešení navržené a vyrobené společností Epson speciálně pro projektory EB-810E a EB-815E (prodejné samostatně), které nabízejí pohodlí a flexibilitu vysoce kvalitního mobilního obrazu o úhlopříčce až 160". Snadno se přemísťují a nastavují všude, kde je potřeba.



Držáky na zeď pro instalaci s velmi krátkou a krátkou projekční vzdáleností

ELPMB75 pro EB-810E.
ELPMB87 pro EB-815E.
ELPMB62 pro EB-685Wi.

ELPMB89 (již brzy) pro modely EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-780E, EB-870E, EB-875E, EB-780Ei a EB-870Ei (ELPMB62 také kompatibilní s těmito modely).

ELPMB64 pro EB-L210SW a EB-L210SF.



Jednotka dotykového ovládání

ELPFT01 pro EB-760Wi, EB-770Fi, EB-780Ei a EB-870Ei.



Držák jednotky dotykového ovládání

ELPMB63 pro připevnění ELPFT01 přímo na stěně – volitelné použití v závislosti na instalaci.



Rámy pro skládání a upevnění

ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84, ELPMB90, ELPMB91

Speciální rámy navržené pro řady EB-PU, EB-PQ a EB-XQ pro projekci na výšku, skládání projektorů a upevnění.

K dispozici je také řada podpůrných možností.



Modul kamery ELPEC01

Volitelný modul externí kamery navržený pro projektory řad EB-L800, EB-PU, EB-PQ a EB-XQ a pro objektivy s velmi krátkou projekční vzdáleností řady ELPX.

Využijte pokročilé funkce, jako je kalibrace barev, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu a funkce asistenta kamery pro zakřivené povrchy.



Externí vzduchový filtr ELPAF63

Volitelný externí vzduchový filtr určený pro řadu EB-PU1000 a vybrané modely řady EB-PQ2000. Tento filtr zvyšuje odolnost vůči prachu a prodlužuje intervaly údržby, dokonce i ve velmi prašných prostředích.



Možnosti řady EH-QL

Vanity board – šampaň ELPVB05.



Krytka objektivu UST – bílá ELPVB02W; černá ELPVB03B; šampaň ELPVB04C.

Kamery na dokumenty



Stolní vizualizér ELPDC30

13Mpx fotoaparát (4K)
Až 60 snímků za sekundu
Oblast záběru A3
Snímky 4K UHD prostřednictvím HDMI/Miracast
Optický zoom 10x a digitální zoom 23x
Zabezpečení zámku Kensington
Vestavěná, snadno použitelná rukojeť pro přenášení



Stolní vizualizér ELPDC21

2Mpx fotoaparát (1 920 × 1 080)
Až 30 snímků za sekundu
Oblast záběru A3
Vestavěné diody LED
Podpora paralelního výstupu videa a funkce rozdělení projekční plochy
Obraz 1080p prostřednictvím výstupů VGA, HDMI, USB
Optický zoom 12x a digitální zoom 10x
Lepší zabezpečení díky zámku Kensington
a bezpečnostní liště



Stolní vizualizér ELPDC13

2Mpx fotoaparát (1 920 × 1 080)
Až 30 snímků za sekundu
Oblast záběru A3
Vestavěné diody LED
Podpora paralelního výstupu videa a funkce rozdělení projekční plochy
Obraz 1080p prostřednictvím výstupů VGA, HDMI, USB
Digitální zoom 16x
Lepší zabezpečení díky zámku Kensington
a bezpečnostní liště



Přenosný vizualizér ELPDC07

2Mpx fotoaparát (1 920 × 1 080)
Až 30 snímků za sekundu
Oblast záběru A3
Vestavěné diody LED
Napájení přes USB
Digitální zoom 8x

Volitelné příslušenství



Adaptér bezdrátové sítě LAN ELPAP10/ELPAP11

Tento bezdrátový adaptér LAN, který se snadno instaluje, rozšiřuje možnosti připojení kompatibilního zobrazovacího řešení Epson (kompatibilitu zkontrolujte podle specifikací produktu).



ovládací box ELPCB04 a USB-C dokovací stanice

Ovládací skříňka projektoru ELPCB04 a dokovací stanice USB-C představují řešení pro montáž na stěnu, které nabízí snadný přístup ke klíčovým ovládacím prvkům projektoru bez dálkového ovládání. Připojení přes USB-C spojuje video, audio, interaktivní funkce a napájení do jednoho kabelu, čímž zjednodušuje zapojení, zvyšuje efektivitu používání a navíc dokáže nabíjet zdrojové zařízení výkonem až 65 W.



Externí reproduktory ELSP02

Reproduktory ELSP02 jsou volitelným doplňkem, který je plně kompatibilní s ovládací a připojovací jednotkou Epson. Díky podpoře dvou výkonných 15W stereofonních zvukových kanálů zajišťují dokonale čistý zvuk i ve velkých místnostech.

Volitelné objektivy řady EB-PU2000 a EB-PQ2000

Typ objektivu		Velmi krátká projekční vzdálenost		Krátká projekční vzdálenost		Širokoúhly		Širokoúhly		Širokoúhly		Střední projekční vzdálenost		Střední projekční vzdálenost		Střední projekční vzdálenost		Dlouhá projekční vzdálenost	
Název modelu		ELP-X02S/LX02V5	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLU05	ELPLU06	ELPLU08	ELPLU06	ELPLU10	ELPLU15	ELPLU11	ELPLU08							
Kód dílu		V12H00X06/ V12H004T06	V12H004J43	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0A	V12H004M0F	V12H004M0B	V12H004L08							
Typ zaostrění/zoomu		S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem							
Poměr přiblížení (optický)		-	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,4x	1,37x	1,5x	1,6x	1,5x	1,4x							
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti																			
Modely WUXGA		16:10, 16:9	0,35:1	0,48-0,57:1	0,64-0,77:1	0,86-1,2:1	1,19-1,62:1	1,57-2,56:1	2,42-3,71:1	3,54-5,41:1	5,27-7,41:1								
Modely 4K		16:9	0,34:1	0,46-0,56:1	0,62-0,75:1	0,83-1,17:1	1,15-1,57:1	1,52-2,47:1	2,34-3,59:1	3,42-5,23:1	5,09-7,16:1								
Cílové číslo F			1,9	2,0-2,26	2,0-2,1	2,0-2,22	2,0-2,22	1,8-2,26	1,81-2,4	1,81-2,35	1,81-2,34	1,8-2,45							
Omniskopová vzdálenost		8,0 mm	11,1-13,1 mm	14,8-17,7 mm	17,6-24,3 mm	19,7-27,5 mm	27,3-37,0 mm	36-57,4 mm	55,4-83,3 mm	80,6-121,1 mm	119-165,4 mm								
Velikosti projekční plochy																			
Všechny modely		100-1 000 pců	80-1 000 pců	60-1 000 pců	60-1 000 pců	60-1 000 pců	60-1 000 pců	60-1 000 pců	60-1 000 pců	60-1 000 pců	60-1 000 pců	60-1 000 pců							
Posun objektivu																			
Modely WUXGA		Svisle/vodorovně	±25 %/±10 %	±60 %/±18 %	±24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %							
Modely 4K		Svisle/vodorovně	+30 %/±13 %	±25 %/±8 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %							
Hmotnost		5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg							

Jas modulu ELPLW05 je omezen na maximálně 12 000 lumenů.
Simulátor projekční vzdálenosti Epson vám pomůže určit optimální vzdálenost projektoru a velikost projekční plochy, viz support.epson-europe.com/TDS.

Volitelné objektivy EB-XQ2030B

		Velmi krátká projekční vzdálenost		Krátká projekční vzdálenost		Krátká projekční vzdálenost		Krátká projekční vzdálenost		Širokoúhly		Dlouhá projekční vzdálenost		Střední projekční vzdálenost		Střední projekční vzdálenost		Dlouhá projekční vzdálenost	
Typ objektivu		ELPLX02S	ELPLX04H	ELPLX06H	ELPLX07H	ELPLX04H	ELPLW06H	ELPLM10H	ELPLM11H	ELPLU08	ELPL11H								
Název modelu		V12H004X0B	V12H004X04	V12H004L08	V12H004L09	V12H004L07	V12H004W09	V12H004W0A	V12H004M0H	V12H004L0B	V12H004L0B								
Kód dílu		S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem								
Typ zaostrění/zoomu		S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem								
Poměr přiblížení (optický)		-	1,25x	1,25x	1,35x	1,4x	1,37x	1,4x	1,5x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x	1,57x					
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti																			
4K		0,34:1	0,39-0,49:1	0,39-0,49:1	0,45-0,62:1	0,62-0,87:1	1,15-1,57:1	0,83-1,17:1	2,34-3,59:1	1,52-2,47:1	3,42-5,23:1	5,09-7,16:1	6,99-11,0:1						
Velikosti projekční plochy																			
Všechny modely		100-1 000 paců	80-1 000 paců	80-1 000 paců	60-1 000 paců	60-1 000 paců	60-1 000 paců	60-1 000 paců	60-1 000 paců	60-1 000 paců	60-1 000 paců	60-1 000 paců	60-1 000 paců	60-1 000 paců	60-1 000 paců	60-1 000 paců	60-1 000 paců	70-1 000 paců	
Posun objektivu																			
4K		+30 %/±13 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %
Hmotnost		5 kg	4,3 kg	4,1 kg	3,22 kg	3,3 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	3,5 kg	

Specifikace jsou přibližné a podléhají změnám.
Jas modulu ELPLX02S je omezen na maximálně 20 000 lumenů.
Simulátor projekční vzdálenosti Epson vám pomůže určit optimální vzdálenost projektoru a velikost projekční plochy, viz support.epson-europe.com/TDS.

Volitelné objektivy řady EB-L30000U

Typ objektivu		Velmi krátká projekční vzdálenost		Zadní projekce		Širokouhý		Střední projekční vzdálenost		Střední projekční vzdálenost		Střední projekční vzdálenost		Dlouhá projekční vzdálenost		Dlouhá projekční vzdálenost	
Název modelu		ELPLX03		ELPLR05		ELPLW07		ELPLM12		ELPLM13		ELPLM14		ELPLD09		ELPLL10	
Kód dílu		V12H04X03		V12H04R05		V12H04W07		V12H04M0C		V12H04M0D		V12H04M0E		V12H04L09		V12H04LOA	
Typ zaostření/zoomu		S motorickým pohonem		S motorickým pohonem		S motorickým pohonem		S motorickým pohonem		S motorickým pohonem		S motorickým pohonem		S motorickým pohonem		S motorickým pohonem	
Poměr přiblížení (optický)		–		–		1,21x		1,35x		1,52x		1,50x		1,50x		1,50x	
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti																	
WUXGA		0,35:1		0,63:1		0,90–1,09:1		1,74–2,35:1		2,28–3,46:1		3,41–5,12:1		4,79–7,20:1		6,99–10,45:1	
Citlivé číslo F		2,2		2,2		2,4–2,6		1,9–2,1		1,9–2,4		2,1–2,4		2,1–2,5		2,2–2,6	
Ohraničová vzdálenost		11,16 mm		19,1 mm		28,4–34,0 mm		54,7–73,0 mm		71,6–107,3 mm		108,9–160,9 mm		149,7–225,0 mm		216,6–326,9 mm	
Velikosti projekční plochy																	
Všechny modely		120–1 000 patců		100–1 000 patců		100–1 000 patců		100–1 000 patců		100–1 000 patců		100–1 000 patců		100–1 000 patců		100–1 000 patců	
Posun objektivu																	
WUXGA		max. ±25 %/±1,5 %		max. ±15 %/±5 %		max. ±55 %/±25 %		max. ±65 %/±30 %		max. ±65 %/±30 %		max. ±65 %/±30 %		max. ±55 %/±25 %		max. ±55 %/±25 %	
Hmotnost		13 kg		9,6 kg		9,4 kg		7,7 kg		8 kg		8,7 kg		9,7 kg		10,9 kg	

Simulátor projekční vzdálenosti Epson vám pomůže určit optimální vzdálenost projektoru a velikost projekční plochy, viz support.epson-europe.com/TDS.

Volitelné objektivy řady EH-QL

Typ objektivu		Velmi krátká projekční vzdálenost		Širokouhý		Střední projekční vzdálenost		Střední projekční vzdálenost		Střední projekční vzdálenost	
Název modelu		ELPLX02S/LX02MS		ELPLW06		ELPLW08		ELPLM15		ELPLM10	
Kód dílu		V12H04X06B/V12H04Y0B		V12H04W06		V12H04M08		V12H04M0F		V12H04M0A	
Typ zaostření/zoomu		Motorizovaný (pouze ostření)		S motorickým pohonem		S motorickým pohonem		S motorickým pohonem		S motorickým pohonem	
Poměr přiblížení (optický)		-		1,4x		1,6x		1,6x		1,5x	
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti											
16:9		0,34:1		1,15–1,57:1		1,02–1,64:1		1,52–2,47:1		2,34–3,59:1	
Citlivé číslo F		1,9		1,8–2,3		1,7–2,3		1,8–2,3		1,8–2,4	
Posun objektivu											
Svisle/vodorovně		+45 %/-75 %/±13 % max.		±64 %/±16 %		±25 %/±8 %		±64 %/±16 %		±64 %/±16 %	
Hmotnost		5,0 kg		2,96 kg		1,2 kg		1,9 kg		2,2 kg	
Max. jas											
EH-QL3000		5 000 lm		5 700 lm		5 700 lm		6 000 lm		5 900 lm	
EH-QL7000		8 400 lm		9 500 lm		9 600 lm		10 000 lm		9 900 lm	

Simulátor projekční vzdálenosti Epson vám pomůže určit optimální vzdálenost projektoru a velikost projekční plochy, viz support.epson-europe.com/TDS.

Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz/contacts-us.

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz



@epsonczsk

epson-cesko-a-slovensko

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.



Recyklujte odpovědně



Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Google, YouTube, Android TV, vestavěný Chromecast a ostatní značky jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC.

¹ 2001–2025, 500 lumenů a více, výjma bezrámečkových televizních displejů, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY26Q2.

² Společnost Epson získala pro své řady projektorů certifikaci TCO. TCO je nejkomplexnější světová certifikace udržitelnosti pro IT produkty, které splňují kritéria životního cyklu v oblasti společenské a ekologické udržitelnosti. Další informace naleznete na stránce <https://tcocertified.com>.

³ Barevný jas (barevný světelný výstup) v nejjasnějším režimu, naměřeno laboratoří třetí strany podle normy IDMS 15.4. Barevný jas se mění v závislosti na konkrétních podmínkách použití. Nejprodávanější projektory 3LCD společnosti Epson ve srovnání s nejprodávanějšími jednočipovými DLP projektory na základě prodejních údajů organizace NPD za období od ledna 2022 do prosince 2022.

⁴ Obrazová technologie 4K enhancement úhlopříčně posunuje každý pixel, čímž zdvojnásobuje rozlišení Full HD. V režimu 3D promítá projektor v rozlišení Full HD.

⁵ Apple a AirPlay jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích a regionech.

EPSON®