Produktvejledning til projektorer 2026



- Hjem/kontor
- Bærbar
- Virksomhed/uddannelse
- Kort projiceringsafstand
- Ultrakort projiceringsafstand
- Interaktiv, ultrakort projiceringsafstand
- Installation
- Professionel
- Professionel - hjem

EPSON®

Hvorfor Epson?

Fra uddannelse og kunstgallerier til digital skiltning og virksomheds-arrangementer, fra interne projektorer til udlejningsmarkedet er Epsons projektorer den smarte, effektive løsning.

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS[1]

Oplev over 20 års førerposition inden for projicering

Epson fejrer to årtier som global leder inden for projiceringsteknologi, drevet af kontinuerlig innovation, fokus på kunderne og brancheførende 3LCD-teknologi. Fra kompakte LCD-gennembrud til laserprojektorer med høj lysstyrke har Epson konsekvent tilpasset sig de skiftende markedsbehov—muliggør levende, fleksible og fordybende oplevelser på tværs af erhvervs-, uddannelses- og underholdningsmiljøer.

3LCD

Oplev banebrydende teknologi

Vores 3LCD-teknologi er det, der adskiller os, og det er kernen i alle Epson-projektorer. Denne solid-state optiske teknologi producerer fremragende, klare og naturtro farver. Desuden giver vores optiske 3LCD-system ikke en regnbueeffekt, så det er mindre belastende for øjet og ser lige så perfekt ud som på kameraet.

TCO CERTIFIED [2]

Vælg bæredygtige løsninger

Vi gør det nemt at forstå den miljømæssige påvirkning fra vores projektorer og vores engagement i bæredygtighed.

Med vores online CO_2-e-udledningsberegner kan du finde CO_2-e-udledningen fra vores projektorer med blot et par klik. Og med vores værktøj til sammenligning af strømforbrug kan du sammenligne energibesparelser og driftsomkostninger på tværs af vores projektorsortiment. www.epson.dk/sustainability-projectors

Vi har opnået TCO Certified-certificering[2] for udvalgte projektorfamilier. TCO Certified er verdens mest omfattende bæredygtighedscertificering for it-produkter, der skal opfylde livscykluskriterier for social og miljømæssig bæredygtighed.

TÜVRheinland CERTIFIED — Eye Comfort — www.tuv.com ID 0217010921

Certificering gælder kun for udvalgte modeller. Stjernevurderinger kan variere efter produktserie.

Visuel komfort, uafhængigt certificeret

Udvalgte Epson projektorer er TÜV Rheinland Eye Comfort-certificerede og opfylder omfattende kriterier for visuel komfort, herunder synlighed, billedkvalitet og billedstabilitet. Med et lavt niveau af blåt lys og flimmerfri teknologi, der reducerer anstrengelse af øjnene og øjentræthed, giver de øjenvenlig og behagelig visning, selv i lyse klasselokaler.

Svarer til output for hvidt lys (WLO) og output for farvet lys (CLO)

Hvis lysstyrke alene kan ikke gøre de ægte farver, du ser hver dag, levende. Det er derfor, at den 3LCD-teknologi, der findes i Epsons projektorer, leverer et lige højt output for hvidt som for farvet lys.

CLO (Colour Light Output) er en målestandard, der angiver en projektors evne til at vise farver. Output for farvet lys er udviklet af forskere, som har brugt samme tilgang som til måling af output for hvidt lys (lysstyrke). Output for farvet lys giver brugerne en enkel, nøjagtig og letforståelig metode til at vurdere projektorens farveydeevne.

Epson projektorer leverer ensartede, virkelighedstro billeder og strålende farver, der er op til tre gange så lyse som DLP-projektorer med 1 chip.[3]

Laserlyskilde

Oplev imponerende kvalitet og pålidelighed med Epsons laserlyskildeprojektorer. Med den kontinuerlige udvikling af vores laserlyskilde, fosforkomponenter og LCD-paneler er Epson i stand til at skubbe grænserne for den lysstyrke, effektivitet og billedkvalitet, der kan opnås med projektion. Sikrer stabil, langvarig ydeevne og op til 20.000 timer uden vedligeholdelse – eller endnu længere i udvidede tilstande.

4K Crystal Motion

Som en verdensnyhed er teknologierne 3LCD- og to-akset forskydning blevet kombineret for at opnå et 4K med 3840 x 2160 pixel på skærmen med imponerende klarhed. Epsons patenterede e-shift-enhed fungerer med utrolig præcision for at sikre maksimal billedskarphed. Kombineret med ultrahurtig 240Hz billedbehandling er 4K-videoafspilning jævn og understøtter op til 120Hz billedindgang og -udgang.

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD[4] giver et klart, utroligt skarpt og livagtigt billede ved at kombinere avancerede Epson teknologier med muligheden for at acceptere oprindeligt 4K-indhold og opskalere indhold, der ikke er i 4K, til opløsninger, der er højere end Fuld HD.

Stream og del trådløst

Vores projektorer har omfattende support- og tilslutningsmuligheder, der opfylder ethvert installationskrav. Vores dedikerede apps og software sikrer problemfri forbindelse, herunder trådløs tilslutning til nem skærmspejling, indholdsdeling og samarbejde på flere enheder.

Apple AirPlay 2[5]

Works with Apple AirPlay

Spejl eller cast nemt fra din iPhone, iPad eller Mac trådløst med understøttelse af flere forbindelser, streaming med lav ventetid og hurtig opsætning – perfekt til undervisningslokaler.

Miracast

Trådløs skærmspejling fra understøttede Windows- og Android-enheder, intet behov for kabler eller internet. Ideel til streaming af HD-video og lyd.

iProjection-app (PC / Mac / iOS / Android / ChromeOS)

Trådløs skærmspejling, der bruger den indbyggede Wi-Fi-forbindelse på fremviserens enhed til at streame og dele indhold med projektoren. Der kan tilsluttes op til 50 enheder til den samme projektor, og op til 4 kan præsentere deres indhold samtidig. Den indbyggede moderatortilstand (undtagen Chromebook) giver en bruger mulighed for at tage kontrol over indkommende indhold fra de tilsluttede enheder.



Interaktivitet og samarbejde

Classroom Connect (PC/Mac/iOS/ChromeOS)

En intuitiv app, der gør det nemt for undervisere at formidle deres lektioner ved hjælp af en Epson projektor.

Start lektionen på få sekunder med en strømlinet proces til at finde og oprette forbindelse til projektoren, og begynd derefter at spejle din skærm. Når det bruges med en interaktiv projektor, kan du annotere dit indhold og gemme disse annotationer i PowerPoint-format til senere genbrug.

Indhold fra op til fire enheder kan vises samtidigt – læreren kan bestemme, hvilke enheder der kan vises via den indbyggede moderatorfunktion.

Billedhåndtering

Epson Setting Assistant

Denne app korrigerer automatisk formen på et projiceret billede ved at bruge billeder, der er taget med kameraet på din smartphone. Ved at tage et billede af det projicerede mønster korrigerer appen automatisk forvrængning i det projicerede billede og justerer dets form, så det passer til skærmen.

Indholdshåndtering

Epson Projector Content Manager

Opret afspilningslister ved hjælp af billeder, videoer, formfiltre og effekter, som kan planlægges og gemmes på en ekstern lagringsenhed, så du kan afspille indholdet direkte på projektoren uden brug af kabler.

Epson Creative Projection

Opret nemt brugertilpasset indhold på din smartphone eller tablet. Skab liv til rum og produktdisplays ved at kombinere dine billeder og film med appens indbyggede skabeloner og stempler.

Epson Projector Professional Tool

Dette effektive softwareværktøj er udviklet i samarbejde med vores professionelle brugere og understøtter hurtig og effektiv opsætning og styring af komplekse installationer med flere projektorer på flade, buede og ujævne overflader. Kombiner med ELPEC01-kameraet for assisteret stabling, blanding, billedkalibrering og meget mere.

Epson Projector Configuration Tool

Denne app til smartenheder gør det nemt at opsætte og konfigurere flere projektorer. Du skal blot registrere projektorens data ved hjælp af NFC-tilslutningsmulighederne, læse og redigere indstillingerne i appen og derefter uploade indstillingerne til en projektorflåde - og det er slet ikke nødvendigt at tænde projektorerne.

Overvågning og kontrol

Epson Projector Management

Dette centraliserede administrationsværktøj giver it-, facilitets- og netværksadministratorer mulighed for effektivt at overvåge, kontrollere og administrere deres flåde af Epson-displayløsninger. Softwaren er også kompatibel med PJLink-certificerede enheder. Funktioner omfatter driftsstatus, fejlrapportering og skift af indgangskilde. Planlægningsfunktionen kan lukke ned for alle projektorerne i en bygning, og fejlovervågning hjælper med at undgå forsinkelser og nedetid.

Epson Projector Management Connected

Epson Projector Management Connected tilbyder samme funktionalitet som Epson Projector Management-appen, men med den ekstra fordel, at du kan tilgå og administrere alle dine projektorer via en browser. Dette gør det muligt at få adgang til funktionaliteten eksternt og fra hvor som helst. EPMC Pro er en førsteklasses, betalingsbaseret løsning til avanceret overvågning og vedligeholdelse af projektorflåden.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

	Hjem/kontor		
Model	**CO-W01**	**EB-W53**	**EB-W55**
			
Opløsning	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	3.000 / 2.000	4.000 / 2.600	4.000 / 2.600
Kontrastforhold	–	16.000:1	16.000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand	6.000 / 12.000	6.000 / 12.000	6.000 / 12.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,27-1,71:1	1,27-2,54:1	1,30-1,56:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	25-378"	33-375"	33-320"
Zoom	Digital x 1,35	Digital x 2,0	Optisk x 1,2
Lodret keystone **Vandret keystone**	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Automatisk ±30° Manuel ±30°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højttaleroutput	5 W	2 W	2 W
Tilslutning	HDMI-indgang, USB 2.0 Type A, USB Type B (kun service)	HDMI-indgang, USB 2.0 Type A, USB Type B (kun service)	HDMI-indgang, USB 2.0 Type A, USB Type B (kun service)
Lydtilslutning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Netværk	Enhed til trådløst LAN (tilkøb)	Ikke relevant	Indbygget enhed til trådløst LAN
Softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Ikke relevant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funktioner	A/V-mute, Quick Corner, automatisk kildesøgning, Kensington-lås, hængelås, valgfri bæretaske	A/V-mutedæksel, Quick Corner-korrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, valgfri bæretaske	A/V-mutedæksel, vandret keystone-skyder, Quick Corner-korrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, stream og del-funktioner, adgangskodebeskyttelse, valgfri bæretaske
Støjniveau (dB) normal/ strømsparetilstand	38 / 29	37 / 28	37 / 28
Vægt (kg)	2,4	2,5	2,6
Mål uden fødder (B x D x H mm)	295 x 211 x 82	302 x 234 x 77	302 x 237 x 87
Strømforbrug normal/strømsparetilstand	270 W/214 W	332 W/231 W	332 W/231 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Garanti	Projektor - 2 år	Projektor - 2 år Lampe - 1 år/1.000 timer	Projektor - 2 år Lampe - 1 år/1.000 timer
TCO-generation 9.0	Nej	Nej	Nej

	Hjem/kontor			
Model	**CO-FH01**	**CO-FH02**	**EB-FH08**	**EB-FH18**
				
Opløsning	Fuld HD (1.920 x 1.080)	Fuld HD (1.920 x 1.080)	Fuld HD (1.920 x 1.080)	Fuld HD (1.920 x 1.080)
Oprindeligt formatforhold	16:9	16:9	16:9	16:9
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	3.000 / 2.000	3.000 / 2.000	3.600 / 2.200	4.100 / 2.300
Kontrastforhold	–	–	16.000:1	16.000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand	6.000 / 12.000	6.000 / 12.000	6.000 / 12.000	5.500 / 12.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,19-1,61:1	1,19-1,61:1	1,21-1,45:1	1,30-2,09:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	26-391"	26-391"	34-337"	31-304"
Zoom	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Optisk x 1,2	Optisk x 1,62
Lodret keystone **Vandret keystone**	Manuel ±30° Manuel ±30°	Automatisk ±30° Manuel ±30°	Automatisk ±30° Manuel ±30	Automatisk ±30° Manuel ±30°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højttaleroutput	5 W	5 W	2 W	16 W
Tilslutning	HDMI-indgang, USB 2.0 Type A, USB Type B (kun service)	HDMI-indgang, USB 2.0 Type A, USB Type B (kun service)	HDMI-indgang x 2, USB 2.0 Type A, USB Type B (kun service)	HDMI-indgang x 2, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B (kun service), Skærmspejling (Miracast), Apple AirPlay 2, WiFi 6E
Lydtilslutning	Ikke relevant	Ikke relevant	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang
Netværk	Enhed til trådløst LAN (tilkøb)	Via Android TV-enhed	Enhed til trådløst LAN (tilkøb)	Indbygget enhed til trådløst LAN
Softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Ikke relevant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funktioner	A/V-mute, Quick Corner, automatisk kildesøgning, Kensington-lås, hængelås, valgfri bæretaske	A/V-mute, indbygget højttaler, vandret og lodret keystonekorrektion, Quick Corner, Kensington-lås	A/V-mutedæksel, vandret keystone-skyder, Quick Corner-korrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, valgfri bæretaske	A/V-mutedæksel, vandret keystone-skyder, Quick corner, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, valgfri bæretaske
Støjniveau (dB) normal/ strømsparetilstand	38 / 29	37 / 29	37 / 28	37 / 28
Vægt (kg)	2,4	2,6	2,7	3,1
Mål uden fødder (B x D x H mm)	295 x 211 x 82	320 x 211 x 82	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90
Strømforbrug normal/strømsparetilstand	270 W/214 W	270 W/214 W	332 W/231 W	332 W/231 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Garanti	Projektor - 2 år	Projektor - 2 år	Projektor - 2 år Lampe - 1 år/1.000 timer	Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer
TCO-generation 9.0	Nej	Nej	Nej	Nej

	Bærbar		Virksomhed/ uddannelse
Model	**EB-1780W**	**EB-1795F**	**EB-E24**
			
Opløsning	WXGA (1.280 x 800)	Fuld HD (1.920 x 1080)	XGA (1.024 x 768)
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:9	4:3
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	3.000 / 1.900	3.200 / 1.900	3.600 / 2.100
Kontrastforhold	10.000:1	10.000:1	15.000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand	4.000 / 7.000	4.000 / 7.000	6.000 / 12.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,0-1,26:1	1,02-1,23:1	1,44-2,88:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	30-300"	30-300"	30-350"
Zoom	Optisk x 1,2	Optisk x 1,2	Digital x 1,2
Lodret keystone **Vandret keystone**	Automatisk ±30° Manuel ±30°	Automatisk ±30° Automatisk ±20°	Manuel ±30° Manuel ±30°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højttaleroutput	1 W	1 W	5 W
Tilslutning	HDMI-indgang, VGA-indgang, komposit RCA, USB Type A, USB Type B (kun service)	HDMI-indgang, VGA-indgang, komposit RCA, USB Type B (kun service), USB Type A, skærmspejling (Miracast)	HDMI-indgang, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit-indgang, USB Type B (kun service), RS-232C
Lydtilslutning	Stereomini-indgang	Stereomini-indgang	Stereomini-udgang, stereomini-indgang x 2, RCA-parindgang
Netværk	Indbygget enhed til trådløst LAN	Indbygget enhed til trådløst LAN	Ikke relevant
Softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook	Ikke relevant
Andre funktioner	3-i-1 USB-visning, dæksel til A/V-mute, DICOM SIM-farvetilstand, delt skærm, pc-fri præsentation, Kensington-lås, trådløs LAN-sikkerhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske	3-i-1 USB-visning, dæksel til A/V-mute, DICOM SIM-farvetilstand, delt skærm, pc-fri præsentation, automatisk skærmtilpasning og automatisk fokus, keystonekorrektion i realtid, præsentationsenhed med bevægelsesstyring, NFC, Kensington-lås, trådløs LAN-sikkerhed, adgangs-kodebeskyttelse, bæretaske	A/V-mutedæksel, vandret keystone-skyder, Quick Corner-korrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, valgfri bæretaske
Støjniveau (dB) normal/ strømsparetilstand	39 / 30	39 / 30	37 / 28
Vægt (kg)	1,8	1,8	2,7
Mål uden fødder (B x D x H mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	302 x 249 x 87
Strømforbrug normal/strømsparetilstand	277 W/200 W	295 W/208 W	332 W/231 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,34 W	0,34 W	0,3 W
Garanti	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer
TCO-generation 9.0	Nej	Nej	Nej

	Virksomhed/uddannelse			
Model	**EB-X49**	**EB-W49**	**EB-982W**	**EB-FH54**
				
Opløsning	XGA (1.024 x 768)	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)	Fuld HD (1.920 x 1.080)
Oprindeligt formatforhold	4:3	16:10	16:10	16:9
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	3.600 / 2.400	3.800 / 2.600	4.200 / 2.600	4.100 / 2.300
Kontrastforhold	16.000:1	16.000:1	16.000:1	16.000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand	6.000 / 12.000	8.000 / 17.000	6.500 / 17.000	5.500 / 12.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,48-1,77:1	1,30-1,56:1	1,38-2,24:1	1,30-2,09:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	30-300"	33-320"	29-280"	31-304"
Zoom	Optisk x 1,2	Optisk x 1,2	Optisk x 1,6	Optisk x 1,62
Lodret keystone **Vandret keystone**	Automatisk ±30° Manuel ±30°	Automatisk ±30° Manuel ±30	Automatisk ±30° Manuel ±30°	Automatisk ±30° Manuel ±30
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højttaleroutput	5 W	5 W	16 W	16 W
Tilslutning	HDMI-indgang, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit-indgang, USB 2.0 Type A, USB Type B (kun service), RS-232C	HDMI-indgang x 2, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit-indgang, USB 2.0 Type A, USB Type B (kun service), RS-232C	HDMI-indgang x 2, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit-indgang, USB 2.0 Type A, USB Type B (kun service), RS-232C	HDMI-indgang x 2, USB 2.0 Type A, USB Type B (kun service), skærmspejling (Miracast), Apple AirPlay 2
Lydtilslutning	Stereomini-udgang, stereomini-indgang x 2, RCA-parindgang	Stereomini-udgang, stereomini-indgang x 2, RCA-parindgang	Stereomini-udgang, stereomini-indgang x 2, RCA-parindgang, mikrofonindgang	Stereomini-udgang
Netværk	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	Indbygget enhed til trådløst LAN
Softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funktioner	Dæksel til A/V-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	Dæksel til A/V-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	Dæksel til A/V-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	A/V-mutedæksel, vandret keystone-skyder, Quick corner, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, valgfri bæretaske
Støjniveau (dB) normal/ strømsparetilstand	37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
Vægt (kg)	2,7	2,7	3,1	3,1
Mål uden fødder (B x D x H mm)	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90	309 x 282 x 90
Strømforbrug normal/strømsparetilstand	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	332 W/231 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Garanti	Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer	Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer
TCO-generation 9.0	Nej	Nej	Nej	Nej

	Virksomhed/ uddannelse	Kort projiceringsafstand		Kort projiceringsafstand	Ultrakort projiceringsafstand		
Model	**EB-994F**	**EB-W56S**	**EB-L210SW**	**EB-L210SF**	**EB-685W**	**EB-760W**	**EB-770F**
							
Opløsning	Fuld HD (1.920 x 1080)	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)	Fuld HD (1.920 x 1.080)	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)	Fuld HD (1.920 x 1.080)
Oprindeligt formatforhold	16:9	16:10	16:10	16:9	16:10	16:10	16:9
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	4.100 / 2.300	3.700 / 2.000	4.000 / 2.800	4.000 / 2.800	3.500 / 2.900	4.100 / 2.800	4.100 / 2.800
Kontrastforhold	16.000:1	16.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	14.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Laser	Laser	Lampe	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand/ strømsparetilstand2	6.500/17.000/ikke relevant	6.500/17.000/ikke relevant	20.000/30.000/ikke relevant	20.000/30.000/ikke relevant	5,000 / 10,000 / 9,000	20.000/30.000/ikke relevant	20.000/30.000/ikke relevant
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,30-2,09:1	0,6-0,81:1	0,48-0,65:1	0,45-0,61:1	0,28:1	0,27-0,37:1	0,25-0,35:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	31-304"	50-300"	53-120"	55 – 125''	60-100"	68-138" 16:10 vægmontering 60-150" 16:10 bordmontering	71-143" 16:9 vægmontering 60-150" 16:9 bordmontering
Zoom	Optisk x 1,62	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35
Lodret keystone Vandret keystone	Automatisk ±30° Manuel ±30°	Automatisk ±15° Manuel ±15°	Manuel ±15° Manuel ±15°	Manuel ±15° Manuel ±15°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højttaleroutput	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Tilslutning	HDMI-indgang x 2, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit-indgang, skærmspejling (Miracast), USB 2.0 Type A, USB Type B (kun service), RS-232C, Apple AirPlay 2	HDMI-indgang x 2, VGA-indgang x 2, VGA-udgang x 1, komposit RCA, RS-232, USB Type A og B	HDMI x 2, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, USB Type A (5v/2A), USB Type B (kun service), komposit RCA, RS-232C, skærmspejling (Miracast)	HDMI x 2, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, USB Type A (5v/2A), USB Type B (kun service), komposit RCA, RS-232C, skærmspejling (Miracast)	HDMI x 3, VGA-indgang, VGA-udgang (omskiftbar), komposit-RCA, S-Video, USB Type A x 2, USB Type B (kun service), MHL (via HDMI 1), RS-232C	HDMI x 3, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit, USB Type A x 2 (5v/2A x 1), USB Type B (kun service), RS-232C, skærmspejling (Miracast)	HDMI x 3, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit, USB Type A x 2 (5v/2A x 1), USB Type B (kun service), RS-232C, skærmspejling (Miracast)
Lydtilslutning	Stereomini-udgang, stereomini-indgang x 2, RCA-parindgang, mikrofonindgang	Stereomini-indgang x 2, mikrofon-stereomini-indgang, stereomini-udgang, RCA-par-indgang	Stereomini-indgang x 2, mikrofon-stereomini-indgang, stereomini-udgang, RCA-par-indgang	Stereomini-indgang x 2, mikrofon-stereomini-indgang, stereomini-udgang, RCA-par-indgang	Stereomini-indgang x 3, mikrofon-stereomini-indgang, stereomini-udgang	Stereomini-indgang x 3, mikrofon-stereomini-indgang, stereomini-udgang	Stereomini-indgang x 3, mikrofon-stereomini-indgang, stereomini-udgang
Netværk	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN, ekstra trådløst adgangspunkt tilgængeligt (tilkøb)	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN, ekstra trådløst adgangspunkt tilgængeligt (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN
Softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funktioner	Dæksel til A/V-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	A/V-mute, kopiér OSD-indstillinger, Quick Corner-korrektion, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, enhedslås til trådløst LAN, adgangskodebeskyttelse, valgfri bæretaske, loftsmontering (tilkøb)	Stream og del-funktioner, A/V-mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr, vægbeslag eller loftsbeslag som ekstraudstyr	Stream og dele-funktioner, 21:9 display, A/V-mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, PC-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr, vægbeslag eller loftsbeslag som ekstraudstyr	Startskærm, interaktivitet på flere skærme, automatisk kildesøgning, A/V-mute, delt skærm op til 2 kilder, 3-i-1 USB-visning, kopiér OSD-indstillinger, automatisk lysdæmpning, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, vægmontering inkluderet	Beslag som ekstraudstyr, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), A/V-mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløst LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse	Beslag som ekstraudstyr, edge blending, 16:6-display, 21:9 display, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), A/V-mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, PC-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse
Støjniveau (dB) normal/ strømsparetilstand/ strømsparetilstand2	37/28/ikke relevant	38/28/ikke relevant	37/27/ikke relevant	37/27/ikke relevant	35 / 30 / 29	37/27/ikke relevant	37/27/ikke relevant
Vægt (kg)	3,1	3,1	4,6	4,6	5,7	5,9	5,9
Mål uden fødder (B x D x H mm)	309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Strømforbrug normal/strømsparetilstand/ strømsparetilstand2	332 W/231 W/Ikke relevant	332 W/231 W/Ikke relevant	260 W/191 W/Ikke relevant	260 W/191 W/Ikke relevant	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/Ikke relevant	263 W/199 W/Ikke relevant
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Garanti	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer
TCO-generation 9.0	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja

	Ultrakort projiceringsafstand			Ultrakort projiceringsafstand			Interaktiv ultrakort projiceringsafstand
Model	**EB-775F**	**EB-780E (kommer snart)**	**EB-870E (kommer snart)**	**EB-875E (kommer snart)**	**EB-810E**	**EB-815E**	**EB-685Wi**
							
Opløsning	Fuld HD (1.920 x 1080)	4KE (1.080p)	4KE (1.080p)	4KE (1.080p)	4KE (1.080p)	4KE (1.080p)	WXGA (1.280 x 800)
Oprindeligt formatforhold	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:10
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	4.100 / 2.800	4.200 / 2.800	5.000 / 3.600	5.000 / 3.600	5.000 / 3.500	5.000 / 3.500	3.500 / 2.900
Kontrastforhold	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	14.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Lampe
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand/ strømsparetilstand2	20.000/30.000/ikke relevant	20.000/30.000/Ikke relevant	20.000/30.000/Ikke relevant	20.000/30.000/Ikke relevant	20.000/30.000/ikke relevant	20.000/30.000/ikke relevant	5,000 / 10,000 / 9,000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	0,25-0,35:1	0,25-0,35:1	0,25-0,35:1	0,25-0,35:1	0,16:1	0,16:1	0,28:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	60-150"/16:9-billedformat 56-140"/16:6-billedformat	60-180"	60-180"	60-180"	100-160" vægmontering 80-160" bordmontering	100-160" vægmontering 80-160" bordmontering	60-100"
Zoom	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35
Lodret keystone Vandret keystone	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Ikke relevant Ikke relevant	Ikke relevant Ikke relevant	Manuel ±3° Manuel ±3°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højttaleroutput	16 W	16 W	16 W	16 W	2 x 8 W	2 x 8 W	16 W
Tilslutning	HDMI x 3, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit, USB Type A x 2, (5v/2A x1), USB Type B (kun service), RS-232C, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100Base-TX), HDMI (3 x HDCP 2.3), HDMI-udgang x 1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3 x HDCP 2.3), HDMI-udgang, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3 x HDCP 2.3), HDMI-udgang, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	HDMI-indgang x 2, udgang x 1 (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, USB Type-A x 2 (1 x for data og ELPAP11, 1 x for data og 2A-strøm), USB Type B x 1, skærmspejling (Miracast)	HDMI-indgang x 2, udgang x 1 (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, USB Type-A x 2 (1 x for data og ELPAP11, 1 x for data og 2A-strøm), USB Type B x 1, skærmspejling (Miracast)	HDMI x 3, VGA-indgang x 2, VGA-udgang (omskiftbar), komposit RCA, S-Video, USB Type A, USB Type B (kun service), MHL (via HDMI 1), RS-232C, synkronindgang, synkronudgang
Lydtilslutning	Stereomini-indgang x 3, stereomini-udgang	3,5 mm indgang/udgang, Mikrofonindgang	3,5 mm indgang/udgang, mikrofonindgang	3,5 mm indgang/udgang, Mikrofonindgang	Digital ved hjælp af HDMI	Digital ved hjælp af HDMI	Stereomini-indgang x 3, mikrofon-stereomini-indgang, stereomini-udgang
Netværk	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN	LAN (RJ45) og trådløst LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) og trådløst LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) og trådløst LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN, ekstra trådløst adgangspunkt tilgængeligt (tilkøb)	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN, ekstra trådløst adgangspunkt tilgængeligt (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)
Softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection til iOS	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejdsværktøjer, Epson Projector Management
Andre funktioner	Beslag som ekstraudstyr, edge blending, 16:6-display, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), A/V-mute, kopiér OSD-indstillinger, Quick Corner-korrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, enhedslås til trådløst LAN, adgangskodebeskyttelse, afspilning af indhold, loftsmontering	16:6-display, A/V-mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og buekorrektion, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, DICOM-farvetilstand, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, vægbeslag (tilkøb) og eksternt kontrolpanel	16:6-display, A/V-mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og buekorrektion, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, DICOM-farvetilstand, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, vægbeslag (tilkøb) og eksternt kontrolpanel	16:6-display, A/V-mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og buekorrektion, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, DICOM-farvetilstand, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, vægbeslag (tilkøb) og eksternt kontrolpanel	Valgfri væg- og loftsmontering, 21:9 valgfri udgang, forbedret lydkammer til bas og generel lydkvalitet. Automatisk korrektion af skærmforvrængning via app, stream og dele-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), A/V-mute, kopiér OSD-indstillinger, Quick Corner-korrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 2 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, vægbeslag (tilkøb) og eksternt kontrolpanel	Valgfri væg- og loftsmontering, 21:9 valgfri udgang, forbedret lydkammer til bas og generel lydkvalitet. Automatisk korrektion af skærmforvrængning via app, stream og dele-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), A/V-mute, kopiér OSD-indstillinger, Quick Corner-korrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 2 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse	Startskærm, interaktivitet på flere skærme, automatisk kildesøgning, A/V-mute, delt skærm, 3-i-1 USB-visning, kopiér OSD-indstillinger, automatisk lysdæmpning, interaktivitet med pen og touch, automatisk kalibrering, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås
Støjniveau (dB) normal/strømsparetilstand/ strømsparetilstand2	37/27/Ikke relevant	31/28/Ikke relevant	33/26/Ikke relevant	33/26/Ikke relevant	35/26/Ikke relevant	35/26/Ikke relevant	35 / 30 / 29
Vægt (kg)	5,9	7,1	7,1	7,1	12,5	12,5	5,8
Mål uden fødder (B x D x H mm)	356 x 395 x 133	376 x 139 x 395	376 x 139 x 395	376 x 139 x 395	695 x 341 x 145	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149
Strømforbrug normal/strømsparetilstand/ strømsparetilstand2	263 W/199 W/Ikke relevant	320 W/247 W/Ikke relevant	320 W/247 W/Ikke relevant	320 W/247 W/Ikke relevant	380 W/286 W/Ikke relevant	380 W/286 W/Ikke relevant	354 W/309 W/309 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,4 W	0,4 W	0,37 W
Garanti	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer
TCO-generation 9.0	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej

	Interaktiv, ultrakort projiceringsafstand					Installation	
Model	**EB-695Wi**	**EB-760Wi**	**EB-770Fi**	**EB-780Ei (kommer snart)**	**EB-870Ei (kommer snart)**	**EB-2250U**	**EB-L210W**
							
Opløsning	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)	Fuld HD (1.920 x 1080)	4KE (1.080p)	4KE (1.080p)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WXGA (1.280 x 800)
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:10	16:9	16:9	16:9	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	3.500 / 2.900	4.100 / 2.800	4.100 / 2.800	4.200 / 2.800	5.000 / 3.600	5.000 / 3.800	4.500 / 3.100
Kontrastforhold	14.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	15.000:1	Over 5.000.000:1
Lyskilde	Lampe	Laser	Laser	Laser	Laser	Lampe	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand/ strømsparetilstand2	5.000 / 10.000 / 9.000	20.000/30.000/Ikke relevant	20.000/30.000/Ikke relevant	20.000/30.000/Ikke relevant	20.000/30.000/Ikke relevant	5.000/10.000/ikke relevant	20,000 / 20,000 / 30,000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	0,28:1	0,27-0,37:1	0,25-0,35:1	0,25-0,35:1	0,25-0,35:1	1,38-2,28:1	1,41-2,26:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	60-100"	60-100"	65–100"/16:9-billedformat 60-110"/16:6-billedformat"	60-130"	60-130"	50-300"	30-300"
Zoom	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Optisk x 1,6	Optisk x 1,62
Lodret keystone Vandret keystone	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Automatisk ±30° Automatisk ±20°	Automatisk ±30° Automatisk ±30°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højttaleroutput	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Tilslutning	HDMI x 3, VGA-indgang x 2, VGA-udgang (omskiftbar), komposit RCA, S-Video, USB Type A, USB Type B (kun service), MHL (via HDMI 1), RS-232C, synkroningang, synkronudgang	HDMI x 3, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit, USB Type A x 2 (5v/2A x 1), USB Type B x 2, RS-232C, synkroningang, synkronudgang, touch-enhedskontrol, skærmspejling (Miracast)	HDMI x 3, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit, USB Type A x 2 (5v/2A x 1), USB Type B x 2, RS-232C, synkroningang, synkronudgang, touch-enhedskontrol, skærmspejling (Miracast)	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100Base-TX), HDMI (3xHDCP 2.3), HDMI-udgang x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3 x HDCP 2.3), HDMI-udgang, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	HDMI x 2, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit RCA, USB Type A, USB Type B (kun til service), RS-232C, MHL (via HDMI 1)	HDMI-indgang x 2, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit-indgang, USB Type A (2A), USB Type B (kun service), RS-232, skærmspejling (Miracast)
Lydtilslutning	Stereomini-indgang x 3, mikrofon-stereomini-indgang, stereomini-udgang	Stereomini-indgang x 3, mikrofon-stereomini-indgang, stereomini-udgang	Stereomini-indgang x 3, mikrofon-stereomini-indgang, stereomini-udgang	3,5 mm indgang/udgang, Mikrofonindgang	3,5 mm indgang/udgang, Mikrofonindgang	RCA-parindgang, stereomini-indgang x 2/ stereomini-udgang	Stereomini-udgang, stereomini-indgang x 2, RCA-parindgang, mikrofonindgang
Netværk	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN, ekstra trådløst adgangspunkt tilgængeligt (tilkøb)	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN, ekstra trådløst adgangspunkt tilgængeligt (tilkøb)	LAN (RJ45) og trådløst LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) og trådløst LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN
Softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejdsværktøjer, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejdsværktøjer, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejdsværktøjer, Epson Projector Management	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/ Chrome/iOS/Android), USB-visning (Windows/Mac)
Andre funktioner	Startskærm, interaktivitet på flere skærme, automatisk kildesøgning, A/V-mute, delt skærm, 3-i-1 USB-visning, kopiér OSD-indstillinger, automatisk lysdæmpning, interaktivitet med pen og touch, automatisk kalibrering, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, vægmontering inkluderet	Interaktivitet med pen og touch som ekstraudstyr, beslag som ekstraudstyr, interaktiv startskærm, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), whiteboard-tilstand med understøttelse af dokumentekspor, glidende delt skærm, delt skærm op til 4 kilder, A/V-mute, kopiér OSD-indstillinger, Quick Corner-korrektion, pc-fri præsentation, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, enhedslås til trådløst LAN, adgangskodebeskyttelse	Interaktivitet med pen og berøring som ekstraudstyr, beslag som ekstraudstyr, edge blending, 16:6-display, 21:9 display, interaktiv startskærm, stream og dele-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), whiteboard-tilstand med understøttelse af dokumentforsendelse, glidende delt skærm, delt skærm op til 4 kilder, A/V-mute, kopiér OSD-indstillinger, Quick Corner-korrektion, Pc-fri præsentation, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, enhedslås til trådløst LAN, adgangskodebeskyttelse	16:6-skærm, interaktiv startskærm, stream- og del-funktioner, DuoLink-interaktivitet, whiteboard-tilstand med dokumenteksport, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, A/V-mute, glidende delt skærm, delt skærm, kopiér OSD-indstillinger, pen- og touch-interaktivitet, automatisk kalibrering, DICOM SIM-farvetilstand, HDBaseT, vægbeslag (tilkøb), eksternt kontrolpanel og fingertouch-enhed	16:6-skærm, interaktiv startskærm, stream- og del-funktioner, DuoLink-interaktivitet, whiteboard-tilstand med dokumenteksport, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, A/V-mute, glidende delt skærm, delt skærm, kopiér OSD-indstillinger, pen- og touch-interaktivitet, automatisk kalibrering, DICOM SIM-farvetilstand, HDBaseT, vægbeslag (tilkøb), eksternt kontrolpanel og fingertouch-enhed	Startskærm, præsentationsenhed med bevægelsesstyring, A/V-mute, lærreds-/ skærmtilpasning, delt skærm, automatisk tænding, DICOM-farvetilstand, DCDi fra Faroudja, planlægningsfunktion, fokushjælp, keystonekorrektion i realtid, Quick Corner, Pc-fri præsentation, 3-i-1 USB-visning, hængelås, sikkerhedsspærre, Kensington-lås	A/V-mutedæksel, vandret keystone-skyder, Quick Corner-korrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, sikkerhed til trådløst LAN, adgangskodebeskyttelse, VESA-montering, valgfri bæretaske
Støjniveau (dB) normal/ strømsparetilstand/ strømsparetilstand2	35 / 30 / 29	37/27/ikke relevant	37/27/Ikke relevant	31/28/Ikke relevant	33/26/Ikke relevant	39/29/Ikke relevant	37/27/Ikke relevant
Vægt (kg)	5,8	6	6	7,2	7,2	4,6	4,2
Mål uden fødder (B x D x H mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	376 x 139 x 395	376 x 139 x 395	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90
Strømforbrug normal/strømsparetilstand/ strømsparetilstand2	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/Ikke relevant	263 W/199 W/Ikke relevant	270 W/213 W/Ikke relevant	270 W/213 W/Ikke relevant	405 W/323 W/Ikke relevant	260 W/199 W/191 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,37 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W
Garanti	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	5 år/12.000 timer
TCO-generation 9.0	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej

	Installation		
Model	**EB-L260F**	**EB-L270F**	**EB-L265F**
			
Opløsning	Fuld HD (1.920 x 1.080)	Fuld HD (1.920 x 1.080)	Fuld HD (1.920 x 1.080)
Oprindeligt formatforhold	16:9	16:9	16:9
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	4.600 / 3.200	5.200 / 3.600	4.600 / 3.200
Kontrastforhold	Over 5.000.000:1	2.500.000:1	Over 5.000.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand/ strømsparetilstand2	20.000 / 20.000 / 30.000	20.000/30.000/Ikke relevant	20.000/30.000/Ikke relevant
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,32-2,12:1	1,32-2,14:1	1,32-2,12:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	31-310"	31-310"	31-310"
Zoom	Optisk x 1,62	Manuel x 1,62	Optisk x 1,62
Lodret keystone Vandret keystone	Automatisk ±30° Automatisk ±30°	Automatisk ±30° Manuel ±30°	Automatisk ±30° Automatisk ±30°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højttaleroutput	16 W	16 W	16 W
Tilslutning	HDMI-indgang x 2, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit-indgang, USB Type A (2A), USB Type B (kun service), RS-232, skærmspejling (Miracast)	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), VGA-indgang, Composite-indgang, HDMI (2× HDCP 2.3), valgfri Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	HDMI-indgang x 2, VGA-indgang, VGA-udgang, komposit, USB Type A x 1, USB Type B (kun service), RS-232C, skærmspejling (Miracast)
Lydtilslutning	Stereomini-udgang, stereomini-indgang x 2, RCA-parindgang, mikrofonindgang	Stereomini-udgang, stereomini-indgang x 2, RCA-parindgang, mikrofonindgang	Stereomini-indgang x 2, RCA-par-indgang, stereomini-udgang
Netværk	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN	Enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN
Softwareløsninger	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac/Chrome/iOS/ Android), USB-visning (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/ Chrome/iOS/Android), USB -visning (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection til iOS
Andre funktioner	Edge blending, 16:6 skærm, 21:9 skærm, pc-fri præsentation, A/V-mutedæksel, vandret keystone-skyder, Quick Corner-korrektion, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, trådløs LAN-sikkerhed, afspilning af indhold, adgangskodebeskyttelse, DICOM SIM, kabeldæksel medfølger, VESA-montering, valgfri bæreteske	A/V-mutedæksel, buekorrektion, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, indbygget højttaler, CEC-kompatibel, brugerdefinerbart brugerlogo, direkte tænd/sluk, dokumentkamerakompatibel, edge blending, startskærm, vandret og lodret keystonekorrektion	Beslag som ekstraudstyr, edge blending, 16:6-display, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), A/V-mute, kopiér OSD-indstillinger, Quick Corner-korrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, adgangskodebeskyttelse, afspilning af indhold, gulv- og loftsinstallation, lysskinneinstallation
Støjniveau (dB) normal/ strømsparetilstand/ strømsparetilstand2	37/27/Ikke relevant	38/28/Ikke relevant	37/27/Ikke relevant
Vægt (kg)	4,2	4,1	4,2
Mål uden fødder (B x D x H mm)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90
Strømforbrug normal/strømsparetilstand/ strømsparetilstand2	260 W/199 W/191 W	278 W/217 W/209 W	260 W/199 W/191 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Garanti	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer
TCO-generation 9.0	Ja	Nej	Ja

	Installation			
Model	**EB-L520U**	**EB-L530U**	**EB-L690U**	**EB-L790U**
				
Opløsning	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:10	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	5.200 / 3.640	5.200 / 3.640	6.500 / 4.550	7.300 / 5.110
Kontrastforhold	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand/ strømsparetilstand2	20.000/30.000/Ikke relevant	20.000/30.000/ikke relevant	20.000/30.000/ikke relevant	20.000/30.000/ikke relevant
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	50-500"	50-500"	50-500"	50-500"
Zoom	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6
Lodret keystone Vandret keystone	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°
Objektivforskydning	Ikke relevant	±50 % lodret ±20 % vandret	±50 % lodret ±20 % vandret	±50 % lodret ±20 % vandret
Højttaleroutput	10 W	10 W	10 W	10 W
Tilslutning	HDMI-indgang x 2, VGA-indgang x2, VGA-udgang, HDBaseT, Miracast (ved brug af ELPAP11), USB Type A, USB Type B (kun service), RS-232C	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB Type A x 2, USB Type B (kun til service), skærmspejling (Miracast)	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, USB Type A, USB Type B (kun service), RS-232C, skærmspejling (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, USB Type A, USB Type B (kun service), RS-232C, skærmspejling (Miracast), Apple AirPlay 2
Lydtilslutning	Stereomini-udgang, stereomini-indgang x 2	Stereomini-udgang, stereomini-indgang x 2	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang
Netværk	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN
Softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funktioner	A/V-mute, buekorrektion, edge blending, pc-fri præsentation, Quick Corner, skærmdeling, kildefunktion, ultrabredt display (16:6), startskærm, A/V-mute, delt skærm op til 4 kilder, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, hurtig opstart, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, enhedslås til trådløst LAN	A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med Daisy chain, punkt- og buekorrektion, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger	Quick Corner, korrektion af buede overflader, hjørnevæg, hukommelse til geometrisk korrektion, delt skærm, kontrolpanel-lås, indholdsafspilning, brugerlogo, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, A/V-mute-timer, tiling, geometrisk korrektion, edge blending, enkel stabling, enkel blending, hængelås, sikkerhedskabelhul, Kensington-lås, 360° installation, enhedslås til trådløst LAN	Quick Corner, korrektion af buede overflader, hjørnevæg, hukommelse til geometrisk korrektion, delt skærm, kontrolpanel-lås, indholdsafspilning, brugerlogo, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, A/V-mute-timer, tiling, geometrisk korrektion, edge blending, enkel stabling, enkel blending, hængelås, sikkerhedskabelhul, Kensington-lås, 360° installation, enhedslås til trådløst LAN
Støjniveau (dB) normal/ strømsparetilstand/ strømsparetilstand2	31/23 /Ikke relevant	31/23 /Ikke relevant	32/25 /Ikke relevant	34/25 /Ikke relevant
Vægt (kg)	7,7	8,2	8,2	8,2
Mål uden fødder (B x D x H mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Strømforbrug normal/strømsparetilstand/ strømsparetilstand2	293 W/223 W/Ikke relevant	293 W/223 W/Ikke relevant	399 W/295 W/Ikke relevant	399 W/295 W/Ikke relevant
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,3 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år
TCO-generation 9.0	Ja	Ja	Ja	Ja

	Installation		
Model	**EB-L890U/ EB-L895U**	**EB-L890E**	**EB-L690SU**
			
Opløsning	WUXGA (1.920 x 1.200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1.920 x 1.200)
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	8.000 / 5.600	8.000 / 5.600	6.200 / 4.340
Kontrastforhold	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	0,79-1,36:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	50-500"	50-500"	60-400"
Zoom	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,7
Lodret keystone Vandret keystone	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°
Objektivforskydning	±50 % lodret ±20 % vandret	±50 % lodret ±20 % vandret	±50 % lodret ±20 % vandret
Højttaleroutput	10 W	10 W	10 W
Tilslutning	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, USB Type A, USB Type B (kun service), RS-232C, skærmspejling (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, USB Type A, USB Type B (kun service), RS-232C, skærmspejling (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, USB Type A, USB Type B (kun service), RS-232C, skærmspejling (Miracast), Apple AirPlay 2
Lydtilslutning	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang
Netværk	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN
Softwareløsninger	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funktioner	Quick Corner, korrektion af buede overflader, hjørnevæg, hukommelse til geometrisk korrektion, delt skærm, kontrolpanel-lås, indholdsafspilning, brugerlogo, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, A/V-mute-timer, tiling, geometrisk korrektion, edge blending, enkel stabling, enkel blending, hængelås, sikkerhedskabelhul, Kensington-lås, 360° installation, enhedslås til trådløst LAN	4K-forbedring, Quick Corner, korrektion af buede overflader, punktkorrektion, hjørnevæg, hukommelse til geometrisk korrektion, delt skærm, kontrolpanel-lås, indholdsafspilning, brugerlogo, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, A/V-mute-timer, tiling, geometrisk korrektion, edge blending, enkel stabling, enkel blending, hængelås, sikkerhedskabelhul, Kensington-lås, 360° installation, lås til trådløs LAN-enhed	Quick Corner, korrektion af buede overflader, hjørnevæg, hukommelse til geometrisk korrektion, delt skærm, kontrolpanel-lås, indholdsafspilning, brugerlogo, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, A/V-mute-timer, tiling, geometrisk korrektion, edge blending, enkel stabling, enkel blending, hængelås, sikkerhedskabelhul, Kensington-lås, 360° installation, enhedslås til trådløst LAN
Støjniveau (dB) normal/ strømsparetilstand	36 / 26	36 / 26	34 / 25
Vægt (kg)	8,5	8,5	8,9
Mål uden fødder (B x D x H mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Strømforbrug normal/strømsparetilstand	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO-generation 9.0	Ja	Ja	Ja

	Installation		
Model	**EB-L695SU**	**EB-L790SU**	**EB-L690SE**	**EB-L695SE**
				
Opløsning	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:10	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	6.200 / 4.340	7.000 / 4.900	6.000 / 4.200	6.000 / 4.200
Kontrastforhold	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	0,79-1,36:1	0,79-1,36:1	0,5-0,7:1	0,5-0,7:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	60-400"	60-400"	100-500"	100-500"
Zoom	Optisk x 1,7	Optisk x 1,7	Optisk x 1,4	Optisk x 1,4
Lodret keystone Vandret keystone	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°
Objektivforskydning	±50 % lodret ±20 % vandret	±50 % lodret ±20 % vandret	±50 % lodret ±20 % vandret	±50 % lodret ±20 % vandret
Højttaleroutput	10 W	10 W	Ikke relevant	Ikke relevant
Tilslutning	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, USB Type A, USB Type B (kun service), RS-232C, skærmspejling (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, USB Type A, USB Type B (kun service), RS-232C, skærmspejling (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, USB Type A, USB Type B (kun service), RS-232C	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, USB Type A, USB Type B (kun service), RS-232C
Lydtilslutning	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang
Netværk	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN	LAN (RJ45) og trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og trådløst LAN (tilkøb)
Softwareløsninger	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funktioner	Quick Corner, korrektion af buede overflader, hjørnevæg, hukommelse til geometrisk korrektion, delt skærm, kontrolpanel-lås, indholdsafspilning, brugerlogo, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, A/V-mute-timer, tiling, geometrisk korrektion, edge blending, enkel stabling, enkel blending, hængelås, sikkerhedskabelhul, Kensington-lås, 360° installation, enhedslås til trådløst LAN	Quick Corner, korrektion af buede overflader, hjørnevæg, hukommelse til geometrisk korrektion, delt skærm, kontrolpanel-lås, indholdsafspilning, brugerlogo, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, A/V-mute-timer, tiling, geometrisk korrektion, edge blending, enkel stabling, enkel blending, hængelås, sikkerhedskabelhul, Kensington-lås, 360° installation, enhedslås til trådløst LAN	4K-forbedring, Quick Corner, korrektion af buede overflader, punktkorrektion, hjørnevæg, hukommelse til geometrisk korrektion, delt skærm, kontrolpanel-lås, indholdsafspilning, brugerlogo, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, A/V-mute-timer, tiling, geometrisk korrektion, edge blending, enkel stabling, enkel blending, hængelås, sikkerhedskabelhul, Kensington-lås, 360° installation, lås til trådløs LAN-enhed	4K-forbedring, Quick Corner, korrektion af buede overflader, punktkorrektion, hjørnevæg, hukommelse til geometrisk korrektion, delt skærm, kontrolpanel-lås, indholdsafspilning, brugerlogo, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, A/V-mute-timer, tiling, geometrisk korrektion, edge blending, enkel stabling, enkel blending, hængelås, sikkerhedskabelhul, Kensington-lås, 360° installation, lås til trådløs LAN-enhed
Støjniveau (dB) normal/ strømsparetilstand	34 / 25	36 / 26	36 / 26	36 / 26
Vægt (kg)	8,9	9,2	9,3	9,3
Mål uden fødder (B x D x H mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Strømforbrug normal/strømsparetilstand	399 W/295 W	450 W/330 W	415 W/303 W	415 W/303 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år
TCO-generation 9.0	Ja	Ja	Ja	Ja

[1] Objektiv ikke inkluderet. Specifikationerne varierer afhængigt af objektivet. Se specifikationer for objektiv.

	Installation	Professionel	
Model	**EB-L795SE**	**EB-PU1006W**	**EB-PU1007W**
			
Opløsning	4KE (WUXGA)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	7.000 / 4.900	6.000 / 4.200	7.000 / 4.900
Kontrastforhold	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	0,79-1,36:1	1,44-2,32:1[1]	1,44-2,32:1[1]
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	60-400"[4]	50-1.000"[*1]	50-1.000"[*1]
Zoom	Optisk x 1,7	Motoriseret optisk x 1,6[1]	Motoriseret optisk x 1,6[1]
Lodret keystone Vandret keystone	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°
Objektivforskydning	±50 % lodret ±20 % vandret	Motoriseret ± 67% lodret Motoriseret ± 30% vandret[1]	Motoriseret ± 67% lodret Motoriseret ± 30% vandret[1]
Højttaleroutput	10 W	Ikke relevant	Ikke relevant
Tilslutning	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, USB Type A, USB Type B (kun service), RS-232C, skærmspejling (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC
Lydtilslutning	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang
Netværk	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)
Softwareløsninger	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funktioner	4K-forbedring, Quick Corner, korrektion af buede overflader, punktkorrektion, hjørnevæg, hukommelse til geometrisk korrektion, delt skærm, kontrolpanel-lås, indholdsafspilning, brugerlogo, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, A/V-mute-timer, tiling, geometrisk korrektion, edge blending, enkel stabling, enkel blending, hængelås, sikkerhedskabelhul, Kensington-lås, 360° installation, lås til trådløs LAN-enhed	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation
Støjniveau (dB) normal/strømsparetilstand	36 / 26	30 / 28	33 / 29
Vægt (kg)	9,3	15,4	16,3
Mål uden fødder (B x D x H mm)	440 x 304 x 122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Strømforbrug normal/strømsparetilstand	450 W/330 W	367 W/310 W	431 W/366 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,4 W	0,5 W	0,5 W
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Nej	Nej
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO-generation 9.0	Ja	Nej	Nej

[1] Objektiv ikke inkluderet. Specifikationerne varierer afhængigt af objektivet. Se specifikationer for objektiv.

	Professionel			
Model	**EB-PU1007B**	**EB-PU1008W**	**EB-PU1008B**	**EB-PQ2008W**
				
Opløsning	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	4K (3.840 x 2.160)[1]
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:10	16:10	16:9
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	7.000 / 4.900	8.500 / 5.950	8.500 / 5.950	8.000 / 5.600
Kontrastforhold	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,44-2,32:1[2]	1,44-2,32:1[2]	1,44-2,32:1[2]	1,52-2,47:1[2]
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	50-1.000"[*2]	50-1.000"[*2]	50-1.000"[*2]	60-1.000"[*2]
Zoom	Motoriseret optisk x 1,6[2]	Motoriseret optisk x 1,6[2]	Motoriseret optisk x 1,6[2]	Motoriseret optisk x 1,6[2]
Lodret keystone Vandret keystone	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°
Objektivforskydning	Motoriseret ± 67% lodret Motoriseret ± 30% vandret[2]	Motoriseret ± 67% lodret Motoriseret ± 30% vandret[2]	Motoriseret ± 67% lodret Motoriseret ± 30% vandret[2]	Motoriseret ± 64% lodret Motoriseret ± 16% vandret[2]
Højttaleroutput	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Tilslutning	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3) x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, RS-232C, USB Type A x 2, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC
Lydtilslutning	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang
Netværk	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)
Softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funktioner	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation	4K Crystal Motion, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultra kort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med Daisy chain, projicering i portrættilstand, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, backup-kildefunktion, 120 Hz-understøttelse
Støjniveau (dB) normal/strømsparetilstand	33 / 29	35 / 30	35 / 30	35 / 29
Vægt (kg)	16,3	16,3	16,3	18,6
Mål uden fødder (B x D x H mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Strømforbrug normal/strømsparetilstand	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W	502 W/410 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Nej	Nej	Nej	Nej
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år
TCO-generation 9.0	Nej	Nej	Nej	Nej

[1] Maksimal fysisk opløsning ved hjælp af 4K Crystal Motion-teknologi.

[2] Objektiv ikke inkluderet Specifikationerne varierer afhængigt af objektivet. Se specifikationer for objektiv.

	Professionel		
Model	**EB-PQ2008B**	**EB-PU2010W**	**EB-PU2010B**
			
Opløsning	4K (3.840 x 2.160)[1]	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)
Oprindeligt formatforhold	16:9	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	8.000 / 5.600	10.000 / 7.000	10.000 / 7.000
Kontrastforhold	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,52-2,47:1[2]	1,57-2,56:1[2]	1,57-2,56:1[2]
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	60-1.000"[2]	60-1.000"[2]	60-1.000"[2]
Zoom	Motoriseret optisk x 1,6[2]	Motoriseret optisk x 1,6[2]	Motoriseret optisk x 1,6[2]
Lodret keystone Vandret keystone	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°
Objektivforskydning	Motoriseret ± 64% lodret Motoriseret ± 16% vandret[2]	± 60% lodret ± 18% vandret[2]	± 60% lodret ± 18% vandret[2]
Højttaleroutput	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Tilslutning	HDMI-indgang (HDCP 2.3) x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, RS-232C, USB Type A x 2, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, SDI-udgang, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, SDI-udgang, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC
Lydtilslutning	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang
Netværk	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)
Softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funktioner	4K Crystal Motion, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med Daisy chain, projicering i portrættilstand, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, backup-kildefunktion, 120 Hz-understøttelse	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med Daisy chain, projicering i portrættilstand, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med Daisy chain, projicering i portrættilstand, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation
Støjniveau (dB) normal/ strømsparetilstand	35 / 29	37 / 30	37 / 30
Vægt (kg)	18,6	16,8	16,8
Mål uden fødder (B x D x H mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Strømforbrug normal/strømsparetilstand	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Nej	Nej	Nej
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO-generation 9.0	Nej	Nej	Nej

[1] Maksimal fysisk opløsning ved hjælp af 4K Crystal Motion-teknologi.
[2] Objektiv medfølger ikke. Specifikationerne varierer afhængigt af objektivet. Se specifikationer for objektiv.

	Professionel			
Model	**EB-PQ2010W**	**EB-PQ2010B**	**EB-PU2113W**	**EB-PU2213B**
				
Opløsning	4K (3.840 x 2.160)[1]	4K (3.840 x 2.160)[1]	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)
Oprindeligt formatforhold	16:9	16:9	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	10.000 / 7.000	10.000 / 7.000	13.000 / 9.100	13.000 / 9.100
Kontrastforhold	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,52-2,47:1[2]	1,52-2,47:1[2]	1,57-2,56:1[2]	1,57-2,56:1[2]
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	60-1.000"[2]	60-1.000"[2]	60-1.000"[2]	60-1.000"[2]
Zoom	Motoriseret optisk x 1,6[2]	Motoriseret optisk x 1,6[2]	Motoriseret optisk x 1,6[2]	Motoriseret optisk x 1,6[2]
Lodret keystone Vandret keystone	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°
Objektivforskydning	Motoriseret ± 64% lodret Motoriseret ± 16% vandret[2]	Motoriseret ± 64% lodret Motoriseret ± 16% vandret[2]	Motoriseret ± 60% lodret Motoriseret ± 18% vandret[2]	Motoriseret ± 60% lodret Motoriseret ± 18% vandret[2]
Højttaleroutput	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Tilslutning	HDMI-indgang (HDCP 2.3) x 2, HDMI-udgang, 12G-SDI-indgang, 12G-SDI-udgang, HDBaseT, RS-232C, USB Type A x 2, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3) x 2, HDMI-udgang, 12G-SDI-indgang, 12G-SDI-udgang, HDBaseT, RS-232C, USB Type A x 2, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, SDI-udgang, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A x 2, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC
Lydtilslutning	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang
Netværk	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)
Softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funktioner	4K Crystal Motion, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med Daisy chain, projicering i portrættilstand, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, backup-kildefunktion, 120 Hz-understøttelse	4K Crystal Motion, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med Daisy chain, projicering i portrættilstand, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, backup-kildefunktion, 120 Hz-understøttelse	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret[3]	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med Daisy chain, projicering i portrættilstand, mekanisk lukker, projicering i portrættilstand, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret[3]
Støjniveau (dB) normal/ strømsparetilstand	39 / 29	39 / 29	34 / 29	34 / 29
Vægt (kg)	18,8	18,8	23,8	23,7
Mål uden fødder (B x D x H mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Strømforbrug normal/strømsparetilstand	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W	864 W/633 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Nej	Nej	Nej	Nej
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år
TCO-generation 9.0	Nej	Nej	Nej	Nej

[1] Maksimal fysisk opløsning ved hjælp af 4K Crystal Motion-teknologi.
[2] Objektiv medfølger ikke. Specifikationerne varierer afhængigt af objektivet. Se specifikationer for objektiv.
[3] IP5x-certificeret i overensstemmelse med IEC Standard 60529. IP5X-certificeringen gælder for det optiske system og lyskildemodulet.

	Professionel		
Model	**EB-PQ2213B**	**EB-PU2116W**	**EB-PU2216B**
			
Opløsning	4K (3.840 x 2.160)[1]	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)
Oprindeligt formatforhold	16:9	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	13.000 / 9.100	16.000 / 11.200	16.000 / 11.200
Kontrastforhold	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,52-2,47:1[2]	1,57-2,56:1[2]	1,57-2,56:1[2]
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	60-1.000"[2]	60-1.000"[2]	60-1.000"[2]
Zoom	Motoriseret optisk x 1,6[2]	Motoriseret optisk x 1,6[2]	Motoriseret optisk x 1,6[2]
Lodret keystone Vandret keystone	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°
Objektivforskydning	Motoriseret ± 64% lodret Motoriseret ± 16% vandret[2]	Motoriseret ± 60% lodret Motoriseret ± 18% vandret[2]	Motoriseret ± 60% lodret Motoriseret ± 18% vandret[2]
Højttaleroutput	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Tilslutning	HDMI-indgang (HDCP 2.3) x 2, HDMI-udgang, 12G-SDI-indgang, 12G-SDI-udgang, HDBaseT, RS-232C, USB Type A x 2, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, SDI-udgang, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC
Lydtilslutning	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang
Netværk	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)
Softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funktioner	4K Crystal Motion, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med Daisy chain, projicering i portrættilstand, mekanisk lukker, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret[3], funktion til sikkerhedskopiering af kilde, 120 Hz-understøttelse	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, udskiftelige objektiver inklusive UST-objektiv, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, 21:9-visning, A/V-mute, USB-indholdsafspilning til kildefri skiltning, edge-blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret[3]	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med Daisy chain, projicering i portrættilstand, mekanisk lukker, projicering i portrættilstand, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret[3]
Støjniveau (dB) normal/strømsparetilstand	37 / 34	38 / 34	38 / 34
Vægt (kg)	28,8	24,3	24,2
Mål uden fødder (B x D x H mm)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Strømforbrug normal/strømsparetilstand	925 W/666 W	1.083 W/773 W	1.083 W/773 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Nej	Nej	Nej
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO-generation 9.0	Nej	Nej	Nej

[1] Maksimal fysisk opløsning ved hjælp af 4K Crystal Motion-teknologi.
[2] Objektiv medfølger ikke. Specifikationerne varierer afhængigt af objektivet. Se specifikationer for objektiv.
[3] IP5X-certificeret i overensstemmelse med IEC-standard 60529. IP5X-certificeringen gælder for det optiske system og lyskildemodulet.

	Professionel			
Model	**EB-PQ2216W**	**EB-PQ2216B**	**EB-PU2120W**	**EB-PU2220B**
				
Opløsning	4K (3.840 x 2.160)[1]	4K (3.840 x 2.160)[1]	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)
Oprindeligt formatforhold	16:9	16:9	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normal/strømsparetilstand	16.000 / 11.200	16.000 / 11.200	20.000 / 14.000	20.000 / 14.000
Kontrastforhold	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,52-2,47:1[2]	1,52-2,47:1[2]	1,57-2,56:1[2]	1,57-2,56:1[2]
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	60-1.000"[2]	60-1.000"[2]	60-1.000"[2]	60-1.000"[2]
Zoom	Motoriseret optisk x 1,6[2]	Motoriseret optisk x 1,6[2]	Motoriseret optisk x 1,6[2]	Motoriseret optisk x 1,6[2]
Lodret keystone Vandret keystone	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°
Objektivforskydning	Motoriseret ± 64% lodret Motoriseret ± 16% vandret[2]	Motoriseret ± 64% lodret Motoriseret ± 16% vandret[2]	Motoriseret ± 60% lodret Motoriseret ± 18% vandret[2]	Motoriseret ± 60% lodret Motoriseret ± 18% vandret[2]
Højttaleroutput	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Tilslutning	HDMI-indgang (HDCP 2.3) x 2, HDMI-udgang, 12G-SDI-indgang, 12G-SDI-udgang, HDBaseT, RS-232C, USB Type A x 2, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3) x 2, HDMI-udgang, 12G-SDI-indgang, 12G-SDI-udgang, HDBaseT, RS-232C, USB Type A x 2, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A x 2, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, SDI-udgang, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A x 2, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC
Lydtilslutning	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang
Netværk	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)
Softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funktioner	4K Crystal Motion, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med Daisy chain, projicering i portrættilstand, mekanisk lukker, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret[3], funktion til sikkerhedskopiering af kilde, 120 Hz-understøttelse	4K Crystal Motion, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med Daisy chain, projicering i portrættilstand, mekanisk lukker, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret[3], funktion til sikkerhedskopiering af kilde, 120 Hz-understøttelse	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret[3]	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med Daisy chain, projicering i portrættilstand, mekanisk lukker, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret[3]
Støjniveau (dB) normal/strømsparetilstand	44 / 36	44 / 36	45 / 37	45 / 37
Vægt (kg)	29,2	29,2	24,4	24,4
Mål uden fødder (B x D x H mm)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Strømforbrug normal/strømsparetilstand	1.114 W/784 W	1.114 W/784 W	1.301 W/899 W	1.301 W/899 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Nej	Nej	Nej	Nej
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år
TCO-generation 9.0	Nej	Nej	Nej	Nej

[1] Maksimal fysisk opløsning ved hjælp af 4K Crystal Motion-teknologi. / [2] Objektiv ikke inkluderet Specifikationerne varierer afhængigt af objektivet. Se specifikationer for objektiv. / [3] IP5X-certificeret i overensstemmelse med IEC Standard 60529. IP5X-certificeringen gælder for det optiske system og lyskildemodulet.

	Professionel			Professionel - hjem			
Model	**EB-PQ2220B**	**EB-L30000U**	**EB-XQ2030B**	**EH-LS7000**	**EH-LS7500**	**EH-LS9000W/ EH-LS9000B**	**EH-LS12000B**
							
Opløsning	4K (3.840 x 2.160)[1]	WUXGA (1.920 x 1.200)	4K (3.840 x 2.160)[1]	4K (3.840 X 2.160)	4K (3.840 X 2.160)	4K (3.840 x 2.160)	4K (3.840 x 2.160)
Oprindeligt formatforhold	16:9	16:10	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Output for farvet lys (lumen) normal/ strømsparetilstand	20.000 / 14.000	30.000 / 21.000	30.000 / 21.000	3.500 / 1.800	3.500 / 1.750	2.200 / 1.000	2.700 / 1.000
Kontrastforhold	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,52-2,47:1[2]	1,74-2,35:1[2]	1,52-2,47:1[2]	1,32-2,15:1	1,00-1,31:1	1,35-2,84:1	1,35-2,84:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	60-1.000"[2]	100-1.000"[2]	60-1.000"[2]	40-500"	40-300"	50-300"	50-300"
Zoom	Motoriseret optisk x 1,6[2]	Motoriseret optisk x 1,4[2]	Motoriseret optisk x 1,6[2]	Manuel x 1,6	Manuel x 1,3	Motoriseret optisk x 2,1	Motoriseret optisk x 2,1
Lodret keystone Vandret keystone	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Ikke relevant	Ikke relevant	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°
Objektivforskydning	Motoriseret ± 64% lodret Motoriseret ± 16% vandret[2]	Motoriseret ± 65% lodret Motoriseret ± 30% vandret[2]	Motoriseret ± 64% lodret Motoriseret ± 16% vandret[2]	Manuel ± 59 % lodret Manuel ± 21 % vandret	Manuel ± 59 % lodret Manuel ± 21 % vandret	Motoriseret ± 96,3% lodret Motoriseret ± 24% vandret	Motoriseret ± 96,3% lodret Motoriseret ± 47,1% vandret
Tilslutning	HDMI-indgang (HDCP 2.3) x 2, HDMI-udgang, 12G-SDI-indgang, 12G-SDI-udgang, HDBaseT, RS-232C, USB Type A x 2, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.2), VGA-indgang, VGA-udgang, DVI-indgang, BNC-indgang, HDBaseT, HD-SDI, USB Type B (kun service)	HDMI-indgang (HDCP 2.3) x 2, HDMI-udgang, 12G-SDI-indgang, 12G-SDI-udgang, HDBaseT, RS-232C, USB Type A x 2, USB Type B (kun service), fjernbetjening, NFC, SDM-slot	USB 2.0 Mini-B, Powered USB, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Trigger-udgang, HDMI-indgang, HDMI (ARC/ eARC), hovedtelefonudgang, trådløs LAN IEEE 802.11a/b/ g/n/ac, Wi-Fi 6E	USB 2.0 Mini-B, Powered USB, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Trigger-udgang, HDMI-indgang, HDMI (ARC/ eARC), hovedtelefonudgang, trådløs LAN IEEE 802.11a/b/ g/n/ac, Wi-Fi 6E	HDMI-indgang (HDCP 2.3) x 2, USB 1.1 Type A (2 x), USB 2.0 Type Mini-B, RS-232C, RJ45, Trigger-udgang	HDMI-indgang (HDCP 2.3) x 2, USB 1.1 Type A (2 x), USB 2.0 Type Mini-B, RS-232C, RJ45, Trigger-udgang
Lydtilslutning	Stereomini-udgang	Ikke relevant	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
Netværk	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og enhed til trådløst LAN (tilkøb)	LAN (RJ45) og indbygget enhed til trådløst LAN	LAN (RJ45) og trådløst LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) og trådløst LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Andre funktioner	4K Crystal Motion, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med Daisy chain, projicering i portrættilstand, mekanisk lukker, 21:9 billedformat, A/V-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret[3], funktion til sikkerhedskopiering af kilde, 120 Hz-understøttelse	Helt lukket optisk system, objektivtilkøb, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, indbygget kamera til farvekalibrering, 4K-forbedring, 360° installation, edge blending, projicering i portrættilstand	4K Crystal Motion, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus og objektivforskydning, objektivhukommelse, udskiftelige objektiver inklusive UST-objektiv med nul offset, indbygget kamera, daisy chain-multiprojektion, projicering i portrættilstand, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V-mute, USB-indholdsafspilning til skiltning uden kilde, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP6X-certificeret[3], backup-kildefunktion, 120 Hz-understøttelse	A/V-mute, AIPQ (kunstig intelligens-billedkvalitet), AISR (kunstig intelligens-superopløsning), DCI-farveskala, dekonturering, dynamisk farveforstærker, billedinterpolation, ISF-certificering, direkte tænd/sluk, objektivpositionshukommelse, lang levetid for lyskilde, Quick Corner, kildefunktion	A/V-mute, AIPQ (kunstig intelligens-billedkvalitet), AISR (kunstig intelligens-superopløsning), DCI-farveskala, dekonturering, dynamisk farveforstærker, billedinterpolation, ISF-certificering, direkte tænd/sluk, objektivpositionshukommelse, lang levetid for lyskilde, Quick Corner, kildefunktion	4K-forbedring, A/V-mute, digital zoom, billedinterpolation, vandret og lodret keystonekorrektion, ISF-certificering, direkte tænd/sluk, objektivpositionshukommelse, lang levetid for lyskilde, Quick Corner, superopløsning, HDR10+, IP-kontrol	4K-forbedring, A/V-mute, digital zoom, billedinterpolation, vandret og lodret keystonekorrektion, ISF-certificering, øjeblikkelig tænd/sluk, objektivpositionshukommelse, lang levetid for lyskilde, Quick Corner, superopløsning, HDR10+ Dynamic Tone Mapping, ALLM, IP-styring
Støjniveau (dB) normal/ strømsparetilstand	48 / 39	49 / 41	47 / 37	25 / 22	25 / 22	30 / 22	32 / 22
Vægt (kg)	29,2	63,8	34,4	8,0	8,2	12,7	12,7
Mål uden fødder (B x D x H mm)	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	620 x 530 x 205	440 x 315 x 160	440 x 332 x 160	520 x 447 x 193	520 x 447 x 192,7
Strømforbrug normal/strømsparetilstand	1.431 W/975 W	2.325 W/1.511 W	2.073 W/1.324 W	260 W/169 W	260 W/169 W	302 W/198 W	328 W/200 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	0,5 W	0,5 W	1 W	0,5 W	0,5 W	2 W	2 W
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Nej	Nej	Nej	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	3 år	5 år/20.000 timer	3 år	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	60 mdr./12.000 timers indlevering	60 mdr./12.000 timers indlevering
TCO-generation 9.0	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

[1] Maksimal fysisk opløsning ved hjælp af 4K Crystal Motion-teknologi.
[2] Objektiv ikke inkluderet Specifikationerne varierer afhængigt af objektivet. Se specifikationer for objektiv.
[3] IP5x-certificeret i overensstemmelse med IEC Standard 60529. IP5X-certificeringen gælder for det optiske system og lyskildemodulet. IP6X-certificering afventer godkendelse. / EB-XQ2030B-specifikationer er foreløbige og kan ændres.

	Professionel - hjem		
Model	**EH-QB1000W/ EH-QB1000B**	**EH-QL3000W/ EH-QL3000B**	**EH-QL7000W/ EH-QL7000B**
			
Opløsning	4K (3.840 x 2.160)	4K (3.840 x 2.160)	4K (3.840 x 2.160)
Oprindeligt formatforhold	16:9	16:9	16:9
Output for farvet lys (lumen) normal/ strømsparetilstand	3.300 / 1.200	6.000/Ikke relevant	10.000/Ikke relevant
Kontrastforhold	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1	Over 5.000.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/strømsparetilstand	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,35-2,84:1	1,52 – 2,47:1[1]	1,52 – 2,47:1[1]
Skalerbar billedstørrelse (diagonalt)	50-300"	60-1.000"	60-1.000"
Zoom	Motoriseret optisk x 2,1	Motoriseret optisk x 1,6[1]	Motoriseret optisk x 1,6[1]
Lodret keystone **Vandret keystone**	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°
Objektivforskydning	Motoriseret ± 96,3% lodret Motoriseret ± 47,1% vandret	Motoriseret ± 64% lodret Motoriseret ± 16% vandret[1]	Motoriseret ± 64% lodret Motoriseret ± 16% vandret[1]
Højttaleroutput	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Tilslutning	HDMI-indgang (HDCP 2.3) x 2, USB 1.1 Type A (2 x), USB 2.0 Type Mini-B, RS-232C, RJ45, Trigger-udgang	HDMI-indgang (HDCP 2.3) x 2, USB 1.1 Type A (2 x), USB 2.0 Type Mini-B, RS-232C, RJ45	HDMI-indgang (HDCP 2.3) x 2, USB 1.1 Type A (2 x), USB 2.0 Type Mini-B, RS-232C, RJ45
Lydtilslutning	HDMI ARC, eARC	Stereomini-udgang	Stereomini-udgang
Netværk	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Softwareløsninger	Ikke relevant	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Andre funktioner	4K-forbedring, A/V-mute, digital zoom, billedinterpolation, vandret og lodret keystonekorrektion, ISF-certificering, øjeblikkelig tænd/sluk, objektivpositionshukommelse, lang levetid for lyskilde, Quick Corner, superopløsning, HDR10+ Dynamic Tone Mapping, ALLM, IP-styring	4K-forbedring, A/V-mute, digital zoom, billedinterpolation, vandret og lodret keystonekorrektion, ISF-certificering, øjeblikkelig tænd/sluk, objektivpositionshukommelse, lang levetid for lyskilde, Quick Corner, superopløsning, HDR10 Dynamic Tone Mapping, ALLM, IP-styring	4K-forbedring, A/V-mute, digital zoom, billedinterpolation, vandret og lodret keystonekorrektion, ISF-certificering, øjeblikkelig tænd/sluk, objektivpositionshukommelse, lang levetid for lyskilde, Quick Corner, superopløsning, HDR10 Dynamic Tone Mapping, ALLM, IP-styring
Støjniveau (dB) normal/ strømsparetilstand	32 / 22	28 / 26	33 / 26
Vægt (kg)	12,8	21,1	21,1
Mål uden fødder (B x D x H mm)	520 x 447 x 193	568 x 568 x 192	568 x 568 x 192
Strømforbrug normal/strømsparetilstand	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
Strømforbrug i standby, komm. fra	2 W	2 W	2 W
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Nej	Nej
Garanti	60 mdr./12.000 timers indlevering	60 mdr./12.000 timers indlevering	60 mdr./12.000 timers indlevering
TCO-generation 9.0	Nej	Nej	Nej

[1] Objektiv ikke inkluderet. Specifikationerne varierer afhængigt af objektivet. Se specifikationer for objektiv.

Modelspecifikt tilkøb



Mobilt A/V-kabinet

ELPCS01 er en elegant løsning, designet og bygget af Epson specifikt til EB-810E og EB-815E (købes separat), og som tilbyder bekvemmeligheden og fleksibiliteten ved en mobil skærm i høj kvalitet på op til 160", som er nem at flytte og opstille, hvor der er brug for den.



Vægbeslag til ultrakort projiceringsafstand og kort projiceringsafstand

ELPMB75 til EB-810E.
ELPMB87 til EB-815E.
ELPMB62 til EB-685Wi.

ELPMB89 (Kommer snart) til EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-780E, EB-870E, EB-875E, EB-780Ei og EB-870Ei (ELPMB62 er også kompatibel med disse modeller).

ELPMB64 til EB-L210SW og EB-L210SF.

Fingertouch-enhed

ELPFT01 til EB-760Wi, EB-770Fi, EB-780Ei og EB-870Ei.



Beslag til fingertouch-enhed

ELPMB63 til fastgørelse af ELPFT01 direkte på væggen - valgfri brug afhængig af installationen.



Stablings- og ophængningsrammer

ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84, ELPMB90, ELPMB91

Specielle rammer designet til EB-PU-, EB-PQ- og EB-XQ-serien til projicering i portrættilstand, projektorstabling og ophængning.

Der findes også en række støttende tilbehør.



ELPEC01 kameraenhed

Valgfrit eksternt kameramodul designet til EB-L800-, EB-PU-, EB-PQ- og EB-XQ-seriens projektorer samt ELPLX-seriens objektiver til ultrakort projicering.

Lås op for avancerede funktioner som f.eks. farvekalibrering, enkelt stabling, enkel blending og kamerahjælpefunktionen til buede overflader.



ELPAF63 eksternt luftfilter

Valgfrit udvendigt luftfilter designet til EB-PU1000-serien og udvalgte modeller fra EB-PQ2000-serien. Dette filter forlænger modstandsdygtigheden over for støv og minimerer vedligeholdelsesintervaller, selv når det bruges i miljøer med meget støv.



EH-QL-seriens tilvalg

Vanity board – Champagnefarvet ELPVB05.



UST-objektivdæksel: Hvid ELPVB02W, Sort ELPVB03B, Champagne ELPVB04C

Dokumentkameraer



ELPDC30 Desktop Visualiser

13 mio. pixel-kamera (4K)
Op til 60 billeder pr. sekund
A3-optageområde
4K UHD-billeder via HDMI/Miracast
10 x optisk/23 x digital zoom
Sikkerhed med Kensington-lås
Indbygget, brugervenligt bærehåndtag



ELPDC21 Desktop Visualiser

2M pixel-kamera (1920 x 1080)
Op til 30 billeder pr. sekund
A3-optageområde
Indbygget LED-lys
Understøtter parallel videoudgang og delt skærm-funktionalitet
1080p-billeder via VGA-, HDMI-, USB-udgange
12 x optisk/10 x digital zoom
Forbedret sikkerhed med Kensington-lås og sikkerhedsspærre



ELPDC13 Desktop Visualiser

2M pixel-kamera (1920 x 1080)
Op til 30 billeder pr. sekund
A3-optageområde
Indbygget LED-lys
Understøtter parallel videoudgang og delt skærm-funktionalitet
1080p-billeder via VGA-, HDMI-, USB-udgange
16 x digital zoom
Forbedret sikkerhed med Kensington-lås og sikkerhedsspærre



ELPDC07 Bærbar visualiser

2M pixel-kamera (1920 x 1080)
Op til 30 billeder pr. sekund
A3-optageområde
Indbygget LED-lys
USB-drevet
8 x digital zoom

Tilkøb



ELPAP10/ELPAP11 Trådløs LAN-adapter

Opgrader forbindelsen til din kompatible Epson displayløsning med denne nemt installerbare trådløse LAN-adapter (se produktspecifikationerne for kompatibilitet).



ELPCB04 projektorstyringsboks og USB-C-dockingstation

ELPCB04 projektorstyringsboks og USB-C-dockingstation er en vægmonteret løsning, der giver nem adgang til vigtige projektorkontroller uden fjernbetjening. USB-C-forbindelse kombinerer video, lyd, interaktivitet og strøm i ét kabel, gør tilslutningen enklere og understøtter en mere effektiv oplevelse – og oplader kildeenheden med op til 65 W.



ELPSP02 Eksterne højttalere

ELPSP02-højttalerne (tilkøb) er fuldt kompatible med Epsons kontrol- og tilslutningsboks og understøtter effektivt 2 x 15 W stereolyd, så der opnås perfekt klarhed selv i større lokaler.



ELPSC35
100" statisk ALR-skærm
ELPSC36
120" statisk ALR-skærm

ALR (ambient light reflecting) er skærme med høj kontrast, der reflekterer og dirigerer alt projiceret lys mod seeren, mens det absorberer omgivende lys og forbedrer niveauer for sort og kontrast

100" - eller 120"-skærm til fast installation

16:9 formatforhold er perfekt til moderne hybride arbejdsmiljøer

Designet til vægmontering i mødelokaler

Objektivtilkøb i EB-PU1000-serien

Objektivtype		Ultrakort projiceringsafstand	Kort projiceringsafstand	Kort projiceringsafstand	Bred projicering	Mellemlang projiceringsafstand	Mellemlang projiceringsafstand	Mellemlang projiceringsafstand	Mellemlang projiceringsafstand	Lang projiceringsafstand
Modelnavn		ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Varenummer		V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Fokus-/zoomtype		Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret
Zoomforhold (optisk)		Ikke relevant	1,2 x	1,2 x	1,4 x	1,6 x	1,6 x	1,5 x	1,5 x	1,4 x
Projiceringsforhold										
WUXGA-modeller	16:10, 16:9	0,35:1	0,65-0,78:1	0,87-1,05:1	1,04-1,46:1	1,44-2,32:1	2,16-3,48:1	3,32-5,06:1	4,85-7,38:1	7,21-10,11:1
F-tal		1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	1,65 – 2,27	1,8 – 2,51	1,84 – 2,4	1,81 – 2,34	1,8 – 2,45
Brændvidde		5,8 mm	11,1-13,1 mm	14,8-17,7 mm	17,6-24,3 mm	24,0-38,2 mm	36-57,4 mm	55,4-83,3 mm	80,6-121,1 mm	119-165,4 mm
Lærredsstørrelse										
Alle modeller		100 – 1.000"	80-1.000"	50-1.000"	50 – 1.000"	50 – 1.000"	50 – 1.000"	50 – 1.000"	50 – 1.000"	50-1.000"
Motoriseret objektivforskydning										
WUXGA-modeller	Lodret/vandret	+17%/±10% maks.	±67%/±30% maks.	±67%/±30% maks.	±67%/±30% maks.	±67%/±30% maks.	±67%/±30% maks.	±67%/±30% maks.	±67%/±30% maks.	±67 %/±30 % maks.
Vægt		3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Epsons projiceringsafstandssimulator kan hjælpe dig med at bestemme den optimale projektorafstand og lærredsstørrelse. Besøg **support.epson-europe.com/TDS**

Objektiv tilkøb i EB-PU2000- og EB-PQ2000-serien

Objektivtype		Ultrakort projiceringsafstand	Kort projiceringsafstand	Kort projiceringsafstand	Bred projicering	Bred projicering	Bred projicering	Mellemlang projiceringsafstand	Mellemlang projiceringsafstand	Mellemlang projiceringsafstand	Lang projiceringsafstand
Modelnavn		ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Varenummer		V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Fokus-/zoomtype		Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret
Zoomforhold (optisk)		Ikke relevant	1,2 x	1,2 x	1,4 x	1,4 x	1,37 x	1,6 x	1,5 x	1,5 x	1,4 x
Projiceringsforhold											
WUXGA-modeller	16:10, 16:9	0,35:1	0,48-0,57:1	0,64-0,77:1	0,77-1,07:1	0,86-1,2:1	1,19-1,62:1	1,57-2,56:1	2,42-3,71:1	3,54-5,41:1	5,27-7,41:1
4K-modeller	16:9	0,34:1	0,46-0,56:1	0,62-0,75:1	0,74-1,04:1	0,83-1,17:1	1,15-1,57:1	1,52-2,47:1	2,34-3,59:1	3,42-5,23:1	5,09-7,16:1
F-tal		1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	2,0 – 2,22	1,8 – 2,26	1,8 – 2,35	1,81 – 2,4	1,81 – 2,34	1,8 – 2,45
Brændvidde		8,0 mm	11,1-13,1 mm	14,8-17,7 mm	17,6-24,3 mm	19,7-27,5 mm	27,3-37,0 mm	36-57,4 mm	55,4-83,3 mm	80,6-121,1 mm	119-165,4 mm
Lærredsstørrelse											
Alle modeller		100 – 1.000"	80-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"
Objektivforskydning											
WUXGA-modeller	Lodret/vandret	+25% / ±15%	±24% / ±10%	±60% / ±18%	±24% / ±10%	±60% / ±18%	±60% / ±18%	±60% / ±18%	±60% / ±18%	±60% / ±18%	±60% / ±18%
4K-modeller	Lodret/vandret	+30% / ±13%	±25% / ±8%	±64% / ±16%	±25% / ±8%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%
Vægt		5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1.45 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

ELPLW05-lysstyrken er begrænset til maksimalt 12.000 lumen.
Epsons projiceringsafstandssimulator kan hjælpe dig med at bestemme den optimale projektorafstand og lærredsstørrelse. Besøg **support.epson-europe.com/TDS**

EB-XQ2030B-objektivtilkøb

Objektivtype		Ultrakort projiceringsafstand	Kort projiceringsafstand	Kort projiceringsafstand	Kort projiceringsafstand	Kort projiceringsafstand	Bred projicering	Bred projicering	Mellemlang projiceringsafstand	Mellemlang projiceringsafstand	Mellemlang projiceringsafstand	Lang projiceringsafstand	Lang projiceringsafstand
Modelnavn		ELPLX02S	ELPLX04H	ELPLU06H	ELPLU07H	ELPLU04H	ELPLW08H	ELPLW06H	ELPLM15H	ELPLM10H	ELPLM11H	ELPLL08	ELPLL11H
Varenummer		V12H004X0B	V12H004X04	V12H004U08	V12H004U09	V12H004U07	V12H004W0A	V12H004W09	V12H004M0J	V12H004M0G	V12H004M0H	V12H004L08	V12H004L0B
Fokus-/zoomtype		Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret
Zoomforhold (optisk)		Ikke relevant	1,25 x	1,25 x	1,35 x	1,4 x	1,4 x	1,37 x	1,6 x	1,5 x	1,5 x	1,4 x	1,57 x
Projiceringsforhold													
4K	16:9	0,34:1	0,39-0,49:1	0,39-0,49:1	0,46-0,62:1	0,62-0,87:1	0,83-1,17:1	1,15-1,57:1	1,52-2,47:1	2,34-3,59:1	3,42-5,23:1	5,09-7,16:1	6,99-11,0:1
Lærredsstørrelse													
Alle modeller		100-1.000"	80-1.000"	80-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	70-1.000"
Objektivforskydning													
4K	Lodret/ vandret	+30% / ±13%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%
Vægt		5 kg	4,3 kg	4,1 kg	3,22 kg	3,3 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	3,5 kg

Specifikationer er foreløbige og kan ændres.

ELPLX02S-lysstyrke er begrænset til maksimalt 20.000 lumen.
Epsons projiceringsafstandssimulator kan hjælpe dig med at bestemme den optimale projektorafstand og lærredsstørrelse. Besøg **support.epson-europe.com/TDS**

EB-L30000U-objektivtilkøb

Objektivtype		Ultrakort projiceringsafstand	Bagudprojicering	Bred projicering	Bred projicering	Mellemlang projiceringsafstand	Mellemlang projiceringsafstand	Mellemlang projiceringsafstand	Lang projiceringsafstand	Lang projiceringsafstand
Modelnavn		ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Varenummer		V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A
Fokus-/zoomtype		Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret
Zoomforhold (optisk)		Ikke relevant	Ikke relevant	1,21 x	1,37 x	1,35 x	1,52 x	1,50 x	1,50 x	1,50 x
Projiceringsforhold										
WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,63:1	0,90-1,09:1	1,29-1,76:1	1,74-2,35:1	2,28-3,46:1	3,41-5,12:1	4,79-7,20:1	6,96-10,45:1
F-tal		2,2	2,2	2,4 – 2,6	2,2 – 2,5	1,9 – 2,1	1,9 – 2,4	2,1 – 2,4	2,1 – 2,5	2,2 – 2,6
Brændvidde		11,16 mm	19,1 mm	28,4-34,0 mm	40,6-55,2 mm	54,7-73,0 mm	71,6-107,3 mm	106,8-160,9 mm	149,7-225,0 mm	216,6-326,8 mm
Lærredsstørrelse										
Alle modeller		120-1.000"	100-1.000"	100 – 1.000"	100 – 1.000"	100 – 1.000"	100 – 1.000"	100 – 1.000"	100 – 1.000"	100-1.000"
Objektivforskydning										
WUXGA	Lodret/vandret	+25 %/±15 % maks.	±15 %/±5 % maks.	±55 %/±25 % maks.	±65 %/±30 % maks.	±65 %/±30 % maks.	±65 %/±30 % maks.	±65 %/±30 % maks.	±55 %/±25 % maks.	±55 %/±25 % maks.
Vægt		13 kg	9,6 kg	9,4 kg	9,5 kg	7,7 kg	8 kg	8,7 kg	9,7 kg	10,9 kg

Epsons projiceringsafstandssimulator kan hjælpe dig med at bestemme den optimale projektorafstand og lærredsstørrelse. Besøg **support.epson-europe.com/TDS**

EH-QL-seriens objektivtilkøb

Objektivtype	Ultrakort projiceringsafstand	Bred projicering	Mellemlang projiceringsafstand	Mellemlang projiceringsafstand	Mellemlang projiceringsafstand
Modelnavn	ELPLX02S/LX02WS	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10
Varenummer	V12H004X0B/V12H004Y0B	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A
Fokus-/zoomtype	Motoriseret (kun fokus)	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret
Zoomforhold (optisk)	Ikke relevant	1,4 x	1,6 x	1,6 x	1,5 x
Projiceringsforhold					
16:9	0,34:1	1,15-1,57:1	1,02-1,64:1	1,52-2,47:1	2,34-3,59:1
F-tal	1,9	1,8 – 2,3	1,7 – 2,3	1,8 – 2,3	1,8 – 2,4
Objektivforskydning					
Lodret/vandret	+45%~75% / ±13% maks.	±64% / ±16%	±25% / ±8%	±64% / ±16%	±64% / ±16%
Vægt	5,0 kg	2,95 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg
Maksimal lysstyrke					
EH-QL3000	5.000 lm	5.700 lm	5.700 lm	6.000 lm	5.900 lm
EH-QL7000	8.400 lm	9.500 lm	9.600 lm	10.000 lm	9.900 lm

Epsons projiceringsafstandssimulator kan hjælpe dig med at bestemme den optimale projektorafstand og lærredsstørrelse. Besøg **support.epson-europe.com/TDS**

Hvis du ønsker yderligere information, kan du kontakte Epson direkte eller besøge os på www.epson.dk/contact us

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Hotline: 32 72 92 10
www.epson.dk/contactus

Epson Danmark
Vibeholms Allé 15
2605 Brøndby

@EpsonDenmark
epson-denmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.



Genbrug ansvarligt

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS[1]

3LCD

Op til 3 gange KLARERE FARVER med Epson projektorer[3]

TCO CERTIFIED[2]

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Google, YouTube, Android TV, Chromecast indbygget og andre mærker er varemærker, der tilhører Google LLC.

[1] 2001 - 2025, 500-lumen og derover, bortset fra skærmløse tv'er, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY26Q2.

[2] Epson har opnået certificering fra TCO Certified for udvalgte projektorserier. TCO Certified er verdens mest omfattende bæredygtighedscertificering for it-produkter, der skal opfylde livscykluskriterier for social og miljømæssig bæredygtighed. Få flere oplysninger på https://tcocertified.com.

[3] Farvelysstyrke (output for farvet lys) i den mest lysstærke tilstand målt af et eksternt laboratorie i overensstemmelse med IDMS 15.4. Farvelysstyrken vil variere, afhængig af anvendelsesforhold. De bedst sælgende Epson 3LCD-projektorer i forhold til bedst sælgende DLP-projektorer med 1 chip baseret på NPD-salgsdata fra januar 2022 til december 2022.

[4] 4K-forbedringsteknologi forskubber hver pixel diagonalt og fordobler Fuld HD-opløsningen. Opløsningen er Fuld HD i 3D-tilstand.

[5] Apple og AirPlay er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og regioner.

EPSON®

A27215_Projector product guide_DA_10/26