

Οδηγός προϊόντων βιντεοπροβολής 2026

- 
- Σπίτι / Γραφείο
 - Φορητοί
 - Εταιρείες / Εκπαίδευση
 - Κοντινής απόστασης προβολής
 - Εξαιρετικά κοντινής προβολής
 - Διαδραστικοί εξαιρετικά κοντινής προβολής
 - Εγκατάσταση
 - Επαγγελματικοί
 - Επαγγελματικοί οικιακής χρήσης

EPSON®

Γιατί να επιλέξετε την Epson;

Από την εκπαίδευση και τις γκαλερί τέχνης μέχρι τις ψηφιακές επιγραφές και τις εταιρικές εκδηλώσεις, από τις σειρές βιντεοπροβολέων εσωτερικά μέχρι τον τομέα ενοικίασης και παρουσίασης, οι βιντεοπροβολείς μας είναι η έξυπνη, προηγμένη λύση.



Ανακαλύψτε πάνω από 20 χρόνια ηγετικής παρουσίας στον χώρο της προβολής

Η Epson γιορτάζει δύο δεκαετίες ως ο παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία προβολής, με οδηγό τη συνεχή καινοτομία, την προσήλωση στον πελάτη και την κορυφαία στον κλάδο τεχνολογία 3LCD. Από τις καινοτομίες στους συμπαγείς LCD έως τους βιντεοπροβολείς laser υψηλής φωτεινότητας, η Epson προσαρμόζεται σταθερά στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας ζωντανές, ευέλικτες και καθηλωτικές εμπειρίες σε επιχειρήσεις, εκπαίδευση και ψυχαγωγία.

Απολαύστε τεχνολογία αιχμής

Η τεχνολογία 3LCD μας κάνει να ξεχωρίζουμε και αποτελεί το βασικό στοιχείο κάθε βιντεοπροβολέα Epson. Αυτή η τεχνολογία οπτικής στερεάς κατάστασης παράγει εξαιρετικά, φωτεινά και ρεαλιστικά χρώματα. Επιπλέον, ο οπτικός μηχανισμός 3LCD δεν δημιουργεί το φαινόμενο του ουράνιου τόξου, επομένως δεν κουράζει τα μάτια και δείχνει εξίσου τέλειος στην κάμερα.



Επιλέξτε βιώσιμες λύσεις

Σας βοηθάμε να κατανοήσετε πιο εύκολα τις περιβαλλοντικές εκπομπές των βιντεοπροβολέων μας και τη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα.

Με τον online υπολογιστή εκπομπών CO₂e μπορείτε να ανακαλύψετε τις εκπομπές CO₂e των βιντεοπροβολέων μας με λίγα μόνο κλικ. Και με τον υπολογιστή σύγκρισης ισχύος προβολής, μπορείτε να συγκρίνετε την εξοικονόμηση ενέργειας και το κόστος λειτουργίας σε όλη την γκάμα των βιντεοπροβολέων μας. www.epson.gr/sustainability-projectors

Αποκτήσαμε την πιστοποίηση TCO Certified² για επιλεγμένες σειρές βιντεοπροβολέων. Η πιστοποίηση TCO Certified είναι η πιο ολοκληρωμένη διεθνής πιστοποίηση βιωσιμότητας για προϊόντα IT και για να τη λάβει ένα προϊόν πρέπει να πληροί τα κριτήρια κύκλου ζωής για την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.



Οπτική άνεση, ανεξάρτητα πιστοποιημένη

Ορισμένοι επιλεγμένοι βιντεοπροβολείς Epson διαθέτουν πιστοποίηση TÜV Rheinland Eye Comfort και πληρούν τα πλήρη κριτήρια οπτικής άνεσης, όπως η ορατότητα, η ποιότητα εικόνας και η σταθερότητα προβολής. Με χαμηλές εκπομπές μπλε φωτός και τεχνολογία προβολής χωρίς τρεμόπαιγμα, που συμβάλλουν στη μείωση της καταπόνησης και της κόπωσης των ματιών, υποστηρίζουν ξεκούραστη προβολή, ακόμη και σε φωτεινούς χώρους.

Η πιστοποίηση ισχύει μόνο για επιλεγμένα μοντέλα. Οι βαθμολογίες με αστέρια ενδέχεται να διαφέρουν ανά σειρά προϊόντων.



Εξίσου καλή απόδοση λευκού (WLO) και έγχρωμου φωτισμού (CLO)

Η φωτεινότητα των λευκών δεν είναι αρκετή από μόνη της για να αποδώσει τα πραγματικά χρώματα που βλέπουμε καθημερινά. Για τον λόγο αυτό, η τεχνολογία 3LCD που διαθέτουν οι βιντεοπροβολείς της Epson προσφέρουν εξίσου υψηλή απόδοση WLO και CLO.

Το CLO είναι μια μέτρηση που υποδεικνύει την ικανότητα του βιντεοπροβολέα να παράγει χρώμα. Έχοντας αναπτυχθεί από επιστήμονες ειδικούς στις τεχνολογίες χρωμάτων, αξιοποιώντας την ίδια προσέγγιση με τη μέτρηση WLO (φωτεινότητα), το CLO προσφέρει έναν απλό, ακριβή και ευνόητο τρόπο εκτίμησης της χρωματικής απόδοσης ενός βιντεοπροβολέα.

Οι βιντεοπροβολείς Epson αποδίδουν σταθερά ρεαλιστικές εικόνες και πλούσια χρώματα με έως τριπλάσια φωτεινότητα συγκριτικά με τους βιντεοπροβολείς DLP 1 chip³.



Πηγή φωτός laser

Απολαύστε εντυπωσιακή ποιότητα και αξιοπιστία με τους βιντεοπροβολείς πηγής φωτός laser της Epson. Με τη συνεχή εξέλιξη της πηγής φωτός laser, των στοιχείων φωσφόρου και των LCD panel, η Epson διευρύνει τα όρια της φωτεινότητας, της απόδοσης και της ποιότητας εικόνας που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της προβολής. Προσφέροντας σταθερή απόδοση μεγάλης διάρκειας και έως 20.000 ώρες χωρίς συντήρηση ή ακόμα περισσότερο σε λειτουργίες εκτεταμένης διάρκειας.

4K Crystal Motion

Σε μια παγκόσμια πρωτιά, οι τεχνολογίες 3LCD και μετατόπισης διπλού άξονα έχουν συνδυαστεί για να επιτύχουν αριθμό pixel 4K 3840 x 2160 στην οθόνη με εκπληκτική καθαρότητα. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συσκευή e-shift της Epson λειτουργεί με απίστευτη ακρίβεια για μέγιστη ευκρίνεια εικόνας. Σε συνδυασμό με την εξαιρετικά γρήγορη επεξεργασία καρέ 240 Hz, η αναπαραγωγή βίντεο 4K είναι ομαλή και υποστηρίζει εισερχόμενη και εξερχόμενη εικόνα έως 120 Hz.

4K PRO-UHD

Το 4K PRO-UHD⁴ προσφέρει φωτεινή και εξαιρετικά ευκρινή ρεαλιστική εικόνα, συνδυάζοντας τις προηγμένες τεχνολογίες της Epson με την ικανότητα να δέχεται περιεχόμενο με εγγενή ανάλυση 4K και να βελτιώνει το περιεχόμενο που δεν είναι 4K, υπερβαίνοντας την ανάλυση Full HD.

Ασύρματη μετάδοση μέσω ροής και κοινή χρήση

Οι βιντεοπροβολείς μας διαθέτουν ολοκληρωμένη υποστήριξη και συνδεσιμότητα, ώστε να ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε απαιτήσεις εγκατάστασης. Οι εξειδικευμένες εφαρμογές και το λογισμικό μας διασφαλίζουν απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της ασύρματης σύνδεσης για εύκολο αντικατοπτρισμό οθόνης, κοινή χρήση περιεχομένου και συνεργασία μεταξύ πολλαπλών συσκευών.

Apple AirPlay 2⁵



Πραγματοποιήστε εύκολα ασύρματο αντικατοπτρισμό ή προβολή του iPhone, iPad ή Mac σας με υποστήριξη για πολλαπλές συνδέσεις, ροή χαμηλής καθυστέρησης και γρήγορη εγκατάσταση - ιδανικό για αίθουσες διδασκαλίας.

Miracast

Ασύρματος αντικατοπτρισμός οθόνης από υποστηριζόμενες συσκευές Windows και Android, χωρίς να απαιτούνται καλώδια ή σύνδεση στο διαδίκτυο. Ιδανικό για streaming βίντεο και ήχου HD.

Εφαρμογή iProjection (PC / Mac / iOS / Android / ChromeOS)

Λύση ασύρματου αντικατοπτρισμού οθόνης που αξιοποιεί την ενσωματωμένη σύνδεση Wi-Fi της συσκευής του παρουσιαστή για μετάδοση μέσω ροής και κοινή χρήση περιεχομένου στον βιντεοπροβολέα. Μπορούν να συνδεθούν έως και 50 συσκευές στον ίδιο βιντεοπροβολέα και έως τέσσερις από αυτές μπορούν να προβάλλουν το περιεχόμενό τους ταυτόχρονα. Η ενσωματωμένη λειτουργία διαχειριστή (εκτός από το Chromebook) επιτρέπει σε έναν χρήστη να ελέγχει το εισερχόμενο περιεχόμενο από τις συνδεδεμένες συσκευές.



Διαδραστικότητα και συνεργασία

Classroom Connect (PC / Mac / iOS / ChromeOS)

Μια έξυπνη εφαρμογή που διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να παραδώσουν τα μαθήματά τους χρησιμοποιώντας έναν βιντεοπροβολέα Epson.

Ξεκινήστε το μάθημα σε δευτερόλεπτα με μία απλοποιημένη διαδικασία εύρεσης και σύνδεσης στον βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τον αντικατοπτρισμό της οθόνης σας. Όταν χρησιμοποιείται με έναν διαδραστικό βιντεοπροβολέα, μπορείτε να κρατάτε σημειώσεις πάνω στο περιεχόμενο σας και να τις αποθηκεύετε σε μορφή PowerPoint για μελλοντική χρήση.

Περιεχόμενο από έως και τέσσερις συσκευές μπορεί να προβληθεί ταυτόχρονα - ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει ποιες συσκευές θα εμφανίζονται μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας επόπτη.

Διαχείριση εικόνων

Epson Setting Assistant

Αυτή η εφαρμογή διορθώνει αυτόματα το σχήμα της προβαλλόμενης εικόνας τραβώντας φωτογραφίες με την κάμερα του smartphone σας. Βγάλτε μια φωτογραφία του προβαλλόμενου μοτίβου και η εφαρμογή θα διορθώσει αυτόματα τις παραμορφώσεις στην προβαλλόμενη εικόνα, προσαρμόζοντας το σχήμα της για να ταιριάζει στην οθόνη.

Διαχείριση περιεχομένου

Epson Projector Content Manager

Δημιουργήστε λίστες αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, βίντεο, φίλτρα σχημάτων και εφέ που μπορούν να προγραμματιστούν και να αποθηκευτούν σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης για αναπαραγωγή περιεχομένου χωρίς καλώδια απευθείας στον βιντεοπροβολέα.

Epson Creative Projection

Δημιουργήστε εύκολα προσαρμοσμένο περιεχόμενο στο smartphone ή στο tablet σας. Δώστε ζωή σε χώρους και σε οθόνες προϊόντων, συνδυάζοντας τις φωτογραφίες και τις ταινίες σας με τα ενσωματωμένα πρότυπα και τις σφραγίδες της εφαρμογής.

Epson Projector Professional Tool

Αναπτυσσόμενο σε συνεργασία με τους επαγγελματίες χρήστες μας, αυτό το ισχυρό εργαλείο λογισμικού υποστηρίζει τη γρήγορη και αποτελεσματική ρύθμιση και τον έλεγχο σύνθετων εγκαταστάσεων πολλαπλών βιντεοπροβολέων σε επίπεδες, κυρτές και ακανόνιστες επιφάνειες. Συνδυάστε με την κάμερα ELPEC01 για υποβοηθούμενη στοίβαξη, ανάμειξη, βαθμονόμηση εικόνας και πολλά άλλα.

Epson Projector Configuration Tool

Αυτή η εφαρμογή για έξυπνες συσκευές διευκολύνει τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση πολλών βιντεοπροβολέων. Απλώς καταχωρήστε τα δεδομένα του βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας τη συνδεσιμότητα NFC, διαβάστε και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή και κατόπιν ανεβάστε τις ρυθμίσεις σε ένα σύνολο βιντεοπροβολέων χωρίς να χρειάζεται να τους ενεργοποιήσετε.

Παρακολούθηση και έλεγχος

Epson Projector Management

Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα κεντρικής διαχείρισης επιτρέπει στους διαχειριστές IT, εγκαταστάσεων και δικτύου να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το σύνολο των λύσεων προβολής της Epson. Το λογισμικό είναι, επίσης, συμβατό με πιστοποιημένες συσκευές PLink. Στις λειτουργίες περιλαμβάνονται η κατάσταση λειτουργίας, η αναφορά σφαλμάτων και η εναλλαγή πηγής εισόδου. Η δυνατότητα προγραμματισμού μπορεί να απενεργοποιήσει όλους τους βιντεοπροβολείς σε ένα κτίριο, ενώ η παρακολούθηση σφαλμάτων συμβάλλει στην αποφυγή καθυστερήσεων και διακοπής λειτουργίας.

Epson Projector Management Connected

Το Epson Projector Management Connected προσφέρει παρόμοια λειτουργικότητα με την εφαρμογή Epson Projector Management αλλά με την πρόσθετη ευκολία πρόσβασης και διαχείρισης όλων των βιντεοπροβολέων σας μέσω ενός προγράμματος περιήγησης - καθιστώντας τη λειτουργικότητα προσβάσιμη εξ αποστάσεως και από οπουδήποτε. Το EPMC Pro είναι μια premium, επί πληρωμή λύση για την προηγμένη παρακολούθηση και συντήρηση στόλου βιντεοπροβολέων. www.projection-service.epson.com/epm-connected/

	Σπίτι / Γραφείο		
Μοντέλο	CO-W01	EB-W53	EB-W55
			
Ανάλυση	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.000 / 2.000	4.000 / 2.600	4.000 / 2.600
Λόγος αντίθεσης	–	16000:1	16000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	6.000 / 12.000	6.000 / 12.000	6.000 / 12.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,27–1,71:1	1,27–2,54:1	1,30–1,56:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	25–378"	33–375"	33–320"
Zoom	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x2,0	Οπτικό x1,2
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	5 W	2 W	2 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI, USB 2.0 τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ.)	Είσοδος HDMI, USB 2.0 τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ.)	Είσοδος HDMI, USB 2.0 τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ.)
Συνδεσιμότητα ήχου	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δικτύωση	Προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	Δ/Ι	Ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Δ/Ι	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Άλλα χαρακτηριστικά	Λειτουργία σίγασης ήχου/ εικόνας Quick Corner, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/ εικόνας, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	38 / 29	37 / 28	37 / 28
Βάρος (kg)	2,4	2,5	2,6
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π × Β × Υ χιλ.)	295 × 211 × 82	302 × 234 × 77	302 × 237 × 87
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	270 W / 214 W	332 W / 231 W	332 W / 231 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Εγγύηση	Βιντεοπροβολέας-2 έτη	Βιντεοπροβολέας-2 έτη Λάμπα-1 έτος / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας-2 έτη Λάμπα-1 έτος / 1.000 ώρες
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι

	Σπίτι / Γραφείο			
Μοντέλο	CO-FH01	CO-FH02	EB-FH08	EB-FH18
				
Ανάλυση	Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1080)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:9	16:9	16:9
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.000 / 2.000	3.000 / 2.000	3.600 / 2.200	4.100 / 2.300
Λόγος αντίθεσης	–	–	16000:1	16000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	6.000 / 12.000	6.000 / 12.000	6.000 / 12.000	5.500 / 12.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,19–1,61:1	1,19–1,61:1	1,21–1,45:1	1,30–2,09:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	26–391"	26–391"	34–337"	31–304"
Zoom	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,62
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Χειροκίνητη ±30	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	5 W	5 W	2 W	16 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI, USB 2.0 τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ.)	Είσοδος HDMI, USB 2.0 τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ.)	Είσοδος HDMI 2x, USB 2.0 τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ.)	Είσοδος HDMI 2x, USB 2.0 τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ.), αντιστοίχιση οθόνης (Miracast), Apple AirPlay 2, WiFi 6E
Συνδεσιμότητα ήχου	Δ/Ι	Δ/Ι	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	Προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	Μέσω συσκευής Android TV	Προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	Ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Δ/Ι	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Άλλα χαρακτηριστικά	Λειτουργία σίγασης ήχου/ εικόνας Quick Corner, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Σίγαση ήχου / εικόνας, ενσωματωμένο ηχείο, οριζόντια διόρθωση keystone, διόρθωση Quick Corner, κλειδαριά Kensington	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, Quick corner, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	38 / 29	37 / 29	37 / 28	37 / 28
Βάρος (kg)	2,4	2,6	2,7	3,1
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π × Β × Υ χιλ.)	295 × 211 × 82	320 x 211 x 82	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	270 W / 214 W	270 W / 214 W	332 W / 231 W	332 W / 231 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Εγγύηση	Βιντεοπροβολέας-2 έτη	Βιντεοπροβολέας-2 έτη	Βιντεοπροβολέας-2 έτη Λάμπα-1 έτος / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας – 3 χρόνια Λάμπα – 3 χρόνια / 1.000 ώρες
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι

	Φορητοί		Εταιρείες / Εκπαίδευση
Μοντέλο	EB-1780W	EB-1795F	EB-E24
			
Ανάλυση	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)	XGA (1024 × 768)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:9	4:3
Απόδοση εγχύψιμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.000 / 1.900	3.200 / 1.900	3.600 / 2.100
Λόγος αντίθεσης	10000:1	10000:1	15000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	4.000 / 7.000	4.000 / 7.000	6.000 / 12.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,0-1,26:1	1,02-1,23:1	1,44-2,88:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	30–300"	30–300"	30–350"
Zoom	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,2	Ψηφιακό x1,2
Κατάκρυψη διάρθρωση keystone Οριζόντια διάρθρωση keystone	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±20°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	1 W	1 W	5 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI, είσοδος VGA, Composite RCA, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για σέρβις)	Είσοδος HDMI, είσοδος VGA, Composite RCA, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), USB τύπου A, ανακαταπτριαμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI, είσοδος VGA 2x, έξοδος VGA, είσοδος Composite, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), RS-232C
Συνδεσμάττητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini 2x, είσοδος ζεύγους RCA
Δικτύωση	Ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN	Ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN	Δ/Ι
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook	Δ/Ι
Άλλα χαρακτηριστικά	Προβολή μέσω USB 3 σε 1, ρυθμιστικό αίσιασης ήχου / εικόνας, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, διαρρομένη οθόνη, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά Kensington, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, θήκη μεταφοράς	Προβολή μέσω USB 3 σε 1, ρυθμιστικό αίσιασης ήχου / εικόνας, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, διαρρομένη οθόνη, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, αυτόματη προσαρμογή οθόνης και αυτόματη εστίαση, διάρθρωση keystone σε πραγματικό χρόνο, παρουσίαση με κινήσεις χειρών, NFC, κλειδαριά Kensington, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό αίσιασης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διάρθρωσης keystone, διάρθρωση Quick corner, διαρρομένη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς
Έπιπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	39 / 30	39 / 30	37 / 28
Βάρος (kg)	1,8	1,8	2,7
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π × Β × Υ χιλ.)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	302 × 249 × 87
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	277 W / 200 W	295 W / 208 W	332 W / 231 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,34 W	0,34 W	0,3 W
Εγγύηση	Βιντεοπροβολέας-5 έτη Λάμπα-5 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας-5 έτη Λάμπα-5 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας-3 έτη Λάμπα-3 έτη / 1.000 ώρες
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι

Εταιρείες / Εκπαίδευση			
EB-X49	EB-W49	EB-982W	EB-FH54
			
XGA (1024 × 768)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)
4:3	16:10	16:10	16:9
3.600 / 2.400	3.800 / 2.600	4.200 / 2.600	4.100 / 2.300
16000:1	16000:1	16000:1	16000:1
Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα
6.000 / 12.000	8.000 / 17.000	6.500 / 17.000	5.500 / 12.000
1,48-1,77:1	1,30-1,56:1	1,38-2,24:1	1,30-2,09:1
30-300"	33-320"	29-280"	31-304"
Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,62
Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Χειροκίνητη ±30	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Χειροκίνητη ±30
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
5 W	5 W	16 W	16 W
Είσοδος HDMI, είσοδος VGA 2x, έξοδος VGA, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), RS-232C	Είσοδος HDMI 2x, είσοδος VGA 2x, έξοδος VGA, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), RS-232C	Είσοδος HDMI 2x, είσοδος VGA 2x, έξοδος VGA, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), RS-232C	Είσοδος HDMI 2x, USB 2.0 τύπου A, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), ανακαταπτριαμός οθόνης (Miracast), Apple AirPlay 2
Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini 2x, είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini 2x, είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini 2x, είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μακροφώνου	Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	Ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Ρυθμιστικό αίσιασης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διάρθρωσης keystone, διάρθρωση Quick corner, διαρρομένη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό αίσιασης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διάρθρωσης keystone, διάρθρωση Quick corner, διαρρομένη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό αίσιασης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διάρθρωσης keystone, διάρθρωση Quick corner, διαρρομένη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό αίσιασης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διάρθρωσης keystone, Quick corner, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς
37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
2,7	2,7	3,1	3,1
302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90	309 × 282 × 90
327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	332 W / 231 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Βιντεοπροβολέας-3 έτη Λάμπα-3 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας-3 έτη Λάμπα-3 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας-3 έτη Λάμπα-3 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας-3 έτη Λάμπα-3 έτη / 1.000 ώρες
Όχι	Όχι	Όχι	Όχι

	Εταιρείες / Εκπαίδευση	Κινητής απόστασης προβολής		Κινητής απόστασης προβολής	Εξαιρετικά κινητής προβολής		
Μοντέλο	EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF	EB-685W	EB-760W	EB-770F
							
Ανάλυση	Full HD (1920 × 1080)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:10	16:10	16:9	16:10	16:10	16:9
Απόδοση εγχύψου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	4.100 / 2.300	3.700 / 2.000	4.000 / 2.800	4.000 / 2.800	3.500 / 2.900	4.100 / 2.800	4.100 / 2.800
Λόγος αντίθεσης	16000:1	16000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	14000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Λάμπα	Laser	Laser	Λάμπα	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	6500 / 17.000 / Δ/Ι	6500 / 17.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	5.000 / 10.000 / 9.000	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000 / Δ/Ι
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,30-2,09:1	0,6-0,81:1	0,48-0,65:1	0,45-0,61:1	0,28:1	0,27-0,37:1	0,25-0,35:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	31-304"	50-300"	53-120"	55-125"	60-100"	Επιτοίχια βάση 68-138" 16:10 Βάση τραπεζιού 60-150" 16:10	Επιτοίχια βάση 71-143" 16:9 Βάση τραπεζιού 60-150" 16:9
Zoom	Οπτικό x1,62	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°	Μη αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°	Μη αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI x2, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος Composite, αντικαταπρισμός οθόνης (Miracast), USB 2.0 τύπου A, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), RS-232C, Apple AirPlay 2	Είσοδος HDMI x2, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA x1, Composite RCA, RS-232, USB τύπου A και B	HDMI x2, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, USB τύπου A (5v / 2A), USB τύπου B (μόνο για σέρβις), Composite RCA, RS-232C, αντικαταπρισμός οθόνης (Miracast)	HDMI x2, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, USB τύπου A (5v / 2A), USB τύπου B (μόνο για σέρβις), Composite RCA, RS-232C, αντικαταπρισμός οθόνης (Miracast)	HDMI x3, είσοδος VGA, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), Composite RCA, S-Video, USB τύπου A x2 / 5v / 2A x1, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), RS-232C, αντικαταπρισμός οθόνης (Miracast)	HDMI x3, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, Composite, USB τύπου A x2 / 5v / 2A x1, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), RS-232C, αντικαταπρισμός οθόνης (Miracast)	HDMI x3, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, Composite, USB τύπου A x2 / 5v / 2A x1, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), RS-232C, αντικαταπρισμός οθόνης (Miracast)
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini στερεοφωνική είσοδος mini 2x, είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini, είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini, είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini, είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN, διαθέσιμο προαιρετικό πρόσθετο σημείο ασύρματης πρόσβασης	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN, διαθέσιμο προαιρετικό πρόσθετο σημείο ασύρματης πρόσβασης	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Άλλα χαρακτηριστικά	Ρυθμιστικό αίσιασης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαδρομήση οθόνη αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Σίαση ήχου / εικόνας, αντανάγρ ρυθμισίων OSD, διόρθωση Quick corner, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμ μόνάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς, προαιρετική τοποθέτηση στον οροφή	Λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, αίσιαση ήχου / εικόνας, αντανάγρ ρυθμισίων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμ μόνάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση ή τοποθέτηση στον οροφή	Λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, προβολή 21:9, αίσιαση ήχου / εικόνας, αντανάγρ ρυθμισίων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμ μόνάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση ή τοποθέτηση στον οροφή	Αρχικό menu, αλληλεπίδραση πολλών οθόνων, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αίσιαση ήχου / εικόνας, διαδρομήση οθόνη σε έως 2 πηγές, προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντανάγρ ρυθμισίων OSD, αυτόματη μέτρηση φωτεινότητας, λάμπα, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, περιλαμβανόμενη στήλξη τοίχου	Προαιρετική τοποθέτηση, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πλάστη), αίσιαση ήχου / εικόνας, αντανάγρ ρυθμισίων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαδρομήση οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμ μόνάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης	Προαιρετική τοποθέτηση, αίσιαση οθόνων, προβολή 16:6, προβολή 21:9, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης οθόνης (πλάστη), αίσιαση ήχου/εικόνας, αντανάγρ ρυθμισίων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαδρομήση οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμ μόνάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	37 / 28 / Δ/Ι	38 / 28 / Δ/Ι	37 / 27 / Δ/Ι	37 / 27 / Δ/Ι	35 / 30 / 29	37 / 27 / Δ/Ι	37 / 27 / Δ/Ι
Βάρος (kg)	3,1	3,1	4,6	4,6	5,7	5,9	5,9
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π × Β × Υ χιλ.)	309 × 282 × 90	309 × 282 × 90	325 × 337 × 90	325 × 337 × 90	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Κατανάλωση ενέργειας κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	332 W / 231 W / Δ/Ι	332 W / 231 W / Δ/Ι	260 W / 191 W / Δ/Ι	260 W / 191 W / Δ/Ι	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / Δ/Ι	263 W / 199 W / Δ/Ι
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Εγγύηση	Βιντεοπροβολέας-5 έτη Λάμπα-5 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας-5 έτη Λάμπα-5 έτη / 1.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας-5 έτη Λάμπα-5 έτη / 1.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι	Όχι	Ναι	Ναι

	Εξαιρετικά κοντινής προβολής			Εξαιρετικά κοντινής προβολής			Διαδραστικά εξαιρετικά κοντινής προβολής	
Μοντέλο	EB-775F	EB-780E (Σύντομα διαθέσιμο)	EB-870E (Σύντομα διαθέσιμο)	EB-875E (Σύντομα διαθέσιμο)	EB-810E	EB-815E	EB-685Wi	
								
Ανάλυση	Full HD (1920 × 1080)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1280 × 800)	
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:10	
Απόδοση εγχρώμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	4.100 / 2.800	4.200 / 2.800	5.000 / 3.600	5.000 / 3.600	5.000 / 3.500	5.000 / 3.500	3.500 / 2.900	
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5.000.000:1	Πάνω από 5.000.000:1	Πάνω από 5.000.000:1	Πάνω από 5.000.000:1	Πάνω από 5.000.000:1	Πάνω από 5.000.000:1	14000:1	
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Λάμπα	
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	20.000 / 30.000 / Δλ	20.000 / 30.000 / Δλ	20.000 / 30.000 / Δλ	20.000 / 30.000 / Δλ	20.000 / 30.000 / Δλ	20.000 / 30.000 / Δλ	5.000 / 10.000 / 9.000	
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1	0,16:1	0,16:1	0,28:1	
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	60–150" / Λόγος διάστασης 16:9 56–140" / Λόγος διάστασης 16:6	60 – 180"	60 – 180"	60 – 180"	Επιτοίχια βάση 100–160" Βάση τραπεζιού 80–160"	Επιτοίχια βάση 100–160" Βάση τραπεζιού 80–160"	60–100"	
Zoom	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Δλ Δλ	Δλ Δλ	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	
Μετατόπιση φακού	Δλ	Δλ	Δλ	Δλ	Δλ	Δλ	Δλ	
Έξοδος ηχείων	16 W	16 W	16 W	16 W	2 × 8 W	2 × 8 W	16 W	
Δυνατότητα διασύνδεσης	HDMI x3, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, Composite, USB τύπου A x2 (5v / 2A x1), USB τύπου B (μόνο για αέριβ), RS-232C, αντισταθμιστής οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), έξοδος HDMI x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), έξοδος HDMI, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), έξοδος HDMI, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	Είσοδος HDMI x2, έξοδος x1 (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, USB τύπου A x2 (1x για δεδομένα και ELPPA11, 1x για δεδομένα και τροφοδοσία 2A), USB τύπου B x1, αντισταθμιστής οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος x1 (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, USB τύπου A x2 (1x για δεδομένα και ELPPA11, 1x για δεδομένα και τροφοδοσία 2A), USB τύπου B x1, αντισταθμιστής οθόνης (Miracast)	HDMI x3, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), Composite RCA, S-Video, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ), HDMI (μέσω HDMI 1), RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού	HDMI x3, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), Composite RCA, S-Video, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ), HDMI (μέσω HDMI 1), RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική έξοδος mini	Είσοδος/Έξοδος 3,5 mm / είσοδος μικροφώνου	Είσοδος/Έξοδος 3,5 mm / είσοδος μικροφώνου	Είσοδος/Έξοδος 3,5 mm, είσοδος μικροφώνου	Ψηφιακό με χρήση HDMI	Ψηφιακό με χρήση HDMI	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	
Δικτύωση	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN, διαθέσιμο προαιρετικό πρόσθετο σημείο ασύρματης πρόσβασης	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN, διαθέσιμο προαιρετικό πρόσθετο σημείο ασύρματης πρόσβασης	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection για iOS	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows / macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows / macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	
Άλλα χαρακτηριστικά	Προαιρετική τοποθέτηση, ανάμειξη ακτίνων, προβολή 16:6, λειτουργίες ρολις και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), αίσθηση ήχου / εικόνας, αντανάγρ ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαρροήση οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, σήτ για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση	Προβολή 16:6, λειτουργία αίσθησης ήχου/εικόνας, αναπαρωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακτίνων, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντανάγρ ρυθμίσεων OSD, λειτουργία χρωμάτων DICOM, κλειδαριά, σήτ για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση	Προβολή 16:6, λειτουργία αίσθησης ήχου/εικόνας, αναπαρωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακτίνων, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντανάγρ ρυθμίσεων OSD, λειτουργία χρωμάτων DICOM, κλειδαριά, σήτ για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση	Προβολή 16:6, λειτουργία αίσθησης ήχου/εικόνας, αναπαρωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακτίνων, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντανάγρ ρυθμίσεων OSD, λειτουργία χρωμάτων DICOM, κλειδαριά, σήτ για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση	Προαιρετικές βάσεις τοίχου και οροφής, προαιρετική έξοδος 21:9, βέλτιστος θόλαμος ήχου για καλύτερη ποιότητα ήχου, αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης οθόνης μέσω εφαρμογής και ρολις και λειτουργίες κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), αίσθηση ήχου / εικόνας, αντανάγρ ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαρροήση οθόνη σε έως 2 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, σήτ για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία με κωδικό πρόσβασης	Προαιρετικές βάσεις τοίχου και οροφής, προαιρετική έξοδος 21:9, βέλτιστος θόλαμος ήχου για καλύτερη ποιότητα ήχου, αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης οθόνης μέσω εφαρμογής και ρολις και λειτουργίες κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), αίσθηση ήχου / εικόνας, αντανάγρ ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαρροήση οθόνη σε έως 2 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, σήτ για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία με κωδικό πρόσβασης	Αρχικό menu, αλληλεπίδραση πολλών οθόνων, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αίσθηση ήχου / εικόνας, διαρροήση οθόνη, προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντανάγρ ρυθμίσεων OSD, αυτόματη μείωση φωτεινότητας λάμψας, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, σήτ για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington	
Επίπεδο θορύβου (dB) κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	37 / 27 / Δλ	31 / 28 / Δλ	33 / 26 / Δλ	33 / 26 / Δλ	35 / 26 / Δλ	35 / 26 / Δλ	35 / 30 / 29	
Βάρος (kg)	5,9	7,1	7,1	7,1	12,5	12,5	5,8	
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π × Β × Υ χιλ.)	356 × 395 × 133	376 × 139 × 395	376 × 139 × 395	376 × 139 × 395	695 × 341 × 145	695 × 341 × 145	367 × 400 × 149	
Κατανάλωση ενέργειας κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	263 W / 199 W / Δλ	320 W / 247 W / Δλ	320 W / 247 W / Δλ	320 W / 247 W / Δλ	380 W / 286 W / Δλ	380 W / 286 W / Δλ	354 W / 309 W / 309 W	
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επίκαιων/α επενεργουμένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,4 W	0,4 W	0,37 W	
Εγγύηση	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	Βινητοπροβόλας-5 έτη Λάμπα-5 έτη / 1.000 ώρες	
TCO Gen 9.0	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι	Όχι	

	Διαδραστικοί εξαιρετικά κοντινής προβολής						Εγκατάσταση
Μοντέλο	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi	EB-780Ei (Σύντομα διαθέσιμο)	EB-870Ei (Σύντομα διαθέσιμο)	EB-2250U	EB-L210W
							
Ανάλυση	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	WUXGA (1920 × 1200)	WXGA (1280 × 800)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:9	16:9	16:9	16:10	16:10
Απόδοση εγχύριου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.500 / 2.900	4.100 / 2.800	4.100 / 2.800	4.200 / 2.800	5.000 / 3.600	5.000 / 3.800	4.500 / 3.100
Λόγος αντίθεσης	14000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5.000.000:1	Πάνω από 5.000.000:1	15000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Laser	Laser	Laser	Laser	Λάμπα	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	5.000 / 10.000 / 9.000	20.000 / 30.000 / Δ/λ	20.000 / 30.000 / Δ/λ	20.000 / 30.000 / Δ/λ	20.000 / 30.000 / Δ/λ	5.000 / 10.000 / Δ/λ	20.000 / 20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	0,28:1	0,27-0,37:1	0,25-0,35:1	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1	1,38-2,28:1	1,41-2,26:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	60-100"	60-100"	65-100" / Λόγος διάστασης 16:9 60-110" / Λόγος διάστασης 16:6"	60 – 130"	60 – 130"	50-300"	30-300"
Zoom	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,62
Κατακόρυφη διάρθρωση keystone Οριζόντια διάρθρωση keystone	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±20°	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Δ/λ	Δ/λ	Δ/λ	Δ/λ	Δ/λ	Δ/λ	Δ/λ
Έξοδος ηχείων	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	HDMI x3, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), Composite RCA, S-Video, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αθρίβ), MHL (μέσω HDMI 1), RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού	HDMI x3, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, Composite, USB τύπου A x2 (5v / 2A x1), USB τύπου B x2, RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού, μονάδα ελέγχου αήρ, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	HDMI x3, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, Composite, USB τύπου A x2 (5v / 2A x1), USB τύπου B x2, RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού, μονάδα ελέγχου αήρ, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), έξοδος HDMI x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), έξοδος HDMI, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	HDMI x2, είσοδος VGA × 2, έξοδος VGA, Composite RCA, USB, USB τύπου B (μόνο για αθρίβ), RS-232C, MHL (μέσω HDMI 1)	Είσοδος HDMI x2, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος Composite, USB τύπου A (2A), USB τύπου B (μόνο για αθρίβ), RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Είσοδος/έξοδος 3,5 mm, είσοδος μικροφώνου	Είσοδος/έξοδος 3,5 mm, είσοδος μικροφώνου	Είσοδος (εύλογος RCA, στερεοφωνική) είσοδος mini × 2, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini 2x, είσοδος (εύλογος RCA, είσοδος μικροφώνου)
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN, διαθέσιμο προαιρετικό πρόσθετο σημείο ασύρματης πρόσβασης	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN, διαθέσιμο προαιρετικό πρόσθετο σημείο ασύρματης πρόσβασης	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows / Mac / Chrome / iOS / Android), iProjection μέσω USB (Windows / Mac)
Άλλα χαρακτηριστικά	Αρχικό menu, αλληλεπίδραση πολλών οθόνων, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αίσθηση ήχου / ενόχου, διαδρομική οθόνη, προβολή μέσω USB 3 σε 1, αναγγραφή ρυθμίσεων OSD, αυτόματη μείωση φωτεινότητας, λάμπα, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, περιλαμβανόμενη στήριξη τoίχου	Αλληλεπίδραση με γραφίδα και προαιρετική αφή, προαιρετική τοποθέτηση, διαδραστικό αρχικό menu, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πelaστή), λειτουργία πίνακα με υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων, σύρμενη διαδρομική οθόνη, αναγγραφή ρυθμίσεων OSD, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία αίσθησης ήχου/ενόχου, σύρμενη διαδρομική οθόνη, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, περιλαμβανόμενη στήριξη τoίχου	Αλληλεπίδραση με γραφίδα και προαιρετική αφή, προαιρετική τοποθέτηση, διαδραστικό αρχικό menu, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πelaστή), λειτουργία πίνακα με υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων, σύρμενη διαδρομική οθόνη, αναγγραφή ρυθμίσεων OSD, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, HDBaseT, προαιρετική επιτοίχια βάση εξωτερικού πίνακα ελέγχου και μονάδα αήρς	Προβολή 16:6, διαδραστική αρχική οθόνη, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, αλληλεπίδραση DualLink, λειτουργία πίνακα με υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία αίσθησης ήχου/ενόχου, σύρμενη διαδρομική οθόνη, διαδρομική οθόνη, αναγγραφή ρυθμίσεων OSD, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, HDBaseT, προαιρετική επιτοίχια βάση εξωτερικού πίνακα ελέγχου και μονάδα αήρς	Προβολή 16:6, διαδραστική αρχική οθόνη, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, αλληλεπίδραση DualLink, λειτουργία πίνακα με υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία αίσθησης ήχου/ενόχου, σύρμενη διαδρομική οθόνη, διαδρομική οθόνη, αναγγραφή ρυθμίσεων OSD, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, HDBaseT, προαιρετική επιτοίχια βάση εξωτερικού πίνακα ελέγχου και μονάδα αήρς	Αρχικό menu, παρουσίαση με κινήσεις χεριών, αίσθηση εικόνας / ήχου, προσαρμογή οθόνης, διαδρομική οθόνη, ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία αίσθησης ήχου/ενόχου, σύρμενη διαδρομική οθόνη, διαδρομική οθόνη, αναγγραφή ρυθμίσεων OSD, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, λειτουργία χρωμάτων DICOM, Fairplay DCD, λειτουργία προγραμματισμού, Βαθμιαία εστίαση, διάρθρωση keystone σε πραγματικό χρόνο, Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, προβολή μέσω USB 3 σε 1, κλειδαριά, μπάρ ασφαλείας, κλειδαριά Kensington	Ρυθμιστικό αίσθησης ήχου / ενόχου, ρυθμιστικό οριζόντιας διάρθρωσης keystone, διάρθρωση Quick corner, χωρίς υπολογιστή, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία αίσθησης ήχου/ενόχου, σύρμενη διαδρομική οθόνη, διαδρομική οθόνη, αναγγραφή ρυθμίσεων OSD, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, λειτουργία χρωμάτων DICOM, Fairplay DCD, λειτουργία προγραμματισμού, Βαθμιαία εστίαση, διάρθρωση keystone σε πραγματικό χρόνο, Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, προβολή μέσω USB 3 σε 1, κλειδαριά, μπάρ ασφαλείας, κλειδαριά Kensington
Επίπεδο θορύβου (dB) / οικονομική λειτουργία / eco2	35 / 30 / 29	37 / 27 / Δ/λ	37 / 27 / Δ/λ	31 / 28 / Δ/λ	33 / 26 / Δ/λ	39 / 29 / Δ/λ	37 / 27 / Δ/λ
Βάρος (kg)	5,8	6	6	7,2	7,2	4,6	4,2
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π × Β × Υ χιλ.)	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133	376 × 139 × 395	376 × 139 × 395	377 × 291,5 × 110	325 × 299 × 90
Κατανάλωση ενέργειας κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / Δ/λ	263 W / 199 W / Δ/λ	270 W / 213 W / Δ/λ	270 W / 213 W / Δ/λ	405 W / 323 W / Δ/λ	260 W / 199 W / 191 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,37 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W
Εγγύηση	Βινητοπροβολός-5 έτη Λάμπα-5 έτη / 1.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	Βινητοπροβολός-5 έτη Λάμπα-5 έτη / 1.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες
TCO Gen 9.0	Όχι	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι

	Εγκατάσταση			Εγκατάσταση				
Μοντέλο	EB-L260F	EB-L270F	EB-L265F	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U	EB-L790U	
								
Ανάλυση	Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1080)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:9	16:9	16:10	16:10	16:10	16:10	
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	4.600 / 3.200	5.200 / 3.600	4.600 / 3.200	5.200 / 3.640	5.200 / 3.640	6.500 / 4.550	7.300 / 5.110	
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	2.500.000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	20.000 / 20.000 / 30.000	20.000 / 30.000 / Δ/λ	20.000 / 30.000 / Δ/λ	20.000 / 30.000 / Δ/λ	20.000 / 30.000 / Δ/λ	20.000 / 30.000 / Δ/λ	20.000 / 30.000 / Δ/λ	
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,32-2,12:1	1,32 - 2,14:1	1,32-2,12:1	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	31-310"	31-310"	31-310"	50-500"	50-500"	50-500"	50-500"	
Zoom	Οπτικό x1,62	Μη αυτόματα x1,62	Οπτικό x1,62	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	
Μετατόπιση φακού	Δ/λ	Δ/λ	Δ/λ	Δ/λ	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	
Έξοδος ηχείων	16 W	16 W	16 W	10 W	10 W	10 W	10 W	
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI x2, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος Composite, USB τύπου A (2x), USB τύπου B (μόνο για σέρβις), RS-232C, αντικατοπτριακός οθόνης (Miracast)	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), είσοδος VGA, είσοδος Composite, HDMI (2x HDCP 2.3), προαιρετικό Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	HDMI x2, είσοδος VGA, έξοδος VGA, Composite, USB τύπου A x1, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), RS-232C, αντικατοπτριακός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDBaseT, Miracast (κατά τη χρήση ELPAP11), USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), RS-232C	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), αντικατοπτριακός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), RS-232C, αντικατοπτριακός οθόνης (Miracast), Apple AirPlay 2	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), RS-232C, αντικατοπτριακός οθόνης (Miracast), Apple AirPlay 2	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για σέρβις), RS-232C, αντικατοπτριακός οθόνης (Miracast), Apple AirPlay 2
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini 2x, είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini 2x, είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική είσοδος mini × 2, στερεοφωνική έξοδος mini	Έξοδος mini stereo, στερεοφωνική είσοδος mini × 2	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini × 2	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	
Δικτύωση	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN	Προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN	
Λύσεις λογισμικού	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac / Chrome / iOS / Android), προβολή μέσω USB (Windows / Mac), Epson Projector Content Manager (Windows / Mac), Epson Creative Projection (IOS)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/ Chrome/IOS/Android), USB Display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (IOS)	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection για iOS	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανάμειξη ακμών, προβολή 16:6, προβολή 21:9, χωρίς υπολογιστή, ρυθμιζόμενο οριζόντια διόρθωση keystone, διόρθωση Quick Corner, χωρίς υπολογιστή, διαρροή οθόνη – έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, ασφαλεία ασύρματου LAN, αντανακλαστική περιεχόμενου, προστασία με κωδικό πρόσβασης, DICOM SIM, περιλαμβάνει κάλυμμα καλωδίων, βάση VESA, προαιρετική όθνη μεταφοράς	Ρυθμιζόμενο οίγασης ήγου/ εικόνας, διόρθωση τοξόου, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, ενσωματωμένο ηχείο, συμβατότητα CEC, προσαρμοσμένο λογότυπο χρήση, άμεση ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, συμβατότητα διαρροή οθόνη σε έως 4 πηγές, αρχή οθόνη, οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone	Προαιρετική τοποθέτηση, ανάμειξη ακμών, προβολή 16:6, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης λειτουργία κοινής χρήση οθόνης (πελάτης), οίγαση ήγου/ εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, προσαρμογή χωρίς υπολογιστή, διαρροή οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, προστασία κωδικού πρόσβασης, αντανακλαστική περιεχόμενου, εγκατάσταση διακόδου και οροφής, εγκατάσταση ράγας φωτισμού	Σίγαση ήγου / εικόνας, διόρθωση τοξόου, ανάμειξη ακμών, χωρίς υπολογιστή, Quick corner, κοινή χρήση οθόνης, λειτουργία πηγής, εξαιρετικά ευρεία προβολή (16:6), αρχικό μενού, οίγαση ήγου / εικόνας, διαρροή οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, γρήγορη σήκωση, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Σίγαση ήγου / εικόνας, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαρροή οθόνη, κλειδωμα πίνακα οίγλου, αντανακλαστική περιεχόμενου, λογότυπο χρήση, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αναγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαρροή οθόνη, κλειδωμα πίνακα οίγλου, αντανακλαστική περιεχόμενου, λογότυπο χρήση, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και οίγασης ήγου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, στή στοίβαξη, στή ανάμειξη, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN	Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαρροή οθόνη, κλειδωμα πίνακα οίγλου, αντανακλαστική περιεχόμενου, λογότυπο χρήση, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και οίγασης ήγου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, στή στοίβαξη, στή ανάμειξη, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN	Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαρροή οθόνη, κλειδωμα πίνακα οίγλου, αντανακλαστική περιεχόμενου, λογότυπο χρήση, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και οίγασης ήγου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, στή στοίβαξη, στή ανάμειξη, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	37 / 27 / Δ/λ	38 / 28 / Δ/λ	37 / 27 / Δ/λ	31 / 23	31 / 23	32 / 25	34 / 25	
Βάρος (kg)	4,2	4,1	4,2	7,7	8,2	8,2	8,2	
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π × Β × Υ χιλ.)	325 × 299 × 90	325 x 299 x 90	325 × 299 × 90	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	260 W / 199 W / 191 W	278 W / 217 W / 209 W	260 W / 199 W / 191 W	293 W / 223 W / Δ/λ	293 W / 223 W / Δ/λ	399 W / 295 W / Δ/λ	399 W / 295 W / Δ/λ	
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W	
Εγγύηση	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	
TCO Gen 9.0	Ναι	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	

	Εγκατάσταση		
Μοντέλο	EB-L890U/ EB-L895U	EB-L890E	EB-L690SU
			
Ανάλυση	WUXGA (1920 × 1200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 × 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:10
Απόδοση εγχρώμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	8.000 / 5.600	8.000 / 5.600	6.200 / 4.340
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	0,79-1,36:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	50-500"	50-500"	60-400"
Zoom	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,7
Καλιβρίωση διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματα ±30° Μη αυτόματα ±30°	Μη αυτόματα ±30° Μη αυτόματα ±30°	Μη αυτόματα ±30° Μη αυτόματα ±30°
Μετατόπιση φακού	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια
Έξοδος ηχείων	10 W	10 W	10 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HiDbaseT, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ), RS-232C, αντικατοπτριζόμενος οθόνης (Miracast), Apple AirPlay 2	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HiDbaseT, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ), RS-232C, αντικατοπτριζόμενος οθόνης (Miracast), Apple AirPlay 2	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HiDbaseT, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ), RS-232C, αντικατοπτριζόμενος οθόνης (Miracast), Apple AirPlay 2
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	Quick Corner, διόρθωση κλίσης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τσίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαδρομμένη οθόνη, κλειδωμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και αίσιασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη κλειδαριά, απή για κωλίδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN	Βελτίωση 4K, Quick Corner, διόρθωση κλίσης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τσίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαδρομμένη οθόνη, κλειδωμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και αίσιασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη κλειδαριά, απή για κωλίδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN	Quick Corner, διόρθωση κλίσης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τσίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαδρομμένη οθόνη, κλειδωμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και αίσιασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη κλειδαριά, απή για κωλίδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	36 / 26	36 / 26	34 / 25
Βάρος (kg)	8,5	8,5	8,9
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π × Β × Υ χιλ.)	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	450 W / 330 W	450 W / 330 W	399 W / 295 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη
TCO Gen 9.0	Nai	Nai	Nai

	Εγκατάσταση			
Μοντέλο	EB-L695SU	EB-L790SU	EB-L690SE	EB-L695SE
				
Ανάλυση	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:10	16:10
Απόδοση εγχρώμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	6.200 / 4.340	7.000 / 4.900	6.000 / 4.200	6.000 / 4.200
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	0,79-1,36:1	0,79-1,36:1	0,5-0,7:1	0,5-0,7:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	60-400"	60-400"	100-500"	100-500"
Zoom	Οπτικό x1,7	Οπτικό x1,7	Οπτικό x1,4	Οπτικό x1,4
Καλιβρίωση διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματα ±30° Μη αυτόματα ±30°	Μη αυτόματα ±30° Μη αυτόματα ±30°	Μη αυτόματα ±30° Μη αυτόματα ±30°	Μη αυτόματα ±30° Μη αυτόματα ±30°
Μετατόπιση φακού	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια
Έξοδος ηχείων	10 W	10 W	Δ/Ι	Δ/Ι
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HiDbaseT, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ), RS-232C, αντικατοπτριζόμενος οθόνης (Miracast), Apple AirPlay 2	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HiDbaseT, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ), RS-232C, αντικατοπτριζόμενος οθόνης (Miracast), Apple AirPlay 2	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HiDbaseT, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ), RS-232C	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HiDbaseT, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέριβ), RS-232C
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετικό ασύρματο LAN	LAN (RJ45) και προαιρετικό ασύρματο LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	Quick Corner, διόρθωση κλίσης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τσίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαδρομμένη οθόνη, κλειδωμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και αίσιασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη κλειδαριά, απή για κωλίδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN	Quick Corner, διόρθωση κλίσης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τσίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαδρομμένη οθόνη, κλειδωμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και αίσιασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη κλειδαριά, απή για κωλίδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN	Βελτίωση 4K, Quick Corner, διόρθωση κλίσης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τσίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαδρομμένη οθόνη, κλειδωμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και αίσιασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη κλειδαριά, απή για κωλίδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN	Βελτίωση 4K, Quick Corner, διόρθωση κλίσης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τσίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαδρομμένη οθόνη, κλειδωμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και αίσιασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη κλειδαριά, απή για κωλίδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	34 / 25	36 / 26	36 / 26	36 / 26
Βάρος (kg)	8,9	9,2	9,3	9,3
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π × Β × Υ χιλ.)	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	399 W / 295 W	450 W / 330 W	415 W / 303 W	415 W / 303 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη
TCO Gen 9.0	Nai	Nai	Nai	Nai

* Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού.

	Εγκατάσταση	Επαγγελματικοί	
Μοντέλο	EB-L795SE	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
Ανάλυση	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	7.000 / 4.900	6.000 / 4.200	7.000 / 4.900
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	0,79-1,36:1	1,44-2,32:1 ¹	1,44-2,32:1 ¹
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	60-400"	50-1.000" ²	50-1.000" ²
Zoom	Οπτικό x1,7	Μηχανικό οπτικό x1,6 ¹	Μηχανικό οπτικό x1,6 ¹
Κατακόρυφη διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	Μηχανική ±67% κατακόρυφα Μηχανική ±30% οριζόντια ²	Μηχανική ±67% κατακόρυφα Μηχανική ±30% οριζόντια ²
Έξοδος ηχείων	10 W	Δ/Ι	Δ/Ι
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέρβιβ), RS-232C, αντικαπτεπαρκούς οθόνες (Miracast), Apple AirPlay 2	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέρβιβ), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέρβιβ), Remote, NFC
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	Βελτίωση 4K, Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τούλου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαιρούμενη οθόνη, κλειδίμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής, αυτόματη αλίσθηση ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακτών, από/επίστροφή, από/επίστροφή, κλειδαριά, σπλι για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδίμα μονάδας ασύρματου LAN	Βελτίωση 4K, υποστηρίξη HDR, μηχανικό ζουμ, επίσβαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηχανικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, αίσθηση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επηρεαστές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακτών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τούλου, εγκατάσταση 360°	Βελτίωση 4K, υποστηρίξη HDR, μηχανικό ζουμ, επίσβαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηχανικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, αίσθηση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επηρεαστές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακτών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τούλου, εγκατάσταση 360°
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	36 / 26	30 / 28	33 / 29
Βάρος (kg)	9,3	15,4	16,3
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π × Β × Υ χιλ.)	440 × 304 × 122	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	450 W / 330 W	367 W / 310 W	431 W / 366 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,4 W	0,5 W	0,5 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Όχι	Όχι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη
TCO Gen 9.0	Na	Όχι	Όχι

¹ Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού.

Επαγγελματικοί			
EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PQ2008W
			
WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	4K (3840 × 2160) ¹
16:10	16:10	16:10	16:9
7.000 / 4.900	8.500 / 5.950	8.500 / 5.950	8.000 / 5.600
Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
1,44-2,32:1 ¹	1,44-2,32:1 ¹	1,44-2,32:1 ¹	1,52-2,47:1 ¹
50-1.000" ²	50-1.000" ²	50-1.000" ²	60-1.000" ²
Μηχανικό οπτικό x1,6 ²	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²
Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
Μηχανική ±67% κατακόρυφα Μηχανική ±30% οριζόντια ²	Μηχανική ±67% κατακόρυφα Μηχανική ±30% οριζόντια ²	Μηχανική ±67% κατακόρυφα Μηχανική ±30% οριζόντια ²	Μηχανική ±64% κατακόρυφα Μηχανική ±16% οριζόντια ²
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέρβιβ), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέρβιβ), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέρβιβ), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέρβιβ), Remote, NFC
Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Βελτίωση 4K, υποστηρίξη HDR, μηχανικό ζουμ, επίσβαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηχανικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, αίσθηση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επηρεαστές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακτών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τούλου, εγκατάσταση 360°	Βελτίωση 4K, υποστηρίξη HDR, μηχανικό ζουμ, επίσβαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηχανικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, αίσθηση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επηρεαστές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακτών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τούλου, εγκατάσταση 360°	Βελτίωση 4K, υποστηρίξη HDR, μηχανικό ζουμ, επίσβαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηχανικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, αίσθηση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επηρεαστές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακτών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τούλου, εγκατάσταση 360°	4K Crystal Motion, υποστηρίξη HDR, μηχανικό ζουμ, επίσβαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηχανικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολυκατλή προβολή υλικοεξόδους διόρθωσης, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, αίσθηση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επηρεαστές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακτών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τούλου, εγκατάσταση 360°, λειτουργία πηγής back-up, υποστηρίξη 120 Hz
33 / 29	35 / 30	35 / 30	35 / 29
16,3	16,3	16,3	18,6
545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
431 W / 366 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W	502 W / 410 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη
Όχι	Όχι	Όχι	Όχι

¹ Μέγιστη φυσική ανάλυση με χρήση τεχνολογίας 4K Crystal Motion.

² Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού.

	Επαγγελματικοί		
Μοντέλο	EB-PQ2008B	EB-PU2010W	EB-PU2010B
			
Ανάλυση	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:10	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	8.000 / 5.600	10.000 / 7.000	10.000 / 7.000
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,52-2,47:1 ²	1,57-2,56:1 ²	1,57-2,56:1 ²
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	60-1.000 ^o	60-1.000 ^o	60-1.000 ^o
Zoom	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²
Κατακόρυφη διάρθρωση keystone	Μη αυτόματη +45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη +45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη +45° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Μηχανική ±64% κατακόρυφα Μηχανική ±18% οριζόντια ²	±60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια ²	±60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια ²
Έξοδος ηχείων	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3) x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για αέρβκι), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέρβκι), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέρβκι), Remote, NFC
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φάκω UST μινιενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσεισείδους διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, οίανση ήχου / εικόνας, αναπαγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπυλής επιφάνειας και γωνίας τούχου, εγκατάσταση 360°, λειτουργία πηγής back-up, υποστήριξη 120 Hz	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φάκω UST μινιενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσεισείδους διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, οίανση ήχου / εικόνας, αναπαγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπυλής επιφάνειας και γωνίας τούχου, εγκατάσταση 360°	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φάκω UST μινιενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσεισείδους διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, οίανση ήχου / εικόνας, αναπαγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπυλής επιφάνειας και γωνίας τούχου, εγκατάσταση 360°
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	35 / 29	37 / 30	37 / 30
Βάρος (kg)	18,6	16,8	16,8
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π × Β × Υ χιλ.)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	502 W / 410 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Όχι	Όχι	Όχι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι

¹ Μέγιστη φυσική ανάλυση με χρήση τεχνολογίας 4K Crystal Motion.

² Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού.

Επαγγελματικοί			
EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W	EB-PU2213B
			
4K (3840 × 2160) ¹	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
16:9	16:9	16:10	16:10
10.000 / 7.000	10.000 / 7.000	13.000 / 9.100	13.000 / 9.100
Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
1,52-2,47:1 ²	1,52-2,47:1 ²	1,57-2,56:1 ²	1,57-2,56:1 ²
60-1.000 ^o	60-1.000 ^o	60-1.000 ^o	60-1.000 ^o
Μηχανικό οπτικό x1,6 ²	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²
Μη αυτόματη +45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη +45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη +45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη +45° Μη αυτόματη ±30°
Μηχανική ±64% κατακόρυφα Μηχανική ±16% οριζόντια ²	Μηχανική ±64% κατακόρυφα Μηχανική ±16% οριζόντια ²	Μηχανική ±60% κατακόρυφα Μηχανική ±18% οριζόντια ²	Μηχανική ±60% κατακόρυφα Μηχανική ±18% οριζόντια ²
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Είσοδος HDMI (HDCP 2.3) x2, έξοδος HDMI, είσοδος 12G-SDI, έξοδος 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για αέρβκι), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3) x2, έξοδος HDMI, είσοδος 12G-SDI, έξοδος 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για αέρβκι), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέρβκι), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για αέρβκι), Remote, NFC
Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φάκω UST μινιενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσεισείδους διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, οίανση ήχου / εικόνας, αναπαγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπυλής επιφάνειας και γωνίας τούχου, εγκατάσταση 360°, λειτουργία πηγής back-up, υποστήριξη 120 Hz	4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φάκω UST μινιενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσεισείδους διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, οίανση ήχου / εικόνας, αναπαγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπυλής επιφάνειας και γωνίας τούχου, εγκατάσταση 360°, λειτουργία πηγής back-up, υποστήριξη 120 Hz	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φάκω UST μινιενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσεισείδους διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, οίανση ήχου / εικόνας, αναπαγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπυλής επιφάνειας και γωνίας τούχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ³	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φάκω UST μινιενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσεισείδους διάρθρωσης, μηχανικό κλείστρο, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, οίανση ήχου / εικόνας, αναπαγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπυλής επιφάνειας και γωνίας τούχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ³
39 / 29	39 / 29	34 / 29	34 / 29
18,8	18,8	23,8	23,7
545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
613 W / 483 W	613 W / 483 W	864 W / 633 W	864 W / 633 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη
Όχι	Όχι	Όχι	Όχι

¹ Μέγιστη φυσική ανάλυση με χρήση τεχνολογίας 4K Crystal Motion.

² Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού.

³ Με πιστοποίηση IP5X σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η πιστοποίηση IP5X αφορά τον οπτικό μηχανισμό και τη μονάδα πηγής φωτός.

	Επαγγελματικοί		
Μοντέλο	EB-PQ2213B	EB-PU2116W	EB-PU2216B
			
Ανάλυση	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:10	16:10
Απόδοση εγγενούς φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	13.000 / 9.100	16.000 / 11.200	16.000 / 11.200
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,52–2,47:1 ¹	1,57–2,56:1 ¹	1,57–2,56:1 ¹
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	60–1.000 ^o	60–1.000 ^o	60–1.000 ^o
Zoom	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Μηχανική ±64% κατακόρυφα Μηχανική ±16% οριζόντια ²	Μηχανική ±60% κατακόρυφα Μηχανική ±18% οριζόντια ²	Μηχανική ±60% κατακόρυφα Μηχανική ±18% οριζόντια ²
Έξοδος ηχείων	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3) x2, έξοδος HDMI, είσοδος 12G-SDI, έξοδος 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για αέρβλι), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέρβλι), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για αέρβλι), Remote, NFC
Συνδεσμάττητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, επίσταση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα αναλογής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή ολισσοειδούς διάθρωσης, κατακόρυφη προβολή, μηχανικό κλείστρο, προβολή 21:9, οίσαση ήχου / εύκωνας, αναπαγωγική περιεχόμενου USB για επεγγραφές χωρίς πηγή, ανίχνειση ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τoίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IPSX ³ , λειτουργία τήγης back-up, υποστήριξη 120 Hz	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, επίσταση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα αναλογής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή ολισσοειδούς διάθρωσης, μηχανικό κλείστρο, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, οίσαση ήχου / εύκωνας, αναπαγωγική περιεχόμενου USB για επεγγραφές χωρίς πηγή, ανίχνειση ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τoίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IPSX ³	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, επίσταση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα αναλογής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή ολισσοειδούς διάθρωσης, μηχανικό κλείστρο, προβολή, προβολή 21:9, οίσαση ήχου / εύκωνας, αναπαγωγική περιεχόμενου USB για επεγγραφές χωρίς πηγή, ανίχνειση ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τoίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IPSX ³
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	37 / 34	38 / 34	38 / 34
Βάρος (kg)	28,8	24,3	24,2
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π × Β × Υ χιλ.)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	925 W / 666 W	1.083 W / 773 W	1.083 W / 773 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Όχι	Όχι	Όχι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι

¹ Μέγιστη φωνική ανάλυση με χρήση τεχνολογίας 4K Crystal Motion.
² Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού.
³ Με πιστοποίηση IPSX σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η πιστοποίηση IPSX αφορά τον οπτικό μηχανισμό και τη μονάδα πηγής φωτός.

	Επαγγελματικοί			
Μοντέλο	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W	EB-PU2220B
				
Ανάλυση	4K (3840 × 2160) ¹	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:9	16:10	16:10
Απόδοση εγγενούς φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	16.000 / 11.200	16.000 / 11.200	20.000 / 14.000	20.000 / 14.000
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,52–2,47:1 ¹	1,52–2,47:1 ¹	1,57–2,56:1 ¹	1,57–2,56:1 ¹
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	60–1.000 ^o	60–1.000 ^o	60–1.000 ^o	60–1.000 ^o
Zoom	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²	Μηχανικό οπτικό x1,6 ²
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Μηχανική ±64% κατακόρυφα Μηχανική ±16% οριζόντια ²	Μηχανική ±64% κατακόρυφα Μηχανική ±16% οριζόντια ²	Μηχανική ±60% κατακόρυφα Μηχανική ±18% οριζόντια ²	Μηχανική ±60% κατακόρυφα Μηχανική ±18% οριζόντια ²
Έξοδος ηχείων	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3) x2, έξοδος HDMI, είσοδος 12G-SDI, έξοδος 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για αέρβλι), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3) x2, έξοδος HDMI, είσοδος 12G-SDI, έξοδος 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για αέρβλι), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για αέρβλι), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για αέρβλι), Remote, NFC
Συνδεσμάττητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, επίσταση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα αναλογής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή ολισσοειδούς διάθρωσης, κατακόρυφη προβολή, μηχανικό κλείστρο, προβολή 21:9, οίσαση ήχου / εύκωνας, αναπαγωγική περιεχόμενου USB για επεγγραφές χωρίς πηγή, ανίχνειση ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τoίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IPSX ³ , λειτουργία τήγης back-up, υποστήριξη 120 Hz	4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, επίσταση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα αναλογής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή ολισσοειδούς διάθρωσης, κατακόρυφη προβολή, μηχανικό κλείστρο, προβολή 21:9, οίσαση ήχου / εύκωνας, αναπαγωγική περιεχόμενου USB για επεγγραφές χωρίς πηγή, ανίχνειση ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τoίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IPSX ³ , λειτουργία τήγης back-up, υποστήριξη 120 Hz	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, επίσταση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα αναλογής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή ολισσοειδούς διάθρωσης, κατακόρυφη προβολή, μηχανικό κλείστρο, προβολή 21:9, οίσαση ήχου / εύκωνας, αναπαγωγική περιεχόμενου USB για επεγγραφές χωρίς πηγή, ανίχνειση ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τoίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IPSX ³	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, επίσταση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα αναλογής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή ολισσοειδούς διάθρωσης, κατακόρυφη προβολή, μηχανικό κλείστρο, προβολή 21:9, οίσαση ήχου / εύκωνας, αναπαγωγική περιεχόμενου USB για επεγγραφές χωρίς πηγή, ανίχνειση ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τoίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IPSX ³
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	44 / 36	44 / 36	45 / 37	45 / 37
Βάρος (kg)	29,2	29,2	24,4	24,4
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π × Β × Υ χιλ.)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	1.114 W / 784 W	1.114 W / 784 W	1.301 W / 899 W	1.301 W / 899 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι

¹ Μέγιστη φωνική ανάλυση με χρήση τεχνολογίας 4K Crystal Motion. / ² Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού. / ³ Με πιστοποίηση IPSX σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η πιστοποίηση IPSX αφορά τον οπτικό μηχανισμό και τη μονάδα πηγής φωτός.

	Επαγγελματικοί οικιακής χρήσης		
Μοντέλο	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EB-XQ2030B
			
Ανάλυση	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)	4K (3840 × 2160) ¹
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:10	16:9
Απόδοση εγχρώμου φωτασπί (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 14.000	30.000 / 21.000	30.000 / 21.000
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες σε κανονική / οικονομική λειτουργία)	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,52-2,47:1 ²	1,74-2,35:1 ²	1,52-2,47:1 ²
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	60-1.000" ³	100-1.000" ³	60-1.000" ³
Zoom	Μηχανικό οπτικό x1,6 ⁵	Μηχανικό οπτικό x1,4 ⁵	Μηχανικό οπτικό x1,6 ⁵
Κατακόρυφη διάθροιση keystone Οριζόντια διάθροιση keystone	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Μηχανική ±64% κατακόρυφα Μηχανική ±16% οριζόντια ⁶	Μηχανική ±65% κατακόρυφα Μηχανική ±30% οριζόντια ⁶	Μηχανική ±64% κατακόρυφα Μηχανική ±16% οριζόντια ⁶
Διαστάσεις διασύνδεσης	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3) x2, έξοδος HDMI, είσοδος 12v-50i, έξοδος 12v-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για αέρβις), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.2), είσοδος VGA, έξοδος VGA, είσοδος DVI, είσοδος BNC, HDBaseT, HD-SDI, USB τύπου B (μόνο για αέρβις)	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3) x2, έξοδος HDMI, είσοδος 12v-50i, έξοδος 12v-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για αέρβις), Remote, NFC, υποδοχή SDM
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Δ/Γ	Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson Projector (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό zoom, εστίαση και μετατόπιση φακού, νιμνή φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό US1 μινιεύουσας μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσιοδούς διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, μηχανικό κλείστρο, προβολή 21:9, αίσθηση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς τηγή, ανάμειξη ακμών, διάθροιση σημείου, διάθροιση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5K, λειτουργία πηγής back-up, υποστήριξη 120 Hz	Πλήρης σφραγισμένο σύστημα οπτικών, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής, μηχανικό zoom, μετατόπιση εστίασης και φακού, νιμνή φακού, ενσωματωμένη κάμερα για βοηθητική χρωματική βελτίωση 4K, εγκατάσταση 360°, ανάμειξη ακμών, κατακόρυφη προβολή	4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό zoom, εστίαση και μετατόπιση φακού, νιμνή φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό US1 μινιεύουσας μετατόπισης, ενσωματωμένη κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσιοδούς διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, μηχανικό κλείστρο, προβολή 21:9, αίσθηση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς τηγή, ανάμειξη ακμών, διάθροιση σημείου, διάθροιση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP6X, λειτουργία πηγής back-up, υποστήριξη 120 Hz
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	48 / 39	49 / 41	47 / 37
Βάρος (kg)	29,2	63,8	34,4
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π × Β × Υ χιλ.)	586 × 492 × 185	790 × 710 × 299	620 x 530 x 205
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	1.431 W / 975 W	2.325 W / 1.511 W	2073 W / 1324 W
Κατανάλωση ενέργειας σε ανιμωτή, επιπλοκωμένη απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	1 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Όχι	Όχι	Όχι
Εγγύηση	3 έτη	5 έτη / 20.000 ώρες	3 έτη
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι

Επαγγελματικό οικιακή χρήση			
EH-LS7000	EH-LS7500	EH-LS9000W/ EH-LS9000B	EH-LS12000B
			
4K (3840 X 2160)	4K (3840 X 2160)	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)
16:9	16:9	16:9	16:9
3.500 / 1.800	3.500 / 1.750	2.200 / 1.000	2.700 / 1.000
Πάνω από 5.000.000:1	Πάνω από 5.000.000:1	2500000:1	2500000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000 / 20.000	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000
1,32 – 2,15:1	1,00 – 1,31:1	1,35–2,84:1	1,35–2,84:1
40 – 500°	40 – 300°	50–300°	50–300°
Μη αυτόματα x1,6	Μη αυτόματα x1,3	Μηχανικό οπτικό x2,1	Μηχανικό οπτικό x2,1
Δ/Δ	Δ/Δ	Μη αυτόματα ±30° Μη αυτόματα ±30°	Μη αυτόματα ±30° Μη αυτόματα ±30°
Μη αυτόματα ± 59% κατακόρυφα Μη αυτόματα ± 21% οριζόντια	Μη αυτόματα ± 59% κατακόρυφα Μη αυτόματα ± 21% οριζόντια	Μηχανική ±96,3% κατακόρυφα Μηχανική ±24% οριζόντια	Μηχανική ±96,3% κατακόρυφα Μηχανική ±47,1% οριζόντια
USB 2.0 Mini-B, USB με προποσάδα, RS-232C, σύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), έξοδος Trigger, είσοδος HDMI, HDMI (ARC/eARC), έξοδος αδρυατικών, ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E	USB 2.0 Mini-B, USB με προποσάδα, RS-232C, σύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), έξοδος Trigger, είσοδος HDMI, HDMI (ARC/eARC), έξοδος αδρυατικών, ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 τύπου A (2x), USB 2.0 τύπου Mini-B, RS-232C, RJ45, έξοδος Trigger	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 τύπου A (2x), USB 2.0 τύπου Mini-B, RS-232C, RJ45, έξοδος Trigger
Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
LAN (RJ45) και ασύρματο LAN (Wi-Fi6E)	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN (Wi-Fi6E)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Ι	Δ/Ι
Λειτουργία αλλαγής ήχου/εικόνας, AI PQ (Ποιότητα εικόνας, τεχνητή νοημοσύνη), AI SR (Υπερανάλυση τεχνητής νοημοσύνης), γκάμα χρωμάτων DCI, αποσύνθεση περιγράμματος, δυναμική ενίσχυση χρώματος, frame interpolation, πιστοποίηση ISF, άμεση ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, μνήμη θέσης φακού, μεγάλη διάκριση ζωής, Quick Corner, λειτουργία πηγής	Λειτουργία αλλαγής ήχου/εικόνας, AI PQ (Ποιότητα εικόνας, τεχνητή νοημοσύνη), AI SR (Υπερανάλυση τεχνητής νοημοσύνης), γκάμα χρωμάτων DCI, αποσύνθεση περιγράμματος, δυναμική ενίσχυση χρώματος, frame interpolation, πιστοποίηση ISF, άμεση ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, μνήμη θέσης φακού, μεγάλη διάκριση ζωής, Quick Corner, λειτουργία πηγής	Βελτίωση 4K, λειτουργία αλλαγής ήχου / εικόνας, ψηφιακό ζουμ, frame interpolation, οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, πιστοποίηση ISF, άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, μνήμη θέσης φακού, μεγάλη διάκριση ζωής πηγής φωτός, Quick Corner, υπερανάλυση, HDR10+, έλεγχος IP	Βελτίωση 4K, λειτουργία αλλαγής ήχου / εικόνας, ψηφιακό ζουμ, frame interpolation, οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, πιστοποίηση ISF, άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, μνήμη θέσης φακού, μεγάλη διάκριση ζωής πηγής φωτός, Quick Corner, υπερανάλυση, HDR10+ δυναμική χαρτογράφηση τόνων, ALLM, έλεγχος IP
25 / 22	25 / 22	30 / 22	32 / 22
8.0	8.2	12,7	12,7
440 x 315 x 160	440 x 332 x 160	520 × 447 × 193	520 × 447 × 192,7
260 W / 169 W	260 W / 169 W	302 W / 198 W	328 W / 200 W
0,5 W	0,5 W	2 W	2 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη
Όχι	Όχι	Όχι	Όχι

¹ Μένιστρα φυσική ανάλυση με χρήση τεχνολογίας 4K Crystal Motion

² Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού.

³ Η πιστοποίηση IP6X σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η πιστοποίηση IP5X αφορά τον οπτικό μηχανισμό και τη μονάδα πηγής φωτός.

	Επαγγελματικοί οικιακής χρήσης		
Μοντέλο	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
Ανάλυση	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:9	16:9
Απόδοση άγχιωσμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.300 / 1.200	6.000 / Δ/Ι	10.000 / Δ/Ι
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,35–2,84:1	1,52–2,47:1 ¹	1,52–2,47:1 ¹
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	50–300"	60–1.000"	60–1.000"
Zoom	Μηχανικό οπτικό x2,1	Μηχανικό οπτικό x1,6 ¹	Μηχανικό οπτικό x1,6 ¹
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Μηχανική ±96,3% κατακόρυφα Μηχανική ±47,1% οριζόντια	Μηχανική ±64% κατακόρυφα Μηχανική ±16% οριζόντια ¹	Μηχανική ±64% κατακόρυφα Μηχανική ±16% οριζόντια ¹
Έξοδος ηχείων	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 τύπου A (2x), USB 2.0 τύπου Mini-B, RS-232C, RJ45, έξοδος Trigger	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 τύπου A (2x), USB 2.0 τύπου Mini-B, RS-232C, RJ45	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 τύπου A (2x), USB 2.0 τύπου Mini-B, RS-232C, RJ45
Συνδεσιμότητα ήχου	HDMI ARC, eARC	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Λύσεις λογισμικού	Δ/Ι	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Άλλα χαρακτηριστικά	Βελτίωση 4K, λειτουργία αίστασης ήχου / εικόνας, ψηφιακό ζουμ, frame interpolation, οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, πιστοποίηση ISF, άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, μικτή θέσις φακού, μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Quick Corner, υπερανάλυση, HDR10+ δυναμική χαρτογράφηση τόνων, ALLM, έλεγχος IP	Βελτίωση 4K, λειτουργία αίστασης ήχου / εικόνας, ψηφιακό ζουμ, frame interpolation, οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, πιστοποίηση ISF, άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, μικτή θέσις φακού, μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Quick Corner, υπερανάλυση, HDR10 δυναμική χαρτογράφηση τόνων, ALLM, έλεγχος IP	Βελτίωση 4K, λειτουργία αίστασης ήχου / εικόνας, ψηφιακό ζουμ, frame interpolation, οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, πιστοποίηση ISF, άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, μικτή θέσις φακού, μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Quick Corner, υπερανάλυση, HDR10 δυναμική χαρτογράφηση τόνων, ALLM, έλεγχος IP
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	32 / 22	28 / 26	33 / 26
Βάρος (kg)	12,8	21,1	21,1
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π × Β × Υ χιλ.)	520 × 447 × 193	568 × 568 × 192	568 × 568 × 192
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	328 W / 200 W	437 W / 346 W	612 W / 318 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	2 W	2 W	2 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φάκος με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Όχι	Όχι
Εγγύηση	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι

¹ Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού.

Επιλογές συγκεκριμένων μοντέλων



Φορητό έπιπλο εγκατάστασης A/V

Το ELPCS01 είναι μια κομψή λύση που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την Epsom ειδικά για τα μοντέλα EB-810E και EB-815E (αγοράζονται ξεχωριστά), προσφέροντας την ευκολία και την ευελιξία μιας φορητής προβολής υψηλής ποιότητας έως 160", η οποία μεταφέρεται και εγκαθίσταται εύκολα όπου χρειάζεται.



Βάσεις τοίχου για εξαιρετικά κοντινή προβολή και κοντινή απόσταση προβολής

ELPMB75 για το EB-810E.

ELPMB87 για το EB-815E.

ELPMB62 για το EB-685Wi.

ELPMB89 (Σύντομο διαθέσιμο) για τα EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-780E, EB-870E, EB-875E, EB-780Ei και EB-870Ei (το ELPMB62 είναι επίσης συμβατό με αυτά τα μοντέλα).

ELPMB64 για το EB-L210SW και EB-L210SF.



Μονάδα αγγίγματος με το δάκτυλο

ELPFT01 για EB-760Wi, EB-770Fi, EB-780Ei και EB-870Ei.



Βραχίονας μονάδας αγγίγματος με το δάκτυλο

ELPMB63 για στερέωση του ELPFT01 απευθείας στον τοίχο—προαιρετική χρήση ανάλογα με την εγκατάσταση.



Στοιβάξη και τοποθέτηση πλαισίων

ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84, ELPMB90, ELPMB91

Ειδικά πλαίσια σχεδιασμένα για τις σειρές EB-PU, EB-PQ και EB-XQ για κατακόρυφη προβολή, στοιβάξη και τοποθέτηση βιντεοπροβολέα.

Διατίθεται επίσης μια σειρά υποστηρικτικών επιλογών.



Μονάδα κάμερας ELPEC01

Προαιρετική μονάδα εξωτερικής κάμερας σχεδιασμένη για τους βιντεοπροβολείς των σειρών EB-L800, EB-PU, EB-PQ και EB-XQ, καθώς και για τους φακούς εξαιρετικά κοντινής προβολής της σειράς ELP LX.

Ξεκλειδώστε προηγμένες λειτουργίες, όπως βαθμονόμηση χρωμάτων, απλή στοιβάξη, απλή ανάμειξη και τη λειτουργία υποβοήθησης κάμερας για καμπύλες επιφάνειες.



Εξωτερικό φίλτρο αέρα ELPAF63

Προαιρετικό εξωτερικό φίλτρο αέρα σχεδιασμένο για τη σειρά EB-PU1000 και επιλεγμένα μοντέλα της σειράς EB-PQ2000. Αυτό το φίλτρο αυξάνει την αντοχή στη σκόνη και ελαχιστοποιεί τα διαστήματα συντήρησης, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με πολλή σκόνη.



Επιλογές σειράς EH-QL

Ερμάριο-Σαμπανί ELPVB05.



Κάλυμμα φακού UST-Λευκό ELPVB02W
Μαύρο ELPVB03B, Σαμπανί ELPVB04C.

Κάμερα εγγράφων



Επιτραπέζιος οπτικοποιητής ELPDC30

Κάμερα 13 megapixel (4K)
Έως 60 καρέ το δευτερόλεπτο
Περιοχή λήψης A3
Εικόνες 4K UHD μέσω HDMI / Miracast
Οπτικό ζουμ 10x / ψηφιακό ζουμ 23x
Ασφάλεια κλειδαριάς Kensington
Ενσωματωμένη, εύχρηστη λαβή μεταφοράς

Επιτραπέζιος οπτικοποιητής ELPDC21

Κάμερα 2 megapixel (1920 × 1080)
Έως 30 καρέ το δευτερόλεπτο
Περιοχή λήψης A3
Ενσωματωμένος φωτισμός LED
Υποστηρίζει παράλληλη έξοδο βίντεο και λειτουργία διαιρούμενης οθόνης
Εικόνες 1080p μέσω εξόδων VGA, HDMI, USB
Οπτικό ζουμ 12x / ψηφιακό ζουμ 10x
Βελτιωμένη ασφάλεια με κλειδαριά Kensington και μπάρα ασφαλείας

Επιτραπέζιος οπτικοποιητής ELPDC13

Κάμερα 2 megapixel (1920 × 1080)
Έως 30 καρέ το δευτερόλεπτο
Περιοχή λήψης A3
Ενσωματωμένος φωτισμός LED
Υποστηρίζει παράλληλη έξοδο βίντεο και λειτουργία διαιρούμενης οθόνης
Εικόνες 1080p μέσω εξόδων VGA, HDMI, USB
Ψηφιακό ζουμ 16x
Βελτιωμένη ασφάλεια με κλειδαριά Kensington και μπάρα ασφαλείας

Φορητός οπτικοποιητής ELPDC07

Κάμερα 2 megapixel (1920 × 1080)
Έως 30 καρέ το δευτερόλεπτο
Περιοχή λήψης A3
Ενσωματωμένος φωτισμός LED
Τροφοδοσία μέσω USB
Ψηφιακό ζουμ 8x

Επιλογές



Προσαρμογέα ασύρματου LAN ELPAP10 / ELPAP11

Αναβαθμίστε τη συνδεσιμότητα της συμβατής σας λύσης προβολής Epson με αυτόν τον προσαρμογέα ασύρματου LAN (ελέγξτε τις προδιαγραφές προϊόντος για συμβατότητα).

Κουτί ελέγχου ELPCB04 και USB-C σταθμός σύνδεσης

Το κουτί ελέγχου βιντεοπροβολέα ELPCB04 και ο σταθμός σύνδεσης USB-C είναι μια επιτοίχια λύση που προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα βασικά στοιχεία ελέγχου του βιντεοπροβολέα χωρίς τη χρήση τηλεχειριστηρίου. Η συνδεσιμότητα USB-C συνδυάζει βίντεο, ήχο, διαδραστικότητα και τροφοδοσία σε ένα μόνο καλώδιο, απλοποιώντας τη συνδεσιμότητα και υποστηρίζοντας πιο αποδοτική χρήση, ενώ παράλληλα φορτίζει τη συσκευή πηγής έως και 65 W.

Εξωτερικά ηχεία ELPSP02

Τα ηχεία ELPSP02, μια προαιρετική πρόσθετη επιλογή πλήρως συμβατή με το κουτί ελέγχου και συνδέσεων Epson, προσφέρουν ισχυρή υποστήριξη στερεοφωνικού ήχου 2 × 15 W, για απόλυτη ευκρίνεια ακόμα και σε μεγάλους χώρους.



ELPSC35
Σταθερή οθόνη ALR 100"

ELPSC36
Σταθερή οθόνη ALR 120"

Οι οθόνες ALR (απόρριψης φωτισμού περιβάλλοντος) αντανακλούν και κατευθύνουν όλο το προβαλλόμενο φως προς το πρόγραμμα προβολής ενώ απορροφούν τον φωτισμό περιβάλλοντος, βελτιώνοντας τα επίπεδα μαύρου και την αντίθεση

Οθόνη 100" ή 120" για σταθερή εγκατάσταση

Λόγος διάστασης 16:9 ιδανικός για σύγχρονα υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας

Σχεδιασμένη για τοποθέτηση σε τοίχο σε αίθουσες συσκέψεων

Επιλογές φακών για τη σειρά EB-RU1000

Τύπος φακού	Εξαιμετικά κοντινή προβολή	Κοντινή απόσταση προβολής	Κοντινή απόσταση προβολής	Ευρυγώνιας προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεγαλής απόστασης προβολής
Όνομα μοντέλου	ELPU01S / LXD1WS	ELPU03S	ELPU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Κωδικός εξεργήματος	V12H0040A / V12H0040A	V12H004UA3	V12H004UD4	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Τύπος επίστασης / ζευγ	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός
Λόγος ζευγ (οπτικό)	Δ1	1,2x	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Λόγος απόστασης									
Μοντέλο WUXGA	16:10, 16:9								
Αριθμός F									
Εστιακή απόσταση									
Εύρος μεγέθους οθόνης									
Όλα τα μεγέλη	100-1.000 ιντσες	80-1.000 ιντσες	50-1.000 ιντσες	50-1.000 ιντσες	50-1.000 ιντσες	50-1.000 ιντσες	50-1.000 ιντσες	50-1.000 ιντσες	50-1.000 ιντσες
Μηχανική μετατόπιση φακού									
Μοντέλο WUXGA	Κατακόρυφη / Οριζόντια								
Βάρος									

Εξαιμετικά κοντινή προβολή	0,35:1	0,65-0,78:1	0,87-1,05:1	1,04-1,46:1	1,44-2,32:1	2,16-3,48:1	3,32-5,06:1	4,85-7,38:1	7,21-10,11:1
Αριθμός F	1,9	2,0-2,26	2,0-2,1	2,0-2,22	1,65-2,27	1,8-2,51	1,84-2,4	1,81-2,34	1,8-2,45
Εστιακή απόσταση	5,8 χιλ.	11,1-13,1 χιλ.	14,8-17,7 χιλ.	17,6-24,3 χιλ.	24,0-38,2 χιλ.	36-57,4 χιλ.	55,4-83,3 χιλ.	80,6-121,1 χιλ.	119-165,4 χιλ.
Εύρος μεγέθους οθόνης									
Όλα τα μεγέλη	100-1.000 ιντσες	80-1.000 ιντσες	50-1.000 ιντσες	50-1.000 ιντσες	50-1.000 ιντσες	50-1.000 ιντσες	50-1.000 ιντσες	50-1.000 ιντσες	50-1.000 ιντσες
Μηχανική μετατόπιση φακού									
Μοντέλο WUXGA	Κατακόρυφη / Οριζόντια								
Βάρος									

Επιλογές φακών για τη σειρά EB-RU2000 & EB-PQ2000

Τύπος φακού	Εξωτερικά κοινής προβολής	Κοινής απόστασης προβολής	Κοινής απόστασης προβολής	Ευρυγώνιας απόστασης προβολής	Ευρυγώνιας απόστασης προβολής	Ευρυγώνιας απόστασης προβολής	Ευρυγώνιας απόστασης προβολής	Ευρυγώνιας απόστασης προβολής	Μεσαία απόστασης προβολής	Μεσαία απόστασης προβολής	Μεσαία απόστασης προβολής	Μεσαία απόστασης προβολής	Μεσαία απόστασης προβολής	Μεγαλής απόστασης προβολής
Όνομα μοντέλου	ELPLX025 / LX02W5	ELPLU035	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLM08				
Κωδικός εξαρτήματος	V12H004X0B / V12H004Y0B	V12H004U3	V12H004U4	V12H004W5	V12H004W8	V12H004W6	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08				
Τύπος εκτύπωσης / Ξυμ	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός				
Λόγος Ξυμ (optical)	Δ1	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x				
Λόγος απόστασης														
Μοντέλο WUXGA	0,35:1	0,48-0,571	0,64-0,77:1	0,77-1,07:1	0,86-1,2:1	1,19-1,62:1	1,57-2,56:1	2,42-3,71:1	3,54-5,41:1	5,27-7,41:1				
Μοντέλο 4K	0,34:1	0,45-0,56:1	0,62-0,75:1	0,74-1,04:1	0,83-1,17:1	1,15-1,57:1	1,52-2,47:1	2,34-3,59:1	3,42-5,23:1	5,09-7,16:1				
Αριθμός F	1,9	2,0-2,26	2,0-2,1	2,0-2,22	2,0-2,22	1,8-2,26	1,8-2,35	1,81-2,4	1,81-2,34	1,8-2,45				
Εστιακή απόσταση	8,0 χιλ.	11,1-13,1 χιλ.	14,8-17,7 χιλ.	17,6-24,3 χιλ.	19,7-27,5 χιλ.	27,3-37,0 χιλ.	36-57,4 χιλ.	55,4-83,3 χιλ.	80,6-121 χιλ.	119-165,4 χιλ.				

Η φωτεινότητα ELPLW05 περιορίζεται σε έως και 12.000 lumen.	
Ο προσομοιωτής απόστασης προβολής της Epson μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη βέλτιστη απόσταση του βιντεοπροβολέα και το μέγεθος της οθόνης. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.epson-europe.com/TDS	

Επιλογές φακού EB-XQ2030B

Τύπος φακού	Εξοπλισμένα προβολής	Κοινή απόσταση προβολής	Κοινή απόσταση προβολής	Κοινή απόσταση προβολής	Κοινή απόσταση προβολής	Κοινή απόσταση προβολής	Κοινή απόσταση προβολής	Ευρύγωνιας προβολής	Ευρύγωνιας προβολής	Ευρύγωνιας προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεγαλής απόστασης προβολής	Μεγαλής απόστασης προβολής
Όνομα μοντέλου	ELPLX02S	ELPLX04H	ELPLU06H	ELPLU07H	ELPLU04H	ELPLW08H	ELPLW06H	ELPLM15H	ELPLM10H	ELPLM11H	ELPLU08	V12H004L0B	EPL11TH	
Κωδικός εξαρτήματος	V12H004U0B	V12H004X04	V12H004U08	V12H004U09	V12H004U07	V12H004W0A	V12H004W09	V12H004M0J	V12H004M0G	V12H004L0B				
Τύπος εκτύπωσης / Ξυμ	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	
Λόγος Ξυμ (optical)	Δ1	1,25x	1,25x	1,35x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x	1,57x		
Λόγος απόστασης														
4K	0,34:1	0,39-0,49:1	0,39-0,49:1	0,45-0,62:1	0,62-0,87:1	0,83-1,17:1	1,15-1,57:1	1,52-2,47:1	2,34-3,59:1	3,42-5,23:1	5,09-7,16:1	6,99-11,0:1		
Ευρος μεγέθους οθόνης														
Όλα τα μοντέλα	100-1.000 ίντσες	80 - 1.000 ίντσες	80 - 1.000 ίντσες	60-1.000 ίντσες	60-1.000 ίντσες	60-1.000 ίντσες	60-1.000 ίντσες	60-1.000 ίντσες	60-1.000 ίντσες	60-1.000 ίντσες	60-1.000 ίντσες	60-1.000 ίντσες	70 - 1.000 ίντσες	
Μετατόπιση φακού														
4K	+30% / ±13%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	
Βάρος	5 κ.	4,3 κ.	4,1 κ.	3,22 κ.	3,3 κ.	3,1 κ.	2,95 κ.	1,9 κ.	2,2 κ.	2,2 κ.	2,2 κ.	2,2 κ.	3,5 κ.	

Όλες οι προδιαγραφές είναι προκαταρκτικές και υπόκεινται σε αλλαγές.

Η φωτεινότητα ELPLX025 περιορίζεται σε έως και 20.000 lumen.

Ο προσομοιωτής απόστασης προβολής της Epson μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη βέλτιστη απόσταση του βιντεοπροβολέα και το μέγεθος της οθόνης.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.epson-europe.com/TDS

Επιλογές φακών για τον EB-L30000U

Τύπος φακού		Εξαιρετικά κοντινής προβολής		Οπίσθια προβολή		Ευρυγώνιας προβολής		Μεσαίας απόστασης προβολής		Μεσαίας απόστασης προβολής		Μεσαίας απόστασης προβολής		Μεγαλής απόστασης προβολής	
Όνομα μοντέλου		ELPLX03		ELPLW05		ELPLW07		ELPLM12		ELPLM13		ELPLM14		ELPL109	
Κωδικός εξεργήματος		V12H004X03		V12H004R05		V12H004W07		V12H004M0C		V12H004M0D		V12H004M0E		V12H004L09	
Τύπος επίστσης / ζευγ		Μηχανικός		Μηχανικός		Μηχανικός		Μηχανικός		Μηχανικός		Μηχανικός		Μηχανικός	
Λόγος ζευγ (οπτικό)		Δ/Γ		Δ/Γ		1,37x		1,35x		1,52x		1,50x		1,50x	
Λόγος απόστασης															
WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1		0,63:1		1,29~1,76:1		1,74~2,35:1		2,28~3,46:1		3,41~5,12:1		4,79~7,20:1	
		2,2		2,2		2,2~2,5		1,9~2,1		1,9~2,4		2,1~2,4		2,1~2,5	
	Αριθμός F														
Εστιακή απόσταση		11,16 χιλ.		19,1 χιλ.		28,4~34,0 χιλ.		40,6~55,2 χιλ.		54,7~73,0 χιλ.		71,6~107,3 χιλ.		149,7~225,0 χιλ.	
Εύρος μεγέθους οθόνης														216,6~326,9 χιλ.	
Όλα τα μοντέλα		120~1.000 λιντσές		100~1.000 λιντσές		100~1.000 λιντσές		100~1.000 λιντσές		100~1.000 λιντσές		100~1.000 λιντσές		100~1.000 λιντσές	
Μετατόπιση φακού															
WUXGA	Κατακόρυφη / Οριζόντια	+25% / ±15% μίλγ.		±15% / ±5% μίλγ.		±55% / ±25% μίλγ.		±65% / ±30% μίλγ.		±65% / ±30% μίλγ.		±65% / ±30% μίλγ.		±55% / ±25% μίλγ.	
	Βάρος	13 κ.		9,6 κ.		9,4 κ.		7,7 κ.		8 κ.		8,7 κ.		9,7 κ.	
														10,9 κ.	

Ο προσωπικωτής απόστασης προβολής της Epson μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη βέλτιστη απόσταση του βιντεοπροβολέα και το μέγεθος της οθόνης. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.epson-europe.com/TDS


Επιλογές φακών για τη σειρά EH-QL

Τύπος φακού		Εξαιρετικά κοντινής προβολής		Ευρυγώνιας προβολής		Μεσαίας απόστασης προβολής		Μεσαίας απόστασης προβολής		Μεσαίας απόστασης προβολής	
Όνομα μοντέλου		ELPLX025 / L02W05		ELPLW06		ELPLM08		ELPLM15		ELPLM10	
Κωδικός εξεργήματος		V12H004X0B / V12H004Y0B		V12H004W06		V12H004M08		V12H004M0F		V12H004M0A	
Τύπος επίστσης / ζευγ		Μηχανοκίνητη (μόνο επίσταση)		Μηχανικός		Μηχανικός		Μηχανικός		Μηχανικός	
Λόγος ζευγ (οπτικό)		Δ/Γ		1,4x		1,6x		1,6x		1,5x	
Λόγος απόστασης											
16:9		0,34:1		1,15~1,57:1		1,02~1,64:1		1,52~2,47:1		2,24~3,59:1	
	Αριθμός F	1,9		1,8~2,3		1,7~2,3		1,8~2,3		1,8~2,4	
	Μετατόπιση φακού										
Κατακόρυφη / Οριζόντια		+45%~75% / ±13% μίλγ.		±64% / ±16%		±25% / ±8%		±64% / ±16%		±64% / ±16%	
	Βάρος	5,0 κ.		2,95 κ.		1,2 κ.		1,9 κ.		2,2 κ.	
	Μέγιστη φωτεινότητα										
EH-QL3000		5.000 lm		5.700 lm		5.700 lm		6.000 lm		5.900 lm	
	EH-QL2000	8.400 lm		9.500 lm		9.600 lm		10.000 lm		9.900 lm	

Ο προσωπικωτής απόστασης προβολής της Epson μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη βέλτιστη απόσταση του βιντεοπροβολέα και το μέγεθος της οθόνης. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.epson-europe.com/TDS

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/contact-us

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr/contactus



Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.

Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.



Ανακυκλώστε υπεύθυνα



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹



Τα εμπορικά σήματα και τα σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι ονομασίες Google, YouTube, Android TV, Chromecast built-in και άλλα σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

¹ 2001 - 2025, 500 lumen και άνω, εξαιρουμένων των τηλεοράσεων χωρίς οθόνη, Futuresource Consulting-Τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία για την αγορά βιντεοπροβολέων-Worldwide Analyzer CY26Q2.

² Η Epson απέκτησε πιστοποίηση TCO Certified για επιλεγμένες οικογένειες βιντεοπροβολέων. Η πιστοποίηση TCO Certified είναι η πιο ολοκληρωμένη διεθνής πιστοποίηση βιωσιμότητας για προϊόντα IT και για να τη λάβει ένα προϊόν πρέπει να πληροί τα κριτήρια κύκλου ζωής για την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://tcocertified.com>.

³ Η φωτεινότητα των χρωμάτων (απόδοση έγχρωμου φωτισμού) σε ρύθμιση μέγιστης φωτεινότητας, υπολογισμένη από ανεξάρτητο εργαστήριο σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Κορυφαίοι σε πωλήσεις βιντεοπροβολείς 3LCD Epson σε σύγκριση με κορυφαίους σε πωλήσεις βιντεοπροβολείς DLP 1 chip με βάση τα δεδομένα πωλήσεων του NPД για το διάστημα Ιανουαρίου 2022-Δεκεμβρίου 2022.

⁴ Η τεχνολογία βελτίωσης 4K μετατοπίζει κάθε pixel διαγωνίως διπλασιάζοντας την ανάλυση Full HD. Η ανάλυση είναι Full HD σε λειτουργία 3D.

⁵ Οι επιπυνμίες Apple και AirPlay αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., είναι κατοχυρωμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες και περιοχές.

EPSON®