

Guía de proyectores 2026

- 
- | | | | |
|--|----------------------|---|---|
|  | Hogar / Oficina |  | Interactivos de ultracorta distancia |
|  | Portátiles |  | Instalación |
|  | Empresas / Educación |  | Profesional |
|  | Distancia corta |  | Página de inicio Proyección Profesional |
|  | Distancia ultracorta | | |

EPSON®

¿Por qué Epson?

Desde el ámbito educativo y las galerías de arte hasta la cartelería digital y los eventos corporativos, ya sea para una flota de proyectores de instalación o para el sector del alquiler y de la escenografía, nuestros proyectores son la solución más avanzada e inteligente.



20 años de liderazgo en proyección

Epson celebra dos décadas como líder mundial en tecnología de proyección, fruto de la innovación continua, la orientación al cliente y la tecnología 3LCD líder del sector. Desde proyectores LCD compactos hasta avanzados proyectores láser de alta luminosidad, Epson se ha adaptado siempre a las cambiantes necesidades del mercado, proporcionando experiencias de visualización flexibles e inmersivas en ámbitos como la empresa, la educación y el entretenimiento.

Tecnología de vanguardia

Nuestra tecnología 3LCD es nuestra seña de identidad y la piedra angular de los proyectores Epson. Esta tecnología óptica de estado sólido produce colores intensos y fieles a la realidad. Además, nuestro motor óptico 3LCD no produce efecto arcoíris, por lo que proyecta imágenes más cómodas para la vista y fieles a la realidad.



Elige soluciones más sostenibles

Facilitamos entender qué suponen nuestros proyectores en cuanto a emisiones al medio ambiente y nuestro compromiso con la sostenibilidad.

Nuestra calculadora online de emisiones de CO₂e te permite, con unos pocos clics, saber el volumen de dichas emisiones de nuestros proyectores. Y además, nuestra calculadora de comparación de consumo de energía te permite comparar el ahorro energético y los costes operativos en toda nuestra gama de proyectores. www.epson.es/sustainability-projectors

TCO Certified² nos ha otorgado su certificación para determinadas gamas de proyectores. TCO Certified es el sello de sostenibilidad más conocido en todo el mundo; reconoce los productos de TI que cumplen los requisitos establecidos de ciclo de vida en los ámbitos de sostenibilidad medioambiental y social.



Certificación disponible únicamente en determinados modelos. Las clasificaciones por estrellas pueden variar según la serie de productos.

Comodidad visual avalada por expertos independientes

Algunos proyectores Epson cuentan con la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort, que acredita que cumplen exigentes criterios de comodidad visual relacionados con la visibilidad, la calidad de imagen y la estabilidad de la visualización. Sus bajos niveles de luz azul y su tecnología sin parpadeos ayudan a reducir la tensión y la fatiga ocular, para disfrutar de una imagen cómoda y agradable a la vista incluso en las habitaciones con más luz.



Emisión de luz blanca (WLO) y en color (CLO) igual de elevada

La luminosidad blanca por sí sola no puede hacer que cobren vida los colores auténticos que ves todos los días. Por ello, la tecnología 3LCD de los proyectores de Epson ofrece una emisión de luz WLO y CLO igualmente alta.

La CLO mide la capacidad de un proyector de reproducir imágenes en color. Esta técnica, desarrollada por un grupo de científicos expertos en el color a partir de la misma metodología empleada con la WLO (luminosidad blanca), permite evaluar el rendimiento del color del proyector de forma sencilla, precisa y fácil de entender.

Los proyectores Epson ofrecen invariablemente imágenes fieles a la realidad y colores vivos que son hasta tres veces más luminosos que los proyectores DLP de 1 chip³.



Fuente de luz láser

Descubre otro nivel de calidad y fiabilidad con los proyectores de fuente de luz láser de Epson. Gracias a los continuos avances en nuestra tecnología de fuente de luz láser, componentes de fósforo y paneles LCD, Epson supera los estándares de luminosidad, eficiencia y calidad de imagen en el ámbito de la proyección. Nuestros equipos ofrecen resultados constantes y duraderos, con hasta 20 000 horas de uso sin necesidad de mantenimiento o incluso más tiempo en modos extendidos.

4K Crystal Motion

Como primicia mundial, las tecnologías de desplazamiento de doble eje y 3LCD se han combinado para alcanzar una cifra de 3840 × 2160 de píxeles 4K en pantalla con una claridad impresionante. El dispositivo patentado e-shift de Epson funciona con una precisión increíble para garantizar la máxima nitidez de la imagen. Al combinarse con un procesamiento ultrarrápido de fotogramas de 240 Hz, la reproducción de vídeo 4K es fluida y admite frecuencias de entrada/salida de hasta 120 Hz.

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD⁴ ofrece una imagen luminosa, nítida y fiel a la realidad gracias a la combinación de tecnologías avanzadas de Epson, que aceptan contenido 4K nativo y permiten escalar contenidos que no sea 4K que superen la resolución Full HD.



Transmite por streaming y comparte de forma inalámbrica

Nuestros proyectores ofrecen amplia compatibilidad y un grado de conectividad que les permite adaptarse a cualquier requisito de instalación. Nuestras aplicaciones y software específicos garantizan una conectividad sin problemas, incluida la conectividad inalámbrica que facilita enormemente la duplicación de pantalla (Screen Mirroring), el uso compartido de contenidos y la colaboración entre varios dispositivos.

Apple AirPlay 2⁵



Reproduce o proyecta fácilmente y sin cables el contenido de la pantalla de un iPhone, iPad o Mac, gracias a su amplia compatibilidad de conexión, streaming de baja latencia y configuración rápida. La solución perfecta para el aula.

Miracast

Screen Mirroring inalámbrico desde dispositivos Windows y Android compatibles, sin necesidad de cables ni de conexión a Internet. Ideales para streaming de audio y vídeo HD.

Aplicación iProjection (PC / Mac / iOS / Android / ChromeOS)

Solución de Screen Mirroring inalámbrico que utiliza la conexión Wi-Fi incorporada del dispositivo fuente para transmitir por streaming y compartir contenido a través del proyector. Se pueden conectar hasta 50 dispositivos al mismo proyector y hasta cuatro pueden presentar su contenido de forma simultánea. El modo Moderador incorporado (salvo Chromebooks) permite controlar el contenido entrante desde un único dispositivo.



Interactividad y colaboración

Classroom Connect (PC / Mac / iOS / ChromeOS)

Una aplicación intuitiva que facilita el uso de proyectores Epson en el aula.

Empieza a impartir la lección en segundos gracias al proceso optimizado para encontrar y conectarte al proyector, para activar a continuación la funcionalidad Screen Mirroring. Cuando se utiliza con un proyector interactivo, puedes anotar contenido y guardar esas anotaciones en formato PowerPoint para volver a utilizarlas posteriormente.

Es posible mostrar el contenido de hasta cuatro dispositivos simultáneamente; el/la docente puede decidir qué dispositivos mostrar a través de la función de moderador incorporada.

Gestión de imagen

Asistente de configuración de Epson

Esta aplicación corrige automáticamente la forma de la imagen proyectada haciendo fotos con tu cámara. Al hacer una foto del patrón proyectado, la aplicación corrige automáticamente la distorsión en la imagen proyectada y ajusta su forma para que coincida con la pantalla.

Gestión de contenido

Epson Projector Content Manager

Crea listas de reproducción con fotos, vídeos, filtros y efectos que se pueden programar y guardar en un dispositivo de almacenamiento externo para reproducir contenido directamente en el proyector sin usar cables.

Epson Creative Projection

Crea con facilidad contenido personalizado en tu smartphone o tableta. Decora cualquier habitación o espacio combinando tus fotos y vídeos con las plantillas y sellos que se incluyen en la aplicación.

Epson Projector Professional Tool

Desarrollada en colaboración con usuarios/as profesionales, esta potente herramienta de software permite una configuración y un control rápidos y eficientes en instalaciones complejas de varios proyectores y sobre superficies planas, curvas e irregulares. Combinala con la cámara ELPEC01 para obtener asistencia para la calibración, configuraciones en stack, Edge Blending (combinación de bordes) y mucho más.

Epson Projector Configuration Tool

Esta aplicación para dispositivos inteligentes facilita la instalación y configuración de varios proyectores. Solo tienes que registrar los datos del proyector mediante la conectividad NFC, leer y editar las opciones en la aplicación y, a continuación, cargar las opciones en una flota de proyectores sin necesidad siquiera de encenderlos.

Supervisión y control

Epson Projector Management

Esta utilidad de gestión centralizada permite al personal de TI, instalaciones y redes supervisar, controlar y gestionar con eficacia la totalidad de sus equipos de proyección Epson. El software es también compatible con dispositivos que dispongan de certificado PJLink. Entre otras funciones, se incluyen la monitorización del estado de funcionamiento, la emisión de informes de errores y la conmutación de la fuente de entrada. La función de programación puede apagar todos los proyectores de un edificio, mientras que la monitorización de errores ayuda a evitar retrasos y tiempos de inactividad.

Epson Projector Management Connected

Epson Projector Management Connected ofrece una funcionalidad similar a la de la aplicación Epson Projector Management pero con la comodidad añadida de poder acceder y controlar todos los proyectores a través de un simple navegador, teniendo acceso remoto a sus funcionalidades desde cualquier lugar. EPMC Pro es una solución premium de pago para la supervisión y el mantenimiento avanzados de la flota de proyectores.

www.projection-service.epson.com/epm-connected

	Hogar / Oficina		
Modelo	CO-W01	EB-W53	EB-W55
			
Resolución	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Relación de aspecto nativa	16:10	16:10	16:10
Emisión de luz en color (lúmenes) normal / eco	3000 / 2000	4000 / 2600	4000 / 2600
Relación de contraste	–	16 000:1	16 000:1
Fuente de luz	Lámpara	Lámpara	Lámpara
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal / eco	6000 / 12 000	6000 / 12 000	6000 / 12 000
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	1,27 – 1,71:1	1,27 – 2,54:1	1,30 – 1,56:1
Tamaño de imagen escalable (diagonal)	25 – 378"	33 – 375"	33 – 320"
Zoom	Digital x1,35	Digital x 2,0	Óptico x1,2
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Manual ±30°
Desplazamiento de la lente	ND	ND	ND
Salida de altavoz	5 W	2 W	2 W
Conectividad	Entrada HDMI, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (solo servicio)	Entrada HDMI, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (solo servicio)	Entrada HDMI, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (solo servicio)
Conectividad de audio	ND	ND	ND
Redes	Unidad LAN inalámbrica opcional	ND	Unidad LAN inalámbrica incorporada
Soluciones de software	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management	ND	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management
Otras características	AV Mute, Quick Corner, búsqueda automática de la fuente, candado Kensington, candado, maleta de transporte opcional	Pestaña deslizante para AV Mute, corrección de esquinas Quick Corner, pantalla dividida, búsqueda automática de la fuente, candado Kensington, candado, orificio para cable de seguridad, protección por contraseña, maleta de transporte opcional	Presentación AV mute, control Keystone de deslizamiento horizontal, corrección Quick Corner, pantalla dividida, búsqueda automática de la fuente, función de código QR, candado Kensington, candado y ranura para cable de seguridad, funciones de transmisión por streaming y uso compartido, protección mediante contraseña, bolsa de transporte opcional
Ruido (dB) normal / eco	38 / 29	37 / 28	37 / 28
Peso (kg)	2,4	2,5	2,6
Dimensiones sin pies (ancho x largo x alto, mm)	295 x 211 x 82	302 x 234 x 77	302 x 237 x 87
Consumo energético normal / eco	270 W / 214 W	332 W / 231 W	332 W / 231 W
Consumo energético en modo de espera, comunicación desactivada	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Garantía	Proyector: 2 años	Proyector: 2 años Lámpara: 1 año / 1000 horas	Proyector: 2 años Lámpara: 1 año / 1000 horas
TCO Gen 9.0	No	No	No

	Hogar / Oficina			
Modelo	CO-FH01	CO-FH02	EB-FH08	EB-FH18
				
Resolución	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)
Relación de aspecto nativa	16:9	16:9	16:9	16:9
Emisión de luz en color (lúmenes) normal / eco	3000 / 2000	3000 / 2000	3600 / 2200	4100 / 2300
Relación de contraste	–	–	16 000:1	16 000:1
Fuente de luz	Lámpara	Lámpara	Lámpara	Lámpara
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal / eco	6000 / 12 000	6000 / 12 000	6000 / 12 000	5500 / 12 000
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	1,19 – 1,61:1	1,19 – 1,61:1	1,21 – 1,45:1	1,30 – 2,09:1
Tamaño de imagen escalable (diagonal)	26 – 391"	26 – 391"	34 – 337"	31 – 304"
Zoom	Digital x1,35	Digital x1,35	Óptico x1,2	Óptico x1,62
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Manual ±30	Automática ±30° Manual ±30°
Desplazamiento de la lente	ND	ND	ND	ND
Salida de altavoz	5 W	5 W	2 W	16 W
Conectividad	Entrada HDMI, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (solo servicio)	Entrada HDMI, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (solo servicio)	2 entradas HDMI, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (solo servicio)	2 entradas HDMI, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), Screen Mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2, Wi-Fi 6E
Conectividad de audio	ND	ND	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo
Redes	Unidad LAN inalámbrica opcional	A través de un dispositivo Android TV	Unidad LAN inalámbrica opcional	Unidad LAN inalámbrica incorporada
Soluciones de software	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management	ND	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management
Otras características	AV Mute, Quick Corner, búsqueda automática de la fuente, candado Kensington, candado, maleta de transporte opcional	AV Mute, altavoz incorporado, corrección keystone horizontal y vertical, Quick Corner, candado Kensington	Control deslizante AV Mute, rueda de ajuste keystone horizontal, corrección Quick Corner, pantalla dividida, búsqueda automática de la fuente, candado Kensington, candado y ranura para cable de seguridad, protección mediante contraseña, bolsa de transporte opcional	Control deslizante AV Mute, ajuste deslizante de keystone horizontal, Quick Corner, búsqueda automática de la fuente, función de código QR, candado Kensington, candado y ranura para cable de seguridad, protección mediante contraseña, bolsa de transporte opcional
Ruido (dB) normal / eco	38 / 29	37 / 29	37 / 28	37 / 28
Peso (kg)	2,4	2,6	2,7	3,1
Dimensiones sin pies (ancho x largo x alto, mm)	295 x 211 x 82	320 x 211 x 82	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90
Consumo energético normal / eco	270 W / 214 W	270 W / 214 W	332 W / 231 W	332 W / 231 W
Consumo energético en modo de espera, comunicación desactivada	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Garantía	Proyector: 2 años	Proyector: 2 años	Proyector: 2 años Lámpara: 1 año / 1000 horas	Proyector: 3 años Lámpara: 3 años/1000 horas
TCO Gen 9.0	No	No	No	No

	Portátiles		Empresas / Educación
Modelo	EB-1780W	EB-1795F	EB-E24
			
Resolución	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)	XGA (1024 × 768)
Relación de aspecto nativa	16:10	16:9	4:3
Emisión de luz en color (lúmenes) normal / eco	3000 / 1900	3200 / 1900	3600 / 2100
Relación de contraste	10 000:1	10 000:1	15 000:1
Fuente de luz	Lámpara	Lámpara	Lámpara
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal / eco	4000 / 7000	4000 / 7000	6000 / 12 000
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	1,0 – 1,26:1	1,02 – 1,23:1	1,44 – 2,88:1
Tamaño de imagen escalable (diagonal)	30 – 300"	30 – 300"	30 – 350"
Zoom	Óptico x1,2	Óptico x1,2	Digital x1,2
Keystone vertical Keystone horizontal	Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Automática ±20°	Manual ±30° Manual ±30°
Desplazamiento de la lente	ND	ND	ND
Salida de altavoz	1 W	1 W	5 W
Conectividad	Entrada HDMI, entrada VGA, RCA compuesto, USB Tipo A, USB Tipo B (solo servicio)	Entrada HDMI, entrada VGA, RCA compuesto, USB Tipo B (solo servicio), USB Tipo A, Screen Mirroring (Miracast)	Entrada HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, entrada de vídeo compuesto, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C
Conectividad de audio	Entrada mini estéreo	Entrada mini estéreo	Salida miniestéreo, 2 entradas miniestéreo, entrada par RCA
Redes	Unidad LAN inalámbrica incorporada	Unidad LAN inalámbrica incorporada	ND
Soluciones de software	Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook	ND
Otras características	Presentaciones por USB 3 en 1, pestaña deslizante A/V Mute, modo de color DICOM SIM, pantalla dividida, presentación sin ordenador, candado Kensington, seguridad de LAN inalámbrica, protección mediante contraseña, bolsa de transporte	Presentaciones por USB 3 en 1, pestaña deslizante A/V Mute, modo de color DICOM SIM, pantalla dividida, presentación sin ordenador, ajuste de pantalla automático y enfoque automático, corrección keystone en tiempo real, presentador de movimientos, NFC, candado Kensington, seguridad de LAN inalámbrica, protección mediante contraseña, bolsa de transporte	Control deslizante A/V Mute, rueda de ajuste keystone horizontal, corrección Quick Corner, pantalla dividida, búsqueda automática de la fuente, candado Kensington, candado y ranura para cable de seguridad, protección mediante contraseña, bolsa de transporte opcional
Ruido (dB) normal / eco	39 / 30	39 / 30	37 / 28
Peso (kg)	1,8	1,8	2,7
Dimensiones sin pies (ancho × largo × alto, mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	302 × 249 × 87
Consumo energético normal / eco	277 W / 200 W	295 W / 208 W	332 W / 231 W
Consumo energético en modo de espera, comunicación desactivada	0,34 W	0,34 W	0,3 W
Garantía	Proyector: 5 años Lámpara: 5 años / 1000 horas	Proyector: 5 años Lámpara: 5 años / 1000 horas	Proyector: 3 años Lámpara: 3 años / 1000 horas
TCO Gen 9.0	No	No	No

Empresas / Educación			
EB-X49	EB-W49	EB-982W	EB-FH54
			
XGA (1024 × 768)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)
4:3	16:10	16:10	16:9
3600 / 2400	3800 / 2600	4200 / 2600	4100 / 2300
16 000:1	16 000:1	16 000:1	16 000:1
Lámpara	Lámpara	Lámpara	Lámpara
6000 / 12 000	8000 / 17 000	6500 / 17 000	5500 / 12 000
1,48 – 1,77:1	1,30 – 1,56:1	1,38 – 2,24:1	1,30 – 2,09:1
30 – 300"	33 – 320"	29 – 280"	31 – 304"
Óptico x1,2	Óptico x1,2	Óptico x1,6	Óptico x1,62
Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Manual ±30	Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Manual ±30
ND	ND	ND	ND
5 W	5 W	16 W	16 W
Entrada HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, entrada de vídeo compuesto, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C	2 entradas HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, entrada de vídeo compuesto, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C	2 entradas HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, entrada de vídeo compuesto, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C	2 entradas HDMI, USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), Screen Mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2
Salida miniestéreo, 2 entradas miniestéreo, entrada par RCA	Salida miniestéreo, 2 entradas miniestéreo, entrada par RCA	Salida miniestéreo, 2 entradas miniestéreo, entrada par RCA, entrada de micrófono	Salida miniestéreo
LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	Unidad LAN inalámbrica incorporada
Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management
Control deslizante A/V Mute, rueda de ajuste keystone horizontal, corrección Quick Corner, pantalla dividida, búsqueda automática de la fuente, función de código QR, candado Kensington, candado y ranura para cable de seguridad, protección mediante contraseña, bolsa de transporte opcional	Control deslizante A/V Mute, rueda de ajuste keystone horizontal, corrección Quick Corner, pantalla dividida, búsqueda automática de la fuente, función de código QR, candado Kensington, candado y ranura para cable de seguridad, protección mediante contraseña, bolsa de transporte opcional	Control deslizante A/V Mute, rueda de ajuste keystone horizontal, corrección Quick Corner, pantalla dividida, búsqueda automática de la fuente, función de código QR, candado Kensington, candado y ranura para cable de seguridad, protección mediante contraseña, bolsa de transporte opcional	Control deslizante A/V Mute, ajuste deslizante de keystone horizontal, Quick Corner, búsqueda automática de la fuente, función de código QR, candado Kensington, candado y ranura para cable de seguridad, protección mediante contraseña, bolsa de transporte opcional
37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
2,7	2,7	3,1	3,1
302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90	309 × 282 × 90
327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	332 W / 231 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Proyector: 3 años Lámpara: 3 años / 1000 horas	Proyector: 3 años Lámpara: 3 años / 1000 horas	Proyector: 5 años Lámpara: 5 años / 1000 horas	Proyector: 3 años Lámpara: 3 años / 1000 horas
No	No	No	No

	Empresas / Educación		Distancia corta		Distancia corta		Distancia ultracorta	
Modelo	EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF	EB-685W	EB-760W	EB-770F	
								
Resolución	Full HD (1920 × 1080)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)	
Relación de aspecto nativa	16:9	16:10	16:10	16:9	16:10	16:10	16:9	
Emisión de luz en color (lúmenes) normal / eco	4100 / 2300	3700 / 2000	4000 / 2800	4000 / 2800	3500 / 2900	4100 / 2800	4100 / 2800	
Relación de contraste	16 000:1	16 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	14 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	
Fuente de luz	Lámpara	Lámpara	Láser	Láser	Lámpara	Láser	Láser	
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal / eco / eco2	6500 / 17 000 / ND	6500 / 17 000 / ND	20 000 / 30 000 / ND	20 000 / 30 000 / ND	5000 / 10 000 / 9000	20 000 / 30 000 / ND	20 000 / 30 000 / ND	
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	1,30 – 2,09:1	0,6 – 0,81:1	0,48 – 0,65:1	0,45 – 0,61:1	0,28:1	0,27 – 0,37:1	0,25 – 0,35:1	
Tamaño de imagen escalable (diagonal)	31 – 304"	50 – 300"	53 – 120"	55 – 125"	60 – 100"	68 – 138" 16:10 montaje en pared 60 – 150" 16:10 montaje sobre mesa	71 – 143" 16:9 montaje en pared 60 – 150" 16:9 montaje sobre mesa	
Zoom	Óptico x1,62	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35	
Keystone vertical Keystone horizontal	Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±15° Manual ±15°	Manual ±15° Manual ±15°	Manual ±15° Manual ±15°	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°	
Desplazamiento de la lente	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Salida de altavoz	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	
Conectividad	2 entradas HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, entrada de vídeo compuesto, Screen Mirroring (Miracast), USB 2.0 Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C, Apple AirPlay 2	2 entradas HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, RCA compuesto, RS-232C, USB tipo A y B	2 entradas HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, puerto USB tipo A (5 V/2 A), USB tipo B (solo servicio), RCA compuesto, RS-232C, Screen Mirroring (Miracast)	2 entradas HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, puerto USB tipo A (5 V/2 A), USB tipo B (solo servicio), RCA compuesto, RS-232C, Screen Mirroring (Miracast)	3 HDMI, entrada VGA, salida VGA (conmutable), RCA compuesto, S-Video, 2 USB tipo A, USB tipo B (solo servicio), MHL (por HDMI 1), RS-232C	3 entradas HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, vídeo compuesto, 2 puertos USB tipo A (5 V/2 A), USB Tipo B (solo servicio), RS-232C, Screen Mirroring (Miracast)	3 entradas HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, vídeo compuesto, 2 puertos USB tipo A (5 V/2 A), USB Tipo B (solo servicio), RS-232C, Screen Mirroring (Miracast)	
Conectividad de audio	Salida miniestéreo, 2 entradas miniestéreo, entrada par RCA, entrada de micrófono	2 entradas miniestéreo, entrada de micrófono miniestéreo, salida miniestéreo, entrada RCA	2 entradas miniestéreo, entrada de micrófono miniestéreo, salida miniestéreo, entrada RCA	2 entradas miniestéreo, entrada de micrófono miniestéreo, salida miniestéreo, entrada RCA	3 entradas miniestéreo, entrada de micrófono miniestéreo, salida miniestéreo	3 entradas miniestéreo, entrada de micrófono miniestéreo, salida miniestéreo	3 entradas miniestéreo, entrada de micrófono miniestéreo, salida miniestéreo	
Redes	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada, punto de acceso inalámbrico adicional opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada, punto de acceso inalámbrico adicional opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica	
Soluciones de software	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management	
Otras características	Control deslizante A/V Mute, rueda de ajuste keystone horizontal, corrección Quick Corner, pantalla dividida, búsqueda automática de la fuente, función de código QR, candado Kensington, candado y ranura para cable de seguridad, protección mediante contraseña, bolsa de transporte opcional	A/V Mute, copia de la configuración OSD, corrección Quick Corner, candado, ranura para cable de seguridad, candado Kensington, bloqueo de unidad LAN inalámbrica, protección mediante contraseña, soporte de montaje opcional en techo	Funciones de transmisión por streaming y uso compartido, A/V Mute, copia de la configuración OSD, corrección Quick Corner, presentación sin ordenador, candado, ranura para cable de seguridad, candado Kensington, bloqueo de unidad LAN inalámbrica, protección mediante contraseña, bolsa de transporte opcional, montaje opcional en pared o techo	Funciones de transmisión por streaming y uso compartido, relación de aspecto 21:9, A/V Mute, copia de la configuración OSD, corrección Quick Corner, presentación sin ordenador, candado, ranura para cable de seguridad, candado Kensington, bloqueo de unidad LAN inalámbrica, protección mediante contraseña, bolsa de transporte opcional, montaje opcional en pared o techo	Pantalla de inicio, interactividad multipantalla, búsqueda automática de la fuente, A/V Mute, pantalla dividida con hasta 2 fuentes, presentaciones por USB 3 en 1, copia de configuración OSD, atenuación automática de la lámpara, presentación sin ordenador, candado, ranura para cable de seguridad, candado Kensington, montaje mural incluido	Montaje opcional, funciones de transmisión por streaming y uso compartido, función de pantalla compartida (cliente), A/V Mute, copia de configuración OSD, corrección Quick Corner, presentaciones sin PC, pantalla dividida con hasta 4 fuentes, búsqueda automática de la fuente, candado, ranura para cable de seguridad, candado Kensington, bloqueo de LAN inalámbrica, protección mediante contraseña	Soporte opcional, Edge Blending (combinación de bordes), relación de aspecto 16:6, relación de aspecto 21:9, funciones de transmisión por streaming y uso compartido, función de pantalla compartida (cliente), A/V Mute, copia de configuración OSD, corrección Quick Corner, presentación sin ordenador, pantalla dividida con hasta 4 fuentes, búsqueda automática de la fuente, candado, ranura para cable de seguridad, candado Kensington, bloqueo de LAN inalámbrica, protección mediante contraseña	
Ruido (dB) normal / eco / eco2	37 / 28 / ND	38 / 28 / ND	37 / 27 / ND	37 / 27 / ND	35 / 30 / 29	37 / 27 / ND	37 / 27 / ND	
Peso (kg)	3,1	3,1	4,6	4,6	5,7	5,9	5,9	
Dimensiones sin pies (ancho × largo × alto, mm)	309 × 282 × 90	309 × 282 × 90	325 × 337 × 90	325 × 337 × 90	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133	
Consumo energético normal / eco / eco2	332 W / 231 W / ND	332 W / 231 W / ND	260 W / 191 W / ND	260 W / 191 W / ND	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / ND	263 W / 199 W / ND	
Consumo energético en modo de espera, comunicación desactivada	0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W	
Garantía	Proyector: 5 años Lámpara: 5 años / 1000 horas	Proyector: 5 años Lámpara: 5 años / 1000 horas	5 años / 12 000 horas	5 años / 12 000 horas	Proyector: 5 años Lámpara: 5 años / 1000 horas	5 años / 12 000 horas	5 años / 12 000 horas	
TCO Gen 9.0	No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	

	Distancia ultracorta			Distancia ultracorta			Interactivos de ultracorta distancia
Modelo	EB-775F	EB-780E (Próximamente)	EB-870E (Próximamente)	EB-875E (Próximamente)	EB-810F	EB-815E	EB-685Wi
							
Resolución	Full HD (1920 × 1080)	4K (1080p)	4K (1080p)	4K (1080p)	4K (1080p)	4K (1080p)	WXGA (1280 × 800)
Relación de aspecto nativa	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:10
Emisión de luz en color (lúmenes) normal / eco	4100 / 2800	4200 / 2800	5000 / 3600	5000 / 3600	5000 / 3500	5000 / 3500	3500 / 2900
Relación de contraste	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	14 000:1
Fuente de luz	Láser	Láser	Láser	Láser	Láser	Láser	Lámpara
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal / eco / eco2	20 000 / 30 000 / ND	20 000 / 30 000 / N/D	20 000 / 30 000 / N/D	20 000 / 30 000 / N/D	20 000 / 30 000 / ND	20 000 / 30 000 / ND	5000 / 10 000 / 9000
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1	0,16:1	0,16:1	0,28:1
Tamaño de imagen escalable (diagonal)	60 – 150" / aspecto 16:9 56 – 140" / aspecto 16:6	60 – 180"	60 – 180"	60 – 180"	100 – 160" montaje en pared 80 – 160" montaje sobre mesa	100 – 160" montaje en pared 80 – 160" montaje sobre mesa	60 – 100"
Zoom	Digital ×1,35	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital ×1,35	Digital ×1,35	Digital ×1,35
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°	ND ND	ND ND	Manual ±3° Manual ±3°
Desplazamiento de la lente	ND	N/D	N/D	N/D	ND	ND	ND
Salida de altavoz	16 W	16 W	16 W	16 W	2 × 8 W	2 × 8 W	16 W
Conectividad	3 entradas HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, vídeo compuesto, 2 puertos USB tipo A (5 V/2 A), USB Tipo B (solo servicio), RS-232C, Screen Mirroring (Miracast), LAN inalámbrica	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), salida HDMI x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), salida HDMI, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), salida HDMI, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	2 entradas HDMI, 1 salida (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, 2 puertos USB Tipo A (1 para datos y ELPH11, 1 para datos y alimentación a 2 A), USB Tipo B, Screen Mirroring (Miracast)	2 entradas HDMI, 1 salida (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, 2 puertos USB Tipo A (1 para datos y ELPH11, 1 para datos y alimentación a 2 A), USB Tipo B, Screen Mirroring (Miracast)	3 HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA (conmutable), RCA compuesto, S-Video, USB tipo A, USB tipo B (solo servicio), MHL (por HDMI 1), RS-232C, Sync In, Sync Out
Conectividad de audio	3 entradas miniestéreo, salida miniestéreo	Entrada y salida de 3,5 mm, entrada de micrófono	Entrada y salida de 3,5 mm, entrada de micrófono	Entrada y salida de 3,5 mm, entrada de micrófono	Digital a través de HDMI	Digital a través de HDMI	3 entradas miniestéreo, entrada de micrófono miniestéreo, salida miniestéreo
Redes	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica	LAN (RJ45) y LAN inalámbrica (Wi-Fi6E)	LAN (RJ45) y LAN inalámbrica (Wi-Fi6E)	LAN (RJ45) y LAN inalámbrica (Wi-Fi6E)	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada, punto de acceso inalámbrico adicional opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada, punto de acceso inalámbrico adicional opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional
Soluciones de software	Epson Projection (Windows/ Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection para iOS	Epson Classroom Connect, Epson Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/MacOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/MacOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, varias herramientas de software de colaboración, Epson Projector Management
Otras características	Montaje opcional, Edge Blending (combinación de bordes), aspecto 16:6, funciones de streaming y uso compartido, función de pantalla compartida (cliente), A/V Mute, copia de configuración OSD, corrección Quick Corner, presentación sin ordenador, pantalla dividida con hasta 4 fuentes, búsqueda automática de la fuente, candidato, ranura para cable de seguridad, candidato Kensington, bloqueo del LAN inalámbrica, protección mediante contraseña, reproducción de contenidos, instalación en techo	Pantalla 16:6, A/V mute, reproducción de contenidos desde USB para señalización libre de la fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos y del arco, función de programación, búsqueda automática de la fuente, Copiar configuración OSD, modo de color DICOM, candidato, orificio para cable de seguridad, candidato Kensington, instalación 360°, montaje opcional en pared y panel de control externo	Pantalla 16:6, A/V Mute, reproducción de contenidos desde USB para señalización digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos y del arco, función de programación, búsqueda automática de la fuente, Copiar configuración OSD, modo de color DICOM, candidato, orificio para cable de seguridad, candidato Kensington, instalación de 360°, montaje opcional en pared y panel de control externo	Pantalla 16:6, A/V mute, reproducción de contenidos desde USB para señalización libre de la fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos y del arco, función de programación, búsqueda automática de la fuente, Copiar configuración OSD, modo de color DICOM, candidato, orificio para cable de seguridad, candidato Kensington, instalación 360°, montaje opcional en pared y panel de control externo	Soportes opcionales de pared y techo, salida opcional 21:9, cámara de sonido mejorada para reforzar los graves y la calidad general de audio. Corrección automática de distorsión de pantalla desde la aplicación, transmisión y funciones de uso compartido de pantalla (cliente), A/V Mute, copia de configuración OSD, corrección Quick Corner, presentación sin ordenador, pantalla dividida con hasta 2 fuentes, búsqueda automática de la fuente, candidato, orificio para cable de seguridad, candidato Kensington, bloqueo de LAN inalámbrica, protección mediante contraseña	Soportes opcionales de pared y techo, salida opcional 21:9, cámara de sonido mejorada para reforzar los graves y la calidad general de audio. Corrección automática de distorsión de pantalla desde la aplicación, transmisión y funciones de uso compartido de pantalla (cliente), A/V Mute, copia de configuración OSD, corrección Quick Corner, presentación sin ordenador, pantalla dividida con hasta 2 fuentes, búsqueda automática de la fuente, candidato, orificio para cable de seguridad, candidato Kensington, bloqueo de LAN inalámbrica, protección mediante contraseña	Pantalla de inicio, interactividad multipantalla, búsqueda automática de la fuente, A/V Mute, pantalla dividida, presentaciones por USB 3 en 1, copia de configuración OSD, atenuación automática de la lámpara, interactividad táctil y con lápiz, calibración automática, presentación sin ordenador, candidato, ranura para cable de seguridad, candidato Kensington
Ruido [dB] normal / eco / eco2	37 / 27 / ND	31 / 28 / ND	33 / 26 /ND	33 / 26 / ND	35 / 26 / ND	35 / 26 / ND	35 / 30 / 29
Peso (kg)	5,9	7,1	7,1	7,1	12,5	12,5	5,8
Dimensiones sin pies (ancho × largo × alto, mm)	356 × 395 × 133	376 × 139 × 395	376 × 139 × 395	376 × 139 × 395	695 × 341 × 145	695 × 341 × 145	367 × 400 × 149
Consumo energético normal / eco / eco2	263 W / 199 W / ND	320 W / 247 W / N/D	320 W / 247 W / N/D	320 W / 247 W / N/D	380 W / 286 W / ND	380 W / 286 W / ND	354 W / 309 W / 309 W
Consumo energético en modo de espera, comunicación desactivada	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,4 W	0,4 W	0,37 W
Garantía	5 años / 12 000 horas	5 años / 12 000 horas	5 años / 12 000 horas	5 años / 12 000 horas	5 años / 12 000 horas	5 años / 12 000 horas	Proyector: 5 años Lámpara: 5 años / 1000 horas
TCO Gen 9.0	Si	No	No	No	Si	Si	No

	Interactivos de ultracorta distancia		
Modelo	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
			
Resolución	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
Relación de aspecto nativa	16:10	16:10	16:9
Emisión de luz en color (lúmenes) normal / eco	3500 / 2900	4100 / 2800	4100 / 2800
Relación de contraste	14 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1
Fuente de luz	Lámpara	Láser	Láser
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal / eco2	5000 / 10 000 / 9000	20 000 / 30 000 / ND	20 000 / 30 000 / ND
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	0,28:1	0,27 – 0,37:1	0,25 – 0,35:1
Tamaño de imagen escalable (diagonal)	60 – 100"	60 – 100"	65 – 100" / aspecto 16:9 60 – 110" / aspecto 16:6
Zoom	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°
Desplazamiento de la lente	ND	ND	ND
Salida de altavoz	16 W	16 W	16 W
Conectividad	3 HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA (conmutable), RCA compuesto, S-Video, USB tipo A, USB tipo B (solo servicio), MHL (por HDMI 1), RS-232C, Sync In, Sync Out	3 entradas HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, video compuesto, 2 puertos USB tipo A (6 V/2 A), 2 puertos USB Tipo B, RS-232C, Sync In, Sync Out, unidad de control táctil, Screen Mirroring (Miracast)	3 entradas HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, video compuesto, 2 puertos USB tipo A (6 V/2 A), 2 puertos USB Tipo B, RS-232C, Sync In, Sync Out, unidad de control táctil, Screen Mirroring (Miracast)
Conectividad de audio	3 entradas miniestéreo, entrada de micrófono miniestéreo, salida miniestéreo	3 entradas miniestéreo, entrada de micrófono miniestéreo, salida miniestéreo	3 entradas miniestéreo, entrada de micrófono miniestéreo, salida miniestéreo
Redes	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada, punto de acceso inalámbrico adicional opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada, punto de acceso inalámbrico adicional opcional
Soluciones de software	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, varias herramientas de software de colaboración, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, varias herramientas de software de colaboración, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, varias herramientas de software de colaboración, Epson Projector Management
Otras características	Pantalla de inicio, interactividad multipantalla, búsqueda automática de la fuente, A/V Mute, pantalla dividida, presentaciones por USB 3 en 1, copia de configuración OSD, atenuación automática de la lámpara, interactividad táctil y con lápiz, calibración automática, presentación sin ordenador, pantalla dividida con hasta 4 fuentes, candado Kensington, montaje mural incluido	Lápiz interactivo y control táctil opcional, montaje opcional, Edge blending (combinación de bordes), pantalla 16:6, visualización 21:9, pantalla de inicio interactiva, funciones para transferir y compartir, función de uso compartido de pantalla (cliente), modo pizarra con compatibilidad con la exportación de documentos, pantalla dividida con hasta 4 fuentes, A/V Mute, copia de configuración OSD, corrección Quick Corner, presentación sin ordenador, búsqueda automática de la fuente, candado Kensington, barra para cable de seguridad, candado Kensington, bloqueo de unidad LAN inalámbrica, protección mediante contraseña	Lápiz interactivo y control táctil opcional, soporte opcional, Edge blending (combinación de bordes), pantalla 16:6, visualización 21:9, pantalla de inicio interactiva, funciones para transferir y compartir, función de uso compartido de pantalla (cliente), modo pizarra con compatibilidad con la exportación de documentos, pantalla dividida con hasta 4 fuentes, silenciamiento A/V, Copiar configuración OSD, Corrección de la forma de la imagen con Quick Corner, presentación sin ordenador, búsqueda automática de la fuente, candado Kensington, bloqueo de unidad LAN inalámbrica, protección mediante contraseña
Ruido (dB) normal / eco / eco2	35 / 30 / 29	37 / 27 / ND	37 / 27 / ND
Peso (kg)	5,8	6	6
Dimensiones sin pias (ancho x largo x alto, mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Consumo energético normal / eco / eco2	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / ND	263 W / 199 W / ND
Consumo energético en modo de espera, comunicación desactivada	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Garantía	Proyector: 5 años Lámpara: 5 años / 1000 horas	5 años / 12 000 horas	5 años / 12 000 horas
TCO Gen 9.0	No	Si	Si

	Instalación		
Modelo	EB-780Ei (Próximamente)	EB-870Ei (Próximamente)	EB-2250U
			
			
Resolución	4K (1080p)	4K (1080p)	WUXGA (1920 x 1200)
Relación de aspecto nativa	16:9	16:9	16:10
Emisión de luz en color (lúmenes) normal / eco	4200 / 2800	5000 / 3600	5000 / 3800
Relación de contraste	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	15 000:1
Fuente de luz	Láser	Láser	Lámpara
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal / eco2	20 000 / 30 000 / N/D	20 000 / 30 000 / N/D	5000 / 10 000 / ND
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1	1,38 – 2,28:1
Tamaño de imagen escalable (diagonal)	60 – 130"	60 – 130"	50 – 300"
Zoom	Digital x1,35	Digital x1,35	Óptico x1,6
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°	Automática ±30° Automática ±20°
Desplazamiento de la lente	N/D	N/D	ND
Salida de altavoz	16 W	16 W	16 W
Conectividad	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), salida HDMI x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), salida HDMI, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	2 HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, RCA compuesto, USB tipo A, USB tipo B (solo servicio), RS-232C, MHL (vía HDMI 1)
Conectividad de audio	Entrada y salida de 3,5 mm, entrada de micrófono	Entrada y salida de 3,5 mm, entrada de micrófono	Entrada par RCA, 2 entradas miniestéreo, salida miniestéreo
Redes	LAN (RJ45) y LAN inalámbrica (Wi-Fi 6E)	LAN (RJ45) y LAN inalámbrica (Wi-Fi 6E)	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional
Soluciones de software	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Driver interactivo sencillo, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Driver interactivo sencillo, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management
Otras características	pantalla de 16:6, pantalla de inicio interactiva, funciones de transmisión por streaming y uso compartido, interactividad con DuLink, modo pizarra con compatibilidad con la exportación de documentos, encendido automático, búsqueda automática de la fuente, silenciamiento de A/V, pantalla dividida deslizando, copia de configuración OSD, interactividad mediante lápiz y táctil, calibración automática, modo de color DICOM SIM, HDBaseT, montaje en pared opcional, panel de control externo y unidad táctil opcional	pantalla de 16:6, pantalla de inicio interactiva, funciones de transmisión por streaming y uso compartido, interactividad con DuLink, modo pizarra con compatibilidad con la exportación de documentos, encendido automático, búsqueda automática de la fuente, silenciamiento de A/V, pantalla dividida deslizando, copia de configuración OSD, interactividad mediante lápiz y táctil, calibración automática, modo de color DICOM SIM, HDBaseT, montaje en pared opcional, panel de control externo y unidad táctil opcional	Pantalla de inicio, Presentador de movimientos, A/V Mute, ajuste de pantalla, pantalla dividida, encendido automático, modo de color DICOM, Farouja DCD, función de programación, ayuda de enfoque, corrección Keystone en tiempo real, Quick Corner, presentación sin ordenador, presentaciones por USB 3 en 1, candado, barra de seguridad, candado Kensington
Ruido (dB) normal / eco / eco2	31 / 28 / ND	33 / 26 / N/D	39 / 29 / ND
Peso (kg)	7,2	7,2	4,6
Dimensiones sin pias (ancho x largo x alto, mm)	376 x 139 x 395	376 x 139 x 395	377 x 291,5 x 110
Consumo energético normal / eco / eco2	270 W / 213 W / ND	270 W / 213 W / N/D	405 W / 323 W / ND
Consumo energético en modo de espera, comunicación desactivada	0,5 W	0,5 W	0,31 W
Garantía	5 años / 12 000 horas	5 años / 12 000 horas	Proyector: 5 años Lámpara: 5 años / 1000 horas
TCO Gen 9.0	No	No	No

	Instalación		
Modelo	EB-L260F	EB-L270F	EB-L265F
			
Resolución	Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1080)
Relación de aspecto nativa	16:9	16:9	16:9
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal/eco/eco2	4600 / 3200	5200 / 3600	4600 / 3200
Relación de contraste	Más de 5 000 000:1	2 500 000:1	Más de 5 000 000:1
Fuente de luz	Láser	Láser	Láser
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal / eco	20 000 / 20 000 / 30 000	20 000 /30 000 / N/D	20 000 / 30 000 / ND
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	1,32 – 2,12:1	1,32 – 2,14:1	1,32 – 2,12:1
Tamaño de imagen escalable (diagonal)	31 – 310"	31 – 310"	31 – 310"
Zoom	Óptico x1,62	Manual x1,62	Óptico x1,62
Keystone vertical Keystone horizontal	Automática ±30° Automática ±30°	Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Automática ±30°
Desplazamiento de la lente	ND	ND	ND
Salida de altavoz	16 W	16 W	16 W
Conectividad	2 entradas HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, entrada de vídeo compuesto, USB tipo A (2 A), USB Tipo B (solo servicio), RS-232C, Screen Mirroring (Miracast)	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), Entrada VGA, entrada compuesto, HDMI (2+ HDCP 2.3), Wi-Fi opcional IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	2 entradas HDMI, entrada VGA, salida VGA, vídeo compuesto, USB tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C, Screen Mirroring (Miracast)
Conectividad de audio	Salida miniestéreo, 2 entradas miniestéreo, entrada par RCA, entrada de micrófono	Salida miniestéreo, 2 entradas miniestéreo, Entrada par RCA, Entrada de micrófono	2 entradas miniestéreo, entrada RCA, salida miniestéreo
Redes	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada	Unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada
Soluciones de software	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), USB Display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection para iOS
Otras características	Edge Blending (combinación de bordes), aspecto 16:9 y 21:9, sin ordenador, control deslizante de silenciamiento A/V, control deslizante de keystone horizontal, corrección Quick Corner, sin ordenador, pantalla dividida con hasta 4 fuentes, búsqueda automática de la fuente, función de código QR, candado Kensington, orificio para cable de seguridad, seguridad de LAN inalámbrica, reproducción de contenidos, protección mediante contraseña, SIM DICOM, incluye cubierta de cables, montaje VESA, bolsa de transporte opcional	A/V mute de tapa deslizante, corrección del arco, encendido automático, búsqueda automática de la fuente, altavoz incorporado, compatible con CEC, logotipo de usuario personalizable, encendido/apagado directo, compatible con cámara de documentos, edge blending (combinación de bordes), pantalla de inicio, corrección keystone horizontal y corrección keystone vertical	Soporte opcional, Edge Blending (combinación de bordes), relación de aspecto 16:6, funciones de streaming y uso compartido, función de pantalla compartida (cliente), A/V Mute, copia de configuración OSD, corrección Quick Corner, presentación sin ordenador, pantalla dividida con hasta 4 fuentes, búsqueda automática de la fuente, candado, orificio para cable de seguridad, candado Kensington, protección mediante contraseña, reproducción de contenidos, instalación en suelo y techo, instalación en camé de iluminación
Ruido (dB) normal / eco	37 / 27 / ND	38 / 28 / ND	37 / 27 / ND
Peso (kg)	4,2	4,1	4,2
Dimensiones sin pies (ancho × largo × alto, mm)	325 × 299 × 90	325 × 299 × 90	325 × 299 × 90
Consumo energético normal/eco/eco2	260 W / 199 W / 191 W	278 W / 217 W / 209 W	260 W / 199 W / 191 W
Consumo energético en modo de espera, comunicación desactivada	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Garantía	5 años / 12 000 horas	5 años / 12 000 horas	5 años / 12 000 horas
TCO Gen 9.0	SI	No	SI

	Instalación			
Modelo	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U	EB-L790U
				
WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
5200 / 3640	5200 / 3640	5200 / 3640	6500 / 4550	7300 / 5110
Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1
Láser	Láser	Láser	Láser	Láser
20 000 / 30 000 / N/D	20 000 / 30 000 / N/D	20 000 / 30 000 / N/D	20 000 / 30 000 / N/D	20,000 / 30,000 / N/D
1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1
50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"
Óptico x1,6	Óptico x1,6	Óptico x1,6	Óptico x1,6	Óptico x1,6
Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°
ND	±50 % vertical ±20 % horizontal	±50 % vertical ±20 % horizontal	±50 % vertical ±20 % horizontal	±50 % vertical ±20 % horizontal
10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
2 entradas HDMI, 2 entradas VGA, salida VGA, HDCBaseT, Miracast (cuando se usa ELNP41), USB Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C	2 entradas HDMI, salida HDMI, HDCBaseT, 2 entradas VGA, salida VGA, RS-232C, 2 puertos USB tipo A, USB tipo B (solo servicio), Screen Mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2	2 entradas HDMI, salida HDMI, HDCBaseT, 2 entradas VGA, salida VGA, RS-232C, 2 puertos USB tipo A, USB tipo B (solo servicio), Screen Mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2	2 entradas HDMI, salida HDMI, HDCBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C, Screen Mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2	2 entradas HDMI, salida HDMI, HDCBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C, Screen Mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2
Salida miniestéreo, 2 entradas miniestéreo	Salida miniestéreo, 2 entradas miniestéreo	Salida miniestéreo, 2 entradas miniestéreo	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo
LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada
Epson IProjection (Windows/Mac), aplicación Epson IProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson IProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson IProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Silenciamiento A/V, corrección del arco, Edge Blending (combinación de bordes), presentación sin ordenador, Quick Corner, pantalla compartida, función de fuente, pantalla ultraancha (16:6), pantalla de inicio, A/V Mute, pantalla dividida con hasta 4 fuentes, encendido automático, búsqueda automática de la fuente, inicio rápido, candado, ranura para cable de seguridad, candado Kensington, instalación 360°, bloqueo de unidad LAN inalámbrica	A/V Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelera digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy chain), corrección de puntos y del arco, función de programación, pantalla dividida, búsqueda automática de la fuente, copia de configuración OSD, candado, ranura para cable de seguridad, candado Kensington, instalación 360°, cubierta para cables incluida	A/V Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelera digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy chain), corrección de puntos y del arco, función de programación, pantalla dividida, búsqueda automática de la fuente, copia de configuración OSD, candado, ranura para cable de seguridad, candado Kensington, instalación 360°, cubierta para cables incluida	Quick Corner, corrección de superficies curvas, corrección de puntos, pared de esquina, memoria de corrección geométrica, pantalla dividida, bloqueo del panel de control, reproducción de contenidos, logotipo del usuario, encendido automático, búsqueda automática de la fuente, temporizador de silencio A/V, mosaico, corrección geométrica, Edge Blending (combinación de bordes), stacking (apilamiento) simple, blending simple, candado, orificio para cable de seguridad, candado Kensington, instalación en 360°, bloqueo de unidad LAN inalámbrica	Quick Corner, corrección de superficies curvas, corrección de puntos, pared de esquina, memoria de corrección geométrica, pantalla dividida, bloqueo del panel de control, reproducción de contenidos, logotipo del usuario, encendido automático, búsqueda automática de la fuente, temporizador de silencio A/V, mosaico, corrección geométrica, Edge Blending (combinación de bordes), stacking (apilamiento) simple, blending simple, candado, orificio para cable de seguridad, candado Kensington, instalación en 360°, bloqueo de unidad LAN inalámbrica
31 / 23	31 / 23	31 / 23	32 / 25	34 / 25
7,7	8,2	8,2	8,2	8,2
440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122
239W / 223W / N/D	239W / 223W / N/D	239W / 223W / N/D	399W / 295W / N/D	399W / 295W / N/D
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W
3 años	3 años	3 años	3 años	3 años
SI	SI	SI	SI	SI

	Instalación			Instalación				
Modelo	EB-L890U / EB-L895U	EB-L890E	EB-L690SU	EB-L695SU	EB-L790SU	EB-L690SE	EB-L695SE	
								
Resolución	WXGA (1920 × 1200)	4K (WXGA)	WXGA (1920 × 1200)	WXGA (1920 × 1200)	WXGA (1920 × 1200)	4K (WXGA)	4K (WXGA)	
Relación de aspecto nativa	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	
Emisión de luz en color (lúmenes) normal / eco	8000 / 5600	8000 / 5600	6200 / 4340	6200 / 4340	7000 / 4900	6000 / 4200	6000 / 4200	
Relación de contraste	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	
Fuente de luz	Láser	Láser	Láser	Láser	Láser	Láser	Láser	
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal / eco	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	0,79 – 1,36:1	0,79 – 1,36:1	0,79 – 1,36:1	0,5 – 0,7:1	0,5 – 0,7:1	
Tamaño de imagen escalable (diagonal)	50 – 500*	50 – 500*	60 – 400*	60 – 400*	60 – 400*	100 – 500*	100 – 500*	
Zoom	Óptico ×1,6	Óptico ×1,6	Óptico ×1,7	Óptico ×1,7	Óptico ×1,7	Óptico ×1,4	Óptico ×1,4	
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	
Desplazamiento de la lente	±50 % vertical ±20 % horizontal	±50 % vertical ±20 % horizontal	±50 % vertical ±20 % horizontal	±50 % vertical ±20 % horizontal	±50 % vertical ±20 % horizontal	±50 % vertical ±20 % horizontal	±50 % vertical ±20 % horizontal	
Salida de altavoz	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W	ND	ND	
Conectividad	2 entradas HDMI, salida HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C, Screen Mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2	2 entradas HDMI, salida HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C, Screen Mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2	2 entradas HDMI, salida HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C, Screen Mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2	2 entradas HDMI, salida HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C, Screen Mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2	2 entradas HDMI, salida HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C, Screen Mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2	2 entradas HDMI, salida HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C	2 entradas HDMI, salida HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C	2 entradas HDMI, salida HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C
Conectividad de audio	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	
Redes	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	
Soluciones de software	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Otras características	Quick Corner, corrección de superficies curvas, corrección de puntos, pared de esquina, memoria de corrección geométrica, pantalla dividida, bloqueo del panel de control, reproducción de contenidos, logotipo del usuario, encendido automático, búsqueda automática de la fuente, temporizador de silencio A/V, mosaico, corrección geométrica, Edge Blending (combinación de bordes), stacking (apilamiento) simple, blending simple, candado, orificio para cable de seguridad, candado Kensington, instalación en 360°, bloqueo de unidad LAN inalámbrica	Mejora 4K, Quick Corner, corrección de superficies curvas, corrección de puntos, pared de esquina, memoria de corrección geométrica, pantalla dividida, bloqueo del panel de control, reproducción de contenidos, logotipo del usuario, encendido automático, búsqueda automática de la fuente, temporizador de silencio A/V, mosaico, corrección geométrica, Edge Blending (combinación de bordes), stacking (apilamiento) simple, blending simple, candado, orificio para cable de seguridad, candado Kensington, instalación en 360°, bloqueo de unidad LAN inalámbrica	Quick Corner, corrección de superficies curvas, corrección de puntos, pared de esquina, memoria de corrección geométrica, pantalla dividida, bloqueo del panel de control, reproducción de contenidos, logotipo del usuario, encendido automático, búsqueda automática de la fuente, temporizador de silencio A/V, mosaico, corrección geométrica, Edge Blending (combinación de bordes), stacking (apilamiento) simple, blending simple, candado, orificio para cable de seguridad, candado Kensington, instalación en 360°, bloqueo de unidad LAN inalámbrica	Quick Corner, corrección de superficies curvas, corrección de puntos, pared de esquina, memoria de corrección geométrica, pantalla dividida, bloqueo del panel de control, reproducción de contenidos, logotipo del usuario, encendido automático, búsqueda automática de la fuente, temporizador de silencio A/V, mosaico, corrección geométrica, Edge Blending (combinación de bordes), stacking (apilamiento) simple, blending simple, candado, orificio para cable de seguridad, candado Kensington, instalación en 360°, bloqueo de unidad LAN inalámbrica	Quick Corner, corrección de superficies curvas, corrección de puntos, pared de esquina, memoria de corrección geométrica, pantalla dividida, bloqueo del panel de control, reproducción de contenidos, logotipo del usuario, encendido automático, búsqueda automática de la fuente, temporizador de silencio A/V, mosaico, corrección geométrica, Edge Blending (combinación de bordes), stacking (apilamiento) simple, blending simple, candado, orificio para cable de seguridad, candado Kensington, instalación en 360°, bloqueo de unidad LAN inalámbrica	Mejora 4K, Quick Corner, corrección de superficies curvas, corrección de puntos, pared de esquina, memoria de corrección geométrica, pantalla dividida, bloqueo del panel de control, reproducción de contenidos, logotipo del usuario, encendido automático, búsqueda automática de la fuente, temporizador de silencio A/V, mosaico, corrección geométrica, Edge Blending (combinación de bordes), stacking (apilamiento) simple, blending simple, candado, orificio para cable de seguridad, candado Kensington, instalación en 360°, bloqueo de unidad LAN inalámbrica	Mejora 4K, Quick Corner, corrección de superficies curvas, corrección de puntos, pared de esquina, memoria de corrección geométrica, pantalla dividida, bloqueo del panel de control, reproducción de contenidos, logotipo del usuario, encendido automático, búsqueda automática de la fuente, temporizador de silencio A/V, mosaico, corrección geométrica, Edge Blending (combinación de bordes), stacking (apilamiento) simple, blending simple, candado, orificio para cable de seguridad, candado Kensington, instalación en 360°, bloqueo de unidad LAN inalámbrica	Mejora 4K, Quick Corner, corrección de superficies curvas, corrección de puntos, pared de esquina, memoria de corrección geométrica, pantalla dividida, bloqueo del panel de control, reproducción de contenidos, logotipo del usuario, encendido automático, búsqueda automática de la fuente, temporizador de silencio A/V, mosaico, corrección geométrica, Edge Blending (combinación de bordes), stacking (apilamiento) simple, blending simple, candado, orificio para cable de seguridad, candado Kensington, instalación en 360°, bloqueo de unidad LAN inalámbrica
Ruido (dB) normal / eco	36 / 26	36 / 26	34 / 25	34 / 25	36 / 26	36 / 26	36 / 26	
Peso (kg)	8,5	8,5	8,9	8,9	9,2	9,3	9,3	
Dimensiones sin pies (ancho × largo × alto, mm)	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	
Consumo energético normal / eco	450 W / 330 W	450 W / 330 W	399 W / 295 W	399 W / 295 W	450 W / 330 W	415 W / 303 W	415 W / 303 W	
Consumo energético en modo de espera, comunicación desactivada	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W	
Lente intercambiable estándar incluida	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	
TCO Gen 9.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

* Lente no incluida. Las especificaciones varían según la lente. Por favor, consulta las especificaciones de la lente.

	Instalación	Profesional	
Modelo	EB-L795SE	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
Resolución	4K (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Relación de aspecto nativa	16:10	16:10	16:10
Emisión de luz en color (lúmenes) normal / eco	7000 / 4900	6000 / 4200	7000 / 4900
Relación de contraste	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1
Fuente de luz	Láser	Láser	Láser
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal / eco	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	0,79 – 1,36:1	1,44 – 2,32:1 ¹	1,44 – 2,32:1 ¹
Tamaño de imagen escalable (diagonal)	60 – 400*	50 – 1000**	50 – 1000**
Zoom	Óptico x1,7	Óptico motorizado x1,6 ¹	Óptico motorizado x1,6 ¹
Keystone vertical	Manual ±30°	Manual ±45°	Manual ±45°
Keystone horizontal	Manual ±30°	Manual ±30°	Manual ±30°
Desplazamiento de la lente	±50 % vertical ±20 % horizontal	Motorizado ±67 % vertical Motorizado ±30 % horizontal ¹	Motorizado ±67 % vertical Motorizado ±30 % horizontal ¹
Salida de altavoz	10 W	ND	ND
Conectividad	2 entradas HDMI, salida HDMI, HDBaseT, USB tipo A, USB Tipo B (solo servicio), RS-232C, Screen Mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo servicio), mando a distancia, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo A, USB tipo B (solo servicio), mando a distancia, NFC
Conectividad de audio	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo
Redes	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional
Soluciones de software	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/ Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/ Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/ Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Otras características	Mejora 4K, Quick Corner, corrección de superficies curvas, corrección de puntos, pared de esquina, memoria de corrección geométrica, pantalla dividida, bloqueo del panel de control, reproducción de contenidos, logotipo del usuario, encendido automático, búsqueda automática de la fuente, temporizador de silencio AV/Mute, mosaico, corrección geométrica, Edge Blending (combinación de bordes), stacking (apilamiento) simple, blending simple, candado, orificio para cable de seguridad, candado Kensington, instalación en 360°, bloqueo de unidad LAN inalámbrica	Mejora 4K, compatible con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, pantalla dividida, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara opcional, proyección vertical, visualización 21:9, AV/Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°	Mejora 4K, compatible con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, pantalla dividida, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara opcional, proyección vertical, visualización 21:9, AV/Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°
Ruido (dB) normal / eco	36 / 26	30 / 28	33 / 29
Peso (kg)	9,3	15,4	16,3
Dimensiones sin pies (ancho x largo x alto, mm)	440 x 304 x 122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Consumo energético normal / eco	450 W / 330 W	367 W / 310 W	431 W / 366 W
Consumo energético en modo de espera, comunicación desactivada	0,4 W	0,5 W	0,5 W
Lente intercambiable estándar incluida	ND	No	No
Garantía	3 años	3 años	3 años
TCO Gen 9.0	Si	No	No

Profesional			
EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PQ2008W
			
WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	4K (3840 × 2160) ¹
16:10	16:10	16:10	16:9
7000 / 4900	8500 / 5950	8500 / 5950	8000 / 5600
Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1
Láser	Láser	Láser	Láser
20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
1,44 – 2,32:1 ²	1,44 – 2,32:1 ²	1,44 – 2,32:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²
50 – 1000 ^{3,2}	50 – 1000 ^{3,2}	50 – 1000 ^{3,2}	60 – 1000 ^{3,2}
Óptico motorizado ×1,6 ²	Óptico motorizado ×1,6 ²	Óptico motorizado ×1,6 ²	Óptico motorizado ×1,6 ²
Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
Motorizado ±67 % vertical Motorizado ±30 % horizontal ²	Motorizado ±67 % vertical Motorizado ±30 % horizontal ²	Motorizado ±67 % vertical Motorizado ±30 % horizontal ²	Motorizado ±64 % vertical Motorizado ±16 % horizontal ²
ND	ND	ND	ND
Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo servicio), mando a distancia, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo servicio), mando a distancia, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo servicio), mando a distancia, NFC	2 entradas HDMI (HDCP 2.3), salida HDMI, HDBaseT, RS-232C, 2 puertos USB tipo A, puerto USB tipo B (solo servicio), Remoto, NFC
Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo
LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Mejora 4K, compatible con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, pantalla dividida, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara opcional, proyección vertical, visualización 21:9, AV/Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°	Mejora 4K, compatible con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, pantalla dividida, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara opcional, proyección vertical, visualización 21:9, AV/Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°	Mejora 4K, compatible con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, pantalla dividida, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara opcional, proyección vertical, visualización 21:9, AV/Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°	4K Crystal Motion, compatible con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, pantalla dividida, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara opcional, multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy Chain), proyección vertical, visualización 21:9, AV/Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°, función de fuente de reserva, compatible a 120 Hz
33 / 29	35 / 30	35 / 30	35 / 29
16,3	16,3	16,3	18,6
545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
431 W / 366 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W	502 W / 410 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
No	No	No	No
3 años	3 años	3 años	3 años
No	No	No	No

¹ Resolución física máxima con la tecnología 4K Crystal Motion.

² Lente no incluida. Las especificaciones varían según la lente. Por favor, consulta las especificaciones de la lente.

² Lente no incluida. Las especificaciones varían según la lente. Por favor, consulta las especificaciones de la lente.

	Profesional		
Modelo	EB-PQ2008B	EB-PU2010W	EB-PU2010B
			
Resolución	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Relación de aspecto nativa	16:9	16:10	16:10
Emisión de luz en color (lúmenes) normal / eco	8000 / 5600	10 000 / 7000	10 000 / 7000
Relación de contraste	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1
Fuente de luz	Láser	Láser	Láser
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal / eco	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
Tamaño de imagen escalable (diagonal)	60 – 1000* ²	60 – 1000* ²	60 – 1000* ²
Zoom	Óptico motorizado ×1,6 ²	Óptico motorizado ×1,6 ²	Óptico motorizado ×1,6 ²
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
Desplazamiento de la lente	Motorizado ±64 % vertical Motorizado ±16 % horizontal ²	±60 % vertical ±16 % horizontal ²	±60 % vertical ±18 % horizontal ²
Salida de altavoz	ND	ND	ND
Conectividad	2 entradas HDMI (HDCP 2.3), salida HDMI, HDBaseT, RS-232C, 2 puertos USB tipo A, puerto USB tipo B (solo servicio), Remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada SDI, salida SDI, entrada VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo servicio), mando a distancia, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada SDI, salida SDI, entrada VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo servicio), mando a distancia, NFC
Conectividad de audio	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo
Redes	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional
Soluciones de software	Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Otras características	4K Crystal Motion, compatible con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, pantalla dividida, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara opcional, multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy Chain), proyección vertical, visualización 21:9, A/V Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°, función de fuente de reserva, compatible a 120 Hz	Mejora 4K, compatible con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, pantalla dividida, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara opcional, multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy Chain), proyección vertical, visualización 21:9, A/V Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°	Mejora 4K, compatible con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, pantalla dividida, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara opcional, multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy Chain), proyección vertical, visualización 21:9, A/V Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°
Ruido (dB) normal / eco	35 / 29	37 / 30	37 / 30
Peso (kg)	18,6	16,8	16,8
Dimensiones sin pies (ancho × largo × alto, mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
Consumo energético normal / eco	502 W / 410 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W
Consumo energético en modo de espera, comunicación desactivada	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Lente intercambiable estándar incluida	No	No	No
Garantía	3 años	3 años	3 años
TCO Gen 9.0	No	No	No

¹ Resolución física máxima con la tecnología 4K Crystal Motion.

² Lente no incluida. Las especificaciones varían según la lente. Por favor, consulta las especificaciones de la lente.

Professional			
EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W	EB-PU2213B
			
4K (3840 × 2160) ¹	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
16:9	16:9	16:10	16:10
10 000 / 7000	10 000 / 7000	13 000 / 9100	13 000 / 9100
Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1
Láser	Láser	Láser	Láser
20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
1,52 – 2,47:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
60 – 1000 ^{2,3}	60 – 1000 ^{2,3}	60 – 1000 ^{2,3}	60 – 1000 ^{2,3}
Óptico motorizado ×1,6 ²	Óptico motorizado ×1,6 ²	Óptico motorizado ×1,6 ²	Óptico motorizado ×1,6 ²
Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
Motorizado ±64 % vertical Motorizado ±16 % horizontal ²	Motorizado ±64 % vertical Motorizado ±16 % horizontal ²	Motorizado ±60 % vertical Motorizado ±18 % horizontal ²	Motorizado ±60 % vertical Motorizado ±18 % horizontal ²
ND	ND	ND	ND
2 entradas HDMI (HDCP 2.3), salida HDMI, entrada 12G-SDI, salida 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2 puertos USB tipo A, puerto USB tipo B (solo servicio), Remoto, NFC	2 entradas HDMI (HDCP 2.3), salida HDMI, entrada 12G-SDI, salida 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2 puertos USB tipo A, puerto USB tipo B (solo servicio), Remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo servicio), mando a distancia, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada SDI, salida SDI, entrada VGA, RS-232C, 2 puertos USB tipo A, 1 puerto USB tipo B (solo servicio), Remoto, NFC
Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo
LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional
Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, compatible con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, pantalla dividida, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara opcional, multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy Chain), proyección vertical, visualización 21:9, A/V Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°, función de fuente de reserva, compatible a 120 Hz	4K Crystal Motion, compatible con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, pantalla dividida, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara opcional, multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy Chain), proyección vertical, visualización 21:9, A/V Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°, función de fuente de reserva, compatible a 120 Hz	Mejora 4K, compatible con HDR, zoom, enfoque y desplazamiento de lente motorizadas, memoria de lente, pantalla dividida, lentes intercambiables, incluidas lentes UST con offset cero, cámara opcional, proyección vertical, visualización 21:9, A/V Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°, certificación IP5X ³	Mejora 4K, compatible con HDR, zoom, enfoque y desplazamiento de lente motorizadas, memoria de lente, pantalla dividida, lentes intercambiables, incluidas lentes UST con offset cero, cámara opcional, multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy chain), proyección vertical, obturador mecánico, visualización 21:9, A/V Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°, certificación IP5X ³
39 / 29	39 / 29	34 / 29	34 / 29
18,8	18,8	23,8	23,7
545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
613 W / 483 W	613 W / 483 W	864 W / 633 W	864 W / 633 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
No	No	No	No
3 años	3 años	3 años	3 años
No	No	No	No

¹ Resolución física máxima con la tecnología 4K Crystal Motion.

² Lente no incluida. Las especificaciones varían según la lente. Por favor, consulta las especificaciones de la lente.

³ Con certificación IP5X, conforme al estándar IEC 60529. La certificación IP5X se aplica al motor óptico y al módulo de la fuente de luz.

	Profesional		
Modelo	EB-PQ2213B	EB-PU2116W	EB-PU2216B
			
Resolución	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Relación de aspecto nativa	16:9	16:10	16:10
Emisión de luz en color (lúmenes) normal / eco	13 000 / 9100	16 000 / 11 200	16 000 / 11 200
Relación de contraste	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1
Fuente de luz	Láser	Láser	Láser
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal / eco	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
Tamaño de imagen escalable (diagonal)	60 – 1000 ³	60 – 1000 ³	60 – 1000 ³
Zoom	Óptico motorizado ×1,6 ²	Óptico motorizado ×1,6 ²	Óptico motorizado ×1,6 ²
Keystone vertical	Manual ±45°	Manual ±45°	Manual ±45°
Keystone horizontal	Manual ±30°	Manual ±30°	Manual ±30°
Desplazamiento de la lente	Motorizado ±64 % vertical Motorizado ±16 % horizontal ²	Motorizado ±60 % vertical Motorizado ±18 % horizontal ²	Motorizado ±60 % vertical Motorizado ±18 % horizontal ²
Salida de altavoz	ND	ND	ND
Conectividad	2 entradas HDMI (HDCP 2.3), salida HDMI, entrada 12G-SDI, salida 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2 puertos USB tipo A, puerto USB tipo B (solo servicio), Remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo servicio), mando a distancia, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada SDI, salida DVI, HDBaseT, entrada SDI, salida 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2 puertos USB tipo A, puerto USB tipo B (solo servicio), Remoto, NFC
Conectividad de audio	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo
Redes	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional
Soluciones de software	Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Otras características	4K Crystal Motion, compatible con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, pantalla dividida, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara opcional, multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy chain), proyección vertical, obturador mecánico, visualización 21:9, AV Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°, certificación IPSX ³ , función de fuente de reserva, compatible a 120 Hz	Mejora 4K, compatible con HDR, zoom, enfoque y desplazamiento de lente motorizados, memoria de lente, pantalla dividida, lentes intercambiables, incluidas lentes UST con offset cero, cámara opcional, proyección vertical, visualización 21:9, AV Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°, certificación IPSX ³	Mejora 4K, compatible con HDR, zoom, enfoque y desplazamiento de lente motorizados, memoria de lente, pantalla dividida, lentes intercambiables, incluidas lentes UST con offset cero, cámara opcional, multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy chain), proyección vertical, obturador mecánico, visualización 21:9, AV Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°, certificación IPSX ³
Ruido (dB) normal / eco	37 / 34	38 / 34	38 / 34
Peso (kg)	28,8	24,3	24,2
Dimensiones sin pies (ancho × largo × alto, mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Consumo energético normal / eco	925 W / 666 W	1083 W / 773 W	1083 W / 773 W
Consumo energético en modo de espera, comunicación desactivada	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Lente intercambiable estándar incluida	No	No	No
Garantía	3 años	3 años	3 años
TCO Gen 9.0	No	No	No

	Profesional			
Modelo	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W	EB-PU2220B
				
Resolución	4K (3840 × 2160) ¹	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Relación de aspecto nativa	16:9	16:9	16:10	16:10
Emisión de luz en color (lúmenes) normal / eco	16 000 / 11 200	16 000 / 11 200	20 000 / 14 000	20 000 / 14 000
Relación de contraste	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1
Fuente de luz	Láser	Láser	Láser	Láser
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal / eco	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	1,52 – 2,47:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
Tamaño de imagen escalable (diagonal)	60 – 1000 ³	60 – 1000 ³	60 – 1000 ³	60 – 1000 ³
Zoom	Óptico motorizado ×1,6 ²	Óptico motorizado ×1,6 ²	Óptico motorizado ×1,6 ²	Óptico motorizado ×1,6 ²
Keystone vertical	Manual ±45°	Manual ±45°	Manual ±45°	Manual ±45°
Keystone horizontal	Manual ±30°	Manual ±30°	Manual ±30°	Manual ±30°
Desplazamiento de la lente	Motorizado ±64 % vertical Motorizado ±16 % horizontal ²	Motorizado ±64 % vertical Motorizado ±16 % horizontal ²	Motorizado ±60 % vertical Motorizado ±18 % horizontal ²	Motorizado ±60 % vertical Motorizado ±18 % horizontal ²
Salida de altavoz	ND	ND	ND	ND
Conectividad	2 entradas HDMI (HDCP 2.3), salida HDMI, entrada 12G-SDI, salida 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2 puertos USB tipo A, puerto USB tipo B (solo servicio), Remoto, NFC	2 entradas HDMI (HDCP 2.3), salida HDMI, entrada 12G-SDI, salida 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2 puertos USB tipo A, puerto USB tipo B (solo servicio), Remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada VGA, RS-232C, 2 puertos USB tipo B (solo servicio), Remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), entrada DVI, HDBaseT, entrada SDI, salida DVI, HDBaseT, entrada SDI, salida 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2 puertos USB tipo A, 1 puerto USB tipo B (solo servicio), Remoto, NFC
Conectividad de audio	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo
Redes	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional
Soluciones de software	Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), aplicación Epson iProjection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Otras características	4K Crystal Motion, compatible con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, pantalla dividida, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara opcional, multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy chain), proyección vertical, obturador mecánico, visualización 21:9, AV Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°, certificación IPSX ³ , función de fuente de reserva, compatible a 120 Hz	4K Crystal Motion, compatible con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, pantalla dividida, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara opcional, multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy chain), proyección vertical, obturador mecánico, visualización 21:9, AV Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°, certificación IPSX ³ , función de fuente de reserva, compatible a 120 Hz	Mejora 4K, compatible con HDR, zoom, enfoque y desplazamiento de lente motorizados, memoria de lente, pantalla dividida, lentes intercambiables, incluidas lentes UST con offset cero, cámara opcional, proyección vertical, visualización 21:9, AV Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°, certificación IPSX ³	Mejora 4K, compatible con HDR, zoom, enfoque y desplazamiento de lente motorizados, memoria de lente, pantalla dividida, lentes intercambiables, incluidas lentes UST con offset cero, cámara opcional, multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy chain), proyección vertical, obturador mecánico, visualización 21:9, AV Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelería digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°, certificación IPSX ³
Ruido (dB) normal / eco	44 / 36	44 / 36	45 / 37	45 / 37
Peso (kg)	29,2	29,2	24,4	24,4
Dimensiones sin pies (ancho × largo × alto, mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Consumo energético normal / eco	1114 W / 784 W	1114 W / 784 W	1301 W / 899 W	1301 W / 899 W
Consumo energético en modo de espera, comunicación desactivada	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Lente intercambiable estándar incluida	No	No	No	No
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
TCO Gen 9.0	No	No	No	No

¹ Resolución física máxima con la tecnología 4K Crystal Motion.

² Lente no incluida. Las especificaciones varían según la lente. Por favor, consulta las especificaciones de la lente.

³ Con certificación IPSX, conforme al estándar IEC 60529. La certificación IPSX se aplica al motor óptico y al módulo de la fuente de luz.

¹ Resolución física máxima con la tecnología 4K Crystal Motion. / ² Lente no incluida. Las especificaciones varían según la lente. Consulta las especificaciones de la lente. / ³ Con certificación IPSX, conforme al estándar IEC 60529. La certificación IPSX se aplica al motor óptico y al módulo de la fuente de luz.

	Profesional		
Modelo	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EB-XQ2030B
			
Resolución	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)	4K (3840 × 2160) ¹
Relación de aspecto nativa	16:9	16:10	16:9
Emisión de luz en color (lúmenes) normal / eco	20 000 / 14 000	30 000 / 21 000	30 000 / 21 000
Relación de contraste	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1
Fuente de luz	Láser	Láser	Láser
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal / eco	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	1,52 – 2,47:1 ²	1,74 – 2,35:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²
Tamaño de imagen escalable (diagonal)	60 – 1000 ³	100 – 1000 ³	60 – 1000 ³
Zoom	Óptico motorizado x1,6 ²	Óptico motorizado x1,4 ²	Óptico motorizado x1,6 ²
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
Desplazamiento de la lente	Motorizado ±64 % vertical Motorizado ±16 % horizontal ²	Motorizado ±65 % vertical Motorizado ±30 % horizontal ²	Motorizado ±64 % vertical Motorizado ±16 % horizontal ²
Conectividad	2 entradas HDMI (HDCP 2.3), salida HDMI, entrada 12G-SDI, salida 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2 puertos USB tipo A, puerto USB tipo B (solo servicio), Remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.2), entrada VGA, salida VGA, entrada DVI, entrada BNC, HDBaseT, HD-SDI, USB Tipo B (solo servicio)	2 entradas HDMI (HDCP 2.3), salida HDMI, entrada 12G-SDI, salida 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2 puertos USB tipo A, puerto USB tipo B (solo servicio), Remoto, NFC, ranura SD-M
Conectividad de audio	Salida miniestéreo	ND	Salida miniestéreo
Redes	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica opcional	LAN (RJ45) y unidad LAN inalámbrica incorporada
Soluciones de software	Epson Projection (Windows/ Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson Projector (Windows/ Mac), aplicación Epson Projection para iOS y Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicación Epson Projection para iOS, Android y Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Otras características	4K Crystal Motion, compatible con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, pantalla dividida, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara opcional, multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy chain), proyección vertical, obturador mecánico, visualización 21:9, A/V Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelera digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°, certificación IP6X ³ , función de fuente de reserva, compatible a 120 Hz	Sistema óptico totalmente sellado, opciones de lente intercambiable, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara incorporada, multiproyección mediante conexión en cadena (Daisy chain), proyección vertical, obturador mecánico, visualización 21:9, A/V Mute, reproducción de contenidos desde USB para cartelera digital sin fuente, Edge Blending (combinación de bordes), corrección de puntos, corrección de superficies curvas y esquinas, instalación de 360°, certificación IP6X ³ , función de fuente de reserva, compatible a 120 Hz	4K Crystal Motion, compatibilidad con HDR, zoom activado, enfoque y desplazamiento de la lente, memoria de lente, opciones de lente intercambiable con lente UST con desplazamiento cero incluida, cámara incorporada, multiproyección mediante instantáneos, memoria de posición de la lente, larga vida útil de la fuente de luz, Quick Corner, función Source
Ruido (dB) normal / eco	48 / 39	49 / 41	47 / 37
Peso (kg)	29,2	63,8	34,4
Dimensiones sin pies (ancho × largo × alto, mm)	586 × 492 × 185	790 × 710 × 299	620 × 530 × 205
Consumo energético normal / eco	1431 W / 975 W	2325 W / 1511 W	2073 W / 1324 W
Consumo energético en modo de espera, comunicación desactivada	0,5 W	0,5 W	1 W
Lente intercambiable estándar incluida	No	No	No
Garantía	3 años	5 años / 12 000 horas	3 años
TCO Gen 9.0	No	No	No

Página de inicio Proyección Profesional			
EH-LS7000	EH-LS7500	EH-LS9000W/ EH-LS9000B	EH-LS12000B
			
4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)
16:9	16:9	16:9	16:9
3,500 / 1,800	3,500 / 1,750	2200 / 1000	2700 / 1000
Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Láser	Láser	Láser	Láser
20,000 / 20,000	20,000 / 20,000	20 000 / 20 000	20 000 / 20 000
1,32 – 2,15:1	1,00 – 1,31:1	1,35 – 2,84:1	1,35 – 2,84:1
40 – 500*	40 – 300*	50 – 300*	50 – 300*
Manual x1,6	Manual x1,3	Óptico motorizado x2,1	Óptico motorizado x2,1
N/D	N/D	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°
Manual ± 59 % vertical Manual ± 21 % horizontal	Manual ± 59 % vertical Manual ± 21 % horizontal	Motorizado ±96,3 % vertical Motorizado ± 24 % horizontal	Motorizado ±96,3 % vertical Motorizado ±47,1 % horizontal
USB 2.0 mini-B, USB alimentado, RS-232C, interfaz Ethernet (100 base-TX/10 Base-T), salida activador, entrada HDMI, HDMI (ARC/eARC), salida para auriculares, LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E	USB 2.0 mini-B, USB alimentado, RS-232C, interfaz Ethernet (100 base-TX/10 Base-T), salida activador, entrada HDMI, HDMI (ARC/eARC), salida para auriculares, LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E	2 entradas HDMI (HDCP 2.3), 2 puertos USB 1.1 Tipo A, USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45, salida de disparo (Trigger)	2 entradas HDMI (HDCP 2.3), 2 puertos USB 1.1 Tipo A, USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45, salida de disparo (Trigger)
Salida miniestéreo	Salida miniestéreo	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
LAN (RJ45) y LAN inalámbrica (Wi-Fi 6E)	LAN (RJ45) y LAN inalámbrica (Wi-Fi 6E)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
N/D	N/D	ND	ND
A/V mute, APO (calidad de imagen por inteligencia artificial), AISR (superresolución por inteligencia artificial), gama cromática DCI, eliminación de contornos, mejora dinámica del color, interpolación de fotogramas, certificación ISF, encendido y apagado instantáneos, memoria de posición de la lente, larga vida útil de la fuente de luz, Quick Corner, función Source	A/V mute, APO (calidad de imagen por inteligencia artificial), AISR (superresolución por inteligencia artificial), gama cromática DCI, eliminación de contornos, mejora dinámica del color, interpolación de fotogramas, certificación ISF, encendido y apagado instantáneos, memoria de posición de la lente, larga vida útil de la fuente de luz, Quick Corner, función Source	Mejora 4K, función A/V mute, zoom digital, interpolación de fotogramas, corrección keystone vertical y horizontal, certificación ISF, apagado y encendido instantáneos, memoria de posición de la lente, larga vida de la fuente de luz, Quick Corner, superresolución, HDR10+, control IP	Mejora 4K, función A/V mute, zoom digital, interpolación de fotogramas, corrección keystone vertical y horizontal, certificación ISF, apagado y encendido instantáneos, memoria de posición de la lente, larga vida de la fuente de luz, Quick Corner, superresolución, HDR10+ Dynamic Tone Mapping, ALLM, control IP
25 / 22	25 / 22	30 / 22	32 / 22
8,0	8,2	12,7	12,7
440 × 315 × 160	440 × 332 × 160	520 × 447 × 193	520 × 447 × 192,7
260 W / 169 W	260 W / 169 W	302 W / 198 W	328 W / 200 W
0,5 W	0,5 W	2 W	2 W
N/D	N/D	ND	ND
5 años / 12 000 horas	5 años / 12 000 horas	60 meses / 12 000 horas reparación en taller	60 meses / 12 000 horas reparación en taller
No	No	No	No

¹ Resolución feica máxima con la tecnología 4K Crystal Motion.

² Lente no incluida. Las especificaciones varían según la lente. Consulta las especificaciones de la lente.

³ Con certificación IP5X, conforme al estándar IEC 60529. La certificación IP6X se aplica al motor óptico y al módulo de la fuente de luz.

Certificación IP6X pendiente de aprobación. / Las especificaciones del EB-XQ2030B son preliminares y pueden sufrir modificaciones.

	Página de inicio Proyección Profesional		
Modelo	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
Resolución	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)
Relación de aspecto nativa	16:9	16:9	16:9
Emisión de luz en color (lúmenes) normal / eco	3300 / 1200	6000 / NA	10 000 / NA
Relación de contraste	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1	Más de 5 000 000:1
Fuente de luz	Láser	Láser	Láser
Vida útil de la fuente de luz (horas) normal / eco	20 000 / 20 000	20 000 / 20 000	20 000 / 20 000
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	1,35 – 2,84:1	1,52 – 2,47:1 ¹	1,52 – 2,47:1 ¹
Tamaño de imagen escalable (diagonal)	50 – 300"	60 – 1000"	60 – 1000"
Zoom	Óptico motorizado ×2,1	Óptico motorizado ×1,6 ¹	Óptico motorizado ×1,6 ¹
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
Desplazamiento de la lente	Motorizado ±96,3 % vertical Motorizado ±47,1 % horizontal	Motorizado ±64 % vertical Motorizado ±16 % horizontal ¹	Motorizado ±64 % vertical Motorizado ±16 % horizontal ¹
Salida de altavoz	ND	ND	ND
Conectividad	2 entradas HDMI (HDCP 2.3), 2 puertos USB 1.1 Tipo A, USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45, salida de disparo (Trigger)	2 entradas HDMI (HDCP 2.3), 2 puertos USB 1.1 Tipo A, USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45	2 entradas HDMI (HDCP 2.3), 2 puertos USB 1.1 Tipo A, USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45
Conectividad de audio	HDMI ARC, eARC	Salida miniestéreo	Salida miniestéreo
Redes	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Soluciones de software	ND	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Otras características	Mejora 4K, función A/V mute, zoom digital, interpolación de fotogramas, corrección keystone vertical y horizontal, certificación ISF, apagado y encendido instantáneos, memoria de posición de la lente, larga vida de la fuente de luz, Quick Corner, superresolución, HDR10+ Dynamic Tone Mapping, ALLM, control IP	Mejora 4K, función A/V mute, zoom digital, interpolación de fotogramas, corrección keystone vertical y horizontal, certificación ISF, apagado y encendido instantáneos, memoria de posición de la lente, larga vida de la fuente de luz, Quick Corner, superresolución, HDR10 Dynamic Tone Mapping, ALLM, control IP	Mejora 4K, función A/V mute, zoom digital, interpolación de fotogramas, corrección keystone vertical y horizontal, certificación ISF, apagado y encendido instantáneos, memoria de posición de la lente, larga vida de la fuente de luz, Quick Corner, superresolución, HDR10 Dynamic Tone Mapping, ALLM, control IP
Ruido (dB) normal / eco	32 / 22	28 / 26	33 / 26
Peso (kg)	12,8	21,1	21,1
Dimensiones sin pies (ancho × largo × alto, mm)	520 × 447 × 193	568 × 568 × 192	568 × 568 × 192
Consumo energético normal / eco	328 W / 200 W	437 W / 346 W	612 W / 318 W
Consumo energético en modo de espera, comunicación desactivada	2 W	2 W	2 W
Lente intercambiable estándar incluida	ND	No	No
Garantía	60 meses / 12 000 horas reparación en taller	60 meses / 12 000 horas reparación en taller	60 meses / 12 000 horas reparación en taller
TCO Gen 9.0	No	No	No

30 ¹ Lente no incluida. Las especificaciones varían según la lente. Consulta las especificaciones de la lente.

Opciones específicas por modelo



Armario A/V portátil

El ELPCS01 es una solución elegante diseñada y fabricada especialmente por Epson para los EB-810E y EB-815E (se vende por separado), que ofrece la comodidad y flexibilidad de una pantalla móvil de alta calidad de hasta 160", que es fácil de desplazar y configurar donde sea necesario.



Soportes de pared de proyección ultracorta y corta

ELPMB75 para el EB-810E.
ELPMB87 para el EB-815E.
ELPMB62 para el modelo EB-685Wi.

ELPMB89 (próximamente) para los modelos EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-780E, EB-870E, EB-875E, EB-780Ei y EB-870Ei (ELPMB62 también es compatible con estos modelos).

ELPMB64 para el EB-L210SW y EB-L210SF.



Unidad táctil

ELPFT01 para el EB-760Wi, EB-770Fi, EB-780Ei y EB-870Ei.



Soporte de unidad táctil

ELPMB63 para fijar el ELPFT01 directamente a la pared: uso opcional dependiendo de la instalación.



Bastidores de apilamiento (stacking) y sujeción

ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84, ELPMB90, ELPMB91

Estructuras especiales diseñadas para las series EB-PU, EB-PQ y EB-XQ para proyección vertical, apilamiento de proyectores y con sujeción.

También hay disponibles varias opciones de soporte.



Cámara ELPEC01

Módulo opcional de cámara externa diseñado para los proyectores de las series EB-L800, EB-PU, EB-PQ y EB-XQ y para las lentes de proyección de distancia ultracorta de la serie ELPLX.

Para funciones avanzadas como calibración del color, configuración en stack y Edge Blending sencillos, y también como asistente de cámara para superficies curvas.



Filtro de aire externo ELPAF63

Filtro de aire externo opcional diseñado para la serie EB-PU1000 y algunos modelos de la serie EB-PQ2000. Este filtro mejora la resistencia al polvo y minimiza los intervalos de mantenimiento, incluso cuando se usa en entornos con mucho polvo.



Opciones de la serie EH-QL

Panel decorativo: champán ELPVB05.



Cubierta de lente UST: blanco ELPVB02W; negro ELPVB03B; champán ELPVB04C.

Cámaras de documentos



Cámara de documentos de escritorio ELPDC30

Cámara de 13 megapíxeles (4K)
Hasta 60 fotogramas por segundo
Área de captura A3
Imágenes 4K UHD a través de HDMI/Miracast
Zoom óptico 10x/zoom digital 23x
Candado Kensington
Asa de transporte incorporada y de fácil uso

Cámara de documentos de escritorio ELPDC21

Cámara de 2 megapíxeles (1920 × 1080)
Hasta 30 fotogramas por segundo
Área de captura A3
Luces LED incorporadas
Compatibilidad con salida de vídeo en paralelo y función de pantalla dividida
Imágenes de 1080p con salidas VGA, HDMI y salidas USB
Zoom óptico 12x/zoom digital 10x
Seguridad reforzada con el candado Kensington y la barra de seguridad

Cámara de documentos de escritorio ELPDC13

Cámara de 2 megapíxeles (1920 × 1080)
Hasta 30 fotogramas por segundo
Área de captura A3
Luces LED incorporadas
Compatibilidad con salida de vídeo en paralelo y función de pantalla dividida
Imágenes de 1080p con salidas VGA, HDMI y salidas USB
Zoom digital 16x
Seguridad reforzada con el candado Kensington y la barra de seguridad

Cámara de documentos portátil ELPDC07

Cámara de 2 megapíxeles (1920 × 1080)
Hasta 30 fotogramas por segundo
Área de captura A3
Luces LED incorporadas
Alimentación por USB
Zoom digital 8x

Opciones



Adaptador de LAN inalámbrica ELPAP10/ELPAP11

Actualiza la conectividad de tu solución de visualización Epson compatible con este adaptador de LAN inalámbrica de fácil instalación (consulta la compatibilidad en las especificaciones del producto).



Caja de control del proyector ELPCB04 y estación de acoplamiento USB-C

La caja de control del proyector ELPCB04 y la estación de acoplamiento USB-C es una solución de montaje en pared que ofrece un fácil acceso a los controles principales del proyector sin mando a distancia. La conectividad USB-C combina vídeo, audio, interactividad y alimentación en un solo cable, lo que simplifica la conectividad y facilita una experiencia más eficiente. Además, el dispositivo fuente cuenta con una carga de hasta 65 W.



Altavoces externos ELPSP02

Los altavoces ELPSP02, un extra opcional totalmente compatible con la caja de control y conexiones de Epson, ofrecen compatibilidad con sonido estéreo 2 × 15 W, para una nitidez perfecta incluso en grandes salas.



ELPSC35
Pantalla ALR estática de 100"
ELPSC36
Pantalla ALR estática de 120"

Las pantallas ALR (Ambient Light Reflecting) rechazan la luz ambiental y dirigen toda la luz de la proyección hacia la audiencia, mejorando los niveles de negro y el contraste

Pantalla de 100" o 120"
para instalación fija

Relación de aspecto 16:9
perfecta para los entornos
de trabajo híbridos

Diseñada para montarse en la
pared en salas de reuniones

Opciones de lente para la serie EB-PU1000

Tipo de lente		Distancia ultracorta		Distancia corta	Distancia corta	Lente de gran angular	Media distancia		Media distancia	Media distancia	Larga distancia		
Nombre del producto		ELPLX01SLX01WS		ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08		
Código de pieza		V12H00X0AY V12H00Y10A		V12H00UJ3	V12H00LU04	V12H00AW05	V12H00AM08	V12H00AM0F	V12H00AM0A	V12H00AM0B	V12H00L08		
Tipo de enfoque / zoom		Motorizado		Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado		
Relación de zoom (óptico)		ND		1,2x	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x		
Relación de proyección													
Modelos WUXGA		16:10 – 16:9		0,85 – 0,78:1		0,87 – 1,05:1		1,04 – 1,46:1		1,44 – 2,32:1		2,16 – 3,48:1	
Número F		1,9		2,0 – 2,26		2,0 – 2,1		2,0 – 2,22		1,65 – 2,27		1,8 – 2,51	
Distancia focal		5,8 mm		11,1 – 13,1 mm		14,8 – 17,7 mm		17,6 – 24,3 mm		24,0 – 38,2 mm		36 – 57,4 mm	
Intervalo de tamaño de pantalla													
Todos los modelos				100 – 1000 pulgadas		50 – 1000 pulgadas		50 – 1000 pulgadas		50 – 1000 pulgadas		50 – 1000 pulgadas	
Desplazamiento de la lente automático													
Modelos WUXGA		Vertical / horizontal		±67 % / ±30 % máx.		±67 % / ±30 % máx.		±67 % / ±30 % máx.		±67 % / ±30 % máx.		±67 % / ±30 % máx.	
Peso		3,5 kg		2,3 kg		3,1 kg		1,45 kg		1,9 kg		2,2 kg	
												2,2 kg	

El simulador de distancia de proyección de Epson puede ayudarte a determinar la distancia óptima entre el proyector y la pared, así como el tamaño de pantalla.
Visita support.epson-europe.com/TDS

Opciones de lente para las series EB-PU2000 y EB-PQ2000

Tipo de lente		Distancia ultracorta		Distancia corta		Lente de gran angular		Lente de gran angular		Lente de gran angular		Media distancia		Media distancia		Larga distancia	
Nombre del producto		ELPU02S/LX02WS		ELPLU03		ELPLU04		ELPUW05		EUPW08		ELPLM15		ELPLM10		EPLPL08	
Código de pieza		V12H003X06/ V12H004Y0B		V12H004U3		V12H004U04		V12H004W05		V12H004W08		V12H004W0F		V12H004M0A		V12H004L08	
Tipo de enfoque / zoom		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado	
Relación de zoom (óptico)		ND		1,2x		1,2x		1,4x		1,4x		1,6x		1,5x		1,4x	
Relación de proyección																	
Modelos WUXGA		0,35:1		0,48 – 0,57:1		0,64 – 0,77:1		0,77 – 1,07:1		0,86 – 1,2:1		1,57 – 2,56:1		2,42 – 3,71:1		3,54 – 5,41:1	
Modelos 4K		0,34:1		0,46 – 0,56:1		0,62 – 0,75:1		0,74 – 1,04:1		0,83 – 1,17:1		1,52 – 2,47:1		2,34 – 3,59:1		3,42 – 5,23:1	
Número F		1,9		2,0 – 2,26		2,0 – 2,1		2,0 – 2,22		2,0 – 2,22		1,8 – 2,26		1,81 – 2,4		1,8 – 2,45	
Distancia focal		8,0 mm		11,1 – 13,1 mm		14,8 – 17,7 mm		17,6 – 24,3 mm		19,7 – 27,5 mm		27,3 – 37,0 mm		36 – 57,4 mm		55,4 – 83,3 mm	
Intervalo de tamaño de pantalla																	
Todos los modelos		100 – 1000 pulgadas		80 – 1000 pulgadas		60 – 1000 pulgadas		60 – 1000 pulgadas		60 – 1000 pulgadas		60 – 1000 pulgadas		60 – 1000 pulgadas		60 – 1000 pulgadas	
Desplazamiento de la lente																	
Modelos WUXGA		Vertical / horizontal		±24 % / ±10 %		±60 % / ±18 %		±24 % / ±10 %		±60 % / ±18 %		±60 % / ±18 %		±60 % / ±18 %		±60 % / ±18 %	
Modelos 4K		Vertical / horizontal		±25 % / ±8 %		±64 % / ±16 %		±25 % / ±8 %		±64 % / ±16 %		±64 % / ±16 %		±64 % / ±16 %		±64 % / ±16 %	
Peso		5,0 kg		2,3 kg		3,1 kg		1,45 kg		3,1 kg		2,95 kg		2,2 kg		2,2 kg	

El brillo de ELPW05 tiene un límite máximo de 12 000 lúmenes.

El simulador de distancia de proyección de Epson puede ayudarte a determinar la distancia óptima entre el proyector y la pared, así como el tamaño de pantalla.

Visita support.epson-europe.com/TDS

Opciones de lente para el EB-XQ2030B

		Distancia ultracorta		Distancia corta		Corta distancia		Corta distancia		Lente de gran angular		Media distancia		Media distancia		Larga distancia		Larga distancia	
Tipo de lente		ELPLX02S		ELPLU06H		ELPLU07H		ELPLU04H		ELPLW08H		ELPLM15H		ELPLM10H		ELPLL11H		ELPLL11H	
Nombre del producto		V12H004X04		V12H004U08		V12H004U09		V12H004U07		V12H004W0A		V12H004M0J		V12H004M0G		V12H004L08		V12H004L08	
Código de pieza		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado	
Tipo de enfoque / zoom		1,25x		1,25x		1,35x		1,4x		1,4x		1,37x		1,6x		1,5x		1,57x	
Relación de zoom (óptico)		ND		1,25x		1,35x		1,4x		1,4x		1,37x		1,6x		1,5x		1,57x	
Relación de proyección																			
4K		0,34:1		0,39 – 0,49:1		0,46 – 0,62:1		0,62 – 0,87:1		0,83 – 1,17:1		1,15 – 1,57:1		1,52 – 2,47:1		2,34 – 3,59:1		3,42 – 5,23:1	
Intervalo de tamaño de pantalla																			
Todos los modelos		100 – 1000 pulgadas		80 – 1000 pulgadas		60 – 1000 pulgadas		60 – 1000 pulgadas		60 – 1000 pulgadas		60 – 1000 pulgadas		60 – 1000 pulgadas		60 – 1000 pulgadas		70 – 1000 pulgadas	
Desplazamiento de la lente																			
4K		+30 % / +13 %		±64 % / ±16 %		±64 % / ±16 %		±64 % / ±16 %		±64 % / ±16 %		±64 % / ±16 %		±64 % / ±16 %		±64 % / ±16 %		±64 % / ±16 %	
Peso		5 kg		4,3 kg		4,1 kg		3,22 kg		3,3 kg		3,1 kg		1,9 kg		2,2 kg		2,2 kg	

Las especificaciones son preliminares y pueden sufrir modificaciones.

El brillo de ELPX02S tiene un límite máximo de 20 000 lúmenes.

El simulador de distancia de proyección de Epson puede ayudarte a determinar la distancia óptima entre el proyector y la pared, así como el tamaño de pantalla.

Visita support.epson-europe.com/TDS

Opciones de lente para el EB-L30000U

Tipo de lente		Distancia ultracorta		Proyección posterior		Lente de gran angular		Lente de gran angular		Media distancia		Media distancia		Larga distancia		Larga distancia	
Nombre del producto		ELPLX03		ELPLR05		ELPLU05		ELPLW07		ELPLM12		ELPLM13		ELPLM14		ELPLL09	
Código de pieza		V12H04X03		V12H04R05		V12H04U05		V12H04W07		V12H04M0C		V12H04M0D		V12H04M0E		V12H04L09	
Tipo de enfoque / zoom		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado		Motorizado	
Relación de zoom (óptico)		ND		ND		1,21×		1,37×		1,35×		1,52×		1,50×		1,50×	
Relación de proyección																	
WUXGA		16:10 – 16:9		0,35:1		0,90 – 1,08:1		1,29 – 1,76:1		1,74 – 2,35:1		2,28 – 3,46:1		3,41 – 5,12:1		4,79 – 7,20:1	
Número F		2,2		2,2		2,4 – 2,6		2,2 – 2,5		1,9 – 2,1		1,9 – 2,4		2,1 – 2,4		2,2 – 2,6	
Distancia focal		11,16 mm		19,1 mm		28,4 – 34,0 mm		40,6 – 55,2 mm		54,7 – 73,0 mm		71,6 – 107,3 mm		106,8 – 160,9 mm		149,7 – 225,0 mm	
Intervalo de tamaño de pantalla																	
Todos los modelos		120 – 1000 pulgadas		100 – 1000 pulgadas		100 – 1000 pulgadas		100 – 1000 pulgadas		100 – 1000 pulgadas		100 – 1000 pulgadas		100 – 1000 pulgadas		100 – 1000 pulgadas	
Desplazamiento de la lente																	
WUXGA		+25 % / ±15 % máx.		±15 % / ±5 % máx.		±55 % / ±25 % máx.		±65 % / ±30 % máx.		±65 % / ±30 % máx.		±65 % / ±30 % máx.		±65 % / ±30 % máx.		±55 % / ±25 % máx.	
Peso		13 kg		9,6 kg		9,4 kg		9,5 kg		7,7 kg		8 kg		8,7 kg		9,7 kg	
																10,9 kg	

El simulador de distancia de proyección de Epson puede ayudarte a determinar la distancia óptima entre el proyector y la pared, así como el tamaño de pantalla. Visita support.epson-europe.com/TDS

Opciones de lente para la serie EH-QL

Tipo de lente		Distancia ultracorta	Lente de gran angular		Media distancia		Media distancia		Media distancia
Nombre del producto		ELPLX02SUX02MS	ELPLM06	ELPLM08	ELPLM15				
Código de pieza		V12H00X08B/V12H00X0CB	V12H00W06	V12H00M08	V12H00M0F				
Tipo de enfoque / zoom		Motorizado (solo enfoque)	Motorizado	Motorizado	Motorizado				
Relación de zoom (óptico)		ND	1,4x	1,6x	1,8x	1,5x			
Relación de proyección									
1x:9		0,34:1	1,15 – 1,57:1	1,02 – 1,64:1	1,52 – 2,47:1	2,34 – 3,59:1			
Número F		1,9	1,8 – 2,3	1,7 – 2,3	1,8 – 2,3	1,8 – 2,4			
Desplazamiento de la lente									
Vertical / horizontal		+45 % ~ -75 % / ±13 % máx.	±64 % / ±16 %	±25 % / ±8 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %			
Peso		5,0 kg	2,95 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg			
Brillo máximo									
EH-OL3000		5000 lm	5700 lm	5700 lm	6000 lm	5900 lm			
EH-OL7000		8400 lm	9500 lm	9500 lm	10 000 lm	9500 lm			

El simulador de distancia de proyección de Epson puede ayudarte a determinar la distancia óptima entre el proyector y la pared, así como el tamaño de pantalla. Visita support.epson-europe.com/TDS

Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es/contactus

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 935 821 500
www.epson.es/contactus

Central: Sant Cugat
del Vallès
Camí ca n'Ametller,
22. Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

Delegación: Madrid
Vía de los Poblados, 1.
Edificio A (Hortaleza)
28033 Madrid



Epson.ES

@Epson_es



@EpsonSpain



Epson-Ibérica

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.



Recicla de forma responsable



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹



Hasta
3 veces
COLORES MÁS
BRILLANTES²
con los proyectores Epson³



Las marcas comerciales o marcas comerciales registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Las marcas Google, YouTube, Android TV, Chromecast Built-In y otras son marcas comerciales de Google LLC.

¹2001 a 2025, 500 lúmenes o más, excepto televisores sin pantalla, Futuresource Consulting – Quarterly Projectors Market Insights – Worldwide Analyzer CY26Q2.

²Epson ha recibido la certificación TCO para determinadas gamas de proyectores. TCO Certified es el sello de sostenibilidad más conocido en todo el mundo; reconoce los productos de TI que cumplen los requisitos establecidos de ciclo de vida en los ámbitos de sostenibilidad medioambiental y social. Para obtener más información, visita por favor <https://tcocertified.com>.

³Luminosidad en color (emisión de luz en color) en el modo más luminoso, medido por un laboratorio externo conforme al estándar IDMS 15.4. La luminosidad en color varía en función de las condiciones de uso. Proyectores Epson 3LCD más vendidos frente a proyectores DLP de 1 chip más vendidos según los datos de ventas de NPD para el período comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2022.

⁴La tecnología de mejora 4K desplaza cada píxel diagonalmente para duplicar la resolución Full HD. La resolución es Full HD en modo 3D.

⁵ Apple y AirPlay son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones.

EPSON®