Projektoreiden tuoteopas 2026

- Koti / toimisto
- Kannettava
- Yritykset / koulutus
- Lyhyt etäisyys
- Erittäin lyhyt etäisyys
- Interaktiivinen, erittäin lyhyt etäisyys
- Kiinteä asennus
- Ammattilaistason projektorit
- Ammattilaistason projektorit kotikäyttöön

EPSON®

Miksi Epson?

Epsonin projektorit ovat älykäs ja edistyksellinen ratkaisu niin opetuksessa ja taidegallerioissa kuin digital signageissa ja yritystilaisuuksissakin. Laitteet voivat olla yrityksen omissa tiloissa tai tiettyyn esityskäyttöön vuokrattuina.

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS[1]

Tutustu yli 20 vuoden projektoritekniikan johtajuuteen

Epson on jo kahden vuosikymmenen ajan ollut projektoritekniikan maailmanlaajuinen johtaja jatkuvan innovoinnin, asiakaslähtöisyyden ja alan johtavan 3LCD-tekniikan ansiosta. Kompaktien LCD-innovaatioiden ja kirkkaiden laserprojektoreiden kautta Epson on johdonmukaisesti sopeutunut kehittyviin markkinoiden tarpeisiin – mahdollistaen eloisat, joustavat ja mukaansatempaavat kokemukset yrityksissä, oppilaitoksissa ja viihteen parissa.

3LCD

Koe huipputeknologiaa

3LCD-tekniikka erottaa Epsonin kilpailijoistaan, ja se löytyy jokaisesta Epson-projektorista. Tämä kiinteään optiikkaan perustuva teknologia tuottaa upeat, kirkkaat ja todenmukaiset värit. Lisäksi Epsonin optinen 3LCD-yksikkö ei tuota sateenkaariefektiä, joten se rasittaa vähemmän silmiä ja näyttää aivan yhtä upealta kamerassa.

TCO CERTIFIED[2]

Valitse kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut

Helpotamme projektoreidemme ympäristövaikutusten ja kestävään kehitykseen liittyvän sitoutumisemme ymmärtämistä.

Verkkopohjaisella CO_2e-päästölaskurillamme voit selvittää projektoreidemme CO_2e-päästöt vain muutamalla klikkauksella. Näyttötehon vertailulaskurillamme voit vertailla kaikkien projektorimalliemme energiansäästöä ja käyttökustannuksia. www.epson.fi/sustainability-projectors

Olemme saaneet TCO Certified[2] -sertifioinnin tietyille projektorituoteperheille. TCO Certified on maailman kokonaisvaltaisin kestävän kehityksen sertifiointi IT-tuotteille, joiden on vastattava sosiaalisia ja ympäristön kestävyyttä koskevia elinkaariehtoja.

TÜVRheinland CERTIFIED Eye Comfort ★★★★★ www.tuv.com ID 0217010921

Sertifiointi koskee vain tiettyjä malleja. Tähtiluokitus voi vaihdella tuotesarjoittain.

Visuaalinen mukavuus, itsenäisesti sertifioitu

Valitut Epson-projektorit ovat TÜV Rheinland Eye Comfort - sertifioituja ja täyttävät kattavat katselumukavuuskriteerit, joihin lukeutuvat näkyvyys, kuvanlaatu ja näytön vakaus. Vähäisen sinisen valon ja välkkymättömän teknologian ansiosta ne vähentävät silmien rasittumista ja väsymistä sekä tukevat silmille ystävällistä katselumukavuutta myös kirkkaissa tiloissa.

Yhtä suuri valkoinen valoteho (WLO) ja värivalоteho (CLO)

Pelkkä valkoisen valon kirkkaus ei herätä joka päivä näkemiäsi värejä eloon. Siksi Epsonin projektoreiden 3LCD-tekniikka tuottaa yhtä suuren valkoisen valotehon ja värivalotehon.

Värivaloteho (CLO) mittaa projektorin värinheijastuskykyä. Värintutkijoiden kehittämässä CLO-mittauksessa käytetään samoja periaatteita kuin valkoisen valotehon (kirkkauden) mittaamisessa. CLO-mittaus on yksinkertainen, tarkka ja ymmärrettävä tapa mitata projektorin väritehoa.

Epsonin projektorit tuottavat jatkuvasti luonnollisia kuvia ja eläviä värejä, jotka ovat jopa kolme kertaa kirkkaammat kuin yksisiruisissa DLP-projektoreissa[3].

Laservalonlähde

Epsonin laservalonlähdettä käyttävät projektorit tuottavat uskomattoman laadukkaan kuvan luotettavasti. Laservalonlähteemme, fosforikomponenttiemme ja LCD-paneeliemme jatkuvan kehityksen ansiosta Epson pystyy ylittämään projektoritekniikalla saavutettavissa olevan kirkkauden, tehokkuuden ja kuvanlaadun rajat. Tarjoaa tasaisen ja pitkäkestoisen suorituskyvyn sekä jopa 20 000 tuntia ilman ylläpitoa, tai jopa pidempään laajennetuissa tiloissa.

4K Crystal Motion

Yhdistämällä 3LCD- ja kahden akselin linssinsiirtoteknologiat tulokseksi on saatu hämmästyttävän selkeä 4K 3 840 x 2 160 -resoluutio. Epsonin patentoitu e-shift-laite toimii uskomattomalla tarkkuudella ja varmistaa terävimmän mahdollisen kuvan. Erittäin nopeaan 240 Hz:n päivitystaajuuteen yhdistettynä 4K-videotoisto on sujuvaa ja tukee jopa 120 Hz:n kuvan sisään- ja ulostuloa.

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD[4] tuottaa kirkkaan, hämmästyttävän terävän ja luonnollisen kuvan yhdistämällä Epsonin edistyksellisiä teknologioita alkuperäisen 4K-sisällön tukeen ja muun kuin 4K-sisällön skaalaamiseen Full HD -resoluutiota parempaan muotoon.

Langaton suoratoisto ja jakaminen

Projektoreillamme on kattava tuki ja liitännät kaikkiin asennustarpeisiin. Tarkoitukseen suunnitellut sovelluksemme ja ohjelmistomme varmistavat saumattomat liitännät, mukaan lukien langattomat liitännät helppoon näytön peilaukseen, sisällön jakamiseen ja usean laitteen yhteiskäyttöön.

Apple AirPlay 2[5]

Works with Apple AirPlay

Useiden yhteyksien tuen, matalaviiveisen suoratoiston ja nopean käyttöönoton ansiosta voit helposti peilata tai suoratoistaa iPhonen, iPadin tai Macin sisällön langattomasti – erinomainen ratkaisu luokkahuoneisiin.

Miracast

Langaton näytön peilaus tuetuista Windows- ja Android-laitteista ilman kaapeleita tai Internet-yhteyttä. Ihanteellinen HD-videon ja -äänen suoratoistoon.

iProjection-sovellus (PC/Mac/iOS/Android/ChromeOS)

Langaton näytön peilausratkaisu, joka käyttää esittäjän laitteen sisäänrakennettua Wi-Fi-yhteyttä sisällön suoratoistoon ja jakamiseen projektorin näytön kautta. Samaan projektoriin voidaan yhdistää jopa 50 laitetta, ja jopa neljä voi esittää sisältöään samaan aikaan. Sisäänrakennettu ohjaajatila (ei Chromebook) antaa yhdelle käyttäjälle mahdollisuuden ohjata yhdistetyistä laitteista tulevaa sisältöä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Classroom Connect (PC / Mac / iOS / ChromeOS)

Helppokäyttöinen sovellus oppituntien pitämiseen Epsonin projektorilla.

Oppitunnin aloitus käy sekunneissa virtaviivaisen prosessin avulla: löydät ja liität projektoriin, minkä jälkeen voit peilata näyttösi. Interaktiivista projektoria käytettäessä voit lisätä muistiinpanoja sisältöösi ja tallentaa ne PowerPoint-muodossa myöhempää käyttöä varten.

Sisältöä voidaan näyttää samanaikaisesti enintään neljästä laitteesta – opettaja voi päättää, mitkä laitteet näytetään sisäänrakennetun ohjaajatoiminnon avulla.

Kuvanhallinta

Epson Setting Assistant

Tämä sovellus korjaa automaattisesti projisoidun kuvan muodon ottamalla kuvia älypuhelimesi kameralla. Ottamalla kuvan projisoidusta kuviosta sovellus korjaa automaattisesti projisoidun kuvan vääristymät ja säätää sen muodon vastaamaan näyttöä.

Sisällönhallinta

Epson Projector Content Manager

Luo soittolistoja käyttämällä valokuvia, videoita, muotosuodattimia ja tehosteita. Voit ajastaa ja tallentaa sisällön ulkoiseen tallennuslaitteeseen ja toistaa sitä suoraan projektorissa ilman kaapeleita.

Epson Creative Projection

Luo mukautettua sisältöä helposti älypuhelimella tai tabletilla. Piristä huoneita ja esittelytiloja yhdistelemällä kuviasi ja videoitasi sekä sovelluksen sisäänrakennettuja malleja ja merkkejä.

Epson Projector Professional Tool

Tämä ammattilaiskäyttäjiemme kanssa yhteistyössä kehitetty tehokas ohjelmistotyökalu tukee monimutkaisten usean projektorijärjestelmän installaatioiden nopeaa ja tehokasta asennusta ja ohjausta tasaisilla, kaarevilla ja epäsäännöllisillä pinnoilla. Yhdistä ELPEC01-kameraan saadaksesi avustettua pinoamista, blendausta, kuvan kalibrointia ja paljon muuta.

Epson Projector Configuration Tool

Tämä älylaitteisiin tarkoitettu sovellus helpottaa useiden projektoreiden asennusta ja määritystä. Rekisteröi projektorin tiedot NFC-yhteydellä, lue ja muokkaa sovelluksen asetuksia ja lataa asetukset projektorikalustoon ilman, että projektoreja tarvitsee edes käynnistää.

Valvonta ja ohjaus

Epson Projector Management

Tämä keskitetty hallinta-apuohjelma antaa IT-, kiinteistö- ja verkkojohtajille mahdollisuuden Epson-näyttöratkaisulaitteidensa tehokkaaseen valvontaan, ohjaukseen ja hallintaan. Lisäksi ohjelmisto on yhteensopiva PJLink-sertifioitujen laitteiden kanssa. Sen toimintoihin lukeutuvat toiminnan tilan tarkistaminen, virheraportointi ja tulon vaihtaminen. Ajoitustoiminnolla voidaan sammuttaa kaikki rakennuksen projektorit, ja virheiden seuranta auttaa välttämään viiveitä ja seisokkeja.

Epson Projector Management Connected

Epson Projector Management Connected tarjoaa samankaltaiset toiminnot kuin Epson Projector Management, mutta siinä on kuitenkin lisäksi mahdollisuus päästä käsiksi kaikkiin projektoreihisi ja hallita niitä sovelluksen sijaan selaimen kautta. Tämä mahdollistaa toimintojen käytön etänä ja mistä tahansa. EPMC Pro on huippuluokan maksullinen ratkaisu projektorikaluston edistykselliseen valvontaan ja ylläpitoon.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

	Koti / toimisto		
Malli	**CO-W01**	**EB-W53**	**EB-W55**
Resoluutio	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:10	16:10	16:10
Värivaloteho (lumenia) normaali-/säästötilassa	3 000 / 2 000	4 000 / 2 600	4 000 / 2 600
Kontrastisuhde	–	16 000:1	16 000:1
Valonlähde	Lamppu	Lamppu	Lamppu
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästötilassa	6 000 / 12 000	6 000 / 12 000	6 000 / 12 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,27–1,71:1	1,27–2,54:1	1,30–1,56:1
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	25–378"	33–375"	33–320"
Zoomaus	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 2,0-kertainen	Optinen 1,2-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	–	–	–
Kaiutinteho	5 W	2 W	2 W
Liitännät	HDMI-tulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto)	HDMI-tulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto)	HDMI-tulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto)
Ääniliitännät	–	–	–
Verkkoyhteys	Lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	–	Sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite
Ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management	–	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management
Muut toiminnot	A/V-mykistys, Quick Corner, automaattinen signaalilähteen haku, Kensington-lukko, riippulukko, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistys, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaalilähteen haku, Kensington-lukko, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistyksen liukusäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaalilähteen haku, QR-koditoiminto, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, suoratoisto ja jako, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku
Äänitaso (dB) normaali-/ säästötilassa	38 / 29	37 / 28	37 / 28
Paino (kg)	2,4	2,5	2,6
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	295 x 211 x 82	302 x 234 x 77	302 x 237 x 87
Virrankulutus normaali-/säästötilassa	270 W / 214 W	332 W / 231 W	332 W / 231 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Takuu	Projektori – 2 vuotta	Projektori – 2 vuotta Lamppu – 1 vuosi / 1 000 tuntia	Projektori – 2 vuotta Lamppu – 1 vuosi / 1 000 tuntia
TCO Gen 9.0	Ei	Ei	Ei

	Koti / toimisto			
Malli	**CO-FH01**	**CO-FH02**	**EB-FH08**	**EB-FH18**
Resoluutio	Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 920 x 1 080)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:9	16:9	16:9	16:9
Värivaloteho (lumenia) normaali-/säästötilassa	3 000 / 2 000	3 000 / 2 000	3 600 / 2 200	4 100 / 2 300
Kontrastisuhde	–	–	16 000:1	16 000:1
Valonlähde	Lamppu	Lamppu	Lamppu	Lamppu
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästötilassa	6 000 / 12 000	6 000 / 12 000	6 000 / 12 000	5 500 / 12 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,19 – 1,61:1	1,19 – 1,61:1	1,21 – 1,45:1	1,30 – 2,09:1
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	26–391"	26–391"	34–337"	31–304"
Zoomaus	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen	Optinen 1,2-kertainen	Optinen 1,62-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	–	–	–	–
Kaiutinteho	5 W	5 W	2 W	16 W
Liitännät	HDMI-tulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto)	HDMI-tulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto)	HDMI-tulo x2, USB 2.0, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto)	HDMI-tulo x2, USB 2.0, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), näytön peilaus (Miracast), Apple AirPlay 2, WiFi 6E
Ääniliitännät	–	–	Stereominilähtö	Stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Android TV -laitteen kautta	Lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite
Ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management	–	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management
Muut toiminnot	A/V-mykistys, Quick Corner, automaattinen signaalilähteen haku, Kensington-lukko, riippulukko, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistys, sisäänrakennettu kaiutin, vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner, Kensington-lukko	A/V-mykistyksen liukusäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaalilähteen haku, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistyksen liukusäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner, automaattinen signaalilähteen haku, QR-koditoiminto, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku
Äänitaso (dB) normaali-/ säästötilassa	38 / 29	37 / 29	37 / 28	37 / 28
Paino (kg)	2,4	2,6	2,7	3,1
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	295 x 211 x 82	320 x 211 x 82	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90
Virrankulutus normaali-/säästötilassa	270 W / 214 W	270 W / 214 W	332 W / 231 W	332 W / 231 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Takuu	Projektori – 2 vuotta	Projektori – 2 vuotta	Projektori – 2 vuotta Lamppu – 1 vuosi / 1 000 tuntia	Projektori – 3 vuotta Lamppu – 3 vuotta / 1 000 tuntia
TCO Gen 9.0	Ei	Ei	Ei	Ei

	Kannettava		Yritykset / koulutus	Yritykset / koulutus			
Malli	**EB-1780W**	**EB-1795F**	**EB-E24**	**EB-X49**	**EB-W49**	**EB-982W**	**EB-FH54**
Resoluutio	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)	XGA (1 024 x 768)	XGA (1 024 x 768)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:10	16:9	4:3	4:3	16:10	16:10	16:9
Värivaloteho (lumenia) normaali-/säästötilassa	3 000 / 1 900	3 200 / 1 900	3 600 / 2 100	3 600 / 2 400	3 800 / 2 600	4 200 / 2 600	4 100 / 2 300
Kontrastisuhde	10 000:1	10 000:1	15 000:1	16 000:1	16 000:1	16 000:1	16 000:1
Valonlähde	Lamppu	Lamppu	Lamppu	Lamppu	Lamppu	Lamppu	Lamppu
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästötilassa	4 000 / 7 000	4 000 / 7 000	6 000 / 12 000	6 000 / 12 000	8 000 / 17 000	6 500 / 17 000	5 500 / 12 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,0–1,26:1	1,02–1,23:1	1,44–2,88:1	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,38–2,24:1	1,30–2,09:1
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	30–300"	30–300"	30–350"	30–300"	33–320"	29–280"	31–304"
Zoomaus	Optinen 1,2-kertainen	Optinen 1,2-kertainen	Digitaalinen 1,2-kertainen	Optinen 1,2-kertainen	Optinen 1,2-kertainen	Optinen 1,6-kertainen	Optinen 1,62-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Automaattinen ±20°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	–	–	–	–	–	–	–
Kaiutinteho	1 W	1 W	5 W	5 W	5 W	16 W	16 W
Liitännät	HDMI-tulo, VGA-tulo, komposiitti-RCA, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto)	HDMI-tulo, VGA-tulo, komposiitti-RCA, USB, B-tyyppi (vain huolto), USB, A-tyyppi, näytön peilaus (Miracast)	HDMI-tulo, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, komposiittitulo, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C	HDMI-tulo, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, komposiittitulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C	HDMI-tulo x2, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, komposiittitulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C	HDMI-tulo x2, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, komposiittitulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C	HDMI-tulo x2, USB 2.0, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), näytön peilaus (Miracast), Apple AirPlay 2
Ääniliitännät	Stereominitulo	Stereominitulo	Stereominilähtö, stereominitulo x2, RCA-parin tulo	Stereominilähtö, stereominitulo x2, RCA-parin tulo	Stereominilähtö, stereominitulo x2, RCA-parin tulo	Stereominilähtö, stereominitulo x2, RCA-parin tulo, mikrofonitulo	Stereominilähtö
Verkkoyhteys	Sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite	Sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite	–	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite
Ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin	–	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management
Muut toiminnot	Kolmitoiminen USB-näyttö, A/V-mykistyksen liukusäädin, DICOM SIM -väritila, näytön jakaminen, esitykset ilman tietokonetta, Kensington-lukko, langattoman lähiverkon suojaus, salasanasuojaus, kantolaukku	Kolmitoiminen USB-näyttö, A/V-mykistyksen liukusäädin, DICOM SIM -väritila, näytön jakaminen, esitykset ilman tietokonetta, automaattinen koonsovitus, automaattitarkennus, reaaliaikainen trapetsikorjaus, Gesture Presenter, NFC, Kensington-lukko, langattoman lähiverkon suojaus, salasanasuojaus, kantolaukku	A/V-mykistyksen liukusäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaalilähteen haku, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistyksen liukusäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaalilähteen haku, QR-kooditoiminto, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistyksen liukusäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaalilähteen haku, QR-kooditoiminto, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistyksen liukusäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaalilähteen haku, QR-kooditoiminto, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistyksen liukusäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner, automaattinen signaalilähteen haku, QR-kooditoiminto, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku
Äänitaso (dB) normaali-/säästötilassa	39 / 30	39 / 30	37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
Paino (kg)	1,8	1,8	2,7	2,7	2,7	3,1	3,1
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90	309 x 282 x 90
Virrankulutus normaali-/säästötilassa	277 W / 200 W	295 W / 208 W	332 W / 231 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	332 W / 231 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,34 W	0,34 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Takuu	Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia	Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia	Projektori – 3 vuotta Lamppu – 3 vuotta / 1 000 tuntia	Projektori – 3 vuotta Lamppu – 3 vuotta / 1 000 tuntia	Projektori – 3 vuotta Lamppu – 3 vuotta / 1 000 tuntia	Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia	Projektori – 3 vuotta Lamppu – 3 vuotta / 1 000 tuntia
TCO Gen 9.0	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei

	Yritykset / koulutus	Lyhyt etäisyys		Lyhyt etäisyys	Erittäin lyhyt etäisyys		
Malli	**EB-994F**	**EB-W56S**	**EB-L210SW**	**EB-L210SF**	**EB-685W**	**EB-760W**	**EB-770F**
Resoluutio	Full HD (1 920 x 1 080)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:9	16:10	16:10	16:9	16:10	16:10	16:9
Värivaloteho (lumenia) normaali-/säästötilassa	4 100 / 2 300	3 700 / 2 000	4 000 / 2 800	4 000 / 2 800	3 500 / 2 900	4 100 / 2 800	4 100 / 2 800
Kontrastisuhde	16 000:1	16 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	14 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1
Valonlähde	Lamppu	Lamppu	Laser	Laser	Lamppu	Laser	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästö-/säästö2-tilassa	6 500 / 17 000 / –	6 500 / 17 000 / –	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –	5 000 / 10 000 / 9 000	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,30–2,09:1	0,6–0,81:1	0,48–0,65:1	0,45–0,61:1	0,28:1	0,27–0,37:1	0,25–0,35:1
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	31–304"	50–300"	53–120"	55 – 125''	60–100"	68–138" 16:10 seinäkiinnitysteline 60–150" 16:10 pöytäkiinnitysteline	71–143" 16:9 seinäkiinnitysteline 60–150" 16:9 pöytäkiinnitysteline
Zoomaus	Optinen 1,62-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±15° Manuaalinen ±15°	Manuaalinen ±15° Manuaalinen ±15°	Manuaalinen ±15° Manuaalinen ±15°	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°
Linssin siirto	–	–	–	–	–	–	–
Kaiutinteho	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Liitännät	HDMI-tulo x2, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, komposiittitulo, näytön peilaus (Miracast), USB 2.0, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, Apple AirPlay 2	HDMI-tulo x2, VGA-tulo x2, VGA-lähtö x1, komposiitti-RCA, RS-232C, USB, A-tyyppi ja B	HDMI x2, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, USB, A-tyyppi (5 V / 2 A), USB, B-tyyppi (vain huolto), komposiitti-RCA, RS-232C, näytön peilaus (Miracast)	HDMI x2, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, USB, A-tyyppi (5 V / 2 A), USB, B-tyyppi (vain huolto), komposiitti-RCA, RS-232C, näytön peilaus (Miracast)	HDMI x3, VGA-tulo, VGA-lähtö (kytkettävä), komposiitti-RCA, S-Video, USB, A-tyyppi x2, USB, B-tyyppi (vain huolto), MHL (HDMI 1:n kautta), RS-232C	HDMI x3, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, komposiitti, USB, A-tyyppi x2 (5 V / 2 A x1), USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, näytön peilaus (Miracast)	HDMI x3, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, komposiitti, USB, A-tyyppi x2 (5 V / 2 A x1), USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, näytön peilaus (Miracast)
Ääniliitännät	Stereominilähtö, stereominitulo x2, RCA-parin tulo, mikrofonitulo	Stereominitulo x2, stereominitulo mikrofonille, stereominilähtö, RCA-parin tulo	Stereominitulo x2, stereominitulo mikrofonille, stereominilähtö, RCA-parin tulo	Stereominitulo x2, stereominitulo mikrofonille, stereominilähtö, RCA-parin tulo	Stereominitulo x3, stereominitulo mikrofonille, stereominilähtö	Stereominitulo x3, stereominitulo mikrofonille, stereominilähtö	Stereominitulo x3, stereominitulo mikrofonille, stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite, lisävarusteena ylimääräinen langaton tukiasema	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite, lisävarusteena ylimääräinen langaton tukiasema	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkkolaite
Ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management
Muut toiminnot	A/V-mykistyksen liukusäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaalilähteen haku, QR-koodi toiminto, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku, lisävarusteena kattokiinnike	Toisto ja jako, A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langaton lähiverkkolaite, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku, lisävarusteena seinä- tai kattokiinnike	Suoratoisto- ja jakamistoiminnot, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku, lisävarusteena seinä- tai kattokiinnike	Aloitusnäyttö, usean näytön interaktiivisuus, automaattinen signaalilähteen haku, A/V-mykistys, näytön jakaminen enintään 2 lähteelle, kolmitoiminen USB-näyttö, OSD-asetusten kopiointi, automaattinen lampun himmennys, esitykset ilman tietokonetta, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, mukana seinäkiinnike	Lisävarusteena saatava kiinnike, suoratoisto- ja jakamistoiminnot, näytönjakotoiminto (asiakas), A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, näytön jako enintään neljästä lähteestä, automaattinen signaalilähteen haku, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus, salasanasuojaus	Lisävarusteena saatava kiinnike, reunojen hävytys, 16:6-kuvasuhteen näyttö, 21:9-kuvasuhteen näyttö, suoratoisto- ja jakamistoiminnot, näytönjakotoiminto (asiakas), A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, näytön jakaminen enintään neljästä lähteestä, automaattinen signaalilähteen haku, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus, salasanasuojaus
Äänitaso (dB) normaali-/säästö-/ säästö2-tilassa	37 / 28 / –	38 / 28 / –	37 / 27 / –	37 / 27 / –	35 / 30 / 29	37 / 27 / –	37 / 27 / –
Paino (kg)	3,1	3,1	4,6	4,6	5,7	5,9	5,9
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Virrankulutus normaali-/säästö-/säästö2-tilassa	332 W / 231 W / –	332 W / 231 W / –	260 W / 191 W / –	260 W / 191 W / –	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / –	263 W / 199 W / –
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Takuu	Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia	Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia
TCO Gen 9.0	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä

	Erittäin lyhyt etäisyys			Erittäin lyhyt etäisyys			Interaktiivinen, erittäin lyhyt etäisyys
Malli	**EB-775F**	**EB-780E (Tulossa pian)**	**EB-870E (Tulossa pian)**	**EB-875E (Tulossa pian)**	**EB-810E**	**EB-815E**	**EB-685Wi**
Resoluutio	Full HD (1 920 x 1 080)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1 280 x 800)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:10
Värivaloteho (lumenia) normaali-/säästötilassa	4 100 / 2 800	4 200 / 2 800	5 000 / 3 600	5 000 / 3 600	5 000 / 3 500	5 000 / 3 500	3 500 / 2 900
Kontrastisuhde	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	14 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Lamppu
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästö-/säästö2-tilassa	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –	5 000 / 10 000 / 9 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1	0,16:1	0,16:1	0,28:1
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	60–150"/ kuvasuhde 16:9 56–140" / kuvasuhde 16:6	60–180"	60–180"	60–180"	100–160" seinäkiinnitysteline 80–160" pöytäkiinnitysteline	100–160" seinäkiinnitysteline 80–160" pöytäkiinnitysteline	60–100"
Zoomaus	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	– –	– –	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°
Linssin siirto	–	–	–	–	–	–	–
Kaiutinteho	16 W	16 W	16 W	16 W	2 x 8 W	2 x 8 W	16 W
Liitännät	HDMI x3, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, komposiitti, USB, A-tyyppi x2 (5 V / 2 A x1), USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, näytön peilaus (Miracast), langaton lähiverkko	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), HDMI-lähtö x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), HDMI-lähtö, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), HDMI-lähtö, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	HDMI-tulo x2, HDMI-lähtö x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB, A-tyyppi x2 (yksi datalle ja ELPAP11:lle, yksi datalle ja 2 A:n virralle), USB, B-tyyppi x1, näytön peilaus (Miracast)	HDMI-tulo x2, HDMI-lähtö x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB, A-tyyppi x2 (yksi datalle ja ELPAP11:lle, yksi datalle ja 2 A:n virralle), USB, B-tyyppi x1, näytön peilaus (Miracast)	HDMI x3, VGA-tulo x2, VGA-lähtö (kytkettävä), komposiitti-RCA, S-Video, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), MHL (HDMI 1:n kautta), RS-232C, synkronointitulo, synkronointilähtö
Ääniliitännät	Stereominitulo x3, stereominilähtö	3,5 mm:n tulo/lähtö, mikrofonitulo	3,5 mm:n tulo/lähtö, mikrofonitulo	3,5 mm:n tulo/lähtö, mikrofonitulo	Digitaalisesti HDMI-liitännän kautta	Digitaalisesti HDMI-liitännän kautta	Stereominitulo x3, stereominitulo mikrofonille, stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkko (WiFi6E)	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkko (WiFi6E)	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkko (WiFi6E)	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite, lisävarusteena ylimääräinen langaton tukiasema	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite, lisävarusteena ylimääräinen langaton tukiasema	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite
Ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection iOS-laitteille	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, erilaisia yhteistyöohjelmistoja, Epson Projector Management
Muut toiminnot	Lisävarusteena saatava kiinnitysteline, reunojen häivytys, 16:6-kuvasuhteen näyttö, suoratoisto- ja jakamistoimintoja, näytönjakotoiminto (asiakas), A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, näytön jakaminen enintään neljästä lähteestä, automaattinen signaalilähteen haku, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus, salasanasuojaus, sisällön toisto, kattoasennus	16:6-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, piste- ja kaarikorjaus, ajoitustoiminto, automaattinen signaalilähteen haku, OSD-asetusten kopiointi, DICOM-väritila, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360° asennus, lisävarusteena seinäkiinnike ja ulkoinen ohjausalusta	16:6-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, piste- ja kaarikorjaus, ajoitustoiminto, automaattinen signaalilähteen haku, OSD-asetusten kopiointi, DICOM-väritila, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360° asennus, lisävarusteena seinäkiinnike ja ulkoinen ohjausalusta	16:6-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, piste- ja kaarikorjaus, ajoitustoiminto, automaattinen signaalilähteen haku, OSD-asetusten kopiointi, DICOM-väritila, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360° asennus, lisävarusteena seinäkiinnike ja ulkoinen ohjausalusta	Lisävarusteena seinä- ja kattotelineet, 21:9-lähtö sekä parannettu ääni, joka takaa erityisen hyvän basson ja yleisen äänenlaadun. Näytön väärästysten automaattinen korjaus sovelluksen kautta ja suoratoisto- ja jakamistoiminnot, näytönjakotoiminto (asiakas), A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, näytön jakaminen enintään kahdesta lähteestä, automaattinen signaalilähteen haku, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus, salasanasuojaus	Lisävarusteena seinä- ja kattotelineet, 21:9-lähtö sekä parannettu ääni, joka takaa erityisen hyvän basson ja yleisen äänenlaadun. Näytön väärästysten automaattinen korjaus sovelluksen kautta ja suoratoisto- ja jakamistoiminnot, näytönjakotoiminto (asiakas), A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, näytön jakaminen enintään kahdesta lähteestä, automaattinen signaalilähteen haku, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus, salasanasuojaus	Aloitusnäyttö, usean näytön interaktiivisuus, automaattinen signaalilähteen haku, A/V-mykistys, näytön jakaminen, kolmitoiminen USB-näyttö, OSD-asetusten kopiointi, automaattinen lampun himmennys, kosketusnäyttö kynällä ja sormella, automaattinen kalibrointi, esitykset ilman tietokonetta, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko
Äänitaso (dB) normaali-/säästö-/säästö2-tilassa	37 / 27 / –	31 / 28 / –	33 / 26 / –	33 / 26 / –	35 / 26 / –	35 / 26 / –	35 / 30 / 29
Paino (kg)	5,9	7,1	7,1	7,1	12,5	12,5	5,8
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	356 x 395 x 133	376 x 139 x 395	376 x 139 x 395	376 x 139 x 395	695 x 341 x 145	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149
Virrankulutus normaali-/säästö-/säästö2-tilassa	263 W / 199 W / –	320 W / 247 W / –	320 W / 247 W / –	320 W / 247 W / –	380 W / 286 W / –	380 W / 286 W / –	354 W / 309 W / 309 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,4 W	0,4 W	0,37 W
Takuu	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia
TCO Gen 9.0	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä	Ei

	Interaktiivinen, erittäin lyhyt etäisyys					Kiinteä asennus	
Malli	**EB-695Wi**	**EB-760Wi**	**EB-770Fi**	**EB-780Ei (Tulossa pian)**	**EB-870Ei (Tulossa pian)**	**EB-2250U**	**EB-L210W**
Resoluutio	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WXGA (1 280 x 800)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:10	16:10	16:9	16:9	16:9	16:10	16:10
Värivaloteho (lumenia) normaali-/säästötilassa	3 500 / 2 900	4 100 / 2 800	4 100 / 2 800	4 200 / 2 800	5 000 / 3 600	5 000 / 3 800	4 500 / 3 100
Kontrastisuhde	14 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	15 000:1	Yli 5 000 000:1
Valonlähde	Lamppu	Laser	Laser	Laser	Laser	Lamppu	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästö-/säästö2-tilassa	5 000 / 10 000 / 9 000	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –	5 000 / 10 000 / –	20 000 / 20 000 / 30 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	0,28:1	0,27–0,37:1	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1	1,38–2,28:1	1,41–2,26:1
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	60–100"	60–100"	65–100" / kuvasuhde 16:9 60–110" / kuvasuhde 16:6	60–130"	60–130"	50–300"	30–300"
Zoomaus	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen	Digitaalinen 1,35-kertainen	Optinen 1,6-kertainen	Optinen 1,62-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	Automaattinen ±30° Automaattinen ±20°	Automaattinen ±30° Automaattinen ±30°
Linssin siirto	–	–	–	–	–	–	–
Kaiutinteho	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Liitännät	HDMI x3, VGA-tulo x2, VGA-lähtö (kytkettävä), komposiitti-RCA, S-Video, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), MHL (HDMI 1:n kautta), RS-232C, synkronointitulo, synkronointilähtö	HDMI x3, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, komposiitti, USB, A-tyyppi x2 (5 V / 2 A x1), USB, B-tyyppi x2, RS-232C, synkronointitulo, synkronointilähtö, kosketusyksikön ohjaus, näytön peilaus (Miracast)	HDMI x3, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, komposiitti, USB, A-tyyppi x2 (5 V / 2 A x1), USB, B-tyyppi x2, RS-232C, synkronointitulo, synkronointilähtö, kosketusyksikön ohjaus, näytön peilaus (Miracast)	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), HDMI-lähtö x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), HDMI-lähtö, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	HDMI x2, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, komposiitti-RCA, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, MHL (HDMI 1:n kautta)	HDMI-tulo x2, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, komposiittitulo, USB, A-tyyppi (2 A), USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, näytön peilaus (Miracast)
Ääniliitännät	Stereominitulo x3, stereominitulo mikrofonille, stereominilähtö	Stereominitulo x3, stereominitulo mikrofonille, stereominilähtö	Stereominitulo x3, stereominitulo mikrofonille, stereominilähtö	3,5 mm:n tulo/lähtö, mikrofonitulo	3,5 mm:n tulo/lähtö, mikrofonitulo	RCA-parin tulo, stereominitulo x2, stereominilähtö	Stereominilähtö, stereominitulo x2, RCA-parin tulo, mikrofonitulo
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite, lisävarusteena ylimääräinen langaton tukiasema	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite, lisävarusteena ylimääräinen langaton tukiasema	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkko (WiFi6E)	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkko (WiFi6E)	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite
Ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, erilaisia yhteistyöohjelmistoja, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, erilaisia yhteistyöohjelmistoja, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, erilaisia yhteistyöohjelmistoja, Epson Projector Management	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/ Chrome/iOS/Android), USB Display (Windows/Mac)
Muut toiminnot	Aloitusnäyttö, usean näytön interaktiivisuus, automaattinen signaalilähteen haku, A/V-mykistys, näytön jakaminen, kolmitoiminen USB-näyttö, OSD-asetusten kopiointi, automaattinen lampun himmennys, kosketusnäyttö kynällä ja sormella, automaattinen kalibrointi, esitykset ilman tietokonetta, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, mukana seinäkiinnitysteline	Vuorovaikutteinen kynä ja lisävarusteena saatava kosketusohjaus, lisävarusteena saatava kiinnike, vuorovaikutteinen aloitusnäyttö, suoratoisto- ja jakamistoiminnot, näytönjakotoiminto (asiakas), valkotaululta ja tuki asiakirjojen viennille, liukuva näytön jakaminen, näytön jakaminen enintään neljästä lähteestä, A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, automaattinen signaalilähteen haku, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus, salasanasuojaus	Vuorovaikutteinen kynä ja lisävarusteena saatava kosketusohjaus, lisävarusteena saatava kiinnike, reunojen häivytys, 16:6-kuvasuhteen näyttö, 21:9-kuvasuhteen näyttö, vuorovaikutteinen aloitusnäyttö, suoratoisto- ja jakamistoiminnot, näytönjakotoiminto (asiakas), valkotaululta ja tuki asiakirjojen viennille, liukuva näytön jakaminen, näytön jakaminen enintään neljästä lähteestä, A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, automaattinen signaalilähteen haku, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus, salasanasuojaus	16:6-kuvasuhteen näyttö, vuorovaikutteinen aloitusnäyttö, suoratoisto- ja jakotoimintoja, DuoLink-vuorovaikutteisuus, valkotaulutila ja tuki asiakirjojen viennille, automaattinen käynnistys, automaattinen signaalilähteen haku, A/V-mykistys, liukuva näytön jakaminen, näytön jakaminen, OSD-asetusten kopiointi, kosketusnäyttö kynällä ja sormella, automaattinen kalibrointi, DICOM SIM -väritila, HDBaseT, lisävarusteena seinäkiinnike, ulkoinen ohjausalusta ja sormikosketusyksikkö	16:6-kuvasuhteen näyttö, vuorovaikutteinen aloitusnäyttö, suoratoisto- ja jakotoimintoja, DuoLink-vuorovaikutteisuus, valkotaulutila ja tuki asiakirjojen viennille, automaattinen käynnistys, automaattinen signaalilähteen haku, A/V-mykistys, liukuva näytön jakaminen, näytön jakaminen, OSD-asetusten kopiointi, kosketusnäyttö kynällä ja sormella, automaattinen kalibrointi, DICOM SIM -väritila, HDBaseT, lisävarusteena seinäkiinnike, ulkoinen ohjausalusta ja sormikosketusyksikkö	Alkunäyttö, Gesture Presenter, A/V-mykistys, koonsovitus, näytön jakaminen, automaattinen käynnistys, DICOM-väritila, Faroudjan DCDi, ajoitustoiminto, tarkennusta helpottava toiminto, reaaliaikainen trapetsikorjaus, Quick Corner, esitykset ilman tietokonetta, kolmitoiminen USB-näyttö, riippulukko, turvatanko, Kensington-lukko	A/V-mykistyksen liukusäädin, vaakasuuntaisen trapetsikorjauksen liukusäädin, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, näytön jakaminen enintään 4 lähteelle, automaattinen signaalilähteen haku, QR-koodltoiminto, Kensington-lukko, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, langattoman lähiverkon turvaominaisuudet, salasanasuojaus, VESA-kiinnike, lisävarusteena kantolaukku
Äänitaso (dB) normaali-/säästö-/ säästö2-tilassa	35 / 30 / 29	37 / 27 / –	37 / 27 / –	31 / 28 / –	33 / 26 / –	39 / 29 / –	37 / 27 / –
Paino (kg)	5,8	6	6	7,2	7,2	4,6	4,2
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	376 x 139 x 395	376 x 139 x 395	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90
Virrankulutus normaali-/säästö-/ säästö2-tilassa	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / –	263 W / 199 W / –	270 W / 213 W / –	270 W / 213 W / –	405 W / 323 W / –	260 W / 199 W / 191 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,37 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W
Takuu	Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia
TCO Gen 9.0	Ei	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Ei

	Kiinteä asennus			Kiinteä asennus			
Malli	**EB-L260F**	**EB-L270F**	**EB-L265F**	**EB-L520U**	**EB-L530U**	**EB-L690U**	**EB-L790U**
Resoluutio	Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 920 x 1 080)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:9	16:9	16:9	16:10	16:10	16:10	16:10
Värivaloteho (lumenia) normaali-/säästötilassa	4 600 / 3 200	5 200 / 3 600	4 600 / 3 200	5 200 / 3 640	5 200 / 3 640	6 500 / 4 550	7 300 / 5 110
Kontrastisuhde	Yli 5 000 000:1	2 500 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästö-/säästö2-tilassa	20 000 / 20 000 / 30 000	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,32–2,12:1	1,32–2,14:1	1,32–2,12:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	31–310"	31–310"	31–310"	50–500"	50–500"	50–500"	50–500"
Zoomaus	Optinen 1,62-kertainen	Manuaalinen 1,62-kertainen	Optinen 1,62-kertainen	Optinen 1,6-kertainen	Optinen 1,6-kertainen	Optinen 1,6-kertainen	Optinen 1,6-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Automaattinen ±30° Automaattinen ±30°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Automaattinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	–	–	–	–	±50 % pystysuunnassa ±20 % vaakasuunnassa	±50 % pystysuunnassa ±20 % vaakasuunnassa	±50 % pystysuunnassa ±20 % vaakasuunnassa
Kaiutinteho	16 W	16 W	16 W	10 W	10 W	10 W	10 W
Liitännät	HDMI-tulo x2, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, komposiittitulo, USB, A-tyyppi (2 A), USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, näytön peilaus (Miracast)	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), VGA-tulo, komposiittitulo, HDMI (2× HDCP 2.3), valinnainen Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	HDMI x2, VGA-tulo, VGA-lähtö, kompositti, USB, A-tyyppi x1, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, näytön peilaus (Miracast)	HDMI-tulo x2, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, HDBaseT, Miracast (käytettäessä ELPAP11:tä), USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C	HDMI-tulo x2, HDMI-lähtö, HDBaseT, VGA-tulo x2, VGA-lähtö, RS-232C, USB, A-tyyppi x2, USB, B-tyyppi (vain huolto), näytön peilaus (Miracast)	HDMI-tulo x2, HDMI-lähtö, HDBaseT, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, näytön peilaus (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-tulo x2, HDMI-lähtö, HDBaseT, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, näytön peilaus (Miracast), Apple AirPlay 2
Ääniliitännät	Stereominilähtö, stereominitulo x2, RCA-parin tulo, mikrofonitulo	Stereominilähtö stereominitulo x2, RCA-parin tulo, mikrofonitulo	Stereominilähtö x2, RCA-parin tulo, stereominilähtö	Stereominilähtö stereominitulo x2	Stereominilähtö, stereominitulo x2	Stereominilähtö	Stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite	Lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite
Ohjelmistoratkaisut	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac/Chrome/iOS/Android), USB Display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac). Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac/Chrome/iOS/Android), USB Display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection iOS-laitteille	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Muut toiminnot	Reunojen häivytys, 16:6-kuvasuhteen näyttö, 21:9-kuvasuhteen näyttö, esitykset ilman tietokonetta, A/V-mykistyksen liukusäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, näytön jakaminen enintään 4 lähteelle, automaattinen signaalilähteen haku, QR-kooditoiminto, Kensington-lukko, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, langattoman lähiverkon suojaus, sisällön toisto, salasanasuojaus, DICOM SIM, sisältää kaapelisuojuksen, VESA-kiinnike, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistyksen liukusäädin, kaarikorjaus, automaattinen käynnistys, automaattinen signaalilähteen haku, sisäänrakennettu kaiutin, CEC-yhteensopiva, mukautettava käyttäjän logo, Direct Power On/ Off -toiminto, yhteensopivuus dokumenttikameran kanssa, reunojen häivytys, alkunäyttö, vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus	Lisävarusteena saatava kiinnike, reunojen häivytys, 16:6-kuvasuhteen näyttö, suoratoisto- ja jakamistoiminnot, näytönjakotoiminto (asiakas), A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, näytön jako enintään neljästä lähteestä, automaattinen signaalilähteen haku, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, salasanasuojaus, sisällön toisto, lattia- ja kattoasennus, valaisinkiskoasennus	A/V-mykistys, kaarikorjaus, reunojen häivytys, esitykset ilman tietokonetta, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, lähdetoiminto, ultraleveä näyttö (16:6), alkunäyttö, näytön jakaminen enintään neljästä lähteestä, automaattinen käynnistys, automaattinen signaalilähteen haku, pikakäynnistys, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus	A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, piste- ja kaarikorjaus, ajoitustoiminto, näytön jakaminen, automaattinen signaalilähteen haku, OSD-asetusten kopiointi, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, mukana kaapelisuoja	Quick Corner, kaarevan pinnan korjaus, pistekorjaus, nurkkaseinä, geometrian korjauksen tallennus, jaettu näyttö, ohjauspaneelin lukitus, sisällön toisto, käyttäjän logo, automaattinen käynnistys, automaattinen signaalilähteen haku, A/V-mykistyksen ajastin, järjestely, geometrinen korjaus, reunojen häivytys, yksinkertainen pinonta, yksinkertainen häivytys, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus	Quick Corner, kaarevan pinnan korjaus, pistekorjaus, nurkkaseinä, geometrian korjauksen tallennus, jaettu näyttö, ohjauspaneelin lukitus, sisällön toisto, käyttäjän logo, automaattinen käynnistys, automaattinen signaalilähteen haku, A/V-mykistyksen ajastin, järjestely, geometrinen korjaus, reunojen häivytys, yksinkertainen pinonta, yksinkertainen häivytys, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus
Äänitaso (dB) normaali-/säästö-/säästö2-tilassa	37 / 27 / –	38 / 28 / –	37 / 27 / –	31 / 23 / –	31 / 23 / –	32 / 25 / –	34 / 25 / –
Paino (kg)	4,2	4,1	4,2	7,7	8,2	8,2	8,2
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Virrankulutus normaali-/säästö-/säästö2-tilassa	260 W / 199 W / 191 W	278 W / 217 W / 209 W	260 W / 199 W / 191 W	293 W / 223 W / –	293 W / 223 W / –	399 W / 295 W / –	399 W / 295 W / –
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W
Takuu	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta/12 000 tuntia	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta
TCO Gen 9.0	Kyllä	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Kiinteä asennus		
Malli	**EB-L890U/ EB-L895U**	**EB-L890E**	**EB-L690SU**
Resoluutio	WUXGA (1 920 x 1 200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:10	16:10	16:10
Värivaloteho (lumenia) normaali-/säästötilassa	8 000 / 5 600	8 000 / 5 600	6 200 / 4 340
Kontrastisuhde	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästötilassa	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	0,79–1,36:1
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	50–500"	50–500"	60–400"
Zoomaus	Optinen 1,6-kertainen	Optinen 1,6-kertainen	Optinen 1,7-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	±50 % pystysuunnassa ±20 % vaakasuunnassa	±50 % pystysuunnassa ±20 % vaakasuunnassa	±50 % pystysuunnassa ±20 % vaakasuunnassa
Kaiutinteho	10 W	10 W	10 W
Liitännät	HDMI-tulo x2, HDMI-lähtö, HDBaseT, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, näytön peilaus (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-tulo x2, HDMI-lähtö, HDBaseT, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, näytön peilaus (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-tulo x2, HDMI-lähtö, HDBaseT, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, näytön peilaus (Miracast), Apple AirPlay 2
Ääniliitännät	Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite
Ohjelmistoratkaisut	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Muut toiminnot	Quick Corner, kaarevan pinnan korjaus, pistekorjaus, nurkkaseinä, geometrian korjauksen tallennus, jaettu näyttö, ohjauspaneelin lukitus, sisällön toisto, käyttäjän logo, automaattinen käynnistys, automaattinen signaalilähteen haku, A/V-mykistyksen ajastin, järjestely, geometrinen korjaus, reunojen häivytys, yksinkertainen pinonta, yksinkertainen häivytys, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus	4K-kuvanparannus, Quick Corner, kaarevan pinnan korjaus, pistekorjaus, nurkkaseinä, geometrian korjauksen tallennus, jaettu näyttö, ohjauspaneelin lukitus, sisällön toisto, käyttäjän logo, automaattinen käynnistys, automaattinen signaalilähteen haku, A/V-mykistyksen ajastin, järjestely, geometrinen korjaus, reunojen häivytys, yksinkertainen pinonta, yksinkertainen häivytys, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus	Quick Corner, kaarevan pinnan korjaus, pistekorjaus, nurkkaseinä, geometrian korjauksen tallennus, jaettu näyttö, ohjauspaneelin lukitus, sisällön toisto, käyttäjän logo, automaattinen käynnistys, automaattinen signaalilähteen haku, A/V-mykistyksen ajastin, järjestely, geometrinen korjaus, reunojen häivytys, yksinkertainen pinonta, yksinkertainen häivytys, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus
Äänitaso (dB) normaali-/ säästötilassa	36 / 26	36 / 26	34 / 25
Paino (kg)	8,5	8,5	8,9
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Virrankulutus normaali-/säästötilassa	450 W / 330 W	450 W / 330 W	399 W / 295 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–	–	–
Takuu	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta
TCO Gen 9.0	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Kiinteä asennus			
Malli	**EB-L695SU**	**EB-L790SU**	**EB-L690SE**	**EB-L695SE**
Resoluutio	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:10	16:10	16:10	16:10
Värivaloteho (lumenia) normaali-/säästötilassa	6 200 / 4 340	7 000 / 4 900	6 000 / 4 200	6 000 / 4 200
Kontrastisuhde	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästötilassa	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	0,79–1,36:1	0,79–1,36:1	0,5–0,7:1	0,5–0,7:1
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	60–400"	60–400"	100–500"	100–500"
Zoomaus	Optinen 1,7-kertainen	Optinen 1,7-kertainen	Optinen 1,4-kertainen	Optinen 1,4-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	±50 % pystysuunnassa ±20 % vaakasuunnassa	±50 % pystysuunnassa ±20 % vaakasuunnassa	±50 % pystysuunnassa ±20 % vaakasuunnassa	±50 % pystysuunnassa ±20 % vaakasuunnassa
Kaiutinteho	10 W	10 W	–	–
Liitännät	HDMI-tulo x2, HDMI-lähtö, HDBaseT, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, näytön peilaus (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-tulo x2, HDMI-lähtö, HDBaseT, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, näytön peilaus (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-tulo x2, HDMI-lähtö, HDBaseT, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C	HDMI-tulo x2, HDMI-lähtö, HDBaseT, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C
Ääniliitännät	Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite
Ohjelmistoratkaisut	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Muut toiminnot	Quick Corner, kaarevan pinnan korjaus, pistekorjaus, nurkkaseinä, geometrian korjauksen tallennus, jaettu näyttö, ohjauspaneelin lukitus, sisällön toisto, käyttäjän logo, automaattinen käynnistys, automaattinen signaalilähteen haku, A/V-mykistyksen ajastin, järjestely, geometrinen korjaus, reunojen häivytys, yksinkertainen pinonta, yksinkertainen häivytys, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus	Quick Corner, kaarevan pinnan korjaus, pistekorjaus, nurkkaseinä, geometrian korjauksen tallennus, jaettu näyttö, ohjauspaneelin lukitus, sisällön toisto, käyttäjän logo, automaattinen käynnistys, automaattinen signaalilähteen haku, A/V-mykistyksen ajastin, järjestely, geometrinen korjaus, reunojen häivytys, yksinkertainen pinonta, yksinkertainen häivytys, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus	4K-kuvanparannus, Quick Corner, kaarevan pinnan korjaus, pistekorjaus, nurkkaseinä, geometrian korjauksen tallennus, jaettu näyttö, ohjauspaneelin lukitus, sisällön toisto, käyttäjän logo, automaattinen käynnistys, automaattinen signaalilähteen haku, A/V-mykistyksen ajastin, järjestely, geometrinen korjaus, reunojen häivytys, yksinkertainen pinonta, yksinkertainen häivytys, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus	4K-kuvanparannus, Quick Corner, kaarevan pinnan korjaus, pistekorjaus, nurkkaseinä, geometrian korjauksen tallennus, jaettu näyttö, ohjauspaneelin lukitus, sisällön toisto, käyttäjän logo, automaattinen käynnistys, automaattinen signaalilähteen haku, A/V-mykistyksen ajastin, järjestely, geometrinen korjaus, reunojen häivytys, yksinkertainen pinonta, yksinkertainen häivytys, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus
Äänitaso (dB) normaali-/ säästötilassa	34 / 25	36 / 26	36 / 26	36 / 26
Paino (kg)	8,9	9,2	9,3	9,3
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Virrankulutus normaali-/säästötilassa	399 W / 295 W	450 W / 330 W	415 W / 303 W	415 W / 303 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–	–	–	–
Takuu	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta
TCO Gen 9.0	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

[1] Linssi ei tule mukana. Tekniset tiedot vaihtelevat linssin mukaan. Perehdy linssin teknisiin ominaisuuksiin.

	Kiinteä asennus	Ammattilaistason projektorit	
Malli	**EB-L795SE**	**EB-PU1006W**	**EB-PU1007W**
Resoluutio	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:10	16:10	16:10
Värivaloteho (lumenia) normaali-/säästötilassa	7 000 / 4 900	6 000 / 4 200	7 000 / 4 900
Kontrastisuhde	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästötilassa	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	0,79–1,36:1	1,44–2,32:1[1]	1,44–2,32:1[1]
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	60–400*	50 – 1 000*[1]	50 – 1 000*[1]
Zoomaus	Optinen 1,7-kertainen	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[1]	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[1]
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	±50 % pystysuunnassa ±20 % vaakasuunnassa	Moottoroitu ± 67 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 30 % vaakasuunnassa[1]	Moottoroitu ± 67 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 30 % vaakasuunnassa[1]
Kaiutinteho	10 W	–	–
Liitännät	HDMI-tulo x2, HDMI-lähtö, HDBaseT, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), RS-232C, näytön peilaus (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC
Ääniliitännät	Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite
Ohjelmistoratkaisut	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Muut toiminnot	4K-kuvanparannus, Quick Corner, kaarevan pinnan korjaus, pistekorjaus, nurkkaseinä, geometrian korjauksen tallennus, jaettu näyttö, ohjauspaneelin lukitus, sisällön toisto, käyttäjän logo, automaattinen käynnistys, automaattinen signaalihteen haku, A/V-mykistyksen ajastin, järjestely, geometrinen korjaus, reunojen häivytys, yksinkertainen pinonta, yksinkertainen häivytys, riippulukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, pystyheijastus, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, pystyheijastus, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus
Äänitaso (dB) normaali-/säästötilassa	36 / 26	30 / 28	33 / 29
Paino (kg)	9,3	15,4	16,3
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	440 x 304 x 122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Virrankulutus normaali-/säästötilassa	450 W / 330 W	367 W / 310 W	431 W / 366 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,4 W	0,5 W	0,5 W
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–	Ei	Ei
Takuu	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta
TCO Gen 9.0	Kyllä	Ei	Ei

[1] Linssi ei tule mukana. Tekniset tiedot vaihtelevat linssin mukaan. Perehdy linssin teknisiin ominaisuuksiin.

Ammattilaistason projektorit			
EB-PU1007B	**EB-PU1008W**	**EB-PU1008B**	**EB-PQ2008W**
WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	4K (3 840 x 2 160)[1]
16:10	16:10	16:10	16:9
7 000 / 4 900	8 500 / 5 950	8 500 / 5 950	8 000 / 5 600
Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
1,44–2,32:1[2]	1,44–2,32:1[2]	1,44–2,32:1[2]	1,52–2,47:1[2]
50 – 1 000*[2]	50 – 1 000*[2]	50 – 1 000*[2]	60 – 1 000*[2]
Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]
Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°
Moottoroitu ± 67 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 30 % vaakasuunnassa[2]	Moottoroitu ± 67 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 30 % vaakasuunnassa[2]	Moottoroitu ± 67 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 30 % vaakasuunnassa[2]	Moottoroitu ± 64 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 16 % vaakasuunnassa[2]
–	–	–	–
HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3) x2, HDMI-lähtö, HDBaseT, RS-232C, USB, A-tyyppi x2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC
Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö
Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, pystyheijastus, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, pystyheijastus, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, pystyheijastus, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus	4K Crystal Motion, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, lähteen varmuuskopiointitoiminto, 120 Hz:n tuki
33 / 29	35 / 30	35 / 30	35 / 29
16,3	16,3	16,3	18,6
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
431 W / 366 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W	502 W / 410 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Ei	Ei	Ei	Ei
3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta
Ei	Ei	Ei	Ei

[1] Maksimaalinen fyysinen resoluutio 4K Crystal Motion -teknologialla.

[2] Linssi ei tule mukana Tekniset tiedot vaihtelevat linssin mukaan. Perehdy linssin teknisiin ominaisuuksiin.

	Ammattilaistason projektorit		
Malli	**EB-PQ2008B**	**EB-PU2010W**	**EB-PU2010B**
Resoluutio	4K (3 840 x 2 160)[1]	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:9	16:10	16:10
Värivaloteho (lumenia) normaali-/säästötilassa	8 000 / 5 600	10 000 / 7 000	10 000 / 7 000
Kontrastisuhde	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästötilassa	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,52–2,47:1[2]	1,57–2,56:1[2]	1,57–2,56:1[2]
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	60 – 1 000"[2]	60 – 1 000"[2]	60 – 1 000"[2]
Zoomaus	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	Moottoroitu ± 64 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 16 % vaakasuunnassa[2]	± 60 % pystysuunnassa ± 18 % vaakasuunnassa[2]	± 60 % pystysuunnassa ± 18 % vaakasuunnassa[2]
Kaiutinteho	–	–	–
Liitännät	HDMI-tulo (HDCP 2.3) x2, HDMI-lähtö, HDBaseT, RS-232C, USB, A-tyyppi x2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, SDI-tulo, SDI-lähtö, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, SDI-tulo, SDI-lähtö, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC
Ääniliitännät	Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite
Ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Muut toiminnot	4K Crystal Motion, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, lähteen varmuuskopiointitoiminto, 120 Hz:n tuki	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus
Äänitaso (dB) normaali-/säästötilassa	35 / 29	37 / 30	37 / 30
Paino (kg)	18,6	16,8	16,8
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Virrankulutus normaali-/säästötilassa	502 W / 410 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	Ei	Ei	Ei
Takuu	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta
TCO Gen 9.0	Ei	Ei	Ei

[1] Maksimaalinen fyysinen resoluutio 4K Crystal Motion -teknologialla.
[2] Linssi ei sisälly toimitukseen. Tekniset tiedot vaihtelevat linssin mukaan. Perehdy linssin teknisiin ominaisuuksiin.

	Ammattilaistason projektorit			
Malli	**EB-PQ2010W**	**EB-PQ2010B**	**EB-PU2113W**	**EB-PU2213B**
Resoluutio	4K (3 840 x 2 160)[1]	4K (3 840 x 2 160)[1]	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:9	16:9	16:10	16:10
Värivaloteho (lumenia) normaali-/säästötilassa	10 000 / 7 000	10 000 / 7 000	13 000 / 9 100	13 000 / 9 100
Kontrastisuhde	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästötilassa	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,52–2,47:1[2]	1,52–2,47:1[2]	1,57–2,56:1[2]	1,57–2,56:1[2]
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	60 – 1 000"[2]	60 – 1 000"[2]	60 – 1 000"[2]	60 – 1 000"[2]
Zoomaus	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	Moottoroitu ± 64 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 16 % vaakasuunnassa[2]	Moottoroitu ± 64 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 16 % vaakasuunnassa[2]	Moottoroitu ± 60 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 18 % vaakasuunnassa[2]	Moottoroitu ± 60 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 18 % vaakasuunnassa[2]
Kaiutinteho	–	–	–	–
Liitännät	HDMI-tulo (HDCP 2.3) x2, HDMI-lähtö, 12G-SDI-tulo, 12G-SDI-lähtö, HDBaseT, RS-232C, USB, A-tyyppi x2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3) x2, HDMI-lähtö, 12G-SDI-tulo, 12G-SDI-lähtö, HDBaseT, RS-232C, USB, A-tyyppi x2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, SDI-tulo, SDI-lähtö, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi x2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC
Ääniliitännät	Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite
Ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Muut toiminnot	4K Crystal Motion, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, lähteen varmuuskopiointitoiminto, 120 Hz:n tuki	4K Crystal Motion, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, lähteen varmuuskopiointitoiminto, 120 Hz:n tuki	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena saatava kamera, pystyheijastus, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5X-sertifioitu[3]	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa ei ole poikkeamaa, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, mekaaninen suljin, pystyheijastus, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5X-sertifioitu[3]
Äänitaso (dB) normaali-/säästötilassa	39 / 29	39 / 29	34 / 29	34 / 29
Paino (kg)	18,8	18,8	23,8	23,7
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Virrankulutus normaali-/säästötilassa	613 W / 483 W	613 W / 483 W	864 W / 633 W	864 W / 633 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	Ei	Ei	Ei	Ei
Takuu	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta
TCO Gen 9.0	Ei	Ei	Ei	Ei

[1] Maksimaalinen fyysinen resoluutio 4K Crystal Motion -teknologialla.
[2] Linssi ei sisälly toimitukseen. Tekniset tiedot vaihtelevat linssin mukaan. Perehdy linssin teknisiin ominaisuuksiin.
[3] IP5X-sertifioitu IEC-standardin 60529 mukaisesti. IP5X-sertifiointi koskee optista yksikköä ja valonlähdemoduulia.

	Ammattilaistason projektorit		
Malli	**EB-PQ2213B**	**EB-PU2116W**	**EB-PU2216B**
Resoluutio	4K (3 840 x 2 160)[1]	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:9	16:10	16:10
Värivaloteho (lumenia) normaali-/säästötilassa	13 000 / 9 100	16 000 / 11 200	16 000 / 11 200
Kontrastisuhde	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästötilassa	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,52–2,47:1[2]	1,57–2,56:1[2]	1,57–2,56:1[2]
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	60 – 1 000"[2]	60 – 1 000"[2]	60 – 1 000"[2]
Zoomaus	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	Moottoroitu ± 64 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 16 % vaakasuunnassa[2]	Moottoroitu ± 60 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 18 % vaakasuunnassa[2]	Moottoroitu ± 60 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 18 % vaakasuunnassa[2]
Kaiutinteho	–	–	–
Liitännät	HDMI-tulo (HDCP 2.3) x2, HDMI-lähtö, 12G-SDI-tulo, 12G-SDI-lähtö, HDBaseT, RS-232C, USB, A-tyyppi x2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, SDI-tulo, SDI-lähtö, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC
Ääniliitännät	Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite
Ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Muut toiminnot	4K Crystal Motion, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, mekaaninen suljin, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5X-sertifioitu[3], lähteen varmuuskopiointitoiminto, 120 Hz:n tuki	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa ei ole poikkeamaa, lisävarusteena kamera, pystyheijastus, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5X-sertifioitu[3]	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa ei ole poikkeamaa, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, mekaaninen suljin, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5X-sertifioitu[3]
Äänitaso (dB) normaali-/säästötilassa	37 / 34	38 / 34	38 / 34
Paino (kg)	28,8	24,3	24,2
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Virrankulutus normaali-/säästötilassa	925 W / 666 W	1 083 W / 773 W	1 083 W / 773 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	Ei	Ei	Ei
Takuu	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta
TCO Gen 9.0	Ei	Ei	Ei

[1] Maksimaalinen fyysinen resoluutio 4K Crystal Motion -teknologialla.
[2] Linssi ei sisälly toimitukseen. Tekniset tiedot vaihtelevat linssin mukaan. Katso linssin tekniset tiedot.
[3] IP5X-sertifioitu IEC-standardin 60529 mukaisesti. IP5X-sertifiointi koskee optista yksikköä ja valonlähdemoduulia.

	Ammattilaistason projektorit			
Malli	**EB-PQ2216W**	**EB-PQ2216B**	**EB-PU2120W**	**EB-PU2220B**
Resoluutio	4K (3 840 x 2 160)[1]	4K (3 840 x 2 160)[1]	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:9	16:9	16:10	16:10
Värivaloteho (lumenia) normaali-/säästötilassa	16 000 / 11 200	16 000 / 11 200	20 000 / 14 000	20 000 / 14 000
Kontrastisuhde	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästötilassa	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,52–2,47:1[2]	1,52–2,47:1[2]	1,57–2,56:1[2]	1,57–2,56:1[2]
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	60 – 1 000"[2]	60 – 1 000"[2]	60 – 1 000"[2]	60 – 1 000"[2]
Zoomaus	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	Moottoroitu ± 64 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 16 % vaakasuunnassa[2]	Moottoroitu ± 64 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 16 % vaakasuunnassa[2]	Moottoroitu ± 60 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 18 % vaakasuunnassa[2]	Moottoroitu ± 60 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 18 % vaakasuunnassa[2]
Kaiutinteho	–	–	–	–
Liitännät	HDMI-tulo (HDCP 2.3) x2, HDMI-lähtö, 12G-SDI-tulo, 12G-SDI-lähtö, HDBaseT, RS-232C, USB, A-tyyppi x2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3) x2, HDMI-lähtö, 12G-SDI-tulo, 12G-SDI-lähtö, HDBaseT, RS-232C, USB, A-tyyppi x2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi x2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, SDI-tulo, SDI-lähtö, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi x2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC
Ääniliitännät	Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite
Ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Muut toiminnot	4K Crystal Motion, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, mekaaninen suljin, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5X-sertifioitu[3], lähteen varmuuskopiointitoiminto, 120 Hz:n tuki	4K Crystal Motion, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, mekaaninen suljin, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5X-sertifioitu[3], lähteen varmuuskopiointitoiminto, 120 Hz:n tuki	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena saatava kamera, pystyheijastus, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5X-sertifioitu[3]	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, mekaaninen suljin, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5X-sertifioitu[3]
Äänitaso (dB) normaali-/säästötilassa	44 / 36	44 / 36	45 / 37	45 / 37
Paino (kg)	29,2	29,2	24,4	24,4
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Virrankulutus normaali-/säästötilassa	1 114 W / 784 W	1 114 W / 784 W	1 301 W / 899 W	1 301 W / 899 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	Ei	Ei	Ei	Ei
Takuu	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta
TCO Gen 9.0	Ei	Ei	Ei	Ei

[1] Maksimaalinen fyysinen resoluutio 4K Crystal Motion -teknologialla. / [2] Linssi ei tule mukana. Tekniset tiedot vaihtelevat linssin mukaan. Perehdy linssin tekniisiin ominaisuuksiin. / [3] IP5X-sertifioitu IEC-standardin 60529 mukaisesti. IP5X-sertifiointi koskee optista yksikköä ja valonlähdemoduulia.

	Ammattilaistason projektorit			Ammattilaistason projektorit kotikäyttöön			
Malli	**EB-PQ2220B**	**EB-L30000U**	**EB-XQ2030B**	**EH-LS7000**	**EH-LS7500**	**EH-LS9000W/ EH-LS9000B**	**EH-LS12000B**
Resoluutio	4K (3 840 x 2 160)[1]	WUXGA (1 920 x 1 200)	4K (3 840 x 2 160)[1]	4K (3 840 X 2 160)	4K (3 840 X 2 160)	4K (3 840 x 2 160)	4K (3 840 x 2 160)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:9	16:10	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Värivaloteho (lumenia) normaali-/säästötilassa	20 000 / 14 000	30 000 / 21 000	30 000 / 21 000	3 500 / 1 800	3 500 / 1 750	2 200 / 1 000	2 700 / 1 000
Kontrastisuhde	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästötilassa	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 20 000	20 000 / 20 000	20 000 / 20 000	20 000 / 20 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,52–2,47:1[2]	1,74–2,35:1[2]	1,52–2,47:1[2]	1,32–2,15:1	1,00–1,31:1	1,35–2,84:1	1,35–2,84:1
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	60 – 1 000"[2]	100 – 1 000"[2]	60 – 1 000"[2]	40–500"	40–300"	50–300"	50–300"
Zoomaus	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]	Moottoroitu optinen 1,4-kertainen[2]	Moottoroitu optinen 1,6-kertainen[2]	Manuaalinen 1,6-kertainen	Manuaalinen 1,3-kertainen	Moottoroitu, optinen, 2,1-kertainen	Moottoroitu, optinen, 2,1-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	–	–	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	Moottoroitu ± 64 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 16 % vaakasuunnassa[2]	Moottoroitu ± 65 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 30 % vaakasuunnassa[2]	Moottoroitu ± 64 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 16 % vaakasuunnassa[2]	Manuaalinen ±59 % pystysuunnassa Manuaalinen ±21 % vaakasuunnassa	Manuaalinen ±59 % pystysuunnassa Manuaalinen ±21 % vaakasuunnassa	Moottoroitu ± 96,3 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 24 % vaakasuunnassa	Moottoroitu ± 96,3 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 47,1 % vaakasuunnassa
Liitännät	HDMI-tulo (HDCP 2.3) x2, HDMI-lähtö, 12G-SDI-tulo, 12G-SDI-lähtö, HDBaseT, RS-232C, USB, A-tyyppi x2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.2), VGA-tulo, VGA-lähtö, DVI-tulo, BNC-tulo, HDBaseT, HD-SDI, USB, B-tyyppi (vain huolto)	HDMI-tulo (HDCP 2.3) x2, HDMI-lähtö, 12G-SDI-tulo, 12G-SDI-lähtö, HDBaseT, RS-232C, USB, A-tyyppi x2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC, SDM-paikka	USB 2.0 Mini-B, jännitevahvistettu USB, RS-232C, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Trigger-lähtö, HDMI-tulo, HDMI (ARC/eARC), kuulokeliitäntä, langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E	USB 2.0 Mini-B, jännitevahvistettu USB, RS-232C, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Trigger-lähtö, HDMI-tulo, HDMI (ARC/eARC), kuulokeliitäntä, langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E	HDMI-tulo (HDCP 2.3) x2, USB 1.1, A-tyyppi (2x), USB 2.0 Type Mini-B, RS-232C, RJ45, Trigger-lähtö	HDMI-tulo (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 Type A (2x), USB 2.0, Mini-B-tyyppi, RS-232C, RJ45, Trigger-lähtö
Ääniliitännät	Stereominilähtö	–	Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkko (WiFi6E)	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkko (WiFi6E)	Lähiverkko (RJ45)	Lähiverkko (RJ45)
Ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS- ja Android-laitteisin, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisin, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	–	–	–	–
Muut toiminnot	4K Crystal Motion, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, mekaaninen suljin, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5X-sertifioitu[3], lähteen varmuuskopiointitoiminto, 120 Hz:n tuki	Täysin suljettu optinen järjestelmä, vaihdettavissa olevat linssivaihtoehdot, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, integroitu kamera värikalibrointiin, 4K-kuvanparannus, 360 asteen asennus, reunojen häivytys, pystyheijastus	4K Crystal Motion, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa heijastuskulma on nolla, sisäänrakennettu kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, mekaaninen suljin, 21:9-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP6X-sertifioitu[3], lähteen varmuuskopiointitoiminto, 120 Hz:n tuki	A/V-mykistys, AIPQ (Artificial Intelligence Picture Quality), AISR (Artificial Intelligence Super Resolution), DCI-väriavaruus, äärivivojen sumennus, dynaaminen värien vahvistus, kuvan interpolointi, ISF-sertifiointi, pikakäynnistys/-sammutus, linssin asennon tallennus, pitkä valonlähteen kesto, Quick Corner, lähdetoiminto	A/V-mykistys, AIPQ (Artificial Intelligence Picture Quality), AISR (Artificial Intelligence Super Resolution), DCI-väriavaruus, äärivivojen sumennus, dynaaminen värien vahvistus, kuvan interpolointi, ISF-sertifiointi, pikakäynnistys/-sammutus, linssin asennon tallennus, pitkä valonlähteen kesto, Quick Corner, lähdetoiminto	4K-kuvanparannus, A/V-mykistys, digitaalinen zoomaus, kuvan interpolointi, vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus, ISF-sertifiointi, pikakäynnistys/-sammutus, linssin asennon tallennus, pitkä valonlähteen kesto, Quick Corner, Super Resolution, HDR10+, IP-hallinta	4K-kuvanparannus, A/V-mykistys, digitaalinen zoomaus, kuvan interpolointi, vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus, ISF-sertifiointi, pikakäynnistys/-sammutus, linssin asennon tallennus, pitkä valonlähteen kesto, Quick Corner, Super Resolution, HDR10+, Dynaaminen tone mapping, ALLM, IP-hallinta
Äänitaso (dB) normaali-/säästötilassa	48 / 39	49 / 41	47 / 37	25 / 22	25 / 22	30 / 22	32 / 22
Paino (kg)	29,2	63,8	34,4	8,0	8,2	12,7	12,7
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	620 x 530 x 205	440 x 315 x 160	440 x 332 x 160	520 x 447 x 193	520 x 447 x 192,7
Virrankulutus normaali-/säästötilassa	1 431 W / 975 W	2 325 W / 1 511 W	2 073 W / 1 324 W	260 W / 169 W	260 W / 169 W	302 W/198 W	328 W / 200 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,5 W	0,5 W	1 W	0,5 W	0,5 W	2 W	2 W
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	Ei	Ei	Ei	–	–	–	–
Takuu	3 vuotta	5 vuotta / 20 000 tuntia	3 vuotta	5 vuotta/12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	60 kuukautta / 12 000 tuntia, toimitus huoltoon	60 kuukautta / 12 000 tuntia, toimitus huoltoon
TCO Gen 9.0	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei

[1] Maksimaalinen fyysinen resoluutio 4K Crystal Motion -teknologialla.
[2] Linssi ei tule mukana. Tekniset tiedot vaihtelevat linssin mukaan. Perehdy linssin teknisiin ominaisuuksiin.
[3] IP5X-sertifioitu IEC-standardin 60529 mukaisesti. IP5X-sertifiointi koskee optista yksikköä ja valonlähdemoduulia. IP6X-sertifiointi odottaa hyväksyntää. / EB-XQ2030B:n tekniset tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua.

	Ammattilaistason projektorit kotikäyttöön		
Malli	**EH-QB1000W/ EH-QB1000B**	**EH-QL3000W/ EH-QL3000B**	**EH-QL7000W/ EH-QL7000B**
Resoluutio	4K (3 840 x 2 160)	4K (3 840 x 2 160)	4K (3 840 x 2 160)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:9	16:9	16:9
Värivaloteho (lumenia) normaali-/ säästötilassa	3 300 / 1 200	6 000 / –	10 000 / –
Kontrastisuhde	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1	Yli 5 000 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/säästötilassa	20 000 / 20 000	20 000 / 20 000	20 000 / 20 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,35–2,84:1	1,52–2,47:1[1]	1,52–2,47:1[1]
Vapaasti säädettävä kuvakoko (diagonaali)	50–300"	60 – 1 000"	60 – 1 000"
Zoomaus	Moottoroitu, optinen, 2,1-kertainen	Moottoroitu, optinen, 1,6-kertainen[1]	Moottoroitu, optinen, 1,6-kertainen[1]
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ± 30° Manuaalinen ± 30°	Manuaalinen ± 45° Manuaalinen ± 30°	Manuaalinen ± 45° Manuaalinen ± 30°
Linssin siirto	Moottoroitu ± 96,3 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 47,1 % vaakasuunnassa	Moottoroitu ± 64 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 16 % vaakasuunnassa[1]	Moottoroitu ± 64 % pystysuunnassa Moottoroitu ± 16 % vaakasuunnassa[1]
Kaiutinteho	–	–	–
Liitännät	HDMI-tulo (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 Type A (2x), USB 2.0, Mini-B-tyyppi, RS-232C, RJ45, Trigger-lähtö	HDMI-tulo (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 Type A (2x), USB 2.0, Mini-B-tyyppi, RS-232C, RJ45	HDMI-tulo (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 Type A (2x), USB 2.0, Mini-B-tyyppi, RS-232C, RJ45
Ääniliitännät	HDMI ARC, eARC	Stereominilähtö	Stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45)	Lähiverkko (RJ45)	Lähiverkko (RJ45)
Ohjelmistoratkaisut	–	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Muut toiminnot	4K-kuvanparannus, A/V-mykistys, digitaalinen zoomaus, kuvan interpolointi, vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus, ISF-sertifiointi, pikakäynnistys/-sammutus, linssin asennon tallennus, pitkä valonlähteen kesto, Quick Corner, Super Resolution, HDR10+, Dynaaminen tone mapping, ALLM, IP-hallinta	4K-kuvanparannus, A/V-mykistys, digitaalinen zoomaus, kuvan interpolointi, vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus, ISF-sertifiointi, pikakäynnistys/-sammutus, linssin asennon tallennus, pitkä valonlähteen kesto, Quick Corner, Super Resolution, HDR10, Dynaaminen tone mapping, ALLM, IP-hallinta	4K-kuvanparannus, A/V-mykistys, digitaalinen zoomaus, kuvan interpolointi, vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus, ISF-sertifiointi, pikakäynnistys/-sammutus, linssin asennon tallennus, pitkä valonlähteen kesto, Quick Corner, Super Resolution, HDR10, Dynaaminen tone mapping, ALLM, IP-hallinta
Äänitaso (dB) normaali-/ säästötilassa	32 / 22	28 / 26	33 / 26
Paino (kg)	12,8	21,1	21,1
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	520 x 447 x 193	568 x 568 x 192	568 x 568 x 192
Virrankulutus normaali-/säästötilassa	328 W / 200 W	437 W / 346 W	612 W / 318 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	2 W	2 W	2 W
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–	Ei	Ei
Takuu	60 kuukautta / 12 000 tuntia, toimitus huoltoon	60 kuukautta / 12 000 tuntia, toimitus huoltoon	60 kuukautta / 12 000 tuntia, toimitus huoltoon
TCO Gen 9.0	Ei	Ei	Ei

[1] Linssi ei tule mukana. Tekniset tiedot vaihtelevat linssin mukaan. Perehdy linssin teknisiin ominaisuuksiin.

Mallikohtaiset lisävarusteet

Liikuteltava AV-kaluste

ELPCS01 on tyylikäs ratkaisu, jonka Epson on suunnitellut ja valmistanut erityisesti EB-810E- ja EB-815E-projektoreille (ostettavissa erikseen). Sen avulla saa kätevästi ja joustavasti jopa 160 tuuman korkealaatuisen näytön. Kalusteen liikuttaminen on helppoa, joten sen voi siirtää juuri sinne, missä sitä milloinkin tarvitaan.

Seinäkiinnikkeet erittäin lyhyelle ja lyhyelle heijastusetäisyydelle

ELPMB75 mallille EB-810E.
ELPMB87 mallille EB-815E
ELPMB62 mallille EB-685Wi.

ELPMB89 (tulossa pian) malleille EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-780E, EB-870E, EB-875E, EB-780Ei ja EB-870Ei (ELPMB62 on myös yhteensopiva näiden mallien kanssa).

ELPMB64 malleille EB-L210SW ja EB-L210SF.

Sormikosketusyksikkö

ELPFT01 malleille EB-760Wi, EB-770Fi, EB-780Ei ja EB-870Ei.

Sormikosketusyksikön kiinnike

ELPMB63 ELPFT01:n kiinnittämiseen suoraan seinään–valinnainen käyttö asennuksesta riippuen.

Pinoamis- ja kiinnittämiskehikot

ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84, ELPMB90, ELPMB91

EB-PU-, EB-PQ- ja EB-XQ-sarjojen projektoreille kehitettyjä erikoiskehikoita pystyheijastusta sekä projektorien pinoamista ja kiinnittämistä varten.

Saatavilla on myös valikoima tukivaihtoehtoja.

ELPEC01-kamerayksikkö

Lisävarusteena saatava ulkoinen kameramoduuli, joka on kehitetty EB-L800-, EB-PU-, EB-PQ- ja EB-XQ-sarjan projektoreille sekä ELPLX-sarjan erittäin lyhyen heijastusetäisyyden linsseille.

Tarjoaa käyttöön edistyksellisiä toimintoja, kuten värikalibroinnin, yksinkertaisen pinoamisen, yksinkertaisen blendauksen sekä kameran tukitoiminnon kaareville pinnoille.

ELPAF63, ulkoinen ilmansuodatin

Lisävarusteena saatava ulkoinen ilmansuodatin EB-PU1000-sarjan ja tietyille EB-PQ2000-sarjan malleille. Suodatin parantaa laitteiden pölysuojausta ja minimoi huoltotarpeen silloinkin, kun laitteita käytetään erittäin pölyisessä ympäristössä.

EH-QL-sarjan lisävarusteet

Vanity board – Samppanja ELPVB05.

UST-linssisuojus – valkoinen ELPVB02W; musta ELPVB03B; samppanjanvärinen ELPVB04C.

Dokumenttikamerat

ELPDC30-dokumenttikamera

13 megapikselin kamera (4K)
Jopa 60 kuvaa sekunnissa
A3-kuvausalue
4K UHD -kuvat HDMI:n/Miracastin kautta
10-kertainen optinen ja 23-kertainen digitaalinen zoomaus
Suojaus Kensington-lukolla
Sisäänrakennettu helppokäyttöinen kantokahva

ELPDC21-dokumenttikamera

2 megapikselin kamera (1 920 x 1 080)
Jopa 30 kuvaa sekunnissa
A3-kuvausalue
Sisäänrakennetut LED-valot
Tukee rinnakkaisia videolähtöjä ja näytön jakamistoimintoa
1080p-kuva VGA-, HDMI- ja USB-lähtöliitäntöjen kautta
12-kertainen optinen ja 10-kertainen digitaalinen zoomaus
Kensington-lukko ja turvatanko parantavat turvallisuutta

ELPDC13-dokumenttikamera

2 megapikselin kamera (1 920 x 1 080)
Jopa 30 kuvaa sekunnissa
A3-kuvausalue
Sisäänrakennetut LED-valot
Tukee rinnakkaisia videolähtöjä ja näytön jakamistoimintoa
1080p-kuva VGA-, HDMI- ja USB-lähtöliitäntöjen kautta
16-kertainen digitaalinen zoomaus
Kensington-lukko ja turvatanko parantavat turvallisuutta

ELPDC07, kannettava dokumenttikamera

2 megapikselin kamera (1 920 x 1 080)
Jopa 30 kuvaa sekunnissa
A3-kuvausalue
Sisäänrakennetut LED-valot
Toimii USB-yhteyden kautta
8-kertainen digitaalinen zoomaus

Lisävarusteet

ELPAP10/ELPAP11, langaton lähiverkkosovitin

Tällä helppokäyttöisellä langattomalla lähiverkkosovittimella voit päivittää yhteensopivan Epson-näyttöratkaisun liitännät (tarkista yhteensopivuus tuotetiedoista).

ELPCB04 – projektorin ohjausyksikkö ja USB-C-telakointiasema

ELPCB04 on projektorin ohjausyksikön ja USB-C-telakointiaseman yhdistävä seinään kiinnitettävä ratkaisu, jonka avulla projektorin tärkeimmät ohjaustoiminnot ovat helposti käytettävissä ilman kaukosäädintä. USB-C-liitäntä yhdistää videon, äänen, vuorovaikutteisuuden ja virran yhteen kaapeliin, mikä yksinkertaistaa liitäntöjä ja tukee tehokkaampaa käyttökokemusta – ja lataa lähdelaitetta jopa 65 W:n teholla.

ELPSP02, ulkoiset kaiuttimet

Lisävarusteena saatavat, Epsonin ohjaus- ja liitäntäkotelon kanssa täysin yhteensopivat ELPSP02-kaiuttimet, joiden ääni on selkeä suurissakin tiloissa tehokkaan 2 x 15 W:n stereoäänituen ansiosta.

ELPSC35
100” staattinen ALR-näyttö
ELPSC36
120” staattinen ALR-näyttö
ALR-valkokankaat (ambient light rejecting) tarjoavat suuren kontrastin näytön ja paremmat mustan sävyt heijastamalla ja ohjaamalla projektorin valoa kohti katsojaa ja torjumalla ympäristön valoa.
100" tai 120" näyttö kiinteään asennukseen
Täydellisesti nykyaikaisiin hybridityötiloihin sopiva 16:9-kuvasuhde
Suunniteltu kokoustilojen seinäasennuksiin

EB-PU1000-sarjan linssivaihtoehdot

Linssin tyyppi		Ultralyhyt etäisyys	Lyhyt etäisyys	Lyhyt etäisyys	Pitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Pitkä etäisyys
Mallin nimi		ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Osakoodi		V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Tarkennus-/zoomaustyyppi		Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu
Zoomaussuhde (optinen)		–	1,2-kertainen	1,2-kertainen	1,4-kertainen	1,6-kertainen	1,6-kertainen	1,5-kertainen	1,5-kertainen	1,4-kertainen
Etäisyyssuhde										
WUXGA-mallit	16:10, 16:9	0,35:1	0,65–0,78:1	0,87–1,05:1	1,04–1,46:1	1,44–2,32:1	2,16–3,48:1	3,32–5,06:1	4,85–7,38:1	7,21–10,11:1
F-luku		1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	1,65 – 2.27	1,8 – 2,51	1.84 – 2.4	1,81 – 2,34	1,8 – 2,45
Polttoväli		5,8 mm	11,1–13,1 mm	14,8–17,7 mm	17,6–24,3 mm	24,0–38,2 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Kuvakoon vaihteluväli										
Kaikki mallit		100 – 1 000 tuumaa	80 – 1 000 tuumaa	50 – 1 000 tuumaa	50 – 1 000 tuumaa	50 – 1 000 tuumaa	50 – 1 000 tuumaa	50 – 1 000 tuumaa	50 – 1 000 tuumaa	50 – 1 000 tuumaa
Moottoroitu linssin siirto										
WUXGA-mallit	Pystysuuntainen/ vaakasuuntainen	+17 %/±10 % enintään	±67 %/±30 % enintään	±67 %/±30 % enintään	±67 %/±30 % enintään	±67 %/±30 % enintään	±67 %/±30 % enintään	±67 %/±30 % enintään	±67 %/±30 % enintään	±67 %/±30 % enintään
Paino		3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Epsonin heijastusetäisyyslaskuri voi auttaa sinua määrittämään optimaalisen projektorin etäisyyden ja näytön koon. Tutustu osoitteessa **support.epson-europe.com/TDS**.

EB-PU2000- ja EB-PQ2000-sarjojen linssivaihtoehdot

Linssin tyyppi		Erittäin lyhyt etäisyys	Lyhyt etäisyys	Lyhyt etäisyys	Pitkä etäisyys	Pitkä etäisyys	Pitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Pitkä etäisyys
Mallin nimi		ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Osakoodi		V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Tarkennus-/zoomaustyyppi		Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu
Zoomaussuhde (optinen)		–	1,2-kertainen	1,2-kertainen	1,4-kertainen	1,4-kertainen	1,37-kertainen	1,6-kertainen	1,5-kertainen	1,5-kertainen	1,4-kertainen
Etäisyyssuhde											
WUXGA-mallit	16:10, 16:9	0,35:1	0,48–0,57:1	0,64–0,77:1	0,77–1,07:1	0,86–1,2:1	1,19–1,62:1	1,57–2,56:1	2,42–3,71:1	3,54–5,41:1	5,27–7,41:1
4K-mallit	16:9	0,34:1	0,46–0,56:1	0,62–0,75:1	0,74–1,04:1	0,83–1,17:1	1,15–1,57:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1	3,42–5,23:1	5,09–7,16:1
F-luku		1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	2,0 – 2,22	1,8 – 2,26	1,8 – 2,35	1,81 – 2,4	1,81 – 2,34	1,8 – 2,45
Polttoväli		8,0 mm	11,1–13,1 mm	14,8–17,7 mm	17,6–24,3 mm	19,7–27,5 mm	27,3–37,0 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Kuvakoon vaihteluväli											
Kaikki mallit		100 – 1 000 tuumaa	80 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa
Linssin siirto											
WUXGA-mallit	Pystysuuntainen/ vaakasuuntainen	+25 % / ±15 %	±24 % / ±10 %	±60 % / ±18 %	±24 % / ±10 %	±60 % / ±18 %	±60 % / ±18 %	±60 % / ±18 %	±60 % / ±18 %	±60 % / ±18 %	±60 % / ±18 %
4K-mallit	Pystysuuntainen/ vaakasuuntainen	+30 % / ±13 %	±25 % / ±8 %	±64 % / ±16 %	±25 % / ±8 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %
Paino		5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

ELPLW05:n kirkkaus on rajoitettu enintään 12 000 lumeniin.
Epsonin heijastusetäisyyslaskuri voi auttaa sinua määrittämään optimaalisen projektorin etäisyyden ja näytön koon. Tutustu osoitteessa **support.epson-europe.com/TDS**.

EB-XQ2030B-sarjan linssivaihtoehdot

Linssin tyyppi		Erittäin lyhyt etäisyys	Lyhyt etäisyys	Lyhyt etäisyys	Lyhyt etäisyys	Lyhyt etäisyys	Pitkä etäisyys	Pitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Pitkä etäisyys	Pitkä etäisyys
Mallin nimi		ELPLX02S	ELPLX04H	ELPLU06H	ELPLU07H	ELPLU04H	ELPLW08H	ELPLW06H	ELPLM15H	ELPLM10H	ELPLM11H	ELPLL08	ELPLL11H
Osakoodi		V12H004X0B	V12H004X04	V12H004U08	V12H004U09	V12H004U07	V12H004W0A	V12H004W09	V12H004M0J	V12H004M0G	V12H004M0H	V12H004L08	V12H004L0B
Tarkennus-/zoomaustyyppi		Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu
Zoomaussuhde (optinen)		–	1,25-kertainen	1,25-kertainen	1,35-kertainen	1,4-kertainen	1,4-kertainen	1,37-kertainen	1,6-kertainen	1,5-kertainen	1,5-kertainen	1,4-kertainen	1,57-kertainen
Etäisyyssuhde													
4K	16:9	0,34:1	0,39–0,49:1	0,39–0,49:1	0,46–0,62:1	0,62–0,87:1	0,83–1,17:1	1,15–1,57:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1	3,42–5,23:1	5,09–7,16:1	6,99–11,0:1
Kuvakoon vaihteluväli													
Kaikki mallit		100 – 1 000 tuumaa	80 – 1 000 tuumaa	80 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa	60 – 1 000 tuumaa	70 – 1 000 tuumaa
Linssin siirto													
4K	Pystysuuntainen/ vaakasuuntainen	+30 % / ±13 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %
Paino		5 kg	4,3 kg	4,1 kg	3,22 kg	3,3 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	3,5 kg

Tekniset tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua.

ELPLX02S:n kirkkaus on rajoitettu enintään 20 000 lumeniin.
Epsonin heijastusetäisyyslaskuri voi auttaa sinua määrittämään optimaalisen projektorin etäisyyden ja näytön koon. Tutustu osoitteessa **support.epson-europe.com/TDS**.

EB-L30000U-sarjan linssivaihtoehdot

Linssin tyyppi		Erittäin lyhyt etäisyys	Takaheijastus	Pitkä etäisyys	Pitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Pitkä etäisyys	Pitkä etäisyys
Mallin nimi		ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Osakoodi		V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A
Tarkennus-/zoomaustyyppi		Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu
Zoomaussuhde (optinen)		–	–	1,21-kertainen	1,37-kertainen	1,35-kertainen	1,52-kertainen	1,50-kertainen	1,50-kertainen	1,50-kertainen
Etäisyyssuhde										
WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,63:1	0,90–1,09:1	1,29–1,76:1	1,74–2,35:1	2,28–3,46:1	3,41–5,12:1	4,79–7,20:1	6,96–10,45:1
F-luku		2,2	2,2	2,4 – 2,6	2,2 – 2,5	1,9 – 2,1	1,9 – 2,4	2,1 – 2,4	2,1 – 2,5	2,2 – 2,6
Polttoväli		11,16 mm	19,1 mm	28,4–34,0 mm	40,6–55,2 mm	54,7–73,0 mm	71,6–107,3 mm	106,8–160,9 mm	149,7–225,0 mm	216,6–326,8 mm
Kuvakoon vaihteluväli										
Kaikki mallit		120 – 1 000 tuumaa	100 – 1 000 tuumaa	100 – 1 000 tuumaa	100 – 1 000 tuumaa	100 – 1 000 tuumaa	100 – 1 000 tuumaa	100 – 1 000 tuumaa	100 – 1 000 tuumaa	100 – 1 000 tuumaa
Linssin siirto										
WUXGA	Pystysuuntainen/ vaakasuuntainen	+25 %/±15 % enintään	±15 %/±5 % enintään	±55 %/±25 % enintään	±65 %/±30 % enintään	±65 %/±30 % enintään	±65 %/±30 % enintään	±65 %/±30 % enintään	±55 %/±25 % enintään	±55 %/±25 % enintään
Paino		1,3 kg	9,6 kg	9,4 kg	9,5 kg	7,7 kg	8 kg	8,7 kg	9,7 kg	10,9 kg

Epsonin heijastusetäisyyslaskuri voi auttaa sinua määrittämään optimaalisen projektorin etäisyyden ja näytön koon. Tutustu osoitteessa **support.epson-europe.com/TDS**.

EH-QL-sarjan linssivaihtoehdot

Linssin tyyppi	Erittäin lyhyt etäisyys	Pitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys
Mallin nimi	ELPLX02S/LX02WS	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10
Osakoodi	V12H004X0B/V12H004Y0B	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A
Tarkennus-/zoomaustyyppi	Moottoroitu (vain tarkennus)	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu
Zoomaussuhde (optinen)	–	1,4-kertainen	1,6-kertainen	1,6-kertainen	1,5-kertainen
Etäisyyssuhde					
16:9	0,34:1	1,15–1,57:1	1,02–1,64:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1
F-luku	1,9	1,8 – 2,3	1,7 – 2,3	1,8 – 2,3	1,8 – 2,4
Linssin siirto					
Pystysuuntainen/vaakasuuntainen	+45 %–75 % / ±13 % enintään	±64 % / ±16 %	±25 % / ±8 %	±64 % / ±16 %	±64 % / ±16 %
Paino	5,0 kg	2,95 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg
Maksimikirkkaus					
EH-QL3000	5 000 lm	5 700 lm	5 700 lm	6 000 lm	5 900 lm
EH-QL7000	8 400 lm	9 500 lm	9 600 lm	10 000 lm	9 900 lm

Epsonin heijastusetäisyyslaskuri voi auttaa sinua määrittämään optimaalisen projektorin etäisyyden ja näytön koon. Tutustu osoitteessa **support.epson-europe.com/TDS**.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyttä Epsonin toimistoon.

Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus

Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa

@epsonsuomi
epson-suomi

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Kierrätä vastuullisesti

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS[1]

3LCD

Jopa 3X KIRKKAAMMAT VÄRIT Epsonin projektoreilla[3]

TCO CERTIFIED[2]

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai niiden haltijoiden omaisuutta.
Tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Google, YouTube, Android TV, Chromecast built-in ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

[1] 2001–2025, vähintään 500 lumenia, pois lukien näyttöttömät televisiot, Futuresource Consulting – neljännesvuosittaiset projektorimarkkinatiedot – Worldwide Analyzer CY26Q2.

[2] Epsonin tietyille projektorituoteperheille on myönnetty TCO-sertifiointi. TCO Certified on maailman kokonaisvaltaisin kestävän kehityksen sertifiointi IT-tuotteille, joiden on vastattava sosiaalisia ja ympäristön kestävyyttä koskevia elinkaariehtoja. Katso lisätietoja osoitteesta https://tcocertified.com.

[3] Värikirkkaus (värivaloteho) kirkkaimmassa tilassa IDMS 15.4 -standardin mukaisesti kolmannen osapuolen laboratorion mittaamana. Värikirkkaus vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan. Epsonin myydyimmät 3LCD-projektorit verrattuina myydyimpiin yksisiruisiin DLP-projektoreihin NPD:n tammikuusta 2022 joulukuuhun 2022 kokoamien myyntitietojen perusteella.

[4] 4K-skaalaustekniikka kaksinkertaistaa Full HD -tarkkuuden siirtämällä kutakin kuvapistettä diagonaalisesti. Tarkkuus on 3D-tilassa Full HD.

[5] Apple ja AirPlay ovat Apple Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

EPSON®

A27215_Projector product guide_FI_10/26