

Projektor termékkatalógus 2026

- 
- | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
|  | Otthoni/Irodai |  | Interaktív, ultra rövid vetítési távolságú |
|  | Hordozható |  | Üzembe helyezés |
|  | Vállalati/Oktatás |  | Professzionális |
|  | Rövid vetítési távolságú |  | Professzionális otthon |
|  | Ultra rövid vetítési távolság | | |

EPSON®

Miért az Epson?

Projektoraink intelligens és haladó megoldást biztosítanak az oktatástól és a művészeti galériáktól kezdve a digitális reklámokig és a céges rendezvényekig, a házon belüli projektorflottáktól a kölcsönözhető, rendezvényeken használható rendszerekig.



Fedezze fel a több mint 20 évre visszatekintő projektorgyártási vezetős szerep előnyeit

Az Epson két évtizede globális vezetős szerepet tölt be a projektortechnológia terén, amelyet a folyamatos innováció, az ügyfélközpontúság és az ipárgyvezető 3LCD technológia vezérel. A forradalmi, kompakt LCD újításoktól a nagy fényerejű lézerprojektorokig az Epson következetesen alkalmazkodott a változó piaci igényekhez – élénk, rugalmas és magával ragadó élményt nyújtva az üzleti, oktatási és szórakoztató területeken.

Élje át a legmodernebb technológiát

A 3LCD technológiánk az, ami megkülönböztet minket, és minden Epson projektornak a lelke. Ez a szilárdtest optikai technológia kiváló, világos, élethű színeket biztosít. Ráadásul a 3LCD optikai motorunk nem okoz szivárványhatást, így a látvány könnyebb a szemnek, a tartalom pedig ugyanolyan tökéletesen néz ki, akár a fényképezőgépen.



Válasszon fenntartható megoldásokat

Könnnyen érthetővé tesszük projektoraink környezeti kibocsátását és a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünket.

Az online CO₂-kibocsátás kalkulátorunkkal néhány kattintással megismerheti projektoraink CO₂-kibocsátását. Kijelzőteljesítmény-összehasonlító kalkulátorunkkal pedig összehasonlíthatja az energiamegtakarítást és a működési költségeket projektoraink teljes választékában.
www.epson.hu/sustainability-projectors

Egyes projektorcsaládjaink TCO Certified² tanúsítványt szereztek. A TCO Certified tanúsítvány az informatikai termékek legátfogóbb fenntarthatósági tanúsítványa, amelynek megszerzéséhez a termékeknek meg kell felelniük a társadalmi és környezeti fenntarthatóság élettartam-kritériumainak.



Tanúsítás csak kiválasztott modellek esetén. A csillagbesorolások terméksorozatonként eltérőek lehetnek.

Vizuális kényelem, független tanúsítással.

Egyes Epson projektorok TÜV Rheinland Eye Comfort tanúsítvánnyal rendelkeznek, és megfelelnek a látás kényelmére vonatkozó átfogó kritériumoknak, beleértve a láthatóságot, a képmínőséget és a kijelző stabilitását. Az alacsony kékfény-kibocsátás és a villódzásmentes technológia segít csökkenteni a szem megerőltetését és fáradtságát, így még világos helyiségekben is kényelmes, szembarát megtekintést biztosítanak.



Egyforma fehér- (WLO) és színesfény kibocsátás (CLO)

A fehér fényerő önmagában nem elég ahhoz, hogy életre keltsen a minket körülvevő színeket. Ezért biztosít az Epson projektorokban található 3LCD technológia egyformán magas fehér- (WLO) és színesfény kibocsátást (CLO).

A színesfény kibocsátás olyan mérőszám, amely a projektor színvisszaadását méri. A színekkel foglalkozó kutatók által a fehérfény-kibocsátás (fényerő) mérésével azonos megközelítéssel kidolgozott színesfény-kibocsátási mérőszám révén egyszerűen, pontosan és könnyen érthető módon értékelhető a kivetítő színteljesítménye.

Az Epson projektorok következetesen valóság-hű képeket és gazdag színeket biztosítanak, mindezt akár háromszor akkora fényerő mellett az 1 chipes DLP projektorokhoz képest³.

Lézer fényforrás

Tapasztalja meg a fantasztikus minőséget és megbízhatóságot az Epson lézer fényforrást alkalmazó projektorjaival. A lézer fényforrás, foszforkomponensek és LCD panelek folyamatos fejlesztésével az Epson képes kitolni a vetítéssel elérhető fényerő, hatékonyság és képminőség határait. Következésképpen, hosszantartó teljesítményt és akár 20 000 üzemórát is biztosít karbantartás nélkül, vagy akár tovább is kiterjesztett időben.

4K Crystal Motion

A világon elsőként ötvöztük a 3LCD és a kéttengelyes eltolási technológiákat, hogy lenyűgöző tisztasággal elérjük a 4K 3840 x 2160 képpontszámot a képernyőn. Az Epson szabadalmaztatott e-shift eszköze hihetetlen pontossággal működik a maximális képélesség biztosítása érdekében. Rendkívül gyors, 240 Hz-es képfeldolgozással kombinálva a 4K videólejátszás zökkenőmentes, és támogatja az akár 120 Hz-es be- és kimeneteket is.

4K PRO-UHD

A fejlett Epson-technológiák, például a natív 4K tartalmak fogadásának és a Full HD-nál magasabb felbontású, nem 4K tartalmak feldolgozásának a kombinálásával a 4K PRO-UHD⁴ nagy fényerejű, lenyűgözően éles, életszerű képek megjelenítésére alkalmas.



Vezeték nélküli streamelés és megosztás

Projektoraink átfogó támogatással és csatlakoztathatósággal rendelkeznek, hogy minden telepítési igénynek megfeleljenek. Dedikált alkalmazásaink és szoftvereink zökkenőmentes csatlakozást biztosítanak, beleértve a vezeték nélküli kapcsolatot az egyszerű képernyőtükrözéshez, a tartalommegosztáshoz és a többeszközös együttműködéshez.

Apple AirPlay 2⁵



Könnnyedén tükrözheti vagy kivetítheti iPhone-ját, iPadjét vagy Mac-jét vezeték nélkül, többféle kapcsolat támogatásával, alacsony késleltetéssel hangszárazzással és gyors beállítással – tökéletes megoldás iskolai osztálytermekben.

Miracast

Vezeték nélküli képernyőtükrözés támogatott Windows és Android eszközökről, nincs szükség kábelekre vagy internetre. Ideális HD videó és hang streameléséhez.

iProjection alkalmazás (PC/Mac/iOS/Android/ChromeOS)

Vezeték nélküli képernyőtükrözési megoldás, amely az előadó eszközének beépített Wi-Fi-kapcsolatát használja a tartalmak projektorra történő streamelésére és megosztására. Akár 50 eszköz is csatlakoztatható ugyanahhoz a projektorhoz, és egyszerre akár négynek is megjeleníthető a tartalma. A beépített moderátor mód (kivéve Chromebook) lehetővé teszi, hogy egy felhasználó átvegye az irányítást a csatlakoztatott eszközökről érkező tartalmak felett.



Interaktivitás és csapatmunka

Classroom Connect (PC/Mac/iOS/ChromeOS)

Intuitív alkalmazás, amellyel a tanárok egy Epson projektorral is könnyedén lebonyolíthatják az óráikat.

Kezdje az órát másodpercek alatt egy áramvonalasított eljárással, hogy megtalálja és csatlakozzon a projektorhoz, majd kezdje el a képernyő tükrözését. Interaktív projektorral használva jegyzetelhet a tartalomra, és elmentheti azokat PowerPoint formátumban, hogy később újra felhasználhassa.

Egyszerre legfeljebb négy eszközről jeleníthető meg a tartalom – a tanár a beépített moderátor funkció segítségével eldöntheti, hogy mely eszközök jelenjenek meg.

Képkezelés

Epson Setting Assistant

Ez az alkalmazás automatikusan korrigálja a vetített kép alakját az okostelefon kamerával készített képek alapján. A kivetített mintáról készített fotó segítségével az alkalmazás automatikusan korrigálja a vetített kép torzulását, és a képernyőhöz igazítja annak alakját.

Tartalomkezelés

Epson Projector Content Manager

Hozzon létre lejátszási listákat fényképek, videók, szűrők és effektek segítségével, amelyek külső tárolóeszközre is menthetők a projektoron való kábel nélküli tartalomlejátszás érdekében.

Epson Creative Projection

Az alkalmazás használatával egyszerűen hozhat létre egyéni tartalmakat okostelefonján vagy táblagépén. Fényképeit és videófelvételeit az alkalmazás beépített sablonjaival és bélyegzőivel kombinálva remekül feldobhatja a helyiségeket és a termékbemutatókat.

Epson Projector Professional Tool

Ez a professzionális felhasználókkal együttműködve kifejlesztett hatékony szoftvereszköz támogatja a komplex több projektoros telepítések gyors és hatékony beállítását és vezérlését sík, ívelt és szabálytalan felületeken. Kombinálja az ELPEC01 kamerával a rászerkesztés egymásra helyezéséhez, keveréshez, képkalibrációhoz és még sok minden másához.

Epson Projector Professional Configuration Tool

Ez az okoseszközökre készült alkalmazás megkönnyíti a projektorok csoportos beállítását és konfigurálását. Egyszerűen regisztrálja a projektor adatait az NFC-kapcsolat segítségével, olvassa el és szerkessze a beállításokat az alkalmazásban, majd töltsse fel a beállításokat a projektorflottába – mindezt a projektorok bekapcsolása nélkül.

Felügyelet és ellenőrzés

Epson Projector Management

Ez a központosított felügyeleti segédprogram lehetővé teszi az informatikai, létesítmény- és hálózatkezelők számára, hogy hatékonyan felügyeljék, irányítsák és kezeljék Epson kijelzőmegoldás-flottájukat. A szoftver a PJLink tanúsítvánnyal rendelkező eszközökkel is kompatibilis. A funkciók közé tartozik a működési állapot ellenőrzése, a hibajelentés és a bemeneti forrás átkapcsolása. Az ütemezési funkcióval az épület összes projektora kikapcsolható, a hibamegfigyelés pedig segít elkerülni a késéseket és az állásidőt.

Epson Projector Management Connected

Az Epson Projector Management Connected hasonló funkciókat kínál, mint az Epson Projector Management app, azzal a további kényelemmel, hogy böngészőn keresztül hozzáférhet és kezelheti az összes projektort – így a funkció távolról és bárholnan elérhető. Az EPMC Pro egy fizetős prémium megoldás a projektorflotta fejlett felügyeletéhez és karbantartásához.

www.projection-service.epson.com/epm-connected

	Otthoni/Irodai		
Modell	CO-W01	EB-W53	EB-W55
			
Felbontás	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Natív képarány	16:10	16:10	16:10
Színfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	3000/2000	4000/2600	4000/2600
Kontrasztarány	–	16000:1	16000:1
Fényforrás	Lámpa	Lámpa	Lámpa
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	6000/12 000	6000/12 000	6000/12 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,27 – 1,71:1	1,27 – 2,54:1	1,30 – 1,56:1
Skálázható képméret (átlós)	25 – 378"	33 – 375"	33 – 320"
Zoom	1,35x digitális	Digitális 2,0x	1,2x optikai
Függőleges trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°	Automatikus ±30° Kézi ±30°
Lencseshift	n.a.	n.a.	n.a.
Hangszórókimenet	5 W	2 W	2 W
Csatlakoztathatóság	HDMI bemenet, USB 2.0 A-típus, USB B-típus (csak szervíz)	HDMI bemenet, USB 2.0 A-típus, USB B-típus (csak szervíz)	HDMI bemenet, USB 2.0 A-típus, USB B-típus (csak szervíz)
Hangcsatlakozás	n.a.	n.a.	n.a.
Hálózatkézelés	Optionális vezeték nélküli LAN-egység	n.a.	Beépített vezeték nélküli LAN-egység
Szoftvermegoldások	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management	n.a.	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management
További jellemzők	A/V némítás, gyors sarokkorrekció, automatikus forráskeresés, Kensington-zár, lakat, opcionális hordtáska	A/V némító csúszka, gyors sarokkorrekció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, Kensington-zár, lakat, biztonsági kábel furatja, jelszóvédelem, opcionális hordtáska	A/V némítócsúszka, vízszintes trapézkorrekció-csúszka, gyors sarokkorrekció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságkábel-aljzat, streamelési és megosztási funkció, jelszavas védelem, opcionális hordtáska
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	38/29	37/28	37/28
Tömeg (kg)	2,4	2,5	2,6
Méreték (lábak nélkül) (Szé. x Mé. x Ma., mm)	295 x 211 x 82	302 x 234 x 77	302 x 237 x 87
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	270 W/214 W	332 W/231 W	332 W/231 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Jótállás	Projektör – 2 év	Projektör – 2 év Lámpa – 1 év/1000 óra	Projektör – 2 év Lámpa – 1 év/1000 óra
TCO Gen 9.0	Nem	Nem	Nem

Otthoni/Irodai							
CO-FH01		CO-FH02		EB-FH08		EB-FH18	
							
Full HD (1920 × 1080)		Full HD (1920 × 1080)		Full HD (1920 × 1080)		Full HD (1920 × 1080)	
16:9		16:9		16:9		16:9	
3000/2000		3000/2000		3600/2200		4100/2300	
–		–		16000:1		16000:1	
Lámpa		Lámpa		Lámpa		Lámpa	
6000/12 000		6000/12 000		6000/12 000		5500/12 000	
1,19 – 1,61:1		1,19 – 1,61:1		1,21 – 1,45:1		1,30 – 2,09:1	
26 – 391"		26 – 391"		34 – 337"		31 – 304"	
1,35x digitális		1,35x digitális		1,2x optikai		1,62x optikai	
Kézi ±30° Kézi ±30°		Automatikus ±30° Kézi ±30°		Automatikus ±30° Kézi ±30		Automatikus ±30° Kézi ±30°	
n.a.		n.a.		n.a.		n.a.	
5 W		5 W		2 W		16 W	
HDMI bemenet, USB 2.0 A-típus, USB B-típus (csak szervíz)		HDMI bemenet, USB 2.0 A-típus, USB B-típus (csak szervíz)		HDMI 2 db bemenet, USB 2.0 A-típus, USB B-típus (csak szervíz)		HDMI 2 db bemenet, USB 2.0 A-típus, USB B-típus (csak szervíz), képernyőtűrézés (Miracast segítségével), Apple AirPlay 2, Wi-Fi 6E	
n.a.		n.a.		Sztereó mini kimenet		Sztereó mini kimenet	
Opcionális vezeték nélküli LAN-egység		Android TV médialejátszón keresztül		Opcionális vezeték nélküli LAN-egység		Beépített vezeték nélküli LAN-egység	
Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management		n.a.		Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management		Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management	
A/V némítás, gyors sarokkorrekció, automatikus forráskeresés, Kensington-zár, lakat, opcionális hordtáska		A/V némítás, beépített hangszóró, vízszintes és függőleges trapézkorrekció, gyors sarokkorrekció, Kensington-zár		A/V némítócsúszka, vízszintes trapézkorrekcióra szolgáló csúszka, gyors sarokkorrekció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságkábel-nyílás, jelszavas védelem, opcionális hordtáska		A/V némítócsúszka, vízszintes trapézkorrekció-csúszka, gyors sarokkorrekció, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságkábel-nyílás, jelszavas védelem, opcionális hordtáska	
38/29		37/29		37/28		37/28	
2,4		2,6		2,7		3,1	
295 × 211 × 82		320 × 211 × 82		302 × 249 × 87		309 × 282 × 90	
270 W/214 W		270 W/214 W		332 W/231 W		332 W/231 W	
0,5 W		0,5 W		0,3 W		0,3 W	
Projektör – 2 év		Projektör – 2 év		Projektör – 2 év Lámpa – 1 év/1000 óra		Projektör – 3 éves Lámpa – 3 éves/1000 óra	
Nem		Nem		Nem		Nem	

	Hordozható		Vállalati/Oktatás
Modell	EB-1780W	EB-1795F	EB-E24
			
Felbontás	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)	XGA (1024 × 768)
Natív képarány	16:10	16:9	4:3
Színeshény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	3000/1900	3200/1900	3600/2100
Kontrasztarány	10000:1	10000:1	15000:1
Fényforrás	Lámpa	Lámpa	Lámpa
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	4000/7000	4000/7000	6000/12 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,0 – 1,26:1	1,02 – 1,23:1	1,44 – 2,88:1
Skálázható képméret (átlós)	30 – 300"	30 – 300"	30 – 350"
Zoom	1,2x optikai	1,2x optikai	1,2x digitális
Független trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Automatikus ±30° Kézi ±30°	Automatikus ±30° Automatikus ±20°	Kézi ±30° Kézi ±30°
Lencseshift	n.a.	n.a.	n.a.
Hangszórókimenet	1 W	1 W	5 W
Csatlakoztathatóság	HDMI bemenet, VGA bemenet, kompozit RCA, USB A típus, USB B típus (csak szervíz)	HDMI bemenet, VGA-bemenet, kompozit RCA, USB B-típus (csak szervíz, USB A-típus képernyőtárolás (Miracast segítségével))	HDMI bemenet, 2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, kompozit bemenet, USB B-típus (csak szervíz), RS-232C
Hangcsatlakozás	Sztereó mini bemenet	Sztereó mini bemenet	Sztereó mini kimenet, 2 sztereó mini bemenet, RCA pár bemenet
Hálózatkezelés	Bérelt vezeték nélküli LAN egység	Bérelt vezeték nélküli LAN egység	n.a.
Szoftvermegoldások	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz	n.a.
További jellemzők	3 az 1-ben USB display funkció, A/V némítósújska, DICOM színes szim. mód, osztott képernyő, PC nélküli prezentáció, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN biztonsági szolgáltatás, jelszavas védelem, hordtáska	3 az 1-ben USB display funkció, A/V némítósújska, DICOM színes szim. mód, osztott képernyő, PC nélküli prezentáció, automatikus visszafelé fordítás és élességállítás, valós idejű trapézkompenzáció, gesztusvezérlés, NFC, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN biztonsági szolgáltatás, jelszavas védelem, hordtáska	A/V némítósújska, vízszintes trapézkompenzáció, gyors sarokkompenzáció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságlánc-aljzat, jelszavas védelem, opcionális hordtáska
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	39/30	39/30	37/28
Tömeg (kg)	1,8	1,8	2,7
Méretek (lábak nélkül) (Szé. x Mé. x Ma., mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	302 × 249 × 87
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	277 W/200 W	295 W/208 W	332 W/231 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,34 W	0,34 W	0,3 W
Jótállás	Projektor – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra	Projektor – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra	Projektor – 3 év Lámpa – 3 év/1000 óra
TCO Gen 9.0	Nem	Nem	Nem

Vállalati/Oktatás			
EB-X49	EB-W49	EB-982W	EB-FH54
			
XGA (1024 × 768)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)
4:3	16:10	16:10	16:9
3600/2400	3800/2600	4200/2600	4100/2300
16000:1	16000:1	16000:1	16000:1
Lámpa	Lámpa	Lámpa	Lámpa
6000/12 000	8000/17 000	6500/17 000	5500/12 000
1,48 – 1,77:1	1,30 – 1,56:1	1,38 – 2,24:1	1,30 – 2,09:1
30 – 300"	33 – 320"	29 – 280"	31 – 304"
1,2x optikai	1,2x optikai	1,6x optikai	1,62x optikai
Automatikus ±30° Kézi ±30°	Automatikus ±30° Kézi ±30	Automatikus ±30° Kézi ±30°	Automatikus ±30° Kézi ±30
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5 W	5 W	16 W	16 W
HDMI-bemenet, 2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, kompozit bemenet, USB 2.0 A-típus, USB B-típus (csak szervíz), RS-232C	HDMI 2 db bemenet, VGA 2 db bemenet, VGA-kimenet, kompozit bemenet, USB 2.0 A-típus, USB B-típus (csak szervíz), RS-232C	HDMI 2 db bemenet, VGA 2 db bemenet, VGA-kimenet, kompozit bemenet, USB 2.0 A-típus, USB B-típus (csak szervíz), RS-232C	2 db HDMI-bemenet, USB 2.0 A-típus, USB B-típus (csak szervíz), képernyőtárolás (Miracast segítségével), Apple AirPlay 2
Sztereó mini kimenet, 2 sztereó mini bemenet, RCA pár bemenet	Sztereó mini kimenet, 2 sztereó mini bemenet, RCA pár bemenet	Sztereó mini kimenet, 2 db sztereó mini bemenet, RCA pár bemenet, mikrofon bemenet	Sztereó mini kimenet
LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	Bérelt vezeték nélküli LAN egység
Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Management
A/V némítósújska, vízszintes trapézkompenzáció-csújska, gyors sarokkompenzáció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságlánc-aljzat, jelszavas védelem, opcionális hordtáska	A/V némítósújska, vízszintes trapézkompenzáció-csújska, gyors sarokkompenzáció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságlánc-aljzat, jelszavas védelem, opcionális hordtáska	A/V némítósújska, vízszintes trapézkompenzáció-csújska, gyors sarokkompenzáció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságlánc-aljzat, jelszavas védelem, opcionális hordtáska	A/V némítósújska, vízszintes trapézkompenzáció-csújska, gyors sarokkompenzáció, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságlánc-aljzat, jelszavas védelem, opcionális hordtáska
37/28	37/28	37/28	37/28
2,7	2,7	3,1	3,1
302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90	309 × 282 × 90
327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	332 W/231 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Projektor – 3 év Lámpa – 3 év/1000 óra	Projektor – 3 év Lámpa – 3 év/1000 óra	Projektor – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra	Projektor – 3 év Lámpa – 3 év/1000 óra
Nem	Nem	Nem	Nem

	Vállalati/Oktatás	Rövid vetítési távolságú		Rövid vetítési távolságú	Ultra rövid vetítési távolság		
Modell	EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF	EB-685W	EB-760W	EB-770F
							
Felbontás	Full HD (1920 × 1080)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)
Natív képarány	16:9	16:10	16:10	16:9	16:10	16:10	16:9
Színéfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	4100/2300	3700/2000	4000/2800	4000/2800	3500/2900	4100/2800	4100/2800
Kontrasztarány	16000:1	16000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	14000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lámpa	Lámpa	Lézer	Lézer	Lámpa	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos/eco2 üzemmód	6500/17 000/n.a.	6500/17 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.	5000/10 000/9000	20 000/30 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.
Vetítési arány natív képaránynál	1,30 – 2,09:1	0,6 – 0,81:1	0,48 – 0,65:1	0,45 – 0,61:1	0,28:1	0,27 – 0,37:1	0,25 – 0,35:1
Skálázható képméret (átlós)	31 – 304"	50 – 300"	53 – 120"	55 – 125"	60 – 100"	68 – 138" 16:10 fakra szerelhető 60 – 150" 16:10 asztalra szerelhető	71 – 143" 16:9 fakra szerelhető 60 – 150" 16:9 asztalra szerelhető
Zoom	1,62x optikai	1,35x digitális	1,35x digitális	1,35x digitális	1,35x digitális	1,35x digitális	1,35x digitális
Függőleges trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Automatikus ±30° Kézi ±30°	Automatikus ±15° Kézi ±15°	Kézi ±15° Kézi ±15°	Kézi ±15° Kézi ±15°	Kézi ±3° Kézi ±3°	Kézi ±3° Kézi ±3°	Kézi ±3° Kézi ±3°
Lencseshift	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Hangszórókimenet	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Csatlakoztathatóság	2 db HDMI-bemenet, 2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, kompozit bemenet, képernyőtükörzés (Miracast segítségével), USB 2.0 A-típus, USB B-típus (csak szerviz), RS-232C, Apple AirPlay 2	2 db HDMI-bemenet, 2 db VGA-bemenet, 1 db VGA-kimenet, kompozit RCA, RS-232, USB A-típus, USB B-típus	2 db HDMI, 2 db VGA bemenet, VGA kimenet, USB A típusú (5 V/2 A), USB B típusú (csak szerviz), Kompozit RCA, RS-232C, Képernyőtükörzés (Miracast) segítségével	2 db HDMI, 2 db VGA bemenet, VGA kimenet, USB A típusú (5 V/2 A), USB B típusú (csak szerviz), Kompozit RCA, RS-232C, Képernyőtükörzés (Miracast) segítségével	3 db HDMI, VGA bemenet, VGA kimenet (kapcsolható), kompozit RCA, S-Video, USB A típusú (5 V/2 A), USB B típusú (csak szerviz), kompozit, RS-232C, (HDMI 1-en keresztül), RS-232C segítségével	3 db HDMI, 2 db VGA bemenet, VGA kimenet, 2 db USB A típusú (5 V/2 A), USB B típusú (csak szerviz), kompozit, RS-232C, Képernyőtükörzés (Miracast) segítségével	3 db HDMI, 2 db VGA bemenet, VGA kimenet, 2 db USB A típusú (5 V/2 A), USB B típusú (csak szerviz), kompozit, RS-232C, Képernyőtükörzés (Miracast) segítségével
Hangcsatlakozás	Sztereó mini kimenet, 2 db sztereó mini bemenet, RCA pár bemenet, mikrofon bemenet	2 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet, RCA páros bemenet	2 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet, RCA páros bemenet	2 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet, RCA páros bemenet	3 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet	3 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet	3 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet
Hálózatkezelés	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45), beépített vezeték nélküli LAN egység, opcionális kiegészítő vezeték nélküli hozzáférési pont elérhető	LAN (RJ45), beépített vezeték nélküli LAN egység, opcionális kiegészítő vezeték nélküli hozzáférési pont elérhető	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN-egység
Szoftvermegoldások	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management
További jellemzők	A/V némítás/causzka, vízszintes trapézkorrekció-causzka, gyors sarokkorrekció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságikábel-aljzat, jelszavas védelem, opcionális hordtáska	A/V némítása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, lakatnyílás, biztonságikábel-nyílás, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárasa, jelszavas védelem, választható hordtáska, opcionális menyyezeti rögzítés	Streamelési és megosztási funkció, A/V némítása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, lakatnyílás, biztonságikábel-aljzat, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárasa, jelszavas védelem, választható hordtáska, opcionális fal vagy menyyezeti rögzítés	Streamelési és megosztási funkció, 21:9 képarány, A/V némítása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, lakatnyílás, biztonságikábel-aljzat, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárasa, jelszavas védelem, választható hordtáska, opcionális fal vagy menyyezeti rögzítés	Kézdiképernyő, többképernyős interaktivitás, automatikus forráskeresés, A/V némítása, osztott képernyő akár 2 forrásig, 3 az 1-ben USB display funkció, OSD-beállítások másolása, automatikus előállítás, PC nélküli prezentáció, lakatnyílás, biztonságikábel-aljzat, Kensington-zár, fal konzol	Opcionális rögzítés, streamelési és megosztási funkció, képernyőmegosztási funkció (klens), A/V némítása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus forráskeresés, lakatnyílás, biztonságikábel-aljzat, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárasa, jelszavas védelem	Opcionális rögzítés, Edge Blending technológia, 16:6 képarány, 21:9 képarány, streamelési és megosztási funkció, képernyőmegosztási funkció (klens), A/V némítása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus forráskeresés, lakatnyílás, biztonságikábel-nyílás, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárasa, jelszavas védelem
Zajszint (dB) normál/gazdaságos/eco2 üzemmódban	37/28/n.a.	38/28/n.a.	37/27/n.a.	37/27/n.a.	35/30/29	37/27/n.a.	37/27/n.a.
Tömeg (kg)	3,1	3,1	4,6	4,6	5,7	5,9	5,9
Méretek (lábak nélkül) (Szé. × Mé. × Ma., mm)	309 × 282 × 90	309 × 282 × 90	325 × 337 × 90	325 × 337 × 90	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos/eco2 üzemmód	332 W/231 W/n.a.	332 W/231 W/n.a.	260 W/191 W/n.a.	260 W/191 W/n.a.	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/n.a.	263 W/199 W/n.a.
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Jótállás	Projektör – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra	Projektör – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra	Projektör – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra
TCO Gen 9.0	Nem	Nem	Igen	Igen	Nem	Igen	Igen

	Ultra rövid vetítési távolság		
Modell	EB-775F	EB-780E (Hamarosan)	EB-870E (Hamarosan)
			
Felbontás	Full HD (1920 x 1080)	4KE (1080p)	4KE (1080p)
Natív képarány	16:9	16:9	16:9
Színesfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	4100/2800	4200/2800	5000/3600
Kontrasztarány	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lézer	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos/eco2 üzemmód	20 000/30 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.
Vetítési arány natív képaránynál	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1
Skálázható képméret (átlós)	60 – 150"/16:9-es képarány 56 – 140"/16:6-os képarány	60 – 180"	60 – 180"
Zoom	1,35x digitális	1,35x digitális	1,35x digitális
Függőleges trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±3° Kézi ±3°	Kézi ±3° Kézi ±3°	Kézi ±3° Kézi ±3°
Lencseshift	n.a.	N/A	N/A
Hangszórókimenet	16 W	16 W	16 W
Csatlakoztathatóság	3 db HDMI, 2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, kompozit, 2 db USB A-típus (S V/2 A x1), USB B-típus (csak szerviz), RS-232C, képernyőtüköztés Miracast segítségével, vezeték nélküli LAN	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), 1 db HDMI-kimenet, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/v/ac	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), HDMI-kimenet x1, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/v/ac, Apple AirPlay 2, Miracast F2
Hangcsatlakozás	3 db sztereo mini bemenet, sztereo mini kimenet	3,5 mm ba/ki, mikrofonbemenet	3,5 mm ba/ki, mikrofonbemenet
Hálózatközelítés	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN (WiFi6E)
Szoftvermegoldások	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection iOS-rendszerekhez	Epson Classroom Connect, Epson Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected
További jellemzők	Opcionális rögzítés, Edge Blending technológia, 16:6 képarányú kijelző, streamelési és megosztási funkció, képernyőmegosztási funkció (Jlens), AV némítása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus forráskeresés, lakat, biztonságlábel-nyitás, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárása, jelszavas védelem, tartalomjelszavas, mennyezeti telepítés	16:6 képarányú kijelző, AV némítása, közvetlen képkivetítés USB-eszközről, Edge Blending technológia, pont- és ívkorrekció, ütemezés funkció, automatikus forráskeresés, OSD-beállítások másolása, DICOM színmód, lakatnyitás, biztonságlábel-aljzat, Kensington-zár, 360°-os telepítés, opcionális fal rögzítés és külső vezérlőpanel	16:6 képarányú kijelző, többszörös kivetítés láncba csatolt projektorokkal, AV némítása, közvetlen képkivetítés USB-eszközről, Edge Blending technológia, pont- és ívkorrekció, ütemezés funkció, automatikus forráskeresés, OSD-beállítások másolása, DICOM színmód, lakatnyitás, biztonságlábel-aljzat, Kensington-zár, 360°-os telepítés, opcionális fal rögzítés
Zaj (dB) normál/gazdaságos/eco2 üzemmód	37/27/n.a.	31/28/n.a.	33/26/n.a.
Tömeg (kg)	5,9	7,1	7,1
Méreték (lábak nélkül) (Szé. x Mé. x Ma., mm)	356 x 395 x 133	376 x 139 x 395	376 x 139 x 395
Teljesítményfelvétel,normál/gazdaságos/eco2 üzemmód	263 W/199 W/n.a.	320 W/247 W/n.a.	320 W/247 W/n.a.
Kézenlélti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Jótállás	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra
TCO Gen 9.0	Igen	Nem	Nem

	Ultra rövid vetítési távolság			Interaktív, ultra rövid vetítési távolságú
	EB-875E (Hamarosan)	EB-810E	EB-815E	EB-685Wi
				
	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1280 x 800)
	16:9	16:9	16:9	16:10
	5000/3600	5000/3500	5000/3500	3500/2900
	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	14000:1
	Lézer	Lézer	Lézer	Lámpa
	20 000/30 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.	5000/10 000/9000
	0,25 – 0,35:1	0,16:1	0,16:1	0,28:1
	60 – 180"	100 – 160" falra szerelhető 80 – 160" asztalra szerelhető	100 – 160" falra szerelhető 80 – 160" asztalra szerelhető	60 – 100"
	1,35x digitális	1,35x digitális	1,35x digitális	1,35x digitális
	Kézi ±3° Kézi ±3°	n.a. n.a.	n.a. n.a.	Kézi ±3° Kézi ±3°
	N/A	n.a.	n.a.	n.a.
	16 W	2 x 8 W	2 x 8 W	16 W
	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), HDMI-kimenet x1, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/v/ac, Apple AirPlay 2, Miracast F2	2 db HDMI-bemenet, HDMI-kimenet (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, 2 db USB A-típus (1 db adattávkommunikáció és ELPPAP11, 1 db adattávkommunikáció és 2A tápellátás), 1 db USB B-típus, képernyőtüköztés (Miracast segítségével)	2 db HDMI-bemenet, HDMI-kimenet (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, 2 db USB A-típus (1 db adattávkommunikáció és ELPPAP11, 1 db adattávkommunikáció és 2A tápellátás), 1 db USB B-típus, képernyőtüköztés (Miracast segítségével)	3 db HDMI, 2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet (kapcsolható), kompozit RCA, S-Video, USB A-típus, USB B-típus (csak szerviz), MHL (HDMI 1-en keresztül), RS-232C, Sync-bemenet, Sync-kimenet
	3,5 mm ba/ki, mikrofonbemenet	Digitális HDMI-kapcsolat	Digitális HDMI-kapcsolat	3 db sztereo mini bemenet, sztereo mini mikrofonbemenet, sztereo mini kimenet
	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45), beépített vezeték nélküli LAN egység, opcionális kiegészítő vezeték nélküli hozzáférési pont elérhető	LAN (RJ45), beépített vezeték nélküli LAN egység, opcionális kiegészítő vezeték nélküli hozzáférési pont elérhető	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/MacOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/MacOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management, Epson Projector Management
	16:6 képarányú kijelző, AV némítása, közvetlen képkivetítés USB-eszközről, Edge Blending technológia, pont- és ívkorrekció, ütemezés funkció, automatikus forráskeresés, OSD-beállítások másolása, DICOM színmód, lakatnyitás, biztonságlábel-aljzat, Kensington-zár, 360°-os telepítés, opcionális fal rögzítés és külső vezérlőpanel	Opcionális fal és mennyezeti rögzítés, opcionális 21:9-es kimenet, továbbfejlesztett audió megoldások a kiváló basszus és az általános hangminőség érdekében. Automatikus torzításjavítás alkalmazáson keresztül, streamelési és megosztási funkciók, képernyőmegosztási funkció (Jlens), AV némítása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 2 forrásig, automatikus forráskeresés, lakatnyitás, biztonságlábel-nyitás, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárása, jelszavas védelem	Opcionális fal és mennyezeti rögzítés, opcionális 21:9-es kimenet, továbbfejlesztett audió megoldások a kiváló basszus és az általános hangminőség érdekében. Automatikus torzításjavítás alkalmazáson keresztül, streamelési és megosztási funkciók, képernyőmegosztási funkció (Jlens), AV némítása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 2 forrásig, automatikus forráskeresés, lakatnyitás, biztonságlábel-nyitás, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárása, jelszavas védelem	Kézőképképernyő, többképernyős interakciók, automatikus forráskeresés, AV némítása, osztott képernyő, 3 az 1-ben USB display funkció, OSD-beállítások másolása, automatikus eltolás, teljes és érintéss használat, automatikus kalibráció, PC nélküli prezentáció, lakatnyitás, biztonságlábel-aljzat, Kensington-zár
	33/26/n.a.	35/26/n.a.	35/26/n.a.	35/30/29
	7,1	12,5	12,5	5,8
	376 x 139 x 395	695 x 341 x 145	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149
	320 W/247 W/n.a.	380 W/286 W/n.a.	380 W/286 W/n.a.	354 W/309 W/309 W
	0,5 W	0,4 W	0,4 W	0,37 W
	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra	Projektor – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra
	Nem	Igen	Igen	Nem

	Interaktív, ultra rövid vetítési távolságú		
Modell	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
			
Felbontás	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)
Natív képarány	16:10	16:10	16:9
Színésfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	3500/2900	4100/2800	4100/2800
Kontrasztarány	14000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lámpa	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos/eco2 üzemmód	5000/10 000/9000	20 000/30 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.
Vetítési arány natív képaránynál	0,28:1	0,27 – 0,37:1	0,25 – 0,35:1
Skálázható képméret (átlós)	60 – 100"	60 – 100"	65 – 100"/16,9-es képarány 60 – 110"/16,6-os képarány
Zoom	1,35x digitális	1,35x digitális	1,35x digitális
Függőleges trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±3° Kézi ±3°	Kézi ±3° Kézi ±3°	Kézi ±3° Kézi ±3°
Lencseshift	n.a.	n.a.	n.a.
Hangszórókimenet	16 W	16 W	16 W
Csatlakoztathatóság	3 db HDMI, 2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet (kapcsolható), kompozit RCA, S-Video, USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), MHL (HDMI 1-en keresztül), RS-232C, Sync-bemenet, Sync-kimenet	3 db HDMI, 2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, kompozit, 2 db USB A-típus (1 db 5 V/2 A), 2 db USB B-típus, RS-232C, Sync-bemenet, Sync-kimenet, érintésvédelem, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)	3 db HDMI, 2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, kompozit, 2 db USB A-típus (1 db 5 V/2 A), 2 db USB B-típus, RS-232C, Sync-bemenet, Sync-kimenet, érintésvédelem, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)
Hangcsatlakozás	3 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet	3 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet	3 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet
Hálózatkézelés	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45), beépített vezeték nélküli LAN-egység, opcionális kiegészítő vezeték nélküli hozzáférési pont elérhető	LAN (RJ45), beépített vezeték nélküli LAN-egység, opcionális kiegészítő vezeték nélküli hozzáférési pont elérhető
Szoftvermegoldások	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, különböző együttműködési szoftvereszközök, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, különböző együttműködési szoftvereszközök, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, különböző együttműködési szoftvereszközök, Epson Projector Management
További jellemzők	Kezdőképernyő, többképernyős interaktivitás, automatikus forráskeresés, A/V némítása, osztott képernyő, 3 az 1-ben USB display funkció, OSD-beállítások másolása, automatikus elcsúsztatás, tolas és érintéssel használat, automatikus kalibráció, PC nélküli prezentáció, lakatnyitás, biztonságkabel-aljzat, Kensington-zár, fal konzol	Használat total vagy érintéssel, opcionális rögzítés, interaktív kezdőképernyő, streamelési és megosztási funkció, képernyőmegosztási funkció (klón), tábla mód a dokumentumexportálás támogatásával, elcsúsztható osztott képernyő, osztott képernyő akár 4 forrásig, A/V némítása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, automatikus forráskeresés, lakatnyitás, biztonságkabel-aljzat, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárlása, jelszavas védelem	Használat total vagy érintéssel, opcionális rögzítés, Edge Blending technológia, 16:6 képarány, 21:9 képarány, interaktív kezdőképernyő, képernyőmegosztási funkció (klón), tábla mód a dokumentumexportálás támogatásával, elcsúsztható osztott képernyő, osztott képernyő akár 4 forrásig, A/V némítása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, automatikus forráskeresés, lakatnyitás, biztonságkabel-aljzat, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárlása, jelszavas védelem
Zajszint (dB) normál/gazdaságos/eco2 üzemmódban	35/30/29	37/27/n.a.	37/27/n.a.
Tömeg (kg)	5,8	6	6
Méretek (lábak nélkül) (Szé. × Mé. × Ma., mm)	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos/eco2 üzemmód	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/n.a.	263 W/199 W/n.a.
Készletléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Jótállás	Projektor – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra
TCO Gen 9.0	Nem	Igen	Igen

Üzembe helyezés			
EB-780Ei (Hamarosan)	EB-870Ei (Hamarosan)	EB-2250U	EB-L210W
			
4KE (1080p)	4KE (1080p)	WUXGA (1920 × 1200)	WXGA (1280 × 800)
16:9	16:9	16:10	16:10
4200/2800	5000/3600	5000/3800	4500/3100
Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	15000:1	Több mint 5000000:1
Lézer	Lézer	Lámpa	Lézer
20 000/30 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.	5000/10 000/n.a.	20 000/20 000/30 000
0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1	1,38 – 2,28:1	1,41 – 2,26:1
60 – 130"	60 – 130"	50 – 300"	30 – 300"
1,35x digitális	1,35x digitális	1,6x optikai	1,62x optikai
Kézi ±3° Kézi ±3°	Kézi ±3° Kézi ±3°	Automatikus ±30° Automatikus ±20°	Automatikus ±30° Automatikus ±30°
N/A	N/A	n.a.	n.a.
16 W	16 W	16 W	16 W
USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), 1 db HDMI-kimenet, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), HDMI-kimenet x1, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	2 db HDMI, 2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, kompozit RCA, USB A-típus, USB B-típus(csak szervíz), RS-232C, MHL (HDMI 1-n keresztül)	2 db HDMI-bemenet, 2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, kompozit bemenet, USB A-típus (2A), USB B-típus (csak szervíz), RS-232C, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)
3,5 mm be/kí, mikrofonbemenet	3,5 mm be/kí, mikrofonbemenet	RCA páros bemenet, 2 db sztereó mini bemenet, sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet, 2 db sztereó mini bemenet, RCA pár bemenet, mikrofon bemenet
LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN-egység
Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, különböző együttműködési szoftvereszközök, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), USB-megjegyzés (Windows/Mac),
16:6 vetítés, interaktív kezdőlap, streamelési és megosztási funkció, DuoLink-interaktivitás, tábla mód a dokumentumexportálás támogatásával, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, A/V némítása, elcsúsztható osztott képernyő, osztott képernyő, OSD-beállítások másolása, tolas és érintéssel használat, automatikus kalibráció, DICOM színes szim. mód, HDBaseT, opcionális fal tartó, külső vezérlőpanel, újírás	16:6 vetítés, interaktív kezdőlap, streamelési és megosztási funkció, DuoLink-interaktivitás, tábla mód a dokumentumexportálás támogatásával, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, A/V némítása, elcsúsztható osztott képernyő, osztott képernyő, OSD-beállítások másolása, tolas és érintéssel használat, automatikus kalibráció, DICOM színes szim. mód, HDBaseT, opcionális fal tartó, külső vezérlőpanel, újírás	Kezdőképernyő, gesticusvezérlés, A/V némítása, vászra ragasztás funkció, osztott képernyő, automatikus bekapcsolás, DICOM színmód, DCDI by Farouja, ütemezés funkció, élességállítási segéd, valós idejű trapézkorrekció, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, 3 az 1-ben USB display funkció, lakatnyitás, biztonságkabel-aljzat, Kensington-zár	A/V némításcsúszka, vízszintes trapézkorrekció-csúszka, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyitás, biztonságkabel-nyílás, vezeték nélküli LAN biztonsági szolgálatítás, jelszavas védelem, VESA rögzítés, opcionális hordtáska
31/28/n.a.	33/26/n.a.	39/29/n.a.	37/27/n.a.
7,2	7,2	4,6	4,2
376 × 139 × 395	376 × 139 × 395	377 × 291,5 × 110	325 × 299 × 90
270 W/213 W/n.a	270 W/213 W/n.a	405 W/323 W/n.a.	260 W/199 W/191 W
0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W
5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra	Projektor – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra	5 év/12 000 óra
Nem	Nem	Nem	Nem

	Üzembe helyezés		
Modell	EB-L260F	EB-L270F	EB-L265F
			
Felbontás	Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1080)
Natív képarány	16:9	16:9	16:9
Színéfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	4600/3200	5200/3600	4600/3200
Kontrasztarány	Több mint 5000000:1	2 500 000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lézer	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos/eco2 üzemmód	20 000/20 000/30 000	20 000/30 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.
Vetítési arány natív képaránynál	1,32 – 2,12:1	1,32-2,14:1	1,32 – 2,12:1
Skálázható képméret (átlós)	31 – 310"	31 – 310"	31 – 310"
Zoom	1,62x optikai	1,62x manuális	1,62x optikai
Függőleges trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Automatikus ±30° Automatikus ±30°	Automatikus ±30° Kézi ±30°	Automatikus ±30° Automatikus ±30°
Lencseshift	n.a.	N/A	n.a.
Hangszórókimenet	16 W	16 W	16 W
Csatlakoztathatóság	2 db HDMI-bemenet, 2 db VGA bemenet, VGA kimenet, kompozit bemenet, USB A-típus (ZA), USB B-típus (csak szerviz), RS-232C, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), VGA-bemenet, kompozit bemenet, HDMI (2x HDCP 2.3), opcionális Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	2 db HDMI, VGA bemenet, VGA kimenet, kompozit, 1 db USB A-típus, USB B-típus (csak szerviz), RS-232C, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)
Hangcsatlakozás	Sztereo mini kimenet, 2 db sztereo mini bemenet, RCA pár bemenet, mikrofon bemenet	Sztereo mini kimenet, 2 db sztereo mini bemenet, RCA pár bemenet, mikrofonbemenet	2 db sztereo mini bemenet, RCA páros bemenet, sztereo mini kimenet
Hálózatkézelés	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN egység	Optionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN egység
Szoftvermegoldások	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), USB-megjeleltetés (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson projektor Management, Epson Projection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), USB Kijelző (Windows/Mac), Epson projektor Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
További jellemzők	Edge Blending technológia, 16:6 képarány, 21:9 képarány, PC nélküli mód, AV-némítás-csúszka, vízszintes trapézkorrekció-csúszka, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságlábel-nyílás, vezeték nélküli LAN biztonsági szolgáltatás, tartalomlejátszás, jelszava védelem, DICOM SIM, kábeltároló, VESA rögzítés, opcionális hordtáska	AV-némító csúszka, ikrekorrekció, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, testreszabható felhasználói logó, közvetlen be- és kikapcsolás, dokumentumkamera-kompatibilis, Edge Blending, kezdőképernyő, vízszintes és függőleges trapézkorrekció	Optionális rögzítés, Edge Blending technológia, 16:6 képarányi kijelző, streamelési és megosztási funkció, képernyőmegosztási funkció (klens), AV-némítás, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus forráskeresés, lakat, biztonságlábel-nyílás, Kensington-zár, jelszavvédelem, tartalomlejátszás, telepítés padlóra, plafonra és lámpasírhoz
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	37/27/n.a.	38/28/n.a.	37/27/n.a.
Tömeg (kg)	4,2	4,1	4,2
Méretek (lábak nélkül) (Szé. × Mé. × Ma., mm)	325 × 299 × 90	325 × 299 × 90	325 × 299 × 90
Telejteményfelvétel normál/eco/eco2 üzemmódban	260 W/199 W/191 W	278 W/217 W/209 W	260 W/199 W/191 W
Készletleti telejteményfelvétel, komm. nélkül	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Jótállás	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra
TCO Gen 9.0	Igen	Nem	Igen

	Üzembe helyezés			
	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U	EB-L790U
				
WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
5200/3640	5200/3640	5200/3640	6500/4550	7300/5110
Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Lézer	Lézer	Lézer	Lézer	Lézer
20 000/30 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.
1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1
50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"
1,6x optikai	1,6x optikai	1,6x optikai	1,6x optikai	1,6x optikai
Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°
n.a.	n.a.	+50% függőleges ±20% vízszintes	+50% függőleges ±20% vízszintes	+50% függőleges ±20% vízszintes
10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
2 db HDMI-bemenet, 2 db VGA be-menet, VGA kimenet, HDBaseT, Miracast (ELRAP11 használatra esetén), USB A-típus, USB B-típus, RS-232C	2 db HDMI-bemenet, 2 db VGA be-menet, VGA kimenet, HDBaseT, Miracast (ELRAP11 használatra esetén), USB A-típus, USB B-típus (csak szerviz), RS-232C, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)	2 db HDMI-bemenet, HDMI-kimenet, HDBaseT, 2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szerviz), képernyőtükörzés (Miracast segítségével)	2 db HDMI-bemenet, HDMI-kimenet, HDBaseT, USB A-típus, USB B-típus (csak szerviz), RS-232C, képernyőtükörzés (Miracast segítségével), Apple AirPlay 2	2 db HDMI-bemenet, HDMI-kimenet, HDBaseT, USB A-típus, USB B-típus (csak szerviz), RS-232C, képernyőtükörzés (Miracast segítségével), Apple AirPlay 2
Sztereo mini kimenet, 2 db sztereo mini bemenet	Sztereo mini kimenet, 2 db sztereo mini bemenet	Sztereo mini kimenet, 2 db sztereo mini bemenet	Sztereo mini kimenet	Sztereo mini kimenet
LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN egység	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN egység	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN egység	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN egység
Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management, Epsonin projektorin sisálónhalinta	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
AV-némítása, ikrekorrekció, Edge Blending technológia, PC nélküli prezentáció, gyors sarokkorrekció, képernyőmegosztás, forrásfunkció, ultraszéles kijelző (16:6), kezdőképernyő, AV-némítás, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, gyorsindítás, biztonságlábel-nyílás, Kensington-zár, 360°-os teleptés, vezeték nélküli LAN-egységzár	AV-némítása, közvetlen képkivetítés USB-eszközről, Edge Blending technológia, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, pont- és ikrekorrekció, ütemezés funkció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, OSD-beállítások másolása, lakatnyílás, biztonságlábel-alzat, Kensington-zár, 360°-os teleptés, kábeltároló mellékelve	AV-némítása, közvetlen képkivetítés USB-eszközről, Edge Blending technológia, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, pont- és ikrekorrekció, ütemezés funkció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, OSD-beállítások másolása, lakatnyílás, biztonságlábel-alzat, Kensington-zár, 360°-os teleptés, kábeltároló mellékelve	Gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfél, geometriakorrekció memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomlejátszás, felhasználói logó, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, AV-némítás-időzítő, összellesztés, geometriakorrekció, Edge Blending, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű koverés, lakatnyílás, biztonságlábel-nyílás, Kensington-zár, 360°-os teleptés, vezeték nélküli LAN-egység zárása	Gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfél, geometriakorrekció memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomlejátszás, felhasználói logó, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, AV-némítás-időzítő, összellesztés, geometriakorrekció, Edge Blending, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű koverés, lakatnyílás, biztonságlábel-nyílás, Kensington-zár, 360°-os teleptés, vezeték nélküli LAN-egység zárása
31/23	31/23	31/23	32/25	34/25
7,7	8,2	8,2	8,2	8,2
440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122
293 W/223 W/n.a.	293 W/223 W/n.a.	293 W/223 W/n.a.	399 W/295 W/n.a.	399 W/295 W/n.a.
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W
3 év	3 év	3 év	3 év	3 év
Igen	Igen	Igen	Igen	Igen

	Üzembe helyezés		
Modell	EB-L890U/ EB-L895U	EB-L890E	EB-L690SU
			
Felbontás	WUXGA (1920 x 1200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)
Natív képarány	16:10	16:10	16:10
Színesfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	8000/5600	8000/5600	6200/4340
Kontrasztarány	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lézer	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	0,79 – 1,36:1
Skálázható képméret (átlós)	50 – 500"	50 – 500"	60 – 400"
Zoom	1,6x optikai	1,6x optikai	1,7x optikai
Függőleges trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°
Lencseshift	±50% függőleges ±20% vízszintes	±50% függőleges ±20% vízszintes	±50% függőleges ±20% vízszintes
Hangszórókimenet	10 W	10 W	10 W
Csatlakoztathatóság	2 db HDMI-bemenet, HDMI-kimenet, HDBaseT, USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), RS-232C, képernyőükörzés (Miracast segítségével), Apple AirPlay 2	2 db HDMI-bemenet, HDMI-kimenet, HDBaseT, USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), RS-232C, képernyőükörzés (Miracast segítségével), Apple AirPlay 2	2 db HDMI-bemenet, HDMI-kimenet, HDBaseT, USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), RS-232C, képernyőükörzés (Miracast segítségével), Apple AirPlay 2
Hangcsatlakozás	Sztereo mini kimenet	Sztereo mini kimenet	Sztereo mini kimenet
Hálózatkézelés	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN egység	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN egység	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN egység
Szoftvermegoldások	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
További jellemzők	Gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekció memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomjegyzék, felhasználói logó, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, AV némítás-időzítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkibélté-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN-egység zárlása	4K enhancement, gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekció memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomjegyzék, felhasználói logó, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, AV némítás-időzítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkibélté-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN-egység zárlása	Gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekció memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomjegyzék, felhasználói logó, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, AV némítás-időzítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkibélté-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN-egység zárlása
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	36/26	36/26	34/25
Tömeg (kg)	8,5	8,5	8,9
Méreték (bábk nélküli) (Szé. x Mé. x Ma., mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	n.a.	n.a.	n.a.
Jótállás	3 év	3 év	3 év
TCO Gen 9.0	Igen	Igen	Igen

Üzembe helyezés			
EB-L695SU	EB-L790SU	EB-L690SE	EB-L695SE
			
WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)
16:10	16:10	16:10	16:10
6200/4340	7000/4900	6000/4200	6000/4200
Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Lézer	Lézer	Lézer	Lézer
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,79 – 1,36:1	0,79 – 1,36:1	0,5 – 0,7:1	0,5 – 0,7:1
60 – 400"	60 – 400"	100 – 500"	100 – 500"
1,7x optikai	1,7x optikai	1,4x optikai	1,4x optikai
Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°
±50% függőleges ±20% vízszintes	±50% függőleges ±20% vízszintes	±50% függőleges ±20% vízszintes	±50% függőleges ±20% vízszintes
10 W	10 W	n.a.	n.a.
2 db HDMI-bemenet, HDMI-kimenet, HDBaseT, USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), RS-232C, képernyőükörzés (Miracast segítségével), Apple AirPlay 2	2 db HDMI-bemenet, HDMI-kimenet, HDBaseT, USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), RS-232C, képernyőükörzés (Miracast segítségével), Apple AirPlay 2	2 db HDMI-bemenet, HDMI-kimenet, HDBaseT, USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), RS-232C	2 db HDMI-bemenet, HDMI-kimenet, HDBaseT, USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), RS-232C
Sztereo mini kimenet	Sztereo mini kimenet	Sztereo mini kimenet	Sztereo mini kimenet
LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN egység	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
Gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekció memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomjegyzék, felhasználói logó, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, AV némítás-időzítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkibélté-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN-egység zárlása	Gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekció memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomjegyzék, felhasználói logó, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, AV némítás-időzítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkibélté-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN-egység zárlása	4K enhancement, gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekció memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomjegyzék, felhasználói logó, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, AV némítás-időzítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkibélté-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN-egység zárlása	4K enhancement, gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekció memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomjegyzék, felhasználói logó, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, AV némítás-időzítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkibélté-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN-egység zárlása
34/25	36/26	36/26	36/26
8,9	9,2	9,3	9,3
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
399 W/295 W	450 W/330 W	415 W/303 W	415 W/303 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 év	3 év	3 év	3 év
Igen	Igen	Igen	Igen

* A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsénként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.

	Üzembe helyezés	Professzionális	
Modell	EB-L795SE	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
Felbontás	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Natív képarány	16:10	16:10	16:10
Színfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	7000/4900	6000/4200	7000/4900
Kontrasztarány	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lézer	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Vetítési arány natív képaránynál	0,79 – 1,36:1	1,44 – 2,32:1 ¹	1,44 – 2,32:1 ¹
Skálázható képméret (átlós)	60 – 400 ²	50 – 1000 ²	50 – 1000 ²
Zoom	1,7x optikai	1,6x motoros optika ¹	1,6x motoros optika ¹
Független trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°
Lencseshift	±50% függőleges ±20% vízszintes	±67% függőleges (motoros) ±30% vízszintes (motoros) ¹	±67% függőleges (motoros) ±30% vízszintes (motoros) ¹
Hangszórókimenet	10 W	n.a.	n.a.
Csatlakoztathatóság	2 db HDMI-bemenet, HDMI-kimenet, HDCasat, USB A-típus, USB B-típus (csak szerviz), RS-232C, képernyőtákrögzítés (Miracast segítségével), Apple AirPlay 2	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDCasat, VGA-bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervizelő), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDCasat, VGA-bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervizelő), távirányító, NFC
Hangcsatlakozás	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet
Hálózatkezelés	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
Szoftvermegoldások	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
További jellemzők	4K enhancement, gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokai, geometriai korrekció, memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomajátzás, felhasználó logója, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, A/V némítás-fókusz, észlelésesítés, geometriai korrekció, Edge Blending technológia, egyszerű kéverés, lakatnyílás, biztonságkibélt-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN-egység zárolása	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsatarozékok (záró offset UST objektív is), opcionális kamera, álló tájolásu vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen tartalomajátzás USB-eszközről digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsatarozékok (záró offset UST objektív is), opcionális kamera, álló tájolásu vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen tartalomajátzás USB-eszközről digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	36/26	30/28	33/29
Tömeg (kg)	9,3	15,4	16,3
Méretak (lábak nélkül) (Szé. x Mé. x Ma., mm)	440 x 304 x 122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	450 W/330 W	367 W/310 W	431 W/366 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,4 W	0,5 W	0,5 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	n.a.	Nem	Nem
Jótállás	3 év	3 év	3 év
TCO Gen 9.0	Igen	Nem	Nem

¹ A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsenként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.

Professzionális			
EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PQ2008W
			
WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	4K (3840 x 2160) ¹
16:10	16:10	16:10	16:9
7000/4900	8500/5950	8500/5950	8000/5600
Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Lézer	Lézer	Lézer	Lézer
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,44 – 2,32:1 ²	1,44 – 2,32:1 ²	1,44 – 2,32:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²
50 – 1000 ²	50 – 1000 ²	50 – 1000 ²	60 – 1000 ²
1,6x motoros optika ²	1,6x motoros optika ²	1,6x motoros optika ²	1,6x motoros optika ²
Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°
±67% függőleges (motoros) ±30% vízszintes (motoros) ¹	±67% függőleges (motoros) ±30% vízszintes (motoros) ¹	±67% függőleges (motoros) ±30% vízszintes (motoros) ¹	±64% függőleges (motoros) ±16% vízszintes (motoros) ¹
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDCasat, VGA-bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervizelő), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDCasat, VGA-bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervizelő), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDCasat, VGA-bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervizelő), távirányító, NFC	2 db HDMI-bemenet (HDCP 2.3), DVI-bemenet, HDCasat, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szerviz), távirányító, NFC
Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet
LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsatarozékok (záró offset UST objektív is), opcionális kamera, álló tájolásu vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen tartalomajátzás USB-eszközről digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsatarozékok (záró offset UST objektív is), opcionális kamera, álló tájolásu vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen tartalomajátzás USB-eszközről digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsatarozékok (záró offset UST objektív is), opcionális kamera, álló tájolásu vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen tartalomajátzás USB-eszközről digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés	4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsatarozékok (záró offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivettetés lánca kapcsolt projektorokkal, álló tájolásu vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen képernyőtákrögzítés, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás
33/29	35/30	35/30	35/29
16,3	16,3	16,3	18,6
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W	502 W/410 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nem	Nem	Nem	Nem
3 év	3 év	3 év	3 év
Nem	Nem	Nem	Nem

¹ Maximális fizikai felbontás a 4K Crystal Motion technológia használatával.

² A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsenként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.

	Professionális		
Modell	EB-PQ2008B	EB-PU2010W	EB-PU2010B
			
Felbontás	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Natív képarány	16:9	16:10	16:10
Színesfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	8000/5600	10 000/7000	10 000/7000
Kontrasztarány	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lézer	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
Skálázható képméret (átlós)	60 – 1000" ²	60 – 1000" ²	60 – 1000" ²
Zoom	1,6x motoros optika ²	1,6x motoros optika ²	1,6x motoros optika ²
Függőleges trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±45° Kézi ±30° ²	Kézi ±45° Kézi ±30° ²	Kézi ±45° Kézi ±30° ²
LencseSHIFT	±64% függőleges (motoros) ±16% vízszintes (motoros) ²	±60% függőleges ±18% vízszintes ²	±60% függőleges ±18% vízszintes ²
Hangszórókimenet	n.a.	n.a.	n.a.
Csatlakoztathatóság	2 db HDMI-bemenet (HDCP 2.3), HDMI-kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDBaseT, SDI-bemenet, SDI-kimenet, VGA-bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervízcélra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDBaseT, SDI-bemenet, SDI-kimenet, VGA-bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervízcélra), távirányító, NFC
Hangcsatlakozás	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet
Hálózatkapcsolás	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
Szoftvermegoldások	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebok-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebok-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebok-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
További jellemzők	4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseSHIFT, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivettés lánca kapcsolt projektorokkal, álló táplálási vetítés, 21:9 képarány, A/V némítása, közvetlen képvetítés USB-eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseSHIFT, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivettés lánca kapcsolt projektorokkal, álló táplálási vetítés, 21:9 képarány, A/V némítása, közvetlen képvetítés USB-eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseSHIFT, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivettés lánca kapcsolt projektorokkal, álló táplálási vetítés, 21:9 képarány, A/V némítása, közvetlen képvetítés USB-eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés
Zajszint (dB) normál/ eco üzemmódban	35/29	37/30	37/30
Tömeg (kg)	18,6	16,8	16,8
Méretek (lábak nélkül) (Szé. x Mé. x Ma., mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Készletleni teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	Nem	Nem	Nem
Jótállás	3 év	3 év	3 év
TCO Gen 9.0	Nem	Nem	Nem

Professionális			
EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W	EB-PU2213B
			
4K (3840 x 2160) ¹	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:9	16:9	16:10	16:10
10 000/7000	10 000/7000	13 000/9100	13 000/9100
Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Lézer	Lézer	Lézer	Lézer
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,52 – 2,47:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
60 – 1000" ²	60 – 1000" ²	60 – 1000" ²	60 – 1000" ²
1,6x motoros optika ²	1,6x motoros optika ²	1,6x motoros optika ²	1,6x motoros optika ²
Kézi ±45° Kézi ±30° ²	Kézi ±45° Kézi ±30° ²	Kézi ±45° Kézi ±30° ²	Kézi ±45° Kézi ±30° ²
±64% függőleges (motoros) ±16% vízszintes (motoros) ²	±64% függőleges (motoros) ±16% vízszintes (motoros) ²	±60% függőleges (motoros) ±18% vízszintes (motoros) ²	±60% függőleges (motoros) ±18% vízszintes (motoros) ²
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2 db HDMI-bemenet (HDCP 2.3), HDMI-kimenet, 12 G SDI bemenet, 12 G SDI kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), távirányító, NFC	2 db HDMI-bemenet (HDCP 2.3), HDMI-kimenet, 12 G SDI bemenet, 12 G SDI kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDBaseT, VGA-bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervízcélra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3), DVI-bemenet, HDBaseT, SDI-bemenet, SDI-kimenet, VGA-bemenet, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervízcélra), távirányító, NFC
Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet
LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebok-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebok-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebok-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebok-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseSHIFT, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivettés lánca kapcsolt projektorokkal, álló táplálási vetítés, 21:9 képarány, A/V némítása, közvetlen képvetítés USB-eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás	4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseSHIFT, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivettés lánca kapcsolt projektorokkal, álló táplálási vetítés, 21:9 képarány, A/V némítása, közvetlen képvetítés USB-eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseSHIFT, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, álló táplálási vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X tanúsítvány ³	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseSHIFT, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST lencse is), opcionális kamera, többszörös kivettés lánca kapcsolt projektorokkal, álló táplálási vetítés, 21:9 képarány, A/V némítása, USB-tartalom lejátszása forrástemes kijelzőkhöz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X-tanúsítvánnyal ³
39/29	39/29	34/29	34/29
18,8	18,8	23,8	23,7
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W	864 W/633 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nem	Nem	Nem	Nem
3 év	3 év	3 év	3 év
Nem	Nem	Nem	Nem

¹ Maximális fizikai felbontás a 4K Crystal Motion technológia használatával.

² A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsenként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.

¹ Maximális fizikai felbontás a 4K Crystal Motion technológia használatával.

² A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsenként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.

³ IP5X tanúsítvánnyal rendelkezik az IEC 60529 szabvány szerint. Az IP5X tanúsítás az optika motorra és a fényforrásmotorra vonatkozik.

	Professionális		
Modell	EB-PQ2213B	EB-PU2116W	EB-PU2216B
			
Felbontás	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Natlv képarány	16:9	16:10	16:10
Színesfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	13 000/9100	16 000/11 200	16 000/11 200
Kontrasztarány	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lézer	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
Skálázható képméret (átlós)	60 – 1000 ²	60 – 1000 ²	60 – 1000 ²
Zoom	1,6x motoros optikai ³	1,6x motoros optikai ³	1,6x motoros optikai ³
Függőleges trapézkorrekció vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°
Lencseshift	±64% függőleges (motoros) ±16% vízszintes (motoros) ²	±60% függőleges (motoros) ±16% vízszintes (motoros) ²	±60% függőleges (motoros) ±16% vízszintes (motoros) ²
Hangszórókimenet	n.a.	n.a.	n.a.
Csatlakoztathatóság	2 db HDMI-bemenet (HDCP 2.3), HDMI-kimenet, 12 G SDI bemenet, 12 G SDI kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDBaseT, VGA-bemenet, SDI-kimenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDBaseT, SDI-kimenet, SDI-kimenet, VGA-bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), távirányító, NFC
Hangcsatlakozás	Sztereo mini kimenet	Sztereo mini kimenet	Sztereo mini kimenet
Hálózatkézelés	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
Szoftvermegoldások	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás IOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás IOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás IOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
További jellemzők	4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsatarozók (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, mechanikus retesz, álló táplálás vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszközről digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, IP5X tanúsítvány ⁴	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsatarozók (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, mechanikus zár, álló táplálás vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, USB-tartalom lejátszása forrásmentes kijelzőkhöz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X-tanúsítvány ⁴	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsatarozók (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, mechanikus retesz, álló táplálás vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, USB-tartalom lejátszása forrásmentes kijelzőkhöz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X-tanúsítvány ⁴
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	37/34	38/34	38/34
Tömeg (kg)	28,8	24,3	24,2
Méretek (lábak nélkül) (Szé. x Mé. x Ma., mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	925 W/666 W	1083 W/773 W	1083 W/773 W
Készletleti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	Nem	Nem	Nem
Jótállás	3 év	3 év	3 év
TCO Gen 9.0	Nem	Nem	Nem

Professionális			
EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W	EB-PU2220B
			
4K (3840 × 2160) ¹	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
16:9	16:9	16:10	16:10
16 000/11 200	16 000/11 200	20 000/14 000	20 000/14 000
Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Lézer	Lézer	Lézer	Lézer
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,52 – 2,47:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
60 – 1000 ²	60 – 1000 ²	60 – 1000 ²	60 – 1000 ²
1,6x motoros optikai ³	1,6x motoros optikai ³	1,6x motoros optikai ³	1,6x motoros optikai ³
Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°
±64% függőleges (motoros) ±16% vízszintes (motoros) ²	±64% függőleges (motoros) ±16% vízszintes (motoros) ²	±60% függőleges (motoros) ±18% vízszintes (motoros) ²	±60% függőleges (motoros) ±18% vízszintes (motoros) ²
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2 db HDMI-bemenet (HDCP 2.3), HDMI-kimenet, 12 G SDI bemenet, 12 G SDI kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), távirányító, NFC	2 db HDMI-bemenet (HDCP 2.3), HDMI-kimenet, 12 G SDI bemenet, 12 G SDI kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3), DVI-bemenet, HDBaseT, VGA-bemenet, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3), DVI-bemenet, HDBaseT, SDI-bemenet, SDI-kimenet, VGA-bemenet, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), távirányító, NFC
Sztereo mini kimenet	Sztereo mini kimenet	Sztereo mini kimenet	Sztereo mini kimenet
LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás (iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz), Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás (iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz), Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás (iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz), Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás (iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz), Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsatarozók (nulla offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, mechanikus retesz, álló táplálás vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszközről digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X-tanúsítvány ⁴ , back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás	4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsatarozók (nulla offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, mechanikus retesz, álló táplálás vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszközről digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X-tanúsítvány ⁴ , back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsatarozók (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, álló táplálás vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszközről digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X-tanúsítvány ⁴	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsatarozók (zéró offset UST lense is), opcionális kamera, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, álló táplálás vetítés, 21:9 képarány, mechanikus retesz, A/V némítás, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszközről digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X-tanúsítvány ⁴
44/36	44/36	45/37	45/37
29,2	29,2	24,4	24,4
586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
1114 W/784 W	1114 W/784 W	1301 W/899 W	1301 W/899 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nem	Nem	Nem	Nem
3 év	3 év	3 év	3 év
Nem	Nem	Nem	Nem

¹ Maximális fizikai felbontás a 4K Crystal Motion technológia használatával.

² A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsenként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.

³ IP5X tanúsítvánnyal rendelkezik az IEC 60529 szabvány szerint. Az IP5X tanúsítás az optikai motorra és a fényforrásmódra vonatkozik.

¹ Maximális fizikai felbontás a 4K Crystal Motion technológia használatával. / ² A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsenként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait. / ³ IP5X tanúsítvánnyal rendelkezik az IEC 60529 szabvány szerint. Az IP5X tanúsítás az optikai motorra és a fényforrásmódra vonatkozik.

	Professzionális		
Modell	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EB-XQ2030B
			
Felbontás	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)	4K (3840 × 2160) ¹
Natív képarány	16:9	16:10	16:9
Színfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	20 000/14 000	30 000/21 000	30 000/21 000
Kontrasztarány	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lázer	Lázer	Lázer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,52 – 2,47:1 ²	1,74 – 2,35:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²
Skálázható képméret (átlós)	60 – 1000 ³	100 – 1000 ³	60 – 1000 ³
Zoom	1,6x motoros optikai ²	1,4x motoros optikai ²	1,6x motoros optikai ²
Függőleges trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°
Lencseshift	±64% függőleges (motoros) ±16% vízszintes (motoros) ²	±65% függőleges (motoros) ±30% vízszintes (motoros) ²	±64% függőleges (motoros) ±16% vízszintes (motoros) ²
Csatlakoztathatóság	2 db HDMI-bemenet (HDCP 2.3), HDMI-kimenet, 12 G SDI bemenet, 12 G SDI kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), távirányító, NFC	HDMI bemenet (HDCP 2.2), VGA bemenet, VGA kimenet, DVI bemenet, BNC bemenet, HDBaseT, HD-SDI, USB B típusú (csak szervíz)	2 db HDMI-bemenet (HDCP 2.3), HDMI-kimenet, 12 G SDI bemenet, 12 G SDI kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervíz), távirányító, NFC, SDM nyitás
Hangcsatlakozás	Sztereó mini kimenet	n.a.	Sztereó mini kimenet
Hálózatk kezelés	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN-egység
Szoftvermegoldások	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projection Management, Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS- és Android-rendszerre, Epson Projector Professional Tool	Epson Projection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
További jellemzők	4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsatarozékok (nulla offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, mechanikus retesz, álló tájolásu vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszközből digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, kelet felület- és sarokkorrekció, 360°-os teletetés, IP6X-tartáslással ³ , back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás	Teljesen zárt optikai rendszer, cserélhető lencsatarozékok, motoros zoom, élességállítás és lencseshift, lencsaposíció megőrzése, beépített kamera a szinkalibrációhoz, 4K enhancement, 360°-os teletetés, Edge Blending technológia, álló tájolásu vetítés	4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsatarozékok (nulla offset UST objektív is), beépített kamera, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, mechanikus shutter, álló tájolásu vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszközből digitális reklámokhoz, Edge Blending, pontkorrekció, kelet felület- és sarokkorrekció, 360°-os teletetés, IP6X-tartáslással ³ , back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	48/39	49/41	47/37
Tömeg (kg)	29,2	63,8	34,4
Méreték (lábak nélkül) (Szé. x Mé. x Ma., mm)	586 × 492 × 185	790 × 710 × 299	620 × 530 × 205
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	1431 W/975 W	2325 W/1511 W	2073 W/1324 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,5 W	0,5 W	1W
Normál cserélhető objektív mellékelve	Nem	Nem	Nem
Jótállás	3 év	5 év/20 000 óra	3 év
TCO Gen 9.0	Nem	Nem	Nem

Professzionális otthon			
EH-LS7000	EH-LS7500	EH-LS9000W/ EH-LS9000B	EH-LS12000B
			
4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)
16:9	16:9	16:9	16:9
3500/1800	3500/1750	2200/1000	2700/1000
Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	2500000:1	2500000:1
Lázer	Lázer	Lázer	Lázer
20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
1,32 – 2,15:1	1,00 – 1,31:1	1,35 – 2,84:1	1,35 – 2,84:1
40 – 500 ³	40–300 ³	50 – 300 ³	50 – 300 ³
1,6x manuális	1,3x manuális	2,1x motoros optikai	2,1x motoros optikai
N/A	N/A	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°
Kézi ±50% függőleges Kézi ±21% vízszintes	Kézi ±50% függőleges Kézi ±21% vízszintes	±96,3% függőleges (motoros) ±24% vízszintes (motoros)	±96,3% függőleges (motoros) ±47,1% vízszintes (motoros)
USB 2.0 Mini-B, tápellátású USB, RS-232C, Ethernet-csatlakozó (100 Base-TX / 10 Base-T), trigger kimenet, HDMI-bemenet, HDMI (ARC/eARC), fejhallgató-kimenet, vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E	USB 2.0 Mini-B, tápellátású USB, RS-232C, Ethernet-csatlakozó (100 Base-TX / 10 Base-T), trigger kimenet, HDMI-bemenet, HDMI (ARC/eARC), fejhallgató-kimenet, vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E	2 db HDMI bemenet (HDCP 2.3), 2 db USB 1.1 A típus, 2.0 Mini-B típus, RS-232C, RJ45, Trigger kimenet	2 db HDMI bemenet (HDCP 2.3), 2 db USB 1.1 A típus, 2.0 Mini-B típus, RS-232C, RJ45, Trigger kimenet
Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
N/A	N/A	n.a.	n.a.
A/V némítás, AIPO (Mesterséges Intelligencia Képmínőség), AISR (Mesterséges Intelligencia Super Resolution), DCI szűrő, kontúrmentesítés, dinamikus színekhoz, képkocka-interpoláció, ISF minőség, azonnali be- és kikapcsolás, objektívpozíció megőrzése, hosszú fényforrás-élettartam, Quick Corner, forrásjelző funkció	A/V némítás, AIPO (Mesterséges Intelligencia Képmínőség), AISR (Mesterséges Intelligencia Super Resolution), DCI szűrő, kontúrmentesítés, dinamikus színekhoz, képkocka-interpoláció, ISF minőség, azonnali be- és kikapcsolás, objektívpozíció megőrzése, hosszú fényforrás-élettartam, Quick Corner, forrásjelző funkció	4K enhancement, A/V némítás, Digitális zoom, Képkocka-interpoláció, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, ISF-tartáslítás, Azonnali be- és kikapcsolás, Objektívpozíció megőrzése, Hosszú élettartamú fényforrás, Gyors sarokkorrekció, Super Resolution, HDR10+, IP-vezérlés	4K enhancement, A/V némítás, Digitális zoom, Képkocka-interpoláció, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, ISF-tartáslítás, Azonnali be- és kikapcsolás, Objektívpozíció megőrzése, Hosszú élettartamú fényforrás, Gyors sarokkorrekció, Super Resolution, HDR10+, dinamikus forrásjelző, ALLM, IP-vezérlés
25/22	25/22	30/22	32/22
8,0	8,2	12,7	12,7
440 × 315 × 160	440 × 332 × 160	520 × 447 × 193	520 × 447 × 192,7
260 W/169 W	260 W/169 W	302 W/196 W	328 W/200 W
0,5 W	0,5 W	2 W	2 W
N/A	N/A	n.a.	n.a.
5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra	60 hónap/12 000 óra (személyes leadás)	60 hónap/12 000 óra (személyes leadás)
Nem	Nem	Nem	Nem

¹ Maximális fizikai felbontás a 4K Crystal Motion technológia használatával.

² A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsenként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.

³ IP6X tartáslással rendelkezik az IEC 60529 szabvány szerint. Az IP6X tartáslítás az optikai motornál és a fényforrásmodulnál vonatkozik. Az IP6X-tartáslítás jóváhagyása vár. / Az EB-XQ2030B specifikáció előzetesek és változhatnak.

	Professzionális otthon		
Típus	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
Felbontás	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)
Natív képarány	16:9	16:9	16:9
Színésfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	3300/1200	6000/n.a.	10 000/n.a.
Kontrasztarány	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lézer	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,35 – 2,84:1	1,52 – 2,47:1 ¹	1,52 – 2,47:1 ¹
Skálázható képméret (átlós)	50 – 300"	60 – 1000"	60 – 1000"
Zoom	2,1x motoros optikai	1,6x motoros optikai ¹	1,6x motoros optikai ¹
Függőleges trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°
Lencse shift	±96,3% függőleges (motoros) ±47,1% vízszintes (motoros)	±64% függőleges (motoros) ±16% vízszintes (motoros) ¹	±64% függőleges (motoros) ±16% vízszintes (motoros) ¹
Hangszórókimenet	n.a.	n.a.	n.a.
Csatlakoztathatóság	2 db HDMI bemenet (HDCP 2.3), 2 db USB 1.1 A típus, 2.0 Mini-B típus, RS-232C, RJ45, Trigger kimenet	2 db HDMI bemenet (HDCP 2.3), 2 db USB 1.1 A típus, 2.0 Mini-B típus, RS-232C, RJ45	2 db HDMI bemenet (HDCP 2.3), 2 db USB 1.1 A típus, 2.0 Mini-B típus, RS-232C, RJ45
Hangcsatlakozás	HDMI ARC, eARC	Sztereo mini kimenet	Sztereo mini kimenet
Hálózatkapcsolás	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Szoftvermegoldások	n.a.	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
További jellemzők	4K enhancement, A/V némítás, Digitális zoom, Képkocka- interpoláció, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, ISF-tanúsítás, Azonnali be- és kikapcsolás, Objektívpozíció megőrzése, Hosszú élettartamú fényforrás, Gyors sarokkorrekció, Super Resolution, HDR10+, dinamikus tónusleképzés, ALLM, IP-vezérlés	4K enhancement, A/V némítás, Digitális zoom, Képkocka- interpoláció, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, ISF-tanúsítás, Azonnali be- és kikapcsolás, Objektívpozíció megőrzése, Hosszú élettartamú fényforrás, Gyors sarokkorrekció, Super Resolution, HDR10, dinamikus tónusleképzés, ALLM, IP-vezérlés	4K enhancement, A/V némítás, Digitális zoom, Képkocka- interpoláció, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, ISF-tanúsítás, Azonnali be- és kikapcsolás, Objektívpozíció megőrzése, Hosszú élettartamú fényforrás, Gyors sarokkorrekció, Super Resolution, HDR10, dinamikus tónusleképzés, ALLM, IP-vezérlés
Zajszint (dB) normál/ eco üzemmódban	32/22	28/26	33/26
Tömeg (kg)	12,8	21,1	21,1
Méretek (lábak nélkül) (Szé. x Mé. x Ma., mm)	520 x 447 x 193	568 x 568 x 192	568 x 568 x 192
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
Készletként teljesítményfelvétel, komm. nélkül	2 W	2 W	2 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	n.a.	Nem	Nem
Jótállás	60 hónap/12 000 óra (személyes leadás)	60 hónap/12 000 óra (személyes leadás)	60 hónap/12 000 óra (személyes leadás)
TCO Gen 9.0	Nem	Nem	Nem

¹ Az objektív nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsérként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.

Modellre jellemző tartozékok



Mobil A/V szekrény

Az Epson által kifejezetten az EB-810E és EB-815E (külön megvásárolható) modellekhez tervezett és gyártott elegáns ELPCS01 kényelmet és rugalmasságot kínál, akár 160 hüvelykes képméretig, kiváló minőségű, könnyen mozgatható és bárhol beállítható.



Ultra rövid vetítési távolság és fali tartók

ELPMB75 az EB-810E modellhez.
ELPMB87 az EB-815E modellhez.
ELPMB62 az EB-685Wi modellhez.

ELPMB89 (hamarosan) az EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-780E, EB-870E, EB-875E, EB-780Ei és EB-870Ei modellekhez (ELPMB62 szintén kompatibilis ezekkel a modellekkel).

ELPMB64 az EB-L210SW és EB-L210SF modellhez.



Ujjérintéses elem

ELPFT01 az EB-760Wi, EB-770Fi, EB-780Ei és EB-870Ei modellekhez.



Ujjérintéses egység konzolja

ELPMB63 az ELPFT01 közvetlenül a falra történő csatlakoztatásához – opcionális használat a telepítéstől függően.



Egymásra helyezhető és rögzíthető keretek

ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84, ELPMB90, ELPMB91

Az EB-PU, EB-PQ és EB-XQ sorozathoz tervezett speciális keretek álló tájolású vetítéshez, projektorok egymásra helyezéséhez és felszereléséhez.

Számos támogatási lehetőség áll rendelkezésre.



ELPEC01 kameraegység

Opcionális külső kameraegység, amelyet az EB-L800, EB-PU, EB-PQ és EB-XQ sorozatú projektorokhoz, valamint az ELPX sorozatú ultra rövid vetítési távolságú objektívekhez terveztek.

Fedezze fel a fejlett funkciókat, mint például a színkalibrációt, az egyszerű egymásra helyezést, az egyszerű blending-lehetőséget és a kamerasegéd funkciót az ívelt felületekhez.



ELPAF63 külső légszűrő

Opcionális külső légszűrő érhető el az EB-PU1000 modellekhez, valamint egyes EB-PQ2000 sorozatú modellekhez. A szűrő nagyobb porállóságot biztosít, és minimalizálja a karbantartási időközöket, még akkor is, ha nagyon poros környezetben használják.



EH-QL sorozat – opciók

Vanity board – Pezsgő ELPVB05.



UST objektívfedél – Fehér ELPVB02W;
Fekete ELPVB03B; Pezsgő ELPVB04C.

Dokumentumkamerák



ELPC30 asztali dokumentumkamera

13 M képpontos kamera (4K)
Másodpercenként akár 60 képkocka
A3-as méretű érzékelőterület
4K UHD képek HDMI-n/Miracast-on keresztül
10x optikai/23x digitális zoom
Kensington-zár
Beépített, könnyen használható hordozófogantyú



ELPC21 asztali dokumentumkamera

2 M képpontos kamera (1920 × 1080)
Másodpercenként akár 30 képkocka
A3-as méretű érzékelőterület
Beépített LED-lámpa
Támogatja a párhuzamos videokimenetet és az osztott képernyő funkciót
1080p képek VGA-, HDMI-, USB-kimenettel
12x optikai/10x digitális zoom
Kiemelt védelem Kensington-zárral és biztonsági rúddal



ELPC13 asztali dokumentumkamera

2 M képpontos kamera (1920 × 1080)
Másodpercenként akár 30 képkocka
A3-as méretű érzékelőterület
Beépített LED-lámpa
Támogatja a párhuzamos videokimenetet és az osztott képernyő funkciót
1080p képek VGA-, HDMI-, USB-kimenettel
16x digitális zoom
Kiemelt védelem Kensington-zárral és biztonsági rúddal



ELPDC07 hordozható dokumentumkamera

2 M képpontos kamera (1920 × 1080)
Másodpercenként akár 30 képkocka
A3-as méretű érzékelőterület
Beépített LED-lámpa
USB-ről működik
8x digitális zoom

Opciók



ELPAP10/ELPAP11 vezeték nélküli LAN-adapter

Növelje a kompatibilis Epson-kijelzőmegoldás csatlakoztatási lehetőségeit ezzel az egyszerűen telepíthető, vezeték nélküli LAN-adapterrel (a kompatibilitás tekintetében kérjük, ellenőrizze a termékjellemzőket).



ELPCB04 vezérlődoboz és USB-C dokkolóállomás

Az ELPCB04 projektorvezérlő doboz és USB-C dokkolóállomás egy olyan falra szerelhető megoldás, amely távirányító nélkül is könnyű hozzáférést biztosít a projektorok legfontosabb vezérlőelemeihez. Az USB-C csatlakoztathatóság egyetlen kábelben egyesíti a videót, az audiót, az interaktivitást és a tápellátást, egyszerűsítve a csatlakoztatást és támogatva a hatékonyabb élményt – és akár 65 W-tal töltve a forráseszközt.



ELPSP02 külső hangszórók

Az opcionális tartozékként szállított ELPSP02 hangszórók teljeskörűen kompatibilisek az Epson vezérlő- és csatlakozódobozzal, és erőteljes, 2 x 15 W teljesítményű hangtámogatást nyújtanak, így nagyobb termekben is tiszta hangzás biztosítható.



ELPSC35
100"-os statikus ALR vászon
ELPSC36
120"-os statikus ALR vászon

Az Ambient Light Rejection vetítőkészletnek olyan nagy kontrasztú vásznak, amelyek visszaverik és a néző felé irányítják a vetített fényt, miközben elnyelik a környezeti fényt, javítva ezzel a fekete-szintet és a kontrasztot

100" vagy 120"-es képernyő rögzített telepítéshez

A 16:9 képméretarány tökéletes a modern hibrid munkakörnyezetekhez

A tárgyalókban falra szerelhető

EB-PU1000 sorozat objektívtartozékai

Objektívtípus	Ultra rövid vetítési távolság	Rövid vetítési távolság	Rövid vetítési távolság	Széles vetítési tartomány	Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság	Hosszú vetítési távolság
Modellnév	ELPX01SLX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Termékkód	V12H004X04/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Fókusz/zoom típusa	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros
Zoomarány (optikai)	n.a.	1,2x	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Vetítési arány									
WUXGA-modellek	16:10, 16:9	0,35:1	0,65 – 0,78:1	0,87 – 1,05:1	1,04 – 1,48:1	1,44 – 2,32:1	2,16 – 3,48:1	4,85 – 7,38:1	7,21 – 10,11:1
F-szám	1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	1,65 – 2,27	1,8 – 2,51	1,84 – 2,4	1,81 – 2,34	1,8 – 2,45
Fókusz távolság	5,8 mm	11,1 – 13,1 mm	14,8 – 17,7 mm	17,6 – 24,3 mm	24,0 – 38,2 mm	36 – 57,4 mm	55,4 – 83,3 mm	80,6 – 121,1 mm	119 – 165,4 mm
Vetítőfelület mérettartománya									
Minden modell	100 – 1000 hüvelyk	80 – 1000 hüvelyk	50 – 1000 hüvelyk	50 – 1000 hüvelyk	50 – 1000 hüvelyk	50 – 1000 hüvelyk	50 – 1000 hüvelyk	50 – 1000 hüvelyk	50 – 1000 hüvelyk
Motoros lencseshift									
WUXGA-modellek	Függőleges/vízszintes	±17%/±10% max.	±67%/±30% max.	±67%/±30% max.	±67%/±30% max.	±67%/±30% max.	±67%/±30% max.	±67%/±30% max.	±67%/±30% max.
Tömeg		3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg

Az EB-PU2000 és EB-PQ2000 sorozatok objektívtartozékai

Objektívtípus		Ultra rövid vetítési távolság		Rövid vetítési távolság		Széles vetítési távolság		Széles vetítési távolság		Közepes vetítési távolság		Közepes vetítési távolság		Hosszú vetítési távolság	
Modellnév		ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11					
Termékkód		V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004U3	V12H004U0	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B				V12H004L08	
Fókusz/zoom típusa		Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros		Motoros	Motoros				Motoros	
Zoomarány (optikai)		n.a.	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x				1,4x	
Vetítési arány															
WUXGA-modellek	16:10, 16:9	0,35:1	0,48 – 0,57:1	0,64 – 0,77:1	0,77 – 1,07:1	0,86 – 1,2:1	1,19 – 1,62:1	1,57 – 2,56:1	2,42 – 3,71:1	3,54 – 5,41:1				5,27 – 7,41:1	
	4K modellek	0,34:1	0,46 – 0,56:1	0,62 – 0,75:1	0,74 – 1,04:1	0,83 – 1,17:1	1,15 – 1,57:1	1,52 – 2,47:1	2,34 – 3,59:1	3,42 – 5,23:1				5,09 – 7,16:1	
	F-azám	1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	2,0 – 2,22	1,8 – 2,28	1,8 – 2,35	1,81 – 2,4	1,81 – 2,34				1,8 – 2,45	
Fókusz/távolság		8,0 mm	11,1 – 13,1 mm	14,8 – 17,7 mm	17,6 – 24,3 mm	19,7 – 27,5 mm	27,3 – 37,0 mm	38 – 57,4 mm	55,4 – 83,3 mm	80,6 – 121,1 mm				119 – 165,4 mm	
	Vetítőfelület mérettartománya														
Minden modell		100 – 1000 hüvelyk	80 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk				60 – 1000 hüvelyk	
Lencseahítt															
WUXGA-modellek	Függőleges/vízszintes	+25%/±15%	±24%/±10%	±60%/±18%	±24%/±10%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%				±60%/±18%	
	4K modellek	+30%/±13%	±25%/±8%	±64%/±16%	±25%/±8%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%				±64%/±16%	
	Tömeg	5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg				2,2 kg	

Az ELPLW05 fényereje 12 000 lumenre korlátozott.

Az Epson vetítési távolság szimulátora segít meghatározni az optimális projektortávolságot és a vetítőfelület méretét; látogasson el a support.epson-europe.com/TDS oldalra.

EB-XQ2030B objektív opciók

Objektívtípus		Ultra rövid vetítési távolság		Rövid vetítési távolság		Közeli vetítés		Közeli vetítés		Széles vetítési távolság		Közepes vetítési távolság		Közepes vetítési távolság		Hosszú vetítési távolság	
Modellnév		ELPLX02S	ELPLX04H	ELPLU08H	ELPLU07H	ELPLU04H	ELPLW08H	ELPLW06H	ELPLM15H	ELPLM10H	ELPLM11H	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08	ELPLL11H		
Termékkód		V12H004X0B	V12H004X04	V12H004U08	V12H004U09	V12H004U07	V12H004W0A	V12H004W09	V12H004M0J	V12H004M0G	V12H004M0H	V12H004M0B	V12H004L0B				
Fókusz/zoom típusa		Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros				
Zoomarány (optikai)		n.a.	1,25x	1,25x	1,35x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,4x	1,5x	1,4x				
Vetítési arány																	
4K	16:9	0,34:1	0,39 – 0,49:1	0,39 – 0,49:1	0,46 – 0,62:1	0,62 – 0,87:1	0,83 – 1,17:1	1,15 – 1,57:1	1,52 – 2,47:1	2,34 – 3,59:1	3,42 – 5,23:1	5,09 – 7,16:1	6,99 – 11,0:1				
Vetítőfelület mérettartománya																	
Minden modell		100 – 1000 hüvelyk	80 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk	60 – 1000 hüvelyk				
Lencseahítt																	
4K	Függőleges/vízszintes	+30%/±13%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%				
Tömeg		5 kg	4,3 kg	4,1 kg	3,22 kg	3,3 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg			3,5 kg	

A műszaki adatok előzetes értékek és megközelítőértékek.

Az ELPLX02S fényereje 20 000 lumenre korlátozott.

Az Epson vetítési távolság szimulátora segít meghatározni az optimális projektortávolságot és a vetítőfelület méretét; látogasson el a support.epson-europe.com/TDS oldalra.

EB-L30000U objektívtartozékok

Objektívtípus	Ultra rövid vetítési távolság		Hátó vetítésű	Széles vetítési tartomány		Széles vetítési tartomány	Közepes vetítési távolság		Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság		Hosszú vetítési távolság
	ELPLX03	ELPLR05		ELPLU05	ELPLW07		ELPLM12	ELPLM13		ELPLM14	ELPLL09	
Modellnév	V12H004X03		V12H004R05	V12H004U05		V12H004W07	V12H004M0C		V12H004M0D	V12H004M0E		V12H004L0A
Termékkód	Motors		Motors	Motors		Motors	Motors		Motors	Motors		Motors
Fókusz/zoom típusa	n.a.		n.a.	1,21x		1,37x	1,35x		1,52x	1,50x		1,50x
Zoomarány (optikai)	n.a.		n.a.	1,21x		1,37x	1,35x		1,52x	1,50x		1,50x
Vetítési arány												
WUXGA	16:10, 16:9		0,35:1	0,63:1	0,90 – 1,09:1		1,29 – 1,76:1	1,74 – 2,35:1		2,28 – 3,46:1	3,41 – 5,12:1	
	F-szám		2,2	2,2	2,4 – 2,6		2,2 – 2,5	1,9 – 2,1		1,9 – 2,4	2,1 – 2,4	
Fókusz távolság		11,16 mm	19,1 mm	28,4 – 34,0 mm		40,6 – 55,2 mm	54,7 – 73,0 mm		71,6 – 107,3 mm	106,8 – 160,9 mm		149,7 – 225,0 mm
Vetítőfelület mérettartománya												
Minden modell		120 – 1000 hüvelyk	100 – 1000 hüvelyk	100 – 1000 hüvelyk		100 – 1000 hüvelyk	100 – 1000 hüvelyk		100 – 1000 hüvelyk	100 – 1000 hüvelyk		100 – 1000 hüvelyk
Lencseshitt												
WUXGA	Függőleges/ vízszintes		+25%/±15% max	±15%/±5% max.	±55%/±25% max.		±65%/±30% max.	±65%/±30% max.		±65%/±30% max.	±55%/±25% max.	
	Tömeg		13 kg	9,6 kg	9,4 kg	9,5 kg	7,7 kg	8 kg	8,7 kg	9,7 kg	10,9 kg	

Az Epson vetítési távolság szimulátora segít meghatározni az optimális projektortávolságot és a vetítőfelület méretét; látogasson el a support.epson-europe.com/TDS oldalra.

EH-QL sorozat – lencseopciók

Objektívtípus		Ultra rövid vetítési távolság		Széles vetítési tartomány		Közepes vetítési távolság		Közepes vetítési távolság	
	Modellnév	ELPLX02S/LX02WS	ELPLW06	ELPLW06	ELPLW08	ELPLM15	ELPLM10		
	Termékkód	V12H004X0B/V12H004Y0B	V12H004W06	V12H004W06	V12H004W08	V12H004M0F	V12H004M0A		
	Fókusz/zoom típusa	Motorizált (csak fókusz)	Motors	Motors	Motors	Motors	Motors		
	Zoomarány (optikai)	n.a.	1,4x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x		
Vetítési arány									
	16:9	0,34:1	1,15 – 1,57:1	1,02 – 1,64:1	1,52 – 2,47:1	2,34 – 3,59:1			
	F-szám	1,9	1,8 – 2,3	1,7 – 2,3	1,8 – 2,3	1,8 – 2,4			
Lencseshift									
	Függőleges/vízszintes	+45%–75%/±13% max	±64%/±16%	±25%/±8%	±64%/±16%	±64%/±16%			
	Tömeg	5,0 kg	2,95 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg			
Maximális fényerő									
	EH-QL3000	5000 lm	5700 lm	5700 lm	6000 lm	5900 lm			
	EH-QL7000	8400 lm	9500 lm	9600 lm	10 000 lm	9900 lm			

Az Epson vetítési távolság szimulátora segít meghatározni az optimális projektortávolságot és a vetítőfelület méretét; látogasson el a support.epson-europe.com/TDS oldalra.

További információért keresse fel az Epson magyarországi képviselőjét, vagy látogasson el a www.epson.hu/contact-us oldalra

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1
1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu/contactus



@Epson_Magyarország



epson-magyarország

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.



Kérjük, hasznosítsa újra felelősségteljesen



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹



ÉLÉNKEBB
SZÍNEK
az Epson projektorokkal²



A védjegyek és bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Google, a YouTube, az Android TV, a beépített Chromecast a Google LLC. bejegyzett védjegye.

¹2001–2025, 500 lumen és több, a képernyő nélküli tévéken kívül, Futuresource Consulting – negyedéves projektorpiaci információk – Worldwide Analyzer CY26Q2.

²Az Epson egyes projektorcsaládjai TCO Certified tanúsítványt szereztek. A TCO Certified tanúsítvány az informatikai termékek legátfogóbb fenntarthatósági tanúsítványa, amelynek megszerzéséhez a termékeknek meg kell felelniük a társadalmi és környezeti fenntarthatóság élettartam-kritériumainak. További információért látogasson el a <https://tcocertified.com> weboldalra.

³A színes fényerő (színesfény-kibocsátás) a legnagyobb fényerejű üzemmódban külső laboratóriumban, az IDMS 15.4 szabványnak megfelelően mérték. A színes fényerő a használati körülményektől függően változhat. A legnépszerűbb Epson 3LCD projektorok a legnépszerűbb 1 chipes DLP projektorokkal összehasonlítva a 2022 januárja és 2022 decembere közötti értékesítési NPD-adatok alapján.

⁴A 4K hatást nyújtó technológia az összes képpont átlós eltolásával kétszeresíti meg a Full HD felbontást. A felbontás Full HD 3D módban.

⁵Az Apple és az AirPlay az Apple Inc. védjegyei, regisztráltak az Egyesült Államokban és más országokban és régiókban.

EPSON®