

Guida ai videoproiettori 2026



- Casa/Home office
- Portatile
- Aziende/Didattica
- Ottica corta
- Ottica ultra-corta

- Interattivo, a ottica ultra-corta
- Installazione
- Professionale
- Professional home

EPSON®

Perché Epson?

Che siano destinati alla formazione, alle gallerie d'arte, alle applicazioni di digital signage o agli eventi aziendali, all'utilizzo interno o al noleggio e all'utilizzo per eventi, i nostri videoproiettori rappresentano soluzioni intelligenti ed evolute.



Scopri oltre 20 anni di leadership nella videoproiezione

Epson festeggia due decenni di leadership globale nella tecnologia di videoproiezione grazie all'innovazione continua, all'attenzione al cliente e alla tecnologia 3LCD leader del settore. Dalle soluzioni LCD compatte ai videoproiettori laser ad alta luminosità, Epson si adatta costantemente alle esigenze del mercato, sempre in evoluzione, offrendo esperienze brillanti, flessibili e coinvolgenti in tutti gli spazi: aziende, didattica e intrattenimento.



Scopra una tecnologia all'avanguardia

La nostra tecnologia 3LCD è la forza che ci distingue ed è alla base di ogni videoproiettore Epson. La tecnologia delle ottiche allo stato solido consente di ottenere colori straordinari, brillanti e realistici. Inoltre il nostro motore ottico 3LCD non produce alcun effetto arcobaleno, migliorando la visibilità e producendo immagini perfette sulla videocamera.



Scegli le soluzioni sostenibili

Siamo trasparenti sulle emissioni ambientali dei nostri videoproiettori e sul nostro impegno per la sostenibilità.

Con il nostro calcolatore delle emissioni di CO₂ online puoi scoprire le emissioni di CO₂ dei nostri videoproiettori in pochi clic. Inoltre, il calcolatore per il confronto del consumo elettrico dello schermo consente di confrontare i risparmi energetici e i costi operativi della nostra gamma di videoproiettori. www.epson.it/sustainability-projectors

Alcune famiglie di videoproiettori Epson hanno la certificazione TCO². TCO è la certificazione di sostenibilità più completa del mondo per i prodotti informatici, che devono soddisfare criteri relativi al ciclo di vita per la sostenibilità ambientale e sociale.



Certificazione solo per modelli selezionati. Le valutazioni in stelle possono variare in base alla serie di prodotti.

Comfort visivo con certificazione indipendente

Determinati videoproiettori Epson hanno la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort e soddisfano tutti i criteri di comfort visivo, tra cui visibilità, qualità delle immagini e stabilità dello schermo. Grazie alla luce blu ridotta e alla tecnologia senza sfarfallio per ridurre l'affaticamento e la stanchezza degli occhi, offrono un comfort visivo senza pari, anche in ambienti luminosi.



Luminosità del bianco (White Light Output, WLO) e luminosità del colore (Colour Light Output, CLO) uguali

La sola luminosità del bianco non basta a dare vita a colori realistici. Per questo i videoproiettori Epson sono dotati della tecnologia 3LCD, che assicura lo stesso elevato livello di luminosità del bianco e luminosità del colore.

La luminosità del colore è un parametro che indica la capacità di un videoproiettore di riprodurre i colori. Sviluppata da esperti del settore sulla base dello stesso principio adottato per la luminosità del bianco, la luminosità del colore è un modo semplice e preciso per valutare le prestazioni di un videoproiettore in termini di resa luminosa dei colori.

I videoproiettori Epson offrono immagini realistiche e uniformi e colori fino a tre volte più brillanti rispetto ai videoproiettori DLP a un chip³.

Sorgente luminosa laser

La tecnologia dei videoproiettori Epson con sorgente luminosa laser offre qualità e affidabilità ineguagliabili. Grazie al continuo sviluppo della sorgente luminosa laser, dei componenti al fosforo e dei pannelli LCD, Epson supera i limiti di luminosità, efficienza e qualità delle immagini raggiungibili con la normale proiezione. Prestazioni costanti e durature fino a 20.000 ore senza manutenzione o per periodi più lunghi nelle modalità estese.

4K Crystal Motion

In anteprima mondiale, abbiamo combinato le tecnologie 3LCD e di shifting su due assi per raggiungere i 3840x2160 pixel 4K sullo schermo con una nitidezza straordinaria. Il dispositivo e-shift brevettato di Epson opera con incredibile precisione per garantire la massima nitidezza dell'immagine. Insieme all'elaborazione ultraveloce dei fotogrammi a 240 Hz, rende fluida la riproduzione dei video in 4K, supportando fino a 120 Hz in ingresso e in uscita.

PRO-UHD 4K

La tecnologia PRO-UHD 4K⁴ garantisce immagini realistiche e straordinariamente nitide grazie alle avanzate tecnologie di Epson e alla possibilità di accettare contenuti 4K nativi e di eseguire l'upscaling dei contenuti non 4K superando la risoluzione Full HD.



Trasmissione e condivisione wireless

I nostri videoproiettori sono caratterizzati da estesa compatibilità e connettività completa, per ogni esigenza di installazione. Le nostre applicazioni e i nostri software dedicati garantiscono connettività affidabile, anche wireless per lo screen mirroring, la condivisione dei contenuti e la collaborazione tra più dispositivi.

Apple AirPlay 2⁵



Mirroring e casting facili da iPhone, iPad o Mac in modalità wireless con il supporto di più connessioni, streaming a bassa latenza e configurazione rapida; ideale per le aule scolastiche.

Miracast

Screen mirroring wireless da dispositivi Windows e Android supportati, senza cavi né connessione Internet. Ideale per lo streaming di video e audio in HD.

App iProjection (PC/Mac/iOS/Android/ChromeOS)

Soluzione di screen mirroring wireless che utilizza la connettività Wi-Fi integrata del dispositivo del relatore per la trasmissione e la condivisione dei contenuti con il videoproiettore. Si possono collegare al videoproiettore fino a 50 dispositivi ed è possibile presentare fino a quattro contenuti diversi contemporaneamente. La modalità moderatore integrata (escluso Chromebook) consente a un utente di assumere il controllo dei contenuti dei dispositivi di input collegati.



Interattività e collaborazione

Connessione in aula (PC/Mac/iOS/ChromeOS)

Un'app intuitiva che consente agli insegnanti di tenere lezioni in modo semplice utilizzando un videoproiettore Epson.

Inizia la lezione in pochi secondi con una procedura semplificata che aiuta a trovare e connettere il videoproiettore, quindi avvia il mirroring dello schermo. In combinazione con un videoproiettore interattivo puoi commentare i contenuti e salvare le annotazioni in PowerPoint per riutilizzarle in seguito.

Si possono visualizzare contemporaneamente i contenuti di quattro dispositivi: l'insegnante può decidere quali dispositivi visualizzare tramite la funzione Moderatore integrata.

Gestione delle immagini

Epson Setting Assistant

Scattando una foto con la fotocamera dello smartphone, l'app corregge automaticamente il formato dell'immagine proiettata. Scattando una foto del pattern proiettato, l'app corregge automaticamente la distorsione nell'immagine proiettata e ne regola la forma per adattarla allo schermo.

Gestione dei contenuti

Epson Projector Content Manager

Il software Epson Projector Content Manager consente di creare playlist utilizzando foto, video, filtri di forma ed effetti che possono essere programmati e salvati su un dispositivo di archiviazione esterno per la riproduzione dei contenuti senza cavi direttamente sul videoproiettore.

Epson Creative Projection

Crea contenuti personalizzati sul tuo smartphone o tablet, con facilità. Decora qualsiasi ambiente o spazio combinando foto e filmati con i template e i timbri integrati nell'app.

Epson Projector Professional Tool

Sviluppato in collaborazione con i nostri utenti professionali, questo potente strumento software supporta la configurazione e il controllo rapidi ed efficienti di complesse installazioni multi-videoproiettore su superfici piane, curve e irregolari. In abbinamento alla videocamera ELPEC01 consente lo stacking assistito, la fusione, la calibrazione delle immagini e altro.

Epson Projector Configuration Tool

Questa app per dispositivi mobili semplifica l'impostazione e la configurazione di più videoproiettori. Registra semplicemente i dati del videoproiettore utilizzando la connettività NFC, leggi e modifica le impostazioni nell'app e carica le impostazioni su un gruppo di videoproiettori senza nemmeno doverli accendere.

Monitoraggio e controllo

Epson Projector Management

Questa utility per la gestione centralizzata consente al personale IT e ai responsabili della rete di monitorare, controllare e gestire in modo efficiente le soluzioni di videoproiezione Epson. Il software è compatibile anche con i dispositivi certificati PjLink. Tra le funzioni figurano l'indicazione dello stato, la segnalazione dei guasti e il passaggio da una sorgente di ingresso all'altra. La funzione di pianificazione può spegnere tutti i videoproiettori di un edificio, mentre il monitoraggio degli errori consente di evitare ritardi e tempi di inattività.

Epson Projector Management Connected

Epson Projector Management Connected offre funzionalità simili a quelle dell'app Epson Projector Management, con la comodità di accedere a tutti i videoproiettori e gestirli tramite un browser, rendendo accessibili le funzionalità da remoto, ovunque. EPMC Pro è una soluzione premium a pagamento per il monitoraggio e la manutenzione avanzati dei videoproiettori.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

	Casa/Home office		
Modello	CO-W01	EB-W53	EB-W55
			
Risoluzione	WXGA (1280×800)	WXGA (1280×800)	WXGA (1280×800)
Aspect Ratio nativo	16:10	16:10	16:10
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	3.000/2.000	4.000/2.600	4.000/2.600
Rapporto di contrasto	–	16.000:1	16.000:1
Sorgente luminosa	Lampada	Lampada	Lampada
Durata (in ore) Normale/Economy	6.000/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000
Rapporto di proiezione nell'Aspect Ratio nativo	1,27–1,71:1	1,27-2,54:1	1,30–1,56:1
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	25–378"	33–375"	33–320"
Zoom	Digitale 1,35x	Digitale 2,0x	Ottico 1,2x
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Manuale ±30° Manuale ±30°	Manuale ±30° Manuale ±30°	Automatica ±30° Manuale ±30°
Scorrimento dell'ottica	N.D.	N.D.	N.D.
Uscita altoparlanti	5 W	2 W	2 W
Connettività	Ingresso HDMI, USB 2.0 tipo A, USB tipo B (solo manutenzione)	Ingresso HDMI, USB 2.0 tipo A, USB tipo B (solo manutenzione)	Ingresso HDMI, USB 2.0 tipo A, USB tipo B (solo manutenzione)
Connettività audio	N.D.	N.D.	N.D.
Connettività di rete	Unità LAN wireless opzionale	N.D.	Unità LAN wireless integrata
Soluzioni software	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	N.D.	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management
Altre caratteristiche	AV mute, Quick Corner, ricerca automatica della sorgente, Kensington lock, lucchetto, custodia da trasporto opzionale	AV mute slide, correzione Quick Corner, Split Screen, ricerca automatica della sorgente, Kensington lock, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, password di protezione, custodia da trasporto opzionale	AV mute slide, cursore per correzione trapezoidale orizzontale, correzione Quick Corner, Split Screen, ricerca automatica della sorgente, funzione di scansione del codice QR, Kensington Lock, lucchetto, foro per il cavo di sicurezza, funzioni di streaming e condivisione, protezione con password, custodia da trasporto opzionale
Livello di rumore (dB) in modalità Normale/Economy	38/29	37/28	37/28
Peso (kg)	2,4	2,5	2,6
Dimensioni (piedini esclusi) (L×P×A mm)	295×211×82	302×234×77	302×237×87
Consumi energetici Normale/Economy	270 W/214 W	332 W/231 W	332 W/231 W
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Garanzia	2 anni per il videoproiettore 1 anno o 1.000 ore per la lampada	2 anni per il videoproiettore 1 anno o 1.000 ore per la lampada	2 anni per il videoproiettore 1 anno o 1.000 ore per la lampada
TCO Gen 9.0	No	No	No

	Casa/Home office			
Modello	CO-FH01	CO-FH02	EB-FH08	EB-FH18
				
Risoluzione	Full HD (1920×1080)	Full HD (1920×1080)	Full HD (1920×1080)	Full HD (1920×1080)
Aspect Ratio nativo	16:9	16:9	16:9	16:9
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	3.000/2.000	3.000/2.000	3.600/2.200	4.100/2.300
Rapporto di contrasto	–	–	16.000:1	16.000:1
Sorgente luminosa	Lampada	Lampada	Lampada	Lampada
Durata (in ore) Normale/Economy	6.000/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000	5.500/12.000
Rapporto di proiezione nell'Aspect Ratio nativo	1,19–1,61:1	1,19–1,61:1	1,21-1,45:1	1,30–2,09:1
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	26–391"	26–391"	34–337"	31–304"
Zoom	Digitale 1,35x	Digitale 1,35x	Ottico 1,2x	Ottico 1,62x
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Manuale ±30° Manuale ±30°	Automatica ±30° Manuale ±30°	Automatica ±30° Manuale ±30	Automatica ±30° Manuale ±30°
Scorrimento dell'ottica	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Uscita altoparlanti	5 W	5 W	2 W	16 W
Connettività	Ingresso HDMI, USB 2.0 tipo A, USB tipo B (solo manutenzione)	Ingresso HDMI, USB 2.0 tipo A, USB tipo B (solo manutenzione)	Ingresso HDMI x2, USB 2.0 tipo A, USB tipo B (solo manutenzione)	Ingresso HDMI x2, USB 2.0 tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), screen mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2, WiFi 6E
Connettività audio	N.D.	N.D.	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo
Connettività di rete	Unità LAN wireless opzionale	Da dispositivo Android TV	Unità LAN wireless opzionale	Unità LAN wireless integrata
Soluzioni software	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	N.D.	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management
Altre caratteristiche	AV mute, Quick Corner, ricerca automatica della sorgente, Kensington lock, lucchetto, custodia da trasporto opzionale	AV mute, altoparlante integrato, correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Quick Corner, Kensington lock	AV mute slide, cursore per correzione trapezoidale orizzontale, correzione Quick Corner, Split Screen, ricerca automatica della sorgente, funzione di scansione del codice QR, Kensington lock, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, password di protezione, custodia da trasporto opzionale	AV mute slide, cursore per correzione trapezoidale orizzontale, Quick Corner, ricerca automatica della sorgente, funzione di scansione del codice QR, Kensington lock, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, password di protezione, custodia da trasporto opzionale
Livello di rumore (dB) in modalità Normale/Economy	38/29	37/29	37/28	37/28
Peso (kg)	2,4	2,6	2,7	3,1
Dimensioni (piedini esclusi) (L×P×A mm)	295×211×82	320×211×82	302×249×87	309×282×90
Consumi energetici Normale/Economy	270 W/214 W	270 W/214 W	332 W/231 W	332 W/231 W
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Garanzia	2 anni per il videoproiettore	2 anni per il videoproiettore	2 anni per il videoproiettore 1 anno o 1.000 ore per la lampada	Videoproiettore – 3 anni Lampada – 3 anni/1.000 ore
TCO Gen 9.0	No	No	No	No

	Portatile			Aziende/Didattica			
Modello	EB-1780W	EB-1795F	EB-E24	EB-X49	EB-W49	EB-982W	EB-FH54
							
Risoluzione	WXGA (1280×800)	Full HD (1920×1080)	XGA (1024×768)	XGA (1024×768)	WXGA (1280×800)	WXGA (1280×800)	Full HD (1920×1080)
Aspect Ratio nativo	16:10	16:9	4:3	4:3	16:10	16:10	16:9
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	3.000/1.900	3.200/1.900	3.600/2.100	3.600/2.400	3.800/2.600	4.200/2.600	4.100/2.300
Rapporto di contrasto	10.000:1	10.000:1	15.000:1	16.000:1	16.000:1	16.000:1	16.000:1
Sorgente luminosa	Lampada	Lampada	Lampada	Lampada	Lampada	Lampada	Lampada
Durata (in ore) Normale/Economy	4.000/7.000	4.000/7.000	6.000/12.000	6.000/12.000	8.000/17.000	6.500/17.000	5.500/12.000
Rapporto di proiezione nell'Aspect Ratio nativo	1,0–1,26:1	1,02–1,23:1	1,44–2,88:1	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,38–2,24:1	1,30–2,09:1
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	30–300"	30–300"	30–350"	30–300"	33–320"	29–280"	31–304"
Zoom	Ottico 1,2x	Ottico 1,2x	Digitale 1,2x	Ottico 1,2x	Ottico 1,2x	Ottico 1,6x	Ottico 1,62
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Automatica ±30° Manuale ±30°	Automatica ±30° Automatica ±20°	Manuale ±30° Manuale ±30°	Automatica ±30° Manuale ±30°	Automatica ±30° Manuale ±30°	Automatica ±30° Manuale ±30°	Automatica ±30° Manuale ±30°
Scorrimento dell'ottica	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Uscita altoparlanti	1 W	1 W	5 W	5 W	5 W	16 W	16 W
Connettività	Ingresso HDMI, ingresso VGA, RCA composito, USB tipo A, USB tipo B (solo manutenzione)	Ingresso HDMI, ingresso VGA, RCA composito, USB tipo B (solo manutenzione), USB tipo A, screen mirroring (Miracast)	Ingresso HDMI, ingresso VGA x2, uscita VGA, ingresso composito, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C	Ingresso HDMI, ingresso VGA x2, uscita VGA, ingresso composito, USB 2.0 tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C	Ingresso HDMI x2, ingresso VGA x2, uscita VGA, ingresso composito, USB 2.0 tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C	Ingresso HDMI x2, ingresso VGA x2, uscita VGA, ingresso composito, USB 2.0 tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C	Ingresso HDMI x2, USB 2.0 tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), screen mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2
Connettività audio	Ingresso mini stereo	Ingresso mini stereo	Uscita mini stereo, ingresso mini stereo x2, ingresso RCA	Uscita mini stereo, ingresso mini stereo x2, ingresso RCA	Uscita mini stereo, ingresso mini stereo x2, ingresso RCA	Uscita mini-jack stereo, ingresso mini-jack stereo x2, ingresso RCA, ingresso microfono	Uscita mini stereo
Connettività di rete	Unità LAN wireless integrata	Unità LAN wireless integrata	N.D.	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	Unità LAN wireless integrata
Soluzioni software	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook	N.D.	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management
Altre caratteristiche	3-in-1 USB display, AV mute slide, modalità colore simulazione DICOM, Split Screen, presentazione senza PC, Kensington lock, sicurezza LAN wireless, password di protezione, custodia da trasporto	Proiezione da USB 3-in-1, AV mute slide, modalità colore simulazione DICOM, Split Screen, presentazione senza PC, Auto Screen Fit e messa a fuoco automatica, correzione trapezoidale in tempo reale, funzione Gesture Presenter, NFC, Kensington lock, sicurezza LAN wireless, password di protezione, custodia da trasporto	AV mute slide, cursore per correzione trapezoidale orizzontale, correzione Quick Corner, Split Screen, ricerca automatica della sorgente, Kensington lock, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, password di protezione, custodia da trasporto opzionale	AV mute slide, cursore per correzione trapezoidale orizzontale, correzione Quick Corner, Split Screen, ricerca automatica della sorgente, funzione di scansione del codice QR, Kensington lock, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, password di protezione, custodia da trasporto opzionale	AV mute slide, cursore per correzione trapezoidale orizzontale, correzione Quick Corner, Split Screen, ricerca automatica della sorgente, funzione di scansione del codice QR, Kensington lock, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, password di protezione, custodia da trasporto opzionale	AV mute slide, cursore per correzione trapezoidale orizzontale, correzione Quick Corner, Split Screen, ricerca automatica della sorgente, funzione di scansione del codice QR, Kensington lock, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, password di protezione, custodia da trasporto opzionale	AV mute slide, cursore per correzione trapezoidale orizzontale, Quick Corner, ricerca automatica della sorgente, funzione di scansione del codice QR, Kensington lock, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, password di protezione, custodia da trasporto opzionale
Livello di rumore (dB) in modalità Normale/Economy	39/30	39/30	37/28	37/28	37/28	37/28	37/28
Peso (kg)	1,8	1,8	2,7	2,7	2,7	3,1	3,1
Dimensioni (piedini esclusi) (L×P×A mm)	292×213×44	292×213×44	302×249×87	302×249×87	302×249×87	309×282×90	309×282×90
Consumi energetici Normale/Economy	277 W/200 W	295 W/208 W	332 W/231 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	332 W/231 W
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,34 W	0,34 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Garanzia	5 anni per il videoproiettore 5 anni o 1.000 ore per la lampada	5 anni per il videoproiettore 5 anni o 1.000 ore per la lampada	3 anni per il videoproiettore 3 anni o 1.000 ore per la lampada	3 anni per il videoproiettore 3 anni o 1.000 ore per la lampada	3 anni per il videoproiettore 3 anni o 1.000 ore per la lampada	5 anni per il videoproiettore 5 anni o 1.000 ore per la lampada	3 anni per il videoproiettore 3 anni o 1.000 ore per la lampada
TCO Gen 9.0	No	No	No	No	No	No	No

	Aziende/Didattica	Optica corta		Optica corta	Optica ultra-corta		
Modello	EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF	EB-685W	EB-760W	EB-770F
							
Risoluzione	Full HD (1920×1080)	WXGA (1280×800)	WXGA (1280×800)	Full HD (1920×1080)	WXGA (1280×800)	WXGA (1280×800)	Full HD (1920×1080)
Aspect Ratio nativo	16:9	16:10	16:10	16:9	16:10	16:10	16:9
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	4.100/2.300	3.700/2.000	4.000/2.800	4.000/2.800	3.500/2.900	4.100/2.800	4.100/2.800
Rapporto di contrasto	16.000:1	16.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	14.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1
Sorgente luminosa	Lampada	Lampada	Laser	Laser	Lampada	Laser	Laser
Durata (in ore) Normale/Economy/Economy 2	6.500/17.000/N.D.	6.500/17.000/N.D.	20.000/30.000/N.D.	20.000/30.000/N.D.	5.000/10.000/9.000	20.000/30.000/N.D.	20.000/30.000/N.D.
Rapporto di proiezione nell' Aspect Ratio nativo	1,30-2,09:1	0,6-0,81:1	0,48-0,65:1	0,45-0,61:1	0,28:1	0,27-0,37:1	0,25-0,35:1
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	31-304"	50-300"	53-120"	55-125"	60-100"	68-138" 16:10 montaggio a parete 60-150" 16:10 montaggio su tavolo	71-143" 16:9 montaggio a parete 60-150" 16:9 montaggio su tavolo
Zoom	Optico 1,62x	Digitale 1,35x	Digitale 1,35x	Digitale 1,35x	Digitale 1,35x	Digitale 1,35x	Digitale 1,35x
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Automatica ±30° Manuale ±30°	Automatica ±15° Manuale ±15°	Manuale ±15° Manuale ±15°	Manuale ±15° Manuale ±15°	Manuale ±3° Manuale ±3°	Manuale ±3° Manuale ±3°	Manuale ±3° Manuale ±3°
Scorrimento dell'ottica	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Uscita altoparlanti	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Connettività	Ingresso HDMI x2, ingresso VGA x2, uscita VGA, ingresso composito, screen mirroring (Miracast), USB 2.0 tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, Apple AirPlay 2	Ingresso HDMI x2, ingresso VGA x2, uscita VGA x1, RCA composito, RS-232, USB tipo A, USB tipo B	HDMI x2, ingresso VGA x2, uscita VGA, USB tipo A (5 V/2 A), USB tipo B (solo manutenzione), RCA composito, RS-232C, screen mirroring (Miracast)	HDMI x2, ingresso VGA x2, uscita VGA, USB tipo A (5 V/2 A), USB tipo B (solo manutenzione), RCA composito, RS-232C, screen mirroring (Miracast)	HDMI x3, ingresso VGA, uscita VGA (commutabile), RCA composito, S-Video, USB tipo A x2, USB tipo B (solo manutenzione), MHL (tramite HDMI 1), RS-232C	HDMI x3, ingresso VGA x2, uscita VGA, ingresso composito, USB tipo A x2 (5 V/2 A x1), USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, screen mirroring (Miracast)	HDMI x3, ingresso VGA x2, uscita VGA, ingresso composito, USB tipo A x2 (5 V/2 A x1), USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, screen mirroring (Miracast)
Connettività audio	Uscita mini-jack stereo, ingresso mini-jack stereo x2, ingresso RCA, ingresso microfono	Ingresso mini stereo x2, ingresso mini stereo microfono, uscita mini stereo, ingresso coppia RCA	Ingresso mini stereo x2, ingresso mini stereo microfono, uscita mini stereo, ingresso coppia RCA	Ingresso mini stereo x2, ingresso mini stereo microfono, uscita mini stereo, ingresso coppia RCA	Ingresso mini stereo x3, ingresso mini stereo microfono, uscita mini stereo	Ingresso mini stereo x3, ingresso mini stereo microfono, uscita mini stereo	Ingresso mini stereo x3, ingresso mini stereo microfono, uscita mini stereo
Connettività di rete	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata, punto di accesso wireless aggiuntivo opzionale disponibile	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata, punto di accesso wireless aggiuntivo opzionale disponibile	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless	LAN (RJ45) e unità LAN wireless
Soluzioni software	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management
Altre caratteristiche	AV mute slide, cursore per correzione trapezoidale orizzontale, correzione Quick Corner, Split Screen, ricerca automatica della sorgente, funzione di scansione del codice QR, Kensington lock, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, custodia da trasporto opzionale	AV mute, impostazioni di copia OSD, correzione Quick Corner, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, blocco dell'unità LAN wireless, password di protezione, custodia da trasporto opzionale, staffa a soffitto opzionale	Funzioni di streaming e condivisione, AV mute, impostazioni di copia OSD, correzione Quick Corner, PC-free, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, blocco dell'unità LAN wireless, password di protezione, custodia da trasporto opzionale, staffa a parete o soffitto opzionale	Funzioni di streaming e condivisione, schermo 21:9, AV mute, impostazioni di copia OSD, correzione Quick Corner, presentazione senza PC, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, blocco dell'unità LAN wireless, password di protezione, custodia da trasporto opzionale, staffa a parete o soffitto opzionale	Schermata iniziale, interattività multi-screen, ricerca automatica della sorgente, AV mute, Split Screen fino a 2 sorgenti, proiezione da USB 3-in-1, copia delle impostazioni OSD, dimming automatico della lampada, presentazione senza PC, lucchetto e foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, supporto per installazione a parete incluso	Staffa opzionale, funzioni di streaming e condivisione, funzione di condivisione dello schermo (client), AV mute, impostazioni di copia OSD, correzione Quick Corner, PC-free, Split Screen fino a 4 sorgenti, ricerca automatica della sorgente, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, blocco dell'unità LAN wireless, password di protezione	Supporto di montaggio opzionale, Edge Blending, schermo 16:6, schermo 21:9, funzioni di streaming e condivisione, funzione di condivisione dello schermo (client), AV mute, impostazioni di copia OSD, correzione Quick Corner, presentazione senza PC, Split Screen fino a 4 sorgenti, ricerca automatica della sorgente, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, blocco dell'unità LAN wireless, password di protezione
Rumorosità (dB) in modalità Normale/Economy/Economy 2	37/28/N.D.	38/28/N.D.	37/27/N.D.	37/27/N.D.	35/30/29	37/27/N.D.	37/27/N.D.
Peso (kg)	3,1	3,1	4,6	4,6	5,7	5,9	5,9
Dimensioni (piedini esclusi) (L×P×A mm)	309×282×90	309×282×90	325×337×90	325×337×90	367×400×149	356×395×133	356×395×133
Consumi energetici Normale/Economy/Economy 2	332 W/231 W/N.D.	332 W/231 W/N.D.	260 W/191 W/N.D.	260 W/191 W/N.D.	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/N.D.	263 W/199 W/N.D.
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Garanzia	5 anni per il videoproiettore 5 anni o 1.000 ore per la lampada	5 anni per il videoproiettore 5 anni o 1.000 ore per la lampada	5 anni/12.000 ore	5 anni/12.000 ore	5 anni per il videoproiettore 5 anni o 1.000 ore per la lampada	5 anni/12.000 ore	5 anni/12.000 ore
TCO Gen 9.0	No	No	Sì	Sì	No	Sì	Sì

	Optica ultra-corta		
Modello	EB-775F	EB-780E (Disponibile a breve)	EB-870E (Disponibile a breve)
			
Risoluzione	Full HD (1920x1080)	4KE (1080p)	4KE (1080p)
Aspect Ratio nativo	16:9	16:9	16:9
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	4.100/2.800	4.200/2.800	5.000/3.600
Rapporto di contrasto	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1
Sorgente luminosa	Laser	Laser	Laser
Durata (in ore) Normale/Economy/Economy 2	20.000/30.000/N.D.	20.000/30.000/N.D.	20.000/30.000/N.D.
Rapporto di proiezione nell'Aspect Ratio nativo	0,25-0,35:1	0,25-0,35:1	0,25-0,35:1
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	60-150"/rapporto 16:9 56-140"/rapporto 16:6	60-180"	60-180"
Zoom	Digitale 1,35x	Digitale 1,35x	Digitale 1,35x
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Manuale ±3° Manuale ±3°	Manuale ±3° Manuale ±3°	Manuale ±3° Manuale ±3°
Scorrimento dell'ottica	N.D.	N.D.	N.D.
Uscita altoparlanti	16 W	16 W	16 W
Connettività	HDMI x3, ingresso VGA x2, uscita VGA, ingresso composto, USB tipo A x2 (5 V/2 A x1), USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, screen mirroring (Miracast), LAN wireless	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), uscita HDMI x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), uscita HDMI, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2
Connettività audio	Ingresso mini stereo x3, uscita mini stereo	Ingresso/uscita da 3,5 mm, ingresso per microfono	Ingresso/uscita da 3,5 mm, ingresso per microfono
Connettività di rete	LAN (RJ45) e unità LAN wireless	LAN (RJ45) e LAN wireless (WiFi6E)	LAN (RJ45) e LAN wireless (WiFi6E)
Soluzioni software	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection per iOS	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected
Altre caratteristiche	Staffa opzionale, Edge Blending, schermo 16:6, funzioni di streaming e condivisione, funzione di condivisione dello schermo (client), AV mute, impostazioni di copia OSD, correzione Quick Corner, presentazione senza PC, Split Screen fino a 4 sorgenti, ricerca automatica della sorgente, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, blocco dell'unità LAN wireless, password di protezione, riproduzione contenuti, installazione a soffitto	Display 16:6, AV mute, riproduzione di contenuti USB per signage senza sorgente, Edge Blending, Arc and Point Correction, funzione di programmazione, ricerca automatica della sorgente, impostazioni di copia OSD, modalità colore DICOM, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, installazione a 360°, supporto per installazione a parete opzionale e unità di controllo esterna	Display 16:6, AV mute, riproduzione di contenuti USB per signage senza sorgente, Edge Blending, Arc and Point Correction, funzione di programmazione, ricerca automatica della sorgente, impostazioni di copia OSD, modalità colore DICOM, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, installazione a 360°, supporto per installazione a parete opzionale e unità di controllo esterna
Rumore (dB) Normale/Economy/Economy 2	37/27/N.D.	31/28/N.D.	33/26/N.D.
Peso (kg)	5,9	7,1	7,1
Dimensioni (piedini esclusi) (LxPxAm mm)	356x395x133	376x139x395	376x139x395
Consumi energetici Normale/Economy/Economy 2	263 W/199 W/N.D.	320 W/247 W/N.D.	320 W/247 W/N.D.
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Garanzia	5 anni/12.000 ore	5 anni/12.000 ore	5 anni/12.000 ore
TCO Gen 9.0	Si	No	No

	Optica ultra-corta			Interattivo, a ottica ultra-corta
Modello	EB-875E (Disponibile a breve)	EB-810E	EB-815E	EB-685Wi
				
Risoluzione	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1280x800)
Aspect Ratio nativo	16:9	16:9	16:9	16:10
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	5.000/3.600	5.000/3.500	5.000/3.500	3.500/2.900
Rapporto di contrasto	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	14.000:1
Sorgente luminosa	Laser	Laser	Laser	Lampada
Durata (in ore) Normale/Economy/Economy 2	20.000/30.000/N.D.	20.000/30.000/N.D.	20.000/30.000/N.D.	5.000/10.000/9.000
Rapporto di proiezione nell'Aspect Ratio nativo	0,28-0,35:1	0,16:1	0,16:1	0,28:1
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	60-180"	100-160" montaggio a parete 80-160" montaggio su tavolo	100-160" montaggio a parete 80-160" montaggio su tavolo	60-100"
Zoom	Digitale 1,35x	Digitale 1,35x	Digitale 1,35x	Digitale 1,35x
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Manuale ±3° Manuale ±3°	N.D. N.D.	N.D. N.D.	Manuale ±3° Manuale ±3°
Scorrimento dell'ottica	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Uscita altoparlanti	16 W	2x 8 W	2x 8 W	16 W
Connettività	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), uscita HDMI, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	Ingresso HDMI x2, uscita x1 (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, USB tipo A x2 (1x per dati e ELPAP11, 1x per dati e alimentazione 2 A), USB tipo B x1, screen mirroring (Miracast)	Ingresso HDMI x2, uscita x1 (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, USB tipo A x2 (1x per dati e ELPAP11, 1x per dati e alimentazione 2 A), USB tipo B x1, screen mirroring (Miracast)	HDMI x3, ingresso VGA x2, uscita VGA (commutabile), RCA composto, S-Video, USB tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), MHL (tramite HDMI 1), RS-232C, sincronizzazione in ingresso, sincronizzazione in uscita
Connettività audio	Ingresso/uscita da 3,5 mm, ingresso per microfono	Digitale con HDMI	Digitale con HDMI	Ingresso mini stereo x3, ingresso mini stereo microfono, uscita mini stereo
Connettività di rete	LAN (RJ45) e LAN wireless (WiFi6E)	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata, punto di accesso wireless aggiuntivo opzionale disponibile	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata, punto di accesso wireless aggiuntivo opzionale disponibile	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale
Soluzioni software	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android and Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android and Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), app Projection di Epson per iOS, Android e Chromebook, vari strumenti software di collaborazione, Epson Projector Management
Altre caratteristiche	Display 16:6, AV mute, riproduzione di contenuti USB per signage senza sorgente, Edge Blending, Arc and Point Correction, funzione di programmazione, ricerca automatica della sorgente, impostazioni di copia OSD, modalità colore DICOM, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, installazione a 360°, supporto per installazione a parete opzionale e unità di controllo esterna	Supporti a parete e soffitto opzionali, uscita 21:9 opzionale, camera audio migliorata per bassi e qualità audio complessiva superiori. Correzione automatica della distorsione dello schermo tramite app e funzioni di streaming e condivisione, funzione di condivisione dello schermo (client), AV mute, impostazioni di copia OSD, correzione Quick Corner, presentazione senza PC, Split Screen fino a 2 sorgenti, ricerca automatica della sorgente, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, blocco dell'unità LAN wireless, password di protezione	Supporti a parete e soffitto opzionali, uscita 21:9 opzionale, camera audio migliorata per bassi e qualità audio complessiva superiori. Correzione automatica della distorsione dello schermo tramite app e funzioni di streaming e condivisione, funzione di condivisione dello schermo (client), AV mute, impostazioni di copia OSD, correzione Quick Corner, presentazione senza PC, Split Screen fino a 2 sorgenti, ricerca automatica della sorgente, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, blocco dell'unità LAN wireless, password di protezione	Schermata iniziale, interattività multi-screen, ricerca automatica della sorgente, AV mute, Split Screen, 3-in-1 USB display, copia delle impostazioni OSD, dimming automatico della lampada, penna interattiva e touch, calibrazione automatica, PC-free, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock
Rumore (dB) Normale/Economy/Economy 2	33/26/N.D.	35/26/N.D.	35/26/N.D.	35/30/29
Peso (kg)	7,1	12,5	12,5	5,8
Dimensioni (piedini esclusi) (LxPxAm mm)	376x139x395	695x341x145	695x341x145	367x400x149
Consumi energetici Normale/Economy/Economy 2	320 W/247 W/N.D.	380 W/286 W/N.D.	380 W/286 W/N.D.	354 W/309 W/309 W
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,5 W	0,4 W	0,4 W	0,37 W
Garanzia	5 anni/12.000 ore	5 anni/12.000 ore	5 anni/12.000 ore	5 anni per il videoproiettore 5 anni o 1.000 ore per la lampada
TCO Gen 9.0	No	Si	Si	No

	Interattivo, a ottica ultra-corta		
Modello	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
			
Risoluzione	WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800)	Full HD (1920x1080)
Aspect Ratio nativo	16:10	16:10	16:9
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	3.500/2.900	4.100/2.800	4.100/2.800
Rapporto di contrasto	14.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1
Sorgente luminosa	Lampada	Laser	Laser
Durata (in ore) Normale/Economy/Economy 2	5.000/10.000/9.000	20.000/30.000/N.D.	20.000/30.000/N.D.
Rapporto di proiezione nell'Aspect Ratio nativo	0,28:1	0,27-0,37:1	0,25-0,35:1
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	60-100"	60-100"	65-100"/rapporto 16:9 60-110"/rapporto 16:9"
Zoom	Digitale 1,35x	Digitale 1,35x	Digitale 1,35x
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Manuale $\pm 3^{\circ}$ Manuale $\pm 3^{\circ}$	Manuale $\pm 3^{\circ}$ Manuale $\pm 3^{\circ}$	Manuale $\pm 3^{\circ}$ Manuale $\pm 3^{\circ}$
Scorrimento dell'ottica	N.D.	N.D.	N.D.
Uscita altoparlanti	16 W	16 W	16 W
Connettività	HDMI x3, ingresso VGA x2, uscita VGA (commutabile), RCA composto, S-Video, USB tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), MHL (tramite HDMI 1), RS-232C, sincronizzazione in ingresso, sincronizzazione in uscita	HDMI x3, ingresso VGA x2, uscita VGA, composto, USB tipo A x2 (5 V/ 2 A x1), USB tipo B x2, RS-232C, sincronizzazione in ingresso, sincronizzazione in uscita, controllo mediante unità touch, screen mirroring (Miracast)	HDMI x3, ingresso VGA x2, uscita VGA, composto, USB tipo A x2 (5 V/ 2 A x1), USB tipo B x2, RS-232C, sincronizzazione in ingresso, sincronizzazione in uscita, controllo mediante unità touch, screen mirroring (Miracast)
Connettività audio	Ingresso mini stereo x3, ingresso mini stereo microfono, uscita mini stereo	Ingresso mini stereo x3, ingresso mini stereo microfono, uscita mini stereo	Ingresso mini stereo x3, ingresso mini stereo microfono, uscita mini stereo
Connettività di rete	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata, punto di accesso wireless aggiuntivo opzionale disponibile	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata, punto di accesso wireless aggiuntivo opzionale disponibile
Soluzioni software	Epson iProjection (Windows/ Mac), app iProjection di Epson per iOS, Android e Chromebook, vari strumenti software di collaborazione, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), app iProjection di Epson per iOS, Android e Chromebook, vari strumenti software di collaborazione, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), app iProjection di Epson per iOS, Android e Chromebook, vari strumenti software di collaborazione, Epson Projector Management
Altre caratteristiche	Schermata iniziale, interattività multi-screen, ricerca automatica della sorgente, AV mute, Split Screen, proiezione da USB 3-in-1, copia delle impostazioni OSD, dimming automatico della lampada, penna interattiva e touch, calibrazione automatica, presentazione senza PC, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, supporto per installazione a parete incluso	Interattività con penna e touch opzionale, staffa opzionale, schermo home interattivo, funzioni di streaming e condivisione, funzione di condivisione dello schermo (client), modalità lavagna interattiva con supporto per l'esportazione dei documenti, Split Screen a scorrimento, Split Screen fino a 4 sorgenti, AV mute, impostazioni di copia OSD, correzione Quick Corner, PC-free, ricerca automatica della sorgente, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, blocco dell'unità LAN wireless, password di protezione	Interattività con penna e touch opzionale, staffa opzionale, Edge Blending, display 16:9, display 21:9, schermo home interattivo, funzioni di streaming e condivisione, funzione di condivisione dello schermo (client), modalità lavagna interattiva con supporto per l'esportazione dei documenti, Split Screen a scorrimento, Split Screen fino a 4 sorgenti, AV mute, impostazioni di copia OSD, correzione Quick Corner, presentazione senza PC, ricerca automatica della sorgente, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, blocco dell'unità LAN wireless, protezione con password
Rumorosità (dB) in modalità Normale/Economy/Economy 2	35/30/29	37/27/N.D.	37/27/N.D.
Peso (kg)	5,8	6	6
Dimensioni (piedini esclusi) (LxPxA mm)	367x400x149	356x395x133	356x395x133
Consumi energetici Normale/Economy/Economy 2	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/N.D.	263 W/199 W/N.D.
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Garanzia	5 anni per il videoproiettore 5 anni o 1.000 ore per la lampada	5 anni/12.000 ore	5 anni/12.000 ore
TCO Gen 9.0	No	Sì	Sì

		Installazione	
EB-780Ei (Disponibile a breve)	EB-870Ei (Disponibile a breve)	EB-2250U	EB-L210W
			
4KE (1080p)	4KE (1080p)	WUXGA (1920x1200)	WXGA (1280x800)
16:9	16:9	16:10	16:10
4.200/2.800	5.000/3.600	5.000/3.800	4.500/3.100
Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	15.000:1	Oltre 5.000.000:1
Laser	Laser	Lampada	Laser
20.000/30.000/N.D.	20.000/30.000/N.D.	5.000/10.000/N.D.	20.000/20.000/30.000
0,25-0,35:1	0,25-0,35:1	1,38-2,28:1	1,41-2,26:1
60-130°	60-130°	50-300°	30-300°
Digitale 1,35x	Digitale 1,35x	Ottico 1,6x	Ottico 1,62x
Manuale ±3° Manuale ±3°	Manuale ±3° Manuale ±3°	Automatica ±30° Automatica ±20°	Automatica ±30° Automatica ±30°
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
16 W	16 W	16 W	16 W
USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), uscita HDMI x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), uscita HDMI, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	HDMI x2, ingresso VGA x2, uscita VGA, RCA composito, USB tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, MHL (tramite HDMI 1)	Ingresso HDMI x2, ingresso VGA x2, uscita VGA, ingresso composito, USB tipo A (2 A), USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, screen mirroring (Miracast)
Ingresso/uscita da 3,5 mm, ingresso per microfono	Ingresso/uscita da 3,5 mm, ingresso per microfono	Ingresso coppia RCA, ingresso mini stereo x2, uscita mini stereo	Uscita mini-jack stereo, ingresso mini-jack stereo x2, ingresso RCA, ingresso microfono
LAN (RJ45) e LAN wireless (Wi-Fi6E)	LAN (RJ45) e LAN wireless (Wi-Fi6E)	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata
Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/ Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac/Chrome/OS/Android), proiezione da USB (Windows/ Mac)
Display 16:6, schermo home interattivo, funzioni di streaming e condivisione, interattività DuoLink, modalità lavagna interattiva con supporto per esportazione dei documenti, accensione automatica, ricerca automatica della sorgente, AV mute, Split Screen a scorrimento, Split Screen, copia delle impostazioni OSD, penna interattiva e touch, calibrazione automatica, modalità colore simulazione DICOM, HDBaseT, staffa a parete opzionale, unità di controllo esterna e unità Finger Touch	Display 16:6, schermo home interattivo, funzioni di streaming e condivisione, interattività DuoLink, modalità lavagna interattiva con supporto per esportazione dei documenti, accensione automatica, ricerca automatica della sorgente, AV mute, Split Screen a scorrimento, Split Screen, copia delle impostazioni OSD, penna interattiva e touch, calibrazione automatica, modalità colore simulazione DICOM, HDBaseT, staffa a parete opzionale, unità di controllo esterna e unità Finger Touch	Schermata iniziale, funzione Gesture Presenter, AV mute, Screen Fit, Split Screen, accensione automatica, modalità colore DICOM, DCDi by Faroudja, funzione di programmazione, Focus Help, correzione trapezoidale in tempo reale, correzione Quick Corner, presentazione senza PC, proiezione da USB 3-in-1, lucchetto, barra di sicurezza, Kensington lock	AV mute slide, cursore per correzione trapezoidale orizzontale, correzione Quick Corner, PC-free, Split Screen fino a 4 sorgenti, ricerca automatica della sorgente, funzione di scansione del codice QR, Kensington lock, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, sicurezza LAN wireless, password di protezione, attacco VESA, custodia da trasporto opzionale
31/28/N.D.	33/26/N.D.	39/29/N.D.	37/27/N.D.
7,2	7,2	4,6	4,2
376x139x395	376x139x395	377x291,5x110	325x299x90
270 W/213 W/N.D.	270 W/213 W/N.D.	405 W/323 W/N.D.	260 W/199 W/191 W
0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W
5 anni/12.000 ore	5 anni/12.000 ore	5 anni per il videoproiettore 5 anni o 1.000 ore per la lampada	5 anni/12.000 ore
No	No	No	No

	Installazione		
Modello	EB-L260F	EB-L270F	EB-L265F
			
Risoluzione	Full HD (1920x1080)	Full HD (1.920 x 1.080)	Full HD (1920x1080)
Aspect Ratio nativo	16:9	16:9	16:9
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	4.600/3.200	5.200/3.600	4.600/3.200
Rapporto di contrasto	Oltre 5.000.000:1	2.500.000:1	Oltre 5.000.000:1
Sorgente luminosa	Laser	Laser	Laser
Durata sorgente luminosa (in ore) Normale/Economy/Economy 2	20.000/20.000/30.000	20.000/30.000/N.D.	20.000/30.000/N.D.
Rapporto di proiezione nell'Aspect Ratio nativo	1,32–2,12:1	1,32–2,14:1	1,32–2,12:1
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	31–310"	31–310"	31–310"
Zoom	Ottico 1,62x	Manuale 1,62x	Ottico 1,62x
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Automatica ±30° Automatica ±30°	Automatico ±30° Manuale ±30°	Automatica ±30° Automatica ±30°
Scorrimento dell'ottica	N.D.	N.D.	N.D.
Uscita altoparlanti	16 W	16 W	16 W
Connettività	Ingresso HDMI x2, ingresso VGA x2, uscita VGA, ingresso composito, USB tipo A (2 A), USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, screen mirroring (Miracast)	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), ingresso VGA, ingresso composito, HDMI (2x HDCP 2.3), Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac opzionale	Ingresso HDMI x2, ingresso VGA, uscita VGA, composito, USB tipo A x1, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, screen mirroring (Miracast)
Connettività audio	Uscita mini-jack stereo, ingresso mini-jack stereo x2, ingresso RCA, ingresso microfono	Uscita mini stereo, ingresso mini stereo x2, ingresso coppia RCA, ingresso microfono	Ingresso mini stereo x2, ingresso coppia RCA, uscita mini stereo
Connettività di rete	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata	Unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata
Soluzioni software	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/IOS/Android), proiezione da USB (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (IOS)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/IOS/Android), USB Display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (IOS)	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection per iOS
Altre caratteristiche	Edge Blending, display 16:6, display 21:9, senza PC, AV mute slide, cursore per correzione trapezoidale orizzontale, correzione Quick Corner, presentazione senza PC, Split Screen – fino a 4 sorgenti, ricerca automatica della sorgente, funzione di scansione del codice QR, Kensington lock, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, sicurezza LAN wireless, riproduzione contenuti, protezione con password, DICOM SIM, include copricavi, attacco VESA, custodia da trasporto opzionale	AV Mute Slide, correzione arco, accensione automatica, ricerca automatica della sorgente, altoparlante integrato, compatibile CEC, logo utente personalizzabile, accensione/spegnimento diretto, compatibile con telecamera per documenti, Edge Blending, schermo home, correzione trapezoidale orizzontale e verticale	Staffa opzionale, Edge Blending, schermo 16:6, funzioni di streaming e condivisione, funzione di condivisione dello schermo (client), AV mute, impostazioni di copia OSD, correzione Quick Corner, presentazione senza PC, Split Screen fino a 4 sorgenti, ricerca automatica della sorgente, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, password di protezione, riproduzione contenuti, installazione a soffitto e a pavimento, installazione su binario di illuminazione
Livello di rumore (dB) in modalità Normale/Economy	37/27/N.D.	38/28/N.D.	37/27/N.D.
Peso (kg)	4,2	4,1	4,2
Dimensioni (piedini esclusi) (LxPxA mm)	325x299x90	325x299x90	325x299x90
Consumi energetici Normale/Economy/Economy 2	260 W/199 W/191 W	278 W/217 W/209 W	260 W/199 W/191 W
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Garanzia	5 anni/12.000 ore	5 anni/12.000 ore	5 anni/12.000 ore
TCO Gen 9.0	Si	Si	Si

	Installazione			
Modello	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U	EB-L790U
				
Risoluzione	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Aspect Ratio nativo	16:10	16:10	16:10	16:10
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	5.200/3.640	5.200/3.640	6.500/4.550	7.300/5.110
Rapporto di contrasto	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1
Sorgente luminosa	Laser	Laser	Laser	Laser
Durata sorgente luminosa (in ore) Normale/Economy/Economy 2	20.000/30.000/N.D.	20.000/30.000/N.D.	20.000/30.000/N.D.	20.000/30.000/N.D.
Rapporto di proiezione nell'Aspect Ratio nativo	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	50–500"	50–500"	50–500"	50–500"
Zoom	Ottico 1,6x	Ottico 1,6x	Ottico 1,6x	Ottico 1,6x
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Manuale ±30° Manuale ±30°	Manuale ±30° Manuale ±30°	Manuale ±30° Manuale ±30°	Manuale ±30° Manuale ±30°
Scorrimento dell'ottica	N.D.	Verticale ±50% Orizzontale ±20%	Verticale ±50% Orizzontale ±20%	Verticale ±50% Orizzontale ±20%
Uscita altoparlanti	10 W	10 W	10 W	10 W
Connettività	Ingresso HDMI x2, ingresso VGA x2, uscita VGA, HDBaseT, Miracast (con ELPA11), USB tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C	Ingresso HDMI x2, uscita HDMI, HDBaseT, ingresso VGA x2, uscita VGA, RS-232C, USB tipo A x2, USB tipo B (solo manutenzione), screen mirroring (Miracast)	Ingresso HDMI x2, uscita HDMI, HDBaseT, USB tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, screen mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2	Ingresso HDMI x2, uscita HDMI, HDBaseT, USB tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, screen mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2
Connettività audio	Uscita mini stereo, ingresso mini stereo x2	Uscita mini stereo, ingresso mini stereo x2	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo
Connettività di rete	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata
Soluzioni software	Epson iProjection (Windows/Mac), app iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Altre caratteristiche	AV mute, Arc Correction, Edge Blending, PC-free, correzione Quick Corner, condivisione schermo, funzione dell'origine, display ultra-largo (16:6), schermata iniziale, AV mute, Split Screen fino a 4 sorgenti, accensione automatica, ricerca automatica della sorgente, avvio rapido, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, installazione a 360°, blocco dell'unità LAN wireless	AV mute, riproduzione di contenuti USB per signage senza sorgente, Edge Blending, multiproiezione in daisy-chain, Arc and Point Correction, funzione di programmazione, Split Screen, ricerca automatica della sorgente, impostazioni di copia OSD, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, installazione a 360°, copertura cavo inclusa	Quick Corner, correzione della superficie curva, Point Correction, pareti angolare, memoria di correzione geometrica, Split Screen, blocco del pannello di controllo, riproduzione contenuti, logo utente, accensione automatica, ricerca automatica della sorgente, timer AV mute, affiancamento, correzione geometrica, Edge Blending, facile sistemazione, blending semplice, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, installazione a 360°, blocco unità LAN wireless	Quick Corner, correzione della superficie curva, Point Correction, pareti angolare, memoria di correzione geometrica, Split Screen, blocco del pannello di controllo, riproduzione contenuti, logo utente, accensione automatica, ricerca automatica della sorgente, timer AV mute, affiancamento, correzione geometrica, Edge Blending, facile sistemazione, blending semplice, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, installazione a 360°, blocco unità LAN wireless
Livello di rumore (dB) in modalità Normale/Economy	31/23	31/23	32/25	34/25
Peso (kg)	7,7	8,2	8,2	8,2
Dimensioni (piedini esclusi) (LxPxA mm)	440x304x122	440x304x122	440x304x122	440x304x122
Consumi energetici Normale/Economy/Economy 2	293 W/223 W/N.D.	293 W/223 W/N.D.	399 W/295 W/N.D.	399 W/295 W/N.D.
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,3 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
TCO Gen 9.0	Si	Si	Si	Si

	Installazione		
Modello	EB-L890U/ EB-L895U	EB-L890E	EB-L690SU
			
Risoluzione	WUXGA (1920x1200)	4K (WUXGA)	WUXGA (1920x1200)
Aspect Ratio nativo	16:10	16:10	16:10
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	8.000/5.600	8.000/5.600	6.200/4.340
Rapporto di contrasto	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1
Sorgente luminosa	Laser	Laser	Laser
Durata (in ore) Normale/Economy	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Rapporto di proiezione nell'Aspect Ratio nativo	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	0,79-1,36:1
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	50-500"	50-500"	60-400"
Zoom	Ottico 1,6x	Ottico 1,6x	Ottico 1,7x
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Manuale ±30° Manuale ±30°	Manuale ±30° Manuale ±30°	Manuale ±30° Manuale ±30°
Scorrimento dell'ottica	Verticale ±50% Orizzontale ±20%	Verticale ±50% Orizzontale ±20%	Verticale ±50% Orizzontale ±20%
Uscita altoparlanti	10 W	10 W	10 W
Connettività	Ingresso HDMI x2, uscita HDMI, HDBaseT, USB tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, screen mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2	Ingresso HDMI x2, uscita HDMI, HDBaseT, USB tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, screen mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2	Ingresso HDMI x2, uscita HDMI, HDBaseT, USB tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, screen mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2
Connettività audio	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo
Connettività di rete	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata
Soluzioni software	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Altre caratteristiche	Quick Corner, correzione della superficie curva, Point Correction, parete angolare, memoria di correzione geometrica, Split Screen, blocco del pannello di controllo, riproduzione contenuti, logo utente, accensione automatica, ricerca automatica della sorgente, timer A/V mute, affiancamento, correzione geometrica, Edge Blending, facile sistemazione, blending semplice, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, installazione a 360°, blocco unità LAN wireless	4K Enhancement, Quick Corner, correzione della superficie curva, Point Correction, parete angolare, memoria di correzione geometrica, Split Screen, blocco del pannello di controllo, riproduzione contenuti, logo utente, accensione automatica, ricerca automatica della sorgente, timer A/V mute, affiancamento, correzione geometrica, Edge Blending, facile sistemazione, blending semplice, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, installazione a 360°, blocco unità LAN wireless	Quick Corner, correzione della superficie curva, Point Correction, parete angolare, memoria di correzione geometrica, Split Screen, blocco del pannello di controllo, riproduzione contenuti, logo utente, accensione automatica, ricerca automatica della sorgente, timer A/V mute, affiancamento, correzione geometrica, Edge Blending, facile sistemazione, blending semplice, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, installazione a 360°, blocco unità LAN wireless
Livello di rumore (dB) in modalità Normale/Economy	36/26	36/26	34/25
Peso (kg)	8,5	8,5	8,9
Dimensioni (piedini esclusi) (LxPxAm mm)	440x304x122	440x304x122	440x304x122
Consumi energetici Normale/Economy	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Ottica intercambiabile standard inclusa	N.D.	N.D.	N.D.
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni
TCO Gen 9.0	Si	Si	Si

	Installazione			
Modello	EB-L695SU	EB-L790SU	EB-L690SE	EB-L695SE
				
Risoluzione	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	4K (WUXGA)	4K (WUXGA)
Aspect Ratio nativo	16:10	16:10	16:10	16:10
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	6.200/4.340	7.000/4.900	6.000/4.200	6.000/4.200
Rapporto di contrasto	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1
Sorgente luminosa	Laser	Laser	Laser	Laser
Durata (in ore) Normale/Economy	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Rapporto di proiezione nell'Aspect Ratio nativo	0,79-1,36:1	0,79-1,36:1	0,5-0,7:1	0,5-0,7:1
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	60-400"	60-400"	100-500"	100-500"
Zoom	Ottico 1,7x	Ottico 1,7x	Ottico 1,4x	Ottico 1,4x
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Manuale ±30° Manuale ±30°	Manuale ±30° Manuale ±30°	Manuale ±30° Manuale ±30°	Manuale ±30° Manuale ±30°
Scorrimento dell'ottica	Verticale ±50% Orizzontale ±20%	Verticale ±50% Orizzontale ±20%	Verticale ±50% Orizzontale ±20%	Verticale ±50% Orizzontale ±20%
Uscita altoparlanti	10 W	10 W	N.D.	N.D.
Connettività	Ingresso HDMI x2, uscita HDMI, HDBaseT, USB tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, screen mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2	Ingresso HDMI x2, uscita HDMI, HDBaseT, USB tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, screen mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2	Ingressi HDMI x2, uscita HDMI, HDBaseT, USB tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C	Ingressi HDMI x2, uscita HDMI, HDBaseT, USB tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C
Connettività audio	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo
Connettività di rete	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata	LAN (RJ45) e LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e LAN wireless opzionale
Soluzioni software	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Altre caratteristiche	Quick Corner, correzione della superficie curva, Point Correction, parete angolare, memoria di correzione geometrica, Split Screen, blocco del pannello di controllo, riproduzione contenuti, logo utente, accensione automatica, ricerca automatica della sorgente, timer A/V mute, affiancamento, correzione geometrica, Edge Blending, facile sistemazione, blending semplice, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, installazione a 360°, blocco unità LAN wireless	Quick Corner, correzione della superficie curva, Point Correction, parete angolare, memoria di correzione geometrica, Split Screen, blocco del pannello di controllo, riproduzione contenuti, logo utente, accensione automatica, ricerca automatica della sorgente, timer A/V mute, affiancamento, correzione geometrica, Edge Blending, facile sistemazione, blending semplice, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, installazione a 360°, blocco unità LAN wireless	4K Enhancement, Quick Corner, correzione della superficie curva, Point Correction, parete angolare, memoria di correzione geometrica, Split Screen, blocco del pannello di controllo, riproduzione contenuti, logo utente, accensione automatica, ricerca automatica della sorgente, timer A/V mute, affiancamento, correzione geometrica, Edge Blending, facile sistemazione, blending semplice, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, installazione a 360°, blocco unità LAN wireless	4K Enhancement, Quick Corner, correzione della superficie curva, Point Correction, parete angolare, memoria di correzione geometrica, Split Screen, blocco del pannello di controllo, riproduzione contenuti, logo utente, accensione automatica, ricerca automatica della sorgente, timer A/V mute, affiancamento, correzione geometrica, Edge Blending, facile sistemazione, blending semplice, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, installazione a 360°, blocco unità LAN wireless
Livello di rumore (dB) in modalità Normale/Economy	34/25	36/26	36/26	36/26
Peso (kg)	8,9	9,2	9,3	9,3
Dimensioni (piedini esclusi) (LxPxAm mm)	440x304x122	440x304x122	440x304x122	440x304x122
Consumi energetici Normale/Economy	399 W/295 W	450 W/330 W	415 W/303 W	415 W/303 W
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Ottica intercambiabile standard inclusa	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
TCO Gen 9.0	Si	Si	Si	Si

* Lente non inclusa. Le specifiche variano in base alla lente. Per maggiori informazioni, consulta le specifiche del prodotto.

	Installazione	Professionale		Professionale			
Modello	EB-L795SE	EB-PU1006W	EB-PU1007W	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-Q2008W
							
Risoluzione	4K (WUXGA)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	4K (3840x2160) ¹
Aspect Ratio nativo	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:9
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	7.000/4.900	6.000/4.200	7.000/4.900	7.000/4.900	8.500/5.950	8.500/5.950	8.000/5.600
Rapporto di contrasto	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1
Sorgente luminosa	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Durata (in ore) Normale/Economy	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Rapporto di proiezione nell' Aspect Ratio nativo	0,79-1,36:1	1,44-2,32:1 ¹	1,44-2,32:1 ¹	1,44-2,32:1 ²	1,44-2,32:1 ²	1,44-2,32:1 ²	1,52-2,47:1 ²
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	60-400"	50-1.000" ¹	50-1.000" ¹	50-1.000" ²	50-1.000" ²	50-1.000" ²	60-1.000" ²
Zoom	Ottico 1,7x	Ottico motorizzato 1,6x ¹	Ottico motorizzato 1,6x ¹	Ottico motorizzato 1,6x ²	Ottico motorizzato 1,6x ²	Ottico motorizzato 1,6x ²	Ottico motorizzato 1,6x ²
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Manuale ±30° Manuale ±30°	Manuale ±45° Manuale ±30°	Manuale ±45° Manuale ±30°	Manuale ±45° Manuale ±30°	Manuale ±45° Manuale ±30°	Manuale ±45° Manuale ±30°	Manuale ±45° Manuale ±30°
Scorrimonto dell'ottica	Verticale ±50% Orizzontale ±20%	Verticale motorizzato ±67% Orizzontale motorizzato ±30% ¹	Verticale motorizzato ±67% Orizzontale motorizzato ±30% ¹	Verticale motorizzato ±67% Orizzontale motorizzato ±30% ²	Verticale motorizzato ±67% Orizzontale motorizzato ±30% ²	Verticale motorizzato ±67% Orizzontale motorizzato ±30% ²	Verticale motorizzato ±64% Orizzontale motorizzato ±16% ²
Uscita altoparlanti	10 W	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Connettività	Ingresso HDMI x2, uscita HDMI, HDBaseT, USB tipo A, USB tipo B (solo manutenzione), RS-232C, screen mirroring (Miracast), Apple AirPlay 2	Ingresso HDMI (HDCP 2.3), ingresso DVI, HDBaseT, ingresso VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo per assistenza), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3), ingresso DVI, HDBaseT, ingresso VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo per assistenza), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3), ingresso DVI, HDBaseT, ingresso VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo per assistenza), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3), ingresso DVI, HDBaseT, ingresso VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo per assistenza), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3), ingresso DVI, HDBaseT, ingresso VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo per assistenza), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3) x2, uscita HDMI, HDBaseT, RS-232C, USB tipo A x2, USB tipo B (solo manutenzione), telecomando, NFC
Connettività audio	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo
Connettività di rete	LAN (RJ45) e unità LAN wireless integrata	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale
Soluzioni software	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Altre caratteristiche	4K Enhancement, Quick Corner, correzione della superficie curva, Point Correction, parete angolare, memoria di correzione geometrica, Split Screen, blocco del pannello di controllo, riproduzione contenuti, logo utente, accensione automatica, ricerca automatica della sorgente, timer AV mute, affiancamento, correzione geometrica, Edge Blending, facile sistemazione, blending semplice, lucchetto, foro per cavo di sicurezza, Kensington lock, Installazione a 360°, blocco unità LAN wireless	4K Enhancement, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimonto dell'ottica motorizzati, memorizzazione dell'ottica, ottiche intercambiabili inclusa lente a ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, proiezione in verticale, display 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per signage senza sorgente, Edge Blending, Point Correction, correzione di immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°	4K Enhancement, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimonto dell'ottica motorizzati, memorizzazione dell'ottica, ottiche intercambiabili inclusa lente a ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, proiezione in verticale, display 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per signage senza sorgente, Edge Blending, Point Correction, correzione di immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°	4K Enhancement, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimonto dell'ottica motorizzati, memorizzazione dell'ottica, ottiche intercambiabili inclusa lente a ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, proiezione in verticale, display 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per signage senza sorgente, Edge Blending, Point Correction, correzione di immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°	4K Enhancement, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimonto dell'ottica motorizzati, memorizzazione dell'ottica, ottiche intercambiabili inclusa lente a ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, proiezione in verticale, display 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per signage senza sorgente, Edge Blending, Point Correction, correzione di immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°	4K Enhancement, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimonto dell'ottica motorizzati, memorizzazione dell'ottica, ottiche intercambiabili inclusa lente a ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, proiezione in verticale, display 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per signage senza sorgente, Edge Blending, Point Correction, correzione di immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°	4K Crystal Motion, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimonto dell'ottica motorizzati, memorizzazione dell'ottica, ottiche intercambiabili inclusa lente a ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, multiproiezione in daisy-chain, proiezione in verticale, schermo 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per comunicazione visiva senza sorgente, edge blending, correzione punti, correzione immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°, backup sorgente, supporto 120 Hz
Livello di rumore (dB) in modalità Normale/Economy	36/26	30/28	33/29	33/29	35/30	35/30	35/29
Peso (kg)	9,3	15,4	16,3	16,3	16,3	16,3	18,6
Dimensioni (piedini esclusi) (LxPxAm mm)	440x304x122	545x436x164	545x436x164	545x436x164	545x436x164	545x436x164	545x436x164
Consumi energetici Normale/Economy	450 W/330 W	367 W/310 W	431 W/366 W	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W	502 W/410 W
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,4 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Ottica intercambiabile standard inclusa	N.D.	No	No	No	No	No	No
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
TCO Gen 9.0	Si	No	No	No	No	No	No

¹ Lente non inclusa. Le specifiche variano in base alla lente. Per maggiori informazioni, consulta le specifiche del prodotto.

¹ Massima risoluzione fisica con tecnologia 4K Crystal Motion.

² Lente non inclusa. Le specifiche variano in base alla lente. Per maggiori informazioni, consulta le specifiche del prodotto.

	Professionale		
Modello	EB-PQ2008B	EB-PU2010W	EB-PU2010B
			
Risoluzione	4K (3840x2160) ¹	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Aspect Ratio nativo	16:9	16:10	16:10
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	8.000/5.600	10.000/7.000	10.000/7.000
Rapporto di contrasto	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1
Sorgente luminosa	Laser	Laser	Laser
Durata (in ore) Normale/Economy	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Rapporto di proiezione nell'Aspect Ratio nativo	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	60–1.000" ²	60–1.000" ²	60–1.000" ²
Zoom	Ottico motorizzato 1,6x ²	Ottico motorizzato 1,6x ²	Ottico motorizzato 1,6x ²
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Manuale ±45° Manuale ±30°	Manuale ±45° Manuale ±30°	Manuale ±45° Manuale ±30°
Scorrimento dell'ottica	Verticale motorizzato ±64% Orizzontale motorizzato ±16% ²	Verticale ±60% Orizzontale ±18% ²	Verticale ±60% Orizzontale ±18% ²
Uscita altoparlanti	N.D.	N.D.	N.D.
Connettività	Ingresso HDMI (HDCP 2.3) x2, uscita HDMI, HDBaseT, RS-232C, USB tipo A x2, USB tipo B (solo manutenzione), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3), ingresso DVI, HDBaseT, ingresso SDI, uscita SDI, ingresso VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo per assistenza), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3), ingresso DVI, HDBaseT, ingresso SDI, uscita SDI, ingresso VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo per assistenza), telecomando, NFC
Connettività audio	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo
Connettività di rete	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale
Soluzioni software	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Altre caratteristiche	4K Crystal Motion, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimento dell'ottica motorizzati, memorizzazione della lente, ottiche intercambiabili inclusa lente a ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, multiproiezione in daisy-chain, proiezione in verticale, schermo 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per comunicazione visiva senza sorgente, edge blending, correzione punti, correzione immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°, backup sorgente, supporto 120 Hz	4K Enhancement, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimento dell'ottica motorizzati, memorizzazione dell'ottica, ottiche intercambiabili inclusa lente ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, multiproiezione in daisy-chain, proiezione in verticale, display 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per signage senza sorgente, Edge Blending, Point Correction, correzione di immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360° ²	4K Enhancement, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimento dell'ottica motorizzati, memorizzazione dell'ottica, ottiche intercambiabili inclusa lente ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, multiproiezione in daisy-chain, proiezione in verticale, display 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per comunicazione visiva senza sorgente, edge blending, Point Correction, correzione di immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360° ²
Livello di rumore (dB) in modalità Normale/Economy	35/29	37/30	37/30
Peso (kg)	18,6	16,8	16,8
Dimensioni (piedini esclusi) (LxPxA mm)	545x436x164	545x436x164	545x436x164
Consumi energetici Normale/Economy	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Ottica intercambiabile standard inclusa	No	No	No
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni
TCO Gen 9.0	No	No	No

¹ Massima risoluzione fisica con tecnologia 4K Crystal Motion.

² Lente non inclusa. Le specifiche variano in base alla lente. Per maggiori informazioni, consulta le specifiche del prodotto.

	Professionale			
Modello	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W	EB-PU2213B
				
Risoluzione	4K (3840x2160) ¹	4K (3840x2160) ¹	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Aspect Ratio nativo	16:9	16:9	16:10	16:10
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	10.000/7.000	10.000/7.000	13.000/9.100	13.000/9.100
Rapporto di contrasto	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1
Sorgente luminosa	Laser	Laser	Laser	Laser
Durata (in ore) Normale/Economy	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Rapporto di proiezione nell'Aspect Ratio nativo	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	60–1.000" ²	60–1.000" ²	60–1.000" ²	60–1.000" ²
Zoom	Ottico motorizzato 1,6x ²	Ottico motorizzato 1,6x ²	Ottico motorizzato 1,6x ²	Ottico motorizzato 1,6x ²
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Manuale ±45° Manuale ±30°	Manuale ±45° Manuale ±30°	Manuale ±45° Manuale ±30°	Manuale ±45° Manuale ±30°
Scorrimento dell'ottica	Verticale motorizzato ±64% Orizzontale motorizzato ±16% ²	Verticale motorizzato ±64% Orizzontale motorizzato ±16% ²	Verticale motorizzato ±60% Orizzontale motorizzato ±18% ²	Verticale motorizzato ±60% Orizzontale motorizzato ±18% ²
Uscita altoparlanti	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Connettività	Ingresso HDMI (HDCP 2.3) x2, uscita HDMI, ingresso 12G-SDI, uscita 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tipo A x2, USB tipo B (solo manutenzione), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3) x2, uscita HDMI, ingresso 12G-SDI, uscita 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tipo A x2, USB tipo B (solo manutenzione), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3), ingresso DVI, HDBaseT, ingresso VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo per assistenza), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3), ingresso DVI, HDBaseT, ingresso SDI, uscita SDI, ingresso VGA, RS-232C, USB tipo A x2, USB tipo B (solo per assistenza), telecomando, NFC
Connettività audio	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo
Connettività di rete	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale
Soluzioni software	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Altre caratteristiche	4K Crystal Motion, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimento dell'ottica motorizzati, memorizzazione dell'ottica, ottiche intercambiabili inclusa lente a ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, multiproiezione in daisy-chain, proiezione in verticale, schermo 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per comunicazione visiva senza sorgente, edge blending, correzione punti, correzione immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°, backup sorgente, supporto 120 Hz	4K Crystal Motion, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimento dell'ottica motorizzati, memorizzazione dell'ottica, ottiche intercambiabili inclusa lente a ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, multiproiezione in daisy-chain, proiezione in verticale, schermo 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per comunicazione visiva senza sorgente, edge blending, correzione punti, correzione immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°, backup sorgente, supporto 120 Hz	4K Enhancement, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimento dell'ottica motorizzati, memorizzazione della posizione dell'ottica, ottiche intercambiabili inclusa lente a ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, proiezione in verticale, display 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per signage senza sorgente, Edge Blending, Point Correction, correzione di immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°, certificazione IP5X ³	Miglioramento 4K, compatibile HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimento dell'ottica motorizzati, memoria della posizione della lente, ottiche intercambiabili inclusa lente a ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, multiproiezione in daisy-chain, attatore meccanico, proiezione in verticale, schermo 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti da chiavetta USB per comunicazione visiva senza sorgente, edge blending, correzione punti, correzione immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360° ² , certificazione IP5X ³
Livello di rumore (dB) in modalità Normale/Economy	39/29	39/29	34/29	34/29
Peso (kg)	18,8	18,8	23,8	23,7
Dimensioni (piedini esclusi) (LxPxA mm)	545x436x164	545x436x164	586x492x185	586x492x185
Consumi energetici Normale/Economy	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W	864 W/633 W
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Ottica intercambiabile standard inclusa	No	No	No	No
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
TCO Gen 9.0	No	No	No	No

¹ Massima risoluzione fisica con tecnologia 4K Crystal Motion.

² Lente non inclusa. Le specifiche variano in base alla lente. Per maggiori informazioni, consulta le specifiche del prodotto.

³ Certificazione IP5X in conformità alla norma IEC 60529. La certificazione IP5X viene applicata all'engine ottico e al modulo sorgente luminosa.

	Professionale			Professionale				
Modello	EB-PQ2213B	EB-PU2116W	EB-PU2216B	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W	EB-PU2220B	
								
Risoluzione	4K (3840x2160) ¹	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	4K (3840x2160) ¹	4K (3840x2160) ¹	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	
Aspect Ratio nativo	16:9	16:10	16:10	16:9	16:9	16:10	16:10	
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	13.000/9.100	16.000/11.200	16.000/11.200	16.000/11.200	16.000/11.200	20.000/14.000	20.000/14.000	
Rapporto di contrasto	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	
Sorgente luminosa	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	
Durata (in ore) Normale/Economy	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	
Rapporto di proiezione nell'Aspect Ratio nativo	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²	
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	60–1.000" ³	60–1.000" ³	60–1.000" ³	60–1.000" ³	60–1.000" ³	60–1.000" ³	60–1.000" ³	
Zoom	Ottico motorizzato 1,6x ²	Ottico motorizzato 1,6x ²	Ottico motorizzato 1,6x ²	Ottico motorizzato 1,6x ²	Ottico motorizzato 1,6x ²	Ottico motorizzato 1,6x ²	Ottico motorizzato 1,6x ²	
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Manuale ±45° Manuale ±30° ²	Manuale ±45° Manuale ±30° ²	Manuale ±45° Manuale ±30° ²	Manuale ±45° Manuale ±30° ²	Manuale ±45° Manuale ±30° ²	Manuale ±45° Manuale ±30° ²	Manuale ±45° Manuale ±30° ²	
Scorrimonto dell'ottica	Verticale motorizzato ±64% Orizzontale motorizzato ±16% ²	Verticale motorizzato ±60% Orizzontale motorizzato ±18% ²	Verticale motorizzato ±60% Orizzontale motorizzato ±18% ²	Verticale motorizzato ±64% Orizzontale motorizzato ±16% ²	Verticale motorizzato ±64% Orizzontale motorizzato ±16% ²	Verticale motorizzato ±60% Orizzontale motorizzato ±18% ²	Verticale motorizzato ±60% Orizzontale motorizzato ±18% ²	
Uscita altoparlanti	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Connettività	Ingresso HDMI (HDCP 2.3) x2, uscita HDMI, ingresso 12G-SDI, uscita 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tipo A x2, USB tipo B (solo manutenzione), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3), ingresso DVI, HDBaseT, ingresso VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo per assistenza), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3), ingresso DVI, HDBaseT, ingresso SDI, uscita SDI, ingresso VGA, RS-232C, USB tipo A, USB tipo B (solo per assistenza), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3) x2, uscita HDMI, ingresso 12G-SDI, uscita 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tipo A x2, USB tipo B (solo manutenzione), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3) x2, uscita HDMI, ingresso 12G-SDI, uscita 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tipo A x2, USB tipo B (solo manutenzione), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3), ingresso DVI, HDBaseT, ingresso VGA, RS-232C, USB tipo A x2, USB tipo B (solo per assistenza), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3), ingresso DVI, HDBaseT, ingresso SDI, uscita SDI, ingresso VGA, RS-232C, USB tipo A x2, USB tipo B (solo per assistenza), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.3), ingresso DVI, HDBaseT, ingresso SDI, uscita SDI, ingresso VGA, RS-232C, USB tipo A x2, USB tipo B (solo per assistenza), telecomando, NFC
Connettività audio	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	
Connettività di rete	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	
Soluzioni software	Epson Projection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Altre caratteristiche	Tecnologia 4K Crystal Motion, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimonto dell'ottica motorizzati, memorizzazione della posizione dell'ottica, ottiche intercambiabili tra cui lente a ottica ultra-corta con offset zero, videocamera opzionale, multiproiezione in daisy-chain, proiezione in verticale, otturatore meccanico, schermo 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per comunicazione visiva senza sorgente, edge blending, correzione punti, correzione delle immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°, certificazione IP5X ³	4K Enhancement, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimonto dell'ottica motorizzati, memorizzazione posizione dell'ottica, ottiche intercambiabili inclusa ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, proiezione in verticale, display 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per signage senza sorgente, Edge Blending, Point Correction, correzione di immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°, certificazione IP5X ³	Miglioramento 4K, compatibile HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimonto dell'ottica motorizzati, memoria della posizione della lente, ottiche intercambiabili inclusa lente a ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, multiproiezione in daisy-chain, proiezione in verticale, otturatore meccanico, schermo 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per comunicazione visiva senza sorgente, edge blending, correzione punti, correzione delle immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°, certificazione IP5X ³	Tecnologia 4K Crystal Motion, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimonto dell'ottica motorizzati, memorizzazione dell'ottica, ottiche intercambiabili tra cui lente a ottica ultra-corta con offset zero, videocamera opzionale, multiproiezione in daisy-chain, proiezione in verticale, otturatore meccanico, schermo 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per comunicazione visiva senza sorgente, edge blending, correzione punti, correzione delle immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°, certificazione IP5X ³ , backup sorgente, supporto 120 Hz	Tecnologia 4K Crystal Motion, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimonto dell'ottica motorizzati, memorizzazione dell'ottica, ottiche intercambiabili tra cui lente a ottica ultra-corta con offset zero, videocamera opzionale, multiproiezione in daisy-chain, proiezione in verticale, otturatore meccanico, schermo 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per comunicazione visiva senza sorgente, edge blending, correzione punti, correzione delle immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°, certificazione IP5X ³ , backup sorgente, supporto 120 Hz	4K Enhancement, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimonto dell'ottica motorizzati, memorizzazione posizione dell'ottica, ottiche intercambiabili inclusa ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, proiezione in verticale, display 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per signage senza sorgente, Edge Blending, Point Correction, correzione di immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°, certificazione IP5X ³	4K Enhancement, compatibile HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimonto della lente motorizzati, memoria della posizione della lente, ottiche intercambiabili inclusa lente a ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, multiproiezione in daisy-chain, proiezione in verticale, otturatore meccanico, display 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti da chiavetta USB per signage senza sorgente, Edge Blending, Point Correction, correzione di immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°, certificazione IP5X ³	4K Enhancement, compatibile HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimonto della lente motorizzati, memoria della posizione della lente, ottiche intercambiabili inclusa lente a ottica ultra-corta con offset pari a zero, videocamera opzionale, multiproiezione in daisy-chain, proiezione in verticale, otturatore meccanico, display 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti da chiavetta USB per signage senza sorgente, Edge Blending, Point Correction, correzione di immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°, certificazione IP5X ³
Livello di rumore (dB) in modalità Normale/Economy	37/34	38/34	38/34	44/36	44/36	45/37	45/37	
Peso (kg)	28,8	24,3	24,2	29,2	29,2	24,4	24,4	
Dimensioni (piedini esclusi) (L×P×A mm)	586×492×185	586×492×185	586×492×185	586×492×185	586×492×185	586×492×185	586×492×185	
Consumi energetici Normale/Economy	925 W/666 W	1.083 W/773 W	1.083 W/773 W	1.114 W/784 W	1.114 W/784 W	1.301 W/899 W	1.301 W/899 W	
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	
Ottica intercambiabile standard inclusa	No	No	No	No	No	No	No	
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	
TCO Gen 9.0	No	No	No	No	No	No	No	

¹ Massima risoluzione fisica con tecnologia 4K Crystal Motion.
² Lente non inclusa. Le specifiche variano in base alla lente. Per maggiori informazioni, consulta le specifiche del prodotto.
³ Certificazione IP5X in conformità alla norma IEC 60529. La certificazione IP5X viene applicata all'engine ottico e al modulo sorgente luminosa.

¹ Massima risoluzione fisica con tecnologia 4K Crystal Motion. ² Ottica non inclusa. Le specifiche variano in base alla lente. Per maggiori informazioni, consulta le specifiche del prodotto. ³ Certificazione IP5X in conformità allo standard IEC 60529. La certificazione IP5X viene applicata al motore ottico e al modulo sorgente luminosa.

	Professionale		
Modello	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EB-XQ2030B
			
Risoluzione	4K (3840x2160) ¹	WUXGA (1920x1200)	4K (3840x2160) ¹
Aspect Ratio nativo	16:9	16:10	16:9
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	20.000/14.000	30.000/21.000	30.000/21.000
Rapporto di contrasto	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1
Sorgente luminosa	Laser	Laser	Laser
Durata (in ore) Normale/Economy	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Rapporto di proiezione nell'Aspect Ratio nativo	1,52-2,47:1 ²	1,74-2,35:1 ²	1,52-2,47:1 ²
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	60-1.000" ²	100-1.000" ²	60-1.000" ²
Zoom	Ottico motorizzato 1,6x ²	Ottico motorizzato 1,4x ²	Ottico motorizzato 1,6x ²
Correzione trapezoidale verticale	Manuale ±45°	Manuale ±45°	Manuale ±45°
Correzione trapezoidale orizzontale	Manuale ±30°	Manuale ±30°	Manuale ±30°
Scorrimento dell'ottica	Verticale motorizzato ±64% Orizzontale motorizzato ±16% ²	Verticale motorizzato ±65% Orizzontale motorizzato ±30% ²	Verticale motorizzato ±64% Orizzontale motorizzato ±16% ²
Connettività	Ingresso HDMI (HDCP 2.3) x2, uscita HDMI, ingresso 12G-SDI, uscita 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tipo A x2, USB tipo B (solo manutenzione), telecomando, NFC	Ingresso HDMI (HDCP 2.2), ingresso VGA, uscita VGA, ingresso DVI, ingresso BNC, HDBaseT, HD-SDI, USB tipo B (solo manutenzione)	Ingresso HDMI (HDCP 2.3) x2, uscita HDMI, ingresso 12G-SDI, uscita 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tipo A x2, USB tipo B (solo manutenzione), telecomando, NFC, slot SD/M
Connettività audio	Uscita mini stereo	N.D.	Uscita mini stereo
Connettività di rete	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale	LAN (RJ45) e unità LAN wireless opzionale
Soluzioni software	Epson Projection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS e Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), app Epson iProjection per iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Altre caratteristiche	Tecnologia 4K Crystal Motion, supporto HDR, zoom, messa a fuoco e scorrimento dell'ottica motorizzati, memorizzazione dell'ottica, ottiche intercambiabili tra cui lente a ottica ultra-corta con offset zero, videocamera opzionale, multiproiezione in daisy-chain, proiezione in verticale, otturatore meccanico, schermo 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per comunicazione visiva senza sorgente, edge blending, correzione punti, correzione delle immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°, certificazione IP6X ³ , backup sorgente, supporto 120 Hz	Sistema ottico perfettamente a tenuta, lenti intercambiabili, zoom, messa a fuoco e scorrimento dell'ottica motorizzati, memorizzazione dell'ottica, videocamera integrata per la calibrazione dei colori, miglioramento 4K, installazione a 360°, edge blending, proiezione in verticale	Tecnologia 4K Crystal Motion, supporto HDR, zoom motorizzato, messa a fuoco e scorrimento dell'ottica motorizzati, memorizzazione delle lenti, ottiche intercambiabili tra cui lente a ottica ultra-corta con offset zero, videocamera integrata, multiproiezione in daisy-chain, proiezione in verticale, otturatore meccanico, schermo 21:9, AV mute, riproduzione di contenuti USB per comunicazione visiva senza sorgente, Edge Blending, correzione punti, correzione delle immagini proiettate su superfici curve e angolari, installazione a 360°, certificazione IP6X ³ , backup sorgente, supporto 120 Hz
Livello di rumore (dB) in modalità Normale/Economy	48/39	49/41	47/37
Peso (kg)	29,2	63,8	34,4
Dimensioni (piedini esclusi) (LxPxAm mm)	586x492x185	790x710x299	620x530x205
Consumi energetici Normale/Economy	1.431 W/975 W	2.325 W/1.511 W	2.073 W/1.324 W
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	0,5 W	0,5 W	1 W
Ottica intercambiabile standard inclusa	No	No	No
Garanzia	3 anni	5 anni/20.000 ore	3 anni
TCO Gen 9.0	No	No	No

Professionale			
EH-LS7000	EH-LS7500	EH-LS9000W/ EH-LS9000B	EH-LS12000B
			
4K (3.840 x 2.160)	4K (3.840 x 2.160)	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
16:9	16:9	16:9	16:9
3.500/1.800	3.500/1.750	2.200/1.000	2.700/1.000
Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
20.000 / 20.000	20.000 / 20.000	Laser	Laser
1,32-2,15:1	1,00-1,31:1	1,35-2,84:1	1,35-2,84:1
40-600"	40-300"	50-300"	50-300"
Manuale 1,6x	Manuale 1,3x	Motorizzato ottico 2,1x	Motorizzato ottico 2,1x
N.D.	N.D.	Manuale ±30° Manuale ±30°	Manuale ±30° Manuale ±30°
Manuale ± 59% Verticale Manuale ± 21% Orizzontale	Manuale ± 59% Verticale Manuale ± 21% Orizzontale	Verticale motorizzato ±96,3% Orizzontale motorizzato ±24%	Verticale motorizzato ±96,3% Orizzontale motorizzato ±47,1%
USB 2.0 Mini-B, alimentazione USB, RS-232C, interfaccia Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), uscita trigger, ingresso HDMI, HDMI (ARC/eARC), uscita cuffie, LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n/vac, Wi-Fi 6E	USB 2.0 Mini-B, alimentazione USB, RS-232C, interfaccia Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), uscita trigger, ingresso HDMI, HDMI (ARC/eARC), uscita cuffie, LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n/vac, Wi-Fi 6E	Ingresso HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tipo A x2, USB 2.0 tipo Mini-B, RS-232C, RJ45, uscita trigger	Ingresso HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tipo A x2, USB 2.0 tipo Mini-B, RS-232C, RJ45, uscita trigger
Uscita mini stereo	Uscita mini stereo	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
LAN (RJ45) e LAN wireless (Wi-Fi 6E)	LAN (RJ45) e LAN wireless (Wi-Fi 6E)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
A/V mute, AIPQ (Artificial Intelligence Picture Quality), AISR (Artificial Intelligence Super Resolution), spazio colore DCI, De-contour, Dynamic Colour Booster, Frame Interpolation, Certificazione ISF, Accensione/ spegnimento istantaneo, memorizzazione della posizione della lente, sorgente luminosa di lunga durata, Quick Corner, funzione sorgente	A/V mute, AIPQ (Artificial Intelligence Picture Quality), AISR (Artificial Intelligence Super Resolution), spazio colore DCI, De-contour, Dynamic Colour Booster, Frame Interpolation, Certificazione ISF, Accensione/ spegnimento istantaneo, memorizzazione della posizione della lente, sorgente luminosa di lunga durata, Quick Corner, funzione sorgente	4K Enhancement, AV mute, zoom digitale, Frame Interpolation, correzione trapezoidale verticale e orizzontale, certificazione ISF, accensione e spegnimento immediati, memorizzazione della posizione dell'ottica, sorgente luminosa di lunga durata, Quick Corner, Super Resolution, HDR10+, controllo IP	4K Enhancement, AV mute, zoom digitale, Frame Interpolation, correzione trapezoidale verticale e orizzontale, certificazione ISF, accensione e spegnimento immediati, memorizzazione della posizione dell'ottica, sorgente luminosa di lunga durata, Quick Corner, Super Resolution, mappatura dinamica dei toni HDR10+, ALLM, controllo IP
25/22	25/22	30/22	32/22
8,0	8,2	12,7	12,7
440x315x160	440x332x160	520x447x193	520x447x192,70
260 W/169 W	260 W/169 W	302 W/198 W	328 W/200 W
0,5 W	0,5 W	2 W	2 W
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
5 anni/12.000 ore	5 anni/12.000 ore	60 mesi/12.000 ore, riparazione presso un centro di assistenza	60 mesi/12.000 ore, riparazione presso un centro di assistenza
No	No	No	No

¹ Massima risoluzione fisica con tecnologia 4K Crystal Motion.

² Ottica non inclusa. Le specifiche variano in base alla lente. Per maggiori informazioni, consulta le specifiche del prodotto.

³ Certificazione IP6X in conformità agli standard IEC 60529. La certificazione IP6X viene applicata al motore ottico e al modulo sorgente luminosa. Certificazione IP6X in attesa di approvazione. / Le specifiche dei modelli EB-XQ2030B sono preliminari e soggette a variazioni.

	Professionale		
Modello	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
Risoluzione	4K (3840×2160)	4K (3840×2160)	4K (3840×2160)
Aspect Ratio nativo	16:9	16:9	16:9
Resa luminosa dei colori (lumen) in modalità Normale/Economy	3.300/1.200	6.000/N/D	10.000/N/D
Rapporto di contrasto	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1	Oltre 5.000.000:1
Sorgente luminosa	Laser	Laser	Laser
Durata (in ore) Normale/Economy	20.000/20.000	20.000/20.000	20.000/20.000
Rapporto di proiezione nell'Aspect Ratio nativo	1,35–2,84:1	1,52–2,47:1 ¹	1,52–2,47:1 ¹
Dimensioni dell'immagine regolabili (diagonale)	50–300"	60–1.000"	60–1.000"
Zoom	Motorizzato ottico 2,1x	Motorizzato ottico 1,6x ¹	Motorizzato ottico 1,6x ¹
Correzione trapezoidale verticale Correzione trapezoidale orizzontale	Manuale ±30° Manuale ±30°	Manuale ±45° Manuale ±30°	Manuale ±45° Manuale ±30°
Scorrimento dell'ottica	Verticale motorizzato ±96,3% Orizzontale motorizzato ±47,1%	Verticale motorizzato ±64% Orizzontale motorizzato ±16% ¹	Verticale motorizzato ±64% Orizzontale motorizzato ±16% ¹
Uscita altoparlanti	N.D.	N.D.	N.D.
Connettività	Ingresso HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tipo A x2, USB 2.0 tipo Mini-B, RS-232C, RJ45, uscita trigger	Ingresso HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tipo A x2, USB 2.0 tipo Mini-B, RS-232C, RJ45	Ingresso HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tipo A x2, USB 2.0 tipo Mini-B, RS-232C, RJ45
Connettività audio	HDMI ARC, eARC	Uscita mini stereo	Uscita mini stereo
Connettività di rete	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Soluzioni software	N.D.	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Altre caratteristiche	4K Enhancement, AV mute, zoom digitale, Frame Interpolation, correzione trapezoidale verticale e orizzontale, certificazione ISF, accensione e spegnimento immediati, memorizzazione della posizione dell'ottica, sorgente luminosa di lunga durata, Quick Corner, Super Resolution, mappatura dinamica dei toni HDR10+, ALLM, controllo IP	4K Enhancement, AV mute, zoom digitale, Frame Interpolation, correzione trapezoidale verticale e orizzontale, certificazione ISF, accensione e spegnimento immediati, memorizzazione della posizione dell'ottica, sorgente luminosa di lunga durata, Quick Corner, Super Resolution, mappatura dinamica dei toni HDR10, ALLM, controllo IP	4K Enhancement, AV mute, zoom digitale, Frame Interpolation, correzione trapezoidale verticale e orizzontale, certificazione ISF, accensione e spegnimento immediati, memorizzazione della posizione dell'ottica, sorgente luminosa di lunga durata, Quick Corner, Super Resolution, mappatura dinamica dei toni HDR10, ALLM, controllo IP
Livello di rumore (dB) in modalità Normale/Economy	32/22	28/26	33/26
Peso (kg)	12,8	21,1	21,1
Dimensioni (piedini esclusi) (L×P×A mm)	520×447×193	568×568×192	568×568×192
Consumi energetici Normale/Economy	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
Consumi energetici in standby, senza comunicazioni	2 W	2 W	2 W
Ottica intercambiabile standard inclusa	N.D.	No	No
Garanzia	60 mesi/12.000 ore, riparazione presso un centro di assistenza	60 mesi/12.000 ore, riparazione presso un centro di assistenza	60 mesi/12.000 ore, riparazione presso un centro di assistenza
TCO Gen 9.0	No	No	No

¹ Ottica non inclusa. Le specifiche variano in base alla lente. Per maggiori informazioni, consulta le specifiche del prodotto.

Opzioni specifiche dei modelli



Cabinet portatile A/V

ELPCS01 è una soluzione elegante progettata e realizzata da Epson appositamente per i modelli EB-810E ed EB-815E (acquistabili separatamente), che offre la comodità e la flessibilità di uno schermo mobile di alta qualità fino a 160", facile da spostare e configurare ovunque sia necessario.



Staffe a parete per videoproiettori a ottica corta e ottica ultra-corta

ELPMB75 per EB-810E.
ELPMB87 per EB-815E.
ELPMB62 per EB-685Wi.

ELPMB89 (disponibile a breve) per EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-780E, EB-870E, EB-875E, EB-780Ei ed EB-870Ei (ELPMB62 compatibili anche con questi modelli).

ELPMB64 per EB-L210SW ed EB-L210SF.



Unità Finger Touch

ELPFT01 per EB-760Wi, EB-770Fi, EB-780Ei e EB-870Ei.



Staffa per unità Finger Touch

ELPMB63 per collegare ELPFT01 direttamente alla parete—utilizzo opzionale a seconda dell'installazione.



Telaio per montaggio in stacking e rigging

ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84, ELPMB90, ELPMB91

Telai appositamente progettati per le serie EB-PU, EB-PQ e EB-XQ per la proiezione in verticale, in stacking e rigging.

Sono inoltre disponibili una serie di opzioni di supporto.



Unità videocamera ELPEC01

Modulo fotocamera esterna opzionale progettato per i videoproiettori delle serie EB-L800, EB-PU, EB-PQ ed EB-XQ e per le ottiche ELPLX a ottica ultracorta.

Sblocca funzionalità avanzate quali calibrazione dei colori, stacking semplice, blending semplice e funzione di assistenza per superfici curve.



Filtro aria esterno ELPAF63

Filtro aria esterno opzionale progettato per la serie EB-PU1000 e modelli selezionati della serie EB-PQ2000. Questo filtro estende la resistenza alla polvere e riduce al minimo gli intervalli di manutenzione anche in ambienti molto polverosi.



Opzioni serie EH-QL

Vanity board – Champagne ELPVB05.



Copertura della lente a ottica ultra-corta – Bianco ELPVB02W; Nero ELPVB03B; Champagne ELPVB04C.

Videocamere per documenti



Visual Presenter ELPDC30

Fotocamera da 13 megapixel (4K)
Fino a 60 frame al secondo
Area di ripresa A3
Immagini UHD 4K tramite HDMI/Miracast
Zoom ottico 10x/Zoom digitale 23x
Sicurezza Kensington lock
Pratica maniglia di trasporto integrata



Visual Presenter ELPDC21

Fotocamera da 2 megapixel (1920x1080)
Fino a 30 frame al secondo
Area di ripresa A3
Luci LED integrate
Supporto dell'uscita video in parallelo e della funzione Split Screen
Immagini 1080p tramite uscite VGA, HDMI, USB
Zoom ottico 12x/Zoom digitale 10x
Kensington lock e barra di sicurezza per una maggiore protezione contro il furto



Visual Presenter ELPDC13

Fotocamera da 2 megapixel (1920x1080)
Fino a 30 frame al secondo
Area di ripresa A3
Luci LED integrate
Supporto dell'uscita video in parallelo e della funzione Split Screen
Immagini 1080p tramite uscite VGA, HDMI, USB
Zoom digitale 16x
Kensington lock e barra di sicurezza per una maggiore protezione contro il furto



Visual Presenter portatile ELPDC07

Fotocamera da 2 megapixel (1920x1080)
Fino a 30 frame al secondo
Area di ripresa A3
Luci LED integrate
Alimentazione da USB
Zoom digitale 8x

Opzioni



Adattatore LAN wireless ELPAP10/ELPAP11

Aggiorna la connettività della tua soluzione Epson compatibile con questo adattatore LAN wireless facile da installare (verifica la compatibilità nelle specifiche del prodotto).



ELPCB04 - Control box e docking station USB-C

La control box e docking station USB-C ELPCB04 per videoproiettori è una soluzione montata a parete che offre un facile accesso ai principali comandi dei videoproiettori senza telecomando. La connettività USB-C combina video, audio, interattività e alimentazione in un unico cavo, per una connettività più semplice e un'esperienza più efficiente, offrendo una ricarica del dispositivo sorgente fino a 65 W.



Altoparlanti esterni ELPSP02

Perfettamente compatibili con la Control Box Epson, gli altoparlanti ELPSP02, disponibili come accessori, offrono due potenti uscite audio da 15 W per suoni chiaramente distinguibili anche negli ambienti più grandi.



ELPSC35
Schermo ALR statico da 100"
ELPSC36
Schermo ALR statico da 120"

Gli schermi ALR (Ambient Light Rejection) riflettono e dirigono tutta la luce proiettata verso lo spettatore, assorbendo nello stesso tempo la luce ambiente e migliorando i livelli di nero e il contrasto

Schermo da 100" o 120" per installazione fissa

Rapporto di visualizzazione 16:9 perfetto per i moderni ambienti di lavoro ibridi

Possibilità di montaggio a parete nelle sale riunioni

Ottiche serie EB-G1000

Tipo di ottica		Ottica ultra-corta	Ottica corta	Ottica corta	Ottica wide	Ottica media	Ottica media	Ottica media	Ottica media	Ottica lunga
Nome del modello	Codice parte	ELPX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
		V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Tipo di messa a fuoco/zoom		Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	
Rapporto di ingrandimento (ottico)		N.D.	1,2x	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	1,4x	
Rapporto di proiezione										
Modelli WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,65-0,78:1	0,87-1,05:1	1,04-1,46:1	1,44-2,32:1	2,16-3,48:1	3,32-5,06:1	4,85-7,38:1	7,21-10,11:1
Rapporto focale dell'ottica (F)		1,9	2,0-2,26	2,0-2,1	2,0-2,22	1,65-2,27	1,8-2,51	1,84-2,4	1,81-2,34	1,8-2,45
Distanza focale		5,8 mm	11,1-13,1 mm	14,8-17,7 mm	17,6-24,3 mm	24,0-38,2 mm	36-57,4 mm	55,4-83,3 mm	80,6-121,1 mm	119-165,4 mm
Dimensioni dello schermo										
Tutti i modelli		100-1.000 pollici	80-1.000 pollici	50-1.000 pollici	50-1.000 pollici	50-1.000 pollici	50-1.000 pollici	50-1.000 pollici	50-1.000 pollici	50-1.000 pollici
Scorrimonto dell'ottica motorizzato										
Modelli WUXGA	Verticale/ Orizzontale	+17%/±10% max	±67%/±30% max	±67%/±30% max	±67%/±30% max	±67%/±30% max	±67%/±30% max	±67%/±30% max	±67%/±30% max	±67%/±30% max
Peso		3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 Kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Ottiche serie EB-PU2000 ed EB-PQ2000

Tipo di ottica		Ottica ultra-corta	Ottica corta	Ottica cortissima	Ottica corta	Ottica wide	Ottica wide	Ottica wide	Ottica wide	Ottica media	Ottica media	Ottica media	Ottica lunga
Nome del modello		ELPLU02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLU05	ELPLU06	ELPLU08	ELPLU06	ELPLU15	ELPLU10	ELPLM11	ELPLU08	
Codice parte		V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004U03	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W06	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08	
Tipo di messa a fuoco/zoom		Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	
Rapporto di ingrandimento (ottico)		N.D.	1.2x	1.2x	1.4x	1.4x	1.4x	1.37x	1.6x	1.5x	1.5x	1.4x	
Rapporto di protezione													
Modelli WUXGA		0.35:1	0.48-0.57:1	0.64-0.77:1	0.77-1.07:1	0.86-1.2:1		1.19-1.62:1	1.57-2.56:1	2.42-3.71:1	3.54-5.41:1	5.27-7.41:1	
Modelli 4K		0.34:1	0.48-0.56:1	0.62-0.75:1	0.74-1.04:1	0.83-1.17:1		1.15-1.57:1	1.52-2.47:1	2.34-3.59:1	3.42-5.23:1	5.09-7.16:1	
Rapporto focale dell'ottica (F)		1.9	2.0-2.26	2.0-2.1	2.0-2.22	2.0-2.22		1.8-2.26	1.8-2.35	1.81-2.4	1.81-2.34	1.8-2.45	
Distanza focale		8.0 mm	11.1-13.1 mm	14.8-17.7 mm	17.6-24.3 mm	19.7-27.5 mm		27.3-37.0 mm	36-57.4 mm	55.4-83.3 mm	80.6-121.1 mm	119-165.4 mm	
Dimensioni dello schermo													
Tutti i modelli		100-1.000 pollici	80-1.000 pollici	60-1.000 pollici	60-1.000 pollici	60-1.000 pollici	60-1.000 pollici	60-1.000 pollici	60-1.000 pollici	60-1.000 pollici	60-1.000 pollici	60-1.000 pollici	
Scorrimonto dell'ottica													
Modelli WUXGA		±25%/±15%	±24% / ±10%	±80%/±18%	±24%/±10%	±60%/±18%		±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±80%/±18%	±60%/±18%	
Modelli 4K		±30%/±13%	±25%/±8%	±64%/±16%	±25%/±8%	±64%/±16%		±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	
Peso		5.0 kg	2.3 kg	3.1 kg	1.45 kg	3.1 kg		2.96 kg	1.9 kg	2.2 kg	2.2 kg		

Luminosità massima limitata con l'ottica ELPW05: 12.000 lumen

Il simulatore di distanza di proiezione Epson ti aiuta a determinare la distanza ottimale del videoproiettore e le dimensioni dello schermo. Visita support.epson-europe.com/7DS

Opzioni ottica EB-XQ2030B

Tipo di ottica		Ottica ultra-corta	Ottica corta	Ottica corta	Ottica corta	Ottica corta	Ottica corta	Ottica corta	Ottica wide	Ottica media	Ottica media	Ottica lunga	Ottica lunga
Nome del modello		ELP-X02S	ELP-X04H	ELP-X06H	ELP-U07H	ELP-U04H	ELP-W08H	ELP-W06H	ELP-M15H	ELP-M10H	ELP-M11H	ELP-L08	ELP-L11H
Codice parte		V12H004X08	V12H004X04	V12H004U08	V12H004U09	V12H004U07	V12H004W0A	V12H004W09	V12H004W0J	V12H004M0G	V12H004M0H	V12H004L08	V12H004L0B
Tipo di messa a fuoco/zoom		Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato
Rapporto di ingrandimento (ottico)		N.D.	1,25x	1,25x	1,35x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x	1,57x
Rapporto di protezione													
4K	16:9	0,34:1	0,39-0,48:1	0,39-0,48:1	0,46-0,62:1	0,62-0,87:1	0,83-1,17:1	1,15-1,57:1	1,52-2,47:1	2,34-3,59:1	3,42-5,23:1	5,09-7,16:1	6,99-11,0:1
Dimensioni dello schermo													
Tutti i modelli		100-1.000 pollici	80-1.000 pollici	80-1.000 pollici	60-1.000 pollici	60-1.000 pollici	60-1.000 pollici	60-1.000 pollici	60-1.000 pollici	60-1.000 pollici	60-1.000 pollici	60-1.000 pollici	70-1.000"
Scorrimonto dell'ottica													
4K	Verticale/Orizzontale	+30%/±13%	±6,4%/±16%	±6,4%/±16%	±6,4%/±16%	±6,4%/±16%	±6,4%/±16%	±6,4%/±16%	±6,4%/±16%	±6,4%/±16%	±6,4%/±16%	±6,4%/±16%	±6,4%/±16%
Peso		5 kg	4,3 kg	4,1 kg	3,22 kg	3,3 kg	3,1 kg	2,96 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	3,5 kg

Le specifiche sono preliminari e soggette a modifiche

Luminosità massima limitata con l'ottica ELPX02S: 20.000 lumen.

Il simulatore di proiezione Epson ti aiuta a determinare la distanza ottimale del videoproiettore e le dimensioni dello schermo.

Visita support.epson-europe.com/TDS

Opzioni ottiche EB-L30000U

Tipo di ottica		Optica ultra-corta		Retroproiezione	Optica wide	Optica wide	Optica media	Optica media	Optica media	Optica lunga	Optica lunga
Nome del modello		ELPLX03		ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Codice parte		V12H004X03		V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004MOD	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A
Tipo di messa a fuoco/zoom		Motorizzato		Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato	Motorizzato
Rapporto di ingrandimento (ottico)		N.D.		N.D.	1,21x	1,37x	1,35x	1,52x	1,50x	1,50x	1,50x
Rapporto di proiezione											
WUXGA		16:10, 16:9		0,63:1	0,90-1,09:1	1,29-1,76:1	1,74-2,35:1	2,28-3,46:1	3,41-5,12:1	4,79-7,20:1	6,96-10,45:1
Rapporto focale dell'ottica (F)		2,2		2,2	2,4-2,6	2,2-2,5	1,9-2,1	1,9-2,4	2,1-2,4	2,1-2,5	2,2-2,6
Distanza focale		11,16 mm		19,1 mm	28,4-34,0 mm	40,6-55,2 mm	54,7-73,0 mm	71,6-107,3 mm	106,8-160,9 mm	149,7-225,0 mm	216,6-326,8 mm
Dimensioni dello schermo											
Tutti i modelli		120-1.000 pollici		100-1.000 pollici	100-1.000 pollici	100-1.000 pollici	100-1.000 pollici	100-1.000 pollici	100-1.000 pollici	100-1.000 pollici	100-1.000 pollici
Scorrimonto dell'ottica											
WUXGA		Verticale/ Orizzontale		±15%/±5% max	±55%/±25% max	±65%/±30% max	±65%/±30% max	±65%±30% max	±65%/±30% max	±55%/±25% max	±55%/±25% max
Peso		13 Kg		9,6 kg	9,4 kg	9,5 kg	7,7 kg	8 Kg	8,7 kg	9,7 kg	10,9 kg

Per maggiori informazioni, contatta il rivenditore Epson di fiducia o visita il sito www.epson.it/contact-us

Epson Italia s.p.a.

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel.: 02-660321

Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340

Hot Line prodotti Business: 02-30578341



Epson.Italia



@EpsonItalia



@EpsonItalia



epson-italia

www.epson.it/contact-us

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.



Riciclare responsabilmente



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹



Fino a
3X COLORI PIÙ
LUMINOSI
con i videoproiettori Epson²



I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Google, YouTube, Android TV, Chromecast built-in e altri marchi sono marchi di proprietà di Google LLC.

¹ Dal 2001 al 2025, luminosità di almeno 500 lumen, esclusi i televisori senza schermo, Futuresource Consulting - Quarterly Projector Market Insights - Worldwide Analyzer CY26Q2.

² Alcune famiglie di videoproiettori Epson hanno ottenuto la certificazione TCO Certified. TCO è la certificazione di sostenibilità più completa del mondo per i prodotti informatici, che devono soddisfare criteri relativi al ciclo di vita per la sostenibilità ambientale e sociale. Per maggiori informazioni, visita il sito <https://tcocertified.com>.

³ Luminosità dei colori (Colour Light Output) nella modalità più intensa secondo le misurazioni condotte da un laboratorio di terze parti in conformità allo standard IDMS 15.4. La luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo. Confronto tra i videoproiettori 3LCD Epson e i videoproiettori DLP a un chip più venduti in base ai dati sulle vendite di NPd relativi al periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022.

⁴ La tecnologia 4K Enhancement sposta ciascun pixel in diagonale per raddoppiare la risoluzione Full HD. Risoluzione Full HD in modalità 3D.

⁵ Apple e AirPlay sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri Paesi e aree geografiche.

EPSON®