

Productgids voor projectoren 2026

- 
- | | |
|--|--|
|  Thuis/kantoor |  Interactieve ultrakorte projectieafstand |
|  Draagbaar |  Installatie |
|  Bedrijfsleven/onderwijs |  Professioneel |
|  Korte projectieafstand |  Professioneel thuisgebruik |
|  Ultrakorte projectieafstand | |

EPSON®

Waarom kiezen voor Epson?

Van het onderwijs en kunstgalerieën tot digitale signage en zakelijke evenementen, en van interne bedrijfsprojectoren tot de rental- en stagingmarkt: onze projectoren vormen de slimme, geavanceerde oplossing.



Meer dan 20 jaar leiderschap in projectietechnologie

Epson viert twee decennia als wereldleider in projectietechnologie, gedreven door voortdurende innovatie, klantgerichtheid en toonaangevende 3LCD-technologie. Van compacte LCD-doorbraken tot laserprojectoren met hoge helderheid heeft Epson zich consequent aangepast aan veranderende marktbehoeften, waardoor levendige, flexibele en meeslepende ervaringen mogelijk worden in zakelijke, onderwijs- en entertainmentruimtes.



Ervaar geavanceerde technologie

Onze 3LCD-technologie is wat ons onderscheidt en vormt de kern van elke Epson-projector. Deze vaste optische technologie produceert schitterende, heldere en levensechte kleuren. Bovendien produceert onze optische 3LCD-engine geen regenboogeffect, waardoor het prettiger is voor het oog en het er op de camera net zo perfect uitziet.



Kies duurzame oplossingen

Epson maakt het gemakkelijk om inzicht te krijgen in de milieuitstoot van onze projectoren en onze toewijding aan duurzaamheid.

Met onze online CO₂e-uitstootcalculator kunt u de CO₂e-uitstoot van onze projectoren in een paar klikken ontdekken. En met onze calculator voor het vergelijken van energieverbruik kunt u energiebesparingen en gebruikskosten vergelijken binnen ons projectorassortiment. www.epson.nl/sustainability-projectors

Wij hebben TCO Certified²-certificering verkregen voor bepaalde series projectoren. TCO Certified is 's werelds meest complete duurzaamheidscertificering voor IT-producten, waarbij moet worden voldaan aan levenscycluscriteria voor maatschappelijke en milieutechnische duurzaamheid.



Certificering alleen voor geselecteerde modellen. Sterbeoordelingen kunnen per productserie verschillen.

Visueel comfort, onafhankelijk gecertificeerd

Geselecteerde Epson-projectoren voor het onderwijs zijn TÜV Rheinland Eye Comfort-gecertificeerd en voldoen aan uitgebreide criteria voor visueel comfort, waaronder zichtbaarheid, beeldkwaliteit en weergavestabiliteit. Met weinig blauw licht en fliekervrije technologie om vermoeide ogen en oogvermoeidheid te verminderen, ondersteunen ze oogvriendelijk kijkcomfort, zelfs in helder verlichte klaskolens.



Gelijke White (WLO) en Colour Light Output (CLO)

Helder wit licht alleen is niet voldoende om de natuurgetrouwe kleuren die u elke dag ziet, tot leven te brengen. Daarom levert de 3LCD-technologie van Epson-projectoren een even hoge WLO als CLO.

CLO is een maateenheid waarmee het vermogen van een projector wordt gemeten om kleur te produceren. CLO is ontwikkeld door kleurwetenschappers volgens dezelfde aanpak als bij het meten van WLO (helderheid) en biedt een eenvoudige, nauwkeurige en begrijpelijke manier om de kleurprestatie van een projector te beoordelen.

Epson-projectoren leveren consistent natuurgetrouwe beelden en rijke kleuren die tot drie keer zo helder zijn dan die van 1-chip DLP-projectoren³.

Laserlichtbron

Ervaar ongeëvenaarde kwaliteit en betrouwbaarheid met de Epson-projectoren met laserlichtbron. Dankzij de voortdurende ontwikkeling van onze laserlichtbron, fosforcomponenten en LCD-panelen kan Epson de grenzen verleggen van de helderheid, efficiëntie en beeldkwaliteit die met projectie kunnen worden bereikt. Consistente, langdurige prestaties en tot 20.000 uur zonder onderhoud, of zelfs langer in uitgebreide modi.

4K Crystal Motion

Als wereldprimeur zijn 3LCD- en dual-axis-shifting-technologieën gecombineerd om een 4K on-screen pixelaantal van 3840 x 2160 te realiseren met verbluffende helderheid. Het gepatenteerde e-shift-apparaat van Epson werkt met ongelooflijke precisie om maximale beeldscherpte te garanderen. In combinatie met ultrasnelle 240 Hz-frameverwerking verloopt het afspelen van 4K-video vloeiend en wordt beeldinvoer en -uitvoer tot 120 Hz ondersteund.

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD⁴ zorgt voor een helder, haarscherp en levensecht beeld door geavanceerde Epson-technologie te combineren met de mogelijkheid om native 4K-content en upscale non-4K-content te accepteren, voor nog hogere resolutie dan Full HD.



Draadloos streamen en delen

Onze projectoren beschikken over uitgebreide ondersteuning en connectiviteit om aan alle installatievereisten te voldoen. Onze speciale apps en software zorgen voor naadloze connectiviteit, inclusief draadloze connectiviteit voor eenvoudige schermspiegeling, het delen van content en samenwerking tussen meerdere apparaten.

Apple AirPlay 2⁵



Spiegel of cast uw iPhone, iPad of Mac eenvoudig draadloos met ondersteuning voor meerdere verbindingen, streaming met lage latentie en snelle installatie – perfect voor klaslokalen.

Miracast

Draadloze schermspiegeling vanaf ondersteunde Windows- en Android-apparaten, zonder kabels of internetverbinding. Ideaal voor het streamen van HD-video en -audio.

iProjection-app (pc / Mac / iOS / Android / ChromeOS)

Draadloze schermspiegelooplossing die gebruik maakt van de ingebouwde Wi-Fi-verbinding van het apparaat van de presentator om content te streamen en delen naar de projector. Tot 50 apparaten kunnen worden verbonden met dezelfde projector en maximaal vier kunnen tegelijkertijd hun content presenteren. Dankzij de ingebouwde moderator-modus (niet op Chromebook) kan één gebruiker de controle nemen over binnenkomende content van de aangesloten apparaten.



Interactiviteit en samenwerking

Classroom Connect (pc/Mac/iOS/ChromeOS)

Een intuïtieve app waarmee docenten eenvoudig hun lessen kunnen geven met behulp van een Epson-projector.

Begin de les binnen enkele seconden met een gestroomlijnd proces om de projector te zoeken en aan te sluiten, en begin vervolgens met het spiegelen van uw scherm. Bij gebruik van een interactieve projector kunt u annotaties toevoegen aan uw content en deze in PowerPoint-indeling opslaan voor later hergebruik.

Content van maximaal vier apparaten kan tegelijkertijd worden weergegeven – de docent kan bepalen welke apparaten worden weergegeven via de ingebouwde moderator-functie.

Epson Projector Professional Tool

Deze krachtige softwaretool is ontwikkeld in samenwerking met onze professionele gebruikers en ondersteunt een snelle en efficiënte installatie en controle van complexe multi-projectorinstallaties op vlakke, gebogen en onregelmatige oppervlakken. Combineer met de ELPEC01 camera voor geassisteerd stapelen, blinding, beeldkalibratie en nog veel meer.

Configuratie tool voor Epson-projectoren

Met deze toepassing voor smart devices kunt u eenvoudig meerdere projectoren instellen en configureren. Registreer eenvoudig de gegevens van de projector met NFC-connectiviteit, bekijk en bewerk de instellingen in de app en upload de instellingen vervolgens naar meerdere projectoren zonder dat deze aan hoeven te staan.

Beeldbeheer

Epson Setting Assistant

Deze app corrigeert automatisch de vorm van een geprojecteerd beeld door foto's te maken met uw smartphonecamera. Door een foto te maken van het geprojecteerde patroon, corrigeert de app automatisch de vervorming van het geprojecteerde beeld en past de app de vorm aan op het scherm.

Contentbeheer

Epson Projector Content Manager

Maak afspeellijsten met foto's, video's, vormfilters en effecten die kunnen worden geprogrammeerd en opgeslagen op een extern opslagapparaat voor het draadloos afspelen van content rechtstreeks op de projector.

Epson Creative Projection

Maak eenvoudig aangepaste content aan op uw smartphone of tablet. Verfraai ruimtes en productweergaves door uw foto's en films te combineren met de ingebouwde sjablonen en stempels in de app.

Bewaking en bediening

Epson Projector Management

Met dit hulpprogramma voor centraal beheer kunnen IT-, facilitair- en netwerkmanagers hun Epson-apparaten voor weergaveoplossingen efficiënt bewaken, bedienen en beheren. De software is ook compatibel met PLink-gecertificeerde apparaten. Enkele van de functies zijn weergave van bedieningsstatus, foutrapportage en schakelen tussen invoerbronnen. Met de planningsfunctie kunnen alle projectoren in een gebouw uitgeschakeld worden en foutbewaking voorkomt vertragingen en downtime.

Epson Projector Management Connected

Epson Projector Management Connected biedt soortgelijke functionaliteit als de Epson Projector Management-app, met het extra gemak van toegang tot en beheer van al uw projectoren via een browser, waardoor de functionaliteit toegankelijk is op afstand en overal vandaan. EPMC Pro is een hoogwaardige, betaalde oplossing voor geavanceerde bewaking en onderhoud van al uw projectoren.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

	Thuis/kantoor		
Model	CO-W01	EB-W53	EB-W55
			
Resolutie	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Standaard beeldverhouding	16:10	16:10	16:10
Colour Light Output (lumen) normaal/eco	3000 / 2000	4000 / 2600	4000 / 2600
Contrastverhouding	–	16.000:1	16.000:1
Lichtbron	Lamp	Lamp	Lamp
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	6000 / 12.000	6000 / 12.000	6000 / 12.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,27 – 1,71:1	1,27 – 2,54:1	1,30 – 1,56:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	25 – 378"	33 – 375"	33 – 320"
Zoom	Digitaal x1,35	Digitaal x2,0	Optisch x1,2
Verticale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Automatisch ± 30°
Horizontale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°
Lens-shift	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Luidsprekeruitvoer	5 W	2 W	2 W
Connectiviteit	HDMI in, USB 2.0 type A, USB type B (alleen service)	HDMI in, USB 2.0 type A, USB type B (alleen service)	HDMI in, USB 2.0 type A, USB type B (alleen service)
Audio-connectiviteit	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Netwerken	Optionele draadloze LAN-eenheid	N.v.t.	Ingebouwde draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	N.v.t.	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management
Andere functies	A/V-mute, Quick Corner, automatisch bron zoeken, Kensington-slot, hangslot, optionele draagtas	A/V-mute-schuifknop, Quick Corner-correctie, splitscreen, automatisch bron zoeken, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute-schuifknop, schuifknop voor horizontale keystone, Quick Corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, functies voor streamen en delen, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas
Geluid (dB) normaal/eco	38 / 29	37 / 28	37 / 28
Gewicht (kg)	2,4	2,5	2,6
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	295 x 211 x 82	302 x 234 x 77	302 x 237 x 87
Stroomverbruik normaal/eco	270 W/214 W	332 W/231 W	332 W/231 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Garantie	Projector – 2 jaar	Projector – 2 jaar Lamp – 1 jaar/1000 uur	Projector – 2 jaar Lamp – 1 jaar/1000 uur
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee

	Thuis/kantoor			
Model	CO-FH01	CO-FH02	EB-FH08	EB-FH18
				
Resolutie	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)
Standaard beeldverhouding	16:9	16:9	16:9	16:9
Colour Light Output (lumen) normaal/eco	3000 / 2000	3000 / 2000	3600 / 2200	4100 / 2300
Contrastverhouding	–	–	16.000:1	16.000:1
Lichtbron	Lamp	Lamp	Lamp	Lamp
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	6000 / 12.000	6000 / 12.000	6000 / 12.000	5500 / 12.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,19 – 1,61:1	1,19 – 1,61:1	1,21 – 1,45:1	1,30 – 2,09:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	26 – 391"	26 – 391"	34 – 337"	31 – 304"
Zoom	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Optisch x1,2	Optisch x1,62
Verticale keystone	Handmatig ± 30°	Automatisch ± 30°	Automatisch ± 30°	Automatisch ± 30°
Horizontale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°
Lens-shift	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Luidsprekeruitvoer	5 W	5W	2 W	16 W
Connectiviteit	HDMI in, USB 2.0 type A, USB type B (alleen service)	HDMI in, USB 2.0 type A, USB type B (alleen service)	HDMI-ingang x2, USB 2.0 type A, USB type B (alleen service)	HDMI-ingang x2, USB 2.0 type A, USB type B (alleen service), schermspiegeling (Miracast), Apple AirPlay 2, WiFi 6E
Audio-connectiviteit	N.v.t.	N.v.t.	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
Netwerken	Optionele draadloze LAN-eenheid	via het Android TV-apparaat	Optionele draadloze LAN-eenheid	Ingebouwde draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	N.v.t.	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management
Andere functies	A/V-mute, Quick Corner, automatisch bron zoeken, Kensington-slot, hangslot, optionele draagtas	A/V-mute, ingebouwde luidspreker, horizontale en verticale keystone-correctie, Quick Corner, Kensington-slot	A/V-mute-schuifknop, schuifknop voor horizontale keystone, Quick Corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute-schuifknop, schuifknop voor horizontale keystone, Quick Corner, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas
Geluid (dB) normaal/eco	38 / 29	37 / 29	37 / 28	37 / 28
Gewicht (kg)	2,4	2,6	2,7	3,1
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	295 x 211 x 82	320 x 211 x 82	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90
Stroomverbruik normaal/eco	270 W/214 W	270 W/214 W	332 W/231 W	332 W/231 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Garantie	Projector – 2 jaar	Projector – 2 jaar	Projector – 2 jaar Lamp – 1 jaar/1000 uur	Projector – 3 jaar Lamp – 3 jaar /1000 uur
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee	Nee

	Draagbaar		Bedrijfsleven/ onderwijs	Bedrijfsleven/onderwijs			
Model	EB-1780W	EB-1795F	EB-E24	EB-X49	EB-W49	EB-982W	EB-FH54
							
Resolutie	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
Standaard beeldverhouding	16:10	16:9	4:3	4:3	16:10	16:10	16:9
Colour Light Output (lumen) normaal/eco	3000 / 1900	3200 / 1900	3600 / 2100	3600 / 2400	3800 / 2600	4200 / 2600	4100 / 2300
Contrastverhouding	10.000:1	10.000:1	15.000:1	16.000:1	16.000:1	16.000:1	16.000:1
Lichtbron	Lamp	Lamp	Lamp	Lamp	Lamp	Lamp	Lamp
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	4000 / 7000	4000 / 7000	6000 / 12.000	6000 / 12.000	8000 / 17.000	6500 / 17.000	5500 / 12.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,0 – 1,26:1	1,02 – 1,23:1	1,44 – 2,88:1	1,48 – 1,77:1	1,30 – 1,56:1	1,38 – 2,24:1	1,30 – 2,09:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	30 – 300"	30 – 300"	30 – 350"	30 – 300"	33 – 320"	29 – 280"	31 – 304"
Zoom	Optisch x1,2	Optisch x1,2	Digitaal x1,2	Optisch x1,2	Optisch x1,2	Optisch x1,6	Optisch x1,62
Verticale keystone	Automatisch ± 30°	Automatisch ± 30°	Handmatig ± 30°	Automatisch ± 30°	Automatisch ± 30°	Automatisch ± 30°	Automatisch ± 30°
Horizontale keystone	Handmatig ± 30°	Automatisch ± 20°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°
Lens-shift	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Luidsprekeruitvoer	1 W	1 W	5 W	5W	5 W	16 W	16 W
Connectiviteit	HDMI-ingang, VGA-ingang, composiet RCA, USB type A, USB type B (alleen voor service)	HDMI-ingang, VGA-ingang, composiet RCA, USB type B (alleen voor service), USB type A, schermspiegeling (Miracast)	HDMI-ingang, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, composiet-ingang, USB type B (alleen voor service), RS-232C	HDMI-ingang, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, composiet-ingang, USB 2.0 type A, USB type B (alleen voor service), RS-232C	HDMI-ingang x2, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, composiet-ingang, USB 2.0 type A, USB type B (alleen voor service), RS-232C	HDMI-ingang x2, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, composiet-ingang, USB 2.0 type A, USB type B (alleen voor service), RS-232C	HDMI-ingang x2, USB 2.0 type A, USB type B (alleen voor service), schermspiegeling (Miracast) Apple AirPlay 2
Audio-connectiviteit	Stereo mini-ingang	Stereo mini-ingang	Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang x2, RCA-ingangen	Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang x2, RCA-ingangen	Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang x2, RCA-ingangen	Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang x2, RCA-ingangen, microfooningang	Stereo mini-uitgang
Netwerken	Ingebouwde draadloze LAN-eenheid	Ingebouwde draadloze LAN-eenheid	N.v.t.	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	Ingebouwde draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook	N.v.t.	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management
Andere functies	3-in-1 USB-display, A/V-mute-schuifknop, DICOM SIM-kleurmodus, split-screen, presenteren zonder pc, Kensington-slot, draadloze LAN-beveiliging, wachtwoordbeveiliging, draagtas	3-in-1 USB-display, A/V-mute-schuifknop, DICOM SIM-kleurmodus, split-screen, presenteren zonder pc, automatische screen-fit en autofocus, real-time keystone-correctie, Gesture Presenter, draadloze NFC, Kensington-slot, draadloze LAN-beveiliging, wachtwoordbeveiliging, draagtas	A/V-mute-schuifknop, schuifknop voor horizontale keystone, Quick Corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute-schuifknop, schuifknop voor horizontale keystone, Quick Corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute-schuifknop, schuifknop voor horizontale keystone, Quick Corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute-schuifknop, schuifknop voor horizontale keystone, Quick Corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute-schuifknop, schuifknop voor horizontale keystone, Quick Corner, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas
Geluid (dB) normaal/eco	39 / 30	39 / 30	37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
Gewicht (kg)	1,8	1,8	2,7	2,7	2,7	3,1	3,1
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90	309 x 282 x 90
Stroomverbruik normaal/eco	277 W/200 W	295 W/208 W	332 W/231 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	332 W/231 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,34 W	0,34 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Garantie	Projector – 5 jaar Lamp – 5 jaar/1000 uur	Projector – 5 jaar Lamp – 5 jaar/1000 uur	Projector – 3 jaar Lamp – 3 jaar /1000 uur	Projector – 3 jaar Lamp – 3 jaar /1000 uur	Projector – 3 jaar Lamp – 3 jaar /1000 uur	Projector – 5 jaar Lamp – 5 jaar/1000 uur	Projector – 3 jaar Lamp – 3 jaar /1000 uur
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

	Bedrijfsleven/ onderwijs	Korte projectieafstand		Korte projectieafstand	Ultrakorte projectieafstand		
Model	EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF	EB-685W	EB-760W	EB-770F
							
Resolutie	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
Standaard beeldverhouding	16:9	16:10	16:10	16:9	16:10	16:10	16:9
Colour Light Output (lumen) normaal/eco	4100 / 2300	3700 / 2000	4000 / 2800	4000 / 2800	3500 / 2900	4100 / 2800	4100 / 2800
Contrastverhouding	16.000:1	16.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	14.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1
Lichtbron	Lamp	Lamp	Laser	Laser	Lamp	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco/eco2	6500/17.000/n.v.t.	6500/17.000/n.v.t.	20.000/30.000/n.v.t.	20.000/30.000/n.v.t.	5000 / 10.000 / 9000	20.000/30.000/n.v.t.	20.000/30.000/n.v.t.
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,30 – 2,09:1	0,6 – 0,81:1	0,48 – 0,65:1	0,45 – 0,61:1	0,28:1	0,27 – 0,37:1	0,25 – 0,35:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	31 – 304"	50 – 300"	53 – 120"	55 – 125"	60 – 100"	68 – 138" 16:10 wandbeugel 60 – 150" 16:10 tafelbeugel	71 – 143" 16:9 wandbeugel 60 – 150" 16:9 tafelbeugel
Zoom	Optisch x1,62	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35
Verticale keystone	Automatisch ± 30°	Automatisch ± 15°	Handmatig ± 15°	Handmatig ± 15°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°
Horizontale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 15°	Handmatig ± 15°	Handmatig ± 15°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°
Lens-shift	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Luidsprekeruitvoer	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Connectiviteit	HDMI-ingang x2, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, composiet-ingang, schermspiegeling (Miracast), USB type A 2.0, USB type B (alleen voor service), RS-232C, Apple AirPlay 2	HDMI-ingang x2, VGA-ingang x2, VGA-uitgang x1, composiet RCA, RS-232, USB type A en B	HDMI-ingang x2, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, USB type A (5 V/2 A), USB type B (alleen voor service), composiet RCA, RS-232C, schermspiegeling (Miracast)	HDMI-ingang x2, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, USB type A (5 V/2 A), USB type B (alleen voor service), composiet RCA, RS-232C, schermspiegeling (Miracast)	HDMI-ingang x3, VGA-ingang, VGA-uitgang (instelbaar), composiet RCA, S-video, USB type A x2, USB type B (alleen voor service), MHL (via HDMI 1), RS-232C	HDMI x3, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B (alleen voor service), RS-232C, schermspiegeling (Miracast)	HDMI x3, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B (alleen voor service), RS-232C, schermspiegeling (Miracast)
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang x2, RCA-ingangen, microfooningang	Stereo mini-ingang x2, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang, RCA-ingangen	Stereo mini-ingang x2, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang, RCA-ingangen	Stereo mini-ingang x2, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang, RCA-ingangen	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang
Netwerken	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid, optioneel extra draadloos toegangspunt verkrijgbaar	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid, optioneel extra draadloos toegangspunt verkrijgbaar	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson Projection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson Projection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management
Andere functies	A/V-mute-schuifknop, schuifknop voor horizontale keystone, Quick Corner-correctie, hangslot, opening voor bevestigingskabel, Kensington-slot, split-scherm, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, opening voor bevestigingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, hangslot, opening voor bevestigingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas, optionele plafondbevestiging	Stream en deel functies, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presenteren zonder pc, hangslot, opening voor bevestigingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas, optionele wand- of plafondbevestiging	Functies om te streamen en delen, 21:9-beeld, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, hangslot, opening voor bevestigingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas, optionele wand- of plafondbevestiging	Startscherm, interactiviteit via meerdere schermen, automatisch bron zoeken, A/V-mute, splitscreen tot twee bronnen, 3-in-1 USB-display, OSD-instellingen kopiëren, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, presenteren zonder pc, hangslot, opening voor bevestigingskabel, Kensington-slot, inbegrepen wandbeugel	Optionele bevestiging, functies om te streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presentatie zonder pc, split-scherm voor wel 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor bevestigingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging	Optionele bevestigingsbeugel, Edge blending, 16:6-beeld, 21:9-beeld, functies om te streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscherm tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor bevestigingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging
Geluid (dB) normaal/eco/eco2	37/28/n.v.t.	38/28/n.v.t.	37/27/n.v.t.	37/27/n.v.t.	35 / 30 / 29	37/27/n.v.t.	37/27/n.v.t.
Gewicht (kg)	3,1	3,1	4,6	4,6	5,7	5,9	5,9
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Stroomverbruik normaal/eco/eco2	332 W/231 W/n.v.t.	332 W/231 W/n.v.t.	260 W/191 W/n.v.t.	260 W/191 W/n.v.t.	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/n.v.t.	263 W/199 W/n.v.t.
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Garantie	Projector – 5 jaar Lamp – 5 jaar/1000 uur	Projector – 5 jaar Lamp – 5 jaar/1000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	Projector – 5 jaar Lamp – 5 jaar/1000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja

	Ultrakorte projectieafstand			Ultrakorte projectieafstand			Interactieve ultrakorte projectieafstand	
Model	EB-775F	EB-780E (binnenkort verkrijgbaar)	EB-870E (binnenkort verkrijgbaar)	EB-875E (binnenkort verkrijgbaar)	EB-810E	EB-815E	EB-685Wi	
								
Resolutie	Full HD (1920 x 1080)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1280 x 800)	
Standaard beeldverhouding	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:10	
Colour Light Output (lumen) normaal/eco	4100 / 2800	4200 / 2800	5000 / 3600	5000 / 3600	5000 / 3500	5000 / 3500	3500 / 2900	
Contrastverhouding	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	14.000:1	
Lichtbron	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Lamp	
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco/eco2	20.000/30.000/n.v.t.	20.000/30.000/n.v.t.	20.000/30.000/n.v.t.	20.000/30.000/n.v.t.	20.000/30.000/n.v.t.	20.000/30.000/n.v.t.	5000 / 10.000 / 9000	
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1	0,16:1	0,16:1	0,28:1	
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	60 – 150"/16,9 beeld 56 – 140"/16,6 beeld	60 – 180"	60 – 180"	60 – 180"	100 – 160" wandbeugel 80 – 160" tafelbeugel	100 – 160" wandbeugel 80 – 160" tafelbeugel	60 – 100"	
Zoom	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	
Verticale keystone	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	N.v.t.	N.v.t.	Handmatig ± 3°	
Horizontale keystone	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	N.v.t.	N.v.t.	Handmatig ± 3°	
Lens-shift	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Luidsprekeruitvoer	16 W	16 W	16 W	16 W	2 x 8 W	2 x 8 W	16 W	
Connectiviteit	HDMI x3, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B (alleen voor service), RS-232C, schermspiegeling (Miracast), draadloos LAN	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), HDMI-uitgang x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), HDMI-uitgang, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), HDMI-uitgang, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	HDMI-ingang x2, -uitgang x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB type A x2 (1x voor gegevens en ELPPAP11, 1x voor gegevens en 2 A voeding), USB type B x1, schermspiegeling (Miracast)	HDMI-ingang x2, -uitgang x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB type A x2 (1x voor gegevens en ELPPAP11, 1x voor gegevens en 2 A voeding), USB type B x1, schermspiegeling (Miracast)	HDMI x3, VGA-ingang x2, VGA-uitgang (instelbaar), composiet RCA, S-Video, USB type A, USB type B (alleen voor service), MHL (via HDMI 1), RS-232C, sync-ingang, sync-uitgang	HDMI x3, VGA-ingang x2, VGA-uitgang (instelbaar), composiet RCA, S-Video, USB type A, USB type B (alleen voor service), MHL (via HDMI 1), RS-232C, sync-ingang, sync-uitgang
Audio-connectiviteit	Stereo mini-ingang x3, stereo mini-uitgang	3,5 mm ingang/uitgang, microfooningang	3,5 mm ingang/uitgang, microfooningang	3,5 mm ingang/uitgang, microfooningang	Digitaal via HDMI	Digitaal via HDMI	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	
Netwerken	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloos LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) en draadloos LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) en draadloos LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid, optioneel extra draadloos toegangspunt verkrijgbaar	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid, optioneel extra draadloos toegangspunt verkrijgbaar	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection voor iOS	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, diverse softwaretools voor samenwerking, Epson Projector Management	
Andere functies	Optionele bevestigingsbeugel, edge blending, 16:6-beeld, functies om te streamen en te delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging, afspelen van content, plafondinstallatie	16:6 beeldscherm, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point en arc-correctie, planningsfunctie, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, DICOM-keurmodus, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, optionele wandbevestiging en extern bedieningspaneel	16:6 beeldscherm, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point en arc-correctie, planningsfunctie, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, DICOM-keurmodus, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, optionele wandbevestiging en extern bedieningspaneel	16:6 beeldscherm, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point en arc-correctie, planningsfunctie, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, DICOM-keurmodus, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, optionele wandbevestiging en extern bedieningspaneel	Optionele wand- en plafondbeugels, 21:9 optionele uitgang, verbeterde audiokamer voor verbeterde lage tonen en algehele geluidskwaliteit. Geautomatiseerde schermvormingscorrectie via app en functies voor streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 2 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging	Optionele wand- en plafondbeugels, 21:9 optionele uitgang, verbeterde audiokamer voor verbeterde lage tonen en algehele geluidskwaliteit. Geautomatiseerde schermvormingscorrectie via app en functies voor streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 2 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging	Startscherm, interactiviteit via meerdere schermen, automatisch bron zoeken, A/V-mute, splitscreen, 3-in-1 USB-display, OSD-instellingen kopiëren, automatische dimfunctie, interactiviteit met pen en vinger, automatische kalibratie, presenteren zonder pc, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot	
Geluid (dB) normaal/eco/eco2	37/27/n.v.t.	31/28/n.v.t.	33/26/n.v.t.	33/26/n.v.t.	35/26/n.v.t.	35/26/n.v.t.	35 / 30 / 29	
Gewicht (kg)	5,9	7,1	7,1	7,1	12,5	12,5	5,8	
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	356 x 395 x 133	376 x 139 x 395	376 x 139 x 395	376 x 139 x 395	695 x 341 x 145	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149	
Stroomverbruik normaal/eco/eco2	263 W/199 W/n.v.t.	320 W/247 W/n.v.t.	320 W/247 W/n.v.t.	320 W/247 W/n.v.t.	380 W/286 W/n.v.t.	380 W/286 W/n.v.t.	354 W/309 W/309 W	
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,4 W	0,4 W	0,37 W	
Garantie	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	Projector – 5 jaar Lamp – 5 jaar/1000 uur	
TCO Gen 9.0	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	

	Interactieve ultrakorte projectieafstand		
Model	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
			
Resolutie	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
Standaard beeldverhouding	16:10	16:10	16:9
Colour Light Output (lumen) normaal/eco	3500 / 2900	4100 / 2800	4100 / 2800
Contrastverhouding	14.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1
Lichtbron	Lamp	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco/eco2	5000 / 10.000 / 9000	20.000/30.000/n.v.t.	20.000/30.000/n.v.t.
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	0,28:1	0,27 – 0,37:1	0,25 – 0,35:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	60 – 100"	60 – 100"	65 – 100" met 16:9 beeld 60 – 110" met 16:6 beeld*
Zoom	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35
Verticale keystone	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°
Horizontale keystone	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°
Lens-shift	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Luidsprekeruitvoer	16 W	16 W	16 W
Connectiviteit	HDMI x3, VGA-ingang x2, VGA-uitgang (instelbaar), composiet RCA, S-Video, USB type A, USB type B (alleen voor service), MHL (via HDMI 1), RS-232C, sync-ingang, sync-uitgang	HDMI x3, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B x2, RS-232C, Sync-ingang, Sync-uitgang, bediening via aanraakscherm, schermspiegeling (Miracast)	HDMI x3, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B x2, RS-232C, Sync-ingang, Sync-uitgang, bediening via aanraakscherm, schermspiegeling (Miracast)
Audio-connectiviteit	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang
Netwerken	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid, optioneel extra draadloos toegangspunt verkrijgbaar	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid, optioneel extra draadloos toegangspunt verkrijgbaar
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, diverse softwaretools voor samenwerking, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, diverse softwaretools voor samenwerking, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, diverse softwaretools voor samenwerking, Epson Projector Management
Andere functies	Startscherm, interactiviteit via meerdere schermen, automatisch bron zoeken, A/V-mute, splitscreen, 3-in-1 USB-display, OSD-instellingen kopiëren, automatische dimfunctie, interactiviteit met pen en vinger, automatische kalibratie, presenteren zonder pc, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, ingegrepen wandbeugel	Interactieve pen en optionele touch, optionele bevestiging, interactief startscherm, functies om te streamen en delen, scherm (client), whiteboard-modus met ondersteuning voor documentexport, verschuivend split-screen, split-screen voor wel 4 bronnen, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presentatie zonder pc, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging	Interactiviteit met pen en optioneel touch, optionele bevestigingsbeugel, edge blending, 16:6 beeld, 21:9 beeld, interactief startscherm, functies om te streamen en delen, scherm delen (client), whiteboard-modus met ondersteuning voor het exporteren van documenten, verschuivend splitscreen, splitscreen tot 4 bronnen, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging.
Geluid (dB) normaal/eco/eco2	35 / 30 / 29	37/27/n.v.t.	37/27/n.v.t.
Gewicht (kg)	5,8	6	6
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Stroomverbruik normaal/eco/eco2	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/n.v.t.	263 W/199 W/n.v.t.
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Garantie	Projector – 5 jaar Lamp – 5 jaar/1000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur
TCO Gen 9.0	Nee	Ja	Ja

		Installatie	
EB-780Ei (Binnenkort beschikbaar)	EB-870Ei (Binnenkort beschikbaar)	EB-2250U	EB-L210W
			
4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)
16:9	16:9	16:10	16:10
4200 / 2800	5000 / 3600	5000 / 3800	4500 / 3100
Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	15.000:1	Meer dan 5.000.000:1
Laser	Laser	Lamp	Laser
20.000/30.000/n.v.t.	20.000/30.000/n.v.t.	5000/10.000/n.v.t.	20.000 / 20.000 / 30.000
0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1	1,38 – 2,28:1	1,41 – 2,26:1
60 – 130"	60 – 130"	50 – 300"	30 – 300"
Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Optisch x1,6	Optisch x1,62
Handmatig ± 3° Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3° Handmatig ± 3°	Automatisch ± 30° Automatisch ± 20°	Automatisch ± 30° Automatisch ± 30°
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
16 W	16 W	16 W	16 W
USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), HDMI-uitgang x1, Wi- Fi IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), HDMI-uitgang, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	HDMI x2, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, composiet RCA, USB type A, USB type B (alleen voor service), RS-232C, MHL (via HDMI 1)	HDMI-ingang x2, VGA- uitgang, VGA-ingang x2, composiet-ingang, USB type A (2A), USB type B (alleen voor service), RS- 232C, schermspiegeling (Miracast)
3,5 mm ingang/uitgang, microfooningang	3,5 mm ingang/uitgang, microfooningang	RCA-ingangen, stereo mini-ingang x2, stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang x2, RCA- ingangen, microfooningang
LAN (RJ45) en draadloos LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) en draadloos LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid
Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/ Chrome/IOS/Android), USB- display (Windows/Mac)
16:6-beeldscherm, interactief startscherm, stream- en deelmogelijkheden, DuoLink-interactiviteit, whiteboard-modus met documentexport, automatische inschakeling, automatisch bron zoeken, A/V-mute, schuivend splitscreen, splitscreen, OSD-instellingen kopiëren, pen- en touch-interactiviteit, automatische kalibratie, DICOM SIM-keurmodus, HDBaseT, optionele wandmontage, extern bedieningspaneel en finger-touch-unit	16:6-beeldscherm, interactief startscherm, stream- en deelmogelijkheden, DuoLink-interactiviteit, whiteboard-modus met documentexport, automatische inschakeling, automatisch bron zoeken, A/V-mute, schuivend splitscreen, splitscreen, OSD-instellingen kopiëren, pen- en touch-interactiviteit, automatische kalibratie, DICOM SIM-keurmodus, HDBaseT, optionele wandmontage, extern bedieningspaneel en finger-touch-unit	Startscherm, Gesture Presenter, A/V-mute, beeldaanpassing, splitscreen, automatische inschakeling, DICOM- keurmodus, DCDi van Faroudja, planningfunctie, hulp bij scherpenstellen, Realtime keystone- correctie, Quick corner, presenteren zonder pc, 3-in-1 USB-display, hangslot, beveiligingsstang, Kensington-slot	A/V-mute-schuifknop, horizontale keystone- schuifknop, Quick Corner-correctie, zonder pc, splitscreen - tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, QR- codefunctie, Kensington- slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, draadloos LAN-beveiliging, wachtwoordbeveiliging, VESA-beugel, optionele draagtas
31/28/n.v.t.	33/26/n.v.t.	39/29/n.v.t.	37/27/n.v.t.
7,2	7,2	4,6	4,2
376 x 139 x 395	376 x 139 x 395	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90
270 W/213 W/n.v.t.	270 W/213 W/n.v.t.	405 W/323 W/n.v.t.	260 W/199 W/191 W
0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W
5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	Projector – 5 jaar Lamp – 5 jaar/1000 uur	5 jaar/12.000 uur
Nee	Nee	Nee	Nee

	Installatie		
Model	EB-L260F	EB-L270F	EB-L265F
			
Resolutie	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)
Standaard beeldverhouding	16:9	16:9	16:9
Colour Light Output (lumen) normaal/eco	4600 / 3200	5200 / 3600	4600 / 3200
Contrastverhouding	Meer dan 5.000.000:1	2.500.000:1	Meer dan 5.000.000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco/eco2	20.000 / 20.000 / 30.000	20.000/30.000/n.v.t.	20.000/30.000/n.v.t.
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,32 – 2,12:1	1,32 – 2,14:1	1,32 – 2,12:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	31 – 310"	31 – 310"	31 – 310"
Zoom	Optisch x1,62	Handmatig x1,62	Optisch x1,62
Verticale keystone	Automatisch ± 30°	Automatisch ± 30°	Automatisch ± 30°
Horizontale keystone	Automatisch ± 30°	Automatisch ± 30°	Automatisch ± 30°
Lens-shift	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Luidsprekeruitvoer	16 W	16 W	16 W
Connectiviteit	HDMI-ingang x2, VGA-uitgang, VGA-ingang x2, composiet-ingang, USB type A (2A), USB type B (alleen voor service), RS-232C, schermspiegeling (Miracast)	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), VGA-ingang, composietingang, HDMI (2x HDCP 2.3), optioneel Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	HDMI x2, VGA-ingang, VGA-uitgang, Composiet, USB type A x1, USB type B (alleen service), RS-232C, schermspiegeling (Miracast)
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang x2, RCA-ingangen, microfoonang	Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang x2, RCA-ingangen, microfoonang	Stereo mini-ingang x2, RCA-ingangen, stereo mini-uitgang
Netwerken	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid	Optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/IOS/Android), USB-display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (IOS)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/IOS/Android), USB-display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (IOS)	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor IOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection voor IOS
Andere functies	Edge blending, 16:6-beeld, 21:9-beeld, zonder pc, A/V-mute-schuifknop, horizontale keystone-schuifknop, Quick Corner-correctie, zonder pc, splitscreen voor maximaal 4 bronnen, automatische bronzoekfunctie, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, draadloos LAN-beveiliging, content afspelen, wachtwoordbeveiliging, DICOM SIM, inclusief kabelafdekking, VESA-beugel, optionele draagtas	A/V mute-schuifknop, arc-correctie, automatische inschakeling, automatisch bron zoeken, ingebouwde luidspreker, CEC-compatibel, aanpasbaar gebruikerslogo, direct aan/uit, compatibel met documentcamera, edge blending, startscherm, horizontale en verticale keystone-correctie	Optionele beugel, edge blending, 16:6-beeld, functies om te streamen en te delen, functie voor scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, wachtwoordbeveiliging, afspelen van content, vloer- en plafondinstallatie, verlichtingsrailinstallatie
Gekuid (dB) normaal/eco/eco2	37/27/n.v.t.	38/28/n.v.t.	37/27/n.v.t.
Gewicht (kg)	4,2	4,1	4,2
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90
Stroomverbruik normaal/eco/eco2	260 W/199 W/191 W	278 W/217 W/209 W	260 W/199 W/191 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Garantie	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur
TCO Gen 9.0	Ja	Nee	Ja

	Installatie			
Model	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U	EB-L790U
				
WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
5200 / 3640	5200 / 3640	5200 / 3640	6500 / 4550	7300 / 5110
Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000/n.v.t.	20.000/30.000/n.v.t.	20.000/30.000/n.v.t.	20.000/30.000/n.v.t.	20.000/30.000/n.v.t.
1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1
50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"
Optisch x1,6	Optisch x1,6	Optisch x1,6	Optisch x1,6	Optisch x1,6
Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°
Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°
N.v.t.	N.v.t.	± 50% verticaal ± 20% horizontaal	± 50% verticaal ± 20% horizontaal	± 50% verticaal ± 20% horizontaal
10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
HDMI-ingang x2, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDBaseT, Miracast (bij gebruik van ELPAP11), USB type A, USB type B (alleen voor service), RS-232C	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen voor service), schermspiegeling (Miracast)	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen voor service), schermspiegeling (Miracast)	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, USB type A, USB type B (alleen voor service), RS-232C, schermspiegeling (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, USB type A, USB type B (alleen voor service), RS-232C, schermspiegeling (Miracast), Apple AirPlay 2
Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang x2	Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang x2	Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang x2	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor IOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor IOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor IOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor IOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor IOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
A/V-mute, Arc-correctie, edge blending, zonder pc, Quick Corner, beeldscherm delen, bronfunctie, extra breed beeldscherm (16:6), startscherm, A/V-mute, splitscreen tot 4 bronnen, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, Quick start, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit	A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, multiprojectie via Daisychain, point en arc-correctie, planningfunctie, split-screen, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit	A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, multiprojectie via Daisychain, point en arc-correctie, planningfunctie, split-screen, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit	Quick Corner, correctie voor gebogen oppervlak, puntcorrectie, hoekwand, geheugen voor geometriecorrectie, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, A/V Mute-timer, tiling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360° installatie, slot voor draadloze LAN-unit	Quick Corner, correctie voor gebogen oppervlak, puntcorrectie, hoekwand, geheugen voor geometriecorrectie, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, A/V Mute-timer, tiling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360° installatie, slot voor draadloze LAN-unit
31/23 /n.v.t.	31/23 /n.v.t.	31/23 /n.v.t.	32/25 /n.v.t.	34/25 /n.v.t.
7,7	8,2	8,2	8,2	8,2
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
293 W/223 W/n.v.t.	293 W/223 W/n.v.t.	399 W/295 W/n.v.t.	399 W/295 W/n.v.t.	399 W/295 W/n.v.t.
0,3 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

	Installatie		
Model	EB-L890U/ EB-L895U	EB-L890E	EB-L690SU
			
Resolutie	WUXGA (1920 x 1200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)
Standaard beeldverhouding	16:10	16:10	16:10
Colour Light Output (lumen) normaal/eco	8000 / 5600	8000 / 5600	6200 / 4340
Contrastverhouding	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	0,79 – 1,36:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	50 – 500"	50 – 500"	60 – 400"
Zoom	Optisch x1,6	Optisch x1,6	Optisch x1,7
Verticale keystone Horizontale keystone	Handmatig ± 30° Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30° Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30° Handmatig ± 30°
Lens-shift	± 50% verticaal ± 20% horizontaal	± 50% verticaal ± 20% horizontaal	± 50% verticaal ± 20% horizontaal
Luidsprekeruitvoer	10 W	10 W	10 W
Connectiviteit	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, USB type A, USB type B (alleen voor service), RS-232C, schermspiegeling (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, USB type A, USB type B (alleen voor service), RS-232C, schermspiegeling (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, USB type A, USB type B (alleen voor service), RS-232C, schermspiegeling (Miracast), Apple AirPlay 2
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
Netwerken	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andere functies	Quick Corner, correctie voor gebogen oppervlak, puntcorrectie, hoekwand, geheugen voor geometriecorrectie, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, A/V Mute-timer, tiling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360° installatie, slot voor draadloze LAN-unit	4K-beeldverbetering, Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken, puntcorrectie, hoekwand, geheugen voor geometriecorrectie, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatisch inschakeling, automatische bronzoekfunctie, A/V-mute-timer, tiling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit	Quick Corner, correctie voor gebogen oppervlak, puntcorrectie, hoekwand, geheugen voor geometriecorrectie, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, A/V Mute-timer, tiling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360° installatie, slot voor draadloze LAN-unit
Geluid (dB) normaal/eco	36 / 26	36 / 26	34 / 25
Gewicht (kg)	8,5	8,5	8,9
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Stroomverbruik normaal/eco	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar
TCO Gen 9.0	Ja	Ja	Ja

Installatie			
EB-L695SU	EB-L790SU	EB-L690SE	EB-L695SE
			
WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)
16:10	16:10	16:10	16:10
6200 / 4340	7000 / 4900	6000 / 4200	6000 / 4200
Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
0,79 – 1,36:1	0,79 – 1,36:1	0,5 – 0,7:1	0,5 – 0,7:1
60 – 400"	60 – 400"	100 – 500"	100 – 500"
Optisch x1,7	Optisch x1,7	Optisch x1,4	Optisch x1,4
Handmatig ± 30° Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30° Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30° Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30° Handmatig ± 30°
± 50% verticaal ± 20% horizontaal	± 50% verticaal ± 20% horizontaal	± 50% verticaal ± 20% horizontaal	± 50% verticaal ± 20% horizontaal
10 W	10 W	N.v.t.	N.v.t.
HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, USB type A, USB type B (alleen voor service), RS-232C, schermspiegeling (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, USB type A, USB type B (alleen voor service), RS-232C, schermspiegeling (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, USB type A, USB type B (alleen service), RS-232C	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, USB type A, USB type B (alleen service), RS-232C
Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optioneel draadloos LAN	LAN (RJ45) en optioneel draadloos LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Quick Corner, correctie voor gebogen oppervlak, puntcorrectie, hoekwand, geheugen voor geometriecorrectie, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, A/V Mute-timer, tiling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360° installatie, slot voor draadloze LAN-unit	Quick Corner, correctie voor gebogen oppervlak, puntcorrectie, hoekwand, geheugen voor geometriecorrectie, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, A/V Mute-timer, tiling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360° installatie, slot voor draadloze LAN-unit	4K-beeldverbetering, Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken, puntcorrectie, hoekwand, geheugen voor geometriecorrectie, splitscreen, vergrendeling van bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatische inschakeling, automatische bronzoekfunctie, A/V-mute-timer, tiling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit	4K-beeldverbetering, Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken, puntcorrectie, hoekwand, geheugen voor geometriecorrectie, splitscreen, vergrendeling van bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatische inschakeling, automatische bronzoekfunctie, A/V-mute-timer, tiling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit
34 / 25	36 / 26	36 / 26	36 / 26
8,9	9,2	9,3	9,3
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
399 W/295 W	450 W/330 W	415 W/303 W	415 W/303 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
Ja	Ja	Ja	Ja

¹ Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens.

	Installatie	Professioneel		Professioneel			
Model	EB-L795SE	EB-PU1006W	EB-PU1007W	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PQ2008W
							
Resolutie	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	4K (3840 x 2160) ¹
Standaard beeldverhouding	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:9
Colour Light Output (lumen) normaal/eco	7000 / 4900	6000 / 4200	7000 / 4900	7000 / 4900	8500 / 5950	8500 / 5950	8000 / 5600
Contrastverhouding	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	0,79 – 1,36:1	1,44 – 2,32:1 ¹	1,44 – 2,32:1 ¹	1,44 – 2,32:1 ²	1,44 – 2,32:1 ²	1,44 – 2,32:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	60 – 400"	50 – 1000" ¹	50 – 1000" ¹	50 – 1000" ²	50 – 1000" ²	50 – 1000" ²	60 – 1000" ²
Zoom	Optisch x1,7	Gemotoriseerd optisch x1,6 ¹	Gemotoriseerd optisch x1,6 ¹	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²
Verticale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°
Horizontale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°
Lens-shift	± 50% verticaal ± 20% horizontaal	Gemotoriseerd ± 67% verticaal Gemotoriseerd ± 30% horizontaal ¹	Gemotoriseerd ± 67% verticaal Gemotoriseerd ± 30% horizontaal ¹	Gemotoriseerd ± 67% verticaal Gemotoriseerd ± 30% horizontaal ²	Gemotoriseerd ± 67% verticaal Gemotoriseerd ± 30% horizontaal ²	Gemotoriseerd ± 67% verticaal Gemotoriseerd ± 30% horizontaal ²	Gemotoriseerd ± 64% verticaal Gemotoriseerd ± 16% horizontaal ²
Luidsprekeruitvoer	10 W	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Connectiviteit	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, USB type A, USB type B (alleen voor service), RS-232C, schermspiegeling (Miracast), Apple AirPlay 2	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3) x2, DVI-ingang, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
Netwerken	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andere functies	4K-beeldverbetering, Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken, puntcorrectie, hoekwand, geheugen voor geometriecorrectie, splitscreen, vergrendeling van bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatische inschakeling, automatische bronzoekfunctie, A/V-mute-timer, tiling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, 21:9-beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en hoekwanden, 360°-installatie, functie voor bronback-up, 120 Hz-ondersteuning
Geluid (dB) normaal/eco	36 / 26	30 / 28	33 / 29	33 / 29	35 / 30	35 / 30	35 / 29
Gewicht (kg)	9,3	15,4	16,3	16,3	16,3	16,3	18,6
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	440 x 304 x 122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Stroomverbruik normaal/eco	450 W/330 W	367 W/310 W	431 W/366 W	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W	502 W/410 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,4 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	N.v.t.	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
TCO Gen 9.0	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

¹ Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens.

¹ Maximale fysieke resolutie met behulp van 4K Crystal Motion-technologie.

² Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens.

	Professioneel		
Model	EB-PQ2008B	EB-PU2010W	EB-PU2010B
			
Resolutie	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Standaard beeldverhouding	16:9	16:10	16:10
Colour Light Output (lumen) normaal/eco	8000 / 5600	10.000 / 7000	10.000 / 7000
Contrastverhouding	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	60 – 1000 ^{o2}	60 – 1000 ^{o2}	60 – 1000 ^{o2}
Zoom	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²
Verticale keystone	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°
Horizontale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°
Lens-shift	Gemotoriseerd ± 64% verticaal Gemotoriseerd ± 16% horizontaal ²	± 60% verticaal ± 18% horizontaal ²	± 60% verticaal ± 18% horizontaal ²
Luidsprekeruitvoer	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Connectiviteit	HDMI-ingang x2 (HDCP 2.3), HDMI-uitgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI-ingang, SDI-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI-ingang, SDI-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (alleen service), afstandsbediening, NFC
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
Netwerken	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andere functies	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, 21:9-beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signale, edge blinding, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en hoekwanden, 360°-installatie, functie voor bronback-up, 120 Hz-ondersteuning	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signale, edge blinding, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signale, edge blinding, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie
Geluid (dB) normaal/eco	35 / 29	37 / 30	37 / 30
Gewicht (kg)	18,6	16,8	16,8
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Stroomverbruik normaal/eco	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	Nee	Nee	Nee
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee

	Professioneel			
Model	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W	EB-PU2213B
				
Resolutie	4K (3840 x 2160) ¹	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Standaard beeldverhouding	16:9	16:9	16:10	16:10
Colour Light Output (lumen) normaal/eco	10.000 / 7000	10.000 / 7000	13.000 / 9100	13.000 / 9100
Contrastverhouding	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,52 – 2,47:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	60 – 1000 ^{o2}	60 – 1000 ^{o2}	60 – 1000 ^{o2}	60 – 1000 ^{o2}
Zoom	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²
Verticale keystone	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°
Horizontale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°
Lens-shift	Gemotoriseerd ± 64% verticaal Gemotoriseerd ± 16% horizontaal ²	Gemotoriseerd ± 64% verticaal Gemotoriseerd ± 16% horizontaal ²	Gemotoriseerd ± 60% verticaal Gemotoriseerd ± 18% horizontaal ²	Gemotoriseerd ± 60% verticaal Gemotoriseerd ± 18% horizontaal ²
Luidsprekeruitvoer	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Connectiviteit	HDMI-ingang (HDCP 2.3) x2, HDMI-uitgang, 12G-SDI-ingang, 12G-SDI-uitgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3) x2, HDMI-uitgang, 12G-SDI-ingang, 12G-SDI-uitgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI-ingang, SDI-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B (alleen service), afstandsbediening, NFC
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
Netwerken	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andere functies	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, 21:9-beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signale, edge blinding, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en hoekwanden, 360°-installatie, functie voor bronback-up, 120 Hz-ondersteuning	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, 21:9-beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signale, edge blinding, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en hoekwanden, 360°-installatie, functie voor bronback-up, 120 Hz-ondersteuning	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, 21:9-beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signale, edge blinding, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, mechanische sluitert, portrait-projectie, 21:9-beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signale, edge blinding, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³
Geluid (dB) normaal/eco	39 / 29	39 / 29	34 / 29	34 / 29
Gewicht (kg)	18,8	18,8	23,8	23,7
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Stroomverbruik normaal/eco	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W	864 W/633 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	Nee	Nee	Nee	Nee
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee	Nee

¹ Maximale fysieke resolutie met behulp van 4K Crystal Motion-technologie.
² Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens.

¹ Maximale fysieke resolutie met behulp van 4K Crystal Motion-technologie.
² Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens.
³ IP5X-gecertificeerd in overeenstemming met IEC-norm 60529. De IP5X-certificering is van toepassing op de optische engine en de lichtbronmodule.

	Professioneel		
Model	EB-PQ2213B	EB-PU2116W	EB-PU2216B
			
Resolutie	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Standaard beeldverhouding	16:9	16:10	16:10
Colour Light Output (lumen) normaal/eco	13.000 / 9100	16.000 / 11.200	16.000 / 11.200
Contrastverhouding	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	60 – 1000 ^{o2}	60 – 1000 ^{o2}	60 – 1000 ^{o2}
Zoom	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²
Verticale keystone	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°
Horizontale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°
Lens-shift	Gemotoriseerd ± 64% verticaal Gemotoriseerd ± 16% horizontaal ²	Gemotoriseerd ± 60% verticaal Gemotoriseerd ± 18% horizontaal ²	Gemotoriseerd ± 60% verticaal Gemotoriseerd ± 18% horizontaal ²
Luidsprekervoer	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Connectiviteit	HDMI-ingang (HDCP 2.3) x2, HDMI-uitgang, 12G-SDI-ingang, 12G-SDI-uitgang, HDBaseT, RS-232C, USB Type A, USB Type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, SDI-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (alleen service), afstandsbediening, NFC
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
Netwerken	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andere functies	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, mechanische sluit, 21:9-beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signale, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en hoekwanden, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³ , functie voor bronback-up, 120 Hz-ondersteuning	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, 21:9-beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signale, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en hoekwanden, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, 21:9-beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signale, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en hoekwanden, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³
Geluid (dB) normaal/eco	37 / 34	38 / 34	38 / 34
Gewicht (kg)	28,8	24,3	24,2
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Stroomverbruik normaal/eco	925 W /666 W	1.083 W/773 W	1.083 W/773 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	Nee	Nee	Nee
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee

	Professioneel			
Model	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W	EB-PU2220B
				
Resolutie	4K (3840 x 2160) ¹	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Standaard beeldverhouding	16:9	16:9	16:10	16:10
Colour Light Output (lumen) normaal/eco	16.000 / 11.200	16.000 / 11.200	20.000 / 14.000	20.000 / 14.000
Contrastverhouding	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,52 – 2,47:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	60 – 1000 ^{o2}	60 – 1000 ^{o2}	60 – 1000 ^{o2}	60 – 1000 ^{o2}
Zoom	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²
Verticale keystone	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°
Horizontale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°
Lens-shift	Gemotoriseerd ± 64% verticaal Gemotoriseerd ± 16% horizontaal ²	Gemotoriseerd ± 64% verticaal Gemotoriseerd ± 16% horizontaal ²	Gemotoriseerd ± 60% verticaal Gemotoriseerd ± 18% horizontaal ²	Gemotoriseerd ± 60% verticaal Gemotoriseerd ± 18% horizontaal ²
Luidsprekervoer	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Connectiviteit	HDMI-ingang (HDCP 2.3) x2, HDMI-uitgang, 12G-SDI-ingang, 12G-SDI-uitgang, HDBaseT, RS-232C, USB Type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3) x2, HDMI-uitgang, 12G-SDI-ingang, 12G-SDI-uitgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB type A x2, USB type B (service), Remote, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI-ingang, SDI-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
Netwerken	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andere functies	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, mechanische sluit, 21:9-beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signale, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³ , functie voor bronback-up, 120 Hz-ondersteuning	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, mechanische sluit, 21:9-beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signale, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³ , functie voor bronback-up, 120 Hz-ondersteuning	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, mechanische sluit, 21:9-beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signale, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, mechanische sluit, 21:9-beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signale, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en hoekwanden, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³
Geluid (dB) normaal/eco	44 / 36	44 / 36	45 / 37	45 / 37
Gewicht (kg)	29,2	29,2	24,4	24,4
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Stroomverbruik normaal/eco	1114 W/784 W	1114 W/784 W	1301 W/899 W	1301 W/899 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	Nee	Nee	Nee	Nee
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee	Nee

¹ Maximale fysieke resolutie met behulp van 4K Crystal Motion-technologie.

² Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de lenspecificaties.

³ IP5X-gecertificeerd in overeenstemming met IEC-standaard 60529. De IP5X-certificering is van toepassing op de optische engine en de lichtbronmodule.

¹ Maximale fysieke resolutie met 4K Crystal Motion-technologie. / ² Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens. / ³ IP5X-gecertificeerd in overeenstemming met IEC-standaard 60529. De IP5X-certificering is van toepassing op de optische engine en de lichtbronmodule.

	Professioneel		
Model	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EB-XQ2030B
			
Resolutie	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)	4K (3840 x 2160) ¹
Standaard beeldverhouding	16:9	16:10	16:9
Colour Light Output (lumen) normaal/eco	20.000 / 14.000	30.000 / 21.000	30.000 / 21.000
Contrastverhouding	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,52 – 2,47:1 ²	1,74 – 2,35:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	60 – 1000" ²	100 – 1000" ²	60 – 1000" ²
Zoom	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²	Gemotoriseerd optisch x1,4 ²	Gemotoriseerd optisch x1,6 ²
Verticale keystone	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°
Horizontale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°
Lens-shift	Gemotoriseerd ± 64% verticaal Gemotoriseerd ± 16% horizontaal ²	Gemotoriseerd ± 65% verticaal Gemotoriseerd ± 30% horizontaal ²	Gemotoriseerd ± 64% verticaal Gemotoriseerd ± 16% horizontaal ²
Connectiviteit	HDMI-ingang (HDCP 2.3) x2, HDMI-uitgang, 12G-SDI-ingang, 12G-SDI-uitgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.2), VGA-ingang, VGA-uitgang, DVI-ingang, BNC-ingang, HDBaseT, HD-SDI, USB type B (alleen service)	HDMI-ingang (HDCP 2.3) x2, HDMI-uitgang, 12G-SDI-ingang, 12G-SDI-uitgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC, SDM-slot
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang	N.v.t.	Stereo mini-uitgang
Netwerken	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en ingebouwde draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andere functies	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, mechanische sluitser, 21:9-beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP6X-gecertificeerd ³ , functie voor bronback-up, 120 Hz-ondersteuning	Volledig afgedicht optisch systeem, verwisselbare lensopties, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, ingebouwde camera voor kleurkalibratie, 4K-beeldverbetering, 360°-installatie, edge blending, portrait-projectie	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief zero offset UST-lens, ingebouwde camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, mechanische sluitser, 21:9-beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en hoekwanden, 360°-installatie, IP6X-gecertificeerd ³ , functie voor bronback-up, 120 Hz-ondersteuning
Geluid (dB) normaal/eco	48 / 39	49 / 41	47 / 37
Gewicht (kg)	29,2	63,8	34,4
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	620 x 530 x 205
Stroomverbruik normaal/eco	1431 W/975 W	2325 W/1511 W	2073 W/1.324 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,5 W	1 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	Nee	Nee	Nee
Garantie	3 jaar	5 jaar/20.000 uur	3 jaar
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee

Professioneel thuisgebruik			
EH-LS7000	EH-LS7500	EH-LS9000W/ EH-LS9000B	EH-LS12000B
			
4K (3840 x 2160) 16:9	4K (3840 x 2160) 16:9	4K (3840 x 2160) 16:9	4K (3840 x 2160) 16:9
3500 / 1800	3500 / 1750	2200 / 1000	2700 / 1000
Meer dan 5.000.000:1 Laser 20.000 / 20.000	Meer dan 5.000.000:1 Laser 20.000 / 20.000	2.500.000:1 Laser 20.000 / 20.000	2.500.000:1 Laser 20.000 / 20.000
1,32 – 2,15:1	1,00 – 1,31:1	1,35 – 2,84:1	1,35 – 2,84:1
40 – 500*	40 – 300*	50 – 300*	50 – 300*
Handmatig x1,6 N.v.t.	Handmatig x1,3 N.v.t.	Gemotoriseerd optisch x2,1 Handmatig ± 30° Handmatig ± 30°	Gemotoriseerd optisch x2,1 Handmatig ± 30° Handmatig ± 30°
Handmatig ± 59% verticaal Handmatig ± 21% horizontaal	Handmatig ± 59% verticaal Handmatig ± 21% horizontaal	Gemotoriseerd ± 96,3% verticaal Gemotoriseerd ± 24% horizontaal	Gemotoriseerd ± 96,3% verticaal Gemotoriseerd ± 47,1% horizontaal
USB 2.0 Mini-B, USB met voeding, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX/10 Base-T), Trigger-uitgang, HDMI-ingang, HDMI (ARC/eARC), Hoofdtelefoonuitvoer, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E	USB 2.0 Mini-B, USB met voeding, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX/10 Base-T), Trigger-uitgang, HDMI-ingang, HDMI (ARC/eARC), Hoofdtelefoonuitvoer, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E	HDMI-ingang (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45, trigger-uitgang	HDMI-ingang (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45, trigger-uitgang
Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
LAN (RJ45) en draadloos LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) en draadloos LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
A/V mute, AIPQ (Artificial Intelligence Picture Quality), AISR (Artificial Intelligence Super Resolution), DCI-kleurenspectrum, Decontour, Dynamic Colour Booster, frame-interpolatie, ISF-certificering, direct aan/uit, lenspositiegeheugen, lange levensduur van lichtbron, Quick Corner, brontfunctie	A/V mute, AIPQ (Artificial Intelligence Picture Quality), AISR (Artificial Intelligence Super Resolution), DCI-kleurenspectrum, Decontour, Dynamic Colour Booster, frame-interpolatie, ISF-certificering, direct aan/uit, lenspositiegeheugen, lange levensduur van lichtbron, Quick Corner, brontfunctie	4K-beeldverbetering, A/V-mute, digitale zoom, frame-interpolatie, horizontale en verticale keystone-correctie, ISF-certificatie, direct aan/uit, lenspositiegeheugen, lange levensduur van lichtbron, Quick Corner, Super Resolution, HDR10+, IP-bediening	4K-beeldverbetering, A/V-mute, digitale zoom, frame-interpolatie, horizontale en verticale keystone-correctie, ISF-certificatie, direct aan/uit, lenspositiegeheugen, lange levensduur van lichtbron, Quick Corner, Super Resolution, HDR10+, Dynamic Tone Mapping, ALLM, IP-bediening
25 / 22 8,0 440 x 315 x 160 260 W/169 W 0,5 W N.v.t. 5 jaar/12.000 uur Nee	25 / 22 8,2 440 x 332 x 160 260 W/169 W 0,5 W N.v.t. 5 jaar/12.000 uur Nee	30 / 22 12,7 520 x 447 x 193 302 W/198 W 2 W N.v.t. 60 maanden/12.000 uur carry-in Nee	32 / 22 12,7 520 x 447 x 192,7 328 W/200 W 2 W N.v.t. 60 maanden/12.000 uur carry-in Nee

¹ Maximale fysieke resolutie met 4K Crystal Motion-technologie.

² Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens.

³ IP6X-gecertificeerd in overeenstemming met IEC-norm 60529. De IP6X-certificering is van toepassing op de optische engine en de lichtbronmodule.

IP6X-certificering in afwachting van goedkeuring. / De specificaties van de EB-XQ2030B zijn voorlopig en kunnen worden gewijzigd.

	Professioneel thuisgebruik		
Model	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
Resolutie	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)
Standaard beeldverhouding	16:9	16:9	16:9
Colour Light Output (lumen) normaal/eco	3300 / 1200	6000/n.v.t.	10.000/n.v.t.
Contrastverhouding	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1	Meer dan 5.000.000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,35 – 2,84:1	1,52 – 2,47:1 ¹	1,52 – 2,47:1 ¹
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	50 – 300"	60 – 1.000"	60 – 1.000"
Zoom	Gemotoriseerd optisch x2,1	Gemotoriseerd optisch x1,6 ¹	Gemotoriseerd optisch x1,6 ¹
Verticale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°
Horizontale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°
Lens-shift	Gemotoriseerd ± 96,3% verticaal Gemotoriseerd ± 47,1% horizontaal	Gemotoriseerd ± 64% verticaal Gemotoriseerd ± 16% horizontaal ¹	Gemotoriseerd ± 64% verticaal Gemotoriseerd ± 16% horizontaal ¹
Luidsprekeruitvoer	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Connectiviteit	HDMI-ingang (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45, trigger-uitgang	HDMI-ingang (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45	HDMI-ingang (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45
Audio-connectiviteit	HDMI ARC, eARC	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
Netwerken	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Softwareoplossingen	N.v.t.	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Andere functies	4K-beeldverbetering, A/V-mute, digitale zoom, frame-interpolatie, horizontale en verticale keystone-correctie, ISF-certificatie, direct aan/uit, lenspositiesgeheugen, lange levensduur van lichtbron, Quick Corner, Super Resolution, HDR10+ Dynamic Tone Mapping, ALLM, IP-bediening	4K-beeldverbetering, A/V-mute, digitale zoom, frame-interpolatie, horizontale en verticale keystone-correctie, ISF-certificatie, direct aan/uit, lenspositiesgeheugen, lange levensduur van lichtbron, Quick Corner, Super Resolution, HDR10 Dynamic Tone Mapping, ALLM, IP-bediening	4K-beeldverbetering, A/V-mute, digitale zoom, frame-interpolatie, horizontale en verticale keystone-correctie, ISF-certificatie, direct aan/uit, lenspositiesgeheugen, lange levensduur van lichtbron, Quick Corner, Super Resolution, HDR10 Dynamic Tone Mapping, ALLM, IP-bediening
Geluid (dB) normaal/eco	32 / 22	28 / 26	33 / 26
Gewicht (kg)	12,8	21,1	21,1
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	520 x 447 x 193	568 x 568 x 192	568 x 568 x 192
Stroomverbruik normaal/eco	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	2 W	2 W	2 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	N.v.t.	Nee	Nee
Garantie	60 maanden/12.000 uur carry-in	60 maanden/12.000 uur carry-in	60 maanden/12.000 uur carry-in
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee

¹ Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens.

Model-specifieke opties



Mobiele A/V-behuizing

De ELPCS01 is een elegante oplossing die speciaal door Epson is ontworpen en gebouwd voor de EB-810E en EB-815E (afzonderlijk aan te schaffen). De projector biedt het gemak en de flexibiliteit van een mobiel scherm van hoge kwaliteit van maximaal 160 inch, dat eenvoudig kan worden verplaatst en opgesteld waar het gewenst is.



Wandbeugels voor korte en ultrakorte projectieafstanden

ELPMB75 voor de EB-810E.
ELPMB87 voor de EB-815E.
ELPMB62 voor de EB-685Wi.

ELPMB89 (binnenkort beschikbaar) voor de EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-780E, EB-870E, EB-875E, EB-780Ei en de EB-870Ei (ELPMB62 ook compatibel met deze modellen).

ELPMB64 voor de EB-L210SW en EB-L210SF.



Finger-touch unit

ELPFT01 voor de EB-760Wi, EB-770Fi, EB-780Ei en EB-870Ei.



Beugeleenheid voor Finger Touch Unit

ELPMB63 voor het rechtstreeks aan de wand bevestigen van de ELPFT01 - optioneel gebruik afhankelijk van de installatie.



Stapel- en ophangframes

ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84, ELPMB90, ELPMB91

Speciale frames ontworpen voor de EB-PU-, EB-PQ- en EB-XQ-series voor portrait-projectie en het stapelen en optuigen van projectoren.

Er is ook een reeks ondersteunende opties verkrijgbaar.



Camera-eenheid ELPEC01

Optionele module voor externe camera, ontworpen voor EB-L800, EB-PU, EB-PQ en EB-XQ Series projectoren en ELPLX Series lenzen met ultrakorte projectieafstand.

Ontgrendel geavanceerde functies zoals kleurkalibratie, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden en de camera-assistentiefunctie voor gebogen oppervlakken.



Externe luchtfilter ELPAF63

Optionele externe luchtfilter ontworpen voor de EB-PU1000-serie en bepaalde modellen uit de EB-PQ2000-serie. Dit filter vergroot de stofbestendigheid en verkleint het aantal onderhoudsbeurten, zelfs wanneer deze gebruikt wordt in een omgeving met veel stof.



Opties voor de EH-QL-serie

Decoratief paneel - Champagne ELPVB05.



UST-lensdop – Wit ELPVB02W;
Zwarte ELPVB03B; Champagne ELPVB04C.

Documentcamera's



ELPDC30 Desktop Visualiser

13 megapixel camera (4K)
Tot 60 frames per seconde
A3-registratiegebied
4K UHD-beelden via HDMI/Miracast
10x optische/23x digitale zoom
Beveiliging via Kensington-slot
Ingebouwd, gebruiksvriendelijk handvat



ELPDC21 Desktop Visualiser

2 megapixel camera (1920 x 1080)
Tot 30 frames per seconde
A3-registratiegebied
Ingebouwde LED-lampjes
Ondersteunt parallele video-uitvoer en
splitscreen-functie
1080p-beelden via VGA-, HDMI-, USB-uitgangen
12x optische/10x digitale zoom
Verbeterde beveiliging met Kensington-slot en
beveiligingsbeugel



ELPDC13 Desktop Visualiser

2 megapixel camera (1920 x 1080)
Tot 30 frames per seconde
A3-registratiegebied
Ingebouwde LED-lampjes
Ondersteunt parallele video-uitvoer en
splitscreen-functie
1080p-beelden via VGA-, HDMI-, USB-uitgangen
16x digitale zoom
Verbeterde beveiliging met Kensington-slot en
beveiligingsbeugel



ELPDC07 draagbare visualiser

2 megapixel camera (1920 x 1080)
Tot 30 frames per seconde
A3-registratiegebied
Ingebouwde LED-lampjes
USB-voeding
8x digitale zoom

Opties



ELPAP10/ELPAP11 draadloze LAN-adapter

Werk de connectiviteit bij van uw compatibele Epson-displayoplossing met de eenvoudig te installeren draadloze LAN-adapter (controleer de productspecificaties voor compatibiliteit).



ELPBC04-bedieningskast en USB-C-dockingstation

De ELPBC04-bedieningskast en USB-C-dockingstation voor projectors vormen een wandgemonteerde oplossing die eenvoudige toegang biedt tot de belangrijkste bedieningselementen van de projector, zonder afstandsbediening. USB-C-connectiviteit combineert video, audio, interactiviteit en voeding in één kabel, waardoor de aansluiting wordt vereenvoudigd en een efficiëntere ervaring wordt geleverd – en het bronapparaat wordt opgeladen met maximaal 65 W.



ELPSP02 externe luidsprekers

De ELPSP02 luidsprekers worden geleverd als optionele extra. Ze zijn volledig compatibel met het bedienings- en aansluitkastje van Epson en bieden krachtig 2 x 15 W stereogeluid voor perfecte helderheid, zelfs in grotere ruimten.

Lensopties voor de EB-PU2000- en EB-PQ2000-series

Lenstype	Ultrakorte projectieafstand	Korte projectieafstand	Korte projectieafstand	Groothoekprojectie	Groothoekprojectie	Groothoekprojectie	Middelrange projectieafstand	Middelrange projectieafstand	Middelrange projectieafstand	Lange projectieafstand
Naam model	ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Artikelnummer	V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Type focus/zoom	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd
Zoomverhouding (optisch)	N.v.t.	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Projectieverhouding										
WUXGA-modellen	16:10, 16:9	0,35:1	0,48 – 0,57:1	0,64 – 0,77:1	0,77 – 1,07:1	0,88 – 1,2:1	1,19 – 1,62:1	2,42 – 3,71:1	3,54 – 5,41:1	5,27 – 7,41:1
	4K-modellen	0,34:1	0,46 – 0,56:1	0,62 – 0,75:1	0,74 – 1,04:1	0,89 – 1,17:1	1,15 – 1,57:1	2,34 – 3,59:1	3,42 – 5,23:1	5,09 – 7,16:1
F-getal		1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	2,0 – 2,22	1,8 – 2,26	1,81 – 2,4	1,81 – 2,34	1,8 – 2,45
Brandpuntsafstand		8,0 mm	11,1 – 13,1 mm	14,8 – 17,7 mm	17,6 – 24,3 mm	19,7 – 27,5 mm	27,3 – 37,0 mm	36 – 57,4 mm	80,6 – 121,1 mm	119 – 165,4 mm
Schermformaten										
Alle modellen	100 – 1000"	80 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"
Lens-shift										
WUXGA-modellen	Verticaal/horizontaal	+25% / ±15%	±24% / ±10%	±60% / ±18%	±60% / ±10%	±60% / ±18%	±60% / ±18%	±60% / ±18%	±60% / ±18%	±60% / ±18%
	4K-modellen	+30% / ±13%	±25% / ±8%	±64% / ±16%	±25% / ±8%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%
Gewicht		5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,96 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

De helderheid van de ELPLW05 is beperkt tot maximaal 12.000 lumen.
Met Epsons calculator voor de lensafstand kunt u bepalen wat de optimale kijkaafstand, projectorafstand en het optimale schermformaat is - ga naar support.epson-europe.com/TDS

EB-XQ2030B-lensopties

Lenstype	Ultrakorte projectieafstand	Korte projectieafstand	Korte projectieafstand	Korte projectieafstand	Groothoekprojectie	Groothoekprojectie	Middelrange projectieafstand	Middelrange projectieafstand	Middelrange projectieafstand	Lange projectieafstand
Naam model	ELPLX02S	ELPLX04H	ELPLU06H	ELPLU07H	ELPLU04H	ELPLW08H	ELPLW09H	ELPLM10H	ELPLM11H	ELPLL11H
Artikelnummer	V12H004X0B	V12H004X04	V12H004U08	V12H004U09	V12H004U07	V12H004W0A	V12H004W09	V12H004M0G	V12H004M0H	V12H004L0B
Type focus/zoom	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd
Zoomverhouding (optisch)	N.v.t.	1,25x	1,25x	1,35x	1,4x	1,4x	1,37x	1,5x	1,5x	1,57x
Projectieverhouding										
4K	16:9	0,34:1	0,39 – 0,49:1	0,39 – 0,49:1	0,46 – 0,62:1	0,62 – 0,87:1	0,83 – 1,17:1	1,15 – 1,57:1	1,52 – 2,47:1	2,34 – 3,59:1
Schermformaten										
Alle modellen	100 – 1000"	80 – 1000"	80 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"
Lens-shift										
4K	+30% / ±13%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%
Gewicht	5 kg	4,3 kg	4,1 kg	3,22 kg	3,3 kg	3,1 kg	2,96 kg	2,2 kg	2,2 kg	3,5 kg

Alle specificaties zijn voorlopig en kunnen worden gewijzigd.
De helderheid van de ELPLX02S is beperkt tot maximaal 20.000 lumen.
Met Epsons calculator voor de lensafstand kunt u bepalen wat de optimale kijkaafstand, projectorafstand en het optimale schermformaat is - ga naar support.epson-europe.com/TDS

EB-L30000U-lensopties

Lens type		Ultrakorte projectieafstand		Doorzichtprojectie	Groothoekprojectie	Groothoekprojectie	Groothoekprojectie	Middelrange projectieafstand	Middelrange projectieafstand	Middelrange projectieafstand	Middelrange projectieafstand	Lange projectieafstand	Lange projectieafstand
Naam model	ELPLX03	V12H004X03	Gemotoriseerd	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	V12H004L09	V12H004L0A		
				V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D					
				Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd					
				N.v.t.	1,21x	1,37x	1,35x	1,52x	1,50x				
				Projectieverhouding									
WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,63:1	0,90 – 1,09:1	1,29 – 1,76:1	1,74 – 2,35:1	2,28 – 3,46:1	3,41 – 5,12:1	4,79 – 7,20:1	6,86 – 10,45:1			
											F-getal	2,2	2,4 – 2,6
Brandpuntsafstand		11,16 mm	19,1 mm	28,4 – 34,0 mm	40,6 – 55,2 mm	54,7 – 73,0 mm	71,6 – 107,3 mm	106,8 – 160,9 mm	149,7 – 225,0 mm	216,6 – 326,8 mm			
Scherminformaten													
Alle modellen		120 – 1000"	100 – 1000"	100 – 1000"	100 – 1000"	100 – 1000"	100 – 1000"	100 – 1000"	100 – 1000"	100 – 1000"	100 – 1000"		
Lens-shift													
WUXGA	Verticaal/ horizontaal	+25%/±15% max	±15%/±5% max	±55%/±25% max	±65%/±30% max	±65%/±30% max	±65%/±30% max	±65%/±30% max	±65%/±30% max	±55%/±25% max	±55%/±25% max		
	Gewicht	13 kg	9,6 kg	9,4 kg	9,5 kg	7,7 kg	8 kg	8,7 kg	9,7 kg	10,9 kg			

Met Epsons calculator voor de lensafstand kunt u bepalen wat de optimale kijkaafstand, projectorafstand en het optimale schermformaat is - ga naar support.epson-europe.com/TDS

Lensopties voor de EH-QL-serie

Lens type		Ultrakorte projectieafstand		Groothoekprojectie		Middelrange projectieafstand		Middelrange projectieafstand		Middelrange projectieafstand	
Naam model		ELPLX02S/LX02WS		ELPLW06		ELPLM08		ELPLM15		ELPLM10	
Artikelnummer		V12H004X0B/V12H004Y0B		V12H004W06		V12H004M08		V12H004M0F		V12H004M0A	
Type focus/zoom		Gemotoriseerd (alleen focus)		Gemotoriseerd		Gemotoriseerd		Gemotoriseerd		Gemotoriseerd	
Zoomverhouding (optisch)		N.v.t.		1,4x		1,6x		1,6x		1,5x	
Projectieverhouding											
16:9		0,34:1		1,15 – 1,57:1		1,02 – 1,64:1		1,52 – 2,47:1		2,34 – 3,59:1	
F-getal		1,9		1,8 – 2,3		1,7 – 2,3		1,8 – 2,3		1,8 – 2,4	
Lens-shift											
Verticaal/horizontaal		+ 45%–75%/± 13% max		±64% / ±16%		±25% / ±8%		±64% / ±16%		±64% / ±16%	
Gewicht		5,0 kg		2,95 kg		1,2 kg		1,9 kg		2,2 kg	
Max. helderheid											
EH-QL3000		5000 lumen		5.700 lumen		5.700 lumen		6000 lumen		5.900 lumen	
EH-QL7000		8.400 lumen		9.500 lumen		9.600 lumen		10.000 lumen		9.900 lumen	

Met Epsons calculator voor de lensafstand kunt u bepalen wat de optimale kijkaafstand, projectorafstand en het optimale schermformaat is - ga naar support.epson-europe.com/TDS

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.be/contactus of www.epson.nl/contactus

Epson Europe BV
Sales Office Belgium
Noordkustlaan 16A
B-1702 Groot-Bijgaarden
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be/contactus

Epson Europe BV – Dutch
Sales Office
Atlas Arena, Asia Building
Hoogoorddreef 5
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl/contactus



@EpsonNederland



@EpsonBelgium



epson-nederland



epson-belgium

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.

Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Recycle verantwoord



Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van Seiko Epson Corporation of hun respectieve eigenaren. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Google, YouTube, Android TV, ingebouwde Chromecast en andere merktekens zijn handelsmerken van Google LLC.

¹ 2001 - 2025, 500 lumen en hoger, uitgezonderd schermloze tv's, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY26Q2.

² Epson heeft certificering voor TCO Certified bereikt voor geselecteerde reeksen projectoren. TCO Certified is 's werelds meest complete duurzaamheidscertificering voor IT-producten, waarbij moet worden voldaan aan levenscycluscriteria voor maatschappelijke en milieutechnische duurzaamheid. Ga voor meer informatie naar <https://tcocertified.com/nl/>.

³ Kleurhelderheid (Colour Light Output) in de helderste modus gemeten door een onafhankelijk laboratorium conform IDMS 15.4. Kleurhelderheid kan variëren al naar gelang de gebruiksomstandigheden. De bestverkopende Epson 3LCD-projectoren vergeleken met de bestverkopende 1-chip DLP-projectoren op basis van verkoopgegevens van NPD voor de periode van januari 2022 t/m december 2022.

⁴ Met 4K-beeldverbeteringstechnologie wordt elke pixel diagonaal verschoven, waardoor de Full HD-resolutie verdubbelt. Resolutie is Full HD in 3D-modus.

⁵ Apple en AirPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.

EPSON®