Produktveiledning for projektor 2026



- Hjemme/kontor
- Portabel
- Bedrift/utdanning
- Kort projeksjonsavstand
- Ekstra kort projeksjonsavstand
- Interaktiv ekstra kort projeksjonsavstand
- Installering
- Profesjonell
- Profesjonelt for hjemmet

EPSON®

Hvorfor Epson?

Fra utdanningsinstitusjoner og kunstgallerier til digital skilting og bedriftsarrangementer, fra interne projektorflåter til leie og iscenesettelsesmarkedet er projektorene våre den smarte, avanserte løsningen.

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS[1]

Oppdag over 20 års lederskap innen projeksjon

Epson feirer to tiår som den globale lederen innen projeksjonsteknologi, drevet av kontinuerlig innovasjon, kundefokus og bransjeledende 3LCD-teknologi. Epson har, fra kompakte LCD-gjennombrudd til laserprojektorer med høy lysstyrke, kontinuerlig tilpasset seg markedets utviklede behov – og muliggjort levende, fleksible og immersive opplevelser innenfor forretnings-, utdannings- og underholdningsrom.

3LCD

Opplev banebrytende teknologi

3LCD-teknologien vår er det som skiller oss ut, og den er kjernen i alle Epson-projektorer. Denne faststoffbaserte, optiske teknologien produserer fantastiske, klare, naturlige farger. I tillegg produserer ikke den optiske 3LCD-motoren vår en regnbueeffekt. Derfor er den mer behagelig for øynene og ser like perfekt ut som i kameraet.

TCO CERTIFIED [2]

Velg bærekraftige løsninger

Vi gjør det enkelt å forstå miljøutslippene til projektorene våre og forpliktelsen vår til bærekraft.

Med vår online CO_2e-utslippskalkulaton kan du oppdage CO_2e-utslippene til projektorene våre med bare noen få klikk. Og med kalkulatoren vår for sammenligning av displaydynamikk kan du sammenligne energibesparelser og driftskostnader over hele utvalget vårt av projektorer. www.epson.no/sustainability-projectors

Vi har oppnådd sertifisering fra TCO Certified[2] for utvalgte serier av projektorer. TCO Certified er verdens mest omfattende bærekraftssertifisering for IT-produkter, som må oppfylle livssykluskriterier for sosial og miljømessig bærekraft.

TÜVRheinland CERTIFIED Eye Comfort www.tuv.com ID 0217010921

Sertifiseringen gjelder kun utvalgte modeller. Stjernerangeringen kan variere mellom produktserier.

Øyekomfort, uavhengig sertifisert

Utvalgte Epson-projektorer er TÜV Rheinland Eye Comfort-sertifisert og oppfyller omfattende kriterier for øyekomfort, inkludert synlighet, bildekvalitet og visningsstabilitet. Med lavt nivå av blått lys og flimmerfri teknologi som bidrar til å redusere belastning og tretthet i øynene, gir de øyevennlig visningskomfort, selv i lyse rom.

Likeverdig hvit (WLO) og lysstyrke for farget lys (CLO)

Bare lysstyrke for hvitt kan ikke gjøre fargene du ser til daglig, levende. Derfor gir 3LCD-teknologien som finnes i Epson-projektorer, en like høy lysstyrke for hvitt og farget lys.

CLO (lysstyrke for farget lys) er en måleenhet som angir projektorens evne til å gjengi farger. CLO er utviklet av fargeforskere med den samme tilnærmingen som ved måling av lysstyrke for hvitt lys (WLO), og gir oss en enkel, nøyaktig og lettfattelig måte å vurdere en projektors fargeytelse på.

Epson-projektorer leverer konsekvent virkelighetsnære bilder og dype farger som er opptil tre ganger lysere enn DLP-projektorer med 1 brikke[3].

Laserlyskilde

Opplev forbløffende kvalitet og pålitelighet med Epsons projektorer med laserlyskilde. Med den kontinuerlige utviklingen av laserlyskilden vår, fosforkomponenter og LCD-paneler kan Epson presse grensene for lysstyrke, effektivitet og bildekvalitet som kan oppnås med projeksjon. Leverer konsekvent, langvarig ytelse og opptil 20 000 timer uten vedlikehold, eller enda lenger i utvidede moduser.

4K Crystal Motion

For første gang i verden har 3LCD- og dual-akse-skiftende teknologier blitt kombinert for å oppnå et innebygd pikselantall på 4K 3840 x 2160 med fantastisk klarhet. Epsons patenterte E-skiftenhet fungerer med utrolig presisjon for å sikre maksimal bildeskarphet. Kombinert med ultrarask 240 Hz-bildebehandling er 4K-videoavspillingen jevn og støtter opptil 120 Hz-bildeinngang og -utgang.

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD[4] leverer et lyst, utrolig skarpt og naturtro bilde ved å kombinere avanserte Epson-teknologier med muligheten til å benytte innebygd 4K-innhold og oppskalere innhold som ikke er i 4K, men som overstiger Full HD-oppløsning.

Strøm og del trådløst

Projektorene våre har omfattende støtte og tilkobling for å matche alle installasjonskrav. Våre dedikerte apper og programvare sikrer sømløs tilkobling, inkludert trådløs tilkobling for enkel skjermspeiling, innholdsdeling og samarbeid med flere enheter.

Apple AirPlay 2[5]

Works with Apple AirPlay

Speil eller cast enkelt iPhone, iPad eller Mac trådløst med støtte for flere tilkoblinger, strømming med lav forsinkelse og rask oppsett – perfekt for klasserom.

Miracast

Trådløs skjermspeiling fra støttede Windows- og Android-enheter. Ingen kabler eller Internett kreves. Ideelt for streaming av HD-video og lyd.

iProjection-app (PC / Mac / iOS / Android / ChromeOS)

Trådløs løsning for skjermspeiling som bruker den innebygde Wi-Fi-tilkoblingen til presentasjonsenheten for å strømme og dele innhold til projektoren. Opptil 50 enheter kan kobles til samme projektor, og opptil fire kan presentere innholdet sitt samtidig. Den innebygde moderator-modusen (unntatt Chromebook) lar én bruker ta kontroll over innkommende innhold fra de tilkoblede enhetene.



Interaktivitet og samarbeid

Classroom Connect (PC / Mac / iOS / ChromeOS)

En intuitiv app som gjør det enkelt for lærere å levere leksjonene sine ved bruk av en Epson-projektor.

Start leksjonen på sekunder med en strømlinjeformet prosess for å finne og koble til projektoren, og begynn deretter å speile skjermen. Når den brukes med en interaktiv projektor, kan du annotere innholdet ditt og lagre disse anmerkningene i PowerPoint-format for senere gjenbruk.

Innhold fra opptil fire enheter kan vises samtidig – læreren kan bestemme hvilke enheter som kan vises via den innebygde moderatorfunksjonen.

Bildebehandling

Epson Setting Assistant

Denne appen korrigerer automatisk formen på et projisert bilde ved å ta bilder med kameraet på smarttelefonen. Dersom du tar et bilde av det projiserte mønsteret, korrigerer appen automatisk forvrengningen i det projiserte bildet og justerer formen for å passe til skjermen.

Innholdsadministrasjon

Epson Projector Content Manager

Opprett spillelister ved hjelp av fotografier, videoer, formfiltre og effekter som kan planlegges og lagres på en ekstern lagringsenhet for avspilling uten kabel direkte på projektoren.

Epson Creative Projection

Opprett tilpasset innhold på smarttelefonen eller nettbrettet uten problemer. Få liv i rom eller produktutstillinger ved å kombinere bilder og filmer med appens innebygde maler og stempler.

Epsons Projector Professional Tool

Dette kraftige programvareverktøyet er utviklet i samarbeid med de profesjonelle brukerne våre, og støtter rask og effektiv oppsett og kontroll av komplekse multi-projektorinstallasjoner på flate, buede og irregulære overflater. Kombiner med ELPEC01-kameraet for assistert stabling, blanding, bildekalibrering og mye mer.

Epson Projector Configuration Tool

Denne appen for smartenheter gjør det enkelt å sette opp og konfigurere flere projektorer. Bare registrer projektorens data ved hjelp av NFC-tilkobling, les og rediger innstillingene i appen og last deretter opp innstillingene til en flåte av projektorer uten engang å måtte slå på projektorene.

Overvåking og kontroll

Epson Projector Management

Det sentraliserte administrasjonsverktøyet lar IT-, anleggs- og nettverksansvarlige effektivt overvåke, kontrollere og administrere Epsons flåte av displayløsninger. Programvaren er også kompatibel med PJLink-sertifiserte enheter. Funksjoner inkluderer driftsstatus, feilrapportering og veksling av inngangskilde. Planleggingsfunksjonen kan slå av alle projektorene i en bygning, mens feilovervåking bidrar til å unngå forsinkelser og nedetid.

Epson Projector Management tilkoblet

Epson Projector Management Connected tilbyr lignende funksjonalitet som Epson Projector Management-app, men med den ekstra bekvemmeligheten av å få tilgang til og administrere alle projektorene dine via en nettleser – noe som gjør funksjonalitet tilgjengelig eksternt og fra hvor som helst. EPMC Pro er en premium-, betalt løsning for avansert overvåking og vedlikehold av projektorflåte.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

	Hjemme/kontor		
Modell	**CO-W01**	**EB-W53**	**EB-W55**
			
Oppløsning	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3000/2000	4000/2600	4000/2600
Kontrastforhold	–	16000:1	16000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	6000/12 000	6000/12 000	6000/12 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,27–1,71:1	1,27–2,54:1	1,30–1,56:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	25–378"	33–375"	33–320"
Zoom	Digital x1,35	Digital x2,0	Optisk x1,2
Vertikal keystone **Horisontal keystone**	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høyttalereffekt	5 W	2 W	2 W
Kommunikasjon	HDMI inn, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service)	HDMI inn, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service)	HDMI inn, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	N/A	N/A	N/A
Nettverk	Valgfri trådløs lokalnett-enhet	N/A	Innebygd trådløs lokalnett-enhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	N/A	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funksjoner	A/V-demping, Quick Corner, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hengelås, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick Corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hengelås, hull for sikkerhetskabel, funksjoner for strømming og deling, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske
Støy (dB) normal/eco	38/29	37/28	37/28
Vekt (kg)	2,4	2,5	2,6
Mål uten føtter (B × D × H mm)	295 × 211 × 82	302 × 234 × 77	302 × 237 × 87
Strømforbruk normal/eco	270 W/214 W	332 W / 231 W	332 W / 231 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Garanti	Projektor – 2 år	Projektor – 2 år Lampe – 1 år/1000 timer	Projektor – 2 år Lampe – 1 år/1000 timer
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

	Hjemme/kontor			
Modell	**CO-FH01**	**CO-FH02**	**EB-FH08**	**EB-FH18**
				
Oppløsning	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:9	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3000/2000	3000/2000	3600/2200	4100/2300
Kontrastforhold	–	–	16000:1	16000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	6000/12 000	6000/12 000	6000/12 000	5500/12 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,19–1,61:1	1,19–1,61:1	1,21–1,45:1	1,30–2,09:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	26–391"	26–391"	34–337"	31–304"
Zoom	Digital x1,35	Digital x1,35	Optisk x1,2	Optisk x1,62
Vertikal keystone **Horisontal keystone**	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A	N/A
Høyttalereffekt	5 W	5 W	2 W	16 W
Kommunikasjon	HDMI inn, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service)	HDMI inn, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service)	HDMI inn x2, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service)	HDMI inn x2, USB 2.0 type A, USB type B (kun service), Miracast-skjermspeiling, Apple AirPlay 2, WiFi 6E
Tilkoblingsmuligheter for lyd	N/A	N/A	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Valgfri trådløs lokalnett-enhet	Via Android TV-enhet	Valgfri trådløs lokalnett-enhet	Innebygd trådløs lokalnett-enhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	N/A	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funksjoner	A/V-demping, Quick Corner, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hengelås, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, innebygd høyttaler, horisontal og vertikal keystonekorrigering, Quick Corner, Kensington-lås	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute-glider, horisontal keystone-glidebryter, Quick corner, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hengelås, hull for sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske
Støy (dB) normal/eco	38/29	37/29	37/28	37/28
Vekt (kg)	2,4	2,6	2,7	3,1
Mål uten føtter (B × D × H mm)	295 × 211 × 82	320 × 211 × 82	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90
Strømforbruk normal/eco	270 W/214 W	270 W/214 W	332 W/231 W	332 W/231 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Garanti	Projektor – 2 år	Projektor – 2 år	Projektor – 2 år Lampe – 1 år/1000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 år / 1 000 timer
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei	Nei

	Portabel		Bedrift/utdanning
Modell	**EB-1780W**	**EB-1795F**	**EB-E24**
			
Oppløsning	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	XGA (1 024 × 768)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:9	4:3
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3000/1900	3200/1900	3600/2100
Kontrastforhold	10000:1	10000:1	15000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	4000/7000	4000/7000	6000/12 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,0–1,26:1	1,02–1,23:1	1,44–2,88:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	30–300"	30–300"	30–350"
Zoom	Optisk x1,2	Optisk x1,2	Digital x1,2
Vertikal keystone **Horisontal keystone**	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 20°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høyttalereffekt	1 W	1 W	5 W
Kommunikasjon	HDMI inn, VGA inn, kompositt RCA, USB-type A, USB-type B (kun service)	HDMI inn, VGA inn, kompositt RCA, USB-type B (service kun), USB-type A, Miracast-skjermspeiling	HDMI inn, VGA inn x2, VGA ut, kompositt inn, USB-type B (kun service), RS-232C
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn	Stereo mini inn	Stereo mini ut, stereo mini inn x2, RCA-par inn
Nettverk	Innebygd trådløst lokalnettenhet	Innebygd trådløst lokalnettenhet	N/A
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook	N/A
Andre funksjoner	3-i-1-USB-display, A/V mute-funksjon, DICOM SIM-fargemodus, delt skjerm, presentasjon uavhengig av PC, Kensington-lås, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, bæreveske	3-i-1-USB-display, A/V mute-funksjon, DICOM SIM-fargemodus, delt skjerm, presentasjon uavhengig av PC, automatisk tilpasning til lerret og autofokus, keystonekorrigering i sanntid, bevegelsesstyrt presentasjon, NFC, Kensington-lås, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske
Støy (dB) normal/eco	39/30	39/30	37/28
Vekt (kg)	1,8	1,8	2,7
Mål uten føtter (B × D × H mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	302 × 249 × 87
Strømforbruk normal/eco	277 W/200 W	295 W/208 W	332 W/231 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,34 W	0,34 W	0,3 W
Garanti	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 år/1000 timer
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

	Bedrift/utdanning		
Modell	**EB-X49**	**EB-W49**	**EB-982W**	**EB-FH54**
				
Oppløsning	XGA (1 024 × 768)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
Opprinnelig sideforhold	4:3	16:10	16:10	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3600/2400	3800/2600	4200/2600	4100/2300
Kontrastforhold	16000:1	16000:1	16000:1	16000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	6000/12 000	8000/17 000	6500/17 000	5500/12 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,38–2,24:1	1,30–2,09:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	30–300"	33–320"	29–280"	31–304"
Zoom	Optisk x1,2	Optisk x1,2	Optisk x1,6	Optisk x1,62
Vertikal keystone **Horisontal keystone**	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A	N/A
Høyttalereffekt	5 W	5 W	16 W	16 W
Kommunikasjon	HDMI inn, VGA inn x2, VGA ut, kompositt inn, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service), RS-232C	HDMI inn x2, VGA inn x2, VGA ut, kompositt inn, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service), RS-232C	HDMI inn x2, VGA inn x2, VGA ut, kompositt inn, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service), RS-232C	HDMI inn x2, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service), Miracast-skjermspeiling, Apple AirPlay 2
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut, stereo mini inn x2, RCA-par inn	Stereo mini ut, stereo mini inn x2, RCA-par inn	Stereo mini ut, stereo mini inn x2, RCA-par inn, mikrofoninngang	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Innebygd trådløst lokalnettenhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funksjoner	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystone-glidebryter, Quick corner, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hengelås, hull for sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske
Støy (dB) normal/eco	37/28	37/28	37/28	37/28
Vekt (kg)	2,7	2,7	3,1	3,1
Mål uten føtter (B × D × H mm)	302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90	309 × 282 × 90
Strømforbruk normal/eco	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	332 W/231 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Garanti	Projektor – 3 år Lampe – 3 år/1000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 år/1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 år/1000 timer
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei	Nei

	Bedrift/utdanning	Kort projeksjonsavstand		Kort projeksjonsavstand	Ekstra kort projeksjonsavstand		
Modell	**EB-994F**	**EB-W56S**	**EB-L210SW**	**EB-L210SF**	**EB-685W**	**EB-760W**	**EB-770F**
							
Oppløsning	Full HD (1 920 × 1 080)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:10	16:10	16:9	16:10	16:10	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	4100/2300	3700/2000	4000/2800	4000/2800	3500/2900	4100/2800	4100/2800
Kontrastforhold	16000:1	16000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	14000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Laser	Laser	Lampe	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal / eco / eco2	6500 / 17 000 / N/A	6500 / 17 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	5000 / 10 000 / 9000	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,30–2,09:1	0,6–0,81:1	0,48–0,65:1	0,45–0,61:1	0,28:1	0,27–0,37:1	0,25–0,35:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	31–304"	50–300"	53–120"	55–125"	60–100"	68–138" 16:10 veggmontering 60–150" 16:10 bordmontering	71–143" 16:9 veggmontering 60–150" 16:9 bordmontering
Zoom	Optisk x1,62	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Vertikal keystone **Horisontal keystone**	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 15° Manuell ± 15°	Manuell ± 15° Manuell ± 15°	Manuell ± 15° Manuell ± 15°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Høyttalereffekt	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Kommunikasjon	HDMI inn x2, VGA inn x2, VGA ut, kompositt inn, Miracast-skjermspeiling, USB 2.0 type A, USB-type B (kun service), RS-232C, Apple AirPlay 2	HDMI in x2, VGA inn x2, VGA ut x1, kompositt RCA, RS-232, USB-type Aog B	HDMI x2, VGA inn x2, VGA ut, USB-type A(5 v/2 A), USB-type B (kun service), kompositt RCA, RS-232C, Miracast-skjermspeiling	HDMI x2, VGA inn x2, VGA ut, USB-type A (5 v/2 A), USB-type B (kun service), komposittt RCA, RS-232C, Miracast-skjermspeiling	HDMI x3, VGA inn, VGA ut (kan veksles), komposittt RCA, S-Video, USB-type A x2, USB-type B (kun service), MHL (via HDMI 1), RS-232C	HDMI x3, VGA inn x2, VGA ut, komposittt, USB-type A x2 (5 v/2 A), USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspeiling	HDMI x3, VGA inn x2, VGA ut, komposittt, USB-type A x2 (5 v/2 A), USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspeiling
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut, stereo mini inn x2, RCA-par inn, mikrofoninngang	Stereo mini inn x2, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut, RCA-par inn	Stereo mini inn x2, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut, RCA-par inn	Stereo mini inn x2, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut, RCA-par inn	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet, valgfritt ytterligere trådløst tilgangspunkt tilgjengelig	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet, valgfritt ytterligere trådløst tilgangspunkt tilgjengelig	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funksjoner	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute-, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korrigering, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske, valgfri takmontering	Strømming og deling, A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske, valgfri vegg- eller takmontering	Funksjoner for strømming og deling, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske, valgfri vegg- eller takmontering	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, delt skjerm for opptil to kilder, 3-i-1-USB-display, kopiering av OSD-innstillinger, automatisk lampedimming, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, inkludert veggmontering	Valgfri montasje, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Valgfri montasje, kantblanding, 16:6-display, 21:9-display, funksjoner for strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse
Støy (dB) normal / eco / eco2	37 / 28 / N/A	38 / 28 / N/A	37 / 27 / N/A	37 / 27 / N/A	35 / 30 / 29	37 / 27 / N/A	37 / 27 / N/A
Vekt (kg)	3,1	3,1	4,6	4,6	5,7	5,9	5,9
Mål uten føtter (B × D × H mm)	309 × 282 × 90	309 × 282 × 90	325 × 337 × 90	325 × 337 × 90	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Strømforbruk normal / eco / eco2	332 W / 231 W / N/A	332 W / 231 W / N/A	260 W / 191 W / N/A	260 W / 191 W / N/A	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / N/A	263 W / 199 W / N/A
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Garanti	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer	5 år/12 000 timer	5 år/12 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer	5 år/12 000 timer	5 år/12 000 timer
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Ja	Ja	Nei	Ja	Ja

	Ekstra kort projeksjonsavstand		
Modell	**EB-775F**	**EB-780E (Kommer snart)**	**EB-870E (Kommer snart)**
			
Oppløsning	Full HD (1 920 × 1 080)	4KE (1080p)	4KE (1080p)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	4100/2800	4200/2800	5000/3600
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5 000 000:1	Over 5 000 000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal / eco / eco2	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–150"/16:9-sideforhold 56–140"/16:6-sideforhold	60–180"	60–180"
Zoom	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±3° Manuell ±3°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høyttalereffekt	16 W	16 W	16 W
Kommunikasjon	HDMI x3, VGA inn x2, VGA ut, kompositt, USB-type A x2 (5 v/2 A), USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspeiling, trådløst lokalnett	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), HDMI out x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), HDMI out, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn x3, stereo mini ut	3,5 mm inn/ut, mikrofoninngang	3,5 mm inn/ut, mikrofoninngang
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett (Wi-Fi 6E)	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett (Wi-Fi 6E)
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection for iOS	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected
Andre funksjoner	Valgfri montasje, kantblanding, 16:6-display, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, tilbakespilling av innhold, takmontering	16:6-display, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, kopiering av OSD-innstillinger, DICOM-fargemodus, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, valgfri veggmontering og ekstern kontrollpute	16:6-display, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, kopiering av OSD-innstillinger, DICOM-fargemodus, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, valgfri veggmontering og ekstern kontrollpute
Støy (dB) normal / eco / eco2	37 / 27 / N/A	31 / 28 / N/A	33 / 26 / N/A
Vekt (kg)	5,9	7,1	7,1
Mål uten føtter (B × D × H mm)	356 × 395 × 133	376 x 139 x 395	376 x 139 x 395
Strømforbruk normal / eco / eco2	263 W / 199 W / N/A	320 W / 247 W / N/A	320 W / 247 W / N/A
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Garanti	5 år/12 000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer
TCO Gen 9.0	Ja	Nei	Nei

	Ekstra kort projeksjonsavstand			Interaktiv ekstra kort projeksjonsavstand
Modell	**EB-875E (Kommer snart)**	**EB-810E**	**EB-815E**	**EB-685Wi**
				
Oppløsning	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1 280 × 800)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:9	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	5000/3600	5000/3500	5000/3500	3500/2900
Kontrastforhold	Over 5 000 000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	14000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Lampe
Levetid lyskilde (timer) normal / eco / eco2	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	5000 / 10 000 / 9000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	0,25–0,35:1	0,16:1	0,16:1	0,28:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–180"	100–160" veggmontering 80–160" bordmontering	100–160" veggmontering 80–160" bordmontering	60–100"
Zoom	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ±3° Manuell ±3°	N/A N/A	N/A N/A	Manuell ± 3° Manuell ± 3°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A	N/A
Høyttalereffekt	16 W	2 x 8 W	2 x 8 W	16 W
Kommunikasjon	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), HDMI out, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	HDMI inn x2, ut x1 (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, USB-type A x2 (1x for data og ELPAP11, 1x for data og 2 A strøm), USB-type B x1, Miracast-skjermspeiling	HDMI inn x2, ut x1 (HDCP2.3), HDBaseT (HDCP2.3), RS-232C, USB-type A x2 (1x for data og ELPAP11, 1x for data og 2 A strøm), USB-type B x1, Miracast-skjermspeiling	HDMI x3, VGA inn x2, VGA ut (kan veksles), kompositt RCA, S-video, USB-type A, USB-type B (kun service), MHL (via HDMI 1), RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut
Tilkoblingsmuligheter for lyd	3,5 mm inn/ut, mikrofoninngang	Digital ved hjelp av HDMI	Digital ved hjelp av HDMI	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett (Wi-Fi 6E)	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet, valgfritt ytterligere trådløst tilgangspunkt tilgjengelig	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet, valgfritt ytterligere trådløst tilgangspunkt tilgjengelig	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet
Programvareløsninger	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management
Andre funksjoner	16:6-display, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, kopiering av OSD-innstillinger, DICOM-fargemodus, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, valgfri veggmontering og ekstern kontrollpute	Valgfrie vegg- og takfester, 21:9 valgfri utgang, forbedret lydkammer for imponerende bass og generell lydkvalitet. Automatisk skjermforstyrrelseskorreksjon via app og stream- og delingsfunksjoner, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil to kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Valgfrie vegg- og takfester, 21:9 valgfri utgang, forbedret lydkammer for imponerende bass og generell lydkvalitet. Automatisk skjermforstyrrelseskorreksjon via app og stream- og delingsfunksjoner, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil to kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, delt skjerm, 3-i-1-USB-display, kopiering av OSD-innstillinger, automatisk lampedimming, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås
Støy (dB) normal / eco / eco2	33 / 26 / N/A	35 / 26 / N/A	35 / 26 / N/A	35 / 30 / 29
Vekt (kg)	7,1	12,5	12,5	5,8
Mål uten føtter (B × D × H mm)	376 x 139 x 395	695 × 341 × 145	695 × 341 × 145	367 × 400 × 149
Strømforbruk normal / eco / eco2	320 W / 247 W / N/A	380 W / 286 W / N/A	380 W / 286 W / N/A	354 W / 309 W / 309 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,4 W	0,4 W	0,37 W
Garanti	5 år / 12 000 timer	5 år/12 000 timer	5 år/12 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer
TCO Gen 9.0	Nei	Ja	Ja	Nei

	Interaktiv ekstra kort projeksjonsavstand					Installering	
Modell	**EB-695Wi**	**EB-760Wi**	**EB-770Fi**	**EB-780Ei (Kommer snart)**	**EB-870Ei (Kommer snart)**	**EB-2250U**	**EB-L210W**
							
Oppløsning	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WXGA (1 280 × 800)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:9	16:9	16:9	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3500/2900	4100/2800	4100/2800	4200/2800	5000/3600	5000/3800	4500/3100
Kontrastforhold	14000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5 000 000:1	Over 5 000 000:1	15000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Lampe	Laser	Laser	Laser	Laser	Lampe	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal / eco / eco2	5000 / 10 000 / 9000	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	5 000 / 10 000 / N/A	20 000 / 20 000 / 30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	0,28:1	0,27–0,37:1	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1	1,38–2,28:1	1,41–2,26:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–100"	60–100"	65–100"/16:9-sideforhold 60–110"/16:6-sideforhold"	60–130"	60–130"	50–300"	30–300"
Zoom	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35	Optisk x1,6	Optisk x1,62
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±3° Manuell ±3°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 20°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 30°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Høyttalereffekt	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Kommunikasjon	HDMI x3, VGA inn x2, VGA ut (kan veksles), kompositt RCA, S-video, USB-type A, USB-type B (kun service), MHL (via HDMI 1), RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut	HDMI x3, VGA inn x2, VGA ut, kompositt, USB-type Ax2 (5 V/2 A x1), USB-type B x2, RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringsenhet for styring, Miracast-skjermspeiling	HDMI x3, VGA inn x2, VGA ut, kompositt, USB-type Ax2 (5 V/2 A x1), USB-type B x2, RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringsenhet for styring, Miracast-skjermspeiling	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), HDMI out x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3× HDCP 2.3), HDMI out, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	HDMI x2, VGA inn x2, VGA ut, kompositt RCA, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C, MHL (via HDMI 1)	HDMI inn x2, VGA inn x2, VGA ut, kompositt inn, USB-type A (2 A), USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspeiling
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	3,5 mm inn/ut, mikrofoninngang	3,5 mm inn/ut, mikrofoninngang	RCA-par inn, stereo mini inn x2, stereo mini ut	Stereo mini ut, stereo mini inn x2, RCA-par inn, mikrofoninngang
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet, valgfritt ytterligere trådløst tilgangspunkt tilgjengelig	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet, valgfritt ytterligere trådløst tilgangspunkt tilgjengelig	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett (Wi-Fi 6E)	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett (Wi-Fi 6E)	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac / Chrome / iOS / Android), USB-display (Windows/Mac)
Andre funksjoner	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, delt skjerm, 3-i-1-USB-display, kopiering av OSD-innstillinger, automatisk lampedimming, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, inkludert veggmontering	Interaktivitet med penn og berøring, valgfri montasje, interaktiv startskjerm, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), tavlemodus med støtte for dokumenteksport, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, automatisk kildesøk, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Interaktivitet med penn og valgfri berøring, valgfri montasje, kantblanding, 16:6-display, 21:9-display, interaktiv startskjerm, funksjoner for strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), tavlemodus med støtte for dokumenteksport, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick Corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, automatisk kildesøk, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	16:6-display, interaktiv startskjerm, funksjoner for strømming og deling, DuoLink-interaktivitet, tavlemodus med støtte for dokumenteksport, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, glidende delt skjerm, delt skjerm, kopiering av OSD-innstillinger, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, DICOM SIM-fargemodus, HDBaseT, valgfri veggmontering, ekstern kontrollpute og fingerberøringsenhet	16:6-display, interaktiv startskjerm, funksjoner for strømming og deling, DuoLink-interaktivitet, tavlemodus med støtte for dokumenteksport, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, glidende delt skjerm, delt skjerm, kopiering av OSD-innstillinger, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, DICOM SIM-fargemodus, HDBaseT, valgfri veggmontering, ekstern kontrollpute og fingerberøringsenhet	Startskjerm, bevegelsesstyrt presentasjon, A/V mute-funksjon, skjermtilpasning, delt skjerm, automatisk påslåing, DICOM-fargemodus, DCDi fra Faroudja, planleggingsfunksjon, fokushjelp, keystonekorrigering i sanntid, Quick Corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, 3-i-1-USB-display, hengelås, sikkerhetsstang, Kensington-lås	A/V mute-funksjon, horisontal keystone-glidebryter, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm – opptil fire kilder, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hengelås, hull for sikkerhetskabel, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, VESA-montering, valgfri bæreveske,
Støy (dB) normal / eco / eco2	35 / 30 / 29	37 / 27 / N/A	37 / 27 / N/A	31 / 28 / N/A	33 / 26 / N/A	39 / 29 / N/A	37 / 27 / N/A
Vekt (kg)	5,8	6	6	7,2	7,2	4,6	4,2
Mål uten føtter (B × D × H mm)	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133	376 x 139 x 395	376 x 139 x 395	377 × 291,5 × 110	325 × 299 × 90
Strømforbruk normal / eco / eco2	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / N/A	263 W / 199 W / N/A	270 W / 213 W / N/A	270 W / 213 W / N/A	405 W / 323 W / N/A	260 W / 199 W / 191 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,37 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W
Garanti	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer	5 år/12 000 timer	5 år/12 000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år/1000 timer	5 år/12 000 timer
TCO Gen 9.0	Nei	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei

	Installering			Installering			
Modell	**EB-L260F**	**EB-L270F**	**EB-L265F**	**EB-L520U**	**EB-L530U**	**EB-L690U**	**EB-L790U**
							
Oppløsning	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1 920 × 1 080)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:9	16:10	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	4600/3200	5200/3600	4600/3200	5200/3640	5200/3640	6500/4550	7300/5110
Kontrastforhold	Over 5000000:1	2 500 000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Levetid for lyskilde (timer) normal / eco / eco2	20 000 / 20 000 / 30 000	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,32–2,12:1	1,32–2,14:1	1,32–2,12:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	31–310"	31–310"	31–310"	50–500"	50–500"	50–500"	50–500"
Zoom	Optisk x1,62	Manuell x1,62	Optisk x1,62	Optisk x1,6	Optisk x1,6	Optisk x1,6	Optisk x1,6
Vertikal keystone Horisontal keystone	Automatisk ± 30° Automatisk ± 30°	Automatisk ±30° Manuell ±30°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A	N/A	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt
Høyttalereffekt	16 W	16 W	16 W	10 W	10 W	10 W	10 W
Kommunikasjon	HDMI inn x2, VGA inn x2, VGA ut, kompositt inn, USB-type A (2 A), USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspeiling	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), VGA inn, kompositt inn, HDMI (2× HDCP 2.3), valgfri Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	HDMI x2, VGA inn, VGA ut, kompositt, USB-type A x 1, USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspeiling	HDMI in x2, VGA inn x2, VGA ut, HDBaseT, Miracast (ved bruk av ELPAP11), USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun service), Miracast-skjermspeiling	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspeiling, Apple AirPlay 2	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspeiling, Apple AirPlay 2
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut, stereo mini inn x2, RCA-par inn, mikrofoninngang	Stereo mini ut, Stereo mini inn x2, RCA-par inn, mikrofoninngang	Stereo mini inn x2, RCA-par inn, stereo mini ut	Stereo mini inn, stereo mini ut x2	Stereo mini inn, stereo mini ut x2	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Valgfri trådløs lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet
Programvareløsninger	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac / Chrome / iOS / Android), USB-display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/ Chrome/iOS/Android), USB Display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection for iOS	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	Kantblanding, 16:6-display, 21:9-display, presentasjon uavhengig av PC, A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick Corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm – opptil fire kilder, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hengelås, hull for sikkerhetskabel, sikkerhet for trådløst lokalnett, innholdsavspilling, passordbeskyttelse, DICOM SIM, kabeldeksel inkludert, VESA-feste, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, buekorrigering, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, innebygd høyttaler, CEC-kompatibel, tilpassbar brukerlogo, direkte på/av, kompatibel med dokumentkamera, kantblanding, startskjerm, horisontal og vertikal keystone-korrigering	Valgfri montasje, kantblanding,16:6-display, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, passordbeskyttelse, tilbakespilling av innhold, gulv- og takmontering, lysporingsinstallasjon	A/V mute-funksjon, buekorrigering, kantblanding, presentasjon uavhengig av PC, Quick corner-korrigering, skjermdeling, kildefunksjon, ultrabredt display (16:6), startskjerm, A/V-demping, delt skjerm – opptil fire kilder, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, Quick startup, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, flere projeksjoner med kjedekobling, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, kopiering av OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, kabeldeksel inkludert	Quick Corner, korrigering av buet overflate, punktkorrigering, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtaker, flislegging, geometrikorrigering, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	Quick Corner, korrigering av buet overflate, punktkorrigering, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtaker, flislegging, geometrikorrigering, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett
Støy (dB) normal/eco	37 / 27 / N/A	38 / 28 / N/A	37 / 27 / N/A	31/23	31/23	32/25	34/25
Vekt (kg)	4,2	4,1	4,2	7,7	8,2	8,2	8,2
Mål uten føtter (B × D × H mm)	325 × 299 × 90	325 x 299 x 90	325 × 299 × 90	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122
Strømforbruk normal / eco / eco2	260 W / 199 W / 191 W	278 W / 217 W / 209 W	260 W / 199 W / 191 W	293 W / 223 W / N/A	293 W / 223 W / N/A	399 W / 295 W / N/A	399 W / 295 W / N/A
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W
Garanti	5 år/12 000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år/12 000 timer	3 år	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Ja	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

	Installering		
Modell	**EB-L890U/ EB-L895U**	**EB-L890E**	**EB-L690SU**
			
Oppløsning	WUXGA (1 920 × 1 200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	8000/5600	8000/5600	6200/4340
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	0,79–1,36:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	50–500"	50–500"	60–400"
Zoom	Optisk x1,6	Optisk x1,6	Optisk x1,7
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt
Høyttalereffekt	10 W	10 W	10 W
Kommunikasjon	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspeiling, Apple AirPlay 2	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspeiling, Apple AirPlay 2	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspeiling, Apple AirPlay 2
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet
Programvareløsninger	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	Quick Corner, korrigering av buet overflate, punktkorrigering, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtaker, flislegging, geometrikorrigering, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	4K forbedring, Quick Corner, korrigering av buet overflate, punktkorrigering, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtaker, flislegging, geometrikorrigering, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	Quick Corner, korrigering av buet overflate, punktkorrigering, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtaker, flislegging, geometrikorrigering, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett
Støy (dB) normal/eco	36/26	36/26	34/25
Vekt (kg)	8,5	8,5	8,9
Mål uten føtter (B × D × H mm)	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122
Strømforbruk normal/eco	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Ja	Ja	Ja

	Installering			
Modell	**EB-L695SU**	**EB-L790SU**	**EB-L690SE**	**EB-L695SE**
				
Oppløsning	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	6200/4340	7000/4900	6000/4200	6000/4200
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	0,79–1,36:1	0,79–1,36:1	0,5–0,7:1	0,5–0,7:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–400"	60–400"	100–500"	100–500"
Zoom	Optisk x1,7	Optisk x1,7	Optisk x1,4	Optisk x1,4
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt
Høyttalereffekt	10 W	10 W	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspeiling, Apple AirPlay 2	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspeiling, Apple AirPlay 2	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og valgfritt trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og valgfritt trådløst lokalnett
Programvareløsninger	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	Quick Corner, korrigering av buet overflate, punktkorrigering, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtaker, flislegging, geometrikorrigering, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	Quick Corner, korrigering av buet overflate, punktkorrigering, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtaker, flislegging, geometrikorrigering, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	4K forbedring, Quick Corner, korrigering av buet overflate, punktkorrigering, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtaker, flislegging, geometrikorrigering, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	4K forbedring, Quick Corner, korrigering av buet overflate, punktkorrigering, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtaker, flislegging, geometrikorrigering, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett
Støy (dB) normal/eco	34/25	36/26	36/26	36/26
Vekt (kg)	8,9	9,2	9,3	9,3
Mål uten føtter (B × D × H mm)	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122
Strømforbruk normal/eco	399 W/295 W	450 W/330 W	415 W/303 W	415 W/303 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A	N/A
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Ja	Ja	Ja	Ja

[1] Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.

	Installering	Profesjonell		Profesjonell			
Modell	**EB-L795SE**	**EB-PU1006W**	**EB-PU1007W**	**EB-PU1007B**	**EB-PU1008W**	**EB-PU1008B**	**EB-PQ2008W**
							
Oppløsning	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	4K (3 840 × 2 160)[1]
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	7000/4900	6000/4200	7000/4900	7000/4900	8500/5950	8500/5950	8000/5600
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	0,79–1,36:1	1,44–2,32:1[1]	1,44–2,32:1[1]	1,44–2,32:1[2]	1,44–2,32:1[2]	1,44–2,32:1[2]	1,52–2,47:1[2]
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–400"	50–1000"[1]	50–1000"[1]	50–1000"[2]	50–1000"[2]	50–1000"[2]	60–1000"[2]
Zoom	Optisk x1,7	Motordrevet optisk x1,6[1]	Motordrevet optisk x1,6[1]	Motordrevet optisk x1,6[2]	Motordrevet optisk x1,6[2]	Motordrevet optisk x1,6[2]	Motordrevet optisk x1,6[2]
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	Strømdrevet ± 67 % vertikal Strømdrevet ± 30 % horisontal[1]	Strømdrevet ± 67 % vertikal Strømdrevet ± 30 % horisontal[1]	Strømdrevet ± 67 % vertikal Strømdrevet ± 30 % horisontal[2]	Strømdrevet ± 67 % vertikal Strømdrevet ± 30 % horisontal[2]	Strømdrevet ± 67 % vertikal Strømdrevet ± 30 % horisontal[2]	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal[2]
Høyttalereffekt	10 W	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, USB-type A, USB-type B (kun service), RS-232C, Miracast-skjermspeiling, Apple AirPlay 2	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2,3) x2, HDMI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x 2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet
Programvareløsninger	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	4K forbedring, Quick Corner, korrigering av buet overflate, punktkorrigering, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtaker, flislegging, geometrikorrigering, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz
Støy (dB) normal/eco	36/26	30/28	33/29	33/29	35/30	35/30	35/29
Vekt (kg)	9,3	15,4	16,3	16,3	16,3	16,3	18,6
Mål uten føtter (B × D × H mm)	440 × 304 × 122	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
Strømforbruk normal/eco	450 W/330 W	367 W/310 W	431 W/366 W	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W	502 W/410 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,4 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei

[1] Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.

[1] Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi.

[2] Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.

	Profesjonell		
Modell	**EB-PQ2008B**	**EB-PU2010W**	**EB-PU2010B**
			
Oppløsning	4K (3 840 × 2 160)[1]	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	8000/5600	10 000/7000	10 000/7000
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,52–2,47:1[2]	1,57–2,56:1[2]	1,57–2,56:1[2]
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–1000"[2]	60–1000"[2]	60–1000"[2]
Zoom	Motordrevet optisk x1,6[2]	Motordrevet optisk x1,6[2]	Motordrevet optisk x1,6[2]
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal[2]	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontal[2]	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontal[2]
Høyttalereffekt	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn (HDCP 2,3) x2, HDMI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x 2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon
Støy (dB) normal/eco	35/29	37/30	37/30
Vekt (kg)	18,6	16,8	16,8
Mål uten føtter (B × D × H mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
Strømforbruk normal/eco	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standard utskiftbar linse inkludert	Nei	Nei	Nei
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

[1] Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi.
[2] Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.

	Profesjonell			
Modell	**EB-PQ2010W**	**EB-PQ2010B**	**EB-PU2113W**	**EB-PU2213B**
				
Oppløsning	4K (3 840 × 2 160)[1]	4K (3 840 × 2 160)[1]	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	10 000/7000	10 000/7000	13 000/9100	13 000/9100
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,52–2,47:1[2]	1,52–2,47:1[2]	1,57–2,56:1[2]	1,57–2,56:1[2]
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–1000"[2]	60–1000"[2]	60–1000"[2]	60–1000"[2]
Zoom	Motordrevet optisk x1,6[2]	Motordrevet optisk x1,6[2]	Motordrevet optisk x1,6[2]	Motordrevet optisk x1,6[2]
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal[2]	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal[2]	Strømdrevet ± 60 % vertikal Strømdrevet ± 18 % horisontal[2]	Strømdrevet ± 60 % vertikal Strømdrevet ± 18 % horisontal[2]
Høyttalereffekt	N/A	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn (HDCP 2,3) x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type Ax2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC	HDMI inn (HDCP 2,3) x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type Ax2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB-type Ax 2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert[3]	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, mekanisk lukker, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert[3]
Støy (dB) normal/eco	39/29	39/29	34/29	34/29
Vekt (kg)	18,8	18,8	23,8	23,7
Mål uten føtter (B × D × H mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Strømforbruk normal/eco	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W	864 W/633 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standard utskiftbar linse inkludert	Nei	Nei	Nei	Nei
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei	Nei

[1] Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi.
[2] Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.
[3] IP5X-sertifisert i henhold til IEC-standarden 60529. IP5X-sertifiseringen brukes på den optiske motoren og lyskildemodulen.

	Profesjonell		
Modell	**EB-PQ2213B**	**EB-PU2116W**	**EB-PU2216B**
			
Oppløsning	4K (3 840 × 2 160)[1]	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	13 000/9100	16 000/11 200	16 000/11 200
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,52–2,47:1[2]	1,57–2,56:1[2]	1,57–2,56:1[2]
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–1000"[2]	60–1000"[2]	60–1000"[2]
Zoom	Motordrevet optisk x1,6[2]	Motordrevet optisk x1,6[2]	Motordrevet optisk x1,6[2]
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal[2]	Strømdrevet ± 60 % vertikal Strømdrevet ± 18 % horisontal[2]	Strømdrevet ± 60 % vertikal Strømdrevet ± 18 % horisontal[2]
Høyttalereffekt	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn (HDCP 2,3) x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type Ax2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC	HDMI inn (HDCP 2,3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun service), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2,3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert[3], sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert[3]	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, mekanisk lukker, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert[3]
Støy (dB) normal/eco	37/34	38/34	38/34
Vekt (kg)	28,8	24,3	24,2
Mål uten føtter (B × D × H mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Strømforbruk normal/eco	925 W/666 W	1083 W/773 W	1083 W/773 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standard utskiftbar linse inkludert	Nei	Nei	Nei
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

[1] Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi.
[2] Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.
[3] IP5X-sertifisert i henhold til IEC-standarden 60529. IP5X-sertifiseringen brukes på den optiske motoren og lyskildemodulen.

	Profesjonell			
Modell	**EB-PQ2216W**	**EB-PQ2216B**	**EB-PU2120W**	**EB-PU2220B**
				
Oppløsning	4K (3 840 × 2 160)[1]	4K (3 840 × 2 160)[1]	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	16 000/11 200	16 000/11 200	20 000/14 000	20 000/14 000
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,52–2,47:1[2]	1,52–2,47:1[2]	1,57–2,56:1[2]	1,57–2,56:1[2]
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–1000"[2]	60–1000"[2]	60–1000"[2]	60–1000"[2]
Zoom	Motordrevet optisk x1,6[2]	Motordrevet optisk x1,6[2]	Motordrevet optisk x1,6[2]	Motordrevet optisk x1,6[2]
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal[2]	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal[2]	Strømdrevet ± 60 % vertikal Strømdrevet ± 18 % horisontal[2]	Strømdrevet ± 60 % vertikal Strømdrevet ± 18 % horisontal[2]
Høyttalereffekt	N/A	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn (HDCP 2,3) x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type Ax2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC	HDMI inn (HDCP 2,3) x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type Ax2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC	HDMI inn (HDCP 2,3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type Ax 2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2,3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB-type Ax 2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert[3], sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert[3], sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert[3]	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert[3]
Støy (dB) normal/eco	44/36	44/36	45/37	45/37
Vekt (kg)	29,2	29,2	24,4	24,4
Mål uten føtter (B × D × H mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Strømforbruk normal/eco	1114 W/784 W	1114 W/784 W	1301 W/899 W	1301 W/899 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standard utskiftbar linse inkludert	Nei	Nei	Nei	Nei
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei	Nei

[1] Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi. / [2] Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner. / [3] IP5X-sertifisert i henhold til IEC-standard 60529. IP5X-sertifiseringen gjelder den optiske motoren og lyskildemodulen.

	Profesjonell			Profesjonelt for hjemmet			
Modell	**EB-PQ2220B**	**EB-L30000U**	**EB-XQ2030B**	**EH-LS7000**	**EH-LS7500**	**EH-LS9000W/ EH-LS9000B**	**EH-LS12000B**
							
Oppløsning	4K (3 840 × 2 160)[1]	WUXGA (1 920 × 1 200)	4K (3 840 × 2 160)[1]	4K (3840 × 2160)	4K (3840 X 2160)	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:10	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	20 000/14 000	30 000/21 000	30 000/21 000	3500/1800	3500/1750	2200/1000	2700/1000
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5 000 000:1	Over 5 000 000:1	Over 5 000 000:1	2500000:1	2500000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,52–2,47:1[2]	1,74–2,35:1[2]	1,52–2,47:1[2]	1,32–2,15:1	1,00–1,31:1	1,35–2,84:1	1,35–2,84:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–1000"[2]	100–1000"[2]	60–1000"[2]	40 – 500"	40 – 300"	50–300"	50–300"
Zoom	Motordrevet optisk x1,6[2]	Motordrevet optisk x1,4[2]	Motordrevet optisk x1,6[2]	Manuell x1,6	Manuell x1,3	Motordrevet optisk x2,1	Motordrevet optisk x2,1
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	N/A	N/A	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal[2]	Strømdrevet ± 65 % vertikal Strømdrevet ± 30 % horisontal[2]	Strømdrevet ± 64 % vertikal Strømdrevet ± 16 % horisontal[2]	Manuell ±59 % vertikalt Manuell ±21 % horisontalt	Manuell ±59 % vertikalt Manuell ±21 % horisontalt	Strømdrevet ± 96,3 % vertikalt Strømdrevet ± 24 % horisontal	Strømdrevet ± 96,3 % vertikalt Strømdrevet ± 47,1 % horisontalt
Kommunikasjon	HDMI inn (HDCP 2,3) x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type Ax2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC	HDMI in (HDCP 2,2) VGA inn, VGA ut, DVI inn, BNC inn, HDBaseT, HD-SDI, USB-type B (kun service)	HDMI inn (HDCP 2,3) x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun service), ekstern, NFC, SDM-spor	USB 2.0 Mini-B, USB med strøm, RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), utløserutgang, HDMI inn, HDMI (ARC/eARC), hodetelefonutgang, trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E	USB 2.0 Mini-B, USB med strøm, RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), utløserutgang, HDMI inn, HDMI (ARC/eARC), hodetelefonutgang, trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6E	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45, utløser ut	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type Mini-B, RS-232C, RJ45, utløser ut
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	N/A	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnettenhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett (Wi-Fi 6E)	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett (Wi-Fi 6E)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	N/A	N/A	N/A	N/A
Andre funksjoner	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert[3], sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	Fullstendig forseglet optisk system, utbyttbare linsealternativer, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, integrert kamera for fargekalibrering, 4K enhancement, 360° installasjon, kantblanding, portrettvisning	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, innebygd kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP6X-sertifisert3, sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	A/V mute, AIPQ (Artificial Intelligence Picture Quality), AISR (Artificial Intelligence Super Resolution), DCI-fargeområde, De-contour, Dynamic Colour Booster, Frame-interpolering, ISF-sertifisering, Øyeblikkelig på/av, Linseposisjonsminne, Lang lyskildelevetid, Quick Corner, Source function	A/V mute, AIPQ (Artificial Intelligence Picture Quality), AISR (Artificial Intelligence Super Resolution), DCI-fargeområde, De-contour, Dynamic Colour Booster, Frame-interpolering, ISF-sertifisering, Øyeblikkelig på/av, Linseposisjonsminne, Lang lyskildelevetid, Quick Corner, Source function	4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, øyeblikkelig på/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, høy oppløsning, HDR10+, IP-kontroll	4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, øyeblikkelig på/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, høy oppløsning, HDR10+ dynamisk tonekartlegging, ALLM, IP-kontroll
Støy (dB) normal/eco	48/39	49/41	47/37	25/22	25/22	30/22	32/22
Vekt (kg)	29,2	63,8	34,4	8,0	8,2	12,7	12,7
Mål uten føtter (B × D × H mm)	586 × 492 × 185	790 × 710 × 299	620 x 530 x 205	440 x 315 x 160	440 x 332 x 160	520 × 447 × 193	520 × 447 × 192,7
Strømforbruk normal/eco	1431 W/975 W	2325 W/1511 W	2073 W/1324 W	260 W/169 W	260 W/169 W	302 W/198 W	328 W/200 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	1 W	0,5 W	0,5 W	2 W	2 W
Standard utskiftbar linse inkludert	Nei	Nei	Nei	N/A	N/A	N/A	N/A
Garanti	3 år	5 år/20 000 timer	3 år	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	60 måneder/12 000 timer – ta med til reparatør	60 måneder/12 000 timer – ta med til reparatør
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei

[1] Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi.
[2] Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.
[3] IP5X-sertifisert i henhold til IEC-standard 60529. IP5X-sertifiseringen gjelder den optiske motoren og lyskildemodulen. IP6X-sertifisering avventer godkjenning. / Spesifikasjonene for EB-XQ2030B er foreløpige og kan endres.

	Profesjonelt for hjemmet		
Modell	**EH-QB1000W/ EH-QB1000B**	**EH-QL3000W/ EH-QL3000B**	**EH-QL7000W/ EH-QL7000B**
			
Oppløsning	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3300/1200	6 000/NA	10 000/NA
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,35–2,84:1	1,52–2,47:1[1]	1,52–2,47:1[1]
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	50–300"	60–1000"	60–1000"
Zoom	Motordrevet optisk x2,1	Motordrevet optisk x1,6[1]	Motordrevet optisk x1,6[1]
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	Strømdrevet ± 96,3 % vertikalt Strømdrevet ± 47,1 % horisontalt	Strømdrevet ± 64 % vertikalt Strømdrevet ± 16 % horisontalt[1]	Strømdrevet ± 64 % vertikalt Strømdrevet ± 16 % horisontalt[1]
Høyttalereffekt	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45, utløser ut	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45	HDMI inn (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45
Tilkoblingsmuligheter for lyd	HDMI ARC, eARC	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Programvareløsninger	N/A	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Andre funksjoner	4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, øyeblikkelig på/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, høy oppløsning, HDR10+ dynamisk tonekartlegging, ALLM, IP-kontroll	4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, øyeblikkelig på/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, høy oppløsning, HDR10 dynamisk tonekartlegging, ALLM, IP-kontroll	4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, øyeblikkelig på/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, høy oppløsning, HDR10 dynamisk tonekartlegging, ALLM, IP-kontroll
Støy (dB) normal/eco	32/22	28/26	33/26
Vekt (kg)	12,8	21,1	21,1
Mål uten føtter (B × D × H mm)	520 × 447 × 193	568 × 568 × 192	568 × 568 × 192
Strømforbruk normal/eco	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	2 W	2 W	2 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	Nei	Nei
Garanti	60 måneder/12 000 timer – ta med til reparatør	60 måneder/12 000 timer – ta med til reparatør	60 måneder/12 000 timer – ta med til reparatør
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

[1] Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.

Modellspesifikt tilleggsutstyr



Mobilt A/V-kabinett

ELPCS01 er en elegant løsning designet og bygget av Epson spesifikt for EB-810E og EB-815E (kjøpt separat), som tilbyr bekvemmeligheten og fleksibiliteten til et mobilt display av høy kvalitet på opptil 160", som er enkel å flytte og konfigurere der det trengs.



Veggmontasjer med svært kort og kort projeksjonsavstand

ELPMB75 for EB-810E.
ELPMB87 for EB-815E.
ELPMB62 for EB-685Wi.

ELPMB89 (Kommer snart) for EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-780E, EB-870E, EB-875E, EB-780Ei og EB-870Ei (ELPMB62 er også kompatibel med disse modellene).

ELPMB64 for EB-L210SW og EB-L210SF.

Fingerberøringsenhet

ELPFT01 for EB-760Wi, EB-770Fi, EB-780Ei og EB-870Ei.



Brakett for fingerberøringsenhet

ELPMB63 for å feste ELPFT01 direkte til veggen – valgfri bruk avhengig av installasjon.



Stabling og rigging av rammer

ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84, ELPMB90, ELPMB91

Spesialrammer utviklet for EB-PU-, EB-PQ- og EB-XQ-seriene for portrettprojeksjon, stabling av projektorer og rigging.

En rekke støttealternativer er også tilgjengelige.



ELPEC01-kameraenhet

Valgfri ekstern kameramodul utviklet for projektorer i EB-L800-, EB-PU-, EB-PQ- og EB-XQ-seriene og ELPLX-seriens objektiver med ekstra kort projeksjonsavstand.

Avdekk avanserte funksjoner som fargekalibrering, enkel stabling, enkel blanding og kamerahjelpfunksjonen for buede overflater.



ELPAF63 Eksternt luftfilter

Valgfritt eksternt luftfilter designet for EB-PU1000-serien og utvalgte modeller i EB-PQ2000-serien. Dette filteret utvider støvmotstanden og minimerer vedlikeholdsintervaller, selv når det brukes i miljøer med mye støv.



Alternativer i EH-QL-serien

Vanity-tavle – champagne ELPVB05.



UST-linsedeksel – hvit ELPVB02W; svart ELPVB03B; champagne ELPVB04C.

Dokumentkameraer



ELPDC30 dokumentkamera for skrivebord

13 M pikselkamera (4K)
Opptil 60 bilder per sekund
A3-opptaksområde
4K UHD-bilder via HDMI/Miracast
10 x optisk/23 x digital zoom
Sikkerhet med Kensington-lås
Innebygd, brukervennlig bærehåndtak



ELPDC21-dokumentkamera for skrivebord

2M-pikselkamera (1 920 × 1 080)
Opptil 30 bilder per sekund
A3-opptaksområde
Innebygd LED-lampe
Støtter parallell videoutgang og delt skjerm-funksjonalitet
Bilder i 1080p via VGA-, HDMI-, USB-utganger
12 x optisk/10 x digital zoom
Forbedret sikkerhet med Kensington-lås og sikkerhetsstang



ELPDC13-dokumentkamera for skrivebord

2M-pikselkamera (1 920 × 1 080)
Opptil 30 bilder per sekund
A3-opptaksområde
Innebygd LED-lampe
Støtter parallell videoutgang og delt skjerm-funksjonalitet
Bilder i 1080p via VGA-, HDMI-, USB-utganger
16 x digital zoom
Forbedret sikkerhet med Kensington-lås og sikkerhetsstang



ELPDC07–bærbart dokumentkamera

2M-pikselkamera (1 920 × 1 080)
Opptil 30 bilder per sekund
A3-opptaksområde
Innebygd LED-lampe
USB-drevet
8 x digital zoom

Valg



ELPAP10/ELPAP11-adapter for trådløst lokalnett

Oppgrader tilkoblingen til den kompatible Epson-projektorløsningen med denne adapteren for trådløst lokalnett som er enkel å installere (Sjekk produktspesifikasjonene for kompatibilitet).



ELPCB04 projektorkontrollboks og USB-C-dokkingstasjon

ELPCB04-projektorkontrollboksen og USB-C-dokkingstasjonen er en veggmontert løsning som gir enkel tilgang til viktige projektorkontroller uten fjernkontroll. USB-C-tilkobling kombinerer video, lyd, interaktivitet og strøm i én kabel, forenkler tilkoblingen og gir en mer effektiv brukeropplevelse – samtidig som kildeenheten lades med opptil 65 W.



ELPSP02–eksterne høyttalere

ELPSP02-høyttalerne (ekstrautstyr) er fullt kompatible med Epsons styrings- og tilkoblingsboks, og gir kraftig 2 x 15 W stereolydstøtte for perfekt klarhet selv i større rom.



ELPSC35
100” statisk ALR-skjerm
ELPSC36
120” statisk ALR-skjerm

Projeksjonslerreter som avviser omgivelseslys (ALR-ambient light omgivelseslys (ALR-ambient light reflecting) har høy kontrast som reflekterer og retter alt projisert lys mot den som ser på mens de absorberer omgivelseslys

100”- eller 120”-skjerm for fast installasjon

16:9-sideforhold perfekt for moderne og hybride arbeidsmiljøer

Utformet for veggmontering i møterom

Linsealternativer i EB-PU1000-serien

Linsetype		Ekstra kort projeksjonsavstand	Kort projeksjonsavstand	Kort projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand
Modellnavn		ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Delkode		V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Type fokusering/zoom		Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)		N/A	x1,2	x1,2	x1,4	x1,6	x1,6	x1,5	x1,5	x1,4
Projeksjonsforhold										
WUXGA-modeller	16:10, 16:9	0,35:1	0,65–0,78:1	0,87–1,05:1	1,04-1,46:1	1,44–2,32:1	2,16–3,48:1	3,32–5,06:1	4,85–7,38:1	7,21–10,11:1
F-nummer		1,9	2,0–2,26	2,0–2,1	2,0–2,22	1,65–2,27	1,8–2,51	1,84–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Brennvidde		5,8 mm	11,1–13,1 mm	14,8–17,7 mm	17,6–24,3 mm	24,0–38,2 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Lerretsstørrelser										
Alle modeller		100–1000 tommer	80–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer
Motorisert linseforskyvning										
WUXGA-modeller	Vertikal/horisontal	+ 17 %/± 10 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.
Vekt		3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Epsons simulator for projeksjonsavstand kan hjelpe deg med å fastslå optimal projektoravstand og lerretsstørrelse. Gå til **support.epson-europe.com/TDS**

Linsealternativer for EB-PU2000- og EB-PQ2000-seriene

Linsetype		Ekstra kort projeksjonsavstand	Kort projeksjonsavstand	Kort projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand
Modellnavn		ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Delkode		V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Type fokusering/zoom		Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)		N/A	x1,2	x1,2	x1,4	x1,4	x1,37	x1,6	x1,5	x1,5	x1,4
Projeksjonsforhold											
WUXGA-modeller	16:10, 16:9	0,35:1	0,48–0,57:1	0,64–0,77:1	0,77–1,07:1	0,86–1,2:1	1,19–1,62:1	1,57–2,56:1	2,42–3,71:1	3,54–5,41:1	5,27–7,41:1
4K-modeller	16:9	0,34:1	0,46–0,56:1	0,62–0,75:1	0,74–1,04:1	0,83–1,17:1	1,15–1,57:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1	3,42–5,23:1	5,09–7,16:1
F-nummer		1,9	2,0–2,26	2,0–2,1	2,0–2,22	2,0–2,22	1,8–2,26	1,8–2,35	1,81–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Brennvidde		8,0 mm	11,1–13,1 mm	14,8–17,7 mm	17,6–24,3 mm	19,7–27,5 mm	27,3–37,0 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Lerretsstørrelser											
Alle modeller		100–1000 tommer	80–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer
Linseforskyvning											
WUXGA-modeller	Vertikal/horisontal	+ 25 %/± 15 %	± 24 %/± 10 %	± 60 %/± 18 %	± 24 %/± 10 %	± 60 %/± 18 %	± 60 %/± 18 %	± 60 %/± 18 %	± 60 %/± 18 %	± 60 %/± 18 %	± 60 %/± 18 %
4K-modeller	Vertikal/horisontal	+ 30 %/± 13 %	± 25 %/± 8 %	± 64 %/± 16 %	± 25 %/± 8 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %
Vekt		5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

ELPLW05-lysstyrken er begrenset til maksimalt 12 000 lumen.
Epsons simulator for projeksjonsavstand kan hjelpe deg med å fastslå optimal projektoravstand og lerretsstørrelse. Gå til **support.epson-europe.com/TDS**

EB-XQ2030B linsealternativer

Linsetype		Ekstra kort projeksjons-avstand	Kort projeksjons-avstand	Kort projeksjons-avstand	Kort projeksjonsavstand	Kort projeksjonsavstand	Lang projeksjonsa-vstand	Lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsa-vstand	Middels lang projeksjons-avstand	Middels lang projeksjons-avstand	Lang projeksjons-avstand	Lang projeksjons-avstand
Modellnavn		ELPLX02S	ELPLX04H	ELPLU06H	ELPLU07H	ELPLU04H	ELPLW08H	ELPLW06H	ELPLM15H	ELPLM10H	ELPLM11H	ELPLL08	ELPLL11H
Delkode		V12H004X0B	V12H004X04	V12H004U08	V12H004U09	V12H004U07	V12H004W0A	V12H004W09	V12H004M0J	V12H004M0G	V12H004M0H	V12H004L08	V12H004L0B
Type fokusering/zoom		Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)		N/A	1,25x	1,25x	x1,35	x1,4	x1,4	x1,37	x1,6	x1,5	x1,5	x1,4	1,57x
Projeksjonsforhold													
4K	16:9	0,34:1	0,39–0,49:1	0,39–0,49:1	0,46–0,62:1	0,62–0,87:1	0,83–1,17:1	1,15–1,57:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1	3,42–5,23:1	5,09–7,16:1	6,99–11,0:1
Lerretsstørrelser													
Alle modeller		100–1000 tommer	80 – 1 000 tommer	80 – 1 000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	70 – 1 000 tommer
Linseforskyvning													
4K	Vertikal/ horisontal	+ 30 %/± 13 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %
Vekt		5 Kg	4,3 Kg	4,1 Kg	3,22 Kg	3,3 Kg	3,1 Kg	2,95 Kg	1,9 Kg	2,2 Kg	2,2 Kg	2,2 Kg	3,5 Kg

Spesifikasjoner er foreløpige og kan bli endret.

Lysstyrken til ELPLX02S er begrenset til maksimalt 20 000 lumen.
Epsons simulator for projeksjonsavstand kan hjelpe deg med å fastslå optimal projektoravstand og lerretsstørrelse. Gå til **support.epson-europe.com/TDS**

EB-L30000U-linsealternativer

Linsetype		Ekstra kort projeksjonsavstand	Projeksjon bak	Lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand
Modellnavn		ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Delkode		V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A
Type fokusering/zoom		Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)		N/A	N/A	x1,21	x1,37	x1,35	x1,52	x1,50	x1,50	x1,50
Projeksjonsforhold										
WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,63:1	0,90–1,09:1	1,29–1,76:1	1,74–2,35:1	2,28–3,46:1	3,41–5,12:1	4,79–7,20:1	6,96–10,45:1
F-nummer		2,2	2,2	2,4–2,6	2,2–2,5	1,9–2,1	1,9–2,4	2,1–2,4	2,1–2,5	2,2–2,6
Brennvidde		11,16 mm	19,1 mm	28,4–34,0 mm	40,6–55,2 mm	54,7–73,0 mm	71,6–107,3 mm	106,8–160,9 mm	149,7–225,0 mm	216,6–326,8 mm
Lerretsstørrelser										
Alle modeller		120–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer
Linseforskyvning										
WUXGA	Vertikal/horisontal	+ 25 %/± 15 % maks.	± 15 %/± 5 % maks.	± 55 %/± 25 % maks.	± 65 %/± 30 % maks.	± 65 %/± 30 % maks.	± 65 %/± 30 % maks.	± 65 %/± 30 % maks.	± 55 %/± 25 % maks.	± 55 %/± 25 % maks.
Vekt		13 kg	9,6 kg	9,4 kg	9,5 kg	7,7 kg	8 kg	8,7 kg	9,7 kg	10,9 kg

Epsons simulator for projeksjonsavstand kan hjelpe deg med å fastslå optimal projektoravstand og lerretsstørrelse. Gå til **support.epson-europe.com/TDS**

Linsealternativer i EH-QL-serien

Linsetype	Ekstra kort projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand
Modellnavn	ELPLX02S/LX02WS	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10
Delkode	V12H004X0B/V12H004Y0B	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A
Type fokusering/zoom	Motorisert (kun fokus)	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)	N/A	x1,4	x1,6	x1,6	x1,5
Projeksjonsforhold					
16:9	0,34:1	1,15–1,57:1	1,02–1,64:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1
F-nummer	1,9	1,8–2,3	1,7–2,3	1,8–2,3	1,8–2,4
Linseforskyvning					
Vertikal/horisontal	+45 %–75 %/± 13 % maks.	± 64 %/± 16 %	± 25 %/± 8 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %
Vekt	5,0 kg	2,95 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg
Maks. lysstyrke					
EH-QL3000	5000 lm	5700 lm	5700 lm	6000 lm	5900 lm
EH-QL7000	8400 lm	9500 lm	9600 lm	10 000 lm	9900 lm

Epsons simulator for projeksjonsavstand kan hjelpe deg med å fastslå optimal projektoravstand og lerretsstørrelse. Gå til **support.epson-europe.com/TDS**

For mer informasjon kan du kontakte ditt lokale Epson-kontor eller gå til www.epson.no/contact-us

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Høvik

@epsonnorge
epson-norge

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.



Resirkuler på en ansvarlig måte

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS[1]

3LCD

Up to 3X BRIGHTER COLOURS with Epson Projectors[3]

TCO CERTIFIED[2]

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.
Google, YouTube, Android TV, Chromecast innebygd og andre merker er varemerker for Google LLC.

[1] 2001–2025, 500 lumen og mer, eksklusive, skjermløse TV-er, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY26Q2.

[2] Epson ble tildelt sertifisering fra TCO Certified for utvalgte serier av projektorer. TCO Certified er verdens mest omfattende bærekraftssertifisering for IT-produkter, som må oppfylle livssykluskriterier for sosial og miljømessig bærekraft. Du kan lese mer på https://tcocertified.com (Siden er på engelsk).

[3] Fargelysstyrke (lysstyrke for farget lys) i den mest lyssterke modusen, målt av et uavhengig laboratorium i henhold til IDMS 15.4. Fargelysstyrken kan variere, avhengig av bruksforholdene. Mest solgte Epson 3LCD-projektorer mot bestselgende DLP-projektorer med 1 brikke basert på NPD-salgsdata for januar 2022 til desember 2022.

[4] 4K enhancement-teknologi forskyver alle piksler diagonalt for å fordoble oppløsningen i Full HD. Oppløsningen er Full HD i 3D-modus.

[5] Apple og AirPlay er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.

A27215_Projector product guide_NO_10/26

EPSON®