

Ghid proiectoare 2026

- Acasă/Birou
- Dispozitive portabile
- Sector corporativ/Educație
- Proiecție pe distanțe scurte
- Proiecție pe distanțe ultrascurte

- Proiecție interactivă pe distanțe ultrascurte
- Dispozitive instalabile
- Mediu profesional
- Mediu profesional implementat acasă

EPSON®

De ce Epson?

De la educație și galerii de artă la semnalistică digitală și evenimente corporative, de la flota de proiectoare interne la piața de închirieri și montare, proiectoarele noastre reprezintă soluția inteligentă și avansată.



Descoperiți peste 20 de ani de leadership în domeniul proiecției

Compania Epson sărbătorește două decenii în calitate de lider global în tehnologia de proiecție, fiind impulsionată de inovația continuă, orientarea către clienți și tehnologia 3LCD de top în industrie. De la avansul tehnologic în domeniul echipamentelor compacte LCD și până la proiectoare laser cu luminozitate ridicată, Epson s-a adaptat constant nevoilor pieței în evoluție, facilitând experiențe vibrante, flexibile și captivante în spațiile de afaceri, educație și divertisment.



Experimentați tehnologia de ultimă oră

Tehnologia 3LCD pe care o propunem este factorul care ne diferențiază și se află în centrul fiecărui projector Epson. Această tehnologie optică pe bază de semiconductoare produce culori superbe, strălucitoare și realiste. În plus, motorul nostru optic 3LCD nu produce un efect de curcubeu, deci este mai odihnitor pentru ochi și arată la fel de perfect pe cameră.



Alegeți soluții sustenabile

Punem la dispoziție modalități simple de a înțelege emisiile proiectoarelor noastre și angajamentul nostru față de sustenabilitate cu privire la mediul înconjurător.

Cu ajutorul calculatorului nostru online pentru emisiile de CO₂e, puteți descoperi emisiile de CO₂e ale proiectoarelor noastre în doar câteva clicuri. Iar, cu ajutorul calculatorului nostru pentru compararea puterii de afișare, puteți compara economiile de energie și costurile de operare pe parcursul întregii noastre game de proiectoare. www.epson.ro/sustainability-projectors

Am obținut certificarea TCO Certified² pentru anumite familii de proiectoare. Certificarea TCO este cea mai completă certificare internațională de sustenabilitate pentru produsele IT, care trebuie să respecte criteriile de sustenabilitate socială și ecologică pe toată durata lor de viață.

Confort vizual, certificat independent

Anumite proiectoare Epson dețin certificarea TÜV Rheinland Eye Comfort, îndeplinind criterii cuprinzătoare de confort vizual, printre care vizibilitatea, calitate imagine și stabilitatea afișajului. Datorită nivelului redus de lumină albastră și tehnologiei fără vibrații, care contribuie la reducerea efortului și oboselii oculare, acestea asigură un confort vizual plăcut pentru ochi, chiar și în încăperi luminoase.



Certificarea se aplică numai în cazul anumitor modele. Evaluările pot varia în funcție de seria de produse.



Niveluri egale de luminozitate pe alb (WLO) și luminozitate pe culoare (CLO)

Doar luminozitatea pe alb nu poate oferi culorile realiste pe care le vedeți în viața de zi cu zi. De aceea, tehnologia 3LCD utilizată de proiectoarele Epson oferă o luminozitate la fel de ridicată pe alb (WLO) și pe culoare (CLO).

CLO este un indicator al capacității proiectorului de a reda culorile. Dezvoltat de cercetătorii care studiază culorile folosind aceeași strategie ca în cazul măsurării (luminozității) WLO, CLO oferă o modalitate simplă, exactă și ușor de înțeles pentru a evalua performanțele cromatice ale unui proiector.

Proiectoarele Epson oferă în permanență imagini realiste și culori bogate, care sunt de până la trei ori mai luminoase decât în cazul proiectoarelor DLP cu 1 cip³.

Sursă de lumină laser

Beneficiați de calitate și fiabilitate fără egal, datorită proiectoarelor Epson cu sursă de lumină laser. Prin dezvoltarea continuă a sursei de lumină laser, a componentelor cu fosfor și a panourilor LCD pe care le produce, Epson reușește să depășească limitele luminozității, eficienței și calității imaginii realizabile prin proiecție. Oferind o performanță constantă, de lungă durată și până la 20.000 de ore fără întreținere sau chiar mai mult, în modurile extinse.

4K Crystal Motion

Ca premieră mondială, tehnologiile 3LCD și cele de deplasare pe două axe au fost combinate pentru a obține un număr de pixeli 4K de 3.840 x 2.160 pe ecran, alături de o claritate uluitoare. Dispozitivul e-shift patentat de Epson funcționează cu o precizie incredibilă pentru a asigura o claritate maximă a imaginii. În combinație cu procesarea cadrelor ultra-rapidă de 240 Hz, redarea video 4K este fluidă și suportă intrare și ieșire de imagine de până la 120 Hz..

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD⁴ oferă o imagine realită luminoasă, extraordinar de bine definită, prin combinarea tehnologiilor Epson avansate cu capacitatea de a accepta conținut 4K nativ și prin amplificarea conținutului non-4K pentru a depăși rezoluția Full HD.



Redați și partajați wireless

Proiectoarele noastre beneficiază de asistență cuprinzătoare și de conectivitatea necesară pentru a corespunde oricăror cerințe de instalare. Aplicațiile noastre dedicate și programul nostru software asigură o conectivitate impecabilă, inclusiv conectivitate wireless pentru duplicarea ușoară a ecranului, partajarea conținutului și colaborarea între mai multe dispozitive.

Apple AirPlay 2⁵



Duplicați sau proiectați cu ușurință dispozitivele iPhone, iPad sau Mac prin conexiune wireless, beneficiind de suport pentru conexiuni multiple, streaming cu latență scăzută și configurare rapidă - caracteristici perfecte pentru sălile de clasă.

Miracast

Duplicarea wireless a ecranului de pe dispozitivele Windows și Android compatibile se realizează fără a necesita conexiuni prin cabluri sau internet. Ideal pentru streaming video și audio HD.

Aplicația iProjection (PC/Mac/iOS/Android/ChromeOS)

Soluție wireless de duplicare a ecranului, care utilizează conexiunea Wi-Fi integrată a dispozitivului prezentatorului, pentru a transmite și a partaja conținut către proiector. Până la 50 de dispozitive pot fi conectate la același proiector și până la patru își pot prezenta conținutul în același timp. Modul moderator integrat (cu excepția Chromebook) permite unui utilizator să preia controlul asupra conținutului primit de la dispozitivele conectate.



Interactivitate și colaborare

Classroom Connect (PC/Mac/iOS/ChromeOS)

O aplicație intuitivă care facilitează predarea lecțiilor de către profesori folosind un proiector Epson.

Începeți lecția în câteva secunde printr-un proces simplificat de găsim și conectare la proiector, apoi începeți duplicarea ecranului. Atunci când este utilizat cu un proiector interactiv, puteți adnota conținutul și puteți salva acele adnotări în format PowerPoint pentru reutilizare ulterioară.

Se poate afișa simultan conținut provenind de la maximum patru dispozitive - profesorul poate decide care dispozitive pot fi afișate prin intermediul funcției moderator integrate.

Epson Projector Professional Tool

Dezvoltată în colaborare cu utilizatorii noștri profesioniști, această unealtă software puternică susține configurarea și controlul rapid și eficient al instalațiilor complexe cu proiectoare multiple pe suprafețe plane, curbate și neregulate. Combinați cu camera ELPEC01 pentru suprapunere asistată, îmbinare, calibrarea imaginii și multe altele.

Epson Projector Configuration Tool

Cu ajutorul acestei aplicații pentru dispozitive inteligente, instalarea și configurarea mai multor proiectoare este foarte simplă. Trebuie doar să înregistrați datele proiectorului utilizând conectivitatea NFC, să citiți și să editați setările din aplicație și apoi să încărcați setările în flota de proiectoare, pe care nici nu este nevoie să le porniți.

Gestionarea imaginilor

Epson Setting Assistant

Această aplicație corectează automat forma unei imagini proiectate, realizând fotografii cu camera smartphone-ului dvs. Prin realizarea unei fotografii a modelului proiectat, aplicația corectează automat distorsiunile din imaginea proiectată și îi ajustează forma pentru a se potrivi cu ecranul.

Monitorizare și control

Epson Projector Management

Utilitarul de gestionare centralizată le permite administratorilor IT, din unitățile de producție și de rețea să monitorizeze, să își controleze și să gestioneze eficient flota de soluții de afișare Epson. De asemenea, software-ul este compatibil cu dispozitivele certificate PLink. Funcțiile includ starea echipamentului, raportarea erorilor și comutarea între surse de intrare. Funcția de programare poate opri toate proiectoarele dintr-o clădire, în timp ce monitorizarea erorilor ajută la evitarea întârzierilor și a timpilor de nefuncționare.

Epson Projector Management Connected

Epson Projector Management Connected oferă o funcționalitate similară cu aplicația Epson Projector Management, dar având avantajul suplimentar al accesării și gestionării tuturor proiectoarelor dvs. prin intermediul unui browser, mai degrabă decât printr-o aplicație. EPMC Pro este o soluție premium, contra cost, pentru monitorizarea și întreținerea avansată a flotelor de proiectoare.
www.projection-service.epson.com/epm-connected/

Administrare conținut

Epson Projector Content Manager

Permite crearea listelor de redare utilizând fotografii, videoclipuri, filtre de formă și efecte, care pot fi programate și salvate pe un dispozitiv de stocare extern pentru redarea conținutului fără cablu, direct pe proiector.

Epson Creative Projection

Creați cu ușurință conținut personalizat pe smartphone sau tabletă. Decorați orice cameră sau spațiu combinând fotografiile și filmele cu șabloanele și ștampilele integrate ale aplicației.

	Acasă/Birou		
Model	CO-W01	EB-W53	EB-W55
			
Rezoluție	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)
Aspect nativ	16:10	16:10	16:10
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	3.000/2.000	4.000/2.600	4.000/2.600
Raport de contrast	–	16.000:1	16.000:1
Sursă de lumină	Lampă	Lampă	Lampă
Durată de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	6.000/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	1,27 - 1,71:1	1,27 - 2,54:1	1,30 - 1,56:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	25 - 378"	33 - 375"	33 - 320"
Zoom	Digital 1,35x	Digital 2,0x	Optic 1,2x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Automată ± 30° Manuală ± 30°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Putere difuzor	5 W	2 W	2 W
Conectivitate	Intrare HDMI, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service)	Intrare HDMI, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service)	Intrare HDMI, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service)
Conectivitate audio	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Rețea	Unitate LAN wireless opțională	Nu se aplică	Unitate LAN wireless integrată
Soluții software	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Nu se aplică	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Alte caracteristici	Dezactivare A/V, corecție rapidă în colțuri, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, încălț, geantă de transport opțională	Cursor dezactivare A/V, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, încălț, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Cursor dezactivare A/V, corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, încălț, port pentru cablul de securitate, funcții de redare în flux și partajare, protecție prin parolă, geantă de transport opțională
Zgomot (dB) normal/eco	38/29	37/28	37/28
Greutate (kg)	2,4	2,5	2,6
Dimensiuni fără picioare (L x A x l mm)	295 x 211 x 82	302 x 234 x 77	302 x 237 x 87
Consum de energie normal/eco	270 W/214 W	332 W/231 W	332 W/231 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Garanție	Proiector - 2 ani	Proiector - 2 ani Lampă - 1 an/1.000 de ore	Proiector - 2 ani Lampă - 1 an/1.000 de ore
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Nu	Nu

	Acasă/Birou			
Model	CO-FH01	CO-FH02	EB-FH08	EB-FH18
				
Rezoluție	Full HD (1.920 x 1.080)	Full HD (1.920 x 1.080)	Full HD (1.920 x 1.080)	Full HD (1.920 x 1.080)
Aspect nativ	16:9	16:9	16:9	16:9
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	3.000/2.000	3.000/2.000	3.600/2.200	4.100/2.300
Raport de contrast	–	–	16.000:1	16.000:1
Sursă de lumină	Lampă	Lampă	Lampă	Lampă
Durată de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	6.000/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000	5.500/12.000
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	1,19 - 1,61:1	1,19 - 1,61:1	1,21 - 1,45:1	1,30 - 2,09:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	26 - 391"	26 - 391"	34 - 337"	31 - 304"
Zoom	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Optic 1,2x	Optic 1,62x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Automată ± 30° Manuală ± 30°	Automată ± 30° Manuală ± 30°	Automată ± 30° Manuală ± 30°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Putere difuzor	5 W	5 W	2 W	16 W
Conectivitate	Intrare HDMI, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service)	Intrare HDMI, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service)	Intrare HDMI x2, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service)	Intrare HDMI x2, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), Miracast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2, WiFi 6E
Conectivitate audio	Nu se aplică	Nu se aplică	leșire stereo mini	leșire stereo mini
Rețea	Unitate LAN wireless opțională	Printr-un dispozitiv Android TV	Unitate LAN wireless opțională	Unitate LAN wireless integrată
Soluții software	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Nu se aplică	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Alte caracteristici	Dezactivare A/V, corecție rapidă în colțuri, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, încălț, geantă de transport opțională	Dezactivare A/V, corecție rapidă în colțuri, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, încălț, geantă de transport opțională	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, încălț, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, încălț, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională
Zgomot (dB) normal/eco	38/29	37/29	37/28	37/28
Greutate (kg)	2,4	2,6	2,7	3,1
Dimensiuni fără picioare (L x A x l mm)	295 x 211 x 82	320 x 211 x 82	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90
Consum de energie normal/eco	270 W/214 W	270 W/214 W	332 W/231 W	332 W/231 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Garanție	Proiector - 2 ani	Proiector - 2 ani	Proiector - 2 ani Lampă - 1 an/1.000 de ore	Proiector - 3 ani Lampă - 3 ani / 1.000 de ore
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Nu	Nu	Nu

	Dispozitive portabile			Sector corporativ/ Educație	Sector corporativ/Educație			
Model	EB-1780W	EB-1795F	EB-E24		EB-X49	EB-W49	EB-982W	EB-FH54
								
Rezoluție	WXGA (1.280 x 800)	Full HD (1.920 x 1.080)	XGA (1.024 x 768)		XGA (1.024 x 768)	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)	Full HD (1.920 x 1.080)
Aspect nativ	16:10	16:9	4:3		4:3	16:10	16:10	16:9
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	3.000/1.900	3.200/1.900	3.600/2.100		3.600/2.400	3.800/2.600	4.200/2.600	4.100/2.300
Raport de contrast	10.000:1	10.000:1	15.000:1		16.000:1	16.000:1	16.000:1	16.000:1
Sursă de lumină	Lampă	Lampă	Lampă		Lampă	Lampă	Lampă	Lampă
Durată de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	4.000/7.000	4.000/7.000	6.000/12.000		6.000/12.000	8.000/17.000	6.500/17.000	5.500/12.000
Raport distanță de proiectie la aspectul nativ	1,0 - 1,26:1	1,02 - 1,23:1	1,44 - 2,88:1		1,48 - 1,77:1	1,30 - 1,56:1	1,38 - 2,24:1	1,30 - 2,09:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	30 - 300"	30 - 300"	30 - 350"		30 - 300"	33 - 320"	29 - 280"	31 - 304"
Zoom	Optic 1,2x	Optic 1,2x	Digital 1,2x		Optic 1,2x	Optic 1,2x	Optic 1,6x	Optic 1,62x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Automată ± 30° Manuală ± 30°	Automată ± 30° Automată ± 20°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°		Automată ± 30° Manuală ± 30°	Automată ± 30° Manual ± 30	Automată ± 30° Manuală ± 30°	Automată ± 30° Manual ± 30
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică		Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Putere difuzor	1 W	1 W	5 W		5 W	5 W	16 W	16 W
Conectivitate	Intrare HDMI, intrare VGA, RCA compozit, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service)	Intrare HDMI, intrare VGA, RCA compozit, USB tip B (exclusiv pentru service), USB tip A, Miracast cu duplicarea ecranului	Intrare HDMI, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C		Intrare HDMI, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C	Intrare HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C	Intrare HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C	Intrare HDMI x2, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), Miracast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2
Conectivitate audio	Intrare stereo mini	Intrare stereo mini	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2, intrare RCA pereche		Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2, intrare RCA pereche	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2, intrare RCA pereche	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2, intrare pereche RCA, intrare microfon	Ieșire stereo mini
Rețea	Unitate LAN wireless integrată	Unitate LAN wireless integrată	Nu se aplică		LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	Unitate LAN wireless integrată
Soluții software	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook	Nu se aplică		Epson Projection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Alte caracteristici	Afișaj USB 3-in-1, cursor dezactivare A/V, mod culoare SIM DICOM, ecran împărțit, prezentare fără PC, sistem de securitate Kensington, LAN wireless securizat, protecție prin parolă, geantă de transport	Afișaj USB 3-in-1, cursor dezactivare A/V, mod culoare SIM DICOM, ecran împărțit, prezentare fără PC, încăldare automată pe ecran și focalizare automată, corecție trapez în timp real, Gesture Presenter, NFC, sistem de securitate Kensington, LAN wireless securizat, protecție prin parolă, geantă de transport	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională		Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională
Zgomot (dB) normal/eco	39/30	39/30	37/28		37/28	37/28	37/28	37/28
Greutate (kg)	1,8	1,8	2,7		2,7	2,7	3,1	3,1
Dimensiuni fără picioare (L x A x I mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	302 x 249 x 87		302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90	309 x 282 x 90
Consum de energie normal/eco	277 W/200 W	295 W/208 W	332 W/231 W		327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	332 W/231 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,34 W	0,34 W	0,3 W		0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Garanție	Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore	Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore	Proiector - 3 ani Lampă - 3 ani/1.000 de ore		Proiector - 3 ani Lampă - 3 ani/1.000 de ore	Proiector - 3 ani Lampă - 3 ani/1.000 de ore	Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore	Proiector - 3 ani Lampă - 3 ani/1.000 de ore
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Nu	Nu		Nu	Nu	Nu	Nu

	Sector corporativ/ Educație	Proiecție pe distanțe scurte		Proiecție pe distanțe scurte	Proiecție pe distanțe ultracurte		
Model	EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF	EB-685W	EB-760W	EB-770F
							
Rezoluție	Full HD (1.920 x 1.080)	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)	Full HD (1.920 x 1.080)	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)	Full HD (1.920 x 1.080)
Aspect nativ	16:9	16:10	16:10	16:9	16:10	16:10	16:9
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	4.100/2.300	3.700/2.000	4.000/2.800	4.000/2.800	3.500/2.900	4.100/2.800	4.100/2.800
Raport de contrast	16.000:1	16.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	14.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Lampă	Lampă	Laser	Laser	Lampă	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco/eco2	6.500/17.000/Nu se aplică	6.500/17.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică	5.000/10.000/9.000	20.000/30.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	1,30 - 2,09:1	0,6 - 0,81:1	0,48 - 0,85:1	0,45 - 0,61:1	0,28:1	0,27 - 0,37:1	0,25 - 0,35:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	31 - 304"	50 - 300"	53 - 120"	55 - 125"	60 - 100"	Montare pe perete 68 - 138" 16:10 Montare pe masă 60 - 150" 16:10	Montare pe perete 71 - 143" 16:9 Montare pe masă 60 - 150" 16:9
Zoom	Optic 1,62x	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Automată ± 30° Manuală ± 30°	Automată ± 15° Manuală ± 15°	Manuală ± 15° Manuală ± 15°	Manuală ± 15° Manuală ± 15°	Manuală ± 3° Manuală ± 3°	Manuală ± 3° Manuală ± 3°	Manuală ± 3° Manuală ± 3°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Putere difuzor	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Conectivitate	Intrare HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, Miracast cu duplicarea ecranului, USB 2.0 tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Apple AirPlay 2	Intrare HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA x1, RCA compozit, RS-232, USB tip A și B	HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, USB tip A (5v/2A), USB tip B (exclusiv pentru service), RCA compozit, RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului	HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, USB tip A (5v/2A), USB tip B (exclusiv pentru service), RCA compozit, RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului	HDMI x3, intrare VGA, ieșire VGA (comutabilă), RCA compozit, S-Video, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), MHL (prin HDMI 1), RS-232C	HDMI x3, intrare VGA x2, ieșire VGA, compozit, USB tip A x2 (5v/2A x1), USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului	HDMI x3, intrare VGA x2, ieșire VGA, compozit, USB tip A x2 (5v/2A x1), USB tip B (exclusiv pentru service), RS- 232C, Miracast cu duplicarea ecranului
Conectivitate audio	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2, intrare pereche RCA, intrare microfon	Intrare stereo mini x2, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini, intrare pereche RCA	Intrare stereo mini x2, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini, intrare pereche RCA	Intrare stereo mini x2, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini, intrare pereche RCA	Intrare stereo mini x3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată, punct de acces wireless suplimentar disponibil opțional	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată, punct de acces wireless suplimentar disponibil opțional	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless
Soluții software	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Alte caracteristici	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, ecran împărțit, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă, geantă de transport opțională, sistem opțional de montare pe perete sau pe tavan	Funcții de redare în flux și partajare, afișaj 21:9, dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă, geantă de transport opțională, sistem opțional de montare pe perete sau pe tavan	Funcții de redare în flux și partajare, afișaj 21:9, dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă, geantă de transport opțională, sistem opțional de montare pe perete sau pe tavan	Ecran de pornire, interactivitate pe ecrane multiple, căutare automată a sursei, cursor dezactivare A/V, ecran împărțit - până la 2 surse, afișaj USB 3-in-1, copiere setări OSD, diminuare lămpii, prezentare fără PC, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, suport de montare pe perete inclus	Montare opțională, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (client), dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, ecran împărțit - până la 4 surse, căutare automată a sursei, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă	Montare opțională, îmbinare marginii, afișaj 16:6, afișaj 21:9, funcții de redare în flux și de partajare, funcție de partajare a ecranului (client), dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, ecran împărțit - până la 4 surse, căutare automată a sursei, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă
Zgomot (dB) normal/eco/eco2	37/28/Nu se aplică	38/28/Nu se aplică	37/27/Nu se aplică	37/27/Nu se aplică	35/30/29	37/27/Nu se aplică	37/27/Nu se aplică
Greutate (kg)	3,1	3,1	4,6	4,6	5,7	5,9	5,9
Dimensiuni fără picioare (L x A x I mm)	309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Consum de energie normal/eco/eco2	332 W/231 W/Nu se aplică	332 W/231 W/Nu se aplică	260 W/191 W/Nu se aplică	260 W/191 W/Nu se aplică	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/Nu se aplică	263 W/199 W/Nu se aplică
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Garanție	Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore	Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Nu	Da	Da	Nu	Da	Da

	Proiecție pe distanțe ultracurte		
Model	EB-775F	EB-780E (În curând)	EB-870E (În curând)
			
Rezoluție	Full HD (1.920 x 1.080)	4KE (1080p)	4KE (1080p)
Aspect nativ	16:9	16:9	16:9
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	4.100/2.800	4.200/2.800	5.000/3.600
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco/eco2	20.000/30.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu este cazul	20.000/30.000/Nu este cazul
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	0,25 - 0,35:1	0,25 - 0,35:1	0,25 - 0,35:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	60 - 150"/aspect 16:9 56 - 140"/aspect 16:6	60 – 180"	60 – 180"
Zoom	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Corecție trapez pe verticală	Manuală ±3°	Manual ±3°	Manual ±3°
Corecție trapez pe orizontală	Manuală ±3°	Manual ±3°	Manual ±3°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu este cazul	Nu este cazul
Putere difuzor	16 W	16 W	16 W
Conectivitate	HDMI x3, intrare VGA x2, ieșire VGA, compozit, USB tip A x2 (5v/2A x1), USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului, LAN wireless	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100Base-TX), HDMI (3xHDCP2.3), ieșire HDMI x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), ieșire HDMI, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2
Conectivitate audio	Intrare stereo mini x3, ieșire stereo mini	Intrare/ieșire de 3,5 mm, intrare microfon	Intrare/ieșire de 3,5 mm, intrare microfon
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless	LAN (RJ45) și LAN wireless (WiFi6E)	LAN (RJ45) și LAN wireless (WiFi6E)
Soluții software	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicație Projection de la Epson pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection pentru iOS	Epson Classroom Connect, Epson Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected
Alte caracteristici	Montare opțională, îmbinare margini, afișaj 16:6, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (client), dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, ecran împărțit - până la 4 surse, căutare automată a sursei, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, blocare unitate LAN wireless, protecție prin parolă, redare conținut, instalare pialon	Afișaj 16:6, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct și arc, funcție de programe, căutare automată a sursei, copiere setări OSD, mod culoare DICOM, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, suport opțional pentru montare pe perete și dispozitiv de comandă extern	Afișaj 16:6, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct și arc, funcție de programe, căutare automată a sursei, copiere setări OSD, mod culoare DICOM, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, suport opțional pentru montare pe perete și dispozitiv de comandă extern
Zgomot (dB) normal/eco/eco2	37/27/Nu se aplică	31/28/Nu se aplică	33/26/Nu se aplică
Greutate (kg)	5,9	7,1	7,1
Dimensiuni fără picioare (L x A x I mm)	356 x 395 x 133	376 x 139 x 395	376 x 139 x 395
Consum de energie normal/eco/eco2	263 W/199 W/Nu se aplică	320 W/247 W/Nu este cazul	320 W/247 W/Nu este cazul
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Garanție	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore
Cost total de proprietate Gen 9.0	Da	Nu	Nu

	Proiecție pe distanțe ultracurte			Proiecție interactivă pe distanțe ultracurte
	EB-875E (În curând)	EB-810E	EB-815E	EB-685Wi
				
Rezoluție	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1.280 x 800)
Aspect nativ	16:9	16:9	16:9	16:10
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	5.000/3.600	5.000/3.500	5.000/3.500	3.500/2.900
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	14.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser	Lampă
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco/eco2	20.000/30.000/Nu este cazul	20.000/30.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică	5.000/10.000/9.000
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	0,25 - 0,35:1	0,16:1	0,16:1	0,28:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	60 – 180"	Montare pe perete 100 - 160" Montare pe masă 80 - 160"	Montare pe perete 100 - 160" Montare pe masă 80 - 160"	60 - 100"
Zoom	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Corecție trapez pe verticală	Manual ±3°	Nu se aplică	Nu se aplică	Manuală ±3°
Corecție trapez pe orizontală	Manual ±3°	Nu se aplică	Nu se aplică	Manuală ±3°
Deplasare lentilă	Nu este cazul	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Putere difuzor	16 W	2 x 8 W	2 x 8 W	16 W
Conectivitate	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), ieșire HDMI, HDBase-T x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	Intrare HDMI x2, ieșire x1 (HDCP 2.3), HDBaseT (HDCP 2.3), RS-232C, USB tip A x2 (1x pentru date și ELPAP11, 1x pentru date și alimentare 2A), USB tip B x1, Miracast cu duplicarea ecranului	Intrare HDMI x2, ieșire x1 (HDCP 2.3), HDBaseT (HDCP 2.3), RS-232C, USB tip A x2 (1x pentru date și ELPAP11, 1x pentru date și alimentare 2A), USB tip B x1, Miracast cu duplicarea ecranului	HDMI x3, intrare VGA x2, ieșire VGA (comutabilă), RCA compozit, S-Video, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), MHL (prin HDMI 1), RS-232C, sincronizare intrare, sincronizare ieșire
Conectivitate audio	Intrare/ieșire de 3,5 mm, intrare microfon	Digital utilizând HDMI	Digital utilizând HDMI	Intrare stereo mini x3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și LAN wireless (WiFi6E)	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată, punct de acces wireless suplimentar disponibil opțional	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată, punct de acces wireless suplimentar disponibil opțional	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Soluții software	Epson Classroom Connect, Epson Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicație Projection de la Epson pentru iOS, Android și dispozitive Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/MacOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicație Projection de la Epson pentru iOS, Android și dispozitive Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/MacOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson Projection pentru iOS, Android și Chromebook, diverse instrumente software de colaborare, Epson Projector Management
Alte caracteristici	Afișaj 16:6, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct și arc, funcție de programe, căutare automată a sursei, copiere setări OSD, mod culoare DICOM, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, suport opțional pentru montare pe perete și dispozitiv de comandă extern	Suporturi opționale pentru perete și tavan, ieșire opțională 21-9, cameră audio superioară pentru un bas îmbunătățit și o calitate generală a sunetului. Corecție automată a distorsiunii ecranului prin intermediul aplicației și funcții de redare în flux și de partajare, funcție de partajare a ecranului (client), dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, ecran împărțit - până la 2 surse, căutare automată a sursei, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă	Suporturi opționale pentru perete și tavan, ieșire opțională 21-9, cameră audio superioară pentru un bas îmbunătățit și o calitate generală a sunetului. Corecție automată a distorsiunii ecranului prin intermediul aplicației și funcții de redare în flux și de partajare, funcție de partajare a ecranului (client), dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, ecran împărțit - până la 2 surse, căutare automată a sursei, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă	Ecran de pornire, interactivitate pe ecrane multiple, căutare automată a sursei, dezactivare A/V, ecran împărțit, panou USB 3-in-1, copiere setări OSD, diminuare automată a luminozității lămpii, interactivitate prin creion și lăcăți, calibrare automată, prezentare fără PC, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington
Zgomot (dB) normal/eco/eco2	33/26/Nu se aplică	35/26/Nu se aplică	35/26 /Nu se aplică	35/30/29
Greutate (kg)	7,1	12,5	12,5	5,8
Dimensiuni fără picioare (L x A x I mm)	376 x 139 x 395	695 x 341 x 145	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149
Consum de energie normal/eco/eco2	320 W/247 W/Nu este cazul	380 W/286 W/Nu se aplică	380 W/286 W/Nu se aplică	354 W/309 W/309 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,4 W	0,4 W	0,37 W
Garanție	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	Proector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Da	Da	Nu

	Proiecție interactivă pe distanțe ultracurte		
Model	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
			
Rezoluție	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)	Full HD (1.920 x 1.080)
Aspect nativ	16:10	16:10	16:9
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	3.500/2.900	4.100/2.800	4.100/2.800
Raport de contrast	14.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Lampă	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco/eco2	5.000/10.000/9.000	20.000/30.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	0,28:1	0,27 - 0,37:1	0,25 - 0,35:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	60 - 100"	60 - 100"	65 - 100"/aspect 16:9 60 - 110"/aspect 16:6
Zoom	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ± 3° Manuală ± 3°	Manuală ± 3° Manuală ± 3°	Manuală ± 3° Manuală ± 3°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Putere difuzor	16 W	16 W	16 W
Conectivitate	HDMI x3, intrare VGA x2, ieșire VGA (comutabilă), RCA compozit, S-Video, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), MHL (prin HDMI 1), RS-232C, sincronizare intrare, sincronizare ieșire	HDMI x3, intrare VGA x2, ieșire VGA, compozit, USB tip A x2 (5v/2A x1), USB tip B x2, RS-232C, sincronizare intrare, sincronizare ieșire, control unitate tactilă, Miracast cu duplicarea ecranului	HDMI x3, intrare VGA x2, ieșire VGA, compozit, USB tip A x2 (5v/2A x1), USB tip B x2, RS-232C, sincronizare intrare, sincronizare ieșire, control unitate tactilă, Miracast cu duplicarea ecranului
Conectivitate audio	Intrare stereo mini x3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată, punct de acces wireless suplimentar disponibil opțional	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată, punct de acces wireless suplimentar disponibil opțional
Soluții software	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, diverse instrumente software de colaborare, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, diverse instrumente software de colaborare, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, diverse instrumente software de colaborare, Epson Projector Management
Alte caracteristici	Ecran de pornire, interactivitate pe ecrane multiple, căutare automată a sursei, dezactivare A/V, ecran împărțit, afișaj USB 3-in-1, copiere setări OSD, diminuare automată a luminozității lămpii, interactivitate prin creion și tactilă, calibrare automată, prezentare fără PC, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, suport de montare pe perete inclus	Creion interactiv și interactivitate tactilă opțională, montare opțională, ecran de pornire interactiv, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (client), mod tablă interactivă cu asistență pentru exportarea documentelor, ecran împărțit gisant, ecran împărțit - până la 4 surse, dezactivare A/V, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, căutare automată a sursei, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă	Creion interactiv și interactivitate tactilă opțională, îmbinarea marginilor, afișaj 16:6, afișaj 21-9, ecran de pornire interactiv, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (client), mod tablă albă cu asistență pentru exportarea documentelor, ecran împărțit gisant, ecran împărțit - până la 4 surse, dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, căutare automată a sursei, lacăt și orificiu pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă
Zgomot (dB) normal/eco/eco2	35/30/29	37/27/Nu se aplică	37/27/Nu se aplică
Greutate (kg)	5,8	6	6
Dimensiuni fără picioare (L x A x l mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Consum de energie normal/eco/eco2	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/Nu se aplică	263 W/199 W/Nu se aplică
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Garanție	Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Da	Da

		Instalabile	
EB-780Ei (În curând)	EB-870Ei (În curând)	EB-2250U	EB-L210W
			
4KE (1080p)	4KE (1080p)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WXGA (1.280 x 800)
16:9	16:9	16:10	16:10
4.200/2.800	5.000/3.600	5.000/3.800	4.500/3.100
Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	15.000:1	Peste 5.000.000:1
Laser	Laser	Lampă	Laser
20.000/30.000/Nu este cazul	20.000/30.000/Nu este cazul	5.000/10.000/Nu se aplică	20.000/20.000/30.000
0,25 - 0,35:1	0,25 - 0,35:1	1,38 - 2,28:1	1,41 - 2,26:1
60 – 130"	60 – 130"	50 - 300"	30 - 300"
Digital 1,35x	Digital 1,35x	Optic 1,6x	Optic 1,62x
Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°	Automată ± 30° Automată ± 20°	Automată ± 30° Automată ± 30°
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu se aplică	Nu se aplică
16 W	16 W	16 W	16 W
USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), ieșire HDMI x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), ieșire HDMI, HDBaseT x1, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, RCA compozit, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, MHL (prin HDMI 1)	Intrare HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, USB tip A (2A), USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului
Intrare/ieșire de 3,5 mm, intrare microfon	Intrare/ieșire de 3,5 mm, intrare microfon	Intrare RCA pereche, intrare stereo mini x2, ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2, intrare pereche RCA, intrare microfon
LAN (RJ45) și LAN wireless (WiFi6E)	LAN (RJ45) și LAN wireless (WiFi6E)	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată
Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac/Chrome/iOS/Android), Afișaj USB (Windows/Mac)
Afișaj 16:6, ecran de pornire interactiv, funcții de redare în flux și partajare, interactivitate DuoLink, mod tablă albă cu asistență pentru exportarea documentelor, pornire automată, căutare automată a sursei, dezactivare A/V, ecran împărțit gisant, ecran împărțit, copiere setări OSD, interactivitate prin creion și tactilă, calibrare automată, mod culoare SIM DICOM, HDBaseT, suport de perete opțional, dispozitiv de comandă extern și unitate tactilă	Afișaj 16:6, ecran de pornire interactiv, funcții de redare în flux și partajare, interactivitate DuoLink, mod tablă albă cu asistență pentru exportarea documentelor, pornire automată, căutare automată a sursei, dezactivare A/V, ecran împărțit gisant, ecran împărțit, copiere setări OSD, interactivitate prin creion și tactilă, calibrare automată, mod culoare SIM DICOM, HDBaseT, suport de perete opțional, dispozitiv de comandă extern și unitate tactilă	Ecran de pornire, Gesture Presenter, dezactivare A/V, încădare pe ecran, ecran împărțit, pornire automată, mod culoare DICOM, DCDI by Faroudja, funcție de programare, focalizare asistată, corecție trapez în timp real, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, afișaj USB 3-in-1, lacăt și bară de securitate, sistem de securitate Kensington	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, fără PC, ecran împărțit - până la 4 surse, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate pentru LAN wireless, protecție prin parolă, montaj VESA, gantă de transport opțională,
31/29/Nu se aplică	33/26/Nu se aplică	39/29/Nu se aplică	37/27/Nu se aplică
7,2	7,2	4,6	4,2
376 x 139 x 395	376 x 139 x 395	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90
270 W / 213 W / Nu este cazul	270 W / 213 W / Nu este cazul	405 W/323 W/Nu se aplică	260 W/199 W/191 W
0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W
5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	Proiector - 5 ani Lampă - 5 ani/1.000 de ore	5 ani/12.000 de ore
Nu	Nu	Nu	Nu

	Instalabile		
Model	EB-L260F	EB-L270F	EB-L265F
			
Rezoluție	Full HD (1.920 x 1.080)	Full HD (1.920 x 1.080)	Full HD (1.920 x 1.080)
Aspect nativ	16:9	16:9	16:9
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	4.600/3.200	5.200/3.600	4.600/3.200
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	2.500.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco/eco2	20.000/20.000/30.000	20.000/30.000/Nu este cazul	20.000/30.000/Nu se aplică
Raport distanță de proiecție la aspect nativ	1,32 - 2,12:1	1,32 - 2,14:1	1,32 - 2,12:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	31 - 310"	31 - 310"	31 - 310"
Zoom	Optic 1,62x	Manual 1,62x	Optic 1,62x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Automată ± 30° Automată ± 30°	Automat ±30° Manual ±30°	Automată ± 30° Automată ± 30°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu este cazul	Nu se aplică
Putere difuzor	16 W	16 W	16 W
Conectivitate	Intrare HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, intrare compozit, USB tip A (2A), USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), intrare VGA, intrare compozit, HDMI (2x HDCP 2.3), opțional Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	HDMI x2, intrare VGA, ieșire VGA, compozit, USB tip A x1, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului
Conectivitate audio	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2, intrare pereche RCA, intrare microfon	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2, intrare pereche RCA, intrare microfon	Intrare stereo mini x2, intrare RCA pereche, ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	Unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată
Soluții software	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), Afșaj USB (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), USB Display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection pentru iOS
Alte caracteristici	Îmbinare margini, afșaj 16:6, afșaj 21:9, firă PC, cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, firă PC, ecran împărțit - până la 4 surse, căutare automată a sursei, funcție cu cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt, orificiu pentru cablul de securitate, sistem de securitate pentru LAN wireless, redare conținut, protecție prin parolă, DICOM SIM, include capac pentru cabluri, montare VESA, geantă de transport opțională	Glisor dezactivare A/V, corecție geometrică a arcului, pornire automată, căutare automată a sursei, difuzor integrat, compatibil cu CEC, siglă personalizabilă utilizator, pornire/oprire directă, compatibilitate cu cameră pentru documente, imbinare margini, ecran de pornire, corecție trapez pe orizontală și verticală	Montare opțională, imbinare margini, afșaj 16:6, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (client), dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare firă PC, ecran împărțit - până la 4 surse, lacăt, port pentru cablul de securitate Kensington, protecție prin parolă, redare conținut, instalare pardoseală și tavan, instalare șină de iluminat
Zgomot (dB) normal/eco	37/27/Nu se aplică	38/28/Nu este cazul	37/27/Nu se aplică
Greutate (kg)	4,2	4,1	4,2
Dimensiuni fără picioare (L x A x I mm)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90
Consum de energie normal/eco/eco2	260 W/199 W/191 W	278 W/217 W/209 W	260 W/199 W/191 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Garanție	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore
Cost total de proprietate Gen 9.0	Da	Nu	Da

	Instalabile			
Model	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U	EB-L790U
				
WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
5.200/3.640	5.200/3.640	5.200/3.640	6.500/4.550	7.300/5.110
Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000/Nu este cazul	20.000/30.000/Nu este cazul	20.000/30.000/Nu este cazul	20.000/30.000/Nu este cazul	20.000/30.000/Nu este cazul
1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1
50 - 500"	50 - 500"	50 - 500"	50 - 500"	50 - 500"
Optic 1,6x	Optic 1,6x	Optic 1,6x	Optic 1,6x	Optic 1,6x
Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°
Nu se aplică	± 50% verticală ± 20% orizontală	± 50% verticală ± 20% orizontală	± 50% verticală ± 20% orizontală	± 50% verticală ± 20% orizontală
10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
Intrare HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, HDBaseT, Miracast (când se utilizează ELPA11), USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C	Intrare HDMI x2, intrare VGA x2, ieșire VGA, HDBaseT, intrare VGA x2, ieșire VGA, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), Miracast cu duplicarea ecranului	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, intrare VGA x2, ieșire VGA, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), Miracast cu duplicarea ecranului	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2
Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x2	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată
Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Dezactivare A/V, corecție arc, imbinare margini, firă PC, corecție rapidă în colțuri, partajare ecran, funcție sursă, display ultra-wide (16:6), ecran de pornire, dezactivare A/V, ecran împărțit - până la 4 surse, pornire automată, căutare automată a sursei, pornire rapidă, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Dezactivare A/V, corecție arc, imbinare margini, firă PC, corecție rapidă în colțuri, partajare ecran, funcție sursă, display ultra-wide (16:6), ecran de pornire, dezactivare A/V, ecran împărțit - până la 4 surse, pornire automată, căutare automată a sursei, pornire rapidă, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, imbinare margini, proiectare multiplă prin conectare în serie, corecție de punct și arc, funcție de programare, ecran împărțit, căutare automată a sursei, copiere setări OSD, lacăt, port pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, protecție cablu inclusă	Corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbă, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, imbinare margini, stivuire simplă, imbinare simplă, lacăt, orificiu pentru cablu de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbă, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, imbinare margini, stivuire simplă, imbinare simplă, lacăt, orificiu pentru cablu de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless
31/23	31/23	31/23	32/25	34/25
7,7	8,2	8,2	8,2	8,2
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
293 W/223 W/Nu este cazul	293 W/223 W/Nu este cazul	399 W/295 W/Nu este cazul	399 W/295 W/Nu este cazul	399 W/295 W/Nu este cazul
0,3 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
3 ani	3 ani	3 ani	3 ani	3 ani
Da	Da	Da	Da	Da

	Instalabile			Instalabile			
Model	EB-L890U/ EB-L895U	EB-L890E	EB-L690SU	EB-L695SU	EB-L790SU	EB-L690SE	EB-L695SE
							
Rezoluție	WUXGA (1.920 x 1.200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)
Aspect nativ	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	8.000/5.600	8.000/5.600	6.200/4.340	6.200/4.340	7.000/4.900	6.000/4.200	6.000/4.200
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	0,79 - 1,36:1	0,79 - 1,36:1	0,79 - 1,36:1	0,5 - 0,7:1	0,5 - 0,7:1
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	50 - 500"	50 - 500"	60 - 400"	60 - 400"	60 - 400"	100 - 500"	100 - 500"
Zoom	Optic 1,6x	Optic 1,6x	Optic 1,7x	Optic 1,7x	Optic 1,7x	Optic 1,4x	Optic 1,4x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°
Deplasare lentilă	± 50% verticală ± 20% orizontală	± 50% verticală ± 20% orizontală	± 50% verticală ± 20% orizontală	± 50% verticală ± 20% orizontală	± 50% verticală ± 20% orizontală	± 50% verticală ± 20% orizontală	± 50% verticală ± 20% orizontală
Putere difuzor	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W	Nu se aplică	Nu se aplică
Conectivitate	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Miracast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C
Conectivitate audio	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și LAN wireless opțional	LAN (RJ45) și LAN wireless opțional
Soluții software	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Alte caracteristici	Corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbă, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, îmbinare margini, stivuire simplă, îmbinare simplă, locați, orificiu pentru cablu de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Amplificare 4K, corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbă, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, îmbinare margini, stivuire simplă, îmbinare simplă, locați, orificiu pentru cablu de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbă, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, îmbinare margini, stivuire simplă, îmbinare simplă, locați, orificiu pentru cablu de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbă, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, îmbinare margini, stivuire simplă, îmbinare simplă, locați, orificiu pentru cablu de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbă, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, îmbinare margini, stivuire simplă, îmbinare simplă, locați, orificiu pentru cablu de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Amplificare 4K, corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbă, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, îmbinare margini, stivuire simplă, îmbinare simplă, locați, orificiu pentru cablu de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Amplificare 4K, corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbă, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, îmbinare margini, stivuire simplă, îmbinare simplă, locați, orificiu pentru cablu de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless
Zgomot (dB) normal/eco	36/26	36/26	34/25	34/25	36/26	36/26	36/26
Greutate (kg)	8,5	8,5	8,9	8,9	9,2	9,3	9,3
Dimensiuni fără picioare (L x A x Î mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Consum de energie normal/eco	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W	399 W/295 W	450 W/330 W	415 W/303 W	415 W/303 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Lentile standard interschimbabile incluse	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Garanție	3 ani	3 ani	3 ani	3 ani	3 ani	3 ani	3 ani
Cost total de proprietate Gen 9.0	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da

¹ Lentila nu este inclusă. Specificațiile variază în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile lentilelor.

	Instalabile	Mediu profesional	
Model	EB-L795SE	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
Rezoluție	4KE (WUXGA)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)
Aspect nativ	16:10	16:10	16:10
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	7.000/4.900	6.000/4.200	7.000/4.900
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Raport distanță de proiectie la aspectul nativ	0,79 - 1,36:1	1,44 - 2,32:1 ¹	1,44 - 2,32:1 ¹
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	60 - 400"	50 - 1.000" ¹	50 - 1.000" ¹
Zoom	Optic 1,7x	Motorizat, optic 1,6x ¹	Motorizat, optic 1,6x ¹
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°
Deplasare lentilă	± 50% verticală ± 20% orizontală	Deplasare verticală ± 67% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 30% (acționare electrică) ¹	Deplasare verticală ± 67% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 30% (acționare electrică) ¹
Putere difuzor	10 W	Nu se aplică	Nu se aplică
Conectivitate	Intrare HDMI x2, ieșire HDMI, HDBaseT, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), RS-232C, Mircast cu duplicarea ecranului, Apple AirPlay 2	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC
Conectivitate audio	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless integrată	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Soluții software	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Alte caracteristici	Amplificare 4K, corecție rapidă în colțuri, corecție suprafețe curbe, corecție geometrică puncte, colțuri de perete, memorie de corecție a geometriei, ecran împărțit, blocare panou de control, redare conținut, siglă utilizator, pornire automată, căutare automată a sursei, temporizator oprire A/V, funcție de alăturare, corecție geometrică, îmbinare margini, stivuire simplă, îmbinare simplă, locați, orificiu pentru cablu de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°
Zgomot (dB) normal/eco	36/26	30/28	33/29
Greutate (kg)	9,3	15,4	16,3
Dimensiuni fără picioare (L x A x I mm)	440 x 304 x 122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Consum de energie normal/eco	450 W/330 W	367 W/310 W	431 W/366 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,4 W	0,5 W	0,5 W
Lentile standard interschimbabile incluse	Nu se aplică	Nu	Nu
Garanție	3 ani	3 ani	3 ani
Cost total de proprietate Gen 9.0	Da	Nu	Nu

¹ Lentila nu este inclusă. Specificațiile variază în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile lentilelor.

Mediu profesional			
EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PQ2008W
			
WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	4K (3.840 x 2.160) ¹
16:10	16:10	16:10	16:9
7.000/4.900	8.500/5.950	8.500/5.950	8.000/5.600
Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,44 - 2,32:1 ²	1,44 - 2,32:1 ²	1,44 - 2,32:1 ²	1,52 - 2,47:1 ²
50 - 1.000" ²	50 - 1.000" ²	50 - 1.000" ²	60 - 1.000" ²
Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²
Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°
Deplasare verticală ± 67% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 30% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 67% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 30% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 67% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 30% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ²
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, ieșire HDMI, HDBaseT, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), acces de la distanță, NFC
Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°	Crystal Motion 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abateri zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, funcție de rezervă a sursei, suport de 120 Hz
33/29	35/30	35/30	35/29
16,3	16,3	16,3	18,6
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W	502 W/410 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nu	Nu	Nu	Nu
3 ani	3 ani	3 ani	3 ani
Nu	Nu	Nu	Nu

¹ Rezoluție fizică maximă cu ajutorul tehnologiei Crystal Motion 4K.

² Lentila nu este inclusă. Specificațiile variază în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile lentilelor.

	Mediu profesional			Mediu profesional				
Model	EB-PQ2008B	EB-PU2010W	EB-PU2010B	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W	EB-PU2213B	
								
Rezoluție	4K (3.840 x 2.160) ¹	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	4K (3.840 x 2.160) ¹	4K (3.840 x 2.160) ¹	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	
Aspect nativ	16:9	16:10	16:10	16:9	16:9	16:10	16:10	
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	8.000/5.600	10.000/7.000	10.000/7.000	10.000/7.000	10.000/7.000	13.000/9.100	13.000/9.100	
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	
Raport distanță de proiectie la aspectul nativ	1,52 - 2,47:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²	1,52 - 2,47:1 ²	1,52 - 2,47:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²	
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	60 - 1.000" ²	60 - 1.000" ²	60 - 1.000" ²	60 - 1.000" ²	60 - 1.000" ²	60 - 1.000" ²	60 - 1.000" ²	
Zoom	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,6x ²	
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	Manuală ± 45° Manuală ± 30°	
Deplasare lentilă	Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ²	± 60% verticală ± 18% orizontală ²	± 60% verticală ± 18% orizontală ²	Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 60% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 18% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 60% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 18% (acționare electrică) ²	
Putere difuzor	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	
Conectivitate	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, ieșire HDMI, HDBaseT, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), acces de la distanță, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare SDI, ieșire SDI, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare SDI, ieșire SDI, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, ieșire HDMI, intrare 12G-SDI, ieșire 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, ieșire HDMI, intrare 12G-SDI, ieșire 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare SDI, ieșire SDI, intrare VGA, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare SDI, ieșire SDI, intrare VGA, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC
Conectivitate audio	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	
Soluții software	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicație Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicație Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicație Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicație Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicație Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicație Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicație Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicație Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Alte caracteristici	Crystal Motion 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abateri zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiectie în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°, funcție de rezervă a sursei, suport de 120 Hz	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abateri zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiectie în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abateri zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiectie în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°	Crystal Motion 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abateri zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiectie în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°, funcție de rezervă a sursei, suport de 120 Hz	Crystal Motion 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abateri zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiectie în modul portret, afișaj 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°, funcție de rezervă a sursei, suport de 120 Hz	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abateri zero, cameră opțională, proiectie în modul portret, display 21:9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5X ³	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abateri zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, obturator mecanic, display 21:9, proiectie în modul portret dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5X ³	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abateri zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, obturator mecanic, display 21:9, proiectie în modul portret dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5X ³
Zgomot (dB) normal/eco	35/29	37/30	37/30	39/29	39/29	34/29	34/29	
Greutate (kg)	18,6	16,8	16,8	18,8	18,8	23,8	23,7	
Dimensiuni fără picioare (L x A x I mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	
Consum de energie normal/eco	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W	864 W/633 W	
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	
Lentile standard interschimbabile incluse	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	
Garanție	3 ani	3 ani	3 ani	3 ani	3 ani	3 ani	3 ani	
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	

¹ Rezoluție fizică maximă cu ajutorul tehnologiei Crystal Motion 4K.

² Lentila nu este inclusă. Specificațiile variază în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile lentilelor.

¹ Rezoluție fizică maximă cu ajutorul tehnologiei Crystal Motion 4K.

² Lentila nu este inclusă. Specificațiile variază în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile lentilelor.

³ Certificare IP5X în conformitate cu standardul IEC 60529. Certificarea IP5X este valabilă pentru motorul optic și modulul sursei de lumină.

	Mediu profesional		
Model	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EB-XQ2030B
			
Rezoluție	4K (3.840 x 2.160) ¹	WUXGA (1.920 x 1.200)	4K (3.840 x 2.160) ¹
Aspect nativ	16:9	16:10	16:9
Luminozitate pe culoare (lumen) în modul normal/eco	20.000/14.000	30.000/21.000	30.000/21.000
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	1,52 - 2,47:1 ²	1,74 - 2,35:1 ²	1,52 - 2,47:1 ²
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	60 - 1.000" ²	100 - 1.000" ²	60 - 1.000" ²
Zoom	Motorizat, optic 1,6x ²	Motorizat, optic 1,4x ²	Motorizat, optic 1,6x ²
Corecție trapez pe verticală	Manuală ± 45°	Manuală ± 45°	Manuală ± 45°
Corecție trapez pe orizontală	Manuală ± 30°	Manuală ± 30°	Manuală ± 30°
Deplasare lentilă	Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 65% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 30% (acționare electrică) ²	Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ²
Conectivitate	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, ieșire HDMI, intrare 12G-SDI, ieșire 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.2), intrare VGA, ieșire VGA, intrare DVI, intrare BNC, HDBaseT, HD-SDI, USB tip B (exclusiv pentru service)	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, ieșire HDMI, intrare 12G-SDI, ieșire 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (exclusiv pentru service), telecomandă, NFC, slot SDM
Conectivitate audio	Ieșire stereo mini	Nu se aplică	Ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Soluții software	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS și Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Alte caracteristici	Crystal Motion 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră opțională, proiecție multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portrait, obturator mecanic, display 21-9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5X ³ , funcție de rezervă a sursei, suport de 120 Hz	Sistem optic complet etanș, opțiuni de lentile interschimbabile, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, cameră integrată pentru calibrarea culorilor, amplificator 4K, instalare la 360°, îmbinare margini, proiecție în modul portrait	4K Crystal Motion, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu abatere zero, cameră integrată, proiecție multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portrait, obturator mecanic, afișaj 21-9, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP6X ³ , funcție de rezervă a sursei, suport de 120 Hz
Zgomot (dB) normal/eco	48/39	49/41	47/37
Greutate (kg)	29,2	63,8	34,4
Dimensiuni fără picioare (L x A x l mm)	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	620 x 530 x 205
Consum de energie normal/eco	1.431 W/975 W	2.325 W/1.511 W	2.073 W / 1.324 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,5 W	1 W
Lentile standard interschimbabile incluse	Nu	Nu	Nu
Garanție	3 ani	5 ani/20.000 de ore	3 ani
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Nu	Nu

Mediu profesional implementat acasă			
EH-LS7000	EH-LS7500	EH-LS9000W/ EH-LS9000B	EH-LS12000B
			
4K (3840 X 2160)	4K (3840 X 2160)	4K (3.840 x 2.160)	4K (3.840 x 2.160)
16:9	16:9	16:9	16:9
3.500/1.800	3.500/1.750	2.200/1.000	2.700/1.000
Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/20.000	20.000/20.000	20.000/20.000	20.000/20.000
1,32 – 2,15:1	1,00 – 1,31:1	1,35 - 2,84:1	1,35 - 2,84:1
40 – 500"	40 – 300"	50 - 300"	50 - 300"
Manual 1,6x	Manual 1,3x	Motorizat, optic 2,1x	Motorizat, optic 2,1x
Nu este cazul	Nu este cazul	Manuală ± 30° Manuală ± 30°	Manuală ± 30° Manuală ± 30°
Manuală ± 59% pe verticală Manuală ± 21% pe orizontală	Manuală ± 59% pe verticală Manuală ± 21% pe orizontală	± 96,3% verticală (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 24% (acționare electrică)	± 96,3% verticală (acționare electrică) ± 47,1% orizontală (acționare electrică)
USB 2.0 Mini-B, Powered USB, RS-232C, interfață Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), ieșire de comandă, intrare HDMI, HDMI (ARC/eARC), ieșire căști, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/vac, Wi-Fi 6E	USB 2.0 Mini-B, Powered USB, RS-232C, interfață Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), ieșire de comandă, intrare HDMI, HDMI (ARC/eARC), ieșire căști, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/vac, Wi-Fi 6E	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tip A (2x), USB 2.0 tip Mini-B, RS-232C, RJ45, ieșire de comandă	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tip A (2x), USB 2.0 tip Mini-B, RS-232C, RJ45, ieșire de comandă
Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
LAN (RJ45) și LAN wireless (Wi-Fi6E)	LAN (RJ45) și LAN wireless (Wi-Fi6E)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu se aplică	Nu se aplică
Dezactivare A/V, AIPO (calitate a imaginii bazată pe inteligență artificială), AISR (rezoluție foarte mare bazată pe inteligență artificială), gamă cromatică DCI, De-contour, amplificator dinamic de culoare, interpolare cadre, certificare ISF, pornire/oprire instantanee, memorie poziție lentilă, sursă de lumină cu durată lungă de viață, reglare geometrică rapidă, funcție sursă	Dezactivare A/V, AIPO (calitate a imaginii bazată pe inteligență artificială), AISR (rezoluție foarte mare bazată pe inteligență artificială), gamă cromatică DCI, De-contour, amplificator dinamic de culoare, interpolare cadre, certificare ISF, pornire/oprire instantanee, memorie poziție lentilă, sursă de lumină cu durată lungă de viață, reglare geometrică rapidă, funcție sursă	Amplificare 4K, dezactivare A/V, zoom digital, interpolare cadre, corecție trapez pe verticală și orizontală, certificare ISF, pornire/oprire instantanee, memorie poziție lentilă, sursă de lumină cu durată lungă de viață, reglare geometrică rapidă, rezoluție foarte mare, HDR10+, control IP	Amplificare 4K, dezactivare A/V, zoom digital, interpolare cadre, corecție trapez pe verticală și orizontală, certificare ISF, pornire/oprire instantanee, memorie poziție lentilă, sursă de lumină cu durată lungă de viață, reglare geometrică rapidă, rezoluție foarte mare, mapare dinamică a tonurilor Dynamic Tone Mapping HDR10+, ALLM, control IP
25 / 22	25 / 22	30/22	32/22
8,0	8,2	12,7	12,7
440 x 315 x 160	440 x 332 x 160	520 x 447 x 193	520 x 447 x 192,7
260 W / 169 W	260 W / 169 W	302 W/198 W	328 W/200 W
0,5 W	0,5 W	2 W	2 W
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu se aplică	Nu se aplică
5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	60 de luni/12.000 de ore retur în service	60 de luni/12.000 de ore retur în service
Nu	Nu	Nu	Nu

¹ Rezoluție fizică maximă cu ajutorul tehnologiei Crystal Motion 4K.

² Lentila nu este inclusă. Specificațiile variază în funcție de lentilă. Va rugăm să consultați specificațiile lentilelor.

³ Certificare IP5X în conformitate cu standardul IEC 60529. Certificarea IP5X este valabilă pentru motorul optic și modulul sursei de lumină. Certificare IP6X în așteptarea aprobării / Specificațiile modelului EB-XQ2030B sunt preliminare și se pot modifica.

	Mediu profesional implementat acasă		
Model	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
Rezoluție	4K (3.840 x 2.160)	4K (3.840 x 2.160)	4K (3.840 x 2.160)
Aspect nativ	16:9	16:9	16:9
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	3.300/1.200	6.000/Nu se aplică	10.000/Nu se aplică
Raport de contrast	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1	Peste 5.000.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durată de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	20.000/20.000	20.000/20.000	20.000/20.000
Raport distanță de proiecție la aspectul nativ	1,35 - 2,84:1	1,52 - 2,47:1 ¹	1,52 - 2,47:1 ¹
Dimensiune scalabilă a imaginii (diagonală)	50 - 300"	60 - 1.000"	60 - 1.000"
Zoom	Motorizat, optic 2,1x	Motorizat optic 1,6x ¹	Motorizat optic 1,6x ¹
Corecție trapez pe verticală	Manual ± 30°	Manual ± 45°	Manual ± 45°
Corecție trapez pe orizontală	Manual ± 30°	Manual ± 30°	Manual ± 30°
Deplasare lentilă	± 96,3% verticală (acționare electrică) ± 47,1% orizontală (acționare electrică)	Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ¹	Deplasare verticală ± 64% (acționare electrică) Deplasare orizontală ± 16% (acționare electrică) ¹
Putere difuzor	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Conectivitate	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tip A (2x), USB 2.0 tip Mini-B, RS-232C, RJ45, ieșire de comandă	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tip A (2x), USB 2.0 tip Mini-B, RS-232C, RJ45	Intrare HDMI (HDCP 2.3) x2, USB 1.1 tip A (2x), USB 2.0 tip Mini-B, RS-232C, RJ45
Conectivitate audio	HDMI ARC, eARC	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Soluții software	Nu se aplică	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Alte caracteristici	Amplificare 4K, dezactivare A/V, zoom digital, interpolare cadre, corecție trapez pe verticală și orizontală, certificare ISF, pornire/oprire instantanee, memorie poziție lentilă, sursă de lumină cu durată lungă de viață, reglare geometrică rapidă, rezoluție foarte mare, mapare dinamică a tonurilor (Dynamic Tone Mapping) HDR10+, ALLM, control IP	Amplificare 4K, dezactivare A/V, zoom digital, interpolare cadre, corecție trapez pe verticală și orizontală, certificare ISF, pornire/oprire instantanee, memorie poziție lentilă, sursă de lumină cu durată lungă de viață, reglare geometrică rapidă, rezoluție foarte mare, mapare dinamică a tonurilor (Dynamic Tone Mapping) HDR10, ALLM, control IP	Amplificare 4K, dezactivare A/V, zoom digital, interpolare cadre, corecție trapez pe verticală și orizontală, certificare ISF, pornire/oprire instantanee, memorie poziție lentilă, sursă de lumină cu durată lungă de viață, reglare geometrică rapidă, rezoluție foarte mare, mapare dinamică a tonurilor (Dynamic Tone Mapping) HDR10, ALLM, control IP
Zgomot (dB) normal/eco	32/22	28/26	33/26
Greutate (kg)	12,8	21,1	21,1
Dimensiuni fără picioare (L x A x l mm)	520 x 447 x 193	568 x 568 x 192	568 x 568 x 192
Consum de energie normal/eco	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	2 W	2 W	2 W
Lentile standard interschimbabile incluse	Nu se aplică	Nu	Nu
Garanție	60 de luni/12.000 de ore retur în service	60 de luni/12.000 de ore retur în service	60 de luni/12.000 de ore retur în service
Cost total de proprietate Gen 9.0	Nu	Nu	Nu

¹ Lentila nu este inclusă. Specificațiile variază în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile lentilelor.

Opțiuni specifice modelului



Cabinet mobil A/V

ELPCS01 este o soluție elegantă, concepută și construită de Epson special pentru modelele EB-810E și EB-815E (achiziționate separat), oferind confortul și flexibilitatea unui display mobil de înaltă calitate de până la 160", care este ușor de mutat și de instalat oriunde este necesar.



Suporturi de perete pentru proiecție pe distanțe ultracurte și pe distanțe scurte

ELPMB75 pentru EB-810E.
ELPMB87 pentru EB-815E.
ELPMB62 pentru EB-685Wi.

ELPMB89 (În curând) pentru EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-780E, EB-870E, EB-875E, EB-780Ei și EB-870Ei (ELPMB62 este de asemenea compatibil cu aceste modele).

ELPMB64 pentru EB-L210SW și EB-L210SF.



Unitate tactilă

ELPFT01 pentru EB-760Wi, EB-770Fi, EB-780Ei și EB-870Ei.



Suport unitate tactilă

ELPMB63 pentru fixarea ELPFT01 direct pe perete - utilizare opțională în funcție de instalare.



Suprapunerea și montarea cadrelor

ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84, ELPMB90, ELPMB91

Rame specializate concepute pentru gamele EB-PU, EB-PQ și EB-XQ pentru proiecție în modul portret, stivuire și montare a cadrelor proiectoarelor.

De asemenea, sunt disponibile o serie de opțiuni de suport.



Unitate cameră ELPEC01

Cameră externă opțională destinată proiectoarelor din seriile EB-L800, EB-PU, EB-PQ și EB-XQ și lentilelor pe distanțe ultracurte din seria ELPLX.

Deblocați funcțiile avansate, cum ar fi cele de calibrare culoare, stivuire simplă, amestec simplu și funcția de asistență a camerei pentru suprafețe curbe.



Filtru de aer extern ELPAF63

Filtru de aer extern opțional destinat gamei EB-PU1000 și modelelor selectate din gama EB-PQ2000. Acest filtru amplifică rezistența la praf și minimizează intervalele de întreținere, chiar și atunci când este utilizat în medii cu foarte mult praf.



Opțiuni pentru gama EH-QL

Placă Vanity - ELPVB05 de culoarea șampaniei.



Capac lentilă UST - ELPVB02W de culoare albă; ELPVB03B de culoare neagră; ELPVB04C de culoarea șampaniei.

Camere pentru documente



Dispozitiv de vizualizare desktop ELPDC30

Cameră de 13 megapixeli (4K)
Până la 60 de cadre pe secundă
Suprafață de captare A3
Imagini 4K UHD prin HDMI/Miracast
Zoom optic 10x/zoom digital 23x
Securitate - sistem de securitate Kensington
Mâner de transport integrat, ușor de utilizat



Dispozitiv de vizualizare desktop ELPDC21

Cameră de 2 megapixeli (1.920 x 1.080)
Până la 30 de cadre pe secundă
Suprafață de captare A3
Lumini LED integrate
Acceptă redare video în paralel și are funcția de ecran împărțit
Imagini 1080p prin ieșiri VGA, HDMI, USB
Zoom optic 12x/zoom digital 10x
Securitate îmbunătățită prin intermediul sistemului de securitate Kensington și al barei de securitate



Dispozitiv de vizualizare desktop ELPDC13

Cameră de 2 megapixeli (1.920 x 1.080)
Până la 30 de cadre pe secundă
Suprafață de captare A3
Lumini LED integrate
Acceptă redare video în paralel și are funcția de ecran împărțit
Imagini 1080p prin ieșiri VGA, HDMI, USB
Zoom digital de 16x
Securitate îmbunătățită prin intermediul sistemului de securitate Kensington și al barei de securitate



Dispozitiv de vizualizare portabil ELPDC07

Cameră de 2 megapixeli (1.920 x 1.080)
Până la 30 de cadre pe secundă
Suprafață de captare A3
Lumini LED integrate
Alimentare prin USB
Zoom digital de 8x

Opțiuni



Adaptor LAN wireless ELPAP10/ELPAP11

Îmbunătățește conectivitatea soluției dvs. de afișare Epson compatibile cu acest adaptor LAN wireless ușor de instalat (verificați compatibilitatea consultând specificațiile produsului).



Caseta de comandă ELPCB04 și stația de andocare USB-C

Caseta de comandă a proiectorului ELPCB04 și stația de andocare USB-C reprezintă o soluție cu montare pe perete, care oferă acces facil la comenzile cheie ale proiectorului, fără telecomandă. Conectivitatea USB-C combină video, audio, interactivitate și alimentare într-un singur cablu, simplificând conectivitatea și oferind o experiență mai eficientă – și încărcând dispozitivul sursă la o putere de până la 65 W.



Difuzoare externe ELPS02

Echipamente opționale suplimentare complet compatibile cu Caseta de control și conexiuni Epson, difuzoarele active ELPS02 oferă o compatibilitate audio stereo de 2 x 15 W, pentru o claritate maximă chiar și în încăperi mai mari.



ELPSC35
Ecran static ALR de 100"

ELPSC36
Ecran static ALR de 120"

Ecraane ALR (care resping lumina ambientală) reflectă și direcționează toată lumina proiectată către privitor, absorbind în același timp lumina ambientală și îmbunătățind nivelurile de negru și contrastul

Ecran de 120" sau 100" pentru
instalare fixă

Raport de aspect 16:9 perfect
pentru mediile de lucru hibride
moderne

Proiectat pentru montarea pe
perete în săli de conferință

Lentile opționale pentru gama EB-PU1000

Tipul de lentilă		Proiecție pe distanțe ultracurte	Proiecție pe distanțe scurte	Proiecție pe distanțe scurte	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță mare
Nume model		ELPX01S/LX01WS	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM11
Cod componentă		V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004MF	V12H004M0B
Tip de focalizare/zoom		Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat
Raport de zoom (optic)		Nu se aplică	1,2x	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x 1,4x
Raport distanță de proiecție								
Modele WUXGA	16:10, 16:9	0,95:1	0,65 - 0,78:1	0,87 - 1,05:1	1,04 - 1,46:1	1,44 - 2,32:1	2,16 - 3,48:1	4,85 - 7,38:1
Apertură		1,9	2,0 - 2,26	2,0 - 2,1	2,0 - 2,22	1,65 - 2,27	1,8 - 2,51	1,81 - 2,34
Distanță focală		5,8 mm	11,1 - 13,1 mm	14,8 - 17,7 mm	17,6 - 24,3 mm	24,0 - 38,2 mm	36 - 57,4 mm	80,8 - 121,1 mm
Interval dimensiuni ecran								
Toate modelele		100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci
Deplasare automată a lentilei								
Modele WUXGA	Verticală/orizontală	Max. + 17%/- 10%	Max. ± 67%/- 30%	Max. ± 67%/- 30%	Max. ± 67%/- 30%	Max. ± 67%/- 30%	Max. ± 67%/- 30%	Max. ± 67%/- 30%
Greutate		3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg
								2,2 kg

Opțiuni pentru lentilele aferente gamelor EB-PU2000 și EB-PQ2000

Tipul de lentilă	Proiecție pe distanțe ultracurte	Proiecție pe distanțe scurte	Proiecție pe distanțe scurte	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță mare
Nume model	ELPU02S/LX02WS	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLU08	
Cod componentă	V12H004XB/ V12H004YGB	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08	
Tip de focalizare/zoom	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	
Raport de zoom (optic)	Nu se aplică	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x	
Raport distanță de proiecție											
Modele WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,64 - 0,77:1	0,76 - 1,07:1	0,86 - 1,12:1	1,19 - 1,62:1	1,57 - 2,56:1	2,42 - 3,71:1	3,54 - 5,41:1	5,27 - 7,41:1	
Modele 4K	16:9	0,34:1	0,62 - 0,75:1	0,74 - 1,04:1	0,83 - 1,17:1	1,15 - 1,57:1	1,52 - 2,47:1	2,34 - 3,59:1	3,42 - 5,23:1	5,09 - 7,16:1	
Apertură	1,9	2,0 - 2,26	2,0 - 2,1	2,0 - 2,22	2,0 - 2,22	1,8 - 2,26	1,8 - 2,35	1,81 - 2,4	1,81 - 2,34	1,8 - 2,45	
Distanța focală	8,0 mm	11,1 - 13,1 mm	14,8 - 17,7 mm	17,6 - 24,3 mm	19,7 - 27,5 mm	27,3 - 37,0 mm	36 - 57,4 mm	55,4 - 83,3 mm	80,6 - 121,1 mm	119 - 165,4 mm	
Interval dimensiuni ecran											
Toate modelele	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	
Deplasare lentilă											
Modele WUXGA	Verticală/Orizontală	+ 25%± 15%	± 24%± 10%	± 60%± 18%	± 24%± 10%	± 60%± 18%	± 60%± 18%	± 60%± 18%	± 60%± 18%	± 60%± 18%	
Modele 4K	Verticală/Orizontală	+ 30%± 13%	± 25%± 8%	± 64%± 16%	± 25%± 8%	± 64%± 16%	± 64%± 16%	± 64%± 16%	± 64%± 16%	± 64%± 16%	
Greutate	5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	

Luminozitatea ELPLW05 este limitată la maximum 12.000 de lumeni.
Simulatorul Epson pentru distanța de proiecție vă poate ajuta să determinați distanța optimă a proiectorului și dimensiunea optimă a ecranului, vizitați support.epson-europe.com/TDS

Opțiuni de lentile pentru EB-XQ2030B

Tipul de lentilă		Proiecție pe distanțe ultracurte	Proiecție pe distanțe scurte	Proiecție pe distanțe scurte	Proiecție pe distanțe scurte	Proiecție pe lățime mare	Proiecție lăță	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Protecție pe distanță mare	Protecție pe distanță mare
Nume model		ELPLX02S	ELPLX04H	ELPLU06H	ELPLU07H	ELPLU04H	ELPLW08H	ELPLW06H	ELPLM10H	ELPLM11H	ELPLL11H
Cod componentă		V12H004XGB	V12H004X04	V12H004U08	V12H004U09	V12H004U07	V12H004W0A	V12H004W09	V12H004M0G	V12H004M0H	V12H004L0B
Tip de focalizare/zoom		Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat
Raport de zoom (optic)		Nu se aplică	1,25x	1,25x	1,35x	1,4x	1,4x	1,37x	1,5x	1,5x	1,57x
Raport distanță de proiecție											
4K		16:9	0,39 - 0,49:1	0,39 - 0,49:1	0,46 - 0,62:1	0,62 - 0,87:1	0,83 - 1,17:1	1,15 - 1,57:1	1,52 - 2,47:1	2,34 - 3,59:1	3,42 - 5,23:1
Interval dimensiuni ecran											
Toate modelele		100 - 1.000 inci	80 - 1000 inci	80 - 1000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	60 - 1.000 inci	70 - 1.000 inci
Deplasare lentilă											
4K		Verticală/ Orizontală	+ 30%/± 13%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%
Greutate		5 kg	4,3 kg	4,1 kg	3,22 kg	3,3 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg
											3,5 kg

Specificațiile sunt preliminare și se pot modifica.

Luminozitatea ELPLX02S este limitată la maximum 20.000 de lumeni.

Simulatorul Epson pentru distanța de proiecție vă poate ajuta să determinați distanța optimă a proiectorului și dimensiunea optimă a ecranului, vizitați support.epson-europe.com/TDS

Opțiuni de lentile pentru EB-L30000U

Tipul de lentilă		Proiecție pe distanțe ultracurte	Retroproiecție	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță mare	Proiecție pe distanță mare
Nume model	ELPLX03	ELPLR05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10	
Cod componentă	V12H004X03	V12H004R05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A	
Tip de focalizare/zoom	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	
Raport de zoom (optic)	Nu se aplică	Nu se aplică	1,21x	1,37x	1,35x	1,52x	1,50x	1,50x	
Raport distanță de proiecție									
WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,63:1	0,90 - 1,09:1	1,29 - 1,76:1	1,74 - 2,35:1	2,28 - 3,46:1	3,41 - 5,12:1	6,96 - 10,45:1
Apertură		2,2	2,2	2,4 - 2,6	2,2 - 2,5	1,9 - 2,1	1,9 - 2,4	2,1 - 2,4	2,2 - 2,6
Distanță focală	11,16 mm	19,1 mm		28,4 - 34,0 mm	40,6 - 55,2 mm	54,7 - 73,0 mm	71,6 - 107,3 mm	106,8 - 160,9 mm	216,6 - 326,8 mm
Interval dimensiuni ecran									
Toate modelele		120 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci	100 - 1.000 inci
Deplasare lentilă									
WUXGA	Vertical/Orizontală	Max. + 25%/± 15%	Max. ± 15%/± 5%	Max. ± 55%/± 25%	Max. ± 65%/± 30%	Max. ± 65%/± 30%	Max. ± 65%/± 30%	Max. ± 55%/± 25%	Max. ± 55%/± 25%
Greutate		13 kg	9,6 kg	9,4 kg	9,5 kg	7,7 kg	8 kg	9,7 kg	10,9 kg

Simulatorul Epson pentru distanța de proiecție vă poate ajuta să determinați distanța optimă a proiectorului și dimensiunea optimă a ecranului, vizitați support.epson-europe.com/TDS

Opțiuni de lentile pentru gama EH-QL

Tipul de lentilă		Proiecție pe distanțe ultracurte	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie
Nume model		ELPLX02S/LX02WS	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10
Cod componentă		V12H004X0E/V12H004Y0B	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A
Tip de focalizare/zoom		Motorizat (exclusiv pentru focalizare)	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat
Raport de zoom (optic)		Nu se aplică	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x
Raport distanță de proiecție						
16:9		0,34:1	1,15 - 1,57:1	1,02 - 1,64:1	1,52 - 2,47:1	2,34 - 3,59:1
Apertură	1,9	1,8 - 2,3	1,7 - 2,3	1,8 - 2,3	1,8 - 2,4	
Deplasare lentilă						
Verticală/Orizontală	+ 45%–max. 75%/± 13%	± 64%/± 16%	± 25%/± 8%	± 64%/± 16%	± 64%/± 16%	
Greutate	5,0 kg	2,96 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	
Luminozitate maximă						
EH-QL3000	5.000 lm	5.700 lm	5.700 lm	6.000 lm	5.900 lm	
EH-QL7000	8.400 lm	9.500 lm	9.600 lm	10.000 lm	9.900 lm	

Simulatorul Epson pentru distanța de proiecție vă poate ajuta să determinați distanța optimă a proiectorului și dimensiunea optimă a ecranului, vizitați support.epson-europe.com/TDS

Pentru informații suplimentare, contactați biroul Epson local sau vizitați www.epson.ro/contactus

EPSON Europe BV, Sucursala România
AFI TECH PARK 1
Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 29A, etaj 4
Sector 5, 050881, București
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Call Center Epson
Telefon: +40 21 794 0809
Luni – Vineri, 09:00 – 18:00



Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi.
Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.



Reciclați în mod responsabil



Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără nicio notificare prealabilă.

Mărcile Google, YouTube, Android TV, Chromecast built-in sunt mărci comerciale ale Google LLC.

¹ În perioada 2001 - 2025, pentru cel puțin 500 de lumeni, cu excepția televizoarelor fără ecran, Futuresource Consulting - Quarterly Projector Market Insights - Worldwide Analyzer CY26Q2.

² Epson a obținut certificarea TCO Certified pentru anumite familii de proiectoare. Certificarea TCO este cea mai completă certificare internațională de sustenabilitate pentru produsele IT, care trebuie să respecte criteriile de sustenabilitate socială și ecologică pe toată durata lor de viață. Pentru mai multe informații, vizitați <https://tcocertified.com>.

³ Luminozitate pe culoare în cel mai luminos mod, măsurată de un laborator terț, în conformitate cu IDMS 15.4. Luminozitatea pe culoare variază în funcție de condițiile de utilizare. Proiectoarele Epson 3LCD cele mai bine vândute în comparație cu proiectoarele DLP cu 1 cip cele mai bine vândute în baza datelor NPD privind vânzările pentru perioada ianuarie 2022 - decembrie 2022.

⁴ Tehnologia de amplificarea 4K mută fiecare pixel pe diagonală pentru a dubla rezoluția Full HD. Rezoluția este Full HD în modul 3D.

⁵ Apple și AirPlay sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări și regiuni.

EPSON®