

Sprievodca projektormi pre rok 2026

- 
- | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
|  | Domáce/Firemné |  | Veľmi krátka projekčná vzdialenosť s interaktivitou |
|  | Prenosné projektory |  | Projektory na pevnú inštaláciu |
|  | Firemné/Školské |  | Profesionálne |
|  | Krátka projekčná vzdialenosť |  | Profesionálne domáce kino |
|  | Veľmi krátka projekčná vzdialenosť | | |

EPSON®

Prečo Epson?

Od vzdelávania a galérií umenia po digitálne pútače a firemné podujatia, od firemných projektorových flotíl až po prenájom a javiskové riešenia – projektory Epson predstavujú inteligentné a pokročilé riešenie.



Objavte viac ako 20 rokov vedúcej pozície v oblasti projekcie

Spoločnosť Epson oslavuje dve desaťročia ako svetový líder v oblasti projekčnej technológie, poháňané neustálymi inováciami, zameranými na zákazníka a špičkovou technológiou 3LCD. Od kompaktných prelomových projektorov LCD až po laserové projektory s vysokým jasom – spoločnosť Epson sa neustále prispôsobuje vyvíjajúcim sa trhovým potrebám, čo umožňuje prinášať živé, flexibilné a pôsobivé zážitky v obchodných, vzdelávacích a zábavných priestoroch.

Vyskúšajte špičkovú technológiu

Naša technológia 3LCD je to, čo nás odlišuje, a je srdcom každého projektoru Epson. Stabilný laserový zdroj svetla produkuje vynikajúce, jasné a verné farby. Okrem toho náš optický systém 3LCD nevytvára dúhový efekt, takže je príjemnejší pre zrak a vyzerá rovnako dokonale aj pri snímaní fotoaparátom.



Vyberte si udržateľné riešenia

Spoločnosť Epson umožňuje ľahko porozumieť environmentálnym emisiám svojich projektorov a svojmu záväzku k udržateľnosti.

S našou online kalkulačkou emisií CO₂ môžete zistiť emisie CO₂ našich projektorov len niekoľkými kliknutiami. A s našou kalkulačkou na porovnanie výkonu projektorov môžete porovnať úsporu energie a prevádzkové náklady celého radu našich projektorov. www.epson.sk/sustainability-projectors

Spoločnosť Epson získala pre vybrané rady projektorov certifikáciu TCO². TCO je svetovo najuznávanejšia certifikácia udržateľnosti pre produkty IT, ktorých životný cyklus musí splniť kritériá pre sociálnu a environmentálnu udržateľnosť.



Certifikácia sa vzťahuje len na vybrané modely. Hodnotenie hviezdami sa môže líšiť v závislosti od produktového radu.

Vizuálny komfort s nezávislou certifikáciou

Vybrané projektory Epson majú certifikát TÜV Rheinland Eye Comfort Certified a spĺňajú komplexné kritériá vizuálneho komfortu vrátane viditeľnosti, kvality obrazu a stability zobrazenia. Technológia s nízkym podielom modrého svetla a bez blikania pomáhajú znižovať namáhanie a únavu očí a podporujú príjemné a šetrné sledovanie aj v jasne osvetlených priestoroch.



Rovnaká úroveň bieleho (WLO) a farebného (CLO) svetelného výkonu

Samotný biely jas nedokáže verne reprodukovateľ farby, ktoré poznáme z každodenného života. Technológia 3LCD v projektoroch Epson preto zaisťuje rovnako vysoký biely (WLO) aj farebný (CLO) svetelný výkon.

Farebný svetelný výkon je veličina, ktorá vyjadruje schopnosť projektoru vyžarovať farby. Táto veličina bola vyvinutá vedcami skúmajúcimi farby rovnakým postupom ako pri meraní bieleho svetelného výkonu (jasu). Predstavuje jednoduchý, presný a zrozumiteľný spôsob hodnotenia výkonu projektorov z hľadiska farebnej projekcie.

Projektory Epson produkujú trvale verný obraz a syte farby, ktoré sú až trikrát jasnejšie než pri 1-čipových projektoroch DLP³.

Laserový zdroj svetla

Vyskúšajte ohromujúcu kvalitu a spoľahlivosť projektorov Epson s laserovým zdrojom svetla. Vďaka neustálemu vývoju nášho laserového zdroja svetla, fosforových komponentov a panelov LCD dokáže spoločnosť Epson posúvať hranice jas, účinnosti a kvality obrazu, ktoré možno dosiahnuť projekciou. Prináša konzistentný, dlhotrvajúci výkon a až 20 000 hodín bez údržby, či dokonca dlhšie v rozšírených režimoch.

4K Crystal Motion

Ako prví na svete sme skombinovali technológie 3LCD a posunu v dvoch osiach, aby sme dosiahli na displeji rozlíšenie 4K (3840 × 2160 pixelov) s mimoriadnou ostrosťou. Patentované zariadenie Epson e-shift pracuje s neuveriteľnou presnosťou s cieľom zabezpečiť maximálnu ostrosť obrazu. V kombinácii s ultrarýchlym spracovaním snímok s frekvenciou 240 Hz je prehrávanie videa v rozlíšení 4K plynulé a podporuje vstup a výstup snímok až do obrazovej frekvencie 120 Hz.

4K PRO-UHD

Rozlíšenie 4K PRO-UHD⁴ znamená jasný, neuveriteľne ostrý a verný obraz. Tento obraz vzniká spojením pokročilých technológií spoločnosti Epson s možnosťou prijímať obsah v natívnom rozlíšení 4K a zvýšiť kvalitu obsahu s nižším rozlíšením než 4K na úroveň, ktorá prekračuje kvalitu rozlíšenia Full HD.



Bezdrôtové streamovanie a zdieľanie

Naše projektory majú komplexnú podporu a možnosti pripojenia, ktoré vyhovujú akýmkoľvek požiadavkám na inštaláciu. Naše špecializované aplikácie a softvér zabezpečujú bezproblémové pripojenie vrátane bezdrôtového pripojenia na jednoduché zrkadlenie obrazovky, zdieľanie obsahu a spoluprácu prostredníctvom rôznych zariadení.

Apple AirPlay 2⁵



Jednoducho zrkadlite alebo prenášajte obraz zo svojho zariadenia iPhone, iPad alebo Mac bezdrôtovo s podporou viacerých pripojení, streamovaním s nízkou latenciou a rýchlym nastavením – ideálne pre učebne.

Miracast

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky z podporovaných zariadení so systémom Windows a Android, nie sú potrebné žiadne káble ani internet. Ideálne na streamovanie videa a zvuku v HD kvalite.

Aplikácia iProjection (PC/Mac/iOS/Android/ChromeOS)

Riešenie bezdrôtového zrkadlenia obrazovky, ktoré využíva zabudované Wi-Fi pripojenie prezentujúceho zariadenia na streamovanie a zdieľanie obsahu do projektoru. K jednému projektoru možno pripojiť až 50 zariadení a až štyri zariadenia naraz môžu prezentovať svoj obsah. Zabudovaný režim moderátora (okrem Chromebook) umožňuje jednému používateľovi ovládať obsah prichádzajúci z pripojených zariadení.



Interaktivita a spolupráca

Classroom Connect (PC/Mac/iOS/ChromeOS)

Intuitívna aplikácia, ktorá uľahčuje učiteľom poskytovať výučbu pomocou projektoru Epson.

Začnite lekcii v priebehu niekoľkých sekúnd vďaka zjednodušenému procesu nájdenia projektoru a pripojenia sa k nemu, a potom začnite zrkadliť obrazovku. Pri použití s interaktívnym projektorom môžete pridávať poznámky k obsahu a ukladať ich vo formáte PowerPoint na neskoršie opätovné použitie.

Súčasne možno zobraziť obsah až zo štyroch zariadení – vyučujúci môže prostredníctvom zabudovanej funkcie moderátora rozhodnúť, ktoré zariadenia možno zobraziť.

Epson Projector Professional Tool

Tento výkonný softvérový nástroj vyvinutý v spolupráci s našimi profesionálnymi používateľmi podporuje rýchle a efektívne nastavenie a riadenie komplexných inštalácií viacerých projektorov na plochých, zakrivených a nepravidelných povrchoch. V kombinácii s kamerou ELPEC01 umožňuje asistované stohovanie, zmiešavanie, kalibráciu obrazu a oveľa viac.

Epson Projector Configuration Tool

Táto aplikácia pre inteligentné zariadenia uľahčuje nastavenie a konfiguráciu viacerých projektorov. Stačí uložiť údaje z projektoru pomocou funkcie NFC, potom prečítať a upraviť nastavenia v aplikácii a nakoniec nahráť nastavenia do portfólia projektorov bez nutnosti ich zapínať.

Správa obrazu

Epson Setting Assistant

Táto aplikácia automaticky koriguje tvar premietaného obrazu pomocou snímok z fotoaparátu smartfónu. Odfotením premietaného vzoru aplikácia automaticky opraví skreslenie premietaného obrazu a upraví jeho tvar tak, aby zodpovedal projekčnej ploche.

Správa obsahu

Epson Projector Content Manager

Tento softvér umožňuje vytvárať zoznamy na prezentovanie fotografií, videí, tvarových filtrov a efektov. Prehratie zoznamov je možné naplánovať a zoznamy je možné uložiť na externé úložné zariadenie, odkiaľ ich je možné bezdrôtovo prehrať priamo na projektore.

Epson Creative Projection

Jednoduchá tvorba vlastného obsahu na smartfóne alebo tablete. Môžete si vyzdobiť miestnosti alebo regály s produktmi spojením vlastných fotografií a videí so šablónami a grafikou v aplikácii.

Monitorovanie a ovládanie

Epson Projector Management

Tento softvérový nástroj centralizovanej správy umožňuje pracovníkom IT, technického úseku a správcom siete efektívne monitorovať, riadiť a spravovať flotilu zobrazovacích riešení Epson. Softvér je tiež kompatibilný so zariadeniami s certifikáciou PLink. Medzi jeho funkcie patrí zobrazenie stavu prevádzky, hlásenie chýb a prepínanie vstupných zariadení. Pomocou funkcie harmonogramu je možné vypnúť všetky projektory v budove a funkcia monitorovania chýb pomáha prechádzať vzniku omeškaní a prestojov.

Epson Projector Management Connected

Funkcia Epson Projector Management Connected ponúka podobnú funkcionality ako Epson Projector Management, navyše však s pridaným komfortom v podobe prístupu a správy všetkých vašich projektorov prostredníctvom prehliadača namiesto aplikácie – vďaka čomu možno funkciu ovládať na diaľku a odkiaľkoľvek. EPMC Pro je prémiové riešenie s možnosťou poplatnenia na pokročilé monitorovanie a údržbu flotily projektorov.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

	Domáce/Firemné		
Model	CO-W01	EB-W53	EB-W55
			
Rozlíšenie	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)
Základný pomer strán	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Farbný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	3 000/2 000	4 000/2 600	4 000/2 600
Kontrastný pomer	–	16 000 : 1	16 000 : 1
Zdroj svetla	Lampa	Lampa	Lampa
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	6 000/12 000	6 000/12 000	6 000/12 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,27 – 1,71 : 1	1,27 – 2,54 : 1	1,30 – 1,56 : 1
Škálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	25 – 378"	33 – 375"	33 – 320"
Zoom	Digitálny 1,35-násobný	Digitálne 2,0-násobné	Optický 1,2-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Manuálna ±30°
Posun objektívu	–	–	–
Výkon reproduktorov	5 W	2 W	2 W
Možnosti pripojenia	Vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis)	Vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis)	Vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis)
Pripojenie zvuku	–	–	–
Sieťové pripojenie	Voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	–	Zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikácia Epson Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	–	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Ďalšie funkcie	Stíernenie zvuku a obrazu, Quick Corner, automatické vyhľadanie zdroja, zámok Kensington, visiaci zámok, voľiteľné prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stíernenie zvuku a obrazu, rýchla korekcia rohov, rozdelená obrazovka, automatické vyhľadanie zdroja, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stíernenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená obrazovka, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, funkcia streamovania a zdieľania, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	38/29	37/28	37/28
Hmotnosť (kg)	2,4	2,5	2,6
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V mm)	295 × 211 × 82	302 × 234 × 77	302 × 237 × 87
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	270 W/214 W	332 W/231 W	332 W/231 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Záruka	Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok	Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok alebo 1 000 hodín	Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok alebo 1 000 hodín
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Nie

	Domáce/Firemné			
Model	CO-FH01	CO-FH02	EB-FH08	EB-FH18
				
Rozlíšenie	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)
Základný pomer strán	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
Farbný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	3 000/2 000	3 000/2 000	3 600/2 200	4 100/2 300
Kontrastný pomer	–	–	16 000 : 1	16 000 : 1
Zdroj svetla	Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	6 000/12 000	6 000/12 000	6 000/12 000	5 500/12 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,19 – 1,61 : 1	1,19 – 1,61 : 1	1,21 – 1,45 : 1	1,30 – 2,09 : 1
Škálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	26 – 391"	26 – 391"	34 – 337"	31 – 304"
Zoom	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný	Optický 1,2-násobný	Optický 1,62-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Manuálna ±30°
Posun objektívu	–	–	–	–
Výkon reproduktorov	5 W	5 W	2 W	16 W
Možnosti pripojenia	Vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis)	Vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis)	2x vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis)	2x vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis), zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2, WiFi 6E
Pripojenie zvuku	–	–	minikonktor výstupu stereo	minikonktor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	Voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	Prostredníctvom zariadenia Android TV	Voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	Zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikácia Epson Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	–	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikácia Epson Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikácia Epson Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Ďalšie funkcie	Stíernenie zvuku a obrazu, Quick Corner, automatické vyhľadanie zdroja, zámok Kensington, visiaci zámok, voľiteľné prepravné puzdro	Stíernenie zvuku a obrazu, zabudovaný reproduktor, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia, funkcia Quick Corner, zámok Kensington	Posuvný ovládací prvok na stíernenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stíernenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	38/29	37/29	37/28	37/28
Hmotnosť (kg)	2,4	2,6	2,7	3,1
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V mm)	295 × 211 × 82	320 × 211 × 82	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	270 W/214 W	270 W/214 W	332 W/231 W	332 W/231 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,3 W
Záruka	Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok	Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok	Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok alebo 1 000 hodín	Projektor – 3 roky Lampa – 3 roky/1 000 hodín
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Nie	Nie

	Prenosné projektory		Firemné/Školské
Model	EB-1780W	EB-1795F	EB-E24
			
Rozlíšenie	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	XGA (1 024 × 768)
Základný pomer strán	16 : 10	16 : 9	4 : 3
Farobný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	3 000/1 900	3 200/1 900	3 600/2 100
Kontrastný pomer	10 000 : 1	10 000 : 1	15 000 : 1
Zdroj svetla	Lampa	Lampa	Lampa
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	4 000/7 000	4 000/7 000	6 000/12 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,0 – 1,26 : 1	1,02 – 1,23 : 1	1,44 – 2,88 : 1
Škaloateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	30 – 300"	30 – 300"	30 – 350"
Zoom	Optický 1,2-násobný	Optický 1,2-násobný	Digitálny 1,2-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Automatická ±20°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°
Posun objektívu	–	–	–
Výkon reproduktorov	1 W	1 W	5 W
Možnosti pripojenia	Vstup HDMI, vstup VGA, kompozitný RCA, USB typu A, USB typu B (len servis)	Vstup HDMI, vstup VGA, kompozitný RCA, USB typu B (len servis), USB typu A, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	Vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, USB typu B (len servis), RS-232C
Pripojenie zvuku	Minikonektor vstupu stereo	Minikonektor vstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA
Sieťové pripojenie	Zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN	Zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN	–
Softvérové riešenia	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook	–
Ďalšie funkcie	Zobrazenie USB 3 v 1, posuvný ovládací prvok na stínenie zvuku a obrazu, farebný režim DICO M, rozdelená projekčná plocha, prezentácia bez počítača, zámok Kensington, zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, prepravné puzdro	Zobrazenie USB 3 v 1, posuvný ovládací prvok na stínenie zvuku a obrazu, farebný režim DICO M, rozdelená projekčná plocha, prezentácia bez počítača, zámok Kensington, automatické vyrovnanie obrazu a automatické zaostrenie, korekcia lichobežníkového skreslenia v reálnom čase, ovládanie prezentácia gestami, NFC, zámok Kensington, zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stínenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visací zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	39/30	39/30	37/28
Hmotnosť (kg)	1,8	1,8	2,7
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	302 × 249 × 87
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	277 W/200 W	295 W/208 W	332 W/231 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,34 W	0,34 W	0,3 W
Záruka	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín	Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky alebo 1 000 hodín
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Nie

Firemné/Školské			
EB-X49	EB-W49	EB-982W	EB-FH54
			
XGA (1 024 × 768)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
4 : 3	16 : 10	16 : 10	16 : 9
3 600/2 400	3 800/2 600	4 200/2 600	4 100/2 300
16 000 : 1	16 000 : 1	16 000 : 1	16 000 : 1
Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
6 000/12 000	8 000/17 000	6 500/17 000	5 500/12 000
1,48 – 1,77 : 1	1,30 – 1,56 : 1	1,38 – 2,24 : 1	1,30 – 2,09 : 1
30 – 300"	33 – 320"	29 – 280"	31 – 304"
Optický 1,2-násobný	Optický 1,2-násobný	Optický 1,6-násobný	Optický 1,62-násobný
Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Manuálna ±30	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Manuálna ±30
–	–	–	–
5 W	5 W	16 W	16 W
Vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis), RS-232C	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis), RS-232C	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis), RS-232C	2x vstup HDMI, USB 2.0 typu A, výstup VGA (len servis), zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2
Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA, vstup mikrofónu	Minikonektor výstupu stereo
LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	Zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Posuvný ovládací prvok na stínenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visací zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stínenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visací zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stínenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visací zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stínenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visací zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro
37/28	37/28	37/28	37/28
2,7	2,7	3,1	3,1
302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90	309 × 282 × 90
327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	332 W/231 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky alebo 1 000 hodín	Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky alebo 1 000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín	Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky alebo 1 000 hodín
Nie	Nie	Nie	Nie

	Firemné/Školské	Krátka projekčná vzdialenosť		Krátka projekčná vzdialenosť	Veľmi krátka projekčná vzdialenosť		
Model	EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF	EB-685W	EB-760W	EB-770F
							
Rozlíšenie	Full HD (1 920 x 1 080)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)
Základný pomer strán	16 : 9	16 : 10	16 : 10	16 : 9	16 : 10	16 : 10	16 : 9
Farbný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	4 100/2 300	3 700/2 000	4 000/2 800	4 000/2 800	3 500/2 900	4 100/2 800	4 100/2 800
Kontrastný pomer	16 000 : 1	16 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	14 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Lampa	Lampa	Laser	Laser	Lampa	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	6 500/17 000/-	6 500/17 000/-	20 000/30 000/-	20 000/30 000/-	5 000/10 000/9 000	20 000/30 000/-	20 000/30 000/-
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,30 – 2,09 : 1	0,6 – 0,81 : 1	0,48 – 0,65 : 1	0,45 – 0,61 : 1	0,28 : 1	0,27 – 0,37 : 1	0,25 – 0,35 : 1
Štítovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	31 – 304"	50 – 300"	53 – 120"	55 – 125"	60 – 100"	68 – 138" držiak na stenu 16 : 10 60 – 150" stojan na stoli 16 : 10	71 – 143" držiak na stenu 16 : 9 60 – 150" stojan na stoli 16 : 9
Zoom	Optický 1,62-násobný	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±15° Manuálna ±15°	Manuálna ±15° Manuálna ±15°	Manuálna ±15° Manuálna ±15°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°
Posun objektívu	–	–	–	–	–	–	–
Výkon reproduktorov	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, zrkadlenie obrazovky (Miracast), USB 2.0 typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitné RCA, RS-232C, USB typu A a B	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, USB typu A (5 V/2 A), USB typu B (len servis), kompozitné RCA, RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, USB typu A (5 V/2 A), USB typu B (len servis), kompozitné RCA, RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	3x vstup HDMI, vstup VGA, výstup VGA (preprateľný), kompozitné RCA, S-Video, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), MHL (cez HDMI 1), RS-232C	3x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, 2x USB typu A (1 x 5 V/2 A), USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	3x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, 2x USB typu A (1 x 5 V/2 A), USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast)
Pripojenie zvuku	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA, vstup mikrofónu	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo, vstup dvojice RCA	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo, vstup dvojice RCA	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo, vstup dvojice RCA	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN, voľiteľne k dispozícii doplnkový prístupový bod bezdrôtovej siete	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN, voľiteľne k dispozícii doplnkový prístupový bod bezdrôtovej siete	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Ďalšie funkcie	Posuvný ovládací prvok na stínenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro, voľiteľný držák na stenu alebo na strop	Stínenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro, voľiteľný držák na strop	Funkcia streamovania a zdieľania, stínenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro, voľiteľný držák na stenu alebo na strop	Funkcia streamovania a zdieľania, zobrazenie s pomerom strán 21 : 9, stínenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, voľiteľné prepravné puzdro, voľiteľný držák na stenu alebo na strop	Domovská obrazovka, interaktívna viacero obrazoviek, automatické vyhľadanie zdroja, stínenie zvuku a obrazu, rozdelená obrazovka (až 2 zdroje), zobrazenie USB korekcia rohov, prezentácia bez počítača, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, súčasťou balenia je držák na upevnenie na stenu	Voľiteľný držák, funkcia streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), stínenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená projekčná plocha (až 4 zdroje), automatické vyhľadanie zdroja, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete, ochrana heslom	Voľiteľný držák, Edge Blending (splyvanie okrajov), zobrazenie s pomerom strán 16 : 9, zobrazenie s pomerom strán 21 : 9, funkcia streamovania obrazovky projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená obrazovka (až 4 zdroje), automatické vyhľadanie zdroja, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	37/28/-	38/28/-	37/27/-	37/27/-	35/30/29	37/27/-	37/27/-
Hmotnosť (kg)	3,1	3,1	4,6	4,6	5,7	5,9	5,9
Rozmery bez nožičiek (Š x V x H mm)	309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Spotreba energie štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	332 W/231 W/-	332 W/231 W/-	260 W/191 W/-	260 W/191 W/-	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/-	263 W/199 W/-
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Záruka	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno

	Veľmi krátka projekčná vzdialenosť			Veľmi krátka projekčná vzdialenosť			Veľmi krátka projekčná vzdialenosť s interaktivitou
Model	EB-775F	EB-780E (už čoskoro)	EB-870E (už čoskoro)	EB-875E (už čoskoro)	EB-810E	EB-815E	EB-685Wi
							
Rozlíšenie	Full HD (1 920 × 1 080)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1 280 × 800)
Základný pomer strán	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 10
Farbný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	4 100/2 800	4 200/2 800	5 000/3 600	5 000/3 600	5 000/3 500	5 000/3 500	3 500/2 900
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	14 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Lampa
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	20 000/30 000/-	20 000/30 000/-	20 000/30 000/-	20 000/30 000/-	20 000/30 000/-	20 000/30 000/-	5 000/10 000/9 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	0,25 – 0,35 : 1	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1	0,16 : 1	0,16 : 1	0,28 : 1
Škálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	60 – 150"/pomer strán 16 : 9 56 – 140"/pomer strán 16 : 6	60 – 180"	60 – 180"	60 – 180"	100 – 160" držiak na stenu 80 – 160" stojan na stoli	100 – 160" držiak na stenu 80 – 160" stojan na stoli	60 – 100"
Zoom	Digitálny 1,35-násobný	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	– –	– –	Manuálna ±3° Manuálna ±3°
Posun objektívu	–	–	–	–	–	–	–
Výkon reproduktorov	16 W	16 W	16 W	16 W	2x 8 W	2x 8 W	16 W
Možnosti pripojenia	3x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, 2x USB typu A (1 x 5 V/2 A), USB typu B (len seriál), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), bezdrôtová sieť LAN	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), 1x výstup HDMI, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), výstup HDMI, 1x HDMI-Base-T, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), HDMI (3x HDCP 2.3), výstup HDMI, 1x HDMI-Base-T, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	2x vstup HDMI, 1x výstup HDMI (HDCP2.3), HDiBaseT (HDCP2.3), RS-232C, 2x USB typu A (1x pre dáta a ELAP411, 1x pre dáta a napájanie 2 A), 1x USB typu B, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, 1x výstup HDMI (HDCP2.3), HDiBaseT (HDCP2.3), RS-232C, 2x USB typu A (1x pre dáta a ELAP411, 1x pre dáta a napájanie 2 A), 1x USB typu B, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	3x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA (prepriateľný), kompozitné RCA, S-Video, USB typu A, USB typu B (len seriál), MHL (poz HDMI 1), RS-232C, vstup synchronizácie, výstup synchronizácie
Pripojenie zvuku	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	3,5 mm vstup/výstup, vstup pre mikrofón	3,5 mm vstup/výstup, vstup pre mikrofón	3,5 mm vstup/výstup, vstup pre mikrofón	Digitálne pomocou rozhrania HDMI	Digitálne pomocou rozhrania HDMI	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a jednotka bezdrôtovj siete LAN	LAN (RJ45) a bezdrôtová sieť LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) a bezdrôtová sieť LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) a bezdrôtová sieť LAN (WiFi6E)	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovj siete LAN, voľiteľne k dispozícii doplnkový prístupový bod bezdrôtovj siete	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovj siete LAN, voľiteľne k dispozícii doplnkový prístupový bod bezdrôtovj siete	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovj siete LAN
Softvérové riešenia	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection pre systém iOS	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, rôzne softvérové nástroje na spoluprácu, Epson Projector Management
Ďalšie funkcie	Voľiteľný držiak, Edge Blending (splyvanie okrajov) zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, funkcia streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), stínenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, nýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítadla, rozdelená projekčná plocha až na 4 zdroje, automatické vyhľadanie zdroja, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovj siete LAN, ochrana heslom, Edge Blending (splyvanie okrajov), prehrávanie obsahu, montáž na strop	Zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, sériové zapojenie viacerých projektorov, stínenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na puťoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, farebný režim DICOm, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, voľiteľný držiak na stenu a externá ovládacia podložka	Zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, sériové zapojenie viacerých projektorov, stínenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na puťoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, farebný režim DICOm, visiaci zámok, otvor na bezpečnostné lanko, zámok Kensington, 360° inštalácia, voľiteľný držiak na stenu a externá ovládacia podložka	Zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, sériové zapojenie viacerých projektorov, stínenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na puťoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, farebný režim DICOm, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, voľiteľný držiak na stenu a externá ovládacia podložka	Voľiteľné držiaky na stenu a strop, voľiteľný výstup v pomere 21 : 9, vylepšená zvuková komora na dosiahnutie optimálnych basov a celkovej kvality zvuku, Automatická korekcia skreslenia obrazu pomocou aplikácie a funkcie streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), stínenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, nýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítadla, rozdelená obrazovka (až 2 zdroje), automatické vyhľadanie zdroja, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovj siete LAN, ochrana heslom	Voľiteľné držiaky na stenu a strop, voľiteľný výstup v pomere 21 : 9, vylepšená zvuková komora na dosiahnutie optimálnych basov a celkovej kvality zvuku, Automatická korekcia skreslenia obrazu pomocou aplikácie a funkcie streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), stínenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, nýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítadla, rozdelená obrazovka (až 2 zdroje), automatické vyhľadanie zdroja, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovj siete LAN, ochrana heslom	Domovská obrazovka, interaktivita viacerých obrazoviek, automatické vyhľadanie zdroja, stínenie zvuku a obrazu, rozdelená projekčná plocha, zobrazenie USB 3 v 1, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, automatické tienie lampy, interaktívne ovládanie dvomi perami a dotykom, automatické kalibrácia, prezentácia bez počítadla, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington
Hluk (dB) štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	37/27/-	31/28/-	33/26/-	33/26/-	35/26/-	35/26/-	35/30/29
Hmotnosť (kg)	5,9	7,1	7,1	7,1	12,5	12,5	5,8
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V mm)	356 × 395 × 133	376 × 139 × 395	376 × 139 × 395	376 × 139 × 395	695 × 341 × 145	695 × 341 × 145	367 × 400 × 149
Spotreba energie štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	263 W/199 W/-	320 W/247 W/-	320 W/247 W/-	320 W/247 W/-	380 W/286 W/-	380 W/286 W/-	354 W/309 W/309 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,4 W	0,4 W	0,37 W
Záruka	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín
TCO generácie 9.0	Áno	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno	Nie

	Veľmi krátka projekčná vzdialenosť s interaktívnosťou					Projektory na pevnú inštaláciu	
Model	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi	EB-780Ei (už čoskoro)	EB-870Ei (už čoskoro)	EB-2250U	EB-L210W
							
Rozlíšenie	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	4KE (1080p)	4KE (1080p)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WXGA (1 280 × 800)
Základný pomer strán	16 : 10	16 : 10	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 10	16 : 10
Farbný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	3 500/2 900	4 100/2 800	4 100/2 800	4 200/2 800	5 000/3 600	5 000/3 800	4 500/3 100
Kontrastný pomer	14 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	15 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Lampa	Laser	Laser	Laser	Laser	Lampa	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	5 000/10 000/9 000	20 000/30 000/–	20 000/30 000/–	20 000/30 000/–	20 000/30 000/–	5 000/10 000/–	20 000/20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	0,28 : 1	0,27 – 0,37 : 1	0,25 – 0,35 : 1	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1	1,38 – 2,28 : 1	1,41 – 2,26 : 1
Štandardná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	60 – 100"	60 – 100"	65 – 100"/pomer strán 16 : 9 60 – 110"/pomer strán 16 : 6	60 – 130"	60 – 130"	50 – 300"	30 – 300"
Zoom	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný	Digitálny 1,35-násobný	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné	Optický 1,6-násobný	Optický 1,62-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Automatická ±30° Automatická ±20°	Automatická ±30° Automatická ±30°
Posun objektívu	–	–	–	–	–	–	–
Výkon reproduktorov	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Možnosti pripojenia	3x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA (irispriateľný), kompozitné RCA, S-Video, USB typu A, USB typu B (len servis), MHL (cez HDMI 1), RS-232C, vstup synchronizácie, výstup synchronizácie, výstup synchronizácie (Miracast)	3x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, 2x USB typu A (1 x 5 V/2 A), 2x USB typu B, RS-232C, vstup synchronizácie, výstup synchronizácie, dotyková ovládacia jednotka, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	3x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, 2x USB typu A (1 x 5 V/2 A), 2x USB typu B, RS-232C, vstup synchronizácie, dotyková ovládacia jednotka, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-Tx), HDMI (3x HDCP 2.3), 1x výstup HDMI, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-Tx), HDMI (3x HDCP 2.3), 1x výstup HDMI, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Apple AirPlay 2, Miracast R2	2x HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný RCA, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, MHL (cez HDMI 1)	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, USB typu A (2 A), USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast)
Pripojenie zvuku	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo	3,5 mm vstup/výstup, vstup pre mikrofón	3,5 mm vstup/výstup, vstup pre mikrofón	Vstup páru RCA, 2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA, vstup mikrofónu
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN, voliteľná k dispozícii doplnkový prístupový bod bezdrôtovej siete	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN, voliteľná k dispozícii doplnkový prístupový bod bezdrôtovej siete	LAN (RJ45) a bezdrôtová sieť LAN (Wi-Fi6E)	LAN (RJ45) a bezdrôtová sieť LAN (Wi-Fi6E)	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson Projection (Windows/Mac), aplikácia Epson Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, rôzne softvérové nástroje na spoluprácu, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/Mac), aplikácia Epson Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, rôzne softvérové nástroje na spoluprácu, Epson Projector Management	Epson Projection (Windows/Mac), aplikácia Epson Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, rôzne softvérové nástroje na spoluprácu, Epson Projector Management	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson Classroom Connect, Epson iProjection, Epson Projector Config Tool, Epson Setting Assistant, Easy Interactive Tools, Easy Interactive Driver, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Management Connected	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), USB Display (Windows/Mac)
Ďalšie funkcie	Domovská obrazovka, interaktívna vycieň obraziek, automatické vyhľadanie zdroja, stmievanie zvuku a obrazu, rozdelená obrazovka, zobrazenie USB 3 v 1, kopírovanie nastavení na obrazovke projektora, automatické tmienie lampy, interaktívne ovládanie dvomi perami a dotykom, automatická kalibrácia, prezentácia bez počítača, visiaci zámok, ovládanie na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, súčasnú batériu je držák na upevnenie na stenu	Interaktívne ovládanie perom a voliteľne dotykom, voliteľný držák, interaktívna domovská obrazovka, funkcia streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), režim bielej tabule s podporou exportu dokumentov, prispôbenie rozdelenej projekčnej plochy, rozdelená projekčná plocha (až 4 zdroje), stmievanie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektora, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, automatické vyhľadanie zdroja, visiaci zámok, ovládanie na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete, ochrana heslom	Interaktívne ovládanie perom a voliteľne dotykom, voliteľný držák, spájanie obrazov, zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, zobrazenie s pomerom strán 21 : 9, interaktívna domovská obrazovka, funkcie streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), režim bielej tabule s podporou exportu dokumentov, prispôbenie rozdelených obrazovky, rozdelená obrazovka (až 4 zdroje), stmievanie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení OSD, rýchla korekcia rohov, prístupie bez počítača, automatické vyhľadanie zdroja, visiaci zámok, ovládanie na bezpečnostné lanko, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom	zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, interaktívna domovská obrazovka, funkcie streamovania a zdieľania, interaktívny režim DuLink, režim bielej tabule s podporou exportu dokumentov, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, stmievanie zvuku a obrazu, prispôbenie rozdelených obrazovky, rozdelená obrazovka, kopírovanie nastavení OSD, interaktívne ovládanie perom a dotykom, automatická kalibrácia, farebný režim DICOM SIM, HDBaseT, voliteľný nástenný držák, externá ovládacia podložka a jednotka na ovládanie dotykom prsta	zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, interaktívna domovská obrazovka, funkcie streamovania a zdieľania, interaktívny režim DuLink, režim bielej tabule s podporou exportu dokumentov, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, stmievanie zvuku a obrazu, prispôbenie rozdelených obrazovky, rozdelená obrazovka, kopírovanie nastavení OSD, interaktívne ovládanie perom a dotykom, automatická kalibrácia, farebný režim DICOM SIM, HDBaseT, voliteľný nástenný držák, externá ovládacia podložka a jednotka na ovládanie dotykom prsta	Domovská obrazovka, ovládanie prezentácia gestami, stmievanie zvuku a obrazu, automatické vyrovnávanie obrazu, rozdelená obrazovka, automatické zapnutie, farebný režim DICOM, DCDI od spoločnosti Faroudja, funkcia harmonogramu, pomocné zaostrenie, korekcia lichobežníkového skreslenia v režimom čes, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, zobrazenie USB 3 v 1, visiaci zámok, bezpečnostná lišta, zámok Kensington	Stmienenie zvuku a obrazu, posuvný ovládaci prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, funkcia Quick Correction, prezentácia bez počítača, rozdelená obrazovka až zo 4 zdrojov, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, ovládanie na bezpečnostný kábel, zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, voliteľne prepraný puzdro,
Hlučnosť (dB) štandardný režim/úsporný režim/úsporný 2	35/30/29	37/27/–	37/27/–	31/28/–	33/26/–	39/29/–	37/27/–
Hmotnosť (kg)	5,8	6	6	7,2	7,2	4,6	4,2
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V mm)	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133	376 × 139 × 395	376 × 139 × 395	377 × 291,5 × 110	325 × 299 × 90
Spotreba energie štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/–	263 W/199 W/–	270 W/213 W/–	270 W/213 W/–	405 W/323 W/–	260 W/199 W/191 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,37 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W
Záruka	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín
TCO generácie 9.0	Nie	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie

	Projektořy na pevnú inštaláciu		
Model	EB-L260F	EB-L270F	EB-L265F
			
Rozlíšenie	Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 920 x 1 080)
Základný pomer strán	16 : 9	16:9	16 : 9
Ďarebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	4 600/3 200	5 200 / 3 600	4 600/3 200
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	2 500 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) normálny/úsporný režim/eko2	20 000/20 000/30 000	20 000/30 000/-	20 000/30 000/-
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,32 – 2,12 : 1	1,32 – 2,14:1	1,32 – 2,12 : 1
Škálovateľná veľkosť obrazu (juhlopriečka)	31 – 310"	31 – 310"	31 – 310"
Zoom	Optický 1,62-násobný	Manuálne 1,62-násobné	Optický 1,62-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Automatická ±30°	Automatická ±30°	Automatická ±30°
Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Automatická ±30°	Manuálna ±30°	Automatická ±30°
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktorov	16 W	16 W	16 W
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, USB typu A (2 A), USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	USB-A/B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX), VGA vstup, kompozitný vstup, HDMI (2x HDCP 2.3), voľiteľné pripojenie Wi-Fi IEEE 802.11 a/v/g/n/ac	2x HDMI, vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, 1x USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast)
Pripojenie zvuku	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA, vstup mikrofónu	Výstupný stereoфонný minikonektor, 2x vstup stereo mini, vstup páru RCA, vstup mikrofónu	2x minikonektor vstupu stereo, vstup páru RCA, minikonektor výstupu stereo
Sietové pripojenie	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN	Voľiteľná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), USB Display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), USB Display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection pre iOS
Ďalšie funkcie	Edge Blending (splyvanie okrajov), zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, zobrazenie s pomerom strán 21 : 9, posuvný ovládací prvok na stmievanie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená obrazovka (až 4 zdroje), automatické vyhládanie zdroja, funkcia kľúčov QR, zámok Kensington, visací zámok, otvor na bezpečnostné lanko, zabezpečenie beždrôtovej siete LAN, prehrávanie obsahu, ochrana heslom, DICOM SIM, obsahuje kryt na kábel, držiak VESA, voľiteľné prepravné puzdro	Snímka s dočasným vypnutím zvuku a obrazu (AV Mute Slide), technológia Arc Correction, automatické zapnutie, automatické vyhládanie zdroja, zabudovaný reproduktor, kompatibilita s funkciou CEC, prispôboateľné používateľské logo, priame zapnutie/vypnutie, kompatibilita s dokumentovou kamerou, splyvanie okrajov, automatické vyhládanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená obrazovka, rozdelená obrazovka – až 4 zdroje, automatické vyhládanie zdroja, funkcia voľby zdroja, miniatúrne širokouhľový obraz (16 : 6), domovská obrazovka, rozdelená obrazovka – až 4 zdroje, automatické vyhládanie zdroja, rýchly štart, visací zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	Voľiteľný držiak, Edge Blending (splyvanie okrajov) zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, funkcia streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (jeden), stmievanie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená obrazovka, rozdelená obrazovka – až 4 zdroje, automatické zapnutie, automatické vyhládanie zdroja, funkcia voľby zdroja, miniatúrne širokouhľový obraz (16 : 6), domovská obrazovka, rozdelená obrazovka – až 4 zdroje, automatické vyhládanie zdroja, rýchly štart, visací zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	37/27/-	38/28/-	37/27/-
Hmotnosť (kg)	4,2	4,1	4,2
Rozmery bez nožičiek (Š x H x V mm)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90
Spotreba energie (normálny režim/úsporný režim/eko2)	260 W/199 W/191 W	278 W/217 W/209 W	260 W/199 W/191 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Záruka	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín
TCO generácie 9.0	Áno	Nie	Áno

	Projektořy na pevnú inštaláciu			
	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U	EB-L790U
				
WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
16 : 10	16 : 10	16 : 10	16 : 10	16 : 10
5 200/3 640	5 200/3 640	5 200/3 640	6 500/4 550	7 300/5 110
Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000/-	20 000/30 000/-	20 000/30 000/-	20 000/30 000/-	20 000/30 000/-
1,35 – 2,20 : 1	1,35 – 2,20 : 1	1,35 – 2,20 : 1	1,35 – 2,20 : 1	1,35 – 2,20 : 1
50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"
Optický 1,6-násobný	Optický 1,6-násobný	Optický 1,6-násobný	Optický 1,6-násobný	Optický 1,6-násobný
Manuálna ±30°	Manuálna ±30°	Manuálna ±30°	Manuálna ±30°	Manuálna ±30°
Manuálna ±30°	Manuálna ±30°	Manuálna ±30°	Manuálna ±30°	Manuálna ±30°
–	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne
10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
2x vstup HDMI, 2x vstup VGA, výstup VGA, HDBaseT, Miracast (pri použití ELPA11), USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2
Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo
LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Projector Management, Projection (Windows/Mac), aplikácia iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Projector Content Manager, Projector Config Tool	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Projector Content Manager, Projector Config Tool
Stmienenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhládanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, visací zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	Stmienenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhládanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, visací zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	Stmienenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhládanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, visací zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	Quick Corner, korekcia zakriveného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhládanie zdroja, časovač stmivenia obrazu a zvuku, diaľkové ovládanie, korekcia geometrie, Edge Blending (splyvanie okrajov), jednoduché stohovanie, jednoduché splyvanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostné lanko, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	Quick Corner, korekcia zakriveného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhládanie zdroja, časovač stmivenia obrazu a zvuku, diaľkové ovládanie, korekcia geometrie, Edge Blending (splyvanie okrajov), jednoduché stohovanie, jednoduché splyvanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostné lanko, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN
31/23	31/23	31/23	32/25	34/25
7,7	7,7	8,2	8,2	8,2
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
293 W/223 W/-	293 W/223 W/-	293 W/223 W/-	399 W/295 W/-	399 W/295 W/-
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W
3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

	Projektory na pevnú inštaláciu		
Model	EB-L890U/ EB-L895U	EB-L890E	EB-L690SU
			
Rozlíšenie	WUXGA (1 920 × 1 200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Základný pomer strán	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Farbný svetelný výkon (lúmeny) - štandardný/úsporný režim	8 000/5 600	8 000/5 600	6 200/4 340
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,35 – 2,20 : 1	1,35 – 2,20 : 1	0,79 – 1,36 : 1
Štítovateľná veľkosť obrazu (uholprierača)	50 – 500°	50 – 500°	60 – 400°
Zoom	Optický 1,6-násobný	Optický 1,6-násobný	Optický 1,7-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°
Posun objektívu	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne
Výkon reproduktorov	10 W	10 W	10 W
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2
Pripojenie zvuku	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool
Ďalšie funkcie	Quick Corner, korekcia zakrivěného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhasnutie zdroja, časovač stlmenia obrazu a zvuku, diaľkové ovládanie, korekcia geometrie, splyvanie okrajov, jednoduché stohovanie, jednoduché splyvanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostné lanko, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	4K enhancement, Quick Corner, korekcia zakrivěného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhasnutie zdroja, časovač stlmenia obrazu a zvuku, diaľkové ovládanie, korekcia geometrie, splyvanie okrajov, jednoduché stohovanie, jednoduché splyvanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostné lanko, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	Quick Corner, korekcia zakrivěného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhasnutie zdroja, časovač stlmenia obrazu a zvuku, diaľkové ovládanie, korekcia geometrie, splyvanie okrajov, jednoduché stohovanie, jednoduché splyvanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostné lanko, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	36/26	36/26	34/25
Hmotnosť (kg)	8,5	8,5	8,9
Rozmery bez nožičiek (Š x H x V mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Spotreby energie štandardný/úsporný režim	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Štandardný výmenný objektív vo výbave	–	–	–
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO generácie 9.0	Áno	Áno	Áno

	Projektory na pevnú inštaláciu			
Model	EB-L695SU	EB-L790SU	EB-L690SE	EB-L695SE
				
Rozlíšenie	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)
Základný pomer strán	16 : 10	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Farbný svetelný výkon (lúmeny) - štandardný/úsporný režim	6 200/4 340	7 000/4 900	6 000/4 200	6 000/4 200
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	0,79 – 1,36 : 1	0,79 – 1,36 : 1	0,5 – 0,7 : 1	0,5 – 0,7 : 1
Štítovateľná veľkosť obrazu (uholprierača)	60 – 400°	60 – 400°	100 – 500°	100 – 500°
Zoom	Optický 1,7-násobný	Optický 1,7-násobný	Optický 1,4-násobný	Optický 1,4-násobný
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°
Posun objektívu	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne
Výkon reproduktorov	10 W	10 W	–	–
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, USB typu A, USB typu B (len servis), RS-232C
Pripojenie zvuku	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka beždrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Projector Professional Tool, Projector Content Manager, Creative Projection, Projector Config Tool
Ďalšie funkcie	Quick Corner, korekcia zakrivěného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhasnutie zdroja, časovač stlmenia obrazu a zvuku, diaľkové ovládanie, korekcia geometrie, splyvanie okrajov, jednoduché stohovanie, jednoduché splyvanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostné lanko, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	Quick Corner, korekcia zakrivěného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhasnutie zdroja, časovač stlmenia obrazu a zvuku, diaľkové ovládanie, korekcia geometrie, splyvanie okrajov, jednoduché stohovanie, jednoduché splyvanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostné lanko, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	4K enhancement, Quick Corner, korekcia zakrivěného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhasnutie zdroja, časovač stlmenia obrazu a zvuku, diaľkové ovládanie, korekcia geometrie, splyvanie okrajov, jednoduché stohovanie, jednoduché splyvanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostné lanko, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	4K enhancement, Quick Corner, korekcia zakrivěného povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhasnutie zdroja, časovač stlmenia obrazu a zvuku, diaľkové ovládanie, korekcia geometrie, splyvanie okrajov, jednoduché stohovanie, jednoduché splyvanie obrazu, zámok, otvor na bezpečnostné lanko, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	34/25	36/26	36/26	36/26
Hmotnosť (kg)	8,9	9,2	9,3	9,3
Rozmery bez nožičiek (Š x H x V mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Spotreby energie štandardný/úsporný režim	399 W/295 W	450 W/330 W	415 W/303 W	415 W/303 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Štandardný výmenný objektív vo výbave	–	–	–	–
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
TCO generácie 9.0	Áno	Áno	Áno	Áno

* Objektív nie je súčasťou balenia. Špecifikácie sa líšia v závislosti od objektívu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektívu.

	Projektory na pevnú inštaláciu	Profesionálne	
Model	EB-L795SE	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
Rozšírenie	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Základný pomer strán	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Farbný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	7 000/4 900	6 000/4 200	7 000/4 900
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	0,79 – 1,36 : 1	1,44 – 2,32 : 1 ¹	1,44 – 2,32 : 1 ¹
Škalovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	60 – 400 ²	50 – 1 000 ²	50 – 1 000 ²
Zoom	Optický 1,7-násobný	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±30°	Manuálna ±45°	Manuálna ±45°
Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±30°	Manuálna ±30°	Manuálna ±30°
Posun objektívu	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±67 % vertikálne, motorické ±30 % horizontálne, motorické ²	±67 % vertikálne, motorické ±30 % horizontálne, motorické ¹
Výkon reproduktorov	10 W	–	–
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, vstup VGA, USB typu B (len servis), RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), Apple AirPlay 2	Vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC
Pripojenie zvuku	Minikonktor výstupu stereo	Minikonktor výstupu stereo	Minikonktor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka beždrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Projector Management, iProjection (Windows/Mac), aplikácia Projection pre systémy iOS, Android a Chromebok, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson Projection pre systémy iOS, Android a Chromebok, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson Projection pre systémy iOS, Android a Chromebok, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Ďalšie funkcie	4K enhancement, Quick Corner, korekcia zakrivenej povrchu, korekcia bodov, rohová stena, pamäť korekcie geometrie, rozdelená obrazovka, zámok ovládacieho panela, prehrávanie obsahu, logo používateľa, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, časovač stlmenia obrazu a zvuku, diaľkové ovládanie, korekcia geometrie, spájanie obrazov, jednoduché stohovanie, jednoduché spájanie obrazu, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky beždrôtovej siete LAN	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým osadením, voľiteľná kamera, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pultoch bez pripojeného zdroja, spájanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým osadením, voľiteľná kamera, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pultoch bez pripojeného zdroja, spájanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	36/26	30/28	33/29
Hmotnosť (kg)	9,3	15,4	16,3
Rozmery bez nožičiek (Š x H x V mm)	440 x 304 x 122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	450 W/330 W	367 W/310 W	431 W/366 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,4 W	0,5 W	0,5 W
Štandardný výmenný objektív vo výbave	–	Nie	Nie
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TČO generácie 9.0	Áno	Nie	Nie

Profesionálne			
EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PQ2008W
			
WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	4K (3 840 x 2 160) ¹
16 : 10	16 : 10	16 : 10	16 : 9
7 000/4 900	8 500/5 950	8 500/5 950	8 000/5 600
Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,44 – 2,32 : 1 ¹	1,44 – 2,32 : 1 ²	1,44 – 2,32 : 1 ²	1,52 – 2,47 : 1 ²
50 – 1 000 ²	50 – 1 000 ²	50 – 1 000 ²	60 – 1 000 ²
Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²
Manuálna ±45°	Manuálna ±45°	Manuálna ±45°	Manuálna ±45°
Manuálna ±30°	Manuálna ±30°	Manuálna ±30°	Manuálna ±30°
±67 % vertikálne, motorické ±30 % horizontálne, motorické ²	±67 % vertikálne, motorické ±30 % horizontálne, motorické ²	±67 % vertikálne, motorické ±30 % horizontálne, motorické ²	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²
–	–	–	–
Vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC
Minikonktor výstupu stereo	Minikonktor výstupu stereo	Minikonktor výstupu stereo	Minikonktor výstupu stereo
LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka beždrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka beždrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson Projection pre systémy iOS, Android a Chromebok, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson Projection pre systémy iOS, Android a Chromebok, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson Projection pre systémy iOS, Android a Chromebok, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebok, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým osadením, voľiteľná kamera, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pultoch bez pripojeného zdroja, spájanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým osadením, voľiteľná kamera, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pultoch bez pripojeného zdroja, spájanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým osadením, voľiteľná kamera, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pultoch bez pripojeného zdroja, spájanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým osadením, voľiteľná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pultoch bez pripojeného zdroja, spájanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz
33/29	35/30	35/30	35/29
16,3	16,3	16,3	18,6
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W	502 W/410 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nie	Nie	Nie	Nie
3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
Nie	Nie	Nie	Nie

¹ Maximálne fyzické rozšírenie pri použití technológie 4K Crystal Motion.

² Objektív nie je súčasťou balenia. Špecifikácie sa líšia v závislosti od objektívu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektívu.

²² Objektív nie je súčasťou balenia. Špecifikácie sa líšia v závislosti od objektívu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektívu.

	Profesionálne		
Model	EB-PQ2008B	EB-PU2010W	EB-PU2010B
			
Rozlíšenie	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Základný pomer strán	16 : 9	16 : 10	16 : 10
Farbný svetelný výkon (lúmeny) - štandardný/úsporný režim	8 000/5 600	10 000/7 000	10 000/7 000
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,52 – 2,47 : 1 ²	1,57 – 2,56 : 1 ²	1,57 – 2,56 : 1 ²
Škálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	60 – 1 000" ²	60 – 1 000" ²	60 – 1 000" ²
Zoom	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°
Posun objektívu	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±60 % vertikálne ±18 % horizontálne ²	±60 % vertikálne ±18 % horizontálne ²
Výkon reproduktorov	–	–	–
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC
Pripojenie zvuku	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson Projection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Ďalšie funkcie	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaoštenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, viacsobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaoštenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, viacsobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaoštenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, viacsobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	35/29	37/30	37/30
Hmotnosť (kg)	18,6	16,8	16,8
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Štandardný výmenný objektív vo výbave	Nie	Nie	Nie
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Nie

	Profesionálne			
Model	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W	EB-PU2213B
				
Rozlíšenie	4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Základný pomer strán	16 : 9	16 : 9	16 : 10	16 : 10
Farbný svetelný výkon (lúmeny) - štandardný/úsporný režim	10 000/7 000	10 000/7 000	13 000/9 100	13 000/9 100
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,52 – 2,47 : 1 ²	1,52 – 2,47 : 1 ²	1,57 – 2,56 : 1 ²	1,57 – 2,56 : 1 ²
Škálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	60 – 1 000" ²	60 – 1 000" ²	60 – 1 000" ²	60 – 1 000" ²
Zoom	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°
Posun objektívu	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±60 % vertikálne, motorické ±18 % horizontálne, motorické ²	±60 % vertikálne, motorické ±18 % horizontálne, motorické ²
Výkon reproduktorov	–	–	–	–
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC
Pripojenie zvuku	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Ďalšie funkcie	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaoštenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, viacsobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaoštenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, viacsobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, zobrazenie 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaoštenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, projekcia na výšku, projektor 21 : 9, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X ³	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaoštenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, viacsobná projekcia v sériovom zapojení, mechanická uzvierka, projekcia na výšku, projektor 21 : 9, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X ³
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	39/29	39/29	34/29	34/29
Hmotnosť (kg)	18,8	18,8	23,8	23,7
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W	864 W/633 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Štandardný výmenný objektív vo výbave	Nie	Nie	Nie	Nie
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Nie	Nie

¹ Maximálne fyzické rozlíšenie pri použití technológie 4K Crystal Motion.
² Objektív nie je súčasťou balenia. Špecifikácie sa líšia v závislosti od objektívu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektívu.

¹ Maximálne fyzické rozlíšenie pri použití technológie 4K Crystal Motion.
² Objektív nie je súčasťou balenia. Špecifikácie sa líšia v závislosti od objektívu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektívu.
³ Certifikácia IP5X v súlade s normou IEC 60529. Certifikácia IP5X sa uplatňuje na optický modul a modul zdroja svetla.

	Profesionálne		
Model	EB-PQ2213B	EB-PU2116W	EB-PU2216B
			
Rozlíšenie	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Základný pomer strán	16 : 9	16 : 10	16 : 10
Farbný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	13 000/9 100	16 000/11 200	16 000/11 200
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,52 – 2,47 : 1 ²	1,57 – 2,56 : 1 ²	1,57 – 2,56 : 1 ²
Škalovalateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	60 – 1 000 ^o	60 – 1 000 ^o	60 – 1 000 ^o
Zoom	Optický 1,6-násobný, motorický ³	Optický 1,6-násobný, motorický ³	Optický 1,6-násobný, motorický ³
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°
Posun objektívu	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±60 % vertikálne, motorické ±18 % horizontálne, motorické ²	±60 % vertikálne, motorické ±18 % horizontálne, motorické ²
Výkon reproduktorov	–	–	–
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, vstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC
Pripojenie zvuku	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson Projection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Ďalšie funkcie	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zosustavenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, vkladacíbná projekcia v sérovom zapojení, projekcia na výšku, mechanická uzvierka, projektor 21 : 9, stínenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X ³ , funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zosustavenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, projekcia na výšku, projektor 21 : 9, stínenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X ³	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zosustavenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, vkladacíbná projekcia v sérovom zapojení, projekcia na výšku, mechanická uzvierka, projektor 21 : 9, stínenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikát IP5X ³
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	37/34	38/34	38/34
Hmotnosť (kg)	28,8	24,3	24,2
Rozmery bez nožičiek (Š × V × H mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	925 W/666 W	1 083 W/773 W	1 083 W/773 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Štandardný výmenný objektív vo výbave	Nie	Nie	Nie
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Nie

¹ Maximálne fyzické rozlíšenie pri použití technológie 4K Crystal Motion.

² Objektív nie je súčasťou balenia. Špecifikácia sa líši v závislosti od objektívu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektívu.

³ Certifikácia IP5X v súlade s normou IEC 60529. Certifikácia IP5X sa uplatní na optický modul a modul zdroja svetla.

	Profesionálne			
Model	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W	EB-PU2220B
				
Rozlíšenie	4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Základný pomer strán	16 : 9	16 : 9	16 : 10	16 : 10
Farbný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	16 000/11 200	16 000/11 200	20 000/14 000	20 000/14 000
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,52 – 2,47 : 1 ²	1,52 – 2,47 : 1 ²	1,57 – 2,56 : 1 ²	1,57 – 2,56 : 1 ²
Škalovalateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	60 – 1 000 ^o	60 – 1 000 ^o	60 – 1 000 ^o	60 – 1 000 ^o
Zoom	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°
Posun objektívu	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±60 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±60 % vertikálne, motorické ±18 % horizontálne, motorické ²
Výkon reproduktorov	–	–	–	–
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC
Pripojenie zvuku	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Ďalšie funkcie	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zosustavenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, vkladacíbná projekcia v sérovom zapojení, projekcia na výšku, mechanická uzvierka, projektor 21 : 9, stínenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X ³ , funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zosustavenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, vkladacíbná projekcia v sérovom zapojení, projekcia na výšku, mechanická uzvierka, projektor 21 : 9, stínenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X ³ , funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zosustavenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, projekcia na výšku, projektor 21 : 9, stínenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X ³	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zosustavenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, vkladacíbná projekcia v sérovom zapojení, projekcia na výšku, mechanická uzvierka, projektor 21 : 9, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X ³
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	44/36	44/36	45/37	45/37
Hmotnosť (kg)	29,2	29,2	24,4	24,4
Rozmery bez nožičiek (Š × V × H mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	1 114 W/784 W	1 114 W/784 W	1 301 W/899 W	1 301 W/899 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Štandardný výmenný objektív vo výbave	Nie	Nie	Nie	Nie
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Nie	Nie

¹ Maximálne fyzické rozlíšenie pri použití technológie 4K Crystal Motion. / ² Objektív nie je súčasťou balenia. Špecifikácia sa líši v závislosti od objektívu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektívu. / ³ Certifikácia IP5X v súlade s normou IEC 60529. Certifikácia IP5X sa

vzťahuje na optický systém a modul zdroja svetla.

	Profesionálne		
Model	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EB-XQ2030B
			
Rozlíšenie	4K (3 840 x 2 160) ¹	WUXGA (1 920 x 1 200)	4K (3 840 x 2 160) ¹
Základný pomer strán	16 : 9	16 : 10	16 : 9
Farbný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	20 000/14 000	30 000/21 000	30 000/21 000
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,52 – 2,47 : 1 ²	1,74 – 2,35 : 1 ²	1,52 – 2,47 : 1 ²
Štálovaateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	60 – 1 000 ³	100 – 1 000 ³	60 – 1 000 ³
Zoom	Optický 1,6-násobný, motorický ²	Optický 1,4-násobný, motorický ²	Optický 1,6-násobný, motorický ²
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°
Posun objektívu	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²	±65 % vertikálne, motorické ±30 % horizontálne, motorické ²	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ²
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.2), vstup VGA, výstup VGA, vstup DVI, vstup BNC, HDBaseT, HD-SDI, USB typu B (len pre servis)	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC, slot SDM
Pripojenie zvuku	Minikonktor výstupu stereo	–	Minikonktor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zabudovaná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia	Epson Projection (Windows/Mac), aplikácia Epson Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson Projection (Windows/Mac), aplikácia Epson Projection pre systémy iOS a Android, Epson Projector Professional Tool	Epson Projection (Windows/Mac), aplikácia Epson Projection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Ďalšie funkcie	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, zabudovaná kamera, viacnásobná projekcia na výšku, mechanické uzavierka, projektor 21° : 3, smerenie zvuku a obrazu, prehrievanie obsahu z jednotky USB na púčatách bez pripojeného zdroja, spĺyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X*, funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	Úplne uzavretá optická sústava, ponuka výmenných objektívov, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, zabudovaná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, mechanické uzavierka, projektor 21° : 3, smerenie zvuku a obrazu, prehrievanie obsahu z jednotky USB na púčatách bez pripojeného zdroja, spĺyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X*, funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz	4K Crystal Motion, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, zabudovaná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, mechanické uzavierka, projektor 21° : 3, smerenie zvuku a obrazu, prehrievanie obsahu z jednotky USB na púčatách bez pripojeného zdroja, spĺyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakrivenej povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, certifikácia IP5X*, funkcia záložného zdroja, podpora 120 Hz
Hlučnosť (dB) štandardný/úsporný režim	48/39	49/41	47 / 37
Hmotnosť (kg)	29,2	63,8	34,4
Rozmery bez nožičiek (Š x V x H v mm)	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	620 x 630 x 205
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	1 431 W/975 W	2 325 W/1 511 W	2 073 W/1 324 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,5 W	1 W
Štandardný výmenný objektív vo výbave	Nie	Nie	Nie
Záruka	3 roky	5 rokov alebo 20 000 hodín	3 roky
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Nie

Profesionálne domáce kinoProfesionálne domáce kino				
EH-LS7000	EH-LS7500	EH-LS9000W/ EH-LS9000B	EH-LS12000B	
				
4K (3 840 x 2 160)	4K (3 840 x 2 160)	4K (3 840 x 2 160)	4K (3 840 x 2 160)	
16:9	16:9	16 : 9	16 : 9	
3 500 / 1 800	3 500 / 1 750	2 200/1 000	2 700/1 000	
Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	
Laser	Laser	Laser	Laser	
20,000 / 20,000	20,000 / 20,000	20 000/20 000	20 000/20 000	
1,32 – 2,15:1	1,00 – 1,31:1	1,35 – 2,84 : 1	1,35 – 2,84 : 1	
40 – 500"	40 – 300"	50 – 300"	50 – 300"	
Manuálne 1,6-násobné	Manuálne 1,3-násobné	Optický 2,1-násobný, motorický	Optický 2,1-násobný, motorický	
–	–	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	
Manuálna ±59 % vertikálne Manuálna ±21 % horizontálne	Manuálna ±59 % vertikálne Manuálna ±21 % horizontálne	±96,3 % vertikálne, motorické ±24 % horizontálne, motorické	±96,3 % vertikálne, motorické ±47,1 % horizontálne, motorické	
USB 2.0 Mini-B, napájaný USB, RS-232C, rozhranie Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), výstup spúšťačového signálu, vstup HDMI, HDMI (ARC/eARC), výstup pre sluchadlá, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ ac, Wi-Fi 6E	USB 2.0 Mini-B, napájaný USB, RS-232C, rozhranie Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), výstup spúšťačového signálu, vstup HDMI, HDMI (ARC/eARC), výstup pre sluchadlá, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ ac, Wi-Fi 6E	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), USB 1.1 typu A (2x), USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, RJ45, výstup vypínača	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), USB 1.1 typu A (2x), USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, RJ45, výstup vypínača	
výstup stereo mini	výstup stereo mini	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	
LAN (RJ45) a bezdrôtová sieť LAN (Wi-Fi 6E)	LAN (RJ45) a bezdrôtová sieť LAN (Wi-Fi 6E)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	
–	–	–	–	
Dočasné vypnutie zvuku a obrazu, APO (nastavenie kvality obrazu pomocou umelej inteligencie), AISR (technológia Super Resolution s podporou umelej inteligencie), farebný priestor DCI, odstránenie obrisu, dynamický zosilňovač farieb, interpolácia snímok, certifikácia ISF, okamžité zapnutie/ vypnutie, pamäť pozície objektívu, dĺžka životnosť zdroja svetla, Quick Corner, funkcia zdroja	Dočasné vypnutie zvuku a obrazu, APO (nastavenie kvality obrazu pomocou umelej inteligencie), AISR (technológia Super Resolution s podporou umelej inteligencie), farebný priestor DCI, odstránenie obrisu, dynamický zosilňovač farieb, interpolácia snímok, certifikácia ISF, okamžité zapnutie/ vypnutie, pamäť pozície objektívu, dĺžka životnosť zdroja svetla, Quick Corner, funkcia zdroja	4K enhancement, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, digitálne priblíženie, interpolácia snímok, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia, certifikácia ISF, okamžité zapnutie a vypnutie, pamäť pozície objektívu, dĺžka životnosť zdroja svetla, korekcia Quick Corner, technológia Super Resolution, HDR10+, ovládanie cez IP	4K enhancement, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, digitálne priblíženie, interpolácia snímok, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia, certifikácia ISF, okamžité zapnutie a vypnutie, pamäť pozície objektívu, dĺžka životnosť zdroja svetla, korekcia Quick Corner, technológia Super Resolution, HDR10+, dynamické mapovanie odtieňov, ALLM, ovládanie cez IP	
25 / 22	25 / 22	30/22	32/22	
8,0	8,2	12,7	12,7	
440 x 315 x 160	440 x 332 x 160	520 x 447 x 193	520 x 447 x 192,70	
260 W/169 W	260 W/169 W	302 W/198 W	328 W/200 W	
0,5 W	0,5 W	2 W	2 W	
–	–	–	–	
5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	60 mesiacov alebo 12 000 hodín (vyžaduje odovzdanie produktu do servisu)	60 mesiacov alebo 12 000 hodín (vyžaduje odovzdanie produktu do servisu)	
Nie	Nie	Nie	Nie	

¹ Maximálne fyzické rozlíšenie pri použití technológie 4K Crystal Motion.
² Objektív nie je súčasťou balenia. Špecifikácie sa líšia v závislosti od objektívu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektívu.
³ Certifikácia IP5X v súlade so štandardom IEC 60529. Certifikácia IP5X sa vzťahuje na optický systém a modul zdroja svetla.
 Certifikácia IP6X čaká na schválenie. / Špecifikácie modelu EB-XQ2030B sú predbežné a môžu sa zmeniť.

	Profesionálne domáce kinoProfesionálne domáce kino		
Model	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
Rozlíšenie	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)
Základný pomer strán	16 : 9	16 : 9	16 : 9
Farbný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	3 300/1 200	6 000/–	10 000/–
Kontrastný pomer	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1	Viac než 5 000 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny) štandardný/úsporný režim	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,35 – 2,84 : 1	1,52 – 2,47 : 1 ¹	1,52 – 2,47 : 1 ¹
Štálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	50 – 300"	60 – 1 000"	60 – 1 000"
Zoom	Optický 2,1-násobný, motorický	Optický 1,6-násobný, motorický ¹	Optický 1,6-násobný, motorický ¹
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°
Posun objektívu	±96,3 % vertikálne, motorické ±47,1 % horizontálne, motorické	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ¹	±64 % vertikálne, motorické ±16 % horizontálne, motorické ¹
Výkon reproduktorov	–	–	–
Možnosti pripojenia	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), USB 1.1 typu A (2x), USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, RJ45, výstup vypínača	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), USB 1.1 typu A (2x), USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, RJ45	2x vstup HDMI (HDCP 2.3), USB 1.1 typu A (2x), USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, RJ45
Pripojenie zvuku	HDMI ARC, eARC	Minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo
Sietové pripojenie	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Softvérové riešenia	–	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Ďalšie funkcie	4K enhancement, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, digitálne priblíženie, interpolácia snímkov, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia, certifikácia ISF, okamžité zapnutie a vypnutie, pamäť pozície objektívu, dlhá životnosť zdroja svetla, korekcia Quick Corner, technológia Super Resolution, HDR10+, dynamické mapovanie odtieňov, ALLM, ovládanie cez IP	4K enhancement, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, digitálne priblíženie, interpolácia snímkov, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia, certifikácia ISF, okamžité zapnutie a vypnutie, pamäť pozície objektívu, dlhá životnosť zdroja svetla, korekcia Quick Corner, technológia Super Resolution, HDR10, dynamické mapovanie odtieňov, ALLM, ovládanie cez IP	4K enhancement, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, digitálne priblíženie, interpolácia snímkov, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia, certifikácia ISF, okamžité zapnutie a vypnutie, pamäť pozície objektívu, dlhá životnosť zdroja svetla, korekcia Quick Corner, technológia Super Resolution, HDR10, dynamické mapovanie odtieňov, ALLM, ovládanie cez IP
Hlučnosť (dBS) štandardný/úsporný režim	32/22	28/26	33/26
Hmotnosť (kg)	12,8	21,1	21,1
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V mm)	520 × 447 × 193	568 × 568 × 192	568 × 568 × 192
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	2 W	2 W	2 W
Štandardný výmenný objektív vo výbave	–	Nie	Nie
Záruka	60 mesiacov alebo 12 000 hodín (vyžaduje odovzdanie produktu do servisu.)	60 mesiacov alebo 12 000 hodín (vyžaduje odovzdanie produktu do servisu.)	60 mesiacov alebo 12 000 hodín (vyžaduje odovzdanie produktu do servisu.)
TCO generácie 9.0	Nie	Nie	Nie

30 ¹ Objektív nie je súčasťou balenia. Špecifikácie sa líšia v závislosti od objektívu. Viac informácií nájdete v špecifikáciách objektívu.

Voliteľné možnosti jednotlivých modelov



Mobilný A/V kabinet

ELPCS01 je elegantné riešenie navrhnuté a vyrobené spoločnosťou Epson špeciálne pre projektory EB-810E a EB-815E (predávajú sa samostatne), ktoré ponúka pohodlie a flexibilitu mobilného vysokokvalitného obrazu až do veľkosti 160", ktorý sa ľahko premiestňuje a zostavuje kdekoľvek, kde je potrebný.



Držiaky na stenu pre inštaláciu s veľmi krátkou a krátkou projekčnou vzdialenosťou

ELPMB75 pre zariadenie EB-810E.
ELPMB87 pre zariadenie EB-815E.
ELPMB62 pre EB-685Wi.

ELPMB89 (k dispozícii čoskoro) pre EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-780E, EB-870E, EB-875E, EB-780Ei a EB-870Ei (ELPMB62 kompatibilné aj s týmito modelmi).

ELPMB64 pre projektory EB-L210SW a EB-L210SF.



Jednotka ovládania dotykom prsta

ELPFT01 pre EB-760Wi, EB-770Fi, EB-780Ei a EB-870Ei.



Držiak jednotky ovládania dotykom prsta

ELPMB63 na montáž zariadenia ELPFT01 priamo na stenu-voliteľné použitie v závislosti od inštalácie.



Rámy na stohovanie a integráciu

ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84, ELPMB90, ELPMB91

Špeciálne rámy pre produkty radov EB-PU, EB-PQ a EB-XQ na projekciu na výšku, stohovanie a integráciu projektorov.

K dispozícii je aj celý rad podporných možností.



Modul kamery ELPEC01

Voliteľný externý modul kamery určený pre projektory sérií EB-L800, EB-PU, EB-PQ a EB-XQ a pre objektívy s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou série ELPLX.

Odomknite pokročilé funkcie, ako je kalibrácia farieb, jednoduché stohovanie, jednoduché spĺyvanie obrazu a kamerová asistencia pre zakrivené povrchy.



Externý vzduchový filter ELPAF63

Voliteľný externý vzduchový filter navrhnutý pre rad EB-PU1000 a vybrané modely radu EB-PQ2000. Tento filter zvyšuje odolnosť voči prachu a predlžuje intervaly údržby, aj pri používaní vo vysoko prašných prostrediach.



Možnosti pre rad EH-QL

Podstavec – zlatá ELPVB05.



Kryt objektívu UST – biely ELPVB02W; čierny ELPVB03B; zlatý ELPVB04C.

Kamery na dokumenty



Stolný vizualizér ELPDC30

13-megapixelová kamera (4K)
Až 60 snímkov za sekundu
Oblasť záberu A3
s rozlíšením 4K UHD cez HDMI/Miracast
10-násobné optické a 23x digitálne priblíženie
Zabezpečenie zámkom Kensington
Vstavaná, ľahko použiteľná rukoväť na prenášanie



Stolný vizualizér ELPDC21

2-megapixelová kamera (1 920 × 1 080)
Až 30 snímkov za sekundu
Oblasť záberu A3
Zabudované svetlá LED
Podporuje paralelný výstup videa a funkciu rozdelenia projekčnej plochy
Obrázky s rozlíšením 1080p cez výstupy VGA, HDMI a USB
12-násobné optické a 10x digitálne priblíženie
Zvýšená bezpečnosť vďaka bezpečnostnému zámku Kensington a bezpečnostnej lište



Stolný vizualizér ELPDC13

2-megapixelová kamera (1 920 × 1 080)
Až 30 snímkov za sekundu
Oblasť záberu A3
Zabudované svetlá LED
Podporuje paralelný výstup videa a funkciu rozdelenia projekčnej plochy
Obrázky s rozlíšením 1080p cez výstupy VGA, HDMI a USB
16-násobné digitálne priblíženie
Zvýšená bezpečnosť vďaka bezpečnostnému zámku Kensington a bezpečnostnej lište



Prenosný vizualizér ELPDC07

2-megapixelová kamera (1 920 × 1 080)
Až 30 snímkov za sekundu
Oblasť záberu A3
Zabudované svetlá LED
Napájanie cez rozhranie USB
8-násobné digitálne priblíženie

Možnosti



Adaptér bezdrôtovej siete LAN ELPAP10/ELPAP11

Tento bezdrôtový adaptér LAN, ktorý sa jednoducho inštaluje, rozširuje možnosti pripojenia kompatibilného zobrazovacieho riešenia Epson (kompatibilitu skontrolujte podľa špecifikácií produktu).



Ovládacia jednotka ELPCB04 a dokovacia stanica USB-C

Ovládacia jednotka projektoru ELPCB04 a dokovacia stanica USB-C je riešenie na montáž na stenu, ktoré umožňuje jednoduchý prístup ku kľúčovým ovládacím prvkom projektoru bez diaľkového ovládania. Pripojiteľnosť USB-C kombinuje video, zvuk, interaktivitu a napájanie do jedného kábla, čím zjednodušuje pripojenie a podporuje efektívnejší zážitok – a nabíja zdrojové zariadenie výkonom až 65 W.



Externé reproduktory ELPS02

Reproduktory ELPS02 sú voliteľným doplnkom, ktorý je plne kompatibilný s ovládacím a pripájacím boxom Epson. Vďaka podpore dvoch výkonných 15 W stereofónnych zvukových kanálov zaisťujú dokonale čistý zvuk aj vo veľkých miestnostiach.



ELPSC35
100" statické premietacie
plátno ALR

ELPSC36
120" statické premietacie
plátno ALR

Projekčné plátna ALR (neodrážajúce okolité svetlo) odrážajú a sústreďujú všetko premietané svetlo smerom k divákovi pri súčasnom pohlcovaní okolitého svetla, vďaka čomu zlepšujú úrovne čiernej a kontrast

100" alebo 120" premietacie plátno na pevnú inštaláciu

Pomer strán 16 : 9, ideálny pre moderné hybridné pracovné prostredia

Navrhnuté na montáž na stenu v zasadacích miestnostiach

Objektívy radu EB-PU1000

Typ objektívu		Veľmi krátká projekčná vzdialenosť		Krátka projekčná vzdialenosť		Širokohľový		Stredná projekčná vzdialenosť		Stredná projekčná vzdialenosť		Stredná projekčná vzdialenosť		Dlhá projekčná vzdialenosť	
Názov modelu		ELPLX01SX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLU08					
Kód tovaru		V12H00X0AY V12H00Y1CA	V12H00L04U3	V12H00L04U4	V12H00W05	V12H00M08	V12H00M0F	V12H00M0A	V12H00M0B	V12H00L0B					
Typ zosťrenia/priblíženia		Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické	Motorické					
Pomer priblíženia (optického)		-	1,2-násobné	1,2-násobné	1,4-násobné	1,5-násobné	1,6-násobné	1,5-násobné	1,5-násobné	1,4-násobné					
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti															
Modely WUXGA	16 : 10, 16 : 9	0,35 : 1	0,65 – 0,78 : 1	0,87 – 1,05 : 1	1,04 – 1,46 : 1	1,44 – 2,32 : 1	2,16 – 3,48 : 1	3,32 – 5,06 : 1	4,85 – 7,38 : 1	7,21 – 10,11 : 1					
Clonové číslo		1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	1,65 – 2,27	1,8 – 2,51	1,84 – 2,4	1,81 – 2,34	1,8 – 2,45					
Ohraničková vzdialenosť		5,8 mm	11,1 – 13,1 mm	14,8 – 17,7 mm	17,6 – 24,3 mm	24,0 – 38,2 mm	38 – 57,4 mm	55,4 – 83,3 mm	80,6 – 121,1 mm	119 – 165,4 mm					
Rozsah veľkosti projekčnej plochy															
Všetky modely		100 – 1 000 palcov	80 – 1 000 palcov	50 – 1 000 palcov	50 – 1 000 palcov	50 – 1 000 palcov	50 – 1 000 palcov	50 – 1 000 palcov	50 – 1 000 palcov	50 – 1 000 palcov					
Motoricky ovládaný posun objektívu															
Modely WUXGA	vertikálne/horizontálne	Max. +17 %/± 10 %	Max. ±67 %/±30 %	Max. ±67 %/±30 %	Max. ±67 %/±30 %	Max. ±67 %/±30 %	Max. ±67 %/±30 %	Max. ±67 %/±30 %	Max. ±67 %/±30 %	Max. ±67 %/±30 %					
Hmotnosť		3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg					

Objektívy pre rad EB-PU2000 a EB-PQ2000

Typ objektívu		Välní krátká projekčná vzdialenosť		Krátka projekčná vzdialenosť		Širokounhý		Širokounhý		Širokounhý		Stredná projekčná vzdialenosť		Stredná projekčná vzdialenosť		Stredná projekčná vzdialenosť		Dlhá projekčná vzdialenosť	
Názov modelu		ELPUX2SAX2NVS		ELPU03S		ELPU04		ELPUV05		ELPUV08		ELPUV06		ELPUM15		ELPUM10		ELPUM11	
Kód tovaru		V12H00AX0V V12H00AX0B		V12H00AU3		V12H00AU4		V12H00AW5		V12H00AW8		V12H00AW6		V12H00AM0F		V12H00AM0A		V12H00AM0B	
Typ zaoštrienia/príslušenstva		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické	
Pomer priblíženia (optického)		-		1,2-násobné		1,2-násobné		1,4-násobné		1,4-násobné		1,37-násobné		1,6-násobné		1,5-násobné		1,4-násobné	
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti		0,35 : 1		0,48 – 0,57 : 1		0,64 – 0,77 : 1		0,77 – 1,07 : 1		0,88 – 1,2 : 1		1,19 – 1,62 : 1		1,57 – 2,56 : 1		2,42 – 3,71 : 1		3,54 – 5,41 : 1	
Modely WUXGA		16 : 10 ; 16 : 9		0,35 : 1		0,48 – 0,57 : 1		0,77 – 1,07 : 1		0,88 – 1,2 : 1		1,19 – 1,62 : 1		1,57 – 2,56 : 1		2,42 – 3,71 : 1		3,54 – 5,41 : 1	
Modely 4K		16 : 9		0,34 : 1		0,62 – 0,76 : 1		0,74 – 1,04 : 1		0,89 – 1,17 : 1		1,15 – 1,57 : 1		1,52 – 2,47 : 1		2,34 – 3,69 : 1		3,42 – 5,23 : 1	
Číselné číslo		1,9		2,0 – 2,26		2,0 – 2,1		2,0 – 2,22		2,0 – 2,22		1,8 – 2,26		1,8 – 2,35		1,81 – 2,4		1,81 – 2,34	
Ohraničova vzdialenosť		8,0 mm		11,1 – 13,1 mm		14,8 – 17,7 mm		17,6 – 24,3 mm		19,7 – 27,5 mm		27,3 – 37,0 mm		36 – 57,4 mm		55,4 – 63,3 mm		80,6 – 121,1 mm	
Rozsah veľkosti projekčnej plochy		100 – 1 000 palcov		80 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov	
Všetky modely		100 – 1 000 palcov		80 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov	
Poum objektívu		+25 %/±15 %		±24 %/±10 %		±60 %/±18 %		±24 %/±10 %		±60 %/±18 %		±60 %/±18 %		±60 %/±18 %		±60 %/±18 %		±60 %/±18 %	
Modely WUXGA		vertikálne/horizontálne		vertikálne/horizontálne		vertikálne/horizontálne		vertikálne/horizontálne		vertikálne/horizontálne		vertikálne/horizontálne		vertikálne/horizontálne		vertikálne/horizontálne		vertikálne/horizontálne	
Modely 4K		+30 %/±13 %		±25 %/±8 %		±64 %/±16 %		±25 %/±8 %		±64 %/±16 %		±64 %/±16 %		±64 %/±16 %		±64 %/±16 %		±64 %/±16 %	
Hmotnosť		5,0 kg		2,3 kg		3,1 kg		1,45 kg		3,1 kg		2,95 kg		1,9 kg		2,2 kg		2,2 kg	

Jas ELPW05 je obmedzený na maximálne 12 000 lúmenov.
Simulátor projekčnej vzdialenosti od spoločnosti Epson vám pomôže určiť optimálnu vzdialenosť projektoru a veľkosť plátna. Navštívte stránku support.epson-europe.com/TDS

Objektívy EB-XQ2030B

Typ objektívu		Välní krátká projekčná vzdialenosť		Krátka projekčná vzdialenosť		Krátka projekčná vzdialenosť		Širokounhý		Stredná projekčná vzdialenosť		Stredná projekčná vzdialenosť		Stredná projekčná vzdialenosť		Dlhá projekčná vzdialenosť	
Názov modelu		ELPX02S		ELPX0H		ELPX07H		ELPXW06H		ELPXW15H		ELPXW10H		ELPXW11H		ELPL11H	
Kód tovaru		V12H00X0B		V12H00X04		V12H00X09		V12H00X0A		V12H00X0J		V12H00X0G		V12H00X0H		V12H00X0B	
Typ zaoštrienia/príslušenstva		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické	
Pomer priblíženia (optického)		-		1,25-násobné		1,35-násobné		1,4-násobné		1,4-násobné		1,6-násobné		1,5-násobné		1,4-násobné	
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti		0,34 : 1		0,39 – 0,49 : 1		0,46 – 0,62 : 1		0,83 – 1,17 : 1		1,52 – 2,47 : 1		2,34 – 3,69 : 1		3,42 – 5,23 : 1		5,09 – 7,16 : 1	
4K		16 : 9		0,34 : 1		0,46 – 0,62 : 1		0,83 – 1,17 : 1		1,52 – 2,47 : 1		2,34 – 3,69 : 1		3,42 – 5,23 : 1		5,09 – 7,16 : 1	
Rozsah veľkosti projekčnej plochy		100 – 1 000 palcov		80 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov	
Všetky modely		100 – 1 000 palcov		80 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov		60 – 1 000 palcov	
Poum objektívu		+30 %/±13 %		±64 %/±16 %		±64 %/±16 %		±64 %/±16 %		±64 %/±16 %		±64 %/±16 %		±64 %/±16 %		±64 %/±16 %	
4K		vertikálne/horizontálne		vertikálne/horizontálne		vertikálne/horizontálne		vertikálne/horizontálne		vertikálne/horizontálne		vertikálne/horizontálne		vertikálne/horizontálne		vertikálne/horizontálne	
Hmotnosť		5 kg		4,3 kg		4,1 kg		3,1 kg		2,95 kg		1,9 kg		2,2 kg		2,2 kg	

Špecifikácie sú orientačné a môžu sa zmeniť.
Jas ELPX02S je obmedzený na maximálne 20 000 lúmenov.
Simulátor projekčnej vzdialenosti od spoločnosti Epson vám pomôže určiť optimálnu vzdialenosť projektoru a veľkosť plátna. Navštívte stránku support.epson-europe.com/TDS

Objektívy radu EB-L30000U

Typ objektívu		Veľmi krátká projekčná vzdialenosť		Zadná projekcia		Širokounhý		Stredná projekčná vzdialenosť		Stredná projekčná vzdialenosť		Dlhá projekčná vzdialenosť		Dlhá projekčná vzdialenosť			
Názov modelu		ELPLX03		ELPLR05		ELPLM05		ELPLW07		ELPLM12		ELPLM13		ELPLM14			
Kód tovaru		V12H04X03		V12H04R05		V12H04L05		V12H04W07		V12H04M0C		V12H04M0D		V12H04M0E			
Typ zaoštrošenia/približenia		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické			
Pomer približenia (optického)		-		-		1,21-násobné		1,37-násobné		1,35-násobné		1,52-násobné		1,50-násobné			
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti																	
WUXGA		0,35 : 1		0,63 : 1		0,90 ~ 1,09 : 1		1,29 ~ 1,76 : 1		1,74 ~ 2,35 : 1		2,28 ~ 3,46 : 1		3,41 ~ 5,12 : 1		4,79 ~ 7,20 : 1	
Osvetľové číslo		2,2		2,2		2,4 ~ 2,6		2,2 ~ 2,5		1,9 ~ 2,1		1,9 ~ 2,4		2,1 ~ 2,4		2,1 ~ 2,5	
Osvetľová vzdialenosť		11:16 mm		19,1 mm		28,4 ~ 34,0 mm		40,6 ~ 55,2 mm		54,7 ~ 73,0 mm		71,6 ~ 107,3 mm		106,8 ~ 160,9 mm		149,7 ~ 225,0 mm	
Rozsah veľkosti projekčnej plochy																	
Všetky modely		120 ~ 1 000 palcov		100 ~ 1 000 palcov		100 ~ 1 000 palcov		100 ~ 1 000 palcov		100 ~ 1 000 palcov		100 ~ 1 000 palcov		100 ~ 1 000 palcov		100 ~ 1 000 palcov	
Posun objektívu																	
WUXGA		Max. +25 %/±15 %		Max. ±15 %/±5 %		Max. ±55 %/±25 %		Max. ±65 %/±30 %		Max. ±65 %/±30 %		Max. ±65 %/±30 %		Max. ±65 %/±30 %		Max. ±55 %/±25 %	
Hmotnosť		13 kg		9,6 kg		9,4 kg		9,5 kg		7,7 kg		8 kg		8,7 kg		9,7 kg	
																10,9 kg	

Simulátor projekčnej vzdialenosti od spoločnosti Epson vám pomôže určiť optimálnu vzdialenosť projektora a veľkosť plátna. Navštívte stránku support.epson-europe.com/TDS

Dostupné objektívy pre rad EH-QL

Typ objektívu		Veľmi krátká projekčná vzdialenosť		Širokouhý		Stredná projekčná vzdialenosť		Stredná projekčná vzdialenosť		Stredná projekčná vzdialenosť	
Názov modelu		ELPLX02S/LX02MS		ELPLM06		ELPLM08		ELPLM15		ELPLM10	
Kód tovaru		V12H04X06B/V12H04Y0B		V12H04W06		V12H04M08		V12H04M0F		V12H04M0A	
Typ zaoštrošenia/približenia		Motorizované (len zaoštrošovanie)		Motorické		Motorické		Motorické		Motorické	
Pomer približenia (optického)		-		1,4-násobné		1,6-násobné		1,6-násobné		1,5-násobné	
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti											
16 : 9		0,34 : 1		1,15 – 1,57 : 1		1,02 – 1,64 : 1		1,52 – 2,47 : 1		2,34 – 3,59 : 1	
Osvetľové číslo		1,9		1,8 – 2,3		1,7 – 2,3		1,8 – 2,3		1,8 – 2,4	
Posun objektívu											
vertikálne/horizontálne		max. ±45 % – 75 %/±13 %		±64 %/±16 %		±25 %/±8 %		±64 %/±16 %		±64 %/±16 %	
Hmotnosť		5,0 kg		2,95 kg		1,2 kg		1,9 kg		2,2 kg	
Max. jas											
EH-QL3000		5 000 lumenov		5 700 lumenov		5 700 lumenov		6 000 lumenov		5 900 lumenov	
EH-QL7000		8 400 lumenov		9 500 lumenov		9 600 lumenov		10 000 lumenov		9 900 lumenov	

4 Simulátor projekčnej vzdialenosti od spoločnosti Epson vám pomôže určiť optimálnu vzdialenosť projektora a veľkosť plátna. Navštívte stránku support.epson-europe.com/TDS

Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej lokalite www.epson.sk/contactus

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačarov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk



@epsonczsk



epson-cesko-a-slovensko

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.

Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.



Recyklujte zodpovedne.



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹



Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov. Informácie o produktoch sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Google, Android, YouTube, Android TV, zabudované zariadenie Chromecast a ďalšie označenia sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

¹2001 až 2025, 500 a viac lúmenov, okrem TV bez obrazovky, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY26Q2.

²Spoločnosť Epson získala pre vybrané rady projektorov certifikáciu TCO. TCO je svetovo najuznávanejšia certifikácia udržateľnosti pre produkty IT, ktorých životný cyklus musí splniť kritériá pre sociálnu a environmentálnu udržateľnosť. Viac informácií nájdete na stránke <https://tcocertified.com>.

³Jas farieb (farebný svetelný výkon) v najjasnejšom režime meraný laboratóriom tretej strany v súlade s normou IDMS 15.4. Jas farieb sa bude líšiť v závislosti od podmienok používania. Najpredávanejšie 3LCD projektory Epson v porovnaní s najpredávanejšími 1-čipovými DLP projektormi na základe údajov o predaji NPD od januára 2022 až december 2022.

⁴Obrazová technológia 4K enhancement zdvojnásobuje rozlíšenie Full HD tým, že uholpriečne posunie každý pixel. V režime 3D je rozlíšenie Full HD.

⁵Apple a AirPlay sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a iných krajinách a regiónoch.

EPSON®