

Alta luminosidad

Proyectores excepcionales para instalación, alquiler y montaje



Modelo	EB-PU1006W	EB-PU1007W EB-PU1007B	EB-PU1008W EB-PU1008B	EB-PU2010W EB-PU2010B	EB-PU2113W EB-PU2213B	EB-PU2116W EB-PU2216B	EB-PU2120W EB-PU2220B	EB-PQ2008W EB-PQ2008B	EB-PQ2010W EB-PQ2010B	EB-PQ2213B	EB-PQ2216W EB-PQ2216B	EB-PQ2220B	EB-XQ2030B
Emisión de luz en color (lúmenes) normal/eco	6.000 / 4.200	7.000/4.900	8.500 / 5.950	10.000 / 7.000	13.000 / 9.100	16.000 / 11.200	20.000/14.000	8.000 / 5.600	10.000 / 7.000	13.000 / 9.100	16.000 / 11.200	20.000/14.000	30.000 / 21.000
Resolución	WUXGA / Mejora 4K	WUXGA / Mejora 4K	WUXGA / Mejora 4K	WUXGA / Mejora 4K	WUXGA / Mejora 4K	WUXGA / Mejora 4K	WUXGA / Mejora 4K	4K ³	4K ³	4K ³	4K ³	4K ³	4K ³
Ruido (dB) normal/eco	30 / 28	33 / 29	35 / 30	37 / 30	34 / 29	38 / 34	45 / 37	35 / 29	39 / 29	37 / 34	44 / 36	48 / 39	47 / 37
Relación de proyección en relación de aspecto nativa	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²
Dimensiones (ancho x largo x alto en mm) ⁶	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	620 x 530 x 205
Peso (kg)	15,4	16,3	16,3	16,8	23,8 23,7	24,3 24,2	24,4	18,6	18,8	28,8	29,2	29,2	34,4
Consumo energético (W) normal/eco	367 / 310	431 / 366	535 / 452	535 / 452	864 / 633	1083 / 773	1301 / 899	502 / 410	613 / 483	925 / 666	1114 / 784	1431 / 975	2073 / 1324
Resistencia al polvo	–	–	–	–	IP5X ⁴	IP5X ⁴	IP5X ⁴	–	–	IP5X ⁴	IP5X ⁴	IP5X ⁴	IP6X ⁴



Unidad de cámara ELPEC01

Módulo opcional de cámara externa diseñado para las lentes de proyección ultracorta de las series EB-PU, EB-PQ y ELPX. Incluido con el EB-XQ2030B.

Desbloquea funciones avanzadas como calibración del color, apilamiento sencillo, mezcla de bordes sencilla y la función de asistencia de cámara para superficies curvas.

¹ Con ELPLM08 (no suministrado).

² Con ELPLM15H (no suministrado).

³ Resolución física máxima utilizando la tecnología 4K Crystal Motion.

⁴ Certificación IP5X e IP6X de acuerdo con el estándar IEC 60529. La certificación IP5X e IP6X se aplica al motor óptico y al módulo de la fuente de luz. Certificación IP6X pendiente.

⁵ 2001–2025, 500 lúmenes o más, excluidos los televisores sin pantalla, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyser CY26Q1.

⁶ Excluidas las partes sobresalientes.

EPSON®

Alta luminosidad

Opciones de lente para instalación, alquiler y montaje



											
Modelo			ELPLX01WS ELPLX01S	ELPLX02WS ¹ ELPLX02S ¹	ELPLX04H	ELPLU06H	ELPLU03S ¹	ELPLU07H	ELPLU04 ¹	ELPLU04H	ELPLW05 ²
Serie EB-PU1000 EB-PU1006 a EB-PU1008	WUXGA 16:10	Relación de proyección Desplazamiento de la lente vertical / horizontal	0,35:1 +17 % / ±10 %	–	–	–	0,65–0,78:1 ±67 % / ±30 %	0,64–0,87:1 ±67 % / ±30 %	0,87–1,05:1 ±67 % / ±30 %	0,86–1,22:1 ±67 % / ±30 %	1,04–1,46:1 ±67 % / ±30 %
Serie EB-PU2000 EB-PU2010 a EB-PU2220	WUXGA 16:10	Relación de proyección Desplazamiento de la lente vertical / horizontal	–	0,35:1 +25 % / ±15 %	0,40–0,51:1 ±60 % / ±18 %	0,40–0,51:1 ±60 % / ±18 %	0,48–0,57:1 ±24 % / ±10 %	0,47–0,64:1 ±60 % / ±18 %	0,64–0,77:1 ±60 % / ±18 %	0,64–0,90:1 ±60 % / ±18 %	0,77–1,07:1 ±24 % / ±10 %
Serie EB-PQ2000 EB-PQ2008 a EB-PQ2220	4K 16:9	Relación de proyección Desplazamiento de la lente vertical / horizontal	–	0,34:1 +30 % / ±13 %	0,39–0,49:1 ±64 % / ±16 %	0,39–0,49:1 ±64 % / ±16 %	0,46–0,56:1 ±25 % / ±8 %	0,46–0,62:1 ±64 % / ±16 %	0,62–0,75:1 ±64 % / ±16 %	0,62–0,87:1 ±64 % / ±16 %	0,74–1,04:1 ±25 % / ±8 %
EB-XQ2030B	4K 16:9	Relación de proyección Desplazamiento de la lente vertical / horizontal	–	0,34:1 +30 % / ±13 %	0,39–0,49:1 ±64 % / ±16 %	0,39–0,49:1 ±64 % / ±16 %	0,46–0,56:1 ±25 % / ±8 %	0,46–0,62:1 ±64 % / ±16 %	0,62–0,75:1 ±64 % / ±16 %	0,62–0,87:1 ±64 % / ±16 %	–
Peso			3,5 kg	5 kg	4,3 kg	4,1 kg	2,3 kg	3,22 kg	3,1 kg	3,3 kg	1,45 kg

										
Modelo			ELPLW08 ¹ ELPLW08H	ELPLW06 ¹ ELPLW06H	ELPLM08	ELPLM15 ¹ ELPLM15H	ELPLM10 ¹ ELPLM10H	ELPLM11 ¹ ELPLM11H	ELPLL08	ELPLL11H
Serie EB-PU1000 EB-PU1006 a EB-PU1008	WUXGA 16:10	Relación de proyección Desplazamiento de la lente vertical / horizontal	1,18–1,66:1 ±67 % / ±30 %	1,62–2,22:1 ±67 % / ±30 %	1,44–2,32:1 ±67 % / ±30 %	2,16–3,48:1 ±67 % / ±30 %	3,32–5,06:1 ±67 % / ±30 %	4,85–7,38:1 ±67 % / ±30 %	7,21–10,11:1 ±67 % / ±30 %	9,90–15,52:1 ±67 % / ±30 %
Serie EB-PU2000 EB-PU2010 a EB-PU2220	WUXGA 16:10	Relación de proyección Desplazamiento de la lente vertical / horizontal	0,86–1,21:1 ±60 % / ±18 %	1,19–1,62:1 ±60 % / ±18 %	–	1,57–2,56:1 ±60 % / ±18 %	2,42–3,71:1 ±60 % / ±18 %	3,54–5,41:1 ±60 % / ±18 %	5,27–7,41:1 ±60 % / ±18 %	7,23–11,38:1 ±60 % / ±18 %
Serie EB-PQ2000 EB-PQ2008 a EB-PQ2220	4K 16:9	Relación de proyección Desplazamiento de la lente vertical / horizontal	0,83–1,17:1 ±64 % / ±16 %	1,15–1,57:1 ±64 % / ±16 %	–	1,52–2,47:1 ±64 % / ±16 %	2,34–3,59:1 ±64 % / ±16 %	3,42–5,23:1 ±64 % / ±16 %	5,09–7,16:1 ±64 % / ±16 %	6,99–11,00:1 ±64 % / ±16 %
EB-XQ2030B	4K 16:9	Relación de proyección Desplazamiento de la lente vertical / horizontal	0,83–1,17:1 ±64 % / ±16 %	1,15–1,57:1 ±64 % / ±16 %	–	1,52–2,47:1 ±64 % / ±16 %	2,34–3,59:1 ±64 % / ±16 %	3,42–5,23:1 ±64 % / ±16 %	5,09–7,16:1 ±64 % / ±16 %	6,99–11,00:1 ±64 % / ±16 %
Peso			3,1 kg	2,95 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	3,5 kg

¹ Luminosidad limitada a 20 000 lm con EB-XQ2030B.

² El brillo de ELPLW05 tiene un límite máximo de 12 000 lúmenes.

Las marcas comerciales o marcas comerciales registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

