

SureColor SC-P10000 a SC-P20000

PŘESNÉ BARVY I PRECIZNÍ TISK



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TISK BEZ NÁMAHY

Snadné a intuitivní ovládání zkracuje prodlevy mezi tisky a vyžaduje méně uživatelských zásahů.

VÝKONNÉ

Přesné podávání médií a lepší řízení zajišťuje Epson technologie precizního podávání médií spolu s optickým systémem stabilizace podávání využívajícím snímání média kamerou a pokročilým systémem podávacích a transportních válečků.

PRAKTICKÉ

Barevný ovládací LCD panel usnadňuje ovládání a umožňuje uživateli kontrolu stavu tisku a podle potřeby rychle přepínat mezi médii a měnit je.

INTUITIVNÍ

Přinášíme automatickou kontrolu trysek a samočisticí technologii, která vyčistí tiskové hlavy bez zásahu uživatele, což ušetří náklady na údržbu, zajistí vysokou kvalitu a zabrání prostojmům.

PRODUKTIVNÍ

Další informace o softwarových partnerech řady Epson SC-P najdete na webové stránce společnosti Epson.



NOVÝ STANDARD VÝKONU

Nové tiskárny SureColor SC-P10000 a SC-P20000 představují nový standard velkoformátového tisku. Nástupci tiskárny Stylus Pro 11880 přinášejí kombinaci špičkové kvality, rychlosti, přesnosti a snadného používání.

RYCHLÝ A PRECIZNÍ TISK

Vytvářejte velkoformátové fotografie na umělecký papír s vyšší přesností, rychlostí a přesnými přechody barev. Zvyšte produktivitu s 2,64" tiskovou hlavou PrecisionCore a novým mechanismem podávání papíru.



PRECISIONCORE™

PŘESNÉ TISKOVÉ HLAVY

Tyto tiskárny nejsou jen rychlejší a efektivnější. Nastavují zcela nový standard kvality přesného tisku. Precizní technologie proměnlivé velikosti tiskového bodu Multi Size Droplet Technology umožňuje tiskárně vytvářet přesné kapky inkoustu a s vyšší přesností umisťovat perfektní body na potiskovaný materiál.

KVALITA BEZ KOMPROMISŮ

Rovnováha mezi rychlostí a kvalitou dříve znamenala kompromisy na úkor jedné z nich. Nyní mohou tiskárny SC-P10000 a SC-P20000 i při tisku nejvyšší rychlostí v rozlišení 600 × 600 dpi zajistit fotografům a umělcům to nejlepší z obou.



PRVOTŘÍDNÍ BAREVNÁ PŘESNOST

Za špičkovým výkonem tiskáren SC-P10000 a SC-P20000 stojí technologie 10barevné inkoustové sady Epson UltraChrome Pro. Tiskárny řady SC-P nabízí nově čtyři úrovně černé, sytější odstíny černé díky novým fotografickým a matným černým inkoustům s vysokou hustotou, redukcí bronzingu pro dosažení přesných barev a odolnost proti blednutí na papíru Premium Glossy Photo Paper (PGPP) po dobu přibližně 60 let¹.

NEJPOKROČILEJŠÍ SYSTÉM INKOSTU

Tiskárny používají sadu černých inkoustů K4, poskytují výjimečně široký barevný prostor, vynikající odolnost vůči světlu, živé, intenzivní a stabilní barvy. Tato nová sada inkoustů prošla náročným testováním a díky vědeckému výzkumu poskytuje životnost, odolnost a voděodolnost.

Vysoká kvalita barev a přesnost tisku dává výtiskům život. Fotografové a umělci mohou získat dechberoucí výtisky své práce kdykoli – ať už je uměním zachycený objekt, nebo fotografie sama.



SPECIFIKACE

		SureColor SC-P10000	SC-P20000
Technologie	Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore MicroTFP	
	Technologie inkoustu	Ultrachrome® 10barevná inkoustová sada Ultrachrome® Pro, technologie K4 inkoustů a proměnlivé velikosti tiskového bodu Multi Size Droplet Technology	
Tisk	Barvy	Cyan, Vivid Magenta, Yellow, Photo Black, Matte Black, Dark Gray, Gray, Light Gray, Light Cyan, Vivid Light Magenta	
	Minimální velikost kapek	Epson technologie proměnlivé velikosti kapek inkoustu s 3,5 pl	
	Konfigurace trysek	Černý inkoust: 4 000 trysek (fotografická černá, matná černá, tmavě šedá, šedá, světle šedá – 800 trysek pro každou barvu) Barevný inkoust: 4 000 trysek (azurová, jasná purpurová, žlutá, světle azurová, jasná světle purpurová – 800 trysek pro každou barvu)	
	Rozlišení tisku	2400 x 1200 dpi	
Podávání papíru/médií	Podporované materiály	Role, jednotlivé listy, podpora silných médií	
	Formáty papíru	Role papíru: 254 mm – 1 118 mm (10"-44") List: 210 mm (A4) – 1 118 mm (44")	Role papíru: 254 mm – 1 626 mm (10"-64") List: 210 mm (A4) – 1 118 mm (44")
	Okraje tisku na listech papíru	Režim 1: 3 mm (nahore), 3 mm (vpravo), 14 mm (dole), 3 mm (vlevo)	
	Kompatibilní tloušťka papíru	Tloušťka papíru: 0,08–1,50 mm (podpora tuhých médií)	
	Tisk bez okrajů na role	254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/USC), 508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24"/A1+), 728 mm (29"/B1), 841 mm (A0), 914 mm (36"/A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm (44"/B0+)	254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/USC), 508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24"/A1+), 728 mm (29"/B1), 841 mm (A0), 914 mm (36"/A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm (44"/B0+), 1 270 mm (50"), 1 372 mm (54"), 1 524 mm (60")
	Rychlost tisku	90 s / A1, 17,5 m²/h, 600 x 600 dpi – 6 průchodů 180 s / A1, 8,5 m²/h, 1200 x 1200 dpi – 12 průchodů	
	Spotřeba energie	V provozu: přibližně 95 W, úsporný režim přibližně 2,8 W, pohotovostní režim: přibližně 0,5 W	
Obecné údaje	Napájecí napětí	100–240 V 50/60 Hz 5A	
	Rozměry výrobku	Bez tisku: (Š) 1 879 mm x (H) 760 mm x (V) 1 145 mm Tisk: (Š) 1 879 mm x (H) 976 mm x (V) 1 145 mm	Bez tisku: (Š) 2 415 mm x (H) 760 mm x (V) 1 145 mm Tisk: (Š) 2 415 mm x (H) 976 mm x (V) 1 145 mm
	Hmotnost výrobku	126 kg	171 kg
	Hlučnost	Hladina akustického tlaku: přibl. 50,5 dB (A) Hladina akustického výkonu: méně než přibl. 67 dB (A)	Hladina akustického tlaku: méně než přibl. 51,1 dB (A) Hladina akustického výkonu: méně než přibl. 67 dB (A)
	Rozhraní	USB 2.0 typ B, USB 1.1 typ B, ethernetové rozhraní (1000/100/10 Base-TX)	
	Doplňky	Jednotka navijení pro bezobslužný tisk	
Pevný disk (HDD) 320 GB – umožňuje opakování tisku úloh přímo z panelu tiskárny			
Adobe Postscript®			

* Nabízené typy záruky nejsou dostupné ve všech zemích. Obrat se na místního zástupce společnosti Epson.

Odolnost výtisků vůči světlu přibližně 60 let na papíru PGPP
1 – Na základě standardního měření dle standardu JEITA CP-3901A:
• Lesklý papír formátu A4
• Teplota 23 °C
• Vlhkost 50 %

Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz.
EPSON EUROPE B.V. Telefon: +420 548 427 811
Organizační složka Fax: +420 548 427 816
Slavičkova 1a Technická podpora: +420 246 037 281
638 00 Brno www.epson.cz
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®