

SureColor SC-P10000 en SC-P20000

NATUURGETROUWE KLEUREN, KWALITATIEVE AFDRUKKEN



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

MOEITeloos AFDRUKKEN

De eenvoudige en intuïtieve bediening minimaliseert uitvaltijd en leidt tot minder gebruikersinterventie.

KRACHTIG

Dankzij de uiterst precieze media-invoertechnologie van Epson, met een nieuw ontwikkelde cameragestuurde stabilisatie van papierinvoer en een inductief rollensysteem voor media, beschikt u over een nog hogere nauwkeurigheid en betere controle van media-invoer.

HANDIG

Het volledig geïntegreerd en transparante LCD-kleurenscherm zorgt voor een gebruiksvriendelijke bediening en biedt gebruikers de mogelijkheid om de status van afdruktaken te controleren en snel te wisselen van media indien nodig.

INTUÏTIEF

Deze reeks printers wordt geleverd met automatische, zelfreinigende spuitkopcontroletechnologie, die de printkop reinigt zonder enige gebruikersinterventie. Dit resulteert in besparingen op gebied van onderhoud en zorgt voor hoogwaardige kwaliteit met minimale uitvaltijd.

DE KUNST VAN PRODUCTIVITEIT

Voor meer informatie over softwarepartners voor de Epson SC-P-reeks, gaat u naar uw lokale Epson-website.



EEN NIEUWE DEFINITIE VAN PRESTATIES

De nieuwe SureColor SC-P10000 en SC-P20000 geven een nieuwe invulling aan afdrucken op groot formaat. Als opvolger van de Stylus Pro 11880 bieden deze printers een innovatieve combinatie van superieure kwaliteit, snelheid, nauwkeurigheid en gebruiksgemak in één totaalpakket.

SNEL EN PRECIES AFDRUKKEN

Produceer grootformaat foto's op fine-art media met grotere precisie, snelheid en gradatie in tinten. Verhoog uw productiviteit met de 2,64-inch PrecisionCore-printkop en het nieuw ontwikkelde papierinvoermechanisme.



PRECISIONCORE™

MET HOGE PRECISIE VERVAARDIGDE PRINTKOPPEN

Dit zijn niet alleen snellere, soepelere en efficiëntere printers; ze stellen een geheel nieuwe kwaliteitsnorm voor nauwkeurig afdrucken. Dankzij de nauwgezette Multi-Size Droplet Technology kan de printer uiterst nauwkeurige inktdruppels produceren en met nog grotere precisie vrijwel perfect ronde inktdruppels plaatsen op de media.

KWALITEIT ZONDER CONCESSIONS

Het uitbalanceren van snelheid en kwaliteit betekende ooit dat u concessies moest doen en genoeg moest nemen met een lagere afdruksnelheid of mindere kwaliteit. Met de SC-P10000 en SC-P20000 kunnen fotografen en kunstenaars het beste van twee werelden combineren, zelfs op de hoogste snelheid in 600 x 600 dpi.



SUPERIEURE KLEURNAUWKEURIGHEID

De superieure prestaties van de SC-P10000 en SC-P20000 worden voortgebracht door de UltraChrome Pro 10-kleuren inktsettechnologie van Epson. De volledige P-serie printerreeks biedt vier zwartniveaus; de nieuwe Photo- en Matte Black-inkten zorgen voor diepere zwarttinten; verminderde bronzing maakt nauwkeurige kleurtinten mogelijk en er is bestendigheid tegen kleurvervaging van ongeveer 60 jaar op Premium Glossy Photo Paper (PGPP)¹.

HET MEEST GEAVANCEERD INKTSYSTEEM

De printer is uitgerust met een K4-inktset, die een indrukwekkend breed kleurenspectrum biedt en zorgt voor uitstekende lichtechtheid, levendige, stabiele kleuren en diepe kleurverzadiging. De nieuwe inktset is uitgebreid getest en op wetenschappelijke basis samengesteld om een lange levensduur, duurzaamheid en waterbestendigheid te garanderen.

Dankzij het vermogen van deze reeks om hoogwaardig en nauwkeurig af te drukken in kleur komen uw afdrukken tot leven. Fotografen en kunstenaars kunnen nu de prachtigste afdrukken van hun werk maken, of het nu gaat om de afdruk van een kunstwerk, of de kunst van de mooie fotoafdruk.



SPECIFICATIES

		SureColor SC-P10000	SureColor SC-P20000
Technologie	Afdrukmethode	PrecisionCore MicroTFP-printkop	
	Inkttechnologie	Ultrachrome® Pro 10-kleuren inktset, K4- en MSDT-technologie (Multi-Size Droplet Technology)	
Afdrukken	Kleuren	Cyaan, levendig magenta, geel, fotozwart, matzwart, donkergrijs, grijs, lichtgrijs, lichtcyaan, levendig lichtmagenta	
	Minimale druppelgrootte	Epson Variable-Sized Droplet Technology met 3,5 pl	
	Configuratie van de spuitkop	Zwarte inkt: 4000 spuitkoppen (PK, MK, DGY, GY, LGY 800 spuitkoppen voor elke kleur) Kleureninkt: 4000 spuitkoppen (C, VM, Y, LC, VLM 800 spuitkoppen voor elke kleur)	
	Afdrukresolutie	2400 x 1200 dpi	
Papier-/mediaverwerking	Geschikte media	Papierrol, losse vellen, ondersteuning van dikke media	
	Papierformaten	Papierrol: 254 mm (10 inch) - 1118 mm (44 inch) Losse vellen: 210 mm (A4) - 1118 mm (44 inch)	Papierrol: 254 mm (10 inch) - 1626 mm (64 inch) Losse vellen: 210 mm (A4) - 1118 mm (44 inch)
	Afdrukmarges papiervellen	Modus 1: 3 mm (boven), 3 mm (rechts), 14 mm (onder), 3 mm (links)	
	Geschikte papierdikte	Papierdikte: 0,08 - 1,50 mm (ondersteuning voor stugge media)	
	Randloos	254 mm (10 inch), 300 mm (11,8 inch), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16 inch), 432 mm (17 inch/USC), 508 mm (20 inch), 515 mm (20,3 inch/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24 inch/A1+), 728 mm (29 inch/B1), 841 mm (A0), 914 mm (36 inch/A0+), 1030 mm (B0), 1118 mm (44 inch/B0+)	254 mm (10 inch), 300 mm (11,8 inch), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16 inch), 432 mm (17 inch/USC), 508 mm (20 inch), 515 mm (20,3 inch/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24 inch/A1+), 728 mm (29 inch/B1), 841 mm (A0), 914 mm (36 inch/A0+), 1030 mm (B0), 1118 mm (44 inch/B0+), 1270 mm (50 inch), 1372 mm (54 inch), 1524 mm (60 inch)
	Afdruksnelheid	90 sec/A1, 17,5 m²/u, 600 x 600 dpi - 6-pass 180 sec/A1 (-3 sec), 8,5 m²/u, 1200 x 1200 dpi - 12-pass	
	Energieverbruik	In bedrijf: ongeveer 95 W, slaapstand: ongeveer 2,8 W, stand-by: ongeveer 0,5 W	
Algemeen	Netspanning	AC 100-240 V 50/60 Hz 5 A	
	Productafmetingen	Opslag: (B) 1879 mm x (D) 760 mm x (H) 1145 mm Afdrukken: (B) 1879 mm x (D) 976 mm x (H) 1145 mm	Opslag: (B) 2415 mm x (D) 760 mm x (H) 1145 mm Afdrukken: (B) 2415 mm x (D) 976 mm x (H) 1145 mm
	Productgewicht	126 kg	171 kg
	Geluidsniveau	Geluidsdrukniveau: ongeveer 50,5 dB (A) Geluidsvermogeniveau: minder dan ongeveer 67 dB (A)	Geluidsdrukniveau: minder dan ongeveer 51,1 dB (A) Geluidsvermogeniveau: minder dan ongeveer 67 dB (A)
	Interfaces	USB 2.0 Type B, USB 1.1 Type B, Ethernet-interface (1000/100/10 Base-TX)	
	Opties	Automatische oppakeenheid voor afdrukken zonder toezicht	
Harde schijf van 320 GB - taken kunnen rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel opnieuw worden afgedrukt			
Adobe Postscript® - module met HotFolder-toepassing			

* Niet alle garanties zijn beschikbaar in alle landen. Neem contact op met een Epson-vertegenwoordiger in uw regio.

Lichtechtheid van afdrukken ongeveer 60 jaar op PGPP
1 - Gebaseerd op de metingsnormen voor JEITA CP-3901A:
• Glanzend papier (A4-formaat)
• Temperatuur 23°C
• Luchtvochtigheid 50%

Neem voor meer informatie contact op met het Epson-kantoor in uw regio of ga naar www.epson.nl of www.epson.be

Epson Europe BV Branch office Belgium Belgicastraat 1 – Fountain Plaza B-1930 Zaventem Infoline: +32 (0)2 792 04 47 www.epson.be	Epson Europe BV – Vestiging Benelux Hoogoorddreef 5 Atlas ArenA NL-1101 BA Amsterdam Infoline: +31 (0)20 708 5099 www.epson.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®