

SureColor SC-P10000 a SC-P20000

# VERNÉ FARBY, PRECÍZNE VÝTLAČKY



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# TLAČ BEZ NÁMAHY

Jednoduché a intuitívne ovládanie skracaje oneskorenie medzi tlačením a vyžaduje menej zásahov používateľa.

## VÝKONNÉ

---

Presné podávanie médií a lepšie riadenie zaisťuje Epson technológia precízneho podávania médií spolu s optickým systémom stabilizácie podávania využívajúcim snímanie média kamerou a pokročilým systémom podávacích a transportných valčekov.

## PRAKTICKÉ

---

Farebný, ovládací LCD displej uľahčuje ovládanie a umožňuje užívateľovi kontrolu stavu tlače a podľa potreby rýchlo prepínať medzi médiami a meniť ich.

## INTUITÍVNE

---

Prinášame automatickú kontrolu dýz a samočistiacu technológiu, ktorá čistí tlačovú hlavu bez akéhokoľvek zásahu používateľa. Vďaka tomu šetrí náklady na údržbu, prináša vysokú kvalitu a predchádza prestojom.

## PRODUKTÍVNE

---

Viac informácií o softvérových partneroch pre rad Epson SC-P nájdete na lokálnej webovej stránke Epson.



# NOVÝ ŠTANDARD VÝKONU

Nový SureColor SC-P10000 a SC-P20000 predstavujú nový štandard veľkoformátovej tlače. Ako nástupcovia modelu Stylus Pri 11880 sa tieto tlačiarne pýšia inovatívnou kombináciou výnimočnej kvality, rýchlosti, presnosti a ľahkosti používania.

## RÝCHLA, PRESNÁ TLAČ

Vytvorte skutočne veľkoformátové fotografie na umelecký papier s vyššou presnosťou, rýchlosťou a presnými prechodmi farieb. Zlepšite produktivitu s 2,64" tlačovou hlavou PrecisionCore a novým mechanizmom podávania papiera.



PRECISIONCORE™

# PRECÍZNE TLAČOVÉ HLAVY

Tieto tlačiarne nie sú len rýchlejšie, a účinnejšie. Vytvárajú aj úplne nový štandard kvality pre presnú tlač. Pedantsky presná technológia premenlivej veľkosti kvapiek umožňuje tlačiarni dosiahnuť presné kvapky atramentu a s vyššou presnosťou umiestňovať perfektné body na tlačový materiál.

## **KVALITA BEZ KOMPROMISOV**

---

Rovnováha medzi rýchlosťou a kvalitou predtým znamenala kompromis uprednostňujúci jedno alebo druhé. Dnes aj pri tlači najvyššou rýchlosťou pri rozlíšení 600 x 600 dpi môžu modely SC-P10000 a SC-P20000 dosiahnuť to najlepšie z oboch svetov pre fotografy a umelcov.



# VÝNIMOČNÁ PRESNOSŤ FARIEB

Vynikajúci výkon zariadení SC-P10000 a SC-P20000 je podporovaný technológiou desaťfarebnej súpravy atramentu Epson UltraChrome Pro. Tlačiarne radu SC-P ponúkajú po novom štyri úrovne čiernej farby, sýtejšie odtiene čiernej vďaka novému fotografickému a matnému čiernemu atramentu s vysokou hustotou, redukciu bronzingu pre dosiahnutie presných farieb a odolnosť proti blednutiu na papieri Premium Glossy Photo Paper (PGPP) po dobu približne 60 rokov<sup>1</sup>.

## **NAJPOKROČILEJŠÍ ATRAMENTOVÝ SYSTÉM**

---

Tlačiarne používajú sadu čierneho atramentu K4. Poskytujú výnimočne široký farebný priestor, vynikajúcu odolnosť voči svetlu, živé intenzívne a stabilné farby. Nová súprava atramentov prešla náročným testovaním a vďaka vedeckému výskumu poskytuje dlhodobú stálofarebnosť a vysokú odolnosť voči vode.

Vysokokvalitná farba a presnosť tlače vdychuje výtlačkom život. Fotografi a umelci teraz môžu kedykoľvek vytvoriť ohromujúce výtlačky svojej práce, či už je umením zachytený objekt, alebo sama fotografia.



# TECHNICKÉ ÚDAJE

		SureColor SC-P10000	SC-P20000
<b>Technológia</b>	Spôsob tlače	Tlačová hlava PrecisionCore MicroTFP	
	Technológia atramentu	Desaťfarebná súprava atramentu Ultrachrome® Pro, K4 a technológia rôznych veľkostí kvapiek	
<b>Tlač</b>	Farby	Azúrová, intenzívna purpurová, žltá, fotografická čierna, matná čierna, tmavosivá, sivá, svetlosivá, svetloazúrová, intenzívna svetlopurpurová	
	Minimálny objem kvapiek	Technológia premenivej veľkosti kvapiek s objemom 3,5 pl	
	Rozloženie dýz	Čierny atrament: 4 000 dýz (fotografická čierna, matná čierna, tmavosivá, sivá, svetlosivá – 800 dýz každá farba) Farebný atrament: 4 000 dýz (azúrová, intenzívna purpurová, žltá, svetloazúrová, intenzívna svetlopurpurová – 800 dýz každá farba)	
	Rozlíšenie tlače	2 400 x 1 200 dpi	
<b>Manipulácia s médiami/ papierom</b>	Podporované materiály	Kotúč papiera, jednotlivé listy, podpora hrubých médií	
	Formáty papiera	Kotúč papiera: 254 mm (10") – 1 118 mm (44") Jednotlivé listy: 210 mm (A4) – 1 118 mm (44")	Kotúč papiera: 254 mm (10") – 1 626 mm (64") Jednotlivé listy: 210 mm (A4) – 1 118 mm (44")
	Okraje tlače na listové médiá	Režim 1: 3 mm (hore), 3 mm (vpravo), 14 mm (dole), 3 mm (vľavo)	
	Kompatibilné hrúbky papiera	Hrúbka papiera: 0,08 – 1,50 mm (podpora pevných médií)	
	Tlač bez okrajov na kotúče	254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/USC), 508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24"/A1+), 728 mm (29"/B1), 841 mm (A0), 914 (36"/A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm (44"/B0+)	254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/USC), 508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24"/A1+), 728 mm (29"/B1), 841 mm (A0), 914 (36"/A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm (44"/B0+), 1 270 mm (50"), 1 372 mm (54"), 1 524 (60")
	Rýchlosť tlače	90 s/A1, 17,5 m²/h, 600 x 600 dpi – 6 prechodov 180 s/A1, 8,5 m²/h, 1 200 x 1 200 dpi – 12 prechodov	
	Spotreba energie	V prevádzke: približ. 95 W, spánok: približ. 2,8 W, pohotovosť: približ. 0,5 W	
Napájacie napätie	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 5A		
<b>Všeobecné</b>	Rozmery produktu	Bez tlače: (Š) 1 879 mm x (H) 760 mm x (V) 1 145 mm Tlač: (Š) 1 879 mm x (H) 976 mm x (V) 1 145 mm	Bez tlače: (Š) 2 415 mm x (H) 760 mm x (V) 1 145 mm Tlač: (Š) 2 415 mm x (H) 976 mm x (V) 1 145 mm
	Hmotnosť produktu	126 kg	171 kg
	Hladina hluku	Hladina akustického tlaku: približ. 50,5 dB (A) Hladina akustického výkonu: menej než približ. 67 dB (A)	Hladina akustického tlaku: menej než približ. 51,1 dB (A) Hladina akustického výkonu: menej než približ. 67 dB (A)
	Rozhranie	USB 2.0 typ B, USB 1.1 typ B, Ethernet (1000/100/10 Base-TX)	
	<b>Voliteľné doplnky</b>	Jednotka navijania na tlač bez dozoru	
320 GB pevný disk – umožňuje opätovné spustenie tlačovej úlohy priamo z panela tlačiarne			
Adobe Postscript®			

\* Ponúkané typy záruky nie sú dostupné vo všetkých krajinách. Obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Epson.

Stálosť na svetle výtlačkov je približne 60 rokov na papieri PGPP  
1 – Na základe štandardu na meranie JEITA CP-3901A:  
• Lesklý papier (formát A4)  
• Teplota 23 °C  
• Vlhkosť 50 %

Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej stránke [www.epson.sk](http://www.epson.sk)  
EPSON EUROPE B.V. Organizačná zložka  
Telefon: +420 548 427 811 Slavičkova 1a  
Fax: +420 548 427 816 638 00 Brno  
Technická podpora: +421 232 786 682 Česká republika  
[www.epson.sk](http://www.epson.sk)

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.  
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

**EPSON®**