

أجهزة LabelWorks



EPSON



General

P.Block

Block-66
P.Panel



1

2

3

4

5

Q

W

E

R

D

مجموعة أجهزة LabelWorks

يمكن أن تساعدك حلول عمل الملصقات من إبسون في تسهيل عملية تمييز الأشياء. تلبي الفئة LabelWorks احتياجاتك في ظل تقديم مجموعة متنوعة من أجهزة عمل الملصقات وأشرطة الملصقات التي تناسب كل المتطلبات.

سواء كنت تحتاج إلى مقاومة للتآكل أو المواد الكيميائية أو الظروف الجوية القاسية، تم تصميم ملصقات إبسون لتجاوز أصعب الظروف.

بدءًا بأنابيب الانكماش الحراري وانتهاءً بتغليف كابل ذاتي الترقيق، توفر سلسلتنا من الأشرطة تنوعًا في الاستخدامات ومرونة تامة، أيًا كان ما تحتاج إلى تصنيفه.

في ظل وجود طُرز محمولة ومكتبية متينة وخيارات اتصال متنوعة، تعتبر أجهزة عمل الملصقات من إبسون مناسبة للاستخدام في مجموعة واسعة من بيئات العمل.



المنتجات



اسم الطراز	LW-K400/K400VP	LW-600P	LW-700	LW-Z710
النوع	محمول في اليد	مكتبي ومحمول	مكتبي ومحمول	مكتبي ومحمول
أنظمة التشغيل	–	Windows/Mac/Android/iOS	Windows/Mac	Windows/Mac /Android/IOS
الأشرطة المتوافقة (مم)	١٨/١٢/٩/٦/٤	٢٤/١٨/١٢/٩/٦	٢٤/١٨/١٢/٩/٦	٢٤/١٨/١٢/٩/٦/٤
قاطع الورق	يدوي	آلي	آلي	آلي
الرموز	٤٥٩	٤٦٦	٢٤٦٦/٤٦٠	٤٦٦
تصميم الملصق (ملف)	٥٠	جهاز ذكي/كمبيوتر	١٠٠/كمبيوتر	جهاز ذكي/كمبيوتر
محوّل التيار المتردد	مرفق	مرفق	مرفق	مرفق
البطاريات (غير مرفقة)	٦ مقاس AA	٦ مقاس AA	٦ مقاس AA – قابلة لإعادة الشحن	٦ مقاس AA
الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) (مم)	١٧٠ × ١١٠ × ٥٦	١٤٦ × ١٣٢ × ٥٤	٨٠ × ١٨٠ × ٢٣٥	١٤٦ × ١٣٢ × ٥٤
الوزن (كجم)	٠,٤٢	٠,٤٤	٠,٧٧	٠,٤٤
الضمان بشكل قياسي/اختياري	٣ سنوات/سنة واحدة	٣ سنوات/سنة واحدة	٣ سنوات/سنة واحدة	٣ سنوات/سنة واحدة



Pro100	LW-1000P	LW-Z900FK	LW-Z700FK
مكتبي	مكتبي	محمول في اليد	محمول في اليد
Windows	Windows/Mac/Android/ iOS	Windows	Windows
١٠٠/٥٠	٣٦/٢٤/١٨/١٢/٩/٦	٣٦/٢٤/١٨/١٢/٩/٦/٤	٢٤/١٨/١٢/٩/٦/٤
آلي	آلي، ومتوسط، ومشذب	آلي	آلي
٤٦٦	٤٦٦	٢٨٥٩	٢٨٥٩/١٥٣٠
كمبيوتر	جهاز ذكي/كمبيوتر	١٠٠/كمبيوتر	١٠٠/كمبيوتر
مرفق	مرفق	مرفق	مرفق
-	-	بطارية ليثيوم أيونية ذات عمر افتراضي طويل (مرفقة) أو ٦ بطاريات مقاس AA	بطارية ليثيوم أيونية ذات عمر افتراضي طويل (مرفقة) أو ٦ بطاريات مقاس AA
١٣٨ x ٢١٩ x ٢٦٢	١٣٩ x ١٥٣ x ١٢٣	٩٧ x ١٣٦ x ٢٩٥	٩٠ x ١٣٦ x ٢٩٨
٢	١	١,٢٥	١,١١
٣ سنوات/سنة واحدة	٣ سنوات/سنة واحدة	٣ سنوات/سنة واحدة	٣ سنوات/سنة واحدة



AJ05-35

AJ05-35:70

AJ05-35:70

AJ05-35

761

762

763

764

سلسلة أشرطة LK

تتوافق أشرطة LK مع سلسلة أجهزة LabelWorks بالكامل. ونظرًا لتوفرها في مجموعة متنوعة من الألوان ونسب العرض والمواد والأشكال واللمسات النهائية، يمكنك إنشاء ملصقات لمجموعة من الأغراض المختلفة.

وتتسم الملصقات ببنية متعددة الطبقات لتحقيق قوة تحمل عالية، كما تمتاز بخلوها من الكلور. ويمكن طباعة الملصقات بهوامش أصغر للمساعدة في تقليل الفاقد.





أشرطة متصلة	فلورسنت	فلورسنت	متوهج في الظلام	مقاوم للحرارة	لاصق بالمكواة	مغناطيسي
ذاتي اللصق نعم/لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا
الطول (م)	٩ م	٩ م	١,٥ م	٢ م	٥ م	١,٥ م
لون النص	أسود	أسود	أسود	أسود	أسود	أسود
لون الشريط	فلورسنت أخضر	فلورسنت أصفر	متوهج في الظلام	أبيض	أبيض	أصفر
العرض (٤ مم)	—	—	—	—	—	—
العرض (٦ مم)	—	—	—	—	—	—
العرض (٩ مم)	—	—	—	—	—	—
العرض (١٢ مم)	4GBF	4YBF	—	4WBH	4WBQ	—
العرض (١٨ مم)	5GBF	5YBF	5ZBU	—	—	5YB2
العرض (٢٤ مم)	—	—	—	—	—	6YB2
العرض (٣٦ مم)	—	—	—	—	—	7YB2



مقناطيسي	غير لامع	ورق غير لامع	معدي	معدي	فاتح	فاتح	عاكس
لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا
١,٥ م	٩ م	٩ م	٩ م	٩ م	٩ م	٩ م	١,٥ م
أسود	أسود	أسود	أسود	أسود	أسود	أسود	أسود
أبيض	فضي غير لامع	أبيض	فضي معدي	ذهبي معدي	أحمر	أصفر	فضي
—	—	—	—	—	—	1YBP	—
—	—	—	—	—	2RBP	2YBP	—
—	—	—	—	—	3RBP	3YBP	—
—	—	—	—	—	4RBP	4YBP	—
5WB2	5SBE	—	—	4SBM	5RBP	5YBP	5SBR
6WB2	6SBE	—	—	—	6RBP	6YBP	—
7WB2	—	—	—	—	7RBP	7YBP	—



تغليف كابل ذاتي الترفيق	شريط ساتان	شريط ساتان	شريط ساتان	شريط ساتان	شريط ساتان	أشرطة متصلة
لا	لا	لا	لا	لا	لا	ذاتي اللصق نعم/لا
٩ م	٥ م	٥ م	٥ م	٥ م	٥ م	الطول (م)
أسود	ذهبي	ذهبي	أسود	أسود	أسود	لون النص
أبيض	أحمر	أزرق داكن	وردي	أزرق سماوي	ذهبي	لون الشريط
—	—	—	—	—	—	العرض (٤ مم)
—	—	—	—	—	—	العرض (٦ مم)
—	—	—	—	—	—	العرض (٩ مم)
—	4RKK	4HKK	4PBK	4LBK	4KBK	العرض (١٢ مم)
—	—	—	—	—	—	العرض (١٨ مم)
6WBC	—	—	—	—	—	العرض (٢٤ مم)
7WBC	—	—	—	—	—	العرض (٣٦ مم)



قياسي	قياسي	قياسي	لاصق قوي	لاصق قوي	لاصق قوي	قياسي	قياسي	قياسي
لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا
م ٩	م ٩	م ٩	م ٩	م ٩	م ٩	م ٩	م ٩	م ٩
أسود	أحمر	أزرق	أسود	أسود	أسود	أبيض	أبيض	أبيض
أبيض	أبيض	أبيض	أصفر	أبيض	أبيض	صافي	صافي	صافي
1WBN	—	—	—	—	—	—	—	—
2WBN	—	—	—	—	—	—	—	—
3WBN	3WRN	—	3WBW	3YBW	3TBW	3TBN	—	—
4WBN	4WRN	4WLN	4WBW	4YBW	4TBW	4TBN	4TWN	4BWV
5WBN	5WRN	—	5WBW	5YBW	5TBW	5TBN	5TWN	5BWV
6WBN	—	—	—	—	—	—	—	—
7WBN	—	—	—	—	—	—	—	—




مخروط بشكل منتظم	مخروط بشكل منتظم	مخروط بشكل منتظم	شريط مُعد مسبقاً
لا	لا	لا	ذاتي اللصق نعم/لا
١٤٠/مستطيل	١٤٠/بيضاوي	١٨٠/دائري	عدد الملصقات لكل لفة/شكل
أسود	أسود	أسود	لون النص
أبيض	أبيض	أبيض	لون الشريط
8WBWAC	8WBWAB	8WBWAA	العرض (٤٢ مم)

أنبوب انكماش حراري	أنبوب انكماش حراري	أشرطة متصلة
لا	لا	ذاتي اللصق نعم/لا
٢,٥ م	٢,٥ م	الطول (م)
أسود	أسود	لون النص
أصفر	أبيض	لون الشريط
4YBA3	4WBA3	القطر (من ١,٠٧ مم إلى ٣,١٨ مم)
4YBA5	4WBA5	القطر (من ٣,٠٠ مم إلى ٥,٧٠ مم)
4YBA11	4WBA11	القطر (من ٥,٦٠ مم إلى ١٠,٩٠ مم)
4YBA14	4WBA14	القطر (من ٨,٠٠ مم إلى ١٣,٧٠ مم)
4YBA21	4WBA21	القطر (من ١٠,٦٠ مم إلى ٢٠,٠٠ مم)

مستلزمات RC

صُممت هذه الملصقات لتدوم طويلاً، كما تم اختبار قوة تحملها للاستخدام في الأماكن الداخلية والخارجية. ويمكن استخدامها لأغراض عمل الملصقات على نطاق أوسع مثل لافتات الأمان وعلامات الشحن عبر البريد وتمييز المنتجات. ويمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من توليفات اللون والعرض.





أولفين ^١	أولفين ^١	أولفين ^١	أولفين ^١	أولفين ^١	أولفين ^١	أولفين ^١	أشرطة متصلة
١٥ م (٤٩,٢ قدم)	١٥ م (٤٩,٢ قدم)	١٥ م (٤٩,٢ قدم)	١٥ م (٤٩,٢ قدم)	١٥ م (٤٩,٢ قدم)	١٥ م (٤٩,٢ قدم)	١٥ م (٤٩,٢ قدم)	الطول متر (قدم)
أبيض	أسود	أزرق	أخضر	أحمر	أصفر	شفاف	لون الشريط
T5WNA	T5BNA	T5LNA	T5GNA	T5RNA	T5YNA	T5TNA	العرض (٥٠ مم)
T1WNA	T1BNA	T1LNA	T1GNA	T1RNA	T1YNA	T1TNA	العرض (١٠٠ مم)



أشربة الءبر	أءمر	أءضر	أزرق	أسوء	أببض
الطول	٣٠ م (٩٨,٤ قءم)	٣٠ م (٩٨,٤ قءم)	٣٠ م (٩٨,٤ قءم)	٣٠ م (٩٨,٤ قءم)	٣٠ م (٩٨,٤ قءم)
لون (ءبر) النص	أءمر	أءضر	أزرق	أسوء	أببض
العرض (١٠٠ مم)	R1RNA	R1GNA	R1LNA	R1BNA	T1WNA



لقة ملصقات مءروطة بشكل مننظم	أببض
لون النص	أسوء
ءجم الملصق ٩٠ × ٤٥ مم (٣,٥٤ × ١,٧٧ بوصة)	L1WAR
عدد الملصقات	٥١٠

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب إيسون في بلدك، أو تفصل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.epson-middleeast.com/ar

Epson Middle East
P.O. Box 371567, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 2677638
www.epson-middleeast.com

- ١ كوضع مستقل
- ٢ كوضع متصل بالكمبيوتر
- ٣ وضع مستقل ووضع متصل بالكمبيوتر معاً
- ٤ يلزم توفر مهندس حراري لتثبيت أنابيب الانكماش الحراري المطبوعة على الكابلات (لا توفره إيسون)
- ٥ يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات الوحدات الرئيسية أو مواقع إيسون الإلكترونية لمعرفة توافق الوحدات الرئيسية
- ٦ المادة: أولفين (بولي إثيلين، خالي من الكلورين)